CICS Transaction Server for z/OS

CICSPlex SM リソース・テーブル・リファレンス

バージョン *5* リリース *5*

CICS Transaction Server for z/OS

CICSPlex SM リソース・テーブル・リファレンス

バージョン *5* リリース *5*

注記

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、 1379 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 5 (製品番号 5655-Y04) および新しい版で明記されていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原典： CICS Transaction Server for z/OS
CICSPlex SM Resource Tables Reference
Version 5 Release 5

発行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担当： トランスレーション・サービス・センター

© Copyright IBM Corporation 1994, 2018.

目次

この **PDF** について . . . . . **xvii**

第 1 章 CICSPlex SM リソース・テーブルを使用したシステム・プログラムの開発 . 1
CICS 定義リソース・テーブル 2
CICS 運用リソース・テーブル 3
CICS モニター対象リソース・テーブル 4
CICSPlex SM 定義リソース・テーブル 5
CICSPlex SM 構成定義リソース・テーブル 5
CICSPlex SM 管理リソース・テーブル 6
CICSPlex SM 通知リソース・テーブル 7
CICSPlex SM メタデータ・リソース・テーブル . . 8
リソース・クラス・キー属性 8
特殊属性とリソース・テーブルの考慮事項 9
EYU_ attributes 9
CHANGEAGENT, CHANGEAGREL, CHANGETIME, CHANGEUSRID, および CREATETIME の各属性 9
LNKSxSCG レコード (LNKSMSCG、LNKSRSCG、LNKSWSCG) . . . 10
LNKSxSCS レコード (LNKSMSCS、LNKSRSCS、LNKSWSCS) . . . 10
CSYSDEF xxxACTION および xxxSEV 属性 . . 10
CICSPlex SM 定義を管理するためのパラメーター 11
CICSPlex SM 定義の作成 11
CICS 定義を管理するためのパラメーター 11
BAS を使用して CICS 定義を管理するためのパラメーター 11
CSD 内の CICS 定義の管理. 13
BAS を使用して CICS 定義をインストールするためのパラメーター 15
リソース記述の置換 21
ASSIGNMENT が指定されている場合の RESGROUP のインストール. 21

第 2 章 リソース・テーブル記述の読み方 23
リソース・テーブルdefinition 23
リソース・テーブル属性定義 25

第 3 章 BINCONRS、BINCONSC、および BINSTERR のエラー・コード 35
BINCONRS 35
BINCONSC 35
BINSTERR. 36

第 4 章 ACTION リソース・テーブル . . 37

第 5 章 AIMODEL リソース・テーブル 39

第 6 章 APACTV リソース・テーブル 41

第 7 章 APPLCTN リソース・テーブル 43

第 8 章 APPLDEF リソース・テーブル 47

第 9 章 APSPEC リソース・テーブル 51

第 10 章 ASYNCREQ リソース・テーブル 53

第 11 章 ATMINGRP リソース・テーブル 57

第 12 章 ATOMDEF リソース・テーブル 59

第 13 章 ATOMSERV リソース・テーブル 63

第 14 章 ATTRAVA リソース・テーブル 67

第 15 章 ATTR リソース・テーブル . . 69

第 16 章 BATCHREP リソース・テーブル 73

第 17 章 BINCONRS リソース・テーブル 77

第 18 章 BINCONSC リソース・テーブル 79

第 19 章 BINSTERR リソース・テーブル 81

第 20 章 BRFACIL リソース・テーブル 83

第 21 章 BUNDDEF リソース・テーブル 85

第 22 章 BUNDLE リソース・テーブル 89

第 23 章 BUNDPART リソース・テーブル 93

第 24 章 BUNINGRP リソース・テーブル 95

第 25 章 CFDTPOOL リソース・テーブル 97

第 26 章 CICSDSA リソース・テーブル 99

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 27 章 CICSPAGP リソース・テーブル 103
第 28 章 CICSPLEX リソース・テーブル 107
第 29 章 CICSRGN リソース・テーブル 109
第 30 章 CICSSTOR リソース・テーブル 125
第 31 章 CLCACHE リソース・テーブル 151
第 32 章 CMASLIST リソース・テーブル 153
第 33 章 CMASPLEX リソース・テーブル 155
第 34 章 CMAS リソース・テーブル 157
第 35 章 CMDMPAPS リソース・テーブル 163
第 36 章 CMDMSAPS リソース・テーブル 165
第 37 章 CMDT リソース・テーブル 167
第 38 章 CMTCMDEF リソース・テーブル 173
第 39 章 CMTCMLNK リソース・テーブル 177
第 40 章 CMTPMLNK リソース・テーブル 179
第 41 章 CONINGRP リソース・テーブル 181
第 42 章 CONNDEF リソース・テーブル 183
第 43 章 CONNECT リソース・テーブル 189
第 44 章 CPLEXDEF リソース・テーブル 197
第 45 章 CPLXCMAS リソース・テーブル 201
第 46 章 CRESAIMD リソース・テーブル 205
第 47 章 CRESATOM リソース・テーブル 207
第 48 章 CRESBUND リソース・テーブル 209
第 49 章 CRESCONN リソース・テーブル 211
第 50 章 CRESDB2C リソース・テーブル 213
第 51 章 CRESDB2E リソース・テーブル 215
第 52 章 CRESDB2P リソース・テーブル 217
第 53 章 CRESDB2T リソース・テーブル 219
第 54 章 CRESDOCT リソース・テーブル 221
第 55 章 CRESDSNM リソース・テーブル 223
第 56 章 CRESENQM リソース・テーブル 225
第 57 章 CRESEPAD リソース・テーブル 227
第 58 章 CRESEPAS リソース・テーブル 229
第 59 章 CRESEVBD リソース・テーブル 231
第 60 章 CRESEVCS リソース・テーブル 233
第 61 章 CRESFECO リソース・テーブル 235
第 62 章 CRESFEND リソース・テーブル 237

第 **63** 章 **CRESFEPO** リソース・テーブル **239**

第 **64** 章 **CRESFETR** リソース・テーブル **241**

第 **65** 章 **CRESFILE** リソース・テーブル **243**

第 **66** 章 **CRESGLUE** リソース・テーブル **245**

第 **67** 章 **CRESIPCN** リソース・テーブル **247**

第 **68** 章 **CRESJRNL** リソース・テーブル **249**

第 **69** 章 **CRESJRNM** リソース・テーブル **251**

第 **70** 章 **CRESJVMS** リソース・テーブル **253**

第 **71** 章 **CRESLIBR** リソース・テーブル **255**

第 **72** 章 **CRESMODE** リソース・テーブル **257**

第 **73** 章 **CRESMQMN** リソース・テーブル **259**

第 **74** 章 **CRESNODJ** リソース・テーブル **261**

第 **75** 章 **CRESPART** リソース・テーブル **263**

第 **76** 章 **CRESPIPE** リソース・テーブル **265**

第 **77** 章 **CRESPRGM** リソース・テーブル **267**

第 **78** 章 **CRESPROF** リソース・テーブル **269**

第 **79** 章 **CRESPRTY** リソース・テーブル **271**

第 **80** 章 **CRESRQMD** リソース・テーブル **273**

第 **81** 章 **CRESSDMP** リソース・テーブル **275**

第 **82** 章 **CRESTCPS** リソース・テーブル **277**

第 **83** 章 **CRESTDMP** リソース・テーブル **279**

第 **84** 章 **CRESTDQ** リソース・テーブル **281**

第 **85** 章 **CRESTERM** リソース・テーブル **283**

第 **86** 章 **CRESTRAN** リソース・テーブル **285**

第 **87** 章 **CRESTRUE** リソース・テーブル **287**

第 **88** 章 **CRESTSMD** リソース・テーブル **289**

第 **89** 章 **CRESURIM** リソース・テーブル **291**

第 **90** 章 **CRESWEBS** リソース・テーブル **293**

第 **91** 章 **CRESXMLT** リソース・テーブル **295**

第 **92** 章 **CSDGROUP** リソース・テーブル **297**

第 **93** 章 **CSDINGRP** リソース・テーブル **299**

第 **94** 章 **CSDINLST** リソース・テーブル **301**

第 **95** 章 **CSDLIST** リソース・テーブル **303**

第 **96** 章 **CSGLCGCG** リソース・テーブル **305**

第 **97** 章 **CSGLCGCS** リソース・テーブル **307**

第 **98** 章 **CSYSDEF** リソース・テーブル **311**

第 **99** 章 **CSYSGRP** リソース・テーブル **317**

第 **100** 章 **D2CINGRP** リソース・テーブル **319**

第 **101** 章 **D2EINGRP** リソース・テーブル **321**

第 **102** 章 **D2TINGRP** リソース・テーブル **323**

第 **103** 章 **DB2CDEF** リソース・テーブル **325**

第 **104** 章 **DB2CONN** リソース・テーブル **331**

第 **105** 章 **DB2EDEF** リソース・テーブル **337**

第 **106** 章 **DB2ENTRY** リソース・テーブル **341**

第 **107** 章 **DB2PKGST** リソース・テーブル **345**

第 **108** 章 **DB2SS** リソース・テーブル **347**

第 **109** 章 **DB2TDEF** リソース・テーブル **349**

第 **110** 章 **DB2THRD** リソース・テーブル **353**

第 **111** 章 **DB2TRAN** リソース・テーブル **355**

第 **112** 章 **DB2TRN** リソース・テーブル **357**

第 **113** 章 **DBCTLSS** リソース・テーブル **359**

第 **114** 章 **DOCDEF** リソース・テーブル **361**

第 **115** 章 **DOCINGRP** リソース・テーブル **365**

第 **116** 章 **DOCTEMP** リソース・テーブル **367**

第 **117** 章 **DOMSPOOL** リソース・テーブル **371**

第 **118** 章 **DSKJRNL** リソース・テーブル **373**

第 **119** 章 **DSNAME** リソース・テーブル **375**

第 **120** 章 **DSPGBL** リソース・テーブル **379**

第 **121** 章 **DSPMODE** リソース・テーブル **381**

第 **122** 章 **DSPPOOL** リソース・テーブル **383**

第 **123** 章 **DTRINGRP** リソース・テーブル **385**

第 **124** 章 **EACTNTFN** リソース・テーブル **387**

第 **125** 章 **ECSYSCHG** リソース・テーブル **389**

第 **126** 章 **EJCINGRP** リソース・テーブル **391**

第 **127** 章 **EJCOBEAN** リソース・テーブル **393**

第 **128** 章 **EJCODEF** リソース・テーブル **395**

第 **129** 章 **EJCOSE** リソース・テーブル **399**

第 **130** 章 **EJDINGRP** リソース・テーブル **403**

第 **131** 章 **EJDJAR** リソース・テーブル **405**

第 **132** 章 **EJDJBEAN** リソース・テーブル **407**

第 **133** 章 **EJDJDEF** リソース・テーブル **409**

第 **134** 章 **ELSIGNAL** リソース・テーブル **413**

第 135 章 EMASJOIN リソース・テーブル 415
第 136 章 EMASSICK リソース・テーブル 417
第 137 章 EMASSTOP リソース・テーブル 421
第 138 章 EMASSTRT リソース・テーブル 423
第 139 章 EMASWELL リソース・テーブル 425
第 140 章 EMCICS リソース・テーブル 429
第 141 章 EMCONN リソース・テーブル 431
第 142 章 EMDBX リソース・テーブル 433
第 143 章 EMFILE リソース・テーブル 435
第 144 章 EMGLBL リソース・テーブル 437
第 145 章 EMJRNL リソース・テーブル 439
第 146 章 EMPROG リソース・テーブル 441
第 147 章 EMSTATUS リソース・テーブル 443
第 148 章 EMTDQS リソース・テーブル 447
第 149 章 EMTERM リソース・テーブル 449
第 150 章 EMTRAN リソース・テーブル 451
第 151 章 ENQINGRP リソース・テーブル 453
第 152 章 ENQMDEF リソース・テーブル 455
第 153 章 ENQMODEL リソース・テーブル 459
第 154 章 ENQUEUE リソース・テーブル 461
第 155 章 EPADAPT リソース・テーブル 463
第 156 章 EPADSET リソース・テーブル 467
第 157 章 EPAINSET リソース・テーブル 469
第 158 章 EPLEXCHG リソース・テーブル 471
第 159 章 ERESSTAT リソース・テーブル 473
第 160 章 ERMCAIMD リソース・テーブル 475
第 161 章 ERMCATOM リソース・テーブル 477
第 162 章 ERMCBUND リソース・テーブル 479
第 163 章 ERMCCONN リソース・テーブル 481
第 164 章 ERMCDB2C リソース・テーブル 483
第 165 章 ERMCDB2E リソース・テーブル 485
第 166 章 ERMCDB2P リソース・テーブル 487
第 167 章 ERMCDB2T リソース・テーブル 489
第 168 章 ERMCDOCT リソース・テーブル 491
第 169 章 ERMCDSNM リソース・テーブル 493
第 170 章 ERMCENQM リソース・テーブル. 495
第 171 章 ERMCEVBD リソース・テーブル 497

第 **172** 章 **ERMCEVCS** リソース・テーブル **499**
第 **173** 章 **ERMCFECO** リソース・テーブル **501**
第 **174** 章 **ERMCFEND** リソース・テーブル **503**
第 **175** 章 **ERMCFEPO** リソース・テーブル **505**
第 **176** 章 **ERMCFETR** リソース・テーブル **507**
第 **177** 章 **ERMCFILE** リソース・テーブル **509**
第 **178** 章 **ERMCGLUE** リソース・テーブル **511**
第 **179** 章 **ERMCIPCN** リソース・テーブル **513**
第 **180** 章 **ERMCJRNL** リソース・テーブル **515**
第 **181** 章 **ERMCJRNM** リソース・テーブル **517**
第 **182** 章 **ERMCJVMS** リソース・テーブル **519**
第 **183** 章 **ERMCLIBR** リソース・テーブル **521**
第 **184** 章 **ERMCMODE** リソース・テーブル. **523**
第 **185** 章 **ERMCNODJ** リソース・テーブル **525**
第 **186** 章 **ERMCOSGB** リソース・テーブル **527**
第 **187** 章 **ERMCOSGS** リソース・テーブル **529**
第 **188** 章 **ERMCPART** リソース・テーブル **531**
第 **189** 章 **ERMCPIPE** リソース・テーブル **533**
第 **190** 章 **ERMCPRGM** リソース・テーブル. **535**
第 **191** 章 **ERMCPROF** リソース・テーブル **537**
第 **192** 章 **ERMCPRTY** リソース・テーブル **539**
第 **193** 章 **ERMCRQMD** リソース・テーブル. **541**
第 **194** 章 **ERMCSDMP** リソース・テーブル **543**
第 **195** 章 **ERMCTCPS** リソース・テーブル **545**
第 **196** 章 **ERMCTDMP** リソース・テーブル **547**
第 **197** 章 **ERMCTDQ** リソース・テーブル **549**
第 **198** 章 **ERMCTERM** リソース・テーブル **551**
第 **199** 章 **ERMCTRAN** リソース・テーブル **553**
第 **200** 章 **ERMCTRUE** リソース・テーブル **555**
第 **201** 章 **ERMCTSMD** リソース・テーブル **557**
第 **202** 章 **ERMCURIM** リソース・テーブル **559**
第 **203** 章 **ERMCWEBS** リソース・テーブル. **561**
第 **204** 章 **ERMCXMLT** リソース・テーブル **563**
第 **205** 章 **ERMMCONN** リソース・テーブル. **565**
第 **206** 章 **ERMMFILE** リソース・テーブル **567**
第 **207** 章 **ERMMJRNL** リソース・テーブル **569**

第 **208** 章 **ERMMPRGM** リソース・テーブル. **571**

第 **209** 章 **ERMMTDQ** リソース・テーブル **573**

第 **210** 章 **ERMMTERM** リソース・テーブル **575**

第 **211** 章 **ERMMTRAN** リソース・テーブル **577**

第 **212** 章 **ESGRPCHG** リソース・テーブル **579**

第 **213** 章 **EVALDEF** リソース・テーブル **581**

第 **214** 章 **EVCSPEC** リソース・テーブル **585**

第 **215** 章 **EVCSDATA** リソース・テーブル **589**

第 **216** 章 **EVCSINFO** リソース・テーブル **591**

第 **217** 章 **EVCSOPT** リソース・テーブル **593**

第 **218** 章 **EVENTDTL** リソース・テーブル **595**

第 **219** 章 **EVENT** リソース・テーブル **597**

第 **220** 章 **EVNTBIND** リソース・テーブル **601**

第 **221** 章 **EVNTGBL** リソース・テーブル **603**

第 **222** 章 **EXCI** リソース・テーブル **607**

第 **223** 章 **EXITGLUE** リソース・テーブル **609**

第 **224** 章 **EXITTRUE** リソース・テーブル **611**

第 **225** 章 **EXTGLORD** リソース・テーブル **613**

第 **226** 章 **EXTRATDQ** リソース・テーブル **615**

第 **227** 章 **FEATURE** リソース・テーブル **619**

第 **228** 章 **FEEDBACK** リソース・テーブル **621**

第 **229** 章 **FENODDEF** リソース・テーブル **625**

第 **230** 章 **FEPICONN** リソース・テーブル **629**

第 **231** 章 **FEPINODE** リソース・テーブル **631**

第 **232** 章 **FEPIPOOL** リソース・テーブル **633**

第 **233** 章 **FEPIPROP** リソース・テーブル **637**

第 **234** 章 **FEPITRGT** リソース・テーブル **639**

第 **235** 章 **FEPOODEF** リソース・テーブル **641**

第 **236** 章 **FEPRODEF** リソース・テーブル **645**

第 **237** 章 **FETRGDEF** リソース・テーブル **649**

第 **238** 章 **FILEDEF** リソース・テーブル **653**

第 **239** 章 **FILINGRP** リソース・テーブル **659**

第 **240** 章 **FNOINGRP** リソース・テーブル **661**

第 **241** 章 **FPOINGRP** リソース・テーブル **663**

第 **242** 章 **FPRINGRP** リソース・テーブル **665**

第 **243** 章 **FSEGDEF** リソース・テーブル **667**

第 **244** 章 **FSGINGRP** リソース・テーブル **683**

第 **245** 章 **FTRINGRP** リソース・テーブル **685**

第 **246** 章 **HOST** リソース・テーブル **687**

第 **247** 章 **HTASK** リソース・テーブル **689**

第 **248** 章 **INDTDQ** リソース・テーブル **709**

第 **249** 章 **INTRATDQ** リソース・テーブル **711**

第 **250** 章 **IPCINGRP** リソース・テーブル **715**

第 **251** 章 **IPCONDEF** リソース・テーブル **717**

第 **252** 章 **IPCONN** リソース・テーブル **723**

第 **253** 章 **IPFACIL** リソース・テーブル **731**

第 **254** 章 **JMSINGRP** リソース・テーブル **733**

第 **255** 章 **JRMINGRP** リソース・テーブル **735**

第 **256** 章 **JRNINGRP** リソース・テーブル **737**

第 **257** 章 **JRNLDEF** リソース・テーブル **739**

第 **258** 章 **JRNLMODL** リソース・テーブル **743**

第 **259** 章 **JRNLNAME** リソース・テーブル **745**

第 **260** 章 **JRNMDEF** リソース・テーブル **747**

第 **261** 章 **JVM** リソース・テーブル **751**

第 **262** 章 **JVMPOOL** リソース・テーブル **753**

第 **263** 章 **JVMPROF** リソース・テーブル **757**

第 **264** 章 **JVMSERV** リソース・テーブル **759**

第 **265** 章 **JVMSVDEF** リソース・テーブル **763**

第 **266** 章 **LIBDEF** リソース・テーブル **767**

第 **267** 章 **LIBDSN** リソース・テーブル **771**

第 **268** 章 **LIBINGRP** リソース・テーブル **773**

第 **269** 章 **LIBRARY** リソース・テーブル **775**

第 **270** 章 **LNKSMSCG** リソース・テーブル **779**

第 **271** 章 **LNKSMSCS** リソース・テーブル **781**

第 **272** 章 **LNKSRSCG** リソース・テーブル **783**

第 **273** 章 **LNKSRSCS** リソース・テーブル **785**

第 **274** 章 **LNKSWSCG** リソース・テーブル **787**

第 **275** 章 **LNKSWSCS** リソース・テーブル **789**

第 **276** 章 **LOADACT** リソース・テーブル **791**

第 **277** 章 **LOADER** リソース・テーブル **793**

第 **278** 章 **LOCFILE** リソース・テーブル **797**

第 **279** 章 **LOCTRAN** リソース・テーブル **803**

第 **280** 章 **LSRDEF** リソース・テーブル **809**

第 **281** 章 **LSRINGRP** リソース・テーブル **815**

第 **282** 章 **LSRPBUF** リソース・テーブル **817**

第 **283** 章 **LSRPOOL** リソース・テーブル **819**

第 **284** 章 **MAPDEF** リソース・テーブル **821**

第 **285** 章 **MAPINGRP** リソース・テーブル **825**

第 **286** 章 **MAS** リソース・テーブル **827**

第 **287** 章 **MASHIST** リソース・テーブル **833**

第 **288** 章 **MASQRYER** リソース・テーブル **835**

第 **289** 章 **MASSTAT** リソース・テーブル **837**

第 **290** 章 **MCICSDSA** リソース・テーブル **839**

第 **291** 章 **MCICSRGN** リソース・テーブル **843**

第 **292** 章 **MCMDT** リソース・テーブル **847**

第 **293** 章 **MCONNECT** リソース・テーブル **851**

第 **294** 章 **MDB2THRD** リソース・テーブル **855**

第 **295** 章 **METADESC** リソース・テーブル **857**

第 **296** 章 **METANAME** リソース・テーブル **859**

第 **297** 章 **METAPARM** リソース・テーブル **861**

第 **298** 章 **MFEPICON** リソース・テーブル **863**

第 **299** 章 **MGMTPART** リソース・テーブル **865**

第 **300** 章 **MINDTDQ** リソース・テーブル **867**

第 **301** 章 **MJOURNL** リソース・テーブル **869**

第 **302** 章 **MJRNLNAM** リソース・テーブル **871**

第 **303** 章 **MLOCFILE** リソース・テーブル **873**

第 **304** 章 **MLOCTRAN** リソース・テーブル **877**

第 **305** 章 **MLSRPBUF** リソース・テーブル **885**

第 **306** 章 **MLSRPOOL** リソース・テーブル **887**

第 **307** 章 **MMODNAME** リソース・テーブル. **891**

第 **308** 章 **MNTRATDQ** リソース・テーブル **893**

第 **309** 章 **MODENAME** リソース・テーブル. **895**

第 **310** 章 **MONDEF** リソース・テーブル **897**

第 **311** 章 **MONGROUP** リソース・テーブル. **901**

第 **312** 章 **MONINGRP** リソース・テーブル **903**

第 **313** 章 **MONINSPC** リソース・テーブル **905**

第 **314** 章 **MONITOR** リソース・テーブル **907**

第 **315** 章 **MONSPEC** リソース・テーブル **915**

第 **316** 章 **MPROGRAM** リソース・テーブル. **917**

第 **317** 章 **MQCINGRP** リソース・テーブル **919**

第 318 章 MQCON リソース・テーブル 921
第 319 章 MQCONDEF リソース・テーブル 925
第 320 章 MQCONN リソース・テーブル 929
第 321 章 MQINI リソース・テーブル 933
第 322 章 MQMINGRP リソース・テーブル 935
第 323 章 MQMON リソース・テーブル 937
第 324 章 MQMONDEF リソース・テーブル. 941
第 325 章 MREMFILE リソース・テーブル 945
第 326 章 MREMTDQ リソース・テーブル 947
第 327 章 MREMTRAN リソース・テーブル 949
第 328 章 MTDQGBL リソース・テーブル 951
第 329 章 MTERMNL リソース・テーブル 955
第 330 章 MTRANCLS リソース・テーブル 957
第 331 章 MTSQGBL リソース・テーブル 959
第 332 章 MVSESTG リソース・テーブル 963
第 333 章 MVSTCBGL リソース・テーブル 965
第 334 章 MVSTCB リソース・テーブル 967
第 335 章 MVSWLM リソース・テーブル 969
第 336 章 MXTRATDQ リソース・テーブル 973
第 337 章 NODEJSAP リソース・テーブル 975
第 338 章 OBJACT リソース・テーブル 979
第 339 章 OBJECT リソース・テーブル 981
第 340 章 OBJSTAT リソース・テーブル 985
第 341 章 OSGIBUND リソース・テーブル 987
第 342 章 OSGISERV リソース・テーブル 989
第 343 章 PARINGRP リソース・テーブル 991
第 344 章 PARMAVA リソース・テーブル 993
第 345 章 PARTDEF リソース・テーブル 995
第 346 章 PARTNER リソース・テーブル 999
第 347 章 PERIODEF リソース・テーブル 1001
第 348 章 PGMINGRP リソース・テーブル 1003
第 349 章 PIPEDEF リソース・テーブル 1005
第 350 章 PIPELINE リソース・テーブル 1009
第 351 章 PIPINGRP リソース・テーブル 1013
第 352 章 PLATDEF リソース・テーブル 1015
第 353 章 PLATFORM リソース・テーブル 1019

第 **354** 章 **POLMON** リソース・テーブル **1025**

第 **355** 章 **PRCINGRP** リソース・テーブル **1027**

第 **356** 章 **PRNINGRP** リソース・テーブル **1029**

第 **357** 章 **PROCDEF** リソース・テーブル **1031**

第 **358** 章 **PROCTYP** リソース・テーブル **1035**

第 **359** 章 **PROFDEF** リソース・テーブル **1037**

第 **360** 章 **PROFILE** リソース・テーブル **1041**

第 **361** 章 **PROGDEF** リソース・テーブル **1043**

第 **362** 章 **PROGRAM** リソース・テーブル **1049**

第 **363** 章 **PROINGRP** リソース・テーブル **1055**

第 **364** 章 **PRTNDEF** リソース・テーブル **1057**

第 **365** 章 **RASGNDEF** リソース・テーブル **1061**

第 **366** 章 **RASINDSC** リソース・テーブル **1063**

第 **367** 章 **RASPROC** リソース・テーブル **1065**

第 **368** 章 **RDSCPROC** リソース・テーブル **1067**

第 **369** 章 **RECOVERY** リソース・テーブル **1069**

第 **370** 章 **REMFILE** リソース・テーブル **1073**

第 **371** 章 **REMTDQ** リソース・テーブル **1075**

第 **372** 章 **REMTRAN** リソース・テーブル **1077**

第 **373** 章 **REQID** リソース・テーブル **1081**

第 **374** 章 **RESDESC** リソース・テーブル **1083**

第 **375** 章 **RESGROUP** リソース・テーブル **1091**

第 **376** 章 **RESINDSC** リソース・テーブル **1095**

第 **377** 章 **RESINGRP** リソース・テーブル **1097**

第 **378** 章 **RPLLIST** リソース・テーブル **1099**

第 **379** 章 **RQMDEF** リソース・テーブル **1101**

第 **380** 章 **RQMINGRP** リソース・テーブル **1105**

第 **381** 章 **RQMODEL** リソース・テーブル **1107**

第 **382** 章 **RTAACTV** リソース・テーブル **1109**

第 **383** 章 **RTADEF** リソース・テーブル **1111**

第 **384** 章 **RTAGROUP** リソース・テーブル **1115**

第 **385** 章 **RTAINAPS** リソース・テーブル **1117**

第 **386** 章 **RTAINGRP** リソース・テーブル **1119**

第 **387** 章 **RTAINSPC** リソース・テーブル **1121**

第 **388** 章 **RTASPEC** リソース・テーブル **1123**

第 **389** 章 **RULE** リソース・テーブル **1127**

第 390 章 SESINGRP リソース・テーブル 1131
第 391 章 SESSDEF リソース・テーブル 1133
第 392 章 SMFJRNL リソース・テーブル 1137
第 393 章 STAINGRP リソース・テーブル 1139
第 394 章 STATDEF リソース・テーブル 1141
第 395 章 STREAMNM リソース・テーブル 1145
第 396 章 SYSDUMP リソース・テーブル 1147
第 397 章 SYSLINK リソース・テーブル 1151
第 398 章 SYSPARM リソース・テーブル 1155
第 399 章 SYSRES リソース・テーブル 1157
第 400 章 TAPEJRNL リソース・テーブル 1159
第 401 章 TASKASSC リソース・テーブル 1161
第 402 章 TASKESTG リソース・テーブル 1167
第 403 章 TASKFILE リソース・テーブル 1169
第 404 章 TASKRMI リソース・テーブル 1171
第 405 章 TASK リソース・テーブル 1173
第 406 章 TASKTSQ リソース・テーブル 1195
第 407 章 TCLINGRP リソース・テーブル 1197
第 408 章 TCPDEF リソース・テーブル 1199
第 409 章 TCPINGRP リソース・テーブル 1203
第 410 章 TCPIPGBL リソース・テーブル 1205
第 411 章 TCPIPS リソース・テーブル 1209
第 412 章 TDQDEF リソース・テーブル 1215
第 413 章 TDQGBL リソース・テーブル 1221
第 414 章 TDQINGRP リソース・テーブル 1223
第 415 章 TERMDEF リソース・テーブル 1225
第 416 章 TERMNL リソース・テーブル 1231
第 417 章 TRANCLAS リソース・テーブル 1239
第 418 章 TRANDEF リソース・テーブル 1243
第 419 章 TRANDUMP リソース・テーブル 1249
第 420 章 TRANGRP リソース・テーブル 1253
第 421 章 TRMINGRP リソース・テーブル 1255
第 422 章 TRNCLDEF リソース・テーブル 1257
第 423 章 TRNINGRP リソース・テーブル 1261
第 424 章 TSKSPOLS リソース・テーブル 1263
第 425 章 TSKSPOOL リソース・テーブル 1267

第 **426** 章 **TSMDEF** リソース・テーブル **1269**

第 **427** 章 **TSMINGRP** リソース・テーブル **1273**

第 **428** 章 **TSMODEL** リソース・テーブル **1275**

第 **429** 章 **TSPOOL** リソース・テーブル **1277**

第 **430** 章 **TSQGBL** リソース・テーブル **1279**

第 **431** 章 **TSQNAME** リソース・テーブル **1283**

第 **432** 章 **TSQSHR** リソース・テーブル **1285**

第 **433** 章 **TSQUEUE** リソース・テーブル **1287**

第 **434** 章 **TYPINGRP** リソース・テーブル **1289**

第 **435** 章 **TYPTMDEF** リソース・テーブル **1291**

第 **436** 章 **UOWDSNF** リソース・テーブル **1299**

第 **437** 章 **UOWENQ** リソース・テーブル **1301**

第 **438** 章 **UOWLINK** リソース・テーブル **1303**

第 **439** 章 **UOW** リソース・テーブル **1305**

第 **440** 章 **URIINGRP** リソース・テーブル **1307**

第 **441** 章 **URIMAP** リソース・テーブル **1309**

第 **442** 章 **URIMPDEF** リソース・テーブル **1315**

第 **443** 章 **URIMPGBL** リソース・テーブル **1321**

第 **444** 章 **VOLUME** リソース・テーブル **1323**

第 **445** 章 **WEBINGRP** リソース・テーブル **1325**

第 **446** 章 **WEBSERV** リソース・テーブル **1327**

第 **447** 章 **WEBSVDEF** リソース・テーブル **1331**

第 **448** 章 **WLMAROUT** リソース・テーブル **1335**

第 **449** 章 **WLMATAFF** リソース・テーブル **1337**

第 **450** 章 **WLMATARG** リソース・テーブル **1341**

第 **451** 章 **WLMATGRP** リソース・テーブル **1345**

第 **452** 章 **WLMATRAN** リソース・テーブル **1349**

第 **453** 章 **WLMAWAOR** リソース・テーブル **1351**

第 **454** 章 **WLMAWDEF** リソース・テーブル **1355**

第 **455** 章 **WLMAWORK** リソース・テーブル **1357**

第 **456** 章 **WLMAWTOR** リソース・テーブル **1359**

第 **457** 章 **WLMDEF** リソース・テーブル **1361**

第 **458** 章 **WLMGROUP** リソース・テーブル **1363**

第 **459** 章 **WLMINGRP** リソース・テーブル **1365**

第 **460** 章 **WLMINSPC** リソース・テーブル **1367**

第 **461** 章 **WLMSPEC** リソース・テーブル **1369**

第 **462** 章 **WLPSERV** リソース・テーブル **1373**

第 **463** 章 **WORKREQ** リソース・テーブル **1375**

第 **464** 章 **XMLTRANS** リソース・テーブル **1377**

特記事項 **1379**

索引 **1385**

この PDF について

この PDF では、CICSPlex®SM リソース・テーブルのフォーマットと内容について説明しています。リソース・テーブルは、アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) またはバッチ・リポジトリー更新機能によって利用できます。あるいは、リアルタイム分析でも使用できます。CICSPlex SM リソース・テーブルごとに、機械可読コピーブック・セットが提供されています。このセットには、API によってサポートされる言語ごとに 1 つのコピーブックが含まれます。CICS TS V5.4 より前には、これらのテーブルは、2 つの PDF に分割されていました。

本書で使用される用語および表記について詳しくは、IBM Knowledge Center の CICS 資料で使用されている表記規則および用語を参照してください。

この PDF の日付

この PDF は、2018 年 12 月 14 日 に作成されました。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 1 章 CICSPlex SM リソース・テーブルを使用したシステム・プログラムの開発

CICSPlex® SM リソース・テーブルは、CICSPlex SM で作成または管理されたリソース・クラスで使用可能な情報を記述します。

リソース・クラスは、CICSplex 内に存在する実際のオブジェクトの属性を記述するテンプレートです。例えば、CICS® システムにインストールされているローカル・トランザクションには、LOCTRAN リソース・クラスによって記述される属性があります。同様に、MONDEF リソース・クラスは、ユーザーによって作成された各 CICSPlex SM モニター定義の属性を記述します。

CICSPlex SM 内の各リソース・クラスには固有の名前があります。リソース・クラス名は、その属性を記述するリソース・テーブルの名前として使用されます。すべての場合ではないですが、多くの場合、リソース・クラス名は、リソース・クラスに関する情報を提供する Web ユーザー・インターフェース (WUI) ビューと同じです。ビュー名は、WUI 内でのみ意味を持つ相対識別名です。リソース・クラス名は、CICSPlex SM 内で固有の識別名です。 API、バッチ・リポジトリー更新機能、または RTA 評価定義からのリソース・データに関するすべての要求では、リソース・テーブルで定義されているリソース・クラス名を使用する必要があります。

用語「リソース・テーブル」および「リソース・クラス」は、リソース・クラスを指すために使用されます。用語「属性」および「フィールド」はいずれも、リソース・クラス属性定義を指すために使用されます。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

CICS 定義リソース・テーブル

CICS 定義リソース・テーブルでは、CICSPlex SM で割り当てることができ、場合によっては CICS システムにインストールできるリソース定義を記述します。

表 *1.*
リソース・テーブルの要約

ATOMDEF	FEPRODEF	PROFDEF
BUNDDEF	FETRGDEF	PROGDEF
CONNDEF	FILEDEF	PRTNDEF
CSDGROUP	FSEGDEF	RQMDEF
CSDINGRP	IPCONDEF	SESSDEF
CSDINLST	JRNLDEF	TCPDEF
CSDLIST	JRNMDEF	TDQDEF
DB2CDEF	JVMSVDEF	TERMDEF
DB2EDEF	LIBDEF	TRANDEF
DB2TDEF	LIBDSN	TRNCLDEF
DOCDEF	LSRDEF	TSMDEF
EJCODEF	MAPDEF	TYPTMDEF
EJDJDEF	MQCONDEF	URIMPDEF
ENQMDEF	PARTDEF	WEBSVDEF
FENODDEF	PIPEDEF	
FEPOODEF	PROCDEF	

CICS 運用リソース・テーブル

CICS 運用リソース・テーブルでは、CICSPlex SM によって管理されているアクティブ CICS システム内に存在しているリソースが記述されます。

表 2.
リソース・テーブルの要約

AIMODEL
ATOMSERV
BRFACIL
BUNDLE
BUNDPART
CFDTPOOL
CICSDSA
CICSPAGP
CICSRGN
CICSSTOR
CLCACHE
CMDT
CONNECT
DBCTLSS
DB2CONN
DB2ENTRY
DB2PKGST
DB2SS
DB2THRD
DB2TRAN
DB2TRN
DOCTEMP
DOMSPOOL
DSKJRNL
DSNAME
DSPGBL
DSPMODE
DSPPOOL
EJCOBEAN
EJCOSE
EJDJAR
EJDJBEAN
ENQMODEL
ENQUEUE
EPADAPT
EPADSET
EPAINSET
EVCSDATA
EVCSINFO
EVCSOPT
EVCSPEC
EVNTBIND
EVNTGBL
EXCI
EXITGLUE
EXITTRUE
EXTGLORD
EXTRATDQ
FEPICONN
FEPINODE
FEPIPOOL
FEPIPROP
FEPITRGT
HOST
HTASK
INDTDQ
INTRATDQ
IPCONN
IPFACIL
JRNLMODL
JRNLNAME
JVM
JVMPOOL
JVMPROF
JVMSERV
LIBRARY
LOADACT
LOADER
LOCFILE
LOCTRAN
LSRPBUF
LSRPOOL
MASHIST
MASSTAT
MODENAME
MONITOR
MQCON
MQCONN
MQINI
MVSESTG
MVSTCB
MVSTCBGL
MVSWLM
NODEJSAP
OSGIBUND
OSGISERV
PARTNER
PIPELINE
PIPINGRP
PROCTYP
PROFILE
PROGRAM
RECOVERY
REMFILE
REMTDQ
REMTRAN
REQID
RPLLIST
RQMODEL
SMFJRNL
STREAMNM
SYSDUMP
SYSPARM
TAPEJRNL
TASK
TASKESTG
TASKFILE
TASKRMI
TASKTSQ
TASKASSC
TCPIPGBL
TCPIPS
TDQGBL
TERMNL
TRANCLAS
TRANDUMP
TSKSPOLS
TSKSPOOL
TSMODEL
TSPOOL
TSQGBL
TSQNAME
TSQSHR
TSQUEUE
UOW
UOWDSNF
UOWENQ
UOWLINK
URIINGRP
URIMPGBL
URIMAP
VOLUME
WEBSERV
WORKREQ
XMLTRANS

CICS モニター対象リソース・テーブル

以下の表では、アクティブ CICSPlex SM に存在し、CICSPlex SM によってモニターされるリソースをリストします。

表 3.
リソース・テーブルの要約

MCICSDSA	MJRNLNAM	MREMFILE
MCICSRGN	MLOCFILE	MREMTDQ
MCMDT	MLOCTRAN	MREMTRAN
MCONNECT	MLSRPBUF	MTDQGBL
MDB2THRD	MLSRPOOL	MTERMNL
MFEPICON	MMODNAME	MTRANCLS
MINDTDQ	MNTRATDQ	MTSQGBL
MJOURNL	MPROGRAM	MXTRATDQ

CICSPlex SM 定義リソース・テーブル

CICSPlex SM 定義リソース・テーブルは、ワークロード・マネージャーやビジネス・アプリケーション・サービスなどの CICSPlex SM 管理アプリケーションによって使用されます。

表 *4.*
リソース・テーブルの要約

ACTION	JRMINGRP	RESINDSC
APPLDEF	JRNINGRP	RESINGRP
APSPEC	LIBDEF	RQMINGRP
ATMINGRP	LIBINGRP	RTADEF
BUNINGRP	LNKSMSCG	RTAGROUP
CMDMPAPS	LNKSMSCS	RTAINAPS
CMDMSAPS	LNKSRSCG	RTAINGRP
CONINGRP	LNKSRSCS	RTAINSPC
CSGLCGCG	LNKSWSCG	RTASPEC
CSGLCGCS	LNKSWSCS	SESINGRP
CSYSDEF	LSRINGRP	STAINGRP
CSYSGRP	MAPINGRP	STATDEF
DOCDEF	MONDEF	SYSLINK
DOCINGRP	MONGROUP	TCLINGRP
DTRINGRP	MONINGRP	TCPINGRP
D2CINGRP	MONINSPC	TDQINGRP
D2EINGRP	MONSPEC	TERMDEF
D2TINGRP	MQCINGRP	TRANGRP
EJCINGRP	PARINGRP	TRMINGRP
EJCODEF	PERIODEF	TRNINGRP
EJDINGRP	PGMINGRP	TSMINGRP
ENQINGRP	PIPEDEF	TYPINGRP
EVALDEF	PLATDEF	URIMPDEF
FILINGRP	PRCINGRP	WEBINGRP
FNOINGRP	PRNINGRP	WEBSVDEF
FPOINGRP	PROGDEF	WLMDEF
FPRINGRP	PROINGRP	WLMGROUP
FSGINGRP	RASGNDEF	WLMINGRP
FTRINGRP	RASINDSC	WLMINSPC
IPCINGRP	RESDESC	WLMSPEC
JMSINGRP	RESGROUP	

CICSPlex SM 構成定義リソース・テーブル

CICSPlex SM は、構成のために以下の定義を使用します。

- CMTCMDEF
- CMTPMDEF
- CPLXCMAS
- CPLEXDEF

CICSPlex SM 管理リソース・テーブル

CICSPlex SM 定義から作成されるか、CICSPlex SM 管理アプリケーションによって処理中に作成されるランタイム・リソースのリスト。

表 5.
リソース・テーブルの要約

APACTV	CRESFEND	CRESURIM
APPLCTN	CRESFEPO	CRESWEBS
BATCHREP	CRESFETR	CRESXMLT
CICSPLEX	CRESFILE	EVENT
CMAS	CRESGLUE	EVENTDTL
CMASLIST	CRESIPCN	MAS
CMASPLEX	CRESJRNL	MGMTPART
CMTCMLNK	CRESJRNM	PLATFORM
CMTPMLNK	CRESJVMS	POLMON
CRESAIMD	CRESLIBR	RASPROC
CRESATOM	CRESMODE	RDSCPROC
CRESBUND	CRESNODJ	RTAACTV
CRESCONN	CRESPART	SYSRES
CRESDB2C	CRESPIPE	WLMATAFF
CRESDB2E	CRESPRGM	WLMATARG
CRESDB2P	CRESPROF	WLMATGRP
CRESDB2T	CRESPRTY	WLMATRAN
CRESDOCT	CRESRQMD	WLMAWAOR
CRESDSNM	CRESSDMP	WLMAWDEF
CRESENQM	CRESTCPS	WLMAWORK
CRESEPAD	CRESTDMP	WLMAWTOR
CRESEPAS	CRESTDQ	
CRESEVBD	CRESTERM	
CRESEVCS	CRESTRAN	
CRESFECO	CRESTRUE	
	CRESTSMD	

CICSPlex SM 通知リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知リソース・テーブルでは、関心のあるイベントを報告するために CICSPlex SM 管理対象オブジェクトによって非同期的に生成されるメッセージをリストします。

表 *6.*
リソース・テーブルの要約

EACTNTFN
ECSYSCHG
EDEFCHG
ELSIGNAL
EMASJOIN
EMASSICK
EMASSTOP
EMASSTRT
EMASWELL
EMCICS
EMCONN
EMDBX
EMFILE
EMGLBL
EMJRNL
EMPROG
EMSTATUS
EMTDQS
EMTERM
EMTRAN
EPLEXCHG
ERESSTAT
ERMCAIMD
ERMCATOM
ERMCBUND
ERMCCONN
ERMCDB2C
ERMCDB2E
ERMCDB2P
ERMCDB2T
ERMCDOCT
ERMCDSNM
ERMCENQM
ERMCEPAD
ERMCEPAS
ERMCEVBD
ERMCEVCS
ERMCEVSD
ERMCEVSI
ERMCEVSO
ERMCFECO
ERMCFEND
ERMCFEPO
ERMCFETR
ERMCFILE
ERMCGLUE
ERMCIPCN
ERMCJRNL
ERMCJRNM
ERMCJVMS
ERMCLIBR
ERMCMODE
ERMCNODJ
ERMCOSGB
ERMCOSGS
ERMCPART
ERMCPIPE
ERMCPRGM
ERMCPROF
ERMCPRTY
ERMCRQMD
ERMCSDMP
ERMCTCPS
ERMCTDMP
ERMCTDQ
ERMCTERM
ERMCTRAN
ERMCTRUE
ERMCTSMD
ERMCURIM
ERMCWEBS
ERMCXMLT
ERMMCONN
ERMMFILE
ERMMJRNL
ERMMPRGM
ERMMTDQ
ERMMTERM
ERMMTRAN
ESGRPCHG

CICSPlex SM メタデータ・リソース・テーブル

以下の表では、一般的特性、有効なアクション、およびオブジェクト属性を含め、他の CICSPlex SM 管理対象オブジェクトの構造を記述するオブジェクトをリストします。

表 7.
リソース・テーブルの要約

ASYNCREQ	METADESC
ATTR	METANAME
ATTRAVA	METAPARM
BINCONRS	OBJACT
BINCONSC	OBJECT
BINSTERR	OBJSTAT
FEEDBACK	PARMAVA

リソース・クラス・キー属性

各リソース・クラスには、CICSplex 内の多くのオブジェクト・インスタンスを含めることができます。各オブジェクト・インスタンスは名前付きエンティティーであり、1 つ以上の属性がインスタンス・キーを提供します。

例えば、LOCTRAN リソース・クラスの属性 TRANID は、名前またはキー・フィールドである属性を識別します。リソース・クラス・キー・フィールドは、リソース・テーブル記述で強調表示されます。一部のリソース・クラスには複数のキー・フィールドがあります。

CICSPlex SM 定義を記述するリソース・クラスの場合、キー属性は、EYUDREP VSAM KSDS ファイルで使用される物理キーを構成するために使用されます。これらのリソース・クラスの場合、1 つまたは 2 つのキー・フィールドが定義されます。1 つのキー・フィールドは、**1** 次キーとして識別されます。もう 1 つのフィールドは、使用した場合、**2** 次キーとして識別されます。接尾部 *-n* (*n* はキー・レベル番号) が、テーブル内の名前に追加されます。

キー・フィールドは、以下の目的で使用されます。

- API およびバッチ・リポジトリー更新機能で、CREATE、UPDATE、および REMOVE のステートメントのリソースを一意的に識別します。

  CICSPlex SM 定義を作成、更新、または除去する際には、すべてのキー値を指定する必要があります。さらに、キー・フィールドの値は固有でなければなりません。総称値は許可されません。
- バッチ・リポジトリー更新機能で LIST ステートメントまたは DUMP ステートメントの選択基準を識別します。

  CICSPlex SM 定義をリストまたはダンプする際には、**1** 次キー・フィールドのみを参照できます。これらのステートメントでは、キー・フィールドに対して特定の値と総称値の両方が許可されます。
- 評価定義内のオブジェクト・インスタンスを識別します。

EVALDEF 作成パネル内のインスタンス・パターン・フィールドは、リソース・テーブルのキー・フィールドの特定パターンまたは総称パターンを識別します。EVALDEF リソース・テーブルの INSTANCE 属性は、この情報が保管されるフィールドです。

以下のセクションの CICSPlex SM リソース・テーブルの説明では、各 CICSplex 定義リソース・クラスの**1** 次キー・フィールドを識別します。CICSPlex SM 通知リソース・クラスには、キー・フィールドはありません。通知の内容により、通知に関連付けられているオブジェクトを識別します。

特殊属性とリソース・テーブルの考慮事項

CICSPlex SM リソース・テーブル内の特定の属性は、内部使用専用です。そうした属性を変更および操作しようとしてはなりません。同様に、特定のリソース・テーブルに特定の方法でのみアクセスできる場合があります。

EYU_ attributes

CICS リソースおよび CICS モニター対象テーブルでは、CICSPlex SM は以下の属性を使用して、リソースが含まれている CICS システムを一意的に識別します。

- EYU_CICSNAME
- EYU_CICSREL

これらの属性は、すべての CICS リソースおよび CICS モニター対象リソース・テーブル・レコードに含まれており、CICSPlex SM API で使用できます。ただし、バッチ・リポジトリー更新機能コマンドでは、これらの属性を参照できません。

CHANGEAGENT, CHANGEAGREL, CHANGETIME, CHANGEUSRID, および CREATETIME の各属性

リソース・テーブルの説明によって、CICSPlex SM および CICS 定義の CHANGETIME 属性を識別できます。CHANGETIME 属性には、定義に対して最後に変更が加えられた日時が必ず入っています。CICS 定義リソース・テーブルには CREATETIME 属性も含まれ、定義が作成された日時を示します。

既存の CHANGETIME 属性と CREATETIME 属性を組み合わせた、リソース・テーブル定義レコード内の CHANGEAGENT、 CHANGEAGREL、CHANGEUSRID の各属性フィールドは、リソース定義シグニチャーに由来し、BAS リソース定義に関してのみ有効です。

CHANGEAGENT は、リソースの定義、または最終変更について表示します。CHANGEAGREL には、リソース定義を作成または最終変更した CICS システムのレベルが含まれます。CHANGEUSRID には、リソース定義を作成または最終変更したユーザー ID が含まれます。

CHANGEAGENT、CHANGEAGREL、CHANGETIME、CHANGEUSRID、および CREATETIME の各属性は CICSPlex SM によって内部的に維持されます。こうした値を決して変更しないでください。

LNKSxSCG レコード (LNKSMSCG、LNKSRSCG、LNKSWSCG)

CICSPlex SM 仕様から CICS グループへのリンク・レコード (LNKSxSCG) を作成または除去する際は、追加オペランド (キーワード) が必要です。このキーワードは、作成または除去するリンクが CICS システム・グループの現行メンバーにどのように適用されるのかを示します。

CREATE および REMOVE コマンドのキーワードは、以下のとおりです。

CREATE
次のいずれかのパラメーターを指定します。

FORCE CICS システム・グループのすべての現行メンバーに、指定された仕様との間の暗黙的なリンクが確立されます。 リンクが既に存在している場合、新しく作成されたリンクで置き換えられます。

NULL 既存のリンクがない場合に限り、CICS システム・グループの現行メンバーに、指定された仕様との間の暗黙的なリンクが確立されます。

なし 暗黙的なリンクは確立されません。

REMOVE
次のいずれかのパラメーターを指定します。

KEEP すべての暗黙的なリンクを明示的なリンクに変換します。

なし どの暗黙的なリンクも明示的なリンクに変換しません。

注**:** API またはバッチ・リポジトリー更新機能を使用して LNKSxSCG レコードを更新することはできません。CICS Explorer® または Web ユーザー・インターフェースのいずれかを使用する必要があります。

LNKSxSCS レコード (LNKSMSCS、LNKSRSCS、LNKSWSCS)

バッチ・リポジトリー更新機能を使用して CICSPlex SM 仕様から CICS へのリンク・レコード (LNKSxSCS) を作成または除去する際には、2 つの **keyword (value)** オペランド・ペアを使用できません。CREATE および REMOVE コマンドで省略する必要がある keyword(value) ペアは、LINK ペアと GROUP ペアです。

CSYSDEF xxxACTION および xxxSEV 属性

CICSPlex SM API では、CSYSDEF xxxACTION および xxxSEV 属性を複数の方法で使用できます。

xxxACTION 属性には、以下の値を指定できます。

1. 当該状態が発生した場合に実行するアクションの名前。
2. アスタリスク (*)。これにより、アクションを継承できます。継承を指定するルールは、『Reference』の『CICSPlex SM resource tables overview』の CSYSDEF リソース・テーブルのトピックで説明しています。
3. 属性をブランクにしておきます。これにより、デフォルト値が使用されます。通知のデフォルト値をデフォルトの通知の値にリストします。

xxxSEV 属性には、以下の値を指定できます。

1. 当該状態の重大度として使用する値。
2. NO。これは、状態をモニターしないことを意味します。
3. EYUDA INHERIT 値。これにより、値が継承されます。
4. EYUDA N_A 値。これにより、この状態のデフォルト・セキュリティー・レベルが使用されます。

CICSPlex SM 定義を管理するためのパラメーター

CICSPlex SM を使用して、CICS システムにインストールする CICS 定義のセットを記述できます。

CICSPlex SM 定義の作成

バッチ・リポジトリー更新機能または API を使用して CICS システム定義を作成する際は、モデルとして使用する既存の CICS システムを指定できます。SYSRES オブジェクト向けの CREATE コマンドでは、次のパラメーターを指定できます。

MODEL(csysdef)
(オプション) モデルとして使用するシステム・リンク定義を持つ既存の CICS システムの名前を指定します。

CICS 定義を管理するためのパラメーター

CICSPlex SM を使用して、CICS リソース定義を CICS 定義オブジェクトとして管理できます。

BAS を使用して CICS 定義を管理するためのパラメーター

CICSPlex SM を使用して、BAS によって CICS リソース定義を CICS 定義オブジェクトとして管理できます。

リソース記述の作成

リソース記述は、CICSPlex SM によって 1 つの単位として管理できるリソースの最大セットを表します。これは、いくつかのリソース・グループまたはリソース割り当て (CSD グループ・リストなど) のすべてのリソース、またはさまざまな CICS システム上の特定のアプリケーションを構成するリソースのセットから構成される場合があります。バッチ・リポジトリー更新機能または API を使用してリソース記述を作成する際には、モデルとして使用する既存のリソース記述を指定できます。

RESDESC オブジェクトの **CREATE** コマンドは、以下のパラメーターを受け入れます。

MODEL(resdesc)
(オプション) 新規リソース記述で使用される予定のリソース割り当てを持った既存のリソース記述の名前を指定します。

リソース・グループの作成

CICS 定義の管理の一環として、この定義をリソース・グループ (RESGROUP) 内の論理リソース・セットに結合します。バッチ・リポジトリー更新機能または API

を使用してリソース・グループを作成する際には、モデルとして使用する既存のリソース・グループを指定できます。RESGROUP オブジェクトの CREATE コマンドは、以下のパラメーターを受け入れます。

MODEL(resgroup)
(オプション) 新規グループで使用するリソース定義を持った既存のリソース・グループの名前を指定します。

MODE(option)
(MODEL 値を指定した場合は必須) どの定義をモデル・リソース・グループから新規グループにコピーするかを示します。

NO モデル・グループから定義をコピーしません。

ASSOCIATIONS
リソース定義とモデル・グループとの関連付け (RESINGRP 定義) をコピーし、既存のリソースから新規グループへの一連の新規の関連付けを作成します。

MEMBERS
モデル・グループ内のすべてのリソース定義をコピーし、新規グループで使用する新規セットを作成します。

リソース・グループへの CICS 定義の追加

バッチ・リポジトリー更新機能または API を使用して CICS 定義を作成する際には、RESGROUP パラメーターを使用して、既存のリソース・グループにその定義を追加できます。各 CICS 定義オブジェクト (CONNDEF など) の CREATE コマンドでは、以下のパラメーターがサポートされます。

RESGROUP(resgroup)
(オプション) CICS 定義を追加する必要がある既存のリソース・グループの名前を指定します。

CICS 定義の選択

GET API コマンドを使用して CICS 定義レコードの結果セットを作成する際に、特定のリソース・グループまたは CICS システム内の定義に要求を制限できます。各 CICS 定義オブジェクト (CONNDEF など) の GET コマンドでは、以下のパラメーターがサポートされます。

RESGROUP(resgroup)
(オプション)選択するCICS定義レコードをもった既存のリソース・グループの名前を指定します。

CICSSYS(value)
(SYSRES 定義の場合は必須、その他のすべての場合はオプション) モデルとして使用されるシステム・リンク定義を持った既存の CICS システムの名前を指定します。

CICSSYS パラメーターが使用されている場合、CICSSYS(value) で指定されているシステムにインストールされている場合のレコード内容を示すように変更されたレコードが結果セットに含まれます。

CSD 内の CICS 定義の管理

CICSPlex SM を使用して、CSD 内の CICS リソース定義を管理することができます。

グループへのリソースの追加

CREATE コマンドまたは **CSDCOPY** アクションのいずれかを使用して、CSD リソースを CSD グループに追加します。

CREATE コマンドは、CSD に新規リソース定義を作成します。リソース定義の作成時には、その定義をグループに割り当てる必要があります。**CREATE** コマンドには、以下のパラメーターが含まれます。

CSD このパラメーターはオプションです。

リソースが CSD リソースかどうかを指定します。CSD リソースを作成する場合、PARM=CSD を指定する必要があります。

CSD パラメーターは、値なしで定義されます。リソース定義が定義される CSD グループは、リソース定義の属性として指定されます (CSDGROUP=*groupname*)。

CSDCOPY アクションは、ある CSD グループから別の CSD グループに既存の CICS リソース定義 (CSD で定義される) をコピーします。**CSDCOPY** アクションには、以下のパラメーターが含まれます。

AS_RESOURCE*(value)*
リソースのコピーに付ける名前を指定します。

AS_RESOURCE と **TO_CSDRESOURCE** パラメーターは相互に排他的です。**CSDCOPY** アクションにはこれらのパラメーターのいずれか 1 つだけを指定します。

DUPACTION {DUPERROR | DUPNOREPLACE | DUPREPLACE}
このパラメーターはオプションです。

CSDCOPY アクションによってターゲット CSD グループ内に重複する定義が生成される場合に、CICSPlex SM が実行するアクションを指定します。

DUPERROR
DUPACTION=DUPERROR が指定されていて、**CSDCOPY** アクションの結果としてターゲット CSD グループ内に重複するリソースが生じる場合、ユーザーにエラーが返されます。

DUPREPLACE
DUPACTION=DUPREPLACE が指定されている場合、ターゲット CSD グループ内の重複するリソース定義は、CSD グループにコピーするリソース定義で置換されます。

DUPNOREPLACE
DUPACTION=DUPNOREPLACE が指定されている場合、ターゲット CSD グループ内の重複するリソース定義は、置換されません。

TO_CSDGROUP*(value)*
リソースのコピーを追加する宛先 CSD グループを指定します。

AS_RESOURCE と **TO_CSDRESOURCE** パラメーターは相互に排他的です。**CSDCOPY** アクションにはこれらのパラメーターのいずれか 1 つだけを指定します。

リストへの CSD グループの追加

CSDADD アクションを使用して CSD グループを CSD リストに追加します。

CSDADD アクションは、CSD リソースのグループを CSD グループのリストに追加します。**CSDADD** アクションには、以下のパラメーターが含まれます。

TO_CSDLIST*(value)*
CSD グループの追加先の CSD リストを指定します。

ADD_CSDGROUP*(value)*
このパラメーターはオプションです。

CSD リスト内で指定 CSD グループを隣に配置する既存の CSD グループを指定します。**ADD_LOCATION** パラメーターにより、指定 CSD グループを既存の CSD グループの前に追加するのか後ろに追加するのかを定義します。

ADD_LOCATION {BEFORE|AFTER}
このパラメーターはオプションです。 このパラメーターが指定されていない場合、指定 CSD グループは、リストの末尾に追加されます。

指定された CSD グループを、CSD リストで既存の CSD グループの BEFORE つまり前に追加するか、あるいは AFTER つまり後に追加するかを指定します。

グループからのリソースの除去

REMOVE コマンドを使用して CSD グループから CSD リソース定義を削除します。

REMOVE コマンドは、CSD グループ内の CICS リソース定義に対して発行された場合、リソースをグループおよび CSD から削除します。

CSD このパラメーターはオプションです。

CSD 内のグループからリソースを除去することを指定します。

リストからのグループの除去

REMOVE コマンドを使用して CSD グループを CSD リストから除去します。

REMOVE コマンドは、CSDINLST リソースに対して発行された場合、CSD グループを CSD リストから除去します。

REMOVE コマンドを CSDINLST リソースに対して発行するのは、CEDA REMOVE GROUP(*group_name*) LIST(*list_name*) コマンドを発行するのと同等です。

グループの削除

REMOVE コマンドを使用して CSD グループを CSD から削除します。

REMOVE コマンドは、CSDGROUP リソースに対して発行された場合、CSD グループおよびそのグループ内のすべてのリソース定義を CSD から削除します。

REMOVE コマンドを CSDGROUP リソースに対して発行するのは、CEDA DELETE GROUP(*group_name*) ALL(*) コマンドを発行するのと同等です。

REMOVE コマンドには、以下のパラメーターが含まれます。

LISTREMOVE
このパラメーターはオプションです。

CSD グループがすべての CSD リストから除去されるように指定します。

BAS を使用して CICS 定義をインストールするためのパラメーター

CICSPlex SM を使用して、EXEC CICS CREATE コマンドをサポートする CICS システムに CICS 定義オブジェクトをインストールできます。

CICS 定義によって表される CICS リソースは、以下の方法でインストールできます。

- CICS 定義オブジェクト (CONNDEF など) の INSTALL アクションを使用して個別に。
- RESGROUP オブジェクトの INSTALL アクションを使用して、リソース・グループの一部として。
- RESDESC オブジェクトの INSTALL アクションを使用して、リソース記述の一部として。

INSTALL アクションの構文 (それをサポートする各リソース・テーブルで説明しています) は、いずれのインストール方法でも基本的に同じです。次のパラメーターの一部またはすべてを指定できます。

ASSIGNMENT
(オプション) リソース・グループをインストールする場合に、インストールで使用するリソース割り当て (RASGNDEF) の名前を指定します。

CRITERIA
(オプション) リソース・グループをインストールする場合に、インストールするリソースの選択で使用する属性を指定します。CICSPlex SM は、指定されたフィルター基準を満たすリソースのみを処理します。

フィルター式は、次の形式の 1 つ以上の属性式で構成できます。

フィルター式



logic_expr:



attr_expr:



ここで、

attr リソース定義の属性の名前。

フィルター式では、同じ属性を複数回指定できます。

注**:** フィルター式で EYU_CICSNAME 属性および EYU_CICSREL 属性を指定することはできません。

oper 以下の比較演算子のいずれか。

< より小さい

<= より小か等しい

= 等しい

>= より大か等しい

> より大きい

¬= 等しくない

value 属性のテスト対象となる値。 これは、CICSPlex SM リソース・テーブルの属性に対して有効な値でなければなりません。

属性が文字データを受け入れる場合には、総称値の指定が可能です。 総称値には、次のものを含めることができます。

- アスタリスク (*)。任意の数の文字 (0 文字を含む) を表します。アスタリスクは指定値の中で最後に置く必要があります。これを 1 文字だけで使用することもできます。 例:

```
TRANID=PAY*
```

- 正符号 (+)。単一文字を表します。 + は、指定値の中で 1 回以上使用できます。 例:

```
TRANID=PAY++96
```

値に組み込みブランクまたは特殊文字 (ピリオド、コンマ、等号など) が含まれる場合、値ストリング全体を単一引用符で囲む必要があります。 例:

```
TERMID='Z AB'
```

値に単一引用符またはアポストロフィーを組み込む場合は、文字を繰り返す必要があります。例えば、次のようにします。

```
DESCRIPTION='October''s Payroll'
```

AND/OR

論理演算子 AND および OR を使用して、属性式を複合論理式に結合します。例えば、次のようにします。

```
attr_expr AND attr_expr.
```

フィルター式は、左から右に評価されます。 括弧を使用すると、フィルター式の意味を変えることができます。 例えば、次のような式があるとします。

```
attr_expr AND (attr_expr OR attr_expr).
```

これは、次の式とは意味が異なります。

```
(attr_expr AND attr_expr) OR attr_expr.
```

NOT 1 つ以上の属性式を否定します。

単一の属性式を否定することができます。例えば、次のようにします。

```
NOT attr_expr
```

複数の属性式を否定することもできますし、次のようにしてフィルター式全体を否定することさえできます。

```
NOT (attr_expr OR attr_expr).
```

否定する複数の属性式 (またはフィルター式) の前後を括弧で囲む必要がある点に注意してください。

FORCEINS

(オプション) YES または NO を指定して、リソースが既に存在している場合でもリソースをインストールするかどうかを示します。YES がデフォルトです。

NO を指定した場合、定義は、現在存在していないすべての場所でインストールされます。CICSPlex SM は、リソースが CICS システムに現在インストールされているかどうかを検査します。インストールされている場合、CICSPlex SM は、アクティブ・リソースの属性を誤って変更しないように、新規リソースをインストールしません。

YES を指定すると、CICSPlex SM のこのリソースの重複検査は迂回されて、新規リソースが無条件でインストールされます。

MODE

(オプション。割り当てパラメーターを使用して RESGROUP をインストールする場合、 21 ページの『ASSIGNMENT が指定されている場合の RESGROUP のインストール』 を参照してください。) 一部のリソース・タイプでは、CICSPlex SM はインストールを完了するためにリソース属性のどのサブセットを使用するかを判別するための追加情報を必要とします。指定する必要がある MODE 値は、以下のように、インストール対象のリソース・タイプによって異なります。

プログラム定義 **(PROGDEF)**

「使用法」フィールドに REMOTE が指定されている場合、次のようにプログラムの経路指定方法を指定することができます。

DYNAM
プログラムは動的ルーティング・プログラム (DTR) により処理されます。

STAT プログラムは「関連スコープ」で指定されたリモート CICS システムに送信されます。

トランザクション定義 **(TRANDEF)**

USAGE として REMOTE を指定した場合、以下のように、リモート参照のタイプを指定する必要があります。

DYNAM
トランザクションは、動的トランザクション・ルーティング (DTR) プログラムによって処理する必要があります。

STAT 各トランザクションは、トランザクション定義 (TRANDEF) で指定されたリモート・システムに送信されます。

ここで指定した値によって、TRANDEF の動的値が指定変更されます。

一時データ・キュー定義 **(TDQDEF)**
インストールされる一時データ・キューのタイプを次のように指定できます。

INTRA
区画内 TDQ。

EXTRA
区画外 TDQ。

IND 間接 TDQ。

MODE パラメーターを指定しなかった場合、CICSPlex SM は TDQDEF のタイプ値を使用して、一時データ・キューをインストールします。「タイプ」の値が REMOTE である場合、CICSPlex SM は間接 TDQ をインストールします。

NOTIFY
(オプション) 以下のように、リソースのインストール試行前に実行する必要がある検査のタイプを指定します。

NO 検査は実行されません。

INACTIVE
ターゲット・スコープで現在アクティブでない CICS システムについて検査します。

RELEASE
ターゲット・スコープで、EXEC CICS CREATE コマンドがサポートされない CICS システムについて検査します。

FULL INACTIVE および RELEASE 検査の両方を実行します。

OVERRIDE
(オプション。割り当てパラメーターを使用して RESGROUP をインストールする場合、 21 ページの『ASSIGNMENT が指定されている場合の RESGROUP のインストール』 を参照してください。) 指定した 1 つ以上のスコープにインストールされる場合に値を変更する指定リソースの属性を指定します。(OVERTYPE 値は、指定変更値が適用されるスコープを判別します)。

指定変更式は、次の形式の 1 つ以上の属性式で構成できます。

指定変更式

ここで、

attr リソース定義内の変更可能な属性の名前。

value 属性の値として設定する値です。次の制限が適用されます。

- これは、属性に対して有効な値でなければなりません。
- 値に組み込みブランクまたは特殊文字 (ピリオド、コンマ、等号など) が含まれる場合、以下のように、値ストリング全体を単一引用符で囲む必要があります。

```
DESCRIPTION='Payroll.OCT'
```

- 値に単一引用符またはアポストロフィーを組み込む場合は、文字を繰り返す必要があります。例えば、次のようにします。

```
DESCRIPTION='October''s Payroll'
```

OVERTYPE

(オプション。) インストールで OVERRIDE 式を指定した場合、指定変更値を適用するスコープを指定します。

TARGET

指定変更値を TARGET スコープのみに適用します。

RELATED

指定変更値を RELATED スコープのみに適用します。

BOTH

指定変更値を TARGET スコープと RELATED スコープの両方に適用します。

なし 指定変更値を適用しません。

REFASSIGN

(CONNDEF をインストールする場合は必須) 関連セッション定義 (SESSDEF) に適用するリソース割り当て (RASGNDEF) を指定します。実際の CICS 接続を適切に構成するために、接続定義ごとに、CICSPlex SM では 1 つ以上のセッション定義が必要です。

RELATED

(USAGE が REMOTE の場合は必須。割り当てパラメーターを指定して RESGROUP をインストールする場合はオプション。 21 ページの『ASSIGNMENT が指定されている場合の RESGROUP のインストール』を参照。) REMOTE として示されるリソースが LOCAL としてインストールされる、既存の CICS システムまたは CICS システム・グループの名前を指定します。

RESTYPE

(RESGROUP をインストールする場合は必須) 以下の CICS 定義オブジェクトのいずれかとして、インストールするリソースのタイプを指定します。

- ATOMDEF
- BUNDDEF
- CONNDEF
- DB2CDEF
- DB2EDEF
- DB2TDEF
- DOCDEF
- ENQMDEF
- FENODDEF
- FEPOODEF
- FEPRODEF
- FETRGDEF
- FILEDEF
- FSEGDEF
- IPCONDEF
- JRNLDEF
- JRNMDEF
- LIBDEF
- LSRDEF
- MAPDEF
- MQCONDEF
- PARTDEF
- PROCDEF
- PROFDEF
- PROGDEF
- PRTNDEF
- RQMDEF
- TCPDEF
- TDQDEF
- TERMDEF
- TRANDEF
- TRNCLDEF
- TSMDEF
- TSQDEF
- TYPTMDEF

セッション定義 (SESSDEF) は直接インストールできないので注意してください。関連する接続定義 (CONNDEF) とともにインストールされます。

STATECHK

(オプション) YES または NO を指定して、EXEC CICS CREATE コマンドの発行前にリソースの存在および操作状態を検査するかどうかを示します。YES を指定した場合、1 つ以上のリソースが、必要な状態になっていなければ、選択したいずれのリソースに対しても **EXEC CICS CREATE COMMAND** は発行されません。検査を実行するには、FORCEINS パラメーターと STATECHK パラメーターの両方を YES に設定する必要があります。

TARGET

(割り当てパラメーターを使用して RESGROUP をインストールする場合を除き、必要です。 21 ページの『ASSIGNMENT が指定されている場合の RESGROUP のインストール』 を参照。) リソースのインストール先となる既存の CICS システムまたは CICS システム・グループの名前を指定します。

USAGE

(割り当てパラメーターを使用して RESGROUP をインストールする場合を除き、必要です。 21 ページの『ASSIGNMENT が指定されている場合の RESGROUP のインストール』 を参照。) リソースの使用方法を指定します。

LOCAL

リソースは、ターゲット CICS リソース内に含まれます。LOCAL は、サポートされるすべてのリソース・タイプで有効です。

REMOTE

リソース定義が異なるCICSシステム内にインストールされたリソースを参照します。 REMOTE を指定した場合、リソースのローカル・インスタンスが含まれた CICS システムを示すために RELATED 値を指定する必要もあります。REMOTE は、以下のリソース・タイプの場合にのみ有効です。

- FILEDEF

- PROGDEF
- TDQDEF
- TRANDEF

リソース記述の置換

CICSPlex SM を使用してリソース記述を置換できます。そうするには、RESDESC オブジェクトの REPLACE アクションを使用します。CICSPlex SM は、インストールされているリソース記述に関連付けられているすべてのリソースを、新規記述に関連付けられているリソースに置換しようとします。つまり、CICSPlex SM は以下のようにします。

- 古いリソース記述に関連付けられているが、新規記述に関連付けられていないすべてのリソースを破棄します。
- 定義の変更の有無に関係なく、古いリソース記述と新規リソース記述の両方に関連付けられているすべてのリソースを再インストールします。
- 新規リソース記述に関連付けられているすべての追加リソースをインストールします。

置換が行われるには、両リソース記述のターゲット・スコープ・フィールドおよび関連スコープ・フィールドで指定されている CICSPlex SM は、アクティブでなければならず、EXEC CICS CREATE コマンドをサポートする CICS のリリースを実行している必要があります。

次のパラメーターの一部またはすべてを指定できます。

CURRENT
(必須) 現在インストールされている置換対象のリソース記述の特定名または総称名を指定します。

FORCEINS
(オプション) FORCEINS パラメーターの説明については、FORCEINS のページを参照してください。

NOTIFY
(オプション) NOTIFY パラメーターの説明については、NOTIFY のページを参照してください。

STATECHK
(オプション) STATECHK パラメーターの説明については、STATECHK のページを参照してください。

ASSIGNMENT が指定されている場合の RESGROUP のインストール

RESGROUP の INSTALL アクションで ASSIGNMENT パラメーターが使用されている場合、以下のパラメーターを使用して、ASSIGNMENT パラメーターで指定されている RASGNDEF の値を一時的に指定変更できます。

- TARGET
- RELATED
- USAGE
- MODE

- OVERRIDE

この場合、上記のパラメーターはオプションです。RESGROUP がインストールされていて ASSIGNMENT パラメーターが指定されていない場合など、他のすべての場合は、正しい使用法について、上にリストしている説明を参照してください。

第 2 章 リソース・テーブル記述の読み方

各リソース・クラスは、そのリソースの属性を完全に記述するリソース・テーブルで表現されます。 リソース・テーブルの情報は、リソース全体としての記述およびリソース・テーブルの個々の属性の記述を行う表集合で表されます。

リソース・テーブル**definition**

各リソース・テーブルに対して最初に表示されるテーブルには、リソース・テーブルの一般特性が定義されます。

リソース・テーブルの特性は、以下のとおりです。

特性　意味

Table
このリソース・テーブルで説明される管理対象オブジェクトの名前。この名前は、すべての API コマンドおよびバッチ処理されるリポジトリー更新機能でオブジェクトを識別するために使用されます。

説明　リソース・テーブルの説明 (1 から 30 文字)。

外部リソース名
リソース・テーブルを参照するために使用される外部名。

長さ　リソース・テーブルの外部長さ。これはフルワード値であり、API の FETCH コマンドに応答して戻されるリソース・テーブル・レコードの長さを示します。

使用法
以下のいずれかとして、リソース・テーブルの有効な使用法を示します。

API　CICSPlex SM API から参照できます。.

バッチ・ユーティリティー
バッチ処理されるリポジトリー更新機能を使用して処理できます。

CICS 管理クライアント・インターフェース
CICS 管理クライアント・インターフェースから参照できます。

EVALDEF
リアルタイム分析評価定義で指定できます。

API ビュー
値 YES は、このリソース・テーブルが API SPECIFY VIEW コマンドで参照できることを示します。

オブジェクト・タイプ
管理対象オブジェクトのタイプ。以下のいずれかになります。

- CICS 定義
- CICS リソース
- CICS モニター対象

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

- CICSPlex SM 定義
- CICSPlex SM 構成
- CICSPlex SM マネージャー
- CICSPlex SM メタデータ
- CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
各言語のリソース・テーブルの各コピーブック・バージョンに対する固有の名前。コピーブック名の形式は次のとおりです。

```
EYUtnnnn
```

ここで、

t そのコピーブックでサポートされている言語を識別し、次のいずれかの値になります。

A アセンブラー

P PL/I

L COBOL

C C

nnnn 4 文字の数字のリソース・テーブル識別子です。

有効な **API** 操作
このリソース・テーブルに要求できる標準 API 操作 (GET、SET、CREATE、UPDATE、および REMOVE) を示します。

有効な **CICS** 管理クライアント **HTTP** メソッド
このリソース・テーブルに要求できる標準 HTTP メソッド (DELETE、GET、POST、または PUT)を示します。

テーブルの無効な **CICSREL**
オブジェクト・タイプが CICS 定義または CICS リソースのテーブルの場合に、管理対象オブジェクトをサポートしない CICS のリリース。 CICS リリース値は、以下のように表示されます。

E620 CICS TS for z/OS バージョン 2 リリース 2

E630 CICS TS for z/OS バージョン 2 リリース 3

E640 CICS TS for z/OS バージョン 3 リリース 1

E650 CICS TS for z/OS バージョン 3 リリース 2

E660 CICS TS for z/OS バージョン 4 リリース 1

E670 CICS TS for z/OS バージョン 4 リリース 2

E680 CICS TS for z/OS バージョン 5 リリース 1

E690 CICS TS for z/OS バージョン 5 リリース 2

E700 CICS TS for z/OS バージョン 5 リリース 3

E710 CICS TS for z/OS バージョン 5 リリース 4

PARMS

標準 API 操作の PARM オペランドを必要とするオブジェクトの場合、有効なパラメーター値。論理 OR 文字 (|) は、相互に排他的な値を示します。

ACTION

オブジェクトに対して有効なアクション。オブジェクト・タイプが CICS リソースのテーブルの場合、CICS リリース制限があれば、それも表示されます。

アクティブな **FEEDBACK** エラー・コード

このオブジェクトにエラーが発生したときに、FEEDBACK リソース・テーブルに表示されるエラー・コードおよび値。

リソース・テーブル属性定義

各リソース・テーブルに対して表示される 2 番目の表では、リソース・テーブル内の属性を定義します。属性は、リソース・クラスの特定の特性を表す、個別の名前付きエレメントです。

属性は、リソース・テーブルのオブジェクト・タイプに整合した表形式で示されます。オブジェクト・タイプに基づいて、異なる属性の特性が示されることがあります。以下のリストには、すべての特性列が含まれます。特性の記述では、特性が適用されるオブジェクト・タイプが示されます。

リソース・テーブル属性の特性を以下に示します。

注**:** 属性がリソース・クラスのネイティブ・キーに関与する場合、属性値は、末尾に数値を付加して、反転強調で示されます (例えば、 **Name-1**)。リソース・クラスが複数の属性を使用してそのネイティブ・キーを識別する場合、数値は、当該属性が反映するネイティブ・キーのセグメント (1 から 9 の範囲) を示します。

名前　属性の識別に使用される、1 から 12 文字の固有の名前。

データ・タイプ

当該属性で返される値のデータ・タイプ。データ・タイプは、データの内部フォーマットを示します。属性が、バッチ・リポジトリー更新機能、Web ユーザー・インターフェース (WUI)、または変換後に REXX **TPARSE** API コマンドによってアクセスされた場合、データは、適切なフォーマット設定で表示されます。他の API コマンドによってアクセスされた場合、属性値は、未変更の内部形式で示されます。有効なデータ・タイプ・キーワードをここに示します。

時刻がフォーマット設定された値として表示される場合、秒の小数部が含まれることがあります。続く説明では、秒の小数部を含んだ時刻の場合、*t* は 10 分の 1 秒、*h* は 100 分の 1 秒、*m* はミリ秒、*i* は 10000 分の 1 秒、*j* は 100000 分の 1 秒、*u* はマイクロ秒にそれぞれ相当します。

キーワード

説明

ADDRESS
ストレージ・アドレス。外部では印刷可能 16 進値として表示されます。

AVERAGE
平均。内部では、暗黙の小数点以下 1 桁のバイナリー値として保管されます。外部では、フォーム NNN.t のゾーン 10 進値として表示されます。

AVERAGE3
平均。内部では、ダブルワード・バイナリー値として暗黙の小数点以下 3 桁で保管されます。フォーム NNN.ttt のゾーン 10 進値として外部に表示されます。

BINARY
バイナリー値。外部ではゾーン 10 進数字として表示されます。ヌル値は、バイナリー・ゼロです。

BIT ビット列。内部ではバイナリー値として保管されます。外部では印刷可能 16 進値として表示されます。

BITSTRIP
内部では 32 個のフラグのセットのバイナリー値として保持されます。コンマ区切りの単一ビット値またはビット・シーケンスとして表示されます (例えば、4-7, 9, 11-12, 15, 17, 19-20, 26-29)。

CHAR
文字ストリング。文字データとして保持および表示されます。ヌル値はブランクです。

CODEDBIN
CICS コード化バイナリー値。外部ではゾーン 10 進数または値 N/A (値が -1 の場合) として表示されます。

CVDAS
CICS CVDA 値。内部ではエンコードされた 2 進整数として保管されます。外部では 16 文字値として表示されます。

CVDAT
CICS CVDA 値端末装置タイプ。内部ではエンコードされた 2 進整数として保管されます。外部では 16 文字値として表示されます。

DATETIME
日時グループ。内部では z Systems® ストア・クロック値として保持されます。外部では 24 桁のフォーマット設定された値 MT/DY/YYYY-HH:MM:SS.thmi として表示されます。 RTA 評価定義 (EVALDEF オブジェクト) で指定する場合、2 番目の (thmi) 部分は不要です。その他のデータは、指定どおりに入力し、必要に応じて先行ゼロを埋め込む必要があります。アセンブラーおよび COBOL のリソース・テーブルの場合、CPSM 変換プログラムは、単一のダブルワード (8 バイト) サイズのフィールド定義を生成し

ます。しかし、PL/I および C リソース・テーブルの場合、DATETIME フィールドに対して 2 フルワードの配列が生成されます。

DECDATE
日付。内部では 0CYYDDD+ という形式の 4 バイト・パック 10 進数フィールドとして保持されます (C は世紀コード、YY は年の下 2 桁、DD は年内の何日目か、+ は正数を示します)。世紀コード 0 は 20 世紀の年 (19xx) を示し、世紀コード 1 は 21 世紀の年 (20xx) を示します。YYYY/DDD 形式の文字ストリングとして表示されます。

DECIMAL
10 進値。内部ではパック 10 進数形式で保持されます。外部ではゾーン 10 進数字として表示されます。

DECTIME
10 分の 1 秒単位の時間。内部では HHMMSSt+ という形式の 4 バイト・パック 10 進数フィールドとして保持されます (HH は時間数、MM は分数、SS は秒数、t は 10 分の 1 秒数、+ は正数を示します)。HH:MM:SS 形式の文字ストリングとして表示されます。

DECTIMES
秒単位の時間。内部では 0HHMMSS+ という形式の 4 バイト・パック 10 進数フィールドとして保持されます (HH は時間数、MM は分数、SS は秒数、+ は正数を示します)。HH:MM:SS 形式の文字ストリングとして表示されます。

EYUDA
CPSM 値。内部ではエンコードされた 2 進整数として保管されます。外部では 16 文字値として表示されます。

HIDCHAR
隠し文字ストリング。文字データとして保持されます。

HEX 16 進値。内部ではバイナリー値として保管されます。外部では印刷可能 16 進値として表示されます。ヌル値はブランクです。

HHMM
時分。内部ではエンコードされたバイナリー値として保持されます。外部では 4 桁のゾーン 10 進数として表示されます。

INTSTCK
System/390 形式の時間間隔。内部ではバイナリー値として保管されます。外部では 17 桁形式の値 HHHH:MM:SS.thmiju として表示されます (t は 10 分の 1 秒、h は 100 分の 1 秒、m はミリ秒、i は 10000 分の 1 秒、j は 100000 分の 1 秒、u はマイクロ秒にそれぞれ相当します)。通常は、値は、算術演算 (減算など) が System/390 ストア・クロック値に適用された結果です。RTA 評価定義 (EVALDEF オブジェクト) で指定する場合、2 番目の (thmi) 部分は不要です。その他のデータは、指定どおりに入力し、必要に応じて先行ゼロを埋め込む必要があります。

INTUSEC
マイクロ秒単位の時間間隔。内部ではバイナリー値として保管され

ます。外部では 17 桁形式の値 HHHH:MM:SS.thmiju として表示されます (t は 10 分の 1 秒、h は 100 分の 1 秒、m はミリ秒、i は 10000 分の 1 秒、j は 100000 分の 1 秒、u はマイクロ秒にそれぞれ相当します)。RTA 評価定義 (EVALDEF オブジェクト) で指定する場合、2 番目の (thmi) 部分は不要です。その他のデータは、指定どおりに入力し、必要に応じて先行ゼロを埋め込む必要があります。

INTMSEC
ミリ秒単位の時間間隔。内部ではバイナリー値として保管されます。外部では 15 桁のフォーマット設定された値 HHHH:MM:SS.thmi として表示されます。 RTA 評価定義 (EVALDEF オブジェクト) で指定する場合、2 番目の (thmi) 部分は不要です。その他のデータは、指定どおりに入力し、必要に応じて先行ゼロを埋め込む必要があります。

INTSEC
秒単位の時間間隔。内部ではバイナリー値として保管されます。外部では 10 桁のフォーマット設定された値 HHHH:MM:SS として表示されます。RTA 評価定義 (EVALDEF オブジェクト) で指定する場合、データは、必要に応じて先行ゼロを埋め込んで、指定どおりに入力する必要があります。

INT16US

16 マイクロ秒単位の時間間隔。内部ではバイナリー値として保管されます。

長さが 4 バイトの属性の場合、これは外部では 17 桁のフォーマット設定された値 HH:MM:SS.thmiju として表示されます (t は 10 分の 1 秒、h は 100 分の 1 秒、m はミリ秒、i は 1 万分の 1 秒、j は 10 万分の 1 秒、u はマイクロ秒です)。なお、*HH* 値の精度については、約 18 時間でラップアラウンドが生じるようになっています。

長さが 8 バイトの属性の場合、HH:MM:SS.thmiju、または RTA 評価定義 (EVALDEF オブジェクト) の HHHH:MM:SS.thmiju のいずれかを指定できます。

RTA 評価定義 (EVALDEF オブジェクト) で指定する場合、2 番目の (thmi) 部分は不要です。その他のデータは、指定どおりに入力し、必要に応じて先行ゼロを埋め込む必要があります。

パーセント
パーセンテージ。内部では、暗黙の小数点以下 1 桁のバイナリー値として保管されます。外部では、フォーム NNN.t のゾーン 10 進値として表示されます。

PERCENT3
パーセンテージ。内部では、フルワード・バイナリー値として暗黙の小数点以下 3 桁で保管されます。フォーム NNN.ttt のゾーン 10 進値として外部に表示されます。

RATE 消費率。内部では、暗黙の小数点以下 1 桁のバイナリー値として保

管されます。外部では、フォーム NNN.t のゾーン 10 進値として表示されます。示される値は、サンプル期間中のリソース消費量を秒単位で表します。例えば、率が 1.5 の場合、1 秒当たり 1.5 消費単位となります。

RATE3

消費率。内部では、ダブルワード・バイナリー値として暗黙の小数点以下 3 桁で保管されます。フォーム NNN.ttt のゾーン 10 進値として外部に表示されます。示される値は、サンプル期間中のリソース消費量を秒単位で表します。例えば、率が 1.575 の場合、1 秒当たり 1.575 消費単位となります。

RESTYPE

リソース・タイプ。内部ではバイナリー値として保管されます。外部ではゾーン 10 進数字として表示されます。

SCLOCK

CICS モニター機能 (CMF) の 8 バイト・インターバル・ストア・クロック。内部ではバイナリー値として保管されます。

最初の 4 バイトには、クロックによって集計される時刻が入ります。時刻を外部で表示するには、フォーマット値を指定します。デフォルト形式は HH:MM:SS.thmi です。秒の小数部を含んだ時刻形式の t は 10 分の 1 秒、h は 100 分の 1 秒、m は 1000 分の 1 秒、i は 10000 分の 1 秒にそれぞれ相当します。なお、標準 SCLOCK の場合、クロックの能力については、約 19 時間でラップアラウンドが生じるようになっています。 最後の 4 バイトには、時刻を集計する測定期間のカウントが入ります。カウントは、外部で表示することもできます。「ローカルまたは動的トランザクションのモニター・データ」(MLOCTRAN) ビュー、および MLOCTRAN リソース・テーブルでは、カウントと時間の構成要素は、別個の属性として使用可能です。ただし、その他の場合は、カウントを外部で表示するには、属性のカウント・フォーマット設定オプションを選択します。

EXEC CPSM API プログラムは、内部の SCLOCK データ値全体にアクセスできますが、REXX アプリケーションは、時刻が含まれている最初の 4 バイトにしかアクセスできません。

RTA 評価定義 (EVALDEF オブジェクト) で指定すると、カウントが入る最後の 4 バイトは使用不可になります。その他のデータは、以下のいずれかの形式で入力し、必要に応じて先行ゼロを埋め込む必要があります。

1. HH:MM:SS
2. HH:MM:SS.thmi
3. HHHH:MM:SS.thmi

クロックについて詳しくは、クロックおよびタイム・スタンプを参照してください。

SCLOCK12

CICS モニター機能 (CMF) の 12 バイト・インターバル・ストア・クロック。内部ではバイナリー値として保管されます。

最初の 8 バイトには、クロックによって集計される時刻が入ります。時刻を外部で表示するには、フォーマット値を指定します。デフォルト形式は HHHH:MM:SS.thmiju です。秒の小数部を含んだ時刻形式の t は 10 分の 1 秒、h は 100 分の 1 秒、m は 1000 分の 1 秒、i は 10000 分の 1 秒、j は 100000 分の 1 秒、u はマイクロ秒にそれぞれ相当します。

最後の 4 バイトには、時刻を集計する測定期間のカウントが入ります。このカウントを外部で表示するには、属性のカウント・フォーマット・オプションを選択します。

EXEC CPSM API プログラムは、内部の SCLOCK12 データ値全体にアクセスできますが、REXX アプリケーションは、時刻が含まれている最初の 8 バイトにしかアクセスできません。

RTA 評価定義 (EVALDEF オブジェクト) で指定すると、カウントが入る最後の 4 バイトは使用不可になります。その他のデータは、以下のいずれかの形式で入力し、必要に応じて先行ゼロを埋め込む必要があります。

1. HH:MM:SS
2. HH:MM:SS.thmi
3. HHHH:MM:SS.thmi
4. HHHH:MM:SS
5. HHHH:MM:SS.thmiju

クロックについて詳しくは、クロックおよびタイム・スタンプを参照してください。

SUM 値の合計。内部では、暗黙の小数点以下 1 桁のバイナリー値として保管されます。外部では、フォーム NNN.t のゾーン 10 進値として表示されます。

SUM3

値の合計。内部では、ダブルワード・バイナリー値として暗黙の小数点以下 3 桁で保管されます。フォーム NNN.ttt のゾーン 10 進値として外部に表示されます。

TIMESTP

System/390 タイム・スタンプ。内部では System/390 ストア・クロック値として保持されます。外部では 13 桁のフォーマット設定された値 HH:MM:SS.thmi として表示されます。 RTA 評価定義 (EVALDEF オブジェクト) で指定する場合、2 番目の (thmi) 部分は不要です。その他のデータは、指定どおりに入力し、必要に応じて先行ゼロを埋め込む必要があります。

ソース

属性値が獲得された方法。有効なソース・キーワードは、以下のとおりです。

キーワード

説明

CPSM
CICSPlex SM サービスの使用

INQ CICS SPI 照会から

STAT CICS SPI 統計から

CMF CICS モニター・パフォーマンス・クラス・レコードから

注**:** CICS 統計から取得された属性は、スケジュールされた統計リセットまたは手動で要求されたリセットの結果として、定期的にリセットされる可能性があります。リセットが行われると、カウント値または時間間隔累積に関連した属性値は、ゼロにリセットされます。

CICS ソース
この属性情報を提供する CICS オブジェクトを指定します。ソースが INQ の場合、これは CICS リソースの名前であり、ソースが STAT の場合、これは CICS 統計 DSECT を識別します。

CICS 項目
この CICSPlex SM 属性にマップされる CICS リソースまたは DSECT 内の属性の名前を識別します。

長さ 属性の値の内部での長さ。長さの値はすべて、データ・タイプに関係なく、属性値が占めるバイト数を示します。

要求 CPSM 定義のインスタンスを構成する際に属性が必須かどうか。この列は、CPSM 定義オブジェクト・タイプの場合にのみ表示されます。

値 YES は、バッチ・ユーティリティーあるいは API **CREATE** または **UPDATE** コマンドを使用してオブジェクト・インスタンスを作成する際に属性値を指定する必要があることを示します。

CREATETIME および CHANGETIME 属性の場合のみ、値 n/a が表示されます。これは、これらの属性が CPSM 定義の構成に必要であるが、CICSPlex SM によって内部的に保持されているためです。これらの値を決して変更しようとしてはなりません。

合計 API **GROUP** コマンドが発行された場合に使用するデフォルト集計オプションを識別します。GROUP コマンドの SUMOPT オプションで集計式を指定して、集計オプションを変更できます。GROUP コマンドで以下の集計オプションを指定できます。

キーワード
説明

AVG 値の平均

DIF 異なる文字パターン

LIKE 類似値

MIN 最小値

MAX 最大値

SUM 値の合計

CICSPlex SM 通知および OBJSTAT リソース・テーブルは、集計操作に関与しません。OBJSTAT リソース・テーブルの詳細については、Developing CICSPlex SM applicationsを参照してください。

設定
API **SET** コマンドを使用して属性を変更できるかどうか。値 YES は、変更が許可されることを示します。この列は、CICS またはモニターされた CICS リソースの場合にのみ表示されます。

説明
属性について説明する、1 から 30 文字のテキスト。

取得/設定無効
CICS リソースおよび CICS モニター対象オブジェクトの場合、属性自体 (ヘッディングが Get の場合)/属性の変更 (ヘッディングが Set の場合) がサポートされない CICS のリリースを識別します。 CICS リリース値は、以下のように表示されます。

E640 CICS TS for z/OS®バージョン 3.1

E650 CICS TS for z/OSバージョン 3.2

E660 CICS TS for z/OSバージョン 4.1

E670 CICS TS for z/OSバージョン 4.2

E680 CICS TS for z/OSバージョン 5.1

また、後ろに PLUS が続くリリースが表示されることもあります (つまり、
E620PLUS、E630PLUS、E640PLUS、E650PLUS、E660PLUS、E670PLUS、E680PLUS)。この構文は、示されているリリースおよびそれ以降のすべてのリリースでフィールドが無効であることを意味します。

デフォルト
CPSM 定義オブジェクトの場合に、属性に対して想定されるデフォルト値。属性が必須の場合、明示的な値を指定する必要があります。

値の範囲
CPSM 定義オブジェクトの場合に、当該タイプのオブジェクトの作成または更新時に受け入れられる有効な値の範囲を識別します。

属性 **ID**
テーブル内の属性の数。これは、ASYNCREQ および FEEDBACK データの処理で使用される「相対 ID」です。

有効な値
データ・タイプが EYUDA、CVDA、または CVDT の属性の場合に、属性の有効な値を識別します。最大で 3 つの以下の値セットが表示されることがあります。

入力の有効な値
API アクションまたはバッチ・リポジトリー更新機能で指定できる値。

出力の有効な値
評価定義 (EVALDEF オブジェクト) でテストできる値、またはオブジェクトのインスタンスをフェッチした場合に表示できる値。

入出力の有効な値
: いずれの場合でも有効な値。

注: データ・タイプが CHAR の属性の場合、表示される値は、(文字ストリングではなく) 値範囲の有効な値であることがあります。

第 3 章 BINCONRS、BINCONSC、および BINSTERR のエラー・コード

BINCONRS、BINCONSC、および BINSTERR の各コピーブックには、エラー・コードが含まれます。

これらのエラー・コードを含むフィードバック・エラー結果セットの解釈については、 FEEDBACK レコードの取り出しを参照してください。

BINCONRS

BINCONRS コピーブックには、いくつかのエラー・コードが含まれています。

表 *8. BINCONRS* エラー・コード – *ERROP* フィールド

値	コード	**REASON**
01	ADDSYS	システム・グループへのシステムの追加
02	ADDTOGRP	グループへの定義の追加
03	UPDINGRP	グループでの定義の更新
04	ADDRASI	RASINDSC を追加
05	ADDRESI	RESINDSC を追加
06	UPDRASG	RASGNDEF を更新
07	UPDRASI	RASINDSC を更新
08	UPDRESI	RESDESC インストール範囲を更新
09	UPDRDSC	RESDESC を更新

BINCONSC

BINCONSC コピーブックには、いくつかのエラー・コードが含まれています。

表 *9. BINCONSC* エラー・コード – *ERROP* フィールド

値	コード	**REASON**
01	ADDRASI	RASINDSC を追加
02	UPDRASG	RASGNDEF を更新
03	UPDRASI	RASINDSC を更新
04	UPDRDSC	RESDESC を更新
05	ADDSYS	グループへのシステムの追加

表 *10. BINCONSC* エラー・コード– *ERRCODE* フィールド

値	コード	**REASON**
01	SAMESCP	ターゲット/関連スコープが同じです。
02	TRGINREL	ターゲット・スコープが関連にあります。
03	RELINTRG	関連スコープがターゲットにあります。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *10. BINCONSC* エラー・コード– *ERRCODE* フィールド *(*続き*)*

値	コード	**REASON**
04	SYSNBOTH	CICSNAME がターゲットと関連にあります。
05	MULTREL	複数のシステムが関連にあります。
06	RELNOSYS	関連システムにシステム識別名がありません。

BINSTERR

BINSTERR コピーブックには、いくつかのエラー・コードが含まれています。

表 *11. BINSTERR* エラー・コード – *ERRCODE* フィールド

値	コード	**REASON**
01	SYSSTATE	システムが非アクティブ/作成不能
02	INSTNAUT	インストールの権限なし
03	DSCDNAUT	廃棄の権限なし
04	INSTFAIL	インストール失敗
05	DSCDFAIL	廃棄インストールの失敗
06	INSTCPFL	完全インストールの失敗
07	INSTNCON	インストール接続の失敗
08	INSTSTAT	インストール状況のエラー
09	INSTNSUP	インストールはサポートされていません。
10	FORCENO	リソースのインストールの否定
11	DSCRDERR	破棄の失敗です。
12	METHFAIL	MAS メソッド失敗
13	NOCREATE	システムが作成不能

第 4 章 ACTION リソース・テーブル

インストールされている RTADEF または STATDEF が TRUE 状態になったときに生成される外部通知を記述する CPSM リアルタイム分析定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSRTAActionDefinition

長さ 296

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt2812

表 *12. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *13. ACTION FEEDBACK エラー・コード*

値	コード	説明
1	ACTION_INV_DATA	属性データが無効です
2	ACTION_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	ACTION_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	ACTION_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	ACTION_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *13. ACTION FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	ACTION_INV_VER	無効なリソース・バージョン
8	ACTION_NETVIEW_NOT_FOUND	Netview CMAS が見つかりません。

表 *14. ACTION* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
ALERTMSGEND	CHAR	CPSM	30	なし	DIFF	アラートのクリア時のメッセージ・テキスト			19
ALERTMSGSTRT	CHAR	CPSM	30	なし	DIFF	アラート発生時のメッセージ・テキスト			18
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			23
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			26
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			25
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			24
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			14
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	22
EVENTMSG	CHAR	CPSM	30	なし	DIFF	イベント発生時に送信するメッセージ			15
EXTMSGEND	CHAR	CPSM	30	なし	DIFF	イベント切断時に送信した外部メッセージ			17
EXTMSGSTRT	CHAR	CPSM	30	なし	DIFF	イベント発生時に送信した外部メッセージ			16
GENALERT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	SNA 総称アラートの生成			10
GENALERT 入出力の有効値	YES、NO								
GENEVENT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	イベントの生成			8
GENEVENT 入出力の有効値	YES、NO								
GENEXTMSG	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	外部メッセージの生成			9
GENEXTMSG 入出力の有効値	YES、NO								
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	意味			5
NETVIEW	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	NetView が接続した CMAS			7
PRIORITY	BINARY	CPSM	1	なし	AVG	アクションの優先順位	1	1-255	13
RESTARTMAS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	MVS 自動リスタート	NO		11
RESTARTMAS 入出力の有効値	YES、NO								
VIEW	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域			6

第 5 章 AIMODEL リソース・テーブル

自動インストール端末モデルを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは MODEL です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
自動インストール端末モデルを破棄します。

DISCARD アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSAutoInstallModel

長さ 24

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0054

表 *15.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			

表 *16. AIMODEL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
MODEL-1	CHAR	INQ	AUTINSTMODEL	AUTINSTMODEL	8	DIFF	モデル名	1

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 6 章 APACTV リソース・テーブル

アクティブ分析仕様の下にインストールされている RTADEF のインスタンスを記述する CPSM リアルタイム分析マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは APSPEC です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは CMAS です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは DEFNAME です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは SCOPE です。

このリソース・クラスの **5** 次キー・フィールドは ACTIVETIME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
インストール済み定義を無条件で除去します。

DEACTIVATE
PERIODEF を適用するインストールされている定義を除去します。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSActiveAnalysisPoint

長さ 80

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2528

表 *17.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *17.* 有効な *CPSM* 操作 *(*続き*)*

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	DEACTIVATE	なし	N/A
	REACTIVATE	なし	N/A

表 *18. APACTV FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	APACTV_INV_DATA	属性データが無効です
21	APACTV_DEACT_NOT_ALLOWED	非活動化は許可されませんでした
22	APACTV_NOT_FOUND	Not found
23	APACTV_SCOPE_NOT_FOUND	スコープは検出されませんでした
24	APACTV_SPEC_NOT_ACTIVE	仕様はアクティブではありません
25	APACTV_NOT_SPECIFIED	指定なし
26	APACTV_REACT_NOT_ALLOWED	再活動化は許可されませんでした

表 *19. APACTV* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ACTION	CHAR	CPSM	8	DIFF	関連したアクション	7
ACTIVETIME-5	CHAR	CPSM	8	DIFF	期間定義	6
APSPEC-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	分析点仕様	1
CMAS-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	CMAS	2
CMASTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	CMAS タイプ	3
CMASTYPE 出力の有効値	PRIMARY、SECONDARY					
DEFNAME-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	分析定義	4
RATE	BINARY	CPSM	4	AVG	分析活動化の間隔 (秒)	8
SCOPE-4	CHAR	CPSM	8	DIFF	分析スコープ	5
STATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	定義状況	9
STATUS 出力の有効値	ACTIVE、PENDING					

第 7 章 APPLCTN リソース・テーブル

プラットフォームで実行されているアプリケーションのインスタンス。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは APPLDEF です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは MAJORVERSION です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは MINORVERSION です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは MICROVERSION です。

このリソース・クラスの **5** 次キー・フィールドは PLATDEF です。

以下のアクションがサポートされています。

AVAILABLE
アプリケーション・エントリー・ポイントを介して呼び出し元からアプリケーションを使用できるようにします。

ENABLE
アプリケーションを使用可能にします。

DISABLE
アプリケーションを使用不可にします。

DISCARD
アプリケーションをプラットフォームから除去します。

GET アプリケーションに関する情報を取得します。

UNAVAILABLE
アプリケーション・エントリー・ポイントを介して呼び出し元からアプリケーションを使用できないようにします。

外部リソース名
CICSApplication

長さ 912

使用法
API または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt3522

表 *20.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	ENABLE	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A
	AVAILABLE	なし	N/A
	UNAVAILABLE	なし	N/A

表 *21. APPLCTN FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	APPLCTN_REC_NOT_FOUND	アプリケーションが見つかりません
2	APPLCTN_DISABLED_SOME_BUNDLES	一部の領域で CICS バンドルは使用不可にされませんでした。
3	APPLCTN_DISCARDED_SOME_BUNDLES	一部の領域で CICS バンドルは破棄されませんでした。
4	APPLCTN_DISCARDED_NO_BUNDLES	どの領域からも CICS バンドルは破棄されませんでした。
5	APPLCTN_ENABLED_SOME_BUNDLES	一部の領域で CICS バンドルは使用可能にされませんでした。
6	APPLCTN_ENABLED_NO_BUNDLES	どの領域でも CICS バンドルは使用可能にされませんでした。
7	APPLCTN_DISABLED_NO_BUNDLES	どの領域でも CICS バンドルは使用不可にされませんでした。
8	APPLCTN_STATUS_CHANGING	別のアクションまたはイベントのために、アプリケーションの状況が" "変化しています。
9	APPLCTN_NOT_DISABLED	アプリケーションが DISABLED 状態ではありません。
10	APPLCTN_BUSY	アプリケーションは別のアクションのためにビジーです。
11	APPLCTN_AVAILABLE_NO_BUNDLES	どの領域でも CICS バンドルは選択可能にされませんでした。
12	APPLCTN_AVAILABLE_SOME_BUNDLES	一部の領域で CICS バンドルは選択可能にされませんでした。
13	APPLCTN_UNAVAIL_NO_BUNDLES	どの領域でも CICS バンドルは選択不可にされませんでした。
14	APPLCTN_UNAVAIL_SOME_BUNDLES	一部の領域で CICS バンドルは選択不可にされませんでした。
15	APPLCTN_NOT_UNAVAILABLE	アプリケーションは引き続き選択可能です。
16	APPLCTN_NOT_ENABLED	アプリケーションが ENABLED 状態ではありません。

表 22. *APPLCTN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
APPLDEF-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	アプリケーション定義			4
APPLDIR	CHAR	CPSM	255	DIFF	zFS でのアプリケーション・ディレクトリーの名前			10
APPLICATION	CHAR	CPSM	64	DIFF	アプリケーション			5
AVAILSTATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	可用性状況			25
AVAILSTATUS 出力の有効値	AVAILABLE、UNAVAILABLE、SOMEAVAIL、NONE							
BINDDIR	CHAR	CPSM	255	DIFF	zFS でのバインディング・ディレクトリーの名前			22
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	LIKE	最終変更をしたエージェント			16
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI							
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			19
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	MAX	最終変更日時			15
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			18
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	MAX	作成時刻			17
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	MAX	記述コード・ページ	37	0-99999999	12
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	255	DIFF	このアプリケーションについての説明			11
ENABLESTATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	Enable status (使用可能状況)			14
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED, DISABLED, INCOMPLETE, ENABLING, DISABLING, EMPTY, SOMEDISABLED, INSTALLING, DISCARDING, FAILED							
MAJORVERSION-2	BINARY	CPSM	4	MAX	Major version (メジャー・バージョン)			6
MICROVERSION-4	BINARY	CPSM	4	MAX	Micro version (マイクロ・バージョン)			8
MINORVERSION-3	BINARY	CPSM	4	MAX	Minor version (マイナー・バージョン)			7
PLATDEF-5	CHAR	CPSM	8	DIFF	プラットフォーム定義			9

第 8 章 APPLDEF リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、APPLCTN リソースの構造および内容を提供します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは MAJORVERSION です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは MINORVERSION です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは MICROVERSION です。

このリソース・クラスの **5** 次キー・フィールドは PLATDEF です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
APPLDEF リソースを CICSplex に配置します。

外部リソース名
CICSApplicationDefinition

長さ 640

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt3524

表 *23.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	INSTALL	なし	N/A
SET			
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 23. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
REMOVE		なし	N/A

表 24. *APPLDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	APPLDEF_APPLCTN_INSTALLED	アプリケーションは既にインストールされています
2	APPLDEF_RESTYPE_INVALID	無効なリソース・タイプ
3	APPLDEF_REC_NOT_FOUND	アプリケーション定義が見つかりません
4	APPLDEF_DATA_INVALID	属性データが無効です
5	APPLDEF_CONTEXT_INVALID	CICSplex が見つかりませんでした
6	APPLDEF_RECORD_INVALID	無効なレコード
7	APPLDEF_INV_ACTION	無効なアクション
8	APPLDEF_APPLDEF_INVALID	無効なアプリケーション定義名
9	APPLDEF_INSTALLED_SOME_BUNDLES	一部の領域に CICS バンドルをインストールできませんでした。
10	APPLDEF_INSTALLED_NO_BUNDLES	どの領域にも CICS バンドルをインストールできませんでした。
11	APPLDEF_BUNDLE_FILE_NOT_AUTH	ユーザー ID が zFS ファイルへのアクセスを許可されていません
12	APPLDEF_NOT_FOUND_BUNDLE_FILE	アプリケーションまたはバインディング・バンドル・ファイルが見つかりません。
13	APPLDEF_XML_IN_BUNDLE_INVALID	アプリケーションまたはバインディング・バンドル内の XML が無効です。
14	APPLDEF_PLATFORM_NOT_FOUND	ターゲット・プラットフォームが見つかりません
15	APPLDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
16	APPLDEF_PLATDEF_INVALID	無効なプラットフォーム定義名
17	APPLDEF_MAJORVERSION_INVALID	無効なメジャー・バージョン
18	APPLDEF_MINORVERSION_INVALID	無効なマイナー・バージョン
19	APPLDEF_MICROVERSION_INVALID	無効なマイクロ・バージョン
20	APPLDEF_VERSION_MISMATCH	APPLDEF とアプリケーションのバージョンが違います
21	APPLDEF_REC_EXISTS	アプリケーション定義は既に存在します
22	APPLDEF_RGNTYPE_NOT_FOUND	バインディングで領域タイプが見つかりませんでした。
23	APPLDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
24	APPLDEF_INSTALL_FAILED	APPLDEF のインストールに失敗しました
25	APPLDEF_APPLCTN_BUSY	アプリケーションは別のアクションのためにビジーです。

表 25. *APPLDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
APPLDIR	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	なし	zFS でのアプリケーション・ディレクトリー			9

表 25. *APPLDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
BINDDIR	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	あり	zFS でのバインディング・バンドル・ディレクトリー			14
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント			127
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース			130
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	なし	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID			129
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	なし	作成時刻			128
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	MAX	なし	記述コード・ページ	37	0-99999999	7
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	あり	説明			6
MAJORVERSION-2	BINARY	CPSM	4	あり	MAX	なし	アプリケーション・メジャー・バージョン			11
MICROVERSION-4	BINARY	CPSM	4	あり	MAX	なし	アプリケーション・マイクロ・バージョン			13
MINORVERSION-3	BINARY	CPSM	4	あり	MAX	なし	アプリケーション・マイナー・バージョン			12
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	なし	アプリケーション定義			5
PLATDEF-5	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	なし	プラットフォーム定義			8

第 9 章 APSPEC リソース・テーブル

分析仕様を記述する CPSM リアルタイム分析定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

外部リソース名
: CICSActiveAnalysisPointSpecification

長さ　112

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt3515

表 *26.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	ADDPCMAS	CMASNAME(value)	あり
SET			
	ADDSCMAS	CMASNAME(value)	あり

表 *27. APSPEC FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	APSPEC_INV_DATA	属性データが無効です
2	APSPEC_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	APSPEC_INV_REFERENCE	存在しません
4	APSPEC_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	APSPEC_REC_CHANGED	変更済み定義の更新を試行します。
6	APSPEC_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 27. *APSPEC FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
7	APSPEC_INV_VER	無効なリソース・バージョン
21	APSPEC_CMAS_NOT_UNIQU	固有ではありません
22	APSPEC_DUP_ASSOCIATIO	関連が重複しています

表 28. *APSPEC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			9
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			6
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	7
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	RTA 分析点仕様			5

第 10 章 ASYNCREQ リソース・テーブル

NOWAIT オプションを指定して非同期的に実行されるようにスケジュールされた API コマンドの完了を記述する CPSM 通知。

このリソース・クラスにキー・フィールドはありません。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　192

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**
　EYUt2584

表 *29.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *30. ASYNCREQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ATTRDATAVAL	CHAR	CPSM	1	LIKE	使用可能な属性データ	8
ATTRDATAVAL 入出力の有効値	Y (YES) - 有効な属性 ID あり、N (NO) - 属性 ID データなし					
ATTR_DTYP1	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性のデータ・タイプ	21

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *30. ASYNCREQ* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ATTR_DTYP1 入出力の有効値	0 (COMP) - コンポーネント ID、4 (BIN) - バイナリー数値、8 (RATE) - バイナリー派生レート、12 (PER) - バイナリー派生パーセント、16 (SUM) - バイナリー派生合計、20 (RATO) - バイナリー派生比率、24 (AVG) - バイナリー派生平均、28 (TSTP) - System/390 タイム・スタンプ、32 (BIT) - ビット、36 (TEXT) - 不明長テキスト、40 (CHAR) - 文字、44 (EYUD) - EYUDA、48 (CVDS) - CVDA 標準、52 (CVDT) - CVDA 端末、56 (REST) - リソース・タイプ、60 (PACK) - パック 10 進数、64 (DATE) - 日付、68 (ILBL) - 内部ラベル・フィールド、72 (HHMM) - バイナリー HHMM、76 (SCLK) - 保管クロック間隔、80 (IUSC) - マイクロ秒間隔、84 (IMSC) - ミリ秒間隔、88 (16US) - 16 マイクロ秒間隔、92 (ISEC) - 秒間隔、96 (IUSS) - 保管クロック間隔 (デルタ)、100 (DTGP) - 日時グループ、104 (DECT) - パック 10 進タイム・スタンプ、108 (ADDR) - アドレス、112 (CNUM) - コード化数値、116 (HCHR) - 非表示文字、120 (HEX) - 16 進数、124 (TBLV) - テーブル・バージョン、128 (RAT3) - バイナリー派生レート 3DP、132 (PER3) - バイナリー派生パーセント 3DP、136 (SUM3) - バイナリー派生合計 3DP、140 (AVG3) - バイナリー派生平均 3DP、144 (DECS) - パック 10 進時間 (小数部なし)、152 (SC12) - 保管クロック間隔 (長さ 12)						
ATTR_DTYP2	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性のデータ・タイプ	26
ATTR_DTYP3	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性のデータ・タイプ	31
ATTR_DTYP4	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性のデータ・タイプ	36
ATTR_DTYP5	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性のデータ・タイプ	41
ATTR_LEN1	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性の長さ	23
ATTR_LEN2	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性の長さ	28
ATTR_LEN3	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性の長さ	33
ATTR_LEN4	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性の長さ	38
ATTR_LEN5	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性の長さ	43
ATTR_NM1	CHAR	CPSM	12	LIKE	属性名	19
ATTR_NM2	CHAR	CPSM	12	LIKE	属性名	24
ATTR_NM3	CHAR	CPSM	12	LIKE	属性名	29
ATTR_NM4	CHAR	CPSM	12	LIKE	属性名	34
ATTR_NM5	CHAR	CPSM	12	LIKE	属性名	39
ATTR_OFF1	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性のオフセット	20
ATTR_OFF2	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性のオフセット	25
ATTR_OFF3	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性のオフセット	30
ATTR_OFF4	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性のオフセット	35
ATTR_OFF5	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性のオフセット	40
ATTR_RID1	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性相対 ID	22
ATTR_RID2	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性相対 ID	27
ATTR_RID3	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性相対 ID	32
ATTR_RID4	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性相対 ID	37
ATTR_RID5	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性相対 ID	42
CEIBDATAVAL	CHAR	CPSM	1	LIKE	使用可能な EIB データ	9
CEIBDATAVAL 入出力の有効値	Y (YES) - 有効な EIB データあり、N (NO) - EIB データなし					
CEIBFN	HEX	CPSM	4	MIN	CICS からの EIBFN 値	16
CEIBRESP	BINARY	CPSM	4	LIKE	CICS からの RESP 応答	14
CEIBRESP1	BINARY	CPSM	4	LIKE	CICS からの RESP2 応答	15
COMMAND	BINARY	CPSM	1	LIKE	コマンド・コード	7
COMMAND 入出力の有効値	1 (NOOP) - NOOP、2 (CANCEL) - Cancel、3 (CONNECT) - Connect、4 (COPY) - Copy、5 (CREATE) - Create、6 (DELETE) - Delete、7 (DISCARD) - Discard、8 (DISCONN) - Disconnect、9 (FETCH) - Fetch、10 (GET) - Get、11 (LOCATE) - Locate、12 (MARK) - Mark、13 (ORDER) - Order by、14 (PERFSET) - Perform Set、15 (PERFOBJ) - Perform Object、16 (QUALIFY) - Qualify、17 (QUERY) - Query、18 (RECEIVE) - Receive、19 (REMOVE) - Remove、20 (FILTER) - Specify Filter、21 (UNMARK) - Unmark、22 (ADDRESS) - Address、23 (GETDEF) - Getdef、24 (LISTEN) - Listen、25 (REFRESH) - Refresh、26 (SET) - Set、27 (VIEW) - Specify View、28 (TERM) - Terminate、29 (TRANS) - Translate、30 (GROUP) - Group by、31 (UPDATE) - Update						
COUNT	BINARY	CPSM	4	LIKE	GET COUNT() 値	47
CSDAPI	CHAR	CPSM	1	LIKE	CSD API	48
CSDAPI 入出力の有効値	Y (YES) - CSD API 関連の要求、N (NO) - 非 CSD API 関連の要求					

表 *30. ASYNCREQ* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
DIAGNOSTIC	BINARY	CPSM	32	LIKE	内部診断データ	46
ERRCODEVAL	CHAR	CPSM	1	LIKE	使用可能なエラー・コード	10
ERRCODEVAL 入出力の有効値	Y (YES) - 有効なエラー・コードあり、N (NO) - エラー・コード・データなし					
ERROR_CODE	BINARY	CPSM	4	LIKE	エラー・コード	13
OBJECT	CHAR	CPSM	8	LIKE	オブジェクトの名前	17
OBJECT_ACT	CHAR	CPSM	12	LIKE	実行されるアクション	18
REASON	BINARY	CPSM	4	LIKE	コマンドの理由	12
RESPONSE	BINARY	CPSM	4	LIKE	コマンド応答	11
RESULTSET	BINARY	CPSM	4	LIKE	結果セット・トークン (result set token)	5
RSLTRECID	BINARY	CPSM	4	LIKE	結果セット・レコード ID	45
RSRVED01	BINARY	CPSM	2	LIKE	予約域	44
USERTOKEN	CHAR	CPSM	4	LIKE	ユーザー・トークン	6

第 11 章 ATMINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) の Atom サービス、フィード、コレクション、またはカテゴリー文書定義 (ATOMDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。 ATOMDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは ATOMGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは ATMNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは ATMVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6183

表 *31.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *32. ATMINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	ATMINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	ATMINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	ATMINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 32. *ATMINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
6	ATMINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	ATMINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	ATMINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	ATMINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	ATMINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	ATMINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	ATMINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	ATMINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 33. *ATMINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
ATMGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
ATMNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	AtomService 定義名	6
ATMVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	AtomService 定義バージョン	7
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9

第 12 章 ATOMDEF リソース・テーブル

CICS によって処理される Atom サービス、フィード、コレクション、またはカテゴリー文書を記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
Atom サービス、フィード、コレクション、またはカテゴリー文書定義を破棄します。

INSTALL
Atom サービス、フィード、コレクション、またはカテゴリー文書定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionAtomService

長さ 680

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3838

表 *34.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 34. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 35. *ATOMDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	ATOMDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	ATOMDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	ATOMDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	ATOMDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	ATOMDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	ATOMDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	ATOMDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	ATOMDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	ATOMDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	ATOMDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	ATOMDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	ATOMDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	ATOMDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	ATOMDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	ATOMDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	ATOMDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	ATOMDEF_INV_NAME	無効な名前
28	ATOMDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	ATOMDEF_NOTIFY	通知
30	ATOMDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	ATOMDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	ATOMDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	ATOMDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	ATOMDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ

表 35. *ATOMDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
35	ATOMDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	ATOMDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	ATOMDEF_INV_MODE	無効なモード
38	ATOMDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	ATOMDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	ATOMDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	ATOMDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	ATOMDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	ATOMDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	ATOMDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	ATOMDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	ATOMDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	ATOMDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	ATOMDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	ATOMDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	ATOMDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	ATOMDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	ATOMDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	ATOMDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	ATOMDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
56	ATOMDEF_BAD_BINDCONFLICT	Bindfile オプションが Atomtype オプションと矛盾しています。
57	ATOMDEF_BAD_BINDSETCONFLICT	Bindfile はこの Atomtype オプションと同時に設定できません。
58	ATOMDEF_BAD_RTYPECONFLICT	Resourcetype オプションが Atomtype オプションと矛盾しています。
59	ATOMDEF_BAD_RTYPESETCONFLICT	Resourcetype はこの Atomtype オプションと同時に存在できません。
60	ATOMDEF_BAD_RNAMECONFLICT	Resourcename オプションが Atomtype オプションと矛盾しています。
61	ATOMDEF_BAD_RNAMESETCONFLICT	Resourcename はこの Atomtype オプションと同時に設定できません。
62	ATOMDEF_INVALID_CONFIGFILE	構成ファイルが無効です。
63	ATOMDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
64	ATOMDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
65	ATOMDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
66	ATOMDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
67	ATOMDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
68	ATOMDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
69	ATOMDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
70	ATOMDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
71	ATOMDEF_BAD_RESNAMELEN	Resourcename は指定されている Resourcetype には長すぎます。
72	ATOMDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 36. *ATOMDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ATOMTYPE	CVDAS	CPSM	4	あり	MIN	Atomtype	FEED			14

表 *36. ATOMDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ATOMTYPE 入出力の有効値	FEED、SERVICE、COLLECTION、CATEGORY									
BINDFILE	CHAR	CPSM	255	なし	DIFF	バインド・ファイル名				17
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	4
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI、CSDAPI、CSDBATCH									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	7
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	6
CONFIGFILE	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	構成ファイル名				18
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				5
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	25
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		10
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		24
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				23
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				12
RESOURCENAME	CHAR	CPSM	16	なし	DIFF	リソース名				16
RESOURCETYPE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	リソース・タイプ	NOTAPPLIC			15
RESOURCETYPE 入出力の有効値	FILE、PROGRAM、TSQUEUE、NOTAPPLIC									
STATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	使用可能状況	ENABLED			13
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				20
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				21
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				22

第 13 章 ATOMSERV リソース・テーブル

Atom サービス、フィード、コレクション、またはカテゴリー文書定義に関する情報を提供する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISABLE
Atom サービス、フィード、コレクション、またはカテゴリー文書定義に対するプログラム・アクセスを使用不可にします。

ENABLE
Atom サービス、フィード、コレクション、またはカテゴリー文書定義に対するプログラム・アクセスを使用可能にします。

外部リソース名
CICSAtomService

長さ 696

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0180

表 *37.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	ENABLE	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A
	DISCARD	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *38. ATOMSERV* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
ATMSRVDELENT	BINARY	STAT	DFHW2RDS	W2R_ATOMSERV_DELETE_ENTRY_CNT	4	AVG	なし	エントリー URL への DELETE 要求数			25
ATMSRVGETENT	BINARY	STAT	DFHW2RDS	W2R_ATOMSERV_GET_ENTRY_CNT	4	AVG	なし	エントリー URL への GET 要求数			23
ATMSRVGETFED	BINARY	STAT	DFHW2RDS	W2R_ATOMSERV_GET_FEED_CNT	4	AVG	なし	フィード URL への GET 要求数			22
ATMSRVPSTFED	BINARY	STAT	DFHW2RDS	W2R_ATOMSERV_POST_FEED_CNT	4	AVG	なし	フィード URL への POST 要求数			21
ATMSRVPUTENT	BINARY	STAT	DFHW2RDS	W2R_ATOMSERV_PUT_ENTRY_CNT	4	AVG	なし	エントリー URL への PUT 要求数			24
ATMSRVREFCT	BINARY	STAT	DFHW2RDS	W2R_ATOMSERV_REF_COUNT	4	AVG	なし	Atom サービスの参照数			19
ATMSRVREFDIS	BINARY	STAT	DFHW2RDS	W2R_ATOMSERV_REF_DISABLED	4	AVG	なし	Atom サービスの使用不可参照数			20
ATOMTYPE	CVDAS	CPSM	ATOMSERVICE	ATOMTYPE	4	MIN	なし	Atomtype			3
ATOMTYPE 入出力の有効値	FEED、SERVICE、COLLECTION、CATEGORY										
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0		17
BINDFILE	CHAR	CPSM	ATOMSERVICE	ATOMTYPE	255	DIFF	なし	バインド・ファイル名			7
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	ATOMSERVICE	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント			10
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	ATOMSERVICE	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース			11
CHANGETIME	DATETIME	INQ	ATOMSERVICE	CHANGEAGREL	8	MAX	なし	最終変更時刻			12
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	ATOMSERVICE	ATOMTYPE	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID			9
CONFIGFILE	CHAR	CPSM	ATOMSERVICE	ATOMTYPE	255	DIFF	なし	構成ファイル名			8
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	ATOMSERVICE	CHANGEAGREL	8	DIFF	なし	リソース定義のソース			13
DEFINETIME	DATETIME	INQ	ATOMSERVICE	CHANGEAGREL	8	MAX	なし	作成時刻			14
ENABLESTATUS	CVDAS	CPSM	ATOMSERVICE	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	使用可能状況			2
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	ATOMSERVICE	CHANGEAGREL	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650 E660	5
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST、BUNDLE										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	ATOMSERVICE	CHANGEAGREL	8	MAX	なし	インストール時刻			16
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	ATOMSERVICE	CHANGEAGREL	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID			15
NAME-1	CHAR	INQ	ATOMSERVICE	ATOMSERVICE	8	DIFF	なし	名前			1
RESOURCENAME	CHAR	CPSM	ATOMSERVICE	ATOMTYPE	16	DIFF	なし	リソース名			6
RESOURCETYPE	CVDAS	CPSM	ATOMSERVICE	ATOMTYPE	4	LIKE	なし	リソース・タイプ			4
RESOURCETYPE 入出力の有効値	FILE、PROGRAM、TSQUEUE、NOTAPPLIC										

表 *38. ATOMSERV* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
URIMAPNAME	CHAR	INQ	ATOMSERVICE	CHANGEAGREL	8	DIFF	なし	URIMAP name (URIMAP 名)		E640 E650 E660	28
XMLTRANSNAME	CHAR	INQ			32	DIFF	なし	XMLTRANSFORM name (XMLTRANSFORM 名)		E640 E650 E660	29

第 14 章 ATTRAVA リソース・テーブル

管理対象オブジェクトの属性の 1 つの有効な値を記述する MetaData リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは OBJECT です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TABLEVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは AVAVALUE です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　40

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**
　EYUt2581

表 *39.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *40. ATTRAVA* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
AVAVALUE-4	CHAR	CPSM	16	DIFF	属性の有効値	7
IOTYPE	CHAR	CPSM	1	DIFF	有効な入出力操作	9
IOTYPE 入出力の有効値	B (B) - 入出力、I (I) - 入力操作、O (O) - 出力操作					
LISTTYPE	BINARY	CPSM	1	AVG	有効な値のタイプ	8
LISTTYPE 入出力の有効値	1 (AVA) - AVAVALUE は AVA、2 (VALUE) - AVAVALUE は VALUE					
NAME-3	CHAR	CPSM	12	DIFF	属性名	6
OBJECT-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	オブジェクト名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *40. ATTRAVA* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
TABLEVER-2	BINARY	CPSM	2	AVG	オブジェクト・テーブルのバージョン	5

第 15 章 ATTR リソース・テーブル

管理対象オブジェクトの属性を記述する CPSM MetaData リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは OBJECT です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TABLEVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　216

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**
　EYUt2580

表 *41.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *42. ATTR* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
AVAAVAIL	CHAR	CPSM	1	DIFF	使用可能な AVA セット	17
AVAAVAIL 入出力の有効値	Y (YES) - 値アサーション、N (NO) - 値なし					
AVACOUNT	BINARY	CPSM	1	AVG	存在している AVA の数	23
CICSSETAVAIL	CHAR	CPSM	1	DIFF	使用可能な CICS セット妥当性	48
CICSSETAVAIL 入出力の有効値	Y (YES) - CICS セット妥当性データが存在、N (NO) - CICS セット妥当性データなし					
CICSVALAVAIL	CHAR	CPSM	1	DIFF	使用可能な CICS 妥当性データ	18
CICSVALAVAIL 入出力の有効値	Y (YES) - CICS 妥当性がアクティブ、N (NO) - CICS 妥当性データなし					
DATATYPE	CHAR	CPSM	8	DIFF	データ型	10
DEFAULT	CHAR	CPSM	16	DIFF	デフォルト値	46

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 42. *ATTR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
DESC	CHAR	CPSM	50	DIFF	属性記述	45
FILTER	CHAR	CPSM	1	DIFF	フィルター処理に適格な属性	50
FILTER 入出力の有効値	Y (YES) - フィールドによるフィルターが許可される、N (NO) - フィールドによるフィルターが許可されない					
HDRTEXT	CHAR	CPSM	30	DIFF	属性ヘッダー・テキスト	44
HDRTXTAVAIL	CHAR	CPSM	1	DIFF	使用可能なヘッダー・テキスト	19
HDRTXTAVAIL 入出力の有効値	Y (YES) - ヘッダー・データがアクティブ、N (NO) - ヘッダー・データなし					
HIGHVALUE	CHAR	CPSM	16	DIFF	最大有効値	43
ID	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性 ID	57
IDATATYPE	BINARY	CPSM	1	LIKE	予約	54
IDATATYPE 入出力の有効値	0 (COMP) - コンポーネント ID、4 (BIN) - バイナリー数値、8 (RATE) - バイナリー派生レート、12 (PER) - バイナリー派生パーセント、16 (SUM) - バイナリー派生合計、20 (RATO) - バイナリー派生比率、24 (AVG) - バイナリー派生平均、28 (TSTP) - System/370 タイム・スタンプ、32 (BIT) - ビット、36 (TEXT) - テキスト、40 (CHAR) - 文字、44 (EYUD) - EYUDA、48 (CVDS) - CVDA 標準、52 (CVDT) - CVDA 端末、56 (REST) - リソース・タイプ、60 (PACK) - パック 10 進数、64 (DATE) - 日付、68 (ILBL) - 内部ラベル・フィールド、72 (HHMM) - バイナリー HHMM、76 (SCLK) - 保管クロック間隔、80 (IUSC) - マイクロ秒間隔、84 (IMSC) - ミリ秒間隔、88 (16US) - 16 マイクロ秒間隔、92 (ISEC) - 秒間隔、96 (IUSS) - 保管クロック間隔 (デルタ)、100 (DTGP) - 日時グループ、104 (DECT) - パック 10 進タイム・スタンプ、108 (ADDR) - アドレス、112 (CNUM) - コード化数値、116 (HCHR) - 非表示文字、120 (HEX) - 16 進数、124 (TVER) - テーブル・バージョン、128 (RAT3) - バイナリー派生レート 3DP、132 (PER3) - バイナリー派生パーセント 3DP、136 (SUM3) - バイナリー派生合計 3DP、140 (AVG3) - バイナリー派生平均 3DP、144 (DECS) - パック 10 進時間 (小数部なし)、152 (SC12) - 保管クロック間隔 (長さ 12)、156 (BITS) - ビット・フラグのストリング						
IGNVALUE	CHAR	CPSM	16	DIFF	無視値	41
INHERIT	CHAR	CPSM	1	DIFF	属性が継承に参加できる	53
INHERIT 入出力の有効値	Y (YES) - 継承がサポートされる、N (NO) - 継承はサポートされない					
KEY	CHAR	CPSM	1	DIFF	キーの参加	22
LENGTH	BINARY	CPSM	2	AVG	属性の長さ	8
LOWVALUE	CHAR	CPSM	16	DIFF	最小有効値	42
NAME-3	CHAR	CPSM	12	DIFF	属性名	6
OBJECT-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	オブジェクト名	4
OFFSET	BINARY	CPSM	2	AVG	属性のオフセット	9
PICKLIST	CHAR	CPSM	1	DIFF	選択リストに適格な属性	58
PICKLIST 入出力の有効値	Y (YES) - 選択リストがサポートされる、N (NO) - 選択リストはサポートされない					
REQUIRED	CHAR	CPSM	1	DIFF	属性は必須	16
REQUIRED 入出力の有効値	Y (YES) - 作成で必須、N (NO) - 作成でオプション					
SETCICSES2	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS Transaction Server for z/OS バイト 2 で変更不可	56
SETCICSES2 入出力の有効値	128 (E630) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 2 リリース 3、64 (E640) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 3 リリース 1、32 (E650) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 3 リリース 2、16 (E660) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 4 リリース 1、8 (E670) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 4 リリース 2、4 (E680) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 1、2 (E690) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 2、1 (E700) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 3						
SETCICSES3	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS Transaction Server for z/OS バイト 3 で変更不可	60
SETCICSES3 入出力の有効値	128 (E710) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 4、64 (E720) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 5					
SETCICSESA	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS/ESA で変更不可	33
SETCICSESA 入出力の有効値	128 (M212) - CICS/MVS 212、64 (E330) - CICS/ESA 330、32 (E410) - CICS/ESA 410、16 (E510) - CICS for MVS/ESA 510、8 (E520) - CICS for MVS/ESA 520、4 (E530) - CICS for MVS/ESA 530、2 (E610) - CICS for MVS/ESA 610、1 (E620) - CICS for MVS/ESA 620					
SETCICSOS2	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS OS/2 で変更不可	35
SETCICSOS2 入出力の有効値	128 (O201) - CICS OS/2 201、64 (O300) - CICS OS/2 300、32 (O311) - CICS OS/2 310					
SETCICSVSE	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS/VSE で変更不可	34

表 42. ATTR リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 ID
SETCICSVSE 入出力の有効値	128 (V220) - CICS/VSE 220、64 (V230) - CICS/VSE 230、32 (V410) - CICS/VSE 410					
SETCICSWNT	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS for Windows で変更不可	38
SETCICSWNT 入出力の有効値	128 (N430) - CICS for Windows 430、64 (N500) - CICS for Windows 500					
SETVALID	CHAR	CPSM	1	DIFF	属性が設定可能	15
SETVALID 入出力の有効値	Y (YES) - 属性は変更可能、N (NO) - 変更不可					
SORT	CHAR	CPSM	1	DIFF	ソートに適格な属性	49
SORT 入出力の有効値	Y (YES) - フィールドによるソートが許可される、N (NO) - フィールドによるソートが許可されない					
SOURCE	CHAR	CPSM	1	DIFF	属性のソース	21
SUMMARIZE	CHAR	CPSM	1	DIFF	グループ化に適格な属性	51
SUMMARIZE 入出力の有効値	Y (YES) - フィールドによるグループ化が許可される、N (NO) - フィールドによるグループ化が許可されない					
SUMOPT	CHAR	CPSM	4	DIFF	デフォルト集計オプション	11
TABLEVER-2	BINARY	CPSM	2	AVG	オブジェクト・テーブルのバージョン	5
UCHAR	CHAR	CPSM	1	DIFF	文字値の大文字化	47
UCHAR 入出力の有効値	Y (YES) - 文字の大文字化、N (NO) - 文字を大文字化しない					
VALCICSES2	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS Transaction Server for z/OS バイト 2 で無効	55
VALCICSES2 入出力の有効値	128 (E630) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 2 リリース 3、64 (E640) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 3 リリース 1、32 (E650) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 3 リリース 2、16 (E660) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 4 リリース 1、8 (E670) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 4 リリース 2、4 (E680) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 1、2 (E690) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 2、1 (E700) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 3					
VALCICSES3	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS Transaction Server for z/OS バイト 3 で無効	59
VALCICSES3 入出力の有効値	128 (E710) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 4、64 (E720) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 5					
VALCICSESA	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS/ESA で無効	25
VALCICSESA 入出力の有効値	128 (M212) - CICS/MVS 212、64 (E330) - CICS/ESA 330、32 (E410) - CICS/ESA 410、16 (E510) - CICS Transaction Server for OS/390 リリース 1、8 (E520) - CICS Transaction Server for OS/390 リリース 2、4 (E530) - CICS Transaction Server for OS/390 リリース 3、2 (E610) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 2 リリース 1、1 (E620) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 2 リリース 2					
VALCICSOS2	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS OS/2 で無効	27
VALCICSOS2 入出力の有効値	128 (O201) - CICS OS/2 201、64 (O300) - CICS OS/2 300、32 (O311) - CICS OS/2 310					
VALCICSVSE	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS/VSE で無効	26
VALCICSVSE 入出力の有効値	128 (V220) - CICS/VSE 220、64 (V230) - CICS/VSE 230、32 (V410) - CICS/VSE 410					
VALCICSWNT	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS for Windows で無効	30
VALCICSWNT 入出力の有効値	128 (N430) - CICS for Windows 430、64 (N500) - CICS for Windows 500					
VALCOUNT	BINARY	CPSM	1	AVG	存在している値の数	24
VALSETAVAIL	CHAR	CPSM	1	DIFF	使用可能な値セット	20
VALSETAVAIL 入出力の有効値	Y (YES) - 値セットがアクティブ、N (NO) - 値セットなし					
VIEWMOD	CHAR	CPSM	1	DIFF	属性がビューで表示可能	52
VIEWMOD 入出力の有効値	Y (YES) - SPECIFY VIEW が許可される、N (NO) - SPECIFY VIEW は許可されない					

第 16 章 BATCHREP リソース・テーブル

バッチ・リポジトリー更新要求ジョブに関する情報を提供する CPSM マネージャー・リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは INPUTDSN です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは INPUTMEMBER です。

以下のアクションがサポートされています。

CHECK

バッチ・リポジトリー更新ジョブの入力パラメーターを確認します。

CHECK アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('INPUTDSN(data set)
     [INPUTMEMBER(membername)] [PRINTCLASS(class)]
      PRINTNODE(node) OUTPUTUSER(userid).')
```

ここで、

```
data set    = (Required) 1-to 44-character name of the
              sequential or Partitioned Data Set (PDS)
              that contains the input parameters to the
              batched repository-update job.
membername = When using a PDS, the name of the member that
              contains the input parameters to the
              batched repository-update job.
class      = 1-character print class identifier.
省略すると、印刷クラス A が使用されます。
node       = (Required) 1-to 8-character print node identifier
              to be used by the system spooler for routing
              the job output.
userid     = (Required) 1- to 8-character user identifier
              for the job output.
```

EXECUTE

バッチ・リポジトリー更新ジョブを実行します。

EXECUTE アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('INPUTDSN(data set)
     [INPUTMEMBER(membername)] [PRINTCLASS(class)]
      PRINTNODE(node) OUTPUTUSER(userid).')
```

ここで、

```
data set    = (Required) 1-to 44-character name of the
              sequential or Partitioned Data Set (PDS)
              that contains the input parameters to the
              batched repository-update job.
membername = When using a PDS, the name of the member that
              contains the input parameters to the
              batched repository-update job.
class      = 1-character print class identifier.
省略すると、印刷クラス A が使用されます。
node       = (Required) 1-to 8-character print node identifier
```

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

```
                    to be used by the system spooler for routing
                    the job output.
          userid    = (Required) 1- to 8-character user identifier
                    for the job output.
```

外部リソース名
: CICSBatchrepRequest

長さ 80

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: あり

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2554

表 *43.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		INPUTDSN(value)	なし
		INPUTMEMBER(value)	なし
PERFORM	CHECK	INPUTDSN(value)	あり
SET			
		INPUTMEMBER(value)	なし
		OUTPUTUSER(value)	あり
		PRINTCLASS(value)	なし
		PRINTNODE(value)	あり
	EXECUTE	INPUTDSN(value)	あり
		INPUTMEMBER(value)	なし
		OUTPUTUSER(value)	あり
		PRINTCLASS(value)	なし
		PRINTNODE(value)	あり

表 *44. BATCHREP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	BATCHREP_DUPLICATE_REQUEST	この入力データ・セットおよびメンバーに対する重複要求
2	BATCHREP_STORAGE_FAILURE	ジョブのストレージの取得の失敗
3	BATCHREP_PRINT_FAILURE	印刷処理中の障害
4	BATCHREP_INPUT_SEC_VIOLATION	入力データ・セットでのセキュリティー違反
5	BATCHREP_SPOOL_UNAVAILABLE	スプールを使用できません
6	BATCHREP_DATASET_NOT_FOUND	入力データ・セットが見つかりません

表 *44. BATCHREP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	BATCHREP_OUTPUT_SEC_VIOLATION	出力データ・セットでのセキュリティー違反
8	BATCHREP_PRINTNODE_NOT_FOUND	印刷ノードが必要ですが、指定されていません
9	BATCHREP_OUTPUTUSER_NOT_FOUND	出力ユーザーが必要ですが、指定されていません
10	BATCHREP_INV_INPUTMEMBER	入力メンバーが無効です
11	BATCHREP_INV_INPUTDSN	入力データ・セット名が無効です
12	BATCHREP_INV_PRINTCLASS	出力クラスが無効です
13	BATCHREP_INV_PRINTNODE	印刷ノードが無効です
14	BATCHREP_INV_OUTPUTUSER	無効な宛先ユーザー ID

表 *45. BATCHREP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	デフォルト	属性 **ID**
INPUTDSN-1	CHAR	CPSM	44	DIFF	入力データ・セット		7
INPUTMEMBER-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	入力メンバー		8
OUTPUTUSER	CHAR	CPSM	8	DIFF	宛先ユーザー ID		11
PRINTCLASS	CHAR	CPSM	1	DIFF	出力クラス	A	9
PRINTNODE	CHAR	CPSM	8	DIFF	宛先ノード		10
PROCESS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	処理状態	STOPPED	12
PROCESS 出力の有効値	STARTED、STOPPED						
RUNTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	バッチ実行タイプ	CHECK	6
RUNTYPE 入出力の有効値	EXECUTE、CHECK						

第 17 章 BINCONRS リソース・テーブル

CICS 定義を CICS システムにインストールしているときに検出されたセット不整合エラーの理由を記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CICSNAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは CANDNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CANDVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　144

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**
　EYUt2619

表 *46.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *47. BINCONRS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CANDASGOVR	EYUDA	CPSM	4	LIKE	候補の割り当て指定変更	19
CANDASGOVR 出力の有効値	NO、YES					
CANDNAME-2	CHAR	CPSM	8	LIKE	候補リソース名	10
CANDRASG	CHAR	CPSM	8	LIKE	候補リソース割り当て	14
CANDRDSC	CHAR	CPSM	8	LIKE	候補リソース記述	15
CANDRGRP	CHAR	CPSM	8	LIKE	候補リソース・グループ	13
CANDSGRP	CHAR	CPSM	8	LIKE	候補システム・グループ	17

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 47. *BINCONRS* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CANDTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	候補システム・タイプ	18
CANDTYPE 出力の有効値	TARGET、RELATED					
CANDUSAGE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	候補リソース割り当ての使用法	16
CANDUSAGE 出力の有効値	LOCAL、REMOTE、ASIS					
CANDVER-3	BINARY	CPSM	1	LIKE	候補リソース・バージョン	11
CICSNAME-1	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	6
CMASNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CMAS 名	4
ERROP	BINARY	CPSM	1	LIKE	エラー操作	8
ERROP 入出力の有効値	1 (ADDSYS) - システム・グループへのシステムの追加、2 (ADDTOGRP) - グループへの定義の追加、3 (UPDINGRP) - グループでの定義の更新、4 (ADDRASI) - RASINDSC の追加、5 (ADDRESI) - RESINDSC の追加、6 (UPDRASG) - RASGNDEF の更新、7 (UPDRASI) - RASINDSC の更新、8 (UPDRESI) - RESDESC インストール・スコープの更新、9 (UPDRDSC) - RESDESC の更新					
EXISTASGOVR	EYUDA	CPSM	4	LIKE	既存のリソース割り当て指定変更	29
EXISTASGOVR 出力の有効値	NO、YES					
EXISTNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	既存のリソース名	20
EXISTRASG	CHAR	CPSM	8	LIKE	既存のリソース割り当て	23
EXISTRDSC	CHAR	CPSM	8	LIKE	既存のリソース記述	24
EXISTRGRP	CHAR	CPSM	8	LIKE	既存のリソース・グループ	22
EXISTSGRP	CHAR	CPSM	8	LIKE	既存のシステム・グループ	27
EXISTTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	既存のシステム・タイプ	28
EXISTTYPE 出力の有効値	TARGET、RELATED					
EXISTUSAGE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	既存のリソース割り当ての使用法	26
EXISTUSAGE 出力の有効値	LOCAL、REMOTE、ASIS					
EXISTVER	BINARY	CPSM	1	LIKE	既存のリソース・バージョン	21
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	5
RESTYPE	CHAR	CPSM	8	LIKE	リソース・タイプ	7

第 18 章 BINCONSC リソース・テーブル

CICS 定義を CICS システムにインストールしているときに検出されたスコープ不整合エラーの理由を記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TARGSCOPE です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは RELSCOPE です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　80

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**
　EYUt2620

表 *48.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *49. BINCONSC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CICSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	15
CMASNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CMAS 名	4
ERRCODE	BINARY	CPSM	1	LIKE	エラー・コード	7
ERRCODE 入出力の有効値	1 (SAMESCP) - ターゲット/関連スコープが同じです、2 (TRGINREL) - ターゲット・スコープが関連にあります、3 (RELINTRG) - 関連スコープがターゲットにあります、4 (SYSNBOTH) - CICSNAME がターゲットと関連にあります、5 (MULTREL) - 複数のシステムが関連にあります、6 (RELNOSYS) - 関連システムにシステム識別名がありません					
ERROP	BINARY	CPSM	1	LIKE	エラー操作	6

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *49. BINCONSC* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ERROP 入出力の有効値	1 (ADDRASI) - RASINDSC の追加、2 (UPDRASG) - RASGNDEF の更新、3 (UPDRASI) - RASINDSc の更新、4 (UPDRDSC) - RESDESC の更新、5 (ADDSYS) - グループへのシステムの追加					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	5
RELRASG	CHAR	CPSM	8	LIKE	関連スコープのリソース割り当て	13
RELRDSC	CHAR	CPSM	8	LIKE	関連スコープのリソース記述	14
RELSCOPE-2	CHAR	CPSM	8	LIKE	関連スコープ名	12
TARGRASG	CHAR	CPSM	8	LIKE	ターゲット・スコープのリソース割り当て	10
TARGRDSC	CHAR	CPSM	8	LIKE	ターゲット・スコープのリソース記述	11
TARGSCOPE-1	CHAR	CPSM	8	LIKE	ターゲット・スコープ名	9

第 19 章 BINSTERR リソース・テーブル

CICS 定義を CICS システムにインストールしているときに検出されたエラーを識別する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CICSNAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは RESNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは RESVER です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは RESTYPE です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　48

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**
　EYUt2616

表 *50.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *51. BINSTERR* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CEIBFN	BINARY	CPSM	2	LIKE	CICS からの EIBFN 応答	13
CICSNAME-1	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	6
CMASNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CMAS 名	4
CRESP1	BINARY	CPSM	4	LIKE	CICS からの RESP 応答	11
CRESP2	BINARY	CPSM	4	LIKE	CICS からの RESP2 応答	12

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *51. BINSTERR* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ERRCODE	BINARY	CPSM	1	LIKE	エラー・コード	10
ERRCODE 入出力の有効値	1 (SYSSTATE) - システムが非アクティブ/作成不能、2 (INSTNAUT) - インストールは許可されない、3 (DSCDNAUT) - 破棄は許可されない、4 (INSTFAIL) - インストール失敗、5 (DSCDFAIL) - 廃棄インストールの失敗、6 (INSTCPFL) - 完全インストールの失敗、7 (INSTNCON) - インストール接続の失敗、8 (INSTSTAT) - インストール状況のエラー、9 (INSTNSUP) - インストールはサポートされない、10 (FORCENO) - リソースのインストールが否認された、11 (DSCRDERR) - 破棄失敗、12 (METHFAIL) - MAS メソッド失敗、13 (NOCREATE) - システムが作成不能、14 (RSRCNSUP) - リソースがサポートされない					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	5
RESNAME-2	CHAR	CPSM	8	LIKE	リソース名	7
RESTYPE-4	RESTYPE	CPSM	2	LIKE	リソース・タイプ	8
RESVER-3	BINARY	CPSM	1	LIKE	リソース・バージョン番号	9

第 20 章 BRFACIL リソース・テーブル

LINK3270 ブリッジ機能を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

RELEASE
アクティブ・ブリッジ機能に削除対象としてマークを付けます。

外部リソース名
CICSBridgeFacility

長さ 88

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0111

表 *52.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	RELEASE	なし	N/A

表 *53. BRFACIL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
KEEPTIME	INTSEC	INQ	BRFACILITY	KEEPTIME	4	MAX	なし	機能保持時間	12

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 53. *BRFACIL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
LINKSYSNET	CHAR	INQ	BRFACILITY	LINKSYSNET	8	DIFF	なし	リモート・ブリッジ・ターゲット領域ネットワーク名	8
LINKSYSTEM	CHAR	INQ	BRFACILITY	LINKSYSTEM	4	DIFF	なし	リモート・ブリッジ・ターゲット領域システム ID	7
NAME-1	HEX	INQ	BRFACILITY	BRFACILITY	8	MIN	なし	ブリッジ機能トークン	1
NAMESPACE	CVDAS	INQ	BRFACILITY	NAMESPACE	4	LIKE	なし	ネーム・スペース・タイプ	11
NAMESPACE 出力の有効値	LOCAL、SHARED								
NETNAME	CHAR	INQ	BRFACILITY	NETNAME	8	DIFF	なし	ネットワーク名	2
REMOTESYSNET	CHAR	INQ	BRFACILITY	REMOTESYSNET	8	DIFF	なし	リモート・ブリッジ・ルーター・ネットワーク名	10
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	BRFACILITY	REMOTESYSTEM	4	DIFF	なし	リモート・ブリッジ・ルーター・システム ID	9
TASKID	BINARY	INQ	BRFACILITY	TASKID	4	AVG	なし	タスク番号	5
TERMID	CHAR	INQ	BRFACILITY	TERMID	4	DIFF	なし	端末	3
TERMSTATUS	CVDAS	INQ	BRFACILITY	TERMSTATUS	4	LIKE	あり	端末状況	13
TERMSTATUS 入出力の有効値	RELEASED								
TERMSTATUS 出力の有効値	ACQUIRED、AVAILABLE								
TRANSID	CHAR	INQ	BRFACILITY	TRANSAC-TION	4	DIFF	なし	トランザクション	4
USERID	CHAR	INQ	BRFACILITY	USERID	8	DIFF	なし	ユーザー ID	6

第 21 章 BUNDDEF リソース・テーブル

アプリケーション・バンドルを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

CREATE
CICS でアプリケーション・バンドルを表す BUNDLE リソースを作成します。

INSTALL
BUNDLE リソースをインストールして、アプリケーション・バンドルが CICS で使用可能になるようにします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionBundle

長さ 656

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3839

表 *54.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 54. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 55. *BUNDDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	BUNDDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	BUNDDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	BUNDDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	BUNDDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	BUNDDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	BUNDDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	BUNDDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	BUNDDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	BUNDDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	BUNDDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	BUNDDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	BUNDDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	BUNDDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	BUNDDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	BUNDDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	BUNDDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	BUNDDEF_INV_NAME	無効な名前
28	BUNDDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	BUNDDEF_NOTIFY	通知
30	BUNDDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	BUNDDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	BUNDDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	BUNDDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	BUNDDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	BUNDDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ

表 *55. BUNDDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
36	BUNDDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	BUNDDEF_INV_MODE	無効なモード
38	BUNDDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	BUNDDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	BUNDDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	BUNDDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	BUNDDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	BUNDDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	BUNDDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	BUNDDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	BUNDDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	BUNDDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	BUNDDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	BUNDDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	BUNDDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	BUNDDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	BUNDDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	BUNDDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	BUNDDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	INVALID_BUNDLE_NAME	無効なバンドル名。
56	BUNDDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
57	BUNDDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
58	BUNDDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
59	BUNDDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
60	BUNDDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
61	BUNDDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
62	BUNDDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
63	BUNDDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
64	BUNDDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *56. BUNDDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
BASESCOPE	CHAR	CPSM	255	なし	DIFF	BASESCOPE				20
BUNDLEDIR	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	zFS 上の BUNDLE ディレクトリー名				19
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	4
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	7
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	6
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				5
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	21
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		10
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		16

表 *56. BUNDDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				18
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				12
STATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	使用可能状況	ENABLED			17
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				13
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				14
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				15

第 22 章 BUNDLE リソース・テーブル

アプリケーション・バンドルに関する情報を提供する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

AVAILABLE
: アプリケーション・エントリー・ポイントを介して呼び出し元からアプリケーションを使用できるようにします。

DISABLE
: BUNDLE リソースを使用不可にして、バンドルとして配置されているアプリケーションを使用できないようにします。

DISCARD
: BUNDLE リソース定義を破棄します。リソースは使用不可になっている必要があります。

ENABLE
: BUNDLE リソースを使用可能にして、アプリケーションが CICS で使用可能になるようにします。

UNAVAILABLE
: アプリケーション・エントリー・ポイントを介して呼び出し元からアプリケーションを使用できないようにします。

PHASEIN
: BUNDLE によって参照されているすべての OSGi バンドルの新規バージョンを OSGi フレームワークに登録します。

外部リソース名
: CICSBundle

長さ　704

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

コピーブック **ID**
EYUt0182

表 *57.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	ENABLE	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A
	DISCARD	なし	N/A
	AVAILABLE	なし	N/A
	UNAVAILABLE	なし	N/A
	PHASEIN	なし	N/A

表 *58. BUNDLE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
AVAILSTATUS	CVDAS	INQ	BUNDLE	AVAILSTATUS	4	LIKE	あり	可用性状況		E640 E650 E660 E670 E680	24
AVAILSTATUS 入出力の有効値	AVAILABLE、UNAVAILABLE										
AVAILSTATUS 出力の有効値	SOMEAVAIL、NONE										
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0		13
BASESCOPE	CHAR	INQ	BUNDLE	BASESCOPE	255	DIFF	なし	BASESCOPE			14
BUNDLEDIR	CHAR	INQ	BUNDLE	BUNDLEDIR	255	DIFF	なし	zFS 上の BUNDLE ディレクトリー名			12
BUNDLEID	CHAR	INQ	BUNDLE	BUNDLEID	64	DIFF	なし	バンドル ID			19
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	BUNDLE	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント			2
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	BUNDLE	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース			3
CHANGETIME	DATETIME	INQ	BUNDLE	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻			10
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	BUNDLE	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID			4
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	BUNDLE	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース			5
DEFINETIME	DATETIME	INQ	BUNDLE	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻			9
ENABLEDCOUNT	BINARY	INQ	BUNDLE	ENABLEDCOUNT	4	SUM	なし	有効カウント			18
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	BUNDLE	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	状況			8
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLING、DISABLING、DISCARDING										

表 *58. BUNDLE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	BUNDLE	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント			6
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST、CLOUD										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	BUNDLE	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻			11
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	BUNDLE	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID			7
MAJORVERSION	BINARY	INQ	BUNDLE	MAJORVERSION	4	MAX	なし	メジャー・バージョン			20
MGMTPART	HEX	INQ	BUNDLE	MGMTPART	8	MIN	なし	管理パーツ ID			23
MICROVERSION	BINARY	INQ	BUNDLE	MICROVERSION	4	MAX	なし	マイクロ・バージョン			22
MINORVERSION	BINARY	INQ	BUNDLE	MINORVERSION	4	MAX	なし	マイナー・バージョン			21
NAME-1	CHAR	INQ	BUNDLE	BUNDLE	8	DIFF	なし	名前			1
PARTCOUNT	BINARY	INQ	BUNDLE	PARTCOUNT	4	SUM	なし	パーツ・カウント			16
TARGETCOUNT	BINARY	INQ	BUNDLE	TARGETCOUNT	4	SUM	なし	ターゲット・カウント			17

第 23 章 BUNDPART リソース・テーブル

動的に作成され、バンドルの一部として管理されているリソースを含め、アプリケーション・バンドルのさまざまな部分について照会します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは BUNDLE です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは BUNDLEPART です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは SEQNUMBER です。

BUNDPART リソースは複数のキー属性を識別しますが、EVALDEF INSTANCE 属性では BUNDLE 属性のみを指定できます。

以下のアクションがサポートされています。

INQUIRE
: BUNDLE リソース定義によって動的に作成されたリソースも含め、BUNDLE リソースの内容について照会します。BUNDLE リソースはインストールされている必要があります。

外部リソース名
: CICSBundlePart

長さ 872

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0191

表 *59.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *60. BUNDPART* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		
AVAILSTATUS	CVDAS	INQ	BUNDLEPART	METADATAFILE	4	LIKE	可用性状況	E640 E650 E660 E670 E680	10
AVAILSTATUS 出力の有効値	AVAILABLE、UNAVAILABLE、NONE								
BUNDLE-1	CHAR	INQ	BUNDLEPART	BUNDLE	8	DIFF	Bundle name (バンドル名)		1
BUNDLEPART-2	CHAR	INQ	BUNDLEPART	BUNDLEPART	255	DIFF	バンドル・リソース名		2
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	BUNDLEPART	ENABLESTATUS	4	LIKE	リソース状況		4
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED、ENABLING、DISABLING、DISCARDING、UNUSABLE								
METADATAFILE	CHAR	INQ	BUNDLEPART	METADATAFILE	255	DIFF	リソース記述ファイルへの相対 zFS パス		6
OPERATION	CHAR	INQ	BUNDLEPART	METADATAFILE	64	DIFF	オペレーション名	E640 E650 E660 E670 E680	11
PARTCLASS	CVDAS	INQ	BUNDLEPART	PARTCLASS	4	LIKE	リソース・クラス		5
PARTCLASS 出力の有効値	DEFINITION、EXPORT、IMPORT、ENTRYPOINT、POLICYSCOPE								
PARTTYPE	CHAR	INQ	BUNDLEPART	PARTTYPE	255	DIFF	リソース・タイプ URI		7
SEQNUMBER-3	BINARY	CPSM			4	MAX	ブラウズ順序番号		9

第 24 章 BUNINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのバンドル定義 (BUNDDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。BUNDDEF リソース・オブジェクトは、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは BUNGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは BUNNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは BUNVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6184

表 *61.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *62. BUNINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	BUNINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	BUNINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	BUNINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 62. *BUNINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
6	BUNINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	BUNINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	BUNINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	BUNINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	BUNINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	BUNINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	BUNINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	BUNINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 63. *BUNINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 ID
BUNGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
BUNNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	バンドル定義名	6
BUNVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バンドル定義バージョン	7
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9

第 25 章 CFDTPOOL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのカップリング・ファシリティー・データ・テーブル・プールを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSCFDTPool

長さ　32

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0097

表 *64.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *65. CFDTPOOL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
CONNSTATUS	CVDAS	INQ	CFDTPOOL	CONNSTATUS	4	LIKE	接続状況	2
CONNSTATUS 出力の有効値	CONNECTED、NOTCONNECTED、UNAVAILABLE							
NAME-1	CHAR	CPSM			8	DIFF	Pool name (プール名)	1

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 26 章 CICSDSA リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの指定動的ストレージ域を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSDynamicStorageArea

長さ　312

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0002

表 *66.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

表 *67. CICSDSA FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
2	CICSDSA_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	CICSGCDSA_NOT_SETTABLE	GCDSA、GUDSA、または GSDSA の MEMLIMIT は変更できません

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *68. CICSDSA* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	設定無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
ACCESSTYPE	EYUDA	STAT			4	LIKE	なし	ストレージ・キー			22
ACCESSTYPE 出力の有効値	CICS、USER、READONLY、TRUSTED										
ASACTIVE	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSASACTIVE	8	AVG	なし	アドレス可能な現行アドレス・スペース・ストレージ	E640		48
ASUBTOTL	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSASR	4	AVG	なし	サブプールの追加要求数			7
ATBCUSHLIMIT	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSATBCUSHLIMIT	8	AVG	なし	クッション限界	E640		53
ATBCUSHRELS	BINARY	STAT	SMSBODY	ISTG_ATBCUSHRELS	8	AVG	なし	GCDSA、GUDSA、または GSDSA クッション解放数	E640		52
CUMCMNSSUSRS	BINARY	STAT	SMSBODY	ISTG_CSSCUM	4	AVG	なし	共通サブスペース・ユーザーの累計数			36
CUMUNQSSUSRS	BINARY	STAT	SMSBODY	ISTG_USSCUM	4	AVG	なし	固有サブスペース・ユーザーの累計数			33
CURCMNSSUSRS	BINARY	STAT	SMSBODY	ISTG_CSSCUR	4	AVG	なし	共通サブスペース・ユーザーの現行数			35
CURRALLOC	BINARY	STAT	SMSBODY	ISTG_EDSAALLC	8	AVG	なし	現行の DSA 割り振り			38
CURUNQSSUSRS	BINARY	STAT	SMSBODY	ISTG_USSCUR	4	AVG	なし	固有サブスペースに割り振られた現在のタスク数			32
CUSHION	BINARY	INQ	SMSBODY	SMSCSIZE	8	AVG	あり	Cushion size (クッション・サイズ)		E410+	3
DSUBTOTL	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSDSR	4	AVG	なし	サブプールの削除要求数			8
EXTENTSADDED	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSEXTSA	4	AVG	なし	DSA に追加されたエクステント数			41
EXTENTSCURR	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSEXTS	4	AVG	なし	DSA に割り振られたエクステント数			40
EXTENTSDELTD	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSEXTSR	4	AVG	なし	ページ・プールから削除されたエクステント数			42
FREMTOTL	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSFMREQ	4	AVG	なし	FREEMAIN 要求数			6
GDSAACTIVE	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSGDSAACTIVE	8	AVG	なし	現在の GDSA アクティブ	E640		50
GETMTOTL	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSGMREQ	4	AVG	なし	GETMAIN 要求数			5
GETSTORSIZE	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSGETSTORSIZE	8	AVG	なし	GETSTOR 要求サイズ	E640		47
HWMALLOC	BINARY	STAT	SMSBODY	ISTG_EDSAHWM	8	MAX	なし	ピーク DSA 割り振り			39
HWMASACTIVE	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSHWMASACTIVE	8	AVG	なし	アドレス可能な HWM アドレス・スペース	E640		49
HWMCMNSSUSRS	BINARY	STAT	SMSBODY	ISTG_CSSHWM	4	MAX	なし	共通サブスペース・ユーザーのピーク数			37
HWMFREE	BINARY	CPSM	SMSBODY	SMSHWMFSTG	8	MAX	なし	使用可能フリー・ストレージのピーク・サイズ			30
HWMGDSAACTIV	BINARY	STAT			8	AVG	なし	ピーク GDSA アクティブ	E640		51

表 *68. CICSDSA* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	設定無効	属性 **ID**
HWMUNQSSUSRS	BINARY	STAT	SMSBODY	ISTG_USSHWM	4	MAX	なし	固有サブスペース・ユーザーのピーク数			34
LIMIT	BINARY	STAT	SMSBODY	ISTG_EDSALIMIT	8	AVG	あり	DSA のストレージの制限値			24
LOCATION	EYUDA	STAT	SMSBODY	SMSLOCN	4	LIKE	なし	動的ストレージ域 (DSA) の位置			21
LOCATION 出力の有効値	ABOVE、BELOW、ABOVEBAR										
LWMFREE	BINARY	CPSM	SMSBODY	SMSLWMFSTG	8	MIN	なし	使用可能フリー・ストレージの最小サイズ			31
MEMLIMIT	CNUMERIC	STAT	SMSGLOBAL	SMSMEMLIMIT	8	AVG	なし	2 GB 境界より上のストレージの最大量	E640		46
NAME-1	CHAR	STAT	SMSBODY	SMSDSANAME	8	DIFF	なし	動的ストレージ域 (DSA)			1
NSTGCURR	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCSS	4	SUM	なし	現在一時停止中のストレージ要求数			11
NSTGTOTL	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCRISS	4	AVG	なし	NOSTORAGE が戻された回数			9
PCTFREE	パーセント	CPSM			4	AVG	なし	使用可能合計ストレージのパーセント			26
PGMONIU	BINARY	STAT			4	AVG	なし	不使用プログラムが占有するストレージ			4
POOLPCTFREE	パーセント	CPSM			4	AVG	なし	使用可能プール・ストレージのパーセント			25
REQSWAITMVS	BINARY	STAT	SMSBODY	ISTG_REQSCAUSINGWAIT	4	AVG	なし	MVS ストレージ待ちの原因となった要求数			44
RNTPGPROTECT	CVDAS	STAT	SMSBODY	ISTG_RENTPGM	4	LIKE	なし	再入可能プログラム保護状況			28
RNTPGPROTECT 出力の有効値	REENTPROT、NOREENTPROT										
SIZE	BINARY	INQ	SMSBODY	SMSDSASZ	8	AVG	なし	サブプール・サイズ			2
STGCRELC	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCREL	4	AVG	なし	クッションの解放回数			14
STGFSIZE	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSFSTG	8	AVG	なし	空きストレージ・サイズ			18
STGHWM	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSHWMDSASZ	8	MAX	なし	DSA のピーク・サイズ			23
STGLSIZE	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSLFA	8	AVG	なし	最大フリー域サイズ			19
STGNSUBP	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCSUBP	4	AVG	なし	現行サブプール数			17
STGPROTECT	CVDAS	STAT	SMSBODY	ISTG_STGPROT	4	LIKE	なし	ストレージ保護状況			27
STGPROTECT 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE										
STGPWCNT	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSPWWS	4	AVG	なし	待機中にパージされたタスク数			13
STGSHWM	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSHWMSS	4	AVG	なし	一時停止中のストレージ要求のピーク数			12
STGSOSC	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSSOS	4	SUM	なし	Short on storage count (ストレージ不足カウント)			15
STGSOST	INTTSTP	STAT	SMSBODY	SMSTSOS	8	MAX	なし	CICS がストレージ不足になった合計時間			16

表 *68. CICSDSA* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	設定無効	属性 **ID**
STGSTOTL	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSUCSS	4	AVG	なし	要求が一時停止された回数			10
STGVTOTL	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSSV	4	SUM	なし	ストレージの侵害回数			20
TIMEWAITMVS	INTTSTP	STAT	SMSBODY	ISTG_TIMEWAITMVS	8	AVG	なし	MVS ストレージ待ちの合計時間			43
TRNISOLATION	CVDAS	STAT	SMSBODY	ISTG_TRANISO	4	LIKE	なし	トランザクション分離状況			29
TRNISOLATION 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE										

第 27 章 CICSPAGP リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの CICS ページ (DSA) プールを記述するCICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは SMSDSANAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSPagePool

長さ　312

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0130

表 *69.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *70. CICSPAGP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
AVGTIMESOS	INTTSTP	CPSM			8	AVG	ストレージ不足 (SOS) の経過平均時間	62
GMNOTSATIMM	BINARY	CPSM			8	AVG	非即時 GETMAIN 要求の合計	56
LPCTFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	合計に対するフリー・ストレージの最小サイズのパーセント	53

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *70. CICSPAGP* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
PCTCREL2GM	PERCENT3	CPSM			4	AVG	クッション解放のパーセント	59
PCTFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	合計に対するフリー・ストレージのサイズのパーセント	51
PCTGMNOT2RQ	PERCENT3	CPSM			4	AVG	障害のある GETMAIN 要求のパーセント	57
PCTGMPURGED	PERCENT3	CPSM			4	AVG	パージされた GETMAIN 要求のパーセント	58
PCTLFA2DSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	DSA に対する最大フリー域のサイズのパーセント	66
PCTSTGDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	16 MB を超える/未満の DSA ストレージのパーセント	49
PPCTFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	合計に対するフリー・ストレージのピーク・サイズのパーセント	52
PPCTSTGDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	合計ピークに対するピーク DSA ストレージのパーセント	50
RATECREL	RATE3	CPSM			8	AVG	クッション解放率	61
RATEEXTSA	RATE3	CPSM			8	AVG	エクステント増加率	64
RATEEXTSR	RATE3	CPSM			8	AVG	エクステントの解放率	65
RATEFM	RATE3	CPSM			8	AVG	FREEMAIN 要求率	55
RATEGM	RATE3	CPSM			8	AVG	GETMAIN 要求率	54
RATESTORVIOL	RATE3	CPSM			8	AVG	記憶保護違反率	63
SMSACCESS	EYUDA	STAT	R64BODY	R64ACCESS	4	LIKE	DSA のアクセスのタイプ	24
SMSACCESS 出力の有効値	NOTAPPLIC、CICS、USER、READONLY、TRUSTED							
SMSASR	BINARY	STAT	R64BODY	R64ASR	4	AVG	ADD_SUBPOOL 要求数	30
SMSCREL	BINARY	STAT	R64BODY	R64CREL	4	AVG	クッション解放数	36
SMSCRISS	BINARY	STAT	R64BODY	R64CRISS	4	AVG	ストレージを戻していない要求数	32
SMSCSIZE	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSIZE	4	AVG	現在のクッション・サイズ	27
SMSCSSCUM	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64CSSCUM	4	AVG	共通サブスペース・ユーザーの合計数	15
SMSCSSCUR	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64CSSCUR	4	AVG	共通サブスペース・ユーザーの現行数	14
SMSCSSHWM	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64CSSHWM	4	AVG	共通サブスペース・ユーザーのピーク数	16
SMSCSUBP	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSUBP	4	AVG	現在のサブプール数	40
SMSDSABYTES	BINARY	STAT			8	AVG	現在の DSA サイズ (バイト単位)	71
SMSDSALIMIT	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64DSALIMIT	4	AVG	Current DSA limit (現在の DSA 限界)	17
SMSDSANAME-1	CHAR	STAT	R64BODY	R64DSANAME	8	DIFF	ページ・プールの格納場所の DSA 名	5
SMSDSASZ	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSASZ	4	AVG	現在の DSA サイズ	25
SMSDSATOTAL	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64DSATOTAL	4	AVG	Current DSA total (現在の DSA 合計)	19
SMSDSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSR	4	AVG	DELETE_SUBPOOL 要求数	31

表 *70. CICSPAGP* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
SMSEDSALIMIT	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64EDSALIMIT	4	AVG	Current EDSA limit (現在の EDSA 限界)	18
SMSEDSATOTAL	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64EDSATOTAL	4	AVG	Current EDSA total (現在の EDSA 合計)	20
SMSEXTS	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTS	4	AVG	Current number of extents (現在のエクステント数)	46
SMSEXTSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSA	4	AVG	Number of extents added (追加されたエクステント数)	47
SMSEXTSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSR	4	AVG	Number of extents released (解放されたエクステント数)	48
SMSFMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64FMREQ	4	AVG	FREEMAIN 要求数	29
SMSFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64FSTG	4	AVG	クッションを含むフリー・ストレージのサイズ	41
SMSGMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64GMREQ	4	AVG	GETMAIN 要求数	28
SMSHWMDSASZ	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMDSASZ	4	AVG	Peak DSA size (ピーク DSA サイズ)	26
SMSHWMDSATOT	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64HWMDSATOTAL	4	AVG	DSA に割り振られたピーク・ストレージ	21
SMSHWMEDSATO	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64HWMEDSATOTAL	4	AVG	EDSA に割り振られたピーク・ストレージ	22
SMSHWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMFSTG	4	AVG	フリー・ストレージのピーク・サイズ	42
SMSHWMSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMSS	4	AVG	一時停止された要求のピーク数	34
SMSLFA	BINARY	STAT	R64BODY	R64LFA	4	AVG	DSA での最大フリー域	44
SMSLOCN	EYUDA	STAT	R64BODY	R64LOCN	4	LIKE	16M より上/下または 2 GB 境界を超える位置	23
SMSLOCN 出力の有効値	ABOVE、BELOW、ABOVEBAR							
SMSLWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64LWMFSTG	4	AVG	フリー・ストレージの最小サイズ	43
SMSNPAGP	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64NPAGP	2	AVG	ページ・プール数	6
SMSPWWS	BINARY	STAT	R64BODY	R64PWWS	4	AVG	ストレージ待ち中にパージされたタスク数	35
SMSRENTPGM	EYUDA	STAT	R64GLOBAL	R64RENTPGM	4	LIKE	再入可能プログラム保護状況	9
SMSRENTPGM 出力の有効値	REENTPROT、NOREENTPROT							
SMSSOS	BINARY	STAT	R64BODY	R64SOS	4	AVG	ストレージ不足 (SOS) 発生回数	37
SMSSTGPROT	EYUDA	STAT	R64GLOBAL	R64STGPROT	4	LIKE	ストレージ保護状況	8
SMSSTGPROT 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE							
SMSSV	BINARY	STAT	R64BODY	R64SV	4	AVG	ストレージの侵害回数	45
SMSTRANISO	EYUDA	STAT	R64GLOBAL	R64TRANISO	4	LIKE	トランザクション分離状況	10
SMSTRANISO 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE							
SMSTSOS	INTTSTP	STAT	R64BODY	R64TSOS	8	AVG	ストレージ不足 (SOS) の経過合計時間	39
SMSUCSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64UCSS	4	AVG	一時停止された条件付き要求数	33

表 *70. CICSPAGP* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
SMSUSSCUM	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64USSCUM	4	AVG	固有サブスペース・ユーザーの合計	12
SMSUSSCUR	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64USSCUR	4	AVG	固有サブスペース・ユーザーの現行数	11
SMSUSSHWM	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64USSHWM	4	AVG	固有サブスペース・ユーザーのピーク数	13

第 28 章 CICSPLEX リソース・テーブル

CMAS によって管理される CICSplex を記述する CPSM 通信マネージャー・オブジェクト。CICSPLEX インスタンスにアクセスできるのは、CICSplex 保守ポイントである CMAS に接続されている場合のみです。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PLEXNAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは CMASNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSCICSplex

長さ　56

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: あり

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2449

表 *71.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *72. CICSPLEX* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
ACCESSTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	この CMAS からローカル CMAS へのアクセス・タイプ			8
ACCESSTYPE 出力の有効値	N_A、LOCAL、ADJACENT、INDIRECT							
BOTRSUPD	BINARY	CPSM	1	DIFF	RS サーバーの最下位層	1	1-25	16
CMASNAME-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	CMAS			5

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 72. *CICSPLEX* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
MPSTATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	CMAS メインテナンス・ポイント状況			9
MPSTATUS 出力の有効値	YES、NO							
PLEXNAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICSplex			4
READRS	BINARY	CPSM	2	DIFF	RS サーバー読み取り間隔	200	0-2000	13
RSPOOLID	CHAR	CPSM	8	DIFF	RS サーバーのプール名	DFHRSTAT		17
STATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	CMAS の状況			7
STATUS 出力の有効値	N_A、INACTIVE、ACTIVE、LOSTCON、CREATING							
SYSID	CHAR	CPSM	4	DIFF	CMAS システム ID			12
TOPRSUPD	BINARY	CPSM	1	DIFF	RS サーバーの最上位層	5	1-25	15
TRANSITCMAS	CHAR	CPSM	8	DIFF	最初の転送 CMAS			6
TRANSITCNT	BINARY	CPSM	2	AVG	間接アクセスのための転送 CMAS 数			11
UPDATERS	BINARY	CPSM	1	DIFF	RS サーバー更新頻度	15	0-25	14

第 29 章 CICSRGN リソース・テーブル

この CICS リソースは、CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS 領域を記述します。

CICSRGN リソース・クラスには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっている現行スコープの関数です。

以下のアクションがサポートされています。

ARMRESTART
CICS システムの MVS CANCEL を ARM 再始動を指定して要求します。このアクションは MVS CANCEL コマンドが失敗した場合でも正常に完了することに注意してください。CMAS と関連付けられたユーザー ID (API ユーザーではない) は、MVS CANCEL コマンドを正常に発行するために、適切なセキュリティー・アクセスを持っていなければなりません。

DELETSHIPPED
冗長なシップされた端末定義の除去を制御します。

RESETTIME
内部 CICS クロックをリセットします。

SECREBUILD
ESM セキュリティー・プロファイルを再作成します。

SHUTDOWN
CICS システムをシャットダウンします。

SHUTDOWN アクションのパラメーター・データは、以下のとおりです。

```
PARM('[NORMAL | IMMEDIATE | TAKEOVER] [DUMP] [NORESTART] [RESTART]
     [PLT(plt)] [XLT(xlt)] [SDTRAN(tranid) | NOSDTRAN].')
```

ここで、

```
plt    = 2 文字の DFHPLT 接尾部。
xlt    = 2 文字の DFHXLT 接尾部。
tranid = 1 から 8 文字のシャットダウン・トランザクション ID。
```

SNAP
システム・ダンプを要求します。

SNAP アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('DUMPCODE(code) [CALLER(caller)] [TITLE(title)].')
```

ここで、

```
code   = (Required) 1- to 8-character dump code.
caller = Caller text.
title  = Title text.
```

SSLREBUILD
z/OS SSL 環境を再作成します。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

SWITCH
補助トレースを一方のデータ・セットからもう一方に切り替えます。

外部リソース名
CICSRegion

長さ 1096

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0001

表 *73.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM	SHUTDOWN	DUMP	なし
SET			
		IMMEDIATE	なし
		NORESTART	なし
		NORMAL	なし
		NOSDTRAN	なし
		PLT(value)	なし
		RESTART	なし
		SDTRAN(value)	なし
		TAKEOVER	なし
		XLT(value)	なし
	SNAP	CALLER(value)	なし
		DUMPCODE(value)	あり
		TITLE(value)	なし
	SWITCH	なし	N/A
	RESETTIME	なし	N/A
	SECREBUILD	なし	N/A
	DELETSHIPPED	なし	N/A
	STATISTICS	ALL	なし
		ATOMSERVICE	なし
		AUTOINSTALL	なし
		BEAN	なし
		BUNDLE	なし

表 73. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
		CAPTURESPEC	なし
		CONNECTION	なし
		CORBASERVER	なし
		DB2	なし
		DISPATCHER	なし
		DOCTEMP	なし
		DTBACKOUT	なし
		ENQUEUE	なし
		EVENTBINDING	なし
		EVENTPROCESS	なし
		FEPI	なし
		FILE	なし
		IPCONN	なし
		IRCBATCH	なし
		JOURNAL	なし
		JRNLNAME	なし
		JVMPOOL	なし
		JVMPROFILE	なし
		JVMPROGRAM	なし
		JVMSERVER	なし
		LIBRARY	なし
		LSRPOOL	なし
		MONITOR	なし
		MQCONN	なし
		MQMON	なし
		PIPELINE	なし
		PROGAUTOINS	なし
		PROGRAM	なし
		PROGRAMDEF	なし
		RECOVERY	なし
		REQUESTMODEL	なし
		RESETNOW	なし
		STATISTICS	なし
		STORAGE	なし
		STREAMNAME	なし
		SYSDUMP	なし
		TABLEMGR	なし
		TASKCONTROL	なし
		TCPIP	なし
		TCPIPSERVICE	なし
		TEMPSTOR	なし
		TERMINAL	なし
		TRANCLASS	なし
		TRANDATA	なし
		TRANDUMP	なし
		TRANSACTION	なし
		URIMAP	なし
		VTAM	なし
		WEBSERVICE	なし
		XMLTRANSFORM	なし
	ARMRESTART	なし	N/A
	SSLREBUILD	なし	N/A

表 74. *CICSRGN FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
12	CICSRGN_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	CICSRGN_ACTNOT_SUPPORTED	サポートされていないアクション
22	CICSRGN_RESOURCE_REQUIRED	リソースが必要です
23	CICSRGN_SYSTEM_NOT_ACTIVE	システムがアクティブではありません
24	CICSRGN_ARM_NOT_AVAILOPSYS	ARM はオペレーティング・システムには無効です
25	CICSRGN_ARM_NOT_AVAILCICSREL	ARM は CICS リリースには無効です
26	CICSRGN_ARM_NOT_REGISTERED	ARM に登録されていません
27	CICSRGN_ARM_NOT_ACTIVE	ARM の再始動不可 - ARM はシステムでアクティブではありません
28	CICSRGN_ARM_POLICY_CHECK	現行の ARM ポリシーは、この MAS の ARM の再始動を禁止しています
29	CICSRGN_ALL_REQUIRED	必要なすべての統計を収集
30	CICSRGN_INVALID_DUMPCODE	無効なダンプ・コード
31	CICSRGN_ARM_NOT_IN_SMSS	ARMRESTART は SMSS では使用できません

表 75. *CICSRGN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名				
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース				
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約				
ACTHPTCBS	BINARY	INQ			4	AVG	なし	現在割り当てられている HP プール TCB の数		E640+		163
ACTJVMTCBS	BINARY	INQ	DIS-PATCHER	ACTJVMTCBS	4	AVG	なし	現在割り当てられている JVM プール TCB の数		E680+		165
ACTOPENTCBS	BINARY	INQ	SYSTEM	ACTOPENTCBS	4	AVG	なし	現在割り当てられているオープン・プール TCB の数				155
ACTSSLTCBS	BINARY	INQ	DIS-PATCHER	ACTSSLTCBS	4	AVG	なし	現在割り当てられている SSL プール TCB の数				171
ACTTHRDTCBS	BINARY	STAT			4	AVG	なし	現在割り当てられている JVM サーバー・スレッド TCB の数		E640		182
ACTXPTCBS	BINARY	INQ	DIS-PATCHER	ACTXPTCBS	4	AVG	なし	現在割り当てられている XPLink プール TCB の数				169
AIDCOUNT	BINARY	INQ	SYSTEM	AIDCOUNT	4	MAX	なし	AID の数		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710		195
AINSCREQ	BINARY	INQ	AUTOINSTALL	CURREQS	4	AVG	なし	自動インストールの現行要求数				25
AINSMREQ	BINARY	INQ	AUTOINSTALL	MAXREQS	4	AVG	あり	自動インストール要求の最大数				26

表 *75. CICSRGN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
AINSPROG	CHAR	INQ	AUTOINSTALL	PROGRAM	8	DIFF	あり	自動インストール・プログラム名				24
AINSSTAT	CVDAS	INQ	AUTOINSTALL	ENABLESTATUS	4	LIKE	なし	自動インストール使用可能状況				27
AINSSTAT 出力の有効値	ENABLED、DISABLED											
AKP	CNUMERIC	INQ	SYSTEM	AKP	4	MAX	あり	活動キーポイント (AKP) 頻度	50-65535			4
AMAXTASKS	BINARY	INQ			4	AVG	あり	アクティブ・タスクの最大数		E410+		5
APPLID	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	VTAM アプリケーション ID				2
AUXSTATUS	CVDAS	INQ	TRACEDEST	AUXSTATUS	4	LIKE	あり	補助トレース状況				39
AUXSTATUS 入出力の有効値	AUXSTART、AUXSTOP、AUXPAUSE											
BMSVALABCNT	BINARY	STAT			4	LIKE	なし	異常終了になった BMS 3270 妥当性検査エラーの数		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700		193
BMSVALIDATE	CHAR	STAT			4	LIKE	なし	BMS 3270 妥当性検査		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700		190
BMSVALIGCNT	BINARY	STAT			4	LIKE	なし	無視された BMS 3270 妥当性検査エラーの数		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700		191
BMSVALLGCNT	BINARY	STAT			4	LIKE	なし	ログに記録された BMS 3270 妥当性検査エラーの数		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700		192
CICSSTATUS	CVDAS	INQ	SYSTEM	CICSSTATUS	4	LIKE	なし	CICS 状況				7
CICSSTATUS 出力の有効値	STARTUP, ACTIVE, FIRSTQUIESCE, FINALQUIESCE, CONTROLSHUT, SHUTDOWN, CANCELLED, FIRSTINIT, SECONDINIT, THIRDINIT, INITCOMPLETE											
CICSSYS	CHAR	INQ	SYSTEM	CICSSYS	1	DIFF	なし	CICS オペレーティング・システム ID				17
CMDPROTECT	CVDAS	INQ	SYSTEM	CMDPROTECT	4	LIKE	なし	コマンド保護状況				141
CMDPROTECT 出力の有効値	CMDPROT、NOCMDPROT											
COLDSTATUS	CVDAS	INQ	SYSTEM	COLDSTATUS	4	LIKE	なし	コールド・スタートの状況				161
COLDSTATUS 出力の有効値	COLD、INITIAL、NOTAPPLIC											

表 75. *CICSRGN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
CONSOLES	CVDAS	INQ	AUTOINSTALL	CONSOLES	4	LIKE	あり	自動インストール・コンソール状況				157
CONSOLES 入出力の有効値	PROGAUTO、FULLAUTO、NOAUTO											
CONVERSEST	CVDAS	INQ	MONITOR	CONVERSEST	4	LIKE	あり	分離会話型タスク・パフォーマンス・レコード				98
CONVERSEST 入出力の有効値	CONVERSE、NOCONVERSE											
CPUTIME	INTUSEC	CPSM			8	MAX	なし	合計 CPU 使用時間				75
CTSLEVEL	CHAR	INQ	SYSTEM	CICSTSLEVEL	6	DIFF	なし	CICS Transaction Server レベル				149
CURACTVUSRTR	BINARY	STAT	DFHXMGDS	XMGCAT	4	AVG	なし	Current number of active user transactions (現在アクティブなユーザー・トランザクション数)				112
CURAUXDS	CHAR	INQ	TRACEDEST	CURAUXDS	1	DIFF	なし	現行補助トレース・データ・セット				87
CURQUEDUSRTR	BINARY	STAT	DFHXMGDS	XMGCQT	4	AVG	なし	現在キューに入れられているユーザー・トランザクション数				113
CURQUETIME	INTTSTP	STAT	DFHXMGDS	XMGCQTME	8	MAX	なし	現在キューに入れられているトランザクションの待ち時間				119
CURRAMAX	BINARY	STAT			2	AVG	なし	ディスパッチに適格な現在のユーザー・タスク数		E410+		51
CURRENTDDS	CHAR	INQ	DUMPDS	CURRENTDDS	1	DIFF	なし	現行ダンプ・データ・セット				85
CURRTASKS	BINARY	INQ			4	AVG	なし	現在のタスク数				110
CUTCBCNT	BINARY	STAT			2	AVG	なし	MVS タスク制御ブロック (TCB) 数		E410+		54
DDSOSTAT	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	ダンプ・データ・セット・オープン状況				28
DDSOSTAT 入出力の有効値	OPEN、CLOSED											
DDSOSTAT 入力の有効値	SWITCH											
DDSSSTAT	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	ダンプ・データ・セットの切り替えタイプ				29
DDSSSTAT 入出力の有効値	SWITCHNEXT、NOSWITCH											
DEBUGTOOL	CVDAS	INQ	SYSTEM	DEBUGTOOL	4	LIKE	あり	デバッグ・プロファイル状況				167
DEBUGTOOL 入出力の有効値	DEBUG、NODEBUG											
DFLTREMSYS	CHAR	INQ			4	DIFF	あり	デフォルト・リモート・システム		E330+		145

表 *75. CICSRGN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
DFLTUSER	CHAR	INQ	SYSTEM	DFLTUSER	8	DIFF	なし	デフォルト・ユーザー ID				103
DSIDLE	DECTIME	INQ	DELETSHIPPED	IDLE	4	MAX	あり	削除するまでの最小端末アイドル時間				147
DSINTERVAL	DECTIME	INQ			4	MAX	あり	アイドル端末チェック間隔				148
DSRTPROGRAM	CHAR	INQ	SYSTEM	DSRTPROGRAM	8	DIFF	あり	分散ルーティング・プログラム				156
DTRPROGRAM	CHAR	INQ	SYSTEM	DTRPROGRAM	8	DIFF	あり	動的ルーティング・プログラム名				12
ENDOFDAY	DECTIME	INQ	STATISTICS	ENDOFDAY	4	AVG	あり	統計終了時刻				35
EVENTCLASS	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	SYSEVENT モニター状況		E620+		31
EVENTCLASS 入出力の有効値	EVENT、NOEVENT											
EXCEPTCLASS	CVDAS	INQ	MONITOR	EXCEPTCLASS	4	LIKE	あり	例外クラス・モニター状況				32
EXCEPTCLASS 入出力の有効値	EXCEPT、NOEXCEPT											
EXITTIME	BINARY	INQ	SYSTEM	TIME	4	AVG	あり	出口ルーチン待ち時間				22
EXTSEC	CVDAS	INQ	SYSTEM	SECURITYMGR	4	LIKE	なし	外部セキュリティー状況				9
EXTSEC 出力の有効値	EXTSECURITY、CICSSECURITY、NOSECURITY											
FORCEQR	CVDAS	INQ	SYSTEM	FORCEQR	4	LIKE	あり	疑似再入の強制				153
FORCEQR 入出力の有効値	FORCE、NOFORCE											
FREQUENCY	DECTIME	INQ	MONITOR	FRE-QUENCY	4	AVG	あり	パフォーマンス記録間隔				99
GARBAGEINT	BINARY	INQ			4	AVG	あり	WEB ドメイン不要情報収集間隔				159
GMMLENGTH	BINARY	INQ	SYSTEM	GMMLENGTH	2	AVG	なし	Good morning メッセージ長				137
GMMTEXT	CHAR	INQ	SYSTEM	GMMTEXT	246	DIFF	あり	Good morning メッセージ				136
GMMTRANID	CHAR	INQ	SYSTEM	GMMTRANID	4	DIFF	なし	Good morning トランザクション ID				13
GRNAME	CHAR	INQ	VTAM	GRNAME	8	DIFF	なし	CICS 登録済み総称名				138
GRSTATUS	CVDAS	INQ	VTAM	GRSTATUS	4	LIKE	あり	汎用リソース登録状況				139
GRSTATUS 入出力の有効値	DEREGISTERED、NOTAPPLIC											
GRSTATUS 出力の有効値	REGISTERED、UNREGISTERED、UNAVAILABLE、REGERROR、DEREGERROR											
GTFSTATUS	CVDAS	INQ	TRACEDEST	GTFSTATUS	4	LIKE	あり	汎用トレース機能 (GTF) トレース状況				40
GTFSTATUS 入出力の有効値	GTFSTART、GTFSTOP											
IDNTYCLASS	CVDAS	INQ	MONITOR	IDNTYCLASS	4	LIKE	あり	ID クラス状況		E640 E650	E640 E650	181

表 *75. CICSRGN* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
IDNTYCLASS 入出力の有効値	NOIDNTY、IDNTY											
INITIALDDS	CHAR	INQ	DUMPDS	INITIALDDS	1	DIFF	あり	初期ダンプ・データ・セット				86
INITSTATUS	CVDAS	INQ	SYSTEM	INITSTATUS	4	LIKE	なし	初期設定状況				133
INITSTATUS 出力の有効値	FIRSTINIT、SECONDINIT、THIRDINIT、INITCOMPLETE											
INTERVAL	DECTIME	INQ	STATISTICS	INTERVAL	4	AVG	あり	統計記録間隔				36
INTSTATUS	CVDAS	INQ	TRACEDEST	INTSTATUS	4	LIKE	あり	内部トレース状況				41
INTSTATUS 入出力の有効値	INTSTART、INTSTOP											
INTVTRANS	BINARY	STAT	DFHXMGDS	XMGNUM	4	AVG	なし	前回の CICS 統計リセット後のトランザクション実行				135
IRCSTAT	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	領域間通信 (IRC) 状況				30
IRCSTAT 入出力の有効値	OPEN、CLOSED											
IRCSTAT 入力の有効値	IMMCLOSE											
IRCSTAT 出力の有効値	CLOSING、IMMCLOSING											
JOBID	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	MVS ジョブ ID				184
JOBNAME	CHAR	INQ	SYSTEM	JOBNAME	8	DIFF	なし	MVS ジョブ名				1
LASTCOLDTIME	DATETIME	INQ	SYSTEM	LASTCOLDTIME	8	MAX	なし	最後のコールド・スタート時刻		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710		196
LASTEMERTIME	DATETIME	INQ	SYSTEM	LASTEMERTIME	8	MAX	なし	最後の緊急始動時刻		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710		197
LASTINITTIME	DATETIME	INQ	SYSTEM	LASTINITTIME	8	MAX	なし	最後の初期始動時刻		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710		198
LASTRESET	BINARY	STAT			8	AVG	なし	前回統計リセット時刻		E410+		55

表 *75. CICSRGN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
LASTWARMTIME	DATETIME	INQ	SYSTEM	LASTWARMTIME	8	MAX	なし	最後の初期始動時以降に発生した、この領域の最後のウォーム・スタートの時刻です。		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710		199
LDGLBSOU	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGLBSOU	4	AVG	なし	LIBRARY 検索順序の更新		E640		177
LDGLSORT	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGLSORT	4	AVG	なし	LIBRARY 検索順序の更新時間		E640		179
LDGLWSOU	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGLWSOU	4	AVG	なし	検索順序の更新のために待機したロード要求		E640		178
LOADHWMC	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGHWMT	4	AVG	なし	最大一時停止タスク数に達した回数				62
LOADHWMW	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGWLRHW	4	AVG	なし	ロード要求待ちのピーク・タスク数				61
LOADPNIU	BINARY	STAT			4	AVG	なし	不使用キューにあるプログラム数				67
LOADREQS	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGLLR	4	AVG	なし	ロード要求数				56
LOADRNIU	BINARY	STAT			4	AVG	なし	不使用キューからの再使用回数				68
LOADTIME	INT16US	STAT	LDGGLOBAL	LDGLLT	4	MAX	なし	Total loading time (合計ロード時間)				57
LOADTNIU	INTTSTP	STAT			8	MAX	なし	不使用プログラムの削除に要する合計時間				66
LOADWAIT	INT16US	STAT	LDGGLOBAL	LDGTTW	4	MAX	なし	合計ロード待ち時間				63
LOADWCNT	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGWTDLR	4	AVG	なし	ロード要求待ちのタスク数				60
LUCURR	BINARY	STAT	DFHA03DS	A03LUNUM	4	AVG	なし	現在ログオンされている LU 数				91
LUHWM	BINARY	STAT	DFHA03DS	A03LUHWM	4	AVG	なし	一時点ログオン LU 最大数				92
MAXHPTCBS	BINARY	INQ			4	AVG	あり	最大 HP プール TCB 数	1-999	E640+	E640+	162
MAXJVMTCBS	BINARY	INQ			4	AVG	あり	最大 JVM プール TCB 数	1-999	E680+	E680+	164
MAXOPENTCBS	BINARY	INQ	SYSTEM	MAXOPENTCBS	4	AVG	あり	最大オープン・プール TCB 数	1-4032		E680	154
MAXSSLTCBS	BINARY	INQ	DIS-PATCHER	MAXSSLTCBS	4	AVG	あり	最大 SSL プール TCB 数				170
MAXTASKS	BINARY	INQ	SYSTEM	MAXTASKS	4	AVG	あり	アクティブ・タスク、一時停止タスク合計の最大数				6
MAXTHRDTCBS	BINARY	STAT			4	AVG	なし	JVM サーバー・スレッド TCB の最大数。		E640		183
MAXTRCNT	BINARY	STAT	DFHXMGDS	XMGTAMXT	4	AVG	なし	MAXTASK 限度に達した回数				111
MAXXPTCBS	BINARY	INQ	DIS-PATCHER	MAXXPTCBS	4	AVG	あり	最大 XPLink プール TCB 数	1-999		E680	168

表 75. *CICSRGN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
MEMLIMIT	CNUMERIC	INQ	SYSTEM	MEMLIMIT	8	LIKE	なし	2 GB 境界より上のストレージの最大量		E640		173
MONRPTTIME	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	パフォーマンス・クラス・レコードの時間帯				102
MONRPTTIME 出力の有効値	GMT、LOCAL											
MONSTAT	CVDAS	INQ	MONITOR	STATUS	4	LIKE	あり	モニター状況				34
MONSTAT 入出力の有効値	ON、OFF											
MROBATCH	BINARY	INQ	SYSTEM	MROBATCH	4	AVG	あり	バッチ処理される MRO 要求数				14
MVSSYSID	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	MVS システム ID				3
MVSSYSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	MVS システム名				152
NEXTTIME	DECTIME	INQ	STATISTICS	NEXTTIME	4	AVG	なし	次の統計記録時刻				37
OPREL	BINARY	INQ	SYSTEM	OPREL	2	AVG	なし	オペレーティング・システムのリリース				15
OPSYS	CHAR	INQ	SYSTEM	OPSYS	1	DIFF	なし	オペレーティング・システム				16
OSLEVEL	CHAR	INQ	SYSTEM	OSLEVEL	6	DIFF	なし	OS/390 レベル				150
PAGEIN	BINARY	CPSM			4	AVG	なし	ページイン要求数				76
PAGEOUT	BINARY	CPSM			4	AVG	なし	ページアウト要求数				77
PEAKAMAX	BINARY	STAT			2	AVG	なし	ディスパッチに適格なユーザー・タスクのピーク数		E410+		52
PEAKTASKS	BINARY	STAT	DFHDSGDS	DSGPNT	2	AVG	なし	システム内のピーク・タスク数				50
PEKACTVUSRTR	BINARY	STAT	DFHXMGDS	XMGPAT	4	AVG	なし	アクティブなユーザー・トランザクションのピーク数				114
PEKQUEDUSRTR	BINARY	STAT	DFHXMGDS	XMGPQT	4	AVG	なし	キューに入れられたユーザー・トランザクションのピーク数				115
PERFCLASS	CVDAS	INQ	MONITOR	PERFCLASS	4	LIKE	あり	パフォーマンス・クラス・モニター状況				33
PERFCLASS 入出力の有効値	PERF、NOPERF											
PLASTRESET	DECTIME	STAT			4	AVG	なし	最終リセット時刻				48
PLTPIUSR	CHAR	INQ	SYSTEM	PLTPIUSR	8	DIFF	なし	PLTPI ユーザー ID		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710		194
PRGMRCMP	BINARY	STAT			4	AVG	なし	圧縮により削除されたプログラム数				65
PRGMUCNT	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGPUSES	4	AVG	なし	プログラムの使用回数				58

表 75. CICSRGN リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	CICS ソース	CICS フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 ID
PRGMWAIT	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGWLR	4	AVG	なし	ローダー待ち要求数				59
PROGAUTOATTM	BINARY	STAT	DFHPGGDS	PGGATT	4	AVG	なし	プログラムの自動インストール試行回数				120
PROGAUTOCTLG	CVDAS	INQ	SYSTEM	PROGAUTOCTLG	8	LIKE	あり	自動インストール・プログラムのカタログ・タイプ				105
PROGAUTOCTLG 入出力の有効値	CTLGALL、CTLGMODIFY、CTLGNONE											
PROGAUTOEXIT	CHAR	INQ	SYSTEM	PROGAUTOEXIT	8	DIFF	あり	自動インストール・プログラム出口ルーチン名				104
PROGAUTOFAIL	BINARY	STAT	DFHPGGDS	PGGFAIL	4	AVG	なし	プログラムの自動インストール試行の失敗回数				122
PROGAUTOINST	CVDAS	INQ	SYSTEM	PROGAUTOINST	4	LIKE	あり	プログラムの自動インストール状況				106
PROGAUTOINST 入出力の有効値	AUTOACTIVE、AUTOINACTIVE											
PROGAUTOXREJ	BINARY	STAT	DFHPGGDS	PGGREJ	4	AVG	なし	プログラムの自動インストール要求が拒否された回数				121
PRSSERRORCNT	BINARY	STAT	DFHA03DS	A03PSEC	4	AVG	なし	すでにアンバインドされている持続セッション数				97
PRSSINQCNT	BINARY	STAT	DFHA03DS	A03PSIC	4	AVG	なし	CICS 持続セッションの照会数				93
PRSSNIBCNT	BINARY	STAT	DFHA03DS	A03PSNC	4	AVG	なし	持続した VTAM セッション数				94
PRSSOPNCNT	BINARY	STAT	DFHA03DS	A03PSOC	4	AVG	なし	正常に復元された持続セッション数				95
PRSSUNBNDCNT	BINARY	STAT	DFHA03DS	A03PSUC	4	AVG	なし	終了された持続セッション数				96
PRTYAGING	BINARY	INQ	SYSTEM	PRTYAGING	4	AVG	あり	優先順位繰り上げ値				18
PSDINTERVAL	DECTIME	INQ	VTAM	PSDINTERVAL	4	AVG	あり	持続セッション遅延間隔				109
PSTYPE	CVDAS	INQ	VTAM	PSTYPE	4	LIKE	なし	持続セッションのタイプ		E640 E650		180
PSTYPE 出力の有効値	SNPS、MNPS、NOPS											
RDEBRBLD	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGDREBS	4	AVG	なし	LIBRARY の再オープンおよびロード再試行の回数				64
REALSTG	BINARY	CPSM			4	AVG	なし	使用中の実記憶域				78
RECORDING	CVDAS	INQ	STATISTICS	RECORD-ING	4	LIKE	あり	間隔統計記録状況				38
RECORDING 入出力の有効値	ON、OFF											
REENTPROTECT	CVDAS	INQ	SYSTEM	REENTPROTECT	4	LIKE	なし	再入可能プログラム保護状況				140
REENTPROTECT 出力の有効値	REENTPROT、NOREENTPROT											

表 75. *CICSRGN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
REGIONUSERID	CHAR	INQ	SYSTEM	REGIONUSERID	8	DIFF	なし	領域ユーザー ID		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700		189
RELEASE	CHAR	INQ	SYSTEM	RELEASE	4	DIFF	なし	CICS リリース				19
RLSSTATUS	CVDAS	INQ	SYSTEM	RLSSTATUS	4	LIKE	なし	レコード・レベル共用 (RLS) 状況				144
RLSSTATUS 出力の有効値	RLSACTIVE、RLSINACTIVE、NOTAPPLIC											
RRMSSTAT	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	リソース・リカバリー管理サービス (RRMS) 状況				151
RRMSSTAT 出力の有効値	OPEN、CLOSED、NOTAPPLIC											
RUNAWAY	BINARY	INQ	SYSTEM	RUNAWAY	4	AVG	あり	ランナウェイ時間間隔				20
SCANDELAY	BINARY	INQ	SYSTEM	SCANDELAY	4	AVG	あり	端末スキャン遅延時間				21
SDMPSUPP	BINARY	STAT	DFHSDGDS	SYS_DUMPS_SUPPR	4	AVG	なし	システム・ダンプの抑止回数				70
SDMPTOTL	BINARY	STAT	DFHSDGDS	SYS_DUMPS_TAKEN	4	AVG	なし	システム・ダンプ実施回数				69
SDTRAN	CHAR	INQ	SYSTEM	SDTRAN	4	DIFF	なし	シャットダウン・トランザクション				146
SHUTSTATUS	CVDAS	INQ	SYSTEM	SHUTSTATUS	4	LIKE	なし	シャットダウン状況				134
SHUTSTATUS 出力の有効値	CONTROLSHUT、SHUTDOWN、CANCELLED、NOTAPPLIC											
SINGLESTATUS	CVDAS	INQ	TRACEFLAG	SINGLESTATUS	4	LIKE	あり	シングル・タスク・トレース状況				44
SINGLESTATUS 入出力の有効値	SINGLEON、SINGLEOFF											
SIOREQ	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	I/O 要求数				79
SOSABOVEBAR	CVDAS	INQ	SYSTEM	SOSABOVEBAR	4	LIKE	なし	2 GB 境界より上のストレージ不足状況		E640		174
SOSABOVEBAR 出力の有効値	SOS、NOTSOS											
SOSABOVELINE	CVDAS	INQ	SYSTEM	SOSABOVELINE	4	LIKE	なし	16 MB 境界より上のストレージ不足状況		E640		175
SOSABOVELINE 出力の有効値	SOS、NOTSOS											
SOSBELOWLINE	CVDAS	INQ	SYSTEM	SOSBELOWLINE	4	LIKE	なし	16 MB 境界より下のストレージ不足状況		E640		176
SOSBELOWLINE 出力の有効値	SOS、NOTSOS											
SOSSTATUS	CVDAS	INQ	SYSTEM	SOSSTATUS	4	LIKE	なし	2 GB 境界より下のストレージ不足状況				142
SOSSTATUS 出力の有効値	SOS、NOTSOS、SOSABOVE、SOSBELOW											

表 *75. CICSRGN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
STARTUP	CVDAS	INQ	SYSTEM	STARTUP	4	LIKE	なし	始動タイプ				10
STARTUP 出力の有効値	COLDSTART、WARMSTART、EMERGENCY、LOGTERM											
STARTUPDATE	DECDATE	INQ	SYSTEM	STARTUPDATE	4	AVG	なし	CICS が開始された日付				108
STGPROT	CVDAS	INQ	SYSTEM	STOREPROTECT	4	LIKE	なし	ストレージ保護状況				11
STGPROT 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE											
STRTTIME	DATETIME	CPSM	DFHDSGDS	DSGLSTRT	8	MAX	なし	CICS 開始時刻				73
SUBSYSTEMID	CHAR	INQ	MONITOR	SUBSYSTEMID	4	DIFF	なし	SYSEVENT クラス・レコードに使用されるサブシステム ID		E650+		100
SUBTASKS	BINARY	INQ	DIS-PATCHER	SUBTASKS	4	AVG	なし	SUBTSKS システム初期設定パラメーターによる値セット				166
SWITCHSTATUS	CVDAS	INQ	TRACEDEST	SWITCHSTATUS	4	LIKE	あり	補助トレース・データ・セット切り替えタイプ				42
SWITCHSTATUS 入出力の有効値	NOSWITCH、SWITCHNEXT、SWITCHALL											
SYNCPOINTST	CVDAS	INQ	MONITOR	SYNCPOINTST	4	LIKE	あり	同期点におけるパフォーマンス・レコード				101
SYNCPOINTST 入出力の有効値	SYNCPOINT、NOSYNCPOINT											
SYSDUMP	CVDAS	INQ	SYSTEM	DUMPING	4	LIKE	あり	システム・ダンプ状況				8
SYSDUMP 入出力の有効値	SYSDUMP、NOSYSDUMP											
SYSID	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS システム ID				74
SYSTEMSTATUS	CVDAS	INQ	TRACEFLAG	SYSTEMSTATUS	4	LIKE	あり	システム・トレース状況				45
SYSTEMSTATUS 入出力の有効値	SYSTEMON、SYSTEMOFF											
TABLESIZE	BINARY	INQ	TRACEDEST	TABLESIZE	4	AVG	あり	内部トレース・テーブル・サイズ	16-1048576			43
TCEXITSTATUS	CVDAS	INQ	TRACEFLAG	TCEXITSTATUS	4	LIKE	あり	CICS VTAM 出口ルーチン・トレース状況				46
TCEXITSTATUS 入出力の有効値	TCEXITALL、TCEXITSYSTEM、TCEXITNONE											
TCEXITSTATUS 入力の有効値	TCEXITALLOFF											
TCEXITSTATUS 出力の有効値	NOTAPPLIC											
TCPIP	CVDAS	INQ	TCPIP	OPENSTATUS	4	LIKE	あり	TCP/IP 状況				158
TCPIP 入出力の有効値	OPEN、CLOSED											
TCPIP 入力の有効値	IMMCLOSE											
TCPIP 出力の有効値	CLOSING、IMMCLOSING、OPENING											

表 75. *CICSRGN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
TDMPSUPP	BINARY	STAT	DFHTDGDS	TRANS_DUMP_SUPP	4	AVG	なし	トランザクション・ダンプの抑止回数				72
TDMPTOTL	BINARY	STAT	DFHTDGDS	TRANS_DUMP_TAKEN	4	AVG	なし	トランザクション・ダンプの実施回数				71
TIMEOUTINT	BINARY	INQ			4	AVG	あり	WEB ドメイン端末タイムアウト間隔				160
TOTACTVUSRTR	BINARY	STAT	DFHXMGDS	XMGTAT	4	AVG	なし	Total number of active user transactions (アクティブなユーザー・トランザクションの合計数)				116
TOTDELYUSRTR	BINARY	STAT	DFHXMGDS	XMGTDT	4	AVG	なし	キューに入れられたユーザー・トランザクションの合計数				117
TOTLTASKS	BINARY	STAT			8	AVG	なし	合計タスク数				143
TOTQUETIME	INTTSTP	STAT	DFHXMGDS	XMGTQTME	8	MAX	なし	キューに入れられたトランザクションの合計待ち時間				118
TRANISOLATE	CVDAS	INQ	SYSTEM	TRANISOLATE	4	LIKE	なし	トランザクション分離状況				107
TRANISOLATE 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE											
USERSTATUS	CVDAS	INQ	TRACEFLAG	USERSTATUS	4	LIKE	あり	ユーザー・トレース状況				47
USERSTATUS 入出力の有効値	USERON、USEROFF											
VTMACBDOPE	BINARY	STAT	DFHA03DS	A03DOC	2	AVG	なし	VTAM ACB の動的オープン回数				84
VTMRPLMAX	DECIMAL	STAT	DFHA03DS	A03RPLXT	4	AVG	なし	RPL 最大値に達した回数				81
VTMRPLPOST	DECIMAL	STAT	DFHA03DS	A03RPLX	2	AVG	なし	通知された VTAM RPL の最大数				82
VTMSOSCNT	BINARY	STAT	DFHA03DS	A03VTSOS	2	AVG	なし	VTAM がストレージ不足状況になった回数				83
VTMSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	CICS-VTAM 接続状況				80
VTMSTATUS 入出力の有効値	OPEN、CLOSED											
VTMSTATUS 入力の有効値	IMMCLOSE、FORCECLOSE											
VTMSTATUS 出力の有効値	CLOSING、IMMCLOSING、FORCECLOSING、NOTAPPLIC											
XCFGROUP	CHAR	INQ	IRC	XCFGROUP	8	LIKE	なし	XCF グループ ID		E640		172
XMGATMXT	EYUDA	STAT			4	LIKE	なし	Currently at MXT (現在 MXT に到達)		E640 E650 E660 E670 E680		188
XMGATMXT 入出力の有効値	YES、NO											

表 *75. CICSRGN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
XMGLAMXT	DATETIME	STAT	DFHXMGDS	XMGLAMXT	8	LIKE	なし	Time the MAXTASKS limit last reached (MAXTASKS 限度に最後に達した時刻)		E640 E650 E660 E670 E680		187
XMGLSMXT	DATETIME	STAT	DFHXMGDS	XMGLSMXT	8	LIKE	なし	MAXTASKS の最終変更日時		E640 E650 E660 E670 E680		185
XMGLTAT	DATETIME	STAT	DFHXMGDS	XMGLTAT	8	LIKE	なし	Time last transaction attached (最後のトランザクションが接続された時刻)		E640 E650 E660 E670 E680		186
XRFSTATUS	CVDAS	INQ	SYSTEM	XRFSTATUS	4	LIKE	なし	拡張回復機能 (XRF) 状況				23
XRFSTATUS 出力の有効値	PRIMARY、TAKEOVER、NOTAPPLIC											

第 30 章 CICSSTOR リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システム内のすべての CICS 動的ストレージ域 (DSA) を記述する CICS リソース。

CICSSTOR リソース・クラスには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっているスコープの関数です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSGlobalDynamicStorageArea

長さ　2672

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0135

表 *76. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

表 *77. CICSSTOR リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
CAVGTIMESOS	INTTSTP	CPSM			8	AVG	なし	CDSA におけるストレージ不足 (SOS) の経過平均時間		222

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
CNONIMMGET	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	CDSA 非即時 GETMAIN 要求数		216
CRATECREL	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	CDSA クッション解放率		221
CRATEEXTSA	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	CDSA エクステント増加率		224
CRATEEXTSR	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	CDSA エクステント解放率		225
CRATEFM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	CDSA FREEMAIN 要求比率		215
CRATEGM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	CDSA GETMAIN 要求比率		214
CRATESTORV	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	CDSA 記憶保護違反率		223
ECAVGTIMESOS	INTTSTP	CPSM			8	AVG	なし	ECDSA におけるストレージ不足 (SOS) の経過平均時間		294
ECNONIMMGET	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	ECDSA 非即時 GETMAIN 要求数		288
ECRATECREL	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ECDSA クッション解放率		293
ECRATEEXTSA	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ECDSA エクステント増加率		296
ECRATEEXTSR	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ECDSA エクステント解放率		297
ECRATEFM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ECDSA FREEMAIN 要求比率		287
ECRATEGM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ECDSA GETMAIN 要求比率		286
ECRATESTORV	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ECDSA 記憶保護違反率		295
ERAVGTIMESOS	INTTSTP	CPSM			8	AVG	なし	ERDSA におけるストレージ不足の経過平均時間		348
ERNONIMMGET	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	ERDSA 非即時 GETMAIN 要求数		342
ERRATECREL	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ERDSA クッション解放率		347
ERRATEEXTSA	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ERDSA エクステント増加率		350
ERRATEEXTSR	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ERDSA エクステント解放率		351
ERRATEFM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ERDSA FREEMAIN 要求比率		341
ERRATEGM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ERDSA GETMAIN 要求比率		340
ERRATESTORV	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ERDSA 記憶保護違反率		349
ESAVGTIMESOS	INTTSTP	CPSM			8	AVG	なし	ESDSA におけるストレージ不足の経過平均時間		330
ESNONIMMGET	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	ESDSA 非即時 GETMAIN 要求数		324
ESRATECREL	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ESDSA クッション解放率		329

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
ESRATEEXTSA	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ESDSA エクステント増加率		332
ESRATEEXTSR	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ESDSA エクステント解放率		333
ESRATEFM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ESDSA FREEMAIN 要求比率		323
ESRATEGM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ESDSA GETMAIN 要求比率		322
ESRATESTORV	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ESDSA 記憶保護違反率		331
ETAVGTIMESOS	INTTSTP	CPSM			8	AVG	なし	ETDSA におけるストレージ不足の経過平均時間	E640 E650 E660	458
ETNONIMMGET	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	ETDSA 非即時 GETMAIN 要求数	E640 E650 E660	452
ETRATECREL	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ETDSA クッション解放率	E640 E650 E660	457
ETRATEEXTSA	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ETDSA エクステント増加率	E640 E650 E660	460
ETRATEEXTSR	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ETDSA エクステント解放率	E640 E650 E660	461
ETRATEFM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ETDSA FREEMAIN 要求比率	E640 E650 E660	451
ETRATEGM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ETDSA GETMAIN 要求比率	E640 E650 E660	450
ETRATESTORV	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ETDSA 記憶保護違反率	E640 E650 E660	459
EUAVGTIMESOS	INTTSTP	CPSM			8	AVG	なし	EUDSA におけるストレージ不足 (SOS) の経過平均時間		312
EUNONIMMGET	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	EUDSA 非即時 GETMAIN 要求数		306
EURATECREL	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	EUDSA クッション解放率		311
EURATEEXTSA	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	EUDSA エクステント増加率		314
EURATEEXTSR	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	EUDSA エクステント解放率		315
EURATEFM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	EUDSA FREEMAIN 要求比率		305
EURATEGM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	EUDSA GETMAIN 要求比率		304
EURATESTORV	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	EUDSA 記憶保護違反率		313
GCAVGTIMESOS	INTTSTP	CPSM			8	AVG	なし	GCDSA におけるストレージ不足 (SOS) の経過平均時間	E640	389
GCNONIMMGET	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	GCDSA 非即時 GETMAIN 要求数	E640	386

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
GCRATEFM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	GCDSA FREEMAIN 要求比率	E640	385
GCRATEGM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	GCDSA GETMAIN 要求比率	E640	384
GCRATESTORV	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	GCDSA 記憶保護違反率	E640	390
GSAVGTIMESOS	INTTSTP	CPSM			8	AVG	なし	GSDSA におけるストレージ不足 (SOS) の経過平均時間	E640 E650 E660 E670	519
GSNONIMMGET	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	GSDSA 非即時 GETMAIN 要求数	E640 E650 E660 E670	516
GSRATEFM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	GSDSA FREEMAIN 要求比率	E640 E650 E660 E670	515
GSRATEGM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	GSDSA GETMAIN 要求比率	E640 E650 E660 E670	514
GSRATESTORV	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	GSDSA 記憶保護違反率	E640 E650 E660 E670	520
GUAVGTIMESOS	INTTSTP	CPSM			8	AVG	なし	GUDSA におけるストレージ不足 (SOS) の経過平均時間	E640 E650 E660 E670	487
GUNONIMMGET	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	GUDSA 非即時 GETMAIN 要求数	E640 E650 E660 E670	484
GURATEFM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	GUDSA FREEMAIN 要求比率	E640 E650 E660 E670	483
GURATEGM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	GUDSA GETMAIN 要求比率	E640 E650 E660 E670	482
GURATESTORV	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	GUDSA 記憶保護違反率	E640 E650 E660 E670	488
LPCTCFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	CDSA におけるフリー・ストレージの最小パーセント		212
LPCTECFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ECDSA におけるフリー・ストレージの最小パーセント		284
LPCTERFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ERDSA におけるフリー・ストレージの最小パーセント		338
LPCTESFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ESDSA におけるフリー・ストレージの最小パーセント		320

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
LPCTETFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ETDSA におけるフリー・ストレージの最小パーセント	E640 E650 E660	448
LPCTEUFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	EUDSA におけるフリー・ストレージの最小パーセント		302
LPCTRFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	RDSA におけるフリー・ストレージの最小パーセント		266
LPCTSFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	SDSA におけるフリー・ストレージの最小パーセント		248
LPCTUFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	UDSA におけるフリー・ストレージの最小パーセント		230
PCTCCSH	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	CDSA におけるクッション解放のパーセント		219
PCTCFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	CDSA におけるフリー・ストレージのパーセント		210
PCTCGMF	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	CDSA における GETMAIN 失敗のパーセント		217
PCTCGMP	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	CDSA におけるパージされた GETMAIN 要求のパーセント		218
PCTECCSH	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ECDSA におけるクッション解放のパーセント		291
PCTECFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ECDSA におけるフリー・ストレージのパーセント		282
PCTECGMF	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ECDSA における GETMAIN 失敗のパーセント		289
PCTECGMP	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ECDSA におけるパージされた GETMAIN 要求のパーセント		290
PCTERCSH	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ERDSA におけるクッション解放のパーセント		345
PCTERFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ERDSA におけるフリー・ストレージのパーセント		336
PCTERGMF	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ERDSA における GETMAIN 失敗のパーセント		343
PCTERGMP	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ERDSA におけるパージされた GETMAIN 要求のパーセント		344
PCTESCSH	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ESDSA におけるクッション解放のパーセント		327
PCTESFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ESDSA におけるフリー・ストレージのパーセント		318

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
PCTESGMF	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ESDSA における GETMAIN 失敗のパーセント		325
PCTESGMP	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ESDSA におけるページされた GETMAIN 要求のパーセント		326
PCTETCSH	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ETDSA におけるクッション解放のパーセント	E640 E650 E660	455
PCTETFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ETDSA におけるフリー・ストレージのパーセント	E640 E650 E660	446
PCTETGMF	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ETDSA における GETMAIN 失敗のパーセント	E640 E650 E660	453
PCTETGMP	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	GETMAIN におけるページされた GETMAIN 要求のパーセント	E640 E650 E660	454
PCTEUCSH	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	EUDSA におけるクッション解放のパーセント		309
PCTEUFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	EUDSA におけるフリー・ストレージのパーセント		300
PCTEUGMF	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	EUDSA における GETMAIN 失敗のパーセント		307
PCTEUGMP	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	EUDSA におけるページされた GETMAIN 要求のパーセント		308
PCTGCGMF	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	GCDSA における GETMAIN 失敗のパーセント	E640	387
PCTGCGMP	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	GCDSA におけるページされた GETMAIN 要求のパーセント	E640	388
PCTGSGMF	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	GSDSA における GETMAIN 失敗のパーセント	E640 E650 E660 E670	517
PCTGSGMP	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	GSDSA におけるページされた GETMAIN 要求のパーセント	E640 E650 E660 E670	518
PCTGUGMF	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	GUDSA における GETMAIN 失敗のパーセント	E640 E650 E660 E670	485
PCTGUGMP	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	GUDSA におけるページされた GETMAIN 要求のパーセント	E640 E650 E660 E670	486
PCTLFACDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	CDSA におけるフリー・ストレージの最大パーセント		213
PCTLFAECDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ECDSA におけるフリー・ストレージの最大パーセント		285

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
PCTLFAERDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ERDSA におけるフリー・ストレージの最大パーセント		339
PCTLFAESDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ESDSA におけるフリー・ストレージの最大パーセント		321
PCTLFAETDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ETDSA におけるフリー・ストレージの最大パーセント	E640 E650 E660	449
PCTLFAEUDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	EUDSA におけるフリー・ストレージの最大パーセント		303
PCTLFARDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	RDSA におけるフリー・ストレージの最大パーセント		267
PCTLFASDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	SDSA におけるフリー・ストレージの最大パーセント		249
PCTLFAUDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	UDSA におけるフリー・ストレージの最大パーセント		231
PCTRCSH	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	RDSA におけるクッション解放のパーセント		273
PCTRFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	RDSA におけるフリー・ストレージのパーセント		264
PCTRGMF	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	RDSA における GETMAIN 失敗のパーセント		271
PCTRGMP	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	RDSA におけるパージされた GETMAIN 要求のパーセント		272
PCTSCSH	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	SDSA におけるクッション解放のパーセント		255
PCTSFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	SDSA におけるフリー・ストレージのパーセント		246
PCTSGMF	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	SDSA における GETMAIN 失敗のパーセント		253
PCTSGMP	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	SDSA におけるパージされた GETMAIN 要求のパーセント		254
PCTSTGCDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	16 MB 未満の CDSA ストレージのパーセント		208
PCTSTGECDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ECDSA における 16 MB を超えるストレージのパーセント		280
PCTSTGERDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ERDSA における 16 MB を超えるストレージのパーセント		334
PCTSTGESDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ESDSA における 16 MB を超えるストレージのパーセント		316

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
PCTSTGETDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ETDSA における 16 MB を超えるストレージのパーセント	E640 E650 E660	444
PCTSTGEUDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	EUDSA における 16 MB を超えるストレージのパーセント		298
PCTSTGGCDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	GCDSA における 2 GB 境界を超えるストレージのパーセント	E640	382
PCTSTGGSDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	GSDSA における 2 GB 境界より上のストレージのパーセント	E640 E650 E660 E670	512
PCTSTGGUDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	GUDSA における 2 GB 境界より上のストレージのパーセント	E640 E650 E660 E670	480
PCTSTGRDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	RDSA における 16 MB 未満のストレージのパーセント		262
PCTSTGSDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	SDSA における 16 MB 未満のストレージのパーセント		244
PCTSTGUDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	UDSA における 16 MB 未満のストレージのパーセント		226
PCTUCSH	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	UDSA におけるクッション解放のパーセント		237
PCTUFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	UDSA におけるフリー・ストレージのパーセント		228
PCTUGMF	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	UDSA における GETMAIN 失敗のパーセント		235
PCTUGMP	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	UDSA におけるパージされた GETMAIN 要求のパーセント		236
PPCTCFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	CDSA におけるフリー・ストレージのピーク・パーセント		211
PPCTECFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ECDSA におけるフリー・ストレージのピーク・パーセント		283
PPCTERFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ERDSA におけるフリー・ストレージのピーク・パーセント		337
PPCTESFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ESDSA におけるフリー・ストレージのピーク・パーセント		319
PPCTETFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	ETDSA におけるフリー・ストレージのピーク・パーセント	E640 E650 E660	447
PPCTEUFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	EUDSA におけるフリー・ストレージのピーク・パーセント		301

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
PPCTRFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	RDSA におけるフリー・ストレージのピーク・パーセント		265
PPCTSFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	SDSA におけるフリー・ストレージのピーク・パーセント		247
PPCTSTGCDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	16 MB 未満のピーク・ストレージの CDSA におけるピーク・パーセント		209
PPCTSTGECDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	16 MB を超えるピーク・ストレージの ECDSA におけるピーク・パーセント		281
PPCTSTGERDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	16 MB を超えるピーク・ストレージの ERDSA におけるピーク・パーセント		335
PPCTSTGESDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	16 MB を超えるピーク・ストレージの ESDSA におけるピーク・パーセント		317
PPCTSTGETDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	16 MB を超えるピーク・ストレージの ETDSA におけるピーク・パーセント	E640 E650 E660	445
PPCTSTGEUDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	16 MB を超えるピーク・ストレージの EUDSA におけるピーク・パーセント		299
PPCTSTGGCDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	2 GB 境界を超えるストレージの GCDSA におけるピーク・パーセント	E640	383
PPCTSTGGSDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	GSDSA における 2 GB 境界より上のストレージのピーク・パーセント	E640 E650 E660 E670	513
PPCTSTGGUDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	GUDSA における 2 GB 境界より上のストレージのピーク・パーセント	E640 E650 E660 E670	481
PPCTSTGRDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	16 MB 未満のピーク・ストレージの RDSA におけるピーク・パーセント		263
PPCTSTGSDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	16 MB 未満のピーク・ストレージの SDSA におけるピーク・パーセント		245
PPCTSTGUDSA	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	16 MB 未満のピーク・ストレージの UDSA におけるピーク・パーセント		227
PPCTUFREE	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	UDSA におけるフリー・ストレージのピーク・パーセント		229

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
RAVGTIMESOS	INTTSTP	CPSM			8	AVG	なし	RDSA におけるストレージ不足 (SOS) の経過平均時間		276
RNONIMMGET	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	RDSA 非即時 GETMAIN 要求数		270
RRATECREL	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	RDSA クッション解放率		275
RRATEEXTSA	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	RDSA エクステント増加率		278
RRATEEXTSR	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	RDSA エクステント解放率		279
RRATEFM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	RDSA FREEMAIN 要求比率		269
RRATEGM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	RDSA GETMAIN 要求比率		268
RRATESTORV	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	RDSA 記憶保護違反率		277
SAVGTIMESOS	INTTSTP	CPSM			8	AVG	なし	SDSA におけるストレージ不足 (SOS) の経過平均時間		258
SMSASACTIVE	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSASACTIVE	8	AVG	なし	アドレス可能な現行アドレス・スペース・ストレージ	E640	361
SMSATBCUSHLI	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSATBCUSHLIMITS	8	AVG	なし	クッション限界	E640	366
SMSATBCUSHRE	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSATBCUSHRELS	8	AVG	なし	GCDSA クッション解放数	E640	365
SMSCASR	BINARY	STAT	R64BODY	R64ASR	4	AVG	なし	CDSA ADD_SUBPOOL 要求数		29
SMSCCREL	BINARY	STAT	R64BODY	R64CREL	4	AVG	なし	CDSA クッション解放数		35
SMSCCRISS	BINARY	STAT	R64BODY	R64CRISS	4	AVG	なし	ストレージなしで失敗した CDSA 要求数		31
SMSCCSIZE	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSIZE	4	AVG	なし	現在の CDSA クッション・サイズ		26
SMSCCSUBP	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSUBP	4	AVG	なし	現在の CDSA サブプール数		38
SMSCDSASZ	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSASZ	4	AVG	なし	現在の CDSA サイズ		24
SMSCDSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSR	4	AVG	なし	CDSA DELETE_SUBPOOL 要求数		30
SMSCEXTS	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTS	4	AVG	なし	CDSA におけるエクステント数		44
SMSCEXTSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSA	4	AVG	なし	追加された CDSA エクステント数		45
SMSCEXTSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSR	4	AVG	なし	解放された CDSA エクステント数		46
SMSCFMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64FMREQ	4	AVG	なし	CDSA FREEMAIN 要求数		28
SMSCFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64FSTG	4	AVG	なし	クッションを含む CDSA フリー・ストレージのサイズ		39
SMSCGMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64GMREQ	4	AVG	なし	CDSA GETMAIN 要求数		27
SMSCHWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMFSTG	4	AVG	なし	CDSA におけるピーク・フリー・ストレージ・レベル		40

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSCHWMSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMSS	4	AVG	なし	一時停止された CDSA 要求のピーク数		33
SMSCLFA	BINARY	STAT	R64BODY	R64LFA	4	AVG	なし	CDSA での最大フリー域		42
SMSCLWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64LWMFSTG	4	AVG	なし	CDSA における最低フリー・ストレージ・レベル		41
SMSCPWWS	BINARY	STAT	R64BODY	R64PWWS	4	AVG	なし	パージされた CDSA 要求数		34
SMSCSOS	BINARY	STAT	R64BODY	R64SOS	4	AVG	なし	CDSA におけるストレージ不足の発生回数		37
SMSCSSCUM	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64CSSCUM	4	AVG	なし	共通サブスペース・ユーザーの合計数		14
SMSCSSCUR	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64CSSCUR	4	AVG	なし	共通サブスペース・ユーザーの現行数		13
SMSCSSHWM	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64CSSHWM	4	AVG	なし	共通サブスペース・ユーザーのピーク数		15
SMSCSV	BINARY	STAT	R64BODY	R64SV	4	AVG	なし	CDSA におけるストレージの侵害回数		43
SMSCTSOS	INTTSTP	STAT	R64BODY	R64TSOS	8	AVG	なし	CDSA におけるストレージ不足の経過合計時間		36
SMSCUCSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64UCSS	4	AVG	なし	一時停止された CDSA 要求数		32
SMSDSALIMIT	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64DSALIMIT	4	AVG	あり	Current DSA limit (現在の DSA 限界)		16
SMSDSATOTAL	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64DSATOTAL	4	AVG	なし	DSA に割り振られた現在の合計ストレージ		18
SMSECASR	BINARY	STAT	R64BODY	R64ASR	4	AVG	なし	ECDSA ADD_SUBPOOL 要求数		121
SMSECCREL	BINARY	STAT	R64BODY	R64CREL	4	AVG	なし	ECDSA クッション解放数		127
SMSECCRISS	BINARY	STAT	R64BODY	R64CRISS	4	AVG	なし	ストレージなしで失敗した ECDSA 要求数		123
SMSECCSIZE	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSIZE	4	AVG	なし	現在の ECDSA クッション・サイズ		118
SMSECCSUBP	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSUBP	4	AVG	なし	ECDSA における現在のサブプール数		130
SMSECDSASZ	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSASZ	4	AVG	なし	ECDSA の現在のサイズ		116
SMSECDSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSR	4	AVG	なし	ECDSA DELETE_SUBPOOL 要求数		122
SMSECEXTS	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTS	4	AVG	なし	ECDSA エクステント数		136
SMSECEXTSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSA	4	AVG	なし	追加された ECDSA エクステント数		137
SMSECEXTSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSR	4	AVG	なし	解放された ECDSA エクステント数		138
SMSECFMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64FMREQ	4	AVG	なし	ECDSA FREEMAIN 要求数		120
SMSECFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64FSTG	4	AVG	なし	クッションを含む ECDSA フリー・ストレージのサイズ		131

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSECGMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64GMREQ	4	AVG	なし	ECDSA GETMAIN 要求数		119
SMSECHWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMFSTG	4	AVG	なし	ピーク ECDSA フリー・ストレージ・レベル		132
SMSECHWMSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMSS	4	AVG	なし	一時停止された ECDSA 要求のピーク数		125
SMSECLFA	BINARY	STAT	R64BODY	R64LFA	4	AVG	なし	最大 ECDSA フリー域		134
SMSECLWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64LWMFSTG	4	AVG	なし	最低 ECDSA フリー・ストレージ・レベル		133
SMSECPWWS	BINARY	STAT	R64BODY	R64PWWS	4	AVG	なし	パージされた ECDSA 要求数		126
SMSECSOS	BINARY	STAT	R64BODY	R64SOS	4	AVG	なし	ECDSA におけるストレージ不足の発生回数		129
SMSECSV	BINARY	STAT	R64BODY	R64SV	4	AVG	なし	ECDSA 記憶保護違反回数		135
SMSECTSOS	INTTSTP	STAT	R64BODY	R64TSOS	8	AVG	なし	ECDSA におけるストレージ不足の経過合計時間		128
SMSECUCSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64UCSS	4	AVG	なし	一時停止された ECDSA 要求数		124
SMSEDSALIMIT	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64EDSALIMIT	4	AVG	あり	Current EDSA limit (現在の EDSA 限界)		17
SMSEDSATOTAL	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64EDSATOTAL	4	AVG	なし	EDSA に割り振られた現在の合計ストレージ		19
SMSERASR	BINARY	STAT	R64BODY	R64ASR	4	AVG	なし	ERDSA ADD_SUBPOOL 要求数		190
SMSERCREL	BINARY	STAT	R64BODY	R64CREL	4	AVG	なし	ERDSA クッション解放数		196
SMSERCRISS	BINARY	STAT	R64BODY	R64CRISS	4	AVG	なし	ストレージなしで失敗した ERDSA 要求数		192
SMSERCSIZE	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSIZE	4	AVG	なし	現在の ERDSA クッション・サイズ		187
SMSERCSUBP	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSUBP	4	AVG	なし	現在の ERDSA サブプール数		199
SMSERDSASZ	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSASZ	4	AVG	なし	ERDSA の現在のサイズ		185
SMSERDSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSR	4	AVG	なし	ERDSA DELETE_SUBPOOL 要求数		191
SMSEREXTS	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTS	4	AVG	なし	ERDSA エクステント数		205
SMSEREXTSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSA	4	AVG	なし	追加された ERDSA エクステント数		206
SMSEREXTSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSR	4	AVG	なし	解放された ERDSA エクステント数		207
SMSERFMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64FMREQ	4	AVG	なし	ERDSA FREEMAIN 要求数		189
SMSERFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64FSTG	4	AVG	なし	クッションを含む ERDSA フリー・ストレージのサイズ		200
SMSERGMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64GMREQ	4	AVG	なし	ERDSA GETMAIN 要求数		188

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSERHWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMFSTG	4	AVG	なし	ピーク ERDSA フリー・ストレージ・レベル		201
SMSERHWMSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMSS	4	AVG	なし	一時停止された ERDSA 要求のピーク数		194
SMSERLFA	BINARY	STAT	R64BODY	R64LFA	4	AVG	なし	最大 ERDSA フリー域		203
SMSERLWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64LWMFSTG	4	AVG	なし	最低 ERDSA フリー・ストレージ・レベル		202
SMSERPWWS	BINARY	STAT	R64BODY	R64PWWS	4	AVG	なし	パージされた ERDSA 要求数		195
SMSERSOS	BINARY	STAT	R64BODY	R64SOS	4	AVG	なし	ERDSA におけるストレージ不足の発生回数		198
SMSERSV	BINARY	STAT	R64BODY	R64SV	4	AVG	なし	ERDSA 記憶保護違反回数		204
SMSERTSOS	INTTSTP	STAT	R64BODY	R64TSOS	8	AVG	なし	ERDSA におけるストレージ不足 (SOS) の経過合計時間		197
SMSERUCSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64UCSS	4	AVG	なし	一時停止された ERDSA 要求数		193
SMSESASR	BINARY	STAT	R64BODY	R64ASR	4	AVG	なし	ESDSA ADD_SUBPOOL 要求数		167
SMSESCREL	BINARY	STAT	R64BODY	R64CREL	4	AVG	なし	ESDSA クッション解放数		173
SMSESCRISS	BINARY	STAT	R64BODY	R64CRISS	4	AVG	なし	ストレージなしで失敗した ESDSA 要求数		169
SMSESCSIZE	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSIZE	4	AVG	なし	現在の ESDSA クッション・サイズ		164
SMSESCSUBP	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSUBP	4	AVG	なし	現在の ESDSA サブプール数		176
SMSESDSASZ	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSASZ	4	AVG	なし	ESDSA の現在のサイズ		162
SMSESDSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSR	4	AVG	なし	ESDSA DELETE_SUBPOOL 要求数		168
SMSESEXTS	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTS	4	AVG	なし	ESDSA エクステント数		182
SMSESEXTSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSA	4	AVG	なし	追加された ESDSA エクステント数		183
SMSESEXTSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSR	4	AVG	なし	解放された ESDSA エクステント数		184
SMSESFMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64FMREQ	4	AVG	なし	ESDSA FREEMAIN 要求数		166
SMSESFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64FSTG	4	AVG	なし	クッションを含む ESDSA フリー・ストレージ		177
SMSESGMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64GMREQ	4	AVG	なし	ESDSA GETMAIN 要求数		165
SMSESHWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMFSTG	4	AVG	なし	ピーク ESDSA フリー・ストレージ・レベル		178
SMSESHWMSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMSS	4	AVG	なし	一時停止された ESDSA 要求のピーク数		171
SMSESLFA	BINARY	STAT	R64BODY	R64LFA	4	AVG	なし	最大 ESDSA フリー域		180

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSESLWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64LWMFSTG	4	AVG	なし	最低 ESDSA フリー・ストレージ・レベル		179
SMSESPWWS	BINARY	STAT	R64BODY	R64PWWS	4	AVG	なし	パージされた ESDSA 要求数		172
SMSESSOS	BINARY	STAT	R64BODY	R64SOS	4	AVG	なし	ESDSA におけるストレージ不足の発生回数		175
SMSESSV	BINARY	STAT	R64BODY	R64SV	4	AVG	なし	ESDSA 記憶保護違反回数		181
SMSESTSOS	INTTSTP	STAT	R64BODY	R64TSOS	8	AVG	なし	ESDSA におけるストレージ不足の経過合計時間		174
SMSESUCSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64UCSS	4	AVG	なし	一時停止された ESDSA 要求数		170
SMSETASR	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSASR	4	AVG	なし	ETDSA ADD_SUBPOOL 要求数	E640 E650 E660	425
SMSETCREL	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCREL	4	AVG	なし	ETDSA クッション解放数	E640 E650 E660	431
SMSETCRISS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCRISS	4	AVG	なし	ストレージなしで失敗した ETDSA 要求数	E640 E650 E660	427
SMSETCSIZE	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCSIZE	4	AVG	なし	現在の ETDSA クッション・サイズ	E640 E650 E660	422
SMSETCSUBP	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCSUBP	4	AVG	なし	現在の ETDSA サブプール数	E640 E650 E660	434
SMSETDSASZ	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSDSASZ	4	AVG	なし	ETDSA の現在のサイズ	E640 E650 E660	420
SMSETDSR	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSDSR	4	AVG	なし	ETDSA DELETE_SUBPOOL 要求数	E640 E650 E660	426
SMSETEXTS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSEXTS	4	AVG	なし	ETDSA エクステント数	E640 E650 E660	440
SMSETEXTSA	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSEXTSA	4	AVG	なし	追加された ETDSA エクステント数	E640 E650 E660	441
SMSETEXTSR	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSEXTSR	4	AVG	なし	解放された ETDSA エクステント数	E640 E650 E660	443
SMSETFMREQ	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSFMREQ	4	AVG	なし	ETDSA FREEMAIN 要求数	E640 E650 E660	424
SMSETFSTG	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSFSTG	4	AVG	なし	クッションを含む ETDSA フリー・ストレージのサイズ	E640 E650 E660	435
SMSETGMREQ	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSGMREQ	4	AVG	なし	ETDSA GETMAIN 要求数	E640 E650 E660	423
SMSETHWMFSTG	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSHWMFSTG	4	AVG	なし	ピーク ETDSA フリー・ストレージ・レベル	E640 E650 E660	436

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSETHWMSS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSHWMSS	4	AVG	なし	一時停止された ETDSA 要求のピーク数	E640 E650 E660	429
SMSETLFA	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSLFA	4	AVG	なし	最大 ETDSA フリー域	E640 E650 E660	438
SMSETLWMFSTG	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSLWMFSTG	4	AVG	なし	最低 ETDSA フリー・ストレージ・レベル	E640 E650 E660	437
SMSETPWWS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSPWWS	4	AVG	なし	パージされた ETDSA 要求数	E640 E650 E660	430
SMSETSOS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSSOS	4	AVG	なし	ETDSA におけるストレージ不足の発生回数	E640 E650 E660	432
SMSETSV	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSSV	4	AVG	なし	ETDSA 記憶保護違反回数	E640 E650 E660	439
SMSETTSOS	INTTSTP	STAT	SMSBODY	SMSTSOS	8	AVG	なし	ETDSA におけるストレージ不足 (SOS) の経過合計時間	E640 E650 E660	433
SMSETUCSS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSUCSS	4	AVG	なし	一時停止された ETDSA 要求数	E640 E650 E660	428
SMSEUASR	BINARY	STAT	R64BODY	R64ASR	4	AVG	なし	EUDSA ADD_SUBPOOL 要求数		144
SMSEUCREL	BINARY	STAT	R64BODY	R64CREL	4	AVG	なし	EUDSA クッション解放数		150
SMSEUCRISS	BINARY	STAT	R64BODY	R64CRISS	4	AVG	なし	ストレージなしで失敗した EUDSA 要求数		146
SMSEUCSIZE	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSIZE	4	AVG	なし	現在の EUDSA クッション・サイズ		141
SMSEUCSUBP	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSUBP	4	AVG	なし	現在の EUDSA サブプール数		153
SMSEUDSASZ	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSASZ	4	AVG	なし	EUDSA の現在のサイズ		139
SMSEUDSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSR	4	AVG	なし	EUDSA DELETE_SUBPOOL 要求数		145
SMSEUEXTS	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTS	4	AVG	なし	EUDSA エクステント数		159
SMSEUEXTSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSA	4	AVG	なし	追加された EUDSA エクステント数		160
SMSEUEXTSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSR	4	AVG	なし	解放された EUDSA エクステント数		161
SMSEUFMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64FMREQ	4	AVG	なし	EUDSA FREEMAIN 要求数		143
SMSEUFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64FSTG	4	AVG	なし	クッションを含む EUDSA フリー・ストレージのサイズ		154
SMSEUGMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64GMREQ	4	AVG	なし	EUDSA GETMAIN 要求数		142
SMSEUHWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMFSTG	4	AVG	なし	ピーク EUDSA フリー・ストレージ・レベル		155

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSEUHWMSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMSS	4	AVG	なし	一時停止された EUDSA 要求のピーク数		148
SMSEULFA	BINARY	STAT	R64BODY	R64LFA	4	AVG	なし	最大 EUDSA フリー域		157
SMSEULWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64LWMFSTG	4	AVG	なし	最低 EUDSA フリー・ストレージ・レベル		156
SMSEUPWWS	BINARY	STAT	R64BODY	R64PWWS	4	AVG	なし	パージされた EUDSA 要求数		149
SMSEUSOS	BINARY	STAT	R64BODY	R64SOS	4	AVG	なし	EUDSA におけるストレージ不足の発生回数		152
SMSEUSV	BINARY	STAT	R64BODY	R64SV	4	AVG	なし	EUDSA 記憶保護違反回数		158
SMSEUTSOS	INTTSTP	STAT	R64BODY	R64TSOS	8	AVG	なし	EUDSA におけるストレージ不足の経過合計時間		151
SMSEUUCSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64UCSS	4	AVG	なし	一時停止された EUDSA 要求数		147
SMSFRMGFLSZ	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSFROMGUARDFAILSIZE	4	LIKE	なし	失敗した IARV64 CONVERT (FROMGUARD) 要求の最大サイズ	E640 E650 E660	405
SMSFRMGRDFL	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSFROMGUARDFAIL	4	LIKE	なし	Number of IARV64 CONVERT (FROMGUARD) failures (IARV64 CONVERT (FROMGUARD) 失敗の数)	E640 E650 E660	404
SMSGCASR	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSASR	4	AVG	なし	GCDSA ADD_SUBPOOL 要求数	E640	371
SMSGCCREL	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCREL	8	LIKE	なし	クッション解放数	E640 E650 E660	413
SMSGCCRISS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCRISS	4	AVG	なし	ストレージなしで失敗した GCDSA 要求数	E640	373
SMSGCCSIZE	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCSIZE	8	LIKE	なし	現在の GCDSA クッション・サイズ	E640 E650 E660	412
SMSGCCSS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCSS	4	AVG	なし	一時停止された GCDSA ストレージの現行の要求	E640	375
SMSGCCSUBP	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCSUBP	4	AVG	なし	GCDSA における現在のサブプール数	E640	380
SMSGCDSASZ	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSDSASZ	8	AVG	なし	GCDSA の現在のサイズ	E640	367
SMSGCDSR	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSDSR	4	AVG	なし	GCDSA DELETE_SUBPOOL 要求数	E640	372
SMSGCFMREQ	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSFMREQ	4	AVG	なし	GCDSA FREEMAIN 要求数	E640	370
SMSGCFSTG	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSFSTG	8	LIKE	なし	GCDSA フリー・ストレージ	E640 E650 E660	414

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSGCGMREQ	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSGMREQ	4	AVG	なし	GCDSA GETMAIN 要求数	E640	369
SMSGCHWMSS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSHWMSS	4	AVG	なし	一時停止された GCDSA 要求のピーク数	E640	376
SMSGCLFA	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSLFA	8	LIKE	なし	GCDSA での最大フリー域	E640 E650 E660	417
SMSGCPWWS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSPWWS	4	AVG	なし	パージされた GCDSA 要求数	E640	377
SMSGCSOS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSSOS	4	AVG	なし	GCDSA におけるストレージ不足の発生回数	E640	378
SMSGCSV	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSSV	4	AVG	なし	GCDSA 記憶保護違反回数	E640	381
SMSGCTSOS	INTTSTP	STAT	SMSBODY	SMSTSOS	8	AVG	なし	GCDSA におけるストレージ不足の経過合計時間	E640	379
SMSGCUCSS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSUCSS	4	AVG	なし	一時停止された GCDSA 要求数	E640	374
SMSGDSAACTIV	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSGDSAACTIVE	8	AVG	なし	現在の GDSA アクティブ	E640	363
SMSGDSAALOC	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSGDSAALLOC	8	LIKE	なし	Current GDSA allocated (割り振られている現在の GDSA)	E640 E650 E660	406
SMSGDSALIMIT	CNUMERIC	STAT	SMSGLOBAL	SMSMEMLIMIT	8	AVG	なし	現在の GDSA 限界	E640 E650 E660	442
SMSGDSATOTAL	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSGDSAACTIVE	8	AVG	なし	GDSA に割り振られた現在の合計ストレージ	E640 E650 E660	418
SMSGETSTORSZ	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSGETSTORSIZE	8	AVG	なし	GETSTOR 要求サイズ	E640	360
SMSGSASR	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSASR	4	AVG	なし	GSDSA ADD_SUBPOOL 要求数	E640 E650 E660 E670	501
SMSGSCREL	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCREL	8	LIKE	なし	GSDSA クッション解放数	E640 E650 E660 E670	522
SMSGSCRISS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCRISS	4	AVG	なし	ストレージなしで失敗した GSDSA 要求数	E640 E650 E660 E670	503
SMSGSCSIZE	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCSIZE	8	LIKE	なし	現在の GSDSA クッション・サイズ	E640 E650 E660 E670	521
SMSGSCSS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCSS	4	AVG	なし	一時停止された GSDSA ストレージの現行の要求	E640 E650 E660 E670	505
SMSGSCSUBP	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCSUBP	4	AVG	なし	GSDSA における現在のサブプール数	E640 E650 E660 E670	510

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSGSDSASZ	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSDSASZ	8	AVG	なし	GSDSA の現在のサイズ	E640 E650 E660 E670	497
SMSGSDSR	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSDSR	4	AVG	なし	GSDSA DELETE_SUBPOOL 要求数	E640 E650 E660 E670	502
SMSGSFMREQ	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSFMREQ	4	AVG	なし	GSDSA FREEMAIN 要求数	E640 E650 E660 E670	500
SMSGSFSTG	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSFSTG	8	LIKE	なし	GSDSA フリー・ストレージ	E640 E650 E660 E670	523
SMSGSGMREQ	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSGMREQ	4	AVG	なし	GSDSA GETMAIN 要求数	E640 E650 E660 E670	499
SMSGSHWMSS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSHWMSS	4	AVG	なし	一時停止された GSDSA 要求のピーク数	E640 E650 E660 E670	506
SMSGSLFA	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSLFA	8	LIKE	なし	GSDSA における最大フリー域	E640 E650 E660 E670	526
SMSGSPWWS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSPWWS	4	AVG	なし	パージされた GSDSA 要求数	E640 E650 E660 E670	507
SMSGSSOS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSSOS	4	AVG	なし	GSDSA におけるストレージ不足の発生回数	E640 E650 E660 E670	508
SMSGSSV	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSSV	4	AVG	なし	GSDSA 記憶保護違反回数	E640 E650 E660 E670	511
SMSGSTSOS	INTTSTP	STAT	SMSBODY	SMSTSOS	8	AVG	なし	GSDSA におけるストレージ不足の経過合計時間	E640 E650 E660 E670	509
SMSGSUCSS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSUCSS	4	AVG	なし	一時停止された GSDSA 要求数	E640 E650 E660 E670	504
SMSGUASR	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSASR	4	AVG	なし	GUDSA ADD_SUBPOOL 要求数	E640 E650 E660 E670	468
SMSGUCREL	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCREL	8	LIKE	なし	GUDSA クッション解放数	E640 E650 E660 E670	490

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSGUCRISS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCRISS	4	AVG	なし	ストレージなしで失敗した GUDSA 要求数	E640 E650 E660 E670	470
SMSGUCSIZE	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCSIZE	8	LIKE	なし	現在の GUDSA クッション・サイズ	E640 E650 E660 E670	489
SMSGUCSS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCSS	4	AVG	なし	一時停止された GUDSA ストレージの現行の要求	E640 E650 E660 E670	472
SMSGUCSUBP	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSCSUBP	4	AVG	なし	GUDSA における現在のサブプール数	E640 E650 E660 E670	478
SMSGUDSASZ	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSDSASZ	8	AVG	なし	GUDSA の現在のサイズ	E640 E650 E660 E670	464
SMSGUDSR	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSDSR	4	AVG	なし	GUDSA DELETE_SUBPOOL 要求数	E640 E650 E660 E670	469
SMSGUFMREQ	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSFMREQ	4	AVG	なし	GUDSA FREEMAIN 要求数	E640 E650 E660 E670	467
SMSGUFSTG	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSFSTG	8	LIKE	なし	GUDSA フリー・ストレージ	E640 E650 E660 E670	491
SMSGUGMREQ	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSGMREQ	4	AVG	なし	GUDSA GETMAIN 要求数	E640 E650 E660 E670	466
SMSGUHWMSS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSHWMSS	4	AVG	なし	一時停止された GUDSA 要求のピーク数	E640 E650 E660 E670	473
SMSGULFA	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSLFA	8	LIKE	なし	GUDSA における最大フリー域	E640 E650 E660 E670	494
SMSGUPWWS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSPWWS	4	AVG	なし	パージされた GUDSA 要求数	E640 E650 E660 E670	474
SMSGUSOS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSSOS	4	AVG	なし	GUDSA におけるストレージ不足の発生回数	E640 E650 E660 E670	475
SMSGUSV	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSSV	4	AVG	なし	GUDSA 記憶保護違反回数	E640 E650 E660 E670	479

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSGUTSOS	INTTSTP	STAT	SMSBODY	SMSTSOS	8	AVG	なし	GUDSA におけるストレージ不足の経過合計時間	E640 E650 E660 E670	477
SMSGUUCSS	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSUCSS	4	AVG	なし	一時停止された GUDSA 要求数	E640 E650 E660 E670	471
SMSHGDSAALC	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSHWMGDSAALLOC	8	LIKE	なし	Peak GDSA allocated (割り振られたピーク GDSA)	E640 E650 E660	407
SMSHPGSNREAL	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSHVGPAGESINREAL	8	LIKE	なし	64 ビットの専用メモリーを補完する実ストレージ・フレームのピーク数	E640 E650 E660	409
SMSHVAXSLTS	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSHVAUXSLOTS	8	LIKE	なし	64 ビットの専用ストレージを補完するために使用された補助スロットの数	E640 E650 E660	399
SMSHVGAXSTS	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSHVGAUXSLOTS	8	LIKE	なし	64 ビットの専用ストレージを補完するために使用された補助スロットのピーク数	E640 E650 E660	400
SMSHWMASACT	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSHWMASACTIVE	8	AVG	なし	アドレス可能なピーク・アドレス・スペース	E640	362
SMSHWMCDSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMDSASZ	4	AVG	なし	CDSA のピーク・サイズ		25
SMSHWMDSATOT	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64HWMDSATOTAL	4	AVG	なし	DSA に割り振られたストレージのピーク量		20
SMSHWMECDSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMDSASZ	4	AVG	なし	ECDSA のピーク・サイズ		117
SMSHWMEDSATO	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64HWMEDSATOTAL	4	AVG	なし	EDSA に割り振られたストレージのピーク量		21
SMSHWMERDSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMDSASZ	4	AVG	なし	ERDSA のピーク・サイズ		186
SMSHWMESDSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMDSASZ	4	AVG	なし	ESDSA のピーク・サイズ		163
SMSHWMETDSA	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSHWMDSASZ	4	AVG	なし	ETDSA のピーク・サイズ	E640 E650 E660	421
SMSHWMEUDSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMDSASZ	4	AVG	なし	EUDSA のピーク・サイズ		140
SMSHWMGCDSA	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSHWMDSASZ	8	AVG	なし	GCDSA のピーク・サイズ	E640	368
SMSHWMGCFSTG	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSHWMFSTG	8	LIKE	なし	GCDSA フリー・ストレージ (クッションも含む) のピーク時の量	E640 E650 E660	415
SMSHWMGDSAAC	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSHWMGDSAACTIVE	8	AVG	なし	2 GB 境界より上で使用可能なストレージのピーク量	E640	364
SMSHWMGDSATO	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSHWMGDSAALLOC	8	AVG	なし	GDSA に割り振られたストレージのピーク量	E640 E650 E660	419

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSHWMGSDSA	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSHWMDSASZ	8	AVG	なし	GSDSA のピーク・サイズ	E640 E650 E660 E670	498
SMSHWMGSFSTG	BINARY	STAT			8	LIKE	なし	GSDSA フリー・ストレージ (クッションも含む) のピーク時の量	E640 E650 E660 E670	524
SMSHWMGUDSA	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSHWMDSASZ	8	AVG	なし	GUDSA のピーク・サイズ	E640 E650 E660 E670	465
SMSHWMGUFSTG	BINARY	STAT			8	LIKE	なし	GUDSA フリー・ストレージ (クッションも含む) のピーク時の量	E640 E650 E660 E670	492
SMSHWMRDSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMDSASZ	4	AVG	なし	RDSA のピーク・サイズ		94
SMSHWMSDSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMDSASZ	4	AVG	なし	SDSA のピーク・サイズ		71
SMSHWMUDSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMDSASZ	4	AVG	なし	UDSA のピーク・サイズ		48
SMSLRGMEMOBJ	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSLARGEMEMOBJ	8	LIKE	なし	割り振られた大規模メモリー・オブジェクトの数	E640 E650 E660	410
SMSLRGPGBNRL	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSLARGEPAGESINREAL	8	LIKE	なし	このアドレス・スペースによって所有されている大規模ページの数	E640 E650 E660	411
SMSLVABYTES	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSLVABYTES	8	LIKE	なし	大容量仮想メモリーから割り振られたバイト数	E640 E650 E660	395
SMSLVGBYTES	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSLVGBYTES	8	LIKE	なし	大容量仮想メモリー・オブジェクト内の使用可能バイトのピーク数	E640 E650 E660	397
SMSLVHBYTES	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSLVHBYTES	8	LIKE	なし	大容量仮想メモリー・オブジェクトで隠されたバイト数	E640 E650 E660	396
SMSLVNMOMBS	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSLVNMEMOBJ	8	LIKE	なし	割り振られた専用メモリー・オブジェクトの数	E640 E650 E660	398
SMSLVSHRBTS	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSLVSHRBYTES	8	LIKE	なし	大容量仮想メモリーから割り振られた共用バイト数	E640 E650 E660	401
SMSLVSHRGBS	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSLVSHRGBYTES	8	LIKE	なし	大容量仮想メモリー・オブジェクト内の共用バイトのピーク数	E640 E650 E660	402
SMSLVSHRNMO	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSLVSHRNMEMOBJ	8	LIKE	なし	割り振られた共用メモリー・オブジェクトの数	E640 E650 E660	403
SMSLWMGCFSTG	BINARY	STAT	SMSBODY	SMSLWMFSTG	8	LIKE	なし	GCDSA フリー・ストレージ (クッションも含む) の最小量	E640 E650 E660	416
SMSLWMGSFSTG	BINARY	STAT			8	LIKE	なし	GSDSA フリー・ストレージ (クッションを含む) の最小量	E640 E650 E660 E670	525

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSLWMGUFSTG	BINARY	STAT			8	LIKE	なし	GUDSA フリー・ストレージ (クッションを含む) の最小量	E640 E650 E660 E670	493
SMSMEMLIMIT	CNUMERIC	STAT	SMSGLOBAL	SMSMEMLIMIT	8	AVG	なし	2 GB 境界より上のストレージの最大量	E640	357
SMSMEMLIMSRC	EYUDA	STAT	SMSGLOBAL	SMSMEMLIMITSRC	4	LIKE	なし	ソース設定のメモリー限界	E640	356
SMSMEMLIMSRC 出力の有効値	JCL、REGION、SMF、IEFUSI									
SMSNPAGP	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64NPAGP	2	AVG	なし	ページ・プール数		5
SMSPGSINREAL	BINARY	STAT	SMSGLOBAL	SMSHVPAGESINREAL	8	LIKE	なし	64 ビットの専用メモリーのために使用された実ストレージ・フレームの数	E640 E650 E660	408
SMSRASR	BINARY	STAT	R64BODY	R64ASR	4	AVG	なし	RDSA ADD_SUBPOOL 要求数		98
SMSRCREL	BINARY	STAT	R64BODY	R64CREL	4	AVG	なし	RDSA クッション解放数		104
SMSRCRISS	BINARY	STAT	R64BODY	R64CRISS	4	AVG	なし	ストレージなしで失敗した RDSA 要求数		100
SMSRCSIZE	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSIZE	4	AVG	なし	現在の RDSA クッション・サイズ		95
SMSRCSUBP	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSUBP	4	AVG	なし	現在の RDSA サブプール数		107
SMSRDSASZ	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSASZ	4	AVG	なし	RDSA の現在のサイズ		93
SMSRDSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSR	4	AVG	なし	RDSA DELETE_SUBPOOL 要求数		99
SMSRENTPGM	EYUDA	STAT	R64GLOBAL	R64RENTPGM	4	LIKE	なし	再入可能プログラム保護状況		8
SMSRENTPGM 出力の有効値	REENTPROT、NOREENTPROT									
SMSREXTS	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTS	4	AVG	なし	RDSA エクステント数		113
SMSREXTSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSA	4	AVG	なし	追加された RDSA エクステント数		114
SMSREXTSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSR	4	AVG	なし	解放された RDSA エクステント数		115
SMSRFMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64FMREQ	4	AVG	なし	RDSA FREEMAIN 要求数		97
SMSRFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64FSTG	4	AVG	なし	クッションを含む RDSA フリー・ストレージのサイズ		108
SMSRGMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64GMREQ	4	AVG	なし	RDSA GETMAIN 要求数		96
SMSRHWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMFSTG	4	AVG	なし	ピーク RDSA フリー・ストレージ・レベル		109
SMSRHWMSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMSS	4	AVG	なし	一時停止された RDSA 要求のピーク数		102
SMSRLFA	BINARY	STAT	R64BODY	R64LFA	4	AVG	なし	最大 RDSA フリー域		111
SMSRLWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64LWMFSTG	4	AVG	なし	最低 RDSA フリー・ストレージ・レベル		110
SMSRPWWS	BINARY	STAT	R64BODY	R64PWWS	4	AVG	なし	パージされた RDSA 要求数		103

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSRQWAITMVS	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64MVSSTGREQWAITS	4	AVG	なし	MVS ストレージ待ちの原因となった要求数		355
SMSRSOS	BINARY	STAT	R64BODY	R64SOS	4	AVG	なし	RDSA におけるストレージ不足の発生回数		106
SMSRSV	BINARY	STAT	R64BODY	R64SV	4	AVG	なし	RDSA ストレージの侵害回数		112
SMSRTSOS	INTTSTP	STAT	R64BODY	R64TSOS	8	AVG	なし	RDSA におけるストレージ不足の経過合計時間		105
SMSRUCSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64UCSS	4	AVG	なし	一時停止された RDSA 要求数		101
SMSSASR	BINARY	STAT	R64BODY	R64ASR	4	AVG	なし	SDSA ADD_SUBPOOL 要求数		75
SMSSCREL	BINARY	STAT	R64BODY	R64CREL	4	AVG	なし	SDSA クッション解放数		81
SMSSCRISS	BINARY	STAT	R64BODY	R64CRISS	4	AVG	なし	ストレージなしで失敗した SDSA 要求数		77
SMSSCSIZE	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSIZE	4	AVG	なし	現在の SDSA クッション・サイズ		72
SMSSCSUBP	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSUBP	4	AVG	なし	SDSA における現在のサブプール数		84
SMSSDSASZ	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSASZ	4	AVG	なし	SDSA の現在のサイズ		70
SMSSDSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSR	4	AVG	なし	SDSA DELETE_SUBPOOL 要求数		76
SMSSEXTS	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTS	4	AVG	なし	SDSA におけるエクステント数		90
SMSSEXTSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSA	4	AVG	なし	追加された SDSA エクステント数		91
SMSSEXTSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSR	4	AVG	なし	解放された SDSA エクステント数		92
SMSSFMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64FMREQ	4	AVG	なし	SDSA FREEMAIN 要求数		74
SMSSFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64FSTG	4	AVG	なし	クッションを含む SDSA フリー・ストレージのサイズ		85
SMSSGMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64GMREQ	4	AVG	なし	SDSA GETMAIN 要求数		73
SMSSHWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMFSTG	4	AVG	なし	ピーク SDSA フリー・ストレージ・レベル		86
SMSSHWMSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMSS	4	AVG	なし	一時停止された SDSA 要求のピーク数		79
SMSSLFA	BINARY	STAT	R64BODY	R64LFA	4	AVG	なし	最大 SDSA フリー域		88
SMSSLWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64LWMFSTG	4	AVG	なし	最低 SDSA フリー・ストレージ・レベル		87
SMSSOSABAR	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	2 GB 境界より上のストレージ不足状況	E640	391
SMSSOSABAR 出力の有効値	SOS、NOTSOS									
SMSSOSALINE	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	16 MB 境界より上のストレージ不足状況	E640	392
SMSSOSALINE 出力の有効値	SOS、NOTSOS									

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSSOSBLINE	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	16 MB 境界より下のストレージ不足状況	E640	393
SMSSOSBLINE 出力の有効値	SOS、NOTSOS									
SMSSOSSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	2 GB 境界より下のストレージ不足状況		22
SMSSOSSTATUS 出力の有効値	SOS、NOTSOS、SOSABOVE、SOSBELOW									
SMSSPWWS	BINARY	STAT	R64BODY	R64PWWS	4	AVG	なし	パージされた SDSA 要求数		80
SMSSSOS	BINARY	STAT	R64BODY	R64SOS	4	AVG	なし	SDSA におけるストレージ不足の発生回数		83
SMSSSV	BINARY	STAT	R64BODY	R64SV	4	AVG	なし	SDSA 記憶保護違反回数		89
SMSSTGPROT	EYUDA	STAT	R64GLOBAL	R64STGPROT	4	LIKE	なし	ストレージ保護状況		7
SMSSTGPROT 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE									
SMSSTSOS	INTTSTP	STAT	R64BODY	R64TSOS	8	AVG	なし	SDSA におけるストレージ不足の経過合計時間		82
SMSSUCSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64UCSS	4	AVG	なし	一時停止された SDSA 要求数		78
SMSTMWAITMVS	INTTSTP	STAT	R64GLOBAL	R64TIMEWAITMVS	8	AVG	なし	MVS ストレージ待ちの合計時間		354
SMSTRANISO	EYUDA	STAT	R64GLOBAL	R64TRANISO	4	LIKE	なし	トランザクション分離状況		9
SMSTRANISO 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE									
SMSUASR	BINARY	STAT	R64BODY	R64ASR	4	AVG	なし	UDSA ADD_SUBPOOL 要求数		52
SMSUCREL	BINARY	STAT	R64BODY	R64CREL	4	AVG	なし	UDSA クッション解放数		58
SMSUCRISS	BINARY	STAT	R64BODY	R64CRISS	4	AVG	なし	ストレージなしで失敗した UDSA 要求数		54
SMSUCSIZE	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSIZE	4	AVG	なし	現在の UDSA クッション・サイズ		49
SMSUCSUBP	BINARY	STAT	R64BODY	R64CSUBP	4	AVG	なし	UDSA における現在のサブプール数		61
SMSUDSASZ	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSASZ	4	AVG	なし	UDSA の現在のサイズ		47
SMSUDSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSR	4	AVG	なし	UDSA DELETE_SUBPOOL 要求数		53
SMSUEXTS	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTS	4	AVG	なし	UDSA エクステント数		67
SMSUEXTSA	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSA	4	AVG	なし	追加された UDSA エクステント数		68
SMSUEXTSR	BINARY	STAT	R64BODY	R64EXTSR	4	AVG	なし	解放された UDSA エクステント数		69
SMSUFMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64FMREQ	4	AVG	なし	UDSA FREEMAIN 要求数		51
SMSUFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64FSTG	4	AVG	なし	クッションを含む UDSA フリー・ストレージのサイズ		62
SMSUGMREQ	BINARY	STAT	R64BODY	R64GMREQ	4	AVG	なし	UDSA GETMAIN 要求数		50

表 77. *CICSSTOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SMSUHWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMFSTG	4	AVG	なし	ピーク UDSA フリー・ストレージ・レベル		63
SMSUHWMSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64HWMSS	4	AVG	なし	一時停止された UDSA 要求のピーク数		56
SMSULFA	BINARY	STAT	R64BODY	R64LFA	4	AVG	なし	最大 UDSA フリー域		65
SMSULWMFSTG	BINARY	STAT	R64BODY	R64LWMFSTG	4	AVG	なし	最低 UDSA フリー・ストレージ・レベル		64
SMSUPWWS	BINARY	STAT	R64BODY	R64PWWS	4	AVG	なし	パージされた UDSA 要求数		57
SMSUSOS	BINARY	STAT	R64BODY	R64SOS	4	AVG	なし	UDSA におけるストレージ不足の発生回数		60
SMSUSSCUM	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64USSCUM	4	AVG	なし	固有サブスペース・ユーザーの合計数		11
SMSUSSCUR	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64USSCUR	4	AVG	なし	固有サブスペース・ユーザーの現行数		10
SMSUSSHWM	BINARY	STAT	R64GLOBAL	R64USSHWM	4	AVG	なし	固有サブスペース・ユーザーのピーク数		12
SMSUSV	BINARY	STAT	R64BODY	R64SV	4	AVG	なし	UDSA 記憶保護違反回数		66
SMSUTSOS	INTTSTP	STAT	R64BODY	R64TSOS	8	AVG	なし	UDSA におけるストレージ不足の経過合計時間		59
SMSUUCSS	BINARY	STAT	R64BODY	R64UCSS	4	AVG	なし	一時停止された UDSA 要求数		55
SNONIMMGET	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	SDSA 非即時 GETMAIN 要求数		252
SRATECREL	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	SDSA クッション解放率		257
SRATEEXTSA	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	SDSA エクステント増加率		260
SRATEEXTSR	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	SDSA エクステント解放率		261
SRATEFM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	SDSA FREEMAIN 要求比率		251
SRATEGM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	SDSA GETMAIN 要求比率		250
SRATESTORV	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	SDSA 記憶保護違反率		259
UAVGTIMESOS	INTTSTP	CPSM			8	AVG	なし	UDSA におけるストレージ不足 (SOS) の経過平均時間		240
UNONIMMGET	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	UDSA 非即時 GETMAIN 要求数		234
URATECREL	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	UDSA クッション解放率		239
URATEEXTSA	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	UDSA エクステント増加率		242
URATEEXTSR	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	UDSA エクステント解放率		243
URATEFM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	UDSA FREEMAIN 要求比率		233
URATEGM	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	UDSA GETMAIN 要求比率		232
URATESTORV	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	UDSA 記憶保護違反率		241

第 31 章 CLCACHE リソース・テーブル

プールされている JVM の共用クラス・キャッシュに関する情報を提供する CICS リソース。このリソースは CICS TS for z/OSバージョン 5.1 以降のバージョンではサポートされません。

このリソース・クラスにキー・フィールドはありません。

以下のアクションがサポートされています。

PHASEOUT
プールされている JVM に削除対象としてマークを付けます。

PURGE
SET TASK PURGE コマンドを使用して、共用クラス・キャッシュ内にプールされている JVM を使用するすべてのタスクを終了します。

FORCEPURGE
SET TASK FORCEPURGE コマンドを使用して、共用クラス・キャッシュ内にプールされている JVM を使用するすべてのタスクを終了します。

START
プールされた JVM の共用クラス・キャッシュを開始します。

RELOAD
プールされた JVM の共用クラス・キャッシュを再ロードします。

外部リソース名
CICSJVMClassCache

長さ 80

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0139

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *78.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	PHASEOUT	AUTOSTARTST(ENABLED, DISABLED)	なし
	PURGE	AUTOSTARTST(ENABLED, DISABLED)	なし
	FORCEPURGE	AUTOSTARTST(ENABLED, DISABLED)	なし
	START	CACHESIZE(value)	なし
		PROFILE(value)	なし
	RELOAD	CACHESIZE(value)	なし
		PROFILE(value)	なし

表 *79. CLCACHE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
AUTOSTARTST	CVDAS	INQ	CLASSCACHE	AUTOSTARTST	4	LIKE	あり	自動始動状況	ENABLED		3
AUTOSTARTST 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
CACHEFREE	BINARY	INQ	CLASSCACHE	CACHEFREE	8	AVG	なし	キャッシュ内のフリー・スペース量 (バイト)			7
CACHESIZE	BINARY	INQ	CLASSCACHE	CACHESIZE	8	AVG	なし	クラス・キャッシュのサイズ (バイト)			6
JVMREQSCACHE	BINARY	STAT	DFHSJGDS	SJG_JVM_REQS_CACHE	4	AVG	なし	JVM 要求 - クラス・キャッシュ			13
OLDCACHES	BINARY	INQ	CLASSCACHE	OLDCACHES	4	AVG	なし	JVM の終了待ちのクラス・キャッシュ数			4
PEAKCACHEJVM	BINARY	STAT	DFHSJGDS	SJG_PEAK_CACHE_JVMS	4	MAX	なし	ピークのプールされた (クラス・キャッシュ) JVM			12
PHASINGOUT	BINARY	INQ	CLASSCACHE	PHASINGOUT	4	AVG	なし	フェーズアウトされている JVM 数			2
PROFILE	CHAR	INQ	CLASSCACHE	OLDCACHES	8	DIFF	なし	始動に使用された、あるいはキャッシュの再ロードに使用されているプロファイル		E660+	5
REUSEST	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	JVM 再使用状況			11
REUSEST 出力の有効値	REUSE、RESET、UNKNOWN										
STARTTIME	DATETIME	INQ	CLASSCACHE	STARTTIME	8	MAX	なし	クラス・キャッシュが開始された時間			9
STATUS	CVDAS	INQ	CLASSCACHE	STATUS	4	LIKE	なし	クラス・キャッシュ状況			8
STATUS 出力の有効値	STARTED、STARTING、STOPPED、RELOADING										
TOTALJVMS	BINARY	INQ	CLASSCACHE	TOTALJVMS	4	AVG	なし	クラス・キャッシュに依存する JVM 数			10

第 32 章 CMASLIST リソース・テーブル

CMAS インスタンス、および現行コンテキストの CMAS から見たその接続特性を記述する CPSM 通信マネージャー・オブジェクト。各オブジェクト・インスタンスは、特定の CMAS について報告します。GET が要求された CMAS のオブジェクト・インスタンスは、ACCESSTYPE(LOCAL) 属性によって識別されます。 API プログラムが接続されている CMAS への直接または間接接続を使用して、任意の CMAS の代わりに CMASLIST リソース・テーブルおよびそのアクションにアクセスできます。

CMAS インスタンスが CICSPlex SM 通信によって検出されると、ネットワークが終了するまでインスタンスの知識が保持されます。ネットワーク終了は、すべての CMAS インスタンスがシャットダウンすると発生します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CMASNAME です。

以下のアクションがサポートされています。

SHUTDOWN
CMAS をシャットダウンします。

PURGE
メモリー内の ESM セキュリティー・プロファイルをパージします。

SECREBUILD
ESM セキュリティー・プロファイルを再作成します。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSCICSManagingAddressSpaceList

長さ 56

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
あり

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2450

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *80.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	SHUTDOWN	なし	N/A
SET			
	PURGE	なし	N/A
	SECREBUILD	なし	N/A
	RESET	USERID(value)	あり
	RESETTIME	なし	N/A
	CPSMDUMP	ASID(value)	なし
		BAS	なし
		CHE	なし
		COM	なし
		DAT	なし
		KNL	なし
		MAS	なし
		MON	なし
		MSG	なし
		QUE	なし
		RTA	なし
		SIM	なし
		SLM	なし
		SRV	なし
		TOP	なし
		TRC	なし
		WLM	なし

表 *81. CMASLIST FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CMASLIST_INV_DATA	属性データが無効です
2	CMASLIST_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
22	CMASLIST_SECURITY_NOT_ACTIVE	セキュリティーがアクティブではありません
23	CMASLIST_INV_USERID	ユーザー ID がないか無効です

表 *82. CMASLIST* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACCESSTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	アクセスのタイプ	9
ACCESSTYPE 出力の有効値	N_A、LOCAL、ADJACENT、INDIRECT					
CMASNAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	CMAS	4
CPSMVER	CHAR	CPSM	4	DIFF	CMAS の CPSM バージョン	7
JOBID	CHAR	CPSM	8	DIFF	MVS ジョブ ID	12
JOBNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	MVS ジョブ名	11
STATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	CMAS の状況	8
STATUS 出力の有効値	N_A、INACTIVE、ACTIVE、LOSTCON、CREATING					
SYSID	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS システム ID	6
TRANSITCMAS	CHAR	CPSM	8	DIFF	最初の転送 CMAS	5
TRANSITCNT	BINARY	CPSM	2	AVG	転送 CMAS 数	10

第 33 章 CMASPLEX リソース・テーブル

特定の CICSplex の CMAS の管理責任を記述する CPSM 通信マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PLEXNAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは MPSTATE です。

外部リソース名
: CICSCICSplexList

長さ　48

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: あり

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2452

表 *83.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	REMPLEX	なし	N/A
SET			
	FORCEREMPLEX	なし	N/A

表 *84. CMASPLEX FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
2	CMASPLEX_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
26	CMASPLEX_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	CMASPLEX_MAS_ACTIVE	接続されている MAS はアクティブです
28	CMASPLEX_NOT_FOUND	CICSplex が見つかりませんでした
29	CMASPLEX_NOT_SUPPORTED	CMAS にサポートされていない ACTION

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *84. CMASPLEX FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
30	CMASPLEX_BAD_REMOVE	REMPLEX アクションを実行するには、MPSTATE は INVALID である必要があります
31	CMASPLEX_BAD_FRCREM	FORCEREMPLEX アクションを実行するには、MPSTATE は NOTCONNECTED である必要があります
32	CMASPLEX_BAD_ACTION	無効な ACTION パラメーターが指定されました

表 *85. CMASPLEX* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
BOTRSUPD	BINARY	CPSM	1	DIFF	RS サーバーの最下位層	1	1-25	16
DAYLGHTSV	EYUDA	CPSM	4	LIKE	夏時間調整が有効			11
DAYLGHTSV 出力の有効値	YES、NO							
MPCMAS	CHAR	CPSM	8	DIFF	保守ポイント CMAS			18
MPSTATE-2	EYUDA	CPSM	4	LIKE	MP CMAS の状態			19
MPSTATE-2 出力の有効値	VALID、INVALID、NOTCONNECTED							
MPSTATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	CMAS はメインテナンス・ポイント			5
MPSTATUS 出力の有効値	YES、NO							
PERFINTVL	BINARY	CPSM	2	AVG	パフォーマンス測定間隔			7
PLEXNAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICSplex			4
READRS	BINARY	CPSM	2	DIFF	RS サーバー読み取り間隔	200	0-2000	13
RSPOOLID	CHAR	CPSM	8	DIFF	RS サーバーのプール名	DFHRSTAT		17
TMEZONE	CHAR	CPSM	1	DIFF	時間帯			10
TMEZONEO	BINARY	CPSM	1	AVG	時間帯オフセット			9
TOPRSUPD	BINARY	CPSM	1	DIFF	RS サーバーの最上位層	5	1-25	15
UPDATERS	BINARY	CPSM	1	DIFF	RS サーバー更新頻度	15	0-25	14

第 34 章 CMAS リソース・テーブル

アクティブ CMAS を記述する CPSM カーネル・マネージャー・オブジェクト。CMAS はそれ自体が CICS システムであるため、選択された CICS 属性も提供されます。CMAS インスタンスおよびアクションにアクセスするには、要求のコンテキストを必要な CMAS に設定します。CRITERIA およびフィルターを使用して、CMAS リソース・テーブルの複数のインスタンスを選択することはできません。複数の CMAS に対して同時にアクションを実行する場合、あるいは CRITERIA またはフィルターを使用して操作対象の CMAS を選択する場合は、CMASLIST リソース・テーブルを使用します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CMASNAME です。

以下のアクションがサポートされています。

SHUTDOWN
CMAS をシャットダウンします。

PURGE
メモリー内の ESM セキュリティー・プロファイルをパージします。

SECREBUILD
ESM セキュリティー・プロファイルを再作成します。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSCICSManagingAddressSpace

長さ 344

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
あり

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2451

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *86.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	SHUTDOWN	なし	N/A
	PURGE	なし	N/A
	SECREBUILD	なし	N/A
	RESET	USERID(value)	あり
	RESETTIME	なし	N/A
	CPSMDUMP	ASID(value)	なし
		BAS	なし
		CHE	なし
		COM	なし
		DAT	なし
		KNL	なし
		MAS	なし
		MON	なし
		MSG	なし
		QUE	なし
		RTA	なし
		SIM	なし
		SLM	なし
		SRV	なし
		TOP	なし
		TRC	なし
		WLM	なし
	COMMAND	CMDTEXT(value)	あり

表 *87. CMAS FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CMAS_INV_DATA	属性データが無効です
2	CMAS_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
5	CMAS_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
21	CMAS_NO_ACTION_TO_PERFORM	実行するアクションがありません。
22	CMAS_SECURITY_NOT_ACTIVE	セキュリティーがアクティブではありません
23	CMAS_INV_USERID	ユーザー ID がないか無効です
24	CMAS_INV_CMDTEXT	コマンドのテキストが無効です

表 *88. CMAS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
AMAXTASK	BINARY	STAT	2	AVG	なし	アクティブ・タスクの最大数			30
APPLID	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	アプリケーション ID			6
AUXSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	補助トレース状況			24
AUXSTATUS 入出力の有効値	AUXSTART、AUXSTOP、AUXPAUSE								
AUXSWITCH	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	補助トレース・スイッチ状況			25

表 *88. CMAS* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
AUXSWITCH 入出力の有効値	NOSWITCH、SWITCHALL、SWITCHNEXT								
BASTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	LIKE	あり	ビジネス・アプリケーション・サービス (BAS) のトレース・フラグ			3
CASID	CHAR	CPSM	4	DIFF	なし	ローカル側の調整アドレス・スペース (CAS) の ID			9
CASSTATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	なし	調整アドレス・スペース (CAS) 接続状況			27
CASSTATUS 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE、WAITING、LOSTCON、NOTAPPLIC								
CHETRACE	BITSTRIP	CPSM	4	LIKE	あり	キャッシュ・サービスのトレース・フラグ			37
CMASNAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	CMAS			4
COMTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	コミュニケーションのトレース・フラグ			40
CPSMVER	CHAR	CPSM	4	DIFF	なし	CMAS の CPSM バージョン			10
CPUTIME	INTUSEC	CPSM	8	MAX	なし	合計 CPU 使用時間			12
CURRTASKS	BINARY	STAT	2	AVG	なし	現在のタスク数			29
DATTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	LIKE	あり	データ・リポジトリー・サービスのトレース・フラグ			38
DAYLIGHT	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	夏時間調整			58
DAYLIGHT 入出力の有効値	YES、NO								
DREPDSN	CHAR	CPSM	44	DIFF	なし	データ・リポジトリーのデータ・セット名			48
DREPSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	なし	データ・リポジトリー状況			21
DREPSTATUS 出力の有効値	OPEN、CLOSED、OPENING、CLOSING、CLOSEREQUEST								
FREEOSSBCNT	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	CPSM プログラム作業ストレージのブロック解除の数			16
FREEOSSBUSE	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	使用した作業ストレージのブロックを解放した回数			17
GETMAINOSSB	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	作業ストレージのブロック用 GETMAIN の数			18
GTFSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	汎用トレース機能 (GTF) トレース状況			26
GTFSTATUS 入出力の有効値	GTFSTART、GTFSTOP								
IRCSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	領域間通信の状況			20
IRCSTATUS 入出力の有効値	OPEN、CLOSED								
IRCSTATUS 入力の有効値	IMMCLOSE								
IRCSTATUS 出力の有効値	CLOSING、IMMCLOSING								
JOBID	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	MVS ジョブ ID			71
JOBNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	MVS ジョブ名			5

表 *88. CMAS* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
KNLTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	LIKE	あり	カーネル・リンケージのトレース・フラグ			33
MAXSTCB	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	割り振られた STCB の最大数			57
MAXTASK	BINARY	STAT	4	AVG	あり	アクティブ・タスク、一時停止タスク合計の最大数	32-2000		45
MAXTCNT	BINARY	STAT	2	AVG	なし	最大タスク限度に達した回数			32
MEMLIMIT	CNUMERIC	INQ	8	LIKE	なし	2 GB 境界より上のストレージの最大量		E640	67
MONMCONN	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	接続モニター保留キューの数			49
MONMFILE	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	ファイル・モニター保留キューの数			50
MONMJRNL	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	ジャーナル・モニター保留キューの数			51
MONMPROG	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	プログラム・モニター保留キューの数			52
MONMSYS	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	グローバル・モニター保留キューの数			56
MONMTDQ	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	TD モニター保留キューの数			55
MONMTERM	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	端末モニター保留キューの数			53
MONMTRAN	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	トランザクション・モニター保留キューの数			54
MONTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	LIKE	あり	トレース・フラグのモニター			42
MSGTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	LIKE	あり	メッセージ・サービスのトレース・フラグ			35
MVSLOC	CHAR	CPSM	4	DIFF	なし	MVS システム ID			7
NETALERT	BINARY	CPSM	8	AVG	なし	送信 NetView アラート数			60
NETVPPI	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	使用 NetView PPI			59
NETVPPI 入出力の有効値	YES、NO								
PAGEIN	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	ページイン要求数			13
PAGEOUT	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	ページアウト要求数			14
PEAKAMAX	BINARY	STAT	2	AVG	なし	ディスパッチに適格なユーザー・タスクのピーク数			31
QUETRACE	BITSTRIP	CPSM	4	LIKE	あり	キュー・サービスのトレース・フラグ			39
REALSTG	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	使用中の実記憶域			15
RODMNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	リソース状況ファシリティー名			63
RTATRACE	BITSTRIP	CPSM	4	LIKE	あり	リアルタイム分析 (RTA) のトレース・フラグ			43
SDUMP	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	システム・ダンプのオプション			62
SDUMP 入出力の有効値	YES、NO、NEVER								
SOSABOVEBAR	CVDAS	INQ	4	LIKE	なし	2 GB 境界より上のストレージ不足状況		E640	68
SOSABOVEBAR 出力の有効値	SOS、NOTSOS								

表 *88. CMAS* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
SOSABOVELINE	CVDAS	INQ	4	LIKE	なし	16 MB 境界より上のストレージ不足状況		E640	69
SOSABOVELINE 出力の有効値	SOS、NOTSOS								
SOSBELOWLINE	CVDAS	INQ	4	LIKE	なし	16 MB 境界より下のストレージ不足状況		E640	70
SOSBELOWLINE 出力の有効値	SOS、NOTSOS								
SRVTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	LIKE	あり	共通サービスのトレース・フラグ			36
STRTTIME	TIMESTP	CPSM	8	MAX	なし	CMAS 開始済みの現地時間			11
SYSID	CHAR	CPSM	4	DIFF	なし	CICS システム ID			8
SYSTEMSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	システム・トレース状況			22
SYSTEMSTATUS 入出力の有効値	SYSTEMON、SYSTEMOFF								
TIMEZONE	CHAR	CPSM	1	DIFF	あり	CMAS の時間帯			46
TOPTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	LIKE	あり	トポロジーのトレース・フラグ			41
TOTLTASKS	BINARY	STAT	4	AVG	なし	CMAS で実行する CICS タスク数の合計			28
TRATRACE	BITSTRIP	CPSM	4	LIKE	あり	トレース・サービスのトレース・フラグ			34
USERSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	ユーザー・トレース状況			23
USERSTATUS 入出力の有効値	USERON、USEROFF								
VTAMACB	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	VTAM ACB のオープン状況			19
VTAMACB 入出力の有効値	OPEN、CLOSED								
VTAMACB 入力の有効値	IMMCLOSE、FORCECLOSE								
VTAMACB 出力の有効値	CLOSING、IMMCLOSING、FORCECLOSING								
WLMTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	LIKE	あり	ワークロード管理のトレース・フラグ			44
XCFGROUP	CHAR	INQ	8	LIKE	なし	XCF グループ ID		E640	65
ZONEOFFS	BINARY	CPSM	1	DIFF	あり	CMAS の時間帯オフセット			47

第 35 章 CMDMPAPS リソース・テーブル

分析仕様のスコープ内の 1 次 CMAS の役割を識別する CPSM リアルタイム分析定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CMASNAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは SPEC です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSPrimaryAnalysisPointCMAS

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt4353

表 *89.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *90. CMDMPAPS FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CMDMPAPS_INV_DATA	属性データが無効です
2	CMDMPAPS_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	CMDMPAPS_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	CMDMPAPS_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	CMDMPAPS_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *90. CMDMPAPS FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
7	CMDMPAPS_INV_VER	無効なリソース・バージョン
21	CMDMPAPS_CMAS_NOT_UNIQUE	関連付けが固有になっていません
22	CMDMPAPS_DUP_ASSOCIATION	関連が重複しています

表 *91. CMDMPAPS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	7
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	10
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	9
CMASNAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	1 次 CMAS	5
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	8
SPEC-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	分析点仕様	6

第 36 章 CMDMSAPS リソース・テーブル

分析仕様のスコープ内の 2 次 CMAS の役割を識別する CPSM リアルタイム分析定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CMASNAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは SPEC です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSSecondaryAnalysisPointCMAS

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt4354

表 *92.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *93. CMDMSAPS FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CMDMSAPS_INV_DATA	属性データが無効です
2	CMDMSAPS_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	CMDMSAPS_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	CMDMSAPS_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	CMDMSAPS_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *93. CMDMSAPS FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	CMDMSAPS_INV_VER	無効なリソース・バージョン
22	CMDMSAPS_DUP_ASSOCIATION	関連が重複しています

表 *94. CMDMSAPS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	7
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	10
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	9
CMASNAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	2 次 CMAS	5
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	8
SPEC-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	分析点仕様	6

第 37 章 CMDT リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのデータ・テーブルを記述する CICS リソース。データは、そのデータ・テーブルに関連付けられているファイルの側の視点から示されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは FILE です。

以下のアクションがサポートされています。

CLOSE
データ・テーブル・ファイルを閉じます。

CLOSE アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('BUSY(cvda).')
```

ここで *cvda* は必須であり、以下のファイル使用中状態に関する有効な CVDA のいずれかです。
WAIT
NOWAIT
FORCE

DISABLE
データ・テーブル・ファイルを使用不可にします。

DISABLE アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('BUSY(cvda).')
```

ここで *cvda* は必須であり、以下のファイル使用中状態に関する有効な CVDA のいずれかです。
WAIT
NOWAIT
FORCE

DISCARD
データ・テーブル・ファイルを破棄します。

ENABLE
データ・テーブル・ファイルを使用可能にします。

OPEN
データ・テーブル・ファイルを開きます。

外部リソース名
CICSDataTable

長さ 384

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0041

表 *95.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM	CLOSE	BUSY(WAIT, NOWAIT, FORCE)	あり
SET			
	DISABLE	BUSY(WAIT, NOWAIT, FORCE)	あり
	DISCARD	なし	N/A
	ENABLE	なし	N/A
	OPEN	なし	N/A

表 *96. CMDT FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CMDT_INV_DATA	属性データが無効です

表 *97. CMDT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名				
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース				
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約				
ADD	CVDAS	INQ	FILE	ADD	4	LIKE	あり	追加オプション				2
ADD 入出力の有効値	ADDABLE、NOTADDABLE											
ADDCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSWRA	4	AVG	なし	WRITE 要求数				26
ADDFRREAD	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTAVR	4	AVG	なし	READ 要求でテーブルに追加されたレコード数				34
ADDREJ	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTARJ	4	AVG	なし	ユーザー出口ルーチンが拒否した追加要求数				36
ADDREQ	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTADS	4	AVG	なし	WRITE 要求で追加されたレコード数				35
ADDTFULL	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTATF	4	AVG	なし	テーブルが満杯で拒否された追加要求数				37

表 *97. CMDT* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0		E640 E650	76
BROWSE	CVDAS	INQ	FILE	BROWSE	4	LIKE	あり	ブラウズ・オプション				3
BROWSE 入出力の有効値	BROWSABLE、NOTBROWSABLE											
BROWSECNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSBR	4	AVG	なし	READNEXT、READPREV 要求数				25
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	FILE	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント			E640 E650	68
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、TABLE、SYSTEM、CREATESPI、NOTAPPLIC											
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	FILE	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	69
CHANGETIME	DATETIME	INQ	FILE	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻			E640 E650	70
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	FILE	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	67
CONTENTION	CNUMERIC	STAT	DFHA17DS	A17DTCON	4	AVG	なし	CFDT コンテンション数				66
CURCOUNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTSIZ	4	AVG	なし	データ・テーブル・ファイルの現行レコード数				41
DATASETTYPE	CHAR	STAT	DFHA17DS	A17DSTYP	1	DIFF	なし	Data set type (データ・セット・タイプ)				60
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	FILE	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース			E640 E650	71
DEFINETIME	DATETIME	INQ	FILE	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻			E640 E650	72
DELETE	CVDAS	INQ	FILE	DELETE	4	LIKE	あり	削除オプション				4
DELETE 入出力の有効値	DELETABLE、NOTDELETABLE											
DELETEREQ	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTDLS	4	AVG	なし	DELETE 要求の数。				39
DEXCPCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSXCP	4	AVG	なし	データ・コンポーネントの I/O 操作数				29
DISPOSITION	CVDAS	INQ	FILE	DISPOSITION	4	LIKE	あり	関連データ・セットのファイル属性指定				5
DISPOSITION 入出力の有効値	OLD、SHARE											
DSNAME	CHAR	INQ	FILE	DSNAME	44	DIFF	あり	Data set name (データ・セット名)				6
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	FILE	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	使用可能化状況				7
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED											
ENABLESTATUS 出力の有効値	UNENABLED、DISABLING、UNENABLING											
FILE-1	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	ファイル ID				1
FWDRECSTATUS	CVDAS	INQ	FILE	FWDRECSTATUS	4	LIKE	なし	順方向リカバリー・オプション				8

表 97. *CMDT* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
FWDRECSTATUS 出力の有効値	FWDRECOVABLE、NOTFWDRCVBLE											
GETCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSRD	4	AVG	なし	READ 要求数				23
GETUPDCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSGU	4	AVG	なし	READ UPDATE 要求数				24
GMTFILECLS	TIMESTP	STAT	DFHA17DS	A17GCLST	8	MAX	なし	ファイル・クローズの GMT 時刻				58
GMTFILEOPN	TIMESTP	STAT	DFHA17DS	A17GOPNT	8	MAX	なし	ファイル・オープンの GMT 時刻				57
IEXCPCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSIXP	4	AVG	なし	索引コンポーネントの I/O 操作数				30
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	FILE	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント			E640 E650	75
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、TABLE、SYSTEM、GRPLIST											
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	FILE	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻			E640 E650	74
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	FILE	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID			E640 E650	73
JOURNALNUM	BINARY	INQ	FILE	JOURNALNUM	2	AVG	なし	ジャーナル番号				51
KEYLENGTH	BINARY	INQ	FILE	KEYLENGTH	4	AVG	なし	キーの長さ				9
KEYPOSITION	BINARY	INQ	FILE	KEYPOSITION	4	AVG	なし	キー位置				10
LOADTYPE	CVDAS	INQ	FILE	LOADTYPE	4	LIKE	あり	CFDT ロード・タイプ				65
LOADTYPE 入出力の有効値	LOAD、NOLOAD、NOTAPPLIC											
LOCDELCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSDEL	4	AVG	なし	DELETE 要求の数。				28
LSRPOOLID	BINARY	INQ	FILE	LSRPOOLNUM	2	MAX	あり	LSR プール番号				53
MAXNUMRECS	BINARY	INQ	FILE	MAXNUMRECS	4	AVG	あり	レコードが保持できる最大レコード数		0-99999999		11
MAXTSIZE	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTSHI	4	AVG	なし	最大テーブル・サイズ				40
NUMACTSTRING	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSASC	2	AVG	なし	アクティブなストリング数				56
NUMDATBUFF	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSDNB	2	AVG	なし	データ・バッファー数				54
NUMINDEXBUFF	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSINB	2	AVG	なし	索引バッファー数				55
NUMSTRINGWT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSASW	2	AVG	なし	アクティブ・ストリングの待機数				59
OPENSTATUS	CVDAS	INQ	FILE	OPENSTATUS	4	LIKE	あり	オープン状況				12
OPENSTATUS 入出力の有効値	OPEN、CLOSED											
OPENSTATUS 出力の有効値	OPENING、CLOSING、CLOSEREQUEST											
POOLNAME	CHAR	INQ	FILE	CFDTPOOL	8	DIFF	あり	CFDT プール名				62
READ	CVDAS	INQ	FILE	READ	4	LIKE	あり	読み取りオプション				13
READ 入出力の有効値	READABLE、NOTREADABLE											
READRETRY	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTRRS	4	AVG	なし	読み取り再試行数				42
READS	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTRDS	4	AVG	なし	正常な読み取り数				32

表 *97. CMDT* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
RECNOTFND	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTRNF	4	AVG	なし	テーブルになかった合計レコード数				33
RECORDFORMAT	CVDAS	INQ	FILE	RECORDFORMAT	4	LIKE	なし	レコード形式				14
RECORDFORMAT 出力の有効値	FIXED、VARIABLE、UNDEFINED											
RECORDSIZE	BINARY	INQ	FILE	RECORDSIZE	4	AVG	なし	レコード・サイズ				15
RECOVSTATUS	CVDAS	INQ	FILE	RECOVSTATUS	4	LIKE	なし	リカバリー処理タイプ				16
RECOVSTATUS 出力の有効値	RECOVERABLE、NOTRECOVABLE											
REWRITE	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTRWS	4	AVG	なし	REWRITE 要求数				38
STGALCINU	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTUST	4	AVG	なし	使用されている合計ストレージ (K バイト)				44
STGALCTOT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTALT	4	AVG	なし	合計割り振りストレージ (K バイト)				43
STGDTAINU	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTUSD	4	AVG	なし	レコード・データで使用中のストレージ (K バイト)				50
STGDTATOT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTALD	4	AVG	なし	レコード・データに割り振られたストレージ (K バイト)				49
STGENTINU	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTUSE	4	AVG	なし	レコード入力ブロックで使用中のストレージ (KB)				46
STGENTTOT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTALE	4	AVG	なし	レコード入力ブロックに割り振られたストレージ (KB)				45
STGIDXINU	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTUSI	4	AVG	なし	索引で使用中のストレージ (K バイト)				48
STGIDXTOT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DTALI	4	AVG	なし	索引に割り振られたストレージ (K バイト)				47
STRINGS	BINARY	INQ	FILE	STRINGS	4	AVG	あり	ストリング数				17
TABLE	CVDAS	INQ	FILE	TABLE	4	LIKE	あり	データ・テーブルのタイプ				18
TABLE 入出力の有効値	CICSTABLE、USERTABLE、CFTABLE、NOTTABLE											
TABLE 出力の有効値	NOTAPPLIC											
TABLENAME	CHAR	INQ	FILE	TABLENAME	8	DIFF	あり	CFDT テーブル名				63
TIMECLOSE	DECTSTP	STAT	DFHA17DS	A17LCLST	4	MAX	なし	ファイルがクローズされた現地時刻				22
TIMEOPEN	DECTSTP	STAT	DFHA17DS	A17LOPNT	4	MAX	なし	ファイルがオープンされた現地時刻				21
UPDATE	CVDAS	INQ	FILE	UPDATE	4	LIKE	あり	更新オプション				20
UPDATE 入出力の有効値	UPDATABLE、NOTUPDATABLE											
UPDATECNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSWRU	4	AVG	なし	REWRITE 要求数				27
UPDATEMODEL	CVDAS	INQ	FILE	UPDATEMODEL	4	LIKE	あり	CFDT 更新モデル				64

表 97. *CMDT* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
UPDATEMODEL 入出力の有効値	LOCKING、CONTENTION、NOTAPPLIC											
VSAMTYPE	CVDAS	INQ	FILE	TYPE	4	LIKE	なし	VSAM データ・セット・タイプ				19
VSAMTYPE 入出力の有効値	NOTAPPLIC											
VSAMTYPE 出力の有効値	ESDS、KSDS、RRDS、VRRDS											
WSTRCCURCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSHSW	2	AVG	なし	同時要求キューのピーク数 - 使用中ストリング				52
WSTRCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSTSW	4	AVG	なし	ストリングが使用中による待機合計要求数				31

第 38 章 CMTCMDEF リソース・テーブル

コンテキスト CMAS の観点から、CMAS から CMAS への接続を記述する CPSM 通信定義。

各 CMTCMDEF インスタンスには、関連する CICS CONNECTION、SESSION 定義セットが含まれます。LU6.2 接続の場合は、CICS PARTNER 定義も存在します。これらの CICS CSD リソースは、CICSPlex SM によって内部的に管理されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TARGETNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

注**:** CMTCMDEF の場合、API UPDATE は DESC 属性に対してのみ有効です。

外部リソース名
: CICSCMASToCMASLinkDefinition

長さ　168

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: あり

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt2732

表 *98.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *99. CMTCMDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CMTCMDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	CMTCMDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	CMTCMDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	CMTCMDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
8	CMTCMDEF_REPOSITORY_FAILURE	データ・リポジトリーのエラーです
21	CMTCMDEF_CEDA_TIMEOUT	CICS CSD 更新時にタイムアウトになりました
22	CMTCMDEF_CEDA_FAILURE_DEFINE	CICS CSD でのリソース定義を失敗しました
23	CMTCMDEF_CEDA_FAILURE_INSTALL	CICS CSD へのインストールを失敗しました
24	CMTCMDEF_CEDA_FAILURE_MOVE	CICS CSD での移動は失敗しました
25	CMTCMDEF_CONNECTION_ACTIVE	接続はアクティブです
26	CMTCMDEF_CONNECTION_PENDING	接続は保留です
27	CMTCMDEF_CONNECTION_RESET	接続をリセットします
28	CMTCMDEF_SYSID_DUP	システム ID が重複しています
29	CMTCMDEF_APPLID_DUP	アプリケーション ID が重複しています
30	CMTCMDEF_LINK_TYPE	無効なリンクのタイプです
31	CMTCMDEF_LINK_DATA	データをリンクします
32	CMTCMDEF_UNKNOWN_METH_STATUS	内部プログラム呼び出しからの予期しないリターン・コードです
33	CMTCMDEF_TIMEOUT	Timeout
34	CMTCMDEF_MISMATCH_TARGNAME	ターゲット CMAS は、異なるターゲット Applid または SYSID で存在しています
35	CMTCMDEF_MISMATCH_APPLID	ターゲット・アプリケーション ID は、既存のターゲット CMAS または SYSID と一致しません
36	CMTCMDEF_MISMATCH_SYSID	SYSID は既存のターゲット CMAS または Applid と一致しません
37	CMTCMDEF_CRTE_FAILURE_DEFN	CICS CONNECTION または SESSION の作成に失敗しました
38	CMTCMDEF_CRTE_FAILURE_COMP	CICS 接続の完了に失敗しました
39	CMTCMDEF_CRTE_FAILURE_DISC	異常終了した CICS 接続の廃棄に失敗しました

表 *100. CMTCMDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			19
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			22
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			21
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			20

表 *100. CMTCMDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			12
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	18
MODENAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	LU 6.2 モード			9
PROTOCOL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リンク・プロトコル			8
PROTOCOL 入出力の有効値	LU62、MRO								
RECVBUF	BINARY	CPSM	2	あり	AVG	受信バッファー・サイズ		256-30720	14
RECVPFX	CHAR	CPSM	2	なし	DIFF	MRO 受信接頭部			10
SECATTACH	CHAR	CPSM	16	あり	DIFF	使用される接続時間セキュリティーのタイプ			15
SECATTACH 入出力の有効値	LOCAL、IDENTIFY								
SECNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	セキュリティー目的のためのリモート・システムのユーザー ID			16
SENDBUF	BINARY	CPSM	2	あり	AVG	送信バッファー・サイズ		256-30720	13
SENDPFX	CHAR	CPSM	2	なし	DIFF	MRO 送信接頭部			11
SYSID	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	ターゲット・システム ID			7
TARGETAPPL	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ターゲット VTAM のアプリケーション ID			6
TARGETNAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ターゲット CMAS			5

第 39 章 CMTCMLNK リソース・テーブル

コンテキスト CMAS の観点から、インストールされている CMAS から CMAS への接続を記述する CPSM 通信マネージャー・オブジェクト。 CMTCMLNK インスタンスにアクセスできるのは、CICSplex 保守ポイントである CMAS に接続されている場合のみです。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

ACQUIRE
CMTCMLNK、INSERVICE、および ACQUIRED によって使用される CICS 接続の配置を試行します。このアクションは、PROTOCOL として LU62 を使用している CMTCMLNK でのみ使用できます。

DISCARD
接続を破棄します。

DISCARD アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSCMASToCMASLink

長さ 152

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
あり

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2444

表 *101.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	ACQUIRE	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *102. CMTCMLNK FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CMTCMLNK_INV_DATA	属性データが無効です
2	CMTCMLNK_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
21	CMTCMLNK_LINK_IS_ACTIVE	リンクはアクティブです
22	CMTCMLNK_LINK_RESET	リンクがリセットしています
23	CMTCMLNK_LINK_PENDING	リンクが保留です
24	CMTCMLNK_DISCARD_FAILED	破棄は失敗しました
25	CMTCMLNK_CICS_FAILURE	CICS の失敗です
26	CMTCMLNK_RECNAME_MISSING	レコード名が指定されていません
27	CMTCMLNK_PLEXNAME_MISSING	CICSplex 名が指定されていません
28	CMTCMLNK_LINK_NOTINSERVICE	CICS リンクは INSERVICE ではありません。
29	CMTCMLNK_LINK_NOTACQUIRED	CICS リンクは獲得されていません。
30	CMTCMLNK_LINK_NOTLU62	リンク・プロトコルは LU62 ではありません。

表 *103. CMTCMLNK* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
APPLID	CHAR	CPSM	8	DIFF	アプリケーション ID	24
CBYTRCVD	BINARY	CPSM	8	AVG	(圧縮状態で) 受信したバイト数	19
CBYTSENT	BINARY	CPSM	8	AVG	(圧縮状態で) 送信したバイト数	14
CICSCONN	CVDAS	INQ	4	LIKE	CICS の接続状況	7
CICSCONN 出力の有効値	RELEASED、OBTAINING、ACQUIRED、FREEING、AVAILABLE					
CICSSERV	CVDAS	INQ	4	LIKE	CICS のサービス状況	8
CICSSERV 出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE、GOINGOUT					
CPSMCONN	EYUDA	CPSM	4	LIKE	接続状況	9
CPSMCONN 出力の有効値	CONACT、RESET、PENDING					
EXECCLK	INTUSEC	CPSM	8	MAX	CICSPlex SM サービス要求を実行する累積時間	22
MALSRCVD	BINARY	CPSM	8	AVG	受信合計要求数	15
MALSSENT	BINARY	CPSM	8	AVG	送信合計要求数	10
MSGSRCVD	BINARY	CPSM	8	AVG	受信メッセージ・パケット数	16
MSGSSENT	BINARY	CPSM	8	AVG	送信メッセージ・パケット数	11
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	ターゲット CMAS	4
PROTOCOL	EYUDA	CPSM	4	LIKE	リンク・プロトコル	6
PROTOCOL 出力の有効値	LU62、MRO					
RCVCLK	INTUSEC	CPSM	8	MAX	CICSPlex SM サービス要求を受信する累積時間	23
SCHEDCLK	INTUSEC	CPSM	8	MAX	CICSPlex SM サービス要求をスケジュールする累積時間	20
SYSID	CHAR	CPSM	4	DIFF	ターゲット・システム ID	5
TBUFRCVD	BINARY	CPSM	8	AVG	受信通過バッファー数	17
TBUFSENT	BINARY	CPSM	8	AVG	送信通過バッファー数	12
TRANSCLK	INTUSEC	CPSM	8	MAX	CICSPlex SM サービス要求を伝送する累積時間	21
UBYTRCVD	BINARY	CPSM	8	AVG	(圧縮解除状態で) 受信したバイト数	18
UBYTSENT	BINARY	CPSM	8	AVG	(圧縮解除状態で) 送信したバイト数	13

第 40 章 CMTPMLNK リソース・テーブル

コンテキスト CMAS の観点から、インストールされている MAS から CMAS への接続を記述する CPSM 通信マネージャー・オブジェクト。表示される情報は、ローカルとリモートの両方の MAS インスタンスについてです。 CMTPMLNK インスタンスにアクセスできるのは、CICSplex 保守ポイントである CMAS に接続されている場合のみです。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
: リモート MAS 接続を破棄します。 DISCARD は、ローカル MAS 接続に対しては無効です。

DISCARD アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
: CICSCMASToMASLink

長さ　160

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: あり

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2445

表 *104.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *105. CMTPMLNK FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CMTPMLNK_INV_DATA	属性データが無効です
2	CMTPMLNK_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
21	CMTPMLNK_LINK_IS_ACTIVE	リンクはアクティブです
22	CMTPMLNK_LINK_RESET	リンクがリセットしています
23	CMTPMLNK_LINK_PENDING	リンクが保留です
24	CMTPMLNK_DISCARD_FAILED	破棄は失敗しました
25	CMTPMLNK_CICS_FAILURE	CICS の失敗です
26	CMTPMLNK_RECNAME_MISSING	レコード名が指定されていません
27	CMTPMLNK_PLEXNAME_MISSING	CICSplex 名が指定されていません

表 *106. CMTPMLNK* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
APPLID	CHAR	CPSM	8	DIFF	VTAM アプリケーション ID	25
CBYTRCVD	BINARY	CPSM	8	AVG	(圧縮状態で) 受信したバイト数	19
CBYTSENT	BINARY	CPSM	8	AVG	(圧縮状態で) 送信したバイト数	14
CICSCONN	CVDAS	INQ	4	LIKE	CICS の接続状況	7
CICSCONN 出力の有効値	RELEASED、OBTAINING、ACQUIRED、FREEING、AVAILABLE					
CICSSERV	CVDAS	INQ	4	LIKE	CICS のサービス状況	8
CICSSERV 出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE、GOINGOUT					
CPSMCONN	EYUDA	CPSM	4	LIKE	CICSPlex SM の接続状況	9
CPSMCONN 出力の有効値	CONACT、RESET、PENDING					
EXECCLK	INTUSEC	CPSM	8	MAX	CICSPlex SM サービス要求の実行時間の合計	22
MALSRCVD	BINARY	CPSM	8	AVG	受信サービス要求と応答の数	15
MALSSENT	BINARY	CPSM	8	AVG	送信サービス要求と応答の数	10
MSGSRCVD	BINARY	CPSM	8	AVG	受信メッセージ・パケット数	16
MSGSSENT	BINARY	CPSM	8	AVG	送信メッセージ・パケット数	11
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	MAS 名	4
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	MAS が所属する CICSplex 名	24
PROTOCOL	EYUDA	CPSM	4	LIKE	リンク・プロトコル	6
PROTOCOL 出力の有効値	LU62、MRO、ESSS					
RCVCLK	INTUSEC	CPSM	8	MAX	CICSPlex SM サービス要求の受信時間の合計	23
SCHEDCLK	INTUSEC	CPSM	8	MAX	CICSPlex SM サービス要求の待ち時間の合計	20
SYSID	CHAR	CPSM	4	DIFF	MAS システム ID	5
TBUFRCVD	BINARY	CPSM	8	AVG	受信通過バッファー数	17
TBUFSENT	BINARY	CPSM	8	AVG	送信通過バッファー数	12
TRANSCLK	INTUSEC	CPSM	8	MAX	CICSPlex SM サービス要求の伝送時間の合計	21
UBYTRCVD	BINARY	CPSM	8	AVG	(圧縮解除状態で) 受信したバイト数	18
UBYTSENT	BINARY	CPSM	8	AVG	(圧縮解除状態で) 送信したバイト数	13

第 41 章 CONINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での接続定義 (CONNDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。CONNDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CONNGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは CONNNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CONNVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6145

表 *107.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *108. CONINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CONINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	CONINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	CONINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	CONINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *108. CONINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
7	CONINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	CONINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	CONINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	CONINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	CONINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	CONINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	CONINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *109. CONINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CONNGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
CONNNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	接続定義名	6
CONNVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	接続定義バージョン	7
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9

第 42 章 CONNDEF リソース・テーブル

CICS とリモート・システム間の ISC または MRO 接続を記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。接続名の長さは、4 文字のみにすることができます。8 文字の NAME フィールドの残りは、ブランク・スペース文字で埋める必要があります。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
接続定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionISCMROConnection

長さ 408

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3800

表 *110.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *110.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		REFASSIGN(value)	あり
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *111. CONNDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CONNDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	CONNDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	CONNDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	CONNDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	CONNDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	CONNDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	CONNDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	CONNDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	CONNDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	CONNDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	CONNDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	CONNDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	CONNDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	CONNDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	CONNDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	CONNDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	CONNDEF_INV_NAME	無効な名前
28	CONNDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	CONNDEF_NOTIFY	通知
30	CONNDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	CONNDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	CONNDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	CONNDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	CONNDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	CONNDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	CONNDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	CONNDEF_INV_MODE	無効なモード
38	CONNDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査

表 *111. CONNDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
39	CONNDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	CONNDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	CONNDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	CONNDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	CONNDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	CONNDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	CONNDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	CONNDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	CONNDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	CONNDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	CONNDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	CONNDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	CONNDEF_REFASSGN_REQ	参照するリソース割り当てが必要です
52	CONNDEF_REFASSIGN_NOTFND	参照するリソース割り当てが見つかりませんでした
53	CONNDEF_SESS_NOTINSTL	セッションがインストールされていません
54	CONNDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
55	CONNDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
56	CONNDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
57	CONNDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
58	CONNDEF_REFASSIGN_EMPTY	参照するリソース割り当てが空です
59	CONNDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
60	CONNDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
61	CONNDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
62	CONNDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
63	CONNDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
64	CONNDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
65	CONNDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
66	CONNDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
67	CONNDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *112. CONNDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ACCESSMETHOD	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	アクセス方式	VTAM			9
ACCESSMETHOD 入出力の有効値	VTAM、IRC、INDIRECT、XM、NETBIOS、TCPIP									
ATTACHSEC	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	接続時セキュリティー・レベル	LOCAL			10
ATTACHSEC 入出力の有効値	LOCAL、IDENTIFY、MIXIDPE、PERSISTENT、VERIFY									
AUTOCONNECT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	VTAM の自動接続セッション	NO			11
AUTOCONNECT 入出力の有効値	NO、ALL、YES									
BINDPASSWORD	HIDCHAR	CPSM	16	なし	DIFF	バインド・パスワード			E410+	12
BINDSECURITY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	バインド時セキュリティー	NO			13

表 *112. CONNDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
BINDSECURITY 入出力の有効値	YES、NO									
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	50
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	52
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	51
CONNPRIORITY	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	接続優先順位	86	0-255	EALL	30
CONNTYPE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	接続の様態	NOTAPPLIC			14
CONNTYPE 入出力の有効値	GENERIC、SPECIFIC、NOTAPPLIC、APPC、NETBIOS、TCPIP									
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				33
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	54
DATASTREAM	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	データ・ストリーム・タイプ	USER			15
DATASTREAM 入出力の有効値	USER、LMS、SCS、STRFIELD、3270									
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		49
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				37
INDSYS	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	中間システム名				16
INSERVICE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	接続状況	YES			17
INSERVICE 入出力の有効値	YES、NO									
LOCLHOSTNAME	CHAR	CPSM	40	なし	DIFF	TCP/IP ローカル・ホスト名			EALL	46
LUALIAS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ローカル論理装置の別名			EALL	31
MAXQTIME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最大キュー時間	NO	0-9999		18
MAXQTIME 入出力の有効値	NO									
MODENAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	通信モード名			EALL	43
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
NETBIOSADAPT	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	NETBIOS 論理 LAN アダプター		0-1	EALL	44
NETBIOSADAPT 入出力の有効値	B									
NETNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ネットワーク名				19
PARTCODEPAGE	CHAR	CPSM	6	なし	DIFF	パートナー・コード・ページ	37	1-99999	EALL	42
PARTLUALIAS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	パートナー論理装置の別名			EALL	32
PROTOCOL	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	Protocol	APPC			20
PROTOCOL 入出力の有効値	APPC、EXCI、LU61、NOTAPPLIC、N_A									
PSRECOVERY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	持続セッションのリカバリー処理	SYSDEFAULT			21
PSRECOVERY 入出力の有効値	NONE、SYSDEFAULT、N_A									

表 *112. CONNDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
QUEUELIMIT	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	キュー限度	NO	0-9999		22
QUEUELIMIT 入出力の有効値	NO									
RECORDFORMAT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	レコード形式	U			23
RECORDFORMAT 入出力の有効値	U、VB									
REMOTENAME	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	リモート・システムの接続名				24
REMOTESYSNET	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	所有 TOR のネット名				25
REMOTESYSTEM	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	リモート接続名				26
REMSYSAPPLID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	NETBIOS リモート・システム・アプリケーション ID			EALL	45
REMTHOSTNAME	CHAR	CPSM	40	なし	DIFF	TCP/IP リモート・ホスト名			EALL	47
REMTHOSTPORT	CHAR	CPSM	6	なし	DIFF	TCP/IP リモート・ホスト・ポート	1435	1-65535	EALL	48
REMTHOSTPORT 入出力の有効値	*									
SECURITYNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リモート・システムのセキュリティー名				27
SESSBUFFSIZE	CHAR	CPSM	6	なし	DIFF	最大セッション・バッファー・サイズ	16384	512-40000	EALL	40
SESSCOUNT	CHAR	CPSM	2	なし	DIFF	並行アクティブ・セッション数	1	1-99	EALL	41
SINGLESESS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	単一セッション APPC リンク上の APPC 端末	NO			28
SINGLESESS 入出力の有効値	YES、NO、N_A									
USEDFLTUSER	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	デフォルト・ユーザー ID を使用	N_A			39
USEDFLTUSER 入出力の有効値	NO、YES、N_A									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				34
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				35
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				36
XLNACTION	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	交換ログ名 (XLN) アクション	N_A			29
XLNACTION 入出力の有効値	KEEP、FORCE、N_A									

第 43 章 CONNECT リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの ISC または MRO 接続を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

ACQUIRE
接続を獲得します。

BACKOUT
接続に関連付けられている中断された作業単位をバックアウトします。

CANCEL
接続をキャンセルします。

COMMIT
接続に関連付けられている中断された作業単位をコミットします。

DISCARD
接続を破棄します。

ENDAFFINITY
VTAM® 汎用リソース・グループとの接続のアフィニティーを終了します。

FORCE
接続に関連付けられている中断された作業単位を強制的にコミットまたはバックアウトします。

FORCECANCEL
接続にキューイングしているすべての AID (システム AID を含む) をキャンセルします。

FORCEPURGE
接続されたシステム上のセッションで実行されているすべてのトランザクションを強制的にパージします。

INSERVICE
接続をサービス開始します。

KILL 接続されたシステム上のセッションで実行されているすべてのトランザクションを kill します。

注**:** Kill は予測不能な結果になる場合があり、例外的な状況でのみ使用すべきです。

NORECOVDATA
通常の再同期処理を上書きします。

NOTPENDING
接続を保留にしないように設定します。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

OUTSERVICE
接続をサービス休止します。

PURGE
接続をパージします。

RELEASE
接続を解放します。

RESYNC
接続に関連付けられている中断された作業単位を再同期します。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

これらのアクションの一部は、特定の CICS 接続タイプに対してのみ有効な場合があります。詳細については、該当する CICS 資料を参照してください。

注: CICS によって返された値は、他の CICS 環境の CVDA 値と競合します。属性の固有性を保持するために、CICSPlex SM は CICS によって返された値に 8000 または 9000 のいずれかを追加します。CVDA 値の変換について詳しくは、TRANSLATE コマンドを参照してください。

外部リソース名
CICSISCMROConnection

長さ 400

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0006

表 *113.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISCARD	なし	N/A
	BACKOUT	なし	N/A
	COMMIT	なし	N/A

表 113. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
	RESYNC	なし	N/A
	FORCE	なし	N/A
	ACQUIRE	なし	N/A
	INSERVICE	なし	N/A
	NOTPENDING	なし	N/A
	OUTSERVICE	なし	N/A
	PURGE	なし	N/A
	CANCEL	なし	N/A
	RELEASE	なし	N/A
	ENDAFFINITY	なし	N/A
	NORECOVDATA	なし	N/A
	FORCEPURGE	なし	N/A
	KILL	なし	N/A
	FORCECANCEL	なし	N/A

表 114. *CONNECT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
ACCESSMETHOD	CVDAS	INQ	CONNEC-TION	ACCESSMETHOD	4	LIKE	なし	アクセス方式			4
ACCESSMETHOD 出力の有効値	VTAM、IRC、INDIRECT、XM、XCF、NETBIOS、TCPIP、NOTAPPLIC										
AIDHWM	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14EAHWM	4	MAX	なし	自動開始プログラム記述子 (AID) のピーク		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710	82
AIDS	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14EALL	2	AVG	なし	自動開始プログラム記述子 (AID) の数		E720+	13
AIDSF	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14EALL	4	MAX	なし	自動開始プログラム記述子 (AID) の数		E640 E650 E660 E670	81
ALLOCATES	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTAS	4	AVG	なし	割り振り要求の合計数			22
ALLOCQLIMIT	CNUMERIC	STAT	DFHA14DS	A14EALIM	2	AVG	なし	キュー限度 (QUEUELIMIT) の割り振り			39
ATISBPRI	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ES1	4	AVG	なし	基本セッションで満たされる ATI 数			19
ATISBSEC	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ES2	4	AVG	なし	2 次セッションで満たされる ATI 数			20
AUTOSTATUS	CVDAS	INQ	CONNEC-TION	AUTOCONNECT	4	LIKE	なし	自動接続オプション			6
AUTOSTATUS 出力の有効値	AUTOCONN、NONAUTOCONN、ALLCONN、NOTAPPLIC										
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	79

表 *114. CONNECT* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
BIDSSENT	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESBID	4	AVG	なし	送られた送信権要求の合計数			21
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	CONNEC-TION	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	70
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、AUTOINSTALL、CREATESPI、NOTAPPLIC、DYNAMIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	CONNEC-TION	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	72
CHANGETIME	DATETIME	INQ	CONNEC-TION	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	73
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	CONNEC-TION	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	71
CONCURBIDS	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14EBID	2	AVG	なし	現在進行中の送信権要求数			15
CONNCREATIME	TIMESTP	STAT	DFHA14DS	A14AICT	8	MAX	なし	接続設定の現地時刻			51
CONNDELETIME	TIMESTP	STAT	DFHA14DS	A14AIDT	8	MAX	なし	接続削除の現地時刻			53
CONNSTATUS	CVDAS	INQ	CONNEC-TION	CONNSTATUS	4	LIKE	あり	接続状況			5
CONNSTATUS 入出力の有効値	RELEASED、ACQUIRED										
CONNSTATUS 出力の有効値	OBTAINING、FREEING、AVAILABLE、NOTAPPLIC										
CONNTYPE	CVDAS	INQ	CONNEC-TION	CONNTYPE	4	LIKE	なし	外部 CICS インターフェース・タイプ			35
CONNTYPE 出力の有効値	SPECIFIC、GENERIC、NOTAPPLIC										
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	CONNEC-TION	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	74
DEFINETIME	DATETIME	INQ	CONNEC-TION	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	75
DLIFUNCSHIP	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTDL	4	AVG	なし	DL/I 機能のシップ数			30
DPLFUNCSHIP	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTPC	4	AVG	なし	分散プログラム・リンク機能のシップ数			58
ESTICCHNL	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTIC_CHANNEL	4	AVG	なし	チャネルのインターバル制御 FS 開始要求			64
ESTICCHNRCVD	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTIC_CHANNELRCVD	8	AVG	なし	Number of bytes received on START channel requests (START チャネル要求で受信されるバイト数)			66
ESTICCHNSENT	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTIC_CHANNELSENT	8	AVG	なし	Number of bytes sent on START channel requests (START チャネル要求で送信されるバイト数)			65
ESTPCCHNL	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTPC_CHANNEL	4	AVG	なし	チャネルのプログラム制御 FS LINK 要求			61
ESTPCCHNRCVD	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTPC_CHANNELRCVD	8	AVG	なし	LINK チャネル要求で受信されたバイト数			63

表 *114. CONNECT* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
ESTPCCHNSENT	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTPC_CHANNEL_SENT	8	AVG	なし	LINK チャネル要求で送信されたバイト数			62
ESTTCCHNL	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTTC_CHANNEL	4	AVG	なし	端末共有チャネル要求数			67
ESTTCCHNRCVD	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTTC_CHANNEL_RCVD	8	AVG	なし	端末共有チャネル要求で受信されたバイト数			69
ESTTCCHNSENT	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTTC_CHANNEL_SENT	8	AVG	なし	端末共有チャネル要求で送信されたバイト数			68
EXITTRACING	CVDAS	INQ	CONNEC-TION	EXITTRACING	4	LIKE	あり	出口ルーチン・トレース状況			7
EXITTRACING 入出力の有効値	EXITTRACE、NOEXITTRACE										
EXITTRACING 出力の有効値	NOTAPPLIC										
EXIT_REJALLC	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14EALRJ	4	AVG	なし	QUEUELIMIT 到達のため拒否された割り振り			34
FAILEDOTHERS	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTAO	4	AVG	なし	その他の障害のある割り振り要求数			25
FAILINKALLOC	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTAF	4	AVG	なし	リンクに失敗した割り振り要求数			24
FCFUNCSHIP	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTFC	4	AVG	なし	ファイル制御機能のシップ数			26
GMTCREATIME	TIMESTP	STAT	DFHA14DS	A14GACT	8	MAX	なし	接続設定の GMT 時刻			50
GMTDELETIME	TIMESTP	STAT	DFHA14DS	A14GADT	8	MAX	なし	接続削除の GMT 時刻			52
GRNAME	CHAR	INQ	CONNEC-TION	GRNAME	8	DIFF	なし	APPC 汎用リソース			56
ICFUNCSHIP	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTIC	4	AVG	なし	間隔制御機能のシップ数			27
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	CONNEC-TION	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	78
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、AUTOINSTALL、GRPLIST、DYNAMIC										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	CONNEC-TION	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	77
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	CONNEC-TION	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	76
LINKSYSTEM	CHAR	INQ	CONNEC-TION	LINKSYSTEM	4	DIFF	なし	TOR への実リンク名			49
MAXBIDS	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14EBHWM	2	AVG	なし	同時送信権要求の最大数			17
MAXPRIMARIES	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14E1HWM	2	AVG	なし	使用中の基本セッションのピーク数			32
MAXQTALLCPRG	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14EMQPC	2	AVG	なし	MAXQTIME の超過でパージされた割り振り数			43
MAXQTIME	CNUMERIC	STAT	DFHA14DS	A14EMXQT	2	AVG	なし	最大キュー時間			38
MAXQTPURGCNT	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14EQPCT	2	AVG	なし	MAXQTIME 値のためパージされた割り振り数			33

表 *114. CONNECT* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
MAXSECOND	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14E2HWM	2	AVG	なし	一時点使用中 2 次局のピーク数			16
MEMBERNAME	CHAR	INQ	CONNEC-TION	MEMBERNAME	8	DIFF	なし	接続された LU のメンバー名			57
NAME-1	CHAR	INQ	CONNEC-TION	CONNEC-TION	4	DIFF	なし	接続 ID			1
NETNAME	CHAR	INQ	CONNEC-TION	NETNAME	8	DIFF	なし	ネット名			8
NONSPECAIDS	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESALL	2	AVG	なし	セッション待ちの AID 数			14
NQNAME	CHAR	INQ			17	DIFF	なし	ネットワーク修飾名			59
OUTSALLOC	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTAM	2	AVG	なし	未解決割り振り要求のピーク数			18
PENDSTATUS	CVDAS	INQ	CONNEC-TION	PENDSTATUS	4	LIKE	あり	保留状況			10
PENDSTATUS 入出力の有効値	NOTPENDING										
PENDSTATUS 出力の有効値	PENDING、NOTAPPLIC										
PRICURRUSED	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14E1RY	2	AVG	なし	現在使用中の 1 次局の数			54
PROTOCOL	CVDAS	INQ	CONNEC-TION	PROTOCOL	4	LIKE	なし	接続プロトコル			2
PROTOCOL 出力の有効値	EXCI、LU61、APPC、NOTAPPLIC										
QUEDALLOCATE	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTAQ	4	AVG	なし	キューに入れられた割り振り要求数			23
RECEIVECOUNT	CNUMERIC	INQ	CONNEC-TION	RECEIVECOUNT	4	AVG	なし	定義された受信セッション数			36
RECOVSTATUS	CVDAS	INQ	CONNEC-TION	RECOVSTATUS	4	LIKE	あり	リカバリー処理状況			45
RECOVSTATUS 入出力の有効値	NORECOVDATA										
RECOVSTATUS 出力の有効値	RECOVDATA、NRS、NOTAPPLIC										
REMOTENAME	CHAR	INQ	CONNEC-TION	REMOTENAME	4	DIFF	なし	リモート・システムの接続名			48
REMOTESYSNET	CHAR	INQ	CONNEC-TION	REMOTESYSNET	8	DIFF	なし	所有 TOR のネット名			47
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	CONNEC-TION	REMOTESYSTEM	4	DIFF	なし	リモート接続名			46
SECCURRUSED	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14E2RY	2	AVG	なし	現在使用中の 2 次局の数			55
SENDCOUNT	CNUMERIC	INQ	CONNEC-TION	SENDCOUNT	4	AVG	なし	定義された送信セッション数			37
SERVSTATUS	CVDAS	INQ	CONNEC-TION	SERVSTATUS	4	LIKE	あり	サービス状況			9
SERVSTATUS 入出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE										
SERVSTATUS 出力の有効値	GOINGOUT、NOTAPPLIC										
TDFUNCSHIP	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTTD	4	AVG	なし	一時データ機能のシップ数			28
TERMSHAREREQ	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTTC	4	AVG	なし	端末共用要求の数			31

表 *114. CONNECT* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
TSFUNCSHIP	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14ESTTS	4	AVG	なし	一時記憶機能のシップ数			29
TYPE	EYUDA	CPSM			4	LIKE	なし	接続タイプ			3
TYPE 出力の有効値	LU61、LU62、INDIRECT、MRO、NETBIOS、TCPIP、NOTAPPLIC										
XLNSTATUS	CVDAS	INQ	CONNEC-TION	XLNSTATUS	4	LIKE	なし	交換ログ名 (XLN) 状況			11
XLNSTATUS 出力の有効値	XOK、XNOTDONE、NOTAPPLIC										
XZIQALLCPRG	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14EZQPC	2	AVG	なし	XZIQUE 出口ルーチンがパージした割り振り数			42
XZIQPRGCNT	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14EZQPU	2	AVG	なし	XZIQUE 出口ルーチンが要求したキュー・パージ数			41
XZIQREJS	BINARY	STAT	DFHA14DS	A14EZQRJ	4	AVG	なし	XZIQUE 出口ルーチンが拒否した割り振り数			40
ZCPTRACING	CVDAS	INQ	CONNEC-TION	ZCPTRACING	4	LIKE	あり	ZCP トレース			12
ZCPTRACING 入出力の有効値	ZCPTRACE、NOZCPTRACE										
ZCPTRACING 出力の有効値	NOTAPPLIC										

第 44 章 CPLEXDEF リソース・テーブル

CICSplex を記述する CPSM 通信定義。CPLEXDEF インスタンスにアクセスできるのは、CICSplex 保守ポイントである CMAS に接続されている場合のみです。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CICSPLEX です。

注: CPLEXDEF 定義の DAYLGHTSV 属性の値は文書化のために保管されるだけで、時間帯の計算では使用されません。

以下のアクションがサポートされています。

ASSIGN
CICSplex を管理するために CMAS を割り当てます。

ASSIGN アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('CICSPLEX(plex) CMAS(cmas).')
```

ここで、

```
plex = (Required) Name of a CICSplex to which the CMAS
       is assigned.
cmas = (Required) Name of a CMAS.
```

UNASSIGN
CMAS を CICSplex 管理役割から割り当て解除します。

UNASSIGN アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('CICSPLEX(plex) CMAS(cmas) [FORCE].')
```

ここで、

```
plex = (Required) Name of a CICSplex from which the CMAS
       is unassigned.
cmas = (Required) Name of a CMAS.
```

外部リソース名
CICSCICSplexDefinition

長さ 152

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
あり

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt2736

表 *115.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSPLEX(value)	なし
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM SET	ASSIGN	CICSPLEX(value)	なし
		CMAS(value)	あり
	UNASSIGN	CICSPLEX(value)	なし
		CMAS(value)	あり
		FORCE	なし

表 *116. CPLEXDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CPLEXDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	CPLEXDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	CPLEXDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	CPLEXDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
8	CPLEXDEF_REPOSITORY_FAILURE	データ・リポジトリーのエラーです
21	CPLEXDEF_REMOTE_METH_FAIL	リモート・システムでのプログラム試行は失敗しました
22	CPLEXDEF_REM_EYUDREP_CORRUPT	リモート・データ・リポジトリーの更新エラーです
23	CPLEXDEF_DIRECTORY_ERROR	ディレクトリーのエラーです
24	CPLEXDEF_ALL_COUNTS_ZERO	すべての数がゼロです
25	CPLEXDEF_DELETE_PENDING	CICSplex の削除が保留です
26	CPLEXDEF_MAS_ACTIVE	MAS がアクティブです
27	CPLEXDEF_LCL_EYUDREP_CORRUPT	内部データ・リポジトリーの更新エラーです
28	CPLEXDEF_INV_CMASNAME	無効な CMAS 名です
29	CPLEXDEF_CMAS_IS_MP	CMAS はメインテナンス・ポイント
30	CPLEXDEF_DELETING_MP	保守ポイントを除去します
31	CPLEXDEF_DEL_PENDING	除去が保留です
32	CPLEXDEF_CMAS_LEVEL	CMAS のレベルが高すぎます
33	CPLEXDEF_LCL_EYUDREP_FAILURE	ローカル・リポジトリーのエラーです
34	CPLEXDEF_LCL_REP_INV_LENGTH	ローカル・リポジトリーのレコード長エラーです

表 *117. CPLEXDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
BOTRSUPD	BINARY	CPSM	1	あり	DIFF	RS サーバーの最下位層	1	1-25	38
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			32

表 *117. CPLEXDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI、DREPBATCH								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			35
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			34
CICSPLEX-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CICSPlex 名			5
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			33
DAYLGHTSV	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	夏時間調整	NO		17
DAYLGHTSV 入出力の有効値	YES、NO								
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			8
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	28
INTVL	BINARY	CPSM	2	あり	AVG	モニター間隔 (分)	480	15-1440	9
READRS	BINARY	CPSM	2	あり	DIFF	RS サーバー読み取り間隔	200	0-2000	30
RODMPOP	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リソース状況ファシリティー集団	NO		27
RODMPOP 入出力の有効値	YES、NO								
RSPOOLID	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	RS サーバーのプール名	DFHRSTAT		39
SECBYPASS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	セキュリティー検査免除	NO		10
SECBYPASS 入出力の有効値	YES、NO								
SECCMDCHK	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	CICS コマンド・セキュリティー検査のシミュレート	NO		6
SECCMDCHK 入出力の有効値	YES、NO								
SECRESCHK	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	CICS リソース・セキュリティー検査のシミュレート	NO		7
SECRESCHK 入出力の有効値	YES、NO								
STATE	EYUDA	CPSM	4	なし	DIFF	CICSplex の状態			29
STATE 入出力の有効値	ACTIVE、PENDING、RECREATED								
STATUS	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	CICSplex の削除を試みる状況			13
STATUS 入出力の有効値	1 (ACTIVE) - CICSplex アクティブ、2 (DELPEND) - 除去保留中、3 (UNDELETE) - 定義再作成済み								
TMEZONE	CHAR	CPSM	1	あり	DIFF	時間帯	B		15
TMEZONEO	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	時間帯オフセット	0	1-59	14
TOPRSUPD	BINARY	CPSM	1	あり	DIFF	RS サーバーの最上位層	5	1-25	37
UPDATERS	BINARY	CPSM	1	あり	DIFF	RS サーバー更新頻度	15	0-25	31

第 45 章 CPLXCMAS リソース・テーブル

CICSplex に関連付けられている CMAS に関する情報を提供する CPSM 通信定義。CPLXCMAS インスタンスにアクセスできるのは、CICSplex 保守ポイントであるローカル CMAS に接続されている場合のみです。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CMASNAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは CICSPLEX です。

以下のアクションがサポートされています。

UNASSIGN
CMAS を CICSplex 管理役割から割り当て解除します。

UNASSIGN アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('[FORCE].')
```

CMAS にアクセス不能なときに CICSplex 管理役割から CMAS を割り当て解除する場合は、FORCE を指定します。

外部リソース名
CICSCMASInCICSplex

長さ 120

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
あり

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt2737

表 *118.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	UNASSIGN	FORCE	なし
SET			

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *119. CPLXCMAS FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CPLXCMAS_INV_DATA	属性データが無効です
2	CPLXCMAS_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
8	CPLXCMAS_LCL_REP_INV_LENGTH	ローカル・リポジトリーのレコード長エラーです
21	CPLXCMAS_REMOTE_METH_FAIL	リモート・システムでのプログラム試行は失敗しました
22	CPLXCMAS_REM_EYUDREP_CORRUPT	リモート・データ・リポジトリーの更新エラーです
26	CPLXCMAS_MAS_ACTIVE	MAS がアクティブです
27	CPLXCMAS_LCL_EYUDREP_CORRUPT	内部データ・リポジトリーの更新エラーです
28	CPLXCMAS_INV_CMASNAME	無効な CMAS 名です
30	CPLXCMAS_DELETING_MP	MP CMAS では割り当て解除は無効です

表 *120. CPLXCMAS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
BOTRSUPD	BINARY	CPSM	1	あり	DIFF	RS サーバーの最下位層	1	1-25	46
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			40
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI、DREPBATCH								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			43
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			42
CICSPLEX-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CICSplex			6
CMASNAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CMAS			5
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			41
DAYLGHTSV	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	夏時間調整が有効			23
DAYLGHTSV 入出力の有効値	YES、NO								
INTERVAL	BINARY	CPSM	2	あり	AVG	パフォーマンス・データ間隔			7
MPNAME	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	保守ポイント CMAS			19
MPSTATUS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	CMAS メインテナンス・ポイント状況			37
MPSTATUS 出力の有効値	YES、NO								
READRS	BINARY	CPSM	2	あり	DIFF	RS サーバー読み取り間隔	200	0-2000	38
RODMPOP	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リソース状況ファシリティー集団標識			34
RODMPOP 入出力の有効値	YES、NO								
RSPOOLID	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	RS サーバーのプール名	DFHRSTAT		47
SECBYPASS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	セキュリティーの迂回			14
SECBYPASS 入出力の有効値	YES、NO								

表 *120. CPLXCMAS* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
SECCMDCHK	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	セキュリティーのコマンド・チェック			11
SECCMDCHK 入出力の有効値	YES、NO								
SECRESCHK	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	セキュリティーのリソース・チェック			12
SECRESCHK 入出力の有効値	YES、NO								
STATE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	状態			36
STATE 出力の有効値	NORMAL、REMOVING、CREATING								
STATUS	BINARY	CPSM	1	あり	MIN	状況			17
STATUS 入出力の有効値	1 (CREPEND) - 作成処理中、2 (ACTIVE) - CICSplex アクティブ、3 (UPDPEND) - 更新処理中、4 (DELPEND) - 除去処理中、5 (UNDELETE) - 再作成済み								
SYSID	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	CMAS システム ID			16
TMEZONE	CHAR	CPSM	1	あり	DIFF	時間帯			21
TMEZONEO	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	時間帯オフセット			20
TOPRSUPD	BINARY	CPSM	1	あり	DIFF	RS サーバーの最上位層	5	1-25	45
UPDATERS	BINARY	CPSM	1	なし	DIFF	RS サーバー更新頻度	15	0-25	39

第 46 章 CRESAIMD リソース・テーブル

CICS システム中の自動インストールされた端末モデルのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよびリソース状況機能処理に関する情報を提供します。特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyAutoInstallModel

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2813

表 *121.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *122. CRESAIMD* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	自動インストール・モデル	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 47 章 CRESATOM リソース・テーブル

CICS システム中の Atom サービス、フィード、コレクション、またはカテゴリー文書定義のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTopologyAtomService

長さ　32

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2842

表 *123.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *124. CRESATOM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	なし	予約	
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	Enable status (使用可能状況)	6
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED						
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	なし	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ						

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *124. CRESATOM* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	ATOMSERVICE name (ATOMSERVICE 名)	4

第 48 章 CRESBUND リソース・テーブル

CICS システム内のバンドル定義のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyBundle

長さ 120

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2843

表 *125.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *126. CRESBUND* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	なし	予約	
BUNDLEID	CHAR	INQ	64	DIFF	なし	バンドル ID	9
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	Enable status (使用可能状況)	6
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED、ENABLING、DISABLING、DISCARDING						
MAJORVERSION	BINARY	INQ	4	MAX	なし	メジャー・バージョン	10
MGMTPART	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	管理パート	13
MICROVERSION	BINARY	INQ	4	MAX	なし	マイクロ・バージョン	12
MINORVERSION	BINARY	INQ	4	MAX	なし	マイナー・バージョン	11

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *126. CRESBUND* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	なし	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ						
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	BUNDLE name (BUNDLE 名)	4
PARTCOUNT	BINARY	INQ	4	SUM	なし	パーツ・カウント	8

第 49 章 CRESCONN リソース・テーブル

CICS システム中の ISC 接続のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTopologyISCMROConnection

長さ　48

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2803

表 *127.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *128. CRESCONN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
CONNSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	接続状況	8
CONNSTATUS 出力の有効値	RELEASED、OBTAINING、ACQUIRED、FREEING、AVAILABLE、NOTAPPLIC					
CTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	接続タイプ	4
CTYPE 出力の有効値	LU61、LU62、MRO、INDIRECT、EXCI					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	7

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *128. CRESCONN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	4	DIFF	Connection	5
NETNAME	CHAR	INQ	8	DIFF	リモート・システムのネット名	6
SERVSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	サービス状況	9
SERVSTATUS 出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE、GOINGOUT					

第 50 章 CRESDB2C リソース・テーブル

CICS システム中の DB2® 接続のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyDb2Connection

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2826

表 *129.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *130. CRESDB2C* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	DB2 接続	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 51 章 CRESDB2E リソース・テーブル

CICS システム中の DB2 エントリーのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyDb2Entry

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2827

表 *131.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *132. CRESDB2E* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	DB2 エントリー	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 52 章 CRESDB2P リソース・テーブル

CICS システム中の DB2 パッケージ・セットのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは APPLTOKEN です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは PLATTOKEN です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyDb2Packageset

長さ 168

使用法
API または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2856

表 *133.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *134. CRESDB2P* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
APPLTOKEN-2	HEX	CPSM	8	MAX	アプリケーション修飾子トークン	5
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	7

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *134. CRESDB2P* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	128	DIFF	DB2 パッケージ・セット	4
PLATTOKEN-3	HEX	CPSM	8	MAX	プラットフォーム修飾子トークン	6

第 53 章 CRESDB2T リソース・テーブル

CICS システム中の DB2 トランザクションのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyDb2Transaction

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2828

表 *135.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *136. CRESDB2T* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	DB2 トランザクション	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 54 章 CRESDOCT リソース・テーブル

CICS システム中の文書テンプレートのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよびリソース状況機能処理に関する情報を提供します。特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyDocumentTemplate

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2834

表 *137.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *138. CRESDOCT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	文書テンプレート	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 55 章 CRESDSNM リソース・テーブル

CICS システム中のデータ・セットのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよびリソース状況機能処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyDataSet

長さ 80

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2819

表 *139.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *140. CRESDSNM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約		
BACKOUTSTAT	CVDAS	INQ	4	LIKE	バックアウト状況	E510+	7
BACKOUTSTAT 出力の有効値	NORMALBKOUT、FAILEDBKOUT、FAILINGBKOUT、N_A						
DTYPE	CVDAS	CPSM	4	LIKE	Data set type (データ・セット・タイプ)		4
DTYPE 出力の有効値	VSAM、BDAM						

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *140. CRESDSNM* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況		6
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ						
NAME-1	CHAR	CPSM	44	DIFF	データ・セット		5
VALIDITY	CVDAS	INQ	4	LIKE	妥当性状況		8
VALIDITY 出力の有効値	VALID、INVALID						

第 56 章 CRESENQM リソース・テーブル

CICS システム中の ENQ/DEQ モデルのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよびリソース状況機能処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyEnqueueModel

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2830

表 *141.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *142. CRESENQM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	ENQ モデル	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 57 章 CRESEPAD リソース・テーブル

イベント処理アダプターのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyEPAdapter

長さ 56

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2849

表 *143.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *144. CRESEPAD* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況	6
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	32	DIFF	EP アダプター	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 58 章 CRESEPAS リソース・テーブル

イベント処理アダプター・セットのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyEPAdapterSet

長さ 56

使用法
API または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2855

表 *145. 有効な CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *146. CRESEPAS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況	6
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	32	DIFF	EP アダプター・セット	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 59 章 CRESEVBD リソース・テーブル

CICS システム内のイベント・バインディングのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyEventBinding

長さ 56

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2844

表 *147.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *148. CRESEVBD* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況	6
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	32	DIFF	イベント・バインディング名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 60 章 CRESEVCS リソース・テーブル

CICS システム内のキャプチャー仕様のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは EVENTBINDING です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTopologyCaptureSpecification

長さ 88

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2847

表 *149.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *150. CRESEVCS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
EVENTBINDING-1	CHAR	CPSM	32	DIFF	イベント・バインディング名	4
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	6
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-2	CHAR	CPSM	32	DIFF	イベント処理キャプチャー仕様名	5

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 61 章 CRESFECO リソース・テーブル

CICS システム中の FEPI 接続のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよびリソース状況機能処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTopologyFEPIConnection

長さ　48

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2820

表 *151.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *152. CRESFECO* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ACQSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	獲得状況	6
ACQSTATUS 出力の有効値	RELEASED、RELEASING、ACQUIRED、ACQUIRING					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	FEPI 接続のモニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	16	DIFF	接続のターゲットとノード名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *152. CRESFECO* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
SERVSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	サービス状況	7
SERVSTATUS 出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE、GOINGOUT					

第 62 章 CRESFEND リソース・テーブル

CICS システム中の FEPI ノードのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよびリソース状況機能処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTopologyFEPINode

長さ　32

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2814

表 *153.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *154. CRESFEND* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	FEPI ノード	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 63 章 CRESFEPO リソース・テーブル

CICS システム中の FEPI プールのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能 処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyFEPIPool

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2815

表 *155.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *156. CRESFEPO* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	FEPI プール	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 64 章 CRESFETR リソース・テーブル

CICS システム中の FEPI ターゲットのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよびリソース状況機能処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyFEPITarget

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2816

表 *157. 有効な CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *158. CRESFETR* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	FEPI ターゲット	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 65 章 CRESFILE リソース・テーブル

CICS システム中のファイルのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよびリソース状況機能処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyFile

長さ 96

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2801

表 *159.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *160. CRESFILE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
DSNAME	CHAR	CPSM	44	DIFF	Data set name (データ・セット名)	11
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況	9
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED、UNENABLED、DISABLING、UNENABLING					
FTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	ファイル・タイプ	4
FTYPE 出力の有効値	LFILE、RFILE、CTABL、UTABL、CFTBL					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	8

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *160. CRESFILE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	ファイル	5
OPENSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	オープン状況	10
OPENSTATUS 出力の有効値	OPEN、OPENING、CLOSED、CLOSING、CLOSEREQUEST					
REMOTENAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	リモート・システム上のファイル名	6
REMOTESYSTEM	CHAR	CPSM	4	DIFF	リモート・システム ID	7

第 66 章 CRESGLUE リソース・テーブル

CICS システム中のグローバル・ユーザー出口のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能 処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは EXITNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyGlobalUserExit

長さ 40

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2821

表 *161. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *162. CRESGLUE リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
EXITNAME-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	出口点名	5
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	6

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *162. CRESGLUE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	グローバル・ユーザー出口プログラム	4
STARTSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	開始状況	7
STARTSTATUS 出力の有効値	STARTED、STOPPED					

第 67 章 CRESIPCN リソース・テーブル

CRESIPCN ビューは、CICS システム中の IPIC 接続 (IPCONN) のインスタンスに関する情報を表示します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。接続名の長さは 4 文字のみにすることができることに注意してください。8 文字の NAME フィールドの残りは、ブランク・スペース文字で埋める必要があります。

以下のアクションがサポートされています。

GET 指定された IPCONN のデータを取得します。

外部リソース名
CICSTopologyIPICConnection

長さ 48

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2835

表 *163.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *164. CRESIPCN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
CONNSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	接続状況	8
CONNSTATUS 出力の有効値	RELEASED、OBTAINING、ACQUIRED、FREEING、AVAILABLE、NOTAPPLIC					
CTYPE	EYUDA	INQ	4	LIKE	接続タイプ	4
CTYPE 出力の有効値	IPIC					

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *164. CRESIPCN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	7
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	接続名	5
NETNAME	CHAR	INQ	8	DIFF	リモート・システムのネット名	6
SERVSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	サービス状況	9
SERVSTATUS 出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE、GOINGOUT					

第 68 章 CRESJRNL リソース・テーブル

CICS システム中のジャーナルのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API または WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
　EYUt2804

表 *165. 有効な CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *166. CRESJRNL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
JTYPE	CVDAS	CPSM	4	LIKE	ジャーナル・タイプ	4
JTYPE 出力の有効値	DISK1、DISK2、DISK2PAUSE、SMF、TAPE1、TAPE2					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	6
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	BINARY	CPSM	2	AVG	ジャーナル	5
OPENSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	オープン状況	7

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *166. CRESJRNL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
OPENSTATUS 出力の有効値	OPENOUTPUT、CLOSED					

第 69 章 CRESJRNM リソース・テーブル

CICS システム中のジャーナル名のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能 処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTopologyJournalName

長さ　40

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2825

表 *167.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *168. CRESJRNM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
JNTYPE	CVDAS	CPSM	4	LIKE	ジャーナル・タイプ	4
JNTYPE 出力の有効値	MVS、SMF、DUMMY					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	6
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *168. CRESJRNM* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	ジャーナル	5
STATUS	CVDAS	CPSM	4	LIKE	ジャーナル状況	7
STATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED、FAILED					

第 70 章 CRESJVMS リソース・テーブル

CICS システム内の JVMSERVER 定義のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyJVMServer

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2846

表 *169. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *170. CRESJVMS リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ENABLESTATUS	CVDAS	CPSM	4	LIKE	Enable status (使用可能状況)	7
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED					
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLING、DISABLING、DISCARDING					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	JVM サーバー名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 71 章 CRESLIBR リソース・テーブル

CICS システム内の LIBRARY 定義のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは APPLTOKEN です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyLibrary

長さ 48

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2836

表 *171.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *172. CRESLIBR* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	なし	予約		
APPLTOKEN	BINARY	CPSM	8	MAX	なし	アプリケーション修飾子トークン	E640 E650 E660 E670 E680	8
CRITSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	クリティカル状況		6

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *172. CRESLIBR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
CRITSTATUS 入出力の有効値	CRITICAL、NONCRITICAL							
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	Enable status (使用可能状況)		7
ENABLESTATUS 入出力の有効値	DISABLED、ENABLED、DISABLING、ENABLING、DISCARDING							
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	なし	モニター状況		5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ							
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	LIBRARY name (LIBRARY 名)		4

第 72 章 CRESMODE リソース・テーブル

CICS システム中の LU6.2 モード名のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよびリソース状況機能処理に関する情報を提供します。特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは CONNNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyLU62ModeName

長さ 40

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2807

表 *173.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *174. CRESMODE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
CONNNAME-2	CHAR	CPSM	4	DIFF	Connection	6
CONNSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	接続状況	7
CONNSTATUS 出力の有効値	RELEASED、OBTAINING、ACQUIRED、FREEING、AVAILABLE、CLOSED					

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *174. CRESMODE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	モード名	4

第 73 章 CRESMQMN リソース・テーブル

CICS システム内の MQMONITOR 定義のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyMQmonitor

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2857

表 *175.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *176. CRESMQMN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	MQMONITOR エントリー	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 74 章 CRESNODJ リソース・テーブル

CICS システム内の NODEJSAPP 定義のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyNodeJSApp

長さ 56

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2858

表 *177.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *178. CRESNODJ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況	6
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED、FAILED					
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLING、DISABLING					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	32	DIFF	Node.js アプリケーション名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 75 章 CRESPART リソース・テーブル

CICS システム中のパートナー・テーブルのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能 処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTopologyPartner

長さ　32

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2817

表 *179.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *180. CRESPART* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	パートナー	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 76 章 CRESPIPE リソース・テーブル

CICS システム内の PIPELINE 定義のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyPipeline

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2841

表 *181.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *182. CRESPIPE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	なし	予約	
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	Enable status (使用可能状況)	6
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED、ENABLING、DISABLING、DISCARDING						
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	なし	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ						
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	PIPELINE name (PIPELINE 名)	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 77 章 CRESPRGM リソース・テーブル

CICS システム中のプログラムのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは APPLTOKEN です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTopologyProgram

長さ　56

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2802

表 *183.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *184. CRESPRGM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約		
APPLTOKEN	BINARY	CPSM	8	MAX	アプリケーション修飾子トークン	E640 E650 E660 E670 E680	9

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *184. CRESPRGM* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況		8
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED						
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況		7
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ						
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	プログラム		4
REMOTENAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	リモート・システム上のプログラム名		5
REMOTESYSTEM	CHAR	CPSM	4	DIFF	リモート・システム ID		6

第 78 章 CRESPROF リソース・テーブル

CICS システム中のプロファイルのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能 処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyProfile

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2818

表 *185.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *186. CRESPROF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	プロファイル	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 79 章 CRESPRTY リソース・テーブル

CICS システム中のプロセス・タイプのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよびリソース状況機能処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyBTSProcessType

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2832

表 *187.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *188. CRESPRTY* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	BTS プロセス・タイプのモニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	BTS プロセス・タイプ	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 80 章 CRESRQMD リソース・テーブル

CICS システム中の要求のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能 処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTopologyRequestModel

長さ 32

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2831

表 *189.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *190. CRESRQMD* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	要求モデル	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 81 章 CRESSDMP リソース・テーブル

CICS システム中のシステム・ダンプ・コードのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能 処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologySystemDump

長さ 40

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2822

表 *191.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *192. CRESSDMP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	システム・ダンプ・モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	システム・ダンプ・コード	4
SDMPSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	システム・ダンプ状況	7

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *192. CRESSDMP* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
SDMPSTATUS 出力の有効値	SYSDUMP、NOSYSDUMP					
SHUTDSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	シャットダウン状況	6
SHUTDSTATUS 出力の有効値	SHUTDOWN、NOSHUTDOWN					

第 82 章 CRESTCPS リソース・テーブル

CICS システム中の TCPIP サービスのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能 処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTopologyTCPIPService

長さ 32

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2833

表 *193.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *194. CRESTCPS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	TCP/IP サービス	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 83 章 CRESTDMP リソース・テーブル

CICS システム中のトランザクション・ダンプ・コードのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能 処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyTransactionDump

長さ 40

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2823

表 *195.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *196. CRESTDMP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	トランザクション・ダンプ・モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	4	DIFF	トランザクション・ダンプ・コード	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *196. CRESTDMP* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
SDMPSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	システム・ダンプ状況	7
SDMPSTATUS 出力の有効値	SYSDUMP、NOSYSDUMP					
SHUTDSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	シャットダウン状況	6
SHUTDSTATUS 出力の有効値	SHUTDOWN、NOSHUTDOWN					
TDMPSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	トランザクション・ダンプ状況	8
TDMPSTATUS 出力の有効値	TRANDUMP、NOTRANDUMP					

第 84 章 CRESTDQ リソース・テーブル

CICS システム中の一時データ・キューのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能 処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTopologyTDQueue

長さ 48

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2805

表 *197.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *198. CRESTDQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況	9
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED、NOTAPPLIC					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	8
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *198. CRESTDQ* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
NAME-1	CHAR	CPSM	4	DIFF	TDQ キュー	5
OPENSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	オープン状況	10
OPENSTATUS 出力の有効値	OPEN、OPENING、CLOSED、CLOSING、SWITCHING、NOTAPPLIC					
QTYPE	CVDAS	CPSM	4	LIKE	TD キュー・タイプ	4
QTYPE 出力の有効値	INTRA、EXTRA、REMOTE、INDIRECT					
REMOTENAME	CHAR	CPSM	4	DIFF	リモート・システム上の TD キュー名	6
REMOTESYSTEM	CHAR	CPSM	4	DIFF	リモート・システム ID	7

第 85 章 CRESTERM リソース・テーブル

CICS システム中の端末のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよびリソース状況機能処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyTerminal

長さ 40

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2806

表 *199.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *200. CRESTERM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ACQSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	獲得状況	6
ACQSTATUS 出力の有効値	ACQUIRED、ACQUIRING、RELEASED、RELEASING、NOTAPPLIC					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	4	DIFF	端末	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *200. CRESTERM* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
NETNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	端末ネットワーク名	8
SERVSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	サービス状況	7
SERVSTATUS 出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE					

第 86 章 CRESTRAN リソース・テーブル

CICS システム中のトランザクションのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能 処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyTransaction

長さ 56

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2800

表 *201.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *202. CRESTRAN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況	9
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	トランザクション・モニター状況	8
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *202. CRESTRAN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
NAME-1	CHAR	CPSM	4	DIFF	トランザクション ID	5
PGMNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	最初のプログラム名	10
REMOTENAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	リモート・システム上のトランザクション ID	6
REMOTESYSTEM	CHAR	CPSM	4	DIFF	リモート・システム ID	7
TTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	トランザクション・タイプ	4
TTYPE 出力の有効値	LTRAN、RTRAN					

第 87 章 CRESTRUE リソース・テーブル

CICS システム中のタスク関連ユーザー出口のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよび リソース状況機能 処理に関する情報を提供します。 特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは ENTRYNME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyTaskRelatedExit

長さ 40

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2824

表 *203.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *204. CRESTRUE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ENTRYNME-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	入り口名	7
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *204. CRESTRUE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	タスク関連ユーザー出口プログラム	4
STARTSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	開始状況	6
STARTSTATUS 出力の有効値	STARTED、STOPPED					

第 88 章 CRESTSMD リソース・テーブル

CICS システム中の一時記憶域キューのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。リソースに定義されたモニターおよびリソース状況機能処理に関する情報を提供します。特定の操作状態の値を提供することもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyTSModel

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2829

表 *205.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *206. CRESTSMD* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	一時記憶域モデル	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 89 章 CRESURIM リソース・テーブル

CICS システム内の URIMAP 定義のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyURIMap

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2840

表 *207.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *208. CRESURIM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	なし	予約	
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	Enable status (使用可能状況)	6
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED、DISABLEDHOST						
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	なし	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ						
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	URIMAP name (URIMAP 名)	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 90 章 CRESWEBS リソース・テーブル

CICS システム内の WEBSERVICE 定義のインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyWebService

長さ 56

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2839

表 *209.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *210. CRESWEBS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	なし	予約	
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	なし	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ						
NAME-1	CHAR	CPSM	32	DIFF	なし	WEBSERVICE name (WEBSERVICE 名)	4
STATE	CVDAS	INQ	4	LIKE	あり	Web サービス状態	6
STATE 入出力の有効値	DISCARDING、INITING、INSERVICE、UNUSABLE						

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 91 章 CRESXMLT リソース・テーブル

CICS システム内の XMLTRANSFORM リソースのインスタンスを記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キーは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTopologyXMLTransform

長さ 56

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2848

表 *211.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *212. CRESXMLT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況	6
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED					
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLING、DISABLING					
MONSTAT	BIT	CPSM	1	LIKE	モニター状況	5
MONSTAT 入出力の有効値	1 (POSDATA) - データが存在する可能性あり、2 (COLDATA) - データが収集された、4 (USERDEF) - ユーザー・モニター定義、8 (SYSDEF) - システム・モニター定義、16 (DELETED) - リソースが論理的に削除された、32 (RODMACT) - リソース状況機能がアクティブ					
NAME-1	CHAR	CPSM	32	DIFF	XML 変換名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 92 章 CSDGROUP リソース・テーブル

CICS CSD リソース・セットの関連付けアンカーとなる CICSPlex SM CICS システム定義 (CSD)。CSDGROUP への参照は、関連付けられている CICS CSD リソース・セットへの参照として推測されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

注**:** CSDGROUP リソースを照会する場合、SCOPE オプションでアクティブ MAS を指定する必要があります。

以下のアクションがサポートされています。

CSDADD
CSD グループを CSD リストに追加します。

CSDADD アクションのパラメーター・データは CSD の CICS 定義の管理 に記述されます。

CSDINSTALL
CSD グループ内の CICS CSD リソース定義をアクティブ・システムにインストールします。

CSDINSTALL アクションのパラメーター・データは CSD の CICS 定義の管理 に記述されます。

CSDLOCK
CSD リストに対する更新または削除アクセスを制限します。CSD リストをロックすると、他のユーザーはそれを表示またはコピーできますが、変更または削除することは制限されます。

CSDUNLOCK
前に CSDLOCK アクションによってロックされた CSD リストからロックを除去します。

外部リソース名
CICSCSDGroup

長さ 16

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt3701

表 *213.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
REMOVE		LISTREMOVE	なし
PERFORM	CSDADD	ADD_CSDGROUP(value)	なし
SET			
		ADD_LOCATION(BEFORE, AFTER)	なし
		TO_CSDLIST(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDLOCK	なし	N/A
	CSDUNLOCK	なし	N/A

表 *214. CSDGROUP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CSDGROUP_INV_DATA	属性データが無効です
2	CSDGROUP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
21	CSDGROUP_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
22	CSDGROUP_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
23	CSDGROUP_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
24	CSDGROUP_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
25	CSDGROUP_REC_NOT_REMOVED	要求したリソースが除去されませんでした。
26	CSDGROUP_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *215. CSDGROUP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CICSSYS	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	5
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	CSD グループ名	4

第 93 章 CSDINGRP リソース・テーブル

特定の CSDGROUP リソース・クラスに関連付けられている CICS CSD リソースを参照する CICSPlex SM CICS システム定義 (CSD) リソース・クラス。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは DEFTYPE です。

注**:** CSDINGRP リソースを照会する場合、SCOPE オプションでアクティブ MAS を指定する必要があります。

以下のアクションがサポートされています。

CSDINSTALL
CSD グループ内の CICS CSD リソース定義をアクティブ・システムにインストールします。

CSDINSTALL アクションのパラメーター・データは CSD の CICS 定義の管理 に記述されます。

外部リソース名
CICSCSDResource

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt3751

表 *216.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	CSDINSTALL	なし	N/A
SET			

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *217. CSDINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CSDINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	CSDINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
23	CSDINGRP_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
24	CSDINGRP_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
25	CSDINGRP_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *218. CSDINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CICSSYS	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	8
CPSMTYPE	RESTYPE	CPSM	2	LIKE	CPSM リソース定義タイプ	7
CSDGROUP-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	CSD グループ名	4
DEFNAME-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース定義	5
DEFTYPE-3	CVDAS	CPSM	4	LIKE	CICS リソース定義タイプ	6
DEFTYPE-3 出力の有効値	ATOMSERVICE, BUNDLE, CONNECTION, CORBASERVER, DB2CONN, DB2ENTRY, DB2TRAN, DJAR, DOCTEMPLATE, ENQMODEL, FILE, IPCONN, JOURNALMODEL, JVMSERVER, LIBRARY, LSRPOOL, MAP, MQCONN, PARTITIONSET, PARTNER, PIPELINE, PROCESSTYPE, PROFILE, PROGRAM, REQUESTMODEL, SESSIONS, TCPIPSERVICE, TDQUEUE, TERMINAL, TRANCLASS, TRANSACTION, TSMODEL, TYPETERM, URIMAP, WEBSERVICE					

第 94 章 CSDINLST リソース・テーブル

特定の CSDLIST に関連付けられている CICS CSD グループを参照する CICSPlex SM CICS システム定義 (CSD) リソース・クラス。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CSDLIST です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは LISTSEQ です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

注**:** CSDINLST リソースを照会する場合、SCOPE オプションでアクティブ MAS を指定する必要があります。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSCSDGroupInList

長さ 32

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt3750

表 *219.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *220. CSDINLST FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CSDINLST_INV_DATA	属性データが無効です
2	CSDINLST_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *220. CSDINLST FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
21	CSDINLST_REC_NOT_REMOVED	要求したリソースが除去されませんでした。
22	CSDINLST_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *221. CSDINLST* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CICSSYS	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	6
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	CSD グループ名	5
CSDLIST-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	CSD リスト名	4
LISTSEQ-2	BINARY	CPSM	4	DIFF	CSD リスト・シーケンス番号	7

第 95 章 CSDLIST リソース・テーブル

CICS システムに手動で、あるいはコールド・スタートまたは初期始動時にインストールできる CSD グループのコレクションをリストする CICSPlex SM CICS システム定義 (CSD) オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

注**:** CSDLIST リソースを照会する場合、SCOPE オプションでアクティブ MAS を指定する必要があります。

以下のアクションがサポートされています。

CSDAPPEND
ある CSD リスト内の CSD グループを別のリストに追加します。

CSDAPPEND アクションのパラメーター・データは CSD の CICS 定義の管理 に記述されます。

CSDINSTALL
CSD リスト内の CICS CSD リソース定義をアクティブ・システムにインストールします。

CSDINSTALL アクションのパラメーター・データは CSD の CICS 定義の管理 に記述されます。

CSDLOCK
CSD リストに対する更新または削除アクセスを制限します。CSD リストをロックすると、他のユーザーはそれを表示またはコピーできますが、変更または削除することは制限されます。

CSDUNLOCK
前に CSDLOCK アクションによってロックされた CSD リストからロックを除去します。

外部リソース名
CICSCSDList

長さ 16

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt3700

表 *222.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	CSDAPPEND	To_CSDList(value)	あり
SET			
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDLOCK	なし	N/A
	CSDUNLOCK	なし	N/A

表 *223. CSDLIST FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CSDLIST_INV_DATA	属性データが無効です
2	CSDLIST_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
21	CSDLIST_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
22	CSDLIST_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
23	CSDLIST_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
24	CSDLIST_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
25	CSDLIST_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *224. CSDLIST* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CICSSYS	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	5
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	CSD リスト名	4

第 96 章 CSGLCGCG リソース・テーブル

外部システム・グループ内の CICS システム・グループのインボリュート関連リンクを記述する CPSM トポロジー定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TOGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは GROUP です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSSystemGroupToSystemGroup

長さ 56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt4099

表 *225.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *226. CSGLCGCG FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CSGLCGCG_INV_DATA	属性データが無効です
2	CSGLCGCG_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	CSGLCGCG_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	CSGLCGCG_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
21	CSGLCGCG_ASSOCIATION	無効な関連グループ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *226. CSGLCGCG FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
22	CSGLCGCG_INCONSISTENT_SET	BAS セット不整合
23	CSGLCGCG_CYCLIC_GROUPS	リンクによりグループ・リンクが循環してしまいます
24	CSGLCGCG_INCONSISTENT_SCOPES	スコープ不整合
25	CSGLCGCG_INV_ATTR	システム・グループであることが必要
26	CSGLCGCG_IS_PLATFORM_SYSGROUP	システム・グループはプラットフォーム・グループです
27	CSGLCGCG_UNKNOWN_SCOPE	スコープ不明

表 *227. CSGLCGCG* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	7
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	10
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	9
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	8
GROUP-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	他のグループに包含されるグループ	5
TOGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	含有グループ名	6

第 97 章 CSGLCGCS リソース・テーブル

CICS システム・グループへの CICS システムの関連付けリンクを記述する CPSM トポロジー定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは GROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは CICSNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

CREATE および REMOVE アクションには、特殊パラメーター MONSPC_INHRT、RTASPC_INHRT、および WLMSPC_INHRT があります。これらのパラメーターは、CICS システム・グループに関連付けられているモニター、リアルタイム分析、またはワークロード管理仕様の処理方法を示します。パラメーターのキーワードは、次のとおりです。

ACTION: CREATE、PARM: MONSPC_INHRT、RTASPC_INHRT、WLMSPC_INHRT
CICS システムが、それを関連付ける CICS システム・グループから MON、RTA、または WLM 仕様を継承するかどうかを示します。

KEEP これはデフォルトです。 CICS システムは CICS システム・グループに関連付けられた仕様を継承しません。 リアルタイム分析を行うには、CICS システムを適切な仕様に関連付ける必要があります。

NULL
この CICS システムと既に関連付けられた仕様がない場合、CICS システムは CICS システム・グループに関連付けられた仕様を継承します。CICS システム・グループと仕様との間に関連がない場合、CICS システムは仕様を継承しません。

FORCE
CICS システムは CICS システム・グループに関連付けられた仕様を継承する必要があります。CICS システム・グループと仕様との間に関連がない場合、CICS システムは仕様を継承しません。

ACTION: REMOVE、PARM: MONSPC_INHRT、RTASPC_INHRT、WLMSPC_INHRT
CICS システム・グループを構成する CICS システムが、システム・グループに関連付けられている仕様を使用する方法を示します。

KEEP これはデフォルトです。 CICS システム・グループから仕様を継承した CICS システムに、明示的に仕様が割り当てられます。

なし CICS システム・グループから仕様を継承した CICS システムは、その仕様を使用しません。

外部リソース名
CICSSystemToSystemGroup

長さ 56

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt4098

表 *228.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		MONSPC_INHRT(KEEP, NULL, FORCE)	なし
		RTASPC_INHRT(KEEP, NULL, FORCE)	なし
		WLMSPC_INHRT(KEEP, NULL, FORCE)	なし
REMOVE		MONSPC_INHRT(NONE, KEEP)	なし
		RTASPC_INHRT(NONE, KEEP)	なし
		WLMSPC_INHRT(NONE, KEEP)	なし

表 *229. CSGLCGCS FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CSGLCGCS_INV_DATA	属性データが無効です
2	CSGLCGCS_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	CSGLCGCS_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	CSGLCGCS_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
21	CSGLCGCS_ASSOCIATION	グループの関連付けが無効です
22	CSGLCGCS_INCONSISTENT_SET	BAS セット不整合
23	CSGLCGCS_INCONSISTENT_SCOPES	スコープ不整合
24	CSGLCGCS_UNKNOWN_SCOPE	スコープ不明
25	CSGLCGCS_INV_ATTR	システム定義であることが必要
26	CSGLCGCS_IS_PLATFORM_SYSGROUP	システム・グループはプラットフォーム・グループです
27	CSGLCGCS_CICSSYS_IN_USE	CICS システムは現在使用中です
28	CSGLCGCS_INVALID_SCOPE	不明スコープが無効として扱われました

表 *230. CSGLCGCS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	7

表 *230. CSGLCGCS* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	10
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	9
CICSNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CICS システム	6
CREATEORIGIN	EYUDA	CPSM	4	なし	DIFF	定義元	12
CREATEORIGIN 入出力の有効値	N_A、PLATFORM						
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	8
GROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CICS システム・グループ	5

第 98 章 CSYSDEF リソース・テーブル

CICSplex の一部として管理下に置かれる CICS システムについて記述した CPSM トポロジー定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

CICS システム定義の属性の一部は、システムが関連付けられているワークロード・マネージャー、リアルタイム分析、またはモニター仕様から継承できます。継承を要求するために使用する必要がある属性値は、以下のようにフィールドによって異なります。

TMEZONE
すべての言語で継承を要求するには、アスタリスク (*) を指定します。バッチ処理されるリポジトリー更新機能 を使用してこのフィールドを作成している場合も、アスタリスクを使用して継承を要求する必要があります。

TMEZONEO
バッチ処理されるリポジトリー更新機能 および REXX API プログラムの場合、アスタリスク (*) を指定して継承を要求します。他のすべての言語の API プログラムの場合は、255 を指定して継承を要求します。

BOTRSUP, CICSSAMP, CONNSAMP, DBXSAMP, FILESAMP, GLBLSAMP, JRNLSAMP, PROGSAMP, RETENTION, READRS, TDQSAMP, TERMSAMP, TOPRSUPD, TRANSAMP
バッチ処理されるリポジトリー更新機能 および REXX API プログラムの場合、アスタリスク (*) を指定して継承を要求します。他のすべての言語の API プログラムの場合は、-1 を指定して継承を要求します。

SAMACTION, SOSACTION, SDMACTION, TDMACTION, MXTACTION, STLACTION
すべての言語で継承を要求するには、アスタリスク (*) を指定します。バッチ処理されるリポジトリー更新機能 を使用してこのフィールドを作成している場合も、アスタリスクを使用して継承を要求する必要があります。

EYUDA
バッチ処理されるリポジトリー更新機能または REXX API プログラムを使用する場合は、INHERIT を指定します。他のすべての言語の API プログラムの場合は、フィールドを EYUDA_INHERIT に初期化します。値 INHERIT が許可されるタイプ EYUDA のフィールドについては、以下の CSYSDEF テーブルを参照してください。

xxxACTION および xxxSEV 属性の仕様については、属性およびリソース・テーブルに関する特別な考慮事項で説明しています。

外部リソース名
CICSRegionDefinition

長さ 472

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt3500

表 *231.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		MODEL(value)	なし
UPDATE		MODEL(value)	なし
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	ADDTOGRP	MONSPC_INHRT(KEEP, NULL, FORCE)	なし
SET			
		RTASPC_INHRT(KEEP, NULL, FORCE)	なし
		TOGROUP(value)	あり
		WLMSPC_INHRT(KEEP, NULL, FORCE)	なし

表 *232. CSYSDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CSYSDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	CSYSDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	CSYSDEF_INV_REFERENCE	グループが見つかりませんでした
4	CSYSDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	CSYSDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	CSYSDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
21	CSYSDEF_INV_SYS_NAME	無効なシステム名
22	CSYSDEF_INV_MODEL_NAME	無効なモデル名
23	CSYSDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
24	CSYSDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
25	CSYSDEF_INCONSISTENT_SET	BAS セット不整合
26	CSYSDEF_INCONSISTENT_SCOPES	BAS スコープ不整合
27	CSYSDEF_ASSOCIATION	グループの関連付けが無効です
28	CSYSDEF_CYCLIC_GROUPS	リンクによりグループ・リンクが循環してしまいます
29	CSYSDEF_CICSSYS_IN_USE	使用中の要求されたリソース

表 *232. CSYSDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
30	CSYSDEF_IS_PLATFORM_SYSGROUP	システム・グループはプラットフォーム・グループです
31	CSYSDEF_IS_PLATFORM_SYSTEM	システムはプラットフォーム・システムです
32	CSYSDEF_PLATFORM_PROTECT_FIELD	プラットフォーム保護フィールド

表 *233. CSYSDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
ACTVTIME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	期間定義名			37
AINSFAIL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	BAS インストール失敗時のアクション	CONTINUE (続行)		45
AINSFAIL 入出力の有効値	CONTINUE、IMMEDIATE、NORMAL、PROMPT、TERMINATE								
APPLID	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	アプリケーション ID			43
AUTOINST	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	BAS リソース・インストール・オプション	NEVER		44
AUTOINST 入出力の有効値	NEVER、ALWAYS、COLDONLY、WARMONLY								
BOTRSUPD	BINARY	CPSM	1	あり	DIFF	RS サーバーの最下位層	*	1-25	61
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			53
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI、DREPBATCH								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			56
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			55
CICSSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	CICS 領域モニターのサンプリング間隔	INHERIT	0-86400	8
CONNSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	接続モニターのサンプリング間隔	INHERIT	0-86400	11
CONTEXT	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	CSYSDEF コンテキスト			59
CREATEORIGIN	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	定義元			67
CREATEORIGIN 入出力の有効値	N_A、PLATFORM								
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			54
DAYLGHTSV	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	夏時間調整が有効	INHERIT		41
DAYLGHTSV 入出力の有効値	YES、NO、INHERIT								
DBXSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	DB2/DBCTL モニターのサンプリング間隔	INHERIT	0-86400	10
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			38
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	47
DYNROUTE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	始動時にアクティブなターゲット領域	YES		6
DYNROUTE 入出力の有効値	YES、NO								
FILESAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	ファイル・モニターのサンプリング間隔	INHERIT	0-86400	12
GLBLSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	グローバル領域モニターのサンプリング間隔	INHERIT	0-86400	9

表 233. *CSYSDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
HOST	CHAR	CPSM	116	なし	DIFF	ホスト名			49
JRNLSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	ジャーナル・モニターのサンプリング間隔	INHERIT	0-86400	13
MONSTATUS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	モニター状況	INHERIT		18
MONSTATUS 入出力の有効値	YES、NO、INHERIT								
MPCMASID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	保守ポイント CMAS ID			58
MXTACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	CICS 最大タスク到達イベントに対するアクション	*		34
MXTSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	CICS 最大タスク数到達イベントの重大度	HS		28
MXTSEV 入出力の有効値	N_A、NO、VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、INHERIT								
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CICS システム定義名			5
NETWORKID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ネットワーク ID			48
NRMACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	無応答 MAS イベントに対するアクション	*		66
NRMSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	無応答 MAS イベントの重大度	HW		65
NRMSEV 入出力の有効値	N_A、NO、VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、INHERIT								
PORT	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ポート番号		1-65535	50
PRICMAS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	1 次 CMAS 名			36
PROGSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	プログラム・モニターのサンプリング間隔	INHERIT	0-86400	14
READRS	BINARY	CPSM	2	なし	DIFF	RS サーバー読み取り間隔	*	0-2000	51
RETENTION	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	モニター停止後のデータ保管時間 (分)	INHERIT	0-1440	7
RTASTATUS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リアルタイム分析状況	YES		19
RTASTATUS 入出力の有効値	YES、NO、SAM、MRM								
SAMACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	システム使用可能性モニター・イベントに対するアクション	*		30
SAMSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	システム使用可能性モニター・イベントの重大度	VHS		24
SAMSEV 入出力の有効値	N_A、NO、VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、INHERIT								
SDMACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	システム・ダンプ・イベントに対するアクション	*		32
SDMSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	システム・ダンプ・イベントの重大度	VHS		26
SDMSEV 入出力の有効値	N_A、NO、VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、INHERIT								
SECBYPASS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	シミュレート・セキュリティー検査の免除	INHERIT		23
SECBYPASS 入出力の有効値	YES、NO、INHERIT								
SECCMDCHK	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	CICS コマンド・セキュリティー検査のシミュレート状況	INHERIT		21
SECCMDCHK 入出力の有効値	YES、NO、INHERIT								

表 233. CSYSDEF リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 ID
SECRESCHK	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	CICS リソース・セキュリティー検査のシミュレート状況	INHERIT		22
SECRESCHK 入出力の有効値	YES、NO、INHERIT								
SOSACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ストレージ不足 (SOS) イベントに対するアクション	*		31
SOSSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	ストレージ不足 (SOS) イベントの重大度	HS		25
SOSSEV 入出力の有効値	N_A、NO、VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、INHERIT								
STLACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	CICS 停止イベントに対するアクション	*		35
STLSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	CICS 停止イベントの重大度	VHS		29
STLSEV 入出力の有効値	N_A、NO、VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、INHERIT								
SYSID	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	システム ID			46
TDMACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション・ダンプ・イベントに対するアクション	*		33
TDMSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	トランザクション・ダンプ・イベントの重大度	HW		27
TDMSEV 入出力の有効値	N_A、NO、VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、INHERIT								
TDQSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	TDQ モニターのサンプリング間隔	INHERIT	0-86400	16
TERMSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	端末モニターのサンプリング間隔	INHERIT	0-86400	15
TMEZONE	CHAR	CPSM	1	あり	DIFF	時間帯	*		40
TMEZONEO	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	時間帯オフセット	*	0-59	39
TOPRSUPD	BINARY	CPSM	1	あり	DIFF	RS サーバーの最上位層	*	1-25	60
TRANSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	トランザクション・モニターのサンプリング間隔	INHERIT	0-86400	17
UPDATERS	BINARY	CPSM	1	なし	DIFF	RS サーバー更新頻度	*	0-25	52
WLMOPTEN	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	WLM 最適化の使用可能化	DISABLED		64
WLMOPTEN 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED								
WLMQMODE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	タスク・ロード・キュー・モード	ALL		63
WLMQMODE 入出力の有効値	ALL、MAXTASK								
WLMSTATUS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	始動時にアクティブなルーティング領域	YES		20
WLMSTATUS 入出力の有効値	YES、NO								
WLMTHRSH	BINARY	CPSM	1	あり	DIFF	タスク・ロード・ヘルスしきい値	60	1-100	62

第 99 章 CSYSGRP リソース・テーブル

CICSplex のスコープの記述に使用される CICS システム・グループを記述する CPSM トポロジー定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは GROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

ADDTOGRP
グループをグループ・リンクに追加します。

外部リソース名
CICSRegionGroup

長さ 184

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt3501

表 *234.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM SET	ADDTOGRP	TOGROUP(value)	あり

表 *235. CSYSGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	CSYSGRP_INV_DATA	属性データが無効です

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *235. CSYSGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
2	CSYSGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	CSYSGRP_INV_REFERENCE	グループが存在しません
4	CSYSGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	CSYSGRP_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
21	CSYSGRP_INV_GROUP	無効なグループ
22	CSYSGRP_SYSGROUP_IN_USE	使用中のシステム・グループ
23	CSYSGRP_ASSOCIATION	Togroup が group と一致しています
24	CSYSGRP_INCONSISTENT_SET	BAS セット不整合
25	CSYSGRP_CYCLIC_GROUPS	リンクによりグループ・リンクが循環してしまいます
26	CSYSGRP_INCONSISTENT_SCOPES	BAS セット不整合
27	CSYSGRP_IS_PLATFORM_SYSGROUP	システム・グループはプラットフォーム・グループです
28	CSYSGRP_NOT_PLATFORM_SYSGROUP	システム・グループはプラットフォーム・グループではありません
29	CSYSGRP_INV_REGIONTYPE	領域タイプが無効です
30	CSYSGRP_INV_PLATDEF	プラットフォーム定義が無効です

表 *236. CSYSGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			10
CREATEORIGIN	EYUDA	CPSM	4	なし	DIFF	定義元			15
CREATEORIGIN 入出力の有効値	N_A、PLATFORM								
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			9
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			6
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	7
GROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	システム・グループ名			5
PLATDEF	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	関連したプラットフォーム定義			13
REGIONTYPE	CHAR	CPSM	64	なし	DIFF	領域タイプ			14

第 100 章 D2CINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での DB2 接続定義 (DB2CDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。DB2CDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは DB2CGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DB2CNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは DB2CVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6162

表 *237.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *238. D2CINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	D2CINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	D2CINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	D2CINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	D2CINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *238. D2CINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	D2CINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	D2CINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	D2CINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	D2CINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	D2CINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	D2CINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	D2CINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *239. D2CINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
DB2CGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
DB2CNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	DB2 接続定義名	6
DB2CVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	DB2 接続定義のバージョン	7

第 101 章 D2EINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での DB2 エントリー定義 (DB2EDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。DB2EDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは DB2EGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DB2ENAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは DB2EVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6163

表 *240.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *241. D2EINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	D2EINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	D2EINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	D2EINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	D2EINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *241. D2EINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	D2EINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	D2EINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	D2EINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	D2EINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	D2EINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	D2EINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	D2EINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *242. D2EINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
DB2EGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
DB2ENAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	DB2 エントリー定義名	6
DB2EVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	DB2 エントリー定義のバージョン	7

第 102 章 D2TINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での DB2 トランザクション定義 (DB2TDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。DB2TDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは DB2TGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DB2TNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは DB2TVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6164

表 *243.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *244. D2TINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	D2TINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	D2TINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	D2TINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	D2TINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *244. D2TINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	D2TINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	D2TINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	D2TINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	D2TINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	D2TINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	D2TINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	D2TINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *245. D2TINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
DB2TGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
DB2TNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	DB2 トランザクション定義名	6
DB2TVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	DB2 トランザクション定義のバージョン	7

第 103 章 DB2CDEF リソース・テーブル

DB2 接続の接続プロパティーを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
DB2 接続定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionDb2Connection

長さ 280

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3817

表 *246.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 246. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 247. *DB2CDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	DB2CDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	DB2CDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	DB2CDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	DB2CDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	DB2CDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	DB2CDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	DB2CDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	DB2CDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	DB2CDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	DB2CDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	DB2CDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	DB2CDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	DB2CDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	DB2CDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	DB2CDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	DB2CDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	DB2CDEF_INV_NAME	無効な名前
28	DB2CDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	DB2CDEF_NOTIFY	通知
30	DB2CDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	DB2CDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	DB2CDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	DB2CDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	DB2CDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	DB2CDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	DB2CDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	DB2CDEF_INV_MODE	無効なモード
38	DB2CDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	DB2CDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	DB2CDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 247. *DB2CDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
41	DB2CDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	DB2CDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	DB2CDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	DB2CDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	DB2CDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	DB2CDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	DB2CDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	DB2CDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	DB2CDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	DB2CDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	DB2CDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	DB2CDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	DB2CDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	DB2CDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	DB2CDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	DB2CDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	DB2CDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	DB2CDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	DB2CDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	DB2CDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	DB2CDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	DB2CDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	DB2CDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 248. *DB2CDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ACCOUNTREC	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	会計レコード・オプション	なし			22
ACCOUNTREC 入出力の有効値	NONE、UOW、TASK、TXID									
AUTHID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プール・スレッド許可 ID				23
AUTHTYPE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	プール・スレッド許可タイプ	NOTAPPLIC			24
AUTHTYPE 入出力の有効値	USERID、GROUP、TERM、TX、OPID、SIGN、NOTAPPLIC									
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	43
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	45
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	44
COMAUTHID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	コマンド・スレッド許可 ID				32
COMAUTHTYPE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	コマンド・スレッド許可タイプ	NOTAPPLIC			33

表 *248. DB2CDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
COMAUTHTYPE 入出力の有効値	USERID、GROUP、TERM、TX、OPID、SIGN、NOTAPPLIC									
COMTHREADLIM	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	最大コマンド・スレッド数	3	0-2000		31
CONNECTERROR	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	接続エラー処理オプション	SQLCODE			9
CONNECTERROR 入出力の有効値	ABEND、SQLCODE									
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				34
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	47
DB2GROUPID	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	DB2 データ共用グループ ID				40
DB2ID	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	DB2 サブシステム ID				10
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		42
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				38
DROLLBACK	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	デッドロック解決のロールバック・オプション	YES			25
DROLLBACK 入出力の有効値	YES、NO									
MSGQUEUE1	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	非送信請求エラー・メッセージ TDQ 名 1	CDB2			11
MSGQUEUE2	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	非送信請求エラー・メッセージ TDQ 名 2				12
MSGQUEUE3	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	非送信請求エラー・メッセージ TDQ 名 3				13
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
NONTERMREL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	非端末トランザクションのスレッド解放オプション	YES			14
NONTERMREL 入出力の有効値	YES、NO									
PLAN	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プールに使用される計画名				26
PLANEXITNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プール・スレッドに使用される動的計画出口ルーチン名				27
PRIORITY	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	TCB 優先順位	HIGH			28
PRIORITY 入出力の有効値	HIGH、LOW、EQUAL									
PURGECYCLEM	CHAR	CPSM	2	あり	DIFF	保護スレッド・パージ周期 (分)	0	0-59		15
PURGECYCLES	CHAR	CPSM	2	あり	DIFF	保護スレッド・パージ周期 (秒)	30	0-59		16
RESYNCMEMBER	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	再同期メンバー	YES			41
RESYNCMEMBER 入出力の有効値	YES、NO									
REUSELIMIT	CHAR	CPSM	5	あり	LIKE	スレッドの再利用制限	1000	0-10000	E640 E650 E660	48
SIGNID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	CICS-DB2 接続で使用されている許可 ID				17

表 *248. DB2CDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
STANDBYMODE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	待機モード	RECON-NECT			18
STANDBYMODE 入出力の有効値	RECONNECT、NOCONNECT、CONNECT									
STATSQUEUE	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	接続統計 TDQ 名	CDB2			19
TCBLIMIT	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	DB2 への接続の最大数	12	4-2000		20
THREADERROR	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	スレッド・エラー後のアクション	N906D			21
THREADERROR 入出力の有効値	ABEND、N906D、N906									
THREADLIMIT	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	最大プール・スレッド数	3	3-2000		30
THREADWAIT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	スレッド待機オプション	YES			29
THREADWAIT 入出力の有効値	YES、NO									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				35
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				36
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				37

第 104 章 DB2CONN リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの DB2 接続を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

REBUILD
セキュリティー環境を再作成します。

CONNECT
DB2 環境に接続します。

CONNECT アクションには BUSY パラメーターがありますが、これは無視され、非推奨です。アプリケーションで BUSY パラメーターを指定してはなりません。なお、BUSY パラメーターは引き続き DISCONNECT には適用され、必須パラメーターです。

DISCONNECT
DB2 環境から切断します。

DISCONNECT アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('BUSY(cvda).')
```

ここで *cvda* は必須であり、以下の DB2 接続使用中状態に関する有効な CVDA 値のいずれかです。
WAIT
NOWAIT
FORCE

FORCE
DB2 環境からの切断を強制します。

DISCARD
DB2 接続を破棄します。

外部リソース名
CICSDb2Connection

長さ 408

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0086

表 *249.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	REBUILD	なし	N/A
	CONNECT	BUSY(value)	なし
	DISCONNECT	BUSY(WAIT, NOWAIT, FORCE)	あり
	FORCE	なし	N/A
	DISCARD	なし	N/A

表 *250. DB2CONN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
ACCOUNTREC	CVDAS	INQ	DB2CONN	ACCOUNTREC	4	LIKE	あり	会計レコード・オプション			2
ACCOUNTREC 入出力の有効値	UOW、TXID、NONE、TASK										
AUTHID	CHAR	INQ	DB2CONN	AUTHID	8	DIFF	あり	プール・スレッド許可 ID			3
AUTHTYPE	CVDAS	INQ	DB2CONN	AUTHTYPE	4	LIKE	あり	プール・スレッド許可タイプ			4
AUTHTYPE 入出力の有効値	GROUP、SIGN、TERM、TX、OPID、USERID										
AUTHTYPE 出力の有効値	NOTAPPLIC										
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	77
CCALLS	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_COMD_CALLS	4	AVG	なし	コマンド・スレッドを使用する呼び出し数			55
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	DB2CONN	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	69
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	DB2CONN	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	70
CHANGETIME	DATETIME	INQ	DB2CONN	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	72
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	DB2CONN	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	68

表 *250. DB2CONN* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	CICS ソース	CICS フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 ID
COMAUTHID	CHAR	INQ	DB2CONN	COMAUTHID	8	DIFF	あり	コマンド・スレッド許可 ID			7
COMAUTHTYPE	CVDAS	INQ	DB2CONN	COMAUTHTYPE	4	LIKE	あり	コマンド・スレッド許可タイプ			8
COMAUTHTYPE 入出力の有効値	CGROUP、CSIGN、CTERM、CTX、COPID、CUSERID										
COMAUTHTYPE 出力の有効値	NOTAPPLIC										
COMTHREADLIM	CNUMERIC	INQ	DB2CONN	COMTHREADLIM	4	AVG	あり	最大コマンド・スレッド数			6
COMTHREADS	CNUMERIC	INQ	DB2CONN	COMTHREADS	4	AVG	なし	アクティブなコマンド・スレッド数			5
CONNECTERROR	CVDAS	INQ	DB2CONN	CONNECTERROR	4	LIKE	あり	接続エラー処理オプション			9
CONNECTERROR 入出力の有効値	ABEND、SQLCODE										
CONNECTST	CVDAS	INQ	DB2CONN	CONNECTST	4	LIKE	あり	接続状況			10
CONNECTST 入出力の有効値	CONNECTED、NOTCONNECTED										
CONNECTST 出力の有効値	CONNECTING、DISCONNING										
CSIGNONS	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_COMD_SIGNONS	4	AVG	なし	コマンド・スレッド・サインオンの回数			56
CTCURR	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_COMD_THREADS_CURRENT	4	AVG	なし	現在のコマンド・スレッド数			60
CTHWM	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_COMD_THREADS_HWM	4	AVG	なし	コマンド・スレッドのピーク数			61
CTIMEGMT	TIMESTP	STAT	DFHD2GDS	D2G_CONNECT_TIME_GMT	8	MAX	なし	GMT 接続時刻			32
CTIMELOC	TIMESTP	STAT	DFHD2GDS	D2G_CONNECT_TIME_LOCAL	8	MAX	なし	ローカル 接続時刻			33
CTLIMIT	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_COMD_THREADS_LIMIT	4	AVG	なし	最大コマンド・スレッド数			59
CTOVERF	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_COMD_THREADS_OVERF	4	AVG	なし	コマンド・スレッドのプールへのオーバーフロー回数			58
CTTERM	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_COMD_THREADS_TERM	4	AVG	なし	コマンド・スレッドの終了回数			57
DB2GROUPID	CHAR	INQ	DB2CONN	DB2GROUPID	4	DIFF	あり	DB2 データ共用グループ ID			65
DB2ID	CHAR	INQ	DB2CONN	DB2ID	4	DIFF	あり	DB2 サブシステム ID			11
DB2RELEASE	CHAR	INQ	DB2CONN	DB2RELEASE	4	DIFF	なし	DB2 のバージョンおよびリリース			12
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	DB2CONN	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	73
DEFINETIME	DATETIME	INQ	DB2CONN	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	74
DROLLBACK	CVDAS	INQ	DB2CONN	DROLLBACK	4	LIKE	なし	デッドロック解決のロールバック・オプション			13
DROLLBACK 出力の有効値	ROLLBACK、NOROLLBACK										
DTIMEGMT	TIMESTP	STAT	DFHD2GDS	D2G_DISCONNECT_TIME_GMT	8	MAX	なし	GMT 切断時刻			34
DTIMELOC	TIMESTP	STAT	DFHD2GDS	D2G_DISCONNECT_TIME_LOCAL	8	MAX	なし	ローカル切断時刻			35

表 *250. DB2CONN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	DB2CONN	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	71
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	DB2CONN	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	76
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	DB2CONN	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	75
MSGQUEUE1	CHAR	INQ	DB2CONN	MSGQUEUE1	4	DIFF	あり	非送信請求エラー・メッセージ TDQ 名 1			14
MSGQUEUE2	CHAR	INQ	DB2CONN	MSGQUEUE2	4	DIFF	あり	非送信請求エラー・メッセージ TDQ 名 2			15
MSGQUEUE3	CHAR	INQ	DB2CONN	MSGQUEUE3	4	DIFF	あり	非送信請求エラー・メッセージ TDQ 名 3			16
NAME-1	CHAR	INQ	SYSTEM	DB2CONN	8	DIFF	なし	DB2 接続名			1
NONTERMREL	CVDAS	INQ	DB2CONN	NONTERMREL	4	LIKE	あり	非端末トランザクションのスレッド解放オプション			17
NONTERMREL 入出力の有効値	RELEASE、NORELEASE										
PABORTS	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_ABORTS	4	AVG	なし	プール・スレッド打ち切り回数			42
PCALLS	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_CALLS	8	AVG	なし	プール・スレッドを使用する呼び出し数			39
PCOMMITS	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_COMMITS	4	AVG	なし	プール・スレッド・コミットの回数			41
PLAN	CHAR	INQ	DB2CONN	PLAN	8	DIFF	あり	プールに使用される計画名			18
PLANEXITNAME	CHAR	INQ	DB2CONN	PLANEXITNAME	8	DIFF	あり	プール・スレッドに使用される動的計画出口ルーチン名			19
PPSIGNONS	BINARY	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_PARTIAL_SIGNONS	4	AVG	なし	プール・スレッド部分サインオンの回数		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	81
PREUSELIMCT	BINARY	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_REUSELIMIT_COUNT	4	AVG	なし	プール・スレッドが REUSELIMIT に達した回数		E640 E650 E660	80
PRIORITY	CVDAS	INQ	DB2CONN	PRIORITY	4	LIKE	あり	TCB 優先順位			20
PRIORITY 入出力の有効値	HIGH、EQUAL、LOW										
PRQCUR	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_READYQ_CURRENT	4	CURRENT	なし	プール・スレッド待ちの現在のタスク数			53
PRQHWM	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_READYQ_HWM	4	HWM	なし	プール・スレッド待ちのピーク・タスク数			54
PSIGNONS	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_SIGNONS	4	AVG	なし	プール・スレッド・サインオンの回数			40
PSPHASE	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_SINGLE_PHASE	4	AVG	なし	単一フェーズ・コミットの作業単位数			43

表 *250. DB2CONN* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
PTCREATE	BINARY	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_THREADS_CREATED	4	AVG	なし	スレッドの作成回数		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	82
PTCURR	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_THREADS_CURRENT	4	AVG	なし	現在のアクティブ・プール・スレッド数			48
PTHWM	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_THREADS_HWM	4	AVG	なし	アクティブ・プール・スレッドのピーク数			49
PTLIMIT	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_THREADS_LIMIT	4	AVG	なし	最大プール・スレッド数			47
PTREUSE	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_THREADS_REUSED	4	AVG	なし	トランザクションがプール・スレッドを再使用した回数			44
PTTERM	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_THREADS_TERMED	4	AVG	なし	スレッドの終了回数			45
PTWAIT	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_THREADS_WAITS	4	AVG	なし	プール・スレッドの待機数			46
PURGECYCLEM	CNUMERIC	INQ	DB2CONN	PURGECYCLEM	4	AVG	あり	保護スレッド・パージ周期 (分)			21
PURGECYCLES	CNUMERIC	INQ	DB2CONN	PURGECYCLES	4	AVG	あり	保護スレッド・パージ周期 (秒)			22
PXCURR	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_TASK_CURRENT	4	AVG	なし	プール・スレッドを使用する現在のタスク数			50
PXHWM	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_TASK_HWM	4	AVG	なし	プール・スレッドを使用するピーク・タスク数			51
PXTOTAL	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_POOL_TASK_TOTAL	4	AVG	なし	プール・スレッドを使用した合計タスク数			52
RESYNCMEMBER	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	再同期メンバー			66
RESYNCMEMBER 入出力の有効値	RESYNC、NORESYNC、NOTAPPLIC										
REUSELIMIT	BINARY	INQ	DB2CONN	REUSELIMIT	4	AVG	あり	スレッドの再利用制限		E640 E650 E660	79
SIGNID	CHAR	INQ	DB2CONN	SIGNID	8	DIFF	あり	CICS-DB2 接続で使用されている許可 ID			23
STANDBYMODE	CVDAS	INQ	DB2CONN	STANDBYMODE	4	LIKE	あり	待機モード・アクション			31
STANDBYMODE 入出力の有効値	NOCONNECT、CONNECT、RECONNECT										
STATSQUEUE	CHAR	INQ	DB2CONN	STATSQUEUE	4	DIFF	あり	接続統計 TDQ 名			24
TCBFREE	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_TCB_FREE	4	AVG	なし	TCB のない現行接続数			62
TCBLIMIT	CNUMERIC	INQ	DB2CONN	TCBLIMIT	4	AVG	あり	最大接続数 (TCBLIMIT)			26

表 *250. DB2CONN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
TCBPROTCUR	BINARY	STAT	DFHD2GDS	D2G_TCB_PROTECTED_CURRENT	4	AVG	なし	現行の pthread 接続数		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710	83
TCBRDYQCURR	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_TCB_READYQ_CURRENT	4	AVG	なし	接続を待機している現在のタスク数			63
TCBRDYQHWM	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_TCB_READYQ_HWM	4	AVG	なし	接続を待機しているピーク・タスク数			64
TCBS	CNUMERIC	INQ	DB2CONN	TCBS	4	AVG	なし	TCB のある現行接続数			25
TCURR	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_TCB_CURRENT	4	AVG	なし	TCB のある現行接続数			37
THREADERROR	CVDAS	INQ	DB2CONN	THREADERROR	4	LIKE	なし	スレッド・エラー後のアクション			27
THREADERROR 出力の有効値	ABEND、N906D、N906										
THREADLIMIT	CNUMERIC	INQ	DB2CONN	THREADLIMIT	4	AVG	あり	最大プール・スレッド数			29
THREADS	CNUMERIC	INQ	DB2CONN	THREADS	4	AVG	なし	アクティブ・プール・スレッド数			30
THREADWAIT	CVDAS	INQ	DB2CONN	THREADWAIT	4	LIKE	あり	スレッド待機オプション			28
THREADWAIT 入出力の有効値	TWAIT、NOTWAIT										
THWM	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_TCB_HWM	4	AVG	なし	サブタスク TCB のピーク数			38
TLIMIT	CNUMERIC	STAT	DFHD2GDS	D2G_TCB_LIMIT	4	AVG	なし	現在のサブタスク TCB の最大数			36

第 105 章 DB2EDEF リソース・テーブル

DB2 エントリー定義のプロパティーを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
DB2 エントリー定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionDb2Entry

長さ 200

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3818

表 *251.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *251.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *252. DB2EDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	DB2EDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	DB2EDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	DB2EDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	DB2EDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	DB2EDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	DB2EDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	DB2EDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	DB2EDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	DB2EDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	DB2EDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	DB2EDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	DB2EDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	DB2EDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	DB2EDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	DB2EDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	DB2EDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	DB2EDEF_INV_NAME	無効な名前
28	DB2EDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	DB2EDEF_NOTIFY	通知
30	DB2EDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	DB2EDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	DB2EDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	DB2EDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	DB2EDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	DB2EDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	DB2EDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	DB2EDEF_INV_MODE	無効なモード
38	DB2EDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	DB2EDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	DB2EDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 252. DB2EDEF FEEDBACK エラー・コード (続き)

値	コード	説明
41	DB2EDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	DB2EDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	DB2EDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	DB2EDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	DB2EDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	DB2EDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	DB2EDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	DB2EDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	DB2EDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	DB2EDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	DB2EDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	DB2EDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	DB2EDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	DB2EDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	DB2EDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	DB2EDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	DB2EDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	DB2EDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	DB2EDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	DB2EDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	DB2EDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	DB2EDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	DB2EDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 253. DB2EDEF リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 ID
ACCOUNTREC	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	会計レコード・オプション	なし			10
ACCOUNTREC 入出力の有効値	NONE、UOW、TASK、TXID									
AUTHID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	スレッド許可 ID				12
AUTHTYPE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	許可タイプ	NOTAPPLIC			13
AUTHTYPE 入出力の有効値	NOTAPPLIC、GROUP、SIGN、TERM、TX、OPID、USERID									
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	26
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	28
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	27
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				20
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	30
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		25
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				24

表 253. *DB2EDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
DROLLBACK	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	デッドロック・ロールバック・オプション	YES			14
DROLLBACK 入出力の有効値	YES、NO									
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
PLAN	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	計画名				15
PLANEXITNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	動的計画出口ルーチン名				16
PRIORITY	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	TCB 優先順位	HIGH			17
PRIORITY 入出力の有効値	HIGH、EQUAL、LOW									
PROTECTNUM	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	最大保護スレッド数	0	0-2000		18
THREADLIMIT	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	アクティブ・スレッドの最大数	0	0-2000		11
THREADWAIT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	スレッド待機オプション	POOL			19
THREADWAIT 入出力の有効値	POOL、YES、NO									
TRANSID	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	トランザクション ID				9
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				21
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				22
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				23

第 106 章 DB2ENTRY リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの DB2 エントリーを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
DB2 エントリーを破棄します。

DISABLE
DB2 エントリーを使用不可にします。

DISABLE アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('BUSY(cvda).')
```

ここで *cvda* は必須であり、以下の DB2 エントリー使用中状態に関する有効な CVDA 値のいずれかです。
WAIT
NOWAIT
FORCE

外部リソース名
CICSDb2Entry

長さ 248

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0087

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *254.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISABLE	BUSY(WAIT, NOWAIT, FORCE)	あり
	DISCARD	なし	N/A
	ENABLE	なし	N/A

表 *255. DB2ENTRY* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
ABORTS	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_ABORTS	4	AVG	なし	打ち切り回数			19
ACCOUNTREC	CVDAS	INQ	DB2ENTRY	ACCOUNTREC	4	LIKE	あり	会計レコード・オプション			2
ACCOUNTREC 入出力の有効値	NONE、TASK、TXID、UOW										
AUTHID	CHAR	INQ	DB2ENTRY	AUTHID	8	DIFF	あり	スレッド許可 ID			6
AUTHTYPE	CVDAS	INQ	DB2ENTRY	AUTHTYPE	4	LIKE	あり	許可タイプ			7
AUTHTYPE 入出力の有効値	GROUP、SIGN、TERM、TX、OPID、USERID										
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	44
CALLS	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_CALLS	4	AVG	なし	呼び出し数			16
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	DB2ENTRY	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	35
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	DB2ENTRY	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	37
CHANGETIME	DATETIME	INQ	DB2ENTRY	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	38
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	DB2ENTRY	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	36
COMMITS	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_COMMITS	4	AVG	なし	コミット回数			18
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	DB2ENTRY	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	39
DEFINETIME	DATETIME	INQ	DB2ENTRY	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	40
DISABLEDACT	CVDAS	INQ	DB2ENTRY	DISABLEDACT	4	LIKE	あり	使用不可アクション			3
DISABLEDACT 入出力の有効値	ABEND、SQLCODE、POOL										
DROLLBACK	CVDAS	INQ	DB2ENTRY	DROLLBACK	4	LIKE	なし	デッドロック・ロールバック・オプション			8
DROLLBACK 出力の有効値	ROLLBACK、NOROLLBACK										
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	DB2ENTRY	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	使用可能状況			9
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
ENABLESTATUS 出力の有効値	DISABLING										

表 *255. DB2ENTRY* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	DB2ENTRY	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	43
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	DB2ENTRY	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	42
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	DB2ENTRY	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	41
NAME-1	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	DB2 エントリー名			1
PLAN	CHAR	INQ	DB2ENTRY	PLAN	8	DIFF	あり	計画名			10
PLANEXITNAME	CHAR	INQ	DB2ENTRY	PLANEXITNAME	8	DIFF	あり	動的計画出口ルーチン名			11
PRIORITY	CVDAS	INQ	DB2ENTRY	PRIORITY	4	LIKE	あり	TCB 優先順位			12
PRIORITY 入出力の有効値	HIGH、EQUAL、LOW										
PROTECTNUM	CNUMERIC	INQ	DB2ENTRY	PROTECTNUM	4	AVG	あり	最大保護スレッド数			15
PSIGNONS	BINARY	STAT	DFHD2RDS	D2R_PARTIAL_SIGNONS	4	AVG	なし	部分サインオン回数		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	47
PTCURR	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_PTHREAD_CURRENT	4	AVG	なし	現在の保護スレッド数			28
PTHREADS	CNUMERIC	INQ	DB2ENTRY	PTHREADS	4	AVG	なし	保護スレッド数			4
PTHWM	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_PTHREAD_HWM	4	AVG	なし	保護スレッドのピーク数			29
PTLIM	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_PTHREAD_LIMIT	4	AVG	なし	最大保護スレッド数			27
REUSELIMCT	BINARY	STAT	DFHD2RDS	D2R_REUSELIMIT_COUNT	4	AVG	なし	DB2ENTRY スレッドが REUSELIMIT に達した回数		E640 E650 E660	46
RQCUR	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_READYQ_CURRENT	4	AVG	なし	スレッド待ちの現在のタスク数			33
RQHWM	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_READYQ_HWM	4	AVG	なし	スレッド待ちのピーク・タスク数			34
SIGNONS	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_SIGNONS	4	AVG	なし	サインオン回数			17
SPHASE	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_SINGLE_PHASE	4	AVG	なし	シングル・フェーズ・コミットの UOW 数			20
TCREATE	BINARY	STAT	DFHD2RDS	D2R_THREAD_CREATE	4	AVG	なし	スレッドの作成回数		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	48
TCURR	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_THREAD_CURRENT	4	AVG	なし	現在のスレッド数			25
THREADLIMIT	CNUMERIC	INQ	DB2ENTRY	THREADLIMIT	4	AVG	あり	アクティブ・スレッドの最大数			14
THREADS	CNUMERIC	INQ	DB2ENTRY	THREADS	4	AVG	なし	アクティブ・スレッド数			5
THREADWAIT	CVDAS	INQ	DB2ENTRY	THREADWAIT	4	LIKE	あり	スレッド待機オプション			13
THREADWAIT 入出力の有効値	TWAIT、NOTWAIT、TPOOL										

表 *255. DB2ENTRY* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
THWM	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_THREAD_HWM	4	AVG	なし	アクティブ・スレッドのピーク数			26
TLIMIT	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_THREAD_LIMIT	4	AVG	なし	Maximum number of threads (最大スレッド数)			24
TREUSE	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_THREAD_REUSE	4	AVG	なし	スレッドの再使用回数			21
TTERM	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_THREAD_TERM	4	AVG	なし	スレッドの終了回数			22
TWORO	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_THREAD_WAITACTR_OVERFL	4	AVG	なし	スレッド待機数またはオーバーフロー回数			23
XCURR	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_TASK_CURRENT	4	AVG	なし	現在のタスク数			30
XHWM	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_TASK_HWM	4	AVG	なし	ピーク・タスク数			31
XTOTAL	CNUMERIC	STAT	DFHD2RDS	D2R_TASK_TOTAL	4	AVG	なし	合計タスク数			32

第 107 章 DB2PKGST リソース・テーブル

CICS プラットフォームまたは CICS クラウド・アプリケーションに関連付けられている DB2 パッケージ・セットを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。また、プラットフォームまたはアプリケーション名とそのメジャー、マイナー、およびマイクロ・バージョンを指定するために、パラメーターまたは基準が必要です。

外部リソース名
: CICSDb2Packageset

長さ　352

使用法
: API または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0216

表 *256.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		APPLICATION(value)	なし
		APPLMAJORVER(value)	なし
		APPLMICROVER(value)	なし
		APPLMINORVER(value)	なし
		PLATFORM(value)	あり

表 *257. DB2PKGST* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
BASEAPMAJVER	BINARY	INQ			4	MAX	ベース・アプリケーション・メジャー・バージョン	13

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 257. *DB2PKGST* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
BASEAPMICVER	BINARY	INQ			4	MAX	ベース・アプリケーション・マイクロ・バージョン	15
BASEAPMINVER	BINARY	INQ			4	MAX	ベース・アプリケーション・マイナー・バージョン	14
BASEAPPLICTN	CHAR	INQ			64	DIFF	ベース・アプリケーション名	12
BASEPLATFORM	CHAR	INQ			64	DIFF	ベース・プラットフォーム名	11
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ			4	LIKE	最終変更をしたエージェント	2
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、CSDBATCH、DREPAPI、NOTAPPLIC							
CHANGEAGREL	CHAR	INQ			4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	3
CHANGETIME	DATETIME	INQ			8	MAX	最終変更時刻	7
CHANGEUSRID	CHAR	INQ			8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	4
DEFINESOURCE	CHAR	INQ			8	DIFF	リソース定義のソース	5
DEFINETIME	DATETIME	INQ			8	MAX	作成時刻	6
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	使用可能状況	16
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED							
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ			4	LIKE	インストール・エージェント	9
INSTALLAGENT 入出力の有効値	BUNDLE							
INSTALLTIME	DATETIME	INQ			8	MAX	インストール時刻	8
INSTALLUSRID	CHAR	INQ			8	DIFF	インストール・ユーザー ID	10
NAME-1	CHAR	INQ			128	DIFF	DB2 パッケージ・セット	1

第 108 章 DB2SS リソース・テーブル

アクティブ CICS システムと DB2 サブシステム間の接続を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　80

使用法

API または WUI または EVALDEF

API ビュー

あり

CMAS コンテキスト

なし

SCOPE 適用

あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会

なし

オブジェクト・タイプ

CICS リソース

コピーブック **ID**

EYUt0032

表 *258. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *259. DB2SS リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
CURTHREAD	BINARY	CPSM			4	AVG	現在のアクティブ・タスク数	11
ERRDEST1	CHAR	CPSM	DB2CONN	MSGQUEUE1	4	DIFF	第 1 エラー宛先	8
ERRDEST2	CHAR	CPSM	DB2CONN	MSGQUEUE2	4	DIFF	第 2 エラー宛先	9
ERRDEST3	CHAR	CPSM	DB2CONN	MSGQUEUE3	4	DIFF	第 3 エラー宛先	10
LOCATION	CHAR	CPSM			4	DIFF	MVS システム ID	2
MAXTHREAD	BINARY	CPSM	DB2CONN	TCBLIMIT	4	AVG	Maximum number of threads (最大スレッド数)	12
NAME-1	CHAR	CPSM	DB2CONN	DB2ID	4	DIFF	DB2 ID	1

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *259. DB2SS* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
PLANENTRTRC	BINARY	CPSM			2	AVG	計画割り振り入り口トレース ID	13
PLANEXITTRC	BINARY	CPSM			2	AVG	計画割り振り出口ルーチン・トレース ID	14
RCTNAME	CHAR	CPSM	SYSTEM	DB2CONN	8	DIFF	DB2 接続名	6
RELEASE	CHAR	CPSM	DB2CONN	DB2RELEASE	4	DIFF	DB2 サブシステム・リリース・レベル	3
SNAPCLASS	CHAR	CPSM			1	DIFF	スナップ・ダンプ出力クラス	16
SQLTRCID	BINARY	CPSM			2	AVG	SQL トレース ID	15
STATSDEST	CHAR	CPSM	DB2CONN	STATSQUEUE	4	DIFF	CICS DB2 統計の一時データ宛先	7
STATUS	EYUDA	CPSM			4	LIKE	DB2 CICS 接続状況	4
STATUS 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE、WAITING、QUIESCING、CONNECTING、DISCONNING							
WAIT	EYUDA	CPSM			4	LIKE	DB2 サブシステム・オプションの待機	5
WAIT 出力の有効値	YES、NO、RECONNECT							

第 109 章 DB2TDEF リソース・テーブル

トランザクションとその関連 DB2 エントリー間の関係を記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
DB2 トランザクション定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionDb2Transaction

長さ 152

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3819

表 *260.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *260.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *261. DB2TDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	DB2TDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	DB2TDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	DB2TDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	DB2TDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	DB2TDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	DB2TDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	DB2TDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	DB2TDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	DB2TDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	DB2TDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	DB2TDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	DB2TDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	DB2TDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	DB2TDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	DB2TDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	DB2TDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	DB2TDEF_INV_NAME	無効な名前
28	DB2TDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	DB2TDEF_NOTIFY	通知
30	DB2TDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	DB2TDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	DB2TDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	DB2TDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	DB2TDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	DB2TDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	DB2TDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	DB2TDEF_INV_MODE	無効なモード
38	DB2TDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	DB2TDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	DB2TDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 *261. DB2TDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
41	DB2TDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	DB2TDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	DB2TDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	DB2TDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	DB2TDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	DB2TDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	DB2TDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	DB2TDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	DB2TDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	DB2TDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	DB2TDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	DB2TDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	DB2TDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	DB2TDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	DB2TDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	DB2TDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	DB2TDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	DB2TDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	DB2TDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	DB2TDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	DB2TDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	DB2TDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	DB2TDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *262. DB2TDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	17
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	19
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	18
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				11
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	21
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		16
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				15
ENTRY	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	関連した DB2 エントリーの名前				9
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
TRANSID	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	DB2 エントリーと関連するトランザクション ID				10
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				12
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				13

表 *262. DB2TDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				14

第 110 章 DB2THRD リソース・テーブル

アクティブ CICS システムから DB2 サブシステムへの接続スレッドを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは INITTRAN です。

外部リソース名

長さ　96

使用法
　API または WUI または EVALDEF

API ビュー
　あり

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICS リソース

コピーブック **ID**
　EYUt0033

表 *263.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *264. DB2THRD* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
ABORTCNT	BINARY	CPSM	DFHD2RDS	D2R_ABORTS	4	AVG	打ち切り回数	14
AUTHCNT	BINARY	CPSM	DFHD2RDS	D2R_SIGNONS	4	AVG	許可回数	11
AUTHTYPE	EYUDA	CPSM			4	LIKE	許可タイプ	2
AUTHTYPE 出力の有効値	USER、TERMID、TRANID、SIGNID、CHARSTR、USERID、RACFGID、NULL、NA							
CURTHREADS	BINARY	CPSM			2	AVG	現在のスレッド数	6
DPMODE	EYUDA	CPSM			4	LIKE	ディスパッチング・モード	3
DPMODE 出力の有効値	HIGH、LOW、EQ							
INITTRAN-1	CHAR	CPSM			4	DIFF	初期トランザクション	1

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *264. DB2THRD* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
MAXTHREADS	BINARY	CPSM			2	AVG	Maximum number of threads (最大スレッド数)	5
NAME	CHAR	CPSM			4	DIFF	DB2 サブシステム	18
OTHERIDS	BINARY	CPSM			4	AVG	グループ内トランザクション数	16
PLANNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	プラン	10
PLANPRGM	CHAR	CPSM			8	DIFF	プール・スレッドへの動的計画出口ルーチン	9
READCOMMIT	BINARY	CPSM	DFHD2RDS	D2R_SINGLE_PHASE	4	AVG	読み取り専用コミット数	15
ROLLBACKOPT	EYUDA	CPSM			4	LIKE	ロールバック・オプション	4
ROLLBACKOPT 出力の有効値	YES、NO							
RSVTHREADS	BINARY	CPSM			4	AVG	予約済みスレッド数	7
THREADHWM	BINARY	CPSM	DFHD2RDS	D2R_THREAD_HWM	2	AVG	使用中のピーク同時スレッド数	17
THREADWAIT	BINARY	CPSM	DFHD2RDS	D2R_THREAD_WAIT_OR_OVERFL	4	AVG	スレッド待機数	13
THREADWOPT	EYUDA	CPSM			4	LIKE	スレッド待機オプション	8
THREADWOPT 出力の有効値	TWAIT、NOTWAIT、POOL、YES、NO、NA							
USECOUNT	BINARY	CPSM	DFHD2RDS	D2R_CALLS	4	AVG	計画使用回数	12

第 111 章 DB2TRAN リソース・テーブル

DB2 スレッドおよびリソースの使用として定義されたトランザクションを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは INITTRAN です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　24

使用法
　API または WUI

API ビュー
　あり

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICS リソース

コピーブック **ID**
　EYUt0034

表 *265.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *266. DB2TRAN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
INITTRAN-1	CHAR	CPSM			4	DIFF	初期トランザクション	1
NAME-2	CHAR	CPSM			4	DIFF	関連トランザクション ID	2

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 112 章 DB2TRN リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの DB2 トランザクションを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
DB2 トランザクションを破棄します。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSDb2Transaction

長さ 120

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0088

表 *267.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISCARD	なし	N/A

表 *268. DB2TRN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *268. DB2TRN* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	15
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	DB2TRAN	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	6
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、DYNAMIC、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	DB2TRAN	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	8
CHANGETIME	DATETIME	INQ	DB2TRAN	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	10
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	DB2TRAN	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	7
DB2ENTRY	CHAR	INQ	DB2TRAN	DB2ENTRY	8	DIFF	あり	DB2TRN の DB2 エントリー名			2
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	DB2TRAN	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	11
DEFINETIME	DATETIME	INQ	DB2TRAN	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	12
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	DB2TRAN	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	9
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、DYNAMIC、GRPLIST										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	DB2TRAN	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	14
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	DB2TRAN	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	13
NAME-1	CHAR	INQ	DB2TRAN	DB2TRAN	8	DIFF	なし	DB2 トランザクション名			1
PLAN	CHAR	CPSM	DB2TRAN	PLAN	8	DIFF	なし	計画名			4
PLANEXITNAME	CHAR	CPSM	DB2TRAN	PLANEXITNAME	8	DIFF	なし	計画出口ルーチン名			5
TRANSID	CHAR	INQ	DB2TRAN	TRANSID	4	DIFF	あり	DB2 エントリーと関連するトランザクション ID			3

第 113 章 DBCTLSS リソース・テーブル

アクティブ CICS システムから DBCTL サブシステムへの接続を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSDBCTLSubsystem

長さ 104

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0031

表 *269.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *270. DBCTLSS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
CICSNAME	CHAR	CPSM	DFHDGB	DGBCAPLD	8	DIFF	接続に使用された CICS システム名	4
DBCTLOVERIDE	CHAR	CPSM	DFHDGB	DGBIDBID	4	DIFF	DBCTL ID 上書き	16
LOCATION	CHAR	CPSM			4	DIFF	MVS システム ID	2
MAXTHRDCNT	BINARY	CPSM	DFHDGB	DGBNOMATHD	4	AVG	最大スレッド数に達した回数	12

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *270. DBCTLSS* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
MAXTHRDTIME	BINARY	CPSM	DFHDGB	DGBELMAX	4	AVG	最大スレッド数状態の経過時間	13
MAXTHREAD	BINARY	CPSM	DFHDGB	DGBMATHD	2	AVG	Maximum number of threads (最大スレッド数)	10
MINTHRDCNT	BINARY	CPSM	DFHDGB	DGBNOMITHD	4	AVG	最小スレッド数に達した回数	11
MINTHREAD	BINARY	CPSM	DFHDGB	DGBMITHD	2	AVG	Minimum number of threads (最小スレッド数)	9
NAME-1	CHAR	CPSM	DFHDGB	DGBDBCID	4	DIFF	DBCTL サブシステム名	1
PEAKTHREADS	BINARY	CPSM	DFHDGB	DGBHIWAT	4	AVG	使用中のピーク・スレッド数	14
PRPNAME	CHAR	CPSM	DFHDGB	DGBSTSU	8	DIFF	完全修飾始動テーブル名	5
PSBSCHED	BINARY	CPSM	DFHDGB	DGBPSBSU	4	AVG	PSB が正常にスケジュールされた回数	15
RSENAME	CHAR	CPSM	DFHDGB	DGBRSEN	8	DIFF	リカバリー可能サービス・エレメント (RSE) 名	6
STATUS	EYUDA	CPSM	DFHDGB	DGBDSTAT	4	LIKE	DBCTL CICS 接続状況	3
STATUS 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE、WAITING							
TIMEOFF	TIMESTP	CPSM	DFHDGB	DGBDTIME	8	MAX	切断時刻	8
TIMEON	TIMESTP	CPSM	DFHDGB	DGBCTIME	8	MAX	接続時刻	7

第 114 章 DOCDEF リソース・テーブル

文書テンプレートを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
文書テンプレート定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionDocumentTemplate

長さ 512

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3824

表 *271.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 271. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 272. *DOCDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	DOCDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	DOCDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	DOCDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	DOCDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	DOCDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	DOCDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	DOCDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	DOCDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	DOCDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	DOCDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	DOCDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	DOCDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	DOCDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	DOCDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	DOCDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	DOCDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	DOCDEF_INV_NAME	無効な名前
28	DOCDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	DOCDEF_NOTIFY	通知
30	DOCDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	DOCDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	DOCDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	DOCDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	DOCDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	DOCDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	DOCDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	DOCDEF_INV_MODE	無効なモード
38	DOCDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	DOCDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	DOCDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 272. *DOCDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
41	DOCDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	DOCDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	DOCDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	DOCDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	DOCDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	DOCDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	DOCDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	DOCDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	DOCDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	DOCDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	DOCDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	DOCDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	DOCDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	DOCDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	DOCDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	DOCDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	DOCDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	DOCDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	DOCDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	DOCDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	DOCDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	DOCDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	DOCDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 273. *DOCDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
APPENDCRLF	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	復帰改行 (CRLF) 追加オプション	YES			23
APPENDCRLF 入出力の有効値	YES、NO									
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	27
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	29
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	28
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				16
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	31
DDNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	区分データ・セットの DD 名				10
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		26
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				20
DOCTYPE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	文書コンテンツ・タイプ	EBCDIC			24

表 273. *DOCDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
DOCTYPE 入出力の有効値	EBCDIC、BINARY									
EXITPGM	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	出口ルーチン・プログラム名				8
FILE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ファイル名 (File name)				9
HFSFILE	CHAR	CPSM	255	なし	DIFF	zSeries ファイル・システムのテンプレート・ファイル				25
MEMBERNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	区分データ・セットのメンバー				11
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
PROGRAM	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プログラム名				12
TDQUEUE	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	一時データ・キュー名				14
TEMPLATENAME	CHAR	CPSM	48	なし	DIFF	文書テンプレート名				21
TSQUEUE	CHAR	CPSM	16	なし	DIFF	一時記憶域キュー名				13
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				17
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				18
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				19

第 115 章 DOCINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での文書テンプレート定義 (DOCDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。DOCDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは DOCGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DOCNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは DOCVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6169

表 *274.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *275. DOCINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	DOCINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	DOCINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	DOCINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	DOCINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *275. DOCINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
7	DOCINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	DOCINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	DOCINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	DOCINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	DOCINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	DOCINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	DOCINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *276. DOCINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
DOCGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
DOCNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	文書テンプレート定義名	6
DOCVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	文書テンプレート定義のバージョン	7

第 116 章 DOCTEMP リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの文書テンプレートを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
文書テンプレートを破棄します

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSDocumentTemplate

長さ 536

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0105

表 *277.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET	NEWCOPY	なし	N/A

表 *278. DOCTEMP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 278. DOCTEMP リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	CICS ソース	CICS フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 ID
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
APPENDCRLF	CVDAS	CPSM	DOCTEMPLATE	APPENDCRLF	4	LIKE	なし	復帰改行 (CRLF) 追加オプション			13
APPENDCRLF 出力の有効値	APPEND、NOAPPEND										
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	32
CACHEDELD	BINARY	STAT	DFHDHDDS	DHD_TEMPLATE_CACHE_DELETED	4	AVG	なし	キャッシュからの DOCTEMPLATE 削除の総数		E640	22
CACHESIZE	BINARY	INQ	DOCTEMPLATE	TYPE	4	AVG	なし	DOCTEMPLATE のサイズ (バイト数)		E640	17
CACHEUSED	BINARY	STAT	DFHDHDDS	DHD_TEMPLATE_CACHE_USED	4	AVG	なし	キャッシュからの DOCTEMPLATE アクセスの総数		E640	21
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	DOCTEMPLATE	TYPE	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	24
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、DYNAMIC、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	DOCTEMPLATE	TYPE	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	25
CHANGETIME	DATETIME	INQ	DOCTEMPLATE	TYPE	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	26
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	DOCTEMPLATE	TYPE	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	23
COPY	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	DOCTEMPLATE の新規コピー状況		E640	16
COPY 入力の有効値	NEWCOPY										
COPY 出力の有効値	N_A										
DDNAME	CHAR	CPSM	DOCTEMPLATE	DDNAME	8	DIFF	なし	区分データ・セットの DD 名			4
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	DOCTEMPLATE	TYPE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	27
DEFINETIME	DATETIME	INQ	DOCTEMPLATE	TYPE	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	28
DOCTYPE	CVDAS	CPSM	DOCTEMPLATE	TYPE	4	LIKE	なし	文書コンテンツ・タイプ			12
DOCTYPE 出力の有効値	BINARY、EBCDIC										
DSNAME	CHAR	CPSM	DOCTEMPLATE	DSNAME	44	DIFF	なし	区分データ・セットのデータ・セット名			11
EXITPGM	CHAR	CPSM	DOCTEMPLATE	EXITPGM	8	DIFF	なし	出口ルーチン・プログラム名			2
FILE	CHAR	CPSM	DOCTEMPLATE	FILE	8	DIFF	なし	ファイル名 (File name)			3
HFSFILE	CHAR	CPSM	DOCTEMPLATE	TYPE	255	DIFF	なし	zSeries ファイル・システムのテンプレート・ファイル			14
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	DOCTEMPLATE	TYPE	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	31
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST、DYNAMIC										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ			8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	30

表 278. DOCTEMP リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	CICS ソース	CICS フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 ID
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	DOCTEMPLATE	TYPE	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	29
MEMBER	CHAR	CPSM	DOCTEMPLATE	MEMBER	8	DIFF	なし	区分データ・セットのメンバー名			5
NAME-1	CHAR	INQ	DOCTEMPLATE	DOCTEMPLATE	8	DIFF	なし	文書テンプレート名			1
NEWCOPYCNT	BINARY	STAT	DFHDHDDS	DHD_TEMPLATE_NEWCOPYCNT	4	AVG	なし	発行された NEWCOPY 要求の総数		E640	19
PROGRAM	CHAR	CPSM	DOCTEMPLATE	PROGRAM	8	DIFF	なし	プログラム名			6
READCOUNT	BINARY	STAT	DFHDHDDS	DHD_TEMPLATE_READCOUNT	4	AVG	なし	DOCTEMPLATE 読み取りの総数		E640	20
TDQUEUE	CHAR	CPSM	DOCTEMPLATE	TDQUEUE	4	DIFF	なし	一時データ・キュー名			8
TEMPLATENAME	CHAR	CPSM	DOCTEMPLATE	TEMPLATENAME	48	DIFF	なし	拡張文書テンプレート名			10
TEMPLATETYPE	CVDAS	CPSM	DOCTEMPLATE	TEMPLATETYPE	4	LIKE	なし	文書テンプレート・タイプ			9
TEMPLATETYPE 出力の有効値	MEMBER、FILE、PROGRAM、TSQUEUE、TDQUEUE、EXITPGM、HFS										
TSQUEUE	CHAR	CPSM	DOCTEMPLATE	TSQUEUE	16	DIFF	なし	一時記憶域キュー名			7
USECOUNT	BINARY	STAT	DFHDHDDS	DHD_TEMPLATE_USECOUNT	4	AVG	なし	DOCTEMPLATE が使用された合計回数		E640	18

第 117 章 DOMSPOOL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システムの CICS ストレージ・ドメイン・サブプールを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは SMSDSPN です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSDomainSubpool

長さ　144

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0118

表 *279.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *280. DOMSPOOL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
DSAELEMPCT	PERCENT3	CPSM			4	AVG	エレメントにより使用された DSA のパーセント	28
DSAPAGEPCT	PERCENT3	CPSM			4	AVG	ページにより使用された DSA のパーセント	29
DSAPAGEPPCT	PERCENT3	CPSM			4	AVG	ピーク DSA ページ使用パーセント	30

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *280. DOMSPOOL* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
FREEMAINRTE	RATE3	CPSM			8	AVG	最終リセット以後の FREEMAIN 率	33
GETMAINRTE	RATE3	CPSM			8	AVG	最終リセット以後の GETMAIN 率	32
PAGEELEMPCT	PERCENT3	CPSM			4	AVG	エレメントにより使用されたページ・プールのパーセント	34
PAGEPAGEPCT	PERCENT3	CPSM			4	AVG	ページにより使用されたページ・プールのパーセント	35
PAGEPAGPPCT	PERCENT3	CPSM			4	AVG	ページにより使用されたページ・プールのピーク・パーセント	36
SMDACCESS	EYUDA	STAT	DFHSMDDS	SMDACCESS	4	LIKE	サブプール・アクセス・タイプ	15
SMDACCESS 出力の有効値	CICS、USER、READONLY、TRUSTED							
SMDBNDRY	BINARY	STAT	DFHSMDDS	SMDBNDRY	4	AVG	サブプール・エレメント境界	13
SMDCELEM	BINARY	STAT	DFHSMDDS	SMDCELEM	4	AVG	現在のエレメント数	21
SMDCES	BINARY	STAT	DFHSMDDS	SMDCES	4	AVG	全エレメント長の合計	19
SMDCPS	BINARY	STAT	DFHSMDDS	SMDCPS	4	AVG	現在のページ・ストレージ	20
SMDDSANAME	CHAR	INQ			8	DIFF	動的ストレージ域 (DSA) の名前	6
SMDELCHN	BIT	STAT	DFHSMDDS	SMDELCHN	1	LIKE	エレメント・チェーニング標識	10
SMDETYPE	BIT	STAT	DFHSMDDS	SMDETYPE	1	LIKE	サブプール・エレメント・タイプ	7
SMDFLEN	BINARY	STAT	DFHSMDDS	SMDFLEN	4	AVG	サブプール・エレメント長	9
SMDFMREQ	BINARY	STAT	DFHSMDDS	SMDFMREQ	4	AVG	FREEMAIN 要求数	18
SMDGMREQ	BINARY	STAT	DFHSMDDS	SMDGMREQ	4	AVG	GETMAIN 要求数	17
SMDHWMPS	BINARY	STAT	DFHSMDDS	SMDHWMPS	4	AVG	ピーク・ページ・ストレージ	22
SMDIFREE	BINARY	STAT	DFHSMDDS	SMDIFREE	4	AVG	初期フリー域サイズ	16
SMDLOCN	EYUDA	STAT	DFHSMDDS	SMDLOCN	4	LIKE	16M より上/下または 2 GB 境界を超える位置	14
SMDLOCN 出力の有効値	ABOVE、BELOW、ABOVEBAR							
SMDSPN-1	CHAR	INQ	DFHSMDDS	SMDSPN	8	DIFF	ドメイン・サブプール名	5
SMSDSABYTES	BINARY	STAT			8	AVG	現在の DSA サイズ (バイト単位)	39
SMSDSASZ	BINARY	STAT	R64BODY	R64DSASZ	4	AVG	現在の DSA サイズ	27
SMSDSATOTAL	BINARY	STAT			4	AVG	Current DSA total (現在の DSA 合計)	26

第 118 章 DSKJRNL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのディスク・ジャーナルを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは JOURNALNUM です。

以下のアクションがサポートされています。

ADVANCE
次のジャーナルに進みます。

CLOSE
ジャーナルをクローズします。

OPEN
ジャーナルをオープンします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 64

使用法
EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0013

表 *281.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	ADVANCE	なし	N/A
	CLOSE	なし	N/A
	OPEN	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *282. DSKJRNL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
ARCHSTAT	CVDAS	INQ	JOURNALNUM	ARCHSTATUS	4	LIKE	なし	アーカイブ状況	5
ARCHSTAT 出力の有効値	AUTOARCH、NOAUTOARCH、REVERTED								
ARCHSUBCNT	BINARY	STAT	DFHA13DS	A13ASUB	2	AVG	なし	実行依頼されたアーカイブ数	7
ARCHWCNT	BINARY	STAT	DFHA13DS	A13WAC	2	AVG	なし	アーカイブ完了待ちの待機数	2
AVGSIZE	BINARY	STAT	DFHA13DS	A13ABS	2	AVG	なし	平均ブロック・サイズ	12
BLKWRCNT	DECIMAL	STAT	DFHA13DS	A13PBC	4	AVG	なし	書き込み済みブロック数	11
BUFULLCNT	DECIMAL	STAT	DFHA13DS	A13BFC	3	AVG	なし	バッファーが満杯になった回数	14
DISKASTATUS	CVDAS	INQ	JOURNALNUM	DISKASTATUS	4	LIKE	なし	ディスク A の状況	8
DISKASTATUS 出力の有効値	CURRENT、READY、NOTREADY、NOTAPPLIC								
DISKBSTATUS	CVDAS	INQ	JOURNALNUM	DISKBSTATUS	4	LIKE	なし	ディスク B の状況	9
DISKBSTATUS 出力の有効値	CURRENT、READY、NOTREADY、NOTAPPLIC								
DISKXSTATUS	CVDAS	INQ	JOURNALNUM	DISKXSTATUS	4	LIKE	なし	ディスク X の状況	10
DISKXSTATUS 出力の有効値	CURRENT、READY、NOTREADY								
DSOPENCNT	BINARY	STAT	DFHA13DS	A13JDO	2	AVG	なし	オープンされたジャーナル・データ・セット数	6
JOURNALNUM-1	BINARY	INQ			2	AVG	なし	ジャーナル番号	1
OPENSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	オープン状況	4
OPENSTATUS 入出力の有効値	OPENOUTPUT、CLOSED								
OPENSTATUS 入力の有効値	ADVANCE、CLOSELEAVE								
RECWRCNT	DECIMAL	STAT	DFHA13DS	A13LRC	5	AVG	なし	書き込み済みレコード数	13
TYPE	CVDAS	INQ	JOURNALNUM	JTYPE	4	LIKE	なし	ジャーナル・タイプ	3
TYPE 出力の有効値	TAPE1、TAPE2、DISK1、DISK2、DISK2PAUSE、SMF								

第 119 章 DSNAME リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムによって使用中のデータ・セットを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの 1 次キー・フィールドは DSNAME です。

以下のアクションがサポートされています。

BACKOUT
データ・セットに関連付けられている未確定で中断された作業単位をバックアウトします。

COMMIT
データ・セットに関連付けられている未確定で中断された作業単位をコミットします。

FORCE
データ・セットに関連付けられている未確定で中断された作業単位を強制的にコミットまたはバックアウトします。

IMMQUIESCE
データ・セットを即時に静止します。すべての作業単位が異常終了します。

QUIESCE
データ・セットを静止します。すべての作業単位が同期点に到達できます。

REMOVE
データ・セットを除去します。

UNQUIESCE
データ・セットを静止解除します。

IMMQUIESCE、QUIESCE、および UNQUIESCE アクションのパラメーター・データは、以下のとおりです。

```
PARM('BUSY(cvda).')
```

ここで *cvda* は必須であり、以下のデータ・セット使用中状態に関する有効な CVDA 値のいずれかです。
WAIT
NOWAIT

外部リソース名
CICSDataSetName

長さ 184

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0011

表 *283.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM SET	IMMQUIESE	BUSY(WAIT, NOWAIT)	あり
	QUIESE	BUSY(WAIT, NOWAIT)	あり
	UNQUIESE	BUSY(WAIT, NOWAIT)	あり
	IMMQUIESCE	BUSY(WAIT, NOWAIT)	あり
	QUIESCE	BUSY(WAIT, NOWAIT)	あり
	UNQUIESCE	BUSY(WAIT, NOWAIT)	あり
	BACKOUT	なし	N/A
	COMMIT	なし	N/A
	FORCE	なし	N/A

表 *284. DSNAME* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
ACCESSMETHOD	CVDAS	INQ	DSNAME	ACCESSMETHOD	4	LIKE	なし	アクセス方式		2
ACCESSMETHOD 入出力の有効値	VSAM、BDAM、NOTAPPLIC									
AVAILABILITY	CVDAS	INQ	DSNAME	AVAILABIL-ITY	4	LIKE	あり	可用性状況		12
AVAILABILITY 入出力の有効値	AVAILABLE、UNAVAILABLE、RREPL									
AVAILABILITY 出力の有効値	NOTAPPLIC									
BACKUPTYPE	CVDAS	INQ	DSNAME	BACKUPTYPE	4	LIKE	なし	バックアップ・タイプ		3
BACKUPTYPE 出力の有効値	STATIC、DYNAMIC、UNDETERMINED、NOTAPPLIC									
BASEDSNAME	CHAR	INQ	DSNAME	BASEDSNAME	44	DIFF	なし	基本データ・セット名		4
BKOUTSTATUS	CVDAS	INQ	DSNAME	BKOUTSTATUS	4	LIKE	あり	バックアウト状況	E510+	5
BKOUTSTATUS 入出力の有効値	NORMALBKOUT、FAILEDBKOUT									
BKOUTSTATUS 出力の有効値	FAILINGBKOUT、NOTAPPLIC									

表 *284. DSNAME* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
DSNAME-1	CHAR	INQ	DSNAME	DSNAME	44	DIFF	なし	Data set name (データ・セット名)		1
FILECOUNT	BINARY	INQ	DSNAME	FILECOUNT	4	AVG	なし	データ・セットを参照するファイル定義数		6
FWDRECOVLOG	CNUMERIC	INQ	DSNAME	FWDRECOVLOG	2	AVG	なし	ジャーナル番号		10
FWDRECOVLSN	CHAR	INQ	DSNAME	FWDRECOVLSN	26	DIFF	なし	順方向リカバリー・ログ・ストリーム名		11
LOGREPSTATUS	CVDAS	INQ	DSNAME	LOGREPSTATUS	4	LIKE	なし	レプリカ生成ロギング		16
LOGREPSTATUS 出力の有効値	LOGREPLICATE、NOLOGREPLICA、NOTAPPLIC									
LOSTLOCKS	CVDAS	INQ	DSNAME	LOSTLOCKS	4	LIKE	なし	脱落ロック状況		13
LOSTLOCKS 出力の有効値	NOLOSTLOCKS、REMLOSTLOCKS、RECOVERLOCKS、NOTAPPLIC									
OBJECT	CVDAS	INQ	DSNAME	OBJECT	4	LIKE	なし	Data set type (データ・セット・タイプ)		7
OBJECT 出力の有効値	BASE、PATH、NOTAPPLIC									
QUIESCESTATE	CVDAS	INQ	DSNAME	QUIESCESTATE	4	LIKE	あり	レコード・レベル共用 (RLS) 静止状態		14
QUIESCESTATE 入出力の有効値	UNQUIESCED、QUIESCED									
QUIESCESTATE 出力の有効値	QUIESCING、NOTAPPLIC									
RECOVSTATUS	CVDAS	INQ	DSNAME	RECOVSTATUS	4	LIKE	なし	リカバリー処理状況		8
RECOVSTATUS 出力の有効値	RECOVERABLE、FWDRECOVABLE、NOTRECOVABLE、UNDETERMINED、NOTAPPLIC									
RETLOCKS	CVDAS	INQ	DSNAME	RETLOCKS	4	LIKE	なし	保存レコード・ロック状況		15
RETLOCKS 出力の有効値	RETAINED、NORETAINED、NOTAPPLIC									
VALIDITY	CVDAS	INQ	DSNAME	VALIDITY	4	LIKE	なし	データ・セット妥当性状況		9
VALIDITY 出力の有効値	VALID、INVALID									

第 120 章 DSPGBL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システムのグローバル CICS ディスパッチャー情報を提供する CICSリソース。

DSPGBL リソース・クラスには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっているスコープの関数です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSGlobalDispatcher

長さ 104

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0131

表 *285.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

表 *286. DSPGBL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
DSGCNT	BINARY	STAT	DFHDSGDS	DSGCNT	2	AVG	なし	現在のタスク数		11
DSGEJST	INTTSTP	STAT	DFHDSGDS	DSGEJST	8	LIKE	なし	経過ジョブ・ステップ時間		16

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *286. DSPGBL* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
DSGICVRT	BINARY	STAT	DFHDSGDS	DSGICVRT	4	AVG	あり	ランナウェイ・タスク時間間隔 (ICVR) (ミリ秒)		6
DSGICVSD	BINARY	STAT	DFHDSGDS	DSGICVSD	2	AVG	あり	端末スキャン遅延時間 (ICVTSD) (ミリ秒)		7
DSGICVT	BINARY	STAT	DFHDSGDS	DSGICVT	4	AVG	あり	現行の領域終了時間 (ICV) (ミリ秒)		5
DSGLSTRT	TIMESTP	STAT	DFHDSGDS	DSGLSTRT	8	LIKE	なし	ディスパッチャー開始時刻 LOCAL		15
DSGLXSCN	DATETIME	STAT	DFHDSGDS	DSGLXSCN	8	LIKE	なし	最終超過 TCB スキャン	E640 E650 E660 E670 E680	22
DSGLXSND	DATETIME	STAT	DFHDSGDS	DSGLXSND	8	LIKE	なし	TCB が切り離されていない最終超過 TCB スキャン	E640 E650 E660 E670 E680	23
DSGMBTCH	BINARY	STAT	DFHDSGDS	DSGMBTCH	2	AVG	なし	MRO バッチ値 (MROBTCH)		10
DSGPNT	BINARY	STAT	DFHDSGDS	DSGPNT	2	AVG	なし	ピーク・タスク数		12
DSGPRIAG	BINARY	STAT	DFHDSGDS	DSGPRIAG	2	AVG	あり	優先順位繰り上げ値 (PRTYAGE) (ミリ秒)		8
DSGSRBT	INTTSTP	STAT	DFHDSGDS	DSGSRBT	8	LIKE	なし	累算 SRB 時間		17
DSGSTART	TIMESTP	STAT	DFHDSGDS	DSGSTART	8	LIKE	なし	ディスパッチャー開始時刻 GMT		14
DSGSTSKS	BINARY	STAT	DFHDSGDS	DSGSTSKS	2	AVG	なし	サブタスク数		9
DSGXSCNN	BINARY	STAT	DFHDSGDS	DSGXSCNN	4	AVG	なし	TCB が切り離されていない超過 TCB スキャン数		19
DSGXSCNS	BINARY	STAT	DFHDSGDS	DSGXSCNS	4	AVG	なし	超過 TCB スキャン数		18
DSGXTCBD	BINARY	STAT	DFHDSGDS	DSGXTCBD	4	AVG	なし	切り離された超過 TCB の合計数		20
FORCEQR	CVDAS	INQ	T3		4	LIKE	あり	Quasi-再入可能性強制オプション		21
FORCEQR 入出力の有効値	FORCE、NOFORCE									

第 121 章 DSPMODE リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システムの CICS ディスパッチャー TCB モード情報を提供する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは DSGTCBNM です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTCBMode

長さ 144

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0132

表 *287.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *288. DSPMODE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		
DSGACT	INTTSTP	STAT	DSGTCBM	DSGACT	8	LIKE	この TCB で使用された合計 CPU 時間		28
DSGNTCBA	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGNTCBA	4	AVG	TCB 接続数		10
DSGSYSW	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGSYSW	4	AVG	区画終了数		23
DSGTCBAF	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTCBAF	4	AVG	TCB 接続障害数		11
DSGTCBAL	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTCBAL	4	AVG	割り振られた TCB 数		16

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *288. DSPMODE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
DSGTCBCA	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTCBCA	4	AVG	Current number of TCBs attached (現在接続されている TCB の数)		12
DSGTCBCU	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTCBCU	4	AVG	モードにより使用されている現在の TCB 数		14
DSGTCBDO	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTCBDO	4	AVG	その他切り離し数		20
DSGTCBDS	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTCBDS	4	AVG	無断切り離し数		18
DSGTCBDU	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTCBDU	4	AVG	不明確な切り離し数		17
DSGTCBDX	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTCBDX	4	AVG	超過切り離し数		19
DSGTCBMD	EYUDA	STAT	DSGTCBM	DSGTCBMD	4	LIKE	オープン状況		7
DSGTCBMD 出力の有効値	OPEN、NOTOPEN、UNKNOWN								
DSGTCBMM	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTCBMM	4	AVG	TCB ミスマッチ数		22
DSGTCBMP	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTCBMP	2	MIN	TCB モード・プール番号		8
DSGTCBMP 入出力の有効値	0 (NOTAPPLI) - 適用不可、1 (OPEN) - オープン、2 (JVM) - JVM、3 (HOTPOOL) - ホット・プーリング、3 (XPLINK) - XPLink、4 (SSL) - SSL、5 (THREADED) - スレッド化								
DSGTCBNM-1	CHAR	STAT	DSGTCBM	DSGTCBNM	2	DIFF	TCB モード名		5
DSGTCBPA	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTCBPA	4	AVG	接続された TCB のピーク数		13
DSGTCBPU	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTCBPU	4	AVG	モードにより使用されている TCB のピーク数		15
DSGTCBST	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTCBST	4	AVG	TCB スチール数		21
DSGTCT	INTTSTP	STAT	DSGTCBM	DSGTCT	8	LIKE	ディスパッチャー・タスクのこの TCB で使用された CPU 時間		27
DSGTDT	INTTSTP	STAT	DSGTCBM	DSGTDT	8	LIKE	MVS によりディスパッチされたリアルタイム TCB の合計		26
DSGTMADQ	AVERAGE3	STAT	DSGTCBM	DSGTMADQ	4	LIKE	Dispatchable Queue - Average (ディスパッチ可能キュー - 平均)	E640 E650 E660 E670 E680	33
DSGTMCDQ	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTMCDQ	4	LIKE	Dispatchable Queue - Current (ディスパッチ可能キュー - 現行)	E640 E650 E660 E670 E680	30
DSGTMPDQ	BINARY	STAT	DSGTCBM	DSGTMPDQ	4	LIKE	Dispatchable Queue - Peak (ディスパッチ可能キュー - ピーク)	E640 E650 E660 E670 E680	31
DSGTWT	INTTSTP	STAT	DSGTCBM	DSGTWT	8	LIKE	MVS 待機中の経過リアルタイム CICS		25
TCBPOOLN	EYUDA	CPSM			4	LIKE	TCB モード・プール名		29
TCBPOOLN 出力の有効値	N_A、OPEN、JVM、HOTPOOL、XPLINK、SSL、THREADED								

第 122 章 DSPPOOL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システムの CICS ディスパッチャー TCB プール情報を提供する CICSリソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは POOLNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTCBPool

長さ　144

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0133

表 *289.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

表 *290. DSPPOOL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
DSGCMMWS	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGCMMWS	4	AVG	なし	Current TCB Mismatch waits (現在の TCB ミスマッチ待ち数)		26

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *290. DSPPOOL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
DSGCMMWT	INTTSTP	STAT	DSGTCBP	DSGCMMWT	8	LIKE	なし	Current TCB Mismatch wait time (現行 TCB ミスマッチ待ち時間)		25
DSGCNUAT	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGCNUAT	4	AVG	なし	Current number of TCBs attached (現在接続されている TCB の数)		8
DSGCNUUS	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGCNUUS	4	AVG	なし	Current number of TCBs in use (現在使用中の TCB の数)		10
DSGCURNW	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGCURNW	4	AVG	なし	現行 TCB 待ちタスク数		17
DSGCURWT	INTTSTP	STAT	DSGTCBP	DSGCURWT	8	LIKE	なし	現行TCB 限界での待ち時間		15
DSGLTCBL	DATETIME	STAT	DSGTCBP	DSGLTCBL	8	LIKE	なし	Time Max TCB Pool Limit last reached (最大 TCB プール限界に達した最後の時刻)	E640 E650 E660 E670 E680	33
DSGMMWTM	INTTSTP	STAT	DSGTCBP	DSGMMWTM	8	LIKE	なし	Total TCB Mismatch wait time (TCB ミスマッチ待ち時間の合計)		24
DSGMMWTS	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGMMWTS	4	AVG	なし	TCB ミスマッチ待ち数の合計		23
DSGMXTCB	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGMXTCB	4	AVG	あり	最大 TCB 数		7
DSGNTCBL	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGNTCBL	4	AVG	なし	プール限界時の回数		12
DSGPEANW	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGPEANW	4	AVG	なし	TCB 待ちタスクのピーク数		18
DSGPMMWS	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGPMMWS	4	AVG	なし	Peak TCB Mismatch waits (TCB ミスマッチ待ちのピーク数)		27
DSGPNUAT	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGPNUAT	4	AVG	なし	接続された TCB のピーク数		9
DSGPNUUS	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGPNUUS	4	AVG	なし	使用中 TCB のピーク数		11
DSGTCBPN	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGTCBPN	2	AVG	なし	TCB プール番号		5
DSGTOTMT	INTTSTP	STAT	DSGTCBP	DSGTOTMT	8	AVG	なし	MVS ストレージ待ち時間の合計		28
DSGTOTMW	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGTOTMW	4	AVG	なし	MVS ストレージ待ちの合計数		29
DSGTOTNW	BINARY	STAT	DSGTCBP	DSGTOTNW	4	AVG	なし	合計待機数		16
DSGTOTWL	INTTSTP	STAT	DSGTCBP	DSGTOTWL	8	LIKE	なし	TCB 限界での合計待ち時間		14
POOLNAME-1	CHAR	CPSM			12	DIFF	なし	TCB プール名		19

第 123 章 DTRINGRP リソース・テーブル

ワークロードで使用される動的トランザクションを記述する CPSM ワークロード・マネージャー定義。ワークロード分離または親和性関係のあるトランザクションのみを定義する必要があります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TRANGRP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TRANID です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTransactionInGroup

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5379

表 *291.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *292. DTRINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	DTRINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	DTRINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	DTRINGRP_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	DTRINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *292. DTRINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
21	DTRINGRP_TRANID_NOT_UNIQUE	トランザクション ID が固有ではありません

表 *293. DTRINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
PCONV	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	疑似会話型モード	7
PCONV 入出力の有効値	START、END、N_A						
TRANGRP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	トランザクション・グループ	5
TRANID-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	トランザクション	6

第 124 章 EACTNTFN リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EACTNTFN は、リアルタイム分析で生成された外部通知に対する操作変更が発生したときに発行されます。

外部リソース名

長さ　200

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2527

表 *294.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *295. EACTNTFN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTDEF	CHAR	CPSM	8	LIKE	アクション名	8
ACTION	BINARY	CPSM	1	LIKE	制御アクション	11
ACTION 入出力の有効値	1 (CREATE) - 外部 ntfn の作成、2 (UPDATE) -外部 ntfn の更新、3 (REMOVE) - 外部 ntfn の除去、4 (RESOLVED) - 外部 ntfn が解決された					
ACTNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	外部イベント名	7
ACTNTIME	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	このアクションが発生した現地時刻	16
DEFTYPE	BINARY	CPSM	1	LIKE	アクション参照タイプ	10
DEFTYPE 入出力の有効値	1 (SAM) - RTASAM センス状態、2 (APM) - APM RTADEF True 遷移、3 (MRM) - MRM true 遷移					
KEY	CHAR	CPSM	134	LIKE	リソース・キー	14

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *295. EACTNTFN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
NTFNTYPE	BIT	CPSM	1	LIKE	外部通知のタイプ	9
NTFNTYPE 入出力の有効値	128 (EVENT) - CPSM イベント、64 (EXTMSG) - 外部メッセージ、32 (ALERT) - SNA アラート					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4
RESTYPE	CHAR	CPSM	8	LIKE	リソース・タイプ	13
SCOPE	CHAR	CPSM	8	LIKE	スコープ・ターゲット	5
SEVERITY	EYUDA	CPSM	4	LIKE	現行の重大度	12
SEVERITY 出力の有効値	VLS, LS, LW, HW, HS, VHS					
SPEC	CHAR	CPSM	8	LIKE	RTA または分析点仕様の名前	6

第 125 章 ECSYSCHG リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ECSYSCHG は、CICS システム定義が作成、更新、または除去されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。

外部リソース名

長さ　24

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2518

表 *296.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *297. ECSYSCHG* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	BINARY	CPSM	1	LIKE	意味	6
ACTION 入出力の有効値	1 (CSYSADD) - CICS システム追加、2 (CSYSUPD) - CICS システム更新、3 (CSYSREM) - CICS システム除去					
CICSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
CICSPLEX	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 126 章 EJCINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での CorbaServer 定義 (EJCODEF) のメンバーシップを記述する CICSPlex SM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。EJCODEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは EJCGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは EJCNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは EJCVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6176

表 *298.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *299. EJCINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	EJCINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	EJCINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	EJCINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	EJCINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *299. EJCINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
7	EJCINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	EJCINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	EJCINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	EJCINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	EJCINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	EJCINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	EJCINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *300. EJCINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
EJCGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
EJCNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CorbaServer 定義名	6
EJCVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	CorbaServer 定義のバージョン	7

第 127 章 EJCOBEAN リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理される CorbaServer のエンタープライズ Bean オブジェクトを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは BEANNAME です。

これに対してサポートされるアクションはありません。

外部リソース名
: CICSBeansInCorbaServer

長さ　312

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0110

表 *301.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *302. EJCOBEAN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
BEANACTIVATE	BINARY	STAT	DFHEJBDS	EJB_BEAN_ACTIVATIONS	4	AVG	Bean 状態の活動化回数	4
BEANCREATES	BINARY	STAT	DFHEJBDS	EJB_BEAN_CREATES	4	AVG	Bean 作成回数	6
BEANMETHCALL	BINARY	STAT	DFHEJBDS	EJB_BEAN_METHOD_CALLS	4	AVG	Bean メソッド呼び出し回数	8
BEANNAME-2	CHAR	INQ	BEAN	BEAN	240	DIFF	Enterprise Bean 名	2
BEANPASSIVAT	BINARY	STAT	DFHEJBDS	EJB_BEAN_PASSIVATIONS	4	AVG	Bean 状態の不動態化回数	5

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *302. EJCOBEAN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
BEANREMOVES	BINARY	STAT	DFHEJBDS	EJB_BEAN_REMOVES	4	AVG	Bean 除去回数	7
DJAR	CHAR	INQ			32	DIFF	CICS-配置 jar ファイル	3
NAME-1	CHAR	INQ	BEAN	CORBASERVER	4	DIFF	CorbaServer 名	1

第 128 章 EJCODEF リソース・テーブル

CorbaServer を記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
CorbaServer 定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionCorbaServer

長さ 1336

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3831

表 *303.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 303. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 304. *EJCODEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	EJCODEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	EJCODEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	EJCODEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	EJCODEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	EJCODEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	EJCODEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	EJCODEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	EJCODEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	EJCODEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	EJCODEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	EJCODEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	EJCODEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	EJCODEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	EJCODEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	EJCODEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	EJCODEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	EJCODEF_INV_NAME	無効な名前
28	EJCODEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	EJCODEF_NOTIFY	通知
30	EJCODEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	EJCODEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	EJCODEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	EJCODEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	EJCODEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	EJCODEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	EJCODEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	EJCODEF_INV_MODE	無効なモード
38	EJCODEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	EJCODEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	EJCODEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 *304. EJCODEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
41	EJCODEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	EJCODEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	EJCODEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	EJCODEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	EJCODEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	EJCODEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	EJCODEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	EJCODEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	EJCODEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	EJCODEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	EJCODEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	EJCODEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	EJCODEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	EJCODEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	EJCODEF_NOT_SUPPORTED	属性は廃止されており、サポートされません
56	EJCODEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
57	EJCODEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
58	EJCODEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
59	EJCODEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
60	EJCODEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
61	EJCODEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
62	EJCODEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
63	EJCODEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
67	EJCODEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *305. EJCODEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ASSERTED	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	宣言 ID プロトコル用の TCP/IP サービス				29
AUTOPUBLISH	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	Java naming directory (JNDI) への Bean の自動公表	NO			24
AUTOPUBLISH 入出力の有効値	NO、YES									
CERTIFICATE	CHAR	CPSM	56	なし	DIFF	Secure sockets layer (SSL) クライアント証明書				22
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	33
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	35
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	34
CIPHERS	CHAR	CPSM	56	なし	LIKE	SSL 暗号スイート・コード				31

表 *305. EJCODEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CLIENTCERT	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	クライアント証明プロトコル用 TCP/IP サービス				26
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				9
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	37
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		32
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				13
DJARDIR	CHAR	CPSM	255	なし	DIFF	CICS-配置 JAR ファイル・ピックアップ・ディレクトリー				23
HOST	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	TCP/IP ホスト・アドレス				21
JNDIPREFIX	CHAR	CPSM	255	なし	DIFF	Java naming directory (JNDI) 接頭部				18
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
OUTPRIVACY	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	アウトバウンド・プライバシー	SUP-PORTED		E640+	30
OUTPRIVACY 入出力の有効値	REQUIRED、SUPPORTED、NOTSUPPORTED									
PORT	CHAR	CPSM	5	なし	DIFF	TCP/IP ポート番号		1-65535	E620+	16
SESSBEANTIME	CHAR	CPSM	6	あり	DIFF	Session Bean タイムアウト (DDHHMM)	000010			19
SHELF	CHAR	CPSM	255	なし	DIFF	zSeries ファイル・システム (zFS) シェルフ・ディレクトリー	/var/cicsts			20
SSL	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	Secure sockets layer (SSL) 使用率	NO		E620+	15
SSL 入出力の有効値	YES、NO、CLIENTCERT									
SSLPORT	CHAR	CPSM	5	なし	DIFF	Secure sockets layer (SSL) ポート番号		1-65535	E620+	17
SSLPORT 入出力の有効値	NO									
SSLUNAUTH	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	SSL AUTHENTICATE=NO プロトコル用の TCP/IP サービス				27
STATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	状況	ENABLED			28
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
UNAUTH	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	非認証プロトコル用 TCP/IP サービス				25
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				10
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				11
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				12

第 129 章 EJCOSE リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理される CorbaServer オブジェクトを記述する CICS リソース。このリソースは CICS TS for z/OSバージョン 5.1 以降のバージョンではサポートされません。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

PUBLISH
Corbaserver を JNDI ディレクトリーに公開します。

RETRACT
CorbaServer を JNDI ディレクトリーから撤回します。

DISCARD
CorbaServer を関連 MAS から破棄します。

外部リソース名
CICSCorbaServer

長さ 1344

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0108

表 *306.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	PUBLISH	なし	N/A
	RETRACT	なし	N/A
	DISCARD	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *306.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
	SCAN	なし	N/A

表 *307. EJCOSE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
ASSERTED	CHAR	INQ	CORBASERVER	UNAUTH	8	DIFF	なし	宣言 ID プロトコル用の TCP/IP サービス			20
AUTOPUBLISH	CVDAS	INQ	CORBASERVER	AUTOPUBLISH	4	LIKE	あり	Java naming directory (JNDI) への Bean の自動公表	NOAUTO		12
AUTOPUBLISH 入出力の有効値	AUTOPUB、NOAUTO										
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	34
CERTIFICATE	CHAR	INQ	CORBASERVER	CERTIFI-CATE	56	DIFF	なし	Secure sockets layer (SSL) クライアント証明書			9
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	25
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	27
CHANGETIME	DATETIME	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	28
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	26
CIPHERS	CHAR	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	56	LIKE	なし	SSL 暗号スイート・コード			22
CLIENTCERT	CHAR	INQ	CORBASERVER	CLIENTCERT	8	DIFF	なし	クライアント証明プロトコル用 TCP/IP サービス			14
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	29
DEFINETIME	DATETIME	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	30
DJARDIR	CHAR	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	255	DIFF	なし	CICS-配置 JAR ファイル・ピックアップ・ディレクトリー			11
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	CORBASERVER	AUTOPUBLISH	4	LIKE	あり	CorbaServer 状況			16
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLING、DISABLING、DISCARDING										
FAILACTIVATE	BINARY	STAT	DFHEJRDS	EJR_FAILED_ACTIVATES	4	AVG	なし	活動化失敗回数			19
HOST	CHAR	INQ	CORBASERVER	HOST	255	DIFF	なし	ホスト名または IP アドレス			8
HOSTTYPE	CVDAS	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	4	LIKE	なし	ホスト名またはホスト・アドレスの形式		E640 E650	37
HOSTTYPE 出力の有効値	HOSTNAME、IPV4、IPV6、NOTAPPLIC										

表 *307. EJCOSE* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	CICS ソース	CICS フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 ID
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	33
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ			8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	32
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	31
IPFAMILY	CVDAS	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	4	LIKE	なし	解決された IP アドレスの形式		E640 E650	36
IPFAMILY 出力の有効値	IPV4、IPV6、UNKNOWN										
IPRESOLVED	CHAR	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	39	DIFF	なし	この CORBA サーバーの解決済みアドレス		E640 E650	35
JNDIPREFIX	CHAR	INQ	CORBASERVER	JNDIPREFIX	255	DIFF	なし	Java naming directory (JNDI) 接頭部			7
NAME-1	CHAR	INQ	CORBASERVER	CORBASERVER	4	DIFF	なし	CorbaServer 名			1
NUMCIPHERS	BINARY	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	2	LIKE	なし	SSL 暗号スイート・コード数			23
OBJACTIVATES	BINARY	STAT	DFHEJRDS	EJR_OBJECT_ACTIVATES	4	AVG	なし	オブジェクト活動化の回数			17
OBJSTORES	BINARY	STAT	DFHEJRDS	EJR_OBJECT_STORES	4	AVG	なし	オブジェクトの保管回数			18
OUTPRIVACY	CVDAS	INQ	CORBASERVER	OUTPRIVACY	4	LIKE	なし	アウトバウンド・プライバシー			21
OUTPRIVACY 入出力の有効値	REQUIRED、SUPPORTED、NOTSUPPORTED										
PORT	BINARY	INQ	CORBASERVER	PORT	4	AVG	なし	TCP/IP ポート番号		E620+	5
SESSBEANTIME	BINARY	INQ	CORBASERVER	SESSBEANTIME	4	AVG	あり	Session Bean タイムアウト (分)			2
SHELF	CHAR	INQ	CORBASERVER	SHELF	255	DIFF	なし	zSeries ファイル・システム (zFS) シェルフ・ディレクトリー			10
SSL	CVDAS	INQ	CORBASERVER	SSLTYPE	4	LIKE	なし	Secure sockets layer (SSL) 使用率	NOSSL	E620+	3
SSL 出力の有効値	NOSSL、SSL、CLIENTCERT										
SSLPORT	BINARY	INQ	CORBASERVER	SSLPORT	4	AVG	なし	Secure sockets layer (SSL) ポート番号		E620+	6
SSLUNAUTH	CHAR	INQ	CORBASERVER	SSLUNAUTH	8	DIFF	なし	SSL AUTHENTICATE=NO プロトコル用の TCP/IP サービス			15
STATE	CVDAS	INQ	CORBASERVER	DJARDIR	4	LIKE	なし	CorbaServer 状態の使用率	UNUSABLE	E630+	4
STATE 出力の有効値	INITING、INSERVICE、PENDINIT、PENDRESOLVE、UNRESOLVED、UNUSABLE、DISCARDING、RESOLVING										
UNAUTH	CHAR	INQ	CORBASERVER	UNAUTH	8	DIFF	なし	非認証プロトコル用 TCP/IP サービス			13

第 130 章 EJDINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での CICS-配置 JAR ファイル定義 (EJDJDEF) のメンバーシップを記述する CICSPlex SM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。EJDJDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは EJDGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは EJDNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは EJDVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6177

表 *308.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *309. EJDINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	EJDINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	EJDINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	EJDINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *309. EJDINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
6	EJDINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	EJDINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	EJDINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	EJDINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	EJDINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	EJDINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	EJDINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	EJDINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *310. EJDINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
EJDGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
EJDNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CICS-配置 JAR ファイル定義名	6
EJDVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	CICS-配置 JAR ファイル定義のバージョン	7

第 131 章 EJDJAR リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理される CICS-配置 JAR ファイル・オブジェクトを記述する CICS リソース。このリソースは CICS TS for z/OSバージョン 5.1 以降のバージョンではサポートされません。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

PUBLISH
CICS-配置 JAR ファイルを JNDI ディレクトリーに公開します。

RETRACT
CICS-配置 JAR ファイルを JNDI ディレクトリーから撤回します。

DISCARD
JNDI ディレクトリーの CICS-配置 JAR ファイルを破棄します。

外部リソース名
CICSDeployedJARFile

長さ 384

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0109

表 *311.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	PUBLISH	なし	N/A
SET			
	RETRACT	なし	N/A
	DISCARD	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *312. EJDJAR* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約			
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	16
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	DJAR	STATE	4	LIKE	最終変更をしたエージェント		E640 E650	7
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、DYNAMIC、CREATESPI、NOTAPPLIC									
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	DJAR	STATE	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	9
CHANGETIME	DATETIME	INQ	DJAR	STATE	8	MAX	最終変更時刻		E640 E650	10
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	DJAR	STATE	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	8
CORBASERVER	CHAR	INQ	DJAR	CORBASERVER	4	DIFF	CorbaServer 名			2
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	DJAR	STATE	8	DIFF	リソース定義のソース		E640 E650	11
DEFINETIME	DATETIME	INQ	DJAR	STATE	8	MAX	作成時刻		E640 E650	12
HFSFILE	CHAR	INQ	DJAR	HFSFILE	255	DIFF	zSeries ファイル・システム (zFS) のパス			4
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	DJAR	STATE	4	LIKE	インストール・エージェント		E640 E650	15
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、DYNAMIC、GRPLIST									
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	DJAR	STATE	8	MAX	インストール時刻		E640 E650	14
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	DJAR	STATE	8	DIFF	インストール・ユーザー ID		E640 E650	13
LASTMODTIME	DATETIME	INQ	DJAR	HFSFILE	8	MAX	DJAR の最終変更時刻			6
NAME-1	CHAR	INQ	DJAR	DJAR	32	DIFF	CICS-配置 jar ファイル			1
STATE	CVDAS	INQ	DJAR	STATE	4	LIKE	CICS-配置 jar ファイル状況	UNUS-ABLE		3
STATE 出力の有効値	INITING、INSERVICE、PENDINIT、PENDRESOLVE、UNRESOLVED、UNUSABLE、DISCARDING、RESOLVING									

第 132 章 EJDJBEAN リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理される CICS-配置 JAR ファイルのエンタープライズ Bean オブジェクトを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは BEANNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CORBASERVER です。

これに対してサポートされるアクションはありません。

外部リソース名
: CICSBeansInDeployedJARFile

長さ　312

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0112

表 *313.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *314. EJDJBEAN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
BEANACTIVATE	BINARY	STAT	DFHEJBDS	EJB_BEAN_ACTIVATIONS	4	AVG	Bean 状態の活動化回数	4
BEANCREATES	BINARY	STAT	DFHEJBDS	EJB_BEAN_CREATES	4	AVG	Bean 作成回数	6
BEANMETHCALL	BINARY	STAT	DFHEJBDS	EJB_BEAN_METHOD_CALLS	4	AVG	Bean メソッド呼び出し回数	8

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *314. EJDJBEAN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
BEANNAME-2	CHAR	INQ	BEAN	BEAN	240	DIFF	Enterprise Bean 名	2
BEANPASSIVAT	BINARY	STAT	DFHEJBDS	EJB_BEAN_PASSIVATIONS	4	AVG	Bean 状態の不動態化回数	5
BEANREMOVES	BINARY	STAT	DFHEJBDS	EJB_BEAN_REMOVES	4	AVG	Bean 除去回数	7
CORBASERVER-3	CHAR	INQ	BEAN	CORBASERVER	4	DIFF	CorbaServer 名	3
NAME-1	CHAR	INQ			32	DIFF	CICS-配置 jar ファイル	1

第 133 章 EJDJDEF リソース・テーブル

CICS デプロイ済みの JAR ファイルを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
CICS-配置 JAR ファイル定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionDeployedJARFile

長さ 400

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3832

表 *315.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *315.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *316. EJDJDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	EJDJDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	EJDJDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	EJDJDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	EJDJDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	EJDJDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	EJDJDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	EJDJDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	EJDJDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	EJDJDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	EJDJDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	EJDJDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	EJDJDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	EJDJDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	EJDJDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	EJDJDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	EJDJDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	EJDJDEF_INV_NAME	無効な名前
28	EJDJDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	EJDJDEF_NOTIFY	通知
30	EJDJDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	EJDJDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	EJDJDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	EJDJDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	EJDJDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	EJDJDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	EJDJDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	EJDJDEF_INV_MODE	無効なモード
38	EJDJDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	EJDJDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	EJDJDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 *316. EJDJDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
41	EJDJDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	EJDJDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	EJDJDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	EJDJDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	EJDJDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	EJDJDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	EJDJDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	EJDJDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	EJDJDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	EJDJDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	EJDJDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	EJDJDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	EJDJDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	EJDJDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	EJDJDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	EJDJDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	EJDJDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	EJDJDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	EJDJDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	EJDJDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	EJDJDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	EJDJDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	EJDJDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *317. EJDJDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	18
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	20
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	19
CORBASERVER	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	CorbaServer 名				15
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				9
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	22
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		17
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				13
HFSFILE	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	zSeries ファイル・システム (zFS) のパス				16
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				10
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				11
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				12

第 134 章 ELSIGNAL リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ELSIGNAL は、SVCDUMP を取ろうとしているときにローカル MAS エージェントによって発行されます。SVCDUMP の完了は、EMASWELL 通知によって示されます。

外部リソース名

長さ　48

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2568

表 *318.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *319. ELSIGNAL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
DUMPCODE	CHAR	CPSM	8	LIKE	SVC ダンプのダンプ・コード	8
DUMPTERM	CHAR	CPSM	4	LIKE	SVC ダンプ端末 ID	11
DUMPTRAN	CHAR	CPSM	4	LIKE	SVC ダンプ・トランザクション ID	10
DUMPUSER	CHAR	CPSM	8	LIKE	SVC ダンプ・ユーザー ID	9
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4
SIGTYPE	BINARY	CPSM	1	LIKE	ローカル・シグナル・タイプ	6

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *319. ELSIGNAL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
SIGTYPE 入出力の有効値	1 (LOWEST) - 最低シグナル・タイプ、1 (SVCDUMP) - MAS が SVC ダンプを発行しています、1 (HIGHEST) - 最高シグナル・タイプ					

第 135 章 EMASJOIN リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMASJOIN は、CICS システムが、CICSplex を管理する別の CMAS に接続されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。

外部リソース名

長さ　176

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2405

表 *320.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *321. EMASJOIN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CECNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CEC 名	24
CMASNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CMAS 名	4
CSYSAPPL	CHAR	CPSM	8	LIKE	VTAM アプリケーション ID	14
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	6
DAYLGHTSV	EYUDA	CPSM	4	LIKE	夏時間調整が有効	19
DAYLGHTSV 出力の有効値	YES、NO					
DESC	CHAR	CPSM	58	DIFF	説明	13
DYNROUTE	BINARY	CPSM	1	LIKE	動的ルーティング・モード	11
DYNROUTE 入出力の有効値	1 (ACTIVE) - ルーティングはアクティブ、2 (SUSPEND) - ルーティングは中断状態					

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *321. EMASJOIN* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
DYNTYPE	CHAR	CPSM	3	LIKE	動的ルーティング・タイプ	12
JOBNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	MAS ジョブ名	23
MASSTART	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	MAS 開始時刻	15
MON_SPEC	CHAR	CPSM	8	LIKE	モニター仕様名	7
MVSNAME	CHAR	CPSM	4	LIKE	MVS システム名	22
OPSYSREL	CHAR	CPSM	4	LIKE	MAS オペレーティング・システム・リリース	21
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	5
RTA_SPEC	CHAR	CPSM	8	LIKE	リアルタイム分析 (RTA) 仕様名	8
STATUS	BIT	CPSM	1	LIKE	状況	10
STATUS 入出力の有効値	128 (LOCAL) - ローカル MAS、64 (REMOTE) - リモート MAS					
SYSID	CHAR	CPSM	4	LIKE	MAS システム ID	20
シスプレックス	CHAR	CPSM	8	LIKE	SYSPlex 名	25
TMEZONE	CHAR	CPSM	1	LIKE	時間帯	17
TMEZONEO	BINARY	CPSM	1	LIKE	時間帯オフセット	16
WLM_SPEC	CHAR	CPSM	8	LIKE	ワークロード・マネージャー仕様名	9

第 136 章 EMASSICK リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMASSICK は、CICS システムのヘルスに影響する状態を識別するために、MAS エージェントによって発行されます。 EMASSICK インスタンスは、単一の特定の非正常タイプを識別します。前の EMASSICK 通知や ELSIGNAL 通知で報告された、MAS の完全なヘルス状況も保持します。

領域でシステム・ダンプが生成されはじめると、EMASSICK 通知ではなく、ELSIGNAL 通知によってこのイベントが報告されます。システム・ダンプの生成後に EMASWELL 通知が発行されます。システム・ダンプ通知をキャプチャーするには、代わりに、ELSIGNAL 通知を使用します。

外部リソース名

長さ　208

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2402

表 *322. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *323. EMASSICK リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CHGSTALL1	BIT	CPSM	1	LIKE	最初の停止の標識フラグ	43

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 323. *EMASSICK* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CHGSTALL1 入出力の有効値	128 (ENQUEUE) - エンキュー中断状態、64 (TASKWAIT) - タスク待機中断状態、32 (DLI) - DLI 中断状態、16 (DBCTRL) - DB コントロール中断状態、8 (STORAGE) - ストレージ中断状態、4 (UNKNOWN) - 不明な中断状態、2 (DISPABLE) - ディスパッチ可能 (未使用)、1 (RUNNING) - 実行中 (未使用)					
CHGSTALL2	BIT	CPSM	1	LIKE	2 番目の停止の標識フラグ	42
CHGSTALL2 入出力の有効値	128 (DISP) - ディスパッチャー中断状態、64 (ALLCSESS) - 割り振りセッション中断状態、32 (TERM) - 端末管理中断状態、16 (INTV) - 間隔制御中断状態、8 (FILE) - ファイル入出力中断状態、4 (TEMPSTOR) - 一時記憶域中断状態、2 (TSDATA) - 一時データ中断状態、1 (JOURNAL) - ジャーナル中断状態					
CHGSTALL3	BIT	CPSM	1	LIKE	3 番目の停止の標識フラグ	41
CHGSTALL3 入出力の有効値	128 (EJB) - Enterprise Java 中断状態、64 (LOGGER) - ログ・マネージャー中断状態、32 (IRLINK) - 領域間リンク中断状態、16 (DB2) - DB2 中断状態、8 (LOCK) - ロック・マネージャー中断状態、4 (XRF) - XRF 中断状態、2 (PROGRAM) - プログラム・マネージャー中断状態、1 (TRANSACT) - トランザクション・マネージャー中断状態					
CHGSTALL4	BIT	CPSM	1	LIKE	4 番目の停止の標識フラグ	40
CHGSTALL4 入出力の有効値	128 (ASYNC) - 非同期 API タスク中断状態、64 (IPIC) - IP 相互接続性中断状態、32 (RMI) - リソース・マネージャー中断状態、16 (CONSOLE) - コンソール・ドメイン中断状態、8 (SOCKETS) - ソケット・ドメイン中断状態、4 (MQSERIES) - MQSeries 中断状態、2 (USERWAIT) - ユーザー中断状態、1 (WEBSERV) - Web サービス中断状態					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
CURSTALL1	BIT	CPSM	1	LIKE	最初の停止の標識フラグ	38
CURSTALL1 入出力の有効値	128 (ENQUEUE) - エンキュー中断状態、64 (TASKWAIT) - タスク待機中断状態、32 (DLI) - DLI 中断状態、16 (DBCTRL) - DBCTL 中断状態、8 (STORAGE) - ストレージ中断状態、4 (UNKNOWN) - 不明な中断状態、2 (DISPABLE) - ディスパッチ可能 (未使用)、1 (RUNNING) - 実行中 (未使用)					
CURSTALL2	BIT	CPSM	1	LIKE	2 番目の停止の標識フラグ	37
CURSTALL2 入出力の有効値	128 (DISP) - ディスパッチャー中断状態、64 (ALLCSESS) - 割り振りセッション中断状態、32 (TERM) - 端末管理中断状態、16 (INTV) - 間隔制御中断状態、8 (FILE) - ファイル入出力中断状態、4 (TEMPSTOR) - 一時記憶域中断状態、2 (TSDATA) - 一時データ中断状態、1 (JOURNAL) - ジャーナル中断状態					
CURSTALL3	BIT	CPSM	1	LIKE	3 番目の停止の標識フラグ	36
CURSTALL3 入出力の有効値	128 (EJB) - Enterprise Java 中断状態、64 (LOGGER) - ログ・マネージャー中断状態、32 (IRLINK) - 領域間リンク中断状態、16 (DB2) - DB2 中断状態、8 (LOCK) - ロック・マネージャー中断状態、4 (XRF) - XRF 中断状態、2 (PROGRAM) - プログラム・マネージャー中断状態、1 (TRANSACT) - トランザクション・マネージャー中断状態					
CURSTALL4	BIT	CPSM	1	LIKE	4 番目の停止の標識フラグ	35
CURSTALL4 入出力の有効値	128 (ASYNC) - 非同期 API タスク中断状態、64 (IPIC) - IP 相互接続性中断状態、32 (RMI) - リソース・マネージャー中断状態、16 (CONSOLE) - コンソール・ドメイン中断状態、8 (SOCKETS) - ソケット・ドメイン中断状態、4 (MQSERIES) - MQSeries 中断状態、2 (USERWAIT) - ユーザー中断状態、1 (WEBSERV) - Web サービス中断状態					
DUMP_CODE	CHAR	CPSM	8	LIKE	ダンプ・コード	31
DUMP_PROGRAM	CHAR	CPSM	8	LIKE	異常終了プログラム	30
DUMP_TERMID	CHAR	CPSM	4	LIKE	端末 ID	27
DUMP_TRANID	CHAR	CPSM	4	LIKE	トランザクション ID	28
DUMP_USERID	CHAR	CPSM	8	LIKE	ユーザー ID	29
LOSTMAS_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	MAS 接続喪失時間	46
MASTYPE	BIT	CPSM	1	LIKE	状況	6
MASTYPE 入出力の有効値	128 (LOCAL) - ローカル MAS、64 (REMOTE) - リモート MAS					
MAXTASK_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最大タスク限度に達したことが検出された時刻	13
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4
SICKTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	具体的な非正常の識別	10
SICKTYPE 出力の有効値	SYSDUMP, TRANDUMP, MAXTASK, STALLED, SOSUDSA, SOSCDSA, SOSEUDSA, SOSECDSA, SOSERDSA, SOSSDSA, SOSESDSA, SOSRDSA, SOSMVS, SOSBELOW, SOSABOVE, SOSGCDSA, LOSTMAS					
SOSABOVE_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	16M を超える SOS が検出された時刻	24
SOSBELOW_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	16M 未満の SOS が検出された時刻	25
SOSCDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	CDSA SOS が検出された時刻	17

表 *323. EMASSICK* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
SOSCONDS	BIT	CPSM	1	LIKE	ストレージのヘルス・インディケーター	8
SOSCONDS 入出力の有効値	128 (SOSUDSA) - UDSA SOS、64 (SOSCDSA) - CDSA SOS、32 (SOSEUDSA) - EUDSA SOS、16 (SOSECDSA) - ECDSA SOS、8 (SOSERDSA) - ERDSA SOS、4 (SOSSDSA) - SDSA SOS、2 (SOSESDSA) - ESDSA SOS、1 (SOSRDSA) - RDSA SOS					
SOSCONDS2	BIT	CPSM	1	LIKE	ストレージのヘルス・インディケーター	9
SOSCONDS2 入出力の有効値	128 (SOSABOVE) - 16 M を超える SOS、64 (SOSBELOW) - 16 M 未満の SOS、32 (SOSMVS) - MVS ストレージ不足、16 (SOSGCDSA) - 2 GB 境界より上の SOS					
SOSECDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	ECDSA SOS が検出された時刻	19
SOSERDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	ERDSA SOS が検出された時刻	20
SOSESDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	ESDSA SOS が検出された時刻	22
SOSEUDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	EUDSA SOS が検出された時刻	18
SOSGCDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	2 GB 境界より上の SOS が検出された時刻	45
SOSMVS_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	MVS SOS が検出された時刻	44
SOSRDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	RDSA SOS が検出された時刻	23
SOSSDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	SDSA SOS が検出された時刻	21
SOSUDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	UDSA SOS が検出された時刻	16
STALL_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	システム停止が検出された時刻	14
SYSCONDS	BIT	CPSM	1	LIKE	システムのヘルス・インディケーター	7
SYSCONDS 入出力の有効値	128 (SYSDUMP) - システム・ダンプ、64 (TRANDUMP) - トランザクション・ダンプ、32 (MAXTASK) - 最大タスク、16 (STALLED) - システム停止					
SYSDUMP_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	システム・ダンプが検出された時刻	11
TRANDUMP_CNT	BINARY	CPSM	4	LIKE	トランザクション・ダンプの使用回数	32
TRANDUMP_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	トランザクション・ダンプが検出された時刻	12

第 137 章 EMASSTOP リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMASSTOP は、CICS システムが終了したときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。CICS システムは、ローカル CMAS や CICSplex 内の他の CMAS に接続されている可能性があります。通常、EMASSTOP を使用して、CICS システムがシャットダウンしたことを示すことができます。ただし、MAS エージェントが終了した場合、そのイベントによっても EMASSTOP 通知が生成されます。

外部リソース名

長さ　168

使用法
: API

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
: EYUt2401

表 *324.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *325. EMASSTOP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CECNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CEC 名	20
CMASNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CMAS 名	4
CSYSAPPL	CHAR	CPSM	8	LIKE	VTAM アプリケーション ID	14
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	6
DESC	CHAR	CPSM	58	DIFF	説明	13
DYNROUTE	BINARY	CPSM	1	LIKE	動的ルーティング・モード	11

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *325. EMASSTOP* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
DYNROUTE 入出力の有効値	1 (ACTIVE) - ルーティングはアクティブ、2 (SUSPEND) - ルーティングは中断状態					
DYNTYPE	CHAR	CPSM	3	LIKE	動的ルーティング・タイプ	12
JOBNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	MAS ジョブ名	19
MASSTART	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	MAS 開始時刻	15
MON_SPEC	CHAR	CPSM	8	LIKE	モニター仕様名	7
MVSNAME	CHAR	CPSM	4	LIKE	MVS システム名	18
OPSYSREL	CHAR	CPSM	4	LIKE	MAS オペレーティング・システム・リリース	17
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	5
RTA_SPEC	CHAR	CPSM	8	LIKE	リアルタイム分析 (RTA) 仕様名	8
STATUS	BIT	CPSM	1	LIKE	状況	10
STATUS 入出力の有効値	128 (LOCAL) - ローカル MAS 停止、64 (REMOTE) - リモート MAS 停止、32 (LOCALL) - ローカル MAS 接続喪失、16 (REMOTEL) - リモート MAS 接続喪失、8 (GONEL) - ローカル MAS 非アクティブ、4 (GONER) - リモート MAS 非アクティブ、2 (MASREM) - MAS 除去が呼び出された					
SYSID	CHAR	CPSM	4	LIKE	MAS システム ID	16
シスプレックス	CHAR	CPSM	8	LIKE	SYSPlex 名	21
WLM_SPEC	CHAR	CPSM	8	LIKE	ワークロード・マネージャー仕様名	9

第 138 章 EMASSTRT リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMASSTRT は、CICS システムがローカル CMAS に接続されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。CICS システムの接続は、CICSplex 内の他の CMAS インスタンスでは EMASJOIN 通知として確認されます。

外部リソース名

長さ　176

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2400

表 *326.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *327. EMASSTRT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CECNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CEC 名	24
CMASNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CMAS 名	4
CSYSAPPL	CHAR	CPSM	8	LIKE	VTAM アプリケーション ID	14
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	6
DAYLGHTSV	EYUDA	CPSM	4	LIKE	夏時間調整が有効	19
DAYLGHTSV 出力の有効値	YES、NO					
DESC	CHAR	CPSM	58	DIFF	説明	13
DYNROUTE	BINARY	CPSM	1	LIKE	動的ルーティング・モード	11

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *327. EMASSTRT* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
DYNROUTE 入出力の有効値	1 (ACTIVE) - ルーティングはアクティブ、2 (SUSPEND) - ルーティングは中断状態					
DYNTYPE	CHAR	CPSM	3	LIKE	動的ルーティング・タイプ	12
JOBNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	MAS ジョブ名	23
MASSTART	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	MAS 開始時刻	15
MON_SPEC	CHAR	CPSM	8	LIKE	モニター仕様名	7
MVSNAME	CHAR	CPSM	4	LIKE	MVS システム名	22
OPSYSREL	CHAR	CPSM	4	LIKE	MAS オペレーティング・システム・リリース	21
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	5
RTA_SPEC	CHAR	CPSM	8	LIKE	リアルタイム分析 (RTA) 仕様名	8
STATUS	BIT	CPSM	1	LIKE	状況	10
STATUS 入出力の有効値	128 (LOCAL) - ローカル MAS、64 (REMOTE) - リモート MAS					
SYSID	CHAR	CPSM	4	LIKE	MAS システム ID	20
シスプレックス	CHAR	CPSM	8	LIKE	SYSPlex 名	25
TMEZONE	CHAR	CPSM	1	LIKE	時間帯	17
TMEZONEO	BINARY	CPSM	1	LIKE	時間帯オフセット	16
WLM_SPEC	CHAR	CPSM	8	LIKE	ワークロード・マネージャー仕様名	9

第 139 章 EMASWELL リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMASWELL は、以前の EMASSICK 通知によって報告された CICS システム内のヘルス状態の解決を報告するために MAS エージェントによって発行されます。EMASWELL インスタンスは、単一の特定の非正常状態の解決を識別します。前の EMASSICK 通知や ELSIGNAL 通知で報告された、MAS の完全なヘルス状況も保持します。

外部リソース名

長さ　208

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2403

表 *328.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *329. EMASWELL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CHGSTALL1	BIT	CPSM	1	LIKE	最初の停止の標識フラグ	43
CHGSTALL1 入出力の有効値	128 (ENQUEUE) - エンキュー中断状態、64 (TASKWAIT) - タスク待機中断状態、32 (DLI) - DLI 中断状態、16 (DBCTRL) - DBCTL 中断状態、8 (STORAGE) - ストレージ中断状態、4 (UNKNOWN) - 不明な中断状態、2 (DISPABLE) - ディスパッチ可能 (未使用)、1 (RUNNING) - 実行中 (未使用)					
CHGSTALL2	BIT	CPSM	1	LIKE	2 番目の停止の標識フラグ	42

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *329. EMASWELL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CHGSTALL2 入出力の有効値	128 (DISP) - ディスパッチャー中断状態、64 (ALLCSESS) - 割り振りセッション中断状態、32 (TERM) - 端末管理、16 (INTV) - 間隔制御中断状態、8 (FILE) - ファイル入出力中断状態、4 (TEMPSTOR) - 一時記憶域中断状態、2 (TSDATA) - 一時データ中断状態、1 (JOURNAL) - ジャーナル中断状態					
CHGSTALL3	BIT	CPSM	1	LIKE	3 番目の停止の標識フラグ	41
CHGSTALL3 入出力の有効値	128 (EJB) - Enterprise Java 中断状態、64 (LOGGER) - ログ・マネージャー中断状態、32 (IRLINK) - 領域間リンク中断状態、16 (DB2) - DB2 中断状態、8 (LOCK) - ロック・マネージャー中断状態、4 (XRF) - XRF 中断状態、2 (PROGRAM) - プログラム・マネージャー中断状態、1 (TRANSACT) - トランザクション・マネージャー中断状態					
CHGSTALL4	BIT	CPSM	1	LIKE	4 番目の停止の標識フラグ	40
CHGSTALL4 入出力の有効値	128 (ASYNC) - 非同期 API タスク中断状態、64 (IPIC) - IP 相互接続性中断状態、32 (RMI) - リソース・マネージャー中断状態、16 (CONSOLE) - コンソール・ドメイン中断状態、8 (SOCKETS) - ソケット・ドメイン中断状態、4 (MQSERIES) - MQSeries 中断状態、2 (USERWAIT) - ユーザー中断状態、1 (WEBSERV) - Web サービス中断状態					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
CURSTALL1	BIT	CPSM	1	LIKE	最初の停止の標識フラグ	38
CURSTALL1 入出力の有効値	128 (ENQUEUE) - エンキュー中断状態、64 (TASKWAIT) - タスク待機中断状態、32 (DLI) - DLI 中断状態、16 (DBCTRL) - DBCTL 中断状態、8 (STORAGE) - ストレージ中断状態、4 (UNKNOWN) - 不明な中断状態、2 (DISPABLE) - ディスパッチ可能 (未使用)、1 (RUNNING) - 実行中 (未使用)					
CURSTALL2	BIT	CPSM	1	LIKE	2 番目の停止の標識フラグ	37
CURSTALL2 入出力の有効値	128 (DISP) - ディスパッチャー中断状態、64 (ALLCSESS) - 割り振りセッション中断状態、32 (TERM) - 端末管理、16 (INTV) - 間隔制御中断状態、8 (FILE) - ファイル入出力中断状態、4 (TEMPSTOR) - 一時記憶域中断状態、2 (TSDATA) - 一時データ中断状態、1 (JOURNAL) - ジャーナル中断状態					
CURSTALL3	BIT	CPSM	1	LIKE	3 番目の停止の標識フラグ	36
CURSTALL3 入出力の有効値	128 (EJB) - Enterprise Java 中断状態、64 (LOGGER) - ログ・マネージャー中断状態、32 (IRLINK) - 領域間リンク中断状態、16 (DB2) - DB2 中断状態、8 (LOCK) - ロック・マネージャー中断状態、4 (XRF) - XRF 中断状態、2 (PROGRAM) - プログラム・マネージャー中断状態、1 (TRANSACT) - トランザクション・マネージャー中断状態					
CURSTALL4	BIT	CPSM	1	LIKE	4 番目の停止の標識フラグ	35
CURSTALL4 入出力の有効値	128 (ASYNC) - 非同期 API タスク中断状態、64 (IPIC) - IP 相互接続性中断状態、32 (RMI) - リソース・マネージャー中断状態、16 (CONSOLE) - コンソール・ドメイン中断状態、8 (SOCKETS) - ソケット・ドメイン中断状態、4 (MQSERIES) - MQSeries 中断状態、2 (USERWAIT) - ユーザー中断状態、1 (WEBSERV) - Web サービス中断状態					
DUMP_CODE	CHAR	CPSM	8	LIKE	最終ダンプ・コード	31
DUMP_PROGRAM	CHAR	CPSM	8	LIKE	最終ダンプ異常終了プログラム	30
DUMP_TERMID	CHAR	CPSM	4	LIKE	最終ダンプ端末 ID	27
DUMP_TRANID	CHAR	CPSM	4	LIKE	最終ダンプ・トランザクション ID	28
DUMP_USERID	CHAR	CPSM	8	LIKE	最終ダンプをしたユーザー ID	29
LOSTMAS_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	MAS 接続喪失が解消した時刻	46
MASTYPE	BIT	CPSM	1	LIKE	状況	6
MASTYPE 入出力の有効値	128 (LOCAL) - ローカル MAS、64 (REMOTE) - リモート MAS					
MAXTASK_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最大タスク限度が解消した時刻	13
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4
SOSABOVE_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	16M を超える SOS が解消した時刻	24
SOSBELOW_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	16M 未満の SOS が解消した時刻	25
SOSCDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	CDSA SOS が解消した時刻	17
SOSCONDS	BIT	CPSM	1	LIKE	ストレージのヘルス・インディケーター	8
SOSCONDS 入出力の有効値	128 (SOSUDSA) - UDSA SOS の解消, 64 (SOSCDSA) - CDSA SOS の解消、32 (SOSEUDSA) - EUDSA SOS の解消、16 (SOSECDSA) - ECDSA SOS の解消、8 (SOSERDSA) - ERDSA SOS の解消、4 (SOSSDSA) - SDSA SOS の解消、2 (SOSESDSA) - ESDSA SOS の解消、1 (SOSRDSA) - RDSA SOS の解消					
SOSCONDS2	BIT	CPSM	1	LIKE	ストレージのヘルス・インディケーター	9
SOSCONDS2 入出力の有効値	128 (SOSABOVE) - 16 M を超える SOS の解消、64 (SOSBELOW) - 16M 未満の SOS の解消、32 (SOSMVS) - MVS の SOS の解消、16 (SOSGCDSA) - 2 GB 境界より上の SOS の解消					

表 *329. EMASWELL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
SOSECDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	ECDSA SOS が解消した時刻	19
SOSERDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	ERDSA SOS が解消した時刻	20
SOSESDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	ESDSA SOS が解消した時刻	22
SOSEUDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	EUDSA SOS が解消した時刻	18
SOSGCDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	2 GB 境界より上の SOS が解消した時刻	45
SOSMVS_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	MVS SOS が解消した時刻	44
SOSRDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	RDSA SOS が解消した時刻	23
SOSSDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	SDSA SOS が解消した時刻	21
SOSUDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	UDSA SOS が解消した時刻	16
STALL_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	システム停止が解消した時刻	14
SYSCONDS	BIT	CPSM	1	LIKE	システムのヘルス・インディケーター	7
SYSCONDS 入出力の有効値	128 (SYSDUMP) - システム・ダンプの解消、64 (TRANDUMP) - トランザクション・ダンプの解消、32 (MAXTASK) - 最大タスクの解消、16 (STALLED) - 停止の解消					
SYSDUMP_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	システム・ダンプが解消した時刻	11
TRANDUMP_CNT	BINARY	CPSM	4	LIKE	トランザクション・ダンプの使用回数	32
TRANDUMP_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	トランザクション・ダンプが解消した時刻	12
WELLTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	具体的な正常の識別	10
WELLTYPE 出力の有効値	SYSDUMP, TRANDUMP, MAXTASK, STALLED, SOSUDSA, SOSCDSA, SOSEUDSA, SOSECDSA, SOSERDSA, SOSSDSA, SOSESDSA, SOSRDSA, SOSMVS, SOSBELOW, SOSABOVE, SOSGCDSA, LOSTMAS					

第 140 章 EMCICS リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMCICS は、MCICS リソース・クラスについてデータを MAS モニター・エージェントから受信したときにモニター制御オブジェクトによって発行されます。この通知は、CICS モニター対象リソース・オブジェクトのサンプリングをトリガーするために使用できます。この通知は、CMAS でモニター・コレクション・オブジェクトがデータを処理した後、生成されます。

外部リソース名

長さ　24

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2467

表 *330.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *331. EMCICS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
INTERVAL	BINARY	CPSM	2	LIKE	データを受信する間隔	8
MONCLASS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	モニター・リソース・クラス	6
MONCLASS 出力の有効値	MCICS					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 141 章 EMCONN リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMCONN は、MCONN リソース・クラスについてデータを MAS モニター・エージェントから受信したときにモニター制御オブジェクトによって発行されます。この通知は、CICS モニター対象リソース・オブジェクトのサンプリングをトリガーするために使用できます。この通知は、CMAS でモニター・コレクション・オブジェクトがデータを処理した後、生成されます。

外部リソース名

長さ　24

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2470

表 *332.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *333. EMCONN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
INTERVAL	BINARY	CPSM	2	LIKE	データを受信する間隔	8
MONCLASS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	モニター・リソース・クラス	6
MONCLASS 出力の有効値	MCONN					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 142 章 EMDBX リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMDBX は、MDBX リソース・クラスについてデータを MAS モニター・エージェントから受信したときにモニター制御オブジェクトによって発行されます。この通知は、CICS モニター対象リソース・オブジェクトのサンプリングをトリガーするために使用できます。この通知は、CMAS でモニター・コレクション・オブジェクトがデータを処理した後、生成されます。

外部リソース名

長さ 24

使用法
API

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
EYUt2469

表 *334.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *335. EMDBX* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
INTERVAL	BINARY	CPSM	2	LIKE	データを受信する間隔	8
MONCLASS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	モニター・リソース・クラス	6
MONCLASS 出力の有効値	MDBX					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 143 章 EMFILE リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMFILE は、MFILE リソース・クラスについてデータを MAS モニター・エージェントから受信したときにモニター制御オブジェクトによって発行されます。この通知は、CICS モニター対象リソース・オブジェクトのサンプリングをトリガーするために使用できます。この通知は、CMAS でモニター・コレクション・オブジェクトがデータを処理した後、生成されます。

外部リソース名

長さ 24

使用法
API

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
EYUt2471

表 *336.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *337. EMFILE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
INTERVAL	BINARY	CPSM	2	LIKE	データを受信する間隔	8
MONCLASS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	モニター・リソース・クラス	6
MONCLASS 出力の有効値	MFILE					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 144 章 EMGLBL リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMGLBL は、MGLBL リソース・クラスについてデータを MAS モニター・エージェントから受信したときにモニター制御オブジェクトによって発行されます。この通知は、CICS モニター対象リソース・オブジェクトのサンプリングをトリガーするために使用できます。この通知は、CMAS でモニター・コレクション・オブジェクトがデータを処理した後、生成されます。

外部リソース名

長さ 24

使用法
API

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
EYUt2468

表 *338.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *339. EMGLBL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
INTERVAL	BINARY	CPSM	2	LIKE	データを受信する間隔	8
MONCLASS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	モニター・リソース・クラス	6
MONCLASS 出力の有効値	MGLBL					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 145 章 EMJRNL リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMJRNL は、MJRNL リソース・クラスについてデータを MAS モニター・エージェントから受信したときにモニター制御オブジェクトによって発行されます。この通知は、CICS モニター対象リソース・オブジェクトのサンプリングをトリガーするために使用できます。この通知は、CMAS でモニター・コレクション・オブジェクトがデータを処理した後、生成されます。

外部リソース名

長さ 24

使用法
API

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
EYUt2472

表 *340.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *341. EMJRNL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
INTERVAL	BINARY	CPSM	2	LIKE	データを受信する間隔	8
MONCLASS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	モニター・リソース・クラス	6
MONCLASS 出力の有効値	MJRNL					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 146 章 EMPROG リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMPROG は、MPROG リソース・クラスについてデータを MAS モニター・エージェントから受信したときにモニター制御オブジェクトによって発行されます。この通知は、CICS モニター対象リソース・オブジェクトのサンプリングをトリガーするために使用できます。この通知は、CMAS でモニター・コレクション・オブジェクトがデータを処理した後、生成されます。

外部リソース名

長さ 24

使用法
API

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
EYUt2473

表 *342.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *343. EMPROG* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
INTERVAL	BINARY	CPSM	2	LIKE	データを受信する間隔	8
MONCLASS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	モニター・リソース・クラス	6
MONCLASS 出力の有効値	MPROG					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 147 章 EMSTATUS リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMSTATUS は、MAS の現在のヘルスを識別するために MAS エージェントによって発行されます。これは、MAS ハートビートとよく呼ばれる定期的通知です。EMSTATUS には、以前の EMASSICK 通知によって報告された現在アクティブなすべての MAS 非正常標識が含まれます。各種 CPSM 管理アプリケーションに対して興味深い他の重要なデータも提供されます。

EMSTATUS 発行の頻度は、外部文書化された値ではなく、変更されることがあります。すべての MAS で 1 分間に複数の EMSTATUS 通知が生成されることに留意することが重要です。API プログラムは、EMSTATUS に対するインタレストを登録する場合、定期的および頻繁に非同期出力を受け取る準備ができている必要があります。プログラムは、各 MAS が CICSplex に接続されている間、少なくとも 15 秒ごとに 1 回の EMSTATUS 通知を生成するものと想定する必要があります。50 個のアクティブな MAS インスタンスが含まれている CICSplex では、結果として、CICSplex を管理している CMAS ごとに 1 分間に 200 回の EMSTATUS 通知を受け取ることになります。プログラムが EMSTATUS に対するインタレストを登録したが、通知を適時に処理しなかった場合、該当する通知のコピーを保持するために大量のデータ・スペース・ストレージが使用されます。

外部リソース名

長さ　224

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2507

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *344.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *345. EMSTATUS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
AMAXTASKS	BINARY	INQ	4	LIKE	アクティブ・タスクの最大数	35
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
CURRTASKS	BINARY	INQ	4	LIKE	現在のタスク数	36
CURSTALL1	BIT	CPSM	1	LIKE	最初の停止の標識フラグ	46
CURSTALL1 入出力の有効値	128 (ENQUEUE) - エンキュー中断状態、64 (TASKWAIT) - タスク待機中断状態、32 (DLI) - DLI 中断状態、16 (DBCTRL) - DBCTL 中断状態、8 (STORAGE) - ストレージ中断状態、4 (UNKNOWN) - 不明な中断状態、2 (DISPABLE) - ディスパッチ済み (未使用)、1 (RUNNING) - 実行中 (未使用)					
CURSTALL2	BIT	CPSM	1	LIKE	2 番目の停止の標識フラグ	45
CURSTALL2 入出力の有効値	128 (DISP) - ディスパッチャー中断状態、64 (ALLCSESS) - 割り振りセッション中断状態、32 (TERM) - 端末管理中断状態、16 (INTV) - 間隔制御中断状態、8 (FILE) - ファイル入出力中断状態、4 (TEMPSTOR) - 一時記憶域中断状態、2 (TSDATA) - 一時データ中断状態、1 (JOURNAL) - ジャーナル中断状態					
CURSTALL3	BIT	CPSM	1	LIKE	3 番目の停止の標識フラグ	44
CURSTALL3 入出力の有効値	128 (EJB) - Enterprise Java 中断状態、64 (LOGGER) - ログ・マネージャー中断状態、32 (IRLINK) - 領域間リンク中断状態、16 (DB2) - DB2 中断状態、8 (LOCK) - ロック・マネージャー中断状態、4 (XRF) - XRF 中断状態、2 (PROGRAM) - プログラム・マネージャー中断状態、1 (TRANSACT) - トランザクション・マネージャー中断状態					
CURSTALL4	BIT	CPSM	1	LIKE	4 番目の停止の標識フラグ	43
CURSTALL4 入出力の有効値	128 (ASYNC) - 非同期 API タスク中断状態、64 (IPIC) - IP 相互接続性中断状態、32 (RMI) - リソース・マネージャー中断状態、16 (CONSOLE) - コンソール中断状態、8 (SOCKETS) - ソケット・ドメイン中断状態、4 (MQSERIES) - MQSeries 中断状態、2 (USERWAIT) - ユーザー中断状態、1 (WEBSERV) - Web サービス中断状態					
DUMP_CODE	CHAR	CPSM	8	LIKE	最終ダンプ・コード	31
DUMP_PROGRAM	CHAR	CPSM	8	LIKE	最終ダンプ異常終了プログラム	30
DUMP_TERMID	CHAR	CPSM	4	LIKE	最終ダンプ端末 ID	27
DUMP_TRANID	CHAR	CPSM	4	LIKE	最終ダンプ・トランザクション ID	28
DUMP_USERID	CHAR	CPSM	8	LIKE	最終ダンプをしたユーザー ID	29
IRCSTAT	CVDAS	INQ	4	LIKE	領域間通信の状況	38
IRCSTAT 出力の有効値	OPEN、CLOSED、CLOSING、IMMCLOSING					
LASTTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	最終非正常/正常識別	10
LASTTYPE 出力の有効値	SYSDUMP, TRANDUMP, MAXTASK, STALLED, SOSUDSA, SOSCDSA, SOSEUDSA, SOSECDSA, SOSERDSA, SOSSDSA, SOSESDSA, SOSRDSA, SOSMVS, SOSBELOW, SOSABOVE, SOSGCDSA, LOSTMAS					
LOSTCON_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	MAS 接続喪失時間	50
MASTYPE	BIT	CPSM	1	LIKE	状況	6
MASTYPE 入出力の有効値	128 (LOCAL) - ローカル MAS、64 (REMOTE) - リモート MAS、32 (CPSMWRAM) - CPSM WRAM プログラムの使用中、16 (RSFAILED) - RS ドメインが問題を報告している、08 (RSTRACED) - RS ドメイン・トレースが発行された、04 (NOMVSWLM) - MVS/WLM サポートなし、02 (MVSSRM) - MVS/WLM が SRM モード、01 (MVSGOAL) - MVS/WLM が GOAL モード					
MAXTASKS	BINARY	INQ	4	LIKE	アクティブ・タスク、一時停止タスク合計の最大数	34
MAXTASK_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	13
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4
SOSABOVE_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	24
SOSBELOW_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	25
SOSCDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	17
SOSCONDS	BIT	CPSM	1	LIKE	ストレージのヘルス・インディケーター	8

表 *345. EMSTATUS* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
SOSCONDS 入出力の有効値	128 (SOSUDSA) - UDSA SOS、64 (SOSCDSA) - CDSA SOS、32 (SOSEUDSA) - EUDSA SOS、16 (SOSECDSA) - ECDSA SOS、8 (SOSERDSA) - ERDSA SOS、4 (SOSSDSA) - SDSA SOS、2 (SOSESDSA) - ESDSA SOS、1 (SOSRDSA) - RDSA SOS					
SOSCONDS2	BIT	CPSM	1	LIKE	ストレージのヘルス・インディケーター	9
SOSCONDS2 入出力の有効値	128 (SOSABOVE) - 16 M を超える SOS、64 (SOSBELOW) - 16 M 未満の SOS、32 (SOSMVS) - MVS ストレージ不足、16 (SOSGCDSA) - 2 GB 境界より上の SOS					
SOSECDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	19
SOSERDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	20
SOSESDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	22
SOSEUDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	18
SOSGCDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	49
SOSMVS_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	48
SOSRDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	23
SOSSDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	21
SOSUDSA_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	16
STALL_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	14
SYSCONDS	BIT	CPSM	1	LIKE	システムのヘルス・インディケーター	7
SYSCONDS 入出力の有効値	128 (SYSDUMP) - システム・ダンプ、64 (TRANDUMP) - トランザクション・ダンプ、32 (MAXTASK) - 最大タスク、16 (STALLED) - 停止、08 (NRM) - 無応答、01 (MODEOK) - CICS V3 モード名キュー OK					
SYSDUMP_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	11
TRANDUMP_CNT	BINARY	CPSM	4	LIKE	最後のトランザクション・ダンプの使用回数	32
TRANDUMP_TIM	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	最終非正常/正常時刻	12
VTAMACB	CVDAS	INQ	4	LIKE	VTAM ACB のオープン状況	37
VTAMACB 出力の有効値	OPEN、CLOSED、CLOSING、IMMCLOSING、FORCECLOSING、N_A					

第 148 章 EMTDQS リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMTDQS は、MTDQS リソース・クラスについてデータを MAS モニター・エージェントから受信したときにモニター制御オブジェクトによって発行されます。この通知は、CICS モニター対象リソース・オブジェクトのサンプリングをトリガーするために使用できます。この通知は、CMAS でモニター・コレクション・オブジェクトがデータを処理した後、生成されます。

外部リソース名

長さ　24

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2474

表 *346.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *347. EMTDQS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
INTERVAL	BINARY	CPSM	2	LIKE	データを受信する間隔	8
MONCLASS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	モニター・リソース・クラス	6
MONCLASS 出力の有効値	MTDQS					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 149 章 EMTERM リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMTERM は、MTERM リソース・クラスについてデータを MAS モニター・エージェントから受信したときにモニター制御オブジェクトによって発行されます。この通知は、CICS モニター対象リソース・オブジェクトのサンプリングをトリガーするために使用できます。この通知は、CMAS でモニター・コレクション・オブジェクトがデータを処理した後、生成されます。

外部リソース名

長さ　24

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2534

表 *348.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *349. EMTERM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
INTERVAL	BINARY	CPSM	2	LIKE	データを受信する間隔	8
MONCLASS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	モニター・リソース・クラス	6
MONCLASS 出力の有効値	MTERM					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 150 章 EMTRAN リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EMTRAN は、MTRAN リソース・クラスについてデータを MAS モニター・エージェントから受信したときにモニター制御オブジェクトによって発行されます。この通知は、CICS モニター対象リソース・オブジェクトのサンプリングをトリガーするために使用できます。この通知は、CMAS でモニター・コレクション・オブジェクトがデータを処理した後、生成されます。

外部リソース名

長さ　24

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2475

表 *350.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *351. EMTRAN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
INTERVAL	BINARY	CPSM	2	LIKE	データを受信する間隔	8
MONCLASS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	モニター・リソース・クラス	6
MONCLASS 出力の有効値	MTRAN					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 151 章 ENQINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での ENQ/DEQ モデル定義 (ENQMDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。ENQMDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは ENQMGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは ENQMNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは ENQMVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
　EYUt6167

表 *352.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *353. ENQINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	ENQINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	ENQINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	ENQINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	ENQINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *353. ENQINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	ENQINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	ENQINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	ENQINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	ENQINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	ENQINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	ENQINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	ENQINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *354. ENQINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
ENQMGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
ENQMNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	エンキュー・モデル定義名	6
ENQMVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	エンキュー・モデル定義のバージョン	7

第 152 章 ENQMDEF リソース・テーブル

ENQ/DEQ モデルを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
ENQ/DEQ モデル定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionEnqueueModel

長さ 408

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3822

表 *355.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *355.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *356. ENQMDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	ENQMDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	ENQMDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	ENQMDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	ENQMDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	ENQMDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	ENQMDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	ENQMDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	ENQMDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	ENQMDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	ENQMDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	ENQMDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	ENQMDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	ENQMDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	ENQMDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	ENQMDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	ENQMDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	ENQMDEF_INV_NAME	無効な名前
28	ENQMDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	ENQMDEF_NOTIFY	通知
30	ENQMDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	ENQMDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	ENQMDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	ENQMDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	ENQMDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	ENQMDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	ENQMDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	ENQMDEF_INV_MODE	無効なモード
38	ENQMDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	ENQMDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	ENQMDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 *356. ENQMDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
41	ENQMDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	ENQMDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	ENQMDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	ENQMDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	ENQMDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	ENQMDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	ENQMDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	ENQMDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	ENQMDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	ENQMDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	ENQMDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	ENQMDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	ENQMDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	ENQMDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	ENQMDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	ENQMDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	ENQMDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	ENQMDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	ENQMDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	ENQMDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	ENQMDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	ENQMDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	ENQMDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *357. ENQMDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	18
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	20
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	19
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				12
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	22
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		17
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				16
ENQNAME	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	ENQリソース名				11
ENQSCOPE	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	ENQ スコープ名				9
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
STATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	ENQ 状況	ENABLED			10
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				13
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				14

表 *357. ENQMDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				15

第 153 章 ENQMODEL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの ENQ/DEQ モデルを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISABLE
ENQ/DEQ モデルを無効にします。

DISCARD
ENQ/DEQ モデルを破棄します。

ENABLE
ENQ/DEQ モデルを有効にします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSEnqueueModel

長さ 352

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0093

表 *358.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISCARD	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *358.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
	ENABLE	なし	N/A

表 *359. ENQMODEL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	15
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	ENQMODEL	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	6
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、SYSTEM、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	ENQMODEL	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	8
CHANGETIME	DATETIME	INQ	ENQMODEL	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	9
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	ENQMODEL	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	7
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	ENQMODEL	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	10
DEFINETIME	DATETIME	INQ	ENQMODEL	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	11
ENQNAME	CHAR	INQ	ENQMODEL	ENQNAME	255	DIFF	なし	ENQリソース名			3
ENQSCOPE	CHAR	INQ	ENQMODEL	ENQSCOPE	4	DIFF	なし	ENQ スコープ名			2
ENQSTATUS	CVDAS	INQ	ENQMODEL	STATUS	4	LIKE	あり	ENQ 状況			4
ENQSTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED、WAITING										
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	ENQMODEL	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	14
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	ENQMODEL	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	13
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	ENQMODEL	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	12
NAME=1	CHAR	INQ	ENQMODEL	ENQMODEL	8	DIFF	なし	ENQ モデル名			1

第 154 章 ENQUEUE リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システムの CICS エンキューを提供する CICSリソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NQGPOOL です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSEnqueue

長さ　168

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0123

表 *360.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *361. ENQUEUE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
NQGACNQRT	INTTSTP	STAT			8	MAX	エンキュー要求の平均保存時間	28
NQGAGNQWT	INTTSTP	STAT			8	MAX	sysplex エンキュー要求の平均待機時間	26
NQGATNQWT	INTTSTP	STAT			8	MAX	エンキュー要求の平均待機時間	24

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *361. ENQUEUE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
NQGCACNQRT	INTTSTP	STAT			8	MAX	現在のエンキューの平均保存時間	29
NQGCAGNQWT	INTTSTP	STAT			8	MAX	現在の sysplex エンキューの平均待機時間	27
NQGCATNQWT	INTTSTP	STAT			8	MAX	現在待機しているエンキューの平均待機時間	25
NQGCNQRT	INTTSTP	STAT	NQGBODY	NQGCNQRT	8	MAX	現在リテインされているエンキューの保存時間	23
NQGCNQSR	BINARY	STAT	NQGBODY	NQGCNQSR	4	AVG	現在リテインされているエンキュー要求数	12
NQGCNQSW	BINARY	STAT	NQGBODY	NQGCNQSW	4	AVG	現在待機しているエンキュー要求数	8
NQGCNQWT	INTTSTP	STAT	NQGBODY	NQGCNQWT	8	MAX	現在待機しているエンキュー要求の待機時間	19
NQGGNQSW	BINARY	STAT	NQGBODY	NQGGNQSW	4	AVG	合計待機 sysplex エンキュー要求	9
NQGGNQWT	INTTSTP	STAT	NQGBODY	NQGGNQWT	8	MAX	sysplex エンキュー要求の合計待機時間	20
NQGPOOL-1	CHAR	STAT	NQGBODY	NQGPOOL	8	DIFF	エンキュー・プール ID	5
NQGSNQSW	BINARY	STAT	NQGBODY	NQGSNQSW	4	AVG	現在待機している sysplex エンキュー要求数	10
NQGSNQWT	INTTSTP	STAT	NQGBODY	NQGSNQWT	8	MAX	現在の sysplex エンキュー要求の待機時間	21
NQGTIRJB	BINARY	STAT	NQGBODY	NQGTIRJB	4	AVG	ENQBUSY でリジェクトされた合計エンキュー要求	13
NQGTIRJR	BINARY	STAT	NQGBODY	NQGTIRJR	4	AVG	リテインされている合計エンキュー要求リジェクト ENQ	14
NQGTNQRT	INTTSTP	STAT	NQGBODY	NQGTNQRT	8	MAX	エンキュー要求の合計保存時間	22
NQGTNQSI	BINARY	STAT	NQGBODY	NQGTNQSI	4	AVG	発行されたエンキューの合計数	6
NQGTNQSR	BINARY	STAT	NQGBODY	NQGTNQSR	4	AVG	リテインされたエンキュー要求の合計	11
NQGTNQSW	BINARY	STAT	NQGBODY	NQGTNQSW	4	AVG	待機エンキュー要求の合計数	7
NQGTNQWT	INTTSTP	STAT	NQGBODY	NQGTNQWT	8	MAX	エンキュー要求の合計待機時間	18
NQGTWPOP	BINARY	STAT	NQGBODY	NQGTWPOP	4	AVG	オペレーターによってパージされた合計待機エンキュー要求	16
NQGTWPTO	BINARY	STAT	NQGBODY	NQGTWPTO	4	AVG	タイムアウトによってパージされた合計待機エンキュー要求	17
NQGTWRJR	BINARY	STAT	NQGBODY	NQGTWRJR	4	AVG	リテインされている合計待機エンキュー要求リジェクト ENQ	15

第 155 章 EPADAPT リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、イベント処理アダプターに関する情報を提供します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISABLE
EP アダプターを無効にします。無効にすると、EP アダプターとそれに関連するリソースが CICS で使用不可になります。

ENABLE
EP アダプターを有効にします。有効にすると、EP アダプターとそれに関連するリソースが CICS で使用可能になります。

外部リソース名
CICSEPAdapter

長さ 240

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0199

表 *362.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	ENABLE	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *363. EPADAPT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
ADAPTERTYPE	CVDAS	INQ	EPADAPTER	ADAPTERTYPE	4	LIKE	なし	アダプター・タイプ	3
ADAPTERTYPE 入出力の有効値	CUSTOM、HTTP、TDQUEUE、TRANSTART、TSQUEUE、WMQ								
AUTHORITY	CVDAS	INQ	EPADAPTER	AUTHORITY	4	LIKE	なし	権限	4
AUTHORITY 入出力の有効値	CONTEXT、REGION、USERID、DEFAULT								
AUTHUSERID	CHAR	INQ	EPADAPTER	ENABLESTATUS	8	DIFF	なし	権限ユーザー ID	16
BUNDLE	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	Bundle name (バンドル名)	25
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	EPADAPTER	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント	6
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC								
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	EPADAPTER	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース	7
CHANGETIME	DATETIME	INQ	EPADAPTER	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻	14
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	EPADAPTER	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID	8
CONFIGDATA1	CHAR	INQ	EPADAPTER	CONFIGDATA1	64	DIFF	なし	イベント処理アダプターの構成データ	17
DATAFORMAT	CVDAS	INQ	EPADAPTER	DATAFORMAT	4	LIKE	なし	イベント・フォーマット	18
DATAFORMAT 入出力の有効値	USER、CBER、CBE、CCE、CFE、WBE、DSIE								
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	EPADAPTER	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース	9
DEFINETIME	DATETIME	INQ	EPADAPTER	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻	13
EMITMODE	CVDAS	INQ	EPADAPTER	EMITMODE	4	LIKE	なし	発行モード	19
EMITMODE 入出力の有効値	ASYNCHRONOUS、SYNCHRONOUS								
ENABLESTATUS	CVDAS	CPSM	EPADAPTER	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	使用可能状況	2
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED								
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	EPADAPTER	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント	10
INSTALLAGENT 入出力の有効値	BUNDLE								
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	EPADAPTER	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻	15
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	EPADAPTER	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID	11
INVOKETYPE	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	呼び出しタイプ	20
INVOKETYPE 入出力の有効値	ATTACH、LINK								
NAME-1	CHAR	INQ	EPADAPTER		32	DIFF	なし	名前	1
PRIORITY	CVDAS	INQ	EPADAPTER	PRIORITY	4	LIKE	なし	Priority (優先順位)	21
PRIORITY 入出力の有効値	HIGH、NORMAL								
PROGRAM	CHAR	INQ	EPADAPTER	PROGRAM	8	DIFF	なし	プログラム	22
PUTEVENTS	BINARY	STAT	DFHEPRDS	EPR_PUT_EVENTS	4	MAX	なし	イベントの発行数	26
TRANSACTION	CHAR	INQ	EPADAPTER	TRANSAC-TION	4	DIFF	なし	トランザクション	23
TRANSMODE	CVDAS	INQ	EPADAPTER	TRANSMODE	4	LIKE	なし	トランザクション性	24

表 *363. EPADAPT* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
TRANSMODE 入出力の有効値	NONTRANS、TRANS								

第 156 章 EPADSET リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、イベント処理アダプター・セットに関する情報を提供します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは EPADAPTERSET です。

以下のアクションがサポートされています。

DISABLE
EP アダプター・セットを無効にします。無効にすると、EP アダプター・セットが CICS で使用不可になります。

ENABLE
EP アダプター・セットを有効にします。有効にすると、EP アダプター・セットが CICS で使用可能になります。

外部リソース名
CICSEPAdapterSet

長さ 120

使用法
API または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0212

表 *364.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	ENABLE	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *365. EPADSET* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
ADAPTERNUM	BINARY	INQ	EPADAPTERSET	EPADAPTERSET	4	SUM	なし	EP アダプターのカウント	3
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	EPADAPTERSET	EPADAPTERSET	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント	4
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC								
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	EPADAPTERSET	EPADAPTERSET	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース	5
CHANGETIME	DATETIME	INQ	EPADAPTERSET	EPADAPTERSET	8	MAX	なし	最終変更時刻	12
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	EPADAPTERSET	EPADAPTERSET	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID	6
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	EPADAPTERSET	EPADAPTERSET	8	DIFF	なし	リソース定義のソース	7
DEFINETIME	DATETIME	INQ	EPADAPTERSET	EPADAPTERSET	8	MAX	なし	作成時刻	11
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	EPADAPTERSET	EPADAPTERSET	4	LIKE	あり	使用可能状況	2
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED								
EPADAPTERSET-1	CHAR	INQ	EPADAPTERSET	EPADAPTERSET	32	DIFF	なし	名前	1
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	EPADAPTERSET	EPADAPTERSET	4	LIKE	なし	インストール・エージェント	8
INSTALLAGENT 入出力の有効値	BUNDLE								
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	EPADAPTERSET	EPADAPTERSET	8	MAX	なし	インストール時刻	13
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	EPADAPTERSET	EPADAPTERSET	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID	10

第 157 章 EPAINSET リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、イベント処理アダプター・セット内のイベント処理アダプターの名前を提供します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは EPADAPTERSET です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは EPADAPTER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSEPAdapterInSet

長さ 80

使用法
API または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0213

表 *366.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *367. EPAINSET* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
EPADAPTER-2	CHAR	INQ	EPADAPTINSET	EPADAPTER	32	DIFF	EP アダプター名	1
EPADAPTERSET-1	CHAR	INQ	EPADAPTINSET	EPADAPTER	32	DIFF	EP アダプター・セット名	2

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 158 章 EPLEXCHG リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

EPLEXCHG は、CICSplex 定義が作成、更新、または除去されたときに通信制御オブジェクトによって発行されます。

外部リソース名

長さ　40

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2480

表 *368.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *369. EPLEXCHG* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	BINARY	CPSM	1	LIKE	状況	7
ACTION 入出力の有効値	1 (PLEXADD) - CICSplex 追加、2 (PLEXUPD) - CICSplex 更新、3 (PLEXREM) - CICSplex 除去、4 (PLEXA_E) - CICSplex 追加 - Plex 存在、5 (PLEXA_F) - CICSplex 追加 - 追加失敗、6 (PLEXA_U) - CICSplex 追加 - 削除の取り消し					
BOTRSUPD	BINARY	CPSM	1	LIKE	RS サーバーの最下位層	16
CICSPLEX	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4
DAYLGHTSV	EYUDA	CPSM	4	LIKE	夏時間調整が有効	11
DAYLGHTSV 出力の有効値	YES、NO					
INTERVAL	BINARY	CPSM	2	LIKE	パフォーマンス測定間隔	6
READRS	BINARY	CPSM	2	LIKE	RS サーバー読み取り間隔	13

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *369. EPLEXCHG* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
RSPOOLID	CHAR	CPSM	8	LIKE	RS サーバーのプール名	17
TMEZONE	CHAR	CPSM	1	LIKE	時間帯	9
TMEZONEO	BINARY	CPSM	1	LIKE	時間帯オフセット	8
TOPRSUPD	BINARY	CPSM	1	LIKE	RS サーバーの最上位層	15
UPDATERS	BINARY	CPSM	1	LIKE	RS サーバー更新頻度	14

第 159 章 ERESSTAT リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERESSTAT は、CICS リソース・オブジェクトに操作状態遷移があったときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。ERESSTAT が発行されるのは、MAS がリソース状況機能状況モニターのターゲットである場合のみです。

外部リソース名

長さ　72

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2605

表 *370.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *371. ERESSTAT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CICSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4
RESCLASS	CHAR	CPSM	8	LIKE	リソース・クラス	6
RESNAME	CHAR	CPSM	44	LIKE	リソース名	7
RESSTAT	BINARY	CPSM	4	LIKE	リソース・クラス状況	8

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 160 章 ERMCAIMD リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCAIMD は、自動インストール端末モデル・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2557

表 *372.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *373. ERMCAIMD* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	自動インストールされたモデル名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 161 章 ERMCATOM リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知テーブル。**LISTEN** コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで、この通知にインタレストを登録できます。

CICSPlex 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCATOM は、ATOMSERVICE リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2651

表 *374.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *375. ERMCATOM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	ATOMSERVICE name (ATOMSERVICE 名)	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 162 章 ERMCBUND リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知テーブル。**LISTEN** コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで、この通知にインタレストを登録できます。

CICSPlex 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCBUND は、BUNDLE リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　120

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2652

表 *376.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *377. ERMCBUND* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
BUNDLEID	CHAR	INQ	64	DIFF	バンドル ID	10
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
MAJORVERSION	BINARY	INQ	4	MAX	メジャー・バージョン	11
MGMTPART	CHAR	CPSM	8	DIFF	管理パート	14
MICROVERSION	BINARY	INQ	4	MAX	マイクロ・バージョン	13
MINORVERSION	BINARY	INQ	4	MAX	マイナー・バージョン	12

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *377. ERMCBUND* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	BUNDLE name (BUNDLE 名)	6
PARTCOUNT	BINARY	INQ	4	LIKE	パーツ・カウント	9
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

第 163 章 ERMCCONN リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCCONN は、接続リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　40

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2492

表 *378.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *379. ERMCCONN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	9
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CONNTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	接続タイプ	7
CONNTYPE 出力の有効値	LU61、LU62、MRO、INDIRECT、EXCI					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	4	LIKE	接続名	6
NETNAME	CHAR	INQ	8	LIKE	ターゲット・ネットワーク名	8
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 164 章 ERMCDB2C リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCDB2C は、DB2 接続リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
: API

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
: EYUt2621

表 *380.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *381. ERMCDB2C* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	DB2 接続名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 165 章 ERMCDB2E リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCDB2E は、DB2 エントリー・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2622

表 *382.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *383. ERMCDB2E* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	DB2 エントリー名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 166 章 ERMCDB2P リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCDB2P は、DB2 パッケージ・セット・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　168

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2671

表 *384.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *385. ERMCDB2P* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	9
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
APPLTOKEN	HEX	CPSM	8	LIKE	アプリケーション修飾子トークン	8
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	128	LIKE	DB2 パッケージ・セット名	6
PLATTOKEN	HEX	CPSM	8	LIKE	プラットフォーム修飾子トークン	7
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 167 章 ERMCDB2T リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCDB2T は、DB2 トランザクション・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
: API

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
: EYUt2623

表 *386.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *387. ERMCDB2T* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	DB2 トランザクション名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 168 章 ERMCDOCT リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCDOCT は、文書テンプレート・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2631

表 *388.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *389. ERMCDOCT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	文書テンプレート名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 169 章 ERMCDSNM リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCDSNM は、データ・セット・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　72

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2585

表 *390.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *391. ERMCDSNM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	8
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
DTYPE	CVDAS	CPSM	4	LIKE	Data set type (データ・セット・タイプ)	7
DTYPE 出力の有効値	VSAM、BDAM					
NAME	CHAR	CPSM	44	LIKE	Data set name (データ・セット名)	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 170 章 ERMCENQM リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCENQM は、ENQ/DEQ リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2625

表 *392.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *393. ERMCENQM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	ENQ モデル名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 171 章 ERMCEVBD リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知テーブル。**LISTEN** コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで、この通知にインタレストを登録できます。

CICSPlex 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCEVBD は、EVENTBINDING リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2654

表 *394.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *395. ERMCEVBD* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	32	LIKE	イベント・バインディング名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 172 章 ERMCEVCS リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知テーブル。**LISTEN** コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで、この通知にインタレストを登録できます。

CICSPlex 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCEVCS は、CAPTURESPEC リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　88

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2657

表 *396.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *397. ERMCEVCS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	8
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
EVENTBINDING	CHAR	CPSM	32	LIKE	イベント・バインディング名	7
NAME	CHAR	CPSM	32	LIKE	イベント処理キャプチャー仕様名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 173 章 ERMCFECO リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCFECO は、FEPI 接続リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　24

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2586

表 *398.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *399. ERMCFECO* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	4	LIKE	FEPI 接続名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 174 章 ERMCFEND リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCFEND は、FEPI ノード・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2558

表 *400.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *401. ERMCFEND* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	FEPI ノード名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 175 章 ERMCFEPO リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCFEPO は、FEPI プール・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2559

表 *402.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *403. ERMCFEPO* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	FEPI プール名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 176 章 ERMCFETR リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCFETR は、FEPI ターゲット・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2560

表 *404.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *405. ERMCFETR* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	FEPI ターゲット名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 177 章 ERMCFILE リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCFILE は、ファイル・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　48

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2493

表 *406.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *407. ERMCFILE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	10
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
FILETYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	ファイル・タイプ	7
FILETYPE 出力の有効値	LFILE、RFILE、CTABL、UTABL、CFTBL					
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	ファイル名 (File name)	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4
REMOTENAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	リモート・ファイル名	8

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *407. ERMCFILE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
REMOTESYSTEM	CHAR	CPSM	4	LIKE	リモート・システム名	9

第 178 章 ERMCGLUE リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCGLUE は、グローバル・ユーザー出口リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　40

使用法
: API

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
: EYUt2587

表 *408.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *409. ERMCGLUE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	8
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
EXITNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	出口点名	7
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	グローバル・ユーザー出口プログラム名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 179 章 ERMCIPCN リソース・テーブル

ERMCIPCN ビューは、CICS システム中の IPIC 接続 (IPCONN) のインスタンスに対する変更を表示します。

外部リソース名

長さ　40

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2642

表 *410.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *411. ERMCIPCN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	9
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CONNTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	接続タイプ	7
CONNTYPE 出力の有効値	IPIC					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	IP 接続名	6
NETNAME	CHAR	INQ	8	LIKE	ターゲット・ネットワーク名	8
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 180 章 ERMCJRNL リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCJRNL は、ジャーナル・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　24

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2494

表 *412.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *413. ERMCJRNL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	8
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
JRNLTYPE	CVDAS	INQ	4	LIKE	ジャーナル・タイプ	6
JRNLTYPE 出力の有効値	DISK1、DISK2、DISK2PAUSE、SMF、TAPE1、TAPE2					
NAME	BINARY	INQ	2	LIKE	ジャーナル名	7
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 181 章 ERMCJRNM リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCJRNM は、ジャーナル名リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　24

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2600

表 *414.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *415. ERMCJRNM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	8
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
JRNLTYPE	CVDAS	INQ	4	LIKE	ログ・ストリーム・タイプ	6
JRNLTYPE 出力の有効値	MVS、SMF、DUMMY					
NAME	BINARY	INQ	2	LIKE	ジャーナル名	7
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 182 章 ERMCJVMS リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知テーブル。**LISTEN** コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで、この通知にインタレストを登録できます。

CICSPlex 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCJVMS は、JVMSERVER リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2656

表 *416.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *417. ERMCJVMS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	JVM サーバー名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 183 章 ERMCLIBR リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知テーブル。**LISTEN** コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで、この通知にインタレストを登録できます。

CICSPlex 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCLIBR は、LIBRARY リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　40

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2645

表 *418. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *419. ERMCLIBR リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション		7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新						
APPLTOKEN	BINARY	CPSM	8	MAX	アプリケーション修飾子トークン	E640 E650 E660 E670 E680	8
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名		5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	LIBRARY name (LIBRARY 名)		6

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *419. ERMCLIBR* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名		4

第 184 章 ERMCMODE リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCMODE は、モード名リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2495

表 *420.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *421. ERMCMODE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	INQ	8	LIKE	モード名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 185 章 ERMCNODJ リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知テーブル。**LISTEN** コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで、この通知にインタレストを登録できます。

CICSPlex 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCNODJ は、NODEJSAPP リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2674

表 *422.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *423. ERMCNODJ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	32	LIKE	Node.js アプリケーション名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 186 章 ERMCOSGB リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知テーブル。**LISTEN** コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで、この通知にインタレストを登録できます。

CICSPlex 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCOSGB は、OSGIBUNDLE リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　40

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2668

表 *424.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *425. ERMCOSGB* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	11
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
JVMSERVER	CHAR	CPSM	8	LIKE	JVM サーバー名	7
OSGIBUNDLEID	BINARY	CPSM	8	LIKE	OSGI バンドル ID	6
OSGISTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	OSGI バンドル状況	8
OSGISTATUS 入出力の有効値	ACTIVE、INSTALLED、RESOLVED、STARTING、STOPPING、UNINSTALLED					
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 187 章 ERMCOSGS リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知テーブル。**LISTEN** コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで、この通知にインタレストを登録できます。

CICSPlex 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCOSGS は、OSGISERVICE リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　40

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2667

表 *426.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *427. ERMCOSGS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	11
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
JVMSERVER	CHAR	CPSM	8	LIKE	JVM サーバー名	7
OSGISERVID	BINARY	CPSM	8	LIKE	OSGI サービス ID	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4
SRVCSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	サービス状況	8
SRVCSTATUS 入出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE					

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 188 章 ERMCPART リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCPART は、パートナー・テーブル・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2561

表 *428.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *429. ERMCPART* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	パートナー名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 189 章 ERMCPIPE リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知リソース。この通知のインタレストは、API **LISTEN** コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCPIPE は、パイプライン・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2650

表 *430. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *431. ERMCPIPE リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	PIPELINE name (PIPELINE 名)	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 190 章 ERMCPRGM リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCPRGM は、プログラム・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　48

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2496

表 *432. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *433. ERMCPRGM リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション		9
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新						
APPLTOKEN	BINARY	CPSM	8	MAX	アプリケーション修飾子トークン	E640 E650 E660 E670 E680	10
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名		5
NAME	CHAR	INQ	8	LIKE	プログラム名		6

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *433. ERMCPRGM* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名		4
REMOTENAME	CHAR	INQ	8	LIKE	リモート・システムにおけるプログラム名		7
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	4	LIKE	リモート・システム名		8

第 191 章 ERMCPROF リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCPROF は、プロファイル・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
: API

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
: EYUt2562

表 *434.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *435. ERMCPROF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	プロファイル名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 192 章 ERMCPRTY リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCPRTY は、プロセス・タイプ・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
: API

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
: EYUt2629

表 *436.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *437. ERMCPRTY* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	プロセス・タイプ名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 193 章 ERMCRQMD リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCRQMD は、要求リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
: API

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
: EYUt2626

表 *438.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *439. ERMCRQMD* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	要求モデル名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 194 章 ERMCSDMP リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCSDMP は、システム・ダンプ・コード・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2588

表 *440.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *441. ERMCSDMP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	システム・ダンプ・コード	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 195 章 ERMCTCPS リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCTCPS は、TCPIP サービス・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2630

表 *442. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *443. ERMCTCPS リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	TCP/IP サービス名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 196 章 ERMCTDMP リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCTDMP は、トランザクション・ダンプ・コード・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　24

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2589

表 *444.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *445. ERMCTDMP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	4	LIKE	トランザクション・ダンプ・コード	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 197 章 ERMCTDQ リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCTDQ は、一時データ・キュー・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　40

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2497

表 *446. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *447. ERMCTDQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	10
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	INQ	4	LIKE	TD キュー名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4
REMOTENAME	CHAR	INQ	4	LIKE	リモート・システム内の TD キュー名	8
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	4	LIKE	リモート・システム名	9

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *447. ERMCTDQ* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
TDQTYPE	CVDAS	INQ	4	LIKE	TD キュー・タイプ	7
TDQTYPE 出力の有効値	INTRA、EXTRA、REMOTE、INDIRECT					

第 198 章 ERMCTERM リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCTERM は、端末リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　24

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2498

表 *448.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *449. ERMCTERM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	INQ	4	LIKE	端末名 (Terminal name)	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 199 章 ERMCTRAN リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCTRAN は、トランザクション・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　40

使用法

API

API ビュー

なし

CMAS コンテキスト

なし

SCOPE 適用

なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会

なし

オブジェクト・タイプ

CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**

EYUt2499

表 *450.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *451. ERMCTRAN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	10
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	INQ	4	LIKE	トランザクション ID	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4
REMOTENAME	CHAR	INQ	8	LIKE	リモート・トランザクション ID	8
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	4	LIKE	リモート・システム名	9
TRANTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	トランザクション・タイプ	7

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *451. ERMCTRAN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
TRANTYPE 出力の有効値	LTRAN、RTRAN					

第 200 章 ERMCTRUE リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCTRUE は、タスク関連ユーザー出口リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　40

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2590

表 *452. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *453. ERMCTRUE リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
ENTRYNME	CHAR	CPSM	8	LIKE	Entry Name (エントリー名)	8
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	タスク関連ユーザー出口プログラム名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 201 章 ERMCTSMD リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCTSMD は、一時記憶域キュー・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2624

表 *454.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *455. ERMCTSMD* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	TS モデル名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 202 章 ERMCURIM リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知テーブル。**LISTEN** コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで、この通知にインタレストを登録できます。

CICSPlex 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCURIM は、URIMAP リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2649

表 *456.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *457. ERMCURIM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	URIMAP name (URIMAP 名)	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 203 章 ERMCWEBS リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知テーブル。**LISTEN** コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで、この通知にインタレストを登録できます。

CICSPlex 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCWEBS は、WEBSERVICE リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2648

表 *458.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *459. ERMCWEBS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	32	LIKE	WEBSERVICE name (WEBSERVICE 名)	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 204 章 ERMCXMLT リソース・テーブル

CICSPlex SM 通知テーブル。**LISTEN** コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで、この通知にインタレストを登録できます。

CICSPlex 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMCXMLT は、XMLTRANSFORM リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。変更やアクションが発生したリソースは、通知に記述されます。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2658

表 *460.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *461. ERMCXMLT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	1	LIKE	変更アクション	7
ACTION 入出力の有効値	I (INS) - リソースのインストール、D (DSC) - リソースの破棄、U (UPD) - リソースの更新					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
NAME	CHAR	CPSM	32	LIKE	XML 変換名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 205 章 ERMMCONN リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMMCONN は、1 つ以上のリソースのモニターまたは リソース状況機能 状況制御を反映するために、接続リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。影響を受けた特定のリソース・インスタンスは識別されません。

外部リソース名

長さ　16

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2500

表 *462. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *463. ERMMCONN リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 206 章 ERMMFILE リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMMFILE は、1 つ以上のリソースのモニターまたはリソース状況機能状況制御を反映するために、ファイル・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。影響を受けた特定のリソース・インスタンスは識別されません。

外部リソース名

長さ　16

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2501

表 *464. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *465. ERMMFILE リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 207 章 ERMMJRNL リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMMJRNL は、1 つ以上のリソースのモニターまたはリソース状況機能状況制御を反映するために、ジャーナル・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。影響を受けた特定のリソース・インスタンスは識別されません。

外部リソース名

長さ　16

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2502

表 *466. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *467. ERMMJRNL リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 208 章 ERMMPRGM リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMMPRGM は、1 つ以上のリソースのモニターまたはリソース状況機能状況制御を反映するために、プログラム・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。影響を受けた特定のリソース・インスタンスは識別されません。

外部リソース名

長さ　16

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2503

表 *468.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *469. ERMMPRGM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 209 章 ERMMTDQ リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMMTDQ は、1 つ以上のリソースのモニターまたはリソース状況機能状況制御を反映するために、一時データ・キュー・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。影響を受けた特定のリソース・インスタンスは識別されません。

外部リソース名

長さ　16

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2504

表 *470.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *471. ERMMTDQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 210 章 ERMMTERM リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMMTERM は、1 つ以上のリソースのモニターまたはリソース状況機能状況制御を反映するために、端末リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。影響を受けた特定のリソース・インスタンスは識別されません。

外部リソース名

長さ　16

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2505

表 *472. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *473. ERMMTERM リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 211 章 ERMMTRAN リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ERMMTRAN は、1 つ以上のリソースのモニターまたはリソース状況機能状況制御を反映するために、トランザクション・リソース・マップが変更されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。影響を受けた特定のリソース・インスタンスは識別されません。

外部リソース名

長さ　16

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2506

表 *474. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *475. ERMMTRAN リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 212 章 ESGRPCHG リソース・テーブル

CPSM 通知リソース。この通知のインタレストは、API LISTEN コマンドを発行し、EVENT オプションでこのリソースに名前を指定することで登録できます。

CPSM 通知にキー・フィールドはなく、オブジェクト固有のアクションをサポートしません。

ESGRPCHG は、CICS システム・グループ定義が作成または削除されたとき、あるいは関連リンケージ・オブジェクトが更新されたときにトポロジー制御オブジェクトによって発行されます。アソシエーターの変更の場合、この通知のインスタンスが、処理される各 CICS システムに対して作成されます。

外部リソース名

長さ　32

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 通知

コピーブック **ID**
　EYUt2479

表 *476.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *477. ESGRPCHG* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION	BINARY	CPSM	1	LIKE	状況	7
ACTION 入出力の有効値	1 (CSYSADD) - CICS システムが追加された、2 (CSYSDEL) - CICS システムが削除された、3 (SGRPREM) - システム・グループが除去された、4 (SGRPADD) - システム・グループが追加された					
CSYSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	6
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4
SGRPNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	システム・グループ名	5

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 213 章 EVALDEF リソース・テーブル

CICS リソース、MAS、または EVENT オブジェクトの評価の実行に使用される制御を記述する CPSM リアルタイム分析定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

外部リソース名
CICSRTAEvaluationDefinition

長さ 1624

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt2808

表 *478.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *479. EVALDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	EVALDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	EVALDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	EVALDEF_INV_TERM	ストリングの終りに終了文字がありません
4	EVALDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	EVALDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	EVALDEF_INV_ATTR	属性が存在しないか、設定できません

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *480. EVALDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
APPLICATION	CHAR	CPSM	64	なし	DIFF	アプリケーション名			51
APPLMAJORVER	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	アプリケーション・メジャー・バージョン			53
APPLMICROVER	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	アプリケーション・マイクロ・バージョン			55
APPLMINORVER	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	アプリケーション・マイナー・バージョン			54
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			43
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			46
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			45
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			44
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			29
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	40
EVALCOL	CHAR	CPSM	12	あり	DIFF	評価されるフィールド			27
EVALDATA	CHAR	CPSM	44	あり	DIFF	評価データ値			33
EVALOPER	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	評価の論理演算子	N_A		9
EVALOPER 入出力の有効値	N_A、EQ、NE、LT、GT、LE、GE								
EVALTYPE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	評価タイプ			7
EVALTYPE 入出力の有効値	VALUE、THRESHOLD								
FILTER	CHAR	CPSM	800	なし	DIFF	フィルター・ストリング			37
GETPARMS	CHAR	CPSM	42	なし	DIFF	GET パラメーター			42
HSDATA	CHAR	CPSM	12	あり	DIFF	HS 範囲の下限			21
HWDATA	CHAR	CPSM	12	あり	DIFF	HW 範囲の下限			19
INSTANCE	CHAR	CPSM	44	あり	DIFF	評価リソースのインスタンス ID			31
LSDATA	CHAR	CPSM	12	あり	DIFF	LS 範囲の上限			15
LWDATA	CHAR	CPSM	12	あり	DIFF	LW 範囲の上限			17
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前			5
OPRSTRING	CHAR	CPSM	320	なし	DIFF	変更ストリング			39
PLATFORM	CHAR	CPSM	64	なし	DIFF	プラットフォーム名			49
SAMPLE	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	サンプリング間隔	300	1-86400	6
SEPTASK	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	分離タスク・インディケーター	NO		4
SEPTASK 入出力の有効値	YES、NO								
SETACTION	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	結果セット内の結果の評価方式			8
SETACTION 入出力の有効値	ALL、ANY、SUM、MIN、MAX、AVG、CNT								
SEVERITY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	結果が基準と合う時に割り当てる重大度	N_A		11
SEVERITY 入出力の有効値	N_A、VLS、LS、LW、HW、HS、VHS								
TABLE	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・テーブル			25
VHSDATA	CHAR	CPSM	12	あり	DIFF	VHS 範囲の下限			23

表 *480. EVALDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
VIEW	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	エクストラ情報を提供できるビュー			24
VLSDATA	CHAR	CPSM	12	あり	DIFF	VLS 範囲の上限			13

第 214 章 EVCSPEC リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、配置されているキャプチャー仕様に関する情報を提供します。

EVCSPEC リソースは複数のキー属性を識別しますが、EVALDEF INSTANCE 属性では EVENTBINDING 属性のみを指定できます。

注: REFRESH API コマンドは、EVCSPEC リソースではサポートされません。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは EVENTBINDING です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは CAPTURESPEC です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSCaptureSpecification

長さ 240

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0195

表 *481.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *482. EVCSPEC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *482. EVCSPEC* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
CAPTUREPOINT	CHAR	INQ	CAPTURESPEC	CAPTUREPOINT	25	DIFF	キャプチャー・ポイント		6
CAPTURESPEC-2	CHAR	INQ	CAPTURESPEC	CAPTURESPEC	32	DIFF	キャプチャー仕様名		1
CAPTURETYPE	CVDAS	INQ	CAPTURESPEC	CAPTUREPTYPE	4	LIKE	キャプチャー・ポイント・タイプ		3
CAPTURETYPE 出力の有効値	PRECOMMAND、POSTCOMMAND、PROGRAMINIT、SYSTEM								
CURRPGM	CHAR	INQ	CAPTURESPEC	EVENTNAME	8	DIFF	現行プログラム・フィルターの値	E640 E650 E660	9
CURRPGMOP	CVDAS	INQ	CAPTURESPEC	EVENTNAME	4	DIFF	現行プログラム・フィルターの演算子	E640 E650 E660	10
CURRPGMOP 出力の有効値	ALLVALUES, DOESNOTEQUAL, DOESNOTSTART, EQUALS, GREATERTHAN, ISNOTGREATER, ISNOTLESS, LESSTHAN, STARTSWITH								
CURRTRANID	CHAR	INQ	CAPTURESPEC	EVENTNAME	4	DIFF	現行トランザクション ID フィルターの値	E640 E650 E660	11
CURRTRANIDOP	CVDAS	INQ	CAPTURESPEC	EVENTNAME	4	DIFF	現行トランザクション ID フィルターの演算子	E640 E650 E660	12
CURRTRANIDOP 出力の有効値	ALLVALUES, DOESNOTEQUAL, DOESNOTSTART, EQUALS, GREATERTHAN, ISNOTGREATER, ISNOTLESS, LESSTHAN, STARTSWITH								
CURRUSERID	CHAR	INQ	CAPTURESPEC	EVENTNAME	8	DIFF	現行ユーザー ID フィルターの値	E640 E650 E660	13
CURRUSERIDOP	CVDAS	INQ	CAPTURESPEC	EVENTNAME	4	DIFF	現行ユーザー ID フィルターの演算子	E640 E650 E660	14
CURRUSERIDOP 出力の有効値	ALLVALUES, DOESNOTEQUAL, DOESNOTSTART, EQUALS, GREATERTHAN, ISNOTGREATER, ISNOTLESS, LESSTHAN, STARTSWITH								
EVENTBINDING-1	CHAR	INQ	CAPTURESPEC	EVENTBINDING	32	DIFF	イベント・バインディング名		2
EVENTNAME	CHAR	INQ	CAPTURESPEC	EVENTNAME	32	DIFF	Event name (イベント名)		4
EVNTCAPFAIL	BINARY	STAT	DFHECCDS	ECC_CAPTURE_FAILURES	4	DIFF	キャプチャー失敗	E640 E650 E660	8
EVNTCAPTURED	BINARY	STAT	DFHECCDS	ECC_EVENTS_CAPTURED	8	SUM	Events captured (キャプチャーされたイベント)		5
NUMDATAPRED	BINARY	INQ	CAPTURESPEC	EVENTNAME	4	SUM	データ述部数	E640 E650 E660	19
NUMINFOSRCE	BINARY	INQ			4	SUM	情報源数	E640 E650 E660	20
NUMOPTPRED	BINARY	INQ	CAPTURESPEC	EVENTNAME	4	SUM	オプション述部数	E640 E650 E660	18
PRIMPRED	CHAR	INQ	CAPTURESPEC	EVENTNAME	32	DIFF	1 次述部フィルターの値	E640 E650 E660	15
PRIMPREDOP	CVDAS	INQ	CAPTURESPEC	EVENTNAME	4	DIFF	1 次述部フィルターの演算子	E640 E650 E660	16

表 *482. EVCSPEC* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
PRIMPREDOP 出力の有効値	ALLVALUES, DOESNOTEQUAL, DOESNOTSTART, EQUALS, GREATERTHAN, ISNOTGREATER, ISNOTLESS, LESSTHAN, STARTSWITH								
PRIMPREDTYPE	CVDAS	INQ	CAPTURESPEC	EVENTNAME	4	DIFF	1 次述部のタイプ		17
PRIMPREDTYPE 出力の有効値	CONTAINER, CURRENTPGM, EVENT, FILE, MAP, MESSAGEID, NONE, PROGRAM, SERVICE, TDQUEUE, TRANCLASS, TRANSACTION, TSQUEUE								

第 215 章 EVCSDATA リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、配置されているデータ述部に関する情報を提供します。

EVCSDATA リソースは複数のキー属性を識別しますが、EVALDEF INSTANCE 属性では EVENTBINDING 属性のみを指定できます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは EVENTBINDING です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは CAPTURESPEC です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは SEQNUMBER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSCaptureSpecificationDataPredicate

長さ 496

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0202

表 *483.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *484. EVCSDATA* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *484. EVCSDATA* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CAPTURESPEC-2	CHAR	INQ	CAPDATAPRED	CAPTURESPEC	32	DIFF	キャプチャー仕様名	1
CONTAINER	CHAR	INQ	CAPDATAPRED	CONTAINER	16	DIFF	コンテナー名	3
EVENTBINDING-1	CHAR	INQ	CAPDATAPRED	EVENTBINDING	32	DIFF	イベント・バインディング名	2
FIELDLENGTH	BINARY	INQ	CAPDATAPRED	FIELDLENGTH	4	MAX	フィールド長	4
FIELDOFFSET	BINARY	INQ	CAPDATAPRED	FIELDOFFSET	4	MAX	データ・ソース内のデータ・オフセット	5
FILENAME	CHAR	INQ	CAPDATAPRED	FILENAME	32	DIFF	言語構造ファイル名	6
FILTERVALUE	CHAR	INQ	CAPDATAPRED	FILTERVALUE	255	DIFF	アプリケーション・データ述部値	14
LOCATION	CHAR	INQ	CAPDATAPRED	LOCATION	32	DIFF	データの場所	8
OPERATOR	CVDAS	INQ	CAPDATAPRED	OPERATOR	4	LIKE	この述部の比較演算子	12
OPERATOR 出力の有効値	DOESNOTEQUAL, DOESNOTEXIST, DOESNOTSTART, EQUALS, EXISTS, GREATERTHAN, ISNOTGREATER, ISNOTLESS, LESSTHAN, STARTSWITH							
SEQNUMBER-3	BINARY	CPSM			4	MAX	ブラウズ順序番号	13
STRUCTNAME	CHAR	INQ	CAPDATAPRED	STRUCTNAME	32	DIFF	言語構造名	10
VARIABLENAME	CHAR	INQ	CAPDATAPRED	VARIABLENAME	32	DIFF	言語構造変数名	11

第 216 章 EVCSINFO リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、配置されている情報源に関する情報を提供します。

EVCSINFO リソースは複数のキー属性を識別しますが、EVALDEF INSTANCE 属性では EVENTBINDING 属性のみを指定できます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは EVENTBINDING です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは CAPTURESPEC です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは SEQNUMBER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSCaptureSpecificationInformationSource

長さ 272

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0203

表 *485.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *486. EVCSINFO* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *486. EVCSINFO* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CAPTURESPEC-2	CHAR	INQ	CAPINFOSRCE	CAPTURESPEC	32	DIFF	キャプチャー仕様名	1
CONTAINER	CHAR	INQ	CAPINFOSRCE	CONTAINER	16	DIFF	コンテナー名	3
EVENTBINDING-1	CHAR	INQ	CAPINFOSRCE	EVENTBINDING	32	DIFF	イベント・バインディング名	2
FIELDLENGTH	BINARY	INQ	CAPINFOSRCE	FIELDLENGTH	4	MAX	フィールド長	4
FIELDOFFSET	BINARY	INQ	CAPINFOSRCE	FIELDOFFSET	4	MAX	データ・ソース内のデータ・オフセット	5
FILENAME	CHAR	INQ	CAPINFOSRCE	FILENAME	32	DIFF	言語構造ファイル名	6
ITEMNAME	CHAR	INQ	CAPINFOSRCE	ITEMNAME	32	DIFF	発行済みビジネス情報名	12
LOCATION	CHAR	INQ	CAPINFOSRCE	LOCATION	32	DIFF	データの場所	8
SEQNUMBER-3	BINARY	CPSM			4	MAX	ブラウズ順序番号	13
STRUCTNAME	CHAR	INQ	CAPINFOSRCE	STRUCTNAME	32	DIFF	言語構造名	10
VARIABLENAME	CHAR	INQ	CAPINFOSRCE	VARIABLENAME	32	DIFF	言語構造変数名	11

第 217 章 EVCSOPT リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、配置されているオプション述部に関する情報を提供します。

EVCSOPT リソースは複数のキー属性を識別しますが、EVALDEF INSTANCE 属性では EVENTBINDING 属性のみを指定できます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは EVENTBINDING です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは CAPTURESPEC です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは SEQNUMBER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSCaptureSpecificationOptionPredicate

長さ 376

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0201

表 *487.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *488. EVCSOPT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *488. EVCSOPT* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CAPTURESPEC-2	CHAR	INQ	CAPOPTPRED	CAPTURESPEC	32	DIFF	キャプチャー仕様名	1
EVENTBINDING-1	CHAR	INQ	CAPOPTPRED	EVENTBINDING	32	DIFF	イベント・バインディング名	2
FILTERVALUE	CHAR	INQ	CAPOPTPRED	FILTERVALUE	255	DIFF	フィルター値	5
OPERATOR	CVDAS	INQ	CAPOPTPRED	OPERATOR	4	DIFF	この述部の比較演算子	4
OPERATOR 出力の有効値	DOESNOTEQUAL, DOESNOTEXIST, DOESNOTSTART, EQUALS, EXISTS, GOHIGHERTHAN, GOLOWERTHAN, GREATERTHAN, ISNOTGREATER, ISNOTLESS, LESSTHAN, STARTSWITH							
OPTIONNAME	CHAR		CAPOPTPRED	OPTIONNAME	32	LIKE	オプション名	0
SEQNUMBER-3	BINARY	CPSM			4	MAX	ブラウズ順序番号	13

第 218 章 EVENTDTL リソース・テーブル

EVENT の生成に参加した評価を記述する CPSM リアルタイム分析マネージャー・オブジェクト。詳細オブジェクトのないイベントもあります (EVENT リソース・テーブルの DETAIL 属性を参照してください。存在する場合、EVENTDTL インスタンスは、EVALDEF 定義から構築された実行時オブジェクトです。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CONTEXT です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは EVENT です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TARGET です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは EVNTSEV です。

このリソース・クラスの **5** 次キー・フィールドは PRIORITY です。

このリソース・クラスの **6** 次キー・フィールドは SEQUENCE です。

このリソース・クラスの **7** 次キー・フィールドは NAME です。

EVENT リソース・クラスが複数のキー属性を識別した場合、NAME 属性のみを EVALDEF INSTANCE属性に指定できます。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

API GET または REFRESH コマンドを使用して EVENTDTL が要求された場合、返されるデータ値は、評価サービスによって使用される最新の値です。評価を参照する RTADEF の分析の前に発生する中間評価状態遷移が表示される可能性があります。

外部リソース名
: CICSRTAEventDetail

長さ 480

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

コピーブック **ID**
EYUt2520

表 *489.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *490. EVENTDTL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
CONTEXT-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	コンテキスト	35
CURRDATA	TEXT	CPSM	44	DIFF	最後の評価での実際のデータ値	31
DATETIME	DATETIME	CPSM	8	MAX	評価が最後に真であった日時	24
EDEFTIME	DATETIME	CPSM	8	MAX	評価定義の作成日時	23
EVALCOL	CHAR	CPSM	12	DIFF	評価されたフィールド名	27
EVALDATA	TEXT	CPSM	44	DIFF	評価データ値	29
EVALOPER	EYUDA	CPSM	4	LIKE	評価の論理演算子	10
EVALOPER 出力の有効値	EQ、NE、LT、GT、LE、GE					
EVALTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	評価タイプ	9
EVALTYPE 出力の有効値	VALUE、THRESHOLD					
EVENT-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	関連したイベント名	5
EVNTSEV-4	EYUDA	CPSM	4	LIKE	イベントの重大度	36
EVNTSEV-4 出力の有効値	VLS, LS, LW, NM, HW, HS, VHS					
HSDATA	CHAR	CPSM	12	DIFF	HS の重大度の下限	21
HWDATA	CHAR	CPSM	12	DIFF	HW の重大度の下限	20
INSTANCE	CHAR	CPSM	44	DIFF	評価されたリソース名	26
KEY	CHAR	CPSM	134	DIFF	イベントの原因となった特定リソースの ID	34
LSDATA	CHAR	CPSM	12	DIFF	LS の重大度の下限	18
LWDATA	CHAR	CPSM	12	DIFF	LW の重大度の下限	19
NAME-7	CHAR	CPSM	8	DIFF	関連した評価定義の名前	4
PRIORITY-5	BINARY	CPSM	1	AVG	イベント優先順位	37
RATE	BINARY	CPSM	4	AVG	評価の間隔 (秒)	16
RESTYPE	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース・タイプ	33
SEQUENCE-6	BINARY	CPSM	4	AVG	イベント順序番号	38
SETACTION	EYUDA	CPSM	4	LIKE	評価タイプの結果セット	15
SETACTION 出力の有効値	ALL、ANY、SUM、MIN、MAX、AVG、CNT					
SEVERITY	EYUDA	CPSM	4	LIKE	現行の重大度	8
SEVERITY 出力の有効値	VLS, LS, LW, NM, HW, HS, VHS					
STATE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	評価結果	7
STATE 出力の有効値	TRUE、FALSE					
TABLE	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース・テーブル名	25
TARGET-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	評価ターゲットである CICS システムまたはグループの名前	6
VHSDATA	CHAR	CPSM	12	DIFF	VHS の重大度の下限	22
VIEW	CHAR	CPSM	8	DIFF	エクストラ情報を提供できるビュー名	32
VLSDATA	CHAR	CPSM	12	DIFF	VLS の重大度の下限	17

第 219 章 EVENT リソース・テーブル

RTA サービスによって報告された未解決の状態を記述する CPSM リアルタイム分析マネージャー・オブジェクト。EVENT インスタンスは、SAM、APM、または MRM 処理の結果として生成される可能性があります。状態のタイプとモードは、インスタンスで記述されます。

APM および MRM で生成された EVENT の場合、インスタンスの名前は、TRUE であることが検出された RTADEF または STATDEF の名前です。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは EVENT です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TARGET です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは SEVERITY です。

このリソース・クラスの **5** 次キー・フィールドは PRIORITY です。

このリソース・クラスの **6** 次キー・フィールドは SEQUENCE です。

EVENT リソース・クラスが複数のキー属性を識別した場合、NAME 属性のみを EVALDEF INSTANCE属性に指定できます。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

EVENT オブジェクトの内部的な作成または更新は常に、EACTNTFN 通知によって示されます。この通知に対するインタレストを登録することで、変更が行われたかどうかを確認するために EVENT オブジェクトをポーリングする必要がなくなります。

外部リソース名
: CICSRTAEvent

長さ 408

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2519

表 *491.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *492. EVENT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ACTION	CHAR	CPSM	8	DIFF	アクション名	39
CMAS	CHAR	CPSM	8	DIFF	イベントが発生した CMAS	38
CONTEXT-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	イベントを適用するコンテキスト名	46
CURHSENTRY	BINARY	CPSM	4	AVG	現行の HS 真の評価数	28
CURHSEXIT	BINARY	CPSM	4	AVG	現行の HS 偽の評価数	34
CURHWENTRY	BINARY	CPSM	4	AVG	現行の HW 真の評価数	27
CURHWEXIT	BINARY	CPSM	4	AVG	現行の HW 偽の評価数	33
CURLSENTRY	BINARY	CPSM	4	AVG	現行の LS 真の評価数	25
CURLSEXIT	BINARY	CPSM	4	AVG	現行の LS 偽の評価数	31
CURLWENTRY	BINARY	CPSM	4	AVG	現行の LW 真の評価数	26
CURLWEXIT	BINARY	CPSM	4	AVG	現行の LW 偽の評価数	32
CURVHSENTRY	BINARY	CPSM	4	AVG	現行の VHS 真の評価数	29
CURVHSEXIT	BINARY	CPSM	4	AVG	現行の VHS 偽の評価数	35
CURVLSENTRY	BINARY	CPSM	4	AVG	現行の VLS 真の評価数	24
CURVLSEXIT	BINARY	CPSM	4	AVG	現行の VLS 偽の評価数	30
DATETIME	DATETIME	CPSM	8	MAX	イベント作成日時	37
DESC	CHAR	CPSM	58	DIFF	イベント記述	42
DETAIL	EYUDA	CPSM	4	LIKE	詳細情報の可用性	8
DETAIL 出力の有効値	YES、NO					
EVALTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	イベント・タイプ	7
EVALTYPE 出力の有効値	SAM、APM、MRM					
GENALERT	EYUDA	CPSM	4	LIKE	SNA 総称アラートの生成	10
GENALERT 出力の有効値	YES、NO					
GENEXTMSG	EYUDA	CPSM	4	LIKE	外部メッセージの生成	9
GENEXTMSG 出力の有効値	YES、NO					
HSENTRY	BINARY	CPSM	4	AVG	イベントまでの HS 真の評価数	16
HSEXIT	BINARY	CPSM	4	AVG	解決までの HS 偽の評価数	22
HWENTRY	BINARY	CPSM	4	AVG	イベントまでの HW 真の評価数	15
HWEXIT	BINARY	CPSM	4	AVG	解決までの HW 偽の評価数	21
KEY	CHAR	CPSM	134	DIFF	イベントを発生させた特定のリソース名	45
LSENTRY	BINARY	CPSM	4	AVG	イベントまでの LS 真の評価数	13
LSEXIT	BINARY	CPSM	4	AVG	解決までの LS 偽の評価数	19
LWENTRY	BINARY	CPSM	4	AVG	イベントまでの LW 真の評価数	14
LWEXIT	BINARY	CPSM	4	AVG	解決までの LW 偽の評価数	20
NAME-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	Event name (イベント名)	4

表 492. EVENT リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 ID
NETVIEW	CHAR	CPSM	8	DIFF	NetView が接続した CMAS	36
PRIORITY-5	BINARY	CPSM	1	AVG	イベント優先順位	41
RATE	BINARY	CPSM	4	AVG	評価の間隔	11
RESTYPE	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース・タイプ	44
SEQUENCE-6	BINARY	CPSM	4	AVG	イベント順序番号	43
SEVERITY-4	EYUDA	CPSM	4	LIKE	イベントの重大度	6
SEVERITY-4 出力の有効値	VLS, LS, LW, HW, HS, VHS					
TARGET-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	現行イベントのターゲット	5
VHSENTRY	BINARY	CPSM	4	AVG	イベントまでの VHS 真の評価数	17
VHSEXIT	BINARY	CPSM	4	AVG	解決までの VHS 偽の評価数	23
VIEW	CHAR	CPSM	8	DIFF	関連ユーザー・データ	40
VLSENTRY	BINARY	CPSM	4	AVG	イベントまでの VLS 真の評価数	12
VLSEXIT	BINARY	CPSM	4	AVG	解決までの VLS 偽の評価数	18

第 220 章 EVNTBIND リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、イベント・バインディングに関する情報を提供します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

ENABLE
: イベント・バインディングは使用可能です。 このイベント・バインディング内のキャプチャー仕様と一致するイベントのキャプチャーが即時に開始します。

DISABLE
: イベント・バインディングは使用不可です。このイベント・バインディング内のキャプチャー仕様と一致するイベントのキャプチャーが即時に停止されます。既にキャプチャーされているイベントがあれば発行されます。

外部リソース名
: CICSEventBinding

長さ 200

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0192

表 *493.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	ENABLE	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *493.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
	DISCARD	なし	N/A

表 *494. EVNTBIND* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
BUNDLE	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	Bundle name (バンドル名)		4
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	EVENTBINDING	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		6
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC									
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	EVENTBINDING	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		7
CHANGETIME	DATETIME	INQ	EVENTBINDING	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻		14
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	EVENTBINDING	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		8
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	EVENTBINDING	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		9
DEFINETIME	DATETIME	INQ	EVENTBINDING	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻		13
ENABLESTATUS	CVDAS	CPSM	EVENTBINDING	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	使用可能状況		2
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
EPADAPTER	CHAR	INQ	EVENTBINDING	INSTALLTIME	32	DIFF	なし	イベント処理アダプター	E640 E650 E660	16
EPADAPTERRES	CVDAS	INQ	EVENTBINDING	INSTALLTIME	4	DIFF	なし	イベント処理アダプターのリソース・タイプ	E640 E650 E660 E670	18
EPADAPTERRES 入出力の有効値	EPADAPTER、EPADAPTERSET									
EPADAPTERSET	CHAR	INQ	EVENTBINDING	INSTALLTIME	32	DIFF	なし	イベント処理アダプター・セット	E640 E650 E660 E670	17
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	EVENTBINDING	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		10
INSTALLAGENT 入出力の有効値	BUNDLE									
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	EVENTBINDING	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻		15
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	EVENTBINDING	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		11
NAME-1	CHAR	INQ	EVENTBINDING		32	DIFF	なし	名前		1
USERTAG	CHAR	INQ	EVENTBINDING	ENABLESTATUS	8	DIFF	なし	ユーザー・タグ		3

第 221 章 EVNTGBL リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、イベント処理に関する情報を提供します。

特定の CICS 領域には、リソースのインスタンスが 1 つだけあります。

以下のアクションがサポートされています。

START
EVENTPROCESS 状態が STARTED に変更されます。 未完了トランザクションについては、非トランザクション・イベントのキャプチャーは直ちに開始され、トランザクション・イベントのキャプチャーは次の同期点で開始されます。

DRAIN
EVENTPROCESS 状態は DRAIN に変更され、イベント・キャプチャーは即時に停止されます。 ディスパッチャー・キューにトランザクション・イベントがあれば削除されます。 同期点が発生するまで、トランザクション・イベントはキャプチャーされたとみなされず、同期点イベントはこの時点でキャプチャーされません。非トランザクション・イベントはすべて発行されます。キューの最後のイベントが発行されると、EVENTPROCESS 状態は STOPPED に変更されます。

STOP EVENTPROCESS 状態は STOPPED に変更され、イベント・キャプチャーは即時に停止されます。 ディスパッチャー・キューにあるすべてのイベントが削除されます。

外部リソース名
CICSEventProcessing

長さ 176

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0193

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *495.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	START	なし	N/A
	DRAIN	なし	N/A
	STOP	なし	N/A

表 *496. EVNTGBL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
EPSTATUS	CVDAS	CPSM	EVENTPROCESS	EPSTATUS	4	LIKE	あり	Event processing status (イベント処理状況)		1
EPSTATUS 入出力の有効値	STARTED、STOPPED、DRAIN									
EVNTBACKOUT	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_COMMIT_BACKWARD_EVENTS	4	MAX	なし	Commit backward events (コミット・バックワード・イベント)		7
EVNTCAPOPSF	BINARY	STAT	DFHECGDS	ECG_CAPTURE_OPS_FAILED	4	MAX	なし	Capture operations failed (失敗したキャプチャー操作)		26
EVNTCOMMIT	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_COMMIT_FORWARD_EVENTS	4	MAX	なし	Commit forward events (コミット・フォワード・イベント)		6
EVNTCURRDSP	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_CURRENT_DISPATCHERS	2	MAX	なし	Current dispatcher tasks (現在のディスパッチャー・タスク)		17
EVNTCURREVQ	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_CURRENT_EVQ_QUEUE	4	MAX	なし	Current event capture queue (現行イベント・キャプチャー・キュー)		8
EVNTCURRTRQ	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_CURRENT_TRANSQUEUE	4	MAX	なし	Current transactional queue (現行トランザクション・キュー)		10
EVNTCUSTAD	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_CUSTOM_ADAPTER_EVENTS	4	MAX	なし	Events to Custom EP adapter (カスタム EP アダプターへのイベント)		22
EVNTDISABLE	BINARY	STAT	DFHECGDS	ECG_EB_EVENTS_DISABLED	4	MAX	なし	Events with disabled EVENTBINDING (使用不可になった EVENTBINDING のあるイベント)		4
EVNTDOMSTID	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPGDS_ID	2	MAX	なし	EP ドメイン統計 ID		24
EVNTDSPFAILC	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_DISPATCH_FAILURE_CONFIG	4	MAX	なし	Events lost (dispatcher) - config (失われたイベント (ディスパッチャー) - 構成)		29

表 *496. EVNTGBL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EVNTDSPFAILO	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_DISPATCH_FAILURE_OTHER	4	MAX	なし	Events lost (dispatcher) - other (失われたイベント (ディスパッチャー) - その他)		30
EVNTFILTCAP	BINARY	STAT	DFHECGDS	ECG_EB_EVENTS_CAPTURED	8	MAX	なし	Events captured (キャプチャーされたイベント)		3
EVNTFILTOPS	BINARY	STAT	DFHECGDS	ECG_EB_EVENT_FILTER_OPS	8	MAX	なし	Event filtering operations (イベント・フィルター操作)		2
EVNTFILTOPSF	BINARY	STAT	DFHECGDS	ECG_FILTER_OPS_FAILED	4	MAX	なし	Filter operations failed (失敗したフィルター操作)		25
EVNTHTTPCNT	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_HTTP_ADAPTER_EVENTS	4	MAX	なし	Events to HTTP EP adapter (HTTP EP アダプターへのイベント)	E640 E650	33
EVNTLOSTAU	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_EVENTS_ADAPTER_UNAVAIL	4	MAX	なし	Events lost - adapter unavailable (失われたイベント - アダプター使用不可)	E640 E650 E660	35
EVNTLOSTCO	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_ADAPTER_FAILURE_CONFIG	4	MAX	なし	Events lost (adapter) - config (失われたイベント (アダプター) - 構成)		27
EVNTLOSTOT	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_ADAPTER_FAILURE_OTHER	4	MAX	なし	Events lost (adapter) - other (失われたイベント (アダプター) - その他)		28
EVNTMQADAPT	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_WMQ_ADAPTER_EVENTS	4	MAX	なし	Websphere MQ EP アダプターへのイベント		19
EVNTNORM	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_ASYNC_NORMAL_EVENTS	4	MAX	なし	Async normal events (非同期通常イベント)		12
EVNTPEAKDSP	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_PEAK_DISPATCHERS	4	MAX	なし	Peak dispatcher tasks (ピーク・ディスパッチャー・タスク)		18
EVNTPEAKEVQ	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_PEAK_EVC_QUEUE	4	MAX	なし	Peak event capture queue (ピーク・イベント・キャプチャー・キュー)		9
EVNTPEAKTRQ	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_PEAK_TRANS_QUEUE	4	MAX	なし	Peak transactional queue (ピーク・トランザクション・キュー)		11
EVNTPRIO	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_ASYNC_PRIORITY_EVENTS	4	MAX	なし	Async priority events (非同期優先イベント)		13
EVNTPUT	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_PUT_EVENTS	4	MAX	なし	Put events (プット・イベント)		5
EVNTSYNCCAP	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_SYNC_EVENTS	4	MAX	なし	Synchronous events (同期イベント)	E640 E650 E660	31
EVNTSYNCFAIL	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_SYNC_EVENTS_FAILED	4	MAX	なし	Synchronous events failed (失敗した同期イベント)	E640 E650 E660	32
EVNTSYSCAP	BINARY	STAT	DFHECGDS	ECG_SYS_EVENTS_CAPTURED	8	MAX	なし	システム・イベントの合計キャプチャー数	E640 E650 E660	36

表 *496. EVNTGBL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EVNTTDQSTAT	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_TDQUEUE_ADAPTER_EVENTS	4	MAX	なし	Tdqueue EP アダプターへのイベント	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	37
EVNTTRAN	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_TRANS_EVENTS	4	MAX	なし	Transactional events (トランザクション・イベント)		14
EVNTTRANATT	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_DISPATCHERS_ATTACHED	4	MAX	なし	Dispatcher tasks attached (接続されたディスパッチャー・タスク)		16
EVNTTRANDIS	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_TRANS_EVENTS_DISCARDED	4	MAX	なし	Transactional events discarded (廃棄されたトランザクション・イベント)		15
EVNTTRANSAD	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_TRANS_ADAPTER_EVENTS	4	MAX	なし	トランザクション EP アダプターへのイベント		21
EVNTTSQSTAT	BINARY	STAT	DFHEPGDS	EPG_TSQUEUE_ADAPTER_EVENTS	4	MAX	なし	Events to Tsqueue EP adapter (Tsqueue EP アダプターへのイベント)		20
SCHEMALEVEL	CHAR	STAT			4	MAX	なし	サポートされている最も高いスキーマ・レベル	E640 E650 E660	34

第 222 章 EXCI リソース・テーブル

外部 CICS インターフェース API を使用してクライアント・プログラムで発生したタスクに関する情報を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは LUWID です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TASK です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSEXCIRequest

長さ 80

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0168

表 *497.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *498. EXCI* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
LUWID-1	CHAR	INQ	EXCI	EXCI	35	DIFF	EXCI クライアント ID	2
MVSSYSID	CHAR	CPSM			4	DIFF	EXCI クライアント MVS システム ID	5
RRMSURID	HEX	CPSM			16	DIFF	RRMS/MVS リカバリー単位 ID	3

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *498. EXCI* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
TASK-2	BINARY	INQ	EXCI	TASK	4	DIFF	Task Number (タスク番号)	1

第 223 章 EXITGLUE リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのグローバル・ユーザー出口を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PROGRAM です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは EXITPOINT です。

EXITGLUE リソース・クラスが複数のキー属性を識別した場合、PROGRAM 属性のみを EVALDEF INSTANCE属性に指定できます。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSGlobalUserExit

長さ 64

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0056

表 *499. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *500. EXITGLUE リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
ENTRY	ADDRESS	INQ			4	MAX	グローバル・ユーザー出口ルーチンの入り口点アドレス	9

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *500. EXITGLUE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ENTRYNAME	CHAR	INQ			8	DIFF	入り口名	3
EXITPOINT-2	CHAR	INQ			8	DIFF	出口ルーチン名	2
GAENTRYNAME	CHAR	INQ			8	DIFF	グローバル作業域を所有する出口ルーチン名	4
GALENGTH	BINARY	INQ			2	AVG	グローバル作業域の長さ	7
GAUSECOUNT	BINARY	INQ			4	AVG	グローバル作業域ユーザー数	6
NUMEXITS	BINARY	INQ			2	AVG	出口ルーチンが使用可能なグローバル出口点の数	8
PROGRAM-1	CHAR	INQ			8	DIFF	プログラム名	1
STARTSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	出口プログラム可用性状況	5
STARTSTATUS 出力の有効値	STARTED、STOPPED							

第 224 章 EXITTRUE リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのタスク関連ユーザー出口を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PROGRAM です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは ENTRYNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTaskRelatedExit

長さ　104

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0055

表 *501.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *502. EXITTRUE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
APIST	CVDAS	INQ	EXITPROGRAM	APIST	4	LIKE	オープン API 状況	17
APIST 出力の有効値	OPENAPI、BASEAPI、NOTAPPLIC							
CONCURRENTST	CVDAS	INQ	EXITPROGRAM	CONCURRENTST	4	LIKE	並行性タイプ	16
CONCURRENTST 出力の有効値	QUASIRENT、THREADSAFE、REQUIRED、NOTAPPLIC							
CONNECTST	CVDAS	INQ	EXITPROGRAM	CONNECTST	4	LIKE	接続状況	12

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *502. EXITTRUE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CONNECTST 出力の有効値	CONNECTED、NOTCONNECTED、UNKNOWN、NOTAPPLIC							
ENTRY	ADDRESS	INQ	EXITPROGRAM	ENTRY	4	MAX	タスク関連ユーザー出口ルーチンの入り口点アドレス	11
ENTRYNAME-2	CHAR	INQ	EXITPROGRAM	ENTRYNAME	8	DIFF	入り口名	2
FORMATEDFST	CVDAS	INQ	EXITPROGRAM	FORMATEDFST	4	LIKE	フォーマット実行診断機能 (EDF) 状況	4
FORMATEDFST 出力の有効値	FORMATEDF、NOFORMATEDF、NOTAPPLIC							
GAENTRYNAME	CHAR	INQ	EXITPROGRAM	GAENTRYNAME	8	DIFF	グローバル作業域を所有する出口ルーチン名	3
GALENGTH	BINARY	INQ	EXITPROGRAM	GALENGTH	2	AVG	グローバル作業域の長さ	9
GAUSECOUNT	BINARY	INQ	EXITPROGRAM	GAUSECOUNT	4	AVG	作業域ユーザー数	8
INDOUBTST	CVDAS	INQ	EXITPROGRAM	INDOUBTST	4	LIKE	INDOUBTWAIT 使用可能状況	13
INDOUBTST 出力の有効値	WAIT、NOWAIT、NOTAPPLIC							
PROGRAM-1	CHAR	INQ	EXITPROGRAM	EXITPROGRAM	8	DIFF	プログラム名	1
PURGEABLEST	CVDAS	INQ	EXITPROGRAM	PURGEABLEST	4	LIKE	パージ可能状況	18
PURGEABLEST 出力の有効値	PURGEABLE、NOTPURGEABLE、NOTAPPLIC							
QUALIFIER	CHAR	INQ	EXITPROGRAM	QUALIFIER	8	DIFF	SPI 修飾子	14
SHUTDOWNST	CVDAS	INQ	EXITPROGRAM	SHUTDOWNST	4	LIKE	CICS 出口ルーチン・シャットダウン状況	5
SHUTDOWNST 出力の有効値	SHUTDOWN、NOSHUTDOWN、NOTAPPLIC							
SPIST	CVDAS	INQ	EXITPROGRAM	SPIST	4	LIKE	(SPI) 使用可能出口ルーチンの呼び出しオプション	15
SPIST 出力の有効値	SPI、NOSPI、NOTAPPLIC							
STARTSTATUS	CVDAS	INQ	EXITPROGRAM	STARTSTATUS	4	LIKE	出口プログラム可用性状況	6
STARTSTATUS 出力の有効値	STARTED、STOPPED							
TALENGTH	BINARY	INQ	EXITPROGRAM	TALENGTH	2	AVG	ローカル作業域の長さ	10
TASKSTART	CVDAS	INQ	EXITPROGRAM	TASKSTARTST	4	LIKE	タスク呼び出しの開始および終了状況	7
TASKSTART 出力の有効値	TASKSTART、NOTASKSTART、NOTAPPLIC							

第 225 章 EXTGLORD リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのグローバル・ユーザー出口を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは EXITPOINT です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは EXITPOSITION です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは PROGRAM です。

EXITPOSITION キー・フィールドは、EXITPOINT に使用可能だった出口の時間順序を示します。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　80

使用法
: API または WUI または EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0140

表 *503.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *504. EXTGLORD* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
CONCURRENTST	CVDAS	INQ	EXITPROGRAM	CONCURRENTST	4	LIKE	並行性状況	12

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *504. EXTGLORD* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CONCURRENTST 出力の有効値	QUASIRENT、THREADSAFE							
ENTRY	ADDRESS	INQ	EXITPROGRAM	ENTRY	4	MAX	グローバル・ユーザー出口ルーチンの入り口点アドレス	10
ENTRYNAME	CHAR	INQ	EXITPROGRAM	ENTRYNAME	8	DIFF	入り口名	4
EXITPOINT-1	CHAR	INQ	EXITPROGRAM	EXIT	8	DIFF	出口ルーチン名	1
EXITPOSITION-2	BINARY	CPSM			4	AVG	出口位置	2
GAENTRYNAME	CHAR	INQ	EXITPROGRAM	GAENTRYNAME	8	DIFF	グローバル作業域を所有する出口ルーチン名	5
GALENGTH	BINARY	INQ	EXITPROGRAM	GALENGTH	2	AVG	グローバル作業域の長さ	8
GAUSECOUNT	BINARY	INQ	EXITPROGRAM	GAUSECOUNT	4	AVG	グローバル作業域ユーザー数	7
NUMEXITS	BINARY	INQ	EXITPROGRAM	NUMEXITS	2	AVG	出口ルーチンが使用可能なグローバル出口点の数	9
PROGRAM-3	CHAR	INQ	EXITPROGRAM	EXITPROGRAM	8	DIFF	プログラム名	3
STARTSTATUS	CVDAS	INQ	EXITPROGRAM	STARTSTATUS	4	LIKE	出口プログラム可用性状況	6
STARTSTATUS 出力の有効値	STARTED、STOPPED							
USECOUNT	BINARY	INQ	EXITPROGRAM	USECOUNT	4	AVG	プログラムの使用回数	11

第 226 章 EXTRATDQ リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの区画外一時データ・キューを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TDQUEUE です。

以下のアクションがサポートされています。

CLOSE
宛先データ・セットをクローズします。

DISABLE
宛先を使用不可にします。

DISCARD
使用不可およびクローズされた宛先を破棄します。

ENABLE
宛先を使用可能にします。

OPEN
宛先データ・セットをオープンします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSExtrapartitionTDQueue

長さ 208

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0026

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *505.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISCARD	なし	N/A
	CLOSE	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A
	ENABLE	なし	N/A
	OPEN	なし	N/A

表 *506. EXTRATDQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	30
BLOCKFORMAT	CVDAS	INQ	TDQUEUE	BLOCKFORMAT	4	LIKE	なし	ブロック形式			2
BLOCKFORMAT 出力の有効値	BLOCKED、UNBLOCKED、NOTAPPLIC										
BLOCKSIZE	BINARY	INQ	TDQUEUE	BLOCKSIZE	4	AVG	なし	ブロック長 (バイト)			16
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	TDQUEUE	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	21
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、SYSTEM、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	TDQUEUE	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	23
CHANGETIME	DATETIME	INQ	TDQUEUE	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	25
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	TDQUEUE	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	22
DATABUFFERS	BINARY	INQ	TDQUEUE	DATABUFFERS	4	AVG	なし	使用されるデータ・バッファー数			17
DDNAME	CHAR	INQ	TDQUEUE	DDNAME	8	DIFF	なし	データ・セットを定義する JCL 文の DD 名			11
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	TDQUEUE	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	26
DEFINETIME	DATETIME	INQ	TDQUEUE	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	27
DISPOSITION	CVDAS	INQ	TDQUEUE	DISPOSI-TION	4	LIKE	なし	データ・セットのファイル属性指定			13
DISPOSITION 出力の有効値	MOD、OLD、SHARE、NOTAPPLIC										
DSNAME	CHAR	INQ	TDQUEUE	DSNAME	44	DIFF	なし	データ・セット名			12
EMPTYSTATUS	CVDAS	INQ	TDQUEUE	EMPTYSTATUS	4	LIKE	なし	空き状況			3
EMPTYSTATUS 出力の有効値	FULL、EMPTY、NOTEMPTY、NOTAPPLIC										
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	TDQUEUE	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	使用可能状況			4
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
ENABLESTATUS 出力の有効値	NOTAPPLIC										

表 *506. EXTRATDQ* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
ERROROPTION	CVDAS	INQ	TDQUEUE	ERROROPTION	4	LIKE	なし	I/O エラーに対する CICS アクション			14
ERROROPTION 出力の有効値	IGNORERR、SKIP、NOTAPPLIC										
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	TDQUEUE	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	24
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST、SYSTEM										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	TDQUEUE	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	29
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	TDQUEUE	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	28
IOTYPE	CVDAS	INQ	TDQUEUE	IOTYPE	4	LIKE	なし	I/O タイプ			5
IOTYPE 出力の有効値	INPUT、OUTPUT、RDBACK、NOTAPPLIC										
MEMBER	CHAR	INQ	TDQUEUE	MEMBER	8	DIFF	なし	メンバー名			19
OPENSTATUS	CVDAS	INQ	TDQUEUE	OPENSTATUS	4	LIKE	あり	オープン状況			6
OPENSTATUS 入出力の有効値	OPEN、CLOSED										
OPENSTATUS 出力の有効値	OPENING、CLOSING、SWITCHING、NOTAPPLIC										
OUTCNT	BINARY	STAT			4	AVG	なし	READ および WRITE 要求数			10
PRINTCONTROL	CVDAS	INQ	TDQUEUE	PRINTCONTROL	4	LIKE	なし	印刷制御タイプ			7
PRINTCONTROL 出力の有効値	ASACTL、MCHCTL、NOCTL、NOTAPPLIC										
RECORDFORMAT	CVDAS	INQ	TDQUEUE	RECORDFORMAT	4	LIKE	なし	レコード形式			8
RECORDFORMAT 出力の有効値	FIXED、VARIABLE、NOTAPPLIC										
RECORDLENGTH	CNUMERIC	INQ	TDQUEUE	RECORDLENGTH	4	AVG	なし	レコード長 (バイト)			9
REWIND	CVDAS	INQ	TDQUEUE	REWIND	4	LIKE	なし	テープのデータ・セットがクローズしたときの巻き戻しアクション			15
REWIND 出力の有効値	LEAVE、REREAD、NOTAPPLIC										
SYSOUTCLASS	CHAR	INQ	TDQUEUE	SYSOUTCLASS	1	DIFF	なし	スプール・ファイルの SYSOUT クラス			18
TDQUEUE-1	CHAR	INQ	TDQUEUE	TDQUEUE	4	DIFF	なし	Queue ID (キュー ID)			1

第 227 章 FEATURE リソース・テーブル

領域に対して指定されている機能トグルを記述する CICS リソース。機能トグルは、機能の有効化および構成オプションの設定に使用されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

外部リソース名
CICSFeature

長さ 528

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0221

表 *507.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *508. FEATURE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
NAME-1	CHAR	INQ	FEATUREKEY	FEATUREKEY	255	DIFF	名前	1
VALUE	CHAR	INQ	FEATUREKEY	VALUE	255	DIFF	値	2

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 228 章 FEEDBACK リソース・テーブル

エラーが発生した API コマンドの拡張診断データを提供する MetaData リソース。

このリソース・クラスにキー・フィールドはありません。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　248

使用法

API

API ビュー

なし

CMAS コンテキスト

なし

SCOPE 適用

なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会

なし

オブジェクト・タイプ

CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**

EYUt2601

表 *509.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *510. FEEDBACK* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ATTRDATAVAL	CHAR	CPSM	1	LIKE	使用可能な属性データ	5
ATTRDATAVAL 入出力の有効値	Y (YES) - 有効な属性 ID あり、N (NO) - 属性 ID データなし					
ATTR_DTYP1	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性のデータ・タイプ	18

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *510. FEEDBACK* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ATTR_DTYP1 入出力の有効値	0 (COMP) - コンポーネント ID、4 (BIN) - バイナリー数値、8 (RATE) - バイナリー派生レート、12 (PER) - バイナリー派生パーセント、16 (SUM) - バイナリー派生合計、20 (RATO) - バイナリー派生比率、24 (AVG) - バイナリー派生平均、28 (TSTP) - System/390 タイム・スタンプ、32 (BIT) - ビット、36 (TEXT) - 不明長テキスト、40 (CHAR) - 文字、44 (EYUD) - EYUDA、48 (CVDS) - CVDA 標準、52 (CVDT) - CVDA 端末、56 (REST) - リソース・タイプ、60 (PACK) - パック 10 進数、64 (DATE) - 日付、68 (ILBL) - 内部ラベル・フィールド、72 (HHMM) - バイナリー HHMM、76 (SCLK) - 保管クロック間隔、80 (IUSC) - マイクロ秒間隔、84 (IMSC) - ミリ秒間隔、88 (16US) - 16 マイクロ秒間隔、92 (ISEC) - 秒間隔、96 (IUSS) - 保管クロック間隔 (デルタ)、100 (DTGP) - 日時グループ、104 (DECT) - パック 10 進タイム・スタンプ、108 (ADDR) - アドレス、112 (CNUM) - コード化数値、116 (HCHR) - 非表示文字、120 (HEX) - 16 進数、124 (TBLV) - テーブル・バージョン、128 (RAT3) - バイナリー派生レート 3DP、132 (PER3) - バイナリー派生パーセント 3DP、136 (SUM3) - バイナリー派生合計 3DP、140 (AVG3) - バイナリー派生平均 3DP、144 (DECS) - パック 10 進時間 (小数部なし)、152 (SC12) - 保管クロック間隔 (長さ 12)						
ATTR_DTYP2	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性のデータ・タイプ	23
ATTR_DTYP3	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性のデータ・タイプ	28
ATTR_DTYP4	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性のデータ・タイプ	33
ATTR_DTYP5	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性のデータ・タイプ	38
ATTR_DTYP6	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性のデータ・タイプ	50
ATTR_LEN1	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性の長さ	20
ATTR_LEN2	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性の長さ	25
ATTR_LEN3	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性の長さ	30
ATTR_LEN4	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性の長さ	35
ATTR_LEN5	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性の長さ	40
ATTR_LEN6	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性の長さ	52
ATTR_NM1	CHAR	CPSM	12	LIKE	属性名	16
ATTR_NM2	CHAR	CPSM	12	LIKE	属性名	21
ATTR_NM3	CHAR	CPSM	12	LIKE	属性名	26
ATTR_NM4	CHAR	CPSM	12	LIKE	属性名	31
ATTR_NM5	CHAR	CPSM	12	LIKE	属性名	36
ATTR_NM6	CHAR	CPSM	12	LIKE	属性名	48
ATTR_OFF1	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性のオフセット	17
ATTR_OFF2	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性のオフセット	22
ATTR_OFF3	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性のオフセット	27
ATTR_OFF4	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性のオフセット	32
ATTR_OFF5	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性のオフセット	37
ATTR_OFF6	BINARY	CPSM	2	LIKE	属性のオフセット	49
ATTR_RID1	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性相対 ID	19
ATTR_RID2	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性相対 ID	24
ATTR_RID3	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性相対 ID	29
ATTR_RID4	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性相対 ID	34
ATTR_RID5	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性相対 ID	39
ATTR_RID6	BINARY	CPSM	1	LIKE	属性相対 ID	51
CEIBDATAVAL	CHAR	CPSM	1	LIKE	使用可能な EIB データ	6
CEIBDATAVAL 入出力の有効値	Y (YES) - 有効な EIB データあり、N (NO) - EIB データなし					
CEIBFN	HEX	CPSM	4	MIN	CICS からの EIBFN 応答	13
CEIBRESP	BINARY	CPSM	4	LIKE	CICS からの RESP 応答	11
CEIBRESP1	BINARY	CPSM	4	LIKE	CICS からの RESP2 応答	12
COMMAND	BINARY	CPSM	1	LIKE	コマンド・コード	4

表 *510. FEEDBACK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
COMMAND 入出力の有効値	1 (NOOP) - NOOP、2 (CANCEL) - Cancel、3 (CONNECT) - Connect、4 (COPY) - Copy、5 (CREATE) - Create、6 (DELETE) - Delete、7 (DISCARD) - Discard、8 (DISCONN) - Disconnect、9 (FETCH) - Fetch、10 (GET) - Get、11 (LOCATE) - Locate、12 (MARK) - Mark、13 (ORDER) - Order by、14 (PERFSET) - Perform Set、15 (PERFOBJ) - Perform Object、16 (QUALIFY) - Qualify、17 (QUERY) - Query、18 (RECEIVE) - Receive、19 (REMOVE) - Remove、20 (FILTER) - Specify Filter、21 (UNMARK) - Unmark、22 (ADDRESS) - Address、23 (GETDEF) - Getdef、24 (LISTEN) - Listen、25 (REFRESH) - Refresh、26 (SET) - Set、27 (VIEW) - Specify View、28 (TERM) - Terminate、29 (TRANS) - Translate、30 (GROUP) - Group by、31 (UPDATE) - Update、32 (FEEDBACK) - Feedback、33 (EXPAND) - Expand					
CSDAPI	CHAR	CPSM	1	LIKE	CSD API	53
CSDAPI 入出力の有効値	Y (YES) - CSD API 関連の要求、N (NO) - 非 CSD API 関連の要求					
DIAGNOSTIC	BINARY	CPSM	32	LIKE	内部診断データ	43
ERRCODEVAL	CHAR	CPSM	1	LIKE	使用可能なエラー・コード値	7
ERRCODEVAL 入出力の有効値	Y (YES) - 有効なエラー・コードあり、N (NO) - エラー・コード・データなし					
ERROR_CODE	BINARY	CPSM	4	LIKE	エラー・コード	10
ERR_COUNT	BINARY	CPSM	4	LIKE	エラー結果のカウント	45
ERR_OBJECT	CHAR	CPSM	8	LIKE	フィードバック・エラー・オブジェクト名	47
ERR_RESULT	BINARY	CPSM	4	LIKE	エラー結果トークン	44
EXPANSION	CHAR	CPSM	33	LIKE	拡張用に予約済み	46
OBJECT	CHAR	CPSM	8	LIKE	オブジェクトの名前	14
OBJECT_ACT	CHAR	CPSM	12	LIKE	実行されるアクション	15
REASON	BINARY	CPSM	4	LIKE	コマンドの理由	9
RESPONSE	BINARY	CPSM	4	LIKE	コマンド応答	8
RSLTRECID	BINARY	CPSM	4	LIKE	結果セット・レコード ID	42
RSRVED01	BINARY	CPSM	2	LIKE	予約域	41

第 229 章 FENODDEF リソース・テーブル

FEPI ノードを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
FEPI ノード定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionFEPINode

長さ 1168

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3829

表 *511.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *511.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり

表 *512. FENODDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	FENODDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	FENODDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	FENODDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	FENODDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	FENODDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	FENODDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	FENODDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	FENODDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	FENODDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	FENODDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	FENODDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	FENODDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	FENODDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	FENODDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	FENODDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	FENODDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	FENODDEF_INV_NAME	無効な名前
28	FENODDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	FENODDEF_NOTIFY	通知
30	FENODDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	FENODDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	FENODDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	FENODDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	FENODDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	FENODDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	FENODDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	FENODDEF_INV_MODE	無効なモード
38	FENODDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	FENODDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	FENODDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	FENODDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	FENODDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	FENODDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	FENODDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	FENODDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	FENODDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	FENODDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	FENODDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	FENODDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です

表 *512. FENODDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
50	FENODDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	FENODDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	FENODDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	FENODDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	FENODDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合

表 *513. FENODDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ACQSTATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	獲得状況	ACQUIRED			15
ACQSTATUS 入出力の有効値	ACQUIRED、RELEASED									
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	20
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	22
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	21
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				9
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		19
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				13
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
NODELIST	CHAR	CPSM	512	なし	DIFF	ノード・リスト				18
PASSWORDS	CHAR	CPSM	512	なし	DIFF	パスワード・リスト				17
SERVSTATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	ノード・サービス状況	INSERVICE			16
SERVSTATUS 入出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				10
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				11
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				12

第 230 章 FEPICONN リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの FEPI 接続を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TARGETNAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは NODENAME です。

以下のアクションがサポートされています。

ACQUIRE
FEPI 接続を獲得します。

INSERVICE
FEPI 接続をサービス開始します。

OUTSERVICE
FEPI 接続をサービス休止します。

RELEASE
FEPI 接続を解放します。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSFEPIConnection

長さ 160

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0057

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *514.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	ACQUIRE	なし	N/A
	INSERVICE	なし	N/A
	OUTSERVICE	なし	N/A
	RELEASE	なし	N/A

表 *515. FEPICONN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
ACQSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	獲得状況	11
ACQSTATUS 入出力の有効値	ACQUIRED、RELEASED								
ACQSTATUS 出力の有効値	ACQUIRING、RELEASING								
ACQUIRES	BINARY	STAT			4	AVG	なし	獲得数	4
CHARSRECVD	BINARY	STAT	DFHA23DS	A23CHIN	4	AVG	なし	受信文字数	8
CHARSSENT	BINARY	STAT	DFHA23DS	A23CHOUT	4	AVG	なし	送信文字数	7
CONVERSATNS	BINARY	STAT	DFHA23DS	IFCN_MINUS_1	4	AVG	なし	会話数	5
ERRORS	BINARY	STAT	DFHA23DS	A23ERROR	4	AVG	なし	エラー状態数	10
INSTLSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	接続インストール状況	12
INSTLSTATUS 出力の有効値	INSTALLED、NOTINSTALLED								
LASTACQCODE	BINARY	INQ			4	AVG	なし	最終 REQSESS 要求からのセンス・コード	13
NODENAME-2	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	Node name (ノード名)	2
POOLNAME	CHAR	STAT			8	DIFF	なし	Pool name (プール名)	3
RECVTIMEOUT	BINARY	STAT	DFHA23DS	A23RTOUT	4	AVG	なし	受信タイムアウト数	9
SERVSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	接続サービス状況	14
SERVSTATUS 入出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE								
SERVSTATUS 出力の有効値	GOINGOUT								
STATE	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	会話状況	15
STATE 出力の有効値	NOCONV, PENDSTSN, STSN, PENDBEGIN, BEGINSESSION, APPLICATION, PENDDATA, PENDSTART, PENDFREE, FREE, PENDRELEASE, RELEASE, PENDUNSOL, UNSOLDATA, PENDPASS								
TARGETNAME-1	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	Target name (ターゲット名)	1
UNSOLICINP	BINARY	STAT	DFHA23DS	A23USI	4	AVG	なし	非請求入力数	6
USERDATA	CHAR	INQ			64	MIN	あり	接続のユーザー・データ	17
WAITCONVNUM	BINARY	INQ			4	AVG	なし	接続待ちの会話数	16

第 231 章 FEPINODE リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの FEPI ノードを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NODENAME です。

以下のアクションがサポートされています。

ACQUIRE
FEPI ノードを獲得します。

DISCARD
FEPI ノードを破棄します。

INSERVICE
FEPI ノードをサービス開始します。

OUTSERVICE
FEPI ノードをサービス休止します。

RELEASE
FEPI ノードを解放します。

外部リソース名
CICSFEPINode

長さ 112

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0061

表 *516.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *516.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	ACQUIRE	なし	N/A
	DISCARD	なし	N/A
	INSERVICE	なし	N/A
	OUTSERVICE	なし	N/A
	RELEASE	なし	N/A

表 *517. FEPINODE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
ACQNUM	BINARY	INQ			4	AVG	なし	ノード獲得数	2
ACQSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	獲得状況	3
ACQSTATUS 入出力の有効値	ACQUIRED、RELEASED								
ACQSTATUS 出力の有効値	ACQUIRING、RELEASING								
INSTLSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	ノード・インストール状況	4
INSTLSTATUS 出力の有効値	INSTALLED、NOTINSTALLED								
LASTACQCODE	BINARY	INQ			4	AVG	なし	最終 REQSESS 要求からのセンス・コード	5
NODENAME-1	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	Node name (ノード名)	1
SERVSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	ノード・サービス状況	6
SERVSTATUS 入出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE								
SERVSTATUS 出力の有効値	GOINGOUT								
USERDATA	CHAR	INQ			64	DIFF	あり	ノードのユーザー・データ	7

第 232 章 FEPIPOOL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの FEPI プールを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは POOLNAME です。

以下のアクションがサポートされています。

ADD

FEPI プールにノードおよびターゲットを追加します。

ADD アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('NODES(node,...)  TARGETS(trgt,...)
     [ACQSTATUS(cvda1)] [SERVSTATUS(cvda2)].')
```

ここで、

- *node* は必須であり、1 つ以上の 1 から 8 文字の FEPI ノード名でなければなりません。
- *target* は必須であり、1 つ以上の 1 から 8 文字の FEPI ターゲット名でなければなりません。
- *cvda1* は、FEPI 獲得状況の以下の有効な CVDA 値のいずれかです。
  ACQUIRED
  RELEASED
- *cvda2* は、FEPI サービス状況の以下の有効な CVDA 値のいずれかです。
  INSERVICE
  OUTSERVICE

注: NODES() と TARGETS() パラメーターの値の数値は同じでなければなりません。

DELETE

FEPI プールからノードおよびターゲットを削除します。

DELETE アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('NODES(node,...)  TARGETS(trgt,...)
     [POOL(pool)].')
```

ここで、

```
node = (Required) One or more 1- to 8-character
       FEPI node names.
trgt = (Required) One or more 1- to 8-character
       FEPI target names.
pool = 1- to 8-character FEPI pool name.
```

注: NODES() と TARGETS() パラメーターの値の数値は同じでなければなりません。

DISCARD

FEPI プールを破棄します。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

INSERVICE
FEPI プールをサービス中にします。

OUTSERVICE
FEPI プールをサービス休止します。

外部リソース名
CICSFEPIPool

長さ 208

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0058

表 *518.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM	ADD	ACQSTATUS(ACQUIRED, RELEASED)	なし
SET			
		NODES	あり
		SERVSTATUS(INSERVICE, OUTSERVICE)	なし
		TARGETS	あり
	DELETE	NODES	あり
		POOL(value)	なし
		TARGETS	あり
	DISCARD	なし	N/A
	INSERVICE	なし	N/A
	INSTALL	ACQSTATUS(ACQUIRED, RELEASED)	なし
		NODES	あり
		POOL(value)	なし
		PROPERTY(value)	なし
		SERVSTATUS(INSERVICE, OUTSERVICE)	なし
		TARGETS	あり
	OUTSERVICE	なし	N/A

表 *519. FEPIPOOL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
BEGINSESSION	CHAR	INQ			4	DIFF	なし	セッション開始トランザクション	12
CONNECTIONS	BINARY	STAT	DFHA22DS	A22CONCT	4	AVG	なし	接続数	4
CONTENTION	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	開始ブラケット・コンテンション解消	13
CONTENTION 出力の有効値	LOSE、WIN								
CURALLCS	BINARY	STAT	DFHA22DS	A22ALLOC	4	AVG	なし	現在の割り振り数	6
CURALLCWAIT	BINARY	STAT	DFHA22DS	A22WAIT	4	AVG	なし	現在の待機割り振り数	8
DEVICE	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	デバイス・タイプ	14
DEVICE 出力の有効値	T3278M2, T3278M3, T3278M4, T3278M5, T3279M2, T3279M3, T3279M4, T3279M5, TPS55M2, TPS55M3, TPS55M4, LUP								
ENDSESSION	CHAR	INQ			4	DIFF	なし	セッション終了トランザクション	15
EXCEPTIONQ	CHAR	INQ			4	DIFF	なし	例外を保持している TDQ キュー	16
FJOURNALNAME	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	ジャーナル名	30
FJOURNALNUM	BINARY	INQ			4	AVG	なし	ジャーナル番号	17
FORMAT	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	データ形式オプション	18
FORMAT 出力の有効値	FORMATTED、DATASTREAM、NOTAPPLIC								
INITIALDATA	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	初期インバウンド・データ状況	19
INITIALDATA 出力の有効値	INBOUND、NOTINBOUND								
INSTLSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	プール・インストール状況	20
INSTLSTATUS 出力の有効値	INSTALLED、NOTINSTALLED								
MAXFLENGTH	BINARY	INQ			4	AVG	なし	戻りデータの最大長	21
MSGJRNL	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	メッセージ・ジャーナル状況	22
MSGJRNL 出力の有効値	NOMSGJRNL、INPUT、OUTPUT、INOUT								
NODES	BINARY	STAT	DFHA22DS	A22NDCT	4	AVG	なし	ノード数	3
PEAKALLCS	BINARY	STAT	DFHA22DS	A22PKALL	4	AVG	なし	同時割り振りのピーク数	7
PEAKALLCWAIT	BINARY	STAT	DFHA22DS	A22PKWT	4	AVG	なし	待機割り振りのピーク数	9
PEAKCONNS	BINARY	STAT	DFHA22DS	A22CONPK	4	AVG	なし	ピーク接続数	5
POOLNAME-1	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	Pool name (プール名)	1
PROPERTYSET	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	プロパティー・セット名	23
SERVSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	プール・サービス状況	24
SERVSTATUS 入出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE								
SERVSTATUS 出力の有効値	GOINGOUT								
STSN	CHAR	INQ			4	DIFF	なし	設定 / テスト順序番号 (STSN) トランザクション	25
TARGETS	BINARY	STAT	DFHA22DS	IFPL_MINUS_1	4	AVG	なし	ターゲット数	2
TOTALLOCTOUT	BINARY	STAT	DFHA22DS	A22TIOUT	4	AVG	なし	タイムアウトになった待機割り振りの合計数	11
TOTALLOCWAIT	BINARY	STAT	DFHA22DS	A22TOTWT	4	AVG	なし	合計待機割り振り数	10

表 *519. FEPIPOOL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
UNSOLDATA	CHAR	INQ			4	DIFF	なし	非送信請求データ・トランザクション	26
UNSOLDATACK	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	非送信請求データの送信権要求確認	27
UNSOLDATACK 出力の有効値	NEGATIVE、POSITIVE、NOTAPPLIC								
USERDATA	CHAR	INQ			64	DIFF	あり	プール・ユーザー・データ	29
WAITCONVNUM	BINARY	INQ			4	AVG	なし	待機会話数	28

第 233 章 FEPIPROP リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの FEPI プロパティー・セットを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PROPERTYSET です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
FEPI プロパティー・セットを破棄します。

外部リソース名
CICSFEPIPropertySet

長さ 88

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0062

表 *520.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			

表 *521. FEPIPROP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
BEGINSESSION	CHAR	INQ			4	DIFF	セッション開始トランザクション	2

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *521. FEPIPROP* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CONTENTION	CVDAS	INQ			4	LIKE	コンテンション解消結果	3
CONTENTION 入出力の有効値	LOSE、WIN							
DEVICE	CVDAS	INQ			4	LIKE	デバイス・タイプ	4
DEVICE 入出力の有効値	T3278M2, T3278M3, T3278M4, T3278M5, T3279M2, T3279M3, T3279M4, T3279M5, TPS55M2, TPS55M3, TPS55M4, LUP							
ENDSESSION	CHAR	INQ			4	DIFF	セッション終了トランザクション	5
EXCEPTIONQ	CHAR	INQ			4	DIFF	例外を保持している TDQ キュー	6
FJOURNALNAME	CHAR	INQ			8	DIFF	ジャーナル名	15
FJOURNALNUM	CNUMERIC	INQ			4	AVG	ジャーナル番号	7
FORMAT	CVDAS	INQ			4	LIKE	データ形式	8
FORMAT 入出力の有効値	FORMATTED、DATASTREAM、NOTAPPLIC							
INITIALDATA	CVDAS	INQ			4	LIKE	初期インバウンド・データ・オプション	9
INITIALDATA 入出力の有効値	INBOUND、NOTINBOUND							
MAXFLENGTH	BINARY	INQ			4	AVG	戻りデータの最大長	10
MSGJRNL	CVDAS	INQ			4	LIKE	ジャーナル状況	11
MSGJRNL 入出力の有効値	NOMSGJRNL、INPUT、OUTPUT、INOUT							
PROPERTYSET-1	CHAR	INQ			8	DIFF	プロパティー・セット名	1
STSN	CHAR	INQ			4	DIFF	設定 / テスト順序番号 (STSN) トランザクション	12
UNSOLDATA	CHAR	INQ			4	DIFF	非送信請求データ・トランザクション	13
UNSOLDATACK	CVDAS	INQ			4	LIKE	非送信請求データ応答	14
UNSOLDATACK 入出力の有効値	NEGATIVE、POSITIVE、NOTAPPLIC							

第 234 章 FEPITRGT リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの FEPI ターゲットを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TARGETNAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは POOLNAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
FEPI ターゲットを破棄します。

INSERVICE
FEPI ターゲットをサービス中にします。

OUTSERVICE
FEPI ターゲットをサービス休止します。

外部リソース名
CICSFEPITarget

長さ 136

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0059

表 *522.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	INSERVICE	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *522.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
	OUTSERVICE	なし	N/A

表 *523. FEPITRGT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
ALLOCATES	BINARY	STAT	DFHA24DS	A24ALLOC	4	AVG	なし	割り振り合計数	5
APPLID	CHAR	STAT			8	DIFF	なし	バックエンド・システムの VTAM アプリケーション ID	3
CURALLCWAIT	BINARY	STAT	DFHA24DS	A24WAIT	4	AVG	なし	現在の待機割り振り数	7
INSTLSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	インストール状況	10
INSTLSTATUS 出力の有効値	INSTALLED、NOTINSTALLED								
NODES	BINARY	STAT	DFHA24DS	A24NDCT	4	AVG	なし	ノード数	4
PEAKALLCWAIT	BINARY	STAT	DFHA24DS	A24PKWT	4	AVG	なし	待機割り振りのピーク数	8
POOLNAME-2	CHAR	STAT	DFHA24DS	IFTG_WPOOL	8	DIFF	なし	Pool name (プール名)	2
SERVSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	サービス状況	11
SERVSTATUS 入出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE								
SERVSTATUS 出力の有効値	GOINGOUT								
TARGETNAME-1	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	Target name (ターゲット名)	1
TOTALLOCTOUT	BINARY	STAT	DFHA24DS	A24TIOUT	4	AVG	なし	タイムアウトになった待機割り振りの合計数	9
TOTALLOCWAIT	BINARY	STAT	DFHA24DS	A24TOTWT	4	AVG	なし	合計待機割り振り数	6
USERDATA	CHAR	INQ			64	DIFF	あり	ターゲット・ユーザー・データ	12

第 235 章 FEPOODEF リソース・テーブル

FEPI プールを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
FEPI プール定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionFEPIPool

長さ 1432

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3827

表 *524.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 524. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり

表 525. *FEPOODEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	FEPOODEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	FEPOODEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	FEPOODEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	FEPOODEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	FEPOODEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	FEPOODEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	FEPOODEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	FEPOODEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	FEPOODEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	FEPOODEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	FEPOODEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	FEPOODEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	FEPOODEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	FEPOODEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	FEPOODEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	FEPOODEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	FEPOODEF_INV_NAME	無効な名前
28	FEPOODEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	FEPOODEF_NOTIFY	通知
30	FEPOODEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	FEPOODEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	FEPOODEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	FEPOODEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	FEPOODEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	FEPOODEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	FEPOODEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	FEPOODEF_INV_MODE	無効なモード
38	FEPOODEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	FEPOODEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	FEPOODEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	FEPOODEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	FEPOODEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	FEPOODEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	FEPOODEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	FEPOODEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	FEPOODEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	FEPOODEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	FEPOODEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	FEPOODEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です

表 *525. FEPOODEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
50	FEPOODEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	FEPOODEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	FEPOODEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	FEPOODEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	FEPOODEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合

表 *526. FEPOODEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ACQSTATUS	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	プール獲得状況	ACQUIRED			17
ACQSTATUS 入出力の有効値	ACQUIRED、RELEASED									
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	21
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	23
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	22
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				9
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		20
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				13
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
NODELIST	CHAR	CPSM	1024	なし	DIFF	ノード・リスト				18
PROPERTYSET	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	プロパティー・セット名				15
SERVSTATUS	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	プール・サービス状況	INSERVICE			16
SERVSTATUS 入出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE									
TARGETLIST	CHAR	CPSM	256	なし	DIFF	ターゲット領域リスト				19
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				10
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				11
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				12

第 236 章 FEPRODEF リソース・テーブル

FEPI プロパティー・セットを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
FEPI プロパティー・セット定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionFEPIPropertySet

長さ 200

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3830

表 *527.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *527. 有効な CPSM 操作 (続き)*

操作	アクション	パラメーター	必須
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり

表 *528. FEPRODEF FEEDBACK エラー・コード*

値	コード	説明
1	FEPRODEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	FEPRODEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	FEPRODEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	FEPRODEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	FEPRODEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	FEPRODEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	FEPRODEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	FEPRODEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	FEPRODEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	FEPRODEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	FEPRODEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	FEPRODEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	FEPRODEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	FEPRODEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	FEPRODEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	FEPRODEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	FEPRODEF_INV_NAME	無効な名前
28	FEPRODEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	FEPRODEF_NOTIFY	通知
30	FEPRODEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	FEPRODEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	FEPRODEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	FEPRODEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	FEPRODEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	FEPRODEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	FEPRODEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	FEPRODEF_INV_MODE	無効なモード
38	FEPRODEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	FEPRODEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	FEPRODEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	FEPRODEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	FEPRODEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	FEPRODEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	FEPRODEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	FEPRODEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	FEPRODEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	FEPRODEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	FEPRODEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	FEPRODEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です

表 *528. FEPRODEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
50	FEPRODEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	FEPRODEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	FEPRODEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	FEPRODEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	FEPRODEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合

表 *529. FEPRODEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
BEGINSESSION	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	セッション開始トランザクション				15
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	30
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	32
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	31
CONTENTION	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	コンテンション解消結果	LOSE			16
CONTENTION 入出力の有効値	LOSE、WIN									
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				9
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		29
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				13
DEVICE	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	デバイス・タイプ	T3278M2			17
DEVICE 入出力の有効値	T3278M2, T3278M3, T3278M4, T3278M5, T3279M2, T3279M3, T3279M4, T3279M5, TPS55M2, TPS55M3, TPS55M4, LUP									
ENDSESSION	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	セッション終了トランザクション				18
EXCEPTIONQ	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	例外を保持している TDQ キュー				19
FJOURNALNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ジャーナル名				28
FJOURNALNUM	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	ジャーナル番号	0	0-99		20
FORMAT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	データ形式	FORMAT-TED			21
FORMAT 入出力の有効値	FORMATTED、DATASTREAM、NOTAPPLIC									
INITIALDATA	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	初期インバウンド・データ・オプション	NOTINBOUND			22
INITIALDATA 入出力の有効値	INBOUND、NOTINBOUND									
MAXFLENGTH	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	戻りデータの最大長	4096	128-1048576		23
MSGJRNL	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	ジャーナル状況	NOMSGJRNL			24
MSGJRNL 入出力の有効値	NOMSGJRNL、INPUT、OUTPUT、INOUT									
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
STSN	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	設定 / テスト順序番号 (STSN) トランザクション				25

表 *529. FEPRODEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
UNSOLDATA	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	非送信請求データ・トランザクション				26
UNSOLDATACK	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	非送信請求データ応答	NEGATIVE			27
UNSOLDATACK 入出力の有効値	NEGATIVE、POSITIVE、NOTAPPLIC									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				10
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				11
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				12

第 237 章 FETRGDEF リソース・テーブル

FEPI ターゲットを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
FEPI ターゲット定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionFEPITarget

長さ 1160

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3828

表 *530.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *530.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり

表 *531. FETRGDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	FETRGDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	FETRGDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	FETRGDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	FETRGDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	FETRGDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	FETRGDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	FETRGDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	FETRGDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	FETRGDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	FETRGDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	FETRGDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	FETRGDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	FETRGDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	FETRGDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	FETRGDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	FETRGDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	FETRGDEF_INV_NAME	無効な名前
28	FETRGDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	FETRGDEF_NOTIFY	通知
30	FETRGDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	FETRGDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	FETRGDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	FETRGDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	FETRGDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	FETRGDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	FETRGDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	FETRGDEF_INV_MODE	無効なモード
38	FETRGDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	FETRGDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	FETRGDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	FETRGDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	FETRGDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	FETRGDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	FETRGDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	FETRGDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	FETRGDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	FETRGDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	FETRGDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	FETRGDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です

表 *531. FETRGDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
50	FETRGDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	FETRGDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	FETRGDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	FETRGDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	FETRGDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合

表 *532. FETRGDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
APPLLIST	CHAR	CPSM	512	なし	DIFF	バックエンド・システムの VTAM アプリケーション ID				16
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	19
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	21
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	20
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				9
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		18
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				13
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
SERVSTATUS	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	サービス状況	INSERVICE			15
SERVSTATUS 入出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE									
TARGETLIST	CHAR	CPSM	512	なし	DIFF	ターゲット・リスト				17
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				10
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				11
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				12

第 238 章 FILEDEF リソース・テーブル

ファイルの物理的および操作上の特性を記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
ファイル定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionFile

長さ 440

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3801

表 *533.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 533. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL, REMOTE)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 534. *FILEDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	FILEDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	FILEDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	FILEDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	FILEDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	FILEDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	FILEDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	FILEDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	FILEDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	FILEDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	FILEDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	FILEDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	FILEDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	FILEDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	FILEDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	FILEDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	FILEDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	FILEDEF_INV_NAME	無効な名前
28	FILEDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	FILEDEF_NOTIFY	通知
30	FILEDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	FILEDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	FILEDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	FILEDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	FILEDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	FILEDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	FILEDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	FILEDEF_INV_MODE	無効なモード
38	FILEDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	FILEDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	FILEDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 *534. FILEDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
41	FILEDEF_INV_OVERTYPE	無効な指定変更タイプ
42	FILEDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	FILEDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	FILEDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	FILEDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	FILEDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	FILEDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	FILEDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	FILEDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	FILEDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	FILEDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	FILEDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	FILEDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	FILEDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	FILEDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	FILEDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	FILEDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	FILEDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	FILEDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	FILEDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	FILEDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	FILEDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	FILEDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *535. FILEDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ACCESSMETH	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	ファイル・アクセス方式	VSAM		E330+	47
ACCESSMETH 入出力の有効値	ESDS、KSDS、RRDS、KEYED、BDAM、VSAM、NOTAPPLIC									
ADD	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	追加オプション	NO			8
ADD 入出力の有効値	YES、NO									
BACKUPTYPE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	CICS VSAM ファイル・バックアップ・タイプ	STATIC			13
BACKUPTYPE 入出力の有効値	STATIC、DYNAMIC									
BASENAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	基本データ・セット名			E330+	43
BROWSE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ブラウズ・オプション	NO			9
BROWSE 入出力の有効値	YES、NO									
CATNAME	CHAR	CPSM	7	なし	DIFF	VSAM カタログ名			EALL	70
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	74
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	76
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時				1

表 *535. FILEDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	75
CNTLINTRVAL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	Control interval size (制御間隔サイズ)		512-4096	EALL	45
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				52
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	78
DATABUFFERS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	データ・バッファー数	2	2-32767		14
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DELETE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	削除オプション	NO			10
DELETE 入出力の有効値	YES、NO									
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		73
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				56
DISPOSITION	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	ファイル属性指定	SHARE			15
DISPOSITION 入出力の有効値	SHARE、OLD									
DSNAME	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	Data set name (データ・セット名)				51
DSNSHARING	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	VSAM データ・セット名共用	ALLREQS			16
DSNSHARING 入出力の有効値	ALLREQS、MODIFYREQS									
EXTFILEMGR	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	外部ファイル・マネージャーを使用	N		EALL	63
EXTFILEMGR 入出力の有効値	N、Y									
FILEACCESS	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	アクセス方式	R		EALL	60
FILEACCESS 入出力の有効値	O、R、U									
FILENABLED	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	ファイル使用可能状況	Y		EALL	58
FILENABLED 入出力の有効値	N、Y、U									
FILEOPEN	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	ファイル・オープン状況	Y		EALL	57
FILEOPEN 入出力の有効値	N、Y									
FILETYPE	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	Data set type (データ・セット・タイプ)	K		EALL	59
FILETYPE 入出力の有効値	A、E、K、R									
FSEGDEFNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ファイル・セグメント定義名			EALL	64
FSEGDEFVER	CHAR	CPSM	2	なし	DIFF	ファイル・セグメント定義バージョン		1-15	EALL	65
FWDRECOVLOG	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	順方向リカバリーに使用されるジャーナル番号	NO	1-99		17
FWDRECOVLOG 入出力の有効値	NO									
INDEXBUFFERS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	索引バッファー数	1	1-32767		18
JNLADD	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ジャーナルに記録された追加操作	なし			19

表 *535. FILEDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
JNLADD 入出力の有効値	NONE、AFTER、ALL、BEFORE									
JNLREAD	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ジャーナルに記録された読み取り操作	なし			20
JNLREAD 入出力の有効値	NONE、ALL、READONLY、UPDATEONLY									
JNLSYNCREAD	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	入力の同期自動ジャーナル処理	NO			21
JNLSYNCREAD 入出力の有効値	YES、NO									
JNLSYNCWRITE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	出力の同期自動ジャーナル処理	YES			22
JNLSYNCWRITE 入出力の有効値	YES、NO									
JNLUPDATE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ジャーナルに記録された再書き込み / 削除操作	NO			23
JNLUPDATE 入出力の有効値	YES、NO									
JOURNAL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	ジャーナル番号	NO	1-99		25
JOURNAL 入出力の有効値	NO									
KEYLENGTH	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キーの長さ		1-255		26
KEYNUMBER	CHAR	CPSM	2	なし	DIFF	キー番号		1-99	EALL	62
LOADTYPE	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	ロード・タイプ	NO			69
LOADTYPE 入出力の有効値	YES、NO									
LOG	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	自動ロギング	NO		E330+	50
LOG 入出力の有効値	YES、NO									
LSRPOOLID	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	LSR プール番号	1	1-255		27
LSRPOOLID 入出力の有効値	NONE									
MAXNUMRECS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	データ・テーブルの最大レコード数	NOLIMIT	1-99999999		28
MAXNUMRECS 入出力の有効値	NOLIMIT									
MAXRECORDLEN	CHAR	CPSM	6	なし	DIFF	最大レコード長		1-32767	EALL	61
MINRECORDLEN	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最小レコード長		1-4090	EALL	44
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
NSRGROUP	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	非共用リソース (NSR) グループ名				29
OPENTIME	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ファイル・オープン時刻	FIRSTREF			30
OPENTIME 入出力の有効値	FIRSTREF、STARTUP									
PASSWORD	HIDCHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザーのアクセス・パスワード				31
POOLNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	カップリング・ファシリティー・データ・テーブル(CFDT)のプール名				66
READ	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	読み取りオプション	YES			11
READ 入出力の有効値	YES、NO									

表 *535. FILEDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
READINTEG	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	読み取り保全性のデフォルト・レベル	UNCOM-MITTED			32
READINTEG 入出力の有効値	UNCOMMITTED、CONSISTENT、REPEATABLE									
RECORDFORMAT	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	レコード形式	VARIABLE			33
RECORDFORMAT 入出力の有効値	VARIABLE、FIXED									
RECORDSIZE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	レコード・サイズ		1-32767		34
RECOVERY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リカバリー処理タイプ	なし			35
RECOVERY 入出力の有効値	NONE、ALL、BACKOUTONLY									
REMOTENAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リモート・ファイル名				36
REMOTESYSTEM	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	リモート・システム名				37
RLSACCESS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	レコード・レベル共用 (RLS) ファイルのアクセス・モード	NO			38
RLSACCESS 入出力の有効値	YES、NO									
RSL	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リソース・セキュリティー値	0	0-24	E330+	46
RSL 入出力の有効値	PUBLIC									
SHR4ACCESS	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	VSAM 共用アクセス	KEY		EALL	72
SHR4ACCESS 入出力の有効値	KEY、RBA									
STATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	初期状況	ENABLED			39
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED、UNENABLED									
STRINGS	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	ファイルに対する最大の同時要求数	1	1-255		40
TABLE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	データ・テーブル・タイプ	NO			41
TABLE 入出力の有効値	NO、CICS、USER、CF									
TABLENAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	テーブル名				67
UPDATE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	更新オプション	NO			12
UPDATE 入出力の有効値	YES、NO									
UPDATEMODEL	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	更新モデル	LOCKING			68
UPDATEMODEL 入出力の有効値	LOCKING、CONTENTION									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				53
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				54
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				55

第 239 章 FILINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのファイル定義 (FILEDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。FILEDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは FILEGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは FILENAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは FILEVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6146

表 *536.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *537. FILINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	FILINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	FILINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	FILINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	FILINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *537. FILINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	FILINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	FILINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	FILINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	FILINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	FILINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	FILINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	FILINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *538. FILINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
FILEGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
FILENAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ファイル定義名	6
FILEVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	ファイル定義のバージョン	7

第 240 章 FNOINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での FEPI ノード定義 (FENODDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。FENODDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは FNOGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは FNONAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは FNOVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6174

表 *539.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *540. FNOINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	FNOINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	FNOINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	FNOINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	FNOINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *540. FNOINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	FNOINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	FNOINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	FNOINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	FNOINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	FNOINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	FNOINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	FNOINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *541. FNOINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
FNOGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
FNONAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	FEPI ノード定義名	6
FNOVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	FEPI ノード定義のバージョン	7

第 241 章 FPOINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での FEPI プール定義 (FEPOODEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。FEPOODEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは FPOGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは FPONAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは FPOVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法

API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー

なし

CMAS コンテキスト

なし

SCOPE 適用

なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会

なし

オブジェクト・タイプ

CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**

EYUt6172

表 *542.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *543. FPOINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	FPOINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	FPOINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	FPOINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	FPOINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *543. FPOINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	FPOINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	FPOINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	FPOINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	FPOINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	FPOINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	FPOINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	FPOINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *544. FPOINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
FPOGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
FPONAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	FEPI プール定義名	6
FPOVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	FEPI プール定義バージョン	7

第 242 章 FPRINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での FEPI プロパティー・セット定義 (FEPRODEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。FEPRODEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは FPRGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは FPRNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは FPRVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
　EYUt6175

表 *545.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *546. FPRINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	FPRINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	FPRINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	FPRINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 546. *FPRINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
6	FPRINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	FPRINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	FPRINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	FPRINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	FPRINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	FPRINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	FPRINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	FPRINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 547. *FPRINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
FPRGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
FPRNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	FEPI プロパティー・セット定義名	6
FPRVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	FEPI プロパティー・セット定義のバージョン	7

第 243 章 FSEGDEF リソース・テーブル

CICS for OS/2 ファイルに関連付けられているキー・セグメントを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DFVER です。

外部リソース名

長さ　568

使用法
　API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICS 定義

コピーブック **ID**
　EYUt3820

表 *548.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM SET	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり

表 *549. FSEGDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	FSEGDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	FSEGDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	FSEGDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	FSEGDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *549. FSEGDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
6	FSEGDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	FSEGDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	FSEGDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	FSEGDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	FSEGDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	FSEGDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	FSEGDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	FSEGDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	FSEGDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	FSEGDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	FSEGDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	FSEGDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	FSEGDEF_INV_NAME	無効な名前
28	FSEGDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ALTKEY01	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 01 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	15
ALTKEY01 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY02	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 02 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	25
ALTKEY02 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY03	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 03 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	35
ALTKEY03 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY04	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 04 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	45
ALTKEY04 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY05	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 05 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	55
ALTKEY05 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY06	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 06 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	65
ALTKEY06 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY07	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 07 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	75
ALTKEY07 入出力の有効値	N、Y									

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ALTKEY08	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 08 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	85
ALTKEY08 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY09	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 09 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	95
ALTKEY09 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY10	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 10 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	105
ALTKEY10 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY11	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 11 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	115
ALTKEY11 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY12	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 12 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	125
ALTKEY12 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY13	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 13 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	135
ALTKEY13 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY14	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 14 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	145
ALTKEY14 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY15	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 15 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	155
ALTKEY15 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY16	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 16 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	165
ALTKEY16 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY17	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 17 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	175
ALTKEY17 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY18	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 18 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	185
ALTKEY18 入出力の有効値	N、Y									

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ALTKEY19	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 19 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	195
ALTKEY19 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY20	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 20 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	205
ALTKEY20 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY21	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 21 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	215
ALTKEY21 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY22	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 22 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	225
ALTKEY22 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY23	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 23 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	235
ALTKEY23 入出力の有効値	N、Y									
ALTKEY24	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 24 は EBCDIC ソート順序を使用する			EALL	245
ALTKEY24 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY01	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 01 はバイナリー			EALL	12
BINKEY01 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY02	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 02 はバイナリー			EALL	22
BINKEY02 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY03	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 03 はバイナリー			EALL	32
BINKEY03 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY04	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 04 はバイナリー			EALL	42
BINKEY04 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY05	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 05 はバイナリー			EALL	52
BINKEY05 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY06	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 06 はバイナリー			EALL	62
BINKEY06 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY07	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 07 はバイナリー			EALL	72

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 ID
BINKEY07 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY08	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 08 はバイナリー			EALL	82
BINKEY08 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY09	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 09 はバイナリー			EALL	92
BINKEY09 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY10	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 10 はバイナリー			EALL	102
BINKEY10 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY11	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 11 はバイナリー			EALL	112
BINKEY11 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY12	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 12 はバイナリー			EALL	122
BINKEY12 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY13	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 13 はバイナリー			EALL	132
BINKEY13 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY14	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 14 はバイナリー			EALL	142
BINKEY14 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY15	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 15 はバイナリー			EALL	152
BINKEY15 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY16	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 16 はバイナリー			EALL	162
BINKEY16 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY17	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 17 はバイナリー			EALL	172
BINKEY17 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY18	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 18 はバイナリー			EALL	182
BINKEY18 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY19	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 19 はバイナリー			EALL	192
BINKEY19 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY20	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 20 はバイナリー			EALL	202
BINKEY20 入出力の有効値	N、Y									

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
BINKEY21	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 21 はバイナリー			EALL	212
BINKEY21 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY22	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 22 はバイナリー			EALL	222
BINKEY22 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY23	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 23 はバイナリー			EALL	232
BINKEY23 入出力の有効値	N、Y									
BINKEY24	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 24 はバイナリー			EALL	242
BINKEY24 入出力の有効値	N、Y									
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	254
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	256
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	255
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義作成時刻				248
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	定義バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		253
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	定義の記述				252
DUPKEY01	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 01 は複写キーを許可する			EALL	10
DUPKEY01 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY02	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 02 は複写キーを許可する			EALL	20
DUPKEY02 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY03	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 03 は複写キーを許可する			EALL	30
DUPKEY03 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY04	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 04 は複写キーを許可する			EALL	40
DUPKEY04 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY05	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 05 は複写キーを許可する			EALL	50
DUPKEY05 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY06	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 06 は複写キーを許可する			EALL	60
DUPKEY06 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY07	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 07 は複写キーを許可する			EALL	70

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
DUPKEY07 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY08	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 08 は複写キーを許可する			EALL	80
DUPKEY08 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY09	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 09 は複写キーを許可する			EALL	90
DUPKEY09 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY10	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 10 は複写キーを許可する			EALL	100
DUPKEY10 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY11	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 11 は複写キーを許可する			EALL	110
DUPKEY11 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY12	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 12 は複写キーを許可する			EALL	120
DUPKEY12 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY13	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 13 は複写キーを許可する			EALL	130
DUPKEY13 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY14	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 14 は複写キーを許可する			EALL	140
DUPKEY14 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY15	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 15 は複写キーを許可する			EALL	150
DUPKEY15 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY16	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 16 は複写キーを許可する			EALL	160
DUPKEY16 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY17	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 17 は複写キーを許可する			EALL	170
DUPKEY17 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY18	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 18 は複写キーを許可する			EALL	180
DUPKEY18 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY19	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 19 は複写キーを許可する			EALL	190
DUPKEY19 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY20	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 20 は複写キーを許可する			EALL	200
DUPKEY20 入出力の有効値	N、Y									

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
DUPKEY21	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 21 は複写キーを許可する			EALL	210
DUPKEY21 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY22	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 22 は複写キーを許可する			EALL	220
DUPKEY22 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY23	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 23 は複写キーを許可する			EALL	230
DUPKEY23 入出力の有効値	N、Y									
DUPKEY24	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 24 は複写キーを許可する			EALL	240
DUPKEY24 入出力の有効値	N、Y									
LENKEY01	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 01 の長さ		0-999	EALL	9
LENKEY02	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 02 の長さ		0-999	EALL	19
LENKEY03	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 03 の長さ		0-999	EALL	29
LENKEY04	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 04 の長さ		0-999	EALL	39
LENKEY05	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 05 の長さ		0-999	EALL	49
LENKEY06	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 06 の長さ		0-999	EALL	59
LENKEY07	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 07 の長さ		0-999	EALL	69
LENKEY08	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 08 の長さ		0-999	EALL	79
LENKEY09	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 09 の長さ		0-999	EALL	89
LENKEY10	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 10 の長さ		0-999	EALL	99
LENKEY11	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 11 の長さ		0-999	EALL	109
LENKEY12	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 12 の長さ		0-999	EALL	119
LENKEY13	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 13 の長さ		0-999	EALL	129
LENKEY14	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 14 の長さ		0-999	EALL	139
LENKEY15	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 15 の長さ		0-999	EALL	149
LENKEY16	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 16 の長さ		0-999	EALL	159
LENKEY17	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 17 の長さ		0-999	EALL	169
LENKEY18	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 18 の長さ		0-999	EALL	179
LENKEY19	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 19 の長さ		0-999	EALL	189

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
LENKEY20	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 20 の長さ		0-999	EALL	199
LENKEY21	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 21 の長さ		0-999	EALL	209
LENKEY22	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 22 の長さ		0-999	EALL	219
LENKEY23	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 23 の長さ		0-999	EALL	229
LENKEY24	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 24 の長さ		0-999	EALL	239
MODKEY01	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 01 は変更可能			EALL	11
MODKEY01 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY02	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 02 は変更可能			EALL	21
MODKEY02 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY03	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 03 は変更可能			EALL	31
MODKEY03 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY04	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 04 は変更可能			EALL	41
MODKEY04 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY05	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 05 は変更可能			EALL	51
MODKEY05 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY06	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 06 は変更可能			EALL	61
MODKEY06 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY07	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 07 は変更可能			EALL	71
MODKEY07 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY08	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 08 は変更可能			EALL	81
MODKEY08 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY09	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 09 は変更可能			EALL	91
MODKEY09 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY10	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 10 は変更可能			EALL	101
MODKEY10 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY11	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 11 は変更可能			EALL	111
MODKEY11 入出力の有効値	N、Y									

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
MODKEY12	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 12 は変更可能			EALL	121
MODKEY12 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY13	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 13 は変更可能			EALL	131
MODKEY13 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY14	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 14 は変更可能			EALL	141
MODKEY14 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY15	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 15 は変更可能			EALL	151
MODKEY15 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY16	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 16 は変更可能			EALL	161
MODKEY16 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY17	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 17 は変更可能			EALL	171
MODKEY17 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY18	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 18 は変更可能			EALL	181
MODKEY18 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY19	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 19 は変更可能			EALL	191
MODKEY19 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY20	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 20 は変更可能			EALL	201
MODKEY20 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY21	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 21 は変更可能			EALL	211
MODKEY21 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY22	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 22 は変更可能			EALL	221
MODKEY22 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY23	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 23 は変更可能			EALL	231
MODKEY23 入出力の有効値	N、Y									
MODKEY24	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 24 は変更可能			EALL	241
MODKEY24 入出力の有効値	N、Y									
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ファイル・キー・セグメント定義名				7

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
NULKEY01	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 01 はヌル文字を許可する			EALL	13
NULKEY01 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY02	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 02 はヌル文字を許可する			EALL	23
NULKEY02 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY03	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 03 はヌル文字を許可する			EALL	33
NULKEY03 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY04	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 04 はヌル文字を許可する			EALL	43
NULKEY04 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY05	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 05 はヌル文字を許可する			EALL	53
NULKEY05 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY06	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 06 はヌル文字を許可する			EALL	63
NULKEY06 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY07	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 07 はヌル文字を許可する			EALL	73
NULKEY07 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY08	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 08 はヌル文字を許可する			EALL	83
NULKEY08 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY09	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 09 はヌル文字を許可する			EALL	93
NULKEY09 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY10	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 10 はヌル文字を許可する			EALL	103
NULKEY10 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY11	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 11 はヌル文字を許可する			EALL	113
NULKEY11 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY12	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 12 はヌル文字を許可する			EALL	123
NULKEY12 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY13	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 13 はヌル文字を許可する			EALL	133
NULKEY13 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY14	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 14 はヌル文字を許可する			EALL	143

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
NULKEY14 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY15	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 15 はヌル文字を許可する			EALL	153
NULKEY15 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY16	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 16 はヌル文字を許可する			EALL	163
NULKEY16 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY17	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 17 はヌル文字を許可する			EALL	173
NULKEY17 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY18	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 18 はヌル文字を許可する			EALL	183
NULKEY18 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY19	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 19 はヌル文字を許可する			EALL	193
NULKEY19 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY20	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 20 はヌル文字を許可する			EALL	203
NULKEY20 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY21	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 21 はヌル文字を許可する			EALL	213
NULKEY21 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY22	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 22 はヌル文字を許可する			EALL	223
NULKEY22 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY23	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 23 はヌル文字を許可する			EALL	233
NULKEY23 入出力の有効値	N、Y									
NULKEY24	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 24 はヌル文字を許可する			EALL	243
NULKEY24 入出力の有効値	N、Y									
NUMNLK01	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 01 はヌル・キー番号		0-255	EALL	16
NUMNLK02	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 02 はヌル・キー番号		0-255	EALL	26
NUMNLK03	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 03 はヌル・キー番号		0-255	EALL	36
NUMNLK04	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 04 はヌル・キー番号		0-255	EALL	46
NUMNLK05	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 05 はヌル・キー番号		0-255	EALL	56
NUMNLK06	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 06 はヌル・キー番号		0-255	EALL	66

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
NUMNLK07	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 07 はヌル・キー番号		0-255	EALL	76
NUMNLK08	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 08 はヌル・キー番号		0-255	EALL	86
NUMNLK09	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 09 はヌル・キー番号		0-255	EALL	96
NUMNLK10	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 10 はヌル・キー番号		0-255	EALL	106
NUMNLK11	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 11 はヌル・キー番号		0-255	EALL	116
NUMNLK12	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 12 はヌル・キー番号		0-255	EALL	126
NUMNLK13	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 13 はヌル・キー番号		0-255	EALL	136
NUMNLK14	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 14 はヌル・キー番号		0-255	EALL	146
NUMNLK15	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 15 はヌル・キー番号		0-255	EALL	156
NUMNLK16	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 16 はヌル・キー番号		0-255	EALL	166
NUMNLK17	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 17 はヌル・キー番号		0-255	EALL	176
NUMNLK18	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 18 はヌル・キー番号		0-255	EALL	186
NUMNLK19	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 19 はヌル・キー番号		0-255	EALL	196
NUMNLK20	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 20 はヌル・キー番号		0-255	EALL	206
NUMNLK21	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 21 はヌル・キー番号		0-255	EALL	216
NUMNLK22	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 22 はヌル・キー番号		0-255	EALL	226
NUMNLK23	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 23 はヌル・キー番号		0-255	EALL	236
NUMNLK24	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 24 はヌル・キー番号		0-255	EALL	246
POSKEY01	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 01 の位置		0-4090	EALL	8
POSKEY02	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 02 の位置		0-4090	EALL	18
POSKEY03	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 03 の位置		0-4090	EALL	28
POSKEY04	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 04 の位置		0-4090	EALL	38
POSKEY05	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 05 の位置		0-4090	EALL	48
POSKEY06	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 06 の位置		0-4090	EALL	58
POSKEY07	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 07 の位置		0-4090	EALL	68
POSKEY08	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 08 の位置		0-4090	EALL	78
POSKEY09	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 09 の位置		0-4090	EALL	88

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
POSKEY10	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 10 の位置		0-4090	EALL	98
POSKEY11	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 11 の位置		0-4090	EALL	108
POSKEY12	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 12 の位置		0-4090	EALL	118
POSKEY13	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 13 の位置		0-4090	EALL	128
POSKEY14	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 14 の位置		0-4090	EALL	138
POSKEY15	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 15 の位置		0-4090	EALL	148
POSKEY16	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 16 の位置		0-4090	EALL	158
POSKEY17	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 17 の位置		0-4090	EALL	168
POSKEY18	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 18 の位置		0-4090	EALL	178
POSKEY19	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 19 の位置		0-4090	EALL	188
POSKEY20	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 20 の位置		0-4090	EALL	198
POSKEY21	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 21 の位置		0-4090	EALL	208
POSKEY22	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 22 の位置		0-4090	EALL	218
POSKEY23	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 23 の位置		0-4090	EALL	228
POSKEY24	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	キー・セグメント 24 の位置		0-4090	EALL	238
SAMKEY01	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 01 は次セグメントの一部となる			EALL	14
SAMKEY01 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY02	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 02 は次セグメントの一部となる			EALL	24
SAMKEY02 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY03	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 03 は次セグメントの一部となる			EALL	34
SAMKEY03 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY04	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 04 は次セグメントの一部となる			EALL	44
SAMKEY04 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY05	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 05 は次セグメントの一部となる			EALL	54
SAMKEY05 入出力の有効値	N、Y									

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
SAMKEY06	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 06 は次セグメントの一部となる			EALL	64
SAMKEY06 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY07	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 07 は次セグメントの一部となる			EALL	74
SAMKEY07 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY08	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 08 は次セグメントの一部となる			EALL	84
SAMKEY08 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY09	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 09 は次セグメントの一部となる			EALL	94
SAMKEY09 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY10	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 10 は次セグメントの一部となる			EALL	104
SAMKEY10 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY11	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 11 は次セグメントの一部となる			EALL	114
SAMKEY11 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY12	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 12 は次セグメントの一部となる			EALL	124
SAMKEY12 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY13	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 13 は次セグメントの一部となる			EALL	134
SAMKEY13 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY14	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 14 は次セグメントの一部となる			EALL	144
SAMKEY14 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY15	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 15 は次セグメントの一部となる			EALL	154
SAMKEY15 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY16	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 16 は次セグメントの一部となる			EALL	164
SAMKEY16 入出力の有効値	N、Y									

表 *550. FSEGDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
SAMKEY17	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 17 は次セグメントの一部となる			EALL	174
SAMKEY17 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY18	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 18 は次セグメントの一部となる			EALL	184
SAMKEY18 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY19	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 19 は次セグメントの一部となる			EALL	194
SAMKEY19 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY20	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 20 は次セグメントの一部となる			EALL	204
SAMKEY20 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY21	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 21 は次セグメントの一部となる			EALL	214
SAMKEY21 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY22	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 22 は次セグメントの一部となる			EALL	224
SAMKEY22 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY23	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 23 は次セグメントの一部となる			EALL	234
SAMKEY23 入出力の有効値	N、Y									
SAMKEY24	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	キー・セグメント 24 は次セグメントの一部となる			EALL	244
SAMKEY24 入出力の有効値	N、Y									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				249
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				250
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				251

第 244 章 FSGINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのファイル・キー・セグメント定義 (FSEGDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。FSEGDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは FSEGGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは FSEGNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは FSEGVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
　EYUt6165

表 *551.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *552. FSGINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	FSGINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	FSGINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	FSGINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *552. FSGINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
6	FSGINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	FSGINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	FSGINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	FSGINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	FSGINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	FSGINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	FSGINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	FSGINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *553. FSGINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
FSEGGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
FSEGNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ファイル・キー・セグメント定義名	6
FSEGVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	ファイル・キー・セグメント定義のバージョン	7

第 245 章 FTRINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での FEPI ターゲット定義 (FETRGDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。FETRGDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは FTRGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは FTRNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは FTRVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
　EYUt6173

表 *554.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *555. FTRINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	FTRINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	FTRINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	FTRINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	FTRINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *555. FTRINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	FTRINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	FTRINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	FTRINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	FTRINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	FTRINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	FTRINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	FTRINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *556. FTRINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
FTRGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
FTRNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	FEPI ターゲット定義名	6
FTRVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	FEPI ターゲット定義バージョン	7

第 246 章 HOST リソース・テーブル

ローカル・システムの仮想ホストに関する情報を取得する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TCPIPSERVICE です。

外部リソース名
: CICSURIHost

長さ　144

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0163

表 *557.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	ENABLE	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A

表 *558. HOST* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	HOST	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	状況	3
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED								
NAME-1	CHAR	INQ	HOST	HOST	116	DIFF	なし	名前	1

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *558. HOST* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
TCPIPSERVICE-2	CHAR	INQ	HOST	TCPIPSERVICE	8	DIFF	なし	このホストに関連するインバウンド・ポート TCP/IP サービス	2

第 247 章 HTASK リソース・テーブル

この CICSPlex SM リソースは、完了したタスクに関する情報を提供します。完了したタスクとは、CICSPlex SM によって管理されるシステムで以前に実行されたが、既に完了しているタスクのことです。タスクがアクティブな間は、TASK リソースによってタスクに関する情報を取得できます。タスクの完了後は、HTASK リソースによって情報を取得できます。ただし、このタスクで CICSPlex SM ヒストリー・レコードがアクティブになっている場合に限ります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TIME であり、8 バイトのストア・クロック (STCK) 値の形式で、タスクが完了した時刻を表します。このタスク完了 STCK は常に協定世界時 (UTC) で表されます。UTC は、うるう秒の調整が行われない点を除き、グリニッジ標準時 (GMT) と同一の世界時標準です。以下のパラメーターの説明では、すべての時刻は UTC です。0 時近くの UTC 完了時刻を検討する際には、UTC によって日付が影響を受けることにも注意してください。

GET 操作には、以下のパラメーターがサポートされています。

STARTDATE(mm/dd/yyyy)

STARTTIME(hh:mm:ss)

ENDDATE(mm/dd/yyyy)

ENDTIME(hh:mm:ss)

INTERVAL(value)

RECENT(value)

- RECENT パラメーターを使用する場合は、他のパラメーターを指定してはなりません。
- INTERVAL パラメーターを使用する場合は、ENDDATE および ENDTIME パラメーターを指定してはなりません。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

注: トランザクション番号属性は、通常 4 バイト・パックされた 10 進数です。 ただし、一部の CICS システムのタスクは、以下に示した特別な文字で構成されるトランザクション番号で識別されます。

- システム初期設定タスクの場合は ' III'
- 端末管理の場合は ' TCP'

これら特別な ID は、バイト 2 から 4 に挿入されます。バイト 1 は、端末管理 TCP ID の前ではブランク (X'40') で、それ以外の前ではヌル値 (X'00') です。TASK 属性にはパック 10 進数値が含まれることが予期されるため、フィルターで特殊値 TASK=' III' や TASK=' TCP' を指定することはできません。該当するタスクのタスク・ヒストリー・データを取得する必要がある場合は、フィルター・ストリングで別の属性 (例えば、TRANID='CSTP') を使用する必要があります。

外部リソース名

CICSTaskHistory

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

長さ　3816

使用法
　API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
　あり

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICS リソース

コピーブック **ID**
　EYUt0154

表 *559.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		ENDDATE(value)	なし
		ENDTIME(value)	なし
		INTERVAL(value)	なし
		RECENT(value)	なし
		STARTDATE(value)	なし
		STARTTIME(value)	なし

表 *560. HTASK FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	HTASK_INV_COMB_RECENT	RECENT パラメーターが固有ではありません
22	HTASK_INV_COMB_INTV_ET	不正な組み合わせ (INTERVAL+ENDTIME)
23	HTASK_INV_COMB_INTV_ED	不正な組み合わせ (INTERVAL+ENDDATE)
24	HTASK_INV_COMB_START_END	STARTDATE/TIME は ENDDATE/TIME の前にある必要があります
25	HTASK_INV_RECENT	無効な RECENT 値
26	HTASK_INV_INTERVAL	無効な INTERVAL 値

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		
ABCODEC	CHAR	CMF			4	DIFF	現行 ABEND コード		18

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
ABCODEO	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRABCDC	4	DIFF	オリジナル ABEND コード		17
ACAPPLNAME	CHAR	CMF			64	LIKE	初期アプリケーション名	E640 E650 E660 E670	415
ACMAJORVER	BINARY	CMF			4	MAX	初期アプリケーション・メジャー・バージョン	E640 E650 E660 E670	418
ACMICROVER	BINARY	CMF			4	MAX	初期アプリケーション・マイクロ・バージョン	E640 E650 E660 E670	420
ACMINORVER	BINARY	CMF			4	MAX	初期アプリケーション・マイナー・バージョン	E640 E650 E660 E670	419
ACOPERNAME	CHAR	CMF			64	LIKE	初期アプリケーション操作	E640 E650 E660 E670	417
ACPLATNAME	CHAR	CMF			64	LIKE	初期プラットフォーム	E640 E650 E660 E670	416
ACTVTYID	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRACTID	52	MIN	BTS 活動 ID		153
ACTVTYNM	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRACTNM	16	DIFF	BTS 活動名		152
ALLOCATES	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTAC	4	AVG	ALLOCATE 要求数		27
APPLNAMEPROG	CHAR	CMF	EYURNHDD	NHDD_APPL_PROG	8	DIFF	アプリケーション・ネーミング - プログラム名		327
APPLNAMETRAN	CHAR	CMF	EYURNHDD	NHDD_APPL_TRAN	4	DIFF	アプリケーション・ネーミング - トランザクション名		326
ASFREECT	BINARY	CMF			4	MAX	EXEC CICS FREE CHILD コマンド数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	442
ASFTCHCT	BINARY	CMF			4	MAX	EXEC CICS FETCH コマンド数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	441
ASFTCHWT	SCLOCK12	CMF			12	MAX	EXEC CICS FETCH 待ち時間	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	443

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
ASRNATWT	SCLOCK12	CMF			12	MAX	EXEC CICS RUN TRANSID 遅延時間	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	444
ASRUNCT	BINARY	CMF			4	MAX	EXEC CICS RUN TRANSID コマンド数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	440
ASTOTCT	BINARY	CMF			4	MAX	非同期 API コマンド数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	439
BAACDCCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBAADC	4	AVG	BTS 活動データ・コンテナー要求数		166
BAACQPCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBAAPC	4	AVG	BTS 獲得要求数		163
BADACTCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBADAC	4	AVG	BTS 活動定義要求数		158
BADCPACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBDCPC	4	AVG	BTS 活動削除および取り消し要求数		162
BADFIECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBADIC	4	AVG	BTS 入力定義イベント要求数		169
BADPROCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBADPC	4	AVG	BTS プロセス定義要求数		157
BALKPACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBALKC	4	AVG	BTS リンク要求数		156
BAPRDCCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBAPDC	4	AVG	BTS プロセス・データ・コンテナー要求数		165
BARASYCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBARAC	4	AVG	BTS 実行非同期要求数		155
BARATECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBAREC	4	AVG	BTS 再接続検索イベント要求数		168
BARMPACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBRPAC	4	AVG	BTS 再開要求数		161
BARSPACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBTPAC	4	AVG	BTS リセット要求数		159
BARSYNCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBARSC	4	AVG	BTS 実行同期要求数		154
BASUPACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBSPAC	4	AVG	BTS 一時停止要求		160
BATIAECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBATAC	4	AVG	BTS タイマー関連イベント要求数		170
BATOTCCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBATCC	4	AVG	BTS 合計データ・コンテナー要求数		167
BATOTECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBATEC	4	AVG	BTS 合計イベント要求数		171
BATOTPCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBATPC	4	AVG	BTS 合計要求数		164
BMSCOUNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBMTC	4	AVG	合計 BMS 要求数		67
BMSINCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBMIC	4	AVG	BMS マップイン要求数		65
BMSMAPCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBMMC	4	AVG	BMS マップ要求数		64
BMSOUTCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBMOC	4	AVG	BMS マップアウト要求数		66
BRDGTRAN	EYUDA	CMF			4	LIKE	ブリッジにより開始されたトランザクション ID		137

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
BRDGTRAN 出力の有効値	YES、NO								
BRIDGE	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRBTRID	4	DIFF	ブリッジ・トランザクション ID		136
BTECOMP	EYUDA	CPSM			4	LIKE	ワークロード・マネージャー開始 - 終了段階の完了		264
BTECOMP 出力の有効値	YES、NO								
CDSAGETM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSCCGB	4	AVG	CDSA における GETMAIN 要求数		30
CDSAPSHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCCBH	4	AVG	CDSA における最大プログラム・ストレージ		47
CDSASHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRCHWMB	4	AVG	CDSA のタスクで使用されるピーク・バイト数		34
CDSASOCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRCOCCB	8	AVG	平均 CDSA ストレージ使用量		39
CECMCHTP	CHAR	CMF			4	DIFF	CEC マシン・タイプ		404
CECMDLID	CHAR	CMF			16	DIFF	CEC 型式番号		405
CFDTWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRCDTWT	12	MAX	CFDT 待ち時間		147
CHARIN	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTCI1C	4	AVG	1 次 TC 受信文字数		20
CHARINSEC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTCI2C	4	AVG	2 次 TC 受信文字数		24
CHAROUT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTCO1C	4	AVG	1 次 TC 送信文字数		22
CHAROUTSEC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTCO2C	4	AVG	2 次 TC 送信文字数		26
CHMODECT	BINARY	CMF			4	AVG	CICS ディスパッチャーの変更モード数	E640+	202
CICSWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRWCEWT	12	MAX	CICS イベント待ち時間		140
CLIPADDR	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRCIPAD	40	DIFF	クライアント IP アドレス		208
CONTROLWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRGVPWT	12	MAX	放棄制御待ち時間		142
CORREUOW	HEX	CPSM			23	MIN	相関 UOW ID		274
CPUTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRCPUT	12	MAX	ユーザー・タスク CPU 時間		76
CPUTONCP	SCLOCK12	CMF			12	MAX	CP での合計 CPU 時間	E640 E650 E660 E670	421
CURTASKS	BINARY	CMF			4	AVG	現在のタスク数		403
DB2CONWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRDB2WT	12	MAX	DB2 接続 (TCB) 待ち時間		189
DB2RDYQW	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRDQWT	12	MAX	DB2 作動可能キュー待ち時間		188
DB2REQCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDB2RC	4	AVG	合計 DB2 要求数		201
DB2WAIT	SCLOCK12	CMF			12	MAX	DB2 要求待ち時間	E680+	190
DETTRANTYPE	EYUDA	CPSM			4	LIKE	トランザクション・タイプ詳細		263
DETTRANTYPE 出力の有効値	NONE、SYSTEM、MIRROR、DPL、ONCRPC、WEB、BRIDGE、CICSBTS								
DHCRECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHCRC	4	AVG	DOCUMENT CREATE 要求数		181
DHINSCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHINC	4	AVG	DOCUMENT INSERT 要求数		182
DHRETCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHRTC	4	AVG	DOCUMENT RETRIEVE 要求数		184

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
DHSETCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHSTC	4	AVG	DOCUMENT SET 要求数		183
DHTOTCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHTC	4	AVG	合計文書要求数		185
DHTOTDCL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHTDL	4	AVG	作成された文書の全長		186
DISPTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRDIST	12	MAX	ユーザー・タスク・ディスパッチ時刻		75
DSAPTHWT	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRASRWT	12	AVG	ディスパッチャー割り振り pthread 待ち時間	E640 E650 E660 E670 E680 E690	434
DSPDELAY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRFDDLY	12	MAX	初回ディスパッチ遅延時間		108
ECDSAGETM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSCCGA	4	AVG	ECDSA における GETMAIN 要求数		31
ECDSAPSHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCCAH	4	AVG	ECDSA における最大プログラム・ストレージ		46
ECDSASHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRCHWMA	4	AVG	ECDSA のタスクで使用されるピーク・バイト数		35
ECDSASOCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRCOCCA	8	AVG	平均 ECDSA ストレージ使用量		40
ENQDELAY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRNQDLY	12	MAX	ローカル ENQ 遅延時間		111
EXECOMP	EYUDA	CPSM			4	LIKE	ワークロード・マネージャー実行段階の完了		265
EXECOMP 出力の有効値	YES、NO								
EXTERNWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRWTXWT	12	MAX	外部待ち時間		139
EXWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMREXWT	12	MAX	例外待ち時間		79
FACILITY	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRFCTY	4	DIFF	基本機能		12
FACILITYTYPE	EYUDA	CMF			4	LIKE	機能タイプ		13
FACILITYTYPE 出力の有効値	TERMINAL、TDQUEUE、START								
FCADDCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCAC	4	AVG	ファイル制御 ADD 要求数		52
FCAMCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCAMC	4	AVG	ファイル制御アクセス方式要求数		55
FCBRWCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCBC	4	AVG	ファイル制御 BROWSE 要求数		51
FCCOUNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCTC	4	AVG	合計ファイル制御要求数		54
FCDELCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCDC	4	AVG	ファイル制御 DELETE 要求数		53
FCGETCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCGC	4	AVG	ファイル制御 READ 要求数		49
FCIOTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRFCWT	12	MAX	ファイル制御入出力待ち時間		81
FCPUTCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCPC	4	AVG	ファイル制御 WRITE 要求数		50
FCVSWTT	SCLOCK12	CMF			12	MAX	ファイル制御 VSAM ストリング待ち時間	E640 E650 E660 E670	414

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
FCXCWTT	SCLOCK12	CMF			12	MAX	ファイル制御の排他制御の待ち時間	E640 E650 E660 E670	413
FIRSTPRGM	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRPGNM	8	DIFF	最初のプログラム名		7
GCDSAGETM	BINARY	CMF			4	AVG	GCDSA における GETMAIN 要求数	E640 E650 E660 E670	406
GCDSASHWM	BINARY	CMF			4	AVG	GCDSA のタスクで使用されるピーク・バイト数 (4k ページ数)	E640 E650 E660 E670	407
GNQDELAY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRGQDLY	12	MAX	グローバル ENQ 遅延時間		204
GUDSAGETM	BINARY	CMF			4	AVG	GUDSA における GETMAIN 要求数	E640 E650 E660 E670	408
GUDSASHWM	BINARY	CMF			4	AVG	GUDSA のタスクで使用されるピーク・バイト数 (4k ページ数)	E640 E650 E660 E670	409
ICCOUNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRICC	4	AVG	間隔制御要求数		72
IMSREQCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRIMSRC	4	AVG	合計 IMS 要求数		200
IMSWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRIMSWT	12	MAX	IMS 要求待ち時間		187
INDOUBT	EYUDA	CMF			4	LIKE	トランザクション未確定オプション		134
INDOUBT 出力の有効値	BACKWARD、FORWARD								
INDOUBTFAIL	EYUDA	CPSM			4	LIKE	リカバリー・マネージャー UOW 未確定の障害		271
INDOUBTFAIL 出力の有効値	YES、NO								
INDOUBTWAIT	EYUDA	CMF			4	LIKE	未確定待ち時間		135
INDOUBTWAIT 出力の有効値	YES、NO								
INTVLC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRICTC	4	AVG	インターバル制御機能カウント		145
INTVLWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRICDLY	12	MAX	間隔制御遅延時間		141
IRIOTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRIRWT	12	MAX	領域間通信 (MRO) 入出力待ち時間		84
ISALWTT	SCLOCK12	STAT			12	AVG	IPIC セッション割り振り待ちの遅延時間		400
ISOLATEST	EYUDA	CMF			4	LIKE	データ分離タイプ		87
ISOLATEST 出力の有効値	NO、YES								
J8CPUT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRJ8CPU	12	MAX	J8 TCB モードの CPU 時間	E680+	198
JCIOTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRJCWT	12	MAX	ジャーナル管理入出力待ち時間		82
JCUSRWCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRJNLCT	4	AVG	ジャーナル出力要求数		71
JRNLWRITREQ	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRJNLCT	4	AVG	ジャーナル書き込み要求数		128
JVMSUSP	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRJVMS	12	MAX	合計 JVM 中断時間		214

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
JVMTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRJVMT	12	MAX	合計 JVM 経過時間		213
L8CPUT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRL8CPU	12	MAX	L8 TCB モードの CPU 時間		197
LOCKMGRWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRLMDLY	12	MAX	ロック・マネージャー待ち時間		138
LOGGRWRITREQ	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRLGWCT	4	AVG	CICS ログー書き込み要求数		129
LPARNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRLPARN	8	DIFF	論理区画名	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	447
LU61WTT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMR61WT	12	MAX	LU61 入出力待ち時間		112
LU62WTT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMR62WT	12	MAX	LU62 入出力待ち時間		113
LUNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRLUNM	8	DIFF	VTAM LU 名		8
MAXTASKS	BINARY	CMF			4	AVG	最大タスク数		402
MPPRTXCD	BINARY	CMF			4	MAX	ポリシー・タスク規則に基づいて起動されたアクションの数		423
MPSRACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRMPSRA	4	AVG	ポリシー・システム規則に基づいて起動されたアクションの数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	446
MPSRECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRMPSRE	4	AVG	ポリシー・システム規則の評価回数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	445
MSCPUT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRMSCPU	12	MAX	他の TCB モードの CPU 時間		196
MSDISPT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRMSDSP	12	MAX	他の TCB モード・ディスパッチ時間		195
MSGIN	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPINMC	4	AVG	1 次 TC 受信メッセージ数		19
MSGINSEC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSINMC	4	AVG	2 次 TC 受信メッセージ数		23
MSGOUT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPOUMC	4	AVG	1 次 TC 送信メッセージ数		21
MSGOUTSEC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOUMC	4	AVG	2 次 TC 送信メッセージ数		25
MXTDELAY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRFDMXT	12	MAX	MXT による初回ディスパッチ遅延時間		110
MXTOTDLY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMROTDLY	12	MAX	最大 TCB オープン遅延時間		191
NCGETCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRNCGET	4	AVG	指定カウンターの取得要求数	E640 E650 E660 E670 E680 E690	431

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
NETNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRNETPX	20	DIFF	LU 6.2 ネットワーク全体の UOW ネット名		11
NETUOWID	HEX	CMF			27	MIN	LU6.2 ネットワーク全体の UOW ID		262
OADATA1	CHAR	CMF			64	DIFF	発信アダプター・データ 1	E640 E650 E660	385
OADATA2	CHAR	CMF			64	DIFF	発信アダプター・データ 2	E640 E650 E660	386
OADATA3	CHAR	CMF			64	DIFF	発信アダプター・データ 3	E640 E650 E660	387
OADID	CHAR	CMF			64	DIFF	発信アダプター ID	E640 E650 E660	384
OAPPLID	CHAR	CMF			8	MAX	発信アプリケーション ID	E640	339
OCLIPADR	CHAR	CMF			40	MAX	発信クライアント IP アドレス	E640	347
OCLIPORT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMROCPNO	4	MAX	発信クライアント・ポート番号	E640	348
OFCTYNME	CHAR	CMF			8	MAX	発信機能名	E640	350
OFFLCPUT	SCLOCK12	CMF			12	MAX	標準 CP でのオフロード適格	E640 E650 E660 E670	422
ONETWKID	CHAR	CMF			8	MAX	発信ネットワーク ID	E640	338
OPORTNUM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMROCIPA	4	MAX	発信ポート番号	E640	346
ORIGINTYPE	EYUDA	CPSM			4	LIKE	トランザクション起点タイプ		267
ORIGINTYPE 出力の有効値	NONE, TERMINAL, TDQUEUE, START, TERMSTART, SCHEDULED, XMRUN, BRIDGE, SOCKET, WEB, IIOP, RRS, LU61, LU62, MRO, ECI, IIRQRECVR, RZSTTRPT								
OSTART	TIMESTP	CMF	DFHMNTDS	TMROATTT	8	MAX	親タスク開始時刻	E640	340
OTCPSVCE	CHAR	CMF			8	MAX	発信 TCP/IP サービス	E640	345
OTRAN	CHAR	CMF			4	MAX	発信トランザクション ID	E640	342
OTRANFLG	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMROFCTY	8	MAX	発信トランザクション・フラグ	E640	349
OTRANNUM	DECIMAL	CMF	DFHMNTDS	TMROTCPS	4	MAX	発信タスク ID	E640	341
OUSERCOR	CHAR	CMF			64	MAX	発信ユーザー相関データ	E640	344
OUSERID	CHAR	CMF			8	MAX	発信ユーザー ID	E640	343
PC24RHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCRBH	4	AVG	RDSA における最大読み取り専用プログラム・ストレージ		95
PC24SHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCSBH	4	AVG	SDSA における最大共用プログラム・ストレージ		97
PC31SHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCSAH	4	AVG	ESDSA における最大共用プログラム・ストレージ		96
PCDPLCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCDPL	4	AVG	分散プログラム・リンク (DPL) 要求数		209
PCLINKCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCLIC	4	AVG	プログラム LINK 要求数		68

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
PCLOADCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCLOC	4	AVG	プログラム LOAD 要求数		70
PCLOADTM	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRPCLT	12	MAX	プログラム・ロード時間		86
PCLURMCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCLUC	4	AVG	ユーザー置き換え可能モジュール・リンク要求数		146
PCXCTLCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCXC	4	AVG	プログラム制御権移動 (XCTL) 要求数		69
PERFRECCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTECNM	4	AVG	パフォーマンス・レコード数		119
PGCSTHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMROAPID	8	MAX	タスクに割り振られる最大コンテナー・ストレージ	E640	337
PHAPPLID	CHAR	CMF			8	MAX	直前のホップのアプリケーション ID	E640 E650 E660	389
PHCOUNT	BINARY	CMF			4	MAX	直前のホップ・カウント	E640 E650 E660	394
PHNTWKID	CHAR	CMF			8	MAX	直前のホップのネットワーク修飾子	E640 E650 E660	388
PHSTART	TIMESTP	CMF			8	MAX	直前のホップのタスク開始時刻	E640 E650 E660	391
PHTRAN	CHAR	CMF			4	MAX	直前のホップのトランザクション ID	E640 E650 E660	393
PHTRANNO	DECIMAL	CMF			4	MAX	直前のホップのタスク ID	E640 E650 E660	392
PRCSID	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRPTYPE	52	MIN	BTS プロセス ID		150
PRCSNAME	CHAR	CMF			36	DIFF	BTS プロセス名		149
PRCSTYPE	CHAR	CMF			8	DIFF	BTS プロセス・タイプ		151
PRIORITY	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTYPE	4	AVG	タスク優先順位		14
PSTG24HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCUSB	4	AVG	16 MB 未満の最大プログラム・ストレージ		42
PSTG31HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPC31A	4	AVG	16 MB を超える最大プログラム・ストレージ		43
PSTGHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCUSE	4	AVG	全 DSA にわたる最大プログラム・ストレージ		41
PTCOUNT	BINARY	CMF			4	MAX	直前のトランザクションのカウント	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	438
PTSTART	TIMESTP	CMF			8	MAX	直前のトランザクションのタスク開始時刻	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	436

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
PTTRAN	CHAR	CMF			4	DIFF	直前のトランザクションのトランザクション ID	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	437
PTTRANNO	DECIMAL	CMF			4	MAX	直前のトランザクションのタスク ID	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	435
QRCPUT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRQRCPU	12	MAX	QR TCB モードでの実行中に使用された CPU 時間		194
QRDISPT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRQRDSP	12	MAX	QR TCB モードでの実行中のディスパッチ時間		193
QRMODDLY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRQRDLY	12	MAX	QR TCB モード遅延時間		192
RECTYPE	CHAR	CMF			4	DIFF	レコード・タイプ		15
RESOLVEACT	EYUDA	CPSM			4	LIKE	リカバリー・マネージャー UOW の未確定アクションでの解決		268
RESOLVEACT 出力の有効値	YES、NO								
RESPTIME	INTTSTP	CPSM			8	MAX	タスク応答時間		273
RLSCPUT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRLSCP	12	MAX	VSAM レコード・レベル共用で使用された CPU 時間		144
RLSWAITTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRLSWT	12	MAX	VSAM レコード・レベル共用待ち時間		132
RMICPSMTIME	SCLOCK12	CMF	EYURNHDD	NHDD_RMICPSM	12	MAX	CICSPlex SM RMI 経過時間		334
RMIDB2TIME	SCLOCK12	CMF	EYURNHDD	NHDD_RMIDB2	12	MAX	DB2 RMI 経過時間		330
RMIDBCTLTIME	SCLOCK12	CMF	EYURNHDD	NHDD_RMIDBCTL	12	MAX	DBCTL RMI 経過時間		331
RMIEXECDLITM	SCLOCK12	CMF	EYURNHDD	NHDD_RMIEXECDLI	12	MAX	DL/I RMI 経過時間		332
RMIMQSERIEST	SCLOCK12	CMF	EYURNHDD	NHDD_RMIMQ	12	MAX	WebSphere MQ RMI 経過時間		333
RMIOTHERTIME	SCLOCK12	CMF	EYURNHDD	NHDD_RMIOTHER	12	MAX	その他の合計 RMI 経過時間		329
RMISUSP	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRMIS	12	MAX	合計 RMI 一時停止時間		115
RMITCPIPTIME	SCLOCK12	CMF	EYURNHDD	NHDD_RMITCPIP	12	MAX	TCP/IP ソケット RMI 経過時間		335
RMITIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRMIT	12	MAX	合計 RMI 経過時間		114
RMITOTALTIME	SCLOCK12	CMF	EYURNHDD	NHDD_RMITOTAL	12	MAX	合計 RMI 経過時間		328
ROFAIL	EYUDA	CPSM			4	LIKE	リカバリー・マネージャー UOW リソース所有者の障害		272
ROFAIL 出力の有効値	YES、NO								
ROMODDLY	SCLOCK12	STAT			12	AVG	RO TCB モード遅延時間		397
ROPS31HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCRAH	4	AVG	最大読み取り専用プログラム・ストレージ		48

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
RRMSURID	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRURID	16	MIN	RRMS/MVS リカバリー単位 ID		207
RRMSWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRRSWT	12	MAX	RRMS/MVS 同期点調整遅延時間		205
RSYSID	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRRSYS	4	DIFF	リモート・システム ID		90
RUNTRWTT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRTRWT	12	MAX	同期トランザクションの実行待ち時間		173
S8CPUT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRS8CPU	12	MAX	S8 TCB モードの CPU 時間		199
SHAREDTSWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRTSHWT	12	MAX	共用一時記憶域入出力待ち時間		143
SHSTGBYTEFMA	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC31F	4	AVG	16M を超える共用ストレージ FREEMAIN バイト数		127
SHSTGBYTEFMB	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC24F	4	AVG	16MB 未満の共用ストレージ FREEMAIN バイト数		124
SHSTGBYTEFMG	BINARY	CMF			4	AVG	2 GB 境界より上の共用ストレージの FREEMAIN バイトの合計数	E640 E650 E660 E670	412
SHSTGBYTEGMA	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC31G	4	AVG	16MB を超える共用ストレージ GETMAIN バイト数		126
SHSTGBYTEGMB	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC24G	4	AVG	16MB 未満の共用ストレージ GETMAIN バイト数		123
SHSTGBYTEGMG	BINARY	CMF			4	AVG	2 GB 境界より上の共用ストレージ GETMAIN バイト数	E640 E650 E660 E670	411
SHSTGGMCABV	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC31S	4	AVG	16MB を超える共用ストレージ GETMAIN 要求数		125
SHSTGGMCBAR	BINARY	CMF			4	AVG	2 GB 境界より上の共用ストレージ GETMAIN 要求数	E640 E650 E660 E670	410
SHSTGGMCBEL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC24S	4	AVG	16MB 未満の共用ストレージ GETMAIN 要求数		121
SHUNTED	EYUDA	CPSM			4	LIKE	リカバリー・マネージャー UOW の分流		269
SHUNTED 出力の有効値	YES、NO								
SOBYDECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOBDE	4	AVG	暗号化解除したソケットのバイト数		211
SOBYENCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOBEN	4	AVG	暗号化ソケットのバイト数		210
SOCIPHER	HEX	CMF			4	DIFF	選択された暗号		401
SOCONMSG	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRSOCNM	4	DIFF	接続に関する最初のメッセージがタスクで処理されたかどうか	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710	448

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
SOIOWTT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSOWT	12	MAX	インバウンド TCP/IP ソケット入出力待ち時間		206
SOMODDLY	SCLOCK12	STAT			12	AVG	SO TCB モード遅延時間		398
SRVSYWTT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRPNAME	12	MAX	CFDT 同期点待ち時間		148
START	DATETIME	CMF	DFHMNTDS	TMRATTT	8	MAX	タスク開始時刻		2
STOP	DATETIME	CMF	DFHMNTDS	TMRDETT	8	MAX	タスク停止時刻		3
SUBEXECOMP	EYUDA	CPSM			4	LIKE	WLM 実行段階サブセットの完了		266
SUBEXECOMP 出力の有効値	YES、NO								
SUBTYPE	CHAR	CPSM	EYURNHDD	NHDD_SUBTYPE	1	MIN	タスク・ヒストリー・サブタイプ		357
SUSPTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSUST	12	MAX	タスク一時停止時間		77
SYNCCOUNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSPPC	4	AVG	同期点要求数		73
SYNCDLY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSYDLY	12	MAX	親同期点待ち遅延時間		174
SYNCPTWAITTM	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSYNCT	12	MAX	同期点待ち時間		131
SZALLCTO	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZATO	4	AVG	FEPI ALLOCATE タイムアウト数		104
SZALLOCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZACT	4	AVG	FEPI ALLOCATE 要求数		98
SZCHRIN	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZCIN	4	AVG	受信 FEPI 文字数		103
SZCHROUT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZCOT	4	AVG	送信 FEPI 文字数		102
SZRCVCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZRCT	4	AVG	FEPI RECEIVE 要求数		99
SZRCVTO	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZRTO	4	AVG	FEPI RECEIVE タイムアウト数		105
SZSENDCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZSCT	4	AVG	FEPI SEND 要求数		100
SZSTRTCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZTCT	4	AVG	FEPI START 要求数		101
SZTOTCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZTOT	4	AVG	合計 FEPI 要求数		106
SZWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSZWT	12	MAX	FEPI 一時停止時間		107
TASK	DECIMAL	CMF	DFHMNTDS	TMRTRSN	4	MAX	タスク ID		218
TASKDATAKEY	EYUDA	CMF			4	LIKE	データ記憶キー		88
TASKDATAKEY 出力の有効値	CICS、USER								
TASKDATALOC	EYUDA	CMF			4	LIKE	16MB を上回る/下回るデータ・ロケーション		89
TASKDATALOC 出力の有効値	BELOW、ANY								
TASKFLAG	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRERROR	4	AVG	トランザクション・エラー・フラグ		16
TCALWTT	SCLOCK12	STAT			12	AVG	セッション割り振り待ちの遅延時間		399
TCBATTCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTCBAC	4	AVG	CICS ディスパッチャーの TCB 接続数		203
TCC62IN2	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMR62ICH	4	AVG	2 次 LU62 TC 受信文字数		92
TCC62OU2	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMR62OCH	4	AVG	2 次 LU62 TC 送信文字数		94
TCIOTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRTCWT	12	MAX	端末管理入出力待ち時間		80
TCLDELAY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRFDTCL	12	MAX	TCL による初回ディスパッチ遅延時間		109
TCM62IN2	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMR62IMC	4	AVG	2 次 LU62 TC 受信メッセージ数		91

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
TCM62OU2	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMR62OMC	4	AVG	2 次 LU62 TC 送信メッセージ数		93
TDCOUNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTDTC	4	AVG	合計一時データ要求数		59
TDELWTT	SCLOCK12	STAT			12	AVG	TD 区画外ロック待ち時間		396
TDGETCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTDGC	4	AVG	一時データ GET 要求数		56
TDILWTT	SCLOCK12	STAT			12	AVG	TD 区画内ロック待ち時間		395
TDIOTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRTDWT	12	MAX	一時データ入出力待ち時間		85
TDPURCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTDRC	4	AVG	一時データ PURGE 要求数		58
TDPUTCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTDPC	4	AVG	一時データ PUT 要求数		57
TERMCONNAME	CHAR	CMF			4	DIFF	端末接続名		120
TERMID	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRTEID	4	DIFF	実際の端末 ID またはセッション ID		212
TERMNALINFO	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRTEINF	4	MIN	端末情報		130
TIME-1	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRATTT	8	MIN	時間キー		1
TMRATMSN	CHAR	CMF			8	DIFF	Atom サービス名	E640 E650	372
TMRBFDGC	BINARY	CMF			4	MAX	合計 BIF DIGEST 要求数	E640 E650	377
TMRBFTC	BINARY	CMF			4	MAX	合計 BIF 要求数	E640 E650	378
TMRCBRNM	CHAR	CMF			4	LIKE	CorbaServer 名	E680+	276
TMRCFACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRCFACT	4	AVG	OO クラス・ライブラリー API 要求数		225
TMRCIPOR	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRISCNM	4	MAX	クライアント IP ポート	E640	353
TMRCMDLY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRCMDLY	12	AVG	CICS TCB 変更モード遅延時間		314
TMRDHDLC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHDLC	4	AVG	文書削除要求数	E640	336
TMRDSCWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRDSCWT	12	MAX	ディスパッチャー MVS ストレージ制約待ち時間		287
TMRDSMWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRDSMWT	12	MAX	ディスパッチャー TCB のミスマッチ待ち時間		286
TMRDSTHW	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMREJBTC	4	AVG	CICS ディスパッチャー TCB のピーク数		277
TMRECEVC	BINARY	CMF			4	MAX	イベントのキャプチャー数	E640 E650	369
TMRECFOC	BINARY	CMF			4	MAX	イベント・フィルター・コマンド数	E640 E650	368
TMRECSEC	BINARY	CMF			4	MAX	キャプチャーされた同期発行イベントの数	E640 E650 E660	383
TMRECSGE	BINARY	CMF			4	MAX	SIGNAL EVENT 要求数	E640 E650	367
TMREICTC	BINARY	CMF			4	MAX	合計 EXEC CICS 要求数	E640 E650	366
TMREJBAC	BINARY	CMF			4	AVG	Bean 状態の活動化要求数	E680+	278
TMREJBCC	BINARY	CMF			4	AVG	Bean 作成要求数	E680+	280
TMREJBPC	BINARY	CMF			4	AVG	Bean 状態の不動態化要求数	E680+	279
TMREJBRC	BINARY	CMF			4	AVG	Bean 除去要求数	E680+	281

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
TMREJBTC	BINARY	CMF			4	AVG	エンタープライズ Bean 合計要求数	E680+	288
TMREJMCT	BINARY	CMF			4	AVG	エンタープライズ Bean メソッドの呼び出し数	E680+	282
TMRHTDLY	SCLOCK12	CMF			12	AVG	最大ホット・プーリング TCB 遅延時間	E640+	251
TMRICSCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRICSCC	4	AVG	チャネルとのローカル・インターバル制御機能開始数		317
TMRICSCD	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRICSCD	4	AVG	チャネルとのすべてのローカル IC 開始のデータ長		318
TMRICSRC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRICSRC	4	AVG	チャネルとのリモート・インターバル制御機能開始数		319
TMRICSRD	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRICSRD	4	AVG	チャネルとのすべてのリモート IC 開始のデータ長		320
TMRISACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRISACT	4	MAX	IPCONN 割り振り要求数	E640	355
TMRISCNM	CHAR	CMF			8	MAX	IPCONN Name (IPCONN 名)	E640	354
TMRISWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRMPPTX	12	MAX	IPCONN I/O 待ち時間	E640	356
TMRJ9CPU	SCLOCK12	CMF			12	MAX	J9 TCB モードの CPU 時間	E680+	285
TMRJSTWT	SCLOCK12	CMF			12	MAX	JVM サーバー・スレッド待ち時間	E640 E650	358
TMRJTDLY	SCLOCK12	CMF			12	AVG	最大 JVM TCB 遅延時間	E680+	250
TMRJVMIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRJVMIT	12	AVG	JVM 経過時間 - 初期化		256
TMRJVMRT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRJVMRT	12	AVG	JVM 経過時間 - リセット		257
TMRKY8CP	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRJTDLY	12	AVG	ユーザー・タスク・キー 8 モード CPU 時間		249
TMRKY8DS	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRKY8DS	12	AVG	ユーザー・タスク・キー 8 モード・ディスパッチ時間		248
TMRKY9CP	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRJ9CPU	12	AVG	ユーザー・タスク・キー 9 モード CPU 時間		284
TMRKY9DS	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRKY9DS	12	AVG	ユーザー・タスク・キー 9 モード・ディスパッチ時間		283
TMRL9CPU	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRL9CPU	12	MAX	ユーザー・タスク L9 モード CPU 時間		321
TMRMLCTM	SCLOCK12	CMF			12	MAX	XML システム・サービスの CPU 時間	E640 E650	380
TMRMLTDL	BINARY	CMF			4	MAX	合計文書長	E640 E650	379
TMRMLXTC	BINARY	CMF			4	MAX	EXEC CICS XML TRANSFORM 要求数	E640 E650	359
TMRMQAST	SCLOCK12	CMF			12	MAX	WebSphere MQ API SRB 時間	E640 E650	382
TMRMQGWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRMQGWT	12	MAX	WebSphere MQ Getwait 待ち時間	E640	352
TMRNETID	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRNETID	8	DIFF	ネットワーク ID		221

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
TMRNETSX	HEX	CMF	EYURNHDD	NHDD_RMITCPIP	8	DIFF	LU6.2 ネットワーク全体の UOW インスタンスとシーケンス番号		259
TMRNJAPN	CHAR	CMF			32	DIFF	Node.js アプリケーション名	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710	449
TMROIDWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMROIDWT	12	AVG	OTS 未確定待ち時間		255
TMROTSID	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMROTSID	128	DIFF	OTS トランザクション ID		224
TMRPCDCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCDCC	4	AVG	チャネルとの DPL プログラム・リンク要求数		293
TMRPCDLL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCDLL	4	AVG	チャネルとのすべての DPL プログラム・リンクのデータ長		289
TMRPCDRL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCDRL	4	AVG	チャネルとのすべての DPL 戻りの合計データ長		290
TMRPCLCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCLCC	4	AVG	チャネルとのプログラム・リンク要求数		291
TMRPCRCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCRCC	4	AVG	チャネルとのプログラム戻り要求数		294
TMRPCRCL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCRCL	4	AVG	チャネルとのすべてのプログラム戻りのデータ長		295
TMRPCXCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCXCC	4	AVG	チャネルとのプログラム XCTL 要求数		292
TMRPGBCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGBCC	4	AVG	コンテナー・チャネル・ブラウズ要求数		297
TMRPGCCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGCCC	4	AVG	チャネル・コンテナー用に作成されたコンテナー数		324
TMRPGCTC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGCTC	4	AVG	合計チャネル・データ・コンテナー要求数		296
TMRPGGCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGGCC	4	AVG	コンテナー・チャネル取得要求数		298
TMRPGGCL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGGCL	8	AVG	すべてのコンテナー・チャネル取得要求のデータ長		301
TMRPGMCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGMCC	4	AVG	コンテナー・チャネル移動要求数		300
TMRPGPCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGPCC	4	AVG	コンテナー・チャネル・プット要求数		299
TMRPGPCL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGPCL	8	AVG	すべてのコンテナー・チャネル・プット要求のデータ長		302
TMRPIPLN	CHAR	CMF			8	DIFF	パイプライン名	E640 E650	371
TMRPORTN	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPORTN	4	AVG	TCP/IP サービス・ポート番号		223
TMRPTPWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRPTPWT	12	AVG	パートナー待ち時間		258
TMRRLUNM	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRRLUNM	8	DIFF	実 LU 名		222

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
TMRROCPU	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRROCPU	12	AVG	ユーザー・タスク読み取り専用モード CPU 時間		247
TMRRODSP	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRODSP	12	AVG	ユーザー・タスク読み取り専用モード・ディスパッチ時間		246
TMRRQPWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRQPWT	12	AVG	要求プロセッサー待ち時間		254
TMRRQRWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRQRWT	12	AVG	要求受信側待ち時間		253
TMRSOCIN	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOCIN	4	AVG	受信文字数		237
TMRSOCNS	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOCNS	4	AVG	CREATE 非永続ソケット要求数		232
TMRSOCOT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOCOT	4	AVG	送信文字数		239
TMRSOCPS	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOCPS	4	AVG	CREATE 永続ソケット要求数		233
TMRSOERC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOERC	4	AVG	EXTRACT TCPIP 要求と EXTRACT CERTIFICATE 要求の数		231
TMRSOI1C	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOI1C	4	AVG	インバウンド・ソケット受信文字数		242
TMRSOIMC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOIMC	4	AVG	インバウンド・ソケット受信要求数		241
TMRSONHW	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSONHW	4	AVG	非永続ソケットのピーク数		234
TMRSOO1C	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOO1C	4	AVG	インバウンド・ソケット送信文字数		244
TMRSOOMC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOOMC	4	AVG	インバウンド・ソケット送信要求数		243
TMRSOOWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSOOWT	12	AVG	アウトバウンド TCP/IP ソケット入出力待ち時間		252
TMRSOPHW	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOPHW	4	AVG	永続ソケットのピーク数		235
TMRSORCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSORCT	4	AVG	ソケット受信要求数		236
TMRSOSCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOSCT	4	AVG	ソケット送信要求数		238
TMRSOTC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOTC	4	AVG	合計ソケット要求数		240
TMRSTDLY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSTDLY	12	AVG	最大 CICS SSL TCB 遅延時間		312
TMRT8CPU	SCLOCK12	CMF			12	MAX	ユーザー・タスク T8 モード CPU 時間	E640 E650	364
TMRTCPSV	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRCBRNM	8	DIFF	TCP/IP サービス名		260
TMRTGPID	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRTGPID	28	DIFF	トランザクション・グループ ID		219
TMRTIATC	BINARY	CMF			4	MAX	EXEC CICS ASKTIME 要求数	E640 E650	375
TMRTITC	BINARY	CMF			4	MAX	合計 EXEC xxxTIME 要求数	E640 E650	376
TMRTTDLY	SCLOCK12	CMF			12	MAX	最大スレッド TCB 遅延時間	E640 E650	365
TMRURIMN	CHAR	CMF			8	DIFF	URI マップ名	E640 E650	370
TMRWBBOC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBBOC	4	AVG	Web ブラウズ要求数		311
TMRWBBRC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBBRC	4	AVG	WEB BROWSE 要求数		228
TMRWBERC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBERC	4	AVG	Web EXTRACT 要求数		227
TMRWBI1C	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBI1C	4	AVG	Web 要求で受信したバイト数		307

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
TMRWBIRC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBIRC	4	AVG	Web 受信要求数		306
TMRWBIWC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBIWC	4	AVG	WEB サービス起動要求数		303
TMRWBO1C	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBO1C	4	AVG	Web 要求で送信したバイト数		309
TMRWBOSC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBOSC	4	AVG	Web 送信要求数		308
TMRWBPRC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBPRC	4	AVG	Web 解析要求数		310
TMRWBRDL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBRDL	4	AVG	リポジトリーから読み取られたデータのデータ長		322
TMRWBROC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBROC	4	AVG	WEB 読み取り要求数		304
TMRWBRPR	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBRPR	4	AVG	リポジトリー読み取り数		226
TMRWBRRC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBRRC	4	AVG	WEB READ 要求数		229
TMRWBWDL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBWDL	4	AVG	リポジトリーに書き込まれたデータのデータ長		323
TMRWBWOC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBWOC	4	AVG	Web 書き込み要求数		305
TMRWBWRC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBWRC	4	AVG	WEB WRITE 要求数		230
TMRWMQRC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWMQRC	4	MAX	合計 WebSphere MQ 要求数	E640	351
TMRWPBMN	CHAR	CMF			8	DIFF	プログラム名	E640 E650	374
TMRWSATC	BINARY	CMF			4	MAX	合計 WS アドレッシング要求数	E640 E650	363
TMRWSCBC	BINARY	CMF			4	MAX	WSACONTEXT BUILD 要求数	E640 E650	360
TMRWSCGC	BINARY	CMF			4	MAX	WSACONTEXT GET 要求数	E640 E650	361
TMRWSEPC	BINARY	CMF			4	MAX	WSAEPR CREATE 要求数	E640 E650	362
TMRWSOPN	CHAR	CMF			64	DIFF	Web サービス・オペレーション名	E640 E650	381
TMRWSVCN	CHAR	CMF			32	DIFF	Webservice 名	E640 E650	373
TMRX8CPU	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRX8CPU	12	AVG	ユーザー・タスク X8 モード CPU 時間		315
TMRX9CPU	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRX9CPU	12	AVG	ユーザー・タスク X9 モード CPU 時間		316
TMRXTDLY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRXTDLY	12	AVG	最大 CICS XPLink TCB 遅延時間		313
TRANCLASS	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRPGNM	8	DIFF	トランザクション・クラス		6
TRANFLAGS	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRTRFLG	8	MIN	トランザクション・フラグ		118
TRANID	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRTRID	4	DIFF	トランザクション ID		9
TRANTYPE	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRTRTY	4	DIFF	トランザクション・タイプ		10
TSCOUNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTSTC	4	AVG	合計 TS 要求数		63
TSGETCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTSGC	4	AVG	一時記憶域 GET 要求数		60
TSGETSCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTSGSC	4	AVG	共用記憶域への TS GET 要求数	E640 E650 E660 E670 E680 E690	429
TSIOTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRTSWT	12	MAX	TS 入出力待ち時間		83

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
TSPUTACNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTSPAC	4	AVG	補助記憶域への TS PUT 要求数		61
TSPUTMCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTSPMC	4	AVG	主記憶域への TS PUT 要求数		62
TSPUTSCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTSPSC	4	AVG	共用記憶域への TS PUT 要求数	E640 E650 E660 E670 E680 E690	430
UNSHUNTED	EYUDA	CPSM			4	LIKE	リカバリー・マネージャー UOW の非分流		270
UNSHUNTED 出力の有効値	YES、NO								
UOWID	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRRMUOW	8	MIN	ローカル作業単位 (UOW) ID		4
UOWINSTSEQ	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRNETSX	8	MIN	LU6.2 ネットワーク全体の UOW インスタンスとシーケンス番号		133
USERID	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRUSID	8	DIFF	ユーザー ID		5
USRPS24HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCUSB	4	AVG	UDSA における最大プログラム・ストレージ		45
USRPS31HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPC31A	4	AVG	EUDSA における最大プログラム・ストレージ		44
USTG24CNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSCUGB	4	AVG	16MB 未満のユーザー・ストレージ GETMAIN 要求数		28
USTG24HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRUSHWB	4	AVG	UDSA のタスクで使用されるピーク・バイト数		32
USTG24OCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRUTSOB	8	AVG	16 MB 未満平均ストレージ使用量		37
USTG31CNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSCUGA	4	AVG	16MB を超えるユーザー・ストレージ GETMAIN 要求数		29
USTG31HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRUSHWA	4	AVG	EUDSA のタスクで使用されるピーク・バイト数		33
USTG31OCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRUTSOA	8	AVG	16 MB を超える平均ストレージ使用量		38
WAITTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRDWT	12	MAX	ディスパッチ待ち時間		78
WBCHRIN	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBCIN	4	AVG	Web 受信文字数		176
WBCHROUT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBCOT	4	AVG	Web 送信文字数		178
WBISSFCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSSFC	4	MAX	INVOKE SOAP サービス障害	E640 E650	426
WBJSNRPL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRJSRPL	4	AVG	JSON 応答本体の長さ	E640 E650 E660 E670 E680 E690	433
WBJSNRQL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRJSRQL	4	AVG	JSON 要求本体の長さ	E640 E650 E660 E670 E680 E690	432
WBRCVCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBRCT	4	AVG	WEB RECEIVE 要求数		175

表 *561. HTASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
WBREPWCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBRPW	4	AVG	Web リポジトリー書き込み数		180
WBSENDCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBSCT	4	AVG	WEB SEND 要求数		177
WBSFCRCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSFCC	4	MAX	SOAPFAULT CREATE 要求	E640 E650	424
WBSFTOCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSFTC	4	MAX	SOAPFAULT CREATE 要求の合計	E640 E650	425
WBSREQBL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSQBL	4	MAX	SOAP 要求本体の長さ	E640 E650	427
WBSRSPBL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSRBL	4	MAX	SOAP 応答本体の長さ	E640 E650	428
WBTOTCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBTC	4	AVG	合計 Web 要求数		179
WLMRPTRCNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRRPTCL	8	DIFF	ワークロード・マネージャー・レポート・クラス名		117
WLMSRVCNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRSRVCL	8	DIFF	ワークロード・マネージャー・サービス・クラス名		116

第 248 章 INDTDQ リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの間接的一時データ・キューを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TDQUEUE です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
宛先を破棄します。

DISCARD アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSIndirectTDQueue

長さ 96

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0028

表 *562.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			

表 *563. INDTDQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約			

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *563. INDTDQ* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	14
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	TDQUEUE	CHANGEAGENT	4	LIKE	最終変更をしたエージェント		E640 E650	5
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、SYSTEM、CREATESPI、NOTAPPLIC									
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	TDQUEUE	CHANGEAGREL	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	7
CHANGETIME	DATETIME	INQ	TDQUEUE	CHANGETIME	8	MAX	最終変更時刻		E640 E650	8
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	TDQUEUE	CHANGEUSRID	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	6
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	TDQUEUE	DEFINESOURCE	8	DIFF	リソース定義のソース		E640 E650	9
DEFINETIME	DATETIME	INQ	TDQUEUE	DEFINETIME	8	MAX	作成時刻		E640 E650	10
INDIRECTNAME	CHAR	INQ	TDQUEUE	INDIRECTNAME	4	DIFF	間接名			2
INDIRECTTYPE	CVDAS	INQ	TDQUEUE	TYPE	4	LIKE	間接宛先タイプ			3
INDIRECTTYPE 出力の有効値	INTRA、EXTRA、INDIRECT、REMOTE									
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	TDQUEUE	INSTALLAGENT	4	LIKE	インストール・エージェント		E640 E650	13
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST、SYSTEM									
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	TDQUEUE	INSTALLTIME	8	MAX	インストール時刻		E640 E650	12
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	TDQUEUE	INSTALLUSRID	8	DIFF	インストール・ユーザー ID		E640 E650	11
OUTCNT	BINARY	STAT			4	AVG	I/O 要求数			4
TDQUEUE-1	CHAR	INQ	TDQUEUE	TDQUEUE	4	DIFF	Queue ID (キュー ID)			1

第 249 章 INTRATDQ リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの区画内一時データ・キューを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TDQUEUE です。

以下のアクションがサポートされています。

DISABLE
宛先を使用不可にします。

DISCARD
使用不可の宛先を破棄します。

ENABLE
宛先を使用可能にします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSIntrapartitionTDQueue

長さ 136

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0027

表 *564.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISCARD	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *564.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
	ENABLE	なし	N/A

表 *565. INTRATDQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
ATIFACILITY	CVDAS	INQ	TDQUEUE	ATIFACILITY	4	LIKE	あり	ATI 機能タイプ			2
ATIFACILITY 入出力の有効値	TERMINAL、NOTERMINAL										
ATIFACILITY 出力の有効値	NOTAPPLIC										
ATITERMID	CHAR	INQ	TDQUEUE	ATITERMID	4	DIFF	あり	ATI 端末 ID			3
ATITRANID	CHAR	INQ	TDQUEUE	ATITRANID	4	DIFF	あり	ATI トランザクション ID			4
ATIUSERID	CHAR	INQ	TDQUEUE	ATIUSERID	8	DIFF	あり	ATI ユーザー ID			10
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	22
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	TDQUEUE	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	13
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、SYSTEM、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	TDQUEUE	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	15
CHANGETIME	DATETIME	INQ	TDQUEUE	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	17
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	TDQUEUE	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	14
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	TDQUEUE	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	18
DEFINETIME	DATETIME	INQ	TDQUEUE	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	19
INDOUBT	CVDAS	INQ	TDQUEUE	INDOUBT	4	LIKE	なし	未確定待機アクション			11
INDOUBT 出力の有効値	QUEUE、REJECT、NOTAPPLIC										
INDOUBTWAIT	CVDAS	INQ	TDQUEUE	INDOUBTWAIT	4	LIKE	なし	未確定待機オプション			12
INDOUBTWAIT 出力の有効値	WAIT、NOWAIT、NOTAPPLIC										
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	TDQUEUE	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	16
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST、SYSTEM										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	TDQUEUE	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	21
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	TDQUEUE	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	20
NUMITEMS	BINARY	INQ	TDQUEUE	NUMITEMS	4	AVG	なし	項目数			6
OUTCNT	BINARY	STAT			4	AVG	なし	I/O 要求数			9
RECOVSTATUS	CVDAS	INQ	TDQUEUE	RECOVSTATUS	4	LIKE	なし	リカバリー処理状況			7
RECOVSTATUS 出力の有効値	PHYSICAL、LOGICAL、NOTRECOVABLE、NOTAPPLIC										

表 *565. INTRATDQ* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
STATUS	CVDAS	INQ	TDQUEUE	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	使用可能状況			5
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
STATUS 出力の有効値	NOTAPPLIC										
TDQUEUE-1	CHAR	INQ	TDQUEUE	TDQUEUE	4	DIFF	なし	Queue ID (キュー ID)			1
TRIGGERLEVEL	BINARY	INQ	TDQUEUE	TRIGGERLEVEL	4	AVG	あり	トリガー・レベル			8

第 250 章 IPCINGRP リソース・テーブル

IPCINGRP ビューには、リソース・グループ (RESGROUP) 内での IPIC 接続定義 (IPCONDEF) のメンバーシップに関する情報が表示されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは IPCGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは IPCNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは IPCVER です。

以下のアクションがサポートされています。

取得　IPIC 接続定義とリソース・グループとの間の関連を表示します。

作成　IPIC 接続定義とリソース・グループとの間の関連を作成します。

除去　IPIC 接続定義とリソース・グループとの関連をデータ・リポジトリーから除去します。

外部リソース名

長さ　56

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt6181

表 *566.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *567. IPCINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	IPCINGRP_INV_DATA	属性データが無効です

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *567. IPCINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
2	IPCINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	IPCINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	IPCINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	IPCINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	IPCINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	IPCINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	IPCINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	IPCINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	IPCINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	IPCINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *568. IPCINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
IPCGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
IPCNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	接続定義名	6
IPCVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	接続定義バージョン	7

第 251 章 IPCONDEF リソース・テーブル

CICS とリモート・システム間の IPIC 接続を記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。接続名の長さは 4 文字のみにすることができることに注意してください。8 文字の NAME フィールドの残りは、ブランク・スペース文字で埋める必要があります。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
接続定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionIPICConnection

長さ 448

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3836

表 *569.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *569.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *570. IPCONDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	IPCONDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	IPCONDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	IPCONDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	IPCONDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	IPCONDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	IPCONDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	IPCONDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	IPCONDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	IPCONDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	IPCONDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	IPCONDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	IPCONDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	IPCONDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	IPCONDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	IPCONDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	IPCONDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	IPCONDEF_INV_NAME	無効な名前
28	IPCONDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	IPCONDEF_NOTIFY	通知
30	IPCONDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	IPCONDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	IPCONDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	IPCONDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	IPCONDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	IPCONDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	IPCONDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	IPCONDEF_INV_MODE	無効なモード
38	IPCONDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査

表 570. IPCONDEF FEEDBACK エラー・コード (続き)

値	コード	説明
39	IPCONDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	IPCONDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	IPCONDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	IPCONDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	IPCONDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	IPCONDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	IPCONDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	IPCONDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	IPCONDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	IPCONDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	IPCONDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	IPCONDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	IPCONDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	IPCONDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	IPCONDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	IPCONDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	IPCONDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	IPCONDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	IPCONDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	IPCONDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	IPCONDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	IPCONDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	IPCONDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	IPCONDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	IPCONDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 571. IPCONDEF リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 ID
APPLID	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リモート・アプリケーション ID				16
AUTOCONNECT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	IPIC 接続の自動接続セッション	NO			8
AUTOCONNECT 入出力の有効値	NO、YES									
CERTIFICATE	CHAR	CPSM	32	なし	DIFF	Certificate				28
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	33
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	35
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	34
CIPHERS	CHAR	CPSM	56	なし	LIKE	SSL 暗号スイート・コード				29
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				19
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	38
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5

表 *571. IPCONDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		24
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				23
HA	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	高可用性	NO		E640 E650 E660 E670 E680	40
HA 入出力の有効値	NO、YES									
HOST	CHAR	CPSM	116	あり	DIFF	リモート・ホスト名				25
IDPROP	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	ID 伝搬	NOTALLOWED		E640 E650	37
IDPROP 入出力の有効値	NOTALLOWED、OPTIONAL、REQUIRED									
INSERVICE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	接続状況	YES			9
INSERVICE 入出力の有効値	NO、YES									
LINKAUTH	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	リンク・セキュリティー	SECUSER			32
LINKAUTH 入出力の有効値	SECUSER、CERTUSER									
MAXQTIME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最大キュー時間	NO	0-9999		18
MAXQTIME 入出力の有効値	NO									
MIRRORLIFE	CVDAS	INQ	4	なし	DIFF	最小ミラー存続期間	REQUEST		E640 E650 E660	39
MIRRORLIFE 入出力の有効値	REQUEST、TASK、UOW									
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
NETWORKID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リモート・ネットワーク ID				15
PORT	CHAR	CPSM	5	あり	DIFF	ポート番号	NO	1-65535		13
PORT 入出力の有効値	NO									
QUEUELIMIT	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	キュー限度	NO	0-9999		17
QUEUELIMIT 入出力の有効値	NO									
RECEIVECOUNT	CHAR	CPSM	3	あり	DIFF	受信カウント		1-999		26
SECURITYNAME	CHAR	CPSM	8	なし	LIKE	リモート・システムにおけるセキュリティー名				30
SENDCOUNT	CHAR	CPSM	3	あり	DIFF	送信カウント		0-999		27
SSL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	Secure sockets layer (SSL) タイプ	NO			11
SSL 入出力の有効値	YES、NO									
TCPIPSERVICE	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	TCP/IP サービス				14
USERAUTH	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	接続時ユーザー・セキュリティー・レベル	LOCAL			12
USERAUTH 入出力の有効値	DEFAULTUSER、LOCAL、VERIFY、IDENTIFY									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				20
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				21
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				22
XLNACTION	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	交換ログ名 (XLN) アクション	KEEP			10

表 *571. IPCONDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
XLNACTION 入出力の有効値	KEEP、FORCE									

第 252 章 IPCONN リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの IPIC 接続を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの 1 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

ACQUIRE
接続を獲得します。

BACKOUT
接続に関連付けられている中断された作業単位をバックアウトします。

CANCEL
接続をキャンセルします。

COMMIT
接続に関連付けられている中断された作業単位をコミットします。

DISCARD
接続を破棄します。

FORCE
接続に関連付けられている中断された作業単位を強制的にコミットまたはバックアウトします。

FORCECANCEL
接続にキューイングしているすべての AID (システム AID を含む) をキャンセルします。

FORCEPURGE
接続されたシステム上のセッションで実行されているすべてのトランザクションを強制的にパージします。

INSERVICE
接続をサービス開始します。

KILL 接続されたシステム上のセッションで実行されているすべてのトランザクションを kill します。

注: Kill は予測不能な結果になる場合があり、例外的な状況でのみ使用すべきです。

NORECOVDATA
通常の再同期処理を上書きします。

NOTPENDING
接続を保留にしないように設定します。

OUTSERVICE
接続をサービス休止します。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

PURGE
接続をパージします。

RELEASE
接続を解放します。

RESYNC
接続に関連付けられている中断された作業単位を再同期します。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

これらのアクションの一部は、特定の CICS 接続タイプに対してのみ有効な場合があります。詳細については、該当する CICS 資料を参照してください。

注**:** CICS によって返された値は、他の CICS 環境の CVDA 値と競合します。属性の固有性を保持するために、CICSPlex SM は CICS によって返された値に 8000 または 9000 のいずれかを追加します。CVDA 値の変換について詳しくは、TRANSLATE コマンドを参照してください。

外部リソース名
CICSIPICConnection

長さ 768

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0167

表 *572.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	ACQUIRE	なし	N/A
	BACKOUT	なし	N/A
	COMMIT	なし	N/A
	CANCEL	なし	N/A
	FORCE	なし	N/A

表 572. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
	FORCECANCEL	なし	N/A
	FORCEPURGE	なし	N/A
	INSERVICE	なし	N/A
	KILL	なし	N/A
	NORECOVDATA	なし	N/A
	NOTPENDING	なし	N/A
	OUTSERVICE	なし	N/A
	PURGE	なし	N/A
	RELEASE	なし	N/A
	RESYNC	なし	N/A

表 573. *IPCONN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名				
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース				
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約				
ALLCFAILLINK	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_ALLOCATES_FAILED_LINK	4	DIFF	なし	リンク時に失敗した割り振り数				32
ALLCFAILOTH	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_ALLOCATES_FAILED_OTHER	4	DIFF	なし	その他の理由で失敗した割り振り数				33
APPLID	CHAR	INQ	IPCONN	APPLID	8	DIFF	なし	リモート・アプリケーション ID				2
AUTOCONNECT	CVDAS	INQ	IPCONN	AUTOCONNECT	4	LIKE	なし	自動接続オプション				3
AUTOCONNECT 入出力の有効値	AUTOCONN、NONAUTOCONN											
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0		E640 E650	58
CERTIFICATE	CHAR	INQ	IPCONN	CERTIFI-CATE	32	DIFF	なし	Certificate				44
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	IPCONN	LINKAUTH	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント			E640 E650	49
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、AUTOINSTALL、CREATESPI、NOTAPPLIC											
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	IPCONN	LINKAUTH	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	51
CHANGETIME	DATETIME	INQ	IPCONN	LINKAUTH	8	MAX	なし	最終変更時刻			E640 E650	52
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	IPCONN	LINKAUTH	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	50
CIPHERS	CHAR	INQ	IPCONN	CIPHERS	56	LIKE	なし	SSL 暗号スイート・コード				46
CLIENTLOC	CHAR	INQ	IPCONN	LINKAUTH	32	DIFF	なし	パートナー・システムへの最も複雑な経路			E640 E650	59
CONNSTATUS	CVDAS	INQ	IPCONN	CONNSTATUS	4	LIKE	あり	接続状況				4
CONNSTATUS 入出力の有効値	ACQUIRED、RELEASED											
CONNSTATUS 出力の有効値	FREEING、OBTAINING											
CRECVSESS	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_CURRENT_RECEIVE_SESSIONS	4	DIFF	なし	保留中の受信セッション数				27

表 573. *IPCONN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CSENDSESS	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_CURRENT_SEND_SESSIONS	4	DIFF	なし	使用中の送信セッション数				25
CURRQUEUED	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_CURRENT_QUEUED_ALLOCATES	4	DIFF	なし	現在キューに入れられた割り振り数				30
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	IPCONN	LINKAUTH	8	DIFF	なし	リソース定義のソース			E640 E650	53
DEFINETIME	DATETIME	INQ	IPCONN	LINKAUTH	8	MAX	なし	作成時刻			E640 E650	54
EXITALLCPUR	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_XISQUE_ALLOC_PURGED	4	DIFF	なし	パージされた XISQUE 割り振り数				39
EXITALLCQPUR	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_XISQUE_ALLOC_QPURGES	4	DIFF	なし	XISQUE 割り振りキュー・パージ数				38
EXITALLCREJ	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_XISQUE_ALLOC_REJECTS	4	DIFF	なし	XISQUE 割り振り拒否数				37
FSFCBYTERECD	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_FC_BYTES_RECEIVED	8	DIFF	なし	FC 機能シップされた受信バイト数			E640 E650 E660	75
FSFCBYTESENT	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_FC_BYTES_SENT	8	DIFF	なし	FC 機能シップされた送信バイト数			E640 E650 E660	74
FSFCREQS	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_FC_REQUESTS	4	DIFF	なし	FC 機能シップされた要求数			E640 E650 E660	73
FSICBYTERECD	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_IC_BYTES_RECEIVED	8	DIFF	なし	IC 機能シップされた受信バイト数			E640 E650	69
FSICBYTESENT	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_IC_BYTES_SENT	8	DIFF	なし	IC 機能シップされた送信バイト数			E640 E650	68
FSICREQS	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_IC_REQUESTS	4	DIFF	なし	IC 機能シップされた要求数			E640 E650	67
FSPCBYTERECD	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_PG_BYTES_RECEIVED	8	DIFF	なし	PC 機能シップされた受信バイト数				20
FSPCBYTESENT	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_PG_BYTES_SENT	8	DIFF	なし	PC 機能シップされた送信バイト数				19
FSPGREQS	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_PG_REQUESTS	4	DIFF	なし	PC 機能シップされた要求数				41
FSTDBYTERECD	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_TD_BYTES_RECEIVED	8	DIFF	なし	TD 機能シップされた受信バイト数			E640 E650 E660	78
FSTDBYTESENT	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_TD_BYTES_SENT	8	DIFF	なし	TD 機能シップされた送信バイト数			E640 E650 E660	77
FSTDREQS	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_TD_REQUESTS	4	DIFF	なし	TD 機能シップされた要求数			E640 E650 E660	76
FSTSBYTERECD	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_TS_BYTES_RECEIVED	8	DIFF	なし	TS 機能シップされた受信バイト数			E640 E650 E660	81
FSTSBYTESENT	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_TS_BYTES_SENT	8	DIFF	なし	TS 機能シップされた送信バイト数			E640 E650 E660	80
FSTSREQS	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_FS_TS_REQUESTS	4	DIFF	なし	TS 機能シップされた要求数			E640 E650 E660	79

表 573. *IPCONN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
GMTCTIME	TIMESTP	STAT	DFHISRDS	ISR_IPCONN_GMTCREATE_TIME	8	MAX	なし	接続設定の GMT 時刻				23
GMTDTIME	TIMESTP	STAT	DFHISRDS	ISR_IPCONN_GMTDELETE_TIME	8	MAX	なし	接続削除の GMT 時刻				24
HA	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	高可用性状況			E640 E650 E660 E670 E680	83
HA 出力の有効値	REQUIRED、NOTREQUIRED											
HOST	CHAR	INQ	IPCONN	HOST	116	DIFF	なし	リモート・ホスト名				5
HOSTTYPE	CVDAS	INQ	IPCONN	LINKAUTH	4	LIKE	なし	ホスト名のアドレス・フォーマット			E640 E650	63
HOSTTYPE 出力の有効値	HOSTNAME、IPV4、IPV6、NOTAPPLIC											
IDPROP	CVDAS	INQ	IPCONN	LINKAUTH	4	LIKE	なし	ID 伝搬			E640 E650	70
IDPROP 出力の有効値	NOTALLOWED、OPTIONAL、REQUIRED											
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	IPCONN	LINKAUTH	4	LIKE	なし	インストール・エージェント			E640 E650	57
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、AUTOINSTALL、GRPLIST											
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	IPCONN	LINKAUTH	8	MAX	なし	インストール時刻			E640 E650	56
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	IPCONN	LINKAUTH	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID			E640 E650	55
IPFAMILY	CVDAS	INQ	IPCONN	LINKAUTH	4	LIKE	なし	解決された IP アドレスの形式			E640 E650	62
IPFAMILY 出力の有効値	IPV4、IPV6、UNKNOWN											
IPRESOLVED	CHAR	INQ	IPCONN	LINKAUTH	39	DIFF	なし	リモート・ホストの IP アドレス			E640 E650	61
LINKAUTH	CVDAS	INQ	IPCONN	LINKAUTH	4	LIKE	なし	リンク・セキュリティー				16
LINKAUTH 出力の有効値	SECUSER、CERTUSER											
LOCCTIME	TIMESTP	STAT	DFHISRDS	ISR_IPCONN_CREATE_TIME	8	MAX	なし	接続設定の現地時刻				21
LOCDTIME	TIMESTP	STAT	DFHISRDS	ISR_IPCONN_DELETE_TIME	8	MAX	なし	接続削除の現地時刻				22
MAXQTIME	BINARY	INQ	IPCONN	MAXQTIME	4	DIFF	なし	最大キュー時間	NO			6
MIRRORLIFE	CVDAS	INQ	IPCONN	LINKAUTH	4	DIFF	なし	最小ミラー存続期間			E640 E650 E660	72
MIRRORLIFE 入出力の有効値	REQUEST、TASK、UOW											
MQTALLPURG	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_MAXQTIME_ADDED_CICS_PURGED	4	DIFF	なし	エージされたキュー時間割り振り数				36
MQTALLQPURG	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_MAXQTIME_ADDED_QPURGES	4	DIFF	なし	キュー時間割り振りキュー・パージ数				35
NAME-1	CHAR	INQ	IPCONN	IPCONN	8	DIFF	なし	IPIC 接続 ID				1

表 573. *IPCONN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
NETWORKID	CHAR	INQ	IPCONN	NETWORKID	8	DIFF	なし	リモート・ネットワーク ID				15
NUMCIPHERS	BINARY	INQ	IPCONN	NUMCIPHERS	2	LIKE	なし	SSL 暗号スイート・コード数				45
PARTNER	CHAR	INQ	IPCONN	LINKAUTH	64	DIFF	なし	パートナー・システムの製品トークン			E640 E650	60
PEAKQUEUED	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_PEAK_QUEUED_ALLOCATES	4	DIFF	なし	キュー・セッション割り振りのピーク数				31
PENDSTATUS	CVDAS	INQ	IPCONN	PENDSTATUS	4	LIKE	あり	保留状況				7
PENDSTATUS 入出力の有効値	PENDING、NOTPENDING											
PORT	BINARY	INQ	IPCONN	PORT	4	DIFF	なし	ポート番号				8
PRECVSESS	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_PEAK_RECEIVE_SESSIONS	4	DIFF	なし	使用された受信セッションの最大数				28
PSENDSESS	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_PEAK_SEND_SESSIONS	4	DIFF	なし	使用された送信セッションの最大数				26
PURGETYPE	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	パージ・タイプ				17
PURGETYPE 入出力の有効値	CANCEL、FORCECANCEL、FORCEPURGE、KILL、PURGE、N_A											
QLIMALLOCREJ	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_QLIMIT_ALLOC_REJECTS	4	DIFF	なし	キュー限度割り振り拒否数				34
QUEUELIMIT	BINARY	INQ	IPCONN	QUEUELIMIT	4	DIFF	なし	キュー限度				9
RECEIVECOUNT	BINARY	INQ	DFHISRDS	ISR_RECEIVE_SESSIONS	4	DIFF	なし	受信カウント				10
RECOVSTATUS	CVDAS	INQ	IPCONN	RECEIVECOUNT	4	LIKE	あり	リカバリー処理状況				11
RECOVSTATUS 入出力の有効値	NORECOVDATA、NRS、RECOVDATA											
REMTRMSTRT	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_REMOTE_TERM_STARTS	4	AVG	なし	リモート端末の開始			E640 E650	71
SECURITYNAME	CHAR	CPSM	IPCONN	SECURITYNAME	8	DIFF	なし	リモート・システムにおけるセキュリティー名				47
SENDCOUNT	BINARY	INQ	DFHISRDS	ISR_SEND_SESSIONS	4	DIFF	なし	送信カウント		0-999		12
SERVSTATUS	CVDAS	INQ	IPCONN	SERVSTATUS	4	LIKE	あり	サービス状況				13
SERVSTATUS 入出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE											
SSLTYPE	CVDAS	INQ	IPCONN	SSLTYPE	4	LIKE	なし	Secure sockets layer (SSL) タイプ				42
SSLTYPE 出力の有効値	SSL、NOSSL											
TCPIPSERVICE	CHAR	INQ	IPCONN	TCPIPSERVICE	8	DIFF	なし	TCP/IP サービス				14
TOTALLOC	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_TOTAL_ALLOCATES	4	DIFF	なし	合計セッション割り振り数				29
TRANSATTCH	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_TRANS_ATTACHED	4	DIFF	なし	トランザクション付加回数				40
TRBYTERECD	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_TR_BYTES_RECEIVED	8	AVG	なし	TR 機能シップされた受信バイト数			E640 E650	66
TRBYTESENT	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_TR_BYTES_SENT	8	AVG	なし	TR 機能シップされた送信バイト数			E640 E650	65
TRREQS	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_TR_REQUESTS	4	AVG	なし	TR 機能シップされた要求数			E640 E650	64

表 573. *IPCONN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
UNSUPREQS	BINARY	STAT	DFHISRDS	ISR_UNSUPPORTED_REQUESTS	4	LIKE	なし	サポートされていない要求の数			E640 E650 E660	82
UOWACTION	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	UOW アクション				18
UOWACTION 入出力の有効値	BACKOUT、COMMIT、FORCE、RESYNC、N_A											
USERAUTH	CVDAS	INQ	IPCONN	USERAUTH	4	LIKE	なし	接続時ユーザー・セキュリティー・レベル				43
USERAUTH 出力の有効値	DEFAULTUSER、LOCAL、VERIFY、IDENTIFY											

第 253 章 IPFACIL リソース・テーブル

IPFACIL ビューには、アクティブ CICS タスクと、そのタスクによって使用されている IPIC 接続の間の関連付けが表示されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TASKID です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TOKEN です。

以下のアクションがサポートされています。

取得　IPIC 接続定義とアクティブ CICS タスクとの間の関連を表示します。

外部リソース名
: CICSIPFacility

長さ　40

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0171

表 *574.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *575. IPFACIL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
IPCONN	CHAR	INQ			8	DIFF	IP 接続 ID	3
IPFACILTYPE	CVDAS	INQ			4	LIKE	IP 機能タイプ	4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *575. IPFACIL* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
IPFACILTYPE 入出力の有効値	PRINCIPAL、ALTERNATE							
TASKID-1	DECIMAL	INQ	TASK	TASK	4	MIN	関連タスク ID	1
TOKEN-2	HEX	INQ			4	MIN	IP 機能トークン	2

第 254 章 JMSINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での JVMSERVER 定義 (JVMSVDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。JVMSVDEF リソース・オブジェクトは、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは JMSGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは JMSNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは JMSVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6186

表 *576.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *577. JMSINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	JMSINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	JMSINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	JMSINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *577. JMSINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
6	JMSINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	JMSINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	JMSINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	JMSINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	JMSINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	JMSINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	JMSINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	JMSINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *578. JMSINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	4
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	7
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	6
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	5
JMSGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	10
JMSNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	JVM サーバー定義名	11
JMSVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	JVM サーバー定義バージョン	12

第 255 章 JRMINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのジャーナル・モデル定義 (JRNMDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。JRNMDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは JRNMGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは JRNMNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは JRNMDVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
　EYUt6148

表 *579.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *580. JRMINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	JRMINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	JRMINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	JRMINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	JRMINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *580. JRMINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	JRMINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	JRMINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	JRMINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	JRMINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	JRMINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	JRMINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	JRMINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *581. JRMINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
JRNMDVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	ジャーナル・モデル定義のバージョン	7
JRNMGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
JRNMNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ジャーナル・モデル定義名	6

第 256 章 JRNINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのジャーナル定義 (JRNLDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。JRNLDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは JRNLGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは JRNLNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは JRNLVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　バッチ・ユーティリティー

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
　EYUt6147

表 *582.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *583. JRNINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	JRNINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	JRNINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	JRNINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	JRNINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *583. JRNINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
7	JRNINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	JRNINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	JRNINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	JRNINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	JRNINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	JRNINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	JRNINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *584. JRNINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
JRNLGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
JRNLNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ジャーナル定義名	6
JRNLVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	ジャーナル定義のバージョン	7

第 257 章 JRNLDEF リソース・テーブル

CICS システム・ログまたはユーザー・ジャーナルを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。ジャーナル ID の長さは 2 文字にのみすることができることに注意してください。8 文字の NAME フィールドの残りは、ブランク・スペース文字で埋める必要があります。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

外部リソース名

長さ　192

使用法
　バッチ・ユーティリティー

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICS 定義

コピーブック **ID**
　EYUt3802

表 *585.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
SET			

表 *586. JRNLDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	JRNLDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	JRNLDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	JRNLDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *586. JRNLDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
5	JRNLDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	JRNLDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	JRNLDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	JRNLDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	JRNLDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	JRNLDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	JRNLDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	JRNLDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	JRNLDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	JRNLDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	JRNLDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	JRNLDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	JRNLDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	JRNLDEF_INV_NAME	無効な名前
28	JRNLDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *587. JRNLDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
ARCHSTATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	自動アーカイブ状況	NOAUTOARCH		16
ARCHSTATUS 入出力の有効値	AUTOARCH、NOAUTOARCH、REVERTED								
BUFFERSIZE	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	I/O バッファー・サイズ		512-32760	10
BUFSUV	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	バッファー・シフトアップ値	NO	1-32760	24
BUFSUV 入出力の有効値	NO								
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻			1
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義作成時刻			26
CRUCIAL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	入出力エラーが発生するときにアクションを実行	NO		17
CRUCIAL 入出力の有効値	YES、NO								
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	定義バージョン	0	0-15	5
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	定義の記述			30
DEVADDR	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	デバイス・アドレス	NO	0-255	23
DEVADDR 入出力の有効値	NO								
EMRGNCYRSTRT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	緊急再始動データ・セット	LRU		21
EMRGNCYRSTRT 入出力の有効値	LRU、EXTA								
INPUT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	入力許可	NO		20
INPUT 入出力の有効値	YES、NO								
JOURNALTYPE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	ジャーナル・タイプ	DISK1		9
JOURNALTYPE 入出力の有効値	SMF、TAPE1、TAPE2、DISK1、DISK2								
LABEL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	標準ユーザー・ラベル・テープを使用	NO		11
LABEL 入出力の有効値	NO、STANDARD								

表 *587. JRNLDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
LAYOUT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ジャーナル構成タイプ	LINEAR		12
LAYOUT 入出力の有効値	LINEAR、CYCLIC								
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ジャーナル定義名			7
OPEN	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	オープン時刻	INITIAL		13
OPEN 入出力の有効値	INITIAL、DEFERRED								
OPENSTATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	オープン状況	CLOSED		22
OPENSTATUS 入出力の有効値	OPEN、CLOSED								
PAUSE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	オペレーター許可必須	NO		19
PAUSE 入出力の有効値	YES、NO								
RETRY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	I/O エラーの再試行	NO		18
RETRY 入出力の有効値	YES、NO								
RSL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	リソース・セキュリティー値	NO	1-24	25
RSL 入出力の有効値	NO								
SYSWAIT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	I/O 開始時刻	STARTIO		14
SYSWAIT 入出力の有効値	STARTIO、ASIS								
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1			27
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2			28
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3			29
VOLCNT	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	テープ・ボリュームの数	2	2-255	15

第 258 章 JRNLMODL リソース・テーブル

CICS TS for z/OS を実行していて、CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システム内のジャーナル・モデルを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは JOURNALMODEL です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
ジャーナル・モデルを破棄します。

DISCARD アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSJournalModel

長さ 128

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0076

表 *588.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			

表 *589. JRNLMODL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約			

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *589. JRNLMODL* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	15
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	JOURNALMODEL	CHANGEAGENT	4	LIKE	最終変更をしたエージェント		E640 E650	6
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC									
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	JOURNALMODEL	CHANGEAGREL	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	8
CHANGETIME	DATETIME	INQ	JOURNALMODEL	CHANGETIME	8	MAX	最終変更時刻		E640 E650	9
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	JOURNALMODEL	CHANGEUSRID	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	7
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	JOURNALMODEL	DEFINESOURCE	8	DIFF	リソース定義のソース		E640 E650	10
DEFINETIME	DATETIME	INQ	JOURNALMODEL	DEFINETIME	8	MAX	作成時刻		E640 E650	11
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	JOURNALMODEL	INSTALLAGENT	4	LIKE	インストール・エージェント		E640 E650	14
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST									
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	JOURNALMODEL	INSTALLTIME	8	MAX	インストール時刻		E640 E650	13
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	JOURNALMODEL	INSTALLUSRID	8	DIFF	インストール・ユーザー ID		E640 E650	12
JOURNALMODEL-1	CHAR	INQ	JOURNALMODEL	JOURNALMODEL	8	DIFF	ジャーナル・モデル名			1
JOURNALNAME	CHAR	INQ	JOURNALMODEL	JOURNALNAME	8	DIFF	ジャーナル名			2
STREAMNAME	CHAR	INQ	JOURNALMODEL	STREAMNAME	26	DIFF	MVS ログ・ストリーム名			4
TYPE	CVDAS	INQ	JOURNALMODEL	TYPE	4	LIKE	ログ・ストリーム・タイプ			3
TYPE 出力の有効値	MVS、SMF、DUMMY									

第 259 章 JRNLNAME リソース・テーブル

CICS TS for z/OS を実行していて、CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システム内のジャーナルを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは JOURNALNAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
ジャーナル名を破棄します。

FLUSH
ログ・バッファーをログ・ストリームに書き出します。

RESET
ログ・ストリームからジャーナルを切断します。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSJournalName

長さ 80

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0077

表 *590.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	FLUSH	なし	N/A
	RESET	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *590.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
	DISCARD	なし	N/A

表 *591. JRNLNAME* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
JOURNALNAME-1	CHAR	INQ	JOURNALNAME	JOURNALNAME	8	DIFF	なし	ジャーナル名	1
NUMBUFLUSH	BINARY	STAT	DFHLGRDS	LGRBUFLSH	4	SUM	なし	バッファー・フラッシュ要求数	8
NUMBYTES	BINARY	STAT	DFHLGRDS	LGRBYTES	8	AVG	なし	合計書き込みバイト数	7
NUMWRITES	BINARY	STAT	DFHLGRDS	LGRWRITES	4	SUM	なし	ジャーナル書き込み数	6
STATUS	CVDAS	INQ	JOURNALNAME	STATUS	4	LIKE	あり	ジャーナル状況	2
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED								
STATUS 出力の有効値	FAILED								
STREAMNAME	CHAR	INQ			26	DIFF	なし	MVS ログ・ストリーム名	4
TYPE	CVDAS	INQ	JOURNALNAME	TYPE	4	LIKE	なし	ログ・ストリーム・タイプ	3
TYPE 出力の有効値	MVS、SMF、DUMMY								

第 260 章 JRNMDEF リソース・テーブル

CICS ジャーナル名と MVS™ システム・ログ・ストリームまたは SMF ログ間の関連であるジャーナル・モデルを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
ジャーナル・モデル定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionJournalModel

長さ 184

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3803

表 *592.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 592. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 593. *JRNMDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	JRNMDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	JRNMDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	JRNMDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	JRNMDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	JRNMDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	JRNMDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	JRNMDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	JRNMDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	JRNMDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	JRNMDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	JRNMDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	JRNMDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	JRNMDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	JRNMDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	JRNMDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	JRNMDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	JRNMDEF_INV_NAME	無効な名前
28	JRNMDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	JRNMDEF_NOTIFY	通知
30	JRNMDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	JRNMDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	JRNMDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	JRNMDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	JRNMDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	JRNMDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	JRNMDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	JRNMDEF_INV_MODE	無効なモード
38	JRNMDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	JRNMDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール

表 *593. JRNMDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
40	JRNMDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	JRNMDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	JRNMDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	JRNMDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	JRNMDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	JRNMDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	JRNMDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	JRNMDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	JRNMDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	JRNMDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	JRNMDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	JRNMDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	JRNMDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	JRNMDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	JRNMDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	JRNMDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	JRNMDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	JRNMDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	JRNMDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	JRNMDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	JRNMDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	JRNMDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	JRNMDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	JRNMDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *594. JRNMDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	17
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	19
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	18
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				11
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	21
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		16
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				15
JOURNALNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ジャーナル名				8
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
STREAMNAME	CHAR	CPSM	26	なし	DIFF	MVS ログ・ストリーム名				10
STREAMTYPE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	ログ・ストリーム・タイプ	MVS			9

表 *594. JRNMDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
STREAMTYPE 入出力の有効値	MVS、SMF、DUMMY									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				12
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				13
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				14

第 261 章 JVM リソース・テーブル

JVM に関する情報を提供する CICS リソース。このリソースは CICS TS for z/OSバージョン 5.1 以降のバージョンではサポートされません。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSJVM

長さ 56

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0137

表 *595.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *596. JVM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
AGE	BINARY	INQ	JVM	AGE	4	AVG	プールされた JVM の初期化以降の経過秒数	3
ALLOCAGE	BINARY	INQ	JVM	ALLOCAGE	4	AVG	プールされた JVM がタスクに割り振られていた秒数	6
CLASSCACHEST	CVDAS	INQ	JVM	CLASSCACHEST	4	LIKE	クラス・キャッシュ状況	7

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *596. JVM* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CLASSCACHEST 出力の有効値	CLASSCACHE、NOCLASSCACHE							
EXECKEY	CVDAS	INQ	JVM	EXECKEY	4	LIKE	プールされた JVM の実行キー	4
EXECKEY 出力の有効値	CICSEXECKEY、USEREXECKEY							
NAME-1	BINARY	INQ	JVM	JVM	4	MAX	Java 仮想マシン	1
PHASINGOUTST	CVDAS	INQ	JVM	PHASINGOUTST	4	LIKE	フェーズアウト状況	8
PHASINGOUTST 出力の有効値	PHASEOUT、NOPHASEOUT							
PROFILE	CHAR	INQ	JVM	PROFILE	8	DIFF	プールされた JVM の初期化に使用されるプロファイル	2
REUSEST	CVDAS	INQ	JVM	REUSEST	4	LIKE	JVM 再使用状況	9
REUSEST 出力の有効値	REUSE、NOREUSE、RESET							
TASK	DECIMAL	INQ	JVM	TASK	4	AVG	プールされた JVM が割り振られたタスク	5

第 262 章 JVMPOOL リソース・テーブル

CICS アドレス・スペース内の JVM のプールに関する情報を提供する CICS リソース。このリソースは CICS TS for z/OSバージョン 5.1 以降のバージョンではサポートされません。

以下のアクションがサポートされています。

SET
上書きフィールドで指定する新しい値に従って CICS システム属性を設定します。

DISABLE
プールの状況を使用不可に設定します。

ENABLE
プールの状況を使用可能に設定します。

FORCE
CICS SET TASK FORCEPURGE メカニズムによって、プール内の JVM を使用しているすべてのタスクを終了します。

PHASEOUT
JVM に削除対象としてマークを付けます。

PURGE
CICS SET TASK PURGE メカニズムによって、プール内の JVM を使用しているすべてのタスクを終了します。

START
指定された JVM プロファイルおよび実行キーを使用して、1 つ以上の JVM を開始します。

外部リソース名
CICSJVMPool

長さ 1272

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

コピーブック **ID**
EYUt0114

表 *597.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	ENABLE	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A
	PHASEOUT	JVMPROFILE(value)	なし
	PURGE	JVMPROFILE(value)	なし
	FORCEPURGE	JVMPROFILE(value)	なし
	START	EXECKEY(CICSEXECKEY, USEREXECKEY)	あり
		JVMCOUNT(value)	あり
		JVMPROFILE(value)	あり

表 *598. JVMPOOL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
JVMLVL0TRACE	CHAR	INQ	JVMPOOL	STATUS	240	DIFF	あり	JVM LVL0 トレース制御		15
JVMLVL1TRACE	CHAR	INQ	JVMPOOL	STATUS	240	DIFF	あり	JVM LVL1 トレース制御		16
JVMLVL2TRACE	CHAR	INQ	JVMPOOL	STATUS	240	DIFF	あり	JVM LVL2 トレース制御		17
JVMUSERTRACE	CHAR	INQ	JVMPOOL	STATUS	240	DIFF	あり	JVM USER トレース制御		18
PHASINGOUT	BINARY	INQ	JVMPOOL	PHASINGOUT	4	AVG	なし	除去の対象となる Java 仮想マシン (JVM) 数		1
PROFILEDIR	CHAR	INQ			240	DIFF	なし	JVM プロファイル・ディレクトリー	E640 E650	23
SJGCURRCACHE	BINARY	STAT	DFHSJGDS	SJG_CURRENT_CACHED_JVMS	4	AVG	なし	現在のプールされた (クラス・キャッシュ) JVM		19
SJGCURRJVMS	BINARY	STAT	DFHSJGDS	SJG_CURRENT_JVMS	4	AVG	なし	現在の JVM 数		8
SJGPEAKCACHE	BINARY	STAT	DFHSJGDS	SJG_PEAK_CACHED_JVMS	4	AVG	なし	ピークのプールされた (クラス・キャッシュ) JVM		20
SJGPEAKJVMS	BINARY	STAT	DFHSJGDS	SJG_PEAK_JVMS	4	AVG	なし	ピーク JVM 数		9
SJGREQSCACHE	BINARY	STAT	DFHSJGDS	SJG_JVM_REQS_RESET	4	AVG	なし	JVM 要求 - クラス・キャッシュ		21
SJGREQSINIT	BINARY	STAT	DFHSJGDS	SJG_JVM_REQS_INIT	4	AVG	なし	JVM 初期化済み JVM 要求数		12
SJGREQSMISMA	BINARY	STAT	DFHSJGDS	SJG_JVM_REQS_MISMATCH	4	AVG	なし	JVM ミスマッチがある JVM 要求数		13
SJGREQSRESET	BINARY	STAT			4	AVG	なし	JVM リセット済み JVM 要求数	E650+	22
SJGREQSREUSE	BINARY	STAT	DFHSJGDS	SJG_JVM_REQS_REUSE	4	AVG	なし	JVM 再利用付き JVM 要求数		11
SJGREQSTERMI	BINARY	STAT	DFHSJGDS	SJG_JVM_REQS_TERMINATE	4	AVG	なし	JVM 終了済み JVM 要求数		14

表 *598. JVMPOOL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SJGREQSTOTAL	BINARY	STAT	DFHSJGDS	SJG_JVM_REQS_TOTAL	4	AVG	なし	Total number of JVM program requests (合計 JVM プログラム要求数)		10
STATUS	CVDAS	INQ	JVMPOOL	STATUS	4	LIKE	あり	Java 仮想マシン (JVM) プールの状況		2
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
TOTAL	BINARY	INQ	JVMPOOL	TOTAL	4	AVG	なし	事前に初期化された Java 仮想マシンの数		3

第 263 章 JVMPROF リソース・テーブル

JVM プロファイルに関する情報を提供する CICS リソース。このリソースは CICS TS for z/OSバージョン 5.1 以降のバージョンではサポートされません。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSJVMProfile

長さ 384

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0138

表 *599.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *600. JVMPROF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		
CCURPROFUSE	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODEL_STATS	SJR_CURR_PROFILE_USE	4	AVG	現在の JVM プロファイル CICS キー使用回数		11
CJVMDESTRSOS	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODEL_STATS	SJR_JVMS_DESTROYED_SOS	4	AVG	JVM CICS キーが 'SOS' アクションで破棄された回数		27
CJVMHEAPHWM	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODEL_STATS	SJR_JVM_HEAP_HWM	4	AVG	CICS キー JVM のヒープ・ピーク		25

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *600. JVMPROF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
CJVMSUNRESET	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSJSTATS	4	AVG	再設定不可能な CICS キー JVM の数	E650+	17
CLASSCACHEST	CVDAS	INQ	JVMPROFILE	CLASSCACHEST	4	LIKE	クラス・キャッシュ状況		4
CLASSCACHEST 出力の有効値	CLASSCACHE、NOCLASSCACHE								
CLEHEAPHWM	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSTEAT	4	AVG	使用される言語環境プログラム・ヒープのピーク (CICS キー)		23
CMISMAVICTIM	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSMSTAT	4	AVG	CICS キーのミスマッチ被害者数		21
CMISMSTEALER	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSMSTAT	4	AVG	CICS キーのミスマッチ・スティーラー回数		19
CNEWJVMSCRT	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSTEAT	4	AVG	JVM が作成した新規 CICS キー		15
CPEAKPROFUSE	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSTEAT	4	AVG	ピークの JVM プロファイル CICS キー使用回数		13
CPROFILEREQS	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSTEAT	4	AVG	JVM プロファイル CICS キー要求数		9
CPROFXMXVALU	CHAR	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSTEAT	8	DIFF	JVM プロファイル CICS -Xmx 値		29
HFSNAME	CHAR	INQ	JVMPROFILE	HFSNAME	255	DIFF	zFS ファイルの絶対パス名		2
NAME-1	CHAR	INQ	JVMPROFILE	JVMPROFILE	8	DIFF	プログラム定義内で使用される名前		1
REUSEST	CVDAS	INQ			4	LIKE	JVM 再使用状況		5
REUSEST 出力の有効値	REUSE、NOREUSE、RESET								
UCURPROFUSE	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSTEAT	4	AVG	現在の JVM プロファイル USER キー使用回数		12
UJVMDESTRSOS	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSJSTATS	4	AVG	JVM ユーザー・キーが 'SOS' アクションで破棄された回数		28
UJVMHEAPHWM	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSJSTATS	4	AVG	user キー JVM のヒープ・ピーク		26
UJVMSUNRESET	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSJSTATS	4	AVG	再設定不可能な USER キー JVM の数	E650+	18
ULEHEAPHWM	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSTEAT	4	AVG	使用される言語環境プログラム・ヒープのピーク (USER キー)		24
UMISMAVICTIM	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSMSTAT	4	AVG	USER キーのミスマッチ被害者数		22
UMISMSTEALER	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSMSTAT	4	AVG	USER キーのミスマッチ・スティーラー回数		20
UNEWJVMSCRT	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSTEAT	4	AVG	JVM が作成した新規ユーザー・キー		16
UPEAKPROFUSE	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSTEAT	4	AVG	ピークの JVM プロファイル USER キー使用回数		14
UPROFILEREQS	BINARY	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSTEAT	4	AVG	JVM プロファイル USER キー要求数		10
UPROFXMXVALU	CHAR	STAT	SJR_PROFILE_MODE	DFHSTEAT	8	DIFF	JVM プロファイル USER -Xmx 値		30

第 264 章 JVMSERV リソース・テーブル

インストールされている JVM サーバーに関する情報を提供する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISABLE
JVMSERVER リソースを使用不可にして、JVM サーバー・ランタイム環境を停止します。

DISCARD
JVMSERVER リソース定義を破棄します。リソースは使用不可になっている必要があります。

ENABLE
JVMSERVER リソースを使用可能にして、JVM サーバー・ランタイム環境を開始します。

SET 上書きフィールドで指定する新しい値に従って CICS システム属性を設定します。

外部リソース名
CICSJVMServer

長さ 536

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0194

表 *601.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *601.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	ENABLE	なし	N/A
	DISABLE	PURGETYPE(PHASEOUT, PURGE, FORCEPURGE, KILL)	なし
	DISCARD	なし	N/A

表 *602. JVMSERV* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0		12
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	JVMSERVER	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント			5
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC、SYSTEM										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	JVMSERVER	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース			6
CHANGETIME	DATETIME	INQ	JVMSERVER	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻			7
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	JVMSERVER	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID			4
CURRENTHEAP	BINARY	INQ	JVMSERVER	INSTALLTIME	8	MAX	なし	現在のヒープ・サイズ		E640 E650 E660	24
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	JVMSERVER	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース			8
DEFINETIME	DATETIME	INQ	JVMSERVER	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻			9
ENABLESTATUS	CVDAS	CPSM	JVMSERVER	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	Enable status (使用可能状況)			2
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLING、DISABLING、DISCARDING										
GCPOLICY	CHAR	INQ	JVMSERVER	INSTALLTIME	32	MIN	なし	ガーベッジ・コレクション・ポリシー		E640 E650 E660	25
INITHEAP	BINARY	INQ	JVMSERVER	INSTALLTIME	8	MIN	なし	初期ヒープ・サイズ		E640 E650 E660	26
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	JVMSERVER	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	3
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST、BUNDLE、SYSTEM										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	JVMSERVER	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻			11
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	JVMSERVER	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID			10
JVMPROFILE	CHAR	INQ	JVMSERVER	JVMPROFILE	8	MIN	なし	JVM プロファイル名			14
LERUNOPTS	CHAR	INQ	JVMSERVER	LERUNOPTS	8	MIN	なし	LE ランタイム・オプション・プログラム			15

表 602. *JVMSERV* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	CICS ソース	CICS フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 ID
MAXHEAP	BINARY	INQ	JVMSERVER	INSTALLTIME	8	MAX	なし	最大ヒープ・サイズ		E640 E650 E660	27
NAME-1	CHAR	INQ	JVMSERVER	JVMSERVER	8	DIFF	なし	JVM サーバー名			1
OCCUPANCY	BINARY	INQ	JVMSERVER	INSTALLTIME	8	MAX	なし	Heap occupancy (ヒープ占有)		E640 E650 E660	28
PEAKHEAP	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_PEAKHEAP	8	MAX	なし	ピーク時のヒープ・サイズ		E640 E650 E660	37
PID	BINARY	INQ	JVMSERVER	INSTALLTIME	4	MIN	なし	JVM プロセス ID		E640 E650 E660	29
PROFILEDIR	CHAR	INQ			240	DIFF	なし	JVM プロファイル・ディレクトリー		E640 E650 E660 E670	46
SRVCRTTMEGMT	DATETIME	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_JVMCRTGMT	8	MAX	なし	JVM 作成時間 (GMT)		E640 E650 E660	35
SRVCRTTMELCL	DATETIME	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_JVMCRTLCL	8	MAX	なし	JVM 作成時間 (現地時間)		E640 E650 E660	36
SRVGCMJRCNT	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_MJRGC_EVENTS	4	MAX	なし	メジャー・ガーベッジ・コレクション・イベントの数		E640 E650 E660	38
SRVGCMJRCPU	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_MJRGC_CPU	8	MAX	なし	メジャー・ガーベッジ・コレクションで使用された合計 CPU		E640 E650 E660	39
SRVGCMJRFRD	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_MJRGC_HEAP_FREED	8	MAX	なし	メジャー・ガーベッジ・コレクションで解放されたヒープ		E640 E650 E660	40
SRVGCMNRCNT	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_MNRGC_EVENTS	4	MAX	なし	マイナー・ガーベッジ・コレクション・イベントの数		E640 E650 E660	41
SRVGCMNRCPU	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_MNRGC_CPU	8	MAX	なし	マイナー・ガーベッジ・コレクションで使用された合計 CPU		E640 E650 E660	42
SRVGCMNRFRD	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_MNRGC_HEAP_FREED	8	MAX	なし	マイナー・ガーベッジ・コレクションで解放されたヒープ		E640 E650 E660	43
SRVSYSTHCNT	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_SYSTHR_COUNT	4	MAX	なし	JVM サーバー・システム・スレッドの使用回数		E640 E650 E660	30
SRVSYSTHDWT	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_SYSTHR_DWAIT	4	MAX	なし	システム・スレッド待機数		E640 E650 E660	31
SRVSYSTHNWT	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_SYSTHR_NWAIT	4	MAX	なし	システム・スレッド待機のタスクの数		E640 E650 E660	33
SRVSYSTHPWT	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_SYSTHR_PWAIT	4	MAX	なし	待機システム・スレッドのピーク時の数		E640 E650 E660	34

表 *602. JVMSERV* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
SRVSYSTHWTT	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_SYSTHWAITED_TIME	4	MAX	可	合計システム・スレッド待機時間		E640 E650 E660	32
SRVTHRCURR	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_THREAD_CURRENT	4	AVG	可	現在のスレッド数			18
SRVTHRHWM	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_THREAD_HWM	4	AVG	可	スレッドのピーク数			19
SRVTHRWAITS	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_THREAD_WAITS	4	AVG	可	スレッド待機数			20
SRVTHRWCURR	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_THREAD_WAIT_CURR	4	AVG	可	待機スレッドの現在の数			22
SRVTHRWHWM	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_THREAD_WAIT_HWM	4	AVG	可	待機スレッドのピーク数			23
SRVTHRWTIME	SCLOCK	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_THREAD_WAIT_TIME	8	AVG	可	合計スレッド待機時間			21
SRVUSECOUNT	BINARY	STAT	DFHSJSDS	SJS_JVMSERVER_USECOUNT	4	SUM	なし	JVM サーバーのタスク数			17
THREADLIMIT	BINARY	INQ	JVMSERVER	THREADLIMIT	4	MAX	あり	Maximum number of threads (最大スレッド数)			16

第 265 章 JVMSVDEF リソース・テーブル

JVM サーバーを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

CREATE
CICS における JVM サーバーを表す JVMSERVER リソースを作成します。

INSTALL
CICS で JVM サーバーを使用できるように、JVMSERVER リソースをインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionJVMServer

長さ 168

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3841

表 *603.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 603. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 604. *JVMSVDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	JVMSVDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	JVMSVDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	JVMSVDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	JVMSVDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	JVMSVDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	JVMSVDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	JVMSVDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	JVMSVDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	JVMSVDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	JVMSVDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	JVMSVDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	JVMSVDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	JVMSVDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	JVMSVDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	JVMSVDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	JVMSVDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	JVMSVDEF_INV_NAME	無効な名前
28	JVMSVDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	JVMSVDEF_NOTIFY	通知
30	JVMSVDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	JVMSVDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	JVMSVDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	JVMSVDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	JVMSVDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	JVMSVDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ

表 *604. JVMSVDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
36	JVMSVDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	JVMSVDEF_INV_MODE	無効なモード
38	JVMSVDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	JVMSVDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	JVMSVDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	JVMSVDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	JVMSVDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	JVMSVDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	JVMSVDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	JVMSVDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	JVMSVDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	JVMSVDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	JVMSVDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	JVMSVDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	JVMSVDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	JVMSVDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	JVMSVDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	JVMSVDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	JVMSVDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	JVMSVDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	JVMSVDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	JVMSVDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	JVMSVDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	JVMSVDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	JVMSVDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	JVMSVDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	JVMSVDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	JVMSVDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *605. JVMSVDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	4
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	7
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	6
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				5
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	22
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		10
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		21
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				20
JVMPROFILE	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	JVM プロファイル名				16
LERUNOPTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	LE ランタイム・オプション・プログラム	DFHAXRO			18

表 *605. JVMSVDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				12
STATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	使用可能状況	ENABLED			17
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
THREADLIMIT	CHAR	CPSM	3	なし	DIFF	Maximum number of threads (最大スレッド数)	15	1-256		19
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				13
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				14
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				15

第 266 章 LIBDEF リソース・テーブル

動的 LIBRARY を記述する CICS 定義

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

ADDTOGRP
LIBRARY をリソース・グループに追加します。

CREATE
LIBRARY 定義を作成してそれをデータ・リポジトリーに追加します。

GET LIBRARY 定義を取得します。

INSTALL
LIBRARY 定義をアクティブなシステムにインストールします。

REMOVE
データ・リポジトリーから LIBRARY 定義を除去します。

UPDATE
LIBRARY 定義を更新してそれをデータ・リポジトリーに追加します。

外部リソース名
CICSDefinitionLIBRARY

長さ 856

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3837

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 606. 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 607. *LIBDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	LIBDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	LIBDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	LIBDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	LIBDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	LIBDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	LIBDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	LIBDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	LIBDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	LIBDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	LIBDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	LIBDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	LIBDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	LIBDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	LIBDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	LIBDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	LIBDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	LIBDEF_INV_NAME	無効な名前
28	LIBDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	LIBDEF_NOTIFY	通知
30	LIBDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	LIBDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	LIBDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	LIBDEF_NO_RELATED	関連システムがありません

表 *607. LIBDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
34	LIBDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	LIBDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	LIBDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	LIBDEF_INV_MODE	無効なモード
38	LIBDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	LIBDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	LIBDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	LIBDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	LIBDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	LIBDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	LIBDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	LIBDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	LIBDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	LIBDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	LIBDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	LIBDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	LIBDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	LIBDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	LIBDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	LIBDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	LIBDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	LIBDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	LIBDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	LIBDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	LIBDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	LIBDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	LIBDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	LIBDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	LIBDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	LIBDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *608. LIBDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	33
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	35
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	34
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				27
CRITICAL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	クリティカル状況	NO			8
CRITICAL 入出力の有効値	YES、NO									
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	37
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5

表 *608. LIBDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		32
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				31
DSNAME01	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 01				11
DSNAME02	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 02				12
DSNAME03	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 03				13
DSNAME04	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 04				14
DSNAME05	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 05				15
DSNAME06	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 06				16
DSNAME07	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 07				17
DSNAME08	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 08				18
DSNAME09	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 09				19
DSNAME10	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 10				20
DSNAME11	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 11				21
DSNAME12	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 12				22
DSNAME13	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 13				23
DSNAME14	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 14				24
DSNAME15	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 15				25
DSNAME16	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	データ・セット名 16				26
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
RANKING	CHAR	CPSM	2	あり	MIN	Ranking (ランキング)	50	1-99		10
STATUS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	使用可能状況	ENABLED			9
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				28
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				29
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				30

第 267 章 LIBDSN リソース・テーブル

LIBRARY 連結を構成しているデータ・セットを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは LIBRARY です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DSNUM です。

注**:** プラットフォームに配置されているアプリケーションのコンテキストに GET 操作がある場合、PLATFORM、APPLICATION、APPLMAJORVER、APPLMINORVER、および APPLMICROVER の各パラメーターはすべて必須です。

外部リソース名
: CICSLIBRARYDataSetName

長さ　88

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0173

表 *609.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		APPLICATION(value)	なし
		APPLMAJORVER(value)	なし
		APPLMICROVER(value)	なし
		APPLMINORVER(value)	なし
		PLATFORM(value)	なし

表 *610. LIBDSN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *610. LIBDSN* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
DSNAME	CHAR	INQ			44	DIFF	Data set name (データ・セット名)	3
DSNSEARCHPOS	CNUMERIC	CPSM			8	MAX	データ・セット検索列挙子	6
DSNUM-2	BINARY	INQ			4	MAX	LIBRARY データ・セット番号	2
LIBRARY-1	CHAR	INQ	LIBRARY	LIBRARY	8	DIFF	LIBRARY name (LIBRARY 名)	1
SEARCHPOS	BINARY	INQ	LIBRARY	SEARCHPOS	4	MAX	Search position (検索位置)	7

第 268 章 LIBINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での LIBRARY 定義 (LIBDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。LIBDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは LIBGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは LIBNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは LIBVER です。

以下のアクションがサポートされています。

GET LIBRARY の名前を取得します。

CREATE
LIBRARY 定義とリソース・グループとの間の関連を作成します。

REMOVE
LIBRARY 定義とリソース・グループとの間の関連をデータ・リポジトリーから除去します。

外部リソース名

長さ 56

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt6182

表 *611.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *612. LIBINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	LIBINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	LIBINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	LIBINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	LIBINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	LIBINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	LIBINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	LIBINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	LIBINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	LIBINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	LIBINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	LIBINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *613. LIBINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
LIBGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
LIBNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	接続定義名	6
LIBVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	接続定義バージョン	7

第 269 章 LIBRARY リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システム中の LIBRARY を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISABLE
LIBRARY を無効にします。

DISCARD
インストールされている LIBRARY を除去します。

ENABLE
LIBRARY を有効にします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

注**:** プラットフォームに配置されているアプリケーションのコンテキストに GET 操作がある場合、PLATFORM、APPLICATION、APPLMAJORVER、APPLMINORVER、および APPLMICROVER の各パラメーターはすべて必須です。

外部リソース名
CICSLIBRARY

長さ 112

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0172

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *614.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		APPLICATION(value)	なし
		APPLMAJORVER(value)	なし
		APPLMICROVER(value)	なし
		APPLMINORVER(value)	なし
		PLATFORM(value)	なし
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISABLE	なし	N/A
	ENABLE	なし	N/A
	DISCARD	なし	N/A

表 *615. LIBRARY* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	17
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	LIBRARY	SEARCHPOS	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	9
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、SYSTEM、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	LIBRARY	SEARCHPOS	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	10
CHANGETIME	DATETIME	INQ	LIBRARY	SEARCHPOS	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	11
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	LIBRARY	SEARCHPOS	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	8
CRITSTATUS	CVDAS	INQ	LIBRARY	RANKING	4	LIKE	あり	クリティカル状況			3
CRITSTATUS 入出力の有効値	CRITICAL、NONCRITICAL										
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	LIBRARY	SEARCHPOS	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	12
DEFINETIME	DATETIME	INQ	LIBRARY	SEARCHPOS	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	13
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	LIBRARY	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	Enable status (使用可能状況)			4
ENABLESTATUS 入出力の有効値	DISABLED、ENABLED										
ENABLESTATUS 出力の有効値	DISABLING、ENABLING、DISCARDING										
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	LIBRARY	SEARCHPOS	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	16
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、SYSTEM、GRPLIST、BUNDLE										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ			8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	15
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	LIBRARY	SEARCHPOS	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	14
NAME-1	CHAR	INQ	LIBRARY	LIBRARY	8	DIFF	なし	LIBRARY name (LIBRARY 名)			1
NUMDSNAMES	BINARY	INQ	LIBRARY	NUMDSNAMES	4	SUM	なし	DSNAME 数			5

表 *615. LIBRARY* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
PGMLOADCNT	BINARY	STAT	DFHLDBDS	LDB_LIBRARY_PROGLOADS	4	SUM	なし	プログラム・ロード回数			7
RANKING	BINARY	INQ	LIBRARY	RANKING	4	MIN	あり	Ranking (ランキング)			2
SEARCHPOS	BINARY	INQ	LIBRARY	SEARCHPOS	4	MAX	なし	Search position (検索位置)			6

第 270 章 LNKSMSCG リソース・テーブル

CICS システム・グループとモニター仕様 (MONSPEC) との間のリンクを記述する CPSM トポロジー定義。LNKSMSCG オブジェクトは、MONSPEC に対する指定システム・グループのメンバーである CICS システムの複数の暗黙的リンケージを生成するために使用されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは SPEC です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは GROUP です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

バッチ処理されるリポジトリー更新機能からは、CREATE および REMOVE コマンドのみがこのリソースに対して有効です。リソースの UPDATE を試みると、エラーが発生します。

外部リソース名
: CICSMonitorSpecificationsToSystemGroup

長さ 56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5633

表 *616.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		FORCE	なし
		なし	なし
		NULL	なし
REMOVE		KEEP	あり
		なし	あり

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *616.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	CHGSPEC	FORCE	あり
		KEEP	あり
		NAME	あり
		NEW_SPECNAME(value)	あり
		NULL	あり

表 *617. LNKSMSCG FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	LNKSMSCG_INV_DATA	属性データが無効です
2	LNKSMSCG_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	LNKSMSCG_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	LNKSMSCG_REC_EXISTS	関連はすでに存在しています
6	LNKSMSCG_SPEC_NOT_FOUND	仕様名が見つかりません
7	LNKSMSCG_UNK_OLDSPEC	以前の仕様名が不明です
8	LNKSMSCG_UNK_NEWSPEC	新しい仕様名が不明です
9	LNKSMSCG_UNK_SPECNAME	仕様名が存在しません
10	LNKSMSCG_INV_OLDSPEC	以前の仕様名が無効です
11	LNKSMSCG_INV_NEWSPEC	新しい仕様名が無効です
12	LNKSMSCG_MISSING_QUE	キューがありません
13	LNKSMSCG_LNKASSOC_EXISTS	異なる関連が存在しています

表 *618. LNKSMSCG* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	7
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	10
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	9
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	8
GROUP-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	システム・グループ	6
SPEC-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	モニター仕様	5

第 271 章 LNKSMSCS リソース・テーブル

CICS システムとモニター仕様 (MONSPEC) との間のリンクを記述する CPSM トポロジー定義。LNKSMSCS オブジェクトは、CICS システムへの明示的な参照を介して作成するか、LNKSMSCG オブジェクトを介して暗黙的に作成できます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは SPEC です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは SYSTEM です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

バッチ処理されるリポジトリー更新機能からは、CREATE および REMOVE コマンドのみがこのリソースに対して有効です。リソースの UPDATE を試みると、エラーが発生します。

LNKSxSCS レコードについては、属性およびリソース・テーブルに関する特別な考慮事項を参照してください。

外部リソース名
: CICSMonitorSpecificationsToSystem

長さ 64

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5634

表 *619.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM SET	CHGSPEC	NEW_SPECNAME(value)	あり

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *620. LNKSMSCS FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	LNKSMSCS_INV_DATA	属性データが無効です
2	LNKSMSCS_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	LNKSMSCS_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	LNKSMSCS_REC_EXISTS	関連はすでに存在しています
6	LNKSMSCS_SPEC_NOT_FOUND	仕様名が見つかりません
7	LNKSMSCS_UNK_OLDSPEC	以前の仕様名が不明です
8	LNKSMSCS_UNK_NEWSPEC	新しい仕様名が不明です
9	LNKSMSCS_UNK_SPECNAME	仕様名が存在しません
10	LNKSMSCS_INV_OLDSPEC	以前の仕様名が無効です
11	LNKSMSCS_INV_NEWSPEC	新しい仕様名が無効です
12	LNKSMSCS_MISSING_QUE	キューがありません
13	LNKSMSCS_LNKASSOC_EXISTS	異なる関連が存在しています

表 *621. LNKSMSCS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント		9
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI							
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		12
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時		1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		11
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻		10
GROUP	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	MONSPEC が継承するシステム・グループ		8
LINK	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	作成モード	EXPLICIT	7
LINK 入出力の有効値	INHERIT、EXPLICIT							
SPEC-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	モニター仕様		5
SYSTEM-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CICS システム		6

第 272 章 LNKSRSCG リソース・テーブル

CICS システム・グループと分析仕様 (RTASPEC) との間のリンクを記述する CPSM トポロジー定義。LNKSRSCG オブジェクトは、RTASPEC に対する指定システム・グループのメンバーである CICS システムの複数の暗黙的リンケージを生成するために使用されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは SPEC です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは GROUP です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

バッチ処理されるリポジトリー更新機能からは、CREATE および REMOVE コマンドのみがこのリソースに対して有効です。リソースの UPDATE を試みると、エラーが発生します。

外部リソース名
: CICSRTASpecificationsToSystemGroup

長さ 56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5635

表 *622. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		FORCE	なし
		なし	なし
		NULL	なし
REMOVE		KEEP	あり
		なし	あり

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 622. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	CHGSPEC	FORCE	あり
		KEEP	あり
		NAME	あり
		NEW_SPECNAME(value)	あり
		NULL	あり

表 623. *LNKSRSCG FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	LNKSRSCG_INV_DATA	属性データが無効です
2	LNKSRSCG_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	LNKSRSCG_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	LNKSRSCG_REC_EXISTS	関連はすでに存在しています
6	LNKSRSCG_SPEC_NOT_FOUND	仕様名が見つかりません
7	LNKSRSCG_UNK_OLDSPEC	以前の仕様名が不明です
8	LNKSRSCG_UNK_NEWSPEC	新しい仕様名が不明です
9	LNKSRSCG_UNK_SPECNAME	仕様名が存在しません
10	LNKSRSCG_INV_OLDSPEC	以前の仕様名が無効です
11	LNKSRSCG_INV_NEWSPEC	新しい仕様名が無効です
12	LNKSRSCG_MISSING_QUE	キューがありません
13	LNKSRSCG_LNKASSOC_EXISTS	異なる関連が存在しています

表 624. *LNKSRSCG* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	7
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	10
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	9
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	8
GROUP-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	システム・グループ	6
SPEC-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	RTA 仕様	5

第 273 章 LNKSRSCS リソース・テーブル

CICS システムと分析仕様 (RTASPEC) との間のリンクを記述する CPSM トポロジー定義。LNKSRSCS オブジェクトは、CICS システムへの明示的な参照を介して作成するか、LNKSRSCG オブジェクトを介して暗黙的に作成できます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは SPEC です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは SYSTEM です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

バッチ処理されるリポジトリー更新機能からは、CREATE および REMOVE コマンドのみがこのリソースに対して有効です。リソースの UPDATE を試みると、エラーが発生します。

LNKSxSCS レコードについては、属性およびリソース・テーブルに関する特別な考慮事項を参照してください。

外部リソース名
: CICSRTASpecificationsToSystem

長さ 64

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5636

表 *625.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM SET	CHGSPEC	NEW_SPECNAME(value)	あり

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *626. LNKSRSCS FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	LNKSRSCS_INV_DATA	属性データが無効です
2	LNKSRSCS_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	LNKSRSCS_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	LNKSRSCS_REC_EXISTS	関連はすでに存在しています
6	LNKSRSCS_SPEC_NOT_FOUND	仕様名が見つかりません
7	LNKSRSCS_UNK_OLDSPEC	以前の仕様名が不明です
8	LNKSRSCS_UNK_NEWSPEC	新しい仕様名が不明です
9	LNKSRSCS_UNK_SPECNAME	仕様名が存在しません
10	LNKSRSCS_INV_OLDSPEC	以前の仕様名が無効です
11	LNKSRSCS_INV_NEWSPEC	新しい仕様名が無効です
12	LNKSRSCS_MISSING_QUE	キューがありません
13	LNKSRSCS_LNKASSOC_EXISTS	異なる関連が存在しています

表 *627. LNKSRSCS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント		9
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI							
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		12
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時		1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		11
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻		10
GROUP	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	システム・グループ RTA 仕様は、次から継承されました		8
LINK	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	作成モード	EXPLICIT	7
LINK 入出力の有効値	INHERIT、EXPLICIT							
SPEC-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	RTA 仕様		5
SYSTEM-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CICS システム		6

第 274 章 LNKSWSCG リソース・テーブル

CICS システム・グループとワークロード仕様 (WLMSPEC) との間のリンクを記述する CPSM トポロジー定義。LNKSWSCG オブジェクトは、WLMSPEC に対する指定システム・グループのメンバーである CICS システムの複数の暗黙的リンケージを生成するために使用されます。端末占有領域 (TOR) として機能する CICS システムのみが WLMSPEC にリンクする必要があります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは SPEC です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは GROUP です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

バッチ処理されるリポジトリー更新機能からは、CREATE および REMOVE コマンドのみがこのリソースに対して有効です。リソースの UPDATE を試みると、エラーが発生します。

外部リソース名
: CICSWLMSpecificationsToSystemGroup

長さ 56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5637

表 *628.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		FORCE	なし
		なし	なし
		NULL	なし
REMOVE		KEEP	あり
		なし	あり

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *628.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	CHGSPEC	FORCE	あり
		KEEP	あり
		NAME	あり
		NEW_SPECNAME(value)	あり
		NULL	あり

表 *629. LNKSWSCG FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	LNKSWSCG_INV_DATA	属性データが無効です
2	LNKSWSCG_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	LNKSWSCG_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	LNKSWSCG_REC_EXISTS	関連はすでに存在しています
6	LNKSWSCG_SPEC_NOT_FOUND	仕様名が見つかりません
7	LNKSWSCG_UNK_OLDSPEC	以前の仕様名が不明です
8	LNKSWSCG_UNK_NEWSPEC	新しい仕様名が不明です
9	LNKSWSCG_UNK_SPECNAME	仕様名が存在しません
10	LNKSWSCG_INV_OLDSPEC	以前の仕様名が無効です
11	LNKSWSCG_INV_NEWSPEC	新しい仕様名が無効です
12	LNKSWSCG_MISSING_QUE	キューがありません
13	LNKSWSCG_LNKASSOC_EXISTS	異なる関連が存在しています

表 *630. LNKSWSCG* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	7
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	10
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	9
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	8
GROUP-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	システム・グループ	6
SPEC-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	WLM 仕様	5

第 275 章 LNKSWSCS リソース・テーブル

CICS システムとワークロード仕様 (WLMSPEC) との間のリンクを記述する CPSM トポロジー定義。LNKSWSCS オブジェクトは、CICS システムへの明示的な参照を介して作成するか、LNKSWSCG オブジェクトを介して暗黙的に作成できます。端末占有領域 (TOR) として機能する CICS システムのみが WLMSPEC にリンクする必要があります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは SPEC です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは SYSTEM です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

バッチ処理されるリポジトリー更新機能からは、CREATE および REMOVE コマンドのみがこのリソースに対して有効です。リソースの UPDATE を試みると、エラーが発生します。

LNKSxSCS レコードについては、属性およびリソース・テーブルに関する特別な考慮事項を参照してください。

外部リソース名
: CICSWLMSpecificationsToSystem

長さ 64

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5638

表 *631. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *631.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
REMOVE		なし	N/A
PERFORM SET	CHGSPEC	NEW_SPECNAME(value)	あり

表 *632. LNKSWSCS FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	LNKSWSCS_INV_DATA	属性データが無効です
2	LNKSWSCS_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	LNKSWSCS_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	LNKSWSCS_REC_EXISTS	関連はすでに存在しています
6	LNKSWSCS_SPEC_NOT_FOUND	仕様名が見つかりません
7	LNKSWSCS_UNK_OLDSPEC	以前の仕様名が不明です
8	LNKSWSCS_UNK_NEWSPEC	新しい仕様名が不明です
9	LNKSWSCS_UNK_SPECNAME	仕様名が存在しません
10	LNKSWSCS_INV_OLDSPEC	以前の仕様名が無効です
11	LNKSWSCS_INV_NEWSPEC	新しい仕様名が無効です
12	LNKSWSCS_MISSING_QUE	キューがありません
13	LNKSWSCS_LNKASSOC_EXISTS	異なる関連が存在しています

表 *633. LNKSWSCS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント		9
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI							
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		12
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時		1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		11
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻		10
GROUP	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	システム・グループ WLM 仕様は、次から継承されました		8
LINK	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	作成モード	EXPLICIT	7
LINK 入出力の有効値	INHERIT、EXPLICIT							
SPEC-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	WLM 仕様		5
SYSTEM-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CICS システム		6

第 276 章 LOADACT リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システムの動的ストレージ域ごとの CICS ローダー・アクティビティーを提供する CICSリソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは LDGDSAINDEX です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSLoaderByDSA

長さ 136

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0128

表 *634.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *635. LOADACT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		
ALOADTIME	INT16US	CPSM			4	AVG	平均プログラム・ロード時間		21
ALOADWAIT	INT16US	CPSM			4	AVG	プログラム・ロードの平均待ち時間		24
ANIUQDSA	INTTSTP	CPSM			8	AVG	DSA 不使用 (NIU) キュー上での平均経過時間		30

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *635. LOADACT* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
LDGDPSCR	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCR	4	AVG	圧縮により DSA から削除されたプログラム数		18
LDGDPSCT	INTTSTP	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCT	8	AVG	不使用キューにある DSA プログラムの合計時間		20
LDGDREBS	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGDREBS	4	AVG	正常なロード再試行数		13
LDGDSAINDEX-1	CHAR	CPSM			8	DIFF	DSA 索引		5
LDGHWMT	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGHWMT	4	AVG	ローダー待ち要求のピーク回数		11
LDGLLR	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGLLR	4	AVG	ライブラリー・ロード要求数		6
LDGLLRRO	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGLLRRO	4	AVG	RO TCB におけるライブラリー・ロード要求数	E640 E650 E660 E670	39
LDGLLT	INT16US	STAT	LDGGLOBAL	LDGLLT	4	AVG	全プログラム・ロードの所要合計時間		7
LDGLLTRO	INT16US	STAT	LDGGLOBAL	LDGLLTRO	4	AVG	RO TCB におけるプログラムをロードするためにかかる時間	E640 E650 E660 E670	40
LDGPROGNIU	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGPROGNIU	4	AVG	不使用 (NIU) キューにあるプログラム数		16
LDGPUSES	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGPUSES	4	AVG	プログラムの使用回数		8
LDGRECNIU	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGRECNIU	4	AVG	不使用 (NIU) キューからの DSA 再使用回数		17
LDGSTGNIU	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGSTGNIU	4	AVG	不使用 (NIU) プログラムにより占有される DSA のサイズ		15
LDGTTW	INT16US	STAT	LDGGLOBAL	LDGTTW	4	AVG	ローダー待ちの経過合計時間		12
LDGWLR	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGWLR	4	AVG	待ちローダー要求数		9
LDGWLRHW	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGWLRHW	4	AVG	待ちローダー要求のピーク数		10
LDGWTDLR	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGWTDLR	4	AVG	待ちローダー要求数		14
LOADRATE	RATE3	CPSM			8	AVG	プログラム・ロード率		27
PDSANIU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	不使用プログラムにより保留された DSA のパーセント		28
PLOADWAIT	PERCENT3	CPSM			4	AVG	プログラムの使用に対する待機パーセント		25
PSTGNIU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	16 MB を超える/未満の DSA の不使用パーセント		29
TLOADWAIT	BINARY	CPSM			4	AVG	プログラム・ロードの合計待ち時間		22

第 277 章 LOADER リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システムの CICS ローダー情報を提供する CICSリソース。

LOADER リソース・クラスには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっているスコープの関数です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSLoader

長さ 344

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0134

表 *636. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *637. LOADER リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		
ALOADTIME	INT16US	CPSM			4	AVG	平均ロード時間		45
ALOADWAIT	INT16US	CPSM			4	AVG	プログラム・ロードの平均待ち時間		48

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *637. LOADER* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
ANIUQCDSA	INTTSTP	CPSM			8	AVG	CDSA 不使用 (NIU) キュー上での平均経過時間		54
ANIUQECDSA	INTTSTP	CPSM			8	AVG	ECDSA 不使用 (NIU) キュー上での平均経過時間		57
ANIUQERDSA	INTTSTP	CPSM			8	AVG	ERDSA 不使用 (NIU) キュー上での平均経過時間		69
ANIUQESDSA	INTTSTP	CPSM			8	AVG	ESDSA 不使用 (NIU) キュー上での平均経過時間		63
ANIUQRDSA	INTTSTP	CPSM			8	AVG	RDSA 不使用 (NIU) キュー上での平均経過時間		66
ANIUQSDSA	INTTSTP	CPSM			8	AVG	SDSA 不使用 (NIU) キュー上での平均経過時間		60
LDGDPSCRC	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCR	4	AVG	圧縮により除去された CDSA プログラム数		18
LDGDPSCREC	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCR	4	AVG	圧縮により除去された ECDSA プログラム数		23
LDGDPSCRER	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCR	4	AVG	圧縮により除去された ERDSA プログラム数		43
LDGDPSCRES	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCR	4	AVG	圧縮により除去された ESDSA プログラム数		33
LDGDPSCRR	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCR	4	AVG	圧縮により除去された RDSA プログラム数		38
LDGDPSCRS	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCR	4	AVG	圧縮により除去された SDSA プログラム数		28
LDGDPSCTC	INTTSTP	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCT	8	AVG	不使用キューにある CDSA プログラムの合計時間		19
LDGDPSCTEC	INTTSTP	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCT	8	AVG	不使用キューにある ECDSA プログラムの合計時間		24
LDGDPSCTER	INTTSTP	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCT	8	AVG	不使用キューにある ERDSA プログラムの合計時間		44
LDGDPSCTES	INTTSTP	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCT	8	AVG	不使用キューにある ESDSA プログラムの合計時間		34
LDGDPSCTR	INTTSTP	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCT	8	AVG	不使用キューにある RDSA プログラムの合計時間		39
LDGDPSCTS	INTTSTP	STAT	LDGDSASTAT	LDGDPSCT	8	AVG	不使用キューにある SDSA プログラムの合計時間		29
LDGDREBS	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGDREBS	4	AVG	正常なロード再試行数		12
LDGHWMT	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGHWMT	4	AVG	待ちローダー要求のピーク回数		10
LDGLBSOU	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGLBSOU	4	AVG	LIBRARY 検索順序の更新	E640	84
LDGLLR	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGLLR	4	AVG	LIBRARY ロード要求数		5
LDGLLRRO	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGLLRRO	4	AVG	RO TCB におけるライブラリー・ロード要求数	E640 E650 E660 E670	87
LDGLLT	INT16US	STAT	LDGGLOBAL	LDGLLT	4	AVG	全ロードの合計時間		6

表 637. LOADER リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	CICS ソース	CICS フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 ID
LDGLLTRO	INT16US	STAT	LDGGLOBAL	LDGLLTRO	4	AVG	RO TCB におけるプログラムをロードするためにかかる時間	E640 E650 E660 E670	88
LDGLSORT	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGLSORT	4	AVG	LIBRARY 検索順序の更新時間	E640	86
LDGLWSOU	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGLWSOU	4	AVG	検索順序の更新のために待機したロード要求	E640	85
LDGPROGNIUC	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGPROGNIU	4	AVG	不使用 (NIU) キューにある CDSA プログラム数		16
LDGPROGNIUEC	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGPROGNIU	4	AVG	不使用 (NIU) キューにある ECDSA プログラム数		21
LDGPROGNIUER	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGPROGNIU	4	AVG	不使用 (NIU) キューにある ERDSA プログラム数		41
LDGPROGNIUES	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGPROGNIU	4	AVG	不使用 (NIU) キューにある ESDSA プログラム数		31
LDGPROGNIUR	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGPROGNIU	4	AVG	不使用 (NIU) キューにある RDSA プログラム数		36
LDGPROGNIUS	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGPROGNIU	4	AVG	不使用 (NIU) キューにある SDSA プログラム数		26
LDGPUSES	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGPUSES	4	AVG	プログラムの使用回数		7
LDGRECNIUC	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGRECNIU	4	AVG	不使用キューからの CDSA 再使用回数		17
LDGRECNIUEC	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGRECNIU	4	AVG	不使用キューからの ECDSA 再使用回数		22
LDGRECNIUER	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGRECNIU	4	AVG	不使用キューからの ERDSA 再使用回数		42
LDGRECNIUES	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGRECNIU	4	AVG	不使用キューからの ESDSA 再使用回数		32
LDGRECNIUR	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGRECNIU	4	AVG	不使用キューからの RDSA 再使用回数		37
LDGRECNIUS	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGRECNIU	4	AVG	不使用キューからの SDSA 再使用回数		27
LDGSTGNIUC	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGSTGNIU	4	AVG	不使用 (NIU) プログラムにより占有される CDSA のサイズ		15
LDGSTGNIUEC	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGSTGNIU	4	AVG	不使用プログラムにより占有される ECDSA のサイズ		20
LDGSTGNIUER	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGSTGNIU	4	AVG	不使用プログラムにより占有される ERDSA のサイズ		40
LDGSTGNIUES	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGSTGNIU	4	AVG	不使用プログラムにより占有される ESDSA のサイズ		30
LDGSTGNIUR	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGSTGNIU	4	AVG	不使用 (NIU) プログラムにより占有される RDSA のサイズ		35
LDGSTGNIUS	BINARY	STAT	LDGDSASTAT	LDGSTGNIU	4	AVG	不使用 (NIU) プログラムにより占有される SDSA のサイズ		25

表 *637. LOADER* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
LDGTTW	INT16US	STAT	LDGGLOBAL	LDGTTW	4	AVG	ローダー待ちの経過合計時間		11
LDGWLR	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGWLR	4	AVG	待ちローダー要求数		8
LDGWLRHW	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGWLRHW	4	AVG	待ちローダー要求のピーク数		9
LDGWTDLR	BINARY	STAT	LDGGLOBAL	LDGWTDLR	4	AVG	待ちローダー要求数		13
LOADRATE	RATE3	CPSM			8	AVG	プログラム・ロード率		51
PCDSANIU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	不使用プログラムにより保留された CDSA のパーセント		52
PECDSANIU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	不使用プログラムにより保留された ECDSA のパーセント		55
PERDSANIU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	不使用プログラムにより保留された ERDSA のパーセント		67
PESDSANIU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	不使用プログラムにより保留された ESDSA のパーセント		61
PLOADWAIT	PERCENT3	CPSM			4	AVG	プログラムの使用に対する待機パーセント		49
PRDSANIU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	不使用プログラムにより保留された RDSA のパーセント		64
PSDSANIU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	不使用プログラムにより保留された SDSA のパーセント		58
PSTGNIUC	PERCENT3	CPSM			4	AVG	CDSA における 16 MB 未満の DSA の不使用パーセント		53
PSTGNIUEC	PERCENT3	CPSM			4	AVG	ECDSA における 16 MB を超える DSA の不使用パーセント		56
PSTGNIUER	PERCENT3	CPSM			4	AVG	ERDSA における 16 MB を超える DSA の不使用パーセント		68
PSTGNIUES	PERCENT3	CPSM			4	AVG	ESDSA における 16 MB を超える DSA の不使用パーセント		62
PSTGNIUR	PERCENT3	CPSM			4	AVG	RDSA における 16 MB 未満の DSA の不使用パーセント		65
PSTGNIUS	PERCENT3	CPSM			4	AVG	SDSA における 16 MB 未満の DSA の不使用パーセント		59
TLOADWAIT	BINARY	CPSM			4	AVG	プログラム・ロードの合計待ち時間		46

第 278 章 LOCFILE リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのローカル・ファイルを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは FILE です。

以下のアクションがサポートされています。

CLOSE
ローカル・ファイルをクローズします。

CLOSE アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('BUSY(cvda).')
```

ここで *cvda* は必須であり、以下のファイル使用中状態に関する有効な CVDA 値のいずれかです。
WAIT
NOWAIT
FORCE

DISABLE
ローカル・ファイルを使用不可にします。

DISABLE アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('BUSY(cvda).')
```

ここで *cvda* は必須であり、以下のファイル使用中状態に関する有効な CVDA 値のいずれかです。
WAIT
NOWAIT
FORCE

DISCARD
ローカル・ファイルを廃棄します。

ENABLE
ローカル・ファイルを使用可能にします。

OPEN
ローカル・ファイルをオープンします。

外部リソース名
CICSLocalFile

長さ　368

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0009

表 *638.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM	CLOSE	BUSY(WAIT, NOWAIT, FORCE)	あり
SET			
	DISABLE	BUSY(WAIT, NOWAIT, FORCE)	あり
	DISCARD	なし	N/A
	ENABLE	なし	N/A
	OPEN	なし	N/A

表 *639. LOCFILE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名				
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース				
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約				
ACCESSMETHOD	CVDAS	INQ	FILE	ACCESSMETHOD	4	LIKE	なし	アクセス方式				2
ACCESSMETHOD 出力の有効値	VSAM、BDAM、DB2											
ADD	CVDAS	INQ	FILE	ADD	4	LIKE	あり	追加オプション				3
ADD 入出力の有効値	ADDABLE、NOTADDABLE											
ADDCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSWRA	4	AVG	なし	WRITE 要求数				33
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0		E640 E650	64
BASEDSNAME	CHAR	INQ	FILE	BASEDSNAME	44	DIFF	なし	基本データ・セット名				4
BLOCKFORMAT	CVDAS	INQ	FILE	BLOCKFORMAT	4	LIKE	なし	ブロック形式 (BDAM のみ)				5
BLOCKFORMAT 出力の有効値	BLOCKED、UNBLOCKED											
BLOCKKEYLN	CNUMERIC	INQ	FILE	BLOCKKEYLEN	4	MAX	なし	ブロック・キーの長さ (BDAM のみ)				6
BLOCKSIZE	CNUMERIC	INQ	FILE	BLOCKSIZE	4	MAX	なし	ブロック・サイズ (BDAM のみ)				7
BROWSE	CVDAS	INQ	FILE	BROWSE	4	LIKE	あり	ブラウズ・オプション				8
BROWSE 入出力の有効値	BROWSABLE、NOTBROWSABLE											

表 *639. LOCFILE* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
BROWSECNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSBR	4	AVG	なし	READNEXT 要求および READPREV 要求の数				32
BROWUPDCNT	BINARY	STAT			4	AVG	なし	更新ブラウズの要求数				50
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント			E640 E650	56
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、TABLE、SYSTEM、CREATESPI、NOTAPPLIC											
CHANGEAGREL	CHAR	INQ			4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	57
CHANGETIME	DATETIME	INQ			8	MAX	なし	最終変更時刻			E640 E650	58
CHANGEUSRID	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	55
DATASETTYPE	CHAR	STAT	DFHA17DS	A17DSTYP	1	DIFF	なし	Data set type (データ・セット・タイプ)				48
DEFINESOURCE	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	リソース定義のソース			E640 E650	59
DEFINETIME	DATETIME	INQ			8	MAX	なし	作成時刻			E640 E650	60
DELETE	CVDAS	INQ	FILE	DELETE	4	LIKE	あり	削除オプション				9
DELETE 入出力の有効値	DELETABLE、NOTDELETABLE											
DEXCPCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSXCP	4	AVG	なし	データ・レコードの I/O 操作数				36
DISPOSITION	CVDAS	INQ	FILE	DISPOSI-TION	4	LIKE	あり	ファイル属性指定				10
DISPOSITION 入出力の有効値	OLD、SHARE											
DSNAME	CHAR	INQ	FILE	DSNAME	44	DIFF	あり	Data set name (データ・セット名)				11
EMPTYSTATUS	CVDAS	INQ	FILE	EMPTYSTATUS	4	LIKE	あり	空き状況				12
EMPTYSTATUS 入出力の有効値	EMPTYREQ、NOEMPTYREQ											
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	FILE	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	使用可能化状況				13
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED											
ENABLESTATUS 出力の有効値	DISABLING、UNENABLED、UNENABLING											
EXCLUSIVE	CVDAS	INQ	FILE	EXCLU-SIVE	4	LIKE	あり	BDAM 排他制御状況				14
EXCLUSIVE 入出力の有効値	EXCTL、NOEXCTL、NOTAPPLIC											
FILE-1	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	ファイル ID				1
FWDRECSTATUS	CVDAS	INQ	FILE	FWDRECSTATUS	4	LIKE	なし	順方向リカバリー・オプション				15
FWDRECSTATUS 出力の有効値	FWDRECOVABLE、NOTFWDRCVBLE											
GETCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSRD	4	AVG	なし	READ 要求数				30

表 *639. LOCFILE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
GETUPDCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSGU	4	AVG	なし	READ UPDATE 要求数				31
GMTFILECLS	TIMESTP	STAT	DFHA17DS	A17GCLST	8	MAX	なし	ファイル・クローズの GMT 時刻				46
GMTFILEOPN	TIMESTP	STAT	DFHA17DS	A17GOPNT	8	MAX	なし	ファイル・オープンの GMT 時刻				45
IEXCPCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSIXP	4	AVG	なし	索引コンポーネントに対する I/O 操作数				37
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	インストール・エージェント			E640 E650	63
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、TABLE、SYSTEM、GRPLIST、BUNDLE											
INSTALLTIME	DATETIME	INQ			8	MAX	なし	インストール時刻			E640 E650	62
INSTALLUSRID	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID			E640 E650	61
JOURNALNUM	BINARY	INQ	FILE	JOURNALNUM	2	AVG	なし	ジャーナル番号				39
KEYLENGTH	BINARY	INQ	FILE	KEYLENGTH	4	AVG	なし	キーの長さ				16
KEYPOSITION	BINARY	INQ	FILE	KEYPOSITION	4	AVG	なし	キー位置				17
LOCDELCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSDEL	4	AVG	なし	DELETE 要求の数。				35
LSRPOOLID	BINARY	INQ	FILE	LSRPOOLNUM	2	MAX	あり	LSR プール番号		0-255		41
NUMACTSTRING	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSASC	2	AVG	なし	アクティブなストリング数				44
NUMDATBUFF	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSDNB	2	AVG	なし	データ・バッファー数				42
NUMINDEXBUFF	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSINB	2	AVG	なし	索引バッファー数				43
NUMSTRINGWT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSASW	2	AVG	なし	現在のストリング待機数				47
OBJECT	CVDAS	INQ	FILE	OBJECT	4	LIKE	なし	データ・セット・タイプ (ベースまたはパス)				18
OBJECT 出力の有効値	BASE、PATH											
OPENSTATUS	CVDAS	INQ	FILE	OPENSTATUS	4	LIKE	あり	オープン状況				19
OPENSTATUS 入出力の有効値	OPEN、CLOSED											
OPENSTATUS 出力の有効値	OPENING、CLOSING、CLOSEREQUEST											
RBATYPE	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	VSAM 拡張アドレス方式のタイプ			E640	54
RBATYPE 出力の有効値	EXTENDED、NOTEXTENDED、NOTAPPLIC											
READ	CVDAS	INQ	FILE	READ	4	LIKE	あり	読み取りオプション				20
READ 入出力の有効値	READABLE、NOTREADABLE											
READINTEG	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	読み取り保全性のデフォルト・レベル				51
READINTEG 入出力の有効値	UNCOMMITTED、CONSISTENT、REPEATABLE											
READINTEG 出力の有効値	NOTAPPLIC											

表 *639. LOCFILE* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
RECORDFORMAT	CVDAS	INQ	FILE	RECORDFORMAT	4	LIKE	なし	レコード形式				21
RECORDFORMAT 出力の有効値	FIXED、VARIABLE、UNDEFINED											
RECORDSIZE	BINARY	INQ	FILE	RECORDSIZE	4	AVG	なし	レコード・サイズ				22
RECOVSTATUS	CVDAS	INQ	FILE	RECOVSTATUS	4	LIKE	なし	リカバリー処理状況				23
RECOVSTATUS 出力の有効値	RECOVERABLE、NOTRECOVABLE											
RELTYPE	CVDAS	INQ	FILE	RELTYPE	4	LIKE	なし	相対アドレス指定タイプ (BDAM のみ)				24
RELTYPE 出力の有効値	HEX、DEC、BLK、NOTAPPLIC											
RLSACCESS	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	レコード・レベル共用 (RLS) ファイルのアクセス・モード				52
RLSACCESS 入出力の有効値	RLS、NOTRLS											
RLSACCESS 出力の有効値	NOTAPPLIC											
RLSREQWTTO	BINARY	STAT			4	AVG	なし	レコード・レベル共用 (RLS) 要求待機のタイムアウト				53
STRINGS	CNUMERIC	INQ	FILE	STRINGS	4	MAX	あり	ストリング数				25
TIMECLOSE	DECTSTP	STAT			4	MAX	なし	ファイルがクローズされた現地時刻				29
TIMEOPEN	DECTSTP	STAT			4	MAX	なし	ファイルがオープンされた現地時刻				28
UPDATE	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	更新オプション				27
UPDATE 入出力の有効値	UPDATABLE、NOTUPDATABLE											
UPDATECNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSWRU	4	AVG	なし	REWRITE 要求数				34
VSAMTYPE	CVDAS	INQ	FILE	TYPE	4	LIKE	なし	VSAM データ・セット・タイプ				26
VSAMTYPE 入出力の有効値	NOTAPPLIC											
VSAMTYPE 出力の有効値	ESDS、KSDS、RRDS、VRRDS											
WSTRCCURCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSHSW	2	AVG	なし	ストリングを待機しているピーク・タスク数				40
WSTRCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSTSW	4	AVG	なし	全ストリングが使用中によりキューに入れられた合計要求数				38

第 279 章 LOCTRAN リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのローカル・トランザクションを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TRANID です。

以下のアクションがサポートされています。

DISABLE
ローカル・トランザクションを使用不可にします。

DISCARD
ローカル・トランザクションを破棄します。

ENABLE
ローカル・トランザクションを使用可能にします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSLocalTransaction

長さ 504

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0022

表 *640.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISABLE	なし	N/A
	DISCARD	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *640.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
	ENABLE	なし	N/A

表 *641. LOCTRAN FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	LOCTRAN_INV_DATA	属性データが無効です

表 *642. LOCTRAN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
ABENDCNT	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRAENDC	4	SUM	なし	トランザクションの異常終了の回数		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710	66
ACTMISMATS	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRAMISM	4	AVG	なし	検出された未確定アクションのミスマッチ数			43
APPLICATION	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	APPLICA-TION	64	DIFF	なし	アプリケーション名		E640 E650 E660 E670 E680 E690	59
APPLMAJORVER	BINARY	INQ	TRANSAC-TION	APPLMAJORVER	4	MAX	なし	メジャー・バージョン		E640 E650 E660 E670 E680 E690	62
APPLMICROVER	BINARY	INQ	TRANSAC-TION	APPLMICROVER	4	MAX	なし	マイクロ・バージョン		E640 E650 E660 E670 E680 E690	64
APPLMINORVER	BINARY	INQ	TRANSAC-TION	APPLMINORVER	4	MAX	なし	マイナー・バージョン		E640 E650 E660 E670 E680 E690	63
AVAILSTATUS	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	AVAILSTATUS	4	LIKE	なし	可用性状況		E640 E650 E660 E670 E680 E690	65
AVAILSTATUS 出力の有効値	AVAILABLE、UNAVAILABLE、NONE										

表 642. LOCTRAN リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	CICS ソース	CICS フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 ID
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	57
BREXIT	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	BREXIT	8	DIFF	なし	ブリッジ出口ルーチン・プログラム名			45
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	48
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、SYSTEM、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	50
CHANGETIME	DATETIME	INQ	TRANSAC-TION	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	52
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	49
CMDSEC	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	CMDSEC	4	LIKE	なし	コマンド・レベル・セキュリティー・オプション			2
CMDSEC 出力の有効値	CMDSECNO、CMDSECYES										
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	53
DEFINETIME	DATETIME	INQ	TRANSAC-TION	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	54
DTB	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	DTB	4	LIKE	なし	動的トランザクション・バックアウト・オプション		E510+	3
DTB 出力の有効値	WAIT、COMMIT、BACKOUT										
DTIMEOUT	BINARY	INQ	TRANSAC-TION	DTIMEOUT	4	AVG	なし	デッドロック・タイムアウト (秒)			4
DUMPING	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	DUMPING	4	LIKE	あり	トランザクション・ダンプ・オプション			5
DUMPING 入出力の有効値	TRANDUMP、NOTRANDUMP										
FACILITYLIKE	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	FACILITYLIKE	4	DIFF	なし	仮想端末のモデル			44
FORACTINDTO	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRFAIT	4	AVG	なし	強制アクション - 未確定タイムアウト値を超過			39
FORACTNOWT	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRFANW	4	AVG	なし	強制アクション - リソースの待機はサポートされていない			40
FORACTOPER	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRFAOP	4	AVG	なし	強制アクション - オペレーターが待機を取り消し			41
FORACTOTHER	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRFAOT	4	AVG	なし	強制アクション - その他の理由			42
FORACTTRNDF	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRFATXN	4	AVG	なし	強制アクション - 未確定待機はサポートされていない			38
INDOUBT	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	INDOUBT	4	LIKE	なし	トランザクション未確定オプション			35
INDOUBT 出力の有効値	BACKOUT、COMMIT										
INDOUBTMINS	BINARY	INQ	TRANSAC-TION	INDOUBTMINS	4	AVG	なし	未確定時間 (分)			36

表 642. *LOCTRAN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
INDOUBTWAIT	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	INDOUBTWAIT	4	LIKE	なし	未確定待機オプション			34
INDOUBTWAIT 出力の有効値	WAIT、NOWAIT										
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	51
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、SYSTEM、GRPLIST、BUNDLE										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	TRANSAC-TION	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	56
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	55
ISOLATEST	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	ISOLATEST	4	LIKE	なし	トランザクション分離タイプ			25
ISOLATEST 出力の有効値	ISOLATE、NOISOLATE										
LOCALCNT	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRDLC	4	SUM	なし	DTR がローカルでトランザクションを実行した回数			15
NUMINDOUBWT	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRIWAIT	4	AVG	なし	未確定待機数			37
OPERATION	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	OPERATION	64	DIFF	なし	オペレーション名		E640 E650 E660 E670 E680 E690	61
OTSTIMEOUT	BINARY	INQ			4	AVG	なし	オブジェクト・トランザクション・サービスのタイムアウト (秒)			47
PLATFORM	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	PLATFORM	64	DIFF	なし	プラットフォーム名		E640 E650 E660 E670 E680 E690	60
PRIORITY	BINARY	INQ	TRANSAC-TION	PRIORITY	4	AVG	あり	トランザクション優先順位			6
PROFILE	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	PROFILE	8	DIFF	なし	トランザクション・プロファイル			17
PROGRAM	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	PROGRAM	8	DIFF	なし	最初のプログラム名			7
PURGEABILITY	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	PURGEABILITY	4	LIKE	あり	パージ可能性オプション			8
PURGEABILITY 入出力の有効値	PURGEABLE、NOTPURGEABLE										
REMOTECNT	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRDRC	4	SUM	なし	DTR がリモートでトランザクションを実行した回数			23
REMOTENAME	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	REMOTENAME	8	DIFF	なし	リモート・トランザクション名			31
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	REMOTESYSTEM	4	DIFF	なし	リモート・システム名			32
REMSTARTCNT	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRRSC	4	SUM	なし	リモート・システムでの開始試行数			24

表 642. *LOCTRAN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
RESSEC	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	RESSEC	4	LIKE	なし	リソース・レベル・セキュリティー状況			18
RESSEC 出力の有効値	RESSECNO、RESSECYES										
RESTARTCNT	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRRC	4	SUM	なし	トランザクション再始動回数			22
ROUTESTATUS	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	ROUTESTATUS	4	LIKE	なし	経路状況			46
ROUTESTATUS 出力の有効値	ROUTABLE、NOTROUTABLE										
ROUTING	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	ROUTING	4	LIKE	なし	ルーティング・タイプ			21
ROUTING 出力の有効値	DYNAMIC、STATIC										
RTIMEOUT	BINARY	INQ	TRANSAC-TION	RTIMEOUT	4	AVG	なし	読み取りタイムアウト (秒)			9
RUNAWAY	BINARY	INQ	TRANSAC-TION	RUNAWAY	4	AVG	あり	ランナウェイ時間 (ミリ秒)			26
RUNAWAYTYPE	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	RUNAWAYTYPE	4	LIKE	あり	ランナウェイ・タイムアウト値のソース			27
RUNAWAYTYPE 入出力の有効値	SYSTEM、USER										
SCRNSIZE	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	SCRNSIZE	4	LIKE	なし	画面サイズ			10
SCRNSIZE 出力の有効値	DEFAULT、ALTERNATE										
SHUTDOWN	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	SHUTDOWN	4	LIKE	あり	シャットダウン実行状況			28
SHUTDOWN 入出力の有効値	SHUTDISABLED、SHUTENABLED										
STATUS	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	STATUS	4	LIKE	あり	使用可能状況			11
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
STGVCNT	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRSVC	4	SUM	なし	ストレージの侵害回数			16
STORAGECLEAR	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	STORAGECLEAR	4	LIKE	なし	ストレージ・クリア状況			29
STORAGECLEAR 出力の有効値	CLEAR、NOCLEAR										
TASKDATAKEY	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	TASKDATAKEY	4	LIKE	なし	タスク・データ・キー			20
TASKDATAKEY 出力の有効値	CICSDATAKEY、USERDATAKEY										
TASKDATALOC	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	TASKDATALOC	4	LIKE	なし	タスク・データ・ロケーション			19
TASKDATALOC 出力の有効値	BELOW、ANY										
TRACING	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	TRACING	4	LIKE	あり	トレース・タイプ			12
TRACING 入出力の有効値	SPECTRACE、STANTRACE、SPRSTRACE										
TRANCLASS	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	TRANCLASS	8	DIFF	あり	トランザクション・クラス名			30

表 *642. LOCTRAN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
TRANID-1	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	TRANSAC-TION	4	DIFF	なし	トランザクション ID			1
TRPROF	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	TRPROF	8	DIFF	なし	トランザクション・ルーティング・プロファイル			33
TWASIZE	BINARY	INQ	TRANSAC-TION	TWASIZE	4	AVG	なし	トランザクション作業域 (TWA) のサイズ (バイト数)			13
USECOUNT	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRAC	4	SUM	なし	トランザクションの使用回数			14

第 280 章 LSRDEF リソース・テーブル

CICS ファイルによって使用されるローカル共用リソース (LSR) プールを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
LSR プール定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionLSRPool

長さ 464

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3804

表 *643.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 643. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 644. *LSRDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	LSRDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	LSRDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	LSRDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	LSRDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	LSRDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	LSRDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	LSRDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	LSRDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	LSRDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	LSRDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	LSRDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	LSRDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	LSRDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	LSRDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	LSRDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	LSRDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	LSRDEF_INV_NAME	無効な名前
28	LSRDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	LSRDEF_NOTIFY	通知
30	LSRDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	LSRDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	LSRDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	LSRDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	LSRDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	LSRDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	LSRDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	LSRDEF_INV_MODE	無効なモード
38	LSRDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	LSRDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール

表 *644. LSRDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
40	LSRDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	LSRDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	LSRDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	LSRDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	LSRDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	LSRDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	LSRDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	LSRDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	LSRDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	LSRDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	LSRDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	LSRDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	LSRDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	LSRDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	LSRDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	LSRDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	LSRDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	LSRDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	LSRDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	LSRDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	LSRDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	LSRDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	LSRDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	LSRDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *645. LSRDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	56
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	58
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	57
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				50
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	60
DATA12K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	12 KB データ・バッファー数		3-32767		17
DATA16K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	16 KB データ・バッファー数		3-32767		18
DATA1K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	1 KB データ・バッファー数		3-32767		13
DATA20K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	20 KB データ・バッファー数		3-32767		19
DATA24K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	24 KB データ・バッファー数		3-32767		20

表 *645. LSRDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
DATA28K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	28 KB データ・バッファー数		3-32767		21
DATA2K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	2 KB データ・バッファー数		3-32767		14
DATA32K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	32 KB データ・バッファー数		3-32767		22
DATA4K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	4 KB データ・バッファー数		3-32767		15
DATA512	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	512 バイト・データ・バッファー数		3-32767		12
DATA8K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	8 KB データ・バッファー数		3-32767		16
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		55
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				54
HSDATA12K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	12 KB ハイパースペース・データ・バッファー数		0-16777215		36
HSDATA16K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	16 KB ハイパースペース・データ・バッファー数		0-16777215		37
HSDATA20K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	20 KB ハイパースペース・データ・バッファー数		0-16777215		38
HSDATA24K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	24 KB ハイパースペース・データ・バッファー数		0-16777215		39
HSDATA28K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	28 KB ハイパースペース・データ・バッファー数		0-16777215		40
HSDATA32K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	32 KB ハイパースペース・データ・バッファー数		0-16777215		41
HSDATA4K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	4 KB ハイパースペース・データ・バッファー数		0-16777215		34
HSDATA8K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	8 KB ハイパースペース・データ・バッファー数		0-16777215		35
HSINDEX12K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	12 KB ハイパースペース索引バッファー数		0-16777215		44
HSINDEX16K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	16 KB ハイパースペース索引バッファー数		0-16777215		45
HSINDEX20K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	20 KB ハイパースペース索引バッファー数		0-16777215		46
HSINDEX24K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	24 KB ハイパースペース索引バッファー数		0-16777215		47
HSINDEX28K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	28 KB ハイパースペース索引バッファー数		0-16777215		48
HSINDEX32K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	32 KB ハイパースペース索引バッファー数		0-16777215		49
HSINDEX4K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	4 KB ハイパースペース索引バッファー数		0-16777215		42
HSINDEX8K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	8 KB ハイパースペース索引バッファー数		0-16777215		43

表 *645. LSRDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
INDEX12K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	12 KB 索引バッファー数		3-32767		28
INDEX16K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	16 KB 索引バッファー数		3-32767		29
INDEX1K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	1 KB 索引バッファー数		3-32767		24
INDEX20K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	20 KB 索引バッファー数		3-32767		30
INDEX24K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	24 KB 索引バッファー数		3-32767		31
INDEX28K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	28 KB 索引バッファー数		3-32767		32
INDEX2K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	2 KB 索引バッファー数		3-32767		25
INDEX32K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	32 KB 索引バッファー数		3-32767		33
INDEX4K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	4 KB 索引バッファー数		3-32767		26
INDEX512	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	512 バイト索引バッファー数		3-32767		23
INDEX8K	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	8 KB 索引バッファー数		3-32767		27
LSRPOOLID	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	LSR プール番号	1	1-255		8
MAXKEYLENGTH	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	Maximum key length (キーの最大長)		0-255		9
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
SHARELIMIT	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	リソースの共用限界	50	1-100		10
STRINGS	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	プール内の最大ファイル・ストリング数		1-255		11
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				51
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				52
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				53

第 281 章 LSRINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での LSR プール定義 (LSRDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。LSRDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは LSRGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは LSRNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは LSRVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
　EYUt6149

表 *646.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *647. LSRINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	LSRINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	LSRINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	LSRINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	LSRINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *647. LSRINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
7	LSRINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	LSRINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	LSRINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	LSRINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	LSRINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	LSRINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	LSRINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *648. LSRINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
LSRGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
LSRNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	LSR プール定義名	6
LSRVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	LSR プール定義のバージョン	7

第 282 章 LSRPBUF リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのローカル共用リソース・バッファー・プールを記述する CICS リソース。LSR プール内に定義したバッファー・サイズごとに LSRPBUF のインスタンスが 1 つ存在します。

このリソース・テーブルの **1** 次キーは POOLSIZETYPE です。LSRPBUF リソース・クラスが複数のキー属性を識別した場合、プール番号のみを EVALDEF INSTANCE属性に指定できます。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSLSRPoolBuffer

長さ 80

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0036

表 *649. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *650. LSRPBUF リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
COUNT	BINARY	STAT			2	AVG	バッファーの数	11
CREADS	BINARY	STAT			4	AVG	正常な CREAD 要求数	7
CWRITES	BINARY	STAT			4	AVG	正常な CWRITE 要求数	8

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *650. LSRPBUF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
FAILCREADS	BINARY	STAT			4	AVG	失敗した CREAD 要求数	9
FAILCWRITES	BINARY	STAT			4	AVG	失敗した CWRITE 要求数	10
HIPERBUFF	BINARY	STAT			4	AVG	ハイパースペース・バッファー数	2
LOOKASIDES	BINARY	STAT			4	AVG	検索バッファー読み取り数	3
NONUWRITE	BINARY	STAT			4	AVG	非ユーザー始動バッファー書き込み数	6
POOL	BINARY	STAT			1	MAX	プール番号	15
POOLSIZETYPE-1	CHAR	STAT			9	DIFF	プール番号/バッファー・サイズ/バッファー・タイプ	1
READS	BINARY	STAT			4	AVG	バッファー読み取り数	4
SIZE	BINARY	STAT			4	SUM	バッファー・サイズ	13
TYPE	EYUDA	INQ			4	LIKE	バッファー使用	14
TYPE 出力の有効値	DATA、INDEX、BOTH							
USERIWRITE	BINARY	STAT			4	AVG	ユーザー始動バッファー書き込み数	5

第 283 章 LSRPOOL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのローカル共用リソース・プールを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは LSRPOOLID です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSLSRPool

長さ　136

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0035

表 *651.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *652. LSRPOOL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	値の範囲	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		
CREATETIME	DECTSTP	STAT	DFHA08DS	A08LBKCD	4	MAX	作成現地時刻		1
DBLOOKASIDE	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOBFF_DATA	4	AVG	データ・バッファーの正常な検索数		10
DBNUWRITE	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TONUW_DATA	4	AVG	非ユーザー始動データ・バッファー書き込み数		13

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *652. LSRPOOL* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	値の範囲	属性 **ID**
DBREAD	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOFRD_DATA	4	AVG	データ・バッファーの読み取り I/O 数		11
DBUFFCNT	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOBFN_DATA	4	AVG	データ・バッファー数		8
DBUIWRITE	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOUIW_DATA	4	AVG	ユーザー始動データ・バッファー書き込み数		12
DCREAD	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOCRS_DATA	4	AVG	正常なデータ・バッファー CREAD 要求数		14
DCWRITE	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOCWS_DATA	4	AVG	正常なデータ・バッファー CWRITE 要求数		15
DELETETIME	DECTSTP	STAT	DFHA08DS	A08LBKDD	4	MAX	削除現地時刻		2
DFAILCREAD	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOCRF_DATA	4	AVG	失敗したデータ・バッファー CREAD 要求数		16
DFAILCWRITE	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOCWF_DATA	4	AVG	失敗したデータ・バッファー CWRITE 要求数		17
DHIPERBUF	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOHBN_DATA	4	AVG	ハイパースペース・データ・バッファー数		9
GMTCRETIME	TIMESTP	STAT	DFHA08DS	A08GBKCD	8	MAX	作成 GMT 時刻		31
GMTDELTIME	TIMESTP	STAT	DFHA08DS	A08GBKDD	8	MAX	削除 GMT 時刻		32
IBLOOKASIDE	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOBFF_INDX	4	AVG	検索索引バッファー読み取り数		20
IBNUWRITE	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TONUW_INDX	4	AVG	非ユーザー始動索引バッファー書き込み数		23
IBREADS	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOFRD_INDX	4	AVG	索引バッファー合計読み取り数		21
IBUFFCNT	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOBFN_INDX	4	AVG	索引バッファー数		18
IBUIWRITE	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOUIW_INDX	4	AVG	ユーザー始動索引バッファー書き込み数		22
ICREAD	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOCRS_INDX	4	AVG	正常な索引バッファー CREAD 要求数		24
ICWRITE	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOCWS_INDX	4	AVG	正常な索引バッファー CWRITE 要求数		25
IDHIPERBUF	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOHBN_INDX	4	AVG	ハイパースペース索引バッファー数		19
IDXDATFLG	BIT	STAT	DFHA08DS	A08FLAGS	1	LIKE	個別データおよび索引フラグ		29
IFAILCREAD	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOCRF_INDX	4	AVG	失敗した索引バッファー CREAD 要求数		26
IFAILCWRITE	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08TOCWF_INDX	4	AVG	失敗した索引バッファー CWRITE 要求数		27
LSRPOOLID-1	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08SRPID	2	MAX	LSR プール番号	1-255	28
MAXCCURSTR	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08BKHAS	2	AVG	同時アクティブ・ストリングのピーク数		6
MAXKEYLEN	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08BKKYL	2	AVG	Maximum key length (キーの最大長)		3
PEAKWAITREQ	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08BKHSW	2	AVG	待機要求のピーク数		5
TOTSTRINGS	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08BKSTN	2	AVG	Total number of strings (合計ストリング数)		4
TOTWAITREQ	BINARY	STAT	DFHA08DS	A08BKTSW	4	AVG	合計ストリング待機数		7

第 284 章 MAPDEF リソース・テーブル

関連する画面レイアウトまたはマップのグループであるマップ・セットを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
マップ・セット定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionMapSet

長さ 168

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3805

表 *653.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 653. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 654. *MAPDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	MAPDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	MAPDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	MAPDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	MAPDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	MAPDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	MAPDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	MAPDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	MAPDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	MAPDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	MAPDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	MAPDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	MAPDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	MAPDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	MAPDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	MAPDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	MAPDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	MAPDEF_INV_NAME	無効な名前
28	MAPDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	MAPDEF_NOTIFY	通知
30	MAPDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	MAPDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	MAPDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	MAPDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	MAPDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	MAPDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	MAPDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	MAPDEF_INV_MODE	無効なモード
38	MAPDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	MAPDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール

表 *654. MAPDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
40	MAPDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	MAPDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	MAPDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	MAPDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	MAPDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	MAPDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	MAPDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	MAPDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	MAPDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	MAPDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	MAPDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	MAPDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	MAPDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	MAPDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	MAPDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	MAPDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	MAPDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	MAPDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	MAPDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	MAPDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	MAPDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	MAPDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	MAPDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	MAPDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *655. MAPDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	19
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	21
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	20
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				13
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	23
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		18
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				17
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
RESIDENT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	常駐状況	NO			8
RESIDENT 入出力の有効値	YES、NO									
RSL	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リソース・セキュリティー値	0	0-24	E330+	12
RSL 入出力の有効値	PUBLIC									

表 *655. MAPDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
STATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	マップ・セット状況	ENABLED			9
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
USAGE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	マップ・セット・ストレージ解放	NORMAL			10
USAGE 入出力の有効値	NORMAL、TRANSIENT									
USELPACOPY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	「リンク・パック域 (LPA) のマップ・セットを使用」オプション	NO			11
USELPACOPY 入出力の有効値	YES、NO									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				14
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				15
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				16

第 285 章 MAPINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのマップ・セット定義 (MAPDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。MAPDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは MAPGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは MAPNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは MAPVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6150

表 *656.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *657. MAPINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	MAPINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	MAPINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	MAPINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	MAPINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *657. MAPINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
7	MAPINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	MAPINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	MAPINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	MAPINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	MAPINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	MAPINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	MAPINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *658. MAPINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
MAPGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
MAPNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	マップ・セット定義名	6
MAPVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	マップ・セット定義のバージョン	7

第 286 章 MAS リソース・テーブル

管理アプリケーション・システム の属性を記述する CPSM トポロジー・マネージャー・オブジェクト。MAS は、CICS システム定義の実行時の表現です。MAS オブジェクトは、CICS システムがアクティブでない場合でも参照できます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CICSNAME です。

CICSNAME 属性キー・フィールドは、EVALDEF で指定されている場合、無視されます。返されるオブジェクト・インスタンスは、要求が行われたときに有効になっている現行スコープの関数です。

EVALDEF が MRM によって使用されている場合、スコープは、RTADEF がインストールされる CICS システムのものになります。

EVALDEF が APM によって使用されている場合、スコープは、RTADEF が APSPEC に関連付けられたときに設定されたものになります。

以下のアクションがサポートされています。

STOP
CICSPlex SM MAS エージェント・コンポーネントを終了します。

STOP アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSManagedRegion

長さ 472

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2443

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *659.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM	STOP	なし	N/A
SET			
	STOPUNCON	なし	N/A
	FORCEDISCON	なし	N/A
	CPSMDUMP	BAS	なし
		CHE	なし
		COM	なし
		DAT	なし
		KNL	なし
		MAS	なし
		MON	なし
		MSG	なし
		QUE	なし
		RTA	なし
		SIM	なし
		SLM	なし
		SRV	なし
		TOP	なし
		TRC	なし
		WLM	なし

表 *660. MAS FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	MAS_INV_DATA	属性データが無効です
21	MAS_MONSPEC_MISSING	モニター仕様が指定されていません
22	MAS_RTASPEC_MISSING	RTA 仕様が指定されていません
23	MAS_WLMSPEC_MISSING	WLM 仕様が指定されていません
24	MAS_TOR_PARTICIPANT	TOR 参加プログラムです
25	STOPUNCON_REQUIRED	ForceDiscon の前に StopUncon を出します

表 *661. MAS* リソース・テーブルの属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ACTVTIME	CHAR	CPSM	8	DIFF	あり	期間定義名			51
AINSFAIL	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	自動インストールの失敗アクション			58
AINSFAIL 入出力の有効値	CONTINUE、PROMPT、SHUTDOWN、TERMINATE、N_A								
AUTOINST	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	自動インストール要求タイプ			57
AUTOINST 入出力の有効値	NEVER、ALWAYS、COLDONLY、WARMONLY、N_A								
BASTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	ビジネス・アプリケーション・サービス (BAS) のトレース・フラグ			34
BOTRSUPD	BINARY	CPSM	1	AVG	あり	RS サーバーの最下位層	1-25		66
CHETRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	キャッシュ・サービスのトレース・フラグ			26

表 *661. MAS* リソース・テーブルの属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	属性 ID
CICSNAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	CICS システム名			4
CICSSAMP	BINARY	CPSM	4	AVG	あり	CICS 領域モニターのサンプリング間隔			12
CICSSTATE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	なし	MAS の状況			7
CICSSTATE 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE、LOSTCON、LOSTCMAS、LOSTMAS								
CMASNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	CMAS 名			5
COMTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	コミュニケーションのトレース・フラグ			28
CONNSAMP	BINARY	CPSM	4	AVG	あり	接続モニターのサンプリング間隔			15
CPSMVER	CHAR	CPSM	4	DIFF	なし	MAS の CPSM バージョン			72
DATTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	データ・リポジトリー・サービスのトレース・フラグ			33
DAYLGHTSV	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	夏時間調整が有効			55
DAYLGHTSV 入出力の有効値	YES、NO、N_A								
DBXSAMP	BINARY	CPSM	4	AVG	あり	DB2/DBCTRL モニターのサンプリング間隔			14
DESC	CHAR	CPSM	58	DIFF	なし	CICS システム記述			52
FILESAMP	BINARY	CPSM	4	AVG	あり	ファイル・モニターのサンプリング間隔			16
GLBLSAMP	BINARY	CPSM	4	AVG	あり	グローバル領域モニターのサンプリング間隔			13
HOST	CHAR	CPSM	116	DIFF	なし	ホスト名		E640 E650	60
JRNLSAMP	BINARY	CPSM	4	AVG	あり	ジャーナル・モニターのサンプリング間隔			17
KNLTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	カーネル・リンケージのトレース・フラグ			22
MASTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	MAS サービスのトレース・フラグ			29
MASTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	なし	MAS のタイプ			6
MASTYPE 出力の有効値	N_A、LOCAL、REMOTE								
MONSTATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	モニター状況			8
MONSTATUS 入出力の有効値	YES、NO、FORCE、N_A								
MSGTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	メッセージ・サービスのトレース・フラグ			24
MXTACTION	CHAR	CPSM	8	DIFF	あり	CICS 最大タスク到達イベントに対するアクション			48
MXTSEV	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	CICS 最大タスク数到達イベントの重大度			42
MXTSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、N_A								
NETWORKID	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	ネットワーク ID		E640 E650	61
NRMACTION	CHAR	CPSM	8	DIFF	あり	無応答 MAS イベントに対するアクション			71
NRMSEV	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	無応答 MAS イベントの重大度			70
NRMSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、N_A								
PORT	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	ポート番号	1-65535	E640 E650	62

表 *661. MAS* リソース・テーブルの属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
PRICMAS	CHAR	CPSM	8	DIFF	あり	1 次 CMAS 名			50
PROGSAMP	BINARY	CPSM	4	AVG	あり	プログラム・モニターのサンプリング間隔			18
QUETRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	キュー・サービスのトレース・フラグ			27
READRS	BINARY	CPSM	2	DIFF	あり	RS サーバー読み取り間隔	0-2000		63
RETENTION	BINARY	CPSM	4	AVG	あり	データ保存期間のモニター			11
RTASTATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	リアルタイム分析状況			9
RTASTATUS 入出力の有効値	YES、NO、SAM、MRM、N_A								
RTATRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	リアルタイム分析 (RTA) のトレース・フラグ			32
SAMACTION	CHAR	CPSM	8	DIFF	あり	システム使用可能性モニター・イベントに対するアクション			44
SAMSEV	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	システム使用可能性モニター・イベントの重大度			38
SAMSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、N_A								
SDMACTION	CHAR	CPSM	8	DIFF	あり	システム・ダンプ・イベントに対するアクション			46
SDMSEV	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	システム・ダンプ・イベントの重大度			40
SDMSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、N_A								
SECBYPASS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	シミュレート・セキュリティーの免除チェック			37
SECBYPASS 入出力の有効値	YES、NO、N_A								
SECCMDCHK	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	シミュレート・セキュリティーのコマンド・チェック			35
SECCMDCHK 入出力の有効値	YES、NO、N_A								
SECRESCHK	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	シミュレート・セキュリティーのリソース・チェック			36
SECRESCHK 入出力の有効値	YES、NO、N_A								
SOSACTION	CHAR	CPSM	8	DIFF	あり	ストレージ不足 (SOS) イベントに対するアクション			45
SOSSEV	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	ストレージ不足 (SOS) イベントの重大度			39
SOSSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、N_A								
SRVTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	共通サービスのトレース・フラグ			25
STLACTION	CHAR	CPSM	8	DIFF	あり	CICS 停止イベントに対するアクション			49
STLSEV	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	CICS 停止イベントの重大度			43
STLSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、N_A								
TDMACTION	CHAR	CPSM	8	DIFF	あり	トランザクション・ダンプ・イベントに対するアクション			47

表 *661. MAS* リソース・テーブルの属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
TDMSEV	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	トランザクション・ダンプ・イベントの重大度			41
TDMSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、N_A								
TDQSAMP	BINARY	CPSM	4	AVG	あり	TDQ モニターのサンプリング間隔			20
TERMSAMP	BINARY	CPSM	4	AVG	あり	端末モニターのサンプリング間隔			19
TMEZONE	CHAR	CPSM	1	DIFF	あり	時間帯			54
TMEZONEO	BINARY	CPSM	1	AVG	あり	時間帯オフセット			53
TOPRSUPD	BINARY	CPSM	1	AVG	あり	RS サーバーの最上位層	1-25		65
TOPTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	トポロジーのトレース・フラグ			31
TRANSAMP	BINARY	CPSM	4	AVG	あり	トランザクション・モニターのサンプリング間隔			21
TRATRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	トレース・サービスのトレース・フラグ			23
UPDATERS	BINARY	CPSM	1	AVG	あり	RS サーバー更新頻度	0-25		64
WLMOPTEN	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	WLM 最適化の使用可能化			69
WLMOPTEN 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED、N_A								
WLMQMODE	EYUDA	CPSM	4	DIFF	あり	タスク・ロード・キュー・モード			68
WLMQMODE 入出力の有効値	ALL、MAXTASK、N_A								
WLMSTATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	ワークロード・マネージャー状況			10
WLMSTATUS 入力の有効値	YES								
WLMSTATUS 出力の有効値	YES、NO、N_A								
WLMTHRSH	BINARY	CPSM	1	AVG	あり	タスク・ロード・ヘルスしきい値	1-100		67
WLMTRACE	BITSTRIP	CPSM	4	AVG	あり	ワークロード管理のトレース・フラグ			30

第 287 章 MASHIST リソース・テーブル

MAS の CICSPlex SM ヒストリー・レコードの状態を記述する CICSPlex SM 運用リソース。

MASHIST リソースには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっているスコープの関数です。

外部リソース名
: CICSTaskHistoryCollection

長さ 64

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0153

表 *662.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	SUSPEND	なし	N/A
SET			
	RESUME	なし	N/A

表 *663. MASHIST FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	INVALID_CPSM_RELEASE	CPSM リリースに対してサポートされていないアクション
2	MASHIST_STATUS_INACTV	非アクティブのヒストリー・コレクターに対してサポートされていないアクション

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *664. MASHIST* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
CDSSUF	CHAR	CPSM			1	DIFF	現行データ・セットの接尾部	6
CRECCNT	BINARY	CPSM			8	MAX	現在のデータ・セットにおけるレコード数	3
CWRAPCNT	BINARY	CPSM			4	MAX	現在のデータ・セットがラップされた回数	4
HDSCOUNT	BINARY	CPSM			2	MAX	ヒストリー・データ・セットの数	5
REASON	EYUDA	CPSM			4	LIKE	ヒストリー理由コード	2
REASON 出力の有効値	OK、NOTAVAILABLE、INVALIDFILE、IOERROR							
RESERVED1	CHAR	CPSM			1	LIKE	拡張の予約済み領域	8
RESERVED2	BINARY	CPSM			4	LIKE	拡張の予約済み領域	9
RESERVED3	BINARY	CPSM			4	LIKE	拡張の予約済み領域	10
RESERVED4	BINARY	CPSM			4	LIKE	拡張の予約済み領域	11
RESERVED5	BINARY	CPSM			4	LIKE	拡張の予約済み領域	12
RESERVED6	BINARY	CPSM			4	LIKE	拡張の予約済み領域	13
STATUS	EYUDA	CPSM			4	LIKE	ヒストリー・レコーダー状況	1
STATUS 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE、SUSPEND、SUSPENDING、RESUMING							
TASKNO	DECIMAL	CPSM			4	MAX	現行レコーダーのタスク ID	7

第 288 章 MASQRYER リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、CICS 操作リソース・テーブルをターゲットとする GET、PERFORM OBJECT、PERFORM SET、REFRESH、または SET コマンドに応答できなかった CMAS および MAS に関する情報を提供します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CICSTYPE です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは CICSNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　24

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**
　EYUt2639

表 *665.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *666. MASQRYER* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CICSNAME-2	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	5
CICSTYPE-1	CHAR	CPSM	1	LIKE	CICS 領域タイプ	7
CICSTYPE-1 入出力の有効な値	C, M					
ERRORTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	エラー・タイプ	6
ERRORTYPE 出力の有効値	MODBNOTACTIVE, PRIVATEMETHOD, METHODLOCKED, ENVIRONTIMEOUT, ENVIRONCANCEL, STARTFAILED, STACKTOOLARGE, OVERFLOWOSSBFAIL, BADMALTRANSFER, TRANSMITTIMEOUT, EXECUTETIMEOUT, TRANSMITFAILED, TARGETUNAVAIL, SECVIOLATION, MALRETURNFAILED, MAXHISTORYRECS, REQNOTPROCED, NOTAUTHORIZED, SECINTERFACEFAIL					

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *666. MASQRYER* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
PLEXNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICSPlex 名	4

第 289 章 MASSTAT リソース・テーブル

CICSplex 内の各 CMAS の CICS システムの参加状況に関する情報を表示する CICSPlex SM 運用リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CICSNAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは RPTCMAS です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSManagedRegionStatus

長さ　96

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2640

表 *667.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *668. MASSTAT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CICSNAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	4
CICSSTATE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	MAS の状況	7
CICSSTATE 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE、LOSTCON、LOSTCMAS、LOSTMAS					
CMASNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CMAS 名	5
DESC	CHAR	CPSM	58	DIFF	CICS システム記述	9
MASTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	MAS のタイプ	6
MASTYPE 出力の有効値	N_A、LOCAL、REMOTE					
RPTCMAS-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	報告 CMAS 名	8

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 290 章 MCICSDSA リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる動的ストレージ属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 208

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1367

表 *669.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *670. MCICSDSA FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MCICSDSA_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *670. MCICSDSA FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
10	MCICSDSA_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *671. MCICSDSA* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ACCESSTYPE	EYUDA	STAT	4	LIKE	ストレージ・キー	25
ACCESSTYPE 出力の有効値	CICS、USER、READONLY					
ASUBTOTL	CNUMERIC	STAT	4	AVG	サブプールの追加要求数	8
CUMCMNSSUSRS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	共通サブスペース・ユーザーの累計数	39
CUMUNQSSUSRS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	固有サブスペース・ユーザーの累計数	36
CURCMNSSUSRS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	共通サブスペース・ユーザーの現行数	38
CURFRESTG	パーセント	CPSM	4	AVG	現行サンプルのフリー・ストレージ (%)	20
CURRALLOC	CNUMERIC	STAT	4	AVG	16MB 境界以上 / 以下で割り振られた現在の DSA	41
CURUNQSSUSRS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	固有サブスペースに割り振られた現在のタスク数	35
CUSHION	BINARY	STAT	4	MAX	Cushion size (クッション・サイズ)	4
DSUBTOTL	CNUMERIC	STAT	4	AVG	サブプールの削除要求数	9
FREMTOTL	BINARY	STAT	4	AVG	FREEMAIN 要求数	7
GETMTOTL	BINARY	STAT	4	AVG	GETMAIN 要求数	6
HWMALLOC	CNUMERIC	STAT	4	AVG	16M 境界以上 / 以下で割り振られたピークの DSA	42
HWMCMNSSUSRS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	共通サブスペース・ユーザーのピーク数	40
HWMFREE	CNUMERIC	CPSM	4	AVG	使用可能フリー・ストレージのピーク・サイズ	33
HWMUNQSSUSRS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	固有サブスペース・ユーザーのピーク数	37
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTFRESTG	パーセント	CPSM	4	AVG	モニター間隔のフリー・ストレージ (%)	21
LIMIT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	DSA の最大サイズ	27
LOCATION	EYUDA	STAT	4	LIKE	動的ストレージ域 (DSA) の位置	24
LOCATION 出力の有効値	ABOVE、BELOW、NOTAPPLIC					
LWMFREE	CNUMERIC	CPSM	4	AVG	使用可能フリー・ストレージの最小サイズ	34
NAME-1	CHAR	STAT	8	DIFF	動的ストレージ域 (DSA)	2
NSTGTOTL	CNUMERIC	STAT	4	AVG	NOSTORAGE が戻された回数	10
NSTGTSUSP	BINARY	STAT	4	AVG	現在一時停止中のストレージ要求数	13
PCTFREE	パーセント	CPSM	4	AVG	使用可能合計ストレージのパーセント	29
PGMONIU	CNUMERIC	STAT	4	AVG	不使用プログラムが占有するストレージ	5

表 *671. MCICSDSA* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
POOLPCTFREE	パーセント	CPSM	4	AVG	使用可能プール・ストレージのパーセント	28
REQSWAITMVS	BINARY	STAT	4	AVG	MVS ストレージ待ちの原因となった要求数	43
RNTPGPROTECT	CVDAS	STAT	4	LIKE	再入可能プログラム保護状況	31
RNTPGPROTECT 出力の有効値	REENTPROT、NOREENTPROT					
SIZE	BINARY	STAT	4	MAX	DSA サイズ	3
STGCRELC	BINARY	STAT	4	AVG	クッションの解放回数	15
STGFSIZE	BINARY	STAT	4	MAX	空きストレージ・サイズ	18
STGHWM	BINARY	STAT	4	AVG	DSA のピーク・サイズ	26
STGLSIZE	CNUMERIC	STAT	4	AVG	最大フリー域サイズ	22
STGNSUBP	BINARY	STAT	4	AVG	現行サブプール数	17
STGPROTECT	CVDAS	STAT	4	LIKE	ストレージ保護アクティブ	30
STGPROTECT 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE					
STGPWCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	待機中にパージされたタスク数	14
STGSHWM	BINARY	STAT	4	AVG	一時停止中のストレージ要求のピーク数	12
STGSOSC	CNUMERIC	STAT	4	SUM	Short on storage count (ストレージ不足カウント)	16
STGSOST	INTTSTP	STAT	8	SUM	CICS がストレージ不足になった合計時間	19
STGSTOTL	BINARY	STAT	4	AVG	要求が一時停止された回数	11
STGVTOTL	CNUMERIC	STAT	4	AVG	ストレージの侵害回数	23
TIMEWAITMVS	INTTSTP	STAT	8	AVG	MVS ストレージ待ちの合計時間	44
TRNISOLATION	CVDAS	STAT	4	LIKE	トランザクション分離状況	32
TRNISOLATION 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE					

第 291 章 MCICSRGN リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる CICS 領域属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

MCICSRGN リソース・クラスには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっている現行スコープの関数です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 440

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1366

表 *672.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *673. MCICSRGN FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MCICSRGN_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。
10	MCICSRGN_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *674. MCICSRGN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約		
AINSCREQ	CNUMERIC	INQ	4	AVG	自動インストールの現行要求数		10
AINSMREQ	CNUMERIC	INQ	4	AVG	自動インストール要求の最大数		11
AINSSTAT	CVDAS	INQ	4	LIKE	自動インストール使用可能状況		12
AINSSTAT 出力の有効値	ENABLED、DISABLED						
AMAXTASKS	BINARY	INQ	4	SUM	アクティブ・タスクの最大数	E410+	4
CICSSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	CICS 状況		6
CICSSTATUS 出力の有効値	STARTUP、ACTIVE、FIRSTQUIESCE、FINALQUIESCE						
CPUTIME	INTUSEC	CPSM	8	AVG	合計 CPU 使用時間		48
CTSLEVEL	CHAR	INQ	6	DIFF	CICS Transaction Server レベル		101
CURACTVUSRTR	CNUMERIC	STAT	4	AVG	Current number of active user transactions (現在アクティブなユーザー・トランザクション数)		76
CURAMAXRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの AMAX 比率	E410+	22
CURCPUPER	パーセント	CPSM	4	AVG	前回サンプル期間中の CPU 使用		49
CURPAMAXRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルのピーク AMAX 比率	E410+	24
CURPGIRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルのページイン比率		52
CURPGORATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルのページアウト比率		55
CURPTSKRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルのピーク・タスク比率		18
CURQUEDUSRTR	CNUMERIC	STAT	4	AVG	現在キューに入れられているユーザー・トランザクション数		77
CURQUETIME	INTTSTP	STAT	8	AVG	現在キューに入れられているトランザクションの待ち時間		83
CURRAMAX	CNUMERIC	STAT	2	AVG	ディスパッチに適格な現在のユーザー・タスク数	E410+	21
CURRTASKS	BINARY	INQ	4	SUM	現在のタスク数		74
CURSIORATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの入出力開始比率		59
CURTASKRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルのタスク比率		16
CUTCBCNT	CNUMERIC	STAT	2	SUM	MVS タスク制御ブロック (TCB) 数		15
DSGTOTMT	INTTSTP	STAT	8	AVG	MVS ストレージ待ち時間の合計		103
DSGTOTMW	BINARY	STAT	4	AVG	MVS ストレージ待ちの合計数		104
EXTSEC	CVDAS	INQ	4	LIKE	外部セキュリティー・マネージャー・オプション		8
EXTSEC 出力の有効値	EXTSECURITY、NOSECURITY						
INTAMAXRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔の AMAX 比率	E410+	23
INTCPUPER	パーセント	CPSM	4	AVG	モニター間隔における平均 CPU 使用		50
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID		1

表 *674. MCICSRGN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
INTPAMAXRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔のピーク AMAX 比率	E410+	25
INTPGIRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔のページイン比率		53
INTPGORATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔のページアウト比率		56
INTPTSKRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔のピーク・タスク比率		19
INTSIORATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔の入出力開始比率		60
INTTASKRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔のタスク比率		17
INTVTRANS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	前回の CPSM 統計リセット後のトランザクション実行		98
IRCSTAT	CVDAS	INQ	4	LIKE	領域間通信 (IRC) 状況		13
IRCSTAT 出力の有効値	OPEN、CLOSED、CLOSING、IMMCLOSING						
JOBNAME	CHAR	INQ	8	DIFF	ジョブ名		2
LASTRESET	TIMESTP	STAT	8	MAX	前回統計リセット時刻		29
LOADHWMC	CNUMERIC	STAT	4	AVG	一時停止タスクのピーク数到達回数		35
LOADHWMW	CNUMERIC	STAT	4	AVG	ロード要求待ちのピーク・タスク数		34
LOADPNIU	CNUMERIC	STAT	4	AVG	不使用キューにあるプログラム数		40
LOADREQS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	ロード要求数		28
LOADRNIU	CNUMERIC	STAT	4	AVG	不使用キューからの再使用回数		41
LOADTIME	INT16US	STAT	4	AVG	Total loading time (合計ロード時間)		30
LOADTNIU	INTTSTP	STAT	8	AVG	不使用プログラムの削除に要する合計時間		39
LOADWAIT	INT16US	STAT	4	AVG	合計ロード待ち時間		36
LOADWCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	ロード要求待ちのタスク数		33
LUCURR	CNUMERIC	STAT	4	AVG	現在ログオンされている LU 数		67
LUHWM	CNUMERIC	STAT	4	AVG	一時点ログオン LU 最大数		68
MAXTASKS	BINARY	INQ	4	AVG	アクティブ・タスク、一時停止タスク合計の最大数		5
MAXTRCNT	BINARY	STAT	4	AVG	MAXTASK 限度に達した回数		75
MROBATCH	BINARY	INQ	4	AVG	バッチ処理される MRO 要求数		9
MVSSYSID	CHAR	CPSM	4	DIFF	MVS システム ID		3
OSLEVEL	CHAR	INQ	6	DIFF	z/OS レベル		102
PAGEIN	BINARY	CPSM	4	AVG	ページイン要求数		51
PAGEOUT	BINARY	CPSM	4	AVG	ページアウト要求数		54
PEAKAMAX	CNUMERIC	STAT	2	AVG	ディスパッチに適格なユーザー・タスクのピーク数	E410+	26
PEAKTASKS	BINARY	STAT	2	AVG	システム内のピーク・タスク数		20
PEKACTVUSRTR	CNUMERIC	STAT	4	AVG	アクティブなユーザー・トランザクションのピーク数		78
PEKQUEDUSRTR	CNUMERIC	STAT	4	AVG	キューに入れられたユーザー・トランザクションのピーク数		79
PLASTRESET	DECTIME	STAT	4	AVG	最終リセット時刻		100
PRGMRCMP	CNUMERIC	STAT	4	AVG	圧縮により削除されたプログラム数		38
PRGMUCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	CICS システムによるプログラムの使用回数		31
PRGMWAIT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	現在のローダー待ち要求数		32
PROGAUTOATTM	CNUMERIC	STAT	4	AVG	プログラムの自動インストール試行回数		84
PROGAUTOFAIL	CNUMERIC	STAT	4	AVG	プログラムの自動インストール試行の失敗回数		86

表 *674. MCICSRGN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
PROGAUTOXREJ	CNUMERIC	STAT	4	AVG	プログラムの自動インストール要求が拒否された回数		85
PRSSERRORCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	持続セッションのエラー件数		73
PRSSINQCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	CICS 持続セッションの照会数		69
PRSSNIBCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	持続した VTAM セッション数		70
PRSSOPNCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	正常に復元された持続セッション数		71
PRSSUNBNDCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	終了された持続セッション数		72
RDEBRBLD	CNUMERIC	STAT	4	AVG	DFHRPL の再オープンおよびロード再試行の回数		37
REALSTG	CNUMERIC	CPSM	4	AVG	使用中の実記憶域		57
RELEASE	CHAR	INQ	4	DIFF	CICS リリース		97
SDMPSUPP	CNUMERIC	STAT	4	AVG	システム・ダンプの抑止回数		43
SDMPTOTL	CNUMERIC	STAT	4	AVG	システム・ダンプ実施回数		42
SIOREQ	BINARY	CPSM	8	AVG	I/O 要求数		58
STRTTIME	TIMESTP	CPSM	8	MAX	CICS 開始時刻		47
SYSDUMP	CVDAS	INQ	4	LIKE	システム・ダンプ状況		7
SYSDUMP 出力の有効値	SYSDUMP、NOSYSDUMP						
SYSID	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS システム ID		46
TDMPSUPP	CNUMERIC	STAT	4	AVG	トランザクション・ダンプの抑止回数		45
TDMPTOTL	BINARY	STAT	4	AVG	トランザクション・ダンプの実施回数		44
TOTACTVUSRTR	CNUMERIC	STAT	4	AVG	Total number of active user transactions (アクティブなユーザー・トランザクションの合計数)		80
TOTDELYUSRTR	CNUMERIC	STAT	4	AVG	キューに入れられたユーザー・トランザクションの合計数		81
TOTLTASKS	BINARY	STAT	8	AVG	合計タスク数		99
TOTQUETIME	INTTSTP	STAT	8	AVG	キューに入れられたトランザクションの合計待ち時間		82
VTMACBDOPE	CNUMERIC	STAT	2	AVG	VTAM ACB の動的オープン回数		65
VTMRPLMAX	DECIMAL	STAT	4	AVG	RPL 最大値に達した回数		62
VTMRPLPOST	DECIMAL	STAT	2	AVG	通知された VTAM RPL の最大数		63
VTMSOSCNT	CNUMERIC	STAT	2	AVG	VTAM がストレージ不足状況になった回数		64
VTMSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	CICS-VTAM 接続状況		61
VTMSTATUS 出力の有効値	OPEN、CLOSED、CLOSING、IMMCLOSING、FORCECLOSING、NOTAPPLIC						

第 292 章 MCMDT リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされるデータ・テーブル属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは FILE です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 312

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1399

表 *675.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *676. MCMDT FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MCMDT_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *676. MCMDT FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
10	MCMDT_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *677. MCMDT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ADDCNT	BINARY	STAT	4	AVG	追加要求数	16
ADDFRREAD	CNUMERIC	STAT	4	AVG	読み取りに起因する追加要求	34
ADDREJ	CNUMERIC	STAT	4	AVG	出口ルーチンが拒否した追加要求	36
ADDREQ	CNUMERIC	STAT	4	AVG	合計追加要求数	35
ADDTFULL	CNUMERIC	STAT	4	AVG	テーブル満杯時の追加要求数	37
BROWSECNT	BINARY	STAT	4	AVG	ブラウズ要求数	15
CONTENTION	CNUMERIC	STAT	4	AVG	CFDT コンテンション回数	62
CURCOUNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	現行レコード・カウント	44
CURDEXCPRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの VSAM データ EXCP 比率	24
CURIEXCPRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの VSAM 索引 EXCP 比率	26
CURMRQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの MDT 比率	42
CURREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの正常な読み取りの比率	31
CURREQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの要求比率	20
DELETEREQ	CNUMERIC	STAT	4	AVG	合計削除要求数	39
DEXCPCNT	BINARY	STAT	4	AVG	VSAM EXCP カウント・データ・コンポーネント	22
DSNAME	CHAR	INQ	44	DIFF	Data set name (データ・セット名)	4
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況	5
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED、UNENABLED、DISABLING、UNENABLING					
FILE-1	CHAR	INQ	8	DIFF	ファイル ID	2
GETCNT	BINARY	STAT	4	AVG	取得要求数	13
GETUPDCNT	BINARY	STAT	4	AVG	更新取得要求数	14
IEXCPCNT	BINARY	STAT	4	AVG	VSAM EXCP カウント INDX コンポーネント	23
INTDEXCPRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔の VSAM データ EXCP 比率	25
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTIEXCPRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔の VSAM 索引 EXCP 比率	27
INTMRQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔の MDT 比率	43
INTREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔の正常な読み取りの比率	32
INTREQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔の要求比率	21
LOCDELCNT	BINARY	STAT	4	AVG	ローカル削除要求数	18
LSRPOOLID	BINARY	INQ	2	MAX	LSR プール番号	54
MAXNUMRECS	BINARY	INQ	4	AVG	テーブルが保持できる最大レコード数	6
MAXTSIZE	CNUMERIC	STAT	4	AVG	Highest table size (最大テーブル・サイズ)	40
NUMACTSTRING	CNUMERIC	STAT	2	AVG	アクティブなストリング数	57
NUMDATBUFF	CNUMERIC	STAT	2	AVG	データ・バッファー数	55
NUMINDEXBUFF	CNUMERIC	STAT	2	AVG	索引バッファー数	56

表 677. MCMDT リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 ID
NUMSTRINGWT	CNUMERIC	STAT	2	AVG	アクティブ・ストリングの待機数	58
OPENSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	オープン状況	7
OPENSTATUS 出力の有効値	OPEN、CLOSED、OPENING、CLOSING、CLOSEREQUEST					
POOLNAME	CHAR	INQ	8	DIFF	CFDT プール名	59
READRETRY	CNUMERIC	STAT	4	AVG	読み取り再試行	45
READS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	Successful reads (正常な読み取り)	30
RECNOTFND	CNUMERIC	STAT	4	AVG	テーブルになかった合計レコード数	33
RECORDSIZE	BINARY	INQ	4	AVG	レコード・サイズ	8
REWRITE	CNUMERIC	STAT	4	AVG	合計再書き込み要求数	38
STGALCINU	CNUMERIC	STAT	4	AVG	使用中ストレージ合計	47
STGALCTOT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	割り振りストレージ合計	46
STGDTAINU	CNUMERIC	STAT	4	AVG	使用中データ・ストレージ	53
STGDTATOT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	割り振りデータ・ストレージ	52
STGENTINU	CNUMERIC	STAT	4	AVG	使用中エントリー・ストレージ	49
STGENTTOT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	割り振りエントリー・ストレージ	48
STGIDXINU	CNUMERIC	STAT	4	AVG	使用中索引ストレージ	51
STGIDXTOT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	割り振り索引ストレージ	50
STRINGS	BINARY	INQ	4	AVG	Strings (ストリング)	9
TABLE	CVDAS	INQ	4	LIKE	データ・テーブル標識	10
TABLE 出力の有効値	CICSTABLE、USERTABLE、CFTABLE、NOTTABLE					
TABLENAME	CHAR	INQ	8	DIFF	CFDT テーブル名	60
TIMECLOSE	DECTSTP	STAT	4	MAX	Time closed (クローズ時刻)	11
TIMEOPEN	DECTSTP	STAT	4	MAX	Time opened (オープン時刻)	12
TOTLREQCNT	SUM	STAT	4	AVG	全要求の合計数	19
TOTMREQCNT	SUM	STAT	4	AVG	全 MDT 要求の合計数	41
UPDATECNT	BINARY	STAT	4	AVG	更新要求数	17
VSAMTYPE	CVDAS	INQ	4	LIKE	VSAM ファイル・タイプ	3
VSAMTYPE 出力の有効値	ESDS、KSDS、RRDS					
WSTRCCURCNT	BINARY	STAT	4	AVG	ストリングにおける最大同時待機数	29
WSTRCNT	BINARY	STAT	4	AVG	ストリングにおける合計待機数	28

第 293 章 MCONNECT リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる接続属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 216

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1370

表 *678. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *679. MCONNECT FEEDBACK エラー・コード*

値	コード	説明
9	MCONNECT_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *679. MCONNECT FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
10	MCONNECT_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *680. MCONNECT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ACCESSMETHOD	CVDAS	INQ	4	LIKE	アクセス方式	7
ACCESSMETHOD 出力の有効値	VTAM、IRC、INDIRECT、XM					
AIDS	BINARY	STAT	2	AVG	自動開始プログラム記述子 (AID) の数	9
ALLOCATES	BINARY	STAT	4	AVG	割り振り要求の合計数	16
ALLOCQLIMIT	CNUMERIC	STAT	2	AVG	キュー限度 (QUEUELIMIT) の割り振り	36
ATISBPRI	BINARY	STAT	4	AVG	基本セッションで満たされる ATI 数	11
ATISBSEC	BINARY	STAT	4	AVG	2 次セッションで満たされる ATI 数	13
BIDSSENT	BINARY	STAT	4	AVG	送られた送信権要求の合計数	15
CONCURBIDS	BINARY	STAT	2	AVG	現在進行中の送信権要求数	28
CONNCREATIME	TIMESTP	STAT	8	MAX	接続設定の現地時刻	45
CONNDELETIME	TIMESTP	STAT	8	MAX	接続削除の現地時刻	47
CONNSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	接続状況	6
CONNSTATUS 出力の有効値	RELEASED、OBTAINING、ACQUIRED、FREEING、AVAILABLE					
CURFCFSRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルのファイル制御シップ比率	29
DLIFUNCSHIP	BINARY	STAT	4	AVG	DL/I 機能のシップ数	25
DPLFUNCSHIP	BINARY	STAT	4	AVG	分散プログラム・リンク機能のシップ数	52
EXIT_REJALLC	CNUMERIC	STAT	4	AVG	QUEUELIMIT 到達のため拒否された割り振り	31
FAILEDOTHERS	BINARY	STAT	4	AVG	その他の障害のある割り振り要求数	20
FAILINKALLOC	BINARY	STAT	4	AVG	リンクに失敗した割り振り要求数	19
FCFUNCSHIP	BINARY	STAT	4	AVG	ファイル制御機能のシップ数	21
GMTCREATIME	TIMESTP	STAT	8	MAX	接続設定の GMT 時刻	44
GMTDELETIME	TIMESTP	STAT	8	MAX	接続削除の GMT 時刻	46
ICFUNCSHIP	BINARY	STAT	4	AVG	間隔制御機能のシップ数	22
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTFCFSRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔のファイル制御シップ比率	30
MAXBIDS	BINARY	STAT	4	AVG	同時送信権要求の最大数	14
MAXPRIMARIES	CNUMERIC	STAT	2	AVG	使用中の基本セッションのピーク数	27
MAXQTALLCPRG	CNUMERIC	STAT	2	AVG	MAXQTIME の超過でパージされた割り振り数	41
MAXQTIME	CNUMERIC	STAT	2	AVG	最大キュー時間	35
MAXQTPURGCNT	CNUMERIC	STAT	2	AVG	MAXQTIME 値による割り振りキューのパージ数	34
MAXSECOND	BINARY	STAT	4	AVG	一時点使用中 2 次局のピーク数	12
NAME=1	CHAR	INQ	4	DIFF	接続 ID	2
NETNAME	CHAR	INQ	8	DIFF	ネット名	3

表 *680. MCONNECT* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
NONSPECAID	BINARY	STAT	2	AVG	セッション待ちの AID 数	10
OUTSALLOC	BINARY	STAT	4	AVG	未解決割り振り要求のピーク数	17
PRICURRUSED	CNUMERIC	STAT	2	AVG	現在使用中の 1 次局の数	50
PROTOCOL	CVDAS	INQ	4	LIKE	接続プロトコル	4
PROTOCOL 出力の有効値	LU61、APPC、NOTAPPLIC					
QUEDALLOCATE	BINARY	STAT	4	AVG	キューに入れられた割り振り要求数	18
RECEIVECOUNT	CNUMERIC	INQ	4	AVG	定義された受信セッション数	32
SECCURRUSED	CNUMERIC	STAT	2	AVG	現在使用中の 2 次局の数	51
SENDCOUNT	CNUMERIC	INQ	4	AVG	定義された送信セッション数	33
SERVSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	サービス状況	8
SERVSTATUS 出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE、GOINGOUT					
TDFUNCSHIP	BINARY	STAT	4	AVG	一時データ機能のシップ数	23
TERMSHAREREQ	BINARY	STAT	4	AVG	端末共用要求の数	26
TOTFUNCSHIP	SUM	STAT	4	AVG	合計機能シップ数	43
TSFUNCSHIP	BINARY	STAT	4	AVG	一時記憶機能のシップ数	24
TYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	接続タイプ	5
TYPE 出力の有効値	LU61、LU62、INDIRECT、MRO					
XZIQALLCPRG	CNUMERIC	STAT	2	AVG	XZIQUE 出口ルーチンがパージした割り振り数	40
XZIQPRGCNT	CNUMERIC	STAT	2	AVG	XZIQUE 出口ルーチンが要求したキュー・パージ数	39
XZIQREJS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	XZIQUE 出口ルーチンが拒否した割り振り数	38

第 294 章 MDB2THRD リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる DB2 スレッド属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは INITTRAN です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 112

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1389

表 *681.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *682. MDB2THRD FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MDB2THRD_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *682. MDB2THRD FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
10	MDB2THRD_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *683. MDB2THRD* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ABORTCNT	BINARY	CPSM	4	AVG	打ち切り回数	17
AUTHCNT	BINARY	CPSM	4	SUM	許可回数	12
AUTHTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	許可タイプ	3
AUTHTYPE 出力の有効値	USER、TERMID、TRANID、SIGNID、CHARSTR、USERID、RACFGID、NULL					
CURTHREADS	BINARY	CPSM	2	AVG	現在のスレッド数	7
CURUSERATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの使用率	14
DPMODE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	ディスパッチング・モード	4
DPMODE 出力の有効値	HIGH、LOW、EQ					
INITTRAN-1	CHAR	CPSM	4	DIFF	初期トランザクション	2
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTUSERATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔の使用率	15
MAXTHREADS	BINARY	CPSM	2	AVG	Maximum number of threads (最大スレッド数)	6
NAME	CHAR	CPSM	4	DIFF	DB2 サブシステム	21
OTHERIDS	BINARY	CPSM	4	AVG	グループ内トランザクション数	19
PLANNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	動的割り振りでない場合の計画名	11
PLANPRGM	CHAR	CPSM	8	DIFF	動的計画割り振り出口ルーチン・プログラム	10
READCOMMIT	BINARY	CPSM	4	AVG	読み取り専用コミット回数	18
ROLLBACKOPT	EYUDA	CPSM	4	LIKE	ロールバック・オプション	5
ROLLBACKOPT 出力の有効値	YES、NO					
RSVTHREADS	BINARY	CPSM	4	AVG	予約済みスレッド	8
THREADHWM	BINARY	CPSM	2	MAX	使用中のピーク・スレッド数	20
THREADWAIT	BINARY	CPSM	4	SUM	スレッド待機数	16
THREADWOPT	EYUDA	CPSM	4	LIKE	スレッド待機オプション	9
THREADWOPT 出力の有効値	TWAIT、NOTWAIT、POOL、YES、NO、NA					
USECOUNT	BINARY	CPSM	4	SUM	計画使用回数	13

第 295 章 METADESC リソース・テーブル

リソース・テーブル・インスタンス・データ構造における属性の基本的な構造およびレイアウトを記述する CPSM MetaData リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　24

使用法

API

API ビュー

なし

CMAS コンテキスト

なし

SCOPE 適用

なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会

なし

オブジェクト・タイプ

CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**

EYUt2546

表 *684.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *685. METADESC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
DATATYPE	BINARY	CPSM	1	AVG	データ型	7
DATATYPE 入出力の有効値	0 (COMP) - コンポーネント ID、4 (BIN) - バイナリー数値、8 (RATE) - バイナリー派生レート、12 (PER) - バイナリー派生パーセント、16 (SUM) - バイナリー派生合計、20 (RATO) - バイナリー派生比率、24 (AVG) - バイナリー派生平均、28 (TSTP) - System/370 タイム・スタンプ、32 (BIT) - ビット、36 (TEXT) - テキスト、40 (CHAR) - 文字、44 (EYUD) - EYUDA、48 (CVDS) - CVDA 標準、52 (CVDT) - CVDA 端末、56 (REST) - リソース・タイプ、60 (PACK) - パック 10 進数、64 (DATE) - 日付、68 (ILBL) - 内部ラベル・フィールド、72 (HHMM) - バイナリー HHMM、76 (SCLK) - 保管クロック間隔、80 (IUSC) - マイクロ秒間隔、84 (IMSC) - ミリ秒間隔、88 (16US) - 16 マイクロ秒間隔、92 (ISEC) - 秒間隔、96 (IUSS) - 保管クロック間隔 (デルタ)、100 (DTGP) - 日時グループ、104 (DECT) - パック 10 進タイム・スタンプ、108 (ADDR) - アドレス、112 (CNUM) - コード化数値、116 (HCHR) - 非表示文字、120 (HEX) - 16 進数、124 (TBLV) - テーブル・バージョン、128 (RAT3) - バイナリー派生レート 3DP、132 (PER3) - バイナリー派生パーセント 3DP、136 (SUM3) - バイナリー派生合計 3DP、140 (AVG3) - バイナリー派生平均 3DP、144 (DECS) - パック 10 進時間 (小数部なし)、152 (SC12) - 保管クロック間隔 (長さ 12)、156 (BITS) - ビット・フラグのストリング					

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *685. METADESC* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
INHERIT	CHAR	CPSM	1	DIFF	継承値	9
INHERIT 入出力の有効値	N (NO) - 属性は継承不可、Y (YES) - 属性は継承可能					
LENGTH	BINARY	CPSM	2	AVG	属性の長さ	5
NAME-1	CHAR	CPSM	12	DIFF	属性名	4
OFFSET	BINARY	CPSM	2	AVG	テーブル内の属性オフセット	6

第 296 章 METANAME リソース・テーブル

CVDAS、CVDAT、および EYUDA に関する情報を提供する CPSM MetaData リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAMETYPE です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは VALUE です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　40

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**
　EYUt2634

表 *686.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *687. METANAME* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	16	DIFF	簡略説明	8
NAME	CHAR	CPSM	12	DIFF	CVDA または EYUDA の名前	7
NAMETYPE-1	BINARY	CPSM	1	DIFF	データのタイプ	4
NAMETYPE-1 入出力の有効な値	1 (CVDAS) - 標準 CVDA、2 (CVDAT) - 端末 CVDA、3 (EYUDA) - EYUDA					
VALUE-2	BINARY	CPSM	4	DIFF	CVDA または EYUDA の数値	6

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 297 章 METAPARM リソース・テーブル

アクションのパラメーターに関する情報を提供する CPSM MetaData リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TABLE です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは ACTION です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　112

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**
　EYUt2633

表 *688.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *689. METAPARM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION-2	CHAR	CPSM	12	DIFF	アクション名	5
CICSVALAVAIL	CHAR	CPSM	1	DIFF	使用可能な CICS 妥当性データ	20
CICSVALAVAIL 入出力の有効値	Y (YES) - CICS 妥当性がアクティブ、N (NO) - CICS 妥当性データなし					
DATE	CHAR	CPSM	1	DIFF	パラメーターは日付を表す	29
DATE 入出力の有効値	N (NO) - パラメーターは日付を表さない、Y (YES) - パラメーターは日付を表す					
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	50	DIFF	説明	19
GROUP_ID	BINARY	CPSM	1	AVG	パラメーター・トークン	8
ID	BINARY	CPSM	4	AVG	パラメーター番号	7

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *689. METAPARM* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
MODE	BINARY	CPSM	1	DIFF	パラメーターのアプリケーションのモード	18
MODE 入出力の有効値	1 (COPY) - ベース・テーブルからのコピー、2 (LIST) - 値の配列、3 (FLAG) - ビット設定、4 (KEYWORD) - API パラメーター・ストリングのキーワード、5 (FILTER) - フィルター・ストリング、6 (INPUT) - 値が含まれた API キーワード、7 (MODFLAG) - 存在ビットが含まれたベース・テーブル・フィールド、8 (OVERRIDE) - 存在ビットが含まれたベース・テーブル・フィールド					
NAME-3	CHAR	CPSM	12	DIFF	API パラメーター・ストリングのパラメーター・リテラル	6
PICKLIST	CHAR	CPSM	1	DIFF	選択リストのサポート	31
PICKLIST 入出力の有効値	N (NO) - 選択リストがサポートされる、Y (YES) - 選択リストはサポートされない					
REQUIRED	CHAR	CPSM	1	DIFF	パラメーターは必須	9
REQUIRED 入出力の有効値	N (NO) - パラメーターは必須、Y (YES) - パラメーターはオプション					
TABLE-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	ベース・テーブル名	4
TIME	CHAR	CPSM	1	DIFF	パラメーターは時間を表す	30
TIME 入出力の有効値	N (NO) - パラメーターは時間を表さない、Y (YES) - パラメーターは時間を表す					
VALCICSES2	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS Transaction Server for z/OS バイト 2 で無効	27
VALCICSES2 入出力の有効値	128 (E630) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 2 リリース 3、64 (E640) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 3 リリース 1、32 (E650) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 3 リリース 2、16 (E660) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 4 リリース 1、8 (E670) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 4 リリース 2、4 (E680) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 1、2 (E690) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 2、1 (E700) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 3					
VALCICSES3	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS Transaction Server for z/OS バイト 3 で無効	28
VALCICSES3 入出力の有効値	128 (E710) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 4、64 (E720) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 5					
VALCICSESA	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS/ESA で無効	21
VALCICSESA 入出力の有効値	128 (M212) - CICS/MVS 212、64 (E330) - CICS/ESA 330、32 (E410) - CICS/ESA 410、16 (E510) - CICS Transaction Server for OS/390 リリース 1、8 (E520) - CICS Transaction Server for OS/390 リリース 2、4 (E530) - CICS Transaction Server for OS/390 リリース 3、2 (E610) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 2 リリース 1、1 (E620) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 2 リリース 2					
VALCICSOS2	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS/OS2 で無効	23
VALCICSOS2 入出力の有効値	128 (O201) - CICS OS/2 201、64 (O300) - CICS OS/2 300、32 (O311) - CICS OS/2 310					
VALCICSVSE	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS/VSE で無効	22
VALCICSVSE 入出力の有効値	128 (V220) - CICS/VSE 220、64 (V230) - CICS/VSE 230、32 (V410) - CICS/VSE 410					
VALCICSWNT	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS for Windows で無効	26
VALCICSWNT 入出力の有効値	128 (N430) - CICS for Windows 430、64 (N500) - CICS for Windows 500					
VALUE	BINARY	CPSM	4	AVG	パラメーター値	12
WLMOWNER	CHAR	CPSM	1	DIFF	ワークロード所有者パラメーターは必須	11
WLMOWNER 入出力の有効値	N (NO) - パラメーターは必須、Y (YES) - パラメーターはオプション					
WORKLOAD	CHAR	CPSM	1	DIFF	ワークロード・パラメーターは必須	10
WORKLOAD 入出力の有効値	N (NO) - パラメーターは必須、Y (YES) - パラメーターはオプション					

第 298 章 MFEPICON リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる FEPI 接続属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TARGETNAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは NODENAME です。

MFEPICON リソース・クラスが複数のキー属性を識別した場合、TARGETNAME 属性のみを EVALDEF INSTANCE属性に指定できます。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 104

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1401

表 *690.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *691. MFEPICON FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MFEPICON_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。
10	MFEPICON_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *692. MFEPICON* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ACQSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	獲得状況	14
ACQSTATUS 出力の有効値	ACQUIRED、ACQUIRING、RELEASED、RELEASING、INSTALLED、NOTINSTALLED					
ACQUIRES	BINARY	STAT	4	AVG	獲得数	5
CHARSRECVD	CNUMERIC	STAT	4	AVG	受信文字数	11
CHARSSENT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	送信文字数	10
CONVERSATNS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	会話数	8
CSACQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの獲得比率	6
ERRORS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	エラー状態数	13
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
MIACQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔の獲得比率	7
NODENAME-2	CHAR	INQ	8	DIFF	Node name (ノード名)	3
POOLNAME	CHAR	STAT	8	DIFF	Pool name (プール名)	4
RECVTIMEOUT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	受信タイムアウト数	12
SERVSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	接続サービス状態	15
SERVSTATUS 出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE、GOINGOUT					
STATE	CVDAS	INQ	4	LIKE	会話状況	16
STATE 出力の有効値	NOCONV, PENDSTSN, STSN, PENDBEGIN, BEGINSESSION, APPLICATION, PENDDATA, PENDSTART, PENDFREE, FREE, PENDRELEASE, RELEASE, PENDUNSOL, UNSOLDATA, PENDPASS					
TARGETNAME-1	CHAR	INQ	8	DIFF	Target name (ターゲット名)	2
UNSOLICINP	CNUMERIC	STAT	4	AVG	非請求入力数	9
WAITCONVNUM	BINARY	INQ	4	AVG	接続待ちの会話数	17

第 299 章 MGMTPART リソース・テーブル

アプリケーションまたはプラットフォームの管理パーツ。管理パーツは、アプリケーションまたはプラットフォームを、CICS 領域で管理している CICS バンドルに関連付けます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは ID です。

以下のアクションがサポートされています。

GET 管理パーツに関する情報を取得します。

外部リソース名
CICSManagementPart

長さ 360

使用法
API または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt3528

表 *693.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *694. MGMTPART FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	MGMTPART_REC_NOT_FOUND	Management パーツが見つかりません

表 *695. MGMTPART* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
APPLDEF	CHAR	CPSM	8	DIFF	アプリケーション定義	9
APPLICATION	CHAR	CPSM	64	DIFF	アプリケーション	8

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *695. MGMTPART* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
APPLMAJORVER	BINARY	CPSM	4	MAX	アプリケーションのメジャー・バージョン番号	10
APPLMICROVER	BINARY	CPSM	4	MAX	アプリケーションのマイクロ・バージョン番号	12
APPLMINORVER	BINARY	CPSM	4	MAX	アプリケーションのマイナー・バージョン番号	11
AVAILSTATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	管理パート・バンドル可用性状況	22
AVAILSTATUS 出力の有効値	AVAILABLE、UNAVAILABLE、SOMEAVAIL、NONE					
BUNDLE	CHAR	CPSM	64	DIFF	バンドル ID	15
BUNDMAJORVER	BINARY	CPSM	4	MAX	バンドルのメジャー・バージョン番号	16
BUNDMICROVER	BINARY	CPSM	4	MAX	バンドルのマイクロ・バージョン番号	18
BUNDMINORVER	BINARY	CPSM	4	MAX	バンドルのマイナー・バージョン番号	17
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	LIKE	最終変更をしたエージェント	127
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI					
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	130
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	129
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	MAX	作成時刻	128
ENABLESTATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	管理パート・バンドル使用可能状況	19
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED, DISABLED, ENABLING, DISABLING, EMPTY, INVALIDSCOPE, SOMEDISABLED, IMPORTONLY, INCOMPLETE, INSTALLING, DISCARDING					
ID-1	HEX	CPSM	8	MIN	ID	5
INSTALLSCOPE	CHAR	CPSM	8	DIFF	バンドル・インストール要求スコープ	14
PLATDEF	CHAR	CPSM	8	DIFF	プラットフォーム定義	7
PLATFORM	CHAR	CPSM	64	DIFF	プラットフォーム	6
REGIONTYPE	CHAR	CPSM	64	DIFF	領域タイプ	13

第 300 章 MINDTDQ リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる間接一時データ・キュー属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TDQUEUE です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 48

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1386

表 *696.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *697. MINDTDQ FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MINDTDQ_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *697. MINDTDQ FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
10	MINDTDQ_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *698. MINDTDQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
CUROUTQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの出力比率	6
INDIRECTNAME	CHAR	INQ	4	DIFF	間接キュー名	3
INDIRECTTYPE	CVDAS	INQ	4	LIKE	間接キュー・タイプ	4
INDIRECTTYPE 出力の有効値	INTRA、EXTRA、INDIRECT、REMOTE					
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTOUTQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔の出力比率	7
OUTCNT	BINARY	STAT	4	SUM	I/O 要求数	5
TDQUEUE-1	CHAR	INQ	4	DIFF	キュー ID	2

第 301 章 MJOURNL リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされるジャーナル属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは JOURNALNUM です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 88

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1375

表 *699.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *700. MJOURNL FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MJOURNL_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *700. MJOURNL FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
10	MJOURNL_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *701. MJOURNL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ARCHSUBCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	実行依頼されたアーカイブ数 (DISK2 ジャーナルのみ)	10
ARCHWCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	アーカイブ待機数 (DISK2 ジャーナルのみ)	11
AVGSIZE	BINARY	STAT	2	AVG	平均ブロック・サイズ	15
BLKWRCNT	DECIMAL	STAT	4	SUM	書き込み済みブロック数	9
BUFULLCNT	DECIMAL	STAT	3	SUM	バッファーが満杯になった回数	18
CURFULLPER	パーセント	CPSM	4	AVG	バッファーが満杯になった時間のパーセント - 現行サンプル	13
CURVOLUME	CHAR	INQ	6	DIFF	現行ボリューム (テープ・ジャーナルのみ)	5
DSOPENCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	オープンされたデータ・セット数 (DISK2 ジャーナルのみ)	12
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTFULLPER	パーセント	CPSM	4	AVG	バッファーが満杯になった時間のパーセント - モニター間隔	14
JOURNALNUM-1	BINARY	INQ	2	AVG	ジャーナル番号	16
JTYPE	CVDAS	INQ	4	LIKE	ジャーナル・タイプ	3
JTYPE 出力の有効値	TAPE1、TAPE2、DISK1、DISK2、DISK2PAUSE、SMF					
LASTVOL	CHAR	STAT	6	DIFF	最終書き込みボリューム (テープ・ジャーナルのみ)	6
OLDPART	CNUMERIC	INQ	4	AVG	最も古いパート (テープ・ジャーナルのみ)	4
OPENSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	オープン状況	2
OPENSTATUS 出力の有効値	OPENOUTPUT、CLOSED					
RECWRCNT	DECIMAL	STAT	5	SUM	書き込み済みレコード数	17
TAPESLFT	CNUMERIC	STAT	2	AVG	残存テープ数	8
TAPESOPEN	CNUMERIC	STAT	2	AVG	オープンされたテープ数	7

第 302 章 MJRNLNAM リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされるジャーナル名属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソースのインスタンスが示されるのは、CICS TS for z/OS を実行しているシステムにモニター MJRNL クラス定義がインストールされている場合のみです。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは JOURNALNAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 80

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1402

表 *702.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *703. MJRNLNAM FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MJRNLNAM_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。
10	MJRNLNAM_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *704. MJRNLNAM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
JOURNALNAME-1	CHAR	INQ	8	DIFF	ジャーナル名	2
NUMBUFLUSH	CNUMERIC	STAT	4	AVG	バッファー・フラッシュ要求数	6
NUMBYTES	BINARY	STAT	8	AVG	合計書き込みバイト数	5
NUMWRITES	CNUMERIC	STAT	4	AVG	ジャーナル書き込み数	4
STREAMNAME	CHAR	INQ	26	DIFF	MVSログ・ストリーム	7
TYPE	CVDAS	INQ	4	LIKE	ログ・ストリーム宛先	3
TYPE 出力の有効値	MVS、SMF、DUMMY					

第 303 章 MLOCFILE リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされるローカル・ファイル属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは FILE です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 208

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1372

表 *705.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *706. MLOCFILE FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MLOCFILE_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *706. MLOCFILE FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
10	MLOCFILE_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *707. MLOCFILE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ACCESSMETHOD	CVDAS	INQ	4	LIKE	アクセス方式	4
ACCESSMETHOD 出力の有効値	VSAM、BDAM					
ADDCNT	BINARY	STAT	4	AVG	WRITE 要求数	17
BLOCKSIZE	CNUMERIC	INQ	4	AVG	ブロック・サイズ (BDAM のみ)	5
BROWSECNT	BINARY	STAT	4	AVG	READNEXT 要求および READPREV 要求の数	16
BROWUPDCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	更新ブラウズの要求数	38
CURDEXCPRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルのデータ I/O 操作の比率	25
CURIEXCPRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの索引 I/O 操作の比率	27
CURREQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの要求比率	21
DEXCPCNT	BINARY	STAT	4	AVG	データ・レコードの I/O 操作数	23
DSNAME	CHAR	INQ	44	DIFF	Data set name (データ・セット名)	6
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況	7
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED、UNENABLED、DISABLING					
FILE-1	CHAR	INQ	8	DIFF	ファイル ID	2
GETCNT	BINARY	STAT	4	AVG	READ 要求数	14
GETUPDCNT	BINARY	STAT	4	AVG	READ UPDATE 要求数	15
IEXCPCNT	BINARY	STAT	4	AVG	索引コンポーネントに対する I/O 操作数	24
INTDEXCPRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔のデータ I/O 操作の比率	26
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTIEXCPRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔の索引 I/O 操作の比率	28
INTREQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔の要求比率	22
LOCDELCNT	BINARY	STAT	4	AVG	DELETE 要求の数。	19
LSRPOOLID	BINARY	INQ	2	MAX	LSR プール番号	31
NUMACTSTRING	CNUMERIC	STAT	2	AVG	アクティブなストリング数	34
NUMDATBUFF	CNUMERIC	STAT	2	AVG	データ・バッファー数	32
NUMINDEXBUFF	CNUMERIC	STAT	2	AVG	索引バッファー数	33
NUMSTRINGWT	CNUMERIC	STAT	2	AVG	現在のストリング待機数	35
OBJECT	CVDAS	INQ	4	LIKE	データ・セット・タイプ (ベースまたはパス)	8
OBJECT 出力の有効値	BASE、PATH					
OPENSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	オープン状況	9
OPENSTATUS 出力の有効値	OPEN、CLOSED、OPENING、CLOSING、CLOSEREQUEST					
RECORDSIZE	BINARY	INQ	4	AVG	レコード・サイズ	10
RLSREQWTTO	CNUMERIC	STAT	4	AVG	レコード・レベル共用 (RLS) 要求待機のタイムアウト	39
STRINGS	BINARY	INQ	4	AVG	ストリング数	11

表 *707. MLOCFILE* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
TIMECLOSE	DECTSTP	STAT	4	MAX	ファイルがクローズされた現地時刻	12
TIMEOPEN	DECTSTP	STAT	4	MAX	ファイルがオープンされた現地時刻	13
TOTLREQCNT	BINARY	STAT	4	AVG	全要求の合計数	20
UPDATECNT	BINARY	STAT	4	AVG	REWRITE 要求数	18
VSAMTYPE	CVDAS	INQ	4	LIKE	VSAM ファイル・タイプ	3
VSAMTYPE 出力の有効値	ESDS、KSDS、RRDS					
WSTRCCURCNT	BINARY	STAT	4	AVG	ストリングを待機しているピーク・タスク数	30
WSTRCNT	BINARY	STAT	4	AVG	全ストリングが使用中によりキューに入れられた合計要求数	29

第 304 章 MLOCTRAN リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされるローカル・トランザクション属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TRANID です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 1392

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1380

表 *708.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *709. MLOCTRAN FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MLOCTRAN_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *709. MLOCTRAN FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
10	MLOCTRAN_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *710. MLOCTRAN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約		
ACTMISMATS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	アクション・ミスマッチ数		146
ALLOCATES	BINARY	CMF	4	AVG	TCTTE 割り振り要求の数		25
BAACDCCT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS 活動データ・コンテナー要求数		193
BAACQPCT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS 獲得プロセス要求		190
BADACTCT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS 活動定義要求数		185
BADCPACT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS 活動削除および取り消し要求数		189
BADFIECT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS 入力定義イベント要求数		196
BADPROCT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS プロセス定義要求数		184
BALKPACT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS リンク要求数		183
BAPRDCCT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS プロセス・データ・コンテナー要求数		192
BARASYCT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS 実行非同期要求数		182
BARATECT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS 再接続検索イベント要求数		195
BARMPACT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS 再開要求数		188
BARSPACT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS リセット要求数		186
BARSYNCT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS 実行同期要求数		181
BASUPACT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS 一時停止要求		187
BATIAECT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS タイマー関連イベント要求数		197
BATOTCCT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS 合計データ・コンテナー要求数		194
BATOTECT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS 合計イベント要求数		198
BATOTPCT	BINARY	CMF	4	AVG	BTS 合計要求数		191
BMSCOUNT	BINARY	CMF	4	AVG	合計 BMS 要求数		64
BMSINCNT	BINARY	CMF	4	AVG	BMS イン要求数		62
BMSMAPCNT	BINARY	CMF	4	AVG	BMS マップ要求数		61
BMSOUTCNT	BINARY	CMF	4	AVG	BMS アウト要求数		63
CDSAGETM	BINARY	CMF	4	AVG	CDSA getmain		29
CDSAPSHWM	BINARY	CMF	4	AVG	CDSA プログラム・ストレージ HWM		45
CDSASHWM	BINARY	CMF	4	AVG	CDSA ストレージ HWM		33
CDSASOCC	BINARY	CMF	8	AVG	CDSA 占有		37
CFDTWC	CNUMERIC	CMF	4	AVG	CF データ・テーブル待ち回数		178
CFDTWT	INT16US	CMF	8	AVG	CF データ・テーブル待ち時間		177
CHARIN	BINARY	CMF	4	AVG	1 次端末管理文字イン		18
CHARINSEC	BINARY	CMF	4	AVG	2 次端末管理文字イン		22
CHAROUT	BINARY	CMF	4	AVG	1 次端末管理文字アウト		20
CHAROUTSEC	BINARY	CMF	4	AVG	2 次端末管理文字アウト		24
CHMODECT	BINARY	CMF	4	AVG	ディスパッチャー変更モード	E640+	243
CICSWC	CNUMERIC	CMF	4	AVG	CICS 待ち回数		167

表 *710. MLOCTRAN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
CICSWT	INT16US	CMF	8	AVG	CICS 待ち時間		166
CPUCNT	BINARY	CMF	4	AVG	ユーザー・タスク CPU 数		88
CPUTIME	INT16US	CMF	8	AVG	ユーザー・タスク CPU 時間		73
CTLWC	CNUMERIC	CMF	4	AVG	放棄制御待ち回数		171
CTLWT	INT16US	CMF	8	AVG	放棄制御待ち時間		170
CURAVGCPUT	INT16US	CPSM	4	MAX	現行サンプルに対する平均 CPU 時間		71
CURAVGRESP	INTMSEC	CPSM	4	MAX	現行サンプルの平均応答時間		13
CURTRANRATE	RATE	CPSM	4	SUM	現行サンプルに対するトランザクション比率		8
DB2CONWC	BINARY	CMF	4	AVG	DB2 接続 (TCB) 回数		220
DB2CONWT	INT16US	CMF	8	AVG	DB2 接続待ち時間		219
DB2RDYQC	BINARY	CMF	4	AVG	DB2 ReadyQ 待ち回数		218
DB2RDYQW	INT16US	CMF	8	AVG	DB2 ReadyQ 待ち時間		217
DB2REQCT	BINARY	CMF	4	AVG	DB2 合計要求数		242
DB2WAIT	INT16US	CMF	8	AVG	DB2 要求待ち時間	E680+	221
DB2WAITC	BINARY	CMF	4	AVG	DB2 要求待ち回数	E680+	222
DHCRECT	BINARY	CMF	4	AVG	文書作成要求数		209
DHINSCT	BINARY	CMF	4	AVG	文書挿入要求数		210
DHRETCT	BINARY	CMF	4	AVG	文書検索要求数		212
DHSETCT	BINARY	CMF	4	AVG	文書設定要求数		211
DHTOTCT	BINARY	CMF	4	AVG	文書合計要求数		213
DHTOTDCL	BINARY	CMF	4	AVG	文書作成の合計長		214
DISPCNT	BINARY	CMF	4	AVG	タスク・ディスパッチ数		87
DISPTIME	INT16US	CMF	8	AVG	タスク・ディスパッチ時間		72
DSPDELAY	INT16US	CMF	8	AVG	初回ディスパッチ遅延		119
DSPDELAYCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	初回ディスパッチ遅延回数		128
ECDSAGETM	BINARY	CMF	4	AVG	ECDSA getmain		30
ECDSAPSHWM	BINARY	CMF	4	AVG	ECDSA プログラム・ストレージ HWM		44
ECDSASHWM	BINARY	CMF	4	AVG	ECDSA ストレージ HWM		34
ECDSASOCC	BINARY	CMF	8	AVG	ECDSA 占有		38
ENQDELAY	INT16US	CMF	8	AVG	タスク制御 ENQ 遅延時間		122
ENQDELAYCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	KC ENQ 遅延回数		131
EXTERNWC	CNUMERIC	CMF	4	AVG	外部待ち回数		165
EXTERNWT	INT16US	CMF	8	AVG	外部待ち時間		164
EXWAIT	INT16US	CMF	8	AVG	例外待ち時間		76
EXWAITCNT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	例外待ち回数		91
FCADDCNT	BINARY	CMF	4	AVG	ファイル追加回数		49
FCAMCNT	BINARY	CMF	4	AVG	アクセス方式要求数		52
FCBRWCNT	BINARY	CMF	4	AVG	ファイル・ブラウズ回数		48
FCCOUNT	BINARY	CMF	4	AVG	合計ファイル制御要求数		51
FCDELCNT	BINARY	CMF	4	AVG	ファイル削除回数		50
FCGETCNT	BINARY	CMF	4	AVG	ファイル取得回数		46
FCIOCNT	BINARY	CMF	4	AVG	ファイル制御入出力待ち回数		93
FCIOTIME	INT16US	CMF	8	AVG	ファイル制御入出力待ち時間		78
FCPUTCNT	BINARY	CMF	4	AVG	ファイル・プット回数		47
FORACTINDTO	CNUMERIC	STAT	4	AVG	未確定による強制アクション		142
FORACTNOWT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	待ちなしによる強制アクション		143

表 *710. MLOCTRAN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
FORACTOPER	CNUMERIC	STAT	4	AVG	オペレーターによる強制アクション		144
FORACTOTHER	CNUMERIC	STAT	4	AVG	その他の理由による強制アクション		145
FORACTTRNDF	CNUMERIC	STAT	4	AVG	トランザクション定義による強制アクション		141
GNQDELAC	BINARY	CMF	4	AVG	シスプレックス全体にわたる ENQ 遅延回数		249
GNQDELAY	INT16US	CMF	8	AVG	シスプレックス全体にわたる ENQ 遅延時間		248
ICCOUNT	BINARY	CMF	4	AVG	間隔制御要求数		69
ICTOTCNT	BINARY	CMF	4	AVG	合計間隔制御要求数		174
IMSREQCT	BINARY	CMF	4	AVG	IMS 合計要求数		241
IMSWAIT	INT16US	CMF	8	AVG	IMS 要求待ち時間		215
IMSWAITC	BINARY	CMF	4	AVG	IMS 要求待ち回数		216
INTAVGCPUT	INT16US	CPSM	4	MAX	間隔の平均 CPU 時間		84
INTAVGRESP	INTMSEC	CPSM	4	MAX	間隔の平均応答時間		16
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID		1
INTTRANRATE	RATE	CPSM	4	SUM	間隔のトランザクション比率		9
INTVLWC	CNUMERIC	CMF	4	AVG	間隔制御待ち回数		169
INTVLWT	INT16US	CMF	8	AVG	間隔制御待ち時間		168
IRIOCNT	BINARY	CMF	4	AVG	領域内入出力待ち回数		96
IRIOTIME	INT16US	CMF	8	AVG	領域内入出力待ち		81
ISOLATEST	CVDAS	INQ	4	LIKE	分離状況		98
ISOLATEST 出力の有効値	ISOLATE、NOISOLATE						
J8CPUC	BINARY	CMF	4	AVG	J8 TCB モードの CPU カウント	E680+	238
J8CPUT	INT16US	CMF	8	AVG	J8 TCB モードの CPU 時間	E680+	237
JCIOCNT	BINARY	CMF	4	AVG	ジャーナル管理入出力待ち回数		94
JCIOTIME	INT16US	CMF	8	AVG	ジャーナル管理入出力待ち時間		79
JCUSRWCNT	BINARY	CMF	4	AVG	ジャーナル出力要求数		68
JNLWRTCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	ジャーナル書き込み要求数		154
JVMSUSP	INT16US	CMF	8	AVG	合計 JVM 中断時間		256
JVMSUSPC	BINARY	CMF	4	AVG	合計 JVM 中断時間カウント		257
JVMTIME	INT16US	CMF	8	AVG	合計 JVM 経過時間		254
JVMTIMEC	BINARY	CMF	4	AVG	合計 JVM 経過時間カウント		255
L8CPUC	BINARY	CMF	4	AVG	L8 TCB モードの CPU カウント		236
L8CPUT	INT16US	CMF	8	AVG	L8 TCB モードの CPU 時間		235
LOCALCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	ローカル動的ルーティング出口ルーチンがトランザクションを実行した回数		12
LOCKMWC	CNUMERIC	CMF	4	AVG	ロック・マネージャー待ち回数		161
LOCKMWT	INT16US	CMF	8	AVG	ロック・マネージャー待ち時間		160
LOGWRTCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	CICS ロガー書き込み要求数		155
LU61WTT	INT16US	CMF	8	AVG	LU6.1 入出力待ち時間		123
LU61WTTCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	LU6.1 入出力待ち回数		132
LU62WTT	INT16US	CMF	8	AVG	LU6.2 入出力待ち時間		124
LU62WTTCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	LU6.2 入出力待ち回数		133
MSCPUC	BINARY	CMF	4	AVG	他の TCB モードの CPU カウント		234
MSCPUT	INT16US	CMF	8	AVG	他の TCB モードの CPU 時間		233

表 *710. MLOCTRAN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
MSDISPC	BINARY	CMF	4	AVG	他の TCB モード・ディスパッチ回数		232
MSDISPT	INT16US	CMF	8	AVG	他の TCB モード・ディスパッチ時間		231
MSGIN	BINARY	CMF	4	AVG	1 次端末管理メッセージイン		17
MSGINSEC	BINARY	CMF	4	AVG	2 次端末管理メッセージイン		21
MSGOUT	BINARY	CMF	4	AVG	1 次端末管理メッセージアウト		19
MSGOUTSEC	BINARY	CMF	4	AVG	2 次端末管理メッセージアウト		23
MXTDELAY	INT16US	CMF	8	AVG	初回ディスパッチ遅延		121
MXTDELAYCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	初回ディスパッチ遅延 MXT 数		130
MXTOTDLC	BINARY	CMF	4	AVG	最大 TCB オープン遅延回数		224
MXTOTDLY	INT16US	CMF	8	AVG	最大 TCB オープン遅延時間		223
NUMINDOUBWT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	未確定待機数		140
PC24RHWM	CNUMERIC	CMF	4	AVG	16M 未満の R/O プログラム・ストレージ HWM		106
PC24SHWM	CNUMERIC	CMF	4	AVG	16M 未満の共用プログラム・ストレージ HWM		108
PC31SHWM	CNUMERIC	CMF	4	AVG	16M を超える共用プログラム・ストレージ HWM		107
PCDPLCT	BINARY	CMF	4	AVG	分散プログラム・リンク数		245
PCLINKCNT	BINARY	CMF	4	AVG	プログラム・リンク数		65
PCLOADCNT	BINARY	CMF	4	AVG	プログラム・ロード数		67
PCLOADTM	INT16US	CMF	8	AVG	プログラム取り出し待ち時間		83
PCLOADWCNT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	プログラム取り出し待ち回数		175
PCLURMCT	BINARY	CMF	4	AVG	URM リンク数		176
PCXCTLCNT	BINARY	CMF	4	AVG	プログラム XCTL 数		66
PERRECNT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	パフォーマンス・レコード・カウント		147
PRIORITY	BINARY	CMF	4	AVG	トランザクション優先順位		85
PROGRAM	CHAR	CMF	8	DIFF	最初のプログラム		86
PSTG24HWM	BINARY	CMF	4	AVG	16M 未満のプログラム・ストレージ HWM		40
PSTG31HWM	BINARY	CMF	4	AVG	16M を超えるプログラム・ストレージ HWM		41
PSTGHWM	BINARY	CMF	4	AVG	プログラム・ストレージ HWM		39
QRCPUC	BINARY	CMF	4	AVG	QR TCB モードの CPU カウント		230
QRCPUT	INT16US	CMF	8	AVG	QR TCB モードの CPU 時間		229
QRDISPC	BINARY	CMF	4	AVG	QR TCB モード・ディスパッチ回数		228
QRDISPT	INT16US	CMF	8	AVG	QR TCB モード・ディスパッチ時間		227
QRMODDLC	BINARY	CMF	4	AVG	QR TCB モード遅延回数		226
QRMODDLY	INT16US	CMF	8	AVG	QR TCB モード遅延時間		225
REMOTECNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	ルーティング出口ルーチンがリモートで実行した回数		99
REMSTARTCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	リモート開始回数		100
RESPONSE	INTMSEC	CMF	8	AVG	累積応答時間		15
RESTARTCNT	BINARY	STAT	4	AVG	再始動回数		6
RLSCPUCNT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	RLS CPU 時間のモニター数		163
RLSCPUT	INT16US	CMF	8	AVG	RLS SRB CPU 時間		162
RLSWAIT	INT16US	CMF	8	AVG	RLS 入出力待ちの合計時間		158

表 *710. MLOCTRAN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
RLSWAITCNT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	タスク一時停止回数		159
RMISUSP	INT16US	CMF	8	AVG	合計 RMI 一時停止時間		126
RMISUSPCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	合計 RMI 一時停止回数		135
RMITIME	INT16US	CMF	8	AVG	合計 RMI 経過時間		125
RMITIMECT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	合計 RMI 経過時間回数		134
RRMSWAIC	BINARY	CMF	4	AVG	RRMS/MVS 同期点遅延回数		253
RRMSWAIT	INT16US	CMF	8	AVG	RRMS/MVS 同期点遅延時間		252
RSYSID	CHAR	CMF	4	DIFF	リモート・システム ID		101
RUNTRWTC	BINARY	CMF	4	AVG	同期トランザクションの実行待ち回数		200
RUNTRWTT	INT16US	CMF	8	AVG	同期トランザクションの実行待ち時間		199
S8CPUC	BINARY	CMF	4	AVG	S8 TCB モードの CPU カウント		240
S8CPUT	INT16US	CMF	8	AVG	S8 TCB モードの CPU 時間		239
SC24FSHR	CNUMERIC	CMF	4	AVG	16M 未満の共用ストレージ解放バイト		150
SC24GSHR	CNUMERIC	CMF	4	AVG	16M 未満の共用ストレージ獲得バイト		149
SC24SGCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	16M 未満の共用ストレージ要求		148
SC31FSHR	CNUMERIC	CMF	4	AVG	16M を超える共用ストレージ解放バイト		153
SC31GSHR	CNUMERIC	CMF	4	AVG	16M を超える共用ストレージ獲得バイト		152
SC31SGCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	16M を超える共用ストレージ getmain		151
SHDTSWC	CNUMERIC	CMF	4	AVG	共用一時記憶域待ち回数		173
SHDTSWT	INT16US	CMF	8	AVG	共用一時記憶域待ち時間		172
SOBYDECT	BINARY	CMF	4	AVG	暗号化解除ソケット・バイト数		247
SOBYENCT	BINARY	CMF	4	AVG	暗号化ソケット・バイト数		246
SOIOWTC	BINARY	CMF	4	AVG	ソケット入出力待ち回数		251
SOIOWTT	INT16US	CMF	8	AVG	ソケット入出力待ち時間		250
SRVSPWC	CNUMERIC	CMF	4	AVG	CF データ・テーブル・サーバー同期点待ち回数		180
SRVSPWT	INT16US	CMF	8	AVG	CF サーバー同期点待ち時間		179
STATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況		4
STATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED						
STGVCNT	BINARY	STAT	4	AVG	ストレージの侵害回数		10
SUSPCNT	BINARY	CMF	4	AVG	タスク一時停止回数		89
SUSPTIME	INT16US	CMF	8	AVG	タスク一時停止時間		74
SYNCCOUNT	BINARY	CMF	4	AVG	同期点要求数		70
SYNCDLY	INT16US	CMF	8	AVG	親同期点待ち遅延時間		201
SYNCDLYC	BINARY	CMF	4	AVG	親同期点遅延待ち回数		202
SYNCTIMCNT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	同期点要求処理の合計時間		157
SYNCTIME	INT16US	CMF	8	AVG	同期点待ち時間		156
SZALLCTO	CNUMERIC	CMF	4	AVG	FEPI 割り振りタイムアウト回数		115
SZALLOCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	FEPI 割り振り数		109
SZCHRIN	CNUMERIC	CMF	4	AVG	FEPI 受信文字数		114
SZCHROUT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	FEPI 送信文字数		113
SZRCVCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	FEPI 受信数		110
SZRCVTO	CNUMERIC	CMF	4	AVG	FEPI 受信タイムアウト回数		116
SZSENDCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	FEPI 送信数		111

表 *710. MLOCTRAN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
SZSTRTCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	FEPI 開始回数		112
SZTOTCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	合計 FEPI 要求数		117
SZWAIT	INT16US	CMF	8	AVG	FEPI 一時停止時間		118
SZWAITCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	FEPI 一時停止時間回数		127
TCBATTCT	BINARY	CMF	4	AVG	ディスパッチャー TCB 接続数		244
TCC62IN2	CNUMERIC	CMF	4	AVG	LU6.2 2 次端末管理文字イン		103
TCC62OU2	CNUMERIC	CMF	4	AVG	LU6.2 2 次端末管理文字アウト		105
TCIOCNT	BINARY	CMF	4	AVG	端末管理入出力待ち回数		92
TCIOTIME	INT16US	CMF	8	AVG	端末管理入出力待ち時間		77
TCLDELAY	INT16US	CMF	8	AVG	初回ディスパッチ遅延 - トランザクション・クラス		120
TCLDELAYCT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	初回ディスパッチ遅延回数		129
TCM62IN2	CNUMERIC	CMF	4	AVG	LU6.2 2 次端末管理メッセージイン		102
TCM62OU2	CNUMERIC	CMF	4	AVG	LU6.2 2 次端末管理メッセージアウト		104
TDCOUNT	BINARY	CMF	4	AVG	合計一時データ要求数		56
TDGETCNT	BINARY	CMF	4	AVG	一時データ取得回数		53
TDIOCNT	BINARY	CMF	4	AVG	一時データ入出力待ち回数		97
TDIOTIME	INT16US	CMF	8	AVG	一時データ入出力待ち時間		82
TDPURCNT	BINARY	CMF	4	AVG	一時データ・パージ回数		55
TDPUTCNT	BINARY	CMF	4	AVG	一時データ・プット回数		54
TERMID	CHAR	INQ	4	DIFF	端末 ID		3
TERMSTG	CNUMERIC	CMF	4	AVG	端末ストレージ	E410+	26
TMRDSCWT	INT16US	CMF	8	AVG	MVS DS ストレージ制約待ち時間		258
TRANCLASS	CHAR	INQ	8	DIFF	トランザクション・クラス名		5
TRANID-1	CHAR	INQ	4	DIFF	トランザクション		2
TSCOUNT	BINARY	CMF	4	AVG	合計一時記憶域要求数		60
TSGETCNT	BINARY	CMF	4	AVG	一時記憶域の取得数		57
TSIOCNT	BINARY	CMF	4	AVG	一時記憶域入出力待ち回数		95
TSIOTIME	INT16US	CMF	8	AVG	一時記憶域入出力待ち時間		80
TSPUTACNT	BINARY	CMF	4	AVG	補助記憶域への TS 書き込み数		58
TSPUTMCNT	BINARY	CMF	4	AVG	主記憶域への TS 書き込み数		59
USECOUNT	BINARY	STAT	4	SUM	Times used (使用回数)		7
USRP24HWM	BINARY	CMF	4	AVG	16M 未満のプログラム・ストレージ HWM		43
USRP31HWM	BINARY	CMF	4	AVG	16M を超えるプログラム・ストレージ HWM		42
USTG24CNT	BINARY	CMF	4	AVG	16M 未満のユーザー getmain 数		27
USTG24HWM	BINARY	CMF	4	AVG	16M 未満のユーザー・タスク・ストレージ HWM		31
USTG24OCC	BINARY	CMF	8	AVG	16M 未満のユーザー・タスク・ストレージ占有		35
USTG31CNT	BINARY	CMF	4	AVG	16M を超えるユーザー getmain 数		28
USTG31HWM	BINARY	CMF	4	AVG	16M を超えるユーザー・タスク・ストレージ HWM		32
USTG31OCC	BINARY	CMF	8	AVG	16M を超えるユーザー・タスク・ストレージ占有		36
WAITCNT	CNUMERIC	CMF	4	AVG	ディスパッチ待ち回数		90
WAITTIME	INT16US	CMF	8	AVG	ディスパッチ待ち時間		75

表 *710. MLOCTRAN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
WBCHRIN	BINARY	CMF	4	AVG	WEB 受信文字数		204
WBCHROUT	BINARY	CMF	4	AVG	WEB 送信文字数		206
WBRCVCT	BINARY	CMF	4	AVG	WEB 受信要求数		203
WBREPWCT	BINARY	CMF	4	AVG	WEB リポジトリー書き込み回数		208
WBSENDCT	BINARY	CMF	4	AVG	WEB 送信要求数		205
WBTOTCT	BINARY	CMF	4	AVG	WEB 合計要求数		207

第 305 章 MLSRPBUF リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる LSR プール・バッファー属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは POOLSIZETYPE です。MLSRPBUF リソース・クラスが複数のキー属性を識別した場合、POOLSIZETYPE 属性のみを EVALDEF INSTANCE属性に指定できます。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 112

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1396

表 *711.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *712. MLSRPBUF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MLSRPBUF_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。
10	MLSRPBUF_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *713. MLSRPBUF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
COUNT	BINARY	STAT	2	AVG	バッファーの数	20
CREADS	BINARY	STAT	4	AVG	正常なハイパースペース CREAD 回数	8
CURHREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対するハイパースペース読み取り比率	18
CURHWRITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対するハイパースペース書き込み比率	16
CURREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する読み取り比率	14
CURWRITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する書き込み比率	12
CWRITES	BINARY	STAT	4	AVG	正常なハイパースペース CWRITE 回数	9
FAILCREADS	BINARY	STAT	4	AVG	失敗したハイパースペース CREAD 回数	10
FAILCWRITES	BINARY	STAT	4	AVG	失敗したハイパースペース CWRITE 回数	11
HIPERBUFF	BINARY	STAT	4	AVG	ハイパースペース・バッファー数	3
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTHREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔に対するハイパースペース読み取り比率	19
INTHWRITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔に対するハイパースペース書き込み比率	17
INTREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔に対する読み取り比率	15
INTWRITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔に対する書き込み比率	13
LOOKASIDES	BINARY	STAT	4	AVG	正常な検索回数	4
NONUWRITE	BINARY	STAT	4	AVG	非ユーザー開始書き込み数	7
POOLSIZETYPE-1	CHAR	STAT	9	DIFF	プール ID/バッファー・サイズ/バッファー・タイプ	2
READS	BINARY	STAT	4	AVG	バッファー読み取り数	5
USERIWRITE	BINARY	STAT	4	AVG	ユーザー開始書き込み数	6

第 306 章 MLSRPOOL リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる LSR プール属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは LSRPOOLID です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 208

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1374

表 *714. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *715. MLSRPOOL FEEDBACK エラー・コード*

値	コード	説明
9	MLSRPOOL_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *715. MLSRPOOL FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
10	MLSRPOOL_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *716. MLSRPOOL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	値の範囲	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約		
CREATETIME	DECTSTP	STAT	4	MAX	作成現地時刻		2
CURDBHITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対するデータ・バッファー検索比率		19
CURDHREARATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対するデータ・バッファー CREAD 比率		27
CURDHWRIRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対するデータ・バッファー CWRITE 比率		25
CURDREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対するデータ・バッファー読み取り比率		23
CURDWRITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対するデータ・バッファー書き込み比率		21
CURIBHITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する索引バッファー検索比率		39
CURIHREARATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する索引バッファー CREAD 比率		47
CURIHWRIRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する索引バッファー CWRITE 比率		45
CURIREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する索引バッファー読み取り比率		43
CURIWRITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する索引バッファー書き込み比率		41
DBLOOKASIDE	BINARY	STAT	4	AVG	データ・バッファーの正常な検索数		11
DBNUWRITE	BINARY	STAT	4	AVG	非ユーザー始動データ・バッファー書き込み数		14
DBREAD	BINARY	STAT	4	AVG	データ・バッファーの読み取り I/O 数		12
DBUFFCNT	BINARY	STAT	4	AVG	データ・バッファー数		9
DBUIWRITE	BINARY	STAT	4	AVG	ユーザー始動データ・バッファー書き込み数		13
DCREAD	BINARY	STAT	4	AVG	正常なデータ・バッファー CREAD 要求数		15
DCWRITE	BINARY	STAT	4	AVG	正常なデータ・バッファー CWRITE 要求数		16
DELETETIME	DECTSTP	STAT	4	MAX	削除現地時刻		3
DFAILCREAD	BINARY	STAT	4	AVG	失敗したデータ・バッファー CREAD 要求数		17
DFAILCWRITE	BINARY	STAT	4	AVG	失敗したデータ・バッファー CWRITE 要求数		18
DHIPERBUF	BINARY	STAT	4	AVG	ハイパースペース・データ・バッファー数		10
IBLOOKASIDE	BINARY	STAT	4	AVG	検索索引バッファー読み取り数		31

表 *716. MLSRPOOL* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	値の範囲	属性 **ID**
IBNUWRITE	BINARY	STAT	4	AVG	非ユーザー始動索引バッファー書き込み数		34
IBREADS	BINARY	STAT	4	AVG	索引バッファー合計読み取り数		32
IBUFFCNT	BINARY	STAT	4	AVG	索引バッファー数		29
IBUIWRITE	BINARY	STAT	4	AVG	ユーザー始動索引バッファー書き込み数		33
ICREAD	BINARY	STAT	4	AVG	正常な索引バッファー CREAD 要求数		35
ICWRITE	BINARY	STAT	4	AVG	正常な索引バッファー CWRITE 要求数		36
IDHIPERBUF	BINARY	STAT	4	AVG	ハイパースペース索引バッファー数		30
IDXDATFLG	BIT	STAT	1	LIKE	個別データおよび索引フラグ		50
IFAILCREAD	BINARY	STAT	4	AVG	失敗した索引バッファー CREAD 要求数		37
IFAILCWRITE	BINARY	STAT	4	AVG	失敗した索引バッファー CWRITE 要求数		38
INTDBHITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対するデータ・バッファー検索比率		20
INTDHREARATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対するデータ・バッファー CREAD 比率		28
INTDHWRIRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対するデータ・バッファー CWRITE 比率		26
INTDREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対するデータ・バッファー読み取り比率		24
INTDWRITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対するデータ・バッファー書き込み比率		22
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID		1
INTIBHITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対する索引バッファー検索比率		40
INTIHREARATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対する索引バッファー CREAD 比率		48
INTIHWRIRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対する索引バッファー CWRITE 比率		46
INTIREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対する索引バッファー読み取り比率		44
INTIWRITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対する索引バッファー書き込み比率		42
LSRPOOLID-1	BINARY	STAT	2	AVG	LSR プール番号	1-255	7
MAXCCURSTR	BINARY	STAT	2	AVG	同時アクティブ・ストリングのピーク数		49
MAXKEYLEN	BINARY	STAT	2	AVG	Maximum key length (キーの最大長)		4
PEAKWAITREQ	BINARY	STAT	2	AVG	待機要求のピーク数		6
TOTSTRINGS	BINARY	STAT	2	AVG	Total number of strings (合計ストリング数)		5
TOTWAITREQ	BINARY	STAT	4	AVG	合計ストリング待機数		8

第 307 章 MMODNAME リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされるモード名属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CONNECTION です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは NAME です。

MMODNAME リソース・クラスが複数のキー属性を識別した場合、CONNECTION 属性のみを EVALDEF INSTANCE属性に指定できます。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 48

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1376

表 *717. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *718. MMODNAME FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MMODNAME_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。
10	MMODNAME_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *719. MMODNAME* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
CONNECTION-1	CHAR	INQ	4	DIFF	接続名	3
CONNSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	接続状況	4
CONNSTATUS 出力の有効値	RELEASED、OBTAINING、ACQUIRED、FREEING、AVAILABLE					
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
NAME-2	CHAR	INQ	8	DIFF	モード名	2
SESSACTV	BINARY	INQ	2	SUM	アクティブ・セッション数	5
SESSAVAIL	BINARY	INQ	2	SUM	使用可能セッション数	6
SESSMAX	BINARY	INQ	2	MAX	最大セッション数	7
SESSMAXWIN	CNUMERIC	INQ	2	MAX	コンテンション勝者セッションの最大数	8

第 308 章 MNTRATDQ リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる区画内一時データ・キュー属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TDQUEUE です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 72

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1385

表 *720.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *721. MNTRATDQ FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MNTRATDQ_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *721. MNTRATDQ FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
10	MNTRATDQ_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *722. MNTRATDQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ATIFACILITY	CVDAS	INQ	4	LIKE	ATI 機能	3
ATIFACILITY 出力の有効値	TERMINAL、NOTERMINAL					
ATITERMID	CHAR	INQ	4	DIFF	ATI 端末 ID	4
ATITRANID	CHAR	INQ	4	DIFF	ATI トランザクション ID	5
ATIUSERID	CHAR	INQ	8	DIFF	ATI ユーザー ID	12
CUROUTQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの出力比率	10
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTOUTQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔の出力比率	11
NUMITEMS	BINARY	INQ	4	SUM	項目数	7
OUTCNT	BINARY	STAT	4	SUM	I/O 要求数	9
STATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	Enable status (使用可能状況)	6
STATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED					
TDQUEUE-1	CHAR	INQ	4	DIFF	キュー ID	2
TRIGGERLEVEL	BINARY	INQ	4	MAX	トリガー・レベル	8

第 309 章 MODENAME リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの LU6.2 モード名を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは CONNECTION です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは NAME です。

MODENAME リソース・クラスが複数のキー属性を識別した場合、CONNECTION 属性のみを EVALDEF INSTANCE属性に指定できます。

以下のアクションがサポートされています。

ACQUIRE
モード名を獲得します。

CLOSE
モード名をクローズします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSLU62ModeName

長さ 48

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0007

表 *723.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 723. 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	ACQUIRE	なし	N/A
	CLOSE	なし	N/A

表 724. *MODENAME* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
AUTOCONN	CVDAS	INQ	MODENAME	AUTOCONNECT	4	LIKE	なし	自動接続状況	3
AUTOCONN 出力の有効値	ALLCONN、AUTOCONN、NONAUTOCONN								
CONNECTION-1	CHAR	INQ	MODENAME	CONNECTION	4	DIFF	なし	接続名	2
CONNSTATUS	CVDAS	INQ	CONNECTION	CONNSTATUS	4	LIKE	あり	接続状況	4
CONNSTATUS 入出力の有効値	ACQUIRED								
CONNSTATUS 入力の有効値	CLOSED								
CONNSTATUS 出力の有効値	RELEASED、OBTAINING、FREEING、AVAILABLE								
NAME-2	CHAR	INQ	MODENAME	MODENAME	8	DIFF	なし	モード名	1
SESSACTV	BINARY	INQ	MODENAME	ACTIVE	2	AVG	なし	アクティブ・セッション数	5
SESSAVAIL	BINARY	INQ	MODENAME	AVAILABLE	2	AVG	あり	使用可能セッション数	6
SESSMAX	BINARY	INQ	MODENAME	MAXIMUM	2	AVG	なし	最大セッション数	7
SESSMAXWIN	BINARY	INQ	MODENAME	MAXWINNERS	2	AVG	なし	コンテンション勝者セッションの最大数	8

第 310 章 MONDEF リソース・テーブル

CICS リソースのクラスのモニター要件を記述する CPSM モニター定義。モニター要件には、CICSPlex SM リソースとリソース状況機能状況モニターの両方があります。リソース・クラスおよび名前の選択基準は、属性値によって識別されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
指定したスコープ内でモニターがアクティブである、アクティブな各 CICS システムに定義をインストールします。指定されている場合、MONDEF の有効な操作可能時間を決定するために PERIODEF が使用されます。

INSTALL アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('[PERIOD(period)].')
```

ここで、

```
period = The name of a PERIODEF definition.
```

MONDEF は、モニターがアクティブになっている現行スコープ内の各アクティブ CICS システムにインストールされます。指定されている場合、MONDEF の有効な操作可能時間を決定するために PERIODEF 定義が使用されます。

外部リソース名
CICSMonitorDefinition

長さ 128

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt3510

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *725.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	INSTALL	PERIOD(value)	なし
SET			
		SCOPE(value)	なし
	ADDTOGRP	ACTIVETIME(value)	なし
		RESGROUP(value)	あり

表 *726. MONDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	MONDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	MONDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	MONDEF_INV_REFERENCE	名前が見つかりませんでした
4	MONDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	MONDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
21	MONDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
22	MONDEF_MON_OFF	モニターオフ
23	MONDEF_NOT_INSTALLED	インストールされていません
24	MONDEF_INV_PERIOD	無効な期間

表 *727. MONDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			17
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			20
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			19
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			18
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			9
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	16
INCLUDE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	CPSM モニター・オプションに含む	YES		8
INCLUDE 入出力の有効値	YES、NO								
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前			5
RESCLASS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リソース・クラスのモニター			7
RESCLASS 入出力の有効値	MCONN、MFILE、MJRNL、MPROG、MTERM、MTRAN、MTDQS								
RESNAME	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	モニターされているリソースの名前または総称名			6

表 *727. MONDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
RODMPOP	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リソース状況ファシリティー集団	NO		11
RODMPOP 入出力の有効値	YES、NO								

第 311 章 MONGROUP リソース・テーブル

MONDEF 定義セットの関連付けアンカーとなる CPSM モニター定義。MONGROUP への参照は、関連付けられている MONDEF インスタンス・セットへの参照として推測されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
指定したスコープ内でモニターがアクティブである、アクティブな各 CICS システムに、グループ内の MONDEF 定義セットをインストールします。

INSTALL アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

MONDEF のセットは、モニターがアクティブになっている現行スコープ内の各アクティブ CICS システムにインストールされます。

外部リソース名
CICSMonitorGroup

長さ 112

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt3504

表 *728.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *728.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	SCOPE(value)	なし
	ADDTOSPC	SPEC(value)	あり

表 *729. MONGROUP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	MONGROUP_INV_DATA	属性データが無効です
2	MONGROUP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	MONGROUP_INV_REF	名前が見つかりませんでした
4	MONGROUP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	MONGROUP_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
21	MONGROUP_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
22	MONGROUP_MON_OFF	モニターオフ
23	MONGROUP_NOT_INSTALLED	インストールされていません
24	MONGROUP_NOT_UNIQUE	固有ではありません

表 *730. MONGROUP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			9
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			6
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	7
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前			5

第 312 章 MONINGRP リソース・テーブル

モニター・グループ (MONGROUP) 内でのモニター定義 (MONDEF) のメンバーシップを記述する CPSM モニター定義。MONDEF は、複数の MONGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは GROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSMonitorResourceInGroup

長さ　64

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5380

表 *731.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *732. MONINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	MONINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	MONINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	MONINGRP_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *732. MONINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
4	MONINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	MONINGRP_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。

表 *733. MONINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
ACTIVETIME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	期間定義	7
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
DEFNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	モニター定義	6
GROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	モニター・グループ	5

第 313 章 MONINSPC リソース・テーブル

モニター仕様 (MONSPEC) 内でのモニター・グループ (MONGROUP) のメンバーシップを記述する CPSM モニター定義。MONGROUP は、複数の MONSPEC のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは SPEC です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは GROUP です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSMonitorGroupInSpecification

長さ 56

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt5121

表 *734.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *735. MONINSPC FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
2	MONINSPC_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	MONINSPC_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	MONINSPC_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *736. MONINSPC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	7
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	10
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	9
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	8
GROUP-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	モニター・グループ	6
SPEC-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	モニター仕様	5

第 314 章 MONITOR リソース・テーブル

この CICS リソースは、CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システム内の CICS モニターおよび統計情報を提供します。

MONITOR リソース・クラスには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっているスコープの関数です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSMonitoringAndStatistics

長さ　376

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0125

表 *737.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM	STATISTICS	ALL	なし
SET			
		ATOMSERVICE	なし
		AUTOINSTALL	なし
		BEAN	なし
		BUNDLE	なし
		CAPTURESPEC	なし
		CONNECTION	なし
		CORBASERVER	なし
		DB2	なし
		DISPATCHER	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *737.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
		DOCTEMP	なし
		ENQUEUE	なし
		EVENTBINDING	なし
		EVENTPROCESS	なし
		FEPI	なし
		FILE	なし
		IPCONN	なし
		JOURNAL	なし
		JVMPOOL	なし
		JVMPROFILE	なし
		JVMPROGRAM	なし
		JVMSERVER	なし
		LIBRARY	なし
		LSRPOOL	なし
		MONITOR	なし
		MQCONN	なし
		PIPELINE	なし
		PROGAUTOINS	なし
		PROGRAM	なし
		PROGRAMDEF	なし
		RECOVERY	なし
		REQUESTMODEL	なし
		RESETNOW	なし
		STATISTICS	なし
		STORAGE	なし
		STREAMNAME	なし
		SYSDUMP	なし
		TABLEMGR	なし
		TCPIP	なし
		TCPIPSERVICE	なし
		TEMPSTOR	なし
		TERMINAL	なし
		TRANCLASS	なし
		TRANDATA	なし
		TRANDUMP	なし
		TRANSACTION	なし
		URIMAP	なし
		VTAM	なし
		WEBSERVICE	なし
		XMLTRANSFORM	なし

表 *738. MONITOR FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	XMONITOR_RESOURCE_REQUIRED	リソースが必要です

表 *739. MONITOR* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	設定無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			

表 *739. MONITOR* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	設定無効	属性 **ID**
APPLNAMEST	CVDAS	INQ	MONITOR	APPLNAMEST	4	LIKE	なし	アプリケーション・ネーミング・オプション			59
APPLNAMEST 出力の有効値	NOAPPLNAME、APPLNAME										
COMPRESSST	CVDAS	INQ	MONITOR	COMPRESSST	4	LIKE	あり	圧縮状況オプション			61
COMPRESSST 入出力の有効値	COMPRESS、NOCOMPRESS										
CONVERSEST	CVDAS	INQ	MONITOR	CONVERSEST	4	LIKE	あり	会話型タスク・オプションのパフォーマンス・レコード			1
CONVERSEST 入出力の有効値	CONVERSE、NOCONVERSE										
DPLLIMIT	BINARY	INQ	MONITOR	DPLLIMIT	2	SUM	あり	分散プログラム・リンクの限界		E640 E650	62
ENDOFDAY	DECIMAL	INQ	STATISTICS	ENDOFDAY	4	MAX	あり	統計終了時刻			38
EXCEPTCLASS	CVDAS	INQ	MONITOR	EXCEPTCLASS	4	LIKE	あり	例外クラス状況			2
EXCEPTCLASS 入出力の有効値	EXCEPT、NOEXCEPT										
FILELIMIT	BINARY	INQ	MONITOR	FILELIMIT	2	SUM	あり	ファイル・リソース限界		E640 E650	57
FREQUENCY	DECIMAL	INQ	MONITOR	FREQUENCY	4	MAX	あり	長期タスク・パフォーマンス・レコード頻度			3
IDNTYCLASS	CVDAS	INQ	MONITOR	IDNTYCLASS	4	LIKE	あり	ID クラス状況		E640 E650	64
IDNTYCLASS 入出力の有効値	IDNTY、NOIDNTY										
INTERVAL	DECIMAL	INQ	STATISTICS	INTERVAL	4	MAX	あり	統計収集間隔			37
MNGAUTRT	INTTSTP	STAT	DFHMNGDS	MNGAUTRT	8	LIKE	なし	Average user transaction resp time (ユーザー・トランザクションの平均応答時間)	E640 E650 E660 E670 E680		75
MNGCAUTA	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGCAUTA	4	LIKE	なし	最終接続時刻での現行タスク数	E640 E650 E660 E670 E680		74
MNGCPUT	INTTSTP	STAT	DFHMNGDS	MNGCPUT	8	LIKE	なし	Total transaction CPU time (合計トランザクション CPU 時間)	E640 E650 E660 E670 E680 E690		78
MNGER	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGER	4	AVG	なし	CMF 例外レコード数			14
MNGERS	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGERS	4	AVG	なし	終了により抑制された CMF 例外レコード数			15
MNGIR	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGIR	4	AVG	なし	CMF ID レコード数	E640 E650		65
MNGIRS	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGIRS	4	AVG	なし	終了により抑制された CMF ID レコード数	E640 E650		66

表 *739. MONITOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	設定無効	属性 **ID**
MNGLUTAT	DATETIME	STAT	DFHMNGDS	MNGLUTAT	8	LIKE	なし	Time last user transaction attached (最後のユーザー・トランザクションが接続された時刻)	E640 E650 E660 E670 E680		71
MNGLUTCL	DATETIME	STAT	DFHMNGDS	MNGLUTCL	8	LIKE	なし	Time last user transaction ended (最後のユーザー・トランザクションが終了した時刻)	E640 E650 E660 E670 E680		72
MNGLUTRT	DATETIME	STAT	DFHMNGDS	MNGLUTRT	8	LIKE	なし	ユーザー・トランザクションのピーク時における応答時間の記録時刻	E640 E650 E660 E670 E680		77
MNGMXUTA	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGMXUTA	4	LIKE	なし	ユーザー・トランザクションの最終接続時刻の MXT	E640 E650 E660 E670 E680		73
MNGOFLCP	INTTSTP	STAT	DFHMNGDS	MNGOFLCP	8	LIKE	なし	CP でのトランザクション CPU 時間オフロードの合計	E640 E650 E660 E670 E680 E690		80
MNGPR	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGPR	4	AVG	なし	CMF パフォーマンス・レコード数			16
MNGPRS	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGPRS	4	AVG	なし	終了により抑制されたパフォーマンス・レコード数			17
MNGPUTRT	INTTSTP	STAT	DFHMNGDS	MNGPUTRT	8	LIKE	なし	ユーザー・トランザクションのピーク時における応答時間	E640 E650 E660 E670 E680		76
MNGRR	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGRR	4	AVG	なし	CMF リソース・レコード数			20
MNGRRS	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGRRS	4	AVG	なし	終了により抑制された CMF リソース・レコード			21
MNGSMFR	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGSMFR	4	AVG	なし	CMF 用 SMF レコード数			18
MNGSMFRS	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGSMFE	4	AVG	なし	CMF 用 SMF エラー数			19
MNGSTNUM	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGSTNUM	4	LIKE	なし	System transactions ended (終了システム・トランザクション数)	E640 E650 E660 E670 E680		69
MNGTONCP	INTTSTP	STAT	DFHMNGDS	MNGTONCP	8	LIKE	なし	Total transaction CPU time on CP (CP での 合計トランザクション CPU 時間)	E640 E650 E660 E670 E680 E690		79

表 *739. MONITOR* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	設定無効	属性 **ID**
MNGUTNUM	BINARY	STAT	DFHMNGDS	MNGUTNUM	4	LIKE	なし	User transactions ended (終了ユーザー・トランザクション数)	E640 E650 E660 E670 E680		68
NUMCMF2SMF	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	CMF 用 SMF 書き込み率			41
NUMSTAT2SMF	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	統計への SMF 書き込み率			42
PERFCLASS	CVDAS	INQ	MONITOR	PERFCLASS	4	LIKE	あり	パフォーマンス・クラス状況			4
PERFCLASS 入出力の有効値	PERF、NOPERF										
PEXCSUPR	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	SMF 書き込みに対して抑制された例外レコードのパーセント			47
PIDNSUPR	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	書き込みに対して抑制された ID レコードのパーセント	E640 E650		67
PPERSUPR	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	書き込みに対して抑制されたパフォーマンス・レコードのパーセント			48
PRESSUPR	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	SMF 書き込みに対して抑制されたリソース・レコードのパーセント			49
PSMFWERRC	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	CMF への書き込みに対する SMF エラーのパーセント			43
PSMFWERRS	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	統計への書き込みに対する SMF エラーのパーセント			44
PSTASUPR	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	書き込みに対して抑制された統計レコードのパーセント			50
RECORDING	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	STATRCD 記録			39
RECORDING 入出力の有効値	ON、OFF										
RESRCECLASS	CVDAS	INQ	MONITOR	RESRCECLASS	4	LIKE	あり	リソース・クラス状況			5
RESRCECLASS 入出力の有効値	NORESRCE、RESRCE										
RMIST	CVDAS	INQ	MONITOR	RMIST	4	LIKE	なし	RMI オプション			60
RMIST 出力の有効値	NORMI、RMI										
RSMFWERRC	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	CMF への SMF 書き込みエラー率			45
RSMFWERRS	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	統計への SMF 書き込みエラー率			46
RSMFWRITE	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	SMF に書き込まれた CMF および統計レコード率			54
RSTAWRITE	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	抑制前の統計書き込み要求率			52
STATUS	CVDAS	INQ	MONITOR	STATUS	4	LIKE	あり	モニター状況			6

表 *739. MONITOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	設定無効	属性 **ID**
STATUS 入出力の有効値	ON、OFF										
STGCSTRT	TIMESTP	STAT	DFHSTGDS	STGCSTRT	8	MAX	なし	統計 CICS 開始時刻			35
STGEODR	BINARY	STAT	DFHSTGDS	STGEODR	4	AVG	なし	Number of EOD statistics records (EOD 統計レコード数)			31
STGINTR	BINARY	STAT	DFHSTGDS	STGINTR	4	AVG	なし	Number of INT statistics records (INT 統計レコード数)			30
STGLDW	BINARY	STAT	DFHSTGDS	STGLDW	4	AVG	なし	書き込まれた統計データ長			27
STGLRT	TIMESTP	STAT	DFHSTGDS	STGLRT	8	MAX	なし	前回統計リセット時刻			36
STGNC	BINARY	STAT	DFHSTGDS	STGNC	4	AVG	なし	インターバル収集数			25
STGREQR	BINARY	STAT	DFHSTGDS	STGREQR	4	AVG	なし	Number of REQ statistics records (REQ 統計レコード数)			33
STGRRTR	BINARY	STAT	DFHSTGDS	STGRRTR	4	AVG	なし	Number of RRT statistics records (RRT 統計レコード数)			34
STGSMFE	BINARY	STAT	DFHSTGDS	STGSMFE	4	AVG	なし	統計に対する SMF エラー数			29
STGSMFS	BINARY	STAT	DFHSTGDS	STGSMFS	4	AVG	なし	統計に対し抑制された SMF 書き込み数			28
STGSMFW	BINARY	STAT	DFHSTGDS	STGSMFW	4	AVG	なし	統計への SMF 書き込み数			26
STGUSSR	BINARY	STAT	DFHSTGDS	STGUSSR	4	AVG	なし	Number of USS statistics records (USS 統計レコード数)			32
SUBSYSTEMID	CHAR	INQ	MONITOR	SUBSYSTEMID	4	DIFF	なし	SYSEVENT クラス・サブシステム ID	E650+		7
SYNCPOINTST	CVDAS	INQ	MONITOR	SYNCPOINTST	4	LIKE	あり	同期点におけるパフォーマンス・レコード・オプション			8
SYNCPOINTST 入出力の有効値	SYNCPOINT、NOSYNCPOINT										
TIME	CVDAS	INQ	MONITOR	TIME	4	LIKE	なし	モニター・レポート・クロック値			9
TIME 出力の有効値	GMT、LOCAL										
TOTCICSSTAT	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	SMF に対し試行された統計レコード書き込み合計			51
TSMFWRITES	BINARY	CPSM			8	AVG	なし	合計 SMF 書き込み要求数			53
TSQUEUELIMIT	BINARY	INQ	MONITOR	TSQUEUELIMIT	2	SUM	あり	一時記憶域キュー限界		E640 E650	58

表 *739. MONITOR* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	設定無効	属性 **ID**
URIMAPLIMIT	BINARY	INQ	MONITOR	URIMAPLIMIT	2	SUM	あり	URIMAP 限度		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710	81
WEBSERVLIMIT	BINARY	INQ	MONITOR	WEBSERVLIMIT	2	SUM	あり	WEBSERVICE 限度		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710	82

第 315 章 MONSPEC リソース・テーブル

CICS システムのセットをモニターするための制御ディレクティブを記述する CPSM モニター定義。グループ・アソシエーターを使用して、MONSPEC オブジェクトは、各 CICS システムにインストールする MONDEF インスタンスを判別できます。スコープ・リンク・アソシエーター (LNKSMSCS) を使用して、MONSPEC オブジェクトは、処理スコープ下になる CICS システムを判別できます。CICS システムには、1 つの MONSPEC だけに対するスコープ・リンク・アソシエーターを含めることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

外部リソース名
: CICSMonitorSpecification

長さ 168

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt3511

表 *740. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	ADDSYSGRP	FORCE	あり
SET			
		GROUP(value)	あり
		なし	あり
		NULL	あり
	ADDSYSDEF	SYSTEM(value)	あり

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *741. MONSPEC FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	MONSPEC_INV_DATA	属性データが無効です
2	MONSPEC_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	MONSPEC_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	MONSPEC_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	MONSPEC_RODMCMAS_NOT_FOUND	RODM CMAS が見つかりません
7	MONSPEC_INV_REFERENCE	存在しません
8	MONSPEC_LNKASSOC_EXISTS	関連はすでに存在しています

表 *742. MONSPEC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
ACTSTATUS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	モニター活動化状況	INACTIVE		27
ACTSTATUS 入出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE								
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			31
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			34
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			33
CICSSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	CICS 領域モニターのサンプリング間隔	0	0-86400	8
CONNSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	接続モニターのサンプリング間隔	0	0-86400	14
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			32
DBXSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	DB2 および DBCTL モニターのサンプリング間隔	0	0-86400	12
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			28
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	30
FILESAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	ファイル・モニターのサンプリング間隔	0	0-86400	16
GLBLSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	グローバル領域モニターのサンプリング間隔	0	0-86400	10
JRNLSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	ジャーナル・モニターのサンプリング間隔	0	0-86400	18
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	仕様			5
PROGSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	プログラム・モニターのサンプリング間隔	0	0-86400	20
RETENTION	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	データ保存期間	0	0-1440	6
RODMCMAS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リソース状況ファシリティーの CMAS 名			29
TDQSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	TDQ モニターのサンプリング間隔	0	0-86400	24
TERMSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	端末モニターのサンプリング間隔	0	0-86400	22
TRANSAMP	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	トランザクション・モニターのサンプリング間隔	0	0-86400	26

第 316 章 MPROGRAM リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされるプログラム属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PROGRAM です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 120

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1377

表 *743.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *744. MPROGRAM FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MPROGRAM_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *744. MPROGRAM FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
10	MPROGRAM_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *745. MPROGRAM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
CURAVGFETCH	INT16US	INQ	4	MAX	現行サンプルに対する平均取り出し時間	22
CURRUSEPCT	パーセント	CPSM	4	AVG	プログラムの再使用回数の % - 現行サンプル	10
CURUSERATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対するプログラム・アクセス比率	6
EXECKEY	CVDAS	INQ	4	LIKE	プログラム実行キー	13
EXECKEY 出力の有効値	CICSEXECKEY、USEREXECKEY、NOTAPPLIC					
FETCHCNT	BINARY	STAT	4	AVG	プログラムがストレージにロードされた回数	9
FETCHTIME	INT16US	STAT	4	AVG	全プログラム取り出しの合計時間	20
HOLDSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	保留状況	15
HOLDSTATUS 出力の有効値	HOLD、NOHOLD、NOTAPPLIC					
INTAVGFETCH	INT16US	INQ	4	MAX	モニター間隔に対する平均取り出し時間	23
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTRUSEPCT	パーセント	CPSM	4	AVG	プログラムの再使用回数の % - モニター間隔	11
INTUSERATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対するプログラム・アクセス比率	7
LENGTH	BINARY	INQ	4	AVG	プログラムの長さ	17
LPASTAT	CVDAS	INQ	4	LIKE	リンク・パック域 (LPA) 状況	18
LPASTAT 出力の有効値	LPA、NOTLPA、NOTAPPLIC					
NEWCOPYCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	発行された NEWCOPY 要求数	3
PROGRAM-1	CHAR	INQ	8	DIFF	プログラム名	2
PROGTYPE	CVDAS	INQ	4	LIKE	プログラム・タイプ	19
PROGTYPE 出力の有効値	PROGRAM、MAP、PARTITIONSET					
REMOVECNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	プログラム圧縮による除去回数	21
RESCOUNT	BINARY	INQ	4	AVG	現在のプログラム・アクセス回数	8
RPLID	CNUMERIC	STAT	4	AVG	DFHRPL データ・セット番号	16
SHARESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	共用状況	14
SHARESTATUS 出力の有効値	PRIVATE、SHARED、NOTAPPLIC					
STATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況	12
STATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED					
USEAGELSTAT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	前回リセット以降のプログラム・アクセス回数	5
USECOUNT	BINARY	INQ	4	SUM	プログラムの合計実行回数	4

第 317 章 MQCINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での WebSphere® MQ 接続定義 (MQCONDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。MQCONDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは MQCGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは MQCNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは MQCVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
　EYUt6185

表 *746.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *747. MQCINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	MQCINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	MQCINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	MQCINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *747. MQCINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
6	MQCINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	MQCINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	MQCINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	MQCINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	MQCINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	MQCINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	MQCINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	MQCINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *748. MQCINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
MQCGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
MQCNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	MQ 接続定義名	6
MQCVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	MQ 接続定義バージョン	7

第 318 章 MQCON リソース・テーブル

CICS システムの WebSphere MQ 接続定義 (MQCONN リソース定義) に関する情報を提供する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

CONNECT
WebSphere MQ に接続します。

DISCONNECT
WebSphere MQ から切断します。

DISCONNECT アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('BUSY(cvda).')
```

ここで *cvda* は必須であり、以下の WebSphere MQ 接続使用中状態に関する有効な CVDA 値のいずれかです。
WAIT
NOWAIT
FORCE

DISCARD
WebSphere MQ 接続定義を破棄します。

外部リソース名
CICSMQConnection

長さ 352

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0184

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *749.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	CONNECT	なし	N/A
	DISCONNECT	BUSY(WAIT, NOWAIT, FORCE)	あり
	DISCARD	なし	N/A

表 *750. MQCON* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	53
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	MQCONN	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		45
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC									
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	MQCONN	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		46
CHANGETIME	DATETIME	INQ	MQCONN	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻		47
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	MQCONN	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		44
CONNECTST	CVDAS	INQ	MQCONN	CONNECTST	4	LIKE	あり	接続状況		10
CONNECTST 入出力の有効値	CONNECTED、NOTCONNECTED									
CONNECTST 出力の有効値	CONNECTING、DISCONNING									
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	MQCONN	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		48
DEFINETIME	DATETIME	INQ	MQCONN	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻		49
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	MQCONN	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		52
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST									
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	MQCONN	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻		51
INSTALLUSRID	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		50
MQGGMTCONN	DATETIME	INQ	DFHMQGDS	MQG_connect_time_gmt	8	MAX	なし	GMT 接続時間		39
MQGGMTDISC	DATETIME	INQ	DFHMQGDS	MQG_disconnect_time_gmt	8	MAX	なし	GMT 切断時刻		41
MQGINDBTUOW	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_IndoubtUOW	4	AVG	なし	Number of indoubt units of work (未確定の作業単位数)		30
MQGINITQ	CHAR	STAT	DFHMQGDS	MQG_Initiation_queue	48	DIFF	なし	開始キュー名		13
MQGLOCCONN	DATETIME	INQ	DFHMQGDS	MQG_connect_time_local	8	MAX	なし	ローカル接続時間		40
MQGLOCDISC	DATETIME	INQ	DFHMQGDS	MQG_disconnect_time_local	8	MAX	なし	ローカル切断時刻		42
MQGRESBACUW	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_ResolveBack	4	AVG	なし	解決されたバックアウト作業単位数		33
MQGRESCOMUW	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_ResolveComm	4	AVG	なし	解決されたコミット済み作業単位数		32
MQGT2PCOMM	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_T2PComm	4	AVG	なし	2 フェーズのコミット操作数		38

表 *750. MQCON* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	属性 **ID**
MQGTAPI	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TApi	4	AVG	なし	WebSphere MQ 接続後の WebSphere MQ API 呼び出し数		15
MQGTAPIOK	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TApiOk	4	AVG	なし	正常に完了した WebSphere MQ API 呼び出し数		16
MQGTBACKUOW	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TBackUOW	4	AVG	なし	バックアウト作業単位数		34
MQGTBUFMH	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tbufmh	4	AVG	なし	MQBUFMH 要求数		67
MQGTCALL	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TCall	4	AVG	なし	内部 WebSphere MQ 呼び出し数		17
MQGTCALLIO	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TCallIO	4	AVG	なし	入出力を必要とした WebSphere MQ 呼び出し数		19
MQGTCALLSYNC	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TCallSyncComp	4	AVG	なし	同期して完了した WebSphere MQ 呼び出し数		18
MQGTCB	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tcb	4	AVG	なし	MQCB 要求数		55
MQGTCLOSE	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TCLOSE	4	AVG	なし	MQCLOSE 要求数		23
MQGTCOMMUOW	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TCommUOW	4	AVG	なし	コミット済み作業単位数		35
MQGTCONSUME	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tConsume	4	AVG	なし	コンシュームされたメッセージの数		56
MQGTCRTMH	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tcrtmh	4	AVG	なし	MQCRTMH 要求数		61
MQGTCTL	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tctl	4	AVG	なし	MQCTL 要求数		57
MQGTDLTMH	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tdltmh	4	AVG	なし	MQDLTMH 要求数		62
MQGTDLTMP	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tdltmp	4	AVG	なし	MQDLTMP 要求数		65
MQGTFUTATT	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TFutileAtt	4	AVG	なし	WebSphere MQ が接続されていなかったときの WebSphere MQ API 呼び出し数		14
MQGTGET	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TGET	4	AVG	なし	MQGET 要求数		24
MQGTGETWAIT	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TGETWAIT	4	AVG	なし	待ち要求のある MQGET 数		25
MQGTINQ	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TINQ	4	AVG	なし	MQINQ 要求数		28
MQGTINQMP	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tinqmp	4	AVG	なし	MQINQMP 要求数		64
MQGTMHBUF	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tmhbuf	4	AVG	なし	MQMHBUF 要求数		66
MQGTOPEN	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TOPEN	4	AVG	なし	MQOPEN 要求数		22
MQGTPUT	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TPUT	4	AVG	なし	MQPUT 要求数		26
MQGTPUT1	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TPUT1	4	AVG	なし	MQPUT1 要求数		27
MQGTSET	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TSET	4	AVG	なし	MQSET 要求数		29
MQGTSETMP	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tsetmp	4	AVG	なし	MQSETMP 要求数		63
MQGTSPCOMM	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TSPComm	4	AVG	なし	単一フェーズのコミット操作数		37
MQGTSTAT	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tstat	4	AVG	なし	MQSTAT 要求数		60
MQGTSUB	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tsub	4	AVG	なし	MQSUB 要求数		58
MQGTSUBRQ	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tsubrq	4	AVG	なし	MQSUBRQ 要求数		59
MQGTSUBTASK	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TSubtasked	4	AVG	なし	TCB スイッチを持っていた WebSphere MQ 呼び出し数		21
MQGTTASKEND	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TTaskend	4	AVG	なし	完了タスク数		36
MQGTWAITMSG	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TWaitMsg	4	AVG	なし	待機した待ち要求のあった MQGET 数。		20

表 *750. MQCON* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	属性 **ID**
MQGUNRESUOW	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_UnResolvedUOW	4	AVG	なし	Number of unresolved units of work (未解決の作業単位数)		31
MQNAME	CHAR	INQ	MQCONN	MQNAME	4	DIFF	あり	WebSphere MQ キュー・マネージャーまたは QSG 名		2
MQQMGR	CHAR	INQ	MQCONN	MQQMGR	4	DIFF	なし	接続されているキュー・マネージャーの名前		3
MQRELEASE	CHAR	INQ	MQCONN	MQRELEASE	4	DIFF	なし	WebSphere MQ Release (WebSphere MQ リリース)		8
NAME-1	CHAR	STAT	DFHMQGDS	MQG_Mqconn_name	8	DIFF	なし	WebSphere MQ 接続名		1
RESYNCMEMBER	CVDAS	INQ	MQCONN	RESYNCMEMBER	4	LIKE	あり	再同期メンバー		9
RESYNCMEMBER 入出力の有効値	RESYNC、NORESYNC、GROUPRESYNC									
RESYNCMEMBER 出力の有効値	NOTAPPLIC									
TASKS	BINARY	INQ	MQCONN	TASKS	4	AVG	なし	Number of current tasks (現在のタスク数)		11
TRIGMONTASKS	BINARY	INQ	MQCONN	TRIGMONTASKS	4	AVG	なし	現在の CICS MQ モニター・タスクの数		12

第 319 章 MQCONDEF リソース・テーブル

WebSphere MQ 接続の接続プロパティーを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
WebSphere MQ 接続定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionMQConnection

長さ 200

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3840

表 *751.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *751.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *752. MQCONDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	MQCONDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	MQCONDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	MQCONDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	MQCONDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	MQCONDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	MQCONDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	MQCONDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	MQCONDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	MQCONDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	MQCONDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	MQCONDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	MQCONDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	MQCONDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	MQCONDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	MQCONDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	MQCONDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	MQCONDEF_INV_NAME	無効な名前
28	MQCONDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	MQCONDEF_NOTIFY	通知
30	MQCONDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	MQCONDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	MQCONDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	MQCONDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	MQCONDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	MQCONDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	MQCONDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	MQCONDEF_INV_MODE	無効なモード
38	MQCONDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	MQCONDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	MQCONDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 752. *MQCONDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
41	MQCONDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	MQCONDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	MQCONDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	MQCONDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	MQCONDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	MQCONDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	MQCONDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	MQCONDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	MQCONDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	MQCONDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	MQCONDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	MQCONDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	MQCONDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	MQCONDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	MQCONDEF_INV_INITQNAME	無効な INITQNAME 値
56	MQCONDEF_INV_MQNAME	無効な MQNAME 値
57	MQCONDEF_INV_RESYNCMEMBER	無効な RESYNCMEMBER 値
58	MQCONDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
59	MQCONDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
60	MQCONDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
61	MQCONDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
62	MQCONDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
63	MQCONDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
64	MQCONDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
65	MQCONDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
66	MQCONDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 753. *MQCONDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	4
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	7
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	6
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				5
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	21
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		10
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		20
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				19
INITQNAME	CHAR	CPSM	48	なし	DIFF	MQ 開始キュー名				13
MQNAME	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	MQ キュー・マネージャーまたは QSG 名				14
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				12
RESYNCMEMBER	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	再同期メンバー	YES			15

表 *753. MQCONDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
RESYNCMEMBER 入出力の有効値	YES、NO、GROUPRESYNC									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				16
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				17
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				18

第 320 章 MQCONN リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる WebSphere MQ 接続属性のサブセットを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは MQGQMGRNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSMQConnectionStatistics

長さ　288

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0159

表 *754.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *755. MQCONN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		
MQCONNECT	CHAR	STAT	DFHMQGDS	MQG_Mqconn_name	8	DIFF	MQ 接続名	E640 E650	35
MQGCONNSTAT	EYUDA	STAT	DFHMQGDS	MQG_CONNECTION_STATUS	4	LAST	MQ 接続状況		7
MQGCONNSTAT 出力の有効値	CONNECTED、NOTCONNECTED								

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *755. MQCONN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
MQGINDBTUOW	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_IndoubtUOW	4	AVG	Number of indoubt units of work (未確定の作業単位数)		26
MQGINITQ	CHAR	STAT	DFHMQGDS	MQG_INITIATION_QUEUE	48	DIFF	開始キュー名		8
MQGMQRELEASE	CHAR	STAT	DFHMQGDS	MQG_MQ_RELEASE	4	DIFF	MQ リリース		6
MQGQMGRNAME-1	CHAR	STAT	DFHMQGDS	MQG_QMGR_NAME	48	DIFF	MQ キュー・マネージャー名		1
MQGRESBACUW	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_ResolveBack	4	AVG	解決されたバックアウト作業単位数		29
MQGRESCOMUW	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_ResolveComm	4	AVG	解決されたコミット済み作業単位数		28
MQGT2PCOMM	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_T2PComm	4	AVG	2 フェーズのコミット操作数		34
MQGTAPI	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TApi	4	AVG	MQ 接続後の MQ API 呼び出し数		11
MQGTAPIOK	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TApiOk	4	AVG	正常に完了した MQ API 呼び出し数		12
MQGTBACKUOW	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TBackUOW	4	AVG	バックアウト作業単位数		30
MQGTBUFMH	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tbufmh	4	AVG	MQBUFMH 要求数		48
MQGTCALL	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TCall	4	AVG	Number of internal MQ calls (内部 MQ 呼び出し数)		13
MQGTCALLIO	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TCallIO	4	AVG	入出力を必要とした MQ 呼び出し数		15
MQGTCALLSYNC	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TCallSyncComp	4	AVG	同期して完了した MQ 呼び出し数		14
MQGTCB	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tcb	4	AVG	MQCB 要求数		36
MQGTCLOSE	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TCLOSE	4	AVG	MQCLOSE 要求数		19
MQGTCOMMUOW	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TCommUOW	4	AVG	コミット済み作業単位数		31
MQGTCONSUME	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tConsume	4	AVG	コンシュームされたメッセージの数		37
MQGTCRTMH	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tcrtmh	4	AVG	MQCRTMH 要求数		42
MQGTCTL	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tctl	4	AVG	MQCTL 要求数		38
MQGTDLTMH	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tdltmh	4	AVG	MQDLTMH 要求数		43
MQGTDLTMP	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tdltmp	4	AVG	MQDLTMP 要求数		46
MQGTFUTATT	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TFutileAtt	4	AVG	MQ が接続されていなかったときの MQ API 呼び出し数		10
MQGTGET	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TGET	4	AVG	MQGET 要求数		20
MQGTGETWAIT	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TGETWAIT	4	AVG	待ち要求のある MQGET 数		21
MQGTINQ	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TINQ	4	AVG	MQINQ 要求数		24
MQGTINQMP	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tinqmp	4	AVG	MQINQMP 要求数		45
MQGTMHBUF	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tmhbuf	4	AVG	MQMHBUF 要求数		47
MQGTOPEN	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TOPEN	4	AVG	MQOPEN 要求数		18
MQGTPUT	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TPUT	4	AVG	MQPUT 要求数		22
MQGTPUT1	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TPUT1	4	AVG	MQPUT1 要求数		23
MQGTSET	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TSET	4	AVG	MQSET 要求数		25
MQGTSETMP	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tsetmp	4	AVG	MQSETMP 要求数		44
MQGTSPCOMM	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TSPComm	4	AVG	単一フェーズのコミット操作数		33
MQGTSTAT	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tstat	4	AVG	MQSTAT 要求数		41
MQGTSUB	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tsub	4	AVG	MQSUB 要求数		39

表 *755. MQCONN* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
MQGTSUBRQ	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_tsubrq	4	AVG	MQSUBRQ 要求数		40
MQGTSUBTASK	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TSubtasked	4	AVG	TCB スイッチを持っていた MQ 呼び出し数		17
MQGTTASKEND	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TTaskend	4	AVG	Number of tasks (タスク数)		32
MQGTTASKS	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TTasks	4	AVG	Number of current tasks (現在のタスク数)		9
MQGTWAITMSG	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_TWaitMsg	4	AVG	待機した待ち要求のあった MQGET 数。		16
MQGUNRESUOW	BINARY	STAT	DFHMQGDS	MQG_UnResolvedUOW	4	AVG	Number of unresolved units of work (未解決の作業単位数)		27

第 321 章 MQINI リソース・テーブル

CICS と WebSphere MQ 間の接続のデフォルト開始キューを指定する CICS リソース。CICS システムの WebSphere MQ 接続定義を作成したときに、CICS によってこのリソースが暗黙的にインストールされます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSMQInitiationQueue

長さ　136

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0185

表 *756.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *757. MQINI* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約			
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	BAS リソース定義バージョン	0		12
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	MQINI	CHANGEAGENT	4	LIKE	最終変更をしたエージェント		E640 E650	4
CHANGEAGENT 入出力の有効値	AUTOINSTALL、DYNAMIC									

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *757. MQINI* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	MQINI	CHANGEAGREL	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	5
CHANGETIME	DATETIME	INQ	MQINI	CHANGETIME	8	MAX	最終変更時刻			6
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	MQINI	CHANGEUSRID	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	3
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	MQINI	DEFINESOURCE	8	DIFF	リソース定義のソース		E640 E650	7
DEFINETIME	DATETIME	INQ	MQINI	DEFINETIME	8	MAX	作成時刻			8
INITQNAME	CHAR	INQ	MQINI	INITQNAME	48	DIFF	MQ 開始キュー名			2
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	MQINI	INSTALLAGENT	4	LIKE	インストール・エージェント		E640 E650	11
INSTALLAGENT 入出力の有効値	AUTOINSTALL、DYNAMIC									
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	MQINI	INSTALLTIME	8	MAX	インストール時刻			10
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	MQINI	INSTALLUSRID	8	DIFF	インストール・ユーザー ID		E640 E650	9
NAME-1	CHAR	INQ	MQINI	MQINI	8	DIFF	MQ 開始キュー・リソース名			1

第 322 章 MQMINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での WebSphere MQ モニター定義 (MQMONDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。MQMONDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは MQMGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは MQMNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは MQMVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
　EYUt6187

表 *758.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *759. MQMINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	MQMINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	MQMINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	MQMINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *759. MQMINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
6	MQMINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	MQMINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	MQMINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	MQMINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	MQMINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	MQMINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	MQMINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	MQMINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *760. MQMINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
MQMGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
MQMNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	MQMonitor 定義名	6
MQMVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	MQMonitor 定義バージョン	7

第 323 章 MQMON リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの WebSphere MQ モニターを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

ENABLE
CICS 領域で使用される MQMONITOR リソースを使用可能にします。

DISABLE
MQMONITOR リソースを使用不可にします。

DISCARD
WebSphere MQ モニター定義を破棄します。

START
WebSphere MQ モニターを始動します。

STOP WebSphere MQ モニターを停止します。

外部リソース名
CICSMQMonitor

長さ 520

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0219

表 *761.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *761.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM	ENABLE	なし	N/A
SET			
	DISABLE	なし	N/A
	DISCARD	なし	N/A
	START	なし	N/A
	STOP	なし	N/A

表 *762. MQMON* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
AUTOSTATUS	CVDAS	INQ	MQMONITOR	AUTOSTATUS	4	LIKE	あり	自動始動状況		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	3
AUTOSTATUS 入出力の有効値	AUTOSTART、NOAUTOSTART										
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0		39
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	MQMONITOR	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	31
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC、AUTOINSTALL、DYNAMIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	MQMONITOR	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	32
CHANGETIME	DATETIME	INQ	MQMONITOR	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻			33
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	MQMONITOR	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	30
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	MQMONITOR	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	34
DEFINETIME	DATETIME	INQ	MQMONITOR	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻			35

表 762. MQMON リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	CICS ソース	CICS フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 ID
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	MQMONITOR	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	使用可能状況		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	4
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLING、DISABLING、DISCARDING										
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	MQMONITOR	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	38
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST、DYNAMIC										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	MQMONITOR	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻			37
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	MQMONITOR	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	36
MONDATA	CHAR	INQ	MQMONITOR	MONDATA	218	DIFF	なし	モニター・データ		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	9
MONSTATUS	CVDAS	INQ	MQMONITOR	MONSTATUS	4	LIKE	あり	モニター状況		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	5
MONSTATUS 入出力の有効値	STARTED、STOPPED										
MONSTATUS 出力の有効値	STARTING、STOPPING										
MONUSERID	CHAR	INQ	MQMONITOR	MONUSERID	8	DIFF	なし	モニター・ユーザー ID		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	7
MQRGMTSTART	DATETIME	INQ	DFHMQRDS	MQR_start_time_gmt	8	MAX	なし	GMT 開始時刻			26
MQRGMTSTOP	DATETIME	INQ	DFHMQRDS	MQR_stop_time_gmt	8	MAX	なし	GMT 停止時刻			28
MQRLCLSTART	DATETIME	INQ	DFHMQRDS	MQR_start_time_local	8	MAX	なし	ローカル開始時刻			27
MQRLCLSTOP	DATETIME	INQ	DFHMQRDS	MQR_stop_time_local	8	MAX	なし	ローカル停止時刻			29
MQRQNAME	CHAR	STAT	DFHMQRDS	MQR_qname	48	DIFF	なし	MQ キュー名			13

表 *762. MQMON* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
MQRTBACKUOW	BINARY	STAT	DFHMQRDS	MQR_TBackUOW	4	AVG	なし	バックアウト作業単位数			24
MQRTCLOSE	BINARY	STAT	DFHMQRDS	MQR_TCLOSE	4	AVG	なし	MQCLOSE 要求数			15
MQRTCOMMUOW	BINARY	STAT	DFHMQRDS	MQR_TCommUOW	4	AVG	なし	コミット済み作業単位数			23
MQRTGET	BINARY	STAT	DFHMQRDS	MQR_TGET	4	AVG	なし	MQGET 要求数			16
MQRTGETWAIT	BINARY	STAT	DFHMQRDS	MQR_TGETWAIT	4	AVG	なし	待ち要求のある MQGET 数			17
MQRTINQ	BINARY	STAT	DFHMQRDS	MQR_TINQ	4	AVG	なし	MQINQ 要求数			20
MQRTINQL	BINARY	STAT	DFHMQRDS	MQR_TINQL	4	AVG	なし	MQINQL 要求数			21
MQRTOPEN	BINARY	STAT	DFHMQRDS	MQR_TOPEN	4	AVG	なし	MQOPEN 要求数			14
MQRTOTHER	BINARY	STAT	DFHMQRDS	MQR_TOther	4	AVG	なし	その他の MQ 呼び出しの数			25
MQRTPUT	BINARY	STAT	DFHMQRDS	MQR_TPUT	4	AVG	なし	MQPUT 要求数			18
MQRTPUT1	BINARY	STAT	DFHMQRDS	MQR_TPUT1	4	AVG	なし	MQPUT1 要求数			19
MQRTSET	BINARY	STAT	DFHMQRDS	MQR_TSET	4	AVG	なし	MQSET 要求数			22
NAME-1	CHAR	INQ	MQMONITOR	MQMONITOR	8	DIFF	なし	MQ モニター・リソース名			1
QNAME	CHAR	INQ	MQMONITOR	QNAME	48	DIFF	なし	MQ キュー名			2
TASKID	DECIMAL	INQ	MQMONITOR	TASKID	4	DIFF	なし	タスク番号		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	11
TRANSACTION	CHAR	INQ	MQMONITOR	TRANSAC-TION	4	DIFF	なし	モニター・トランザクション		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	6
USERID	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	ターゲット・ユーザー ID		E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	8

第 324 章 MQMONDEF リソース・テーブル

WebSphere MQ モニターのプロパティーを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
WebSphere MQ モニター定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionMQMonitor

長さ 424

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3842

表 *763.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *763.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *764. MQMONDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	MQMONDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	MQMONDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	MQMONDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	MQMONDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	MQMONDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	MQMONDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	MQMONDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	MQMONDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	MQMONDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	MQMONDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	MQMONDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	MQMONDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	MQMONDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	MQMONDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	MQMONDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	MQMONDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	MQMONDEF_INV_NAME	無効な名前
28	MQMONDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	MQMONDEF_NOTIFY	通知
30	MQMONDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	MQMONDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	MQMONDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	MQMONDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	MQMONDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	MQMONDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	MQMONDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	MQMONDEF_INV_MODE	無効なモード
38	MQMONDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	MQMONDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	MQMONDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 *764. MQMONDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
41	MQMONDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	MQMONDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	MQMONDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	MQMONDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	MQMONDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	MQMONDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	MQMONDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	MQMONDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	MQMONDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	MQMONDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	MQMONDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	MQMONDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	MQMONDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	MQMONDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	MQMONDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	MQMONDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	MQMONDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	MQMONDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	MQMONDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	MQMONDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	MQMONDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	MQMONDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	MQMONDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *765. MQMONDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
AUTOSTART	EYUDA	CPSM	4	なし	DIFF	あり	自動始動状況	YES			14
AUTOSTART 入出力の有効値	YES、NO										
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	4
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI										
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	7
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	なし	最終変更時刻				1

表 *765. MQMONDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	6
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	なし	作成時刻				5
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	なし	CSD グループ			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	21
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	なし	バージョン	0	0-15		10
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	なし	記述コード・ページ	37	0-99999999		25
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	なし	説明				24
MONDATA	CHAR	CPSM	200	なし	DIFF	なし	モニター・データ				19
MONUSERID	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	なし	モニター・ユーザー ID				17
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	なし	名前				12
QNAME	CHAR	CPSM	48	なし	DIFF	なし	MQ キュー名				13
STATUS	CVDAS	CPSM	4	なし	DIFF	あり	使用可能状況	ENABLED			15
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
TRANSACTION	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	なし	モニター・トランザクション				16
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	なし	ユーザー・データ域 1				20
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	なし	ユーザー・データ域 2				22
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	なし	ユーザー・データ域 3				23
USERID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	なし	ターゲット・ユーザー ID				18

第 325 章 MREMFILE リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされるリモート・ファイル属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは FILE です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 88

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1373

表 *766.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *767. MREMFILE FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MREMFILE_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *767. MREMFILE FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
10	MREMFILE_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *768. MREMFILE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ADDCNT	BINARY	STAT	4	AVG	WRITE 要求数	10
BROWSECNT	BINARY	STAT	4	AVG	READNEXT、READPREV 要求数	9
CURREQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの要求比率	13
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	Enable status (使用可能状況)	5
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED、UNENABLED、DISABLING					
FILE-1	CHAR	INQ	8	DIFF	ファイル ID	2
GETCNT	BINARY	STAT	4	AVG	READ 要求数	7
GETUPDCNT	BINARY	STAT	4	AVG	READ UPDATE 要求数	8
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTREQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔の要求比率	14
REMDELCNT	BINARY	STAT	4	AVG	DELETE 要求の数。	6
REMOTENAME	CHAR	INQ	8	DIFF	リモート・ファイル名	3
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	4	DIFF	リモート・システム名	4
TOTLREQCNT	BINARY	CPSM	4	AVG	全要求の合計数	12
UPDATECNT	BINARY	STAT	4	AVG	REWRITE 要求数	11

第 326 章 MREMTDQ リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされるリモート一時データ・キュー属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TDQUEUE です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 48

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1387

表 *769. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *770. MREMTDQ FEEDBACK エラー・コード*

値	コード	説明
9	MREMTDQ_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *770. MREMTDQ FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
10	MREMTDQ_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *771. MREMTDQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
CUROUTQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの出力比率	6
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTOUTQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔の出力比率	7
OUTCNT	BINARY	STAT	4	SUM	I/O 要求数	5
REMOTENAME	CHAR	INQ	4	DIFF	Remote name (リモート名)	3
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	4	DIFF	リモート・システム名	4
TDQUEUE-1	CHAR	INQ	4	DIFF	キュー ID	2

第 327 章 MREMTRAN リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされるリモート・トランザクション属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TRANID です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 80

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1381

表 *772.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *773. MREMTRAN FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MREMTRAN_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *773. MREMTRAN FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
10	MREMTRAN_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *774. MREMTRAN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
CURAVGRESP	AVERAGE	CPSM	4	MAX	現行サンプルの平均応答時間	10
CURTRANRATE	RATE	CPSM	4	SUM	現行サンプルに対するトランザクション比率	7
INTAVGRESP	AVERAGE	CPSM	4	MAX	モニター間隔に対する平均応答時間	11
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTTRANRATE	RATE	CPSM	4	SUM	モニター間隔に対するトランザクション比率	8
IRIOTIME	INT16US	CMF	4	AVG	領域内待ち時間	12
REMOTECNT	CNUMERIC	STAT	4	SUM	リモートでトランザクションが実行された回数	5
REMOTENAME	CHAR	INQ	4	DIFF	リモート・トランザクション ID	3
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	4	DIFF	リモート・システム名	4
REMSTARTCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	トランザクション開始回数	14
RESPTIME	BINARY	CMF	4	AVG	応答時間	9
TRANCLASS	CHAR	INQ	8	DIFF	トランザクション・クラス名	13
TRANID-1	CHAR	INQ	4	DIFF	トランザクション	2
USECOUNT	BINARY	STAT	4	SUM	トランザクションが使用された回数	6

第 328 章 MTDQGBL リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる一時データ・キュー属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

MTDQGBL リソース・クラスには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっている現行スコープの関数です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 160

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1383

表 *775.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *776. MTDQGBL FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MTDQGBL_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。
10	MTDQGBL_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *777. MTDQGBL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ACCESSCNT	BINARY	STAT	4	AVG	区画内アクセス数	4
BUFFERS	BINARY	STAT	4	AVG	区画内バッファー数	2
BUFFWAITS	BINARY	STAT	4	AVG	区画内バッファー待機数	8
CINUM	BINARY	STAT	4	AVG	制御間隔数	11
CISIZE	BINARY	STAT	4	AVG	Control interval size (制御間隔サイズ)	10
CURACCCNT	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する区画内アクセス比率	5
CURBUFFWAIT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	現在のバッファー待機数	30
CURBUFVALDA	CNUMERIC	STAT	4	AVG	有効データを持つ現在のバッファー数	31
CURCONBUFAC	CNUMERIC	STAT	4	AVG	現在の同時バッファー・アクセス数	29
CURCONSTRAC	CNUMERIC	STAT	4	AVG	現在の同時ストリング・アクセス数	32
CURFULLPER	パーセント	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対するバッファーが満杯の平均時間	14
CURREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する読み取り比率	20
CURSTRWAITS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	現在のストリング待機数	33
CURWRITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する書き込み比率	18
FMTWRITE	BINARY	STAT	4	AVG	フォーマット書き込み数	22
INTACCCNT	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対する区画内アクセス比率	6
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTFULLPER	パーセント	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対するバッファーが満杯の平均時間	15
INTREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対する読み取り比率	21
INTWRITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対する書き込み比率	19
IOERRS	BINARY	STAT	4	AVG	I/O エラー数	23
NOSPACECNT	BINARY	STAT	4	AVG	NOSPACE の発生回数	13
NUMCTRLINTV	CNUMERIC	STAT	4	AVG	使用中の制御間隔数	34
PEAKBWAIT	BINARY	STAT	4	AVG	区画内バッファーのピーク待機数	9
PEAKCACCESS	BINARY	STAT	4	AVG	同時区画内アクセスのピーク数	7
PEAKCIUSE	BINARY	STAT	4	AVG	使用制御間隔のピーク数	12
PEAKQACTV	BINARY	STAT	4	AVG	データをもつキューのピーク数	3
PEAKSTRACC	BINARY	STAT	4	AVG	同時ストリング・アクセスのピーク数	26
PEAKSTRWAIT	BINARY	STAT	4	AVG	ストリング待機のピーク数	28
READS	BINARY	STAT	4	AVG	データ・セットからの読み取り回数	17
STRACCESS	BINARY	STAT	4	AVG	ストリング・アクセス回数	25
STRINGS	BINARY	STAT	4	AVG	ストリング数	24
STRNGWAITS	BINARY	STAT	4	AVG	ストリング待機数	27

表 *777. MTDQGBL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
WRITES	BINARY	STAT	4	AVG	データ・セットに対する書き込み数	16

第 329 章 MTERMNL リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる端末属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TERMID です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 136

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1378

表 *778.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *779. MTERMNL FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MTERMNL_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *779. MTERMNL FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
10	MTERMNL_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *780. MTERMNL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ACQSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	獲得状況	26
ACQSTATUS 出力の有効値	ACQUIRED、RELEASED、ACQUIRING、NOTAPPLIC					
CURIMSGRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する入力メッセージ比率	11
CUROMSGRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する出力メッセージ比率	13
CURTRANRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対するトランザクション比率	16
DEVICE	CVDAT	INQ	4	LIKE	デバイス・タイプ	3
DEVICE 出力の有効値	BATCHLU, BIPROG, BISYNCH, CDRDLPRT, CONTNLU, HARDCOPY, INTACTLU, ISCMMCONV, LUCMODGRP, LUCSESS, LUTYPE4, LUTYPE6, MAGTAPE, RESSYS, SDLC, SEQDISK, SYSTEM3, SYSTEM7, SYS7BSCA, TCONSOLE, TELETYPE, TTCAM, TWX3335, T1050, T1053, T2260L, T2260R, T2265, T2740, T2741BCD, T2741COR, T2770, T2780, T3275R, T3277L, T3277R, T3284L, T3284R, T3286L, T3286R, T3600BI, T3601, T3614, T3650ATT, T3735, T3650PIPE, T3650USER, T3653HOST, T3740, T3780, T3790, T3790SCSP, T3790UP, T7770, VIDEOTERM					
INPMSGCNT	BINARY	STAT	4	AVG	入力メッセージ数	9
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTIMSGRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対する入力メッセージ比率	12
INTOMSGRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対する出力メッセージ比率	14
INTTRANRATE	RATE	CPSM	4	AVG	モニター間隔に対するトランザクション比率	17
LUNAME	CHAR	STAT	8	DIFF	LU 名	24
NETNAME	CHAR	INQ	8	DIFF	ネットワーク名	7
OUTMSGCNT	BINARY	STAT	4	AVG	出力メッセージ数	10
PMSGCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	合計パイプライン・ランナウェイ数	21
PMSGCONSEC	CNUMERIC	STAT	4	AVG	最大パイプライン・ランナウェイ数	23
PMSGGRPCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	パイプライン連続ランナウェイ数	22
POLLCNT	DECIMAL	STAT	4	AVG	端末に送信されたポーリング回数	8
REMOTENAME	CHAR	INQ	4	DIFF	リモート CICS の端末名	5
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	4	DIFF	リモート・システム名	6
SERVSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	サービス状況	4
SERVSTATUS 出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE、GOINGOUT					
STGVCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	ストレージの侵害回数	18
STORAGE	CNUMERIC	STAT	4	AVG	端末入出力領域 (TIOA) ストレージ	25
TERMID-1	CHAR	INQ	4	DIFF	端末 ID	2
TERRCNT	BINARY	STAT	4	AVG	トランザクション・エラー数	20
TRANCNT	BINARY	STAT	4	AVG	トランザクション数	15
XERRCNT	BINARY	STAT	4	AVG	伝送エラー数または切断数	19

第 330 章 MTRANCLS リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされるトランザクション・クラス属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

MTRANCLS リソース・クラスを使用して、オブジェクト・インスタンスを要求できます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 104

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1400

表 *781.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *782. MTRANCLS FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MTRANCLS_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。
10	MTRANCLS_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *783. MTRANCLS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ACCEPTAFTRQD	CNUMERIC	STAT	4	AVG	キューに入った後受け入れのトランザクション数	10
ACCEPTIMMED	CNUMERIC	STAT	4	AVG	即時受け入れのトランザクション数	9
ACTIVE	BINARY	INQ	4	SUM	クラス内で現在アクティブなトランザクション数	3
ACTIVEPEAK	BINARY	STAT	4	MAX	アクティブなトランザクションのピーク数	13
ATTACHES	CNUMERIC	STAT	4	AVG	合計 接続要求数	6
CURQUEDTIME	INTTSTP	STAT	8	AVG	現行トランザクションがキューにある合計時間	18
INSTALLDEFS	CNUMERIC	STAT	4	AVG	インストールされたトランザクション定義数	12
MAXACTIVE	BINARY	INQ	4	MAX	クラス内の最大許容トランザクション数	2
NAME-1	CHAR	INQ	8	DIFF	トランザクション・クラス	1
PURGEIMMED	CNUMERIC	STAT	4	AVG	しきい値到達のためパージされたトランザクション数	7
PURGETHRESH	CNUMERIC	INQ	4	AVG	パージしきい値	5
PURGEWHILEQD	CNUMERIC	STAT	4	AVG	キューにある間にパージされたトランザクション数	11
PURGTHRTIMES	CNUMERIC	STAT	4	AVG	パージしきい値到達回数	16
QUEUED	CNUMERIC	INQ	4	AVG	現在キューにあるトランザクション数	4
QUEUEDPEAK	CNUMERIC	STAT	4	AVG	キューに入れられたトランザクションのピーク数	14
QUEUETIME	INTTSTP	STAT	8	AVG	キューに入れられたトランザクションの合計時間	17
TIMESATMAX	BINARY	STAT	4	MAX	最大アクティブ・トランザクション数到達回数	15
TOTQUEDCNT	CNUMERIC	STAT	4	AVG	キューに入れられた合計トランザクション数	8

第 331 章 MTSQGBL リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる一時ストレージ・キュー属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

MTSQGBL リソース・クラスには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっている現行スコープの関数です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 248

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1388

表 *784.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *785. MTSQGBL FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MTSQGBL_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。
10	MTSQGBL_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *786. MTSQGBL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
AUXFULL	BINARY	STAT	4	AVG	Times auxiliary storage exhausted (補助記憶域を使い果たした回数)	23
BUFFERS	BINARY	STAT	4	AVG	一時記憶バッファー数	26
BUFFWAITS	BINARY	STAT	4	AVG	バッファー待ち回数	28
BUFREADS	BINARY	STAT	4	AVG	Buffer reads (バッファー読み取り数)	32
BUFWRITES	BINARY	STAT	4	AVG	Buffer writes (バッファー書き込み数)	30
BYTESPERCI	BINARY	STAT	4	AVG	Available bytes per control interval (制御間隔当たりの使用可能バイト数)	50
BYTESPERSEG	BINARY	STAT	4	AVG	Bytes per segment (セグメントあたりのバイト数)	52
CINUM	BINARY	STAT	4	AVG	データ・セット中の制御間隔数	21
CISINUSE	BINARY	STAT	4	AVG	使用中の制御間隔数	47
CISIZE	BINARY	STAT	4	AVG	Control interval size (制御間隔サイズ)	19
COMPRESSIONS	BINARY	STAT	4	AVG	一時記憶域圧縮回数	46
CURAGETQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する GetQ 補助記憶域の比率	13
CURAPUTQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する PutQ 補助記憶域の比率	11
CURBHITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対するバッファー読み取り比率	33
CURFULLPER	パーセント	CPSM	4	AVG	現行サンプルの補助記憶域が満杯になった %	24
CURMGETQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する GetQ 主記憶域の比率	6
CURMPUTQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する PutQ 主記憶域の比率	4
CURREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する読み取り比率	37
CURRUWBFR	BINARY	STAT	4	AVG	Current users waiting on buffer (バッファーで待機中の現行ユーザー数)	43
CURRUWSTR	BINARY	STAT	4	AVG	Current users waiting on string (ストリングで待機中の現行ユーザー数)	42
CURWRITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルに対する書き込み比率	35
ENTLGQUE	BINARY	STAT	4	AVG	最長キュー・エントリー	16
EXTTHRESHOLD	BINARY	STAT	4	AVG	キュー拡張のしきい値	53
FMTWRT	BINARY	STAT	4	AVG	フォーマット書き込み数	39
GETQAUX	BINARY	STAT	4	AVG	Get/GetQ 補助記憶域	10

表 *786. MTSQGBL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 ID
GETQMAIN	BINARY	STAT	4	AVG	Get/GetQ 主記憶域	3
INTAGETQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔に対する GetQ 補助記憶域の比率	14
INTAPUTQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔に対する PutQ 補助記憶域の比率	12
INTBHITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔に対するバッファー読み取りヒット比率	34
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTFULLPER	パーセント	CPSM	4	AVG	間隔の補助記憶域が満杯になった %	25
INTMGETQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔に対する GetQ 主記憶域の比率	7
INTMPUTQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔に対する PutQ 主記憶域の比率	5
INTREADRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔に対する読み取り比率	38
INTWRITRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔に対する書き込み比率	36
IOERRS	BINARY	STAT	4	AVG	DSN における I/O エラー数	44
LONGAUXREC	BINARY	STAT	4	AVG	最長の補助レコード長	49
NAMESINUSE	BINARY	STAT	4	AVG	使用している一時記憶域名の数	48
PEAKCIUSE	BINARY	STAT	4	AVG	使用 CI のピーク数	22
PEAKQUES	BINARY	STAT	4	AVG	使用中のキュー名ピーク数	15
PEAKSTG	BINARY	STAT	4	AVG	ストレージのピーク	8
PEAKUSDSTR	BINARY	STAT	4	AVG	使用中のピーク・ストリング数	40
PEAKUWBUF	BINARY	STAT	4	AVG	Peak users waiting on buffers (バッファーで待機中のピーク・ユーザー数)	29
PEAKUWSTR	BINARY	STAT	4	AVG	ストリングで待機中のピーク・ユーザー数	41
PUTQAUX	BINARY	STAT	4	AVG	Put/PutQ 補助記憶域	9
PUTQMAIN	BINARY	STAT	4	AVG	Put/PutQ 主記憶域	2
QUECRECNT	BINARY	STAT	4	AVG	Times queues created (キュー作成回数)	17
QUEXTENDS	BINARY	STAT	4	AVG	作成されたキュー拡張	18
SEGSPERCI	BINARY	STAT	4	AVG	Segments per control interval (制御間隔当たりのセグメント数)	51
SHRDPOOLCONN	CNUMERIC	STAT	4	AVG	CICS が接続されている共用プールの数	55
SHRDPOOLDEF	CNUMERIC	STAT	4	AVG	Shared pools defined (定義済み共用プール)	54
SHRDREADREQ	CNUMERIC	STAT	4	AVG	Shared read requests (共用読み取り要求数)	56
SHRDWRITEREQ	CNUMERIC	STAT	4	AVG	Shared write requests (共用書き込み要求数)	57
STRINGS	BINARY	STAT	4	AVG	一時記憶域ストリング数	27
STRINGWAIT	BINARY	STAT	4	AVG	ストリング待機数	45
WRTFRECVR	BINARY	STAT	4	AVG	リカバリー処理で強制されたバッファー書き込み	31
WRTGTCISZ	BINARY	STAT	4	AVG	CISIZE を超える書き込み	20

第 332 章 MVSESTG リソース・テーブル

CICS アドレス・スペース内の TCB の MVS ストレージ・エレメントを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TCBADDRESS です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは ELEMENTADDR です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSMVSStorageArea

長さ 40

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0141

表 *787.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *788. MVSESTG* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		
ELEMENTADDR-2	HEX	INQ			4	MAX	ストレージ・エレメント・アドレス		2
ELEMENTLEN	BINARY	INQ			4	SUM	エレメントの長さ		3
INUSELENGTH	BINARY	INQ			4	AVG	使用中のエレメントの長さ	E640	6

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *788. MVSESTG* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
STORAGEKEY	BINARY	INQ			4	AVG	ストレージ・キー	E640	5
SUBPOOLNUM	BINARY	INQ			4	AVG	サブプール番号		4
TCBADDRESS-1	HEX	INQ			4	MAX	MVS TCB のアドレス		1

第 333 章 MVSTCBGL リソース・テーブル

CICS アドレス・スペース内のすべての MVS TCB に関する情報を提供する CICS リソース。

MVSTCBGL リソースには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっているスコープの関数です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSGlobalMVSTCBStatistics

長さ 72

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0143

表 *789.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *790. MVSTCBGL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
CICSTCBCOUNT	BINARY	STAT	DFHDSTDS	DSTDS_CICSTCB_COUNT	4	SUM	現在の CICS TCB 数	1
CICSTCBSTGA	BINARY	STAT	DFHDSTDS	DSTDS_CICSTCB_STG_ABOVE	4	SUM	CICS TCB の 16 M を超えるストレージ	7

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *790. MVSTCBGL* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CICSTCBSTGAI	BINARY	STAT			4	SUM	16 M を超える使用中のストレージ	13
CICSTCBSTGB	BINARY	STAT	DFHDSTDS	DSTDS_CICSTCB_STG_BELOW	4	SUM	CICS TCB の 16 M 未満のストレージ	5
CICSTCBSTGBI	BINARY	STAT			4	SUM	CICS TCB が使用中の 16 M 未満のストレージ	12
CICSTCBTIME	INTTSTP	STAT	DFHDSTDS	DSTDS_CICSTCB_CPUTIME	8	SUM	接続された CICS TCB で使用された CPU 時間	3
NCICSTCBSGAI	BINARY	STAT			4	SUM	非 CICS TCB が使用中の 16 M を超えるストレージ	15
NCICSTCBSGBI	BINARY	STAT			4	SUM	16 M 未満の使用中のストレージ	14
NCICSTCBSTGA	BINARY	STAT	DFHDSTDS	DSTDS_NONCICSTCB_STG_ABOVE	4	SUM	非 CICS TCB の 16 M を超えるストレージ	8
NCICSTCBSTGB	BINARY	STAT	DFHDSTDS	DSTDS_NONCICSTCB_STG_BELOW	4	SUM	非 CICS TCB の 16 M 未満のストレージ	6
NCICSTCBTIME	INTTSTP	STAT	DFHDSTDS	DSTDS_NONCICSTCB_CPUTIME	8	SUM	接続された非 CICS TCB で使用された CPU 時間	4
NONCICSTCBCT	BINARY	STAT	DFHDSTDS	DSTDS_NONCICSTCB_COUNT	4	SUM	現在の非 CICS TCB 数	2

第 334 章 MVSTCB リソース・テーブル

CICS アドレス・スペース内の MVS TCB を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TCBADDRESS です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSMVSTCB

長さ　72

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0142

表 *791.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *792. MVSTCB* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
TCBADDRESS-1	HEX	STAT	DFHDSRDS	DSRDS_TCB_ADDRESS	4	MAX	TCB アドレス	1
TCBCICSTASK	DECIMAL	STAT	DFHDSRDS	DSRDS_TCB_CICS_TASK	4	MAX	CICS タスク番号	9
TCBCPUTIME	INTTSTP	STAT	DFHDSRDS	DSRDS_TCB_CPUTIME	8	MAX	TCB で使用された CPU 時間	4
TCBDAUGHTER	HEX	STAT	DFHDSRDS	DSRDS_TCB_DAUGHTER	4	MAX	Daughter TCB (daughter TCB)	8
TCBMOTHER	HEX	STAT	DFHDSRDS	DSRDS_TCB_MOTHER	4	MAX	Mother TCB (mother TCB)	6

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *792. MVSTCB* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
TCBNAME	CHAR	STAT	DFHDSRDS	DSRDS_TCB_NAME	8	DIFF	TCB 名	2
TCBSISTER	HEX	STAT	DFHDSRDS	DSRDS_TCB_SISTER	4	MAX	Sister TCB (sister TCB)	7
TCBSTGABOVE	BINARY	STAT	DFHDSRDS	DSRDS_TCB_STG_ABOVE	4	SUM	16 M を超える割り振り済みの専用ストレージ	5
TCBSTGAINUSE	BINARY	STAT			4	SUM	16 M を超える使用中の専用ストレージ	15
TCBSTGBELOW	BINARY	STAT	DFHDSRDS	DSRDS_TCB_STG_BELOW	4	SUM	16 M 未満の割り振り済み専用ストレージ	3
TCBSTGBINUSE	BINARY	STAT			4	SUM	16 M 未満の使用中の専用ストレージ	14
TCBTYPE	CVDAS	STAT			4	LIKE	TCB タイプ	13
TCBTYPE 出力の有効値	CICS、NONCICS							

第 335 章 MVSWLM リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システム内の z/OS ワークロード・マネージャー (WLM) 情報を提供する CICS リソース。

MVSWLM リソース・クラスには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっているスコープの関数です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSMVSWLM

長さ 128

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0126

表 *793.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM	OPEN	なし	N/A
SET			
	CLOSE	なし	N/A
	IMMCLOSE	なし	N/A

表 *794. MVSWLM FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	MVSWLM_ACTNOT_SUPPORTED	サポートされていないアクション

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *795. MVSWLM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
MNGMCHTP	CHAR	STAT			4	DIFF	なし	CEC マシン・タイプ		19
MNGMDLID	CHAR	STAT			16	DIFF	なし	CEC 型式番号		20
MNGWLMAD	BINARY	INQ	WLMHEALTH	ADJUSTMENT	4	LIKE	あり	z/OS WLM 正常性の調整値	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	21
MNGWLMCC	EYUDA	STAT			4	LIKE	なし	CPU 重要性		14
MNGWLMCC 出力の有効値	YES、NO、NOTAPPLIC									
MNGWLMGI	BINARY	STAT			2	SUM	なし	ゴール重要度		16
MNGWLMGM	EYUDA	STAT			4	SUM	なし	ゴール管理		17
MNGWLMGM 出力の有効値	TRANSACTION、REGION、BOTH、NOTAPPLIC									
MNGWLMGT	EYUDA	STAT			4	LIKE	なし	ゴール・タイプ		12
MNGWLMGT 出力の有効値	VELOCITY、DISCRETIONRY、SYSTEM、NOTAPPLIC									
MNGWLMGV	BINARY	STAT			4	SUM	なし	速度ゴール値		13
MNGWLMHL	CNUMERIC	INQ	WLMHEALTH	HEALTH	4	LIKE	なし	z/OS WLM 正常性	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	22
MNGWLMHT	DATETIME	INQ			8	LIKE	なし	z/OS WLM 正常性が最後に更新された時刻	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	23
MNGWLMIN	BINARY	INQ	WLMHEALTH	INTERVAL	4	LIKE	あり	z/OS WLM ヘルス更新の時間間隔 (秒単位)	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	24
MNGWLMMD	EYUDA	STAT	DFHMNGDS	MNGWLMMD	4	LIKE	なし	ゴール・モード		5
MNGWLMMD 出力の有効値	YES、NO									
MNGWLMOS	CVDAS	INQ	WLMHEALTH	OPENSTATUS	4	LIKE	あり	z/OS WLM ヘルス・オープン状況	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	25
MNGWLMOS 入出力の有効値	OPEN、CLOSED、IMMCLOSE									

表 *795. MVSWLM* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
MNGWLMOS 出力の有効値	OPENING、CLOSING、IMMCLOSING									
MNGWLMRC	CHAR	STAT	DFHMNGDS	MNGWLMRC	8	DIFF	なし	レポート・クラス		9
MNGWLMRG	CHAR	STAT	DFHMNGDS	MNGWLMRG	8	DIFF	なし	リソース・グループ		10
MNGWLMSC	CHAR	STAT	DFHMNGDS	MNGWLMSC	8	DIFF	なし	サービス・クラス		8
MNGWLMSK	EYUDA	STAT			4	LIKE	なし	ストレージ重要性		15
MNGWLMSK 出力の有効値	YES、NO、NOTAPPLIC									
MNGWLMST	EYUDA	STAT	DFHMNGDS	MNGWLMST	4	LIKE	なし	WLM サーバー		6
MNGWLMST 出力の有効値	YES、NO									
MNGWLMWN	CHAR	STAT	DFHMNGDS	MNGCECID	8	DIFF	なし	ワークロード名		11

第 336 章 MXTRATDQ リソース・テーブル

CICSPlex SM MAS モニター・エージェントによってサンプリングされる区画外一時データ・キュー属性のサブセットを記述する CICS モニター対象リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TDQUEUE です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
モニター対象リソース・インスタンスを除去します。

RESET
すべてのモニター・インスタンス属性をリセットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 48

使用法
API または WUI または EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS モニター対象

コピーブック **ID**
EYUt1384

表 *796.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	RESET	なし	N/A

表 *797. MXTRATDQ FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
9	MXTRATDQ_NO_MON_DATA	モニター対象リソースのデータがありません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *797. MXTRATDQ FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
10	MXTRATDQ_MON_SYSDEF_REQ	リアルタイム分析 (RTA) にはモニター対象リソースが必要です。

表 *798. MXTRATDQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
CUROUTQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	現行サンプルの出力比率	6
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	使用可能状況	3
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED					
INTERVALID	TIMESTP	CPSM	8	LIKE	間隔 ID	1
INTOUTQRATE	RATE	CPSM	4	AVG	間隔の出力比率	7
OPENSTATUS	CVDAS	INQ	4	LIKE	オープン状況	4
OPENSTATUS 出力の有効値	OPEN、CLOSED、OPENING、CLOSING、SWITCHING					
OUTCNT	BINARY	STAT	4	AVG	READ および WRITE 要求数	5
TDQUEUE-1	CHAR	INQ	4	DIFF	キュー ID	2

第 337 章 NODEJSAP リソース・テーブル

Node.js アプリケーションに関する情報を提供する CPSM リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NODEJSAP です。

以下のアクションがサポートされています。

INQUIRE
NODEJSAPP リソースに関する情報を取得します。

外部リソース名
CICSNodeJSApp

長さ 1984

使用法
API または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0222

表 *799.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *800. NODEJSAP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	BAS リソース定義バージョン	0	13
BUNDLE	CHAR	INQ	NODEJSAPP	BUNDLE	8	DIFF	Bundle name (バンドル名)		3
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	NODEJSAPP	CHANGEAGENT	4	LIKE	最終変更をしたエージェント		4

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *800. NODEJSAP* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	属性 **ID**
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、CREATESPI、NOTAPPLIC								
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	NODEJSAPP	CHANGEAGREL	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		5
CHANGETIME	DATETIME	INQ	NODEJSAPP	CHANGETIME	8	MAX	最終変更時刻		11
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	NODEJSAPP	CHANGEUSRID	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		6
CPUTOTAL	BINARY	STAT	DFHSJNDS	SJN_NODEJSAPP_CPU	8	AVG	Node.js アプリケーションの合計プロセッサー時間		29
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	NODEJSAPP	DEFINESOURCE	8	DIFF	リソース定義のソース		7
DEFINETIME	DATETIME	INQ	NODEJSAPP	DEFINETIME	8	MAX	作成時刻		10
ENABLESTATUS	CVDAS	CPSM	NODEJSAPP	ENABLESTATUS	4	LIKE	使用可能状況		2
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED、FAILED								
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLING、DISABLING								
HEAPAPPD	BINARY	STAT	DFHSJNDS	SJN_NODEJSAPP_HEAP_DATA	8	AVG	データで使用されるヒープ		32
HEAPCUR	BINARY	STAT	DFHSJNDS	SJN_NODEJSAPP_HEAP_CURRENT	8	AVG	Current heap size (現在のヒープ・サイズ)		30
HEAPMAX	BINARY	STAT	DFHSJNDS	SJN_NODEJSAPP_HEAP_MAX	8	MAX	最大ヒープ・サイズ		33
HEAPRUNT	BINARY	STAT	DFHSJNDS	SJN_NODEJSAPP_HEAP_RUNTIME	8	AVG	ランタイムで使用されるヒープ		31
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	NODEJSAPP	INSTALLAGENT	4	LIKE	インストール・エージェント		8
INSTALLAGENT 入出力の有効値	BUNDLE								
INSTALLTIME	DATETIME	INQ			8	MAX	インストール時刻		12
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	NODEJSAPP	INSTALLUSRID	8	DIFF	インストール・ユーザー ID		9
INVKCOMP	BINARY	STAT	DFHSJNDS	SJN_NODEJSAPP_INVK	4	AVG	完了した呼び出し数		36
INVKCUR	BINARY	STAT	DFHSJNDS	SJN_NODEJSAPP_INVK_CUR	4	AVG	進行中の呼び出し数		38
INVKERR	BINARY	STAT	DFHSJNDS	SJN_NODEJSAPP_INVK_ERR	4	AVG	エラーで完了した呼び出し数		37
INVKPEAK	BINARY	STAT	DFHSJNDS	SJN_NODEJSAPP_INVK_PEAK	4	AVG	ピーク呼び出し数		39
LERUNOPTS	CHAR	INQ	NODEJSAPP	ENABLESTATUS	8	DIFF	LE ランタイム・オプション・プログラム		15
LOG	CHAR	INQ	NODEJSAPP	ENABLESTATUS	255	DIFF	Node.js LOG ファイル		34
NAME-1	CHAR	INQ	NODEJSAPP		32	DIFF	名前		1
NODEHOME	CHAR	INQ	NODEJSAPP	ENABLESTATUS	255	DIFF	Node.js インストール・ホーム・ディレクトリー		27
PID	BINARY	INQ	NODEJSAPP	PID	4	MIN	Node.js アプリケーション・プロセス ID 番号		16
PROFILE	CHAR	INQ	NODEJSAPP	ENABLESTATUS	255	DIFF	Node.js プロファイル・ファイル		17
STARTSCRIPT	CHAR	INQ	NODEJSAPP	ENABLESTATUS	255	DIFF	Node.js 開始スクリプト		19
STDERR	CHAR	INQ	NODEJSAPP	ENABLESTATUS	255	DIFF	Node.js STDERR ファイル		23
STDOUT	CHAR	INQ	NODEJSAPP	ENABLESTATUS	255	DIFF	Node.js STDOUT ファイル		21

表 *800. NODEJSAP* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	属性 **ID**
TRACE	CHAR	INQ	NODEJSAPP	ENABLESTATUS	255	DIFF	Node.js TRACE ファイル		25

第 338 章 OBJACT リソース・テーブル

CICSPlex SM 管理対象オブジェクトのオブジェクト固有アクションの存在を記述する CPSM MetaData リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは OBJECT です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TABLEVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは ACTION です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　96

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**
　EYUt2579

表 *801. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *802. OBJACT リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ACTION-3	CHAR	CPSM	12	DIFF	アクション名	6
APIPERFORM	CHAR	CPSM	1	LIKE	EXEC CPSM PERFORM に対して有効	18
APIPERFORM 入出力の有効値	Y (YES) - PERFORM に対して有効、N (NO) - PERFORM に対して無効					
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	50	DIFF	説明	15
ID	BINARY	CPSM	4	AVG	アクション番号	16
OBJECT-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	オブジェクト名	4
PARMCOUNT	BINARY	CPSM	4	AVG	パラメーター・カウント	17

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *802. OBJACT* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
TABLEVER-2	BINARY	CPSM	2	AVG	オブジェクト・テーブルのバージョン	5
VALCICSES2	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS/ESA バイト 2 で無効	13
VALCICSES2 入出力の有効値	128 (E630) - CICS for MVS/ESA 630、64 (E640) - CICS for MVS/ESA 640、32 (E650) - CICS for MVS/ESA 650、16 (E660) - CICS for MVS/ESA 660、8 (E670) - CICS for MVS/ESA 670、4 (E680) - CICS for MVS/ESA 680、2 (E690) - CICS for MVS/ESA 690、1 (E700) - CICS for MVS/ESA 700					
VALCICSES3	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS/ESA バイト 3 で無効	14
VALCICSES3 入出力の有効値	128 (E710) - CICS for MVS/ESA 710、64 (E720) - CICS for MVS/ESA 720					
VALCICSESA	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS/ESA で無効	7
VALCICSESA 入出力の有効値	128 (M212) - CICS/MVS 212、64 (E330) - CICS/ESA 330、32 (E410) - CICS/ESA 410、16 (E510) - CICS for MVS/ESA 510、8 (E520) - CICS for MVS/ESA 520、4 (E530) - CICS for MVS/ESA 530、2 (E610) - CICS for MVS/ESA 610、1 (E620) - CICS for MVS/ESA 620					
VALCICSOS2	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS OS/2 で無効	9
VALCICSOS2 入出力の有効値	128 (O201) - CICS OS/2 201、64 (O300) - CICS OS/2 300、32 (O311) - CICS OS/2 310					
VALCICSVSE	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS/VSE で無効	8
VALCICSVSE 入出力の有効値	128 (V220) - CICS/VSE 220、64 (V230) - CICS/VSE 230、32 (V410) - CICS/VSE 410					
VALCICSWNT	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS for Windows で無効	12
VALCICSWNT 入出力の有効値	128 (N430) - CICS for Windows 430、64 (N500) - CICS for Windows 500					

第 339 章 OBJECT リソース・テーブル

CICSPlex SM 管理対象オブジェクトの特性を記述する CPSM MetaData リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　160

使用法

API

API ビュー

なし

CMAS コンテキスト

なし

SCOPE 適用

なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会

なし

オブジェクト・タイプ

CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**

EYUt2578

表 *803.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *804. OBJECT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
APIPREFIX	CHAR	CPSM	1	LIKE	API 接頭部が必要	42
APIPREFIX 入出力の有効値	Y (YES) - 必要、N (NO) - 不要					
CMASCONTEXT	CHAR	CPSM	1	DIFF	コンテキストが CMAS	41
CMASCONTEXT 入出力の有効値	Y (YES) - CMAS が必要、N (NO) - CMAS は不要					
CREATEREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	作成された CPSM リリース・オブジェクト	10
CURACTVAL	CHAR	CPSM	1	DIFF	アクションの定義	29
CURACTVAL 入出力の有効値	Y (YES) - アクション定義済み、N (NO) - アクションなし					
CURCPSMREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	作成された CPSM リリース・バージョン	20
CURCREVAL	CHAR	CPSM	1	DIFF	Create が有効	26
CURCREVAL 入出力の有効値	Y (YES) - 有効、N (NO) - 無効					

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *804. OBJECT* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CURDESC	CHAR	CPSM	50	DIFF	テーブル記述	38
CURGETVAL	CHAR	CPSM	1	DIFF	Get が有効	24
CURGETVAL 入出力の有効値	Y (YES) - 有効、N (NO) - 無効					
CURNUMATTR	BINARY	CPSM	2	AVG	現行番号属性	15
CURREMVAL	CHAR	CPSM	1	DIFF	Remove が有効	28
CURREMVAL 入出力の有効値	Y (YES) - 有効、N (NO) - 無効					
CURSETVAL	CHAR	CPSM	1	DIFF	Set が有効	25
CURSETVAL 入出力の有効値	Y (YES) - 有効、N (NO) - 無効					
CURSTGSIZE	BINARY	CPSM	2	AVG	現行テーブル・ストレージ・サイズ	17
CURTBLVER	BINARY	CPSM	2	AVG	現行テーブル・バージョン	14
CURUPDVAL	CHAR	CPSM	1	DIFF	Update が有効	27
CURUPDVAL 入出力の有効値	Y (YES) - 有効、N (NO) - 無効					
CURVALES2	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS Transaction Server for z/OS バイト 2 で無効	45
CURVALES2 入出力の有効値	128 (E630) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 2 リリース 3、64 (E640) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 3 リリース 1、32 (E650) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 3 リリース 2、16 (E660) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 4 リリース 1、8 (E670) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 4 リリース 2、4 (E680) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 1、2 (E690) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 2、1 (E700) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 3					
CURVALES3	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS Transaction Server for z/OS バイト 3 で無効	50
CURVALES3 入出力の有効値	128 (E710) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 4、64 (E720) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 5 リリース 5					
CURVALESA	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS/ESA で無効	30
CURVALESA 入出力の有効値	128 (M212) - CICS/MVS 212、64 (E330) - CICS/ESA 330、32 (E410) - CICS/ESA 410、16 (E510) - CICS Transaction Server for OS/390 リリース 1、8 (E520) - CICS Transaction Server for OS/390 リリース 2、4 (E530) - CICS Transaction Server for OS/390 リリース 3、2 (E610) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 2 リリース 1、1 (E620) - CICS Transaction Server for z/OS バージョン 2 リリース 2					
CURVALOS2	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS OS/2 で無効	32
CURVALOS2 入出力の有効値	128 (O201) - CICS OS/2 201、64 (O300) - CICS OS/2 300、32 (O311) - CICS OS/2 310					
CURVALRTA	CHAR	CPSM	1	DIFF	リアルタイム時間分析に有効	22
CURVALRTA 入出力の有効値	Y (YES) - 有効、N (NO) - 無効					
CURVALUTL	CHAR	CPSM	1	DIFF	バッチに有効	23
CURVALUTL 入出力の有効値	Y (YES) - 有効、N (NO) - 無効					
CURVALVSE	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS/VSE で無効	31
CURVALVSE 入出力の有効値	128 (V220) - CICS/VSE 220、64 (V230) - CICS/VSE 230、32 (V410) - CICS/VSE 410					
CURVALWNT	BIT	CPSM	1	LIKE	CICS for Windows で無効	35
CURVALWNT 入出力の有効値	128 (N430) - CICS for Windows 430、64 (N500) - CICS for Windows 500					
CURVALWUI	CHAR	CPSM	1	LIKE	WUI ビュー・オブジェクトとして有効	49
CURVALWUI 入出力の有効値	Y (YES) - 有効、N (NO) - 無効					
HIGHTBLVER	BINARY	CPSM	2	AVG	既知の最高テーブル・バージョン	7
ID	RESTYPE	CPSM	2	LIKE	オブジェクト・リソース・タイプ	46
MODELNAME	CHAR	CPSM	50	DIFF	モデル名	47
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	オブジェクト名	4
NUMTBLVER	BINARY	CPSM	2	AVG	既知のテーブル・エレメントの数	6
OBJTYPE	CHAR	CPSM	1	DIFF	オブジェクト・クラス・タイプ	12
OBJTYPE 入出力の有効値	C (CICSRES) - CICS リソース、M (MONCRES) - モニター対象 CICS リソース、D (CPSMDEF) - CPSM 定義、V (CPSMRES) - CPSM リソース、O (METADEF) - CPSM メタデータ、N (CPSMNTF) -CPSM 通知、R (CICSDEF) - CICS リソース定義、L (CPSMCFG) - CPSM 構成定義					
OWNERNAME	CHAR	CPSM	3	DIFF	所有メジャー・オブジェクト名	9

表 *804. OBJECT* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
QUERYREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	照会 CMAS の CPSM リリース	11
RELTBLVER	BINARY	CPSM	2	AVG	この CPSM リリースのテーブル・バージョン	8
SCOPEREQ	CHAR	CPSM	1	LIKE	スコープが必要です	44
SCOPEREQ 入出力の有効値	Y (YES) - スコープが必要、N (NO) - スコープは不要					
SCOPESORT	CHAR	CPSM	1	LIKE	スコープでソート	43
SCOPESORT 入出力の有効値	Y (YES) - スコープでソート、N (NO) - スコープでのソートなし					
VIEWMOD	CHAR	CPSM	1	DIFF	SPECIFY VIEW コマンドに適格	40
VIEWMOD 入出力の有効値	Y (YES) - 有効、N (NO) - 無効					

第 340 章 OBJSTAT リソース・テーブル

結果セットに収容されたリソース・テーブル・インスタンスに関する制御状況情報を記述する CPSM MetaData リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは RECORDNUM です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

OBJSTAT は、集計操作に関与しません。

外部リソース名

長さ　256

使用法
　API

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**
　EYUt2594

表 *805.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *806. OBJSTAT* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CICSNAME	CHAR	CPSM	8	LIKE	CICS システム名	3
CICSREL	CHAR	CPSM	4	LIKE	CICS リリース番号	4
CNTRECORDS	BINARY	CPSM	4	LIKE	要約の詳細レコード・カウント	10
CONTEXT	CHAR	CPSM	8	LIKE	コンテキスト	2
KEYDATA	CHAR	CPSM	44	LIKE	ネイティブ・キー	12
KEYLEN	BINARY	CPSM	2	LIKE	キー・データの長さ	11
LASTOPER	BINARY	CPSM	1	LIKE	最後の操作タイプ	8
LASTOPER 入出力の有効値	1 (COPY) - Copy 操作、2 (DELETE) - Delete 操作、3 (GET) - Get 操作、4 (MARK) - Mark 操作、5 (REFRESH) - Refresh 操作、6 (PERFOBJ) - Perform Object 操作、7 (PERFSET) - Perform Set 操作、8 (SET) - Set 操作、9 (UNMARK) - Unmark 操作					

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *806. OBJSTAT* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
OBJECT	CHAR	CPSM	8	LIKE	オブジェクト名	5
OBJTYPE	BINARY	CPSM	1	LIKE	オブジェクト・タイプ	6
OBJTYPE 入出力の有効値	1 (RESOURCE) - CPSM リソース、2 (VIEW) - 論理ビュー					
RECORDNUM-1	BINARY	CPSM	4	LIKE	レコード番号	1
RECTYPE	BINARY	CPSM	1	LIKE	レコード・タイプ	7
RECTYPE 入出力の有効値	1 (DETAIL) - 詳細データ、2 (SUMMARY) - 集計データ					
RESERVE1	CHAR	CPSM	170	LIKE	予約	13
STATUS	BIT	CPSM	1	LIKE	レコード状況	9
STATUS 入出力の有効値	128 (MARKED) - レコードはマークされている、1 (OPERERR) - 操作エラー					

第 341 章 OSGIBUND リソース・テーブル

OSGi バンドルに関する情報を提供する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは OSGIBUND です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは JVMSERVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは OSGIVERSION です。

以下のアクションがサポートされています。

INQUIRE
JVM サーバーにインストールされた OSGi バンドルに関する情報を検索します。

外部リソース名
CICSOSGiBundle

長さ 872

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0208

表 *807.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *808. OSGIBUND* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
BUNDLE	CHAR	INQ	OSGIBUNDLE	BUNDLE	8	DIFF	CICS バンドル名	17

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *808. OSGIBUND* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
BUNDLEPART	CHAR	INQ	OSGIBUNDLE	BUNDLEPART	255	DIFF	CICS バンドル部分	15
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	OSGIBUNDLE	CHANGEAGENT	4	LIKE	最終変更をしたエージェント	3
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、CREATESPI、NOTAPPLIC							
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	OSGIBUNDLE	CHANGEAGREL	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	4
CHANGETIME	DATETIME	INQ	OSGIBUNDLE	CHANGETIME	8	MAX	最終変更時刻	11
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	OSGIBUNDLE	CHANGEUSRID	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	5
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	OSGIBUNDLE	DEFINESOURCE	8	DIFF	リソース定義のソース	6
DEFINETIME	DATETIME	INQ	OSGIBUNDLE	DEFINETIME	8	MAX	作成時刻	10
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	OSGIBUNDLE	INSTALLAGENT	4	LIKE	インストール・エージェント	7
INSTALLAGENT 入出力の有効値	BUNDLE							
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	OSGIBUNDLE	INSTALLTIME	8	MAX	インストール時刻	12
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	OSGIBUNDLE	INSTALLUSRID	8	DIFF	インストール・ユーザー ID	8
JVMSERVER-2	CHAR	CPSM	OSGIBUNDLE	JVMSERVER	8	DIFF	JVM サーバー	16
OSGIBUND-1	CHAR	INQ	OSGIBUNDLE	OSGIBUNDLE	255	DIFF	OSGi バンドル名	1
OSGIBUNDLEID	BINARY	INQ	OSGIBUNDLE	OSGIBUNDLEID	8	DIFF	OSGi バンドル ID	14
OSGISTATUS	CVDAS	INQ	OSGIBUNDLE	OSGISTATUS	4	LIKE	状況	9
OSGISTATUS 出力の有効値	UNINSTALLED、INSTALLED、RESOLVED、STARTING、STOPPING、ACTIVE							
OSGIVERSION-3	CHAR	INQ	OSGIBUNDLE	OSGIVERSION	255	DIFF	OSGi バンドルのバージョン	18

第 342 章 OSGISERV リソース・テーブル

OSGi サービスに関する情報を提供する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは OSGISERVICE です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは JVMSERVER です。

以下のアクションがサポートされています。

INQUIRE
JVM サーバーに登録されている OSGi サービスに関する情報を取得します。

外部リソース名
CICSOSGiService

長さ 1064

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0209

表 *809.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *810. OSGISERV* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
BUNDLE	CHAR	INQ	OSGISERVICE	BUNDLE	8	SUM	CICS バンドル名	4
BUNDLEPART	CHAR	INQ	OSGISERVICE	BUNDLEPART	255	DIFF	CICS バンドル部分名	5

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *810. OSGISERV* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
JVMSERVER-2	CHAR	CPSM	OSGISERVICE	JVMSERVER	8	AVG	JVM サーバー	3
OSGIBUNDLE	CHAR	INQ	OSGISERVICE	OSGIBUNDLE	255	DIFF	OSGi バンドルのシンボル名	7
OSGISERVICE-1	BINARY	INQ	OSGISERVICE	OSGISERVICE	8	DIFF	OSGi サービス ID	1
OSGIVERSION	CHAR	INQ	OSGISERVICE	OSGIVERSION	255	DIFF	OSGi バンドルのバージョン	6
SRVCNAME	CHAR	INQ	OSGISERVICE	SRVCNAME	255	DIFF	OSGi サービスの名前	8
SRVCSTATUS	CVDAS	INQ	OSGISERVICE	SRVCSTATUS	4	LIKE	サービス状況	2
SRVCSTATUS 入出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE							

第 343 章 PARINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのパートナー定義 (PARTDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。PARTDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PARTGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは PARTNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは PARTVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6151

表 *811.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *812. PARINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PARINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	PARINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	PARINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	PARINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *812. PARINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	PARINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	PARINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	PARINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	PARINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	PARINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	PARINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	PARINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *813. PARINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
PARTGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
PARTNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	パートナー定義名	6
PARTVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	パートナー定義のバージョン	7

第 344 章 PARMAVA リソース・テーブル

パラメーターの許容値を記述する CPSM MetaData リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PARMIDN です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは PARMAVAIDN です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　40

使用法

API

API ビュー

なし

CMAS コンテキスト

なし

SCOPE 適用

なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会

なし

オブジェクト・タイプ

CICSPlex SM メタデータ

コピーブック **ID**

EYUt2635

表 *814.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *815. PARMAVA* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
LITERAL	CHAR	CPSM	12	DIFF	パラメーター・リテラル	6
PARMAVAIDN-2	BINARY	CPSM	4	AVG	パラメーターの AVA 番号	5
PARMIDN-1	BINARY	CPSM	4	AVG	パラメーター番号	4
VALUE	BINARY	CPSM	4	AVG	数値形式でのパラメーター値	7
VALUENAME	CHAR	CPSM	12	DIFF	文字ストリングとしてのパラメーター値	8

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 345 章 PARTDEF リソース・テーブル

アプリケーション・プログラムが APPC プロトコルを介してリモート論理装置上のパートナー・アプリケーションと通信できるようにする、パートナーを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
パートナー定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionPartner

長さ 360

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3806

表 *816.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *816.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *817. PARTDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PARTDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	PARTDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	PARTDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	PARTDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	PARTDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	PARTDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	PARTDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	PARTDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	PARTDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	PARTDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	PARTDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	PARTDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	PARTDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	PARTDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	PARTDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	PARTDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	PARTDEF_INV_NAME	無効な名前
28	PARTDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	PARTDEF_NOTIFY	通知
30	PARTDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	PARTDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	PARTDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	PARTDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	PARTDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	PARTDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	PARTDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	PARTDEF_INV_MODE	無効なモード
38	PARTDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査

表 *817. PARTDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
39	PARTDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	PARTDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	PARTDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	PARTDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	PARTDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	PARTDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	PARTDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	PARTDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	PARTDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	PARTDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	PARTDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	PARTDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	PARTDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	PARTDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	PARTDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	PARTDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	PARTDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	PARTDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	PARTDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	PARTDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	PARTDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	PARTDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	PARTDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	PARTDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	PARTDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *818. PARTDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	19
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	21
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	20
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				13
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	23
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		18
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				17
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
NETNAME	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	VTAM ノード名				8
NETWORK	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ネットワーク名				9
PROFILE	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	プロファイル定義名	DFHCICSA			10

表 *818. PARTDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
TPNAME	CHAR	CPSM	64	なし	DIFF	リモート・トランザクション・プログラム名 (文字)				11
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				14
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				15
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				16
XTPNAME	CHAR	CPSM	128	なし	DIFF	リモート・トランザクション・プログラム名 (16 進数)				12

第 346 章 PARTNER リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの CPI-C パートナー・テーブルを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PARTNER です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
パートナー定義を破棄します

DISCARD アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSPartner

長さ 120

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0052

表 *819.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			

表 *820. PARTNER* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *820. PARTNER* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
NETNAME	CHAR	INQ	PARTNER	NETNAME	8	DIFF	パートナーの位置するノード	2
NETWORK	CHAR	INQ	PARTNER	NETWORK	8	DIFF	パートナーの位置するネットワーク	3
PARTNER-1	CHAR	INQ	PARTNER	PARTNER	8	DIFF	パートナー名	1
PROFILE	CHAR	INQ	PARTNER	PROFILE	8	DIFF	パートナーのプロファイル名	4
TPNAME	CHAR	INQ	PARTNER	TPNAME	64	DIFF	リモート・トランザクション・プログラム名	5
TPNAMELEN	BINARY	INQ	PARTNER	TPNAMELEN	2	AVG	リモート・トランザクション・プログラム名の長さ	6

第 347 章 PERIODEF リソース・テーブル

指定期間を記述する CPSM 通信定義。期間は、特定の管理アプリケーション定義がいつインストールされるのかを制御するために使用されます。CICS システムの期待される操作期間を識別するためにも使用されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSPeriodDefinition

長さ　112

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt2811

表 *821.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *822. PERIODEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PERIODEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	PERIODEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	PERIODEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	PERIODEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *823. PERIODEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			12
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			15
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			14
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			13
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			10
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	11
END	HHMM	CPSM	2	あり	MAX	終了時間			7
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前			5
START	HHMM	CPSM	2	あり	MAX	開始時間			6
ZONE	CHAR	CPSM	1	あり	DIFF	時間帯			9
ZONEADJ	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	時間帯調整係数	0		8

第 348 章 PGMINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのプログラム定義 (PROGDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。PROGDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PROGGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは PROGNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは PROGVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6154

表 *824.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *825. PGMINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PGMINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	PGMINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	PGMINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	PGMINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *825. PGMINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
7	PGMINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	PGMINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	PGMINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	PGMINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	PGMINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	PGMINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	PGMINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *826. PGMINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
PROGGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
PROGNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	プログラム定義名	6
PROGVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	プログラム定義のバージョン	7

第 349 章 PIPEDEF リソース・テーブル

CICS アプリケーションが Web サービス・プロバイダーまたはリクエスターの役割を果たす場合に、サービス要求およびそれに対する応答に影響を与える処理ノードについて記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
接続定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

ADDTOGRP
リソース・グループへの追加

PARM(' [ERRQUEUE] RESGROUP(*value*) .')

外部リソース名
CICSDefinitionPipeline

長さ 920

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3834

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 827. 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 828. *PIPEDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PIPEDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	PIPEDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	PIPEDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	PIPEDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	PIPEDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	PIPEDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	PIPEDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	PIPEDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	PIPEDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	PIPEDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	PIPEDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	PIPEDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	PIPEDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	PIPEDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	PIPEDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	PIPEDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	PIPEDEF_INV_NAME	無効な名前
28	PIPEDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	PIPEDEF_NOTIFY	通知
30	PIPEDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	PIPEDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	PIPEDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	PIPEDEF_NO_RELATED	関連システムがありません

表 828. PIPEDEF FEEDBACK エラー・コード (続き)

値	コード	説明
34	PIPEDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	PIPEDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	PIPEDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	PIPEDEF_INV_MODE	無効なモード
38	PIPEDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	PIPEDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	PIPEDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	PIPEDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	PIPEDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	PIPEDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	PIPEDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	PIPEDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	PIPEDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	PIPEDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	PIPEDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	PIPEDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	PIPEDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	PIPEDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	PIPEDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	PIPEDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	PIPEDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	PIPEDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	PIPEDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	PIPEDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	PIPEDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	PIPEDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	PIPEDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	PIPEDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	PIPEDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	PIPEDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 829. PIPEDEF リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 ID
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	21
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	23
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	22
CONFIGFILE	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	このパイプライン用の zFS 上の構成ファイル名				14
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				9
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	25
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		18

表 *829. PIPEDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				13
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
RESPWAIT	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	リクエスター・パイプラインの応答待ち時間 (SSSS)	DEFT	0-9999	E640	19
RESPWAIT 入出力の有効値	DEFT									
SHELF	CHAR	CPSM	255	なし	DIFF	WSBind ファイルのディレクトリー名 (シェルフ)	/var/cicsts			15
STATUS	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	使用可能状況	ENABLED			16
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				10
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				11
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				12
WSDIR	CHAR	CPSM	255	なし	DIFF	zFS 上の WSBind (ピックアップ) ディレクトリー名				17

第 350 章 PIPELINE リソース・テーブル

CICS アプリケーションが Web サービス・プロバイダーまたはリクエスターの役割を果たす場合に、サービス要求およびそれに対する応答に影響を与える処理ノードについて記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

ENABLE
インバウンド・サービス要求を正常に処理します。

DISABLE
インバウンド・サービス要求をリジェクトします。

DISCARD
この PIPELINE 定義を削除します。

SCAN
PIPELINE の Web サービス・バインディング・ディレクトリーをスキャンします。

外部リソース名
CICSPipeline

長さ 1176

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0164

表 *830.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *830.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM	ENABLE	なし	N/A
SET			
	DISABLE	なし	N/A
	DISCARD	なし	N/A
	SCAN	なし	N/A

表 *831. PIPELINE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	30
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	22
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	23
CHANGETIME	DATETIME	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	25
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	20
CIDDOMAIN	CHAR	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	255	DIFF	なし	MIME コンテンツ ID ドメイン・ネーム		E640	13
CONFIGFILE	CHAR	INQ	PIPELINE	CONFIGFILE	255	DIFF	なし	このパイプライン用の zFS 上の構成ファイル名			4
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	26
DEFINETIME	DATETIME	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	27
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	状況			2
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLING、DISABLING、DISCARDING										
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	24
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST、BUNDLE										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	29
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	28
MSGFORMAT	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	パイプラインが処理するメッセージの形式		E640 E650 E660 E670 E680	33
MTOMNOXOPST	EYUDA	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	4	LIKE	なし	XOP 添付ファイルが存在しない場合にも MTOM を使用		E640	16

表 *831. PIPELINE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
MTOMNOXOPST 出力の有効値	YES、NO										
MTOMST	EYUDA	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	4	LIKE	なし	SOAP MTOM 状況		E640	14
MTOMST 出力の有効値	SUPPORTED、NOTSUPPORTED										
NAME-1	CHAR	INQ	PIPELINE	PIPELINE	8	DIFF	なし	名前			1
PIPEMODE	CVDAS	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	4	LIKE	なし	パイプライン動作モード		E640	8
PIPEMODE 出力の有効値	REQUESTER、PROVIDER、UNKNOWN										
PIPEUSECOUNT	BINARY	STAT	DFHPIRDS	PIR_PIPELINE_USE_COUNT	4	SUM	なし	パイプラインが使用された回数			3
RESPWAIT	BINARY	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	要求側パイプラインの応答待ち時間			9
SENDMTOMST	EYUDA	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	4	LIKE	なし	アウトバウンド SOAP メッセージ MTOM 状況		E640	15
SENDMTOMST 出力の有効値	YES、NO、SAME										
SHELF	CHAR	INQ	PIPELINE	SHELF	255	DIFF	なし	WSBind ファイルのディレクトリー名 (シェルフ)			5
SOAPLEVEL	CHAR	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	8	DIFF	なし	パイプラインがサポートしている SOAP レベル		E640	12
SOAPRNUM	BINARY	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	4	LIKE	なし	SOAPLEVEL の SOAP リリース番号部分		E640	11
SOAPVNUM	BINARY	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	4	LIKE	なし	SOAPLEVEL の SOAP バージョン番号部分		E640	10
WSDIR	CHAR	INQ	PIPELINE	WSDIR	255	DIFF	なし	zFS 上の WSBind (ピックアップ) ディレクトリー名			6
XOPDIRECTST	EYUDA	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	4	LIKE	なし	パイプライン・ダイレクト方式の XOP 状況		E640	18
XOPDIRECTST 出力の有効値	SUPPORTED、NOTSUPPORTED										
XOPSUPPORTST	EYUDA	INQ	PIPELINE	ENABLESTATUS	4	LIKE	なし	パイプライン・アプリケーション・ハンドラーの XOP 機能		E640	17
XOPSUPPORTST 出力の有効値	SUPPORTED、NOTSUPPORTED										

第 351 章 PIPINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのパイプライン定義 (PIPEDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。PIPEDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PIPGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは PIPNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは PIPVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6179

表 *832.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *833. PIPINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PIPINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	PIPINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	PIPINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	PIPINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *833. PIPINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	PIPINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	PIPINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	PIPINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	PIPINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	PIPINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	PIPINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	PIPINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *834. PIPINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
PIPGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
PIPNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	パイプライン定義名	6
PIPVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	パイプライン定義バージョン	7

第 352 章 PLATDEF リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、プラットフォーム定義に関する情報を提供します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
PLATDEF リソースを CICSplex に配置します。

外部リソース名
CICSPlatformDefinition

長さ 368

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt3527

表 *835.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM SET	INSTALL	なし	N/A

表 *836. PLATDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PLATDEF_DATA_INVALID	属性データが無効です
2	PLATDEF_REC_NOT_FOUND	プラットフォーム定義が見つかりません

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *836. PLATDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
3	PLATDEF_CICSPLEX_MATCHES_NAME	PLATDEF 名が既存の CICSplex に一致しています
4	PLATDEF_REC_EXISTS	プラットフォーム定義は既に存在します
5	PLATDEF_CSYSGRP_MATCHES_NAME	PLATDEF 名が既存のシステム・グループに一致しています
6	PLATDEF_CSYSDEF_MATCHES_NAME	PLATDEF 名が既存のシステム定義に一致しています
7	PLATDEF_PLATFORM_INSTALLED	プラットフォームは既にインストールされています
8	PLATDEF_BUNDLE_FILE_NOT_AUTH	ユーザー ID が zFS ファイルへのアクセスを許可されていません
9	PLATDEF_NOT_FOUND_BUNDLE_FILE	プラットフォーム・バンドル・ファイルが見つかりません
10	PLATDEF_XML_IN_BUNDLE_INVALID	バンドルに無効な XML があります
12	PLATDEF_CSYSGRP_NOT_FOUND	プラットフォーム・バンドルで指定されているシステム・グループが見つかりません
13	PLATDEF_CSYSGRP_IN_USE	プラットフォーム・バンドルで指定されているシステム・グループは使用中です
15	PLATDEF_PLATFORM_INVALID	指定されたプラットフォームは無効です
16	PLATDEF_PLATHOME_INVALID	指定されたプラットフォーム・ホームは無効です
17	PLATDEF_RGNTYPE_ID_INVALID	プラットフォームで使用されている領域タイプ ID は無効です
18	PLATDEF_RGNTYPE_NAME_INVALID	プラットフォームで使用されている領域タイプ名は無効です
19	PLATDEF_DUPLICATE_RGNTYPE	プラットフォームに重複する領域タイプ名が含まれています
20	PLATDEF_RGNTYPE_HAS_SUBGROUPS	プラットフォームで使用されている領域タイプにサブグループがあります
21	PLATDEF_INSTALLED_SOME_BUNDLES	一部の領域に CICS バンドルをインストールできませんでした。
22	PLATDEF_INSTALLED_NO_BUNDLES	どの領域にも CICS バンドルをインストールできませんでした。
23	PLATDEF_DUPLICATE_RGNTYPE_ID	プラットフォームが重複する領域タイプ ID を参照しています
24	PLATDEF_DUPLICATE_REGION	重複している CICS 領域が存在し、使用できません
25	PLATDEF_REGION_MATCHES_GROUP	VTAM APPLID は既存のグループ定義と一致します。
26	PLATDEF_BUNDLE_INVALID_VERSION	プラットフォーム・バンドルのバージョンが無効です。
27	PLATDEF_INSTALL_FAILED	PLATDEF のインストールが失敗しました。
28	PLATDEF_PLATFORM_BUSY	プラットフォームは別のアクションのためにビジーです。
29	PLATDEF_PLATDIR_INVALID	プラットフォーム・ディレクトリーが、プラットフォーム・ホーム・ディレクトリー内の platform という名前のサブディレクトリー内に存在しません。
30	PLATDEF_RLINK_DUPLICATE	regionLink が重複しています。

表 *836. PLATDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
31	PLATDEF_REGIONTYPE_UNEXPECTED	regionTypes.xml で定義されている領域タイプが platform.xml で定義されていません。
32	PLATDEF_REGIONTYPE_MISSING	regionType がありません。
33	PLATDEF_REGION_FIELD_INVALID	認識できない値が領域属性で指定されています。
34	PLATDEF_INCOMPATIBLE_MODEL	領域タイプの領域タイプ・モデルに非互換の属性値が含まれています。
35	PLATDEF_NOLINK_CREATED_RTYPE	作成された領域タイプの領域タイプ・リンクが見つかりませんでした。
36	PLATDEF_LINK_FOR_ADOPTED_RTYPE	採用された領域タイプの領域タイプ・リンクが見つかりました。
37	PLATDEF_SHARED_RGN_NOT_CREATED	作成された領域に領域を共用できませんでした。
38	PLATDEF_NO_RTYPE_FND_FOR_LINK	不明な領域タイプが領域タイプ・リンクで指定されています。
39	PLATDEF_NO_REGION_FND_FOR_LINK	不明な領域が領域タイプ・リンクで指定されています。
40	PLATDEF_INVALID_MODEL_ATTR	領域タイプ・モデル属性が無効です。
41	PLATDEF_NOLINK_CREATED_RGN	作成された領域に領域タイプ・リンクがありません
42	PLATDEF_CREATED_RTYPE_EXISTS	作成された領域タイプのシステム・グループが既に存在しています。
43	PLATDEF_CREATED_REGION_ACTIVE	作成された領域は既にアクティブです。
44	PLATDEF_NO_RTYPE_FOR_BINDING	バインディングの領域タイプがありません。
45	PLATDEF_RGNTYPE_HAS_CREATEDRGN	プラットフォームで作成された領域が、採用された領域タイプで見つかりました。

表 *837. PLATDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント		4
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI							
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		7
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時		1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		6
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	MAX	記述コード・ページ	37	12
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明		11
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	プラットフォーム定義		10
PLATDIR	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	プラットフォーム・バンドル・ディレクトリー。		13

第 353 章 PLATFORM リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、配置されているプラットフォームを表すランタイム・オブジェクトです。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PLATDEF です。

以下のアクションがサポートされています。

ADDBUNDLE
CICS バンドルをプラットフォームに追加します。

BUNDLEID
このプラットフォームに追加する CICS バンドルの CICS バンドル ID。

BUNDMAJORVER
プラットフォームに追加する CICS バンドルの CICS バンドル・メジャー・バージョン。

BUNDMICROVER
プラットフォームに追加する CICS バンドルの CICS バンドル・マイクロ・バージョン。

BUNDMINORVER
プラットフォームに追加する CICS バンドルの CICS バンドル・マイナー・バージョン。

REGIONTYPE
提供されている CICS バンドルをインストールする先の領域タイプ。

ADDREGION
CICS 領域を領域タイプに追加します。

APPLID
追加される CICS 領域の APPLID。

CSYSDEF_NAME
追加する CICS 領域の CICS システム定義の名前。

PRICMAS
追加する CICS 領域の 1 次 CMAS。

REGIONTYPE
CICS 領域が追加されるプラットフォーム領域タイプ。

SYSID
追加される CICS 領域の SYSID。

DISABLE
CICSplex でプラットフォームを使用不可にします。

DISCARD
CICSplex からプラットフォームを除去します。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

ENABLE
CICSplex でプラットフォームを使用可能にします。

GET 配置されているプラットフォームに関する情報を取得します。

REMOVEBUNDLE
プラットフォームからCICS バンドルを除去します。

BUNDLEID
除去する CICS バンドルの CICS バンドル ID。

BUNDMAJORVER
除去する CICS バンドルの CICS バンドル・メジャー・バージョン。

BUNDMICROVER
除去する CICS バンドルの CICS バンドル・マイクロ・バージョン。

BUNDMINORVER
除去する CICS バンドルの CICS バンドル・マイナー・バージョン。

REGIONTYPE
CICS バンドルが除去されるプラットフォーム領域タイプ。

REMOVEREGION
領域タイプから CICS 領域を除去します。

CSYSDEF_NAME
除去する CICS 領域の CICS システム定義の名前。

REGIONTYPE
CICS 領域が除去されるプラットフォーム領域タイプ。

外部リソース名
CICSPlatform

長さ 760

使用法
API または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt3526

表 *838.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	ENABLE	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A
	REMOVEBUNDLE	BUNDLEID(value)	あり
		BUNDMAJORVER(value)	あり
		BUNDMICROVER(value)	あり
		BUNDMINORVER(value)	あり
		REGIONTYPE(value)	あり
	ADDBUNDLE	BUNDLEID(value)	あり
		BUNDMAJORVER(value)	あり
		BUNDMICROVER(value)	あり
		BUNDMINORVER(value)	あり
		REGIONTYPE(value)	あり
	ADDREGION	APPLID(value)	なし
		CSYSDEF_NAME(value)	あり
		PRICMAS(value)	なし
		REGIONTYPE(value)	あり
		SYSID(value)	なし
	REMOVEREGION	CSYSDEF_NAME(value)	あり
		REGIONTYPE(value)	あり

表 *839. PLATFORM FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PLATFORM_REC_NOT_FOUND	プラットフォームが見つかりません
2	PLATFORM_CONTAINS_APPLICATIONS	このプラットフォームにはアプリケーションがインストールされています
3	PLATFORM_DISABLED_SOME_BUNDLES	一部の領域で CICS バンドルは使用不可にされませんでした。
4	PLATFORM_DISCARDED_SOME_BUNDS	一部の領域で CICS バンドルは破棄されませんでした。
5	PLATFORM_DISCARDED_NO_BUNDLES	どの領域からも CICS バンドルは破棄されませんでした。
6	PLATFORM_ENABLED_SOME_BUNDLES	一部の領域で CICS バンドルは使用可能にされませんでした。
7	PLATFORM_ENABLED_NO_BUNDLES	どの領域でも CICS バンドルは使用可能にされませんでした。
8	PLATFORM_DISABLED_NO_BUNDLES	どの領域でも CICS バンドルは使用不可にされませんでした。
11	PLATFORM_BUNDLE_NOT_FOUND	CICS バンドルが見つかりませんでした
12	PLATFORM_RGNTYPE_INVALID	領域タイプが無効です
13	PLATFORM_BUNDLE_ID_INVALID	CICS バンドル ID が無効です
17	PLATFORM_REGION_ACTIVE	領域がアクティブです
18	PLATFORM_CONTEXT_INVALID	CICSplex が見つかりませんでした
19	PLATFORM_APPLID_INVALID	VTAM APPLID が無効です
20	PLATFORM_SYSID_INVALID	システム ID が無効です
21	PLATFORM_PRIMARY_CMAS_INVALID	1 次 CMAS が無効です
22	PLATFORM_REGION_INVALID	CICS 領域を作成できませんでした
23	PLATFORM_RGNTYPE_NOT_FOUND	要求された領域タイプが見つかりません
24	PLATFORM_DUPLICATE_REGION	重複している CICS 領域が存在します

表 *839. PLATFORM FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
25	PLATFORM_CSYSGRP_EXISTS	VTAM APPLID は既存のグループ定義と一致します。
26	PLATFORM_REGION_NOT_FOUND	要求された領域が見つかりません
27	PLATFORM_RECORD_EXISTS	領域タイプに CICS バンドルが既に存在します
28	PLATFORM_INSTALLED_SOME_BUNDS	一部の領域に CICS バンドルをインストールできませんでした。
29	PLATFORM_INSTALLED_NO_BUNDLES	どの領域にも CICS バンドルをインストールできませんでした。
30	PLATFORM_BUSY	プラットフォームは別のアクションのためにビジーです。
31	PLATFORM_NOT_DISABLED	少なくとも 1 つのインストール済みバンドルは使用可能です。
32	PLATFORM_BUNDLE_NOT_DISABLED	少なくとも 1 つのインストール済みバンドルは使用可能です。
33	PLATFORM_ADDBUNDLE_FAILED	プラットフォーム ADDBUNDLE 要求が失敗しました。
34	PLATFORM_BUNDLE_MAJVER_INVALID	CICS バンドル・メジャー・バージョンが無効です
35	PLATFORM_BUNDLE_MINVER_INVALID	CICS バンドル・マイナー・バージョンが無効です
36	PLATFORM_BUNDLE_MICVER_INVALID	CICS バンドル・マイクロ・バージョンが無効です
37	PLATFORM_PLATDEF_INVALID	プラットフォーム定義が無効です
38	PLATFORM_CREATED_REGION_ACTIVE	作成された領域はまだアクティブでした。
39	PLATFORM_CREATED_REGION_IN_USE	作成された領域は、ビジネス・アプリケーション・サービス (BAS) によってまだ使用中でした。
40	PLATFORM_RTYPE_IN_USE	領域タイプは、ビジネス・アプリケーション・サービス (BAS) によってまだ使用中でした。
41	PLATFORM_CSYSDEF_NAME_INVALID	CSYSDEF 名が無効です
42	PLATFORM_INCOMPAT_REGION	領域が非互換です
43	PLATFORM_REGION_NOT_IN_RTYPE	領域が領域タイプにありません
44	PLATFORM_STATUS_FAILED	プラットフォームが失敗状態です

表 *840. PLATFORM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	LIKE	最終変更をしたエージェント			3
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI							
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			7
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	MAX	最終変更日時			5
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			6
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	MAX	作成時刻			4
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	MAX	記述コード・ページ	37	0-99999999	16

表 *840. PLATFORM* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	255	DIFF	このプラットフォームについての説明			12
ENABLESTATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	Enable Status (使用可能状況)			18
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED, DISABLED, ENABLING, DISABLING, INCOMPLETE, EMPTY, SOMEDISABLED, INSTALLING, DISCARDING, FAILED							
PLATDEF-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	プラットフォーム定義			10
PLATDIR	CHAR	CPSM	255	DIFF	プラットフォーム・バンドル・ディレクトリー			13
PLATFORM	CHAR	CPSM	64	DIFF	プラットフォーム			15
PLATHOME	CHAR	CPSM	128	DIFF	プラットフォーム・ホーム・ディレクトリー			14
STATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	状況			11
STATUS 入出力の有効値	ACTIVE、PARTIAL、INACTIVE							

第 354 章 POLMON リソース・テーブル

特定の CICS システムにインストールされているモニター定義を記述する CPSM モニター・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは STATUS です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは ACTIVETIME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
インストール済み定義を無条件で除去します。

DEACTIVATE
PERIODEF を適用するインストールされている定義を除去します。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ 56

使用法
API または WUI

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2406

表 *841.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	DEACTIVATE	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *842. POLMON FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	POLMON_INV_DATA	無効な名前
2	POLMON_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	POLMON_INV_REFERENCE	存在しません
4	POLMON_REC_EXISTS	レコードがあります
21	POLMON_DISCARD_NOT_ALLOWED	破棄は許可されませんでした
22	POLMON_DEACT_NOT_ALLOWED	非活動化は許可されませんでした

表 *843. POLMON* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ACTIVETIME-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	活動期間	5
INCLUDE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	インクルード状況のモニター	4
INCLUDE 出力の有効値	YES、NO					
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	定義名	1
RESCLASS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	リソース・クラスのモニター	3
RESCLASS 出力の有効値	MCICS、MCONN、MGLBL、MDBX、MFILE、MJRNL、MPROG、MTDQS、MTERM、MTRAN					
RESNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース名のパターン	2
RODMPOP	EYUDA	CPSM	4	LIKE	リソース状況ファシリティーのモニター状況	7
RODMPOP 出力の有効値	YES、NO					
STATUS-2	EYUDA	CPSM	4	LIKE	定義状況	6
STATUS-2 出力の有効値	ACTIVE、PENDING					

第 355 章 PRCINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのプロセス・タイプ定義 (PROCDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。PROCDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PROCGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは PROCNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは PRCVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6170

表 *844.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *845. PRCINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PRCINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	PRCINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	PRCINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	PRCINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *845. PRCINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	PRCINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	PRCINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	PRCINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	PRCINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	PRCINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	PRCINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	PRCINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *846. PRCINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
PRCVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	プロセス・タイプ定義のバージョン	7
PROCGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
PROCNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	プロセス・タイプ定義名	6

第 356 章 PRNINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での区画セット定義 (PRTNDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。PRTNDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PRTNGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは PRTNNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは PRTNVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6152

表 *847.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *848. PRNINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PRNINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	PRNINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	PRNINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	PRNINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *848. PRNINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	PRNINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	PRNINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	PRNINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	PRNINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	PRNINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	PRNINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	PRNINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *849. PRNINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
PRTNGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
PRTNNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	区画セット定義名	6
PRTNVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	区画セット定義のバージョン	7

第 357 章 PROCDEF リソース・テーブル

プロセス・タイプを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
プロセス・タイプ定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionProcessType

長さ 168

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3825

表 *850.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *850.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *851. PROCDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PROCDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	PROCDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	PROCDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	PROCDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	PROCDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	PROCDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	PROCDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	PROCDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	PROCDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	PROCDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	PROCDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	PROCDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	PROCDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	PROCDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	PROCDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	PROCDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	PROCDEF_INV_NAME	無効な名前
28	PROCDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	PROCDEF_NOTIFY	通知
30	PROCDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	PROCDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	PROCDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	PROCDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	PROCDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	PROCDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	PROCDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	PROCDEF_INV_MODE	無効なモード
38	PROCDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	PROCDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	PROCDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 *851. PROCDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
41	PROCDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	PROCDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	PROCDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	PROCDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	PROCDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	PROCDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	PROCDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	PROCDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	PROCDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	PROCDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	PROCDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	PROCDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	PROCDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	PROCDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	PROCDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	PROCDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	PROCDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	PROCDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	PROCDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	PROCDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	PROCDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	PROCDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	PROCDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *852. PROCDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
AUDITLEVEL	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	監査レベル	オフ			11
AUDITLEVEL 入出力の有効値	OFF、FULL、ACTIVITY、PROCESS									
AUDITLOG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	監査ログ名				10
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	19
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	21
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	20
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				13
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	23
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		18
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				17
FILE	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ファイル名 (File name)				9
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7

表 *852. PROCDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
STATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	Enable status (使用可能状況)	ENABLED			12
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				14
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				15
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				16

第 358 章 PROCTYP リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのプロセス・タイプを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISABLE
プロセス・タイプを使用不可にします。

DISCARD
プロセス・タイプを破棄します。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSProcessType

長さ 112

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0101

表 *853.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISCARD	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A
	ENABLE	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *854. PROCTYP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
AUDITLEV	CVDAS	INQ	PROCESSTYPE	AUDITLEVEL	4	LIKE	あり	監査レベル			4
AUDITLEV 入出力の有効値	OFF、FULL、ACTIVITY、PROCESS										
AUDITLOG	CHAR	INQ	PROCESSTYPE	AUDITLOG	8	DIFF	なし	監査ログ名			3
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	15
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	PROCESSTYPE	STATUS	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	6
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	PROCESSTYPE	STATUS	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	8
CHANGETIME	DATETIME	INQ	PROCESSTYPE	STATUS	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	9
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	PROCESSTYPE	STATUS	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	7
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	PROCESSTYPE	STATUS	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	10
DEFINETIME	DATETIME	INQ	PROCESSTYPE	STATUS	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	11
ENASTAT	CVDAS	INQ	PROCESSTYPE	STATUS	4	LIKE	あり	Enable status (使用可能状況)			5
ENASTAT 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
FILE	CHAR	INQ	PROCESSTYPE	FILE	8	DIFF	なし	ファイル名 (File name)			2
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	PROCESSTYPE	STATUS	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	14
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	PROCESSTYPE	STATUS	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	13
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	PROCESSTYPE	STATUS	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	12
NAME-1	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	BTS プロセス・タイプ			1

第 359 章 PROFDEF リソース・テーブル

トランザクションと端末または論理装置間の対話を制御する、プロファイルを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
プロファイル定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionProfile

長さ 224

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3808

表 *855. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *855.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *856. PROFDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PROFDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	PROFDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	PROFDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	PROFDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	PROFDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	PROFDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	PROFDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	PROFDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	PROFDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	PROFDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	PROFDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	PROFDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	PROFDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	PROFDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	PROFDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	PROFDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	PROFDEF_INV_NAME	無効な名前
28	PROFDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	PROFDEF_NOTIFY	通知
30	PROFDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	PROFDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	PROFDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	PROFDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	PROFDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	PROFDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	PROFDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	PROFDEF_INV_MODE	無効なモード
38	PROFDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	PROFDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール

表 *856. PROFDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
40	PROFDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	PROFDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	PROFDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	PROFDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	PROFDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	PROFDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	PROFDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	PROFDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	PROFDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	PROFDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	PROFDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	PROFDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	PROFDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	PROFDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	PROFDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	PROFDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	PROFDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	PROFDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	PROFDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	PROFDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	PROFDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	PROFDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	PROFDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	PROFDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *857. PROFDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHAINCONTROL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	アウトバウンド・チェーニング制御	NO			8
CHAINCONTROL 入出力の有効値	YES、NO									
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	31
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	33
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	32
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				24
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	35
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		30
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				28
DVSUPRT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	サポートされるデバイス	ALL			9
DVSUPRT 入出力の有効値	ALL、NONVTAM、VTAM									

表 *857. PROFDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
FACILITYLIKE	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	機能モデル				29
INBFMH	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	機能管理ヘッダー (FMH) をアプリケーションに渡す	NO			10
INBFMH 入出力の有効値	NO、 ALL、DIP、EODS									
JOURNAL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	ジャーナル ID	NO	1-99		23
JOURNAL 入出力の有効値	NO									
LOGREC	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	受信に論理レコードを必要とする	NO			11
LOGREC 入出力の有効値	YES、NO									
MODENAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	モード名				12
MSGINTEG	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	要求されたメッセージ応答	NO			13
MSGINTEG 入出力の有効値	YES、NO									
MSGJRNL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ジャーナルに記録されるメッセージ	NO			14
MSGJRNL 入出力の有効値	NO、INPUT、OUTPUT、INOUT									
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
NEPCLASS	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	ノード・エラー・プログラム・トランザクション・クラス	0	0-255		21
ONEWTE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	一括書き込み操作	NO			15
ONEWTE 入出力の有効値	YES、NO									
PRINTERCOMP	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	プリンター互換性オプション	NO			17
PRINTERCOMP 入出力の有効値	YES、NO									
PROTECT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	出力メッセージ・リカバリー処理	N_A		E510+	16
PROTECT 入出力の有効値	YES、NO、N_A									
RAQ	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	先読み取りキュー・オプション	NO			18
RAQ 入出力の有効値	YES、NO									
RTIMOUT	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	読み取りタイムアウト値	NO	1-7000		22
RTIMOUT 入出力の有効値	NO									
SCRNSIZE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	画面サイズ	DEFAULT			20
SCRNSIZE 入出力の有効値	DEFAULT、ALTERNATE									
UCTRAN	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	大文字変換	NO			19
UCTRAN 入出力の有効値	YES、NO									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				25
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				26
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				27

第 360 章 PROFILE リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのプロファイルを識別する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PROFILE です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
インストールされているプロファイルを除去します。

DISCARD アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSProfile

長さ 88

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0053

表 *858.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			

表 *859. PROFILE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約			

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *859. PROFILE* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	11
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	PROFILE	CHANGEAGENT	4	LIKE	最終変更をしたエージェント		E640 E650	2
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、SYSTEM、CREATESPI、NOTAPPLIC									
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	PROFILE	CHANGEAGREL	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	4
CHANGETIME	DATETIME	INQ	PROFILE	CHANGETIME	8	MAX	最終変更時刻		E640 E650	5
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	PROFILE	CHANGEUSRID	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	3
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	PROFILE	DEFINESOURCE	8	DIFF	リソース定義のソース		E640 E650	6
DEFINETIME	DATETIME	INQ	PROFILE	DEFINETIME	8	MAX	作成時刻		E640 E650	7
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	PROFILE	INSTALLAGENT	4	LIKE	インストール・エージェント		E640 E650	10
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST									
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	PROFILE	INSTALLTIME	8	MAX	インストール時刻		E640 E650	9
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	PROFILE	INSTALLUSRID	8	DIFF	インストール・ユーザー ID		E640 E650	8
PROFILE-1	CHAR	INQ	PROFILE	PROFILE	8	DIFF	プロファイル名			1

第 361 章 PROGDEF リソース・テーブル

プログラム・ライブラリーに保管されているプログラムの制御情報を記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
プログラム定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionProgram

長さ 504

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3809

表 *860.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *860.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(DYNAM, STAT)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL, REMOTE)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *861. PROGDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PROGDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	PROGDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	PROGDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	PROGDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	PROGDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	PROGDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	PROGDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	PROGDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	PROGDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	PROGDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	PROGDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	PROGDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	PROGDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	PROGDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	PROGDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	PROGDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	PROGDEF_INV_NAME	無効な名前
28	PROGDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	PROGDEF_NOTIFY	通知
30	PROGDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	PROGDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	PROGDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	PROGDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	PROGDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	PROGDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	PROGDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	PROGDEF_INV_MODE	無効なモード
38	PROGDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	PROGDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール

表 *861. PROGDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
40	PROGDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	PROGDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	PROGDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	PROGDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	PROGDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	PROGDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	PROGDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	PROGDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	PROGDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	PROGDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	PROGDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	PROGDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	PROGDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	PROGDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	PROGDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	PROGDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	PROGDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	PROGDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	PROGDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	PROGDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	PROGDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	PROGDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	PROGDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	PROGDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー
64	PROGDEF_JVM_CONFLICT	JVMSERVER が JVMPROFILE と矛盾しています
65	PROGDEF_JVM_MISSING	JVMSERVER または JVMPROFILE のいずれかが要求されます

表 *862. PROGDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
API	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	アプリケーション・プログラム・インターフェース	CICSAPI			36
API 入出力の有効値	CICSAPI、OPENAPI									
CEDF	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	実行診断機能画面 (EDF) 画面を表示	YES			8
CEDF 入出力の有効値	YES、NO									
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	38
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	40
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	39
CONCURRENCY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	並行性状況	QUASIRENT			30

表 *862. PROGDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CONCURRENCY 入出力の有効値	N_A、QUASIRENT、THREADSAFE、REQUIRED									
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				23
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	42
DATALOCATION	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	データ・ロケーション	ANY			9
DATALOCATION 入出力の有効値	BELOW、ANY									
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		37
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				27
DYNAMIC	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	動的ルーティング状況	NO			29
DYNAMIC 入出力の有効値	YES、NO									
EXECKEY	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	プログラム実行キー	USER			10
EXECKEY 入出力の有効値	USER、CICS									
EXECUTIONSET	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	API サブセット制限タイプ	FULLAPI			11
EXECUTIONSET 入出力の有効値	FULLAPI、DPLSUBSET									
HOTPOOL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ホット・プーリング状況	NO		E640+	34
HOTPOOL 入出力の有効値	YES、NO									
JVM	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	Java 仮想マシン (JVM) モード	NO			31
JVM 入出力の有効値	YES、NO、DEBUG									
JVMCLASS	CHAR	CPSM	255	なし	DIFF	Java 仮想マシン (JVM) クラス				32
JVMPROFILE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	Java 仮想マシン (JVM) プロファイル			E680+	35
JVMSERVER	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	Java 仮想マシン (JVM) サーバー			E640 E650 E660	43
LANGUAGE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	言語	N_A			12
LANGUAGE 入出力の有効値	ASSEMBLER、C、COBOL、LE370、LEVSE、PLI、RPG、N_A									
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
RELOAD	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	新規コピーを再ロード	NO			13
RELOAD 入出力の有効値	YES、NO									
REMOTENAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リモート・システムにおけるプログラム名				18
REMOTESYSTEM	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	リモート・システム名				19
RESIDENT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	常駐状況	NO			17
RESIDENT 入出力の有効値	YES、NO									
RSL	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リソース・セキュリティー値	0	0-24	E330+	22
RSL 入出力の有効値	PUBLIC									
STATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	使用可能状況	ENABLED			14
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									

表 *862. PROGDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
TRANSID	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	リモート接続に対するミラー・トランザクション名				20
USAGE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	プログラム・ストレージの解放	NORMAL			16
USAGE 入出力の有効値	NORMAL、TRANSIENT									
USELPACOPY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リンク・パック域 (LPA) のプログラムを使用	NO			15
USELPACOPY 入出力の有効値	YES、NO									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				24
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				25
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				26

第 362 章 PROGRAM リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのプログラムを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの 1 次キー・フィールドは PROGRAM です。

以下のアクションがサポートされています。

DISABLE
プログラムを使用不可にします。

DISCARD
インストールされているプログラムを除去します。

ENABLE
プログラムを使用可能にします。

NEWCOPY
プログラムの新規コピーをロードします。

CICS は、PRIVATE オプションか SHARED オプションかに応じて、DFHRPL または動的 LIBRARY 連結から新規バージョンをロードするか、または LPA 常駐バージョンを使用します。 PRIVATE がデフォルト設定です。

PHASEIN
CICS は、すべての新しいトランザクション要求に対してプログラムの新規コピーを使用します。CICS は、現在実行中のすべてのトランザクションに対しては、終了して RESCOUNT 値がゼロになるまで、古いコピーを引き続き使用します。CICS は、PRIVATE オプションか SHARED オプションかに応じて、DFHRPL または動的 LIBRARY 連結から新規バージョンをロードするか、または LPA 常駐バージョンを使用します。 PRIVATE がデフォルト設定です。

RELEASE
LOAD コマンドで既にロードされているプログラムを解放します。そのため、別のロードが発行されない限り、発行タスクはリソースを使用できなくなります。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

注:

1. プラットフォームに配置されているアプリケーションのコンテキストに GET 操作がある場合、PLATFORM、APPLICATION、APPLMAJORVER、APPLMINORVER、および APPLMICROVER の各パラメーターはすべて必須です。
2. 属性 APIST(CICSAPI) に対して CICS によって返される CVDA 値は、既存の CVDA 値と競合します。属性の固有性を保持するために、CICSPlex SM は

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

CICS によって返された値に 8000 を追加します。CVDA 値の変換について詳しくは、 TRANSLATE コマンドを参照してください。

外部リソース名
: CICSProgram

長さ 800

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0017

表 *863.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		APPLICATION(value)	なし
		APPLMAJORVER(value)	なし
		APPLMICROVER(value)	なし
		APPLMINORVER(value)	なし
		PLATFORM(value)	なし
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISABLE	なし	N/A
	DISCARD	なし	N/A
	ENABLE	なし	N/A
	NEWCOPY	なし	N/A
	PHASEIN	なし	N/A
	RELEASE	なし	N/A

表 *864. PROGRAM FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PROGRAM_INCOMP_APPLCON	不完全なアプリケーション修飾子

表 *865. PROGRAM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	設定無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名				
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース				

表 *865. PROGRAM* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	設定無効	属性 **ID**
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約				
ALOADTIME	INT16US	CPSM			4	AVG	なし	平均ロード時間				37
APIST	CVDAS	INQ	PROGRAM	LPASTATUS	4	LIKE	なし	API 状況				45
APIST 出力の有効値	CICSAPI、OPENAPI											
APPLICATION	CHAR	INQ	PROGRAM	APPLICA-TION	64	DIFF	なし	アプリケーション名		E640 E650 E660 E670		60
APPLMAJORVER	BINARY	INQ	PROGRAM	APPLMAJORVER	4	MAX	なし	メジャー・バージョン		E640 E650 E660 E670		63
APPLMICROVER	BINARY	INQ	PROGRAM	APPLMICROVER	4	MAX	なし	マイクロ・バージョン		E640 E650 E660 E670		65
APPLMINORVER	BINARY	INQ	PROGRAM	APPLMINORVER	4	MAX	なし	マイナー・バージョン		E640 E650 E660 E670		64
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650		57
CEDFSTATUS	CVDAS	INQ	PROGRAM	CEDFSTATUS	4	LIKE	あり	CEDF 状況				14
CEDFSTATUS 入出力の有効値	CEDF、NOCEDF											
CEDFSTATUS 出力の有効値	NOTAPPLIC											
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	PROGRAM	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650		49
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、SYSTEM、AUTOINSTALL、DYNAMIC、CREATESPI、NOTAPPLIC											
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	PROGRAM	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650		50
CHANGETIME	DATETIME	INQ	PROGRAM	DEFINETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650		52
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	PROGRAM	CHANGEAGENT	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650		48
COBOLTYPE	CVDAS	INQ	PROGRAM	COBOLTYPE	4	LIKE	なし	COBOL タイプ				23
COBOLTYPE 出力の有効値	COBOL、COBOLII、NOTINIT、NOTAPPLIC											
CONCURRENCY	CVDAS	INQ	PROGRAM	CONCUR-RENCY	4	LIKE	なし	並行性オプション				30
CONCURRENCY 出力の有効値	THREADSAFE、QUASIRENT、REQUIRED											
COPY	CVDAS	INQ	PROGRAM	COPY	4	LIKE	あり	新規コピー必要状況				28
COPY 入力の有効値	NEWCOPY、PHASEIN											
COPY 出力の有効値	REQUIRED、NOTREQUIRED											
CURRENTLOC	EYUDA	STAT	DFHLDRDS	LDRLOCN	4	LIKE	なし	現行コピーの格納場所の CICS DSA				27
CURRENTLOC 出力の有効値	NOCOPY、DSA、CDSA、UDSA、LPA、EDSA、ECDSA、EUDSA、ERDSA、ELPA、ESDSA、RDSA、SDSA											

表 *865. PROGRAM* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	設定無効	属性 **ID**
DATALOCATION	CVDAS	INQ	PROGRAM	DATALOCATION	4	LIKE	なし	データ・ロケーション				16
DATALOCATION 出力の有効値	BELOW、ANY、NOTAPPLIC											
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	PROGRAM	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650		53
DEFINETIME	DATETIME	INQ	PROGRAM	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650		54
DYNAMSTATUS	CVDAS	INQ	PROGRAM	DYNAMSTATUS	4	LIKE	なし	動的ルーティング・タイプ				29
DYNAMSTATUS 出力の有効値	DYNAMIC、NOTDYNAMIC											
ENTRYPOINT	ADDRESS	INQ	PROGRAM	ENTRYPOINT	4	MAX	なし	プログラムの入り口点				21
EXECKEY	CVDAS	INQ	PROGRAM	EXECKEY	4	LIKE	なし	プログラム実行キー				19
EXECKEY 出力の有効値	CICSEXECKEY、USEREXECKEY、NOTAPPLIC											
EXECUTIONSET	CVDAS	INQ	PROGRAM	EXECUTIONSET	4	LIKE	あり	API サブセット制限タイプ				20
EXECUTIONSET 入出力の有効値	DPLSUBSET、FULLAPI											
EXECUTIONSET 出力の有効値	NOTAPPLIC											
FETCHCNT	BINARY	STAT	DFHLDRDS	LDRFC	4	AVG	なし	プログラムがストレージにロードされた回数				7
FETCHTIME	INT16US	STAT	DFHLDRDS	LDRFT	4	MAX	なし	全プログラム取り出しの合計時間				17
HOLDSTATUS	CVDAS	INQ	PROGRAM	HOLDSTATUS	4	LIKE	なし	保留状況				9
HOLDSTATUS 出力の有効値	HOLD、NOHOLD、NOTAPPLIC											
HOTPOOLING	CVDAS	INQ	PROGRAM	HOTPOOLING	4	LIKE	あり	ホット・プーリング状況		E640+	E640+	35
HOTPOOLING 入出力の有効値	HOTPOOL、NOTHOTPOOL											
HOTPOOLING 出力の有効値	NOTAPPLIC											
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	PROGRAM	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650		51
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、SYSTEM、AUTOINSTALL、DYNAMIC、GRPLIST、BUNDLE											
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	PROGRAM	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650		56
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	PROGRAM	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650		55
JVMCLASS	CHAR	INQ	PROGRAM	JVMCLASS	255	DIFF	あり	Java 仮想マシン・クラス				33
JVMDEBUG	CVDAS	INQ	PROGRAM	JVMDEBUG	4	LIKE	あり	Java 仮想マシン (JVM) デバッグ状況		E610+		32
JVMDEBUG 入出力の有効値	DEBUG、NODEBUG											

表 *865. PROGRAM* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	設定無効	属性 **ID**
JVMPROFILE	CHAR	INQ	PROGRAM	JVMPROFILE	8	DIFF	あり	Java 仮想マシン (JVM) プロファイル名	DFHJVMPR	E680+		36
JVMSERVER	CHAR	INQ	PROGRAM	JVMSERVER	8	DIFF	なし	Java 仮想マシン (JVM) サーバー		E640 E650 E660		58
LANGUAGE	CVDAS	INQ	PROGRAM	LANGDEDUCED	4	LIKE	なし	言語				2
LANGUAGE 出力の有効値	COBOL、C、LE370、PLIPL1、ASSEMBLER、NOTDEFINED、NOTAPPLIC、LEVSE、JAVA											
LENGTH	CNUMERIC	INQ	PROGRAM	LENGTH	4	MAX	なし	プログラムの長さ				11
LIBRARY	CHAR	INQ	PROGRAM	LIBRARY	8	DIFF	なし	LIBRARY name (LIBRARY 名)		E640		46
LIBRARYDSN	CHAR	INQ	PROGRAM	LIBRARYDSN	44	DIFF	なし	ロード・データ・セット名		E640		47
LOADPOINT	ADDRESS	INQ	PROGRAM	LOADPOINT	4	MAX	なし	プログラムのロード開始点				22
LPASTAT	CVDAS	INQ	PROGRAM	LPASTATUS	4	LIKE	なし	リンク・パック域 (LPA) 状況				13
LPASTAT 出力の有効値	LPA、NOTLPA、NOTAPPLIC、SVA、NOTSVA											
NEWCOPYCNT	BINARY	STAT	DFHLDRDS	LDRTN	4	AVG	なし	発行された NEWCOPY 要求数				3
OPERATION	CHAR	INQ	PROGRAM	OPERA-TION	64	DIFF	あり	オペレーション名		E640 E650 E660 E670		62
PGRJUSECOUNT	BINARY	STAT	DFHPGRDS	PGR_JVMPROGRAM_USECOUNT	4	AVG	なし	最終リセット以降の JVM プログラム使用回数				44
PLATFORM	CHAR	INQ	PROGRAM	PLATFORM	64	DIFF	なし	プラットフォーム名		E640 E650 E660 E670		61
PROGRAM-1	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	プログラム名				1
PROGTYPE	CVDAS	INQ	PROGRAM	PROGTYPE	4	LIKE	なし	プログラム・タイプ				15
PROGTYPE 出力の有効値	PROGRAM、MAP、PARTITIONSET											
REMOTENAME	CHAR	INQ	PROGRAM	REMOTENAME	8	DIFF	なし	リモート・システムにおけるプログラム名				24
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	PROGRAM	REMOTESYSTEM	4	DIFF	なし	リモート・システム名				25
REMOVECNT	BINARY	STAT	DFHLDRDS	LDRRPC	4	AVG	なし	プログラム圧縮による除去回数				18
RESCOUNT	CNUMERIC	INQ	PROGRAM	RESCOUNT	4	SUM	なし	現在のプログラム・アクセス回数				6
RESIDENCY	CVDAS	INQ			4	MAX	なし	プログラムの常駐		E640 E650 E660 E670 E680		66
RESIDENCY 出力の有効値	RESIDENT、NONRESIDENT											
RLOADING	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	プログラム・ロード率				39

表 *865. PROGRAM* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	設定無効	属性 **ID**
RPLID	BINARY	STAT	DFHLDRDS	LDRRPLO	4	AVG	なし	データ・セットのオフセット番号				12
RREMOVAL	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	プログラム除去率				40
RUNTIME	CVDAS	INQ	PROGRAM	RUNTIME	4	LIKE	あり	実行時環境情報				31
RUNTIME 入出力の有効値	JVM											
RUNTIME 入力の有効値	NOJVM											
RUNTIME 出力の有効値	UNKNOWN、LE370、NONLE370、NOTAPPLIC、XPLINK											
RUSE	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	プログラム使用率				41
SHARESTATUS	CVDAS	INQ	PROGRAM	SHARESTATUS	4	LIKE	あり	共用状況				10
SHARESTATUS 入出力の有効値	PRIVATE、SHARED											
SHARESTATUS 出力の有効値	NOTAPPLIC											
STATUS	CVDAS	INQ	PROGRAM	STATUS	4	LIKE	あり	使用可能状況				8
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED											
TRANSID	CHAR	INQ	PROGRAM	TRANSID	4	DIFF	なし	リモート接続に対するミラー・トランザクション名				26
USEAGELSTAT	BINARY	STAT	DFHLDRDS	LDRTU	4	AVG	なし	最終リセット以降のプログラム使用回数				5
USECOUNT	CNUMERIC	INQ	PROGRAM	USECOUNT	4	SUM	なし	プログラムの合計実行回数				4
USEFETCH	AVERAGE3	CPSM			8	AVG	なし	フェッチ当たりのプログラムの平均使用回数				38

第 363 章 PROINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのプロファイル定義 (PROFDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。PROFDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは PROFGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは PROFNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは PROFVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6153

表 *866.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *867. PROINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PROINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	PROINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	PROINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	PROINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *867. PROINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	PROINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	PROINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	PROINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	PROINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	PROINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	PROINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	PROINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *868. PROINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
PROFGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
PROFNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	プロファイル定義名	6
PROFVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	プロファイル定義のバージョン	7

第 364 章 PRTNDEF リソース・テーブル

区画セット (表示区画構成) を記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
区画セット定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionPartitionSet

長さ 168

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3807

表 *869.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *869.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *870. PRTNDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	PRTNDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	PRTNDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	PRTNDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	PRTNDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	PRTNDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	PRTNDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	PRTNDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	PRTNDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	PRTNDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	PRTNDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	PRTNDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	PRTNDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	PRTNDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	PRTNDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	PRTNDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	PRTNDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	PRTNDEF_INV_NAME	無効な名前
28	PRTNDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	PRTNDEF_NOTIFY	通知
30	PRTNDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	PRTNDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	PRTNDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	PRTNDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	PRTNDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	PRTNDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	PRTNDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	PRTNDEF_INV_MODE	無効なモード
38	PRTNDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	PRTNDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	PRTNDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 *870. PRTNDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
41	PRTNDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	PRTNDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	PRTNDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	PRTNDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	PRTNDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	PRTNDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	PRTNDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	PRTNDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	PRTNDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	PRTNDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	PRTNDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	PRTNDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	PRTNDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	PRTNDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	PRTNDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	PRTNDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	PRTNDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	PRTNDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	PRTNDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	PRTNDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	PRTNDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	PRTNDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	PRTNDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *871. PRTNDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	19
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	21
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	20
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				13
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	23
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		18
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				17
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
RESIDENT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	常駐状況	NO			8
RESIDENT 入出力の有効値	YES、NO									
RSL	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リソース・セキュリティー値	0	0-24	E330+	12
RSL 入出力の有効値	PUBLIC									
STATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	区画セット状況	ENABLED			9

表 *871. PRTNDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
USAGE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	区画セット・ストレージ解放	NORMAL			10
USAGE 入出力の有効値	NORMAL、TRANSIENT									
USELPACOPY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リンク・パック域 (LPA) にある区画セットのコピーを使用	NO			11
USELPACOPY 入出力の有効値	YES、NO									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				14
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				15
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				16

第 365 章 RASGNDEF リソース・テーブル

特定のリソース・クラスの CICS 定義を CICS システムのセットに割り当ておよびインストールする方法を記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは RESASSGN です。

外部リソース名
CICSResourceAssignmentDefinition

長さ 1280

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt3520

表 *872.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	ADDTODSC	DESCCODEPAGE(value)	なし
SET			
		DESCRIPTION(value)	なし
		RESDESC(value)	あり
		RESGROUP(value)	なし
		RSCOPE(value)	なし
		TSCOPE(value)	なし

表 *873. RASGNDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	RASGNDEF_INV_DATA	属性データが無効です

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *873. RASGNDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
2	RASGNDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	RASGNDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	RASGNDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	RASGNDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
11	RASGNDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	RASGNDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	RASGNDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
21	RASGNDEF_INV_RECORD	無効なレコード
22	RASGNDEF_INV_ACTION	無効なアクション
23	RASGNDEF_INCOMPLETE_DEFSET	定義セットが不完全です
24	RASGNDEF_INCONSISTENT_SCOPES	スコープ不整合
25	RASGNDEF_RASGNDEF_IN_USE	リソース割り当て定義は使用中です
26	RASGNDEF_INV_NAME	総称名またはブランク
27	RASGNDEF_REFASSIGN_NOTFND	参照するリソース割り当てが見つかりませんでした

表 *874. RASGNDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			20
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			23
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			22
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			21
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	19
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			18
FILTER	CHAR	CPSM	800	なし	DIFF	フィルター・ストリング			15
MODE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リソース使用修飾子	N_A		12
MODE 入出力の有効値	AUTO、DYNAM、EXTRA、INTRA、IND、STAT、N_A								
ORSTRING	CHAR	CPSM	320	なし	DIFF	指定変更ストリング			17
OVERRIDE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	指定変更が適用されるスコープ	なし		13
OVERRIDE 入出力の有効値	BOTH、RELATED、TARGET、NONE								
RDEFTYPE	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・タイプ			9
REFASSGN	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	参照リソース割り当て名			10
RESASSGN-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前			5
RESGROUP	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リソース・グループ			8
RSCOPE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	関連スコープ			7
TSCOPE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ターゲット・スコープ			6
USAGE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リソース使用量			11
USAGE 入出力の有効値	LOCAL、REMOTE								

第 366 章 RASINDSC リソース・テーブル

リソース記述 (RESDESC) 内でのリソース割り当て (RASGNDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは RESDESC です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは RESASSGN です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSResourceAssignmentInDescription

長さ 144

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt4866

表 *875.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *876. RASINDSC FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	RASINDSC_INV_DATA	属性データが無効です
2	RASINDSC_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	RASINDSC_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *876. RASINDSC FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
5	RASINDSC_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	RASINDSC_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
11	RASINDSC_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	RASINDSC_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	RASINDSC_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
21	RASINDSC_INV_RECORD	無効なレコード
22	RASINDSC_INV_ACTION	無効なアクション
23	RASINDSC_INCOMPLETE_DEFSET	定義セットが不完全です
24	RASINDSC_REFASSIGN_NOTFND	参照するリソース割り当てが見つかりませんでした
25	RASINDSC_INCONSISTENT_SCOPES	スコープ不整合
26	RASINDSC_INV_NAME	無効な名前
27	RASINDSC_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *877. RASINDSC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			12
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			15
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			14
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			13
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	11
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			10
RESASSGN-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース割り当て (RASGNDEF) 名			6
RESDESC-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース記述 (RESDESC) 名			5
RESGROUP	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リソース・グループ名			9
RSCOPE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	関連スコープ名			8
TSCOPE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ターゲット・スコープ名			7

第 367 章 RASPROC リソース・テーブル

特定のリソース割り当て (RASGNDEF) がリソース記述 (RESDESC) に関連付けられている場合に、その割り当てについて CICS システムにインストールする CICS 定義セットを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス・マネージャー・オブジェクト。CICS システムには、RASGNDEF のターゲットおよび関連スコープ (TARGET および RELATED) で指定されているすべてのシステムが含まれます。

このオブジェクトは、 CICSplexおよびリソース割り当てのスコープ内で参照されます。そのため、以下のテキスト・ストリングをコーディングして、API GET コマンドの PARM オプションでリソース割り当てを明示的に指定する必要があります。

```
PARM('RASGNDEF(resassign).')
```

ここで、resassign はリソース割り当ての名前です (必須)。

その他のパラメーターも指定できますが、リソース割り当て名は必須です。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは RESDEF です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは RDEFTYPE です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TSCOPE です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは RSCOPE です。

このリソース・クラスの **5** 次キー・フィールドは REFDEF です。

このリソース・クラスの **6** 次キー・フィールドは RESASSGN です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSResourceByAssignment

長さ 88

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2610

表 *878.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		RASGNDEF(value)	あり

表 *879. RASPROC FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	RASPROC_RESASSGN_NOT_FOUND	リソース割り当ては検出されませんでした

表 *880. RASPROC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ALIAS	CHAR	CPSM	8	DIFF	リモート定義の別名	16
DEFVER	BINARY	CPSM	1	AVG	リソース定義のバージョン	12
MODE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	リソース使用修飾子	11
MODE 出力の有効値	AUTO、DYNAM、EXTRA、INTRA、IND、STAT					
RDEFTYPE-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース定義タイプ	5
REFDEF-5	CHAR	CPSM	8	DIFF	参照定義名	13
REFTYPE	CHAR	CPSM	8	DIFF	参照した定義型	15
REFVER	CHAR	CPSM	2	DIFF	参照定義のバージョン	14
RESASSGN-6	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース割り当て名	8
RESDEF-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース定義名	4
RESGROUP	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース・グループ名	9
RSCOPE-4	CHAR	CPSM	8	DIFF	関連スコープ名	7
TSCOPE-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	ターゲット・スコープ名	6
USAGE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	リソース使用タイプ	10
USAGE 出力の有効値	LOCAL、REMOTE					

第 368 章 RDSCPROC リソース・テーブル

特定のリソース記述 (RESDESC) について CICS システムにインストールする CICS 定義セットを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス・マネージャー・オブジェクト。

このオブジェクトは、 CICSplexおよびリソース記述のスコープ内で参照されます。そのため、以下のテキスト・ストリングをコーディングして、API GET コマンドの PARM オプションでリソース記述を明示的に指定する必要があります。

```
PARM('RESDESC(resdesc).')
```

ここで、resdesc はリソース記述の名前です (必須)。

その他のパラメーターも指定できますが、リソース記述名は必須です。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは RESDEF です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは RDEFTYPE です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TSCOPE です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは RSCOPE です。

このリソース・クラスの **5** 次キー・フィールドは REFDEF です。

このリソース・クラスの **6** 次キー・フィールドは RESDESC です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSResourceByDescription

長さ 96

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2609

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *881.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		RESDESC(value)	あり

表 *882. RDSCPROC FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	RDSCPROC_RESDESC_NOT_FOUND	リソース記述は検出されませんでした

表 *883. RDSCPROC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ALIAS	CHAR	CPSM	8	DIFF	リモート定義の別名	17
DEFVER	BINARY	CPSM	1	AVG	リソース定義のバージョン	13
MODE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	リソース使用修飾子	12
MODE 出力の有効値	AUTO、DYNAM、EXTRA、INTRA、IND、STAT					
RDEFTYPE-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース定義タイプ	5
REFDEF-5	CHAR	CPSM	8	DIFF	参照定義名	14
REFTYPE	CHAR	CPSM	8	DIFF	参照した定義型	16
REFVER	CHAR	CPSM	2	DIFF	参照定義のバージョン	15
RESASSGN	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース割り当て名	8
RESDEF-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース定義名	4
RESDESC-6	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース記述名	10
RESGROUP	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース・グループ名	9
RSCOPE-4	CHAR	CPSM	8	DIFF	関連スコープ名	7
TSCOPE-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	ターゲット・スコープ名	6
USAGE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	リソース使用タイプ	11
USAGE 出力の有効値	LOCAL、REMOTE					

第 369 章 RECOVERY リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システムのリカバリー・マネージャー情報を提供する CICSリソース。

RECOVERY リソース・クラスには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっているスコープの関数です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSRecoveryManager

長さ　160

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0124

表 *884.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *885. RECOVERY* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
RMGATSHTI	INTTSTP	STAT			8	AVG	未確定の失敗のため中断された UOW の平均時間	29
RMGATSHTR	INTTSTP	STAT			8	AVG	UOW コミット/バックアウトの失敗による平均中断時間	31

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *885. RECOVERY* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
RMGCATSHTI	INTTSTP	STAT			8	AVG	未確定の障害による現在の UOW 中断時間の平均	30
RMGCATSHTR	INTTSTP	STAT			8	AVG	現在のコミット/バックアウトの失敗による平均中断時間	32
RMGCSHIN	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGCSHIN	4	AVG	未確定の失敗のため現在中断されている合計 UOW	9
RMGCSHRO	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGCSHRO	4	AVG	コミット/バックアウトの失敗のため中断された現在の UOW	11
RMGCSHTI	INTTSTP	STAT	DFHRMGDS	RMGCSHTI	8	MAX	未確定の失敗のため中断された現在の UOW の時間	14
RMGCSHTR	INTTSTP	STAT	DFHRMGDS	RMGCSHTR	8	MAX	コミット/バックアウトの失敗による現在の UOW 中断時間	16
RMGIAFNW	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGIAFNW	4	AVG	NOWAIT オプションによって強制された未確定アクションの合計	19
RMGIAFOP	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGIAFOP	4	AVG	オペレーターによって強制された未確定アクションの合計	20
RMGIAFOT	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGIAFOT	4	AVG	その他の理由によって強制された未確定アクションの合計	21
RMGIAFTI	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGIAFTI	4	AVG	タイムアウトによって強制された未確定アクションの合計	18
RMGIAFTR	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGIAFTR	4	AVG	定義によって強制された合計未確定アクション	17
RMGIAMIS	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGIAMIS	4	AVG	Total number of indoubt action mismatches (未確定アクションのミスマッチの合計時間)	22
RMGNW61	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGNW61	4	AVG	LU61 NOWAIT オプションによって強制された合計未確定アクション	24
RMGNWMRO	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGNWMRO	4	AVG	MRO NOWAIT オプションによって強制された合計未確定アクション	25
RMGNWOTH	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGNWOTH	4	AVG	その他の NOWAIT によって強制された合計未確定アクション	27
RMGNWRMI	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGNWRMI	4	AVG	RMI NOWAIT オプションによって強制された合計未確定アクション	26
RMGNWTD	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGNWTD	4	AVG	TD NOWAIT オプションによって強制された合計未確定アクション	23
RMGRESYN	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGRESYN	4	AVG	発行されたすべての再同期要求	7
RMGSYBWD	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGSYBWD	4	AVG	発行された SYNCPOINT ROLLBACK 要求数	6
RMGSYFWD	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGSYFWD	4	AVG	発行された SYNCPOINT 要求数	5

表 *885. RECOVERY* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
RMGTSHIN	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGTSHIN	4	AVG	未確定の失敗のため中断された UOW の合計数	8
RMGTSHRO	BINARY	STAT	DFHRMGDS	RMGTSHRO	4	AVG	コミット/バックアウトの失敗のため中断された UOW の合計	10
RMGTSHTI	INTTSTP	STAT	DFHRMGDS	RMGTSHTI	8	MAX	未確定の失敗のため中断された UOW の合計時間	13
RMGTSHTR	INTTSTP	STAT	DFHRMGDS	RMGTSHTR	8	MAX	コミット/バックアウトの失敗のため中断された UOW の合計時間	15

第 370 章 REMFILE リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのリモート・ファイルを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは FILE です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
インストールされているリモート・ファイルを除去します

DISCARD アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSRemoteFile

長さ 136

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0010

表 *886.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			

表 *887. REMFILE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約			

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *887. REMFILE* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
ADDCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSWRA	4	AVG	WRITE 要求数			10
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	21
BROWSECNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSBR	4	AVG	READNEXT 要求および READPREV 要求の数			9
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	FILE	CHANGEAGENT	4	LIKE	最終変更をしたエージェント		E640 E650	13
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、TABLE、SYSTEM、CREATESPI、NOTAPPLIC									
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	FILE	CHANGEAGREL	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	14
CHANGETIME	DATETIME	INQ	FILE	CHANGETIME	8	MAX	最終変更時刻		E640 E650	16
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	FILE	CHANGEUSRID	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	12
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	FILE	DEFINESOURCE	8	DIFF	リソース定義のソース		E640 E650	17
DEFINETIME	DATETIME	INQ	FILE	DEFINETIME	8	MAX	作成時刻		E640 E650	18
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	FILE	ENABLESTATUS	4	LIKE	Enable status (使用可能状況)		E330+	4
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLED、DISABLED、UNENABLED、DISABLING、NOTAPPLIC									
FILE-1	CHAR	INQ	FILE	FILE	8	DIFF	ファイル ID			1
GETCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSRD	4	AVG	READ 要求数			7
GETUPDCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSGU	4	AVG	READ UPDATE 要求数			8
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	FILE	INSTALLAGENT	4	LIKE	インストール・エージェント		E640 E650	15
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、TABLE、SYSTEM、GRPLIST									
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	FILE	INSTALLTIME	8	MAX	インストール時刻		E640 E650	20
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	FILE	INSTALLUSRID	8	DIFF	インストール・ユーザー ID		E640 E650	19
KEYLENGTH	BINARY	INQ	FILE	KEYLENGTH	4	AVG	キーの長さ			5
REMDELCNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSDEL	4	AVG	DELETE 要求の数。			6
REMOTENAME	CHAR	INQ			8	DIFF	リモート・ファイル名			2
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	FILE	REMOTESYSTEM	4	DIFF	リモート・システム名			3
UPDATECNT	BINARY	STAT	DFHA17DS	A17DSWRU	4	AVG	REWRITE 要求数			11

第 371 章 REMTDQ リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのリモート一時データ・キューを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TDQUEUE です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
リモート一時データ・キューを除去します。

DISCARD アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSRemoteTDQueue

長さ 96

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0029

表 *888.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			

表 *889. REMTDQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約			

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *889. REMTDQ* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	14
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	TDQUEUE	CHANGEAGENT	4	LIKE	最終変更をしたエージェント		E640 E650	5
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、SYSTEM、CREATESPI、NOTAPPLIC									
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	TDQUEUE	CHANGEAGREL	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	7
CHANGETIME	DATETIME	INQ	TDQUEUE	CHANGETIME	8	MAX	最終変更時刻		E640 E650	8
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	TDQUEUE	CHANGEUSRID	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	6
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	TDQUEUE	DEFINESOURCE	8	DIFF	リソース定義のソース		E640 E650	9
DEFINETIME	DATETIME	INQ	TDQUEUE	DEFINETIME	8	MAX	作成時刻		E640 E650	10
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	TDQUEUE	INSTALLAGENT	4	LIKE	インストール・エージェント		E640 E650	13
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST、SYSTEM									
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	TDQUEUE	INSTALLTIME	8	MAX	インストール時刻		E640 E650	12
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	TDQUEUE	INSTALLUSRID	8	DIFF	インストール・ユーザー ID		E640 E650	11
OUTCNT	BINARY	STAT			4	AVG	I/O 要求数			4
REMOTENAME	CHAR	INQ	TDQUEUE	REMOTENAME	4	DIFF	Remote name (リモート名)			2
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	TDQUEUE	REMOTESYSTEM	4	DIFF	リモート・システム			3
TDQUEUE-1	CHAR	INQ	TDQUEUE	TDQUEUE	4	DIFF	Queue ID (キュー ID)			1

第 372 章 REMTRAN リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのリモート・トランザクションを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TRANID です。

以下のアクションがサポートされています。

DISABLE
リモート・トランザクションを使用不可にします。

DISCARD
リモート・トランザクションを除去します。

ENABLE
リモート・トランザクションを使用可能にします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSRemoteTransaction

長さ 368

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0023

表 *890.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISABLE	なし	N/A
	DISCARD	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *890.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
	ENABLE	なし	N/A

表 *891. REMTRAN FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	REMTRAN_INV_DATA	属性データが無効です

表 *892. REMTRAN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
APPLICATION	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	APPLICA-TION	64	DIFF	なし	アプリケーション名		E640 E650 E660 E670 E680 E690	27
APPLMAJORVER	BINARY	INQ	TRANSAC-TION	APPLMAJORVER	4	MAX	なし	メジャー・バージョン		E640 E650 E660 E670 E680 E690	30
APPLMICROVER	BINARY	INQ	TRANSAC-TION	APPLMICROVER	4	MAX	なし	マイクロ・バージョン		E640 E650 E660 E670 E680 E690	32
APPLMINORVER	BINARY	INQ	TRANSAC-TION	APPLMINORVER	4	MAX	なし	マイナー・バージョン		E640 E650 E660 E670 E680 E690	31
AVAILSTATUS	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	AVAILSTATUS	4	LIKE	なし	可用性状況		E640 E650 E660 E670 E680 E690	33
AVAILSTATUS 出力の有効値	AVAILABLE、UNAVAILABLE、NONE										
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	25
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	TRANSAC-TION	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	16
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、SYSTEM、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	18
CHANGETIME	DATETIME	INQ	TRANSAC-TION	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	20

表 892. REMTRAN リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	CICS ソース	CICS フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 ID
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	TRANSACTION	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	17
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	TRANSACTION	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	21
DEFINETIME	DATETIME	INQ	TRANSACTION	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	22
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	TRANSACTION	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	19
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、SYSTEM、GRPLIST、BUNDLE										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	TRANSACTION	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	24
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	TRANSACTION	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	23
OPERATION	CHAR	INQ	TRANSACTION	OPERATION	64	DIFF	なし	オペレーション名		E640 E650 E660 E670 E680 E690	29
PLATFORM	CHAR	INQ	TRANSACTION	PLATFORM	64	DIFF	なし	プラットフォーム名		E640 E650 E660 E670 E680 E690	28
PRIORITY	BINARY	INQ	TRANSACTION	PRIORITY	4	AVG	あり	トランザクション優先順位			9
PROFILE	CHAR	INQ	TRANSACTION	PROFILE	8	DIFF	なし	プロファイル名			4
PURGEABILITY	CVDAS	INQ	TRANSACTION	PURGEABILITY	4	LIKE	あり	パージ可能性状況			10
PURGEABILITY 入出力の有効値	PURGEABLE、NOTPURGEABLE										
REMOTECNT	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRDRC	4	AVG	なし	リモートでトランザクションが実行された回数			7
REMOTENAME	CHAR	INQ	TRANSACTION	REMOTENAME	8	DIFF	なし	リモート・トランザクション ID			2
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	TRANSACTION	REMOTESYSTEM	4	DIFF	なし	リモート・システム名			3
REMSTARTCNT	CNUMERIC	STAT	DFHXMRDS	XMRRSC	4	SUM	なし	トランザクション開始回数			15
ROUTING	CVDAS	INQ	TRANSACTION	ROUTING	4	LIKE	なし	ルーティング状況			6
ROUTING 出力の有効値	DYNAMIC、STATIC										
RTIMEOUT	BINARY	INQ	TRANSACTION	RTIMEOUT	4	AVG	なし	読み取りタイムアウト (秒)			11
SCRNSIZE	CVDAS	INQ	TRANSACTION	SCRNSIZE	4	LIKE	なし	画面サイズ			12
SCRNSIZE 出力の有効値	DEFAULT、ALTERNATE										
STATUS	CVDAS	INQ	TRANSACTION	STATUS	4	LIKE	あり	使用可能状況			13

表 *892. REMTRAN* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
TRANCLASS	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	TRANCLASS	8	DIFF	あり	トランザクション・クラス名			14
TRANID-1	CHAR	INQ	TRANSAC-TION	TRANSAC-TION	4	DIFF	なし	トランザクション ID			1
TRPROF	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	トランザクション・ルーティング・セッション・プロファイル名			5
USECOUNT	BINARY	STAT	DFHXMRDS	XMRAC	4	SUM	なし	トランザクションが使用された回数			8

第 373 章 REQID リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの未解決の間隔制御要求を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは RSEQ です。

外部リソース名
: CICSIntervalControlRequest

長さ　80

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0060

表 *893.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	CANCEL	なし	N/A
SET			

表 *894. REQID* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
FMHSTATUS	CVDAS	INQ	REQID	FMHSTATUS	4	LIKE	機能管理ヘッダー状況	9
FMHSTATUS 出力の有効値	FMH、NOFMH、NOTAPPLIC							
INTERVAL	DECTIME	INQ	REQID	INTERVAL	4	MAX	要求の有効期限が切れるまでの間隔	10

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *894. REQID* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
NAME-1	CHAR	INQ	REQID	REQID	8	MIN	要求名	1
QUEUE	CHAR	INQ	REQID	QUEUE	8	DIFF	要求を作成した START コマンドの QUEUE	8
REQTYPE	CVDAS	INQ	REQID	REQTYPE	4	LIKE	要求を作成したコマンド・タイプ	3
REQTYPE 出力の有効値	START、POST、DELAY							
RSEQ-2	BINARY	CPSM			4	MIN	シーケンス番号	14
RTERMID	CHAR	INQ	REQID	RTERMID	4	DIFF	要求を作成した START コマンドの RTERMID	7
RTRANSID	CHAR	INQ	REQID	RTRANSID	4	DIFF	要求を作成した START コマンドの RTRANSID	6
TERMID	CHAR	INQ	REQID	TERMID	4	DIFF	要求を作成した START コマンドの TERMID	5
TIME	DECTIME	INQ	REQID	TIME	4	MAX	有効期限時刻	11
TRANSID	CHAR	INQ	REQID	TRANSID	4	DIFF	コマンド作成要求により指定された TRANSID	2
USERID	CHAR	INQ	REQID	USERID	8	DIFF	関連ユーザー ID	4

第 374 章 RESDESC リソース・テーブル

論理的に関連した CICS 定義のセットを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。CICS 定義のセットは、EXEC CICS CREATE がサポートされる CICS システムにインストールし、CICSPlex SM 要求のスコープとして指定できます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは RESDESC です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
リソース記述をインストールします。

REPLACE
リソース記述を置換します。

これらのアクションのパラメーター・データについては、BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーターで説明しています。API CREATE のパラメーター **MODEL** については、リソース記述の作成を参照してください。

外部リソース名
CICSResourceDescription

長さ 1144

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt3521

表 *895.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		MODEL(value)	なし
UPDATE		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *895.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
	REPLACE	CURRENT(value)	あり
		FORCEINS(YES, NO)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし

表 *896. RESDESC FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	RESDESC_INV_DATA	属性データが無効です
2	RESDESC_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	RESDESC_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	RESDESC_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	RESDESC_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
11	RESDESC_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	RESDESC_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	RESDESC_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
21	RESDESC_INV_RECORD	無効なレコード
22	RESDESC_INV_ACTION	無効なアクション
23	RESDESC_INV_MODEL	無効なモデル
24	RESDESC_INCOMPLETE_DEFSET	定義セットが不完全です
25	RESDESC_INCONSISTENT_SCOPES	スコープ不整合
26	RESDESC_NOTIFY	通知
27	RESDESC_INSRDSC_NOTFND	インストール・リソース記述が見つかりません
28	RESDESC_REPRDSC_NOTFND	代替リソース記述が見つかりません
29	RESDESC_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
30	RESDESC_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
31	RESDESC_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
32	RESDESC_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	RESDESC_INV_INSRDSC	無効なインストール・リソース記述名
34	RESDESC_INV_REPRDSC	無効な代替リソース記述名
35	RESDESC_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
36	RESDESC_INV_STATECHK	無効な状態検査
37	RESDESC_INV_NOTIFY	無効通知
38	RESDESC_INV_NAME	総称名またはブランク

表 *897. RESDESC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
ATMDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	Atom サービス定義に対するリソース・グループ			132
ATMDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	Atom サービス定義に対する関連スコープ			134

表 *897. RESDESC* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
ATMDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	Atom サービス定義に対するターゲット・スコープ			133
AUTOINST	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	自動インストール要求タイプ	NO		9
AUTOINST 入出力の有効値	NO、YES								
BUNDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	バンドル定義に対するリソース・グループ			135
BUNDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	バンドル定義に対する関連スコープ			137
BUNDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	バンドル定義に対するターゲット・スコープ			136
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			127
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			130
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			129
CONDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	接続定義に対するリソース・グループ			11
CONDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	接続定義に対する関連スコープ			13
CONDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	接続定義に対するターゲット・スコープ			12
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			128
D2CDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	DB2 接続定義に対するリソース・グループ			62
D2CDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	DB2 接続定義に対する関連スコープ			64
D2CDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	DB2 接続定義に対するターゲット・スコープ			63
D2EDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	DB2 エントリー定義に対するリソース・グループ			65
D2EDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	DB2 エントリー定義に対する関連スコープ			67
D2EDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	DB2 エントリー定義に対するターゲット・スコープ			66
D2TDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	DB2 トランザクション定義に対するリソース・グループ			68
D2TDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	DB2 トランザクション定義に対する関連スコープ			70
D2TDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	DB2 トランザクション定義に対するターゲット・スコープ			69
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	120
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			10
DOCDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	文書テンプレート定義に対するリソース・グループ			84

表 *897. RESDESC* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
DOCDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	文書テンプレート定義に対する関連スコープ			86
DOCDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	文書テンプレート定義に対するターゲット・スコープ			85
EJCDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	CorbaServer 定義のリソース・グループ			105
EJCDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	CorbaServer 定義の関連スコープ			107
EJCDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	CorbaServer 定義のターゲット・スコープ			106
EJDDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	CICS-配置 jar ファイル定義のリソース・グループ			108
EJDDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	CICS-配置 jar ファイル定義の関連スコープ			110
EJDDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	CICS-配置 jar ファイル定義のターゲット・スコープ			109
ENQDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	エンキュー・モデル定義に対するリソース・グループ			78
ENQDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	エンキュー・モデル定義に対する関連スコープ			80
ENQDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	エンキュー・モデル定義に対するターゲット・スコープ			79
FLEDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ファイル定義に対するリソース・グループ			14
FLEDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ファイル定義に対する関連スコープ			16
FLEDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ファイル定義に対するターゲット・スコープ			15
FNODEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	FEPI ノード定義に対するリソース・グループ			99
FNODEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	FEPI ノード定義に対する関連スコープ			101
FNODEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	FEPI ノード定義に対するターゲット・スコープ			100
FPODEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	FEPI プール定義に対するリソース・グループ			93
FPODEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	FEPI プール定義に対する関連スコープ			95
FPODEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	FEPI プール定義に対するターゲット・スコープ			94
FPRDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	FEPI プロパティー・セット定義に対するリソース・グループ			102
FPRDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	FEPI プロパティー・セット定義に対する関連スコープ			104
FPRDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	FEPI プロパティー・セット定義に対するターゲット・スコープ			103

表 *897. RESDESC* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
FSGDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ファイル・キー・セグメント定義に対するリソース・グループ			71
FSGDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ファイル・キー・セグメント定義に対する関連スコープ			73
FSGDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ファイル・キー・セグメント定義に対するターゲット・スコープ			72
FTRDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	FEPI ターゲット定義に対するリソース・グループ			96
FTRDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	FEPI ターゲット定義に対する関連スコープ			98
FTRDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	FEPI ターゲット定義に対するターゲット・スコープ			97
IPCDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	IPIC 接続定義に対するリソース・グループ			121
IPCDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	IPIC 接続定義に対する関連スコープ			123
IPCDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	IPIC 接続定義に対するターゲット・スコープ			122
JMSDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	JVM サーバー定義に対するリソース・グループ			141
JMSDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	JVM サーバー定義に対する関連スコープ			143
JMSDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	JVM サーバー 定義に対するターゲット・スコープ			142
JRLDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ジャーナル定義に対するリソース・グループ			17
JRLDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ジャーナル定義に対する関連スコープ			19
JRLDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ジャーナル定義に対するターゲット・スコープ			18
JRMDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ジャーナル・モデル定義に対するリソース・グループ			20
JRMDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ジャーナル・モデル定義に対する関連スコープ			22
JRMDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ジャーナル・モデル定義に対するターゲット・スコープ			21
LIBDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	LIBRARY 定義に対するリソース・グループ			124
LIBDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	LIBRARY 定義に対する関連スコープ			126
LIBDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	LIBRARY 定義に対するターゲット・スコープ			125
LSCOPE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	論理的スコープ名			6
LSRDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	LSR プール定義に対するリソース・グループ			23
LSRDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	LSR プール定義に対する関連スコープ			25

表 *897. RESDESC* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
LSRDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	LSR プール定義に対するターゲット・スコープ			24
LSREGSTR	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	論理的スコープ登録	NO		8
LSREGSTR 入出力の有効値	NO、YES								
MAPDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	マップ・セット定義に対するリソース・グループ			26
MAPDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	マップ・セット定義に対する関連スコープ			28
MAPDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	マップ・セット定義に対するターゲット・スコープ			27
MQCDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	MQ 接続定義に対するリソース・グループ			138
MQCDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	MQ 接続定義に対する関連スコープ			140
MQCDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	MQ 接続定義に対するターゲット・スコープ			139
MQMDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	MQ モニター定義のリソース・グループ			144
MQMDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	MQ モニター定義の関連スコープ			146
MQMDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	MQ モニター定義のターゲット・スコープ			145
PARDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	パートナー定義に対するリソース・グループ			29
PARDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	パートナー定義に対する関連スコープ			31
PARDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	パートナー定義に対するターゲット・スコープ			30
PIPDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	パイプライン定義に対するリソース・グループ			111
PIPDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	パイプライン定義に対する関連スコープ			113
PIPDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	パイプライン定義に対するターゲット・スコープ			112
PRCDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プロセス・タイプ定義に対するリソース・グループ			87
PRCDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プロセス・タイプ定義に対する関連スコープ			89
PRCDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プロセス・タイプ定義に対するターゲット・スコープ			88
PRGDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プログラム定義に対するリソース・グループ			38
PRGDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プログラム定義に対する関連スコープ			40
PRGDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プログラム定義に対するターゲット・スコープ			39
PRODEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プロファイル定義に対するリソース・グループ			35
PRODEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プロファイル定義に対する関連スコープ			37

表 *897. RESDESC* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
PRODEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プロファイル定義に対するターゲット・スコープ			36
PRTDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	区画セット定義のためのリソース・グループ			32
PRTDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	区画セット定義のための関連スコープ			34
PRTDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	区画セット定義のためのターゲット・スコープ			33
RESDESC-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース記述名			5
RGSCOPE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リソース・グループ・スコープ名			7
RQMDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	要求モデル定義に対するリソース・グループ			90
RQMDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	要求モデル定義に対する関連スコープ			92
RQMDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	要求モデル定義に対するターゲット・スコープ			91
SESDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	セッション定義に対するリソース・グループ			41
SESDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	セッション定義に対する関連スコープ			43
SESDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	セッション定義に対するターゲット・スコープ			42
TCLDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション・クラス定義に対するリソース・グループ			53
TCLDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション・クラス定義に対する関連スコープ			55
TCLDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション・クラス定義に対するターゲット・スコープ			54
TCPDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	TCP/IP サービス定義に対するリソース・グループ			81
TCPDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	TCP/IP サービス定義に対する関連スコープ			83
TCPDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	TCP/IP サービス定義に対するターゲット・スコープ			82
TDQDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	TD キュー定義に対するリソース・グループ			44
TDQDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	TD キュー定義に対する関連スコープ			46
TDQDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	TD キュー定義に対するターゲット・スコープ			45
TRMDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	端末定義に対するリソース・グループ			47
TRMDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	端末定義に対する関連スコープ			49
TRMDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	端末定義に対するターゲット・スコープ			48
TRNDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション定義に対するリソース・グループ			50

表 *897. RESDESC* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
TRNDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション定義に対する関連スコープ			52
TRNDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション定義に対するターゲット・スコープ			51
TSMDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	TS モデル定義に対するリソース・グループ			75
TSMDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	TS モデル定義に対する関連スコープ			77
TSMDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	TS モデル定義に対するターゲット・スコープ			76
TYPDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	入力条件定義に対するリソース・グループ			59
TYPDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	入力条件定義に対する関連スコープ			61
TYPDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	入力条件定義に対するターゲット・スコープ			60
URIDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	URIMAP 定義に対するリソース・グループ			114
URIDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	URIMAP 定義に対する関連スコープ			116
URIDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	URIMAP 定義に対するターゲット・スコープ			115
WEBDEFRG	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	WebService 定義に対するリソース・グループ			117
WEBDEFRS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	WebService 定義に対する関連スコープ			119
WEBDEFTS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	WebService 定義に対するターゲット・スコープ			118

第 375 章 RESGROUP リソース・テーブル

CICS 定義セットの関連付けアンカーとなる CICSPlex SM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。RESGROUP への参照は、関連付けられている CICS 定義インスタンス・セットへの参照として推測されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは RESGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
リソース・グループから定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

API CREATE のパラメーター (MODEL および MODE) については、CICS 定義を管理するためのパラメーターを参照してください。

外部リソース名
CICSResourceGroup

長さ 112

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt3519

表 *898.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		MODE(NO, ASSOCIATIONS, MEMBERS)	なし
		MODEL(value)	なし
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *898.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	ASSIGNMENT(value)	なし
		CRITERIA	なし
		FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(DYNAM, STAT, INTRA, EXTRA, IND)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		REFASSIGN(value)	なし
		RELATED(value)	なし
		RESTYPE(ATOMDEF, BUNDDEF, CONNDEF, DB2CDEF, DB2EDEF, DB2TDEF, DOCDEF, EJCODEF, EJDJDEF, ENQMDEF, FENODDEF, FEPOODEF, FEPRODEF, FETRGDEF, FILEDEF, FSEGDEF, IPCONDEF, JRNLDEF, JRNMDEF, JVMSVDEF, LIBDEF, LSRDEF, MAPDEF, MQCONDEF, MQMONDEF, PARTDEF, PIPEDEF, PROCDEF, PROFDEF, PROGDEF, PRTNDEF, RQMDEF, SESSDEF, TCPDEF, TDQDEF, TERMDEF, TRANDEF, TRNCLDEF, TSMDEF, TYPTMDEF, URIMPDEF, WEBSVDEF)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	なし
		USAGE(LOCAL, REMOTE)	なし
	ADDTODSC	DESCCODEPAGE(value)	なし
		DESCRIPTION(value)	なし
		RESDESC(value)	あり

表 *899. RESGROUP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	RESGROUP_INV_DATA	属性データが無効です
2	RESGROUP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	RESGROUP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	RESGROUP_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	RESGROUP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
11	RESGROUP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	RESGROUP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	RESGROUP_INV_RECORD	無効なレコード
22	RESGROUP_INV_COPYRES	無効なコピー・モード
23	RESGROUP_INV_MODEL	無効なモデル
24	RESGROUP_INV_MODEL_REQUIRED	モデル名が必要です
25	RESGROUP_INV_MAX_VERSIONS	無効な最大バージョン数
26	RESGROUP_INCOMPLETE_DEFSET	定義セットが不完全です
27	RESGROUP_RESGROUP_IN_USE	リソース・グループは使用中です
28	RESGROUP_RASGNDEF_IN_USE	リソース割り当て定義は使用中です
29	RESGROUP_INV_NAME	無効な名前
30	RESGROUP_NOTIFY	通知
31	RESGROUP_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です

表 *899. RESGROUP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
32	RESGROUP_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
33	RESGROUP_NO_TARGETS	ターゲットがありません
34	RESGROUP_NO_RELATED	関連システムがありません
35	RESGROUP_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
36	RESGROUP_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
37	RESGROUP_INV_USAGE	無効な使用法
38	RESGROUP_INV_MODE	無効なモード値
39	RESGROUP_INV_STATECHK	無効な状態検査
40	RESGROUP_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
41	RESGROUP_INV_NOTIFY	無効通知
42	RESGROUP_INV_OVERTYPE	無効な上書き
43	RESGROUP_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
44	RESGROUP_INV_FILTER	無効なフィルター
45	RESGROUP_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
46	RESGROUP_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
47	RESGROUP_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
48	RESGROUP_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
49	RESGROUP_INV_OPERATOR	無効なオペレーター
50	RESGROUP_INV_LITERAL	無効なリテラル
51	RESGROUP_INV_ORSTGNA	指定変更ストリングは使用できません
52	RESGROUP_RSCOPE_REQUIRED	関連スコープが必要です
53	RESGROUP_TSCOPE_REQUIRED	ターゲット・スコープが必要です
54	RESGROUP_USAGE_CONFLICT	使用の競合
55	RESGROUP_REFASSGN_REQ	参照するリソース割り当てが必要です
56	RESGROUP_REFASSIGN_NOTFND	参照するリソース割り当てが見つかりませんでした
57	RESGROUP_RESTYPE_NOTINSTL	リソース・タイプがインストールされていません
58	RESGROUP_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
59	RESGROUP_INCOMPATIBLE_OVR	非互換指定変更
60	RESGROUP_INCOMPATIBLE_FILTER	非互換フィルター
61	RESGROUP_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
62	RESGROUP_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
63	RESGROUP_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
64	RESGROUP_INV_ACTION	無効なアクション
65	RESGROUP_INCONSISTENT_SET	セット不整合

表 *900. RESGROUP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			9
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	7
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			6

表 *900. RESGROUP* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
RESGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前			5

第 376 章 RESINDSC リソース・テーブル

リソース記述 (RESDESC) 内でのリソース・グループ (RESGROUP) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは RESDESC です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは RESGROUP です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSResourceGroupInDescription

長さ 120

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt4865

表 *901.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *902. RESINDSC FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	RESINDSC_INV_DATA	属性データが無効です
2	RESINDSC_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	RESINDSC_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *902. RESINDSC FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
5	RESINDSC_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	RESINDSC_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
11	RESINDSC_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	RESINDSC_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	RESINDSC_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
21	RESINDSC_INV_RECORD	無効なレコード
22	RESINDSC_INV_ACTION	無効なアクション
23	RESINDSC_RESDESC_NOUPD	リソース記述は更新不可です
24	RESINDSC_RESGROUP_NOUPD	リソース・グループは更新不可です
25	RESINDSC_INV_NAME	無効な名前
26	RESINDSC_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *903. RESINDSC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			9
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			12
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			11
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			10
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	8
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			7
RESDESC-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース記述名			5
RESGROUP-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名			6

第 377 章 RESINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのリソース定義のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。リソース定義は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは RESGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFTYPE です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは DEFNAME です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは DEFVER です。

以下のアクションがサポートされています。

REMOVE
リソース定義とリソース・グループとの間の関連を除去します。

REMOVE アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSResourceInGroup

長さ 136

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt6144

表 *904.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		RESGROUP(value)	なし
		RESNAME(value)	なし
		RESTYPE(value)	なし
		RESVER(value)	なし
REMOVE		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *905. RESINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
2	RESINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
6	RESINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	RESINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	RESINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	RESINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
23	RESINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	RESINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *906. RESINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			14
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			17
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			16
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			15
DEFDESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	リソース定義の説明			9
DEFNAME-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース定義			7
DEFTYPE-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース定義タイプ			6
DEFTYPEX	RESTYPE	CPSM	2	あり	LIKE	リソース定義 ID			11
DEFVER-4	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	リソース定義のバージョン	0	0-15	8
INGPTYPE	CHAR	CPSM	8	あり	LIKE	グループ・タイプ内のリソース			12
INGPTYPX	RESTYPE	CPSM	2	あり	LIKE	グループ ID 内のリソース			13
RESGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ			5

第 378 章 RPLLIST リソース・テーブル

DFHRPL 連結シーケンスのデータ・セットを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは RPLNUM です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSDFHRPLDataSet

長さ　64

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0018

表 *907.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *908. RPLLIST* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
DSNAME	CHAR	CPSM			44	DIFF	静的 RPL データ・セット名	2
RPLNUM-1	BINARY	CPSM			4	AVG	静的 RPL データ・セット位置	1

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 379 章 RQMDEF リソース・テーブル

要求モデルを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
要求モデル定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionRequestModel

長さ 1288

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3826

表 *909.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *909.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *910. RQMDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	RQMDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	RQMDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	RQMDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	RQMDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	RQMDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	RQMDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	RQMDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	RQMDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	RQMDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	RQMDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	RQMDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	RQMDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	RQMDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	RQMDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	RQMDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	RQMDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	RQMDEF_INV_NAME	無効な名前
28	RQMDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	RQMDEF_NOTIFY	通知
30	RQMDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	RQMDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	RQMDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	RQMDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	RQMDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	RQMDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	RQMDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	RQMDEF_INV_MODE	無効なモード
38	RQMDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	RQMDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	RQMDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 *910. RQMDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
41	RQMDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	RQMDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	RQMDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	RQMDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	RQMDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	RQMDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	RQMDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	RQMDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	RQMDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	RQMDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	RQMDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	RQMDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	RQMDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	RQMDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	RQMDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	RQMDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	RQMDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	RQMDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	RQMDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	RQMDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	RQMDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	RQMDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	RQMDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *911. RQMDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
BEANNAME	CHAR	CPSM	240	あり	DIFF	エンタープライズBean				23
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	28
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	30
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	29
CORBASERVER	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	CorbaServer				17
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				12
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	32
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		27
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				16
INTERFACE	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	インターフェース名				25
INTFACETYPE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	Java インターフェース・タイプ	BOTH			20
INTFACETYPE 入出力の有効値	HOME、REMOTE、BOTH、NOTAPPLIC									
MODULE	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	モジュール名				24

表 *911. RQMDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
OMGINTERFACE	CHAR	CPSM	31	なし	DIFF	オブジェクト管理グループ (OMG) インターフェース名				9
OMGMODULE	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	オブジェクト管理グループ (OMG) モジュール名				8
OMGOPERATION	CHAR	CPSM	31	なし	DIFF	オブジェクト管理グループ (OMG) 操作名				10
OPERATION	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	オペレーション名				26
RTYPE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	要求モデル・タイプ	GENERIC			19
RTYPE 入出力の有効値	EJB、CORBA、GENERIC									
TRANSID	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	CICS トランザクション ID				11
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				13
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				14
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				15

第 380 章 RQMINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での要求モデル定義 (RQMDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。RQMDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは RQMGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは RQMNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは RQMVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
　EYUt6171

表 *912.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *913. RQMINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	RQMINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	RQMINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	RQMINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	RQMINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *913. RQMINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
7	RQMINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	RQMINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	RQMINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	RQMINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	RQMINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	RQMINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	RQMINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *914. RQMINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
RQMGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
RQMNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	要求モデル定義名	6
RQMVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	要求モデル定義バージョン	7

第 381 章 RQMODEL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの要求モデルを記述する CICS リソース。このリソースは CICS TS for z/OSバージョン 5.1 以降のバージョンではサポートされません。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
要求モデルを破棄します。

DISCARD アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSRequestModel

長さ 1232

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0098

表 *915.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			

表 *916. RQMODEL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース			

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *916. RQMODEL* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約			
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	23
BEANNAME	CHAR	INQ	REQUESTMODEL	BEANNAME	240	DIFF	エンタープライズ Bean			9
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	REQUESTMODEL	INTFACETYPE	4	LIKE	最終変更をしたエージェント		E640 E650	14
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC									
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	REQUESTMODEL	INTFACETYPE	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	16
CHANGETIME	DATETIME	INQ	REQUESTMODEL	INTFACETYPE	8	MAX	最終変更時刻		E640 E650	17
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	REQUESTMODEL	INTFACETYPE	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	15
CORBASERVER	CHAR	INQ	REQUESTMODEL	CORBASERVER	4	DIFF	CorbaServer			6
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	REQUESTMODEL	INTFACETYPE	8	DIFF	リソース定義のソース		E640 E650	18
DEFINETIME	DATETIME	INQ	REQUESTMODEL	INTFACETYPE	8	MAX	作成時刻		E640 E650	19
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	REQUESTMODEL	INTFACETYPE	4	LIKE	インストール・エージェント		E640 E650	22
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST									
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	REQUESTMODEL	INTFACETYPE	8	MAX	インストール時刻		E640 E650	21
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	REQUESTMODEL	INTFACETYPE	8	DIFF	インストール・ユーザー ID		E640 E650	20
INTERFACE	CHAR	INQ	REQUESTMODEL	INTERFACE	255	DIFF	インターフェース名			11
INTFACETYPE	CVDAS	INQ	REQUESTMODEL	INTFACETYPE	4	LIKE	Java インターフェース・タイプ	BOTH		8
INTFACETYPE 出力の有効値	HOME、REMOTE、BOTH、NOTAPPLIC									
MODULE	CHAR	INQ	REQUESTMODEL	MODULE	255	DIFF	モジュール名			10
NAME-1	CHAR	INQ			8	DIFF	要求モデル名			1
OMGINTERFACE	CHAR	INQ	REQUESTMODEL		31	DIFF	オブジェクト管理グループ (OMG) インターフェース名		E610+	3
OMGMODULE	CHAR	INQ	REQUESTMODEL		58	DIFF	オブジェクト管理グループ (OMG) モジュール名		E610+	2
OMGOPERATION	CHAR	INQ	REQUESTMODEL		31	DIFF	オブジェクト管理グループ (OMG) 操作名		E610+	4
OPERATION	CHAR	INQ	REQUESTMODEL	OPERATION	255	DIFF	オペレーション名			12
RTYPE	CVDAS	INQ	REQUESTMODEL	TYPE	4	LIKE	要求モデル・タイプ	GENERIC		7
RTYPE 出力の有効値	EJB、CORBA、GENERIC									
TRANSID	CHAR	INQ	REQUESTMODEL	TRANSID	4	DIFF	CICS トランザクション ID			5

第 382 章 RTAACTV リソース・テーブル

特定の CICS システムにインストールされている分析または状況定義の特性を記述する CPSM リアルタイム分析マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは ACTIVETIME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TYPE です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
インストール済み定義を無条件で除去します。

DEACTIVATE
PERIODEF を適用するインストールされている定義を除去します。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSRTAInstalledDefinition

長さ 64

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2529

表 *917. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	DEACTIVATE	なし	N/A
	REACTIVATE	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *918. RTAACTV FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	RTAACTV_INV_DATA	属性データが無効です
2	RTAACTV_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
21	RTAACTV_DEACT_NOT_ALLOWED	非活動化は許可されませんでした
22	RTAACTV_REACT_NOT_ALLOWED	再活動化は許可されませんでした

表 *919. RTAACTV* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM	4	N/A	予約	
ACTION	CHAR	CPSM	8	DIFF	関連したアクション名	4
ACTIVETIME-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	期間定義名	3
CICSSYS	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	2
NAME-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	定義名	1
RATE	BINARY	CPSM	4	AVG	評価の間隔 (秒)	5
STATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	定義状況	6
STATUS 出力の有効値	ACTIVE、PENDING					
TYPE-3	RESTYPE	CPSM	2	LIKE	分析定義のタイプ (分析あるいは状況)	7

第 383 章 RTADEF リソース・テーブル

評価セットの単一の分析操作を記述する CPSM リアルタイム分析定義。分析操作制御は、参照する評価、および分析状態が TRUE かどうかを判別するために使用される頻度とモードに関する情報を識別します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
指定したスコープ内でリアルタイム分析がアクティブである、アクティブな各 CICS システムに定義をインストールします。指定されている場合、RTADEF の有効な操作可能時間を指定するために PERIODEF が使用されます。

INSTALL アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('[PERIOD(period)].')
```

ここで、

```
period = The name of a PERIODEF definition.
```

APINSTALL
定義をアクティブな APSPEC にインストールします。

APINSTALL アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('APSPEC(spec) [PERIOD(period)].')
```

ここで、

```
spec   = (Required) The name of an active APSPEC.
period = The name of a PERIODEF definition.
```

RTADEF は、リアルタイム分析がアクティブになっている現行スコープ内の各アクティブ CICS システムにインストールされます。指定されている場合、RTADEF の有効な操作可能時間を決定するために PERIODEF が使用されます。

外部リソース名
CICSRTADefinition

長さ 672

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt3507

表 *920.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM SET	INSTALL	PERIOD(value)	なし
		SCOPE(value)	なし
	APINSTALL	APSPEC(value)	あり
		PERIOD(value)	なし
		SCOPE(value)	なし
	ADDTOGRP	ACTIVETIME(value)	なし
		RESGROUP(value)	あり

表 *921. RTADEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	RTADEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	RTADEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	RTADEF_INV_REFERENCE	Not found
4	RTADEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	RTADEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	RTADEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	RTADEF_NONE_INSTALLED	何もインストールされませんでした
8	RTADEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
9	RTADEF_ALREADY_INSTALLED	既にインストール済みです
10	RTADEF_NO_ACTIVE_SYSTEMS	インストールのためのアクティブなシステムがありません
11	RTADEF_MISSING_APSPEC	分析点仕様が欠落しています
12	RTADEF_INVALID_APSPEC_NAME	分析点仕様名が無効です
13	RTADEF_INVALID_NAMELIST	名前リストが無効です
14	RTADEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
15	RTADEF_INVALID_DEFTYPE	定義タイプが無効です
16	RTADEF_INVALID_TYPE	要求タイプが無効です
17	RTADEF_INVALID_SCOPE	スコープが無効です
18	RTADEF_INVALID_CONTEXT	コンテキストが無効です
19	RTADEF_NO_RECORD_FOUND	インストールのための RTA 定義がありません

表 *922. RTADEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	アクション定義名			9
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			32
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			35
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			34
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			33
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			22
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	31
EVALEXPRTEXT	CHAR	CPSM	500	あり	DIFF	評価式			24
EXEC_OPS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	実行評価変更ストリング	NO		30
EXEC_OPS 入出力の有効値	YES、NO、ALWAYS								
HSENTRY	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	HS 発生までの真の評価回数	1	1-9999	14
HSEXIT	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	HS 解決までの偽の評価回数	1	1-9999	20
HWENTRY	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	HW 発生までの真の評価回数	1	1-9999	13
HWEXIT	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	HW 解決までの偽の評価回数	1	1-9999	19
LSENTRY	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	LS 発生までの真の評価回数	1	1-9999	11
LSEXIT	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	LS 解決までの偽の評価回数	1	1-9999	17
LWENTRY	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	LW 発生までの真の評価回数	1	1-9999	12
LWEXIT	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	LW 解決までの偽の評価回数	1	1-9999	18
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前			7
RATE	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	分析間隔	300	1-86400	8
VHSENTRY	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	VHS 発生までの真の評価回数	1	1-9999	15
VHSEXIT	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	VHS 解決までの偽の評価回数	1	1-9999	21
VLSENTRY	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	VLS 発生までの真の評価回数	1	1-9999	10
VLSEXIT	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	VLS 解決までの偽の評価回数	1	1-9999	16

第 384 章 RTAGROUP リソース・テーブル

RTADEF または STATDEF 定義セットの関連付けアンカーとなる CPSM リアルタイム分析定義。RTAGROUP への参照は、関連付けられている RTADEF または STATDEF インスタンス・セットへの参照として推測されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
指定したスコープ内でリアルタイム分析がアクティブである、アクティブな各 CICS システムに、グループ内の定義 RTADEF および STATDEF インスタンスのセットをインストールします。

APINSTALL
定義セットをアクティブな APSPEC にインストールします。

APINSTALL アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('APSPEC(spec).')
```

ここで、

```
spec = (Required) The name of an active APSPEC.
```

APSPEC では STATDEF オブジェクトがサポートされないため、RTAGROUP に関連付けられている RTADEF インスタンスのセットのみがインストールされます。

外部リソース名
CICSRTAGroup

長さ 112

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt3505

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 923. 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	INSTALL	SCOPE(value)	なし
SET			
	APINSTALL	APSPEC(value)	あり
		SCOPE(value)	なし
	ADDTOSPC	SPEC(value)	あり
	ADDTOAPS	SCOPE(value)	なし
		SPEC(value)	あり

表 924. *RTAGROUP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	RTAGROUP_INV_DATA	属性データが無効です
2	RTAGROUP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	RTAGROUP_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	RTAGROUP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	RTAGROUP_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	RTAGROUP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	RTAGROUP_INV_VER	無効なバージョン
21	RTAGROUP_NONE_INSTALLED	インストールされたグループはありません
22	RTAGROUP_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
23	RTAGROUP_NO_ACTIVE_SYSTEMS	アクティブなシステムがありません
24	RTAGROUP_DUPLICATE_DEFINITION	定義が重複しています

表 925. *RTAGROUP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			9
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			6
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	7
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	RTA グループ			5

第 385 章 RTAINAPS リソース・テーブル

分析点仕様 (APSPEC) 内でのリアルタイム分析グループ (RTAGROUP) のメンバーシップを記述する CPSM リアルタイム分析定義。RTAGROUP は、複数の APSPEC のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは GROUP です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSRTAGroupInAnalysisPointSpecification

長さ　64

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5124

表 *926.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *927. RTAINAPS FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	RTAINAPS_INV_DATA	属性データが無効です
2	RTAINAPS_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	RTAINAPS_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	RTAINAPS_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *927. RTAINAPS FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
6	RTAINAPS_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	RTAINAPS_INV_VER	無効なリソース・バージョン

表 *928. RTAINAPS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
GROUP-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	RTA グループ	6
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	分析点仕様	5
SCOPE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	グループ内の RTA 定義スコープ	7

第 386 章 RTAINGRP リソース・テーブル

リアルタイム分析グループ (RTAGROUP) 内でのリアルタイム分析定義 (RTADEF) のメンバーシップを記述する CPSM リアルタイム分析定義。RTADEF は、複数の RTAGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは GROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSRTAResourceInGroup

長さ 64

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5377

表 *929. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *930. RTAINGRP FEEDBACK エラー・コード*

値	コード	説明
1	RTAINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	RTAINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	RTAINGRP_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *930. RTAINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
4	RTAINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	RTAINGRP_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	RTAINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

表 *931. RTAINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
ACTIVETIME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	期間定義	7
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
DEFNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	RTA 定義	6
GROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	RTA グループ	5

第 387 章 RTAINSPC リソース・テーブル

リアルタイム分析仕様 (RTASPEC) 内でのリアルタイム分析グループ (RTAGROUP) のメンバーシップを記述する CPSM リアルタイム分析定義。RTAGROUP は、複数の RTASPEC のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは GROUP です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSRTAGroupInSpecification

長さ 56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5122

表 *932.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *933. RTAINSPC FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	RTAINSPC_INV_DATA	属性データが無効です
2	RTAINSPC_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	RTAINSPC_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	RTAINSPC_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *934. RTAINSPC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	7
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	10
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	9
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	8
GROUP-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	RTA グループ	6
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	RTA 仕様名	5

第 388 章 RTASPEC リソース・テーブル

CICS システムのセットの RTA 制御ディレクティブを記述する CPSM リアルタイム分析定義。グループ・アソシエーターを使用して、RTASPEC オブジェクトは、各 CICS システムにインストールする RTADEF および STATDEF インスタンスを判別できます。スコープ・リンク・アソシエーター (LNKSRSCS) を使用して、RTASPEC オブジェクトは、処理スコープ下になる CICS システムを判別できます。CICS システムには、1 つの RTASPEC だけに対するスコープ・リンク・アソシエーターを含めることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

外部リソース名
: CICSRTASpecification

長さ 192

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt3512

表 *935.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	ADDSYSGRP	FORCE	なし
SET			
		GROUP(value)	あり
		INHERIT(NONE, NULL, FORCE)	なし
		なし	なし
		NULL	なし
	ADDSYSDEF	SYSTEM(value)	あり

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *936. RTASPEC FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	RTASPEC_INV_DATA	属性データが無効です
2	RTASPEC_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	RTASPEC_INV_REFERENCE	存在しません
4	RTASPEC_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	RTASPEC_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	RTASPEC_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	RTASPEC_INV_VER	無効なリソース・バージョン
8	RTASPEC_ACTION_NOT_FOUND	アクションが見つかりません
9	RTASPEC_LNKASSOC_EXISTS	関連はすでに存在しています

表 *937. RTASPEC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			20
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			23
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			22
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			21
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			18
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	19
MXTACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	CICS 最大タスク到達イベントに対するアクション			16
MXTSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	CICS 最大タスク数到達イベントの重大度			10
MXTSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、NO、N_A								
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	RTA 仕様名			5
NRMACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	無応答 MAS イベントに対するアクション			26
NRMSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	無応答 MAS イベントの重大度			25
NRMSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、NO、N_A								
SAMACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	システム使用可能性モニター・イベントに対するアクション			12
SAMSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	システム使用可能性モニター・イベントの重大度			6
SAMSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、NO、N_A								
SDMACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	システム・ダンプ・イベントに対するアクション			14
SDMSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	システム・ダンプ・イベントの重大度			8
SDMSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、NO、N_A								

表 *937. RTASPEC* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
SOSACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ストレージ不足 (SOS) イベントに対するアクション			13
SOSSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	ストレージ不足 (SOS) イベントの重大度			7
SOSSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、NO、N_A								
STLACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	CICS 停止イベントに対するアクション			17
STLSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	CICS 停止イベントの重大度			11
STLSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、NO、N_A								
TDMACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション・ダンプ・イベントに対するアクション			15
TDMSEV	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	トランザクション・ダンプ・イベントの重大度			9
TDMSEV 入出力の有効値	VLS、LS、LW、HW、HS、VHS、NO、N_A								

第 389 章 RULE リソース・テーブル

この CICS リソース・オブジェクトは、ポリシー・ルールに関する情報を提供します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは POLICYSET です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは POLICY です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは RULE です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

制約事項**:** RACF® セキュリティー・プロファイルでは、RULE リソースはサポートされません。そのため、セキュリティー検査は、ポリシー照会操作に適用されません。

外部リソース名
: CICSRule

長さ 920

使用法
: API または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0215

表 *938.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		APPLICATION(value)	なし
		APPLMAJORVER(value)	なし
		APPLMICROVER(value)	なし
		APPLMINORVER(value)	なし
		OPERATION(value)	なし
		PLATFORM(value)	なし
		POLICY(value)	なし
		POLICYSET(value)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *938.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
		RULE(value)	なし

表 *939. RULE FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	RULE_NO_DATA	戻すデータがありません
22	RULE_INV_PLATFORM	プラットフォーム名が無効です
23	RULE_INV_APPLICATION	アプリケーション名が無効です
24	RULE_INV_MAJVER	アプリケーションのメジャー・バージョンが無効です
25	RULE_INV_MINVER	アプリケーションのマイナー・バージョンが無効です
26	RULE_INV_MICVER	アプリケーションのマイクロ・バージョンが無効です
27	RULE_INV_OPERATION	オペレーション名が無効です
28	RULE_INV_POLICY	ポリシー名が無効です
29	RULE_INV_RULE	規則名が無効です

表 *940. RULE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
ABCODE	CHAR	INQ			4	DIFF	異常終了コード	36
ACTION	EYUDA	INQ			4	DIFF	意味	17
ACTION 入出力の有効値	ABEND、EVENT、MESSAGE、REJECT							
BASEAPMAJVER	BINARY	INQ			4	MAX	ベース・アプリケーション・メジャー・バージョン	31
BASEAPMICVER	BINARY	INQ			4	MAX	ベース・アプリケーション・マイクロ・バージョン	33
BASEAPMINVER	BINARY	INQ			4	MAX	ベース・アプリケーション・マイナー・バージョン	32
BASEAPPLICTN	CHAR	INQ			64	DIFF	ベース・アプリケーション名	30
BASELEVEL	EYUDA	INQ			4	DIFF	ベース・レベル	28
BASELEVEL 入出力の有効値	APPLICATION、APPLMAJVER、APPLMICVER、APPLMINVER、OPERATION、PLATFORM、REGION							
BASEOPERATN	CHAR	INQ			64	DIFF	オペレーション名	34
BASEPLATFORM	CHAR	INQ			64	DIFF	ベース・プラットフォーム名	29
BUNDLE	CHAR	INQ			8	DIFF	バンドル名	21
BUNDLEDIR	CHAR	INQ			255	DIFF	バンドル・ディレクトリー名	26
BUNDLEID	CHAR	INQ			64	DIFF	バンドル ID	22
BUNDLEMAJVER	BINARY	INQ			4	DIFF	バンドル・メジャー・バージョン	23
BUNDLEMICVER	BINARY	INQ			4	DIFF	バンドル・マイクロ・バージョン	25

表 *940. RULE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
BUNDLEMINVER	BINARY	INQ			4	DIFF	バンドル・マイナー・バージョン	24
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ			4	LIKE	最終変更をしたエージェント	2
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、CSDBATCH、DREPAPI、NOTAPPLIC							
CHANGEAGREL	CHAR	INQ			4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	3
CHANGETIME	DATETIME	INQ			8	MAX	最終変更時刻	7
CHANGEUSRID	CHAR	INQ			8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	4
COUNT	BINARY	INQ			4	MAX	アクション・カウント	35
DEFINESOURCE	CHAR	INQ			8	DIFF	リソース定義のソース	5
DEFINETIME	DATETIME	INQ			8	MAX	作成時刻	6
EPADAPTER	CHAR	INQ			32	DIFF	EP アダプター名	39
EPADAPTERSET	CHAR	INQ			32	DIFF	EP アダプター・セット名	38
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ			4	DIFF	インストール・エージェント	9
INSTALLAGENT 入出力の有効値	BUNDLE							
INSTALLTIME	DATETIME	INQ			8	MAX	インストール時刻	8
INSTALLUSRID	CHAR	INQ			8	DIFF	インストール・ユーザー ID	10
OPERATOR	EYUDA	INQ			4	DIFF	テスト・オペレーター	13
OPERATOR 入出力の有効値	GT、NOTAPPLIC							
POLICY-2	CHAR	INQ			64	DIFF	ポリシー名	19
POLICYSET-1	CHAR	INQ			12	DIFF	ポリシー・セット	18
RULE-3	CHAR	INQ			64	DIFF	ポリシー規則	1
RULEGROUP	EYUDA	INQ			4	LIKE	ルール・グループ	40
RULEGROUP 入出力の有効値	TASK、SYSTEM							
RULEITEM	CHAR	INQ			16	DIFF	規則項目名	12
RULETYPE	CHAR	INQ			16	DIFF	規則タイプ	11
THRESHOLD	CNUMERIC	INQ			8	MAX	実際のしきい値	15
TIME	DATETIME	INQ			8	MAX	最後のアクション時刻	37
UNIT	EYUDA	INQ			4	DIFF	ユニット修飾子	16
UNIT 入出力の有効値	BYTE、KILOBYTE、MEGABYTE、GIGABYTE、THOUSAND、SECOND、MILLISECOND、MICROSECOND、NONE、NOTAPPLIC							
USERTAG	CHAR	INQ			8	DIFF	ユーザー・タグ	20
VALUE	CNUMERIC	INQ			8	MAX	指定されたしきい値	14

第 390 章 SESINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのセッション定義 (SESSDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。SESSDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは SESSGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは SESSNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは SESSVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6155

表 *941.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *942. SESINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	SESINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	SESINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	SESINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	SESINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *942. SESINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
7	SESINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	SESINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	SESINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	SESINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	SESINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	SESINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	SESINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *943. SESINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
SESSGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
SESSNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	セッション定義名	6
SESSVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	セッション定義バージョン	7

第 391 章 SESSDEF リソース・テーブル

接続されているシステム間の論理リンクであるセッションを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

外部リソース名
CICSDefinitionSession

長さ 496

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3810

表 *944.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
SET			
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *945. SESSDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	SESSDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	SESSDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	SESSDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	SESSDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	SESSDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	SESSDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	SESSDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	SESSDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	SESSDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	SESSDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	SESSDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	SESSDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	SESSDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	SESSDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	SESSDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	SESSDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	SESSDEF_INV_NAME	無効な名前
28	SESSDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	SESSDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
30	SESSDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
31	SESSDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
32	SESSDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
33	SESSDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
34	SESSDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
35	SESSDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
36	SESSDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
37	SESSDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *946. SESSDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
AUTOCONNECT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	自動接続オプション	NO			8
AUTOCONNECT 入出力の有効値	YES、NO、ALL									
BUILDCHAIN	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	チェーン・アセンブリーが必要	YES			9
BUILDCHAIN 入出力の有効値	YES、NO									
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	57
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	59
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	58
CONNECTION	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	接続定義名				10

表 *946. SESSDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				49
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	61
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		56
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				53
DISCREQ	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	切断要求を尊重	NO			11
DISCREQ 入出力の有効値	YES、NO									
INSERVICE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	サービス中セッション	N_A		E330+	30
INSERVICE 入出力の有効値	YES、NO、N_A									
IOAREALEN	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	端末入出力域 (TIOA) の最小サイズ	0	0-32767		12
IOAREALEN2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	端末入出力域 (TIOA) の代替サイズ	0	0-32767		13
MAXCTWIN	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	コンテンション勝者セッションの最大数		0-999		15
MAXINGRP	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	グループ内最大セッション数		0-999		14
MODENAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	モード名				16
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
NEPCLASS	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	ネットワーク・エラー・プログラム・トランザクション・クラス	0	0-255		17
NETNAMEQ	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	IMS 命名システムをセッションの識別に使用				18
OPERID	CHAR	CPSM	3	なし	DIFF	オペレーター ID			E330+	37
OPERPRIORITY	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	オペレーター優先順位	0	0-255	E330+	29
OPERRSL	CHAR	CPSM	50	なし	DIFF	オペレーター・リソース・セキュリティー・キー			E330+	54
OPERSEC	CHAR	CPSM	150	なし	DIFF	オペレーター・トランザクション・セキュリティー・キー			E330+	55
PARTCODEPAGE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	パートナー・コード・ページ	0	0-65534	EALL	33
PROTOCOL	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	相互通信リンク・プロトコル	APPC			19
PROTOCOL 入出力の有効値	APPC、EXCI、LU61、NOTAPPLIC									
RECEIVECOUNT	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	受信カウント		1-999		20
RECEIVEPFX	CHAR	CPSM	2	なし	DIFF	受信接頭部				35
RECEIVESIZE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	受信バッファー・サイズ	4096	1-30720		21
RECOVNOTIFY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	XRF リカバリー通知オプション	N_A		E410+	23
RECOVNOTIFY 入出力の有効値	NONE、MESSAGE、TRANSACTION、N_A									
RECOVOPTION	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リカバリー処理オプション	SYSDEFAULT			22
RECOVOPTION 入出力の有効値	SYSDEFAULT、CLEARCONV、NONE、RELEASESESS、UNCONDREL									
RELREQ	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	解放要求を尊重	NO			24

表 *946. SESSDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
RELREQ 入出力の有効値	YES、NO									
SENDCOUNT	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	送信カウント		1-999		25
SENDPFX	CHAR	CPSM	2	なし	DIFF	送信接頭部				36
SENDSIZE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	送信バッファー・サイズ	4096	1-30720		26
SESSNAME	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	セッション名				27
SESSPRIORITY	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	セッション優先順位	0	0-255		28
TRANSACTION	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	デバイスから開始されるトランザクション			E330+	31
USERAREALEN	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	ユーザー域サイズ	0	0-255		32
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				50
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				51
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				52
USERID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・サインオン ID				34

第 392 章 SMFJRNL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの SMF タイプ・ジャーナルを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは JOURNALNUM です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　40

使用法

EVALDEF

API ビュー

あり

CMAS コンテキスト

なし

SCOPE 適用

あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会

なし

オブジェクト・タイプ

CICS リソース

コピーブック **ID**

EYUt0014

表 *947.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

表 *948. SMFJRNL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
AVGSIZE	BINARY	STAT	DFHA13DS	A13ABS	2	AVG	なし	平均ブロック・サイズ	2
BLKWRCNT	DECIMAL	STAT	DFHA13DS	A13PBC	4	AVG	なし	書き込み済みブロック数	4
BUFULLCNT	DECIMAL	STAT	DFHA13DS	A13BFC	3	AVG	なし	バッファーが満杯になった回数	6
JOURNALNUM-1	BINARY	INQ	JOURNALNUM	JOURNALNUM	2	AVG	なし	ジャーナル番号	1
OPENSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	オープン状況	3
OPENSTATUS 出力の有効値	OPENOUTPUT、CLOSED								

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *948. SMFJRNL* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
RECWRCNT	DECIMAL	STAT	DFHA13DS	A13LRC	5	AVG	なし	書き込み済みレコード数	5

第 393 章 STAINGRP リソース・テーブル

リアルタイム分析グループ (RTAGROUP) 内での状況定義 (STATDEF) のメンバーシップを記述する CPSM リアルタイム分析定義。STATDEF は、複数の RTAGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは GROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSRTAStatusDefinitionInGroup

長さ 64

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5381

表 *949.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *950. STAINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	STAINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	STAINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	STAINGRP_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *950. STAINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
4	STAINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	STAINGRP_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	STAINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

表 *951. STAINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
ACTIVETIME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	期間定義	7
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
DEFNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	状況定義	6
GROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	RTA グループ	5

第 394 章 STATDEF リソース・テーブル

リアルタイム分析処理の一部として CICSシステムで実行するサイト定義の状況プローブ・プログラムを記述する CPSM リアルタイム分析定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
指定したスコープ内でリアルタイム分析がアクティブである、アクティブな各 CICS システムに定義をインストールします。指定されている場合、STATDEF の有効な操作可能時間を指定するために PERIODEF が使用されます。

INSTALL アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('[PERIOD(period)].')
```

ここで、

```
period = The name of a PERIODEF definition.
```

STATDEF は、リアルタイム分析がアクティブになっている現行スコープ内の各アクティブ CICS システムにインストールされます。指定されている場合、STATDEF の有効な操作可能時間を決定するために PERIODEF が使用されます。

外部リソース名
CICSRTAStatusDefinition

長さ 192

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt3516

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *952.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	INSTALL	PERIOD(value)	なし
SET			
		SCOPE(value)	なし
	ADDTOGRP	ACTIVETIME(value)	なし
		RESGROUP(value)	あり

表 *953. STATDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	STATDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	STATDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	STATDEF_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	STATDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	STATDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	STATDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
21	STATDEF_NONE_INSTALLED	何もインストールされませんでした
22	STATDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
23	STATDEF_NO_ACTIVE_SYSTEMS	アクティブなシステムがありません

表 *954. STATDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
ACTION	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	アクション定義名			10
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			33
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			36
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			35
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			34
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			25
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	32
FREQ	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	状況プログラムに対する呼び出しの間隔 (秒)	300	1-86400	8
HSENTRY	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	イベントまでの HS 真の評価数	1	1-9999	15
HSEXIT	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	解決までの HS 偽の評価数	1	1-9999	21
HWENTRY	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	イベントまでの HW 真の評価数	1	1-9999	14
HWEXIT	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	解決までの HW 偽の評価数	1	1-9999	20

表 *954. STATDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
LSENTRY	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	イベントまでの LS 真の評価数	1	1-9999	12
LSEXIT	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	解決までの LS 偽の評価数	1	1-9999	18
LWENTRY	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	イベントまでの LW 真の評価数	1	1-9999	13
LWEXIT	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	解決までの LW 偽の評価数	1	1-9999	19
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前			7
STATPGM	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	状況プログラム名			9
TRANID	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	タスクのトランザクション ID			24
USERID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	タスクのユーザー ID			23
VHSENTRY	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	イベントまでの VHS 真の評価数	1	1-9999	16
VHSEXIT	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	解決までの VHS 偽の評価数	1	1-9999	22
VLSENTRY	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	イベントまでの VLS 真の評価数	1	1-9999	11
VLSEXIT	BINARY	CPSM	4	あり	AVG	解決までの VLS 偽の評価数	1	1-9999	17

第 395 章 STREAMNM リソース・テーブル

CICS Transaction Server を実行し、CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システムによって使用される MVS ログ・ストリームを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは STREAMNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSMVSLogStream

長さ　160

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0078

表 *955.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

表 *956. STREAMNM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
AUTODEL	EYUDA	STAT	DFHLGSDS	LGSAUTOD	4	LIKE	なし	自動削除オプション		21
AUTODEL 出力の有効値	YES、NO									
BRWREAD	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSBRWREAD	4	AVG	なし	ログからの読み取り数		13

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *956. STREAMNM* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	属性 **ID**
BRWSTRT	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSBRWSTRT	4	AVG	なし	ログ・ブラウズ開始数		12
BUFAPPNDRQ	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSBUFAPP	4	AVG	なし	バッファー付加要求数		16
BUFFWAIT	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSBUFWAIT	4	AVG	なし	バッファー満杯による待機数		11
BYTES	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSBYTES	8	AVG	なし	合計書き込みバイト数		7
CUFWTRS	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSCUFWTRS	4	AVG	なし	バッファー・フラッシュ待ちの現在のタスク数		8
DASDONLY	EYUDA	STAT	DFHLGSDS	LGSDONLY	4	LIKE	なし	DASD のみオプション		17
DASDONLY 出力の有効値	YES、NO									
DELETES	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSDELETES	4	AVG	なし	ログ末尾削除数		14
LGGAKPFREQ	BINARY	STAT	DFHLGGDS	LGGAKPFREQ	4	AVG	あり	活動キーポイント頻度	50-65535	26
LGGAKPSTKN	BINARY	STAT	DFHLGGDS	LGGAKPSTKN	4	AVG	なし	採用活動キーポイント数		28
LGGLGDEFER	BINARY	STAT	DFHLGGDS	LGGLGDEFER	4	AVG	あり	ログ延期間隔		27
LGSQUERIES	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSQUERIES	4	AVG	なし	ログ・ストリーム照会カウント		32
MAXBLK	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSMAXBL	4	AVG	なし	最大ブロック・サイズ		19
PKFWTRS	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSPKFWTRS	4	AVG	なし	バッファー・フラッシュ待ちのピーク・タスク数		9
RETPD	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSRETPD	4	AVG	なし	データ保存期間 (日)		20
RETRYERRS	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSRTYERRS	4	AVG	なし	再試行可能なエラー数		15
RWRITES	RATE3	CPSM			8	AVG	なし	ログへの書き込み率		34
STATUS	CVDAS	INQ	STREAMNAME	STATUS	4	LIKE	なし	ログ・ストリーム状況		3
STATUS 出力の有効値	OK、FAILED									
STRCNAME	CHAR	STAT	DFHLGSDS	LGSSTRUC	16	DIFF	なし	カップリング・ファシリティー構造		18
STREAMNAME-1	CHAR	INQ			26	DIFF	なし	MVSログ・ストリーム		1
SYSTEMLOG	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	システム・ログ標識		4
SYSTEMLOG 出力の有効値	SYSLOG、NOSYSLOG									
TFCWAIT	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSTFCWAIT	4	AVG	なし	バッファー・フラッシュ待ちの合計タスク数		10
USECOUNT	BINARY	INQ	STREAMNAME	USECOUNT	4	SUM	なし	ジャーナルおよび順方向リカバリー・ログの数		5
WRITES	BINARY	STAT	DFHLGSDS	LGSWRITES	4	AVG	なし	書き込み要求数		6

第 396 章 SYSDUMP リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのシステム・ダンプ・コードを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは SYSDUMPCODE です。

以下のアクションがサポートされています。

ADD
システム・ダンプ・コードを追加します。

ADD アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('CODE(code) [SCOPE(cvda1)] [MAX(nnn)]
      [SHUT(cvda2)] [SDUMP(cvda3)] [DAE(cvda4)].')
```

ここで、

- *code* は必須であり、1 から 8 文字のシステム・ダンプ・コードでなければなりません。
- *cvda1* は、以下のダンプのスコープ・オプションに関する有効な CVDA 値のいずれかです。
  LOCAL
  RELATED
- *nnn* はダンプの最大数で、0 - 999 です。
- *cvda2* は、以下のシャットダウン・オプションに関する有効な CVDA 値のいずれかです。
  SHUTDOWN
  NOSHUTDOWN
- *cvda3* は、以下のシステム・ダンプのオプションに関する有効な CVDA 値のいずれかです。
  SYSDUMP
  NOSYSDUMP
- *cvda4* は、以下の DAE オプションに関する有効な CVDA 値のいずれかです。
  DAE
  NODAE

DELETE
システム・ダンプ・コードを除去します。

RESET
システム・ダンプ・コード値をリセットします。

外部リソース名
CICSSystemDump

長さ 448

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0004

表 *957.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	ADD	CODE(value)	あり
		DAE(DAE, NODAE)	なし
		MAX(value)	なし
		SCOPE(LOCAL, RELATED)	なし
		SDUMP(SYSDUMP, NOSYSDUMP)	なし
		SHUT(SHUTDOWN, NOSHUTDOWN)	なし
	RESET	なし	N/A
	DELETE	なし	N/A

表 *958. SYSDUMP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	SYSDUMP_ADD_FAILED	追加が失敗しました

表 *959. SYSDUMP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
CURRENT	BINARY	INQ	SYSDUMPCODE	CURRENT	4	AVG	なし	前回リセット後のダンプ呼び出し数			2
DAEOPTION	CVDAS	INQ	SYSDUMPCODE	DAEOPTION	4	LIKE	あり	ダンプ分析重複回避機能 (DAE) オプション			9
DAEOPTION 入出力の有効値	NODAE、DAE										

表 *959. SYSDUMP* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
DSPLIST	CHAR	INQ			255	DIFF	なし	データ・スペース名リスト		E640 E650 E660 E670 E690 E690 E700	11
JOBLIST	CHAR	INQ	SYSDUMPCODE	JOBLIST	134	DIFF	なし	ジョブ名リスト		E640 E650 E660 E670 E690 E690 E700	10
MAXIMUM	BINARY	INQ	SYSDUMPCODE	MAXIMUM	4	AVG	あり	このコードによる最大ダンプ数	0-999		3
SDMPSUPP	BINARY	STAT	DFHSDRDS	SDRSSUPR	4	AVG	なし	システム・ダンプの抑止回数			7
SDMPTOTL	BINARY	STAT	DFHSDRDS	SDRSTKN	4	AVG	なし	システム・ダンプ実施回数			6
SDUMPSCOPE	CVDAS	INQ	SYSDUMPCODE	DUMPSCOPE	4	LIKE	あり	システム・ダンプのスコープ・タイプ			8
SDUMPSCOPE 入出力の有効値	LOCAL、RELATED										
SHUTOPTION	CVDAS	INQ	SYSDUMPCODE	SHUTOPTION	4	LIKE	あり	シャットダウン・オプション			4
SHUTOPTION 入出力の有効値	SHUTDOWN、NOSHUTDOWN										
SYSDUMPCODE-1	CHAR	INQ	SYSDUMPCODE	SYSDUMPCODE	8	DIFF	なし	システム・ダンプ・コード			1
SYSDUMPING	CVDAS	INQ	SYSDUMPCODE	SYSDUMPING	4	LIKE	あり	システム・ダンプのオプション			5
SYSDUMPING 入出力の有効値	SYSDUMP、NOSYSDUMP										

第 397 章 SYSLINK リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理される 2 つの CICS システム間の通信リンクのエンドポイントを記述する CICSPlex SM トポロジー定義。SYSLINK レコードは、接続およびセッション定義 (CONNDEF および SESSDEF) または IPIC および TCP/IP 定義 (IPCONDEF および TCPDEF) が CICS システムの 1 つにインストールされている場合に作成されます。その情報は、もう一方の CICS システムへのリンクを作成するために使用されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは FROMCSYS です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TOCSYS です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CONNDEF です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは CONNDEFVER です。

このリソース・クラスの **5** 次キー・フィールドは SESSDEF です。

このリソース・クラスの **6** 次キー・フィールドは SESSDEFVER です。

このリソース・クラスの **7** 次キー・フィールドは LINKTYPE です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
システム・リンクをインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('[NOTIFY(notify)]
      [STATECHK(statechk)]
      [FORCEINS(forceins)].')
```

ここで、

```
notify    = Type of checking to be performed before install.
statechk  = Whether the existence and operational state of
            each resource should be checked before install.
forceins  = Whether definitions should be installed even
            if CICSPlex SM believes they do not need to be.
```

外部リソース名
CICSSystemLink

長さ 80

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt4610

表 *960.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし

表 *961. SYSLINK FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	SYSLINK_INV_DATA	属性データが無効です
2	SYSLINK_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	SYSLINK_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	SYSLINK_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	SYSLINK_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	SYSLINK_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	SYSLINK_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	SYSLINK_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
22	SYSLINK_INV_RECLEN	無効なレコード長
23	SYSLINK_INV_ACTION	無効なアクション
24	SYSLINK_LOGICAL_DUP	論理の重複
25	SYSLINK_INV_MAJNAME	無効な大分類名
26	SYSLINK_INV_MINNAME	無効な小分類名
27	SYSLINK_INV_QUALNAME	無効な修飾子名
28	SYSLINK_INV_FORTHNME	無効なセッション定義名
29	SYSLINK_NOTIFY	通知
30	SYSLINK_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	SYSLINK_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	SYSLINK_NO_ACTIVE_SYSTEMS	アクティブなシステムがありません
33	SYSLINK_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
34	SYSLINK_INV_NOTIFY	無効通知
35	SYSLINK_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
36	SYSLINK_INV_STATECHK	無効な状態検査
37	SYSLINK_INV_LINKTYPE	無効なリンクのタイプです

表 *962. SYSLINK* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント		15

表 *962. SYSLINK* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	属性 **ID**
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI							
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース		18
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時		1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID		17
CONNDEF-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	1 次接続定義名		9
CONNDEFVER-4	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	1 次接続定義バージョン		11
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻		16
FROMCSYS-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	1 次 CICS システム名		5
LINKTYPE-7	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	接続リソース・タイプ	SNA	14
LINKTYPE-7 入出力の有効な値	SNA、IPIC							
SESSDEF-5	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	2 次接続定義名		10
SESSDEFVER-6	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	2 次接続定義バージョン		12
TOCSYS-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	2 次 CICS システム名		7

第 398 章 SYSPARM リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システム内のシステム初期設定パラメーターまたはシステム初期設定パラメーター指定変更を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは KEYWORD です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは SEGNUM です。

255 バイトを超えるシステム初期設定パラメーター値の場合、値は複数の SYSPARM レコードに分割されます。同じパラメーター値を構成する各レコードは、セグメントとして参照され、SEGNUM 属性によって参照されるセグメント番号を持ちます。

以下のアクションがサポートされています。

GET 指定されたソース・テーブルからパラメーターを取得します。

外部リソース名
CICSSystemParameter

長さ 328

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0197

表 *963.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		PARMSRCE(TABLE, CONSOLE, SYSIN, JCL, COMBINED)	なし
		PARMTYPE(SIT)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *964. SYSPARM FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	SYSPARM_INVALID_SOURCE	無効なソース・パラメーター
2	SYSPARM_INVALID_TYPE	無効なタイプ・パラメーター
3	SYSPARM_INVALID_NAME	不明なキーワード名

表 *965. SYSPARM* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
KEYWORD-1	CHAR	INQ			32	DIFF	キーワード名	1
SEGNUM-2	BINARY	INQ			4	MAX	レコードのセグメント数	5
SEGTOT	BINARY	INQ			4	MAX	合計セグメント数	6
SOURCE	EYUDA	INQ			4	LIKE	システム・パラメーターのソース	3
SOURCE 出力の有効値	TABLE、CONSOLE、SYSIN、JCL、COMBINED							
TOTALLEN	BINARY	INQ			4	MAX	合計値の長さ	7
TYPE	EYUDA	INQ			4	LIKE	システム・パラメーターのタイプ	2
TYPE 出力の有効値	SIT							
VALUE	CHAR	INQ			255	DIFF	キーワード値	8
VALUELEN	BINARY	INQ			4	MAX	キーワード値の長さ	4

第 399 章 SYSRES リソース・テーブル

CICS システムにインストールする CICS 定義セットを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス・マネージャー・オブジェクト。

このオブジェクトは、 CICSplexおよび CICS システムのスコープ内で参照されます。そのため、以下のテキスト・ストリングをコーディングして、API GET コマンドの PARM オプションで CICS システムを明示的に指定する必要があります。

```
PARM('CICSSYS(sysname).')
```

ここで、

```
sysname = (Required) The name of a CICSPlex SM managed CICS system.
```

CICS システムの名前は必須です。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは RESDEF です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは RDEFTYPE です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは RESDESC です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは REFDEF です。

このリソース・クラスの **5** 次キー・フィールドは CICSSYS です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSResourceBySystem

長さ 88

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2611

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *966.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	あり

表 *967. SYSRES FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	SYSRES_CICSSYS_NOT_FOUND	CICS システムは検出されませんでした

表 *968. SYSRES* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ALIAS	CHAR	CPSM	8	DIFF	リモート定義の別名	16
CICSSYS-5	CHAR	CPSM	8	DIFF	CICS システム名	4
DEFVER	BINARY	CPSM	1	AVG	リソース定義のバージョン	12
MODE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	リソース使用修飾子	11
MODE 出力の有効値	AUTO、DYNAM、EXTRA、INTRA、IND、STAT					
RDEFTYPE-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース定義タイプ	6
REFDEF-4	CHAR	CPSM	8	DIFF	参照定義名	13
REFTYPE	CHAR	CPSM	8	DIFF	参照した定義型	15
REFVER	CHAR	CPSM	2	DIFF	参照定義のバージョン	14
RESASSGN	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース割り当て名	8
RESDEF-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース定義名	5
RESDESC-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース記述名	7
RESGROUP	CHAR	CPSM	8	DIFF	リソース・グループ名	9
USAGE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	リソース使用タイプ	10
USAGE 出力の有効値	LOCAL、REMOTE、ASIS					

第 400 章 TAPEJRNL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのテープ・ジャーナルを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは JOURNALNUM です。

以下のアクションがサポートされています。

ADVANCE
テープ・ジャーナルを進めます。

CLOSE
テープ・ジャーナルをクローズします。

LEAVE
テープ・ジャーナル位置をクローズして終了します。

OPEN
テープ・ジャーナルをオープンします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名

長さ　64

使用法
EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0015

表 *969.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	ADVANCE	なし	N/A
	CLOSE	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *969.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
	LEAVE	なし	N/A
	OPEN	なし	N/A

表 *970. TAPEJRNL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
AVGSIZE	BINARY	STAT	DFHA13DS	A13ABS	2	AVG	なし	平均ブロック・サイズ	2
BLKWRCNT	DECIMAL	STAT	DFHA13DS	A13PBC	4	AVG	なし	書き込み済みブロック数	10
BUFULLCNT	DECIMAL	STAT	DFHA13DS	A13BFC	3	AVG	なし	バッファーが満杯になった回数	12
CURVOL	CHAR	INQ	JOURNALNUM	CURRENTVOL	6	DIFF	なし	現行ボリューム	7
JOURNALNUM-1	BINARY	INQ	JOURNALNUM	JOURNALNUM	2	AVG	なし	ジャーナル番号	1
LASTVOL	CHAR	STAT	DFHA13DS	A13LVW	6	DIFF	なし	最終書き込みボリューム	6
OLDPART	CNUMERIC	INQ	JOURNALNUM	OLDESTPART	4	AVG	なし	ジャーナルの最初のテープのシリアル番号	5
OPENSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	オープン状況	4
OPENSTATUS 入出力の有効値	OPENOUTPUT、CLOSED								
OPENSTATUS 入力の有効値	ADVANCE、CLOSELEAVE								
RECWRCNT	DECIMAL	STAT	DFHA13DS	A13LRC	5	AVG	なし	書き込み済みレコード数	11
TAPESLFT	BINARY	STAT	DFHA13DS	A13STL	2	AVG	なし	残存テープ数	9
TAPESOPEN	BINARY	STAT	DFHA13DS	A13VOOC	2	AVG	なし	オープンされたテープ数	8
TYPE	CVDAS	INQ	JOURNALNUM	JTYPE	4	LIKE	なし	ジャーナル・タイプ	3
TYPE 出力の有効値	TAPE1、TAPE2								

第 401 章 TASKASSC リソース・テーブル

相互関係のあるトランザクションのセットを構成するタスクに関する情報を TCP/IP ネットワークで提供する CICSPlex SM 定義。相互関係のあるタスクは同じトランザクション・グループ ID を持つため、レコードは、トランザクション・グループ ID によって編成されます。レコードは、ユーザー相関データのサブストリングを使用してフィルターに掛けることができます。このユーザー相関データは、CICS XAPADMGR グローバル・ユーザー出口プログラムによって、タスクの関連データの起点記述子のユーザー・データ・セクションに追加されています。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TASKID です。

以下のアクションがサポートされています。

GET 指定されたタスクまたはトランザクション・グループ ID の TASKASSC レコードを取得します。

外部リソース名
CICSTaskAssociation

長さ 1624

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0169

表 *971.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *972. TASKASSC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *972. TASKASSC* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		
ACAPPLNAME	CHAR	INQ	T3		64	LIKE	現行アプリケーション名	E640 E650 E660 E670	57
ACMAJORVER	BINARY	INQ	T3		4	MAX	現行アプリケーション・メジャー・バージョン	E640 E650 E660 E670	60
ACMICROVER	BINARY	INQ	T3		4	MAX	現行アプリケーション・マイクロ・バージョン	E640 E650 E660 E670	62
ACMINORVER	BINARY	INQ	T3		4	MAX	現行アプリケーション・マイナー・バージョン	E640 E650 E660 E670	61
ACOPERNAME	CHAR	INQ	T3		64	LIKE	現行アプリケーション操作	E640 E650 E660 E670	59
ACPLATNAME	CHAR	INQ	T3		64	LIKE	現行プラットフォーム	E640 E650 E660 E670	58
APPLDATA	CHAR	INQ	T3		40	DIFF	ソケット・アプリケーション・データ		11
APPLID	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	アプリケーション ID		12
CLIENTIPADDR	CHAR	INQ	T3		39	DIFF	クライアント IP アドレス		35
CLIENTLOC	CHAR	INQ	T3		32	DIFF	クラスター接続タイプ	E640 E650	40
CLIENTPORT	BINARY	INQ	T3		4	DIFF	TCP/IP スタック・ポート番号		13
CLNTIPFAMILY	CVDAS	INQ	T3		4	LIKE	クライアント IP アドレス・フォーマット	E640 E650	42
CLNTIPFAMILY 出力の有効値	IPV4、IPV6、NOTAPPLIC								
DNAME	HEX	INQ	T3		246	DIFF	識別名	E640 E650	43
FACILNAME	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	機能名		17
FACILTYPE	CVDAS	INQ	T3		4	LIKE	機能タイプ		5
FACILTYPE 出力の有効値	NONE、TERMINAL、TRANDATA、START、STARTTERM、SCHEDULER、XMRUNTRAN、BRIDGE、SOCKET、WEB、RRSUR、LU61、APPC、MRO、IIOP、IPIC、RZINSTOR、IPECI、UNKNOWN、EVENT、JVMSERVER、ASRUNTRAN、NODEJSAPP								
INITUSERID	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	開始タスクのユーザー ID	E680+	14
IPCONN	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	IPCONN リソース		15
IPFAMILY	CVDAS	INQ	T3		4	LIKE	サーバー IP アドレス・フォーマット		6
IPFAMILY 出力の有効値	IPV4、IPV6、NOTAPPLIC								
LUNAME	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	VTAM LU 名		16
MVSIMAGE	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	MVS イメージ		18
NETID	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	ネットワーク ID		33

表 *972. TASKASSC* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
ODAPPLID	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	発信アプリケーション ID		19
ODAPTRDATA1	CHAR	INQ	T3		64	MAX	発信アダプター・データ 1	E640 E650 E660	54
ODAPTRDATA2	CHAR	INQ	T3		64	MAX	発信アダプター・データ 2	E640 E650 E660	55
ODAPTRDATA3	CHAR	INQ	T3		64	MAX	発信アダプター・データ 3	E640 E650 E660	56
ODAPTRID	CHAR	INQ	T3		64	MAX	発信アダプター ID	E640 E650 E660	53
ODCLNTIPADDR	CHAR	INQ	T3		39	DIFF	発信クライアント IP アドレス		36
ODCLNTPORT	BINARY	INQ	T3		4	DIFF	発信ポート番号		3
ODFACILNAME	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	発信機能名		20
ODFACILTYPE	CVDAS	INQ	T3		4	LIKE	発信機能タイプ		4
ODFACILTYPE 出力の有効値	NONE、TERMINAL、TRANDATA、START、STARTTERM、SCHEDULER、XMRUNTRAN、BRIDGE、SOCKET、WEB、RRSUR、LU61、APPC、MRO、IIOP、IPIC、RZINSTOR、IPECI、UNKNOWN、EVENT、JVMSERVER、ASRUNTRAN、NODEJSAPP								
ODIPFAMILY	CVDAS	INQ	T3		4	LIKE	発信クライアント IP アドレス・フォーマット		7
ODIPFAMILY 出力の有効値	IPV4、IPV6、NOTAPPLIC								
ODLUNAME	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	発信 VTAM LU 名		21
ODNETID	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	発信ネットワーク ID		34
ODNETWORKID	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	発信ネットワーク ID		32
ODSERVERPORT	BINARY	INQ	T3		4	MAX	発信サーバー・ポート	E640 E650 E660 E670 E680 E690	63
ODSTARTTIME	TIMESTP	INQ			8	MIN	親タスク開始時刻		10
ODSTARTTM	CHAR	INQ	T3		21	MIN	親タスク開始時刻		39
ODTASKID	DECIMAL	INQ	T3		4	MIN	発信タスク ID		22
ODTCPIPS	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	発信 TCP/IP サービス名	E640 E650 E660 E670 E680 E690	64
ODTRANSID	CHAR	INQ	T3		4	DIFF	発信トランザクション ID		23
ODUSERID	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	発信ユーザー ID		24
PHAPPLID	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	直前のホップのアプリケーション ID	E640 E650 E660	45
PHCOUNT	BINARY	INQ	T3		4	MAX	直前のホップ・カウント	E640 E650 E660	52
PHNETWORKID	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	直前のホップのネットワーク修飾子	E640 E650 E660	46

表 *972. TASKASSC* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
PHSTARTTIME	TIMESTP	INQ			8	MIN	直前のホップのタスク開始時刻	E640 E650 E660	51
PHSTARTTM	CHAR	INQ	T3		21	DIFF	直前のホップのタスク開始時刻	E640 E650 E660	48
PHTASKID	DECIMAL	INQ	T3		4	MIN	直前のホップのタスク ID	E640 E650 E660	50
PHTRANSID	CHAR	INQ	T3		4	DIFF	直前のホップのトランザクション ID	E640 E650 E660	47
PROGRAM	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	最初のプログラム		25
PTCOUNT	BINARY	CMF	T3		4	MAX	直前のトランザクションのカウント	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	65
PTSTARTTIME	TIMESTP	CMF			8	MIN	直前のトランザクションのタスク開始時刻	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	66
PTSTARTTM	CHAR	INQ	T3		21	DIFF	直前のトランザクションのタスク開始時刻	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	67
PTTASKID	DECIMAL	CMF	T3		4	MIN	直前のトランザクションのタスク ID	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	68
PTTRANSID	CHAR	CMF	T3		4	DIFF	直前のトランザクションのトランザクション ID	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	69
REALM	HEX	INQ	T3		255	DIFF	基本認証レルム名	E640 E650	44
SERVERIPADDR	CHAR	INQ	T3		39	DIFF	スケジューリング IP サーバー		37
SERVERPORT	BINARY	INQ	T3		4	DIFF	サーバー listen ポート		8
STARTTIME	TIMESTP	INQ			8	MIN	タスク開始時刻		9
STARTTM	CHAR	INQ	T3		21	MIN	タスク開始時刻		38
TASKID-1	DECIMAL	INQ	T3		4	MIN	タスク ID		1
TCPIPJOB	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	TCP/IP ジョブ		26
TCPIPSERVICE	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	TCP/IP サービス名		27

表 *972. TASKASSC* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
TCPIPZONE	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	TCP/IP ネットワーク・セキュリティー・ゾーン		28
TRANSACTION	CHAR	INQ	T3		4	DIFF	トランザクション ID		29
TRNGRPID	HEX	INQ	T3		28	DIFF	トランザクション・グループ ID		2
USERCORRDATA	CHAR	INQ	T3		64	DIFF	ユーザー相関データ		30
USERID	CHAR	INQ	T3		8	DIFF	ユーザー ID		31

第 402 章 TASKESTG リソース・テーブル

タスクの CICS ストレージ・エレメントを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TASK です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは ELEMENTADDR です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTaskStorage

長さ 40

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0144

表 *973.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *974. TASKESTG* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
DSANAME	CHAR	STAT			8	DIFF	DSA 名	3
ELEMENTADDR-2	HEX	INQ			4	MAX	ストレージ・エレメント・アドレス	2
ELEMENTLEN	BINARY	INQ			4	AVG	エレメントの長さ	4
TASK-1	DECIMAL	INQ			4	MAX	タスク番号	1

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 403 章 TASKFILE リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システム内のタスクおよびタスクで使用された CICS ファイルを記述する CICS リソース。なお、これらのレコードを使用可能にするには、SIT パラメーター MNRES=ON を指定して MAS が実行されていて、DFHMCT TYPE=INITIAL マクロで 0 より大きい値を FILE に指定した MCT を使用している必要があります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは MNRTASKNO です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは MNRNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTaskFileUsage

長さ 176

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0115

表 *975.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *976. TASKFILE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *976. TASKFILE* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
DSNAME	CHAR	INQ			44	DIFF	Data set name (データ・セット名)	8
FCAMCNT	BINARY	STAT	MNR_FILE_ENTRY	MNR_FILE_AM_RQ	4	AVG	アクセス方式呼び出し数	9
MNRADD	SCLOCK	STAT	MNR_FILE_ENTRY	MNR_FILE_ADD	8	AVG	ADD 要求時間およびカウント	14
MNRBRWSE	SCLOCK	STAT	MNR_FILE_ENTRY	MNR_FILE_BRWSE	8	AVG	BROWSE 要求時間およびカウント	10
MNRCFDTIOWT	SCLOCK	STAT	MNR_FILE_ENTRY	MNR_CFDT_IO_WT	8	AVG	CFDT 入出力待ち時間およびカウント	18
MNRDEL	SCLOCK	STAT	MNR_FILE_ENTRY	MNR_FILE_DEL	8	AVG	DELETE 要求時間およびカウント	12
MNRFILELIMIT	EYUDA	STAT			4	LIKE	ファイルの限界を超えました	21
MNRFILELIMIT 出力の有効値	YES、NO							
MNRGET	SCLOCK	STAT	MNR_FILE_ENTRY	MNR_FILE_GET	8	AVG	READ 要求時間およびカウント	11
MNRIOWT	SCLOCK	STAT	MNR_FILE_ENTRY	MNR_FILE_IO_WT	8	AVG	ファイル入出力待ち時間およびカウント	16
MNRNAME-2	CHAR	STAT	MNR_FILE_ENTRY	MNR_FILE_NAME	8	DIFF	ファイル ID	7
MNRPUT	SCLOCK	STAT	MNR_FILE_ENTRY	MNR_FILE_PUT	8	AVG	WRITE 要求時間およびカウント	13
MNRRLSIOWT	SCLOCK	STAT	MNR_FILE_ENTRY	MNR_RLS_FILE_IO_WT	8	AVG	RLS 入出力待ち時間およびカウント	17
MNRSTART	TIMESTP	STAT	MNR_ID_DATA	MNR_ID_START	8	MAX	タスク開始時刻	20
MNRTASKNO-1	DECIMAL	STAT	MNR_ID_DATA	MNR_ID_TASKNO	4	AVG	タスク ID	5
MNRTOTAL	SCLOCK	STAT	MNR_FILE_ENTRY	MNR_FILE_TOTAL	8	AVG	合計要求時間およびカウント	15
MNRTRANID	CHAR	STAT	MNR_ID_DATA	MNR_ID_TRANID	4	DIFF	トランザクション ID	6
MNRUSERID	CHAR	STAT	MNR_ID_DATA	MNR_ID_USERID	8	DIFF	ユーザー ID	19

第 404 章 TASKRMI リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システム内のタスク、およびタスクによる CICS リソース・マネージャー・インターフェースの使用を記述する CICS リソース。なお、これらのレコードを使用可能にするには、MNPER=YES を指定して MAS が実行されていて、DFHMCT TYPE=INITIAL マクロで RMI=YES を指定した MCT を使用している必要があります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TASKID です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTaskRMIUsage

長さ　216

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0145

表 *977.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		INCL_QUEUED(YES, NO)	なし

表 *978. TASKRMI* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
CPUTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRCPUT	12	MAX	ユーザー・タスク CPU 時間	17

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *978. TASKRMI* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
DISPTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRDIST	12	MAX	ユーザー・タスク・ディスパッチ時刻	16
RESPTIME	INTTSTP	CPSM			8	MAX	タスク応答時間	15
RMICPSMTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNCDS	MNC_RMI_CPSM_TIME	12	MAX	CICSPlex SM RMI 経過時間	8
RMIDB2TIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNCDS	MNC_RMI_DB2_TIME	12	MAX	DB2 RMI 経過時間	4
RMIDBCTLTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNCDS	MNC_RMI_DBCTL_TIME	12	MAX	DBCTL RMI 経過時間	5
RMIEXECDLITM	SCLOCK12	CMF	DFHMNCDS	MNC_RMI_EXECDLI_TIME	12	MAX	DL/I RMI 経過時間	6
RMIMQSERIEST	SCLOCK12	CMF	DFHMNCDS	MNC_RMI_MQSERIES_TIME	12	MAX	MQSeries RMI 経過時間	7
RMIOTHERTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNCDS	MNC_RMI_OTHER_TIME	12	MAX	その他の合計経過時間	3
RMITCPIPTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNCDS	MNC_RMI_TCPIP_TIME	12	MAX	TCP/IP ソケット RMI 経過時間	9
RMITIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRMIT	12	MAX	合計 RMI 経過時間	1
RMITOTALTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNCDS	MNC_RMI_TOTAL_TIME	12	MAX	前回統計間隔における合計 RMI 経過時間	2
START	TIMESTP	CMF	DFHMNTDS	TMRATTT	8	MAX	タスク開始時刻	13
STOP	TIMESTP	CMF	DFHMNTDS	TMRDETT	8	MAX	タスク停止時刻	14
SUSPTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSUST	12	MAX	タスク一時停止時間	18
TASKID-1	DECIMAL	INQ	TASK	TASK	4	MAX	タスク ID	11
TRANID	CHAR	INQ	TASK	TRANSACTION	4	DIFF	トランザクション ID	10
USERID	CHAR	INQ			8	DIFF	ユーザー ID	12
WAITTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRDWT	12	MAX	ディスパッチ待ち時間	19

第 405 章 TASK リソース・テーブル

この CICS リソースは、CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システム内のタスクを記述します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TASK です。

評価定義 (EVALDEF) で使用された場合、特定のトランザクションが関連付けられているタスクのみが含まれるように評価を制限できます。そうするには、評価フィルター式に TRANID 属性を含めます (例えば、TRANID=TRN1)。

以下のアクションがサポートされています。

PURGE
タスクをパージします。

PURGE アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('PURGETYPE(cvda).')
```

ここで、*cvda* は必須で有り、操作タイプに対して有効な CVDA 値です。

PURGE アクションに有効な CVDA 値は PURGE、FORCEPURGE、および KILL です。例:

```
PARM('PURGETYPE(FORCEPURGE).')
```

.

FORCEPURGE
タスクを強制パージします。

FORCEPURGE アクションにパラメーターはありません。

KILL
タスクを強制終了します。

KILL アクションにパラメーターはありません。

注**:** KILL アクションは予測不能な結果になる場合があり、例外的な状況でのみ使用すべきです。

外部リソース名
CICSTask

長さ 3736

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0020

表 *979.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		INCL_QUEUED(YES, NO)	なし
SET		なし	N/A
PERFORM SET	PURGE	TYPE(PURGE, FORCEPURGE, KILL)	あり
	FORCEPURGE	なし	N/A
	KILL	なし	N/A

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
ABCODEC	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRABCDC	4	DIFF	なし	現行 ABEND コード		23
ABCODEO	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRABCDO	4	DIFF	なし	オリジナル ABEND コード		22
ACAPPLNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRAPPLN	64	LIKE	なし	初期アプリケーション名	E640 E650 E660 E670	451
ACMAJORVER	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRMAJVR	4	MAX	なし	初期アプリケーション・メジャー・バージョン	E640 E650 E660 E670	454
ACMICROVER	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRMICVR	4	MIN	なし	初期アプリケーション・マイクロ・バージョン	E640 E650 E660 E670	456
ACMINORVER	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRMINVR	4	MAX	なし	初期アプリケーション・マイナー・バージョン	E640 E650 E660 E670	455
ACOPERNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMROPERN	64	LIKE	なし	初期アプリケーション操作	E640 E650 E660 E670	453
ACPLATNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRPLATN	64	LIKE	なし	初期プラットフォーム	E640 E650 E660 E670	452
ACTVTYID	HEX	INQ	TASK	ACTIVITYID	52	MIN	なし	BTS 活動 ID		186
ACTVTYNM	CHAR	INQ	TASK	ACTIVITY	16	DIFF	なし	BTS 活動名		185
ALLOCATES	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTAC	4	AVG	なし	ALLOCATE 要求数		32

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
APPLNAMEPROG	CHAR	STAT	DFHMNCDS	MNC_APPLNAME_PROG	8	OFF	なし	アプリケーション名 - プログラム		269
APPLNAMETRAN	CHAR	STAT	DFHMNCDS	MNC_APPLNAME_TRAN	4	OFF	なし	アプリケーション名 - トランザクション		268
ASFREECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRASFRC	4	MAX	なし	EXEC CICS FREE CHILD コマンド数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	476
ASFTCHCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRASFTC	4	MAX	なし	EXEC CICS FETCH コマンド数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	475
ASFTCHWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRASFWT	12	MAX	なし	EXEC CICS FETCH 待ち時間	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	477
ASRNATWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRASRWT	12	MAX	なし	EXEC CICS RUN TRANSID 遅延時間	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	478
ASRUNCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRASRNC	4	MAX	なし	EXEC CICS RUN TRANSID コマンド数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	474
ASTOTCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRASTC	4	MAX	なし	非同期 API コマンド数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	473
ATTACHTIME	DATETIME	INQ	TASK	ATTACHTIME	8	MAX	なし	タスク接続時間		158
BAACDCCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBAADC	4	AVG	なし	BTS 活動データ・コンテナー要求数		199
BAACQPCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBAAPC	4	AVG	なし	BTS 獲得要求数		196
BADACTCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBADAC	4	AVG	なし	BTS 活動定義要求数		191
BADCPACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBDCPC	4	AVG	なし	BTS 活動削除および取り消し要求数		195
BADFIECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBADIC	4	AVG	なし	BTS 入力定義イベント要求数		202
BADPROCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBADPC	4	AVG	なし	BTS プロセス定義要求数		190
BALKPACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBALKC	4	AVG	なし	BTS リンク要求数		189

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
BAPRDCCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBAPDC	4	AVG	なし	BTS プロセス・データ・コンテナー要求数		198
BARASYCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBARAC	4	AVG	なし	BTS 実行非同期要求数		188
BARATECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBAREC	4	AVG	なし	BTS 再接続検索イベント要求数		201
BARMPACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBRPAC	4	AVG	なし	BTS 再開要求数		194
BARSPACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBTPAC	4	AVG	なし	BTS リセット要求数		192
BARSYNCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBARSC	4	AVG	なし	BTS 実行同期要求数		187
BASUPACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBSPAC	4	AVG	なし	BTS 一時停止要求		193
BATIAECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBATAC	4	AVG	なし	BTS タイマー関連イベント要求数		203
BATOTCCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBATCC	4	AVG	なし	BTS 合計データ・コンテナー要求数		200
BATOTECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBATEC	4	AVG	なし	BTS 合計イベント要求数		204
BATOTPCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBATPC	4	AVG	なし	BTS 合計要求数		197
BMSCOUNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBMTC	4	AVG	なし	合計 BMS 要求数		72
BMSINCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBMIC	4	AVG	なし	BMS マップイン要求数		70
BMSMAPCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBMMC	4	AVG	なし	BMS マップ要求数		69
BMSOUTCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBMOC	4	AVG	なし	BMS マップアウト要求数		71
BRDGTRAN	EYUDA	CMF			4	LIKE	なし	ブリッジにより開始されたトランザクション ID		166
BRDGTRAN 出力の有効値	YES、NO									
BRIDGE	CHAR	INQ	TASK	BRIDGE	4	DIFF	なし	ブリッジ・トランザクション ID		163
BRTOKEN	HEX	INQ	TASK	BRFACILITY	8	DIFF	なし	3270 ブリッジ機能トークン		247
BTECOMP	EYUDA	CPSM			4	LIKE	なし	ワークロード・マネージャー開始 - 終了段階の完了		315
BTECOMP 出力の有効値	YES、NO									
CDSAGETM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSCCGB	4	AVG	なし	CDSA における GETMAIN 要求数		36
CDSAPSHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCCBH	4	AVG	なし	CDSA における最大プログラム・ストレージ		52
CDSASHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRCHWMB	4	AVG	なし	CDSA のタスクで使用されるピーク・バイト数		40
CDSASOCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRCOCCB	8	AVG	なし	平均 CDSA ストレージ使用量		44
CECMCHTP	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRCECTP	4	DIFF	なし	CEC マシン・タイプ		440
CECMDLID	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRCECID	16	DIFF	なし	CEC 型式番号		441
CFDTWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRCDTWT	12	MAX	なし	CFDT 待ち時間		179
CHARIN	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTCI1C	4	AVG	なし	1 次 TC 受信文字数		25
CHARINSEC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTCI2C	4	AVG	なし	2 次 TC 受信文字数		29
CHAROUT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTCO1C	4	AVG	なし	1 次 TC 送信文字数		27
CHAROUTSEC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTCO2C	4	AVG	なし	2 次 TC 送信文字数		31
CHMODECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRCHMDC	4	AVG	なし	CICS ディスパッチャーの変更モード数	E640+	234

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
CICSWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRWCEWT	12	MAX	なし	CICS イベント待ち時間		169
CLIPADDR	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRCIPAD	40	DIFF	なし	クライアント IP アドレス		241
CMDSEC	CVDAS	INQ	TASK	CMDSEC	4	LIKE	なし	コマンド・レベル・セキュリティー状況		93
CMDSEC 出力の有効値	CMDSECNO、CMDSECYES									
CONTROLWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRGVPWT	12	MAX	なし	放棄制御待ち時間		171
CORREUOW	HEX	CMF			23	MIN	なし	相関 UOW ID		340
CPUTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRCPUT	12	MAX	なし	ユーザー・タスク CPU 時間		80
CPUTONCP	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRONCPT	12	MAX	なし	CP での合計 CPU 時間	E640 E650 E660 E670	457
CURRENTPROG	CHAR	INQ	TASK	CURRENTPROG	8	DIFF	なし	実行する現行プログラム		270
CURTASKS	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRCTSKS	4	AVG	なし	現在のタスク数		439
DB2CONWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRCONWT	12	MAX	なし	DB2 接続 (TCB) 待ち時間		221
DB2PLAN	CHAR	INQ	TASK	DB2PLAN	8	DIFF	なし	DB2 計画名		178
DB2RDYQW	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRDQWT	12	MAX	なし	DB2 ReadyQ 待ち時間		220
DB2REQCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDB2RC	4	AVG	なし	合計 DB2 要求数		233
DB2WAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRDB2WT	12	MAX	なし	DB2 要求待ち時間	E680+	222
DETTRANTYPE	EYUDA	CPSM			4	LIKE	なし	トランザクション・タイプ詳細		314
DETTRANTYPE 出力の有効値	NONE、SYSTEM、MIRROR、DPL、ONCRPC、WEB、BRIDGE、CICSBTS									
DFHCHNL329	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHCHNL_329	8	AVG	なし	タスクに割り振られている現在のコンテナー・ストレージ。	E640	382
DFHSOCK292	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSOCK_292	4	AVG	なし	非永続ソケット		266
DFHSOCK293	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSOCK_293	4	AVG	なし	永続ソケット		267
DFHSTOR033	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_033	4	AVG	なし	タスク・ストレージ UDSA		253
DFHSTOR087	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_087	4	AVG	なし	プログラム・ストレージ - 合計		257
DFHSTOR106	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_106	4	AVG	なし	タスク・ストレージ EUDSA		254
DFHSTOR108	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_108	4	AVG	なし	プログラム・ストレージ - 下位		259
DFHSTOR116	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_116	4	AVG	なし	タスク・ストレージ CDSA		255
DFHSTOR119	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_119	4	AVG	なし	タスク・ストレージ ECDSA		256
DFHSTOR122	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_122	4	AVG	なし	プログラム・ストレージ - ERDSA		262
DFHSTOR139	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_139	4	AVG	なし	プログラム・ストレージ - 上位		258
DFHSTOR142	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_142	4	AVG	なし	プログラム・ストレージ - ECDSA		260
DFHSTOR143	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_143	4	AVG	なし	プログラム・ストレージ - CDSA		261

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
DFHSTOR160	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_160	4	AVG	なし	プログラム・ストレージ - SDSA		265
DFHSTOR161	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_161	4	AVG	なし	プログラム・ストレージ - ESDSA		264
DFHSTOR162	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_162	4	AVG	なし	プログラム・ストレージ - RDSA		263
DFHSTOR442	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_442	4	AVG	なし	タスク・ストレージ - GCDSA	E640 E650 E660 E670	460
DFHSTOR444	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHSTOR_444	4	AVG	なし	タスク・ストレージ - GUDSA	E640 E650 E660 E670	461
DFHTASK252	BINARY	STAT	DFHMNCDS	MNC_DFHTASK_252	4	AVG	なし	現在の CICS ディスパッチャー TCB 数		376
DHCRECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHCRC	4	AVG	なし	文書作成要求数		213
DHINSCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHINC	4	AVG	なし	文書挿入要求数		214
DHRETCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHRTC	4	AVG	なし	文書検索要求数		216
DHSETCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHSTC	4	AVG	なし	文書設定要求数		215
DHTOTCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHTC	4	AVG	なし	合計文書要求数		217
DHTOTDCL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHTDL	4	AVG	なし	作成された文書の全長		218
DISPTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRDIST	12	MAX	なし	ユーザー・タスク・ディスパッチ時刻		79
DSAPTHWT	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRDSAWT	12	AVG	なし	ディスパッチャー割り振り pthread 待ち時間	E640 E650 E660 E670 E680 E690	472
DSPDELAY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRFDDLY	12	MAX	なし	初回ディスパッチ遅延時間		131
DTB	CVDAS	INQ	TASK	DTB	4	LIKE	なし	動的トランザクション・バックアウト・オプション		94
DTB 出力の有効値	NOTSUPPORTED、WAIT、COMMIT、BACKOUT									
DTIMEOUT	BINARY	INQ	TASK	DTIMEOUT	4	AVG	なし	デッドロック・タイムアウト (秒)		95
DUMPING	CVDAS	INQ	TASK	DUMPING	4	LIKE	なし	トランザクション・ダンプ・オプション		96
DUMPING 出力の有効値	TRANDUMP、NOTRANDUMP									
ECDSAGETM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSCCGA	4	AVG	なし	ECDSA における GETMAIN 要求数		37
ECDSAPSHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCCAH	4	AVG	なし	ECDSA における最大プログラム・ストレージ		51
ECDSASHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRCHWMA	4	AVG	なし	ECDSA のタスクで使用されるピーク・バイト数		41
ECDSASOCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRCOCCA	8	AVG	なし	平均 ECDSA ストレージ使用量		45
ENQDELAY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRNQDLY	12	MAX	なし	遅延時間 ENQ		134
EXECOMP	EYUDA	CPSM			4	LIKE	なし	ワークロード・マネージャー実行段階の完了		316

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EXECOMP 出力の有効値	YES、NO									
EXTERNWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRWTXWT	12	MAX	なし	外部待ち時間		168
EXWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMREXWT	12	MAX	なし	例外待ち時間		83
FACILITY	CHAR	INQ	TASK	FACILITY	4	DIFF	なし	基本機能		2
FACILITYTYPE	CVDAS	INQ	TASK	FACILITYTYPE	4	LIKE	なし	機能タイプ		3
FACILITYTYPE 出力の有効値	TERM、DEST、TASK									
FCADDCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCAC	4	AVG	なし	ファイル制御 WRITE 要求数		57
FCAMCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCAMC	4	AVG	なし	ファイル制御アクセス方式要求数		60
FCBRWCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCBC	4	AVG	なし	ファイル制御ブラウズ要求数		56
FCCOUNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCTC	4	AVG	なし	合計ファイル制御要求数		59
FCDELCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCDC	4	AVG	なし	ファイル制御 DELETE 要求数		58
FCGETCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCGC	4	AVG	なし	ファイル制御 READ 要求数		54
FCIOTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRFCWT	12	MAX	なし	ファイル制御入出力待ち時間		85
FCPUTCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRFCPC	4	AVG	なし	ファイル制御 REWRITE 要求数		55
FCVSWTT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRFCSWT	12	MAX	なし	ファイル制御 VSAM ストリング待ち時間	E640 E650 E660 E670	450
FCXCWTT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRFCXWT	12	MAX	なし	ファイル制御の排他制御の待ち時間	E640 E650 E660 E670	449
FIRSTPRGM	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRPGNM	8	DIFF	なし	最初のプログラム名		19
GCDSAGETM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSCCGG	4	AVG	なし	GCDSA における GETMAIN 要求数	E640 E650 E660 E670	442
GCDSASHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRCHWMG	4	AVG	なし	GCDSA のタスクで使用されるピーク・バイト数 (4K ページ数)	E640 E650 E660 E670	443
GNQDELAY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRGQDLY	12	MAX	なし	グローバル ENQ 遅延時間		236
GUDSAGETM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSCUGG	4	AVG	なし	GUDSA における GETMAIN 要求数	E640 E650 E660 E670	444
GUDSASHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRUHWMG	4	AVG	なし	GUDSA のタスクで使用されるピーク・バイト数 (4K ページ数)	E640 E650 E660 E670	445
ICCOUNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRICC	4	AVG	なし	間隔制御開始数		77
IDENT	CHAR	INQ	TASK	IDENTIFIER	48	DIFF	なし	ブリッジ出口ルーチンで提供されるユーザー・データ		175
IMSREQCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRIMSRC	4	AVG	なし	合計 IMS 要求数		232

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
IMSWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRIMSWT	12	MAX	なし	IMS 要求待ち時間		219
INDOUBT	CVDAS	INQ	TASK	INDOUBT	4	LIKE	なし	トランザクション未確定オプション		160
INDOUBT 出力の有効値	BACKOUT、COMMIT									
INDOUBTFAIL	EYUDA	CPSM			4	LIKE	なし	リカバリー・マネージャー UOW 未確定の障害		322
INDOUBTFAIL 出力の有効値	YES、NO									
INDOUBTMINS	BINARY	INQ	TASK	INDOUBTMINS	4	AVG	なし	未確定時間 (分)		161
INDOUBTWAIT	CVDAS	INQ	TASK	INDOUBTWAIT	4	LIKE	なし	未確定待機オプション		162
INDOUBTWAIT 出力の有効値	WAIT、NOWAIT									
INTVLC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRICTC	4	AVG	なし	間隔制御要求数		174
INTVLWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRICDLY	12	MAX	なし	間隔制御遅延時間		170
IPFACCNT	BINARY	INQ	TASK	IPFLISTSIZE	4	AVG	なし	タスクに関連付けられる IP 機能の数	E640	384
IRIOTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRIRWT	12	MAX	なし	領域内通信入出力待ち時間		88
ISALWTT	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRISAWT	12	AVG	なし	IPIC セッション割り振り待ちの遅延時間		436
ISOLATEST	CVDAS	INQ	TASK	ISOLATEST	4	LIKE	なし	データ分離タイプ		97
ISOLATEST 出力の有効値	NOISOLATE、ISOLATE									
J8CPUT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRJ8CPU	12	MAX	なし	J8 TCB モードの CPU 時間	E680+	230
JCIOTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRJCWT	12	MAX	なし	ジャーナル管理入出力待ち時間		86
JCUSRWCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRJNLCT	4	AVG	なし	ジャーナル出力要求数	E510+	76
JRNLWRITREQ	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRJNLCT	4	AVG	なし	ジャーナル書き込み要求数		153
JVMSUSP	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRJVMS	12	MAX	なし	合計 JVM 中断時間		246
JVMTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRJVMT	12	MAX	なし	合計 JVM 経過時間		245
L8CPUT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRL8CPU	12	MAX	なし	L8 TCB モードの CPU 時間		229
LOCKMGRWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRLMDLY	12	MAX	なし	ロック・マネージャー待ち時間		167
LOGGRWRITREQ	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRLGWCT	4	AVG	なし	CICS ロガー書き込み要求数		154
LPARNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRLPARN	8	DIFF	なし	論理区画名	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	481
LU61WTT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMR61WT	12	MAX	なし	LU6.1 入出力待ち時間		135
LU62WTT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMR62WT	12	MAX	なし	LU6.2 入出力待ち時間		136
LUNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRLUNM	8	DIFF	なし	VTAM LU 名		18
MAXTASKS	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRMTSKS	4	AVG	なし	最大タスク数		438
MPPRTXCD	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRMPPTX	4	MAX	なし	ポリシー・タスク規則に基づいて起動されたアクションの数		459

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
MPSRACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRMPSRA	4	AVG	なし	ポリシー・システム規則に基づいて起動されたアクションの数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	480
MPSRECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRMPSRE	4	AVG	なし	ポリシー・システム規則の評価回数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	479
MSCPUT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRMSCPU	12	MAX	なし	他の TCB モードの CPU 時間		228
MSDISPT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRMSDSP	12	MAX	なし	他の TCB モード・ディスパッチ時間		227
MSGIN	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPINMC	4	AVG	なし	1 次 TC メッセージ受信数		24
MSGINSEC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSINMC	4	AVG	なし	2 次 TC メッセージ受信数		28
MSGOUT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPOUMC	4	AVG	なし	1 次 TC メッセージ送信数		26
MSGOUTSEC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOUMC	4	AVG	なし	2 次 TC メッセージ送信数		30
MXTDELAY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRFDMXT	12	MAX	なし	MXT 限度による初回ディスパッチ遅延時間		133
MXTOTDLY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMROTDLY	12	MAX	なし	オープン TCB における最大遅延時間		223
NCGETCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRNCGET	4	AVG	なし	指定カウンターの取得要求数	E640 E650 E660 E670 E680 E690	469
NETNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRNETPX	20	DIFF	なし	発信システム・ネット名		20
NETUOWID	HEX	CMF			27	MIN	なし	UOW のネットワーク ID		341
OAPPLID	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMROAPID	8	MAX	なし	発信アプリケーション ID	E640	388
OCLIPADR	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMROCIPA	40	MAX	なし	発信クライアント IP アドレス	E640	395
OCLIPORT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMROCPNO	4	MAX	なし	発信クライアント・ポート番号	E640	396
OFCTYNME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMROFCTY	8	MAX	なし	発信機能名	E640	398
OFFLCPUT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMROFCPT	12	MAX	なし	標準 CP でのオフロード適格	E640 E650 E660 E670	458
ONETWKID	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRONWID	8	MAX	なし	発信ネットワーク ID	E640	386
OPORTNUM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMROPRTN	4	MAX	なし	発信ポート番号	E640	394
ORIGINTYPE	EYUDA	CPSM			4	LIKE	なし	トランザクション起点タイプ		318
ORIGINTYPE 出力の有効値	NONE, TERMINAL, TDQUEUE, START, TERMSTART, SCHEDULED, XMRUN, BRIDGE, SOCKET, WEB, IIOP, RRS, LU61, LU62, MRO, ECI, IIRQRECVR, RZSTTRPT									

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
OSTART	TIMESTP	CMF	DFHMNTDS	TMROATTT	8	MAX	なし	発信開始時刻	E640	387
OTCPSVCE	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMROTCPS	8	MAX	なし	発信 TCPIPSERVICE 名	E640	393
OTRAN	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMROTRID	4	MAX	なし	発信トランザクション ID	E640	390
OTRANFLG	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMROTRFG	8	MAX	なし	発信トランザクション・フラグ	E640	397
OTRANNUM	DECIMAL	CMF	DFHMNTDS	TMROTRSN	4	MAX	なし	発信タスク ID	E640	389
OUSERCOR	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMROUSRC	64	MAX	なし	発信ユーザー相関データ	E640	392
OUSERID	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMROUSID	8	MAX	なし	発信ユーザー ID	E640	391
PC24RHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCRBH	4	AVG	なし	RDSA における最大読み取り専用ストレージ		118
PC24SHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCSBH	4	AVG	なし	SDSA における最大共用ストレージ		120
PC31SHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCSAH	4	AVG	なし	ESDSA における最大共用ストレージ		119
PCDPLCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCDPL	4	AVG	なし	分散プログラム・リンク (DPL) 要求数		240
PCLINKCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCLIC	4	AVG	なし	プログラム・リンク要求数		73
PCLOADCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCLOC	4	AVG	なし	プログラム・ロード要求数		75
PCLOADTM	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRPCLT	12	MAX	なし	プログラム・ロード時間		90
PCLURMCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCLUC	4	AVG	なし	ユーザー置き換え可能モジュール (URM) リンクの数		177
PCXCTLCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCXC	4	AVG	なし	プログラム制御権移動 (XCTL) 要求数		74
PERFRECCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPRCNT	4	AVG	なし	パフォーマンス・レコード数		141
PGCSTHWM	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRPGCSH	8	AVG	なし	タスクに割り振られる最大コンテナー・ストレージ。	E640	383
PRCSID	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRPRCID	52	MIN	なし	BTS プロセス ID		183
PRCSNAME	CHAR	INQ	TASK	PROCESS	36	DIFF	なし	BTS プロセス名		182
PRCSTYPE	CHAR	INQ	TASK	PROCESSTYPE	8	DIFF	なし	BTS プロセス・タイプ		184
PRIORITY	BINARY	INQ	TASK	PRIORITY	4	AVG	あり	タスク優先順位		7
PROFILE	CHAR	INQ	TASK	PROFILE	8	DIFF	なし	タスク・プロファイル名		98
PSTG24HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCUSB	4	AVG	なし	16 MB ライン未満最大プログラム・ストレージ		47
PSTG31HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPC31A	4	AVG	なし	16 MB ラインを超える最大プログラム・ストレージ		48
PSTGHWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCUSE	4	AVG	なし	全 DSA にわたる最大プログラム・ストレージ		46
PURGEABILITY	CVDAS	INQ	TASK	PURGEABILITY	4	LIKE	なし	パージ可能性状況		99
PURGEABILITY 出力の有効値	PURGEABLE、NOTPURGEABLE									
PURGETYPE	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	パージ・タイプ		248

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
PURGETYPE 入出力の有効値	PURGE、FORCEPURGE、KILL、N_A									
QRCPUT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRQRCPU	12	MAX	なし	QR TCB で使用された CPU 時間		226
QRDISPT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRQRDSP	12	MAX	なし	QR TCB での実行中のディスパッチ時間		225
QRMODDLY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRQRDLY	12	MAX	なし	QR TCB モード遅延時間		224
RECOVERTOKN	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRRMUOW	8	MIN	なし	リカバリー・マネージャー作業単位 ID		142
RECTYPE	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRTYPE	4	DIFF	なし	レコード・タイプ		15
RECUNITID	HEX	INQ	DFHMNTDS	TMRRMUOW	8	MIN	なし	ローカル・リカバリー単位 ID	E510+	13
REMOTENAME	CHAR	INQ	TASK	REMOTENAME	4	DIFF	なし	リモート・トランザクション名		112
RESOLVEACT	EYUDA	CPSM			4	LIKE	なし	リカバリー・マネージャー UOW の未確定アクションでの解決		319
RESOLVEACT 出力の有効値	YES、NO									
RESPTIME	INTTSTP	CPSM			8	MAX	なし	タスク応答時間		324
RESSEC	CVDAS	INQ	TASK	RESSEC	4	LIKE	なし	リソース・レベル・セキュリティー状況		101
RESSEC 出力の有効値	RESSECNO、RESSECYES									
RLSCPUT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRLSCP	12	MAX	なし	VSAM レコード・レベル共用で使用された CPU 時間		173
RLSWAITTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRLSWT	12	MAX	なし	VSAM レコード・レベル共用待ち時間		156
RMISUSP	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRMIS	12	MAX	なし	RMI 一時停止時間		138
RMITIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRMIT	12	MAX	なし	合計 RMI 経過時間		137
ROFAIL	EYUDA	CPSM			4	LIKE	なし	リカバリー・マネージャー UOW リソース所有者の障害		323
ROFAIL 出力の有効値	YES、NO									
ROMODDLY	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRRODLY	12	AVG	なし	RO TCB モード遅延時間		433
ROPS31HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCRAH	4	AVG	なし	ERDSA における最大プログラム・ストレージ		53
ROUTING	CVDAS	INQ	TASK	ROUTING	4	LIKE	なし	動的ルーティング・タイプ		100
ROUTING 出力の有効値	DYNAMIC、STATIC									
RRMSURID	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRURID	16	MIN	なし	RRMS/MVS リカバリー単位 ID		239
RRMSWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRRSWT	12	MAX	なし	RRMS/MVS 同期点調整遅延時間		237
RSVD1	SCLOCK12	CMF			12	MAX	なし	予約スペース		164
RSVD2	EYUDA	CMF			4	LIKE	なし	予約スペース		165
RSVD2 出力の有効値	N_A									
RSYSID	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRRSYS	4	DIFF	なし	リモート・システム ID		113
RTIMEOUT	BINARY	INQ	TASK	RTIMEOUT	4	AVG	なし	読み取りタイムアウト (秒)		102

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
RUNAWAY	BINARY	INQ	TASK	RUNAWAY	4	AVG	なし	ランナウェイ・タスク時間 (ミリ秒)		103
RUNSTATUS	CVDAS	INQ	TASK	RUNSTATUS	4	LIKE	なし	ディスパッチ状況		9
RUNSTATUS 出力の有効値	DISPATCHABLE、RUNNING、SUSPENDED									
RUNTRWTT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRRTRWT	12	MAX	なし	同期トランザクションの実行待ち時間		205
S8CPUT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRS8CPU	12	MAX	なし	S8 TCB モードの CPU 時間		231
SCRNSIZE	CVDAS	INQ	TASK	SCRNSIZE	4	LIKE	なし	画面サイズ		104
SCRNSIZE 出力の有効値	ALTERNATE、DEFAULT									
SHAREDTSWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRTSHWT	12	MAX	なし	共用一時記憶域待ち時間		172
SHSTGBYTEFMA	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC31F	4	AVG	なし	16MB を超える共用ストレージ FREEMAIN バイト数		152
SHSTGBYTEFMB	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC24F	4	AVG	なし	16MB 未満の共用ストレージ FREEMAIN バイト数		149
SHSTGBYTEFMG	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC64F	4	AVG	なし	2 GB 境界より上の共用ストレージの FREEMAIN バイトの合計数	E640 E650 E660 E670	448
SHSTGBYTEGMA	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC31G	4	AVG	なし	16MB を超える共用ストレージ GETMAIN バイト数		151
SHSTGBYTEGMB	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC24G	4	AVG	なし	16MB 未満の共用ストレージ GETMAIN バイト数		148
SHSTGBYTEGMG	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC64G	4	AVG	なし	2 GB 境界より上の共用ストレージ GETMAIN バイト数	E640 E650 E660 E670	447
SHSTGGMCABV	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC31S	4	AVG	なし	16MB を超える共用ストレージ GETMAIN 要求数		150
SHSTGGMCBAR	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC64S	4	AVG	なし	2 GB 境界より上の共用ストレージ GETMAIN 要求数	E640 E650 E660 E670	446
SHSTGGMCBEL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSC24S	4	AVG	なし	16MB 未満の共用ストレージ GETMAIN 要求数		147
SHUNTED	EYUDA	CPSM			4	LIKE	なし	リカバリー・マネージャー UOW の分流		320
SHUNTED 出力の有効値	YES、NO									
SOBYDECT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOBDE	4	AVG	なし	暗号化解除したソケットのバイト数		243
SOBYENCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSOBEN	4	AVG	なし	暗号化ソケットのバイト数		242
SOCIPHER	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRSOCPH	4	DIFF	なし	選択された暗号		437

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SOCONMSG	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRSOCNM	4	DIFF	なし	接続に関する最初のメッセージがタスクで処理されたかどうか	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710	482
SOIOWTT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSOWT	12	MAX	なし	TCP/IP ソケット入出力待ち時間		238
SOMODDLY	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRSODLY	12	AVG	なし	SO TCB モード遅延時間		434
SRVSYWTT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSYWTT	12	MAX	なし	CFDT 同期点待ち時間		180
START	TIMESTP	CMF	DFHMNTDS	TMRATTT	8	MAX	なし	タスク開始時刻		16
STARTCODE	CHAR	INQ	TASK	STARTCODE	2	DIFF	なし	開始コード		91
STOP	TIMESTP	CMF	DFHMNTDS	TMRDETT	8	MAX	なし	タスク停止時刻		17
STORAGECLEAR	CVDAS	INQ	TASK	STORAGECLEAR	4	LIKE	なし	ストレージ・クリア状況		105
STORAGECLEAR 出力の有効値	CLEAR、NOCLEAR									
SUBEXECOMP	EYUDA	CPSM			4	LIKE	なし	WLM 実行段階サブセットの完了		317
SUBEXECOMP 出力の有効値	YES、NO									
SUSPENDTIME	INTSEC	INQ	TASK	SUSPENDTIME	4	MAX	なし	タスクの一時停止時間		4
SUSPENDTYPE	CHAR	INQ	TASK	SUSPENDTYPE	8	DIFF	なし	タスクの一時停止理由		5
SUSPENDVALUE	CHAR	INQ			16	DIFF	なし	タスクが待機しているリソース		6
SUSPTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSUST	12	MAX	なし	タスク一時停止時間		81
SYNCCOUNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSPPC	4	AVG	なし	同期点要求数		78
SYNCDLY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSYDLY	12	MAX	なし	親同期点待ち遅延時間		206
SYNCPTWAITTM	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSYNCT	12	MAX	なし	同期点待ち時間		155
SZALLCTO	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZATO	4	AVG	なし	FEPI 割り振りタイムアウト数		127
SZALLOCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZACT	4	AVG	なし	FEPI 割り振り要求数		121
SZCHRIN	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZCIN	4	AVG	なし	受信 FEPI 文字数		126
SZCHROUT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZCOT	4	AVG	なし	送信 FEPI 文字数		125
SZRCVCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZRCT	4	AVG	なし	FEPI 受信要求数		122
SZRCVTO	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZRTO	4	AVG	なし	FEPI 受信タイムアウト数		128
SZSENDCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZSCT	4	AVG	なし	FEPI 送信要求数		123
SZSTRTCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZTCT	4	AVG	なし	FEPI 開始要求数		124
SZTOTCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSZTOT	4	AVG	なし	合計 FEPI 要求数		129
SZWAIT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSZWT	12	MAX	なし	FEPI 一時停止時間		130
TASK-1	DECIMAL	INQ	TASK	TASK	4	MAX	なし	タスク ID		1
TASKDATAKEY	CVDAS	INQ	TASK	TASKDATAKEY	4	LIKE	なし	データ記憶キー		106
TASKDATAKEY 出力の有効値	CICSDATAKEY、USERDATAKEY									
TASKDATALOC	CVDAS	INQ	TASK	TASKDATALOC	4	LIKE	なし	データ・ロケーション		107
TASKDATALOC 出力の有効値	BELOW、ANY									
TASKFLAG	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRERROR	4	AVG	なし	トランザクション・エラー・フラグ		21

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
TCALWTT	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRTCAWT	12	AVG	なし	セッション割り振り待ちの遅延時間		435
TCB	CVDAS	INQ	TASK	TCB	4	LIKE	なし	CICS TCB タイプ		181
TCB 出力の有効値	CKOPEN、UKOPEN、QR、INTERNAL									
TCBATTCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTCBAC	4	AVG	なし	CICS ディスパッチャーの TCB 接続数		235
TCC62IN2	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMR62ICH	4	AVG	なし	受信 2 次 LU6.2 文字数		115
TCC62OU2	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMR62OCH	4	AVG	なし	送信 2 次 LU6.2 文字数		117
TCIOTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRTCWT	12	MAX	なし	端末入出力待ち時間		84
TCLDELAY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRFDTCL	12	MAX	なし	TCL による初回ディスパッチ遅延時間		132
TCM62IN2	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMR62IMC	4	AVG	なし	受信 2 次 LU6.2 メッセージ数		114
TCM62OU2	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMR62OMC	4	AVG	なし	送信 2 次 LU6.2 メッセージ数		116
TDCOUNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTDTC	4	AVG	なし	合計一時データ要求数		64
TDELWTT	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRTDELW	12	AVG	なし	TD 区画外ロック待ち時間		432
TDGETCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTDGC	4	AVG	なし	一時データ取得要求数		61
TDILWTT	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRTDILW	12	AVG	なし	TD 区画内ロック待ち時間		431
TDIOTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRTDWT	12	MAX	なし	一時データ入出力待ち時間		89
TDPURCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTDRC	4	AVG	なし	一時データ・パージ要求数		63
TDPUTCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTDPC	4	AVG	なし	一時データ書き込み要求数		62
TERMCONNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRTECNM	4	DIFF	なし	端末接続名		146
TERMID	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRTEID	4	DIFF	なし	実際の端末 ID またはセッション ID		244
TERMNALINFO	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRTEINF	4	MIN	なし	端末情報		157
TERMSTG	BINARY	CMF			4	AVG	なし	端末ストレージ	E410+	33
TMRATMSN	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRATMSN	8	DIFF	なし	Atom サービス名	E640 E650	419
TMRBFDGC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBFDGC	4	AVG	なし	合計 BIF DIGEST 要求数	E640 E650	424
TMRBFTC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRBFTC	4	AVG	なし	合計 BIF 要求数	E640 E650	425
TMRCBRNM	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRCBRNM	4	LIKE	なし	CorbaServer 名	E680+	327
TMRCFACT	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRCFACT	4	AVG	なし	OO クラス・ライブラリー API 要求		281
TMRCIPOR	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRCIPOR	4	MAX	なし	クライアント IP ポート	E640	401
TMRCMDLY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRCMDLY	12	AVG	なし	CICS TCB 変更モード遅延時間		368
TMRDHDLC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDHDLC	4	AVG	なし	文書削除要求数	E640	381
TMRDSCWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRDSCWT	12	MAX	なし	MVS DS ストレージ制約待ち時間		339
TMRDSMWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRDSMWT	12	MAX	なし	ディスパッチャー TCB のミスマッチ待ち時間		338

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
TMRDSTHW	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRDSTHW	4	AVG	なし	CICS ディスパッチャー TCB 最高水準点		328
TMRECEVC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRECEVC	4	AVG	なし	EVENT のキャプチャー数	E640 E650	416
TMRECFOC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRECFOC	4	AVG	なし	イベント・フィルター要求数	E640 E650	415
TMRECSEC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRECSEC	4	MAX	なし	キャプチャーされた同期発行イベントの数	E640 E650 E660	430
TMRECSGE	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRECSGE	4	AVG	なし	SIGNAL EVENT 要求数	E640 E650	414
TMREICTC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMREICTC	4	AVG	なし	合計 EXEC CICS 要求数	E640 E650	413
TMREJBAC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMREJBAC	4	AVG	なし	Bean 状態の活動化要求数	E680+	329
TMREJBCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMREJBCC	4	AVG	なし	Bean 作成要求数	E680+	331
TMREJBPC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMREJBPC	4	AVG	なし	Bean 状態の不動態化要求数	E680+	330
TMREJBRC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMREJBRC	4	AVG	なし	Bean 除去要求数	E680+	332
TMREJBTC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMREJBTC	4	AVG	なし	エンタープライズ Bean 合計要求数	E680+	334
TMREJMCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMREJMCT	4	AVG	なし	エンタープライズ Bean メソッドの呼び出し数	E680+	333
TMRHTDLY	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRHTDLY	12	AVG	なし	最大ホット・プーリング TCB 遅延時間	E640+	306
TMRICSCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRICSCC	4	AVG	なし	ローカルの START CHANNEL 要求合計		371
TMRICSCD	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRICSCD	4	AVG	なし	すべてのローカル START CHANNEL 要求のデータ長		372
TMRICSRC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRICSRC	4	AVG	なし	リモートの START CHANNEL 要求合計		373
TMRICSRD	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRICSRD	4	AVG	なし	すべてのリモート START CHANNEL 要求のデータ長		374
TMRISACT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRISACT	4	MAX	なし	IPCONN 割り振り要求数	E640	403
TMRISCNM	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRISCNM	8	MAX	なし	IPCONN Name (IPCONN 名)	E640	402
TMRISWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRISWT	12	MAX	なし	IPCONN I/O 待ち時間	E640	404
TMRJ9CPU	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRJ9CPU	12	MAX	なし	J9 TCB モードの CPU 時間	E680+	337
TMRJSTWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRJSTWT	12	MAX	なし	JVM サーバー・スレッド待ち時間	E640 E650	405
TMRJTDLY	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRJTDLY	12	AVG	なし	最大 Java 仮想マシン (JVM) TCB 遅延時間	E680+	305
TMRJVMIT	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRJVMIT	12	AVG	なし	Java 仮想マシン経過時間 - 初期化		311
TMRJVMRT	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRJVMRT	12	AVG	なし	Java 仮想マシン経過時間 - リセット		312
TMRKY8CP	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRKY8CP	12	AVG	なし	ユーザー・タスク・キー 8 モード CPU 時間		304

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
TMRKY8DS	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRKY8DS	12	AVG	なし	ユーザー・タスク・キー 8 モード・ディスパッチ時間		303
TMRKY9CP	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRKY9CP	12	AVG	なし	ユーザー・タスク・キー 9 モード CPU 時間		336
TMRKY9DS	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRKY9DS	12	AVG	なし	ユーザー・タスク・キー 9 モード・ディスパッチ時間		335
TMRL9CPU	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRL9CPU	12	MAX	なし	ユーザー・タスク L9 モード CPU 時間		375
TMRMLCTM	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRMLCTM	12	MAX	なし	XML システム・サービスの CPU 時間	E640 E650	427
TMRMLTDL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRMLTDL	4	AVG	なし	合計文書長	E640 E650	426
TMRMLXTC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRMLXTC	4	AVG	なし	EXEC CICS XML TRANSFORM 要求数	E640 E650	406
TMRMQAST	SCLOCK12	CMF			12	MAX	なし	WebSphere MQ API SRB timeme	E640 E650	429
TMRMQGWT	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRMQGWT	12	MAX	なし	Websphere MQ Getwait 待ち時間	E640	400
TMRNETID	CHAR	STAT	DFHMNTDS	TMRNETID	8	DIFF	なし	ネットワーク ID		277
TMRNETSX	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRNETSX	8	DIFF	なし	LU6.2 ネットワーク全体の UOW インスタンスとシーケンス番号		325
TMRNJAPN	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRNJAPN	32	DIFF	なし	Node.js アプリケーション名	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710	483
TMROIDWT	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMROIDWT	12	AVG	なし	OTS 未確定待ち時間		310
TMROTSID	CHAR	STAT	DFHMNTDS	TMROTSID	128	DIFF	なし	OTS トランザクション ID		280
TMRPCDCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCDCC	4	AVG	なし	チャネルとの DPL プログラム・リンク要求数		347
TMRPCDLL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCDLL	4	AVG	なし	チャネルとのすべての DPL プログラム・リンクのデータ長		343
TMRPCDRL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCDRL	4	AVG	なし	チャネルとのすべての DPL 戻りの合計データ長		344
TMRPCLCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCLCC	4	AVG	なし	チャネルとのプログラム・リンク要求数		345
TMRPCRCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCRCC	4	AVG	なし	チャネルとのプログラム戻り要求数		348
TMRPCRCL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCRCL	4	AVG	なし	チャネルとのすべてのプログラム戻りのデータ長		349
TMRPCXCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCXCC	4	AVG	なし	チャネルとのプログラム XCTL 要求数		346
TMRPGBCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGBCC	4	AVG	なし	コンテナー・チャネル・ブラウズ要求数		351

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
TMRPGCCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGCCC	4	AVG	なし	チャネル・コンテナー用に作成されたコンテナー数		379
TMRPGCTC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGCTC	4	AVG	なし	合計チャネル・データ・コンテナー要求数		350
TMRPGGCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGGCC	4	AVG	なし	コンテナー・チャネル取得要求数		352
TMRPGGCL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGGCL	8	AVG	なし	すべてのコンテナー・チャネル取得要求のデータ長		355
TMRPGMCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGMCC	4	AVG	なし	コンテナー・チャネル移動要求数		354
TMRPGPCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGPCC	4	AVG	なし	コンテナー・チャネル・プット要求数		353
TMRPGPCL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPGPCL	8	AVG	なし	すべてのコンテナー・チャネル・プット要求のデータ長		356
TMRPIPLN	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRPIPLN	8	DIFF	なし	パイプライン名	E640 E650	418
TMRPORTN	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRPORTN	4	AVG	なし	TCP/IP サービス・ポート番号		279
TMRPTPWT	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRPTPWT	12	AVG	なし	パートナー待ち時間		313
TMRRLUNM	CHAR	STAT	DFHMNTDS	TMRRLUNM	8	DIFF	なし	実際の LUNAME		278
TMRROCPU	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRROCPU	12	AVG	なし	ユーザー・タスク RO モード CPU 時間		302
TMRRODSP	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRRODSP	12	AVG	なし	ユーザー・タスク RO モード・ディスパッチ時間		301
TMRRQPWT	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRRQPWT	12	AVG	なし	要求プロセッサー待ち時間		309
TMRRQRWT	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRRQRWT	12	AVG	なし	要求受信側待ち時間		308
TMRSOCIN	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSOCIN	4	AVG	なし	受信文字数		293
TMRSOCNS	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSOCNS	4	AVG	なし	CREATE 非永続ソケット要求数		288
TMRSOCOT	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSOCOT	4	AVG	なし	送信文字数		295
TMRSOCPS	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSOCPS	4	AVG	なし	CREATE 永続ソケット要求数		289
TMRSOERC	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSOERC	4	AVG	なし	EXTRACT TCPIP 要求と EXTRACT CERTIFICATE 要求の数		287
TMRSOI1C	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSOI1C	4	AVG	なし	インバウンド・ソケット受信文字数		298
TMRSOIMC	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSOIMC	4	AVG	なし	インバウンド・ソケット受信要求数		297
TMRSONHW	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSONHW	4	AVG	なし	非永続ソケット HWM		290
TMRSOO1C	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSOO1C	4	AVG	なし	インバウンド・ソケット送信文字数		300
TMRSOOMC	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSOOMC	4	AVG	なし	インバウンド・ソケット送信要求数		299
TMRSOOWT	SCLOCK12	STAT	DFHMNTDS	TMRSOOWT	12	AVG	なし	アウトバウンド・ソケット入出力待ち時間		307
TMRSOPHW	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSOPHW	4	AVG	なし	永続ソケット HWM		291
TMRSORCT	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSORCT	4	AVG	なし	ソケット受信要求数		292
TMRSOSCT	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSOSCT	4	AVG	なし	ソケット送信要求数		294

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
TMRSOTC	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRSOTC	4	AVG	なし	合計ソケット要求数		296
TMRSTDLY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRSTDLY	12	AVG	なし	最大 CICS SSL TCB 遅延時間		366
TMRT8CPU	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRT8CPU	12	MAX	なし	ユーザー・タスク T8 モード CPU 時間	E640 E650	411
TMRTCPSV	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRTCPSV	8	DIFF	なし	TCP/IP サービス名		326
TMRTGPID	HEX	STAT	DFHMNTDS	TMRTGPID	28	DIFF	なし	トランザクション・グループ ID		275
TMRTIATC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTIATC	4	AVG	なし	EXEC CICS ASKTIME 要求数	E640 E650	422
TMRTITC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTITC	4	AVG	なし	合計 EXEC CICS xxxTIME 要求数	E640 E650	423
TMRTRSN	DECIMAL	STAT	DFHMNTDS	TMRTRSN	4	MAX	なし	トランザクション・シーケンス番号		274
TMRTTDLY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRTTDLY	12	MAX	なし	最大スレッド TCB 遅延時間	E640 E650	412
TMRURIMN	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRURIMN	8	DIFF	なし	URI マップ名	E640 E650	417
TMRWBBOC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBBOC	4	AVG	なし	Web ブラウズ要求数		365
TMRWBBRC	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRWBBRC	4	AVG	なし	WEB ブラウズ要求数		284
TMRWBERC	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRWBERC	4	AVG	なし	WEB EXTRACT 要求数		283
TMRWBI1C	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBI1C	4	AVG	なし	Web 要求で受信したバイト数		361
TMRWBIRC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBIRC	4	AVG	なし	Web 受信要求数		360
TMRWBIWC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBIWC	4	AVG	なし	WEB サービス起動要求数		357
TMRWBO1C	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBO1C	4	AVG	なし	Web 要求で送信したバイト数		363
TMRWBOSC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBOSC	4	AVG	なし	Web 送信要求数		362
TMRWBPRC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBPRC	4	AVG	なし	Web 解析要求数		364
TMRWBRDL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBRDL	4	AVG	なし	リポジトリーから読み取られたデータのデータ長		377
TMRWBROC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBROC	4	AVG	なし	WEB 読み取り要求数		358
TMRWBRPR	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRWBRPR	4	AVG	なし	リポジトリー読み取り		282
TMRWBRRC	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRWBRRC	4	AVG	なし	WEB 読み取り要求数		285
TMRWBWDL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBWDL	4	AVG	なし	リポジトリーに書き込まれたデータのデータ長		378
TMRWBWOC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBWOC	4	AVG	なし	Web 書き込み要求数		359
TMRWBWRC	BINARY	STAT	DFHMNTDS	TMRWBWRC	4	AVG	なし	WEB 書き込み要求数		286
TMRWMQRC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWMQRC	4	MAX	なし	合計 Websphere MQ 要求数	E640	399
TMRWPBMN	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRWPBMN	8	DIFF	なし	プログラム名	E640 E650	421
TMRWSATC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSATC	4	AVG	なし	合計 WS アドレッシング要求数	E640 E650	410
TMRWSCBC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSCBC	4	AVG	なし	WSACONTEXT BUILD 要求数	E640 E650	407
TMRWSCGC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSCGC	4	AVG	なし	WSACONTEXT GET 要求数	E640 E650	408
TMRWSEPC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSEPC	4	AVG	なし	WSAEPR 作成要求数	E640 E650	409

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
TMRWSOPN	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRWSOPN	64	DIFF	なし	Web サービス・オペレーション名	E640 E650	428
TMRWSVCN	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRWSVCN	32	DIFF	なし	Webservice 名	E640 E650	420
TMRX8CPU	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRX8CPU	12	AVG	なし	ユーザー・タスク X8 モード CPU 時間		369
TMRX9CPU	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRX9CPU	12	AVG	なし	ユーザー・タスク X9 モード CPU 時間		370
TMRXTDLY	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRXTDLY	12	AVG	なし	最大 CICS XPLink TCB 遅延時間		367
TRACING	CVDAS	INQ	TASK	TRACING	4	LIKE	なし	タスク・トレース・タイプ		108
TRACING 出力の有効値	SPECTRACE、STANTRACE、SPRSTRACE									
TRANCLASS	CHAR	INQ	TASK	TRANCLASS	8	DIFF	なし	トランザクション・クラス		10
TRANFLAGS	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRTRFLG	8	MIN	なし	トランザクション・フラグ		145
TRANID	CHAR	INQ	TASK	TRANSAC-TION	4	DIFF	なし	トランザクション		11
TRANPRIORITY	BINARY	INQ	TASK	TRANPRIORITY	4	AVG	なし	トランザクション優先順位		109
TRANTYPE	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRTRTY	4	DIFF	なし	トランザクション・タイプ		14
TRPROF	CHAR	INQ	TASK	TRPROF	8	DIFF	なし	トランザクション・ルーティング・プロファイル名		110
TSCOUNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTSTC	4	AVG	なし	合計一時記憶域要求数		68
TSGETCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTSGC	4	AVG	なし	一時記憶域の取得数		65
TSGETSCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTSGSC	4	AVG	なし	共用記憶域への TS 取得数	E640 E650 E660 E670 E680 E690	467
TSIOTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRTSWT	12	MAX	なし	一時記憶域入出力待ち時間		87
TSPUTACNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTSPAC	4	AVG	なし	補助記憶域への TS 書き込み数		66
TSPUTMCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTSPMC	4	AVG	なし	主記憶域への TS 書き込み数		67
TSPUTSCNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRTSPSC	4	AVG	なし	共用記憶域への TS プット数	E640 E650 E660 E670 E680 E690	468
TWASIZE	BINARY	INQ	TASK	TWASIZE	4	AVG	なし	トランザクション作業域 (TWA) のサイズ (バイト数)		111
UNITOFWORK	HEX	INQ	TASK	UOW	16	MIN	なし	ローカル作業単位 (UOW) ID		159
UNSHUNTED	EYUDA	CPSM			4	LIKE	なし	リカバリー・マネージャー UOW の非分流		321
UNSHUNTED 出力の有効値	YES、NO									

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
UOWID	HEX	CMF	DFHMNTDS	TMRNETSX	8	MIN	なし	ネットワーク UOW インスタンスとシーケンス番号		8
USERID	CHAR	INQ	TASK	USERID	8	DIFF	なし	ユーザー ID		12
USRPS24HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPCUSB	4	AVG	なし	UDSA における最大プログラム・ストレージ		50
USRPS31HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRPC31A	4	AVG	なし	EUDSA における最大プログラム・ストレージ		49
USTG24CNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSCUGB	4	AVG	なし	16MB 未満ユーザー・ストレージ GETMAIN 要求数		34
USTG24HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRUSHWB	4	AVG	なし	UDSA のタスクで使用されるピーク・バイト数		38
USTG24OCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRUTSOB	8	AVG	なし	16 MB ライン未満平均ストレージ使用量		42
USTG31CNT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRSCUGA	4	AVG	なし	16MB を超えるユーザー・ストレージ GETMAIN 要求数		35
USTG31HWM	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRUSHWA	4	AVG	なし	EUDSA のタスクで使用されるピーク・バイト数		39
USTG31OCC	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRUTSOA	8	AVG	なし	16 MB ラインを超える平均ストレージ使用量		43
WAITTIME	SCLOCK12	CMF	DFHMNTDS	TMRDWT	12	MAX	なし	ディスパッチ待ち時間		82
WBCHRIN	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBCIN	4	AVG	なし	WEB 要求により受信した文字数		208
WBCHROUT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBCOT	4	AVG	なし	WEB 要求により送信された文字数		210
WBISSFCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSSFC	4	MAX	なし	INVOKE SOAP サービス障害	E640 E650	464
WBJSNRPL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRJSRPL	4	AVG	なし	JSON 応答本体の長さ	E640 E650 E660 E670 E680 E690	471
WBJSNRQL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRJSRQL	4	AVG	なし	JSON 要求本体の長さ	E640 E650 E660 E670 E680 E690	470
WBRCVCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBRCT	4	AVG	なし	WEB 受信要求数		207
WBREPWCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBRPW	4	AVG	なし	WEB リポジトリー書き込み数		212
WBSENDCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBSCT	4	AVG	なし	WEB 送信要求数		209
WBSFCRCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSFCC	4	MAX	なし	SOAPFAULT CREATE 要求	E640 E650	462
WBSFTOCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSFTC	4	MAX	なし	SOAPFAULT CREATE 要求の合計	E640 E650	463
WBSREQBL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSQBL	4	MAX	なし	SOAP 要求本体の長さ	E640 E650	465

表 *980. TASK* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
WBSRSPBL	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWSRBL	4	MAX	なし	SOAP 応答本体の長さ	E640 E650	466
WBTOTCT	BINARY	CMF	DFHMNTDS	TMRWBTC	4	AVG	なし	合計 WEB 要求数		211
WLMRPTRCNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRRPTCL	8	DIFF	なし	ワークロード・マネージャー・レポート・クラス名		144
WLMSRVCNAME	CHAR	CMF	DFHMNTDS	TMRSRVCL	8	DIFF	なし	ワークロード・マネージャー・サービス・クラス名		143

第 406 章 TASKTSQ リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システム内のタスクおよびタスクで使用された CICS 一時記憶域キューを記述する CICS リソース。なお、これらのレコードを使用可能にするには、SIT パラメーター MNRES=ON を指定して MAS が実行されていて、DFHMCT TYPE=INITIAL マクロで 0 より大きい値を TSQUEUE に指定した MCT を使用している必要があります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは MNRTASKNO です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TSQNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTaskTSQueueUsage

長さ 152

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0146

表 *981.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *982. TASKTSQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *982. TASKTSQ* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
GETSHRITEML	BINARY	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_TSQUEUE_GET_SHR_ITEML	4	SUM	共用 TS キュー READQ 項目の長さ	E640 E650 E660 E670 E680 E690	22
MNRSTART	TIMESTP	STAT	MNR_ID_DATA	MNR_ID_START	8	MAX	タスク開始時刻		14
MNRTASKNO-1	DECIMAL	STAT	MNR_ID_DATA	MNR_ID_TASKNO	4	MAX	タスク ID		11
MNRTRANID	CHAR	STAT	MNR_ID_DATA	MNR_ID_TRANID	4	DIFF	トランザクション ID		12
MNRTSQLIMIT	EYUDA	STAT			4	LIKE	TS キューの限界を超えました		15
MNRTSQLIMIT 出力の有効値	YES、NO								
MNRUSERID	CHAR	STAT	MNR_ID_DATA	MNR_ID_USERID	8	DIFF	ユーザー ID		13
PUTAUXITEML	BINARY	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_TSQUEUE_PUT_AUX_ITEML	4	SUM	補助 TS キュー WRITEQ 項目の長さ		9
PUTMAINITEML	BINARY	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_TSQUEUE_PUT_MAIN_ITEML	4	SUM	メイン TS キュー WRITEQ 項目の長さ		10
PUTSHRITEML	BINARY	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_TSQUEUE_PUT_SHR_ITEML	4	SUM	共用 TS キュー WRITEQ 項目の長さ	E640 E650 E660 E670 E680 E690	23
SHRTSQIOWT	SCLOCK	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_SHR_TSQUEUE_IO_WT	8	AVG	共用 TS キュー入出力待ち時間		7
TSQGET	SCLOCK	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_TSQUEUE_GET	8	AVG	TS キュー READQ 時間およびカウント		2
TSQGETITEML	BINARY	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_TSQUEUE_GET_ITEML	4	SUM	TS キュー READQ 項目の長さ		8
TSQGETSHR	SCLOCK	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_TSQUEUE_GET_SHR	8	AVG	共用 TS キュー READQ 時間およびカウント	E640 E650 E660 E670 E680 E690	20
TSQIOWT	SCLOCK	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_TSQUEUE_IO_WT	8	AVG	TS キュー入出力待ち時間		6
TSQNAME-2	CHAR	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_TSQUEUE_NAME	16	DIFF	TS キュー名		1
TSQPUTAUX	SCLOCK	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_TSQUEUE_PUT_AUX	8	AVG	補助 TS キュー WRITEQ 時間およびカウント		3
TSQPUTMAIN	SCLOCK	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_TSQUEUE_PUT_MAIN	8	AVG	メイン TS キュー WRITEQ 時間およびカウント		4
TSQPUTSHR	SCLOCK	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_TSQUEUE_PUT_SHR	8	AVG	共用 TS キュー WRITEQ 時間およびカウント	E640 E650 E660 E670 E680 E690	21
TSQTOTAL	SCLOCK	STAT	MNR_TSQUEUE_ENTRY	MNR_TSQUEUE_TOTAL	8	AVG	合計 TSQ 入出力時間およびカウント		5

第 407 章 TCLINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのトランザクション・クラス定義 (TRNCLDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。TRNCLDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TRNCLGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TRNCLNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TRNCLVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
　EYUt6159

表 *983.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *984. TCLINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TCLINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	TCLINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TCLINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *984. TCLINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
6	TCLINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	TCLINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TCLINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TCLINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	TCLINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	TCLINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	TCLINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	TCLINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *985. TCLINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
TRNCLGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
TRNCLNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	トランザクション・クラス定義名	6
TRNCLVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	トランザクション・クラス定義のバージョン	7

第 408 章 TCPDEF リソース・テーブル

TCP/IP サービスを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
TCP/IP サービス定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionTCPIPService

長さ 560

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3823

表 *986.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *986.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *987. TCPDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TCPDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	TCPDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TCPDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	TCPDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	TCPDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	TCPDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TCPDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TCPDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	TCPDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	TCPDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	TCPDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	TCPDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	TCPDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	TCPDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	TCPDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	TCPDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	TCPDEF_INV_NAME	無効な名前
28	TCPDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	TCPDEF_NOTIFY	通知
30	TCPDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	TCPDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	TCPDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	TCPDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	TCPDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	TCPDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	TCPDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	TCPDEF_INV_MODE	無効なモード
38	TCPDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	TCPDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	TCPDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 *987. TCPDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
41	TCPDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	TCPDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	TCPDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	TCPDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	TCPDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	TCPDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	TCPDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	TCPDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	TCPDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	TCPDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	TCPDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	TCPDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	TCPDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	TCPDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	TCPDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	TCPDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	TCPDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	TCPDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	TCPDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	TCPDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	TCPDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	TCPDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	TCPDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー
64	TCPDEF_INV_MAXPERSIST	無効な MAXPERSIST 値

表 *988. TCPDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ATTACHSEC	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	付加時セキュリティー	NOTAPPLIC			30
ATTACHSEC 入出力の有効値	LOCAL、VERIFY、NOTAPPLIC									
AUTHENTICATE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	認証レベル	NO			25
AUTHENTICATE 入出力の有効値	NO、BASIC、CERTIFICATE、AUTOREGISTER、AUTOMATIC、NOTAPPLIC、ASSERTED									
BACKLOG	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	キュー・バックログ限度		0-32767		12
CERTIFICATE	CHAR	CPSM	56	なし	DIFF	Certificate				15
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	36
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	38
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	37
CIPHERS	CHAR	CPSM	56	なし	LIKE	SSL 暗号スイート・コード				32
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				16
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	41

表 *988. TCPDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		34
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				20
DNSGROUP	CHAR	CPSM	18	なし	DIFF	ドメイン・ネーム・サービス (DNS) グループ			E690+	27
GRPCRITICAL	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	重要なドメイン・ネーム・サービス (DNS) グループ・メンバー	NOTAPPLIC		E690+	29
GRPCRITICAL 入出力の有効値	NO、YES、NOTAPPLIC									
HOST	CHAR	CPSM	116	あり	DIFF	着信接続のリスニング・アドレス			E640 E650	40
IPADDRESS	CHAR	CPSM	15	なし	DIFF	IPv4 アドレス				22
MAXDATALEN	CHAR	CPSM	6	なし	DIFF	受信または送信されるデータの最大長	32	3-524288		33
MAXPERSIST	CHAR	CPSM	5	なし	DIFF	持続接続の最大数	NO	0-65535	E640 E650 E660	42
MAXPERSIST 入出力の有効値	NO									
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
PORTNUMBER	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ポート番号		1-65535		8
PRIVACY	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	プライバシー	NOTAPPLIC		E640+	31
PRIVACY 入出力の有効値	REQUIRED、SUPPORTED、NOTSUPPORTED、NOTAPPLIC									
PROTOCOL	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	Protocol				26
PROTOCOL 入出力の有効値	HTTP、IIOP、ECI、USER、NOTAPPLIC、IPIC									
REALM	CHAR	CPSM	56	なし	DIFF	基本認証レルム名			E640	35
SOCKETCLOSE	CHAR	CPSM	6	なし	DIFF	ソケット・クローズに対するタイムアウト (HHMMSS)				23
SPECIFTCPS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	特定の TCPIPService			E640 E650 E660 E670 E680	43
SSL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	Secure sockets layer (SSL) タイプ	NO			13
SSL 入出力の有効値	YES、NO、CLIENTAUTH、ATTLSAWARE									
STATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	TCP/IP サービス状況	OPEN			9
STATUS 入出力の有効値	OPEN、CLOSED									
TRANSACTION	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	CICS トランザクション ID				10
TSQPREFIX	CHAR	CPSM	6	なし	DIFF	TS キュー接頭部				21
URM	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー置き換え可能モジュール名				11
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				17
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				18
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				19

第 409 章 TCPINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での TCP/IP サービス定義 (TCPDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。TCPDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TCPGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TCPNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TCPVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
　EYUt6168

表 *989.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *990. TCPINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TCPINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	TCPINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TCPINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	TCPINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *990. TCPINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	TCPINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TCPINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TCPINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	TCPINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	TCPINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	TCPINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	TCPINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *991. TCPINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
TCPGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
TCPNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	TCP/IP サービス定義名	6
TCPVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	TCP/IP サービス定義のバージョン	7

第 410 章 TCPIPGBL リソース・テーブル

CICS 内部 TCP/IP ソケット・サポートに関する情報を提供する CICS リソース。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTCPIPStatistics

長さ　424

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0113

表 *992.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

表 *993. TCPIPGBL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
ACTSOCKETS	BINARY	INQ	TCPIP	ACTSOCKETS	4	AVG	なし	アクティブ TCP/IP ソケット数		3
CDELMAXSOCKS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_CURR_DELAYED_MAXSOCKS	4	AVG	なし	最大ソケットで遅延した現在の要求数		17

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *993. TCPIPGBL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
CINSCKSNPERS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_CURR_NPERS_IN_SOCKETS	4	AVG	なし	非永続インバウンド・ソケットの現在の数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	36
CINSOCKETS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_CURR_INB_SOCKETS	4	AVG	なし	インバウンド・ソケット数		4
COUTSOCKETS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_CURR_OUTB_SOCKETS	4	AVG	なし	非永続アウトバウンド・ソケット数		6
CPERSOCKETS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_CURR_PERS_OUTB_SOCKETS	4	AVG	なし	永続アウトバウンド・ソケット数		8
CQTMAXSOCKS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_CURRENT_QTIME_MAX	4	MAX	なし	最大ソケットでの現在の遅延時間 (秒)		19
CRLPROFILE	CHAR	INQ			246	LIKE	なし	証明書取り消しリスト (CRL) プロファイル名		21
DELMAXSOCKS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_DELAYED_AT_MAXSOCKETS	4	AVG	なし	最大ソケットで遅延した要求の合計数		14
INSCKSNPERS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_NPERS_INB_SOCKETS_CREATED	4	AVG	なし	作成された非永続インバウンド・ソケットの総数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	37
INSOCKETSCR	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_INB_SOCKETS_CREATED	4	AVG	なし	Number of inbound sockets created (作成されたインバウンド・ソケットの数)		10
LTIMPAUSLIST	TIMESTP	STAT	DFHSOGDS	SOG_TIME_LAST_PAUSE_HTTP_LISTENING	8	MAX	なし	TCPIPS・リスナーが HTTP 接続のリスニングを一時停止した最終時刻	E640 E650 E660 E670 E680 E690	26
LTIMSTOPPERS	TIMESTP	STAT	DFHSOGDS	SOG_TIME_LAST_STOP_PERS	8	MAX	なし	Last time stopped HTTP connection persistence (HTTP 接続持続性を停止した最終時刻)	E640 E650 E660 E670 E680 E690	29
MAXSOCKETS	BINARY	INQ	TCPIP	MAXSOCKETS	4	AVG	あり	TCP/IP ソケット最大数		2
OUTSCKSREUSE	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_TIMES_OUTB_REUSED	4	AVG	なし	アウトバウンド・ソケットが再使用された合計回数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	38
OUTSOCKETSCL	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_OUTB_SOCKETS_CLOSED	4	AVG	なし	Number of outbound sockets closed (クローズされたアウトバウンド・ソケットの数)		12

表 *993. TCPIPGBL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
OUTSOCKETSCR	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_OUTB_SOCKETS_CREATED	4	SUM	なし	Number of outbound sockets created (作成されたアウトバウンド・ソケットの数)		11
OUTSOCKSPERS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_PERS_OUTBOUND_CREATED	4	SUM	なし	永続アウトバウンド・ソケットの総数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	33
PAUSINGLIST	EYUDA	STAT	DFHSOGDS	SOG_PAUSING_HTTP_LISTENING	1	LIKE	なし	ソケット・リスナーが HTTP 接続のリスニングを一時停止しました	E640 E650 E660 E670 E680 E690	32
PAUSINGLIST 入出力の有効値	YES、NO									
PDELMAXSOCKS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_PEAK_DELAYED_MAX_SOCKETS	4	MAX	なし	最大ソケットで遅延した要求のピーク数		18
PINSCKSNPERS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_PEAK_NPERS_INB_SOCKETS	4	MAX	なし	非永続インバウンド・ソケットのピーク数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	35
PINSCKSPERS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_PEAK_PERS_INB_SOCKETS	4	MAX	なし	永続インバウンド・ソケットのピーク数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	39
PINSOCKETS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_PEAK_INBOUND_SOCKETS	4	MAX	なし	Peak number of inbound sockets (インバウンド・ソケットのピーク数)		5
POUTSCKSBOTH	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_PEAK_BOTH_OUTB_SOCKETS	4	MAX	なし	アウトバウンド・ソケットのピーク数	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	34
POUTSOCKETS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_PEAK_OUTB_SOCKETS	4	MAX	なし	Peak number of non-persistent outbound sockets (非永続アウトバウンド・ソケットのピーク数)		7
PPERSOCKETS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_PEAK_PERS_OUTB_SOCKETS	4	MAX	なし	Peak number of persistent outbound sockets (永続アウトバウンド・ソケットのピーク数)		9
QTMAXSOCKS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_QTIME_AT_MAX_SOCKETS	4	SUM	なし	最大ソケットでの合計遅延時間 (秒)		15
RSVD1	CHAR	CPSM			9	LIKE	なし	予約域	EALL	22

表 *993. TCPIPGBL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
SOTUNING	EYUDA	STAT	DFHSOGDS	SOG_SOTUNING	4	LIKE	なし	Performance tuning for HTTP connections (HTTP 接続のパフォーマンス・チューニング)	E640 E650 E660 E670 E680 E690	24
SOTUNING 入出力の有効値	YES、520									
SSLCACHE	CVDAS	INQ	TCPIP	ACTSOCKETS	4	LIKE	なし	SSL キャッシュ・タイプ		20
SSLCACHE 出力の有効値	CICS、SYSPLEX									
STATUS	CVDAS	INQ	TCPIP	OPENSTATUS	4	LIKE	あり	TCP/IP 状況		1
STATUS 入出力の有効値	OPEN、CLOSED、IMMCLOSE									
STATUS 出力の有効値	CLOSING、IMMCLOSING、OPENING									
STOPPINGPERS	EYUDA	STAT	DFHSOGDS	SOG_STOPPING_PERSISTENCE	8	LIKE	なし	HTTP 接続持続性を停止している領域	E640 E650 E660 E670 E680 E690	27
STOPPINGPERS 入出力の有効値	YES、NO									
TDOMAXSOCKS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_TIMEDOUT_AT_MAX_SOCKETS	4	MAX	なし	最大ソケットでのタイムアウト回数		16
TIMATACCLIM	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_TIMES_AT_ACCEPT_LIMIT	4	AVG	なし	タスクの受け入れ限界においてソケット・リスナーが通知された回数	E640 E650 E660 E670 E680 E690	25
TIMDISCATMAX	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_TIMES_CONN_DISCONNECTED_AT_MAX	4	AVG	なし	最大値数で HTTP 接続を切断した回数	E640 E650 E660 E670 E680 E690	31
TIMMAXSOCKS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_TIMES_AT_MAX_SOCKETS	4	AVG	なし	最大ソケット数に達した回数		13
TIMMNONPERS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_TIMES_MADE_NON_PERSISTENT	4	AVG	なし	非持続にされた HTTP 持続接続の数	E640 E650 E660 E670 E680 E690	30
TIMSTOPPERS	BINARY	STAT	DFHSOGDS	SOG_TIMES_STOPPED_PERSISTENT	4	AVG	なし	領域が HTTP 接続持続性を停止した回数	E640 E650 E660 E670 E680 E690	28

第 411 章 TCPIPS リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの TCP/IP サービスを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

CLOSE
TCP/IP サービスをクローズします。

DISCARD
TCP/IP サービスを破棄します。

IMMCLOSE
TCP/IP サービスを即時にクローズします。

OPEN
TCP/IP サービスをオープンします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSTCPIPService

長さ 624

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0103

表 *994.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *994.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			
	OPEN	なし	N/A
	CLOSE	なし	N/A
	IMMCLOSE	なし	N/A
	DEREGISTER	なし	N/A

表 *995. TCPIPS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名				
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース				
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約				
ATTACHSEC	CVDAS	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	4	LIKE	なし	付加時セキュリティー				32
ATTACHSEC 入出力の有効値	NOTAPPLIC											
ATTACHSEC 出力の有効値	LOCAL、VERIFY											
AUTHENTICATE	CVDAS	INQ	TCPIPSERVICE	AUTHEN-TICATE	4	LIKE	なし	認証レベル				24
AUTHENTICATE 出力の有効値	AUTOAUTH、AUTOREGISTER、BASICAUTH、CERTIFICAUTH、NOAUTHENTIC、ASSERTED											
BACKLOG	BINARY	INQ	TCPIPSERVICE	BACKLOG	4	AVG	あり	キュー・バックログ設定				3
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0		E640 E650	48
BYTERCVD	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_BYTES_RECEIVED	8	AVG	なし	全ソケットにわたる受信バイト数				21
BYTESENT	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_BYTES_SENT	8	AVG	なし	全ソケットにわたる送信バイト数				19
CERTIFICATE	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	CERTIFI-CATE	32	DIFF	なし	Certificate				25
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント			E640 E650	40
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、SYSTEM、CREATESPI、NOTAPPLIC											
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	41
CHANGETIME	DATETIME	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	8	MAX	なし	最終変更時刻			E640 E650	43
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	39
CIPHERS	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	56	LIKE	なし	SSL 暗号スイート・コード				34
CLOSETIMEOUT	BINARY	INQ	TCPIPSERVICE	CLOSETIMEOUT	4	AVG	なし	ソケット・クローズに対するタイムアウト (秒)				23

表 *995. TCPIPS* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CMAXBACKLOG	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_CURR_MAX_BACKLOG	4	MAX	なし	現在の最大バックログ			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	65
CONNECTIONS	BINARY	INQ	TCPIPSERVICE	CONNEC-TIONS	4	AVG	なし	接続数				8
CONNLASTDROP	TIMESTP	STAT	DFHSORDS	SOR_CONN_LAST_DROPPED	8	MAX	なし	接続の最終ドロップ時刻			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	64
CONNSDROPPED	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_CONNS_DROPPED	4	AVG	なし	ドロップされた接続			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	63
CURRBACKLOG	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_CURR_BACKLOG	4	AVG	なし	現在のバックログ			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	62
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	8	DIFF	なし	リソース定義のソース			E640 E650	44
DEFINETIME	DATETIME	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	8	MAX	なし	作成時刻			E640 E650	45
DISCATTLIM	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_DISC_AT_TASKLIMIT	4	AVG	なし	タスク限度に達したために持続接続が切断された回数			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	60
DISCATUSELIM	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_DISC_AT_MAXUSES	4	AVG	なし	最大使用数に達したために接続が切断された回数			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	61
DNSGROUP	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	CLOSETIMEOUT	8	DIFF	なし	ドメイン・ネーム・サービス (DNS) グループ			E690+	28
DNSSTATUS	CVDAS	INQ	TCPIPSERVICE	CLOSETIMEOUT	4	LIKE	あり	ドメイン・ネーム・サービス (DNS) 状況			E690+	30
DNSSTATUS 入出力の有効値	DEREGISTERED											
DNSSTATUS 出力の有効値	UNAVAILABLE、UNREGISTERED、REGISTERED、REGERROR、DEREGERROR、NOTAPPLIC											

表 *995. TCPIPS* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
GENERICTCPS	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	一般的な TCPIPService			E640 E650 E660 E670 E680	56
GMTSERVOPN	DATETIME	STAT	DFHSORDS	SOR_OPEN_GMT	8	MAX	なし	サービス・オープンの GMT 時刻				14
GRPCRITICAL	CVDAS	INQ	TCPIPSERVICE	CLOSETIMEOUT	4	LIKE	なし	重要なドメイン・ネーム・サービス (DNS) グループ・メンバー			E690+	31
GRPCRITICAL 出力の有効値	NONCRITICAL、CRITICAL											
HOST	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	116	DIFF	なし	listen するサーバー・アドレス			E640 E650	52
HOSTTYPE	CVDAS	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	4	LIKE	なし	listen するサーバーのアドレス・フォーマット			E640 E650	50
HOSTTYPE 出力の有効値	ANY、DEFAULT、HOSTNAME、IPV4、IPV6、NOTAPPLIC											
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	4	LIKE	なし	インストール・エージェント			E640 E650	42
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST、BUNDLE											
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	8	MAX	なし	インストール時刻			E640 E650	47
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID			E640 E650	46
IPADDRESS	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	IPADDRESS	15	DIFF	なし	サービスの IPv4 アドレス				10
IPFAMILY	CVDAS	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	4	LIKE	なし	解決された IP アドレス・フォーマット			E640 E650	51
IPFAMILY 出力の有効値	IPV4、IPV6、UNKNOWN											
IPRESOLVED	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	39	DIFF	なし	解決された IP アドレス			E640 E650	49
MAXDATALEN	BINARY	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	4	AVG	あり	受信されるデータの最大長		3-524288		37
MAXPERSIST	BINARY	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	4	DIFF	なし	持続接続の最大数			E640 E650 E660	53
NAME=1	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	TCPIPSERVICE	8	DIFF	なし	TCP/IP サービス名				1
NONPERSIST	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_TCPIPS_NON_PERSIST	4	DIFF	なし	非持続接続の数			E640 E650 E660	54
NPERSATMAXP	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_NONP_AT_MAXPERSIST	4	DIFF	なし	MAXPERSIST に達したために接続が非持続にされた回数			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	58

表 *995. TCPIPS* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
NPERSATTLIM	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_NONP_AT_TASK_LIMIT	4	ASKQ	なし	タスク限度に達したために接続が非持続にされた回数			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	59
NUMCIPHERS	BINARY	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	2	LIKE	なし	SSL 暗号スイート・コード数				35
OPENSTATUS	CVDAS	INQ	TCPIPSERVICE	OPENSTATUS	4	LIKE	あり	TCP/IP サービス状況				4
OPENSTATUS 入出力の有効値	OPEN、CLOSED、IMMCLOSE											
OPENSTATUS 出力の有効値	OPENING、CLOSING、IMMCLOSING											
PEAKCONNS	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_PEAK_CONNS	4	AVG	なし	ピーク接続数				13
PORT	BINARY	INQ	TCPIPSERVICE	PORT	4	MAX	なし	ポート番号				2
PRIVACY	CVDAS	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	4	LIKE	なし	このサービスを使用するクライアントのプライバシー			E640+	33
PRIVACY 出力の有効値	REQUIRED、SUPPORTED、NOTSUPPORTED											
PROTOCOL	CVDAS	INQ	TCPIPSERVICE	PROTOCOL	4	LIKE	なし	Protocol				27
PROTOCOL 出力の有効値	HTTP、IIOP、USER、ECI、IPIC											
REALM	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	56	DIFF	なし	基本認証レルム名			E640	38
RECEIVES	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_RECEIVES	4	AVG	なし	全ソケットにわたる受信数				20
REQUESTS	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_REQUESTS	4	AVG	なし	Requests (要求数)			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	66
SENDS	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_SENDS	4	AVG	なし	全ソケットにわたる送信数				18
SOCKETCLOSE	CVDAS	INQ	TCPIPSERVICE	SOCKETCLOSE	4	LIKE	なし	ソケット・クローズ・アクション				22
SOCKETCLOSE 出力の有効値	WAIT、TIMEOUT											
SPECIFTCPS	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	ATTACHSEC	8	DIFF	なし	特定の TCPIPService			E640 E650 E660 E670 E680	55
SSLTYPE	CVDAS	INQ	TCPIPSERVICE	SSLTYPE	4	LIKE	なし	Secure sockets layer (SSL) タイプ				7
SSLTYPE 出力の有効値	SSL、NOSSL、CLIENTAUTH、ATTLSAWARE											
TIMEOPEN	DATETIME	STAT	DFHSORDS	SOR_OPEN_LOCAL	8	MAX	なし	サービス・オープンの現地時刻				15

表 *995. TCPIPS* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
TOTALCONNS	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_TOTAL_CONNS	4	AVG	なし	合計接続数			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700	57
TRANATTACH	BINARY	STAT	DFHSORDS	SOR_TRANS_ATTACHED	4	ACCUM	なし	トランザクション付加回数				12
TRANSID	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	TRANSID	4	DIFF	なし	CICS トランザクション ID				5
TSQPREFIX	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	TSQPREFIX	6	DIFF	なし	TS キュー接頭部				9
URM	CHAR	INQ	TCPIPSERVICE	URM	8	DIFF	あり	ユーザー置き換え可能モジュール名				6

第 412 章 TDQDEF リソース・テーブル

区画内、区画外、間接、またはリモート一時データ・キューを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。TDQ 名の長さは 4 文字のみにすることができることに注意してください。8 文字の NAME フィールドの残りは、ブランク・スペース文字で埋める必要があります。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
一時データ・キュー定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionTDQueue

長さ 408

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3811

表 *996.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *996.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(INTRA, EXTRA, IND)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL, REMOTE)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *997. TDQDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TDQDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	TDQDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TDQDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	TDQDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	TDQDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	TDQDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TDQDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TDQDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	TDQDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	TDQDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	TDQDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	TDQDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	TDQDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	TDQDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	TDQDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	TDQDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	TDQDEF_INV_NAME	無効な名前
28	TDQDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	TDQDEF_NOTIFY	通知
30	TDQDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	TDQDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	TDQDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	TDQDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	TDQDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	TDQDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	TDQDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	TDQDEF_INV_MODE	無効なモード

表 *997. TDQDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
38	TDQDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	TDQDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	TDQDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	TDQDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	TDQDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	TDQDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	TDQDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	TDQDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	TDQDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	TDQDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	TDQDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	TDQDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	TDQDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	TDQDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	TDQDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	TDQDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	TDQDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	TDQDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	TDQDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	TDQDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	TDQDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	TDQDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	TDQDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	TDQDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	TDQDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	TDQDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *998. TDQDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ATIFACILITY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	宛先タイプ	TERMINAL			16
ATIFACILITY 入出力の有効値	TERMINAL、FILE、SYSTEM									
BLOCKFORMAT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	ブロック・オプション	NOTAPPLIC			9
BLOCKFORMAT 入出力の有効値	BLOCKED、UNBLOCKED、NOTAPPLIC									
BLOCKSIZE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ブロック・サイズ	0	0-32767		21
BUFNO	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	バッファーの数	1	1-255	E510+	46
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	54
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	56
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	55
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				48
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	58

表 998. TDQDEF リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 ID
DATABUFFERS	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	バッファーの数	1	1-255		23
DDNAME	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	DD 名				29
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		53
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				52
DEVFILENAME	CHAR	CPSM	40	あり	DIFF	デバイス・ファイル名			EALL	37
DEVICEINIT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	初期設定時にオープン	INITIAL		E330+	47
DEVICEINIT 入出力の有効値	INITIAL、DEFERRED									
DEVICETYPE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	デバイス・タイプ	DISK		E330+	44
DEVICETYPE 入出力の有効値	DISK、TAPE、PRINTER									
DISPOSITION	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ファイル属性指定	SHR			11
DISPOSITION 入出力の有効値	SHR、OLD、MOD									
DSNAME	CHAR	CPSM	44	なし	DIFF	DS 名				30
ERROROPTION	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	エラー・オプション	IGNORE			12
ERROROPTION 入出力の有効値	IGNORE、SKIP									
FACILITYID	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	機能 ID				31
FILELABEL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	標準ラベルを書き込む	NO		EALL	43
FILELABEL 入出力の有効値	YES、NO									
INDIRECTNAME	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	間接的一時データ・キュー (TDQ) 名				34
JOBUSERID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	JES 内部 rdr に対するジョブのデフォルトのジョブ・ユーザー ID			E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710	59
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
OPENTIME	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	データ・セット・オープン時刻	INITIAL			13
OPENTIME 入出力の有効値	INITIAL、DEFERRED									
PRINTCONTROL	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	プリンター制御	N_A			14
PRINTCONTROL 入出力の有効値	ASA、MACHINE、N_A									
PRINTERNUM	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	プリンター番号	1403	1403-5203	E330+	45
RECORDFORMAT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	レコード形式	UNDE-FINED (未定義)			10
RECORDFORMAT 入出力の有効値	UNDEFINED、VARIABLE、FIXED									
RECORDSIZE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	レコード・サイズ	1	0-32767		22
RECOVSTATUS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リカバリー処理オプション	NO			17
RECOVSTATUS 入出力の有効値	NO、PHYSICAL、LOGICAL									
REMOTELENGTH	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リモート長	1	0-32767		25

表 *998. TDQDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
REMOTENAME	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	リモート一時データ・キュー (TDQ) 名				35
REMOTESYSTEM	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	リモート宛先のシステム ID				36
RESIDENT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	キューが常駐か否か	YES		E330+	41
RESIDENT 入出力の有効値	YES、NO									
REUSE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	再使用制御間隔	YES		E330+	40
REUSE 入出力の有効値	YES、NO									
REWIND	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	テープのファイル属性指定	LEAVE			15
REWIND 入出力の有効値	LEAVE、REREAD、NOTAPPLIC									
RSL	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リソース・セキュリティー値	PUBLIC	1-24	E330+	39
RSL 入出力の有効値	PUBLIC									
SYSOUTCLASS	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	システム出力 (SYSOUT) クラス				27
TAPEMARK	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ファイル・テープ・マークを書き込む	NO		EALL	42
TAPEMARK 入出力の有効値	YES、NO									
TDQTYPE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	一時データ・キュー (TDQ) タイプ	EXTRA			26
TDQTYPE 入出力の有効値	EXTRA、INTRA、INDIRECT、REMOTE									
TERMID	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	端末名 (Terminal name)				38
TRANSID	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	トリガー・レベルで開始されるトランザクション				32
TRIGGERLEVEL	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トリガー・レベル	1	0-32767		24
TYPEFILE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	Data set type (データ・セット・タイプ)	INPUT			20
TYPEFILE 入出力の有効値	INPUT、OUTPUT、RDBACK									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				49
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				50
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				51
USERID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	起動されるトランザクションのユーザー ID				33
WAIT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	UOW 再同期の待機	N_A			18
WAIT 入出力の有効値	YES、NO、N_A									
WAITACTION	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	未確定 UOW 待機アクション	N_A			19
WAITACTION 入出力の有効値	REJECT、QUEUE、N_A									

第 413 章 TDQGBL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システム内の一時データ使用の一般的特性を記述する CICS リソース。

TDQGBL リソース・クラスには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっている現行スコープの関数です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSGlobalTDQueueStatistics

長さ 120

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0025

表 *999. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *1000. TDQGBL リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
ACCESSCNT	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGATNAL	4	AVG	区画内アクセス数	3
BUFFERS	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGANBFA	4	AVG	区画内バッファー数	1
BUFFWAITS	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGATNWT	4	AVG	区画内バッファー待機数	5
CINUM	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGANCIS	4	AVG	制御間隔数	8

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1000. TDQGBL* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CISIZE	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGACISZ	4	AVG	Control interval size (制御間隔サイズ)	7
CURBUFFWAIT	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGACNWT	4	AVG	現在のバッファー待機数	21
CURBUFVALDA	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGACNIU	4	AVG	有効データを持つ現在のバッファー数	22
CURCONBUFAC	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGACNAL	4	AVG	現在の同時バッファー・アクセス数	20
CURCONSTRAC	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGSCNAL	4	AVG	現在の同時ストリング・アクセス数	23
CURSTRWAITS	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGSCNWT	4	AVG	現在のストリング待機数	24
FMTWRITE	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGACTFT	4	AVG	フォーマット書き込み数	13
IOERRS	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGACTIO	4	AVG	I/O エラー数	14
NOSPACECNT	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGANOSP	4	AVG	NOSPACE の発生回数	10
NUMCTRLINTV	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGACTCI	4	AVG	使用中の制御間隔数	25
PEAKBWAIT	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGAMXWT	4	AVG	区画内バッファーのピーク待機数	6
PEAKCACCESS	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGAMXAL	4	AVG	同時区画内アクセスのピーク数	4
PEAKCIUSE	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGAMXCI	4	AVG	使用制御間隔のピーク数	9
PEAKQACTV	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGAMXIU	4	AVG	データをもつキューのピーク数	2
PEAKSTRACC	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGSMXAL	4	AVG	同時ストリング・アクセスのピーク数	17
PEAKSTRWAIT	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGSMXWT	4	AVG	ストリング待機のピーク数	19
READS	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGACTGT	4	AVG	データ・セット読み取り数	12
STRACCESS	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGSTNAL	4	AVG	ストリング・アクセス回数	16
STRINGS	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGSNSTA	4	AVG	ストリング数	15
STRNGWAITS	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGSTNWT	4	AVG	ストリング待機数	18
WRITES	BINARY	STAT	DFHTQGDS	TQGACTPT	4	AVG	データ・セットに対する書き込み数	11

第 414 章 TDQINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での一時データ・キュー定義 (TDQDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。TDQDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TDQGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TDQNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TDQVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6156

表 *1001.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *1002. TDQINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TDQINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	TDQINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TDQINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	TDQINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1002. TDQINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	TDQINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TDQINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TDQINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	TDQINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	TDQINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	TDQINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	TDQINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *1003. TDQINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
TDQGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
TDQNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	TDQ 定義名	6
TDQVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	TDQ 定義のバージョン	7

第 415 章 TERMDEF リソース・テーブル

CICS が通信する端末デバイスを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。端末名の長さは、4 文字のみにすることができます。8 文字の NAME フィールドの残りは、ブランク・スペース文字で埋める必要があります。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
端末定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionTerminal

長さ 640

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3812

表 *1004.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1004. 有効な CPSM 操作 (続き)*

操作	アクション	パラメーター	必須
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *1005. TERMDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TERMDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	TERMDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TERMDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	TERMDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	TERMDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	TERMDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TERMDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TERMDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	TERMDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	TERMDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	TERMDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	TERMDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	TERMDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	TERMDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	TERMDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	TERMDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	TERMDEF_INV_NAME	無効な名前
28	TERMDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	TERMDEF_NOTIFY	通知
30	TERMDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	TERMDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	TERMDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	TERMDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	TERMDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	TERMDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	TERMDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	TERMDEF_INV_MODE	無効なモード
38	TERMDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査

表 *1005. TERMDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
39	TERMDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	TERMDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	TERMDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	TERMDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	TERMDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	TERMDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	TERMDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	TERMDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	TERMDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	TERMDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	TERMDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	TERMDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	TERMDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	TERMDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	TERMDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	TERMDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	TERMDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	TERMDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	TERMDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	TERMDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	TERMDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	TERMDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	TERMDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	TERMDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	TERMDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *1006. TERMDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ALTPRINTCOPY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	代替プリンターに対するハードウェア COPY 機能	NO			10
ALTPRINTCOPY 入出力の有効値	YES、NO									
ALTPRINTER	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	代替プリンター名				9
ASSOCPRNTR	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	関連プリンター				58
ASYNCBPS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	OS/2 非同期伝送速度 (ビット / 秒 (bps))			EALL	78
ASYNCBPS 入出力の有効値	110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200									
ASYNCPORT	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	3151 非同期ポート (OS/2)			EALL	77
ASYNCPORT 入出力の有効値	COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8									
ATI	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	自動トランザクションの初期設定許可	NO		EALL	68
ATI 入出力の有効値	YES、NO									
ATTACHSEC	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	接続時セキュリティー・レベル	LOCAL			11
ATTACHSEC 入出力の有効値	LOCAL、IDENTIFY、VERIFY、PERSISTENT、MIXIDPE									

表 *1006. TERMDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
AUTOCONNECT	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	端末への自動接続を行う	NO		EALL	69
AUTOCONNECT 入出力の有効値	YES、NO、ALL									
AUTOINSMODEL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	自動インストール・オプションのモデル	NO			12
AUTOINSMODEL 入出力の有効値	YES、NO、ONLY									
AUTOINSNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	自動インストール・モデル定義名				13
BINDPASSWORD	HIDCHAR	CPSM	16	なし	DIFF	バインド・パスワード				28
BINDSECURITY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	バインド時のセキュリティー	NO			14
BINDSECURITY 入出力の有効値	YES、NO									
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	87
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	89
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	88
CODEPAGE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	コード・ページ		1-65534	EALL	76
COLOR	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	拡張カラー機能	NO		EALL	71
COLOR 入出力の有効値	YES、NO									
CONSNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	コンソール名				16
CONSOLE	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	コンソール ID		0-250	E640+	15
CONSOLE 入出力の有効値	NO									
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				59
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	91
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		86
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				63
FULLSCREEN	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	ウィンドウ・スタイル (OS/2)			EALL	75
FULLSCREEN 入出力の有効値	PMWINDOW、FULLSCREEN									
GCHARCODE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	グラフィック文字設定コード	0	0-65535	EALL	70
HIGHLITE	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	拡張強調表示機能	NO		EALL	72
HIGHLITE 入出力の有効値	YES、NO									
INSERVICE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	端末サービス中	YES			32
INSERVICE 入出力の有効値	YES、NO									
KATAKANA	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	英数カナ文字モード機能サポート	NO		EALL	73
KATAKANA 入出力の有効値	YES、NO									

表 *1006. TERMDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
MODENAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ログモード名				17
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
NATLANG	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	NLS 使用可能メッセージ用言語				46
NETNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	VTAM ネットワーク名				18
OPERID	CHAR	CPSM	3	なし	DIFF	BMS に対するオペレーター ID			E330+	47
OPERPRIORITY	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	オペレーター優先順位	0	0-255	E330+	33
OPERRSL	CHAR	CPSM	50	なし	DIFF	オペレーター・リソース・セキュリティー・キー			E330+	64
OPERSEC	CHAR	CPSM	150	なし	DIFF	オペレーター・トランザクション・セキュリティー・キー			E330+	65
OS2TERMTYP	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	端末タイプ (OS/2)			EALL	83
OS2TERMTYP 入出力の有効値	3270TERM、3270PRNT、3151TERM、3270DBTM、3270DBPR、SEQTERM									
POOL	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	パイプライン端末のプール名				19
PRINCLSMODE	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	プリンター・クローズ・モード			EALL	84
PRINCLSMODE 入出力の有効値	EOF、EOT									
PRINTEDMSG	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	メッセージをプリンターに送信する	NO		EALL	56
PRINTEDMSG 入出力の有効値	YES、NO									
PRINTER	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	プリンター名				20
PRINTERCOPY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ハードウェア・コピー機能	NO			31
PRINTERCOPY 入出力の有効値	YES、NO									
PRINTIMMED	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	レポート終了標識を送信する	NO		EALL	57
PRINTIMMED 入出力の有効値	YES、NO									
REMOTENAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リモート・システムにおける端末名				23
REMOTESYSNET	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リモート・システム・ネットワーク名				22
REMOTESYSTEM	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	リモート・システム名				21
SCRHIGH	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	画面の高さ	24	1-66	EALL	80
SCRWIDTH	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	画面幅	80	1-132	EALL	81
SECURITYNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リモート・システムにおけるセキュリティー名				24
SOLICITED	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	送信請求メッセージ	NO		EALL	85
SOLICITED 入出力の有効値	NO、YES									
SPOOLDEST	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	スプールの宛先			EALL	54
SPOOLPRTRSL	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	スプール印刷リソース・セキュリティー・レベル (RSL)	PUBLIC	1-24	EALL	52

表 *1006. TERMDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
SPOOLPRTRSL 入出力の有効値	PUBLIC									
SPOOLPRTTO	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	スプール・プリンター非アクティブ時間の許可	0	0-59	EALL	53
SPOOLTO	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	デフォルト・スプール・プリンター名			EALL	55
TASKLIMIT	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	パイプライン・セッションに対する同時タスク限度		1-32767		29
TASKLIMIT 入出力の有効値	NO									
TERMPRIORITY	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	端末優先順位	0	0-255		30
TRANSACTION	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	固定トランザクション ID				25
TYPETERM	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	入力条件定義名				26
UPCASETR	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	大文字変換			EALL	82
UPCASETR 入出力の有効値	YES、NO、TRANID									
USEDFLTUSER	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	デフォルト・ユーザーを使用	N_A			67
USEDFLTUSER 入出力の有効値	NO、YES、N_A									
USERAREALEN	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	端末のユーザー域の長さ	0	0-255	EALL	74
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				60
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				61
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				62
USERID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー ID				27
WSSETUP	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ワークステーションのセットアップ (OS/2)			EALL	79

第 416 章 TERMNL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムの端末を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの 1 次キー・フィールドは TERMID です。

以下のアクションがサポートされています。

ACQUIRE
端末を獲得します。

CANCEL
端末の AID キューイングを取り消します。

DISCARD
端末を破棄します。

FORCEPURGE
端末に関連付けられているトランザクションを即時に強制パージします。

INSERVICE
端末をサービス状態に設定します。

KILL 端末に関連付けられているトランザクションを強制終了します。

注: Kill は予測不能な結果になる場合があり、例外的な状況でのみ使用すべきです。

OUTSERVICE
端末をサービス休止に設定します。

PURGE
端末に関連付けられているトランザクションをパージします。

RELEASE
端末を解放します。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSTerminal

長さ 504

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0019

表 *1007.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISCARD	なし	N/A
	ACQUIRE	なし	N/A
	INSERVICE	なし	N/A
	OUTSERVICE	なし	N/A
	PURGE	なし	N/A
	FORCEPURGE	なし	N/A
	CANCEL	なし	N/A
	RELEASE	なし	N/A
	KILL	なし	N/A

表 *1008. TERMNL FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	TERMNL_ACTNOT_SUPPORTED	サポートされていないアクション

表 *1009. TERMNL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
ACCESSMETHOD	CVDAS	INQ	TERMINAL	ACCESSMETHOD	4	LIKE	なし	アクセス方式		5
ACCESSMETHOD 出力の有効値	VTAM、BSAM、BTAMES、BGAM、TCAM、TCAMSNA、CONSOLE、NETBIOS、TCPIP、RPC、NOTAPPLIC									
ACQSTATUS	CVDAS	INQ	TERMINAL	TERMSTATUS	4	LIKE	あり	獲得状況		2
ACQSTATUS 入出力の有効値	ACQUIRED、RELEASED、NOTAPPLIC									
ACQSTATUS 入力の有効値	COLDACQ									
ACQSTATUS 出力の有効値	ACQUIRING、RELEASING									
ALTPAGEHT	BINARY	INQ	TERMINAL	ALTPAGEHT	2	AVG	なし	代替ページの高さ		48
ALTPAGEWD	BINARY	INQ	TERMINAL	ALTPAGEWD	2	AVG	なし	代替ページ幅		49
ALTPRINTER	CHAR	INQ	TERMINAL	ALTPRINTER	4	DIFF	あり	代替プリンター		50
ALTPRTCOPYST	CVDAS	INQ	TERMINAL	ALTPRTCOPYST	4	LIKE	あり	代替プリンターに対するハードウェア COPY 機能		51

表 *1009. TERMNL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
ALTPRTCOPYST 入出力の有効値	ALTPRTCOPY、NOALTPRTCOPY									
ALTPRTCOPYST 出力の有効値	NOTAPPLIC									
ALTSCRNHT	BINARY	INQ	TERMINAL	ALTSCRNHT	2	AVG	なし	代替画面の高さ		52
ALTSCRNWD	BINARY	INQ	TERMINAL	ALTSCRNWD	2	AVG	なし	代替画面幅		53
ALTSUFFIX	CHAR	INQ	TERMINAL	ALTSUFFIX	1	DIFF	なし	代替マップ・セット接尾部		92
APLKYBDST	CVDAS	INQ	TERMINAL	APLKYBDST	4	LIKE	なし	APL キーボード機能		54
APLKYBDST 出力の有効値	APLKYBD、NOAPLKYBD									
APLTEXTST	CVDAS	INQ	TERMINAL	APLTEXTST	4	LIKE	なし	APL テキスト機能		55
APLTEXTST 出力の有効値	APLTEXT、NOAPLTEXT									
ASCII	CVDAS	INQ	TERMINAL	ASCII	4	LIKE	なし	ASCII データ・ストリーム・タイプ		95
ASCII 出力の有効値	ASCII7、ASCII8、NOTAPPLIC									
ATISTATUS	CVDAS	INQ	TERMINAL	ATISTATUS	4	LIKE	あり	自動トランザクション開始 (ATI) 状況		3
ATISTATUS 入出力の有効値	ATI、NOATI									
AUDALARMST	CVDAS	INQ	TERMINAL	AUDALARMST	4	LIKE	なし	音響警報機能		56
AUDALARMST 出力の有効値	AUDALARM、NOAUDALARM									
AUTOCONNECT	CVDAS	INQ	TERMINAL	AUTOCONNECT	4	LIKE	なし	セッション・バインディング状況		96
AUTOCONNECT 出力の有効値	AUTOCONN、NONAUTOCONN、ALLCONN、NOTAPPLIC									
BACKTRANSST	CVDAS	INQ	TERMINAL	BACKTRANSST	4	LIKE	なし	バックグラウンド透過性機能		57
BACKTRANSST 出力の有効値	BACKTRANS、NOBACKTRANS									
COLORST	CVDAS	INQ	TERMINAL	COLORST	4	LIKE	なし	拡張カラー機能		58
COLORST 出力の有効値	COLOR、NOCOLOR									
CONSOLE	CHAR	INQ	TERMINAL	CONSOLE	12	DIFF	なし	コンソール ID		105
COPYST	CVDAS	INQ	TERMINAL	COPYST	4	LIKE	なし	制御装置のコピー機能		59
COPYST 出力の有効値	COPY、NOCOPY									
CORRELID	CHAR	INQ	TERMINAL	CORRELID	8	DIFF	なし	相関 ID		102
CREATESESS	CVDAS	INQ	TERMINAL	CREATESESS	4	LIKE	あり	セッション作成状況		4
CREATESESS 入出力の有効値	CREATE、NOCREATE									
CREATESESS 出力の有効値	NOTAPPLIC									
DATASTREAM	CVDAS	INQ	TERMINAL	DATASTREAM	4	LIKE	なし	デバイス・データ・ストリーム・タイプ		97
DATASTREAM 出力の有効値	DS3270、SCS、NOTAPPLIC									
DEFPAGEHT	BINARY	INQ	TERMINAL	DEFPAGEHT	2	AVG	なし	デフォルトのページ高さ		60
DEFPAGEWD	BINARY	INQ	TERMINAL	DEFPAGEWD	2	AVG	なし	デフォルトのページ幅		61
DEFSCRNHT	BINARY	INQ	TERMINAL	DEFSCRNHT	2	AVG	なし	デフォルトの画面高さ		62
DEFSCRNWD	BINARY	INQ	TERMINAL	DEFSCRNWD	2	AVG	なし	デフォルトの画面幅		63

表 *1009. TERMNL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
DEVICE	CVDAT	INQ	TERMINAL	DEVICE	4	LIKE	なし	デバイス・タイプ		7
DEVICE 出力の有効値	BATCHLU, BIPROG, BISYNCH, CDRDLPRT, CONTNLU, HARDCOPY, INTACTLU, ISCMMCONV, LUCMODGRP, LUCSESS, LUTYPE4, LUTYPE6, MAGTAPE, RESSYS, SDLC, SEQDISK, SYSTEM3, SYSTEM7, SYS7BSCA, TCONSOLE, TELETYPE, TTCAM, TWX3335, T1050, T1053, T2260L, T2260R, T2265, T2740, T2741BCD, T2741COR, T2770, T2780, T3275R, T3277L, T3277R, T3284L, T3284R, T3286L, T3286R, T3600BI, T3601, T3614, T3650ATT, T3735, T3650PIPE, T3650USER, T3653HOST, T3740, T3780, T3790, T3790SCSP, T3790UP, T7770, VIDEOTERM									
DEVICEST	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	デバイス使用中状況	E330+	98
DEVICEST 出力の有効値	BUSY、NOTBUSY									
DISCREQST	CVDAS	INQ	TERMINAL	DISCREQST	4	LIKE	あり	切断要求状況		64
DISCREQST 入出力の有効値	DISCREQ、NODISCREQ、NOTAPPLIC									
DUALCASEST	CVDAS	INQ	TERMINAL	DUALCASEST	4	LIKE	なし	上下両段キーボード状況		65
DUALCASEST 出力の有効値	DUALCASE、NODUALCASE									
EXITTRACING	CVDAS	INQ	TERMINAL	EXITTRACING	4	LIKE	あり	出口ルーチン・トレース状況		8
EXITTRACING 入出力の有効値	EXITTRACE、NOEXITTRACE									
EXITTRACING 出力の有効値	NOTAPPLIC									
EXTENDEDDSST	CVDAS	INQ	TERMINAL	EXTENDEDDSST	4	LIKE	なし	拡張データ・ストリーム・サポート		66
EXTENDEDDSST 出力の有効値	EXTENDEDDS、NOEXTENDEDDS									
FMHPARMST	CVDAS	INQ	TERMINAL	FMHPARMST	4	LIKE	なし	機能管理ヘッダー (FMH) オプション		67
FMHPARMST 出力の有効値	FMHPARM、NOFMHPARM									
FORMFEEDST	CVDAS	INQ	TERMINAL	FORMFEEDST	4	LIKE	なし	書式送り機能		68
FORMFEEDST 出力の有効値	FORMFEED、NOFORMFEED									
GCHARS	BINARY	INQ	TERMINAL	GCHARS	2	AVG	なし	グラフィック文字セット・グローバル ID		9
GCODES	BINARY	INQ	TERMINAL	GCODES	2	AVG	なし	コード・ページ・グローバル ID		10
HFORMST	CVDAS	INQ	TERMINAL	HFORMST	4	LIKE	なし	水平フォーム機能		70
HFORMST 出力の有効値	HFORM、NOHFORM									
HILIGHTST	CVDAS	INQ	TERMINAL	HILIGHTST	4	LIKE	なし	拡張強調表示機能		69
HILIGHTST 出力の有効値	HILIGHT、NOHILIGHT									
INPMSGCNT	BINARY	STAT	DFHA06DS	A06TENI	4	AVG	なし	入力メッセージ数		37
KATAKANAST	CVDAS	INQ	TERMINAL	KATAKANAST	4	LIKE	なし	英数カナ文字モード端末		71
KATAKANAST 出力の有効値	KATAKANA、NOKATAKANA									
LIGHTPENST	CVDAS	INQ	TERMINAL	LIGHTPENST	4	LIKE	なし	選択ペン機能		72
LIGHTPENST 出力の有効値	LIGHTPEN、NOLIGHTPEN									
LINKSYSTEM	CHAR	INQ	TERMINAL	LINKSYSTEM	4	DIFF	なし	リモート TOR への実リンク接続		104

表 *1009. TERMNL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
MAPNAME	CHAR	INQ	TERMINAL	MAPNAME	7	DIFF	あり	SEND MAP コマンドで前回参照されたマップ		100
MAPSETNAME	CHAR	INQ	TERMINAL	MAPSETNAME	8	DIFF	あり	SEND MAP コマンドで前回参照されたマップ・セット		99
MODENAME	CHAR	INQ	TERMINAL	MODENAME	8	DIFF	なし	モード名		11
MSRCONTROLST	CVDAS	INQ	TERMINAL	MSRCONTROLST	4	LIKE	なし	磁気スロット読取装置		73
MSRCONTROLST 出力の有効値	MSRCONTROL、NOMSRCONTROL									
NATLANG	CHAR	INQ	TERMINAL	NATLANG	1	AVG	なし	各国語 ID		13
NATURE	CVDAT	INQ	TERMINAL	NATURE	4	LIKE	なし	端末定義タイプ		12
NATURE 出力の有効値	TERMINAL、MODEL、SESSION、SURROGATE									
NETNAME	CHAR	INQ	TERMINAL	NETNAME	8	DIFF	なし	ネットワーク名		14
NEXTTRANSID	CHAR	INQ	TERMINAL	NEXTTRANSID	4	DIFF	あり	次のトランザクション ID		31
NQNAME	CHAR	INQ	TERMINAL	NQNAME	17	DIFF	なし	ネットワーク修飾名		106
OBFORMATST	CVDAS	INQ	TERMINAL	OBFORMATST	4	LIKE	あり	外部様式設定機能サポート		74
OBFORMATST 入出力の有効値	OBFORMAT、NOOBFORMAT									
OBOPERIDST	CVDAS	INQ	TERMINAL	OBOPERIDST	4	LIKE	なし	外部使用オペレーター ID		75
OBOPERIDST 出力の有効値	OBOPERID、NOOBOPERID									
OPERID	CHAR	INQ	TERMINAL	OPERID	3	DIFF	なし	オペレーター ID		15
OUTLINEST	CVDAS	INQ	TERMINAL	OUTLINEST	4	LIKE	なし	フィールド外形線サポート		76
OUTLINEST 出力の有効値	OUTLINE、NOOUTLINE									
OUTMSGCNT	BINARY	STAT	DFHA06DS	A06TENO	4	AVG	なし	出力メッセージ数		38
PAGEHT	BINARY	INQ	TERMINAL	PAGEHT	4	AVG	なし	現行ページ高さ		77
PAGESTATUS	CVDAS	INQ	TERMINAL	PAGESTATUS	4	LIKE	あり	BMS ページング状況		16
PAGESTATUS 入出力の有効値	PAGEABLE、AUTOPAGEABLE									
PAGEWD	BINARY	INQ	TERMINAL	PAGEWD	4	AVG	なし	現行ページ幅		78
PARTITIONSST	CVDAS	INQ	TERMINAL	PARTITIONSST	4	LIKE	なし	区画状況		79
PARTITIONSST 出力の有効値	PARTITIONS、NOPARTITIONS									
PMSGCNT	BINARY	STAT	DFHA06DS	A06TCNT	4	AVG	なし	合計パイプライン・ランナウェイ数		43
PMSGCONSEC	BINARY	STAT	DFHA06DS	A06MCNT	2	AVG	なし	最大パイプライン・ランナウェイ数		45
PMSGGRPCNT	BINARY	STAT	DFHA06DS	A06SCNT	4	AVG	なし	パイプライン連続ランナウェイ数		44
POLLCNT	DECIMAL	STAT	DFHA06DS	A06LENP	4	AVG	なし	端末に送信されたポーリング回数		36
PRINTADAPTST	CVDAS	INQ	TERMINAL	PRINTADAPTST	4	LIKE	なし	プリンター・アダプター機能		80
PRINTADAPTST 出力の有効値	PRINTADAPT、NOPRINTADAPT									
PRINTER	CHAR	INQ	TERMINAL	PRINTER	4	DIFF	あり	プリンター名		81

表 *1009. TERMNL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
PROGSYMBOLST	CVDAS	INQ	TERMINAL	PROGSYMBOLST	4	LIKE	なし	プログラム式記号機能サポート		82
PROGSYMBOLST 出力の有効値	PROGSYMBOL、NOPROGSYMBOL									
PRTCOPYST	CVDAS	INQ	TERMINAL	PRTCOPYST	4	LIKE	あり	優先プリンターに対するハードウェア COPY 機能		83
PRTCOPYST 入出力の有効値	PRTCOPY、NOPRTCOPY									
PRTCOPYST 出力の有効値	NOTAPPLIC									
QUERYST	CVDAS	INQ	TERMINAL	QUERYST	4	LIKE	なし	照会オプション		84
QUERYST 出力の有効値	ALLQUERY、COLDQUERY、NOQUERY									
RELREQST	CVDAS	INQ	TERMINAL	RELREQST	4	LIKE	あり	解放要求状況		85
RELREQST 入出力の有効値	RELREQ、NORELREQ、NOTAPPLIC									
REMOTENAME	CHAR	INQ	TERMINAL	REMOTENAME	4	DIFF	なし	リモート CICS の端末名		34
REMOTESYSNET	CHAR	INQ	TERMINAL	REMOTESYSNET	8	DIFF	なし	リモート TOR ネット名		103
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	TERMINAL	REMOTESYSTEM	4	DIFF	なし	リモート・システム名		35
SCREENHEIGHT	BINARY	INQ	TERMINAL	SCREENHEIGHT	2	AVG	なし	画面の高さ		17
SCREENWIDTH	BINARY	INQ	TERMINAL	SCREENWIDTH	2	AVG	なし	画面幅		18
SECURITY	CVDAS	INQ	TERMINAL	SECURITY	4	LIKE	なし	事前設定セキュリティー状況		6
SECURITY 出力の有効値	PRESETSEC、NOPRESETSEC									
SERVSTATUS	CVDAS	INQ	TERMINAL	SERVSTATUS	4	LIKE	あり	サービス状況		19
SERVSTATUS 入出力の有効値	INSERVICE、OUTSERVICE									
SERVSTATUS 出力の有効値	GOINGOUT									
SESSIONTYPE	CVDAS	INQ	TERMINAL	SESSIONTYPE	4	LIKE	なし	セッション・タイプ		32
SESSIONTYPE 出力の有効値	LU61、APPCSINGLE、APPCPARALLEL、NOTAPPLIC									
SIGNONSTATUS	CVDAS	INQ	TERMINAL	SIGNONSTATUS	4	LIKE	なし	サインオン状況		20
SIGNONSTATUS 出力の有効値	SIGNEDON、SIGNEDOFF									
SOSIST	CVDAS	INQ	TERMINAL	SOSIST	4	LIKE	なし	混合 EBCDIC/DBCS サポート		86
SOSIST 出力の有効値	SOSI、NOSOSI									
STGVCNT	BINARY	STAT	DFHA06DS	A06CSVC	4	AVG	なし	ストレージの侵害回数		40
STORAGE	BINARY	STAT	DFHA06DS	A06STG	4	AVG	なし	端末入出力領域 (TIOA) ストレージ		94
TASKID	BINARY	INQ	TERMINAL	TASKID	4	AVG	なし	現在端末で実行されているタスクの ID		21
TCAMCONTROL	HEX	INQ	TERMINAL	TCAMCONTROL	1	LIKE	あり	TCAM メッセージ制御フラグ		47
TERMID-1	CHAR	INQ	TERMINAL	TERMINAL	4	DIFF	なし	端末 ID		1
TERMMODEL	CNUMERIC	INQ	TERMINAL	TERMMODEL	2	AVG	なし	端末形式番号		27
TERMPRIORITY	BINARY	INQ	TERMINAL	TERMPRIORITY	4	AVG	あり	端末優先順位		22
TERMTYPE	BINARY	STAT	DFHA06DS	A06TETT	1	AVG	なし	端末タイプ		46

表 *1009. TERMNL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
TERRCNT	BINARY	STAT	DFHA06DS	A06TEOE	4	AVG	なし	トランザクション・エラー数		42
TEXTKYBDST	CVDAS	INQ	TERMINAL	TEXTKYBDST	4	LIKE	なし	テキスト・キーボード機能		87
TEXTKYBDST 出力の有効値	TEXTKYBD、NOTEXTKYBD									
TEXTPRINTST	CVDAS	INQ	TERMINAL	TEXTPRINTST	4	LIKE	なし	テキスト印刷機能		88
TEXTPRINTST 出力の有効値	TEXTPRINT、NOTEXTPRINT									
TNADDR	CHAR	INQ			39	DIFF	なし	クライアント TN3270 の IPv4 または IPv6 アドレス。	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710	107
TNIPFAMILY	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	TNADDR オプションのアドレス・フォーマット	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710	108
TNIPFAMILY 出力の有効値	IPV4、IPV6、NOTAPPLIC									
TNPORT	BINARY	INQ			4	DIFF	なし	ポート番号	E640 E650 E660 E670 E680 E690 E700 E710	109
TRACING	CVDAS	INQ	TERMINAL	TRACING	4	LIKE	あり	端末トレース・タイプ		23
TRACING 入出力の有効値	SPECTRACE、STANTRACE									
TRANCNT	BINARY	STAT	DFHA06DS	A06TEOT	4	AVG	なし	トランザクション数		39
TRANSACTION	CHAR	INQ	TERMINAL	TRANSAC-TION	4	DIFF	なし	現行トランザクション名		24
TTISTATUS	CVDAS	INQ	TERMINAL	TTISTATUS	4	LIKE	あり	端末トランザクション開始 (TTI) 状況		25
TTISTATUS 入出力の有効値	TTI、NOTTI									
UCTRANST	CVDAS	INQ	TERMINAL	UCTRANST	4	LIKE	あり	大文字変換オプション・サポート		89
UCTRANST 入出力の有効値	UCTRAN、NOUCTRAN、TRANIDONLY									
USERAREA	ADDRESS	INQ	TERMINAL	USERAREA	4	AVG	なし	端末ユーザー領域 (TCTUA) アドレス		26
USERAREALEN	BINARY	INQ	TERMINAL	USERAREALEN	2	AVG	なし	端末ユーザー領域 (TCTUA) の長さ		28
USERID	CHAR	INQ	TERMINAL	USERID	8	DIFF	なし	ユーザー ID		29
USERNAME	CHAR	INQ	TERMINAL	USERNAME	20	DIFF	なし	ユーザー名		33
VALIDATIONST	CVDAS	INQ	TERMINAL	VALIDATIONST	4	LIKE	なし	拡張妥当性検査機能		90

表 *1009. TERMNL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	取得無効	属性 **ID**
VALIDATIONST 出力の有効値	VALIDATION、NOVALIDATION									
VFORMST	CVDAS	INQ	TERMINAL	VFORMST	4	LIKE	なし	垂直フォーム機能		91
VFORMST 出力の有効値	VFORM、NOVFORM									
XERRCNT	BINARY	STAT	DFHA06DS	A06TETE	4	AVG	なし	伝送エラー数または切断数		41
ZCPTRACING	CVDAS	INQ	TERMINAL	ZCPTRACING	4	LIKE	あり	ZCP トレース状況		30
ZCPTRACING 入出力の有効値	ZCPTRACE、NOZCPTRACE									
ZCPTRACING 出力の有効値	NOTAPPLIC									

第 417 章 TRANCLAS リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのトランザクション・クラスを記述する CICS リソース。

TRANCLAS リソース・クラスを使用して、オブジェクト・インスタンスを要求できます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
トランザクション・クラスを破棄します。

このアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSTransactionClass

長さ 176

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0051

表 *1010.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISCARD	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1011. TRANCLAS FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TRANCLAS_INV_DATA	属性データが無効です

表 *1012. TRANCLAS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
ACCEPTAFTRQD	BINARY	STAT	DFHXMCDS	XMCTQ	4	AVG	なし	キューに入った後受け入れのトランザクション数			10
ACCEPTIMMED	BINARY	STAT	DFHXMCDS	XMCAI	4	AVG	なし	即時受け入れのトランザクション数			9
ACTIVE	BINARY	INQ	TRANCLASS	ACTIVE	4	AVG	なし	クラス内で現在アクティブなトランザクション数			3
ACTIVEPEAK	BINARY	STAT	DFHXMCDS	XMCPAT	4	AVG	なし	アクティブなトランザクションのピーク数			13
ATTACHES	BINARY	STAT	DFHXMCDS	XMCTAT	4	AVG	なし	合計 接続要求数			6
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	28
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	TRANCLASS	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	20
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	TRANCLASS	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	21
CHANGETIME	DATETIME	INQ	TRANCLASS	CHANGETIME	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	23
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	TRANCLASS	CHANGEUSRID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	19
CURQUEDTIME	INTTSTP	STAT	DFHXMCDS	XMCCQTME	8	MAX	なし	現在キューに入れられているトランザクションの合計時間			18
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	TRANCLASS	DEFINESOURCE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	24
DEFINETIME	DATETIME	INQ	TRANCLASS	DEFINETIME	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	25
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	TRANCLASS	INSTALLAGENT	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	22
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST										
INSTALLDEFS	BINARY	STAT	DFHXMCDS	XMCITD	4	AVG	なし	インストールされたトランザクション定義数			12
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	TRANCLASS	INSTALLTIME	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	27
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	TRANCLASS	INSTALLUSRID	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	26
MAXACTIVE	BINARY	INQ	TRANCLASS	MAXACTIVE	4	AVG	あり	クラス内の最大許容トランザクション数			2
NAME-1	CHAR	INQ	TRANCLASS	TRANCLASS	8	DIFF	なし	トランザクション・クラス名			1

表 *1012. TRANCLAS* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
PURGEIMMED	BINARY	STAT	DFHXMCDS	XMCPI	4	AVG	なし	しきい値到達のためパージされたトランザクション数			7
PURGETHRESH	BINARY	INQ			4	AVG	あり	パージしきい値			5
PURGEWHILEQD	BINARY	STAT	DFHXMCDS	XMCPWQ	4	AVG	なし	キューにある間にパージされたトランザクション数			11
PURGTHRTIMES	BINARY	STAT	DFHXMCDS	XMCTAPT	4	AVG	なし	パージしきい値到達回数			16
QUEUED	BINARY	INQ	TRANCLASS	QUEUED	4	AVG	なし	現在キューにあるトランザクション数			4
QUEUEDPEAK	BINARY	STAT	DFHXMCDS	XMCPQT	4	AVG	なし	キューに入れられたトランザクションのピーク数			14
QUEUETIME	INTTSTP	STAT	DFHXMCDS	XMCTQTME	8	MAX	なし	キューに入れられたトランザクションの合計時間			17
TIMESATMAX	BINARY	STAT	DFHXMCDS	XMCTAMA	4	AVG	なし	最大アクティブ・トランザクション数到達回数			15
TOTQUEDCNT	BINARY	STAT	DFHXMCDS	XMCAAQ	4	AVG	なし	キューに入れられた合計トランザクション数			8

第 418 章 TRANDEF リソース・テーブル

トランザクションの実行方法を記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。トランザクション名の長さは 4 文字のみにすることができることに注意してください。8 文字の NAME フィールドの残りは、ブランク・スペース文字で埋める必要があります。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
トランザクション定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionTransaction

長さ 576

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3813

表 *1013.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1013.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(DYNAM, STAT)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL, REMOTE)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *1014. TRANDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TRANDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	TRANDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TRANDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	TRANDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	TRANDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	TRANDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TRANDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TRANDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	TRANDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	TRANDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	TRANDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	TRANDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	TRANDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	TRANDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	TRANDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	TRANDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	TRANDEF_INV_NAME	無効な名前
28	TRANDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	TRANDEF_NOTIFY	通知
30	TRANDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	TRANDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	TRANDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	TRANDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	TRANDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	TRANDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	TRANDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	TRANDEF_INV_MODE	無効なモード
38	TRANDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査

表 *1014. TRANDEF FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
39	TRANDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	TRANDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	TRANDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	TRANDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	TRANDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	TRANDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	TRANDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	TRANDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	TRANDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	TRANDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	TRANDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	TRANDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	TRANDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	TRANDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	TRANDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	TRANDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	TRANDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	TRANDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	TRANDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	TRANDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	TRANDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	TRANDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	TRANDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	TRANDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	TRANDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *1015. TRANDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ALIAS	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	トランザクションの別名				9
BREXIT	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ブリッジ出口ルーチン名				61
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	66
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	68
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	67
CMDSEC	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	コマンド・レベル・セキュリティー・オプション	NO			16
CMDSEC 入出力の有効値	YES、NO									
CONFDATA	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	トレース・エントリーにおけるユーザー・データを抑制	NO			55

表 *1015. TRANDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CONFDATA 入出力の有効値	YES、NO									
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				56
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	70
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		65
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				60
DTIMOUT	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	デッドロック・タイムアウト値	NO	1-6800		41
DTIMOUT 入出力の有効値	NO									
DUMP	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	トランザクション・ダンプ・オプション	YES			37
DUMP 入出力の有効値	YES、NO									
DYNAMIC	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	動的ルーティング・オプション	NO			38
DYNAMIC 入出力の有効値	YES、NO									
EXTSEC	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	外部セキュリティー・マネージャー・オプション	N_A		E330+	50
EXTSEC 入出力の有効値	YES、NO、N_A									
FAILACTION	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	CICS 障害時処置	BACKOUT			14
FAILACTION 入出力の有効値	BACKOUT、COMMIT									
INDOUBT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	未確定障害処理アクション	BACKOUT		E510+	15
INDOUBT 入出力の有効値	BACKOUT、COMMIT、WAIT									
ISOLATE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	トランザクション分離オプション	YES			36
ISOLATE 入出力の有効値	YES、NO									
LOCALQ	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	ローカル・システムにおけるキュー処理	N_A			22
LOCALQ 入出力の有効値	YES、NO、N_A									
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
OTSTIMEOUT	CHAR	CPSM	6	あり	DIFF	オブジェクト・トランザクション・サービス (OTS) のタイムアウト (HHMMSS)	NO			64
PARTITIONSET	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	デフォルト・アプリケーション区画セット				34
PRIMEDSIZE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	プライム状態のストレージ割り振り	0	0-65520	E330+	49
PRIORITY	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	トランザクション優先順位	1	0-255		39
PROFILE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション・プロファイル	DFHCICST			13
PROGRAM	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最初のプログラム名				10
REMOTENAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リモート・トランザクション名				11

表 *1015. TRANDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
REMOTESYSTEM	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	リモート・システム名				12
RESSEC	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リソース・セキュリティー検査	NO			23
RESSEC 入出力の有効値	YES、NO									
RESTART	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	トランザクション再始動機能	NO			25
RESTART 入出力の有効値	YES、NO									
ROUTABLE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	動的ルーティング状況	NO			63
ROUTABLE 入出力の有効値	YES、NO									
RSL	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	リソース・セキュリティー値	0	0-24	E330+	54
RSL 入出力の有効値	PUBLIC									
RSLC	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	リソース・セキュリティー・レベル検査	NO		E330+	53
RSLC 入出力の有効値	YES、NO									
RUNAWAY	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ランナウェイ・タイムアウト値	SYSTEM	0-2700000		40
RUNAWAY 入出力の有効値	SYSTEM									
SECURE	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	オペレーターのサインオン要	YES		EALL	51
SECURE 入出力の有効値	YES、NO									
SHUTDOWN	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	シャットダウン実行状況	DISABLED			17
SHUTDOWN 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
SPURGE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	システム・パージ可能オプション	YES			26
SPURGE 入出力の有効値	YES、NO									
STATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	使用可能状況	ENABLED			18
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
STORAGECLEAR	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ストレージ・クリア状況	NO			24
STORAGECLEAR 入出力の有効値	YES、NO									
TASKDATAKEY	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	タスク・データ・キー	USER			19
TASKDATAKEY 入出力の有効値	USER、CICS									
TASKDATALOC	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	タスク・データ・ロケーション	ANY			20
TASKDATALOC 入出力の有効値	BELOW、ANY									
TASKREQ	CHAR	CPSM	4	なし	LIKE	トランザクション開始				21
TCLASS	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	トランザクション・クラス番号	NO	1-10	E410+	32
TCLASS 入出力の有効値	NO									

表 *1015. TRANDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
TPNAME	CHAR	CPSM	64	なし	DIFF	APPC パートナー・トランザクション名				46
TPURGE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	端末エラーに対してパージ可能オプション	YES			27
TPURGE 入出力の有効値	YES、NO									
TRACE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	トランザクション・アクティビティーのトレース・オプション	YES			29
TRACE 入出力の有効値	YES、NO									
TRANCLASS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション・クラス名	DFHTCL00			31
TRANSEC	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	トランザクション・セキュリティー値	1	1-64	E330+	48
TRPROF	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション・ルーティング・プロファイル	DFHCICSS			30
TWASIZE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション作業域 (TWA) のサイズ (バイト数)	0	0-32767		33
USEALTSCRSIZ	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	代替画面サイズを使用	NO		EALL	52
USEALTSCRSIZ 入出力の有効値	YES、NO									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				57
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				58
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				59
WAIT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	未確定待機オプション	YES			28
WAIT 入出力の有効値	YES、NO									
WAITTIMEDD	CHAR	CPSM	3	なし	DIFF	未確定待機時間 (日)	0	0-99		42
WAITTIMEHH	CHAR	CPSM	2	なし	DIFF	未確定待機時間 (時間)	0	0-23		43
WAITTIMEMM	CHAR	CPSM	2	なし	DIFF	未確定待機時間 (分)	0	0-59		44
XTPNAME	CHAR	CPSM	128	なし	DIFF	代替パートナー・トランザクション名 (16 進数)				47
XTRANID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション開始の代替名 (16 進数)				35

第 419 章 TRANDUMP リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのトランザクション・ダンプ・コードを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの 1 次キー・フィールドは TRANDUMPCODE です。

有効な文字は、大文字 (A から Z)、小文字 (a から z)、数字 (0 から 9)、および特殊文字 $ @ # / % & ? ! : ¦ ; , ¢ + * ¬ - および _ です。設定場所によっては、文字 < > . = " が有効な場合もあります。小文字を入力した場合は、大文字に変換されます。

以下のアクションがサポートされています。

ADD
トランザクション・ダンプ・コードを追加します。

ADD アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('CODE(code) [SCOPE(cvda1)] [MAX(nnn)]
     [SHUT(cvda2)] [SDUMP(cvda3)] [TDUMP(cvda4)].')
```

ここで、

- *code* は必須であり、1 から 4 文字のトランザクション・ダンプ・コードでなければなりません。
- *cvda1* は、以下のダンプのスコープ・オプションに関する有効な CVDA 値のいずれかです。
  LOCAL
  RELATED
- *nnn* はダンプの最大数で、0 - 999 です。
- *cvda2* は、以下のシャットダウン・オプションに関する有効な CVDA 値のいずれかです。
  SHUTDOWN
  NOSHUTDOWN
- *cvda3* は、以下のシステム・ダンプのオプションに関する有効な CVDA 値のいずれかです。
  SYSDUMP
  NOSYSDUMP
- *cvda4* は、以下のトランザクション・ダンプ・オプションに関する有効な CVDA 値のいずれかです。
  TRANDUMP
  NOTRANDUMP

DELETE
トランザクション・ダンプ・コードを除去します。

RESET
トランザクション・ダンプ・コードの値をリセットします。

外部リソース名
CICSTransactionDump

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

長さ　64

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0005

表 *1016.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM	ADD	CODE(value)	あり
SET			
		MAX(value)	あり
		SCOPE(LOCAL, RELATED)	なし
		SDUMP(SYSDUMP, NOSYSDUMP)	なし
		SHUT(SHUTDOWN, NOSHUTDOWN)	なし
		TDUMP(TRANDUMP, NOTRANDUMP)	なし
	RESET	なし	N/A
	DELETE	なし	N/A

表 *1017. TRANDUMP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TRANDUMP_ADD_FAILED	追加が失敗しました

表 *1018. TRANDUMP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約		
CURRENT	BINARY	INQ	TRANDUMPCOUNT	CURRENT	4	AVG	なし	前回リセット後のダンプ呼び出し数		2
MAXIMUM	BINARY	INQ	TRANDUMPCOUNT	MAXIMUM	4	AVG	あり	ダンプ呼び出しの最大数	0-999	3
SDMPSUPP	BINARY	STAT	DFHTDRDS	TDRSSUPR	4	AVG	なし	システム・ダンプの抑止回数		10

表 *1018. TRANDUMP* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	属性 **ID**
SDMPTOTL	BINARY	STAT	DFHTDRDS	TDRSTKN	4	AVG	なし	システム・ダンプ実施回数		9
SHUTOPTION	CVDAS	INQ	TRANDUMPCODE	SHUTOPTION	4	LIKE	あり	シャットダウン・オプション		4
SHUTOPTION 入出力の有効値	SHUTDOWN、NOSHUTDOWN									
SYSDUMPING	CVDAS	INQ	TRANDUMPCODE	SYSDUMPING	4	LIKE	あり	システム・ダンプのオプション		5
SYSDUMPING 入出力の有効値	SYSDUMP、NOSYSDUMP									
TDMPSUPP	BINARY	STAT	DFHTDRDS	TDRTSUPR	4	AVG	なし	トランザクション・ダンプの抑止回数		8
TDMPTOTL	BINARY	STAT	DFHTDRDS	TDRTTKN	4	AVG	なし	トランザクション・ダンプの実施回数		7
TDUMPSCOPE	CVDAS	INQ	TRANDUMPCODE	DUMPSCOPE	4	LIKE	あり	トランザクション・ダンプのスコープ・タイプ		11
TDUMPSCOPE 入出力の有効値	LOCAL、RELATED									
TRANDUMPCODE-1	CHAR	INQ	TRANDUMPCODE	TRANDUMPCODE	4	DIFF	なし	トランザクション・ダンプ・コード		1
TRANDUMPING	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	トランザクション・ダンプ・オプション		6
TRANDUMPING 入出力の有効値	TRANDUMP、NOTRANDUMP									

第 420 章 TRANGRP リソース・テーブル

一連の動的トランザクションに対する分離またはアフィニティー制御を記述する CPSM ワークロード・マネージャー定義。TRANGRP オブジェクトは、DTRINGRP アソシエーター・オブジェクトのバインディング・ターゲットでもあります。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

外部リソース名
: CICSTransactionGroup

長さ　144

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt3509

表 *1019.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	ADDTRAN	PCONV(N_A, START, END)	なし
SET			
		TRANID(value)	あり

表 *1020. TRANGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TRANGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	TRANGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1020. TRANGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
3	TRANGRP_INV_REFERENCE	トランザクション・グループが存在しません
4	TRANGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	TRANGRP_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
21	TRANGRP_ABEND_COMBINATION	異常終了の負荷は異常終了の確率より小さくなければなりません

表 *1021. TRANGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
ABENDCRIT	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	異常終了する確率の許容レベル	0	2-99	12
ABENDTHRESH	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	許容できる異常終了ロードしきい値	0	1-98	13
ABENDTHRESH 入出力の有効値	0								
AFFAUTO	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	自動親和性作成	N_A		15
AFFAUTO 入出力の有効値	YES、NO、N_A								
AFFINITY	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	親和性の関係			6
AFFINITY 入出力の有効値	N_A、GLOBAL、LUNAME、USERID、BAPPL、LOCKED								
AFFLIFE	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	親和性存続時間			7
AFFLIFE 入出力の有効値	N_A、LOGON、PCONV、PERMANENT、SIGNON、SYSTEM、DELIMIT、ACTIVITY、PROCESS、UOW								
ALGTYPE	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	アルゴリズム・タイプ	INHERIT		22
ALGTYPE 入出力の有効値	INHERIT、QUEUE、LNQUEUE、GOAL、LNGOAL								
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			17
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			20
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			19
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			18
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			10
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	16
EVENTNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	RTA イベント			11
MATCH	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	主検索基準			8
MATCH 入出力の有効値	LUNAME、USERID								
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前			5
STATE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	トランザクション・グループの状況			9
STATE 入出力の有効値	ACTIVE、DORMANT								

第 421 章 TRMINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での端末定義 (TERMDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。TERMDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TERMGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TERMNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TERMVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
　API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　なし

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
　EYUt6157

表 *1022.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *1023. TRMINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TRMINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	TRMINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TRMINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	TRMINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1023. TRMINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	TRMINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TRMINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TRMINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	TRMINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	TRMINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	TRMINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	TRMINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *1024. TRMINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
TERMGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
TERMNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	端末定義名	6
TERMVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	端末定義のバージョン	7

第 422 章 TRNCLDEF リソース・テーブル

特定のクラスに属するトランザクションの操作上の特性を記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
トランザクション・クラス定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionTransactionClass

長さ 152

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3814

表 *1025.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1025. 有効な CPSM 操作 (続き)*

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *1026. TRNCLDEF FEEDBACK エラー・コード*

値	コード	説明
1	TRNCLDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	TRNCLDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TRNCLDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	TRNCLDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	TRNCLDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	TRNCLDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TRNCLDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TRNCLDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	TRNCLDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	TRNCLDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	TRNCLDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	TRNCLDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	TRNCLDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	TRNCLDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	TRNCLDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	TRNCLDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	TRNCLDEF_INV_NAME	無効な名前
28	TRNCLDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	TRNCLDEF_NOTIFY	通知
30	TRNCLDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	TRNCLDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	TRNCLDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	TRNCLDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	TRNCLDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	TRNCLDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	TRNCLDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	TRNCLDEF_INV_MODE	無効なモード
38	TRNCLDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	TRNCLDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	TRNCLDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 *1026. TRNCLDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
41	TRNCLDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	TRNCLDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	TRNCLDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	TRNCLDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	TRNCLDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	TRNCLDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	TRNCLDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	TRNCLDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	TRNCLDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	TRNCLDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	TRNCLDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	TRNCLDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	TRNCLDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	TRNCLDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	TRNCLDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	TRNCLDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	TRNCLDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	TRNCLDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	TRNCLDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	TRNCLDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	TRNCLDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	TRNCLDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	TRNCLDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *1027. TRNCLDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	16
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	18
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	17
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				10
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	20
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		15
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				14
MAXACTIVE	CHAR	CPSM	4	あり	DIFF	クラス内の最大許容アクティブ・トランザクション数	0	0-999		8
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
PURGETHRESH	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	パージしきい値	NO	1-1000000		9
PURGETHRESH 入出力の有効値	NO									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				11

表 *1027. TRNCLDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				12
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				13

第 423 章 TRNINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内でのトランザクション定義 (TRANDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。TRANDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TRANGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TRANNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TRANVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6158

表 *1028.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *1029. TRNINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TRNINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	TRNINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TRNINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	TRNINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1029. TRNINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	TRNINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TRNINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TRNINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	TRNINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	TRNINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	TRNINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	TRNINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *1030. TRNINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
TRANGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
TRANNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	トランザクション定義名	6
TRANVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	トランザクション定義のバージョン	7

第 424 章 TSKSPOLS リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システムのすべての CICS タスク・ストレージ・サブプールを記述する CICS リソース。

TSKSPOLS リソースには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっているスコープの関数です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSAllTaskSubpools

長さ　256

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0147

表 *1031.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *1032. TSKSPOLS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
DSAELEMPCTC	PERCENT3	CPSM			4	AVG	エレメントにより使用された DSA の CDSA パーセント	39

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1032. TSKSPOLS* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
DSAELEMPCTEC	PERCENT3	CPSM			4	AVG	エレメントにより使用された DSA の ECDSA パーセント	42
DSAELEMPCTEU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	エレメントにより使用された DSA の EUDSA パーセント	52
DSAELEMPCTU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	エレメントにより使用された DSA の UDSA パーセント	49
DSAPAGPPCTC	PERCENT3	CPSM			4	AVG	CDSA のページ・プール使用のピーク・パーセント	41
DSAPAGPPCTEC	PERCENT3	CPSM			4	AVG	ECDSA のページ・プール使用のピーク・パーセント	46
DSAPAGPPCTEU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	EUDSA のページ・プール使用のピーク・パーセント	56
DSAPAGPPCTU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	UDSA のページ・プール使用のピーク・パーセント	51
FREEMAINRTC	RATE3	CPSM			8	AVG	最終リセット以後の CDSA FREEMAIN 率	38
FREEMAINRTEC	RATE3	CPSM			8	AVG	最終リセット以後の ECDSA FREEMAIN 率	44
FREEMAINRTEU	RATE3	CPSM			8	AVG	最終リセット以後の EUDSA FREEMAIN 率	54
FREEMAINRTU	RATE3	CPSM			8	AVG	最終リセット以後の UDSA FREEMAIN 率	48
GETMAINRTC	RATE3	CPSM			8	AVG	最終リセット以後の CDSA GETMAIN 率	37
GETMAINRTEC	RATE3	CPSM			8	AVG	最終リセット以後の ECDSA GETMAIN 率	43
GETMAINRTEU	RATE3	CPSM			8	AVG	最終リセット以後の EUDSA GETMAIN 率	53
GETMAINRTU	RATE3	CPSM			8	AVG	最終リセット以後の UDSA GETMAIN 率	47
PAGEPLPCTC	PERCENT3	CPSM			4	AVG	CDSA のページ・プール使用の現在のパーセント	40
PAGEPLPCTEC	PERCENT3	CPSM			4	AVG	ECDSA のページ・プール使用の現在のパーセント	45
PAGEPLPCTEU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	EUDSA のページ・プール使用の現在のパーセント	55
PAGEPLPCTU	PERCENT3	CPSM			4	AVG	UCDSA のページ・プール使用の現在のパーセント	50
SMTACCESSC	EYUDA	STAT	SMTBODY	SMTACCESS	4	LIKE	CDSA サブプール・アクセス・タイプ	6
SMTACCESSC 出力の有効値	CICS、USER							
SMTACCESSEC	EYUDA	STAT	SMTBODY	SMTACCESS	4	LIKE	ECDSA サブプール・アクセス・タイプ	14
SMTACCESSEC 出力の有効値	CICS、USER							

表 *1032. TSKSPOLS* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
SMTACCESSEU	EYUDA	STAT	SMTBODY	SMTACCESS	4	LIKE	EUDSA サブプール・アクセス・タイプ	30
SMTACCESSEU 出力の有効値	CICS、USER							
SMTACCESSU	EYUDA	STAT	SMTBODY	SMTACCESS	4	LIKE	UDSA サブプール・アクセス・タイプ	22
SMTACCESSU 出力の有効値	CICS、USER							
SMTCESCDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCES	4	AVG	全エレメント長の CDSA 合計	9
SMTCESECDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCES	4	AVG	全エレメント長の ECDSA 合計	17
SMTCESEUDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCES	4	AVG	全エレメント長の EUDSA 合計	33
SMTCESUDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCES	4	AVG	全エレメント長の UDSA 合計	25
SMTCNECDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCNE	4	AVG	CDSA の現在のエレメント数	11
SMTCNEECDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCNE	4	AVG	ECDSA の現在のエレメント数	19
SMTCNEEUDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCNE	4	AVG	EUDSA の現在のエレメント数	35
SMTCNEUDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCNE	4	AVG	UDSA の現在のエレメント数	27
SMTCPSCDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCPS	4	AVG	CDSA 現行ページ・ストレージ	10
SMTCPSECDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCPS	4	AVG	ECDSA 現行ページ・ストレージ	18
SMTCPSEUDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCPS	4	AVG	EUDSA 現行ページ・ストレージ	34
SMTCPSUDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCPS	4	AVG	UDSA 現行ページ・ストレージ	26
SMTFMREQCDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTFMREQ	4	AVG	FREEMAIN 要求の CDSA 数	8
SMTFMREQEC	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTFMREQ	4	AVG	FREEMAIN 要求の ECDSA 数	16
SMTFMREQEU	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTFMREQ	4	AVG	FREEMAIN 要求の EUDSA 数	32
SMTFMREQUDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTFMREQ	4	AVG	FREEMAIN 要求の UDSA 数	24
SMTGMREQCDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTGMREQ	4	AVG	GETMAIN 要求の CDSA 数	7
SMTGMREQEC	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTGMREQ	4	AVG	GETMAIN 要求の ECDSA 数	15
SMTGMREQEU	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTGMREQ	4	AVG	GETMAIN 要求の EUDSA 数	31
SMTGMREQUDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTGMREQ	4	AVG	GETMAIN 要求の UDSA 数	23
SMTHWMPSCDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTHWMPS	4	AVG	CDSA ピーク・ページ・ストレージ	12
SMTHWMPSEC	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTHWMPS	4	AVG	ECDSA ピーク・ページ・ストレージ	20
SMTHWMPSEU	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTHWMPS	4	AVG	EUDSA ピーク・ページ・ストレージ	36

表 *1032. TSKSPOLS* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
SMTHWMPSUDSA	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTHWMPS	4	AVG	UDSA ピーク・ページ・ストレージ	28
SMTLOCNCDSA	EYUDA	STAT	SMTBODY	SMTLOCN	4	LIKE	16MB 境界より上/下の CDSA の位置	5
SMTLOCNCDSA 出力の有効値	ABOVE、BELOW							
SMTLOCNECDSA	EYUDA	STAT	SMTBODY	SMTLOCN	4	LIKE	16MB 境界より上/下の ECDSA の位置	13
SMTLOCNECDSA 出力の有効値	ABOVE、BELOW							
SMTLOCNEUDSA	EYUDA	STAT	SMTBODY	SMTLOCN	4	LIKE	16MB 境界より上/下の EUDSA の位置	29
SMTLOCNEUDSA 出力の有効値	ABOVE、BELOW							
SMTLOCNUDSA	EYUDA	STAT	SMTBODY	SMTLOCN	4	LIKE	16MB 境界より上/下の UDSA の位置	21
SMTLOCNUDSA 出力の有効値	ABOVE、BELOW							

第 425 章 TSKSPOOL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システムの CICS タスク・ストレージ・サブプールを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは SMTDSANAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSTaskSubpool

長さ　88

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0119

表 *1033.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *1034. TSKSPOOL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
DSAELEMPCT	PERCENT3	CPSM			4	AVG	エレメントにより使用された DSA のパーセント	17
DSAPAGPPCT	PERCENT3	CPSM			4	AVG	ピーク DSA ページ使用パーセント	19
FREEMAINRTE	RATE3	CPSM			8	AVG	最終リセット以後の FREEMAIN 率	16

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1034. TSKSPOOL* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
GETMAINRTE	RATE3	CPSM			8	AVG	最終リセット以後の GETMAIN 率	15
PAGEPAGEPCT	PERCENT3	CPSM			4	AVG	使用されたページ・プールのパーセント	18
SMTACCESS	EYUDA	STAT	SMTBODY	SMTACCESS	4	LIKE	サブプール・アクセス・タイプ	7
SMTACCESS 出力の有効値	CICS、USER							
SMTCES	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCES	4	AVG	全エレメント長の合計	10
SMTCNE	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCNE	4	AVG	現在のエレメント数	12
SMTCPS	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTCPS	4	AVG	現在のページ・ストレージ	11
SMTDSANAME-1	CHAR	STAT	SMTBODY	SMTDSANAME	8	DIFF	動的ストレージ域 (DSA) の名前	5
SMTFMREQ	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTFMREQ	4	AVG	FREEMAIN 要求数	9
SMTGMREQ	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTGMREQ	4	AVG	GETMAIN 要求数	8
SMTHWMPS	BINARY	STAT	SMTBODY	SMTHWMPS	4	AVG	ピーク・ページ・ストレージ	13
SMTLOCN	EYUDA	STAT	SMTBODY	SMTLOCN	4	LIKE	16MB を超えるか 16MB 未満のタスク・サブプールの位置	6
SMTLOCN 出力の有効値	ABOVE、BELOW							

第 426 章 TSMDEF リソース・テーブル

一時記憶域モデルを記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
一時記憶域モデル定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionTSModel

長さ 280

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3821

表 *1035.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1035. 有効な CPSM 操作 (続き)*

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *1036. TSMDEF FEEDBACK エラー・コード*

値	コード	説明
1	TSMDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	TSMDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TSMDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	TSMDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	TSMDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	TSMDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TSMDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TSMDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	TSMDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	TSMDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	TSMDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	TSMDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	TSMDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	TSMDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	TSMDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	TSMDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	TSMDEF_INV_NAME	無効な名前
28	TSMDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	TSMDEF_NOTIFY	通知
30	TSMDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	TSMDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	TSMDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	TSMDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	TSMDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	TSMDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	TSMDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	TSMDEF_INV_MODE	無効なモード
38	TSMDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	TSMDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	TSMDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 *1036. TSMDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
41	TSMDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	TSMDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	TSMDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	TSMDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	TSMDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	TSMDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	TSMDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	TSMDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	TSMDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	TSMDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	TSMDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	TSMDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	TSMDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	TSMDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	TSMDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	TSMDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	TSMDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	TSMDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	TSMDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	TSMDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	TSMDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	TSMDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	TSMDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *1037. TSMDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	24
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	26
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	25
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				16
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	28
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		23
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				20
EXPIRYINT	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	TS キューの期限切れ間隔 (時間数)	0	0-15000	E640 E650 E660	30
EXPIRYINTMIN	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	TS キューの期限切れ間隔 (分)	0	0-900000	E640 E650 E660 E670 E680	31
LOCATION	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	キュー・ロケーション	AUXILIARY			10

表 *1037. TSMDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
LOCATION 入出力の有効値	MAIN、AUXILIARY									
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
POOLNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	共用 TS プール名				13
PREFIX	CHAR	CPSM	16	あり	DIFF	TS キュー接頭部				9
RECOVERY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	リカバリー処理オプション	NO			11
RECOVERY 入出力の有効値	YES、NO									
REMOTEPREFIX	CHAR	CPSM	16	なし	DIFF	リモート TS キュー接頭部				15
REMOTESYSTEM	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	リモート・システム ID				14
SECURITY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	セキュリティー・オプション	NO			12
SECURITY 入出力の有効値	YES、NO									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				17
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				18
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				19
XPREFIX	CHAR	CPSM	32	なし	DIFF	16 進数 TS キュー接頭部				21
XREMOTEPFX	CHAR	CPSM	32	なし	DIFF	16 進数リモート TS キュー接頭部				22

第 427 章 TSMINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での一時記憶域モデル定義 (TSMDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。TSMDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TSMGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TSMNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TSMVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6166

表 *1038.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *1039. TSMINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TSMINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	TSMINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TSMINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	TSMINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1039. TSMINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	TSMINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TSMINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TSMINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	TSMINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	TSMINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	TSMINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	TSMINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *1040. TSMINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
TSMGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
TSMNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	TS モデル定義名	6
TSMVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	TS モデル定義のバージョン	7

第 428 章 TSMODEL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICSシステムの一時記憶域モデルを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
一時記憶域モデルを破棄します。

DISCARD アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSTSModel

長さ 152

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0092

表 *1041.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			

表 *1042. TSMODEL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名				
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース				
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約				

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1042. TSMODEL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	BAS リソース定義バージョン	0		E640 E650	20
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	TSMODEL	REMOTEPREFIX	4	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	11
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	TSMODEL	REMOTEPREFIX	4	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	13
CHANGETIME	DATETIME	INQ	TSMODEL	REMOTEPREFIX	8	MAX	最終変更時刻			E640 E650	14
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	TSMODEL	REMOTEPREFIX	8	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	12
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	TSMODEL	REMOTEPREFIX	8	DIFF	リソース定義のソース			E640 E650	15
DEFINETIME	DATETIME	INQ	TSMODEL	REMOTEPREFIX	8	MAX	作成時刻			E640 E650	16
EXPIRYINT	BINARY	CPSM	TSMODEL	REMOTEPREFIX	4	AVG	TS キューの期限切れ間隔 (時間数)	0	0-15000	E640 E650 E660	22
EXPIRYINTMIN	BINARY	CPSM	TSMODEL	REMOTEPREFIX	4	AVG	TS キューの期限切れ間隔 (分)	0	0-900000	E640 E650 E660 E670 E680	23
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	TSMODEL	REMOTEPREFIX	4	LIKE	インストール・エージェント			E640 E650	19
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、GRPLIST										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	TSMODEL	REMOTEPREFIX	8	MAX	インストール時刻			E640 E650	18
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	TSMODEL	REMOTEPREFIX	8	DIFF	インストール・ユーザー ID			E640 E650	17
LOCATION	CVDAS	INQ	TSMODEL	LOCATION	4	LIKE	キュー・ロケーション	AUXIL-IARY			3
LOCATION 出力の有効値	AUXILIARY、MAIN										
NAME-1	CHAR	INQ			8	DIFF	TS モデル名				1
POOLNAME	CHAR	INQ	TSMODEL	POOLNAME	8	DIFF	共用 TS プール名				6
PREFIX	CHAR	INQ	TSMODEL	PREFIX	16	DIFF	TS キュー接頭部				2
RECOVSTATUS	CVDAS	INQ	TSMODEL	RECOVSTATUS	4	LIKE	リカバリー処理状況	NO			4
RECOVSTATUS 出力の有効値	RECOVERABLE、NOTRECOVABLE										
REMOTEPREFIX	CHAR	INQ	TSMODEL	REMOTEPREFIX	16	DIFF	リモート TS キュー接頭部				8
REMOTESYSTEM	CHAR	INQ	TSMODEL	REMOTESYSTEM	4	DIFF	リモート・システム ID				7
SECURITYST	CVDAS	INQ	TSMODEL	SECURITYST	4	LIKE	セキュリティー状況	NO			5
SECURITYST 出力の有効値	EXTSECURITY、NOSECURITY										

第 429 章 TSPOOL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICSシステムの一時記憶域プールを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSTSPool

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0094

表 *1043.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *1044. TSPOOL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
CONNSTATUS	CVDAS	CPSM	TSPOOL	CONNSTATUS	4	LIKE	接続状況	2
CONNSTATUS 出力の有効値	CONNECTED、UNCONNECTED							
NAME-1	CHAR	CPSM			8	DIFF	一時記憶域プール名	1

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

第 430 章 TSQGBL リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システム内の一時記憶域使用の一般的特性を記述する CICS リソース。

TSQGBL リソース・クラスには、明示的なキー属性は用意されていません。返されるオブジェクト・インスタンス・セットは、要求が行われたときに有効になっている現行スコープの関数です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSGlobalTSQueueStatistics

長さ 216

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0030

表 *1045. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

表 *1046. TSQGBL リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名				
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース				
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約				
AUXFULL	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGSTA8F	4	AVG	なし	補助記憶域を使い果たした回数				15
BUFFERS	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGNBCA	2	AVG	なし	一時記憶バッファー数				16

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1046. TSQGBL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
BUFFWAITS	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGBWTN	4	AVG	なし	合計バッファー待機数				18
BUFREADS	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGTRDN	4	AVG	なし	バッファー読み取り数				22
BUFWRITES	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGTWTN	4	AVG	なし	バッファー書き込み数				20
BYTESPERCI	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGNAVB	4	AVG	なし	制御間隔の使用可能バイト数				34
BYTESPERSEG	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGBPSEG	4	AVG	なし	セグメントあたりのバイト数				36
CINUM	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGNCI	4	AVG	なし	Number of control intervals available (使用可能な制御間隔数)				13
CISINUSE	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGNCIA	4	AVG	なし	使用中の制御間隔数				31
CISIZE	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGCSZ	4	AVG	なし	Control interval size (制御間隔サイズ)				11
COMPRESSIONS	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGSTA9F	4	AVG	なし	一時記憶域圧縮回数				30
CURRSTG	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGTSMUS	8	AVG	なし	現在使用されているストレージ (バイト)				4
CURRUWBFR	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGBUWT	4	AVG	なし	バッファーで待機中の現行ユーザー数				27
CURRUWSTR	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGVUWT	4	AVG	なし	ストリングで待機中の現行ユーザー数				26
ENTLGQUE	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGQINH	4	AVG	なし	Number of entries in longest queue (最長のキュー内にあるエントリー数)				8
EXTTHRESHOLD	BINARY	STAT			2	AVG	なし	キュー拡張のしきい値		E510+		37
FMTWRT	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGTWTNF	4	AVG	なし	フォーマット書き込み数				23
GETQAUX	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGNAG	4	AVG	なし	補助 TS から獲得されたレコード数				6
GETQMAIN	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGNMG	4	AVG	なし	メイン TS から獲得されたレコード数				2
IOERRS	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGSTAAF	4	AVG	なし	データ・セットにおける I/O エラー数				28
LONGAUXREC	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGLAR	4	AVG	なし	最長の補助レコード長				33
NAMESINUSE	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGQNUM	4	AVG	なし	使用している一時記憶域名の数				32
PEAKCIUSE	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGNCIAH	4	AVG	なし	使用制御間隔のピーク数				14
PEAKQUES	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGQNUMH	4	AVG	なし	使用キュー名のピーク数				7

表 *1046. TSQGBL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	値の範囲	取得無効	設定無効	属性 **ID**
PEAKSTG	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGTSMAX	8	AVG	なし	使用されるストレージのピーク (バイト)				3
PEAKUSDSTR	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGNVCAH	4	AVG	なし	Peak number of strings in use (使用中のストリング数のピーク)				24
PEAKUWBUF	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGBUWTH	4	AVG	なし	バッファーで待機中のピーク・ユーザー数				19
PEAKUWSTR	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGVUWTH	4	AVG	なし	ストリングで待機中のピーク・ユーザー数				25
PUTQAUX	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGSTA7F	4	AVG	なし	補助 TS に対して書き込まれたレコード数				5
PUTQMAIN	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGSTA5F	4	AVG	なし	メイン TS に対して書き込まれたレコード数				1
QUECRECNT	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGSTA3F	4	AVG	なし	キューの作成回数				9
QUEXTENDS	BINARY	STAT			4	AVG	なし	キュー拡張の作成回数		E510+		10
SEGSPERCI	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGSPCI	4	AVG	なし	制御間隔の使用可能セグメント数				35
SHRDPOOLCONN	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGSHPCN	4	AVG	なし	接続された共用プール数				40
SHRDPOOLDEF	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGSHPDF	4	AVG	なし	定義済み共用プール数				39
SHRDREADREQ	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGSHRDS	4	AVG	なし	共同読み取り要求数				41
SHRDWRITEREQ	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGSHWTS	4	AVG	なし	共同書き込み要求数				42
STRINGS	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGNVCA	2	AVG	なし	一時記憶域ストリング数				17
STRINGWAIT	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGVWTN	4	AVG	なし	ストリング待機発生数				29
TSMAINHIT	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGTSLHT	4	AVG	なし	TSMAINLIMIT に達した回数		E640 E650 E660		47
TSMAININUSE	BINARY	STAT			8	AVG	なし	TSMAIN の 2 GB 境界より上のストレージの現在の使用量		E640 E650 E660	E640 E650 E660	44
TSMAINLIMIT	BINARY	INQ	TEMPSTORAGE		8	AVG	あり	TSMAIN の 2 GB 境界より上のストレージの最大量	1048576-34359738368	E640 E650 E660	E640 E650 E660	43
TSMAINMAX	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGTSMAX	8	AVG	なし	TS MAIN ストレージの最大使用量		E640 E650 E660		48
TSMAINPCT	PERCENT3	CPSM			4	AVG	なし	TSMAIN の 2 GB 境界より上のストレージの使用率		E640 E650 E660		45
WRTFRECVR	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGTWTNR	4	AVG	なし	リカバリー処理による強制バッファー書き込み数				21
WRTGTCISZ	BINARY	STAT	DFHTSGDS	TSGSTABF	4	AVG	なし	長さが CISIZE を超えるレコード数				12

第 431 章 TSQNAME リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICSシステムの一時記憶域キューを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DELETE
一時記憶域キューを削除します。

DELETE アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('LASTUSEDINT(interval).')
```

ここで、

```
interval = (Optional) Last used interval.
```

外部リソース名
CICSTSQueue

長さ 88

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0107

表 *1047. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DELETE	LASTUSEDINT(value)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1048. TSQNAME* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名				
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース				
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約				
EXPIRYINT	BINARY	CPSM	TSQNAME	EXPIRYINT	4	DIFF	TS キューの期限切れ間隔 (時間数)	0	0-15000	E640 E650 E660	11
EXPIRYINTMIN	BINARY	CPSM	TSQNAME	EXPIRYINTMIN	4	DIFF	TS キューの期限切れ間隔 (分)	0	0-900000	E640 E650 E660 E670 E680	13
HEXNAME	HEX	INQ			16	MIN	16 進数のキュー名				12
LASTUSEDINT	BINARY	INQ	TSQNAME	LASTUSEDINT	4	AVG	前回キューを使用してからの間隔 (秒)		0-99999999		8
LOCATION	CVDAS	INQ	TSQNAME	LOCATION	4	LIKE	キュー・ロケーション				2
LOCATION 出力の有効値	AUXILIARY、MAIN										
MAXITEMLEN	CNUMERIC	INQ	TSQNAME	MAXITEMLEN	2	AVG	最大項目長 (バイト)				4
MINITEMLEN	CNUMERIC	INQ	TSQNAME	MINITEMLEN	2	AVG	最小項目長 (バイト)				5
NAME-1	CHAR	INQ	TSQNAME	TSQNAME	16	DIFF	キュー名				1
NUMITEMS	BINARY	INQ	TSQNAME	NUMITEMS	2	AVG	キュー内の項目数				6
QUELENGTH	CNUMERIC	INQ	TSQNAME	FLENGTH	4	AVG	キューの合計長 (バイト)				3
RECOVSTATUS	CVDAS	INQ	TSQNAME	RECOVSTATUS	4	LIKE	リカバリー処理状況				10
RECOVSTATUS 出力の有効値	RECOVERABLE、NOTRECOVABLE										
TRANSID	CHAR	INQ	TSQNAME	TRANSID	4	DIFF	TS キューを作成したトランザクション				9

第 432 章 TSQSHR リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICSシステムのプール内の一時記憶域キューを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは POOLNAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DELETE
プールの一時記憶域キューを削除します。

DELETE アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('LASTUSEDINT(interval).')
```

ここで、

```
interval = (Optional) Last used interval.
```

外部リソース名
CICSSharedTSQueue

長さ 80

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0100

表 *1049.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DELETE	LASTUSEDINT(value)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1050. TSQSHR* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名				
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース				
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約				
EXPIRYINT	BINARY	INQ	TSQNAME	EXPIRYINT	4	AVG	TS キューの期限切れ間隔 (時間数)		0-15000	E640 E650 E660	12
EXPIRYINTMIN	BINARY	CPSM	TSQNAME	EXPIRYINTMIN	4	DIFF	TS キューの期限切れ間隔 (分)	0	0-900000	E640 E650 E660 E670 E680	13
LASTUSEDINT	BINARY	INQ	TSQNAME	LASTUSEDINT	4	AVG	前回キューを使用してからの間隔 (秒)		0-99999999		9
LOCATION	CVDAS	INQ	TSQNAME	LOCATION	4	LIKE	キュー・ロケーション				3
LOCATION 出力の有効値	AUXILIARY、MAIN										
MAXITEMLEN	BINARY	INQ	TSQNAME	MAXITEMLEN	2	AVG	最大項目長 (バイト)				5
MINITEMLEN	BINARY	INQ	TSQNAME	MINITEMLEN	2	AVG	最小項目長 (バイト)				6
NAME-1	CHAR	INQ	TSQNAME	TSQNAME	16	DIFF	キュー名				1
NUMITEMS	BINARY	INQ	TSQNAME	NUMITEMS	2	AVG	キュー内の項目数				7
POOLNAME-2	CHAR	INQ	TSQNAME	POOLNAME	8	DIFF	一時記憶域プール名				2
QUELENGTH	BINARY	INQ	TSQNAME	FLENGTH	4	AVG	キューの合計長 (バイト)				4
RECOVSTATUS	CVDAS	INQ	TSQNAME	RECOVSTATUS	4	LIKE	リカバリー処理状況				11
RECOVSTATUS 出力の有効値	RECOVERABLE、NOTRECOVABLE										
TRANSID	CHAR	INQ	TSQNAME	TRANSID	4	DIFF	TS キューを作成したトランザクション				10

第 433 章 TSQUEUE リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICSシステムの一時記憶域キューを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

TSQUEUE リソース・クラスは、ターゲット CICS システムが CICS/ESA 3.3 以降で実行されている場合にのみ、オブジェクト・インスタンスを返します。

以下のアクションがサポートされています。

DELETE

プールの一時記憶域キューを削除します。

DELETE アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('LASTUSEDINT(interval).')
```

ここで、

```
interval = (Optional) Last used interval.
```

外部リソース名

長さ　64

使用法

API または WUI または EVALDEF

API ビュー

あり

CMAS コンテキスト

なし

SCOPE 適用

あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会

なし

オブジェクト・タイプ

CICS リソース

コピーブック **ID**

EYUt0040

表 *1051.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DELETE	LASTUSEDINT(value)	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1052. TSQUEUE* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名				
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース				
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約				
EXPIRYINT	BINARY	CPSM	TSQUEUE	EXPIRYINT	4	DIFF	TS キューの期限切れ間隔 (時間数)	0	0-15000	E640 E650 E660	11
EXPIRYINTMIN	BINARY	CPSM	TSQUEUE	EXPIRYINTMIN	4	DIFF	TS キューの期限切れ間隔 (分)	0	0-900000	E640 E650 E660 E670 E680	12
LASTUSEDINT	BINARY	INQ	TSQUEUE	LASTUSEDINT	4	AVG	前回キューを使用してからの間隔 (秒)		0-99999999		8
LOCATION	CVDAS	INQ	TSQUEUE	LOCATION	4	LIKE	キュー・ロケーション				2
LOCATION 出力の有効値	AUXILIARY、MAIN										
MAXITEMLEN	CNUMERIC	INQ	TSQUEUE	MAXITEMLEN	2	AVG	最長キュー項目の長さ (バイト)				4
MINITEMLEN	CNUMERIC	INQ	TSQUEUE	MINITEMLEN	2	AVG	最小キュー項目の長さ (バイト)				5
NAME-1	CHAR	INQ	TSQUEUE	TSQUEUE	8	DIFF	キュー名				1
NUMITEMS	BINARY	INQ	TSQUEUE	NUMITEMS	2	AVG	キュー内の項目数				6
QUELENGTH	CNUMERIC	INQ	TSQUEUE	FLENGTH	4	AVG	キューの長さ (バイト)				3
RECOVSTATUS	CVDAS	INQ	TSQUEUE	RECOVSTATUS	4	LIKE	リカバリー処理状況				10
RECOVSTATUS 出力の有効値	RECOVERABLE、NOTRECOVABLE										
TRANSID	CHAR	INQ	TSQUEUE	TRANSID	4	DIFF	TS キューを作成したトランザクション				9

第 434 章 TYPINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での入力条件定義 (TYPTMDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。TYPTMDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは TYPTMGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは TYPTMNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TYPTMVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6161

表 *1053.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *1054. TYPINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	TYPINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	TYPINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TYPINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	TYPINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1054. TYPINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
7	TYPINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TYPINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TYPINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	TYPINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	TYPINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	TYPINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	TYPINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *1055. TYPINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
TYPTMGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
TYPTMNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	入力条件定義名	6
TYPTMVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	Typeterm 定義のバージョン	7

第 435 章 TYPTMDEF リソース・テーブル

端末のグループに共通の属性を含む入力条件を記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
入力条件定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

外部リソース名
CICSDefinitionTypeterm

長さ 504

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3816

表 *1056.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1056. 有効な CPSM 操作 (続き)*

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *1057. TYPTMDEF FEEDBACK エラー・コード*

値	コード	説明
1	TYPTMDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	TYPTMDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	TYPTMDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	TYPTMDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	TYPTMDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	TYPTMDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	TYPTMDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	TYPTMDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	TYPTMDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	TYPTMDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	TYPTMDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	TYPTMDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	TYPTMDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	TYPTMDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	TYPTMDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	TYPTMDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	TYPTMDEF_INV_NAME	無効な名前
28	TYPTMDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	TYPTMDEF_NOTIFY	通知
30	TYPTMDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	TYPTMDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	TYPTMDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	TYPTMDEF_NO_RELATED	関連システムがありません
34	TYPTMDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	TYPTMDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	TYPTMDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	TYPTMDEF_INV_MODE	無効なモード
38	TYPTMDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	TYPTMDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	TYPTMDEF_INV_NOTIFY	無効通知

表 *1057. TYPTMDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
41	TYPTMDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	TYPTMDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	TYPTMDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	TYPTMDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	TYPTMDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	TYPTMDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	TYPTMDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	TYPTMDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	TYPTMDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	TYPTMDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	TYPTMDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	TYPTMDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	TYPTMDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	TYPTMDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	TYPTMDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	TYPTMDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	TYPTMDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	TYPTMDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	TYPTMDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	TYPTMDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	TYPTMDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	TYPTMDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	TYPTMDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *1058. TYPTMDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ALTPAGECOL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	代替 BMS ページ・サイズ (列数)	0	0-255		8
ALTPAGEROW	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	代替 BMS ページ・サイズ (行数)	0	0-255		9
ALTSCREENCOL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	代替画面サイズ (列数)	0	0-255		10
ALTSCREENROW	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	代替画面サイズ (行数)	0	0-255		11
ALTSUFFIX	CHAR	CPSM	1	なし	DIFF	マップ・セット名の接尾部				82
APLKYBD	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	APL キーボード機能	NO			12
APLKYBD 入出力の有効値	YES、NO									
APLTEXT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	APL テキスト機能	NO			13
APLTEXT 入出力の有効値	YES、NO									
ASCII	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	ASCII 機能	NO	7-8		14
ASCII 入出力の有効値	NO									
ASYNCBPS	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	非同期伝送速度 (OS/2)			EALL	80
ASYNCBPS 入出力の有効値	0, 110, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 9600, 19200									
ASYNCPRT3151	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	3151 非同期ポート名 (OS/2)			EALL	79
ATI	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	自動トランザクション開始オプション	NO			15

表 *1058. TYPTMDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ATI 入出力の有効値	YES、NO									
AUDIBLEALARM	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	音響警報機能	NO			16
AUDIBLEALARM 入出力の有効値	YES、NO									
AUTOCONNECT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	端末の自動接続オプション	NO			17
AUTOCONNECT 入出力の有効値	YES、NO、ALL									
AUTOPAGE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	BMS 自動ページング・オプション	NO			18
AUTOPAGE 入出力の有効値	YES、NO									
BACKTRANS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	バックグラウンド透過性オプション	NO			19
BACKTRANS 入出力の有効値	YES、NO									
BRACKET	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ブラケット・プロトコル強制	YES			20
BRACKET 入出力の有効値	YES、NO									
BUILDCHAIN	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	CICS チェーン・アセンブリー実行	NO			21
BUILDCHAIN 入出力の有効値	YES、NO									
CGCSGIDCODE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	グラフィック文字セット・グローバル・コード	0	0-65535		22
CGCSGIDGBLID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	グラフィック文字セット・グローバル ID	0	0-65535		23
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	92
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	94
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	93
CODEPAGE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	コード・ページ値		0-65534	EALL	78
COLOR	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	拡張カラー機能	NO			24
COLOR 入出力の有効値	YES、NO									
COPY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	コピー機能	NO			25
COPY 入出力の有効値	YES、NO									
CREATESESS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	セッションを構築	NO			26
CREATESESS 入出力の有効値	YES、NO									
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				84
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	96
DEFSCREENCOL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	デフォルト画面サイズ (列数)	0	0-255		27
DEFSCREENROW	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	デフォルト画面サイズ (行数)	0	0-255		28

表 *1058. TYPTMDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		91
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				88
DEVICE	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	デバイス・タイプ				29
DISCREQ	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	切断要求を尊重	YES			30
DISCREQ 入出力の有効値	YES、NO									
DUALCASEKYBD	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	上下両段キーボード・サポート	NO			31
DUALCASEKYBD 入出力の有効値	YES、NO									
ERRCOLOR	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	エラー・メッセージの色	NO			32
ERRCOLOR 入出力の有効値	NO、BLUE、RED、PINK、GREEN、TURQUOISE、YELLOW、NEUTRAL									
ERRHILIGHT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	エラー・メッセージを強調表示	NO			33
ERRHILIGHT 入出力の有効値	BLINK、REVERSE、UNDERLINE、NO									
ERRINTENSIFY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	エラー・メッセージ表示を高輝度に	NO			34
ERRINTENSIFY 入出力の有効値	YES、NO									
ERRLASTLINE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	最終行にエラー・メッセージを表示	NO			35
ERRLASTLINE 入出力の有効値	YES、NO									
EXTENDEDDS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	拡張 3270 データ・ストリーム	NO			36
EXTENDEDDS 入出力の有効値	YES、NO									
FMHPARM	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	機能管理ヘッダー (FMH) にユーザー提供のデータを受け入れる	NO			37
FMHPARM 入出力の有効値	YES、NO									
FORMFEED	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	用紙送り機能	NO			38
FORMFEED 入出力の有効値	YES、NO									
FULLSCREEN	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	フルスクリーン・オプション (OS/2)	YES		EALL	77
FULLSCREEN 入出力の有効値	YES、NO									
HILIGHT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	拡張強調表示機能	NO			39
HILIGHT 入出力の有効値	YES、NO									
HORIZFORM	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	BMS で水平タブを使用	NO			40
HORIZFORM 入出力の有効値	YES、NO									
IOAREALEN	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	I/Oバッファーの長さ	0	0-32767		41
IOAREALENALT	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	代替I/Oバッファーの長さ	0	0-32767		42
KATAKANA	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	カタカナ機能	NO			43

表 *1058. TYPTMDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
KATAKANA 入出力の有効値	YES、NO									
LDCLIST	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	論理装置コード・リストの名前				44
LIGHTPEN	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	選択ペン機能	NO			45
LIGHTPEN 入出力の有効値	YES、NO									
LOGMODE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ログモード名				46
LOGONMSG	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	Good Morning トランザクション自動開始	NO			47
LOGONMSG 入出力の有効値	YES、NO									
MSRCONTROL	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	磁気スロット読取装置サポート	NO			48
MSRCONTROL 入出力の有効値	YES、NO									
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
NEPCLASS	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	ノード・エラー・プログラム・トランザクション・クラス	0	0-255		49
OBFORMAT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	外部フォーマット機能を使用	NO			50
OBFORMAT 入出力の有効値	YES、NO									
OBOPERID	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	外部オペレーター ID の BMS ルーティング	NO			51
OBOPERID 入出力の有効値	YES、NO									
OUTLINE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	デバイスでフィールド外形線をサポート	NO			52
OUTLINE 入出力の有効値	YES、NO									
PAGESIZECOL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	ページ・サイズ (列数)	0	0-255		53
PAGESIZEROW	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	ページ・サイズ (行数)	0	0-255		54
PARTITIONS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	デバイスで区画を使用	YES			55
PARTITIONS 入出力の有効値	YES、NO									
PRINTADAPTER	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	プリンター・アダプター機能	NO			56
PRINTADAPTER 入出力の有効値	YES、NO									
PROGSYMBOLS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	プログラム式記号使用可能	NO			57
PROGSYMBOLS 入出力の有効値	YES、NO									
QUERY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	照会構造化フィールドを使用する	NO			58
QUERY 入出力の有効値	NO、COLD、ALL									
RECEIVESIZE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	要求単位の最大サイズ	256	0-30720		59
RECOVNOTIFY	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	XRF リカバリー通知オプション	なし			60
RECOVNOTIFY 入出力の有効値	NONE、MESSAGE、TRANSACTION									

表 *1058. TYPTMDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
RECOVOPTION	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	セッション・リカバリー処理オプション	SYSDEFAULT			61
RECOVOPTION 入出力の有効値	SYSDEFAULT、CLEARCONV、RELEASESESS、UNCONDREL、NONE									
RELREQ	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	解放要求を尊重	NO			62
RELREQ 入出力の有効値	YES、NO									
ROUTEDMSGS	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	端末に経路指定されるメッセージのサポート				63
ROUTEDMSGS 入出力の有効値	ALL、NONE、SPECIFIC									
RSTSIGNOFF	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	サインオン特性	NOFORCE			90
RSTSIGNOFF 入出力の有効値	NOFORCE、FORCE									
SENDSIZE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最大送信サイズ	0	0-30720		64
SESSIONTYPE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	セッションのタイプ				65
SHIPPABLE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	定義がリモート・システムにシップされる	NO			66
SHIPPABLE 入出力の有効値	NO、YES									
SIGNOFF	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	自動タイムアウト	YES			67
SIGNOFF 入出力の有効値	YES、NO、LOGOFF									
SOSI	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	混合 EBCDIC/DBCS サポート	NO			68
SOSI 入出力の有効値	YES、NO									
TERMMODEL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	端末形式番号	1	1-2		83
TEXTKYBD	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	テキスト・キーボード機能	NO			69
TEXTKYBD 入出力の有効値	YES、NO									
TEXTPRINT	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	テキスト印刷機能	NO			70
TEXTPRINT 入出力の有効値	YES、NO									
TTI	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	ユーザーによって開始されたトランザクション	YES			71
TTI 入出力の有効値	YES、NO									
UCTRAN	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	入力を大文字に変換	NO			72
UCTRAN 入出力の有効値	YES、NO、TRANID									
USERAREALEN	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	ユーザー域の長さ	0	0-255		76
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				85
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				86
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				87
VALIDATION	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	デバイスで拡張妥当性検査をサポート	NO			73
VALIDATION 入出力の有効値	YES、NO									
VERTICALFORM	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	BMS で垂直タブを使用	NO			74
VERTICALFORM 入出力の有効値	YES、NO									
WRKSTATIONSU	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ワークステーションのセットアップ (OS/2)			EALL	81

表 *1058. TYPTMDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
XRFSIGNOFF	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	RSTSIGNOFFで置き換えられた。XRFSIGNOFF は互換モードで使用可能	NOFORCE		E620+	75
XRFSIGNOFF 入出力の有効値	NOFORCE、FORCE									

第 436 章 UOWDSNF リソース・テーブル

CICS TS for z/OS を実行していて、CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システム内の失敗データ・セットが原因で中断された作業単位を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは UOWID です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DSNAME です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSUOWShuntedAndHoldingLocks

長さ 104

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0084

表 *1059.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *1060. UOWDSNF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
CAUSE	CVDAS	INQ			4	LIKE	この障害の原因となった障害コンポーネント	3
CAUSE 出力の有効値	CACHE、RLSSERVER、CONNECTION、DATASET、UNDEFINED							
DSNAME-2	CHAR	INQ			44	DIFF	ロック状態のデータ・セット名	2

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1060. UOWDSNF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
NETNAME	CHAR	INQ			8	DIFF	接続が失われたリモート・システムのネット名	7
REASON	CVDAS	INQ			4	LIKE	エラーの特定理由	6
REASON 出力の有効値	RLSGONE, COMMITFAIL, IOERROR, FAILEDBKOUT, DATASETFULL, DEADLOCK, INDEXRECFULL, OPENERROR, DELEXITERROR, BACKUPNONBWO, NOTAPPLIC, LCKSTRUCFULL, INDOUBT, RRINDOUBT, RRCOMMITFAIL							
RLSACCESS	CVDAS	INQ			4	LIKE	データ・セットが前回オープンしたモード	4
RLSACCESS 出力の有効値	RLS、NOTRLS							
SYSID	CHAR	INQ			4	DIFF	接続が失われたリモート・システム名	5
UOWID-1	HEX	INQ			16	MIN	作業単位 (UOW) ID	1

第 437 章 UOWENQ リソース・テーブル

CICS TS for z/OS を実行していて、CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システム内の作業単位によって保持されたエンキューを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは UOWID です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは RESOURCE です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSUOWEnqueue

長さ
: 608

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: あり

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICS リソース

コピーブック **ID**
: EYUt0080

表 *1061.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *1062. UOWENQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
ENQADDRESS	HEX	INQ			4	MIN	EXEC エンキュー引数のアドレス	14
ENQFAILS	BINARY	INQ			4	AVG	前回獲得以降の ENQ 失敗回数	7
ENQSCOPE	CHAR	INQ			4	DIFF	ENQ スコープ名	13

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1062. UOWENQ* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
NETUOWID	HEX	INQ			27	MIN	ネットワーク全体の LU6.2 作業単位 (UOW) ID	12
QUALIFIER	CHAR	INQ			255	DIFF	リソース名修飾子	11
QUALLEN	BINARY	INQ			2	AVG	リソース修飾子の長さ (バイト)	8
RELATION	CVDAS	INQ			4	LIKE	待機中の所有者またはタスク	6
RELATION 出力の有効値	OWNER、WAITER							
RESLEN	BINARY	INQ			2	AVG	リソース名の長さ (バイト)	9
RESOURCE-2	CHAR	INQ			255	DIFF	リソース名	10
STATE	CVDAS	INQ			4	LIKE	ENQ タイプ	4
STATE 出力の有効値	ACTIVE、RETAINED							
TASKID	DECIMAL	INQ			4	AVG	UOW と関連するタスク番号	3
TRANSID	CHAR	INQ			4	DIFF	UOW と関連するトランザクション ID	2
TYPE	CVDAS	INQ			4	LIKE	リソース・タイプ	5
TYPE 出力の有効値	DATASET、EXECENQ、EXECENQADDR、FILE、TDQUEUE、TSQUEUE							
UOWID-1	HEX	INQ			16	MIN	作業単位 (UOW) ID	1

第 438 章 UOWLINK リソース・テーブル

CICS TS for z/OS を実行していて、CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システム内の作業単位によって使用される接続を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは LINK です。

以下のアクションがサポートされています。

DELETE
UOW リンクを削除します。

DELETE アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSUOWLink

長さ 520

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0081

表 *1063.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DELETE	なし	N/A

表 *1064. UOWLINK* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1064. UOWLINK* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
BRANCHQUAL	HEX	INQ	UOWLINK	BRANCHQUAL	64	DIFF	XID ブランチ修飾子	E640 E650 E660 E670 E680	16
HOST	CHAR	INQ	UOWLINK	HOST	255	DIFF	TCP/IP ホスト・アドレス		12
LINK-1	HEX	INQ			4	MIN	リンク・トークン		1
LINKNAME	CHAR	INQ	UOWLINK	LINK	8	DIFF	リモート・システムのネット名、グローバル・ユーザー出口名または JVM サーバー名		3
NETUOWID	HEX	INQ	UOWLINK	NETUOWID	27	MIN	ネットワーク全体にわたる UOW の LU 6.2 名		10
PORT	BINARY	INQ			4	DIFF	TCP/IP ポート番号	E640 E650 E660 E670 E680	15
PROTOCOL	CVDAS	INQ	UOWLINK	PROTOCOL	4	LIKE	リンク・プロトコル		9
PROTOCOL 出力の有効値	APPC、IRC、LU61、RRMS、IPIC、OTS、NOTAPPLIC								
RESYNCSTATUS	CVDAS	INQ	UOWLINK	RESYNCSTATUS	4	LIKE	再同期状況		8
RESYNCSTATUS 出力の有効値	COLD、OK、STARTING、UNAVAILABLE、UNCONNECTED、NOTAPPLIC								
RMIQFY	CHAR	INQ	UOWLINK	RMIQFY	8	DIFF	タスク関連ユーザー出口ルーチンの入力修飾子		6
ROLE	CVDAS	INQ	UOWLINK	ROLE	4	LIKE	接続の役割		7
ROLE 出力の有効値	COORDINATOR、SUBORDINATE、UNKNOWN								
RRMSURID	CHAR	CMF	UOWLINK	URID	32	DIFF	RRMS リカバリー可能作業単位 ID		11
SYSID	CHAR	INQ	UOWLINK	SYSID	4	DIFF	リモート・システム名		5
TYPE	CVDAS	INQ	UOWLINK	TYPE	4	LIKE	リソース・タイプ		4
TYPE 出力の有効値	CONNECTION、RMI、CFTABLE、IPCONN、JVMSERVER								
UOWID	HEX	INQ	UOWLINK	UOW	16	MIN	作業単位 (UOW) ID		2
XID	HEX	INQ	UOWLINK	XID	64	DIFF	XID グローバル・トランザクション ID	E640	13

第 439 章 UOW リソース・テーブル

CICS TS for z/OS を実行していて、CICSPlex SM によって管理されるアクティブ・システム内の作業単位を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは UOWID です。

未確定で中断された作業単位に対して、以下のアクションがサポートされます。

BACKOUT
同期点バックアウト処理を実行します。

COMMIT
同期点コミット処理を実行します。

FORCE
UOW を強制的にバックアウトまたはコミットします。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSUOW

長さ 248

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0079

表 *1065.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	FORCE	なし	N/A
	BACKOUT	なし	N/A
	COMMIT	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1066. UOW* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
AGE	BINARY	INQ	UOW	AGE	4	AVG	なし	現行待ち状態の時間 (秒)	5
LINK	CHAR	INQ	UOW	LINK	8	DIFF	なし	待ちの原因となったリモート・システムのネット名	12
NETNAME	CHAR	INQ	UOW	NETNAME	8	DIFF	なし	UOW 待ち / 除外の原因となっているリンクのネット名	6
NETUOWID	HEX	INQ	UOW	NETUOWID	27	MIN	なし	UOW に対する LU 6.2 ネットワーク全体名	13
OTSTID	CHAR	INQ	UOW	OTSTID	128	DIFF	なし	オブジェクト・トランザクション・サービスのトランザクション ID	14
SYSID	CHAR	INQ	UOW	SYSID	4	DIFF	なし	待ちの原因となった接続のシステム ID	7
TASKID	DECIMAL	INQ	UOW	TASKID	4	AVG	なし	UOW に初めに関連付けられたタスク	10
TERMID	CHAR	INQ	UOW	TERMID	4	DIFF	なし	この UOW が開始された端末	8
TRANSID	CHAR	INQ	UOW	TRANSID	4	DIFF	なし	UOW を開始したトランザクション	9
UOWID-1	HEX	INQ	UOW	UOW	16	MIN	なし	ローカル作業単位 (UOW) ID	1
UOWSTATE	CVDAS	INQ	UOW	UOWSTATE	4	LIKE	あり	UOW 状況	2
UOWSTATE 入出力の有効値	BACKOUT、COMMIT、FORCE								
UOWSTATE 出力の有効値	INDOUBT、INFLIGHT、HEURCOMMIT、HEURBACKOUT、FORCE								
USERID	CHAR	INQ	UOW	USERID	8	DIFF	なし	トランザクション開始ユーザー	11
WAITCAUSE	CVDAS	INQ	UOW	WAITCAUSE	4	LIKE	なし	待機の原因	4
WAITCAUSE 出力の有効値	NOTAPPLIC, CONNECTION, DATASET, WAITCOMMIT, WAITFORGET, RLSSERVER, WAITRMI, WAITRRMS								
WAITSTATE	CVDAS	INQ	UOW	WAITSTATE	4	LIKE	なし	待ち状況	3
WAITSTATE 出力の有効値	ACTIVE、SHUNTED、WAITING								

第 440 章 URIINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での汎用リソース ID マップ定義 (URIMPDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。URIMPDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは URIGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは URINAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは URIVER です。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6178

表 *1067. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *1068. URIINGRP FEEDBACK エラー・コード*

値	コード	説明
1	URIINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	URIINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	URIINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	URIINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	URIINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1068. URIINGRP FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
11	URIINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	URIINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	URIINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	URIINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	URIINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	URIINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *1069. URIINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
URIGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
URINAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	URIMAP 定義名	6
URIVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	URIMAP 定義バージョン	7

第 441 章 URIMAP リソース・テーブル

Web クライアントからの要求またはリモート・サーバーへの要求の汎用リソース ID (URI) を記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

ENABLE
プログラムが URIMAP 定義にアクセスできるようにします。

DISABLE
プログラムがURIMAP定義にアクセスできないようにします。 URIMAP 定義は、再インストールまたは破棄する前に使用不可にする必要があります。

DISCARD
システムから URIMAP 定義を削除します。

外部リソース名
CICSURIMap

長さ 1616

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0162

表 *1070.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	ENABLE	なし	N/A
	DISABLE	なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1070.* 有効な *CPSM* 操作 *(*続き*)*

操作	アクション	パラメーター	必須
	DISCARD	なし	N/A

表 *1071. URIMAP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
ANALYZERSTAT	CVDAS	INQ	URIMAP	ANALYZERSTAT	4	LIKE	なし	HTTP 要求の処理にアナライザー・プログラムを使用			13
ANALYZERSTAT 出力の有効値	ANALYZER、NOANALYZER										
APPLICATION	CHAR	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	64	DIFF	なし	アプリケーション名		E640 E650 E660 E670 E680	52
APPLMAJORVER	BINARY	INQ	URIMAP	APPLMAJORVER	4	MAX	なし	メジャー・バージョン		E640 E650 E660 E670 E680	55
APPLMICROVER	BINARY	INQ	URIMAP	APPLMICROVER	4	MAX	なし	マイクロ・バージョン		E640 E650 E660 E670 E680	57
APPLMINORVER	BINARY	INQ	URIMAP	APPLMINORVER	4	MAX	なし	マイナー・バージョン		E640 E650 E660 E670 E680	56
ATOMSERVICE	CHAR	CPSM	URIMAP	REDIRECTTYPE	8	DIFF	なし	要求を処理する Atomservice		E640 E650	44
AUTHENTICATE	CVDAS	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	4	LIKE	なし	認証レベル		E640 E650	46
AUTHENTICATE 出力の有効値	BASICAUTH、NOAUTHENTIC										
AVAILSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	なし	可用性状況		E640 E650 E660 E670 E680	58
AVAILSTATUS 出力の有効値	AVAILABLE、UNAVAILABLE、NONE										
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	39
CERTIFICATE	CHAR	INQ	URIMAP	CERTIFI-CATE	32	DIFF	なし	アウトバウンド HTTPS 要求用の SSL クライアント証明書			20
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	31
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、DYNAMIC、CREATESPI、NOTAPPLIC、SYSTEM										

表 *1071. URIMAP* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	32
CHANGETIME	DATETIME	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	34
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	30
CHARACTERSET	CHAR	INQ	URIMAP	CHARACTERSET	40	DIFF	なし	HTTP 要求に対する CICS 応答の文字セット			8
CIPHERS	CHAR	INQ	URIMAP	CIPHERS	56	DIFF	なし	SSL 暗号スイート・コード			21
CONVERTER	CHAR	INQ	URIMAP	CONVERTER	8	DIFF	なし	要求内容を処理するコンバーター・プログラム			14
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	35
DEFINETIME	DATETIME	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	36
ENABLESTATUS	CVDAS	INQ	URIMAP	ENABLESTATUS	4	LIKE	あり	状況			2
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
ENABLESTATUS 出力の有効値	DISABLEDHOST										
HFSFILE	CHAR	INQ	URIMAP	HFSFILE	255	DIFF	なし	静的応答を形成する修飾 zFS ファイル			11
HOST	CHAR	INQ	URIMAP	HOST	116	DIFF	なし	URI のホスト・コンポーネント			5
HOSTCODEPAGE	CHAR	INQ	URIMAP	HOSTCODEPAGE	10	DIFF	なし	静的応答をエンコードするコード・ページ			9
HOSTTYPE	CVDAS	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	4	LIKE	なし	ホスト名またはホスト・アドレスの形式		E640 E650	42
HOSTTYPE 出力の有効値	HOSTNAME、IPV4、IPV6、NOTAPPLIC										
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	33
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、DYNAMIC、GRPLIST、BUNDLE										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	38
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	37
IPFAMILY	CVDAS	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	4	LIKE	なし	解決された IP アドレスの形式		E640 E650	41
IPFAMILY 出力の有効値	IPV4、IPV6、UNKNOWN										
IPRESOLVED	CHAR	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	39	DIFF	なし	この URIMAP の解決済み IP アドレス		E640 E650	40
LOCATION	CHAR	INQ	URIMAP	LOCATION	255	DIFF	あり	インバウンド HTTP 要求のリダイレクト先 URI			22
MAPREFCOUNT	BINARY	STAT	DFHWBRDS	WBR_URIMAP_REFERENCE_COUNT	4	AVG	なし	URI マップ参照カウント			24
MATCHDISABLD	BINARY	STAT			4	AVG	なし	URI マップ・ホストまたはパスが使用不能			25

表 *1071. URIMAP* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
MATCHREDIREC	BINARY	STAT			4	AVG	なし	URI マップ・ホストまたはパスをリダイレクト			26
MEDIATYPE	CHAR	INQ	URIMAP	MEDIATYPE	56	DIFF	なし	HTTP 要求に対する CICS 応答のメディア・タイプ			7
NAME-1	CHAR	INQ	URIMAP	URIMAP	8	DIFF	なし	名前			1
NUMCIPHERS	BINARY	INQ	URIMAP	NUMCIPHERS	2	LIKE	なし	SSL 暗号スイート・コード数			27
OPERATION	CHAR	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	64	DIFF	なし	オペレーション名		E640 E650 E660 E670 E680	54
PATH	CHAR	INQ	URIMAP	PATH	255	DIFF	なし	マップが適用される URI のパス・コンポーネント			6
PIPELINE	CHAR	INQ	URIMAP	PIPELINE	8	DIFF	なし	要求を処理するパイプライン			17
PLATFORM	CHAR	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	64	DIFF	なし	プラットフォーム名		E640 E650 E660 E670 E680	53
PORT	BINARY	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	4	DIFF	なし	USAGE(CLIENT)のポート番号		E640 E650	43
PROGRAM	CHAR	INQ	URIMAP	PROGRAM	8	DIFF	なし	要求を処理するアプリケーション・プログラム			16
REDIRECTTYPE	CVDAS	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	4	LIKE	あり	リダイレクトのタイプ			29
REDIRECTTYPE 入出力の有効値	NONE、TEMPORARY、PERMANENT										
SCHEME	CVDAS	INQ	URIMAP	SCHEME	4	LIKE	なし	マップが適用される URI のスキーマ・コンポーネント			4
SCHEME 出力の有効値	HTTP, HTTPS										
SOCKETCLOSE	BINARY	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	4	DIFF	なし	プールに入っているソケットのタイムアウト (秒)		E640 E650 E660	47
SOCKPLSZPEAK	BINARY	STAT	DFHWBRDS	WBR_URIMAP_SOCKPOOLSIZE_PEAK	4	MAX	なし	Peak number of pooled sockets (プールされたソケットのピーク数)			49
SOCKPOOLSIZE	BINARY	INQ	URIMAP	REDIRECTTYPE	4	DIFF	なし	Number of pooled sockets (プールされたソケットの数)		E640 E650 E660	48
SOCKRECLAIMD	BINARY	STAT	DFHWBRDS	WBR_URIMAP_SOCKETS_RECLAIMED	4	MAX	なし	Number of reclaimed sockets (再使用ソケット数)			50
SOCKTIMEDOUT	BINARY	STAT	DFHWBRDS	WBR_URIMAP_SOCKETS_TIMEDOUT	4	MAX	なし	Number of timed out sockets (タイムアウトになったソケット数)			51

表 *1071. URIMAP* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
TCPIPSERVICE	CHAR	INQ	URIMAP	TCPIPSERVICE	8	DIFF	なし	この URI マップに関連するインバウンド TCP/IP サービス			12
TEMPLATENAME	CHAR	INQ	URIMAP	TEMPLATENAME	48	DIFF	なし	静的応答を形成する文書テンプレート			10
TRANSACTION	CHAR	INQ	URIMAP	TRANSAC-TION	4	DIFF	なし	応答用アプリケーションを実行するための別名トランザクション			15
USAGE	CVDAS	INQ	URIMAP	USAGE	4	LIKE	なし	URI マップ使用率			3
USAGE 出力の有効値	SERVER、CLIENT、PIPELINE、ATOM、JVMSERVER										
USERID	CHAR	INQ	URIMAP	USERID	8	DIFF	なし	別名トランザクションに割り当てるユーザー ID			19
WEBSERVICE	CHAR	INQ	URIMAP	WEBSERVICE	32	DIFF	なし	要求を処理する Web サービス			18

第 442 章 URIMPDEF リソース・テーブル

Web クライアントからの要求またはリモート・サーバーへの要求の汎用リソース ID (URI) を記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
接続定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

ADDTOGRP
リソース・グループへの追加

PARM(' [ERRQUEUE] RESGROUP(*value*) .')

注**:** このリソースを作成する際には、HOST 属性を小文字で指定することを検討する必要があります。これは、インストール時に CICS によってこの属性名が小文字に変換されるためです。小文字の名前を使用しなかった場合、後でホストの検出が困難になる可能性があります。

外部リソース名
CICSDefinitionURIMap

長さ 1392

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3833

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1072. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *1073. URIMPDEF FEEDBACK エラー・コード*

値	コード	説明
1	URIMPDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	URIMPDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	URIMPDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	URIMPDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	URIMPDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	URIMPDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	URIMPDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	URIMPDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	URIMPDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	URIMPDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	URIMPDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	URIMPDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	URIMPDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	URIMPDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	URIMPDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	URIMPDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	URIMPDEF_INV_NAME	無効な名前
28	URIMPDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	URIMPDEF_NOTIFY	通知
30	URIMPDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	URIMPDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	URIMPDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	URIMPDEF_NO_RELATED	関連システムがありません

表 *1073. URIMPDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
34	URIMPDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	URIMPDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	URIMPDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	URIMPDEF_INV_MODE	無効なモード
38	URIMPDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	URIMPDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	URIMPDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	URIMPDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	URIMPDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	URIMPDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	URIMPDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	URIMPDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	URIMPDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	URIMPDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	URIMPDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	URIMPDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	URIMPDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	URIMPDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	URIMPDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	URIMPDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	URIMPDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	URIMPDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	URIMPDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	URIMPDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	URIMPDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	URIMPDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	URIMPDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	URIMPDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	URIMPDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	URIMPDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー
64	URIMPDEF_INVALID_PATH	USAGE(CLIENT) に対して無効なパスです。

表 *1074. URIMPDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ANALYZER	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	HTTP 要求の処理にアナライザー・プログラムを使用	NO			26
ANALYZER 入出力の有効値	NO、YES									
ATOMSERVICE	CHAR	CPSM	8	なし	AVG	要求を処理する Atomservice			E640 E650	44
AUTHENTICATE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	認証レベル	N_A		E640 E650	45
AUTHENTICATE 入出力の有効値	N_A、NO、BASIC									
CERTIFICATE	CHAR	CPSM	32	なし	DIFF	アウトバウンド HTTPS 要求用の SSL クライアント証明書				33

表 *1074. URIMPDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	39
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	41
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	40
CHARACTERSET	CHAR	CPSM	40	なし	DIFF	HTTP 要求に対する CICS 応答の文字セット				21
CIPHERS	CHAR	CPSM	56	なし	DIFF	アウトバウンド SSL に使用する暗号スイート				34
CONVERTER	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	要求内容を処理するコンバーター・プログラム				27
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				9
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	46
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		38
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				13
HFSFILE	CHAR	CPSM	255	なし	DIFF	静的応答を形成する修飾 zFS ファイル				24
HOST	CHAR	CPSM	116	あり	DIFF	マップが適用される URI のホスト・コンポーネント				18
HOSTCODEPAGE	CHAR	CPSM	10	なし	DIFF	静的応答をエンコードするコード・ページ				22
LOCATION	CHAR	CPSM	255	なし	DIFF	インバウンド HTTP 要求のリダイレクト先 URI				35
MEDIATYPE	CHAR	CPSM	56	なし	DIFF	HTTP 要求に対する CICS 応答のメディア・タイプ				20
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
PATH	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	マップが適用される URI のパス・コンポーネント				19
PIPELINE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	要求を処理するパイプライン				30
PORT	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ポート番号	NO	1-65535	E640 E650	43
PORT 入出力の有効値	NO									
PROGRAM	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	要求を処理するアプリケーション・プログラム				29
REDIRECTTYPE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	リダイレクトのタイプ	なし			37
REDIRECTTYPE 入出力の有効値	NONE、TEMPORARY、PERMANENT									
SCHEME	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	マップが適用される URI のスキーマ・コンポーネント	HTTP			17

表 *1074. URIMPDEF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
SCHEME 入出力の有効値	HTTP, HTTPS									
SOCKETCLOSE	CHAR	CPSM	6	なし	DIFF	プールに入っているソケットのタイムアウト (HHMMSS)			E640 E650 E660	47
STATUS	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	使用可能状況	ENABLED			15
STATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED									
TCPIPSERVICE	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	この URI マップに関連するインバウンド TCP/IP サービス				25
TEMPLATENAME	CHAR	CPSM	48	なし	DIFF	静的応答を形成する文書テンプレート				23
TRANSACTION	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	応答用アプリケーションを実行するための別名トランザクション				28
USAGE	CVDAS	CPSM	4	あり	LIKE	URI マップ使用法	SERVER			16
USAGE 入出力の有効値	SERVER、CLIENT、PIPELINE、ATOM、JVMSERVER									
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				10
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				11
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				12
USERID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	別名トランザクションに割り当てるユーザー ID				32
WEBSERVICE	CHAR	CPSM	32	なし	DIFF	要求を処理する Web サービス				31

第 443 章 URIMPGBL リソース・テーブル

URIMAP リソースについて CICS 抽出統計によって返されるグローバル統計を記述する、キーのない CICS リソース。

外部リソース名
CICSGlobalURIMapStatistics

長さ 72

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0166

表 *1075.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A

表 *1076. URIMPGBL* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名		
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース		
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約		
DRCTATTCOUNT	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_URIMAP_DIRECT_ATTACH	4	SUM	直接接続数	E640 E650 E660 E670 E680 E690	16
DYNAMCONTENT	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_URIMAP_DYNAMIC_CONTENT	4	SUM	URI マップ動的内容		8
EPREFCOUNT	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_URIMAP_ENTRYPOINT_REF	4	SUM	Entry point reference count (エントリー・ポイント参照カウント)	E640 E650 E660 E670 E680	15

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1076. URIMPGBL* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	取得無効	属性 **ID**
HOSTDISABLED	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_HOST_DISABLED_COUNT	4	SUM	URI マップ・ホストまたはカウントが使用不可		13
MAPREFCOUNT	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_URIMAP_REFERENCE_COUNT	4	SUM	URI マップ参照カウント		1
MATCHANALYZE	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_URIMAP_MATCH_ANALYZER	4	SUM	URI マップ・ホストまたはパス一致アナライザー		6
MATCHCOUNT	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_URIMAP_MATCH_COUNT	4	SUM	URI マップ・ホストまたはカウントが一致する		4
MATCHDISABLD	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_URIMAP_MATCH_DISABLED	4	SUM	URI マップ・ホストまたはパスが使用不能		2
MATCHREDIREC	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_URIMAP_MATCH_REDIRECT	4	SUM	URI マップ・ホストまたはパスをリダイレクト		5
NOMATCHCOUNT	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_URIMAP_NO_MATCH_COUNT	4	SUM	URI マップ・ホストまたはカウントが一致しない		3
PIPELINEREQS	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_URIMAP_PIPELINE_REQS	4	SUM	URI マップ・パイプライン要求		10
SCHEMEHTTP	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_URIMAP_SCHEME_HTTP	4	SUM	URI マップ SCHEME(HTTP) 要求		11
SCHEMEHTTPS	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_URIMAP_SCHEME_HTTPS	4	SUM	URI マップ SCHEME(HTTPS) 要求		12
STATICONTENT	BINARY	STAT	DFHWBGDS	WBG_URIMAP_STATIC_CONTENT	4	SUM	URI マップ静的内容		7

第 444 章 VOLUME リソース・テーブル

CICSPlex SM によって管理されるアクティブ CICS システムのテープ・ジャーナルによって使用されるテープ・ボリュームを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは VOLUME です。

以下のアクションがサポートされています。

ADD
ボリュームを追加します。

ADD アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('VOLSER(volser) JOURNAL(jrnl)
      [AVAILSTAT(cvda)].')
```

ここで、

```
volser = (Required) 6-character volume serial number
jrnl   = (Required) Journal number, from 1 - 99
cvda   = Valid CVDA for the volume availability condition
```

REMOVE
ボリュームを除去します。

外部リソース名

長さ　64

使用法
EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0016

表 *1077.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1077.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM	ADD	AVAILSTAT(NOWRITE, OK)	なし
SET			
		JOURNAL(value)	あり
		VOLSER(value)	あり
REMOVE		なし	N/A

表 *1078. VOLUME* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約	
AVAILSTATUS	CVDAS	INQ	VOLUME	AVAILSTATUS	4	LIKE	あり	可用性状況	6
AVAILSTATUS 入出力の有効値	OK、NOWRITE								
AVAILSTATUS 出力の有効値	FINPUT、FOUTPUT、FOPEN、FCLOSE								
DATE	CHAR	INQ	VOLUME	DATE	5	DIFF	なし	最早データ書き込み日付	8
EMPTYSTATUS	CVDAS	INQ	VOLUME	EMPTYSTATUS	4	LIKE	なし	空き状況	3
EMPTYSTATUS 出力の有効値	EMPTY、NOTEMPTY								
JOURNALNUM	BINARY	INQ	VOLUME	JOURNALNUM	2	AVG	あり	ジャーナル番号	2
LONGDATE	CHAR	INQ	VOLUME	LONGDATE	7	DIFF	なし	年表示が 4 桁の日付	9
OPENSTATUS	CVDAS	INQ	VOLUME	OPENSTATUS	4	LIKE	なし	オープン状況	5
OPENSTATUS 出力の有効値	OPEN、CLOSED、OPENING								
PART	BINARY	INQ	VOLUME	PART	4	AVG	なし	ボリューム列の順序番号	4
TIME	CHAR	INQ	VOLUME	TIME	6	DIFF	なし	最早データ書き込み時刻	7
VOLUME-1	CHAR	INQ	VOLUME	VOLUME	6	DIFF	なし	ボリューム通し番号	1

第 445 章 WEBINGRP リソース・テーブル

リソース・グループ (RESGROUP) 内での Web サービス定義 (WEBSVDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ビジネス・アプリケーション・サービス定義。WEBSVDEF は、複数の RESGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは WEBGROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは WEBNAME です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは WEBVER です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名

長さ　56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt6180

表 *1079. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *1080. WEBINGRP FEEDBACK エラー・コード*

値	コード	説明
1	WEBINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	WEBINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	WEBINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
6	WEBINGRP_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1080. WEBINGRP FEEDBACK* エラー・コード *(*続き*)*

値	コード	説明
7	WEBINGRP_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	WEBINGRP_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	WEBINGRP_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
21	WEBINGRP_INCONSISTENT_SET	セット不整合
22	WEBINGRP_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
23	WEBINGRP_INV_NAME	無効な名前
24	WEBINGRP_INV_MINNAME	無効な小分類名

表 *1081. WEBINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	定義が変更された最終時刻	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	9
WEBGROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	リソース・グループ名	5
WEBNAME-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	WebService 定義名	6
WEBVER-3	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	WebService 定義バージョン	7

第 446 章 WEBSERV リソース・テーブル

CICS 提供ツールを使用してアプリケーション・データ構造と SOAP メッセージとの間にマッピングが生成された場合に、Web サービスとして配置された CICS アプリケーション・プログラムの実行時環境の側面を定義する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

外部リソース名
CICSWebService

長さ 1496

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0165

表 *1082. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A
PERFORM SET	DISCARD	なし	N/A

表 *1083. WEBSERV リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
ARCHIVEFILE	CHAR	INQ			255	DIFF	なし	zFS 上の完全修飾アーカイブ・ファイル		E640 E650 E660	38
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0	E640 E650	37

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1083. WEBSERV* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
BINDING	CHAR	INQ	WEBSERVICE	BINDING	255	DIFF	なし	この Web サービスが表す WSDL バインディング			10
CCSID	BINARY	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	4	LIKE	なし	コード化文字セット ID		E640	17
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント		E640 E650	29
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DREPBATCH、DYNAMIC、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース		E640 E650	30
CHANGETIME	DATETIME	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	8	MAX	なし	最終変更時刻		E640 E650	32
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID		E640 E650	27
CONTAINER	CHAR	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	16	DIFF	なし	プログラム入力が CHANNEL の場合に使用されるコンテナー			13
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	8	DIFF	なし	リソース定義のソース		E640 E650	33
DEFINETIME	DATETIME	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	8	MAX	なし	作成時刻		E640 E650	34
ENDPOINT	CHAR	INQ	WEBSERVICE	ENDPOINT	255	DIFF	なし	リモート Web サービスのエンドポイント URI			9
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	4	LIKE	なし	インストール・エージェント		E640 E650	31
INSTALLAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CREATESPI、DYNAMIC、GRPLIST、BUNDLE										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	8	MAX	なし	インストール時刻		E640 E650	36
INSTALLUSRID	CHAR	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID		E640 E650	35
LASTMODTIME	DATETIME	INQ	WEBSERVICE	LASTMODTIME	8	MAX	なし	zFS 上の WSBind ファイルの最終更新時刻			14
MAPPINGLEVEL	CHAR	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	8	DIFF	なし	WSBind ファイルで使用されるマッピング・レベル		E640	18
MAPPINGRNUM	BINARY	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	4	LIKE	なし	MAPLEVEL のマッピング・リリース番号部分		E640	20
MAPPINGVNUM	BINARY	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	4	LIKE	なし	MAPLEVEL のマッピング・バージョン番号部分		E640	19
MINRUNLEVEL	CHAR	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	8	DIFF	なし	WSBind ファイルで必要な最小ランタイム・レベル		E640	21
MINRUNRNUM	BINARY	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	4	LIKE	なし	MINRUNLVL の最小ランタイム・リリース番号部分		E640	23
MINRUNVNUM	BINARY	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	4	LIKE	なし	MINRUNLVL の最小ランタイム・バージョン番号部分		E640	22
NAME-1	CHAR	INQ	WEBSERVICE	WEBSERVICE	32	DIFF	なし	名前			1

表 *1083. WEBSERV* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
PGMINTERFACE	CVDAS	INQ	WEBSERVICE	PGMINTERFACE	4	LIKE	なし	指定されたプログラムが入力を予想する場所			12
PGMINTERFACE 出力の有効値	CHANNEL、COMMAREA、NOTAPPLIC										
PIPELINE	CHAR	INQ	WEBSERVICE	PIPELINE	8	DIFF	なし	この Web サービスがインストールされているパイプライン			5
PROGRAM	CHAR	INQ	WEBSERVICE	PROGRAM	8	DIFF	なし	この Web サービスを実装するためのアプリケーション・プログラム			8
STATE	CVDAS	INQ	WEBSERVICE	STATE	4	LIKE	なし	Web サービス状況			15
STATE 出力の有効値	INITING、DISCARDING、INSERVICE、UNUSABLE、UPDATING、DISABLED、DISABLING										
URIMAP	CHAR	INQ	WEBSERVICE	URIMAP	8	DIFF	なし	この Web サービス用に直接インストールされた URI マップ			7
VALIDATIONST	CVDAS	INQ	WEBSERVICE	VALIDATIONST	4	LIKE	あり	WSDL に対して SOAP メッセージの検査を実施	NOVALIDATION		6
VALIDATIONST 入出力の有効値	VALIDATION、NOVALIDATION										
WEBUSECOUNT	BINARY	STAT	DFHPIWDS	PIW_WEBSERVICE_USE_COUNT	4	SUM	なし	Web サービスが使用された数			16
WSBIND	CHAR	INQ	WEBSERVICE	WSBIND	255	DIFF	なし	zFS 上の完全修飾 WSBind ファイル			2
WSDLFILE	CHAR	INQ	WEBSERVICE	WSDLFILE	255	DIFF	なし	zFS 上の完全修飾 WSDL ファイル			3
XOPDIRECTST	EYUDA	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	4	LIKE	なし	現在の Web サービス・ダイレクト方式の XOP 状況		E640	25
XOPDIRECTST 出力の有効値	SUPPORTED、NOTSUPPORTED										
XOPSUPPORTST	EYUDA	INQ	WEBSERVICE	CONTAINER	4	LIKE	なし	Web サービス XOP 機能		E640	24
XOPSUPPORTST 出力の有効値	SUPPORTED、NOTSUPPORTED										

第 447 章 WEBSVDEF リソース・テーブル

CICS 提供ツールを使用してアプリケーション・データ構造と SOAP メッセージとの間にマッピングが生成された場合に、Web サービス設定で配置された CICS アプリケーション・プログラムの実行時環境の側面を記述する CICS 定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEFVER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは CSDGROUP です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
接続定義をインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは BAS を使用した CICS 定義をインストールするためのパラメーター に記述されます。

ADDTOGRP
リソース・グループへの追加

PARM(' [ERRQUEUE] RESGROUP(*value*) .')

外部リソース名
CICSDefinitionWebService

長さ 920

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS 定義

コピーブック **ID**
EYUt3835

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1084.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		CICSSYS(value)	なし
		CSDGROUP(value)	なし
		RESGROUP(value)	なし
CREATE		CSD	なし
		RESGROUP(value)	なし
UPDATE		CSD	なし
REMOVE		CSD	なし
PERFORM	INSTALL	FORCEINS(YES, NO)	なし
SET			
		MODE(value)	なし
		NOTIFY(NO, INACTIVE, RELEASE, FULL)	なし
		OVERRIDE	なし
		OVERTYPE(TARGET, RELATED, BOTH, NONE)	なし
		RELATED(value)	なし
		STATECHK(YES, NO)	なし
		TARGET(value)	あり
		USAGE(LOCAL)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり
	CSDINSTALL	なし	N/A
	CSDCOPY	AS_RESOURCE(value)	なし
		DUPACTION(DUPERROR, DUPNOREPLACE, DUPREPLACE)	なし
		TO_CSDGROUP(value)	なし

表 *1085. WEBSVDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	WEBSVDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	WEBSVDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
4	WEBSVDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	WEBSVDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
6	WEBSVDEF_INV_RESTYPE	無効なリソース・タイプ
7	WEBSVDEF_INV_VER	無効なリソース・バージョン
11	WEBSVDEF_NON_MP	保守ポイント CMAS が使用できません
12	WEBSVDEF_INV_CONTEXT	コンテキストが見つかりません
13	WEBSVDEF_INCONSISTENT_SET	セット不整合条件
14	WEBSVDEF_INV_RESGROUP	リソース・グループが見つかりません。
21	WEBSVDEF_INV_ACTION	無効なアクション
22	WEBSVDEF_INV_RECADDR	無効なレコード・アドレス
23	WEBSVDEF_INV_RECLEN	無効なレコード長
24	WEBSVDEF_DIFF_VERSION	バージョンが異なっています
25	WEBSVDEF_EARLY_NAMELIST_END	名前リストの終了が早過ぎます
26	WEBSVDEF_INV_NAMELIST	無効な名前リスト
27	WEBSVDEF_INV_NAME	無効な名前
28	WEBSVDEF_INV_MINNAME	無効な小分類名
29	WEBSVDEF_NOTIFY	通知
30	WEBSVDEF_PARTIAL_INSTALL	インストールが不完全です
31	WEBSVDEF_NOTHING_INSTALLED	何もインストールされませんでした
32	WEBSVDEF_NO_TARGETS	ターゲットがありません
33	WEBSVDEF_NO_RELATED	関連システムがありません

表 *1085. WEBSVDEF FEEDBACK* エラー・コード (続き)

値	コード	説明
34	WEBSVDEF_INV_TSCOPE	無効なターゲット・スコープ
35	WEBSVDEF_INV_RSCOPE	無効な関連スコープ
36	WEBSVDEF_INV_USAGE	無効な使用法
37	WEBSVDEF_INV_MODE	無効なモード
38	WEBSVDEF_INV_STATECHK	無効な状態検査
39	WEBSVDEF_INV_FORCEINS	無効な強制インストール
40	WEBSVDEF_INV_NOTIFY	無効通知
41	WEBSVDEF_INV_OVERTYPE	無効な上書き
42	WEBSVDEF_INV_OVRBLOCK	無効な指定変更ブロック
43	WEBSVDEF_INV_ORSTRING	無効な指定変更ストリング
44	WEBSVDEF_INV_STRNGTERM	無効なストリング終了文字
45	WEBSVDEF_INV_EMBEDTERM	無効な組み込み終了文字
46	WEBSVDEF_INV_ATTRIBUTE	無効な属性
47	WEBSVDEF_INV_LITERAL	無効なリテラル
48	WEBSVDEF_INV_ORSTGNA	無効な指定変更ストリング
49	WEBSVDEF_SCOPE_REQUIRED	スコープが必要です
50	WEBSVDEF_USAGE_CONFLICT	使用の競合
51	WEBSVDEF_NODEFS_SELECTED	定義が選択されていません
52	WEBSVDEF_MORE_THAN_1_RELSYS	関連システムが複数あります
53	WEBSVDEF_MISSING_RELSYSID	関連システムIDが欠落しています
54	WEBSVDEF_SCOPE_CONFLICT	スコープの競合
55	WEBSVDEF_INV_CSDGROUP	無効な CSD グループ
56	WEBSVDEF_REC_NOT_REMOVED	レコードが除去されませんでした
57	WEBSVDEF_INV_RESOURCE	無効なリソース
58	WEBSVDEF_INV_CICS_RESTYPE	無効な CICS リソース・タイプ
59	WEBSVDEF_PARTIAL_ACTION	アクションが不完全です
60	WEBSVDEF_NOTHING_ACTIONED	アクションが何も行われませんでした
61	WEBSVDEF_INV_BOTHTOAS	TO_CSDGROUP および AS_RESOURCE は相互に排他的です
62	WEBSVDEF_INV_NOTTOAS	TO_CSDGROUP または AS_RESOURCE のいずれかが要求されます
63	WEBSVDEF_CSD_ERROR	CSD アクセス・エラー

表 *1086. WEBSVDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
ARCHIVEFILE	CHAR	CPSM	255	なし	DIFF	zFS 上の完全修飾アーカイブ・ファイル			E640 E650 E660	25
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			E640 E650	20
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI									
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			E640 E650	22
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更時刻				1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			E640 E650	21
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻				9
CSDGROUP-3	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	CSD グループ			E640 E650	24
DEFVER-2	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	バージョン	0	0-15		5
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999		18

表 *1086. WEBSVDEF* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	取得無効	属性 **ID**
DESCRIPTION	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明				13
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前				7
PIPELINE	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	この WEB サービスをインストールするパイプライン				14
USERDATA1	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 1				10
USERDATA2	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 2				11
USERDATA3	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	ユーザー・データ域 3				12
VALIDATION	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	WSDL に対して SOAP メッセージの検査を実施	NO			17
VALIDATION 入出力の有効値	NO、YES									
WSBIND	CHAR	CPSM	255	あり	DIFF	zFS 上の完全修飾 WSBind ファイル				15
WSDLFILE	CHAR	CPSM	255	なし	DIFF	zFS 上の完全修飾 WSDL ファイル				16

第 448 章 WLMAROUT リソース・テーブル

アクティブ・ワークロードの CICS ルーター領域を記述する CICSPlex SM ワークロード・マネージャー・オブジェクト。WLMAROUT は、ワークロードのすべての CMAS からのルーター状況レコードを返します。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは WORKLOAD です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは WRKLOWNER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TOR です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは RPTINGCMAS です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
CICSWLMActiveRouter

長さ 80

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2660

表 *1087. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		WORKLOAD(value)	なし

表 *1088. WLMAROUT リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
ABDCMPSTATE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	異常終了の補正状況	16
ABDCMPSTATE 出力の有効値	YES、NO					
CON_STATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	ルーティング領域コンタクト状況	7
CON_STATUS 出力の有効値	LOSTCON、N_A					

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1088. WLMAROUT* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
FMIDSEQ	CHAR	INQ	4	DIFF	FMID 順序番号	13
MVSSYSNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	MVS システム名	12
OWSTATE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	最適化の状況	10
OWSTATE 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE、N_A					
RELEASE	CHAR	CPSM	3	DIFF	CICS リリース	15
RPTINGCMAS-4	CHAR	CPSM	8	DIFF	報告 CMAS 名	17
RTUOWEND	BINARY	CPSM	8	SUM	作業単位の完了	11
STRTTIME	TIMESTP	CPSM	8	MAX	ルーターが開始された現地時間	14
TOR-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	ルーティング領域名	5
TOROWNER	CHAR	CPSM	8	DIFF	コントロール CMAS 名	9
WORKLOAD-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	ワークロード名	4
WRKLOWNER-2	CHAR	CPSM	4	DIFF	ワークロード所有者のシステム ID	8

第 449 章 WLMATAFF リソース・テーブル

動的トランザクションのアクティブ・アフィニティー関係を記述する CICSPlex SM ワークロード・マネージャー・オブジェクト。このオブジェクトのインスタンスは、アフィニティーの期間、存在します。この期間は、多くの場合、非常に短い期間です。

このオブジェクトは、ワークロードのスコープ内で参照されます。ワークロード名は、以下のテキスト・ストリングをコーディングして、API GET コマンドの PARM オプションで明示的に指定する必要があります。

```
PARM('WORKLOAD(workload).')
```

workload は、アクティブなワークロードの名前で、必須です。または、以下のテキスト・ストリングをコーディングすることもできます。

```
PARM('WORKLOAD(*).')
```

ワイルドカードとして * をワークロード名に指定できます。このワイルドカードを使用すると、ターゲット領域が関連付けられているすべてのワークロードの WLMATAFF レコードが返されます。その他の一般的なワークロード名の形式は指定できません。明示的なワークロード名かワイルドカードを使用しなければなりません。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは WORKLOAD です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは WRKLOWNER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TRANGRP です。

このリソース・クラスの **4** 次キー・フィールドは USERID です。

このリソース・クラスの **5** 次キー・フィールドは LUNAME です。

このリソース・クラスの **6** 次キー・フィールドは TORNAME です。

このリソース・クラスの **7** 次キー・フィールドは TERMID です。

このリソース・クラスの **8** 次キー・フィールドは RESERVD2 です。

このリソース・クラスの **9** 次キー・フィールドは AFFKEY です。

以下のアクションがサポートされています。

FORCE

アフィニティーの切断を強制します。

このアクションは、システム障害が発生し、ワークロードの手動復旧が必要な場合に使用するために提供されています。一般的な使用は意図されておらず、不適切な方法で使用された場合、損害が生じる可能性があります。CICSPlex SM は、アフィニティー関係の強制除去の前に検査を行いません。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

外部リソース名
CICSWLMActiveAffinity

長さ 240

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
あり

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2487

表 *1089.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		WORKLOAD(value)	なし
PERFORM	FORCE	なし	N/A
SET			

表 *1090. WLMATAFF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	WLMATAFF_AFFINITY_NOT_FOUND	親和性は検出されませんでした
22	WLMATAFF_WORKLOAD_NOT_FOUND	ワークロードは検出されませんでした
23	WLMATAFF_TRANGRP_NOT_FOUND	トランザクション・グループは検出されませんでした
24	WLMATAFF_NO_WORKLOAD	ワークロードがありません
25	WLMATAFF_NO_TRANGRP	トランザクション・グループはありません
26	WLMATAFF_WORKLOAD_FROZEN	ワークロードは凍結されています

表 *1091. WLMATAFF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
AFFINITY	EYUDA	CPSM	4	LIKE	親和性の関係	6
AFFINITY 入出力の有効値	LOCKED					
AFFINITY 出力の有効値	GLOBAL、LUNAME、USERID、BAPPL					
AFFKEY-9	HEX	CPSM	64	LIKE	親和性のクリエーターを示すキー	19
AOR	CHAR	CPSM	8	DIFF	ターゲット領域	13
CBTSKEY	HEX	CPSM	52	LIKE	BTS 活動 ID	16
LIFETIME	EYUDA	CPSM	4	LIKE	親和性存続時間	7
LIFETIME 入出力の有効値	UOW					

表 *1091. WLMATAFF* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
LIFETIME 出力の有効値	LOGON、PCONV、PERMANENT、SIGNON、SYSTEM、DELIMIT、ACTIVITY、PROCESS					
LOCUOWID	HEX	CPSM	8	LIKE	ローカル作業単位 ID	17
LUNAME-5	CHAR	CPSM	17	DIFF	端末 LU 名	10
NETUOWID	HEX	CPSM	27	LIKE	ネットワーク作業単位 ID	18
RESERVD2-8	CHAR	CPSM	11	DIFF	CBTS 活動の活動 ID	15
TERMID-7	CHAR	CPSM	8	DIFF	ルーティング領域の端末	12
TORNAME-6	CHAR	CPSM	8	DIFF	ルーティング領域	11
TRANGRP-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	トランザクション・グループ	4
USERID-4	CHAR	CPSM	8	DIFF	ユーザー ID	9
WORKLOAD-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	ワークロード名	5
WRKLOWNER-2	CHAR	CPSM	4	DIFF	ワークロード所有者のシステム ID	14

第 450 章 WLMATARG リソース・テーブル

1 つ以上のアクティブ・ワークロードでターゲット領域として使用される CICS システムを記述する CICSPlex SM ワークロード・マネージャー・オブジェクト。

このオブジェクトは、そのターゲット領域名でのみ参照されます。明示的に指定されたワークロードに対する参照アフィニティーはありません。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは AOR です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは RPTINGCMAS です。

以下のアクションがサポートされています。

RESET
動的ルーティング統計カウンターを強制的にゼロにリセットします。

このアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSWLMTarget

長さ 184

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2659

表 *1092.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
PERFORM	RESET	なし	N/A
SET			

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1093. WLMATARG FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	WLMATARG_NO_AOR	ターゲット領域が定義されていません

表 *1094. WLMATARG* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
AOR-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	ターゲット領域名			4
BOTRSUPD	BINARY	CPSM	1	MAX	RS サーバーの最下位層		1-25	34
CFREADCT	BINARY	CPSM	8	SUM	カップリング・ファシリティー読み取り数			39
CFUPDCNT	BINARY	CPSM	8	MAX	カップリング・ファシリティー更新数			26
CON_STATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	ターゲット領域コンタクト状況			6
CON_STATUS 出力の有効値	LOSTCON、N_A							
CPSMVER	CHAR	CPSM	4	SUM	CICSPlex SM バージョン			38
EVENTS	BINARY	CPSM	4	MAX	ターゲット領域の RTA イベント数			10
HLTHDUMP	EYUDA	CPSM	4	LIKE	領域のダンプ			22
HLTHDUMP 出力の有効値	NO、YES							
HLTHMAXT	EYUDA	CPSM	4	LIKE	領域が MAXTASKS にある			23
HLTHMAXT 出力の有効値	NO、YES							
HLTHNRM	EYUDA	CPSM	4	LIKE	MAS が応答していない			37
HLTHNRM 出力の有効値	NO、YES							
HLTHSOS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	ストレージ不足			20
HLTHSOS 出力の有効値	NO、YES							
HLTHSTALL	EYUDA	CPSM	4	LIKE	領域の停止			21
HLTHSTALL 出力の有効値	NO、YES							
MAXTASKS	BINARY	CPSM	4	MAX	領域の最大タスク数			25
OWNINGCMAS	CHAR	CPSM	8	DIFF	所有 CMAS 名			28
OWSTATE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	最適化の状況			7
OWSTATE 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE、N_A							
READRS	BINARY	CPSM	2	MAX	RS サーバー読み取り間隔	200	0-2000	30
ROUTEWGHT	BINARY	CPSM	4	MAX	領域の WLM ルーティングの重み			8
ROUTINGLOAD	BINARY	CPSM	4	MAX	ルーティング・ロード			24
RPTINGCMAS-2	CHAR	CPSM	8	DIFF	報告 CMAS 名			36
RSPOOLID	CHAR	CPSM	8	DIFF	RS サーバーのプール名			27
RTABEND	BINARY	CPSM	8	SUM	ルート異常終了			17
RTCOMPLETE	BINARY	CPSM	8	SUM	ルート完了			19
RTERROR	BINARY	CPSM	8	SUM	ルート・エラー			14
RTINITIATE	BINARY	CPSM	8	SUM	ルート開始			18
RTNOTIFY	BINARY	CPSM	8	SUM	ルート通知			16
RTSELECT	BINARY	CPSM	8	SUM	ルート選択			13
RTTERMINATE	BINARY	CPSM	8	SUM	ルート終了			15
STATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	ターゲット領域状況			5
STATUS 入出力の有効値	ACTIVE、QUIESCE							

表 *1094. WLMATARG* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
STATUS 出力の有効値	QUIESCING、QUIESCED							
TASKINC	BINARY	CPSM	2	MAX	タスク数の増分値			29
TASKLOAD	BINARY	CPSM	4	MAX	タスク・ロード・パーセンテージ			12
TOPRSUPD	BINARY	CPSM	1	MAX	RS サーバーの最上位層	5	1-25	33
UPDATERS	BINARY	CPSM	1	MAX	RS サーバー更新頻度	15		31
WLMHLTH	BINARY	CPSM	1	MAX	z/OS WLM 正常性			40
WLMOPTEN	EYUDA	CPSM	4	LIKE	最適化の使用可能化の状態			35
WLMOPTEN 出力の有効値	ENABLED、DISABLED							
WLMQMODE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	タスク・ロード・キュー・モード	ALL		11
WLMQMODE 入出力の有効値	ALL、MAXTASK、N_A							
WLMTHRSH	BINARY	CPSM	1	MAX	タスク・ロード・ヘルスしきい値	60	1-100	32
WRKLDCNT	BINARY	CPSM	4	MAX	ワークロード数			9

第 451 章 WLMATGRP リソース・テーブル

アクティブ・ワークロードにインストールされているトランザクション・グループを記述する CICSPlex SM ワークロード・マネージャー・オブジェクト。

このオブジェクトは、ワークロードのスコープ内で参照されます。ワークロード名は、以下のテキスト・ストリングをコーディングして、API GET コマンドの PARM オプションで明示的に指定する必要があります。

```
PARM('WORKLOAD(workload).')
```

workload は、アクティブなワークロードの名前で、必須です。または、以下のテキスト・ストリングをコーディングすることもできます。

```
PARM('WORKLOAD(*).')
```

ワイルドカードとして * をワークロード名に指定できます。このワイルドカードを使用すると、ターゲット領域が関連付けられているすべてのワークロードの WLMATGRP レコードが返されます。その他の一般的なワークロード名の形式は指定できません。つまり、明示的なワークロード名またはワイルドカードでなければなりません。

別のパラメーターを指定できますが、ワークロード名は必須です。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは WORKLOAD です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは WRKLOWNER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TRANGRP です。

以下のアクションがサポートされています。

ACTIVE
トランザクション・グループを活動化します。

DORMANT
トランザクション・グループを休止します。

SET アクティブ・トランザクション・グループの属性を変更します。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

休止状態のトランザクション・グループは、AOR ターゲット選択に関するアフィニティー関係の決定を行いません。ただし、静的アフィニティー関係の記録は行います。これにより、既存の静的ルーティング構成に基づいて、アフィニティーを記録するために動的トランザクション・ルーティングを活動化する前に、トランザクション・グループをインストールできます。トランザクション・グループは、アクティブにされると、静的機能を使用して作成されたアフィニティーの有効な表現を持ちます。

外部リソース名
CICSWLMActiveTransactionGroup

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

長さ　64

使用法
　API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
　なし

CMAS コンテキスト
　なし

SCOPE 適用
　なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
　あり

オブジェクト・タイプ
　CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
　EYUt2486

表 *1095. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		WORKLOAD(value)	なし
PERFORM	ACTIVE	WORKLOAD(value)	なし
SET			
	DORMANT	WORKLOAD(value)	なし
SET		なし	N/A

表 *1096. WLMATGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	WLMATGRP_NO_WORKLOAD	ワークロードがありません
22	WLMATGRP_NO_TRANGRP	トランザクション・グループはありません
23	WLMATGRP_WORKLOAD_FROZEN	ワークロードは凍結されています
24	WLMATGRP_INVALID_ALGORITHM	無効なアルゴリズム・タイプ

表 *1097. WLMATGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	属性 **ID**
ABENDCRIT	BINARY	CPSM	1	AVG	なし	許容できる異常終了レベル		10
ABENDTHRESH	BINARY	CPSM	1	AVG	なし	ターゲット領域の許容負荷レベル		11
AFFAUTO	EYUDA	CPSM	4	LIKE	なし	自動親和性作成		15
AFFAUTO 入出力の有効値	YES、NO、N_A							
AFFINITY	EYUDA	CPSM	4	LIKE	なし	親和性の関係		8
AFFINITY 入出力の有効値	GLOBAL、LUNAME、USERID、NONE、N_A、BAPPL、LOCKED							
AFFLIFE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	なし	親和性存続時間		9
AFFLIFE 入出力の有効値	LOGON, PCONV, PERMANENT, SIGNON, SYSTEM, DELIMIT, NONE, N_A, ACTIVITY, PROCESS, UOW							
ALGTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	アルゴリズム・タイプ	INHERIT	16
ALGTYPE 入出力の有効値	INHERIT、QUEUE、LNQUEUE、GOAL、LNGOAL							
EVENTNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	Event name (イベント名)		12

表 *1097. WLMATGRP* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	属性 **ID**
FILTER	EYUDA	CPSM	4	LIKE	なし	主検索基準		7
FILTER 入出力の有効値	LUNAME、USERID							
STATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	トランザクション・グループの状況		6
STATUS 入出力の有効値	ACTIVE、DORMANT							
TRANCNT	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	アクティブ・トランザクション・カウント		17
TRANGRP-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	トランザクション・グループ		4
WORKLOAD-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	ワークロード		5
WRKLOWNER-2	CHAR	CPSM	4	DIFF	なし	ワークロード所有者		13

第 452 章 WLMATRAN リソース・テーブル

CICSPlex SM に明示的に定義された動的トランザクションを記述する CICSPlex SM ワークロード・マネージャー・オブジェクト。動的トランザクションを定義する必要があるのは、特定の分離またはアフィニティー基準がある場合のみです。

このオブジェクトは、ワークロードのスコープ内で参照されます。ワークロード名は、以下のテキスト・ストリングをコーディングして、API GET コマンドの PARM オプションで明示的に指定する必要があります。

```
PARM('WORKLOAD(workload).')
```

workload は、アクティブなワークロードの名前で、必須です。または、以下のテキスト・ストリングをコーディングすることもできます。

```
PARM('WORKLOAD(*).')
```

ワイルドカードとして * をワークロード名に指定できます。このワイルドカードを使用すると、ターゲット領域が関連付けられているすべてのワークロードの WLMATRAN レコードが返されます。その他の一般的なワークロード名の形式は指定できません。明示的なワークロード名かワイルドカードを使用しなければなりません。

別のパラメーターを指定できますが、ワークロード名は必須です。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは WORKLOAD です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは WRKLOWNER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TRANID です。

以下のアクションがサポートされています。

FORCE
トランザクションの除去を強制します。

FORCE アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSWLMActiveTransaction

長さ 32

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: あり

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2488

表 *1098.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		WORKLOAD(value)	なし
PERFORM	FORCE	なし	N/A
SET			

表 *1099. WLMATRAN FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	WLMATRAN_NO_WORKLOAD	ワークロードがありません
22	WLMATRAN_NO_TRANSID	トランザクション ID はありません
23	WLMATRAN_WORKLOAD_FROZEN	ワークロードは凍結されています
24	WLMATRAN_MAL_PENDING	MAL は保留です

表 *1100. WLMATRAN* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
PSEUDOMODE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	疑似会話の開始または終了	5
PSEUDOMODE 出力の有効値	START、END、N_A					
TRANGRP	CHAR	CPSM	8	DIFF	トランザクション・グループ	6
TRANID-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	トランザクション	4
WORKLOAD-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	ワークロード名	7
WRKLOWNER-2	CHAR	CPSM	4	DIFF	ワークロード所有者のシステム ID	8

第 453 章 WLMAWAOR リソース・テーブル

アクティブ・ワークロードで AOR として使用される CICS システムを記述する CICSPlex SM ワークロード・マネージャー・オブジェクト。

このオブジェクトは、ワークロードのスコープ内で参照されます。ワークロード名は、以下のテキスト・ストリングをコーディングして、API GET コマンドの PARM オプションで明示的に指定する必要があります。

```
PARM('WORKLOAD(workload).')
```

workload は、アクティブなワークロードの名前で、必須です。または、以下のテキスト・ストリングをコーディングすることもできます。

```
PARM('WORKLOAD(*).')
```

ワイルドカードとして * をワークロード名に指定できます。このワイルドカードを使用すると、ターゲット領域が関連付けられているすべてのワークロードの WLMAWAOR レコードが返されます。その他の一般的なワークロード名の形式は指定できません。明示的なワークロード名かワイルドカードを使用しなければなりません。

別のパラメーターを指定できますが、ワークロード名は必須です。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは WORKLOAD です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは WRKLOWNER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは AOR です。

以下のアクションがサポートされています。

ACTIVATE
AOR へのトランザクションのルーティングを許可します。

QUIESCE
新規トランザクションを AOR にルーティングしません。

これらのアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

AOR QUIESCE が要求された場合、新規トランザクションは、AOR にルーティングされません。既存のタスクは影響を受けません。AOR に対するアフィニティーがあるトランザクションのみが引き続きルーティングされます。すべてのアフィニティーが除去された場合、AOR は新規トランザクションを受け取らなくなります。

注**:** 2147483647 は、ターゲットの静止を示す、*ROUTEWGHT* の特殊値です。

外部リソース名
CICSWLMActiveAOR

長さ 120

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: あり

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2484

表 *1101.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		EXPLODE(YES, NO)	なし
		TRANNAME(value)	なし
		WORKLOAD(value)	なし
PERFORM	ACTIVATE	なし	N/A
SET			
	QUIESCE	なし	N/A

表 *1102. WLMAWAOR FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	WLMAWAOR_NO_AOR	ターゲット領域が定義されていません

表 *1103. WLMAWAOR* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
AOR-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	ターゲット領域名			5
CFUPDCNT	BINARY	CPSM	8	AVG	カップリング・ファシリティー更新数			24
CON_STATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	ターゲット領域コンタクト状況			7
CON_STATUS 出力の有効値	LOSTCON、N_A							
CPSMVER	CHAR	CPSM	4	DIFF	CICSPlex SM バージョン			28
EVENTS	EYUDA	CPSM	4	AVG	アクティブな RTA イベント			25
EVENTS 出力の有効値	NO、YES							
HLTHDUMP	EYUDA	CPSM	4	LIKE	領域のダンプ			19
HLTHDUMP 出力の有効値	NO、YES							
HLTHMAXT	EYUDA	CPSM	4	LIKE	領域が MAXTASKS にある			20
HLTHMAXT 出力の有効値	NO、YES							

表 *1103. WLMAWAOR* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
HLTHNRM	EYUDA	CPSM	4	LIKE	MAS が応答していない			27
HLTHNRM 出力の有効値	NO、YES							
HLTHSOS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	ストレージ不足			17
HLTHSOS 出力の有効値	NO、YES							
HLTHSTALL	EYUDA	CPSM	4	LIKE	領域の停止			18
HLTHSTALL 出力の有効値	NO、YES							
MAXTASKS	BINARY	CPSM	4	AVG	領域の最大タスク数			22
OWSTATE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	最適化の状況			16
OWSTATE 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE、N_A							
READRS	BINARY	CPSM	2	AVG	RS サーバー読み取り間隔	200	0-2000	9
ROUTEWGHT	BINARY	CPSM	4	AVG	領域の WLM ルーティングの重み			23
ROUTINGLOAD	BINARY	CPSM	4	AVG	ルーティング・ロード			21
RPTCMAS-4	CHAR	CPSM	8	DIFF	CMAS のレポート			29
RSPOOLID	CHAR	CPSM	8	DIFF	RS サーバーのプール名			26
STATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	ターゲット領域状況			6
STATUS 入出力の有効値	ACTIVE、QUIESCE							
STATUS 出力の有効値	QUIESCING、QUIESCED							
TASKINC	BINARY	CPSM	2	AVG	タスク数の増分値			13
TASKLOAD	BINARY	CPSM	4	AVG	タスク・ロード・パーセンテージ			15
UPDATERS	BINARY	CPSM	1	AVG	RS サーバー更新頻度	15		10
WLMHLTH	BINARY	CPSM	1	MAX	z/OS WLM 正常性			30
WLMQMODE	EYUDA	CPSM	4	DIFF	タスク・ロード・キュー・モード	ALL		12
WLMQMODE 入出力の有効値	ALL、MAXTASK、N_A							
WLMTHRSH	BINARY	CPSM	1	AVG	タスク・ロード・ヘルスしきい値	60	1-100	11
WORKLOAD-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	ワークロード名			4
WRKLOWNER-2	CHAR	CPSM	4	DIFF	ワークロード所有者のシステム ID			8

第 454 章 WLMAWDEF リソース・テーブル

アクティブ・ワークロードにインストールされているワークロード定義を記述する CPSM ワークロード・マネージャー・オブジェクト。

このオブジェクトは、ワークロードのスコープ内で参照されます。ワークロード名は、以下のテキスト・ストリングをコーディングして、API GET コマンドの PARM オプションで明示的に指定する必要があります。

```
PARM('WORKLOAD(workload).')
```

workload は、アクティブなワークロードの名前で、必須です。または、以下のテキスト・ストリングをコーディングすることもできます。

```
PARM('WORKLOAD(*).')
```

ワイルドカードとして * をワークロード名に指定できます。このワイルドカードを使用すると、ターゲット領域が関連付けられているすべてのワークロードの WLMAWDEF レコードが返されます。その他の一般的なワークロード名の形式は指定できません。明示的なワークロード名かワイルドカードを使用しなければなりません。

別のパラメーターを指定できますが、ワークロード名は必須です。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは WORKLOAD です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは WRKLOWNER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

DISCARD
インストールされている定義を除去します。

DISCARD アクションに固有のパラメーター・データは不要です。

外部リソース名
CICSWLMActiveDefinition

長さ 128

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: あり

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
: EYUt2489

表 *1104.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		WORKLOAD(value)	なし
PERFORM	DISCARD	なし	N/A
SET			

表 *1105. WLMAWDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	WLMAWDEF_WLMDEF_NOT_FOUND	ワークロード管理定義が検出されませんでした
22	WLMAWDEF_NO_WORKLOAD	ワークロードがありません
23	WLMAWDEF_NO_WLMDEF	ワークロード管理定義がありません (WLMDEF)
24	WLMAWDEF_WORKLOAD_FROZEN	ワークロードは凍結されています
25	WLMAWDEF_MAL_PENDING	要求は後に実行予定です

表 *1106. WLMAWDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
AORSCOPE	CHAR	CPSM	8	DIFF	ターゲット・システム・セットのスコープ名	9
DESC	CHAR	CPSM	58	DIFF	説明	10
LUNAME	CHAR	CPSM	17	DIFF	端末 LU 名	7
NAME-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	ワークロード定義	4
PROCESSTYPE	CHAR	CPSM	8	DIFF	プロセス・タイプ	12
TRANGRP	CHAR	CPSM	8	DIFF	トランザクション・グループ	6
USERID	CHAR	CPSM	8	DIFF	ユーザー ID	8
WORKLOAD-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	ワークロード名	5
WRKLOWNER-2	CHAR	CPSM	4	DIFF	ワークロード所有者のシステム ID	11

第 455 章 WLMAWORK リソース・テーブル

アクティブ・ワークロードを記述する CICSPlex SM ワークロード・マネージャー・オブジェクト。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは WORKLOAD です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは WRKLOWNER です。

以下のアクションがサポートされています。

SET アクティブ・ワークロードの属性を変更します。このアクションに固有のパラメーター・データは不要です。

WLMAWORK オブジェクトは、ルーターとして定義されている最初の CICS 領域がワークロードを初期化および作成するまで存在しません。ワークロードの作成は、メッセージ EYUWM0400I によって CMAS EYULOG で示されます。

テーブル 440 の WLMAWORK リソース・テーブル属性内の ALGTYPE 属性のエントリーを更新し、Set 列の値を YES に変更します。

外部リソース名
CICSWLMActiveWorkload

長さ 152

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM マネージャー

コピーブック **ID**
EYUt2483

表 *1107.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		EXPLODE(YES, NO)	なし
SET		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1108. WLMAWORK FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
21	WLMAWORK_NO_WORKLOAD	ワークロードがありません
22	WLMAWORK_WORKLOAD_FROZEN	ワークロードは凍結されています
23	WLMAWORK_INVALID_ALGORITHM	無効なアルゴリズム・タイプ

表 *1109. WLMAWORK* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	設定	説明	属性 **ID**
ABENDCRIT	BINARY	CPSM	1	AVG	なし	異常終了する確率の許容レベル	15
ABENDTHRESH	BINARY	CPSM	1	AVG	なし	ターゲット領域の許容負荷レベル	16
AFFAUTO	EYUDA	CPSM	4	LIKE	なし	自動親和性作成	20
AFFAUTO 出力の有効値	YES、NO、N_A						
AFFINITY	EYUDA	CPSM	4	LIKE	なし	デフォルト親和性関係	5
AFFINITY 出力の有効値	GLOBAL、LUNAME、USERID、NONE、N_A、BAPPL、LOCKED						
AFFLIFE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	なし	デフォルト親和性存続時間	6
AFFLIFE 出力の有効値	LOGON, PCONV, PERMANENT, SIGNON, SYSTEM, DELIMIT, NONE, N_A, ACTIVITY, PROCESS, UOW						
ALGTYPE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	あり	デフォルトのアルゴリズム・タイプ	14
ALGTYPE 入出力の有効値	QUEUE、GOAL、LNQUEUE、LNGOAL						
AORCNT	BINARY	CPSM	2	AVG	なし	アクティブなターゲット領域	8
AORSCOPE	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	デフォルト・ターゲット・スコープ	9
DESC	CHAR	CPSM	58	DIFF	なし	説明	10
EVENTNAME	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	Event name (イベント名)	17
OWSTATE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	なし	最適化の状況	22
OWSTATE 出力の有効値	ACTIVE、PARTIAL、INACTIVE						
RPTCMAS-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	CMAS のレポート	27
SHARED	EYUDA	CPSM	4	LIKE	なし	共用状況	21
SHARED 出力の有効値	YES、NO						
STATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	なし	ワークロードの状況	12
STATUS 出力の有効値	ACTIVE、FROZEN						
TORCNT	BINARY	CPSM	2	AVG	なし	アクティブなルーティング領域	7
WAFFCNT	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	アクティブ・トランザクション・グループの親和性	26
WDEFCNT	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	アクティブ・ワークロード定義	23
WORKLOAD-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	なし	名前	4
WRKLOWNER-2	CHAR	CPSM	4	DIFF	なし	所有システム ID	18
WTGPCNT	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	アクティブ・トランザクション・グループ	25
WTRNCNT	BINARY	CPSM	4	AVG	なし	アクティブ動的トランザクション	24

第 456 章 WLMAWTOR リソース・テーブル

アクティブ・ワークロードで TOR として使用される CICS システムを記述する CICSPlex SM ワークロード・マネージャー・オブジェクト。

このオブジェクトは、ワークロードのスコープ内で参照されます。ワークロード名は、以下のテキスト・ストリングをコーディングして、API GET コマンドの PARM オプションで明示的に指定する必要があります。

```
PARM('WORKLOAD(workload).')
```

workload は、アクティブなワークロードの名前で、必須です。または、以下のテキスト・ストリングをコーディングすることもできます。

```
PARM('WORKLOAD(*).')
```

ワイルドカードとして * をワークロード名に指定できます。このワイルドカードを使用すると、ターゲット領域が関連付けられているすべてのワークロードの WLMAWTOR レコードが返されます。その他の一般的なワークロード名の形式は指定できません。明示的なワークロード名かワイルドカードを使用しなければなりません。

別のパラメーターを指定できますが、ワークロード名は必須です。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは WORKLOAD です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは WRKLOWNER です。

このリソース・クラスの **3** 次キー・フィールドは TOR です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSWLMActiveTOR

長さ　48

使用法
: API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: あり

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM マネージャー

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

コピーブック **ID**
EYUt2485

表 *1110.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		EXPLODE(YES, NO)	なし
		WORKLOAD(value)	なし

表 *1111. WLMAWTOR* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	合計	説明	属性 **ID**
CON_STATUS	EYUDA	CPSM	4	LIKE	ルーティング領域コンタクト状況	7
CON_STATUS 出力の有効値	LOSTCON、N_A					
OWSTATE	EYUDA	CPSM	4	LIKE	最適化の状況	10
OWSTATE 出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE、N_A					
RPTCMAS-4	CHAR	CPSM	8	DIFF	CMAS のレポート	11
TOR-3	CHAR	CPSM	8	DIFF	ルーティング領域名	5
TOROWNER	CHAR	CPSM	8	DIFF	コントロール CMAS 名	9
WORKLOAD-1	CHAR	CPSM	8	DIFF	ワークロード名	4
WRKLOWNER-2	CHAR	CPSM	4	DIFF	ワークロード所有者のシステム ID	8

第 457 章 WLMDEF リソース・テーブル

一連の動的トランザクションに対する分離および親和性の要件を記述する CPSM ワークロード・マネージャー定義。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
定義をワークロードにインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('WORKLOAD(workload) OWNER(owner).')
```

ここで、

```
workload = (Required) Name of an active workload to process
           definition.
owner    = (Required) System ID of CMAS that created
workload, as identified by WLMAWORK.
```

外部リソース名
CICSWLMDefinition

長さ 160

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
あり

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt3508

表 *1112.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1112.* 有効な *CPSM* 操作 (続き)

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	OWNER(value)	あり
		WORKLOAD(value)	あり
	ADDTOGRP	RESGROUP(value)	あり

表 *1113. WLMDEF FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	WLMDEF_INV_DATA	属性データが無効です
2	WLMDEF_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	WLMDEF_INV_REFERENCE	非検出
4	WLMDEF_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	WLMDEF_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
21	WLMDEF_NO_WLMDEF	ワークロード管理定義がありません
22	WLMDEF_NO_WORKLOAD	ワークロードがありません
23	WLMDEF_WORKLOAD_FROZEN	ワークロードは凍結されています
24	WLMDEF_MAL_PENDING	要求は後に実行予定です
25	WLMDEF_PARMS_IGNORED	パラメーターが無視されました
26	WLMDEF_NODEFS_INSTALLED	インストールされた定義はありません
27	WLMDEF_AORSCOPE_NOT_FOUND	AOR スコープが見つかりませんでした。
28	WLMDEF_TRANGRP_NOT_FOUND	トランザクション・グループは検出されませんでした

表 *1114. WLMDEF* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
AORSCOPE	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ターゲット・システム・セットのスコープ名			9
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			14
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			17
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			16
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			15
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			10
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	13
LUNAME	CHAR	CPSM	17	あり	DIFF	端末 LU 名			7
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ワークロード管理定義			5
PROCESSTYPE	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	BTS プロセス・タイプ	*		11
TRANGRP	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	トランザクション・グループ			6
USERID	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ユーザー ID			8

第 458 章 WLMGROUP リソース・テーブル

WLMDEF 定義セットの関連付けアンカーとなる CPSM ワークロード・マネージャー定義。WLMGROUP への参照は、関連付けられている WLMDEF インスタンス・セットへの参照として推測されます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

INSTALL
WLMDEF 定義セットをインストールします。

INSTALL アクションのパラメーター・データは以下のとおりです。

```
PARM('WORKLOAD(workload) OWNER(owner).')
```

ここで、

```
workload = (Required) Name of an active workload to process group.
owner    = (Required) System ID of CMAS that created
workload, as identified by WLMAWORK.
```

外部リソース名
CICSWLMGroup

長さ 112

使用法
API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
なし

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
あり

オブジェクト・タイプ
CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
EYUt3506

表 *1115.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1115. 有効な CPSM 操作 (続き)*

操作	アクション	パラメーター	必須
PERFORM SET	INSTALL	OWNER(value)	あり
		WORKLOAD(value)	あり
	ADDTOSPC	SPEC(value)	あり

表 *1116. WLMGROUP FEEDBACK エラー・コード*

値	コード	説明
1	WLMGROUP_INV_DATA	属性データが無効です
2	WLMGROUP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	WLMGROUP_INV_REF	Not found
4	WLMGROUP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	WLMGROUP_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
21	WLMGROUP_NO_WLMGROUP	ワークロード管理グループがありません
22	WLMGROUP_NO_WORKLOAD	ワークロードがありません
23	WLMGROUP_WORKLOAD_FROZEN	ワークロードは凍結されています
24	WLMGROUP_MAL_PENDING	要求は後に実行予定です
25	WLMGROUP_PARMS_IGNORED	パラメーターが無視されました
26	WLMGROUP_NODEFS_INSTALLED	インストールされた定義はありません
27	WLMGROUP_NODEFS_ASSOCIATED	グループ内に定義がありません

表 *1117. WLMGROUP リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			8
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			11
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			10
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			9
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			6
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	7
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ワークロード管理グループ			5

第 459 章 WLMINGRP リソース・テーブル

ワークロードグループ (WLMGROUP) 内でのワークロード定義 (WLMDEF) のメンバーシップを記述する CPSM ワークロード・マネージャー定義。WLMDEF は、複数の WLMGROUP のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは GROUP です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは DEF です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSWLMResourceInGroup

長さ 56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5378

表 *1118.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *1119. WLMINGRP FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	WLMINGRP_INV_DATA	属性データが無効です
2	WLMINGRP_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	WLMINGRP_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	WLMINGRP_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1120. WLMINGRP* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	7
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	10
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	9
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	8
DEF-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ワークロード管理 (WLM) 定義の名前	6
GROUP-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ワークロード管理 (WLM) グループ	5

第 460 章 WLMINSPC リソース・テーブル

ワークロード仕様 (WLMSPEC) 内でのワークロードグループ (WLMGROUP) のメンバーシップを記述する CPSM ワークロード・マネージャー定義。WLMGROUP は、複数の WLMSPEC のメンバーにすることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは GROUP です。

このリソース・クラスにオブジェクト固有のアクションはありません。

外部リソース名
: CICSWLMGroupInSpecification

長さ 56

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt5123

表 *1121.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A

表 *1122. WLMINSPC FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	WLMINSPC_INV_DATA	属性データが無効です
2	WLMINSPC_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	WLMINSPC_INV_REFERENCE	属性が無効なリソースを参照しています
4	WLMINSPC_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1123. WLMINSPC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	属性 **ID**
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント	7
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI						
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース	10
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時	1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID	9
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻	8
GROUP-2	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ワークロード管理 (WLM) グループ	6
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	ワークロード管理仕様	5

第 461 章 WLMSPEC リソース・テーブル

ワークロードを生成するための制御ディレクティブを記述する CPSM ワークロード・マネージャー定義。グループ・アソシエーターを使用して、WLMSPEC オブジェクトは、ワークロードにインストールする WLMDEF インスタンスを判別できます。スコープ・リンク・アソシエーター (LNKSWSCS) を使用して、WLMSPEC オブジェクトは、TOR として参照する CICS システムを判別できます。TOR として機能する CICS システムには、1 つの WLMSPEC だけに対するスコープ・リンク・アソシエーターを含めることができます。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

外部リソース名
: CICSWLMSpecification

長さ 144

使用法
: API またはバッチ・ユーティリティーまたは WUI または CICS 管理クライアント・インターフェース

API ビュー
: なし

CMAS コンテキスト
: なし

SCOPE 適用
: なし

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
: なし

オブジェクト・タイプ
: CICSPlex SM 定義

コピーブック **ID**
: EYUt3513

表 *1124.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
CREATE		なし	N/A
UPDATE		なし	N/A
REMOVE		なし	N/A
PERFORM	ADDSYSGRP	FORCE	あり
SET			
		GROUP(value)	あり
		なし	あり
		NULL	あり
	ADDSYSDEF	SYSTEM(value)	あり

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1125. WLMSPEC FEEDBACK* エラー・コード

値	コード	説明
1	WLMSPEC_INV_DATA	属性データが無効です
2	WLMSPEC_REC_NOT_FOUND	要求したリソースが見つかりませんでした。
3	WLMSPEC_INV_REFERENCE	存在しません
4	WLMSPEC_REC_EXISTS	リソースはすでに存在しています
5	WLMSPEC_REC_CHANGED	リソース定義がすでに変更されています。
21	WLMSPEC_ABEND_COMBINATION	異常終了の負荷は異常終了の確率より小さくなければなりません
22	WLMSPEC_AORSCOPE_NOT_FOUND	AOR スコープが見つかりませんでした。
23	WLMSPEC_LNKASSOC_EXISTS	関連はすでに存在しています

表 *1126. WLMSPEC* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
ABENDCRIT	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	異常終了する確率の許容レベル	0	2-99	14
ABENDCRIT 入出力の有効値	0								
ABENDTHRESH	BINARY	CPSM	1	あり	AVG	許容できる異常終了ロードしきい値	0	1-98	15
ABENDTHRESH 入出力の有効値	0								
AFFAUTO	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	自動親和性作成オプション	N_A		17
AFFAUTO 入出力の有効値	YES、NO、N_A								
AFFINITY	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	デフォルト親和性関係			7
AFFINITY 入出力の有効値	N_A、GLOBAL、LUNAME、USERID、BAPPL、LOCKED								
AFFLIFE	EYUDA	CPSM	4	なし	LIKE	デフォルト親和性存続時間			8
AFFLIFE 入出力の有効値	N_A、LOGON、PCONV、DELIMIT、PERMANENT、SIGNON、SYSTEM、ACTIVITY、PROCESS、UOW								
ALGTYPE	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	アルゴリズム・タイプ			10
ALGTYPE 入出力の有効値	GOAL、QUEUE、LNQUEUE、LNGOAL								
AORSCOPE	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	デフォルト・ターゲット・スコープ			6
CHANGEAGENT	CVDAS	CPSM	4	なし	LIKE	最終変更をしたエージェント			19
CHANGEAGENT 入出力の有効値	DREPAPI								
CHANGEAGREL	CHAR	CPSM	4	なし	DIFF	最終変更をしたエージェントのリリース			22
CHANGETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	最終変更日時			1
CHANGEUSRID	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	最終変更をしたユーザー ID			21
CREATETIME	DATETIME	CPSM	8	あり	MAX	作成時刻			20
DESC	CHAR	CPSM	58	なし	DIFF	説明			12
DESCCODEPAGE	BINARY	CPSM	4	なし	DIFF	記述コード・ページ	37	0-99999999	18
EVENTNAME	CHAR	CPSM	8	なし	DIFF	RTA イベント			13
MATCH	EYUDA	CPSM	4	あり	LIKE	主検索基準			9

表 *1126. WLMSPEC* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	長さ	要求	合計	説明	デフォルト	値の範囲	属性 **ID**
MATCH 入出力の有効値	LUNAME、USERID								
NAME-1	CHAR	CPSM	8	あり	DIFF	名前			5

第 462 章 WLPSERV リソース・テーブル

これは将来の利用のために予約済みです。Liberty JVM サーバーにインストールされている LINK 使用可能サービスを参照できるようにする CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは WLPSERVICE です。

このリソース・クラスの **2** 次キー・フィールドは JVMSERVER です。

外部リソース名
CICSWLPService

長さ 1064

使用法
API または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0218

表 *1127. 有効な CPSM 操作*

操作	アクション	パラメーター	必須
適用外			

表 *1128. WLPSERV リソース・テーブル属性*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	CICS システム名	
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	CICS リリース	
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	予約	
BUNDLE	CHAR	INQ			8	SUM	CICS バンドル名	4
BUNDLEPART	CHAR	INQ			255	DIFF	CICS バンドル部分名	5
JVMSERVER-2	CHAR	CPSM			8	AVG	JVM サーバー	3
SRVCNAME	CHAR	INQ			255	DIFF	サービス参照の名前	8
SRVCSTATUS	CVDAS	INQ			4	LIKE	サービス状況	2
SRVCSTATUS 入出力の有効値	ACTIVE、INACTIVE							

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1128. WLPSERV* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	説明	属性 **ID**
WLPAPPL	CHAR	INQ			255	DIFF	Liberty アプリケーションの名前	6
WLPCLASS	CHAR	INQ			255	DIFF	Java 実装クラスの名前	7
WLPSERVICE-1	BINARY	INQ			8	DIFF	数値サービス ID	1

第 463 章 WORKREQ リソース・テーブル

EJB 処理要求およびそれに関連したトランザクションを記述する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キーは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

PURGE
選択済み処理要求をパージします。

FORCEPURGE
選択済み処理要求を強制パージします。

外部リソース名
CICSWorkRequest

長さ 176

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0136

表 *1129.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		WORKTYPE(IIOP, SOAP)	なし
PERFORM SET	PURGE	WORKTYPE(IIOP, SOAP)	なし
	FORCEPURGE	WORKTYPE(IIOP, SOAP)	なし

表 *1130. WORKREQ* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1130. WORKREQ* リソース・テーブル属性 *(*続き*)*

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
CLIENTIPADDR	CHAR	INQ	WORKREQUEST	CORBASERVER	39	DIFF	なし	クライアント IP アドレス			2
CLNTIPFAMILY	CVDAS	INQ	WORKREQUEST	CORBASERVER	4	LIKE	なし	クライアント IP アドレスの形式		E640 E650	17
CLNTIPFAMILY 出力の有効値	IPV4、IPV6、NOTAPPLIC										
CORBASERVER	CHAR	INQ	WORKREQUEST	CORBASERVER	4	DIFF	なし	関連付けられた CorbaServer			15
LISTENERPORT	BINARY	INQ	WORKREQUEST	LISTENERPORT	4	AVG	なし	要求を受信したホスト・ポート			5
NAME-1	CHAR	INQ	WORKREQUEST	WORKREQUEST	8	DIFF	なし	処理要求			1
OAPPLID	CHAR	INQ	WORKREQUEST	OAPPLID	8	DIFF	なし	親タスクのアプリケーション ID			7
OTASK	DECIMAL	INQ	WORKREQUEST	OTASK	4	AVG	なし	要求を受信したタスク			8
OTRANSID	CHAR	INQ	WORKREQUEST	OTRANSID	4	DIFF	なし	要求を受信したトランザクション ID			9
PURGETYPE	CVDAS	INQ			4	LIKE	あり	パージ・タイプ		EALL	16
PURGETYPE 入出力の有効値	PURGE、FORCEPURGE										
REQUESTID	BINARY	INQ	WORKREQUEST	REQUESTID	4	AVG	なし	現在の要求 ID			12
STACK	BINARY	INQ	WORKREQUEST	STACK	4	AVG	なし	呼び出しのスタック・レベル			13
TASK	DECIMAL	INQ	WORKREQUEST	TASK	4	AVG	なし	ローカル・タスク番号			4
TRANSID	CHAR	INQ	WORKREQUEST	TRANSID	4	DIFF	なし	ローカル・トランザクション ID			6
TSYSTEM	CHAR	INQ	WORKREQUEST	CORBASERVER	50	DIFF	なし	ターゲット CICS システムのアドレス			10
TSYSTYPE	CVDAS	INQ	WORKREQUEST	CORBASERVER	4	LIKE	なし	ターゲット・システム・アドレスの形式		E640 E650	18
TSYSTYPE 出力の有効値	APPLID、IPV4、IPV6、NOTAPPLIC										
WORKTYPE	CVDAS	INQ	WORKREQUEST	WORKTYPE	4	LIKE	なし	実行中の処理のタイプ	IIOP		14
WORKTYPE 入出力の有効値	IIOP、SOAP										

第 464 章 XMLTRANS リソース・テーブル

XML とアプリケーション・データ間の変換に関する情報を提供する CICS リソース。

このリソース・クラスの **1** 次キー・フィールドは NAME です。

以下のアクションがサポートされています。

INQUIRE
XMLTRANSFORM リソースについて照会します。リソースは CICS 領域にインストールされている必要があります。

外部リソース名
CICSXmltransform

長さ 688

使用法
API または WUI または CICS 管理クライアント・インターフェースまたは EVALDEF

API ビュー
あり

CMAS コンテキスト
なし

SCOPE 適用
あり

ワークロード内の **CMAS** のみ照会
なし

オブジェクト・タイプ
CICS リソース

コピーブック **ID**
EYUt0196

表 *1131.* 有効な *CPSM* 操作

操作	アクション	パラメーター	必須
GET		なし	N/A
SET		なし	N/A

表 *1132. XMLTRANS* リソース・テーブル属性

名前	データ・タイプ	ソース	**CICS** ソース	**CICS** フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 **ID**
EYU_CICSNAME	CHAR	CPSM			8	DIFF	なし	CICS システム名			
EYU_CICSREL	CHAR	CPSM			4	DIFF	なし	CICS リリース			
EYU_RESERVED	CHAR	CPSM			4	N/A	なし	予約			
BASDEFINEVER	BINARY	CPSM			1	AVG	なし	BAS リソース定義バージョン	0		16

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

表 *1132. XMLTRANS* リソース・テーブル属性 (続き)

名前	データ・タイプ	ソース	CICS ソース	CICS フィールド	長さ	合計	設定	説明	デフォルト	取得無効	属性 ID
BUNDLE	CHAR	INQ	XMLTRANSFORM	BUNDLE	8	DIFF	なし	Bundle name (バンドル名)			4
CCSID	BINARY	INQ	XMLTRANSFORM	CCSID	4	LIKE	なし	コード化文字セット ID		E640 E650	3
CHANGEAGENT	CVDAS	INQ	XMLTRANSFORM	CHANGEAGENT	4	LIKE	なし	最終変更をしたエージェント			6
CHANGEAGENT 入出力の有効値	CSDAPI、CSDBATCH、DREPAPI、DYNAMIC、CREATESPI、NOTAPPLIC										
CHANGEAGREL	CHAR	INQ	XMLTRANSFORM	CHANGEAGREL	4	DIFF	なし	最終変更をしたエージェントのリリース			7
CHANGETIME	DATETIME	INQ	XMLTRANSFORM	CHANGEAGREL	8	MAX	なし	最終変更時刻			14
CHANGEUSRID	CHAR	INQ	XMLTRANSFORM	CCSID	8	DIFF	なし	最終変更をしたユーザー ID			8
DEFINESOURCE	CHAR	INQ	XMLTRANSFORM	CHANGEAGREL	8	DIFF	なし	リソース定義のソース			9
DEFINETIME	DATETIME	INQ	XMLTRANSFORM	CHANGEAGREL	8	MAX	なし	作成時刻			13
ENABLESTATUS	CVDAS	CPSM	XMLTRANSFORM	CCSID	4	LIKE	なし	使用可能状況			2
ENABLESTATUS 入出力の有効値	ENABLED、DISABLED										
ENABLESTATUS 出力の有効値	ENABLING、DISABLING										
INSTALLAGENT	CVDAS	INQ	XMLTRANSFORM	CHANGEAGREL	4	LIKE	なし	インストール・エージェント			10
INSTALLAGENT 入出力の有効値	BUNDLE、DYNAMIC										
INSTALLTIME	DATETIME	INQ	XMLTRANSFORM	CHANGEAGREL	8	MAX	なし	インストール時刻			15
INSTALLUSRID	CHAR	INQ			8	DIFF	なし	インストール・ユーザー ID			11
MAPPINGLEVEL	CHAR	INQ	XMLTRANSFORM	CCSID	8	MAX	なし	マッピング・レベル			24
MAPPINGRNUM	BINARY	INQ	XMLTRANSFORM	CCSID	4	MAX	なし	マッピング・リリース番号			23
MAPPINGVNUM	BINARY	INQ	XMLTRANSFORM	CCSID	4	MAX	なし	マッピング・バージョン番号			22
MINRUNLEVEL	CHAR	INQ	XMLTRANSFORM	CCSID	8	MAX	なし	最小ランタイム・レベル			25
MINRUNRNUM	BINARY	INQ	XMLTRANSFORM	CCSID	4	MAX	なし	最小ランタイム・リリース番号			27
MINRUNVNUM	BINARY	INQ	XMLTRANSFORM	CCSID	4	MAX	なし	最小ランタイム・バージョン番号			26
NAME-1	CHAR	INQ	XMLTRANSFORM		32	DIFF	なし	名前			1
USECOUNT	BINARY	STAT	DFHMLRDS	MLR_XMLTRNFM_USE_COUNT	4	SUM	なし	Use count (使用回数)			28
VALIDATIONST	CVDAS	INQ	XMLTRANSFORM	CCSID	4	LIKE	あり	妥当性検査状況			18
VALIDATIONST 入出力の有効値	VALIDATION、NOVALIDATION										
XMLSCHEMA	CHAR	INQ	XMLTRANSFORM	CCSID	255	MAX	なし	XML スキーマ			20
XSDBIND	CHAR	INQ	XMLTRANSFORM	CCSID	255	MAX	なし	XSD バインディング			19

特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。この資料の他の言語版を IBM® から入手できる場合があります。ただし、これを入手するには、本製品または当該言語版製品を所有している必要がある場合があります。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。 IBM 製品、プログラムまたはサービスに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない機能的に同等のプログラムまたは製品を使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒*103-8510*
東京都中央区日本橋箱崎町*19*番*21*号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外

IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様自身の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119 Armonk,
NY 10504-1785
United States of America

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者にお願いします。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名前はすべて架空のものであり、類似する個人や企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供されるものであり、いかなる保証も提供されません。 IBM は、お客様の当該サンプル・プログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。

プログラミング・インターフェース情報

CICS には、プログラミング・インターフェースと見なすことのできる資料と、プログラミング・インターフェースと見なすことのできない資料があります。

オンライン製品資料の以下のセクションには、CICS Transaction Server for z/OS, バージョン 5 リリース 5 のサービスを取得するプログラムをお客様が作成するためのプログラミング・インターフェースが含まれています。

- アプリケーションの開発
- システム・プログラムの開発
- 保護の概要
- 外部インターフェースに向けた開発
- リファレンス: アプリケーション開発
- リファレンス: システム・プログラミング
- リファレンス: 接続

オンライン製品資料の以下のセクションには、CICS Transaction Server for z/OS, バージョン 5 リリース 5 のプログラミング・インターフェースとして意図されていない (プログラミング・インターフェースと誤解される可能性のある) 情報が含まれています。

- Troubleshooting and support
- リファレンス: 診断

PDF 形式のマニュアルで CICS 資料にアクセスする場合は、CICS Transaction Server for z/OS, バージョン 5 リリース 5 のサービスを取得するプログラムをお客様が作成するためのプログラミング・インターフェースが以下のマニュアルに含まれています。

- アプリケーション・プログラミング・ガイドおよびアプリケーション・プログラミング・リファレンス
- Business Transaction Services
- Customization Guide
- C++ OO Class Libraries
- Debugging Tools Interfaces Reference
- Distributed Transaction Programming Guide
- External Interfaces Guide
- Front End Programming Interface Guide
- IMS Database Control Guide
- インストール・ガイド
- セキュリティー・ガイド
- Supplied Transactions
- CICSPlex SM Managing Workloads
- CICSPlex SM Managing Resource Usage
- CICSPlex SM アプリケーション・プログラミング・ガイドおよび CICSPlex SM アプリケーション・プログラミング・リファレンス
- Java™ Applications in CICS

PDF 形式のマニュアルで CICS 資料にアクセスする場合は、CICS Transaction Server for z/OS, バージョン 5 リリース 5 のプログラミング・インターフェース

として意図されていない (プログラミング・インターフェースと誤解される可能性のある) 情報が以下のマニュアルに含まれています。

- Data Areas
- Diagnosis Reference
- Problem Determination Guide
- CICSPlex SM Problem Determination Guide

商標

IBM、IBM ロゴおよび ibm.com® は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、 http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。

Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Centrino、Intel Centrino ロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、および Pentium は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは Oracle やその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

製品資料に関するご使用条件

これらの資料は、以下のご使用条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

適用範囲
: IBM Web サイトの「ご利用条件」に加えて、以下のご使用条件が適用されます。

個人使用
: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表示 (上映を含む) することはできません。

商用使用
: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することがで

きます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

権利　ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態で提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。

IBM オンラインでのプライバシー・ステートメント

サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品 (「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エンド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のために、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可能にする場合、以下の具体的事項をご確認ください。

CICSPlex SM Web ユーザー・インターフェース **(**メイン・インターフェース**)** の場合**:**　このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッション管理、認証、お客様の利便性の向上、または利用の追跡または機能上の目的のために、それぞれのお客様のユーザー名、およびその他の個人情報を、セッションごとの Cookie および持続的な Cookie を使用して収集する場合があります。これらの Cookie を無効にすることはできません。

CICSPlex SM Web ユーザー・インターフェース **(**データ・インターフェース**)** の場合**:**　このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッション管理、認証、または利用の追跡または機能上の目的のために、それぞれのお客様のユーザー名またはその他の個人情報を、セッションごとの Cookie を使用して収集する場合があります。これらの Cookie を無効にすることはできません。

CICSPlex SM Web ユーザー・インターフェース **(**「**Hello World**」ページ**)** の場合**:**　このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、個人情報を収集しないセッションごとの Cookie を使用する場合があります。これらの Cookie を無効にすることはできません。

CICS Explorer の場合**:**

このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッション管理、お客様の利便性の向上、または利用の追跡または機能上の目的のために、それぞれのお客様のユーザー名、およびその他の個人情報を、セッションごとの設定および持続的な設定を使用して収集する場合があります。これらの設定を無効にすることはできませんが、ユーザー・パスワードの暗号化形式でのディスクへの保管は、サインオン中にチェック・ボックスにチェック・マークを付けることによるユーザーの明示的な操作によってのみ有効化することができます。

この「ソフトウェア・オファリング」が Cookie およびさまざまなテクノロジーを使用してエンド・ユーザーから個人を特定できる情報を収集する機能を提供する場合、 お客様は、このような情報を収集するにあたって適用される法律、ガイドライン等を遵守する必要があります。これには、エンドユーザーへの通知や同意の要求も含まれますがそれらには限られません。

このような目的での Cookie を含む様々なテクノロジーの使用の詳細については、『IBM オンラインでのプライバシー・ステートメント』(http://www.ibm.com/privacy/details/jp/ja/) の『クッキー、ウェブ・ビーコン、その他のテクノロジー』および「IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement」(http://www.ibm.com/software/info/product-privacy) を参照してください。

索引

日本語, 数字, 英字, 特殊文字の順に配列されています。なお, 濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

［ア行］

エラー・コード 35

［カ行］

コピーブック、リソース・テーブル 35
BINCONRS 35
BINCONSC 35
BINSTERR 36

［ラ行］

リソース・テーブルのコピーブック 35
BINCONRS 35
BINCONSC 35
BINSTERR 36

A

ABCODE フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
ABDCMPSTATE フィールド
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
ABENDCNT フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
ABENDCRIT フィールド
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
ABENDTHRESH フィールド
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
ABENDTHRESH フィールド (続き)
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
ABORTCNT フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
ABORTS フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
ACAPPLNAME フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ACCEPTAFTRQD フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
ACCEPTIMMED フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
ACCESSCNT フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
ACCESSMETH フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
ACCESSMETHOD フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNECT リソース・テーブル内 190
DSNAME リソース・テーブル内 375
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCONNECT リソース・テーブル内 851
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
TERMNL リソース・テーブル内 1231
ACCESSTYPE フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CMASLIST リソース・テーブル内 153
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
ACCOUNTREC フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
ACMAJORVER フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ACMICROVER フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ACMINORVER フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ACOPERNAME フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ACPLATNAME フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ACQNUM フィールド
FEPINODE リソース・テーブル内 631
ACQSTATUS フィールド
CRESFECO リソース・テーブル内 235
CRESTERM リソース・テーブル内 283
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPICONN リソース・テーブル内 629
FEPINODE リソース・テーブル内 631
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
MFEPICON リソース・テーブル内 863
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231
ACQUIRES フィールド
FEPICONN リソース・テーブル内 629
MFEPICON リソース・テーブル内 863
ACTDEF フィールド
EACTNTFN リソース・テーブル内 387

© Copyright IBM Corp. 1994, 2018

ACTHPTCBS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
ACTION フィールド
APACTV リソース・テーブル内 41
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
ECSYSCHG リソース・テーブル内 389
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
ERMCAIMD リソース・テーブル内 475
ERMCATOM リソース・テーブル内 477
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
ERMCCONN リソース・テーブル内 481
ERMCDB2C リソース・テーブル内 483
ERMCDB2E リソース・テーブル内 485
ERMCDB2P リソース・テーブル内 487
ERMCDB2T リソース・テーブル内 489
ERMCDOCT リソース・テーブル内 491
ERMCDSNM リソース・テーブル内 493
ERMCENQM リソース・テーブル内 495
ERMCEVBD リソース・テーブル内 497
ERMCEVCS リソース・テーブル内 499
ERMCFECO リソース・テーブル内 501
ERMCFEND リソース・テーブル内 503
ERMCFEPO リソース・テーブル内 505
ERMCFETR リソース・テーブル内 507
ERMCFILE リソース・テーブル内 509
ERMCGLUE リソース・テーブル内 511
ERMCIPCN リソース・テーブル内 513
ERMCJRNL リソース・テーブル内 515
ERMCJRNM リソース・テーブル内 517
ERMCJVMS リソース・テーブル内 519
ACTION フィールド (続き)
ERMCLIBR リソース・テーブル内 521
ERMCMODE リソース・テーブル内 523
ERMCNODJ リソース・テーブル内 525
ERMCOSGB リソース・テーブル内 527
ERMCOSGS リソース・テーブル内 529
ERMCPART リソース・テーブル内 531
ERMCPIPE リソース・テーブル内 533
ERMCPRGM リソース・テーブル内 535
ERMCPROF リソース・テーブル内 537
ERMCPRTY リソース・テーブル内 539
ERMCRQMD リソース・テーブル内 541
ERMCSDMP リソース・テーブル内 543
ERMCTCPS リソース・テーブル内 545
ERMCTDMP リソース・テーブル内 547
ERMCTDQ リソース・テーブル内 549
ERMCTERM リソース・テーブル内 551
ERMCTRAN リソース・テーブル内 553
ERMCTRUE リソース・テーブル内 555
ERMCTSMD リソース・テーブル内 557
ERMCURIM リソース・テーブル内 559
ERMCWEBS リソース・テーブル内 561
ERMCXMLT リソース・テーブル内 563
ESGRPCHG リソース・テーブル内 579
EVENT リソース・テーブル内 597
METAPARM リソース・テーブル内 861
OBJACT リソース・テーブル内 979
RTAACTV リソース・テーブル内 1109
RTADEF リソース・テーブル内 1111
RULE リソース・テーブル内 1127
STATDEF リソース・テーブル内 1141
ACTION リソース・テーブル 37
ACTIVE フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
ACTIVEPEAK フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
ACTIVETIME フィールド
APACTV リソース・テーブル内 41
MONINGRP リソース・テーブル内 903
POLMON リソース・テーブル内 1025
RTAACTV リソース・テーブル内 1109
RTAINGRP リソース・テーブル内 1119
STAINGRP リソース・テーブル内 1139
ACTJVMTCBS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
ACTMISMATS フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
ACTNAME フィールド
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
ACTNTIME フィールド
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
ACTOPENTCBS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
ACTPERIOD フィールド
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
ACTSOCKETS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
ACTSSLTCBS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
ACTSTATUS フィールド
MONSPEC リソース・テーブル内 915
ACTTHRDTCBS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
ACTVTIME フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
ACTXPTCBS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110

ADAPTERNUM フィールド
EPADSET リソース・テーブル内 467
ADAPTERTYPE フィールド
EPADAPT リソース・テーブル内 463
ADD フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOCFILE リソース・テーブル内 797
ADDCNT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MREMFILE リソース・テーブル内 945
REMFILE リソース・テーブル内 1073
ADDFRREAD フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
ADDREJ フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
ADDREQ フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
ADDTFULL フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
AFFAUTO フィールド
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
AFFINITY フィールド
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
AFFKEY フィールド
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
AFFLIFE フィールド
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
AFFLIFE フィールド (続き)
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
AGE フィールド
JVM リソース・テーブル内 751
UOW リソース・テーブル内 1305
AIDCOUNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
AIDHWM フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
AIDS フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
AIDSF フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
AIMODEL リソース・テーブル 39
AINSCREQ フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
AINSFAIL フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
AINSMREQ フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
AINSPROG フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
AINSSTAT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
AIXCNT フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
AKP フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
ALERTMSGEND フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
ALERTMSGSTRT フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
ALGTYPE フィールド
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
ALGTYPE フィールド (続き)
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
ALIAS フィールド
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
SYSRES リソース・テーブル内 1157
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
ALLCFAILLINK フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
ALLCFAILOTH フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
ALLOCAGE フィールド
JVM リソース・テーブル内 751
ALLOCATES フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
FEPITRGT リソース・テーブル内 639
MCONNECT リソース・テーブル内 851
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
ALLOCQLIMIT フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
ALOADTIME フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
ALOADWAIT フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
ALTKEY01 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY02 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY03 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY04 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY05 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY06 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667

ALTKEY07 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY08 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY09 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY10 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY11 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY12 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY13 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY14 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY15 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY16 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY17 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY18 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY19 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY20 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY21 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY22 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY23 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTKEY24 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
ALTPAGECOL フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
ALTPAGEHT フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
ALTPAGEROW フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
ALTPAGEWD フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
ALTPRINTCOPY フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
ALTPRINTER フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
ALTPRTCOPYST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
ALTSCREENCOL フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
ALTSCREENROW フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
ALTSCRNHT フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
ALTSCRNWD フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
ALTSUFFIX フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
AMAXTASK フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
AMAXTASKS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
ANALYZER フィールド
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
ANALYZERSTAT フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
ANCHORADDR フィールド
BATCHREP リソース・テーブル内 74
ANCHORLEN フィールド
BATCHREP リソース・テーブル内 74
ANIUQCDSA フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
ANIUQDSA フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
ANIUQECDSA フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
ANIUQERDSA フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
ANIUQESDSA フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
ANIUQRDSA フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
ANIUQSDSA フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
AOR フィールド
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
AORCNT フィールド
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
AORSCOPE フィールド
WLMAWDEF リソース・テーブル内 1355
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
APACTV リソース・テーブル 41
API フィールド
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
APIPERFORM フィールド
OBJACT リソース・テーブル内 979
APIPREFIX フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
APIST フィールド
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
APLKYBD フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
APLKYBDST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
APLTEXT フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
APLTEXTST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
APPENDCRLF フィールド
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
APPLCTN リソース・テーブル 43
APPLDATA フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
APPLDEF フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
MGMTPART リソース・テーブル内 865
APPLDEF リソース・テーブル 47
APPLDIR フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
APPLICATION フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
EVALDEF リソース・テーブル内 581
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MGMTPART リソース・テーブル内 865
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMTRAN リソース・テーブル内 1077

APPLICATION フィールド (続き)
URIMAP リソース・テーブル内 1309
APPLICATNL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
APPLID フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
FEPITRGT リソース・テーブル内 639
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
APPLLIST フィールド
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
APPLMAJORVER フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MGMTPART リソース・テーブル内 865
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
URIMAP リソース・テーブル内 1309
APPLMICROVER フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MGMTPART リソース・テーブル内 865
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
URIMAP リソース・テーブル内 1309
APPLMINORVER フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MGMTPART リソース・テーブル内 865
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
URIMAP リソース・テーブル内 1309
APPLNAMEST フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
APPLTOKEN フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
APPLTOKEN フィールド (続き)
CRESDB2P リソース・テーブル内 217
CRESLIBR リソース・テーブル内 255
CRESPRGM リソース・テーブル内 267
ERMCDB2P リソース・テーブル内 487
ERMCLIBR リソース・テーブル内 521
ERMCPRGM リソース・テーブル内 535
MGMTPART リソース・テーブル内 865
APSPEC フィールド
APACTV リソース・テーブル内 41
APSPEC リソース・テーブル 51
APSTATUS フィールド
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
ARCHIVEFILE フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
ARCHSTAT フィールド
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
ARCHSTATUS フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
ARCHSUBCNT フィールド
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
MJOURNL リソース・テーブル内 869
ARCHWCNT フィールド
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
MJOURNL リソース・テーブル内 869
ARRAYEND フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
AS4CNT フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
ASACTIVE フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
ASCII フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
ASSERTED フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
ASSOCPRNTR フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
ASUBTOTL フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
ASYNCBPS フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
ASYNCPORT フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
ASYNCPRT3151 フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
ASYNCREQ リソース・テーブル 53
ATBCUSHLIMIT フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
ATBCUSHRELS フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
ATI フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
ATIFACILITY フィールド
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
MNTRATDQ リソース・テーブル内 893
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
ATISBPRI フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
ATISBSEC フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
ATISTATUS フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
ATITERMID フィールド
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
MNTRATDQ リソース・テーブル内 893
ATITRANID フィールド
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
MNTRATDQ リソース・テーブル内 893
ATIUSERID フィールド
INTRATDQ リソース・テーブル内 711

ATIUSERID フィールド (続き)
MNTRATDQ リソース・テーブル内 893
ATMDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
ATMDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
ATMDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
ATMGROUP フィールド
ATMINGRP リソース・テーブル内 57
ATMINGRP リソース・テーブル 57
ATMNAME フィールド
ATMINGRP リソース・テーブル内 57
ATMSRVDELENT フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
ATMSRVGETENT フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
ATMSRVGETFED フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
ATMSRVPSTFED フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
ATMSRVPUTENT フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
ATMSRVREFCT フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
ATMSRVREFDIS フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
ATMVER フィールド
ATMINGRP リソース・テーブル内 57
ATOMDEF リソース・テーブル 59
ATOMSERV リソース・テーブル 63
ATOMSERVICE フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
ATOMTYPE フィールド
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
ATTACHES フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
ATTACHSEC フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
ATTR リソース・テーブル 69
ATTRAVA リソース・テーブル 67
ATTRDATAVAL フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_DTYP1 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_DTYP2 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_DTYP3 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_DTYP4 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_DTYP5 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_DTYP6 フィールド
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_LEN1 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_LEN2 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_LEN3 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
ATTR_LEN3 フィールド (続き)
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_LEN4 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_LEN5 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_LEN6 フィールド
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_NM1 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_NM2 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_NM3 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_NM4 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_NM5 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_NM6 フィールド
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_OFF1 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_OFF2 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621

ATTR_OFF3 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_OFF4 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_OFF5 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_OFF6 フィールド
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_RID1 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_RID2 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_RID3 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_RID4 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_RID5 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ATTR_RID6 フィールド
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
AUDALARMST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
AUDIBLEALARM フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
AUDITLEV フィールド
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
AUDITLEVEL フィールド
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
AUDITLOG フィールド
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
AUTHCNT フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
AUTHENTICATE フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
AUTHID フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
AUTHORITY フィールド
EPADAPT リソース・テーブル内 463
AUTHTYPE フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2THRD リソース・テーブル内 353
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
AUTHUSERID フィールド
EPADAPT リソース・テーブル内 463
AUTOCONN フィールド
MODENAME リソース・テーブル内 895
AUTOCONNECT フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
AUTODEL フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
AUTOINSMODEL フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
AUTOINSNAME フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
AUTOINST フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RESDESC リソース・テーブル内 1083
AUTOPAGE フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
AUTOPUBLISH フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
AUTOSTART フィールド
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
AUTOSTARTST フィールド
CLCACHE リソース・テーブル内 151
AUTOSTATUS フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MQMON リソース・テーブル内 937
AUXFULL フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
AUXSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
AUXSWITCH フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
AVAAVAIL フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
AVACOUNT フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
AVAILABILITY フィールド
DSNAME リソース・テーブル内 375
AVAILSTATUS フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
BUNDPART リソース・テーブル内 93
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MGMTPART リソース・テーブル内 865
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
URIMAP リソース・テーブル内 1309
VOLUME リソース・テーブル内 1323

AVAVALUE フィールド
ATTRAVA リソース・テーブル内 67
AVGSIZE フィールド
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
MJOURNL リソース・テーブル内 869
SMFJRNL リソース・テーブル内 1137
TAPEJRNL リソース・テーブル内 1159
AVGTIMESOS フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103

B

BAACDCCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BAACQPCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BACKLOG フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
BACKOUTSTAT フィールド
CRESDSNM リソース・テーブル内 223
BACKTRANS フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
BACKTRANSST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
BACKUPTYPE フィールド
DSNAME リソース・テーブル内 375
FILEDEF リソース・テーブル内 653
BADACTCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BADCPACT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BADFIECT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BADPROCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BAD_SYNC フィールド
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
BALKPACT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BAPRDCCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BARASYCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BARATECT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BARMPACT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BARSPACT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BARSYNCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BASDEFINEVER フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
BUNDLE リソース・テーブル内 89
CMDT リソース・テーブル内 167
CONNECT リソース・テーブル内 190
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2TRN リソース・テーブル内 357
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EJDJAR リソース・テーブル内 405
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
INDTDQ リソース・テーブル内 709
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
IPCONN リソース・テーブル内 724
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JVMSERV リソース・テーブル内 759
LIBRARY リソース・テーブル内 775
LOCFILE リソース・テーブル内 797
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MQCON リソース・テーブル内 921
MQINI リソース・テーブル内 933
MQMON リソース・テーブル内 937
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
PROFILE リソース・テーブル内 1041
BASDEFINEVER フィールド (続き)
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMFILE リソース・テーブル内 1073
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
URIMAP リソース・テーブル内 1309
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
BASDTE フィールド
ECSYSCHG リソース・テーブル内 389
BASEAPMAJVER フィールド
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
RULE リソース・テーブル内 1127
BASEAPMICVER フィールド
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
RULE リソース・テーブル内 1127
BASEAPMINVER フィールド
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
RULE リソース・テーブル内 1127
BASEAPPLICTN フィールド
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
RULE リソース・テーブル内 1127
BASEDSNAME フィールド
DSNAME リソース・テーブル内 375
LOCFILE リソース・テーブル内 797
BASELEVEL フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
BASENAME フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
BASEOPERATN フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
BASEPLATFORM フィールド
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
RULE リソース・テーブル内 1127
BASESCOPE フィールド
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
BASTRACE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157

BASTRACE フィールド (続き)
MAS リソース・テーブル内 827
BASUPACT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BATCHREP リソース・テーブル 74
BATIAECT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BATOTCCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BATOTECT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BATOTPCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BEANACTIVATE フィールド
EJCOBEAN リソース・テーブル内 393
EJDJBEAN リソース・テーブル内 407
BEANCREATES フィールド
EJCOBEAN リソース・テーブル内 393
EJDJBEAN リソース・テーブル内 407
BEANMETHCALL フィールド
EJCOBEAN リソース・テーブル内 393
EJDJBEAN リソース・テーブル内 407
BEANNAME フィールド
EJCOBEAN リソース・テーブル内 393
EJDJBEAN リソース・テーブル内 407
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
BEANPASSIVAT フィールド
EJCOBEAN リソース・テーブル内 393
EJDJBEAN リソース・テーブル内 407
BEANREMOVES フィールド
EJCOBEAN リソース・テーブル内 393
EJDJBEAN リソース・テーブル内 407
BEGINSESSION フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
BIDSSENT フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
BINCONRS リソース・テーブル 77
BINCONRS リソース・テーブル・レコード 35
BINCONSC リソース・テーブル 79
BINCONSC リソース・テーブル・レコード 35
BINDDIR フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
BINDFILE フィールド
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
BINDING フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
BINDPASSWORD フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
BINDSECURITY フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
BINKEY01 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY02 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY03 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY04 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY05 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY06 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY07 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY08 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY09 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY10 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY11 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY12 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY13 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY14 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY15 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY16 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY17 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY18 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY19 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY20 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY21 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY22 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY23 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINKEY24 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
BINSTERR リソース・テーブル 81
BINSTERR リソース・テーブルのレコード 36
BKOUTSTATUS フィールド
DSNAME リソース・テーブル内 375
BLKWRCNT フィールド
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
MJOURNL リソース・テーブル内 869
SMFJRNL リソース・テーブル内 1137
TAPEJRNL リソース・テーブル内 1159
BLOCKFORMAT フィールド
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
LOCFILE リソース・テーブル内 797
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
BLOCKKEYLN フィールド
LOCFILE リソース・テーブル内 797
BLOCKSIZE フィールド
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
BMSCOUNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BMSINCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BMSMAPCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
BMSOUTCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877

BMSVALABCNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
BMSVALIDATE フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
BMSVALIGCNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
BMSVALLGCNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
BOTRSUPD フィールド
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
MAS リソース・テーブル内 827
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
BRACKET フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
BRANCHQUAL フィールド
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
BREXIT フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
BRFACIL リソース・テーブル 83
BROWSE フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOCFILE リソース・テーブル内 797
BROWSECNT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MREMFILE リソース・テーブル内 945
REMFILE リソース・テーブル内 1073
BROWUPDCNT フィールド
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
BRWREAD フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
BRWSTRT フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
BUFAPPNDRQ フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
BUFFERS フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
BUFFERSIZE フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
BUFFWAIT フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
BUFFWAITS フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
BUFNO フィールド
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
BUFREADS フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
BUFSUV フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
BUFULLCNT フィールド
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
MJOURNL リソース・テーブル内 869
SMFJRNL リソース・テーブル内 1137
TAPEJRNL リソース・テーブル内 1159
BUFWRITES フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
BUILDCHAIN フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
BUNDDEF リソース・テーブル 85
BUNDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
BUNDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
BUNDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
BUNDLE フィールド
BUNDPART リソース・テーブル内 93
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
MGMTPART リソース・テーブル内 865
BUNDLE フィールド (続き)
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
OSGISERV リソース・テーブル内 989
RULE リソース・テーブル内 1127
WLPSERV リソース・テーブル内 1373
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
BUNDLE リソース・テーブル 89
BUNDLEDIR フィールド
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
RULE リソース・テーブル内 1127
BUNDLEID フィールド
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
CRESBUND リソース・テーブル内 209
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
RULE リソース・テーブル内 1127
BUNDLEMAJVER フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
BUNDLEMICVER フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
BUNDLEMINVER フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
BUNDLEPART フィールド
BUNDPART リソース・テーブル内 93
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
OSGISERV リソース・テーブル内 989
WLPSERV リソース・テーブル内 1373
BUNDMAJORVER フィールド
MGMTPART リソース・テーブル内 865
BUNDMICROVER フィールド
MGMTPART リソース・テーブル内 865
BUNDMINORVER フィールド
MGMTPART リソース・テーブル内 865
BUNDPART リソース・テーブル 93
BUNGROUP フィールド
BUNINGRP リソース・テーブル内 95
BUNINGRP リソース・テーブル 95
BUNNAME フィールド
BUNINGRP リソース・テーブル内 95
BUNVER フィールド
BUNINGRP リソース・テーブル内 95

BYTERCVD フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
BYTES フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
BYTESENT フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
BYTESPERCI フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
BYTESPERSEG フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279

C

CACHEDELD フィールド
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
CACHEFREE フィールド
CLCACHE リソース・テーブル内 151
CACHESIZE フィールド
CLCACHE リソース・テーブル内 151
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
CACHEUSED フィールド
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
CALLS フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
CANDASGOVR フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
CANDNAME フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
CANDRASG フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
CANDRDSC フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
CANDRGRP フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
CANDSGRP フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
CANDTYPE フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
CANDUSAGE フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
CANDVER フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
CAPTUREPOINT フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
CAPTURESPEC フィールド
EVCSDATA リソース・テーブル内 589
EVCSINFO リソース・テーブル内 591
CAPTURESPEC フィールド (続き)
EVCSOPT リソース・テーブル内 593
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
CAPTURETYPE フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
CASID フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
CASSTATUS フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
CATNAME フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
CAUSE フィールド
UOWDSNF リソース・テーブル内 1299
CBTSKEY フィールド
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
CBYTRCVD フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
CBYTSENT フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
CCALLS フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
CCSID フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
CCURPROFUSE フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
CDELMAXSOCKS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
CDSAGETM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CDSAPSHWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CDSASHWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CDSASIZE フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
CDSASOCC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CDSSUF フィールド
MASHIST リソース・テーブル内 833
CECNAME フィールド
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
CEDF フィールド
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
CEDFSTATUS フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
CEIBDATAVAL フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
CEIBFN フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
BINSTERR リソース・テーブル内 81
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
CEIBRESP フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
CEIBRESP1 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
CERTIFICATE フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
CFDTPOOL リソース・テーブル 97
CFDTWC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CFDTWT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877

CFREADCT フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
CFUPDCNT フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
CGCSGIDCODE フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
CGCSGIDGBLID フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
CHAINCONTROL フィールド
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
CHANGEAGENT フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
APSPEC リソース・テーブル内 51
ATMINGRP リソース・テーブル内 57
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
BUNINGRP リソース・テーブル内 95
CMDMPAPS リソース・テーブル内 163
CMDMSAPS リソース・テーブル内 165
CMDT リソース・テーブル内 167
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
CONINGRP リソース・テーブル内 181
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNECT リソース・テーブル内 190
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSGLCGCG リソース・テーブル内 305
CSGLCGCS リソース・テーブル内 307
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
D2CINGRP リソース・テーブル内 319
CHANGEAGENT フィールド (続き)
D2EINGRP リソース・テーブル内 321
D2TINGRP リソース・テーブル内 323
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DB2TRN リソース・テーブル内 357
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCINGRP リソース・テーブル内 365
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
DTRINGRP リソース・テーブル内 385
EJCINGRP リソース・テーブル内 391
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EJDINGRP リソース・テーブル内 403
EJDJAR リソース・テーブル内 405
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQINGRP リソース・テーブル内 453
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EPADSET リソース・テーブル内 467
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FILINGRP リソース・テーブル内 659
FNOINGRP リソース・テーブル内 661
FPOINGRP リソース・テーブル内 663
CHANGEAGENT フィールド (続き)
FPRINGRP リソース・テーブル内 665
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
FSGINGRP リソース・テーブル内 683
FTRINGRP リソース・テーブル内 685
INDTDQ リソース・テーブル内 709
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
IPCINGRP リソース・テーブル内 715
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
JMSINGRP リソース・テーブル内 733
JRMINGRP リソース・テーブル内 735
JRNINGRP リソース・テーブル内 737
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSERV リソース・テーブル内 759
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LIBINGRP リソース・テーブル内 773
LIBRARY リソース・テーブル内 775
LNKSMSCG リソース・テーブル内 779
LNKSMSCS リソース・テーブル内 781
LNKSRSCG リソース・テーブル内 783
LNKSRSCS リソース・テーブル内 785
LNKSWSCG リソース・テーブル内 787
LNKSWSCS リソース・テーブル内 789
LOCFILE リソース・テーブル内 797
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
LSRDEF リソース・テーブル内 809
LSRINGRP リソース・テーブル内 815
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MAPINGRP リソース・テーブル内 825
MGMTPART リソース・テーブル内 865
MONDEF リソース・テーブル内 897
MONGROUP リソース・テーブル内 901

CHANGEAGENT フィールド (続き)
MONINGRP リソース・テーブル内 903
MONINSPC リソース・テーブル内 905
MONSPEC リソース・テーブル内 915
MQCINGRP リソース・テーブル内 919
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQINI リソース・テーブル内 933
MQMINGRP リソース・テーブル内 935
MQMON リソース・テーブル内 937
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
PARINGRP リソース・テーブル内 991
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
PGMINGRP リソース・テーブル内 1003
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PIPINGRP リソース・テーブル内 1013
PLATDEF リソース・テーブル内 1015
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PRCINGRP リソース・テーブル内 1027
PRNINGRP リソース・テーブル内 1029
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROFILE リソース・テーブル内 1041
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
PROINGRP リソース・テーブル内 1055
CHANGEAGENT フィールド (続き)
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
REMFILE リソース・テーブル内 1073
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RESGROUP リソース・テーブル内 1091
RESINDSC リソース・テーブル内 1095
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMINGRP リソース・テーブル内 1105
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
RTADEF リソース・テーブル内 1111
RTAGROUP リソース・テーブル内 1115
RTAINAPS リソース・テーブル内 1117
RTAINGRP リソース・テーブル内 1119
RTAINSPC リソース・テーブル内 1121
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
RULE リソース・テーブル内 1127
SESINGRP リソース・テーブル内 1131
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
STAINGRP リソース・テーブル内 1139
STATDEF リソース・テーブル内 1141
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
TCLINGRP リソース・テーブル内 1197
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPINGRP リソース・テーブル内 1203
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TDQINGRP リソース・テーブル内 1223
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
CHANGEAGENT フィールド (続き)
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
TRMINGRP リソース・テーブル内 1255
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TRNINGRP リソース・テーブル内 1261
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMINGRP リソース・テーブル内 1273
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
TYPINGRP リソース・テーブル内 1289
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIINGRP リソース・テーブル内 1307
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBINGRP リソース・テーブル内 1325
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
WLMGROUP リソース・テーブル内 1363
WLMINGRP リソース・テーブル内 1365
WLMINSPC リソース・テーブル内 1367
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
CHANGEAGREL フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
APSPEC リソース・テーブル内 51
ATMINGRP リソース・テーブル内 57
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
BUNINGRP リソース・テーブル内 95

CHANGEAGREL フィールド (続き)
CMDMPAPS リソース・テーブル内 163
CMDMSAPS リソース・テーブル内 165
CMDT リソース・テーブル内 167
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
CONINGRP リソース・テーブル内 181
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNECT リソース・テーブル内 190
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSGLCGCG リソース・テーブル内 305
CSGLCGCS リソース・テーブル内 307
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
D2CINGRP リソース・テーブル内 319
D2EINGRP リソース・テーブル内 321
D2TINGRP リソース・テーブル内 323
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DB2TRN リソース・テーブル内 357
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCINGRP リソース・テーブル内 365
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
DTRINGRP リソース・テーブル内 385
EJCINGRP リソース・テーブル内 391
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EJDINGRP リソース・テーブル内 403
EJDJAR リソース・テーブル内 405
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQINGRP リソース・テーブル内 453
CHANGEAGREL フィールド (続き)
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EPADSET リソース・テーブル内 467
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FILINGRP リソース・テーブル内 659
FNOINGRP リソース・テーブル内 661
FPOINGRP リソース・テーブル内 663
FPRINGRP リソース・テーブル内 665
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
FSGINGRP リソース・テーブル内 683
FTRINGRP リソース・テーブル内 685
INDTDQ リソース・テーブル内 709
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
IPCINGRP リソース・テーブル内 715
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
JMSINGRP リソース・テーブル内 733
JRMINGRP リソース・テーブル内 735
JRNINGRP リソース・テーブル内 737
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSERV リソース・テーブル内 759
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LIBINGRP リソース・テーブル内 773
LIBRARY リソース・テーブル内 775
CHANGEAGREL フィールド (続き)
LNKSMSCG リソース・テーブル内 779
LNKSMSCS リソース・テーブル内 781
LNKSRSCG リソース・テーブル内 783
LNKSRSCS リソース・テーブル内 785
LNKSWSCG リソース・テーブル内 787
LNKSWSCS リソース・テーブル内 789
LOCFILE リソース・テーブル内 797
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
LSRDEF リソース・テーブル内 809
LSRINGRP リソース・テーブル内 815
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MAPINGRP リソース・テーブル内 825
MGMTPART リソース・テーブル内 865
MONDEF リソース・テーブル内 897
MONGROUP リソース・テーブル内 901
MONINGRP リソース・テーブル内 903
MONINSPC リソース・テーブル内 905
MONSPEC リソース・テーブル内 915
MQCINGRP リソース・テーブル内 919
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQINI リソース・テーブル内 933
MQMINGRP リソース・テーブル内 935
MQMON リソース・テーブル内 937
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
PARINGRP リソース・テーブル内 991
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
PGMINGRP リソース・テーブル内 1003
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005

CHANGEAGREL フィールド (続き)
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PIPINGRP リソース・テーブル内 1013
PLATDEF リソース・テーブル内 1015
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PRCINGRP リソース・テーブル内 1027
PRNINGRP リソース・テーブル内 1029
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROFILE リソース・テーブル内 1041
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
PROINGRP リソース・テーブル内 1055
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
REMFILE リソース・テーブル内 1073
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RESGROUP リソース・テーブル内 1091
RESINDSC リソース・テーブル内 1095
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMINGRP リソース・テーブル内 1105
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
RTADEF リソース・テーブル内 1111
RTAGROUP リソース・テーブル内 1115
RTAINAPS リソース・テーブル内 1117
RTAINGRP リソース・テーブル内 1119
CHANGEAGREL フィールド (続き)
RTAINSPC リソース・テーブル内 1121
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
RULE リソース・テーブル内 1127
SESINGRP リソース・テーブル内 1131
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
STAINGRP リソース・テーブル内 1139
STATDEF リソース・テーブル内 1141
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
TCLINGRP リソース・テーブル内 1197
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPINGRP リソース・テーブル内 1203
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TDQINGRP リソース・テーブル内 1223
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
TRMINGRP リソース・テーブル内 1255
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TRNINGRP リソース・テーブル内 1261
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMINGRP リソース・テーブル内 1273
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
TYPINGRP リソース・テーブル内 1289
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIINGRP リソース・テーブル内 1307
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBINGRP リソース・テーブル内 1325
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
CHANGEAGREL フィールド (続き)
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
WLMGROUP リソース・テーブル内 1363
WLMINGRP リソース・テーブル内 1365
WLMINSPC リソース・テーブル内 1367
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
CHANGETIME フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
APSPEC リソース・テーブル内 51
ATMINGRP リソース・テーブル内 57
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
BUNINGRP リソース・テーブル内 95
CMDMPAPS リソース・テーブル内 163
CMDMSAPS リソース・テーブル内 165
CMDT リソース・テーブル内 167
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
CONINGRP リソース・テーブル内 181
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNECT リソース・テーブル内 190
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSGLCGCG リソース・テーブル内 305
CSGLCGCS リソース・テーブル内 307
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
D2CINGRP リソース・テーブル内 319
D2EINGRP リソース・テーブル内 321
D2TINGRP リソース・テーブル内 323
DB2CDEF リソース・テーブル内 325

CHANGETIME フィールド (続き)
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DB2TRN リソース・テーブル内 357
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCINGRP リソース・テーブル内 365
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
DTRINGRP リソース・テーブル内 385
EJCINGRP リソース・テーブル内 391
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EJDINGRP リソース・テーブル内 403
EJDJAR リソース・テーブル内 405
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQINGRP リソース・テーブル内 453
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EPADSET リソース・テーブル内 467
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FILINGRP リソース・テーブル内 659
FNOINGRP リソース・テーブル内 661
FPOINGRP リソース・テーブル内 663
FPRINGRP リソース・テーブル内 665
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
FSGINGRP リソース・テーブル内 683
CHANGETIME フィールド (続き)
FTRINGRP リソース・テーブル内 685
INDTDQ リソース・テーブル内 709
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
IPCINGRP リソース・テーブル内 715
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
JMSINGRP リソース・テーブル内 733
JRMINGRP リソース・テーブル内 735
JRNINGRP リソース・テーブル内 737
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSERV リソース・テーブル内 759
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LIBINGRP リソース・テーブル内 773
LIBRARY リソース・テーブル内 775
LNKSMSCG リソース・テーブル内 779
LNKSMSCS リソース・テーブル内 781
LNKSRSCG リソース・テーブル内 783
LNKSRSCS リソース・テーブル内 785
LNKSWSCG リソース・テーブル内 787
LNKSWSCS リソース・テーブル内 789
LOCFILE リソース・テーブル内 797
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
LSRDEF リソース・テーブル内 809
LSRINGRP リソース・テーブル内 815
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MAPINGRP リソース・テーブル内 825
MGMTPART リソース・テーブル内 865
MONDEF リソース・テーブル内 897
MONGROUP リソース・テーブル内 901
MONINGRP リソース・テーブル内 903
MONINSPC リソース・テーブル内 905
CHANGETIME フィールド (続き)
MONSPEC リソース・テーブル内 915
MQCINGRP リソース・テーブル内 919
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQINI リソース・テーブル内 933
MQMINGRP リソース・テーブル内 935
MQMON リソース・テーブル内 937
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
PARINGRP リソース・テーブル内 991
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
PGMINGRP リソース・テーブル内 1003
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PIPINGRP リソース・テーブル内 1013
PLATDEF リソース・テーブル内 1015
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PRCINGRP リソース・テーブル内 1027
PRNINGRP リソース・テーブル内 1029
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROFILE リソース・テーブル内 1041
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
PROINGRP リソース・テーブル内 1055
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061

CHANGETIME フィールド (続き)
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
REMFILE リソース・テーブル内 1073
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RESGROUP リソース・テーブル内 1091
RESINDSC リソース・テーブル内 1095
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMINGRP リソース・テーブル内 1105
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
RTADEF リソース・テーブル内 1111
RTAGROUP リソース・テーブル内 1115
RTAINAPS リソース・テーブル内 1117
RTAINGRP リソース・テーブル内 1119
RTAINSPC リソース・テーブル内 1121
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
RULE リソース・テーブル内 1127
SESINGRP リソース・テーブル内 1131
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
STAINGRP リソース・テーブル内 1139
STATDEF リソース・テーブル内 1141
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
TCLINGRP リソース・テーブル内 1197
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPINGRP リソース・テーブル内 1203
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TDQINGRP リソース・テーブル内 1223
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
CHANGETIME フィールド (続き)
TRMINGRP リソース・テーブル内 1255
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TRNINGRP リソース・テーブル内 1261
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMINGRP リソース・テーブル内 1273
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
TYPINGRP リソース・テーブル内 1289
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIINGRP リソース・テーブル内 1307
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBINGRP リソース・テーブル内 1325
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
WLMGROUP リソース・テーブル内 1363
WLMINGRP リソース・テーブル内 1365
WLMINSPC リソース・テーブル内 1367
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
CHANGEUSRID フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
APSPEC リソース・テーブル内 51
ATMINGRP リソース・テーブル内 57
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
BUNINGRP リソース・テーブル内 95
CMDMPAPS リソース・テーブル内 163
CMDMSAPS リソース・テーブル内 165
CMDT リソース・テーブル内 167
CHANGEUSRID フィールド (続き)
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
CONINGRP リソース・テーブル内 181
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNECT リソース・テーブル内 190
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSGLCGCG リソース・テーブル内 305
CSGLCGCS リソース・テーブル内 307
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
D2CINGRP リソース・テーブル内 319
D2EINGRP リソース・テーブル内 321
D2TINGRP リソース・テーブル内 323
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DB2TRN リソース・テーブル内 357
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCINGRP リソース・テーブル内 365
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
DTRINGRP リソース・テーブル内 385
EJCINGRP リソース・テーブル内 391
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EJDINGRP リソース・テーブル内 403
EJDJAR リソース・テーブル内 405
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQINGRP リソース・テーブル内 453
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EPADSET リソース・テーブル内 467

CHANGEUSRID フィールド (続き)
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FILINGRP リソース・テーブル内 659
FNOINGRP リソース・テーブル内 661
FPOINGRP リソース・テーブル内 663
FPRINGRP リソース・テーブル内 665
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
FSGINGRP リソース・テーブル内 683
FTRINGRP リソース・テーブル内 685
INDTDQ リソース・テーブル内 709
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
IPCINGRP リソース・テーブル内 715
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
JMSINGRP リソース・テーブル内 733
JRMINGRP リソース・テーブル内 735
JRNINGRP リソース・テーブル内 737
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSERV リソース・テーブル内 759
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LIBINGRP リソース・テーブル内 773
LIBRARY リソース・テーブル内 775
LNKSMSCG リソース・テーブル内 779
LNKSMSCS リソース・テーブル内 781
LNKSRSCG リソース・テーブル内 783
CHANGEUSRID フィールド (続き)
LNKSRSCS リソース・テーブル内 785
LNKSWSCG リソース・テーブル内 787
LNKSWSCS リソース・テーブル内 789
LOCFILE リソース・テーブル内 797
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
LSRDEF リソース・テーブル内 809
LSRINGRP リソース・テーブル内 815
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MAPINGRP リソース・テーブル内 825
MGMTPART リソース・テーブル内 865
MONDEF リソース・テーブル内 897
MONGROUP リソース・テーブル内 901
MONINGRP リソース・テーブル内 903
MONINSPC リソース・テーブル内 905
MONSPEC リソース・テーブル内 915
MQCINGRP リソース・テーブル内 919
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQINI リソース・テーブル内 933
MQMINGRP リソース・テーブル内 935
MQMON リソース・テーブル内 937
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
PARINGRP リソース・テーブル内 991
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
PGMINGRP リソース・テーブル内 1003
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PIPINGRP リソース・テーブル内 1013
PLATDEF リソース・テーブル内 1015
CHANGEUSRID フィールド (続き)
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PRCINGRP リソース・テーブル内 1027
PRNINGRP リソース・テーブル内 1029
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROFILE リソース・テーブル内 1041
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
PROINGRP リソース・テーブル内 1055
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
REMFILE リソース・テーブル内 1073
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RESGROUP リソース・テーブル内 1091
RESINDSC リソース・テーブル内 1095
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMINGRP リソース・テーブル内 1105
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
RTADEF リソース・テーブル内 1111
RTAGROUP リソース・テーブル内 1115
RTAINAPS リソース・テーブル内 1117
RTAINGRP リソース・テーブル内 1119
RTAINSPC リソース・テーブル内 1121
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
RULE リソース・テーブル内 1127
SESINGRP リソース・テーブル内 1131

CHANGEUSRID フィールド (続き)
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
STAINGRP リソース・テーブル内 1139
STATDEF リソース・テーブル内 1141
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
TCLINGRP リソース・テーブル内 1197
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPINGRP リソース・テーブル内 1203
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TDQINGRP リソース・テーブル内 1223
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
TRMINGRP リソース・テーブル内 1255
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TRNINGRP リソース・テーブル内 1261
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMINGRP リソース・テーブル内 1273
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
TYPINGRP リソース・テーブル内 1289
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIINGRP リソース・テーブル内 1307
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBINGRP リソース・テーブル内 1325
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
WLMGROUP リソース・テーブル内 1363
WLMINGRP リソース・テーブル内 1365
WLMINSPC リソース・テーブル内 1367
CHANGEUSRID フィールド (続き)
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
CHARACTERSET フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
CHARIN フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CHARINSEC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CHAROUT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CHAROUTSEC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CHARSRECVD フィールド
FEPICONN リソース・テーブル内 629
MFEPICON リソース・テーブル内 863
CHARSSENT フィールド
FEPICONN リソース・テーブル内 629
MFEPICON リソース・テーブル内 863
CHETRACE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MAS リソース・テーブル内 827
CHGSTALL フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
CHGSTALL1 フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
CHGSTALL2 フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
CHGSTALL3 フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
CHGSTALL4 フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
CHMODECT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CICS リソース・テーブル
ACTION 37
AIMODEL 39
APACTV 41
APPLCTN 43
APPLDEF 47
APSPEC 51
ASYNCREQ 53
ATMINGRP 57
ATOMDEF 59
ATOMSERV 63
ATTR 69
ATTRAVA 67
BATCHREP 74
BINCONRS 77
BINCONSC 79
BINSTERR 81
BRFACIL 83
BUNDDEF 85
BUNDLE 89
BUNDPART 93
BUNINGRP 95
CFDTPOOL 97
CICSDSA 99
CICSPAGP 103
CICSPLEX 107
CICSRGN 110
CLCACHE 151
CMAS 157
CMASLIST 153
CMASPLEX 155
CMDMPAPS 163
CMDMSAPS 165
CMDT 167
CMTCMDEF 173
CMTCMLNK 177
CMTPMLNK 179
CONINGRP 181
CONNDEF 183
CONNECT 190
CPLEXDEF 197
CPLXCMAS 201
CRESAIMD 205
CRESATOM 207
CRESBUND 209
CRESCONN 211
CRESDB2C 213
CRESDB2E 215

CICS リソース・テーブル (続き)
CRESDB2P 217
CRESDB2T 219
CRESDOCT 221
CRESDSNM 223
CRESENQM 225
CRESEPAD 227
CRESEPAS 229
CRESEVBD 231
CRESEVCS 233
CRESFECO 235
CRESFEND 237
CRESFEPO 239
CRESFETR 241
CRESFILE 243
CRESGLUE 245
CRESIPCN 247
CRESJRNL 249
CRESJRNM 251
CRESJVMS 253
CRESLIBR 255
CRESMODE 257
CRESMQMN 259
CRESNODJ 261
CRESPART 263
CRESPIPE 265
CRESPRGM 267
CRESPROF 269
CRESPRTY 271
CRESRQMD 273
CRESSDMP 275
CRESTCPS 277
CRESTDMP 279
CRESTDQ 281
CRESTERM 283
CRESTRAN 285
CRESTRUE 287
CRESTSMD 289
CRESURIM 291
CRESWEBS 293
CRESXMLT 295
CSDGROUP 297
CSDINGRP 299
CSDINLST 301
CSDLIST 303
CSGLCGCG 305
CSGLCGCS 307
CSYSDEF 311
CSYSGRP 317
D2CINGRP 319
D2EINGRP 321
D2TINGRP 323
DB2CDEF 325
DB2CONN 331
DB2EDEF 337
DB2ENTRY 341
CICS リソース・テーブル (続き)
DB2PKGST 345
DB2SS 347
DB2TDEF 349
DB2THRD 353
DB2TRAN 355
DB2TRN 357
DBCTLSS 359
DOCDEF 361
DOCINGRP 365
DOCTEMP 367
DOMSPOOL 371
DSKJRNL 373
DSNAME 375
DSPGBL 379
DSPMODE 381
DSPPOOL 383
DTRINGRP 385
EACTNTFN 387
ECSYSCHG 389
EJCINGRP 391
EJCOBEAN 393
EJCODEF 395
EJCOSE 399
EJDINGRP 403
EJDJAR 405
EJDJBEAN 407
EJDJDEF 409
ELSIGNAL 413
EMASJOIN 415
EMASSICK 417
EMASSTOP 421
EMASSTRT 423
EMASWELL 425
EMCICS 429
EMCONN 431
EMDBX 433
EMFILE 435
EMGLBL 437
EMJRNL 439
EMPROG 441
EMSTATUS 443
EMTDQS 447
EMTERM 449
EMTRAN 451
ENQINGRP 453
ENQMDEF 455
ENQMODEL 459
ENQUEUE 461
EPADAPT 463
EPADSET 467
EPAINSET 469
EPLEXCHG 471
ERESSTAT 473
ERMCAIMD 475
ERMCATOM 477
CICS リソース・テーブル (続き)
ERMCBUND 479
ERMCCONN 481
ERMCDB2C 483
ERMCDB2E 485
ERMCDB2P 487
ERMCDB2T 489
ERMCDOCT 491
ERMCDSNM 493
ERMCENQM 495
ERMCEVBD 497
ERMCEVCS 499
ERMCFECO 501
ERMCFEND 503
ERMCFEPO 505
ERMCFETR 507
ERMCFILE 509
ERMCGLUE 511
ERMCIPCN 513
ERMCJRNL 515
ERMCJRNM 517
ERMCJVMS 519
ERMCLIBR 521
ERMCMODE 523
ERMCNODJ 525
ERMCOSGB 527
ERMCOSGS 529
ERMCPART 531
ERMCPIPE 533
ERMCPRGM 535
ERMCPROF 537
ERMCPRTY 539
ERMCRQMD 541
ERMCSDMP 543
ERMCTCPS 545
ERMCTDMP 547
ERMCTDQ 549
ERMCTERM 551
ERMCTRAN 553
ERMCTRUE 555
ERMCTSMD 557
ERMCURIM 559
ERMCWEBS 561
ERMCXMLT 563
ERMMCONN 565
ERMMFILE 567
ERMMJRNL 569
ERMMPRGM 571
ERMMTDQ 573
ERMMTERM 575
ERMMTRAN 577
ESGRPCHG 579
EVALDEF 581
EVCSDATA 589
EVCSINFO 591
EVCSOPT 593

CICS リソース・テーブル (続き)
EVCSPEC 585
EVENT 597
EVENTDTL 595
EVNTBIND 601
EVNTGBL 603
EXCI 607
EXITGLUE 609
EXITTRUE 611
EXTGLORD 613
EXTRATDQ 615
FEATURE 619
FEEDBACK 621
FENODDEF 625
FEPICONN 629
FEPINODE 631
FEPIPOOL 634
FEPIPROP 637
FEPITRGT 639
FEPOODEF 641
FEPRODEF 645
FETRGDEF 649
FILEDEF 653
FILINGRP 659
FNOINGRP 661
FPOINGRP 663
FPRINGRP 665
FSEGDEF 667
FSGINGRP 683
FTRINGRP 685
HOST 687
INDTDQ 709
INTRATDQ 711
IPCINGRP 715
IPCONDEF 717
IPCONN 724
IPFACIL 731
JMSINGRP 733
JRMINGRP 735
JRNINGRP 737
JRNLDEF 739
JRNLMODL 743
JRNLNAME 745
JRNMDEF 747
JVM 751
JVMPOOL 753
JVMPROF 757
JVMSERV 759
JVMSVDEF 763
LIBDEF 767
LIBDSN 771
LIBINGRP 773
LIBRARY 775
LNKSMSCG 779
LNKSMSCS 781
LNKSRSCG 783
CICS リソース・テーブル (続き)
LNKSRSCS 785
LNKSWSCG 787
LNKSWSCS 789
LOADACT 791
LOADER 793
LOCFILE 797
LOCTRAN 803
LSRDEF 809
LSRINGRP 815
LSRPBUF 817
LSRPOOL 819
MAPDEF 821
MAPINGRP 825
MAS 827
MASHIST 833
MASQRYER 835
MASSTAT 837
MCICSDSA 839
MCICSRGN 843
MCMDT 847
MCONNECT 851
MDB2THRD 855
METADESC 857
METANAME 859
METAPARM 861
MFEPICON 863
MGMTPART 865
MINDTDQ 867
MJOURNL 869
MJRNLNAM 871
MLOCFILE 873
MLOCTRAN 877
MLSRPBUF 885
MLSRPOOL 887
MMODNAME 891
MNTRATDQ 893
MODENAME 895
MONDEF 897
MONGROUP 901
MONINGRP 903
MONINSPC 905
MONITOR 907
MONSPEC 915
MPROGRAM 917
MQCINGRP 919
MQCON 921
MQCONDEF 925
MQCONN 929
MQINI 933
MQMINGRP 935
MQMON 937
MQMONDEF 941
MREMFILE 945
MREMTDQ 947
MREMTRAN 949
CICS リソース・テーブル (続き)
MTDQGBL 951
MTERMNL 955
MTRANCLS 957
MTSQGBL 959
MVSESTG 963
MVSTCB 967
MVSTCBGL 965
MVSWLM 969
MXTRATDQ 973
NODEJSAP 975
OBJACT 979
OBJECT 981
OBJSTAT 985
OSGIBUND 987
OSGISERV 989
PARINGRP 991
PARMAVA 993
PARTDEF 995
PARTNER 999
PERIODEF 1001
PGMINGRP 1003
PIPEDEF 1005
PIPELINE 1009
PIPINGRP 1013
PLATDEF 1015
PLATFORM 1020
POLMON 1025
PRCINGRP 1027
PRNINGRP 1029
PROCDEF 1031
PROCTYP 1035
PROFDEF 1037
PROFILE 1041
PROGDEF 1043
PROGRAM 1050
PROINGRP 1055
PRTNDEF 1057
RASGNDEF 1061
RASINDSC 1063
RASPROC 1065
RDSCPROC 1067
RECOVERY 1069
REMFILE 1073
REMTDQ 1075
REMTRAN 1077
REQID 1081
RESDESC 1083
RESGROUP 1091
RESINDSC 1095
RESINGRP 1097
RPLLIST 1099
RQMDEF 1101
RQMINGRP 1105
RQMODEL 1107
RTAACTV 1109

CICS リソース・テーブル (続き)
RTADEF 1111
RTAGROUP 1115
RTAINAPS 1117
RTAINGRP 1119
RTAINSPC 1121
RTASPEC 1123
RULE 1127
SESINGRP 1131
SESSDEF 1133
SMFJRNL 1137
STAINGRP 1139
STATDEF 1141
STREAMNM 1145
SYSDUMP 1147
SYSLINK 1151
SYSPARM 1155
SYSRES 1157
TAPEJRNL 1159
TASKASSC 1161
TASKESTG 1167
TASKFILE 1169
TASKRMI 1171
TASKTSQ 1195
TCLINGRP 1197
TCPDEF 1199
TCPINGRP 1203
TCPIPGBL 1205
TCPIPS 1209
TDQDEF 1215
TDQGBL 1221
TDQINGRP 1223
TERMDEF 1225
TERMNL 1231
TRANCLAS 1239
TRANDEF 1243
TRANDUMP 1249
TRANGRP 1253
TRMINGRP 1255
TRNCLDEF 1257
TRNINGRP 1261
TSKSPOLS 1263
TSKSPOOL 1267
TSMDEF 1269
TSMINGRP 1273
TSMODEL 1275
TSPOOL 1277
TSQGBL 1279
TSQNAME 1283
TSQSHR 1285
TSQUEUE 1287
TYPINGRP 1289
TYPTMDEF 1291
UOW 1305
UOWDSNF 1299
UOWENQ 1301
CICS リソース・テーブル (続き)
UOWLINK 1303
URIINGRP 1307
URIMAP 1309
URIMPDEF 1315
URIMPGBL 1321
VOLUME 1323
WEBINGRP 1325
WEBSERV 1327
WEBSVDEF 1331
WLMAROUT 1335
WLMATAFF 1338
WLMATARG 1341
WLMATGRP 1345
WLMATRAN 1349
WLMAWAOR 1351
WLMAWDEF 1355
WLMAWORK 1357
WLMAWTOR 1359
WLMDEF 1361
WLMGROUP 1363
WLMINGRP 1365
WLMINSPC 1367
WLMSPEC 1369
WLPSERV 1373
WORKREQ 1375
XMLTRANS 1377
CICSCONN フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
CICSDSA リソース・テーブル 99
CICSNAME フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
BINCONSC リソース・テーブル内 79
BINSTERR リソース・テーブル内 81
CSGLCGCS リソース・テーブル内 307
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
ECSYSCHG リソース・テーブル内 389
ERESSTAT リソース・テーブル内 473
MAS リソース・テーブル内 827
MASQRYER リソース・テーブル内 835
MASSTAT リソース・テーブル内 837
OBJSTAT リソース・テーブル内 985
CICSPAGP リソース・テーブル 103
CICSPLEX フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
ECSYSCHG リソース・テーブル内 389
CICSPLEX フィールド (続き)
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
CICSPLEX リソース・テーブル 107
CICSREL フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
MONITOR リソース・テーブル内 907
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MVSWLM リソース・テーブル内 969
OBJSTAT リソース・テーブル内 985
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
CICSRGN リソース・テーブル 110
CICSSAMP フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
MONSPEC リソース・テーブル内 915
CICSSERV フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
CICSSETAVAIL フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
CICSSTATE フィールド
MAS リソース・テーブル内 827
MASSTAT リソース・テーブル内 837
CICSSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110

CICSSTATUS フィールド (続き)
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CICSSYS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CSDGROUP リソース・テーブル内 297
CSDINGRP リソース・テーブル内 299
CSDINLST リソース・テーブル内 301
CSDLIST リソース・テーブル内 303
RTAACTV リソース・テーブル内 1109
SYSRES リソース・テーブル内 1157
CICSTCBCOUNT フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
CICSTCBSTGA フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
CICSTCBSTGAI フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
CICSTCBSTGB フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
CICSTCBSTGBI フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
CICSTCBTIME フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
CICSTYPE フィールド
MASQRYER リソース・テーブル内 835
CICSVALAVAIL フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METAPARM リソース・テーブル内 861
CICSWC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CICSWT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CIDDOMAIN フィールド
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
CINSCKSNPERS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
CINSOCKETS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
CINUM フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
CIPHERS フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
CISINUSE フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
CISIZE フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
CJVMDESTRSOS フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
CJVMHEAPHWM フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
CJVMSUNRESET フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
CLASSCACHEST フィールド
JVM リソース・テーブル内 751
JVMPROF リソース・テーブル内 757
CLCACHE リソース・テーブル 151
CLEHEAPHWM フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
CLIENTCERT フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
CLIENTIPADDR フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
CLIENTLOC フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
CLIENTPORT フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
CLNTIPFAMILY フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
CLNTIPFAMILY フィールド (続き)
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
CLOSETIMEOUT フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
CMAS フィールド
APACTV リソース・テーブル内 41
EVENT リソース・テーブル内 597
CMAS リソース・テーブル 157
CMASCONTEXT フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CMASLIST リソース・テーブル 153
CMASNAME フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
BINCONSC リソース・テーブル内 79
BINSTERR リソース・テーブル内 81
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CMAS リソース・テーブル内 157
CMASLIST リソース・テーブル内 153
CMDMPAPS リソース・テーブル内 163
CMDMSAPS リソース・テーブル内 165
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
MAS リソース・テーブル内 827
MASSTAT リソース・テーブル内 837
CMASPLEX リソース・テーブル 155
CMASTYPE フィールド
APACTV リソース・テーブル内 41
CMAXBACKLOG フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
CMDMPAPS リソース・テーブル 163
CMDMSAPS リソース・テーブル 165
CMDPROTECT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMDSEC フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
CMDT リソース・テーブル 167
CMISMAVICTIM フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
CMISMSTEALER フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
CMTCMDEF リソース・テーブル 173
CMTCMLNK リソース・テーブル 177
CMTPMLNK リソース・テーブル 179

CNEWJVMSCRT フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
CNTLINTRVAL フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
CNTLPT フィールド
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CNTRECORDS フィールド
OBJSTAT リソース・テーブル内 985
COBOLTYPE フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
CODEPAGE フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
COLDSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
COLOR フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
COLORST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
COMAUTHID フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
COMAUTHTYPE フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
COMDTE フィールド
ECSYSCHG リソース・テーブル内 389
COMMAND フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
COMMITS フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
COMPRESSIONS フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
COMPRESSST フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
COMTHREADLIM フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
COMTHREADS フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
COMTRACE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MAS リソース・テーブル内 827
CONCURBIDS フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
CONCURRENCY フィールド
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
CONCURRENTST フィールド
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
EXTGLORD リソース・テーブル内 613
CONDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
CONDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
CONDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
CONFDATA フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
CONFIGDATA1 フィールド
EPADAPT リソース・テーブル内 463
CONFIGFILE フィールド
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
CONINGRP リソース・テーブル 181
CONNCREATIME フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
CONNDEF フィールド
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
CONNDEF リソース・テーブル 183
CONNDEFVER フィールド
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
CONNDELETIME フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
CONNECT リソース・テーブル 190
CONNECTERROR フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
CONNECTION フィールド
MMODNAME リソース・テーブル内 891
MODENAME リソース・テーブル内 895
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
CONNECTIONS フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
CONNECTST フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
MQCON リソース・テーブル内 921
CONNGROUP フィールド
CONINGRP リソース・テーブル内 181
CONNLASTDROP フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
CONNNAME フィールド
CONINGRP リソース・テーブル内 181
CRESMODE リソース・テーブル内 257
CONNPRIORITY フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNSAMP フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
MONSPEC リソース・テーブル内 915
CONNSDROPPED フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
CONNSTATUS フィールド
CFDTPOOL リソース・テーブル内 97
CONNECT リソース・テーブル内 190
CRESCONN リソース・テーブル内 211
CRESIPCN リソース・テーブル内 247
CRESMODE リソース・テーブル内 257
IPCONN リソース・テーブル内 724
MCONNECT リソース・テーブル内 851
MMODNAME リソース・テーブル内 891
MODENAME リソース・テーブル内 895
TSPOOL リソース・テーブル内 1277

CONNTYPE フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNECT リソース・テーブル内 190
ERMCCONN リソース・テーブル内 481
ERMCIPCN リソース・テーブル内 513
CONNVER フィールド
CONINGRP リソース・テーブル内 181
CONSNAME フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
CONSOLE フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
CONSOLES フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CONTAINER フィールド
EVCSDATA リソース・テーブル内 589
EVCSINFO リソース・テーブル内 591
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
CONTENTION フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
MCMDT リソース・テーブル内 847
CONTEXT フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
OBJSTAT リソース・テーブル内 985
CONVERSATNS フィールド
FEPICONN リソース・テーブル内 629
MFEPICON リソース・テーブル内 863
CONVERSEST フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MONITOR リソース・テーブル内 907
CONVERTER フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
CON_STATUS フィールド
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
CON_STATUS フィールド (続き)
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
WLMAWTOR リソース・テーブル内 1359
COPY フィールド
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
COPYST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
CORBASERVER フィールド
EJDJAR リソース・テーブル内 405
EJDJBEAN リソース・テーブル内 407
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
CORRELID フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
COUNT フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
RULE リソース・テーブル内 1127
COUTSOCKETS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
CPEAKPROFUSE フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
CPERSOCKETS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
CPLEXDEF リソース・テーブル 197
CPLXCMAS リソース・テーブル 201
CPROFILEREQS フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
CPROFXMXVALU フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
CPSMCONN フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
CPSMTYPE フィールド
CSDINGRP リソース・テーブル内 299
CPSMVER フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
CMASLIST リソース・テーブル内 153
MAS リソース・テーブル内 827
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
CPUCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CPUTIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
CPUTOTAL フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
CQTMAXSOCKS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
CREADS フィールド
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
CREATEORIGIN フィールド
CSGLCGCS リソース・テーブル内 307
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
CREATEREL フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CREATESESS フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
CREATETIME フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
APSPEC リソース・テーブル内 51
ATMINGRP リソース・テーブル内 57
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNINGRP リソース・テーブル内 95
CMDMPAPS リソース・テーブル内 163
CMDMSAPS リソース・テーブル内 165

CREATETIME フィールド (続き)
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
CONINGRP リソース・テーブル内 181
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSGLCGCG リソース・テーブル内 305
CSGLCGCS リソース・テーブル内 307
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
D2CINGRP リソース・テーブル内 319
D2EINGRP リソース・テーブル内 321
D2TINGRP リソース・テーブル内 323
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCINGRP リソース・テーブル内 365
DTRINGRP リソース・テーブル内 385
EJCINGRP リソース・テーブル内 391
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDINGRP リソース・テーブル内 403
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQINGRP リソース・テーブル内 453
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
EVALDEF リソース・テーブル内 581
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FILINGRP リソース・テーブル内 659
FNOINGRP リソース・テーブル内 661
FPOINGRP リソース・テーブル内 663
FPRINGRP リソース・テーブル内 665
CREATETIME フィールド (続き)
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
FSGINGRP リソース・テーブル内 683
FTRINGRP リソース・テーブル内 685
IPCINGRP リソース・テーブル内 715
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JMSINGRP リソース・テーブル内 733
JRMINGRP リソース・テーブル内 735
JRNINGRP リソース・テーブル内 737
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LIBINGRP リソース・テーブル内 773
LNKSMSCG リソース・テーブル内 779
LNKSMSCS リソース・テーブル内 781
LNKSRSCG リソース・テーブル内 783
LNKSRSCS リソース・テーブル内 785
LNKSWSCG リソース・テーブル内 787
LNKSWSCS リソース・テーブル内 789
LSRDEF リソース・テーブル内 809
LSRINGRP リソース・テーブル内 815
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MAPINGRP リソース・テーブル内 825
MGMTPART リソース・テーブル内 865
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
MONDEF リソース・テーブル内 897
MONGROUP リソース・テーブル内 901
MONINGRP リソース・テーブル内 903
MONINSPC リソース・テーブル内 905
MONSPEC リソース・テーブル内 915
MQCINGRP リソース・テーブル内 919
CREATETIME フィールド (続き)
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQMINGRP リソース・テーブル内 935
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
PARINGRP リソース・テーブル内 991
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
PGMINGRP リソース・テーブル内 1003
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPINGRP リソース・テーブル内 1013
PLATDEF リソース・テーブル内 1015
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PRCINGRP リソース・テーブル内 1027
PRNINGRP リソース・テーブル内 1029
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROINGRP リソース・テーブル内 1055
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RESGROUP リソース・テーブル内 1091
RESINDSC リソース・テーブル内 1095
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMINGRP リソース・テーブル内 1105
RTADEF リソース・テーブル内 1111
RTAGROUP リソース・テーブル内 1115
RTAINAPS リソース・テーブル内 1117
RTAINGRP リソース・テーブル内 1119

CREATETIME フィールド (続き)
RTAINSPC リソース・テーブル内 1121
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
SESINGRP リソース・テーブル内 1131
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
STAINGRP リソース・テーブル内 1139
STATDEF リソース・テーブル内 1141
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
TCLINGRP リソース・テーブル内 1197
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPINGRP リソース・テーブル内 1203
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TDQINGRP リソース・テーブル内 1223
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
TRMINGRP リソース・テーブル内 1255
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TRNINGRP リソース・テーブル内 1261
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMINGRP リソース・テーブル内 1273
TYPINGRP リソース・テーブル内 1289
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIINGRP リソース・テーブル内 1307
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBINGRP リソース・テーブル内 1325
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
WLMGROUP リソース・テーブル内 1363
WLMINGRP リソース・テーブル内 1365
WLMINSPC リソース・テーブル内 1367
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
CRECCNT フィールド
MASHIST リソース・テーブル内 833
CRECVSESS フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
CRESAIMD リソース・テーブル 205
CRESATOM リソース・テーブル 207
CRESBUND リソース・テーブル 209
CRESCONN リソース・テーブル 211
CRESDB2C リソース・テーブル 213
CRESDB2E リソース・テーブル 215
CRESDB2P リソース・テーブル 217
CRESDB2T リソース・テーブル 219
CRESDOCT リソース・テーブル 221
CRESDSNM リソース・テーブル 223
CRESENQM リソース・テーブル 225
CRESEPAD リソース・テーブル 227
CRESEPAS リソース・テーブル 229
CRESEVBD リソース・テーブル 231
CRESEVCS リソース・テーブル 233
CRESFECO リソース・テーブル 235
CRESFEND リソース・テーブル 237
CRESFEPO リソース・テーブル 239
CRESFETR リソース・テーブル 241
CRESFILE リソース・テーブル 243
CRESGLUE リソース・テーブル 245
CRESIPCN リソース・テーブル 247
CRESJRNL リソース・テーブル 249
CRESJRNM リソース・テーブル 251
CRESJVMS リソース・テーブル 253
CRESLIBR リソース・テーブル 255
CRESMODE リソース・テーブル 257
CRESMQMN リソース・テーブル 259
CRESNODJ リソース・テーブル 261
CRESP1 フィールド
BINSTERR リソース・テーブル内 81
CRESP2 フィールド
BINSTERR リソース・テーブル内 81
CRESPART リソース・テーブル 263
CRESPIPE リソース・テーブル 265
CRESPRGM リソース・テーブル 267
CRESPROF リソース・テーブル 269
CRESPRTY リソース・テーブル 271
CRESRQMD リソース・テーブル 273
CRESSDMP リソース・テーブル 275
CRESTCPS リソース・テーブル 277
CRESTDMP リソース・テーブル 279
CRESTDQ リソース・テーブル 281
CRESTERM リソース・テーブル 283
CRESTRAN リソース・テーブル 285
CRESTRUE リソース・テーブル 287
CRESTSMD リソース・テーブル 289
CRESURIM リソース・テーブル 291
CRESWEBS リソース・テーブル 293
CRESXMLT リソース・テーブル 295
CRITICAL フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
CRITSTATUS フィールド
CRESLIBR リソース・テーブル内 255
LIBRARY リソース・テーブル内 775
CRLPROFILE フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
CRUCIAL フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
CSACQRATE フィールド
MFEPICON リソース・テーブル内 863
CSDAPI フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
CSDGROUP フィールド
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CSDINGRP リソース・テーブル内 299
CSDINLST リソース・テーブル内 301
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
FILEDEF リソース・テーブル内 653
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LSRDEF リソース・テーブル内 809
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RQMDEF リソース・テーブル内 1101

CSDGROUP フィールド (続き)
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
CSDGROUP リソース・テーブル 297
CSDINGRP リソース・テーブル 299
CSDINLST リソース・テーブル 301
CSDLIST フィールド
CSDINLST リソース・テーブル内 301
CSDLIST リソース・テーブル 303
CSENDSESS フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
CSGLCGCG リソース・テーブル 305
CSGLCGCS リソース・テーブル 307
CSIGNONS フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
CSYSAPPL フィールド
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
CSYSDEF リソース・テーブル 311
CSYSGRP リソース・テーブル 317
CSYSNAME フィールド
ELSIGNAL リソース・テーブル内 413
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMCICS リソース・テーブル内 429
EMCONN リソース・テーブル内 431
EMDBX リソース・テーブル内 433
EMFILE リソース・テーブル内 435
CSYSNAME フィールド (続き)
EMGLBL リソース・テーブル内 437
EMJRNL リソース・テーブル内 439
EMPROG リソース・テーブル内 441
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
EMTDQS リソース・テーブル内 447
EMTERM リソース・テーブル内 449
EMTRAN リソース・テーブル内 451
ERMCAIMD リソース・テーブル内 475
ERMCATOM リソース・テーブル内 477
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
ERMCCONN リソース・テーブル内 481
ERMCDB2C リソース・テーブル内 483
ERMCDB2E リソース・テーブル内 485
ERMCDB2P リソース・テーブル内 487
ERMCDB2T リソース・テーブル内 489
ERMCDOCT リソース・テーブル内 491
ERMCDSNM リソース・テーブル内 493
ERMCENQM リソース・テーブル内 495
ERMCEVBD リソース・テーブル内 497
ERMCEVCS リソース・テーブル内 499
ERMCFECO リソース・テーブル内 501
ERMCFEND リソース・テーブル内 503
ERMCFEPO リソース・テーブル内 505
ERMCFETR リソース・テーブル内 507
ERMCFILE リソース・テーブル内 509
ERMCGLUE リソース・テーブル内 511
ERMCIPCN リソース・テーブル内 513
ERMCJRNL リソース・テーブル内 515
ERMCJRNM リソース・テーブル内 517
ERMCJVMS リソース・テーブル内 519
CSYSNAME フィールド (続き)
ERMCLIBR リソース・テーブル内 521
ERMCMODE リソース・テーブル内 523
ERMCNODJ リソース・テーブル内 525
ERMCOSGB リソース・テーブル内 527
ERMCOSGS リソース・テーブル内 529
ERMCPART リソース・テーブル内 531
ERMCPIPE リソース・テーブル内 533
ERMCPRGM リソース・テーブル内 535
ERMCPROF リソース・テーブル内 537
ERMCPRTY リソース・テーブル内 539
ERMCRQMD リソース・テーブル内 541
ERMCSDMP リソース・テーブル内 543
ERMCTCPS リソース・テーブル内 545
ERMCTDMP リソース・テーブル内 547
ERMCTDQ リソース・テーブル内 549
ERMCTERM リソース・テーブル内 551
ERMCTRAN リソース・テーブル内 553
ERMCTRUE リソース・テーブル内 555
ERMCTSMD リソース・テーブル内 557
ERMCURIM リソース・テーブル内 559
ERMCWEBS リソース・テーブル内 561
ERMCXMLT リソース・テーブル内 563
ERMMCONN リソース・テーブル内 565
ERMMFILE リソース・テーブル内 567
ERMMJRNL リソース・テーブル内 569
ERMMPRGM リソース・テーブル内 571
ERMMTDQ リソース・テーブル内 573

CSYSNAME フィールド (続き)
ERMMTERM リソース・テーブル内 575
ERMMTRAN リソース・テーブル内 577
ESGRPCHG リソース・テーブル内 579
CTCURR フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
CTHWM フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
CTIMEGMT フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
CTIMELOC フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
CTLIMIT フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
CTLWC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CTLWT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CTOKEN フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CTOVERF フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
CTSLEVEL フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CTTERM フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
CTYPE フィールド
CRESCONN リソース・テーブル内 211
CRESIPCN リソース・テーブル内 247
CUFWTRS フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
CUMCMNSSUSRS フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
CUMUNQSSUSRS フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
CUMUNQSSUSRS フィールド (続き)
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
CURACCCNT フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
CURACTVAL フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURACTVUSRTR フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CURAGETQRATE フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
CURALLCS フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
CURALLCWAIT フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPITRGT リソース・テーブル内 639
CURAMAXRATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CURAPUTQRATE フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
CURAUXDS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CURAVGCPUT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
CURAVGFETCH フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
CURAVGRESP フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
CURBHITRATE フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
CURBUFFWAIT フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
CURBUFVALDA フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
CURCMNSSUSRS フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
CURCONBUFAC フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
CURCONSTRAC フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
CURCOUNT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
CURCPSMREL フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURCPUPER フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CURCREVAL フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURDBHITRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
CURDESC フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURDEXCPRATE フィールド
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
CURDHREARATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
CURDHWRIRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
CURDREADRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
CURDWRITRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
CURFCFSRATE フィールド
MCONNECT リソース・テーブル内 851
CURFRESTG フィールド
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
CURFULLPER フィールド
MJOURNL リソース・テーブル内 869
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
CURGETVAL フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURHREADRATE フィールド
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
CURHSENTRY フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
CURHSEXIT フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597

CURHWENTRY フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
CURHWEXIT フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
CURHWRITRATE フィールド
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
CURIBHITRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
CURIEXCPRATE フィールド
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
CURIHREARATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
CURIHWRIRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
CURIMSGRATE フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
CURIREADRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
CURISTGSIZE フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURIWRITRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
CURLSENTRY フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
CURLSEXIT フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
CURLWENTRY フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
CURLWEXIT フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
CURMGETQRATE フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
CURMPUTQRATE フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
CURMRQRATE フィールド
MCMDT リソース・テーブル内 847
CURNUMATTR フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CUROMSGRATE フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
CUROUTQRATE フィールド
MINDTDQ リソース・テーブル内 867
MNTRATDQ リソース・テーブル内 893
CUROUTQRATE フィールド (続き)
MREMTDQ リソース・テーブル内 947
MXTRATDQ リソース・テーブル内 973
CURPAMAXRATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CURPGIRATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CURPGORATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CURPTSKRATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CURQUEDTIME フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
CURQUEDUSRTR フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CURQUETIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CURRALLOC フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
CURRAMAX フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CURRBACKLOG フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
CURRDATA フィールド
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
CURREADRATE フィールド
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
CURREMVAL フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURRENT フィールド
SYSDUMP リソース・テーブル内 1147
CURRENT フィールド (続き)
TRANDUMP リソース・テーブル内 1249
CURRENTDDS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CURRENTHEAP フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
CURRENTLOC フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
CURREQRATE フィールド
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MREMFILE リソース・テーブル内 945
CURRESVD1 フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURRESVD2 フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURRPGM フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
CURRPGMOP フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
CURRQUEUED フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
CURRSCOPE フィールド
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
CURRSTG フィールド
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
CURRTASKS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CURRTIME フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
MONITOR リソース・テーブル内 907
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267

CURRTRANID フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
CURRTRANIDOP フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
CURRUSEPCT フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
CURRUSERID フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
CURRUSERIDOP フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
CURRUWBFR フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
CURRUWSTR フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
CURSETVAL フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURSIORATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CURSTALL フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
CURSTALL1 フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
CURSTALL2 フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
CURSTALL3 フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
CURSTALL4 フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
CURSTALL4 フィールド (続き)
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
CURSTGSIZE フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURSTRWAITS フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
CURTASKRATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CURTBLVER フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURTHREAD フィールド
DB2SS リソース・テーブル内 347
CURTHREADS フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
CURTOTATTR フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURTRANRATE フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
MTERMNL リソース・テーブル内 955
CURUNQSSUSRS フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
CURUPDVAL フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURUSERATE フィールド
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
CURVAL400 フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALAIX フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALAPI フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALATOM フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALES2 フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALES3 フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALESA フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALOS2 フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALRTA フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALSRV1 フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALSRV2 フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALUTL フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALVSE フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALWNT フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVALWUI フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
CURVHSENTRY フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
CURVHSEXIT フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
CURVLSENTRY フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
CURVLSEXIT フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
CURVOL フィールド
TAPEJRNL リソース・テーブル内 1159
CURVOLUME フィールド
MJOURNL リソース・テーブル内 869
CURWRITRATE フィールド
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
CUSHION フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
CUTCBCNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
CWRAPCNT フィールド
MASHIST リソース・テーブル内 833
CWRITES フィールド
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885

D

D2CDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
D2CDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
D2CDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083

D2CINGRP リソース・テーブル 319
D2EDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
D2EDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
D2EDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
D2EINGRP リソース・テーブル 321
D2TDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
D2TDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
D2TDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
D2TINGRP リソース・テーブル 323
DACICSG フィールド
MONSPEC リソース・テーブル内 915
DACICSR フィールド
MONSPEC リソース・テーブル内 915
DACONN フィールド
MONSPEC リソース・テーブル内 915
DADBX フィールド
MONSPEC リソース・テーブル内 915
DAEOPTION フィールド
SYSDUMP リソース・テーブル内 1147
DAFILE フィールド
MONSPEC リソース・テーブル内 915
DAJRNL フィールド
MONSPEC リソース・テーブル内 915
DAPROG フィールド
MONSPEC リソース・テーブル内 915
DASDONLY フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
DATA12K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
DATA16K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
DATA1K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
DATA20K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
DATA24K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
DATA28K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
DATA2K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
DATA32K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
DATA4K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
DATA512 フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
DATA8K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
DATABUFFERS フィールド
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
FILEDEF リソース・テーブル内 653
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
DATAEVENT フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
DATAFORMAT フィールド
EPADAPT リソース・テーブル内 463
DATALOCATION フィールド
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
DATALOSTCNT フィールド
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
DATASETTYPE フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
DATASTREAM フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
TERMNL リソース・テーブル内 1231
DATATYPE フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METADESC リソース・テーブル内 857
METAPARM リソース・テーブル内 861
DATDQ フィールド
MONSPEC リソース・テーブル内 915
DATE フィールド
METAPARM リソース・テーブル内 861
VOLUME リソース・テーブル内 1323
DATERM フィールド
MONSPEC リソース・テーブル内 915
DATETIME フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
DATRAN フィールド
MONSPEC リソース・テーブル内 915
DATTRACE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MAS リソース・テーブル内 827
DAYLGHTSV フィールド
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
MAS リソース・テーブル内 827
DAYLIGHT フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
DB2CDEF リソース・テーブル 325
DB2CGROUP フィールド
D2CINGRP リソース・テーブル内 319
DB2CNAME フィールド
D2CINGRP リソース・テーブル内 319
DB2CONN リソース・テーブル 331
DB2CONWC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DB2CONWT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DB2CVER フィールド
D2CINGRP リソース・テーブル内 319
DB2EDEF リソース・テーブル 337
DB2EGROUP フィールド
D2EINGRP リソース・テーブル内 321
DB2ENAME フィールド
D2EINGRP リソース・テーブル内 321
DB2ENTRY フィールド
DB2TRN リソース・テーブル内 357
DB2ENTRY リソース・テーブル 341
DB2EVER フィールド
D2EINGRP リソース・テーブル内 321
DB2GROUPID フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2ID フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325

DB2ID フィールド (続き)
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2PKGST リソース・テーブル 345
DB2RDYQC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DB2RDYQW フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DB2RELEASE フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2REQCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DB2SS リソース・テーブル 347
DB2TDEF リソース・テーブル 349
DB2TGROUP フィールド
D2TINGRP リソース・テーブル内 323
DB2THRD リソース・テーブル 353
DB2TNAME フィールド
D2TINGRP リソース・テーブル内 323
DB2TRAN リソース・テーブル 355
DB2TRN リソース・テーブル 357
DB2TVER フィールド
D2TINGRP リソース・テーブル内 323
DB2WAIT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DB2WAITC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DBCTLOVERIDE フィールド
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
DBCTLSS リソース・テーブル 359
DBLOOKASIDE フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
DBNUWRITE フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
DBREAD フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
DBUFFCNT フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
DBUIWRITE フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
DBXSAMP フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
MONSPEC リソース・テーブル内 915
DCECURREQS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
DCECURREQSWT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
DCEDELAYCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DCEDELAYTIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DCEHWMREQS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
DCEHWMREQSWT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
DCEOPENST フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DCESUFFIX フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DCETOTPRTIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
DCETOTREQS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
DCETOTREQSCS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
DCETOTREQSRV フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
DCETOTWTTIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
DCEWAITCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DCEWAITTIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DCEWORKTHRDS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
DCREAD フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
DCWRITE フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
DDNAME フィールド
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
DDSOSTAT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DDSSSTAT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DEBUGTOOL フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DEF フィールド
WLMINGRP リソース・テーブル内 1365
DEFAULT フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
DEFDESC フィールド
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
DEFINESOURCE フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
CMDT リソース・テーブル内 167
CONNECT リソース・テーブル内 190
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
DB2TRN リソース・テーブル内 357
DOCTEMP リソース・テーブル内 367

DEFINESOURCE フィールド (続き)
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EJDJAR リソース・テーブル内 405
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EPADSET リソース・テーブル内 467
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
INDTDQ リソース・テーブル内 709
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
IPCONN リソース・テーブル内 724
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JVMSERV リソース・テーブル内 759
LIBRARY リソース・テーブル内 775
LOCFILE リソース・テーブル内 797
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MQCON リソース・テーブル内 921
MQINI リソース・テーブル内 933
MQMON リソース・テーブル内 937
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
PROFILE リソース・テーブル内 1041
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMFILE リソース・テーブル内 1073
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
RULE リソース・テーブル内 1127
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
URIMAP リソース・テーブル内 1309
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
DEFINETIME フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
BUNDLE リソース・テーブル内 89
CMDT リソース・テーブル内 167
CONNECT リソース・テーブル内 190
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
DB2TRN リソース・テーブル内 357
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EJDJAR リソース・テーブル内 405
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EPADSET リソース・テーブル内 467
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
INDTDQ リソース・テーブル内 709
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
IPCONN リソース・テーブル内 724
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JVMSERV リソース・テーブル内 759
LIBRARY リソース・テーブル内 775
LOCFILE リソース・テーブル内 797
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MQCON リソース・テーブル内 921
MQINI リソース・テーブル内 933
MQMON リソース・テーブル内 937
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
PROFILE リソース・テーブル内 1041
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMFILE リソース・テーブル内 1073
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
RULE リソース・テーブル内 1127
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
DEFINETIME フィールド (続き)
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
URIMAP リソース・テーブル内 1309
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
DEFNAME フィールド
APACTV リソース・テーブル内 41
CSDINGRP リソース・テーブル内 299
MONINGRP リソース・テーブル内 903
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
RTAINGRP リソース・テーブル内 1119
STAINGRP リソース・テーブル内 1139
DEFPAGEHT フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
DEFPAGEWD フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
DEFSCREENCOL フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
DEFSCREENROW フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
DEFSCRNHT フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
DEFSCRNWD フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
DEFTYPE フィールド
CSDINGRP リソース・テーブル内 299
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
DEFTYPEX フィールド
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
DEFVER フィールド
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
CONNDEF リソース・テーブル内 183
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
EJCODEF リソース・テーブル内 395

DEFVER フィールド (続き)
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LSRDEF リソース・テーブル内 809
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
SYSRES リソース・テーブル内 1157
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
DEFVER フィールド (続き)
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
DELETE フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOCFILE リソース・テーブル内 797
DELETEREQ フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
DELETES フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
DELETETIME フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
DELMAXSOCKS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
DESC フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
APSPEC リソース・テーブル内 51
ATTR リソース・テーブル内 69
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENT リソース・テーブル内 597
MAS リソース・テーブル内 827
MASSTAT リソース・テーブル内 837
MONDEF リソース・テーブル内 897
MONGROUP リソース・テーブル内 901
MONSPEC リソース・テーブル内 915
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
RTADEF リソース・テーブル内 1111
RTAGROUP リソース・テーブル内 1115
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
DESC フィールド (続き)
STATDEF リソース・テーブル内 1141
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
WLMAWDEF リソース・テーブル内 1355
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
WLMGROUP リソース・テーブル内 1363
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
DESCCODEPAGE フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
APSPEC リソース・テーブル内 51
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
EVALDEF リソース・テーブル内 581
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LSRDEF リソース・テーブル内 809
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MONDEF リソース・テーブル内 897

DESCCODEPAGE フィールド (続き)
MONGROUP リソース・テーブル内 901
MONSPEC リソース・テーブル内 915
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PLATDEF リソース・テーブル内 1015
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RESGROUP リソース・テーブル内 1091
RESINDSC リソース・テーブル内 1095
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RTADEF リソース・テーブル内 1111
RTAGROUP リソース・テーブル内 1115
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
STATDEF リソース・テーブル内 1141
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
DESCCODEPAGE フィールド (続き)
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
WLMGROUP リソース・テーブル内 1363
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
DESCRIPTION フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
CONNDEF リソース・テーブル内 183
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LSRDEF リソース・テーブル内 809
MAPDEF リソース・テーブル内 821
METANAME リソース・テーブル内 859
METAPARM リソース・テーブル内 861
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
OBJACT リソース・テーブル内 979
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
DESCRIPTION フィールド (続き)
PLATDEF リソース・テーブル内 1015
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RESGROUP リソース・テーブル内 1091
RESINDSC リソース・テーブル内 1095
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
DESIREDAVAIL フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
DESIREDSTATE フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
DETAIL フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
DEVADDR フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
DEVFILENAME フィールド
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
DEVICE フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPRODEF リソース・テーブル内 645

DEVICE フィールド (続き)
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
DEVICEINIT フィールド
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
DEVICEST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
DEVICETYPE フィールド
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
DEXCPCNT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
DFAILCREAD フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
DFAILCWRITE フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
DFLTREMSYS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DFLTUSER フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DHCRECT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DHINSCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DHIPERBUF フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
DHRETCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DHSETCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DHTOTCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DHTOTDCL フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DIAGNOSTIC フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
DIAGNOSTIC フィールド (続き)
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
DISABLEDACT フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DISCATTLIM フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
DISCATUSELIM フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
DISCREQ フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
DISCREQST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
DISKASTATUS フィールド
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
DISKBSTATUS フィールド
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
DISKXSTATUS フィールド
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
DISPCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DISPOSITION フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOCFILE リソース・テーブル内 797
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
DISPTIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
DJAR フィールド
EJCOBEAN リソース・テーブル内 393
DJARDIR フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
DLIFUNCSHIP フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
DNAME フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
DNSGROUP フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
DNSSTATUS フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
DOCDEF リソース・テーブル 361
DOCDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
DOCDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
DOCDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
DOCGROUP フィールド
DOCINGRP リソース・テーブル内 365
DOCINGRP リソース・テーブル 365
DOCNAME フィールド
DOCINGRP リソース・テーブル内 365
DOCTEMP リソース・テーブル 367
DOCTYPE フィールド
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
DOCVER フィールド
DOCINGRP リソース・テーブル内 365
DOMSPOOL リソース・テーブル 371
DPLFUNCSHIP フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
DPLLIMIT フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
DPMODE フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
DRCTATTCOUNT フィールド
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
DREPDSN フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
DREPSTATUS フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
DROLLBACK フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DSAELEMPCT フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
DSAELEMPCTC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263

DSAELEMPCTEC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
DSAELEMPCTEU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
DSAELEMPCTU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
DSAHWM フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
DSANAME フィールド
TASKESTG リソース・テーブル内 1167
DSAPAGEPCT フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
DSAPAGEPPCT フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
DSAPAGPPCT フィールド
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
DSAPAGPPCTC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
DSAPAGPPCTEC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
DSAPAGPPCTEU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
DSAPAGPPCTU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
DSASIZE フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
DSATOTAL フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
DSGACT フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGCMMWS フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGCMMWT フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGCNT フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGCNUAT フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGCNUUS フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGCURNW フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGCURWT フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGDSID フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGDSVER フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGEJST フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGICVRT フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGICVSD フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGICVT フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGLSTRT フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGLTCBL フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGLXSCN フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGLXSND フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGMBTCH フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGMMWTM フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGMMWTS フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGMXTCB フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGNTCBA フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGNTCBL フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGPEANW フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGPMMWS フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGPNT フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGPNUAT フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGPNUUS フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGPRIAG フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGSRBT フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGSTART フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGSTSKS フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGSYSW フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBAF フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBAL フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBCA フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBCU フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBDO フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBDS フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBDU フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBDX フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBMD フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBMM フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBMP フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBNM フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBPA フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBPN フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383

DSGTCBPU フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCBST フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTCT フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTDT フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTMADQ フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTMCDQ フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTMPDQ フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGTOTMT フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
DSGTOTMW フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
DSGTOTNW フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGTOTWL フィールド
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
DSGTWT フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSGXSCNN フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGXSCNS フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSGXTCBD フィールド
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSIDLE フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DSINTERVAL フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DSKJRNL リソース・テーブル 373
DSNAME フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
CRESFILE リソース・テーブル内 243
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
DSNAME リソース・テーブル内 375
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
FILEDEF リソース・テーブル内 653
DSNAME フィールド (続き)
LIBDSN リソース・テーブル内 771
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
RPLLIST リソース・テーブル内 1099
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
UOWDSNF リソース・テーブル内 1299
DSNAME リソース・テーブル 375
DSNAME01 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME02 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME03 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME04 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME05 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME06 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME07 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME08 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME09 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME10 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME11 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME12 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME13 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME14 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME15 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAME16 フィールド
LIBDEF リソース・テーブル内 767
DSNAMELIST フィールド
LIBDSN リソース・テーブル内 771
DSNAMERSVD フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
DSNSEARCHPOS フィールド
LIBDSN リソース・テーブル内 771
DSNSHARING フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
DSNUM フィールド
LIBDSN リソース・テーブル内 771
DSOPENCNT フィールド
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
MJOURNL リソース・テーブル内 869
DSPDELAY フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DSPDELAYCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
DSPGBL リソース・テーブル 379
DSPLIST フィールド
SYSDUMP リソース・テーブル内 1147
DSPMODE リソース・テーブル 381
DSPPOOL リソース・テーブル 383
DSRDSID フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
DSRDSVER フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
DSRTPROGRAM フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DSTDSID フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
DSTDSVER フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
DSUBTOTL フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
DTB フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
DTIMEGMT フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DTIMELOC フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DTIMEOUT フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
DTIMOUT フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
DTRINGRP リソース・テーブル 385
DTRPROGRAM フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DTYPE フィールド
CRESDSNM リソース・テーブル内 223
ERMCDSNM リソース・テーブル内 493

DUALCASEKYBD フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
DUALCASEST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
DUMP フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
DUMPCODE フィールド
ELSIGNAL リソース・テーブル内 413
DUMPING フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
DUMPTERM フィールド
ELSIGNAL リソース・テーブル内 413
DUMPTRAN フィールド
ELSIGNAL リソース・テーブル内 413
DUMPUSER フィールド
ELSIGNAL リソース・テーブル内 413
DUMP_CODE フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
DUMP_PROGRAM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
DUMP_TERMID フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
DUMP_TRANID フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
DUMP_USERID フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
DUMP_USERID フィールド (続き)
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
DUPKEY01 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY02 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY03 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY04 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY05 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY06 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY07 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY08 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY09 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY10 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY11 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY12 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY13 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY14 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY15 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY16 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY17 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY18 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY19 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY20 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY21 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY22 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY23 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DUPKEY24 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
DVSUPRT フィールド
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
DYNAMCONTENT フィールド
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
DYNAMIC フィールド
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
DYNAMSTATUS フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
DYNROUTE フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
DYNTYPE フィールド
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423

E

EACTNTFN リソース・テーブル 387
ECDSAGETM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
ECDSAPSHWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
ECDSASHWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
ECDSASIZE フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
ECDSASOCC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
ECSYSCHG リソース・テーブル 389
EDEFTIME フィールド
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
EJCDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
EJCDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
EJCDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083

EJCGROUP フィールド
EJCINGRP リソース・テーブル内 391
EJCINGRP リソース・テーブル 391
EJCNAME フィールド
EJCINGRP リソース・テーブル内 391
EJCOBEAN リソース・テーブル 393
EJCODEF リソース・テーブル 395
EJCOSE リソース・テーブル 399
EJCVER フィールド
EJCINGRP リソース・テーブル内 391
EJDDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
EJDDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
EJDDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
EJDGROUP フィールド
EJDINGRP リソース・テーブル内 403
EJDINGRP リソース・テーブル 403
EJDJAR リソース・テーブル 405
EJDJBEAN リソース・テーブル 407
EJDJDEF リソース・テーブル 409
EJDNAME フィールド
EJDINGRP リソース・テーブル内 403
EJDVER フィールド
EJDINGRP リソース・テーブル内 403
ELEMENTADDR フィールド
MVSESTG リソース・テーブル内 963
TASKESTG リソース・テーブル内 1167
ELEMENTLEN フィールド
MVSESTG リソース・テーブル内 963
TASKESTG リソース・テーブル内 1167
ELSIGNAL リソース・テーブル 413
EMASJOIN リソース・テーブル 415
EMASSICK リソース・テーブル 417
EMASSTOP リソース・テーブル 421
EMASSTRT リソース・テーブル 423
EMASWELL リソース・テーブル 425
EMCICS リソース・テーブル 429
EMCONN リソース・テーブル 431
EMDBX リソース・テーブル 433
EMFILE リソース・テーブル 435
EMGLBL リソース・テーブル 437
EMITMODE フィールド
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EMJRNL リソース・テーブル 439
EMPROG リソース・テーブル 441
EMPTYSTATUS フィールド
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
LOCFILE リソース・テーブル内 797
VOLUME リソース・テーブル内 1323
EMRGNCYRSTRT フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
EMSTATUS リソース・テーブル 443
EMTDQS リソース・テーブル 447
EMTERM リソース・テーブル 449
EMTRAN リソース・テーブル 451
ENABLEDCOUNT フィールド
BUNDLE リソース・テーブル内 89
ENABLESTATUS フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
BUNDLE リソース・テーブル内 89
BUNDPART リソース・テーブル内 93
CMDT リソース・テーブル内 167
CRESATOM リソース・テーブル内 207
CRESBUND リソース・テーブル内 209
CRESEPAD リソース・テーブル内 227
CRESEPAS リソース・テーブル内 229
CRESEVBD リソース・テーブル内 231
CRESFILE リソース・テーブル内 243
CRESJVMS リソース・テーブル内 253
CRESLIBR リソース・テーブル内 255
CRESNODJ リソース・テーブル内 261
CRESPIPE リソース・テーブル内 265
CRESPRGM リソース・テーブル内 267
CRESTDQ リソース・テーブル内 281
CRESTRAN リソース・テーブル内 285
CRESURIM リソース・テーブル内 291
CRESXMLT リソース・テーブル内 295
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EPADSET リソース・テーブル内 467
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
HOST リソース・テーブル内 687
JVMSERV リソース・テーブル内 759
LIBRARY リソース・テーブル内 775
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
ENABLESTATUS フィールド (続き)
MGMTPART リソース・テーブル内 865
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MQMON リソース・テーブル内 937
MREMFILE リソース・テーブル内 945
MXTRATDQ リソース・テーブル内 973
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
REMFILE リソース・テーブル内 1073
URIMAP リソース・テーブル内 1309
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
ENASTAT フィールド
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
END フィールド
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
ENDOFDAY フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MONITOR リソース・テーブル内 907
ENDPOINT フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
ENDSESSION フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
ENQADDRESS フィールド
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
ENQDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
ENQDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
ENQDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
ENQDELAY フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
ENQDELAYCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
ENQFAILS フィールド
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
ENQINGRP リソース・テーブル 453

ENQMDEF リソース・テーブル 455
ENQMGROUP フィールド
ENQINGRP リソース・テーブル内 453
ENQMNAME フィールド
ENQINGRP リソース・テーブル内 453
ENQMODEL リソース・テーブル 459
ENQMVER フィールド
ENQINGRP リソース・テーブル内 453
ENQNAME フィールド
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
ENQSCOPE フィールド
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
ENQSTATUS フィールド
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
ENQUEUE リソース・テーブル 461
ENTLGQUE フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
ENTRY フィールド
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
EXITGLUE リソース・テーブル内 609
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
EXTGLORD リソース・テーブル内 613
ENTRYNAME フィールド
EXITGLUE リソース・テーブル内 609
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
EXTGLORD リソース・テーブル内 613
ENTRYNME フィールド
CRESTRUE リソース・テーブル内 287
ERMCTRUE リソース・テーブル内 555
ENTRYPOINT フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
EPADAPT リソース・テーブル 463
EPADAPTER フィールド
EPAINSET リソース・テーブル内 469
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
RULE リソース・テーブル内 1127
EPADAPTERRES フィールド
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
EPADAPTERSET フィールド
EPADSET リソース・テーブル内 467
EPAINSET リソース・テーブル内 469
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
RULE リソース・テーブル内 1127
EPADSET リソース・テーブル 467
EPAINSET リソース・テーブル 469
EPLEXCHG リソース・テーブル 471
EPREFCOUNT フィールド
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
EPSTATUS フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
ERDSASIZE フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
ERESSTAT リソース・テーブル 473
ERMCAIMD リソース・テーブル 475
ERMCATOM リソース・テーブル 477
ERMCBUND リソース・テーブル 479
ERMCCONN リソース・テーブル 481
ERMCDB2C リソース・テーブル 483
ERMCDB2E リソース・テーブル 485
ERMCDB2P リソース・テーブル 487
ERMCDB2T リソース・テーブル 489
ERMCDOCT リソース・テーブル 491
ERMCDSNM リソース・テーブル 493
ERMCENQM リソース・テーブル 495
ERMCEVBD リソース・テーブル 497
ERMCEVCS リソース・テーブル 499
ERMCFECO リソース・テーブル 501
ERMCFEND リソース・テーブル 503
ERMCFEPO リソース・テーブル 505
ERMCFETR リソース・テーブル 507
ERMCFILE リソース・テーブル 509
ERMCGLUE リソース・テーブル 511
ERMCIPCN リソース・テーブル 513
ERMCJRNL リソース・テーブル 515
ERMCJRNM リソース・テーブル 517
ERMCJVMS リソース・テーブル 519
ERMCLIBR リソース・テーブル 521
ERMCMODE リソース・テーブル 523
ERMCNODJ リソース・テーブル 525
ERMCOSGB リソース・テーブル 527
ERMCOSGS リソース・テーブル 529
ERMCPART リソース・テーブル 531
ERMCPIPE リソース・テーブル 533
ERMCPRGM リソース・テーブル 535
ERMCPROF リソース・テーブル 537
ERMCPRTY リソース・テーブル 539
ERMCRQMD リソース・テーブル 541
ERMCSDMP リソース・テーブル 543
ERMCTCPS リソース・テーブル 545
ERMCTDMP リソース・テーブル 547
ERMCTDQ リソース・テーブル 549
ERMCTERM リソース・テーブル 551
ERMCTRAN リソース・テーブル 553
ERMCTRUE リソース・テーブル 555
ERMCTSMD リソース・テーブル 557
ERMCURIM リソース・テーブル 559
ERMCWEBS リソース・テーブル 561
ERMCXMLT リソース・テーブル 563
ERMMCONN リソース・テーブル 565
ERMMFILE リソース・テーブル 567
ERMMJRNL リソース・テーブル 569
ERMMPRGM リソース・テーブル 571
ERMMTDQ リソース・テーブル 573
ERMMTERM リソース・テーブル 575
ERMMTRAN リソース・テーブル 577
ERRCODE フィールド
BINCONSC リソース・テーブル内 79
BINSTERR リソース・テーブル内 81
ERRCODEVAL フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ERRCOLOR フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
ERRDEST1 フィールド
DB2SS リソース・テーブル内 347
ERRDEST2 フィールド
DB2SS リソース・テーブル内 347
ERRDEST3 フィールド
DB2SS リソース・テーブル内 347
ERRHILIGHT フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
ERRINTENSIFY フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
ERRLASTLINE フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
ERROP フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
BINCONSC リソース・テーブル内 79
ERROROPTION フィールド
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
ERRORS フィールド
FEPICONN リソース・テーブル内 629
MFEPICON リソース・テーブル内 863

ERRORTYPE フィールド
MASQRYER リソース・テーブル内 835
ERROR_CODE フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ERR_COUNT フィールド
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ERR_OBJECT フィールド
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ERR_RESULT フィールド
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
ESACNT フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
ESDSASIZE フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
ESGRPCHG リソース・テーブル 579
ESTICCHNL フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
ESTICCHNRCVD フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
ESTICCHNSENT フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
ESTPCCHNL フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
ESTPCCHNRCVD フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
ESTPCCHNSENT フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
ESTTCCHNL フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
ESTTCCHNRCVD フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
ESTTCCHNSENT フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
EUDSASIZE フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
EVALBLK フィールド
STATDEF リソース・テーブル内 1141
EVALBLKBID フィールド
RTADEF リソース・テーブル内 1111
EVALBLKID フィールド
STATDEF リソース・テーブル内 1141
EVALBLKLEN フィールド
RTADEF リソース・テーブル内 1111
EVALBLKLL フィールド
STATDEF リソース・テーブル内 1141
EVALBLKOID フィールド
STATDEF リソース・テーブル内 1141
EVALBLKPGM フィールド
STATDEF リソース・テーブル内 1141
EVALBLKVER フィールド
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
EVALBLKXPR フィールド
RTADEF リソース・テーブル内 1111
EVALBLOCK フィールド
RTADEF リソース・テーブル内 1111
EVALCOL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
EVALDATA フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
EVALDATAL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVALDEF リソース・テーブル 581
EVALDLEN フィールド
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
EVALEXPRLEN フィールド
RTADEF リソース・テーブル内 1111
EVALEXPRTEXT フィールド
RTADEF リソース・テーブル内 1111
EVALOPER フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
EVALTYPE フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
EVCSDATA リソース・テーブル 589
EVCSINFO リソース・テーブル 591
EVCSOPT リソース・テーブル 593
EVCSPEC リソース・テーブル 585
EVENT フィールド
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
EVENT リソース・テーブル 597
EVENTBINDING フィールド
CRESEVCS リソース・テーブル内 233
ERMCEVCS リソース・テーブル内 499
EVCSDATA リソース・テーブル内 589
EVCSINFO リソース・テーブル内 591
EVCSOPT リソース・テーブル内 593
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
EVENTCLASS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
EVENTDTL リソース・テーブル 595
EVENTMSG フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
EVENTNAME フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
EVENTS フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
EVNTBACKOUT フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTBIND リソース・テーブル 601
EVNTBNDSTID フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTCAPFAIL フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
EVNTCAPOPSF フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTCAPTURED フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
EVNTCOMMIT フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTCURRDSP フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTCURREVQ フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTCURRTRQ フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTCUSTAD フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTDISABLE フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTDOMSTID フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603

EVNTDSPFAILC フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTDSPFAILO フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTFILTCAP フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTFILTOPS フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTFILTOPSF フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTGBL リソース・テーブル 603
EVNTHTTPCNT フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTLOSTAU フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTLOSTCO フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTLOSTOT フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTMQADAPT フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTNORM フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTPEAKDSP フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTPEAKEVQ フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTPEAKTRQ フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTPRIO フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTPUT フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTSEV フィールド
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
EVNTSYNCCAP フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTSYNCFAIL フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTSYSCAP フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTTDQSTAT フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTTRAN フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTTRANATT フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTTRANDIS フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTTRANSAD フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EVNTTSQSTAT フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
EXCEPTCLASS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
EXCEPTCLASS フィールド (続き)
MONITOR リソース・テーブル内 907
EXCEPTIONQ フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
EXCI リソース・テーブル 607
EXCLUSIVE フィールド
LOCFILE リソース・テーブル内 797
EXECCLK フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
EXECKEY フィールド
JVM リソース・テーブル内 751
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
EXECUTIONSET フィールド
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
EXEC_OPS フィールド
RTADEF リソース・テーブル内 1111
EXISTASGOVR フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
EXISTNAME フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
EXISTRASG フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
EXISTRDSC フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
EXISTRGRP フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
EXISTSGRP フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
EXISTTYPE フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
EXISTUSAGE フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
EXISTVER フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
EXITALLCPUR フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
EXITALLCQPUR フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
EXITALLCREJ フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
EXITGLUE リソース・テーブル 609
EXITNAME フィールド
CRESGLUE リソース・テーブル内 245
ERMCGLUE リソース・テーブル内 511
EXITPGM フィールド
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
EXITPOINT フィールド
EXITGLUE リソース・テーブル内 609
EXTGLORD リソース・テーブル内 613
EXITPOSITION フィールド
EXTGLORD リソース・テーブル内 613
EXITTIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
EXITTRACING フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
TERMNL リソース・テーブル内 1231
EXITTRUE リソース・テーブル 611
EXIT_REJALLC フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
EXPANSION フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
EXPANTIME フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EXPANTIME2 フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
EXPIRYINT フィールド
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
TSQNAME リソース・テーブル内 1283
TSQSHR リソース・テーブル内 1285

EXPIRYINT フィールド (続き)
TSQUEUE リソース・テーブル内 1287
EXPIRYINTMIN フィールド
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
TSQNAME リソース・テーブル内 1283
TSQSHR リソース・テーブル内 1285
TSQUEUE リソース・テーブル内 1287
EXTENDEDDS フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
EXTENDEDDSST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
EXTENTSADDED フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
EXTENTSCURR フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
EXTENTSDELTD フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
EXTERNWC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
EXTERNWT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
EXTFILEMGR フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
EXTGLORD リソース・テーブル 613
EXTMSGEND フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
EXTMSGSTRT フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
EXTRATDQ リソース・テーブル 615
EXTSEC フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
EXTTHRESHOLD フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
EXWAIT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
EXWAITCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
EYU_RSVD フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
EYU_RSVD フィールド (続き)
APSPEC リソース・テーブル内 51
ATMINGRP リソース・テーブル内 57
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNINGRP リソース・テーブル内 95
CMDMPAPS リソース・テーブル内 163
CMDMSAPS リソース・テーブル内 165
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
CONINGRP リソース・テーブル内 181
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSGLCGCG リソース・テーブル内 305
CSGLCGCS リソース・テーブル内 307
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
D2CINGRP リソース・テーブル内 319
D2EINGRP リソース・テーブル内 321
D2TINGRP リソース・テーブル内 323
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCINGRP リソース・テーブル内 365
DTRINGRP リソース・テーブル内 385
EJCINGRP リソース・テーブル内 391
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDINGRP リソース・テーブル内 403
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQINGRP リソース・テーブル内 453
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
EVALDEF リソース・テーブル内 581
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
EYU_RSVD フィールド (続き)
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FILINGRP リソース・テーブル内 659
FNOINGRP リソース・テーブル内 661
FPOINGRP リソース・テーブル内 663
FPRINGRP リソース・テーブル内 665
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
FSGINGRP リソース・テーブル内 683
FTRINGRP リソース・テーブル内 685
IPCINGRP リソース・テーブル内 715
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JMSINGRP リソース・テーブル内 733
JRMINGRP リソース・テーブル内 735
JRNINGRP リソース・テーブル内 737
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LIBINGRP リソース・テーブル内 773
LNKSMSCG リソース・テーブル内 779
LNKSMSCS リソース・テーブル内 781
LNKSRSCG リソース・テーブル内 783
LNKSRSCS リソース・テーブル内 785
LNKSWSCG リソース・テーブル内 787
LNKSWSCS リソース・テーブル内 789
LSRDEF リソース・テーブル内 809
LSRINGRP リソース・テーブル内 815
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MAPINGRP リソース・テーブル内 825
MGMTPART リソース・テーブル内 865
MONDEF リソース・テーブル内 897
MONGROUP リソース・テーブル内 901
MONINGRP リソース・テーブル内 903

EYU_RSVD フィールド (続き)
MONINSPC リソース・テーブル内 905
MONSPEC リソース・テーブル内 915
MQCINGRP リソース・テーブル内 919
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQMINGRP リソース・テーブル内 935
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
PARINGRP リソース・テーブル内 991
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
PGMINGRP リソース・テーブル内 1003
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPINGRP リソース・テーブル内 1013
PLATDEF リソース・テーブル内 1015
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PRCINGRP リソース・テーブル内 1027
PRNINGRP リソース・テーブル内 1029
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROINGRP リソース・テーブル内 1055
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RESGROUP リソース・テーブル内 1091
RESINDSC リソース・テーブル内 1095
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMINGRP リソース・テーブル内 1105
RTADEF リソース・テーブル内 1111
EYU_RSVD フィールド (続き)
RTAGROUP リソース・テーブル内 1115
RTAINAPS リソース・テーブル内 1117
RTAINGRP リソース・テーブル内 1119
RTAINSPC リソース・テーブル内 1121
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
SESINGRP リソース・テーブル内 1131
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
STAINGRP リソース・テーブル内 1139
STATDEF リソース・テーブル内 1141
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
TCLINGRP リソース・テーブル内 1197
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPINGRP リソース・テーブル内 1203
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TDQINGRP リソース・テーブル内 1223
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
TRMINGRP リソース・テーブル内 1255
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TRNINGRP リソース・テーブル内 1261
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMINGRP リソース・テーブル内 1273
TYPINGRP リソース・テーブル内 1289
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIINGRP リソース・テーブル内 1307
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBINGRP リソース・テーブル内 1325
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
WLMGROUP リソース・テーブル内 1363
EYU_RSVD フィールド (続き)
WLMINGRP リソース・テーブル内 1365
WLMINSPC リソース・テーブル内 1367
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
EYU_RSVD01 フィールド
PLATFORM リソース・テーブル内 1020

F

FACILITYID フィールド
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
FACILITYLIKE フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
FACILNAME フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
FACILTYPE フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
FAILACTION フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
FAILACTIVATE フィールド
EJCOSE リソース・テーブル内 399
FAILCREADS フィールド
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
FAILCWRITES フィールド
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
FAILEDOTHERS フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
FAILINKALLOC フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
FCADDCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
FCAMCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TASKFILE リソース・テーブル内 1169

FCBRWCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
FCCOUNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
FCDELCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
FCFUNCSHIP フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
FCGETCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
FCIOCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
FCIOTIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
FCPUTCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
FEATURE リソース・テーブル 619
FEEDBACK リソース・テーブル 621
FENODDEF リソース・テーブル 625
FEPICONN リソース・テーブル 629
FEPINODE リソース・テーブル 631
FEPIPOOL リソース・テーブル 634
FEPIPROP リソース・テーブル 637
FEPITRGT リソース・テーブル 639
FEPOODEF リソース・テーブル 641
FEPRODEF リソース・テーブル 645
FETCHCNT フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
FETCHTIME フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
FETRGDEF リソース・テーブル 649
FIELDLENGTH フィールド
EVCSDATA リソース・テーブル内 589
EVCSINFO リソース・テーブル内 591
METAPARM リソース・テーブル内 861
FIELDNAME フィールド
METAPARM リソース・テーブル内 861
FIELDOFFSET フィールド
EVCSDATA リソース・テーブル内 589
EVCSINFO リソース・テーブル内 591
METAPARM リソース・テーブル内 861
FILE フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MREMFILE リソース・テーブル内 945
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
REMFILE リソース・テーブル内 1073
FILEACCESS フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FILECOUNT フィールド
DSNAME リソース・テーブル内 375
FILEDEF リソース・テーブル 653
FILEGROUP フィールド
FILINGRP リソース・テーブル内 659
FILELABEL フィールド
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
FILELIMIT フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
FILENABLED フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FILENAME フィールド
EVCSDATA リソース・テーブル内 589
EVCSINFO リソース・テーブル内 591
FILINGRP リソース・テーブル内 659
FILEOPEN フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FILESAMP フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
MONSPEC リソース・テーブル内 915
FILETYPE フィールド
ERMCFILE リソース・テーブル内 509
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FILEVER フィールド
FILINGRP リソース・テーブル内 659
FILINGRP リソース・テーブル 659
FILLER1 フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
FILTER フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
EVALDEF リソース・テーブル内 581
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
FILTERL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
FILTERVALUE フィールド
EVCSDATA リソース・テーブル内 589
EVCSOPT リソース・テーブル内 593
FJOURNALNAME フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FJOURNALNUM フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
flag_bit フィールド
METAPARM リソース・テーブル内 861
flag_byte フィールド
METAPARM リソース・テーブル内 861
FLEDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FLEDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FLEDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FMHPARM フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
FMHPARMST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
FMHSTATUS フィールド
REQID リソース・テーブル内 1081
FMIDSEQ フィールド
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
FMTWRITE フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951

FMTWRITE フィールド (続き)
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
FMTWRT フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
FNODEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FNODEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FNODEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FNOGROUP フィールド
FNOINGRP リソース・テーブル内 661
FNOINGRP リソース・テーブル 661
FNONAME フィールド
FNOINGRP リソース・テーブル内 661
FNOVER フィールド
FNOINGRP リソース・テーブル内 661
FORACTINDTO フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
FORACTNOWT フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
FORACTOPER フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
FORACTOTHER フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
FORACTTRNDF フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
FORCEQR フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DSPGBL リソース・テーブル内 379
FORMAT フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FORMATEDFST フィールド
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
FORMFEED フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
FORMFEEDST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
FPODEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FPODEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FPODEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FPOGROUP フィールド
FPOINGRP リソース・テーブル内 663
FPOINGRP リソース・テーブル 663
FPONAME フィールド
FPOINGRP リソース・テーブル内 663
FPOVER フィールド
FPOINGRP リソース・テーブル内 663
FPRDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FPRDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FPRDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FPRGROUP フィールド
FPRINGRP リソース・テーブル内 665
FPRINGRP リソース・テーブル 665
FPRNAME フィールド
FPRINGRP リソース・テーブル内 665
FPRVER フィールド
FPRINGRP リソース・テーブル内 665
FREEMAINRTC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
FREEMAINRTE フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
FREEMAINRTEC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
FREEMAINRTEU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
FREEMAINRTU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
FREEOSSBCNT フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
FREEOSSBUSE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
FREMTOTL フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
FREMTOTL フィールド (続き)
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
FREQ フィールド
STATDEF リソース・テーブル内 1141
FREQUENCY フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MONITOR リソース・テーブル内 907
FROMCSYS フィールド
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
FROMCSYSID フィールド
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
FSEGDEF リソース・テーブル 667
FSEGDEFNAME フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FSEGDEFVER フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FSEGGROUP フィールド
FSGINGRP リソース・テーブル内 683
FSEGNAME フィールド
FSGINGRP リソース・テーブル内 683
FSEGVER フィールド
FSGINGRP リソース・テーブル内 683
FSFCBYTERECD フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSFCBYTESENT フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSFCREQS フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSGDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FSGDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FSGDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FSGINGRP リソース・テーブル 683
FSICBYTERECD フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSICBYTESENT フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSICREQS フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSPCBYTERECD フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSPCBYTESENT フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSPGREQS フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSTDBYTERECD フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSTDBYTESENT フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724

FSTDREQS フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSTSBYTERECD フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSTSBYTESENT フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSTSREQS フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
FSYNC フィールド
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
FTRDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FTRDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FTRDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
FTRGROUP フィールド
FTRINGRP リソース・テーブル内 685
FTRINGRP リソース・テーブル 685
FTRNAME フィールド
FTRINGRP リソース・テーブル内 685
FTRVER フィールド
FTRINGRP リソース・テーブル内 685
FTYPE フィールド
CRESFILE リソース・テーブル内 243
FULLSCREEN フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
FWDRECOVLOG フィールド
DSNAME リソース・テーブル内 375
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FWDRECOVLSN フィールド
DSNAME リソース・テーブル内 375
FWDRECSTATUS フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797

G

GAENTRYNAME フィールド
EXITGLUE リソース・テーブル内 609
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
EXTGLORD リソース・テーブル内 613
GALENGTH フィールド
EXITGLUE リソース・テーブル内 609
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
EXTGLORD リソース・テーブル内 613
GARBAGEINT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
GAUSECOUNT フィールド
EXITGLUE リソース・テーブル内 609
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
EXTGLORD リソース・テーブル内 613
GCHARCODE フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
GCHARS フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
GCODES フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
GCPOLICY フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
GDSAACTIVE フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
GENALERT フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
EVENT リソース・テーブル内 597
GENERICTCPS フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
GENEVENT フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
GENEXTMSG フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
EVENT リソース・テーブル内 597
GETCNT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MREMFILE リソース・テーブル内 945
REMFILE リソース・テーブル内 1073
GETMAINOSSB フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
GETMAINRTC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
GETMAINRTE フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
GETMAINRTEC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
GETMAINRTEU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
GETMAINRTU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
GETMTOTL フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
GETPARMS フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
GETPARMSL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
GETQAUX フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
GETQMAIN フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
GETSHRITEML フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
GETSTORSIZE フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
GETUPDCNT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MREMFILE リソース・テーブル内 945
REMFILE リソース・テーブル内 1073
GLBLSAMP フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
MONSPEC リソース・テーブル内 915
GMMLENGTH フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
GMMTEXT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
GMMTRANID フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
GMNOTSATIMM フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
GMTCREATIME フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
GMTCRETIME フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
GMTCTIME フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
GMTDELETIME フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851

GMTDELTIME フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
GMTDTIME フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
GMTFILECLS フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
GMTFILEOPN フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
GMTSERVCLS フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
GMTSERVOPN フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
GNQDELAC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
GNQDELAY フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
GRNAME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CONNECT リソース・テーブル内 190
GROUP フィールド
CSGLCGCG リソース・テーブル内 305
CSGLCGCS リソース・テーブル内 307
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
LNKSMSCG リソース・テーブル内 779
LNKSMSCS リソース・テーブル内 781
LNKSRSCG リソース・テーブル内 783
LNKSRSCS リソース・テーブル内 785
LNKSWSCG リソース・テーブル内 787
LNKSWSCS リソース・テーブル内 789
MONINGRP リソース・テーブル内 903
MONINSPC リソース・テーブル内 905
RTAINAPS リソース・テーブル内 1117
RTAINGRP リソース・テーブル内 1119
RTAINSPC リソース・テーブル内 1121
STAINGRP リソース・テーブル内 1139
WLMINGRP リソース・テーブル内 1365
GROUP フィールド (続き)
WLMINSPC リソース・テーブル内 1367
GROUP_ID フィールド
METAPARM リソース・テーブル内 861
GRPCRITICAL フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
GRSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
GTFSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157

H

HA フィールド
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
HDRTEXT フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
HDRTXTAVAIL フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
HDSCOUNT フィールド
MASHIST リソース・テーブル内 833
HEAPAPPD フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
HEAPCUR フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
HEAPMAX フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
HEAPRUNT フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
HEXNAME フィールド
TSQNAME リソース・テーブル内 1283
HFORMST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
HFSFILE フィールド
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
EJDJAR リソース・テーブル内 405
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
HFSNAME フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
HIGHLITE フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
HIGHTBLVER フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
HIGHVALUE フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
HILIGHT フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
HILIGHTST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
HIPERBUFF フィールド
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
HLTHDUMP フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
HLTHMAXT フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
HLTHNRM フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
HLTHSOS フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
HLTHSTALL フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
HOLDSTATUS フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
HORIZFORM フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
HOST フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724

HOST フィールド (続き)
MAS リソース・テーブル内 827
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
HOST リソース・テーブル 687
HOSTCODEPAGE フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
HOSTDISABLED フィールド
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
HOSTTYPE フィールド
EJCOSE リソース・テーブル内 399
IPCONN リソース・テーブル内 724
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
URIMAP リソース・テーブル内 1309
HOTPOOL フィールド
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
HOTPOOLING フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
HSDATA フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
HSDATA12K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSDATA16K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSDATA20K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSDATA24K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSDATA28K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSDATA32K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSDATA4K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSDATA8K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSDATAL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
HSENTRY フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
HSEXIT フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
HSEXIT フィールド (続き)
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
HSINDEX12K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSINDEX16K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSINDEX20K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSINDEX24K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSINDEX28K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSINDEX32K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSINDEX4K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HSINDEX8K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
HWDATA フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
HWDATAL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
HWENTRY フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
HWEXIT フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
HWMALLOC フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
HWMASACTIVE フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
HWMCMNSSUSRS フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
HWMFREE フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
HWMGDSAACTIV フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
HWMUNQSSUSRS フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839

I

IBLOOKASIDE フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
IBNUWRITE フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
IBREADS フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
IBUFFCNT フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
IBUIWRITE フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
ICCOUNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
ICFUNCSHIP フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
ICREAD フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
ICTOTCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
ICWRITE フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
ID フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METAPARM リソース・テーブル内 861
MGMTPART リソース・テーブル内 865
OBJACT リソース・テーブル内 979
OBJECT リソース・テーブル内 981
IDATATYPE フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
IDHIPERBUF フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887

IDNTYCLASS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MONITOR リソース・テーブル内 907
IDPROP フィールド
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
IDXDATFLG フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
ID_RSVD フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
IEXCPCNT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
IFAILCREAD フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
IFAILCWRITE フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
IGNVALUE フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
IMSREQCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
IMSWAIT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
IMSWAITC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
INBFMH フィールド
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
INCLUDE フィールド
MONDEF リソース・テーブル内 897
POLMON リソース・テーブル内 1025
INDEX12K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
INDEX16K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
INDEX1K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
INDEX20K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
INDEX24K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
INDEX28K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
INDEX2K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
INDEX32K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
INDEX4K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
INDEX512 フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
INDEX8K フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
INDEXBUFFERS フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
INDIRECTNAME フィールド
INDTDQ リソース・テーブル内 709
MINDTDQ リソース・テーブル内 867
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
INDIRECTTYPE フィールド
INDTDQ リソース・テーブル内 709
MINDTDQ リソース・テーブル内 867
INDOUBT フィールド
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
INDOUBTMINS フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
INDOUBTST フィールド
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
INDOUBTWAIT フィールド
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
INDSYS フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
INDTDQ リソース・テーブル 709
INGPTYPE フィールド
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
INGPTYPX フィールド
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
INHERIT フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METADESC リソース・テーブル内 857
INITHEAP フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
INITIALDATA フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
INITIALDATA フィールド (続き)
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
INITIALDDS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
INITQNAME フィールド
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQINI リソース・テーブル内 933
INITSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
INITTRAN フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
DB2TRAN リソース・テーブル内 355
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
INITTRANRQRD フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
INITUSERID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
INPMSGCNT フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231
INPUT フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
INPUTDSN フィールド
BATCHREP リソース・テーブル内 74
INPUTMEMBER フィールド
BATCHREP リソース・テーブル内 74
INSCKSNPERS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
INSERVICE フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
INSOCKETSCR フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
INSTALLAGENT フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
BUNDLE リソース・テーブル内 89
CMDT リソース・テーブル内 167
CONNECT リソース・テーブル内 190
DB2CONN リソース・テーブル内 331

INSTALLAGENT フィールド (続き)
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
DB2TRN リソース・テーブル内 357
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EJDJAR リソース・テーブル内 405
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EPADSET リソース・テーブル内 467
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
INDTDQ リソース・テーブル内 709
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
IPCONN リソース・テーブル内 724
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JVMSERV リソース・テーブル内 759
LIBRARY リソース・テーブル内 775
LOCFILE リソース・テーブル内 797
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MQCON リソース・テーブル内 921
MQINI リソース・テーブル内 933
MQMON リソース・テーブル内 937
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
PROFILE リソース・テーブル内 1041
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMFILE リソース・テーブル内 1073
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
RULE リソース・テーブル内 1127
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
URIMAP リソース・テーブル内 1309
INSTALLAGENT フィールド (続き)
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
INSTALLDEFS フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
INSTALLSCOPE フィールド
MGMTPART リソース・テーブル内 865
INSTALLTIME フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
BUNDLE リソース・テーブル内 89
CMDT リソース・テーブル内 167
CONNECT リソース・テーブル内 190
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
DB2TRN リソース・テーブル内 357
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EJDJAR リソース・テーブル内 405
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EPADSET リソース・テーブル内 467
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
INDTDQ リソース・テーブル内 709
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
IPCONN リソース・テーブル内 724
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JVMSERV リソース・テーブル内 759
LIBRARY リソース・テーブル内 775
LOCFILE リソース・テーブル内 797
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MQCON リソース・テーブル内 921
MQINI リソース・テーブル内 933
MQMON リソース・テーブル内 937
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
INSTALLTIME フィールド (続き)
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
PROFILE リソース・テーブル内 1041
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMFILE リソース・テーブル内 1073
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
RULE リソース・テーブル内 1127
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
URIMAP リソース・テーブル内 1309
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
INSTALLUSRID フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
BUNDLE リソース・テーブル内 89
CMDT リソース・テーブル内 167
CONNECT リソース・テーブル内 190
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
DB2TRN リソース・テーブル内 357
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EJDJAR リソース・テーブル内 405
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EPADSET リソース・テーブル内 467
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
INDTDQ リソース・テーブル内 709
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
IPCONN リソース・テーブル内 724

INSTALLUSRID フィールド (続き)
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JVMSERV リソース・テーブル内 759
LIBRARY リソース・テーブル内 775
LOCFILE リソース・テーブル内 797
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MQCON リソース・テーブル内 921
MQINI リソース・テーブル内 933
MQMON リソース・テーブル内 937
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
PROFILE リソース・テーブル内 1041
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMFILE リソース・テーブル内 1073
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
RULE リソース・テーブル内 1127
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
URIMAP リソース・テーブル内 1309
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
INSTANCE フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
INSTANCEL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
INSTLSTATUS フィールド
FEPICONN リソース・テーブル内 629
FEPINODE リソース・テーブル内 631
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPITRGT リソース・テーブル内 639
INTACCCNT フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
INTAGETQRATE フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
INTAMAXRATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
INTAPUTQRATE フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
INTAVGCPUT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
INTAVGFETCH フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
INTAVGRESP フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
INTBHITRATE フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
INTCPUPER フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
INTDBHITRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
INTDEXCPRATE フィールド
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
INTDHREARATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
INTDHWRIRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
INTDREADRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
INTDWRITRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
INTERFACE フィールド
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
INTERVAL フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
EMCICS リソース・テーブル内 429
EMCONN リソース・テーブル内 431
EMDBX リソース・テーブル内 433
EMFILE リソース・テーブル内 435
EMGLBL リソース・テーブル内 437
EMJRNL リソース・テーブル内 439
EMPROG リソース・テーブル内 441
EMTDQS リソース・テーブル内 447
INTERVAL フィールド (続き)
EMTERM リソース・テーブル内 449
EMTRAN リソース・テーブル内 451
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
MONITOR リソース・テーブル内 907
REQID リソース・テーブル内 1081
INTERVALID フィールド
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
MCMDT リソース・テーブル内 847
MCONNECT リソース・テーブル内 851
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
MFEPICON リソース・テーブル内 863
MINDTDQ リソース・テーブル内 867
MJOURNL リソース・テーブル内 869
MJRNLNAM リソース・テーブル内 871
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
MMODNAME リソース・テーブル内 891
MNTRATDQ リソース・テーブル内 893
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
MREMFILE リソース・テーブル内 945
MREMTDQ リソース・テーブル内 947
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTERMNL リソース・テーブル内 955
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
MXTRATDQ リソース・テーブル内 973
INTFACETYPE フィールド
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMODEL リソース・テーブル内 1107

INTFCFSRATE フィールド
MCONNECT リソース・テーブル内 851
INTFRESTG フィールド
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
INTFULLPER フィールド
MJOURNL リソース・テーブル内 869
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
INTHREADRATE フィールド
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
INTHWRITRATE フィールド
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
INTIBHITRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
INTIEXCPRATE フィールド
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
INTIHREARATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
INTIHWRIRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
INTIMSGRATE フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
INTIREADRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
INTIWRITRATE フィールド
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
INTMGETQRATE フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
INTMPUTQRATE フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
INTMRQRATE フィールド
MCMDT リソース・テーブル内 847
INTOMSGRATE フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
INTOUTQRATE フィールド
MINDTDQ リソース・テーブル内 867
MNTRATDQ リソース・テーブル内 893
MREMTDQ リソース・テーブル内 947
INTOUTQRATE フィールド (続き)
MXTRATDQ リソース・テーブル内 973
INTPAMAXRATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
INTPGIRATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
INTPGORATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
INTPTSKRATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
INTRATDQ リソース・テーブル 711
INTREADRATE フィールド
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
INTREQRATE フィールド
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MREMFILE リソース・テーブル内 945
INTRUSEPCT フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
INTSIORATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
INTSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
INTTASKRATE フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
INTTRANRATE フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
MTERMNL リソース・テーブル内 955
INTUSERATE フィールド
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
INTVL フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
INTVLWC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
INTVLWT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
INTVTRANS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
INTWRITRATE フィールド
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
INUSELENGTH フィールド
MVSESTG リソース・テーブル内 963
INVKCOMP フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
INVKCUR フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
INVKERR フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
INVKPEAK フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
INVOKETYPE フィールド
EPADAPT リソース・テーブル内 463
IOAREALEN フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
IOAREALEN2 フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
IOAREALENALT フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
IOERRS フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
IOFFSET フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
IOTYPE フィールド
ATTRAVA リソース・テーブル内 67
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
IPADDRESS フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209

IPCDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
IPCDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
IPCDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
IPCGROUP フィールド
IPCINGRP リソース・テーブル内 715
IPCINGRP リソース・テーブル 715
IPCNAME フィールド
IPCINGRP リソース・テーブル内 715
IPCONDEF リソース・テーブル 717
IPCONN フィールド
IPFACIL リソース・テーブル内 731
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
IPCONN リソース・テーブル 724
IPCVER フィールド
IPCINGRP リソース・テーブル内 715
IPFACIL リソース・テーブル 731
IPFACILTYPE フィールド
IPFACIL リソース・テーブル内 731
IPFAMILY フィールド
EJCOSE リソース・テーブル内 399
IPCONN リソース・テーブル内 724
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
URIMAP リソース・テーブル内 1309
IPRESOLVED フィールド
EJCOSE リソース・テーブル内 399
IPCONN リソース・テーブル内 724
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
URIMAP リソース・テーブル内 1309
IRCSTAT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
IRCSTATUS フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
IRIOCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
IRIOTIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
ISOLATE フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
ISOLATEST フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
ISOLATEST フィールド (続き)
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
ITEMNAME フィールド
EVCSINFO リソース・テーブル内 591

J

J8CPUC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
J8CPUT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
JCIOCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
JCIOTIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
JCUSRWCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
JMSDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
JMSDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
JMSDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
JMSGROUP フィールド
JMSINGRP リソース・テーブル内 733
JMSINGRP リソース・テーブル 733
JMSNAME フィールド
JMSINGRP リソース・テーブル内 733
JMSVER フィールド
JMSINGRP リソース・テーブル内 733
JNDIPREFIX フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
JNLADD フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
JNLREAD フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
JNLSYNCREAD フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
JNLSYNCWRITE フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
JNLUPDATE フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
JNLWRTCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
JNTYPE フィールド
CRESJRNM リソース・テーブル内 251
JOBID フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
CMASLIST リソース・テーブル内 153
JOBLIST フィールド
SYSDUMP リソース・テーブル内 1147
JOBNAME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
CMASLIST リソース・テーブル内 153
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
JOBUSERID フィールド
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
JOURNAL フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
JOURNALMODEL フィールド
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JOURNALNAME フィールド
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JRNLNAME リソース・テーブル内 745
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
MJRNLNAM リソース・テーブル内 871
JOURNALNUM フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MJOURNL リソース・テーブル内 869
SMFJRNL リソース・テーブル内 1137
TAPEJRNL リソース・テーブル内 1159
VOLUME リソース・テーブル内 1323
JOURNALTYPE フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
JRLDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
JRLDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083

JRLDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
JRMDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
JRMDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
JRMDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
JRMINGRP リソース・テーブル 735
JRNINGRP リソース・テーブル 737
JRNLDEF リソース・テーブル 739
JRNLGROUP フィールド
JRNINGRP リソース・テーブル内 737
JRNLMODL リソース・テーブル 743
JRNLNAME フィールド
JRNINGRP リソース・テーブル内 737
JRNLNAME リソース・テーブル 745
JRNLSAMP フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
MONSPEC リソース・テーブル内 915
JRNLTYPE フィールド
ERMCJRNL リソース・テーブル内 515
ERMCJRNM リソース・テーブル内 517
JRNLVER フィールド
JRNINGRP リソース・テーブル内 737
JRNMDEF リソース・テーブル 747
JRNMDVER フィールド
JRMINGRP リソース・テーブル内 735
JRNMGROUP フィールド
JRMINGRP リソース・テーブル内 735
JRNMNAME フィールド
JRMINGRP リソース・テーブル内 735
JTYPE フィールド
CRESJRNL リソース・テーブル内 249
MJOURNL リソース・テーブル内 869
JVM フィールド
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
JVM リソース・テーブル 751
JVMCLASS フィールド
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
JVMDEBUG フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
JVMLVL0TRACE フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
JVMLVL1TRACE フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
JVMLVL2TRACE フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
JVMPOOL リソース・テーブル 753
JVMPROF リソース・テーブル 757
JVMPROFILE フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
JVMREQSCACHE フィールド
CLCACHE リソース・テーブル内 151
JVMSERV リソース・テーブル 759
JVMSERVER フィールド
ERMCOSGB リソース・テーブル内 527
ERMCOSGS リソース・テーブル内 529
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
OSGISERV リソース・テーブル内 989
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
WLPSERV リソース・テーブル内 1373
JVMSUSP フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
JVMSUSPC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
JVMSVDEF リソース・テーブル 763
JVMTIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
JVMTIMEC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
JVMUSERTRACE フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753

K

KATAKANA フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
KATAKANAST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
KEEPTIME フィールド
BRFACIL リソース・テーブル内 83
KEY フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
KEYDATA フィールド
OBJSTAT リソース・テーブル内 985
KEYFILE フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
KEYLEN フィールド
OBJSTAT リソース・テーブル内 985
KEYLENGTH フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOCFILE リソース・テーブル内 797
REMFILE リソース・テーブル内 1073
KEYNUMBER フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
KEYPOSITION フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
KEYWORD フィールド
SYSPARM リソース・テーブル内 1155
KNLTRACE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MAS リソース・テーブル内 827

L

L8CPUC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
L8CPUT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
LABEL フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
LANGUAGE フィールド
PROGDEF リソース・テーブル内 1043

LANGUAGE フィールド (続き)
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
LASTACQCODE フィールド
FEPICONN リソース・テーブル内 629
FEPINODE リソース・テーブル内 631
LASTCOLDTIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
LASTEMERTIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
LASTINITTIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
LASTMODTIME フィールド
EJDJAR リソース・テーブル内 405
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
LASTOPER フィールド
OBJSTAT リソース・テーブル内 985
LASTRESET フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
MONITOR リソース・テーブル内 907
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
LASTTYPE フィールド
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
LASTUSEDINT フィールド
TSQNAME リソース・テーブル内 1283
TSQSHR リソース・テーブル内 1285
TSQUEUE リソース・テーブル内 1287
LASTVOL フィールド
MJOURNL リソース・テーブル内 869
TAPEJRNL リソース・テーブル内 1159
LASTWARMTIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
LAYOUT フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
LDCLIST フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
LDGDPSCR フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LDGDPSCRC フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDPSCREC フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDPSCRER フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDPSCRES フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDPSCRR フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDPSCRS フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDPSCT フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LDGDPSCTC フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDPSCTEC フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDPSCTER フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDPSCTES フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDPSCTR フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDPSCTS フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDREBS フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDSAINDEX フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LDGDSID フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGDSVER フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGHWMT フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGLBSOU フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
LDGLBSOU フィールド (続き)
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGLLR フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGLLRRO フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGLLT フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGLLTRO フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGLSORT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGLWSOU フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGPROGNIU フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LDGPROGNIUC フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGPROGNIUEC フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGPROGNIUER フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGPROGNIUES フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGPROGNIUR フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGPROGNIUS フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGPUSES フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGRECNIU フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LDGRECNIUC フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGRECNIUEC フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGRECNIUER フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGRECNIUES フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGRECNIUR フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793

LDGRECNIUS フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGSTGNIU フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LDGSTGNIUC フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGSTGNIUEC フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGSTGNIUER フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGSTGNIUES フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGSTGNIUR フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGSTGNIUS フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGTTW フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGWLR フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGWLRHW フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LDGWTDLR フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LENGTH フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METADESC リソース・テーブル内 857
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REQID リソース・テーブル内 1081
LENKEY01 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY02 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY03 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY04 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY05 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY06 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY07 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY08 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY09 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY10 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY11 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY12 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY13 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY14 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY15 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY16 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY17 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY18 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY19 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY20 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY21 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY22 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY23 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LENKEY24 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
LERUNOPTS フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
LGGAKPFREQ フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
LGGAKPSTKN フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
LGGDSID フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
LGGDSVER フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
LGGLGDEFER フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
LGSDSID フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
LGSDSVER フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
LGSQUERIES フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
LIBDEF リソース・テーブル 767
LIBDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
LIBDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
LIBDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
LIBDSN リソース・テーブル 771
LIBGROUP フィールド
LIBINGRP リソース・テーブル内 773
LIBINGRP リソース・テーブル 773
LIBNAME フィールド
LIBINGRP リソース・テーブル内 773
LIBRARY フィールド
LIBDSN リソース・テーブル内 771
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
LIBRARY リソース・テーブル 775
LIBRARYDSN フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
LIBVER フィールド
LIBINGRP リソース・テーブル内 773
LIFETIME フィールド
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
LIGHTPEN フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
LIGHTPENST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
LIMIT フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
LINK フィールド
LNKSMSCS リソース・テーブル内 781
LNKSRSCS リソース・テーブル内 785
LNKSWSCS リソース・テーブル内 789
UOW リソース・テーブル内 1305
UOWLINK リソース・テーブル内 1303

LINKAUTH フィールド
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
LINKNAME フィールド
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
LINKSYSNET フィールド
BRFACIL リソース・テーブル内 83
LINKSYSTEM フィールド
BRFACIL リソース・テーブル内 83
CONNECT リソース・テーブル内 190
TERMNL リソース・テーブル内 1231
LINKTYPE フィールド
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
LISTENERPORT フィールド
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
LISTSEQ フィールド
CSDINLST リソース・テーブル内 301
LISTTYPE フィールド
ATTRAVA リソース・テーブル内 67
LITERAL フィールド
PARMAVA リソース・テーブル内 993
LNKSMSCG リソース・テーブル 779
LNKSMSCS リソース・テーブル 781
LNKSRSCG リソース・テーブル 783
LNKSRSCS リソース・テーブル 785
LNKSWSCG リソース・テーブル 787
LNKSWSCS リソース・テーブル 789
LOADACT リソース・テーブル 791
LOADER リソース・テーブル 793
LOADHWMC フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
LOADHWMW フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
LOADPNIU フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
LOADPOINT フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
LOADRATE フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LOADREQS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
LOADREQS フィールド (続き)
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
LOADRNIU フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
LOADTIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
LOADTNIU フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
LOADTYPE フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOADWAIT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
LOADWCNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
LOCALCNT フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
LOCALQ フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
LOCATION フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
DB2SS リソース・テーブル内 347
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
EVCSDATA リソース・テーブル内 589
EVCSINFO リソース・テーブル内 591
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
TSQNAME リソース・テーブル内 1283
TSQSHR リソース・テーブル内 1285
TSQUEUE リソース・テーブル内 1287
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
LOCCTIME フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
LOCDELCNT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
LOCDTIME フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
LOCFILE リソース・テーブル 797
LOCKMWC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
LOCKMWT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
LOCLHOSTNAME フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
LOCTRAN リソース・テーブル 803
LOCUOWID フィールド
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
LOG フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
LOGMODE フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
LOGONMSG フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
LOGREC フィールド
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
LOGREPSTATUS フィールド
DSNAME リソース・テーブル内 375
LOGWRTCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
LONGAUXREC フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
LONGDATE フィールド
VOLUME リソース・テーブル内 1323
LOOKASIDES フィールド
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
LOSTCON_TIM フィールド
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
LOSTLOCKS フィールド
DSNAME リソース・テーブル内 375

LOSTMAS_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
LOWVALUE フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
LPASTAT フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
LPCTFREE フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
LSCOPE フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
LSDATA フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
LSDATAL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
LSENTRY フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
LSEXIT フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
LSRDEF リソース・テーブル 809
LSRDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
LSRDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
LSRDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
LSREGSTR フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
LSRGROUP フィールド
LSRINGRP リソース・テーブル内 815
LSRINGRP リソース・テーブル 815
LSRNAME フィールド
LSRINGRP リソース・テーブル内 815
LSRPBUF リソース・テーブル 817
LSRPOOL リソース・テーブル 819
LSRPOOLID フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOCFILE リソース・テーブル内 797
LSRDEF リソース・テーブル内 809
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MCMDT リソース・テーブル内 847
LSRPOOLID フィールド (続き)
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
LSRVER フィールド
LSRINGRP リソース・テーブル内 815
LTIMPAUSLIST フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
LTIMSTOPPERS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
LU61WTT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
LU61WTTCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
LU62WTT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
LU62WTTCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
LUALIAS フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
LUCURR フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
LUHWM フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
LUNAME フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
WLMAWDEF リソース・テーブル内 1355
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
LUWID フィールド
EXCI リソース・テーブル内 607
LWDATA フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
LWDATAL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
LWENTRY フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
LWEXIT フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
LWMFREE フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839

M

MAJORVERSION フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
CRESBUND リソース・テーブル内 209
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
MALSRCVD フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
MALSSENT フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
MAPDEF リソース・テーブル 821
MAPDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
MAPDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
MAPDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
MAPGROUP フィールド
MAPINGRP リソース・テーブル内 825
MAPINGRP リソース・テーブル 825
MAPNAME フィールド
MAPINGRP リソース・テーブル内 825
TERMNL リソース・テーブル内 1231
MAPPINGLEVEL フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377

MAPPINGRNUM フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
MAPPINGVNUM フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
MAPREFCOUNT フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
MAPSETNAME フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
MAPVER フィールド
MAPINGRP リソース・テーブル内 825
MAS リソース・テーブル 827
MASHIST リソース・テーブル 833
MASQRYER リソース・テーブル 835
MASSTART フィールド
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
MASSTAT リソース・テーブル 837
MASTRACE フィールド
MAS リソース・テーブル内 827
MASTYPE フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
MAS リソース・テーブル内 827
MASSTAT リソース・テーブル内 837
MATCH フィールド
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
MATCHANALYZE フィールド
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
MATCHCOUNT フィールド
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
MATCHDISABLD フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
MATCHREDIREC フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
MAXACTIVE フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
MAXBIDS フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
MAXBLK フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
MAXCCURSTR フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
MAXCTWIN フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
MAXDATALEN フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
MAXFLENGTH フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
MAXHEAP フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
MAXHPTCBS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
MAXIMUM フィールド
SYSDUMP リソース・テーブル内 1147
TRANDUMP リソース・テーブル内 1249
MAXINGRP フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
MAXITEMLEN フィールド
TSQNAME リソース・テーブル内 1283
TSQSHR リソース・テーブル内 1285
TSQUEUE リソース・テーブル内 1287
MAXJVMTCBS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
MAXKEYLEN フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MAXKEYLEN フィールド (続き)
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
MAXKEYLENGTH フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
MAXNUMRECS フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
FILEDEF リソース・テーブル内 653
MCMDT リソース・テーブル内 847
MAXOPENTCBS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
MAXPERSIST フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
MAXPRIMARIES フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
MAXQTALLCPRG フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
MAXQTIME フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNECT リソース・テーブル内 190
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
MCONNECT リソース・テーブル内 851
MAXQTPURGCNT フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
MAXRECORDLEN フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
MAXSECOND フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
MAXSOCKETS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
MAXSSLTCBS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
MAXSTCB フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157

MAXTASK フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MAXTASKS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
MAXTASK_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
MAXTCNT フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MAXTHRDCNT フィールド
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
MAXTHRDTCBS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MAXTHRDTIME フィールド
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
MAXTHREAD フィールド
DB2SS リソース・テーブル内 347
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
MAXTHREADS フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
MAXTRCNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
MAXTSIZE フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
MAXXPTCBS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
MCICSDSA リソース・テーブル 839
MCICSRGN リソース・テーブル 843
MCMDT リソース・テーブル 847
MCONNECT リソース・テーブル 851
MDB2THRD リソース・テーブル 855
MEDIATYPE フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
MEMBER フィールド
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
MEMBER フィールド (続き)
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
MEMBERNAME フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
DOCDEF リソース・テーブル内 361
MEMLIMIT フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
METADATAFILE フィールド
BUNDPART リソース・テーブル内 93
METADESC リソース・テーブル 857
METANAME リソース・テーブル 859
METAPARM リソース・テーブル 861
MFEPICON リソース・テーブル 863
MGMTPART フィールド
BUNDLE リソース・テーブル内 89
CRESBUND リソース・テーブル内 209
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
MGMTPART リソース・テーブル 865
MIACQRATE フィールド
MFEPICON リソース・テーブル内 863
MICROVERSION フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
CRESBUND リソース・テーブル内 209
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
MINDTDQ リソース・テーブル 867
MINITEMLEN フィールド
TSQNAME リソース・テーブル内 1283
TSQSHR リソース・テーブル内 1285
TSQUEUE リソース・テーブル内 1287
MINORVERSION フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
CRESBUND リソース・テーブル内 209
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
MINRECORDLEN フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
MINRUNLEVEL フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
MINRUNRNUM フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
MINRUNVNUM フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
MINTHRDCNT フィールド
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
MINTHREAD フィールド
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
MIRRORLIFE フィールド
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
MJOURNL リソース・テーブル 869
MJRNLNAM リソース・テーブル 871
MLOCFILE リソース・テーブル 873
MLOCTRAN リソース・テーブル 877
MLSRPBUF リソース・テーブル 885
MLSRPOOL リソース・テーブル 887
MMODNAME リソース・テーブル 891
MNCDSID フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
MNCDSVER フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
MNGAUTRT フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGCAUTA フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGCPUT フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGDSID フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGDSVER フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGER フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGERS フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGIR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGIRS フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907

MNGLUTAT フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGLUTCL フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGLUTRT フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGMCHTP フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGMDLID フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGMXUTA フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGOFLCP フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGPR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGPRS フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGPUTRT フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGRR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGRRS フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGSMFR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGSMFRS フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGSTNUM フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGTONCP フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGUTNUM フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
MNGWLMAD フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMCC フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMGI フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMGM フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMGT フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMGV フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMHL フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMHT フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMIN フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMMD フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMOS フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMRC フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMRG フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMSC フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMSK フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMST フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNGWLMWN フィールド
MVSWLM リソース・テーブル内 969
MNRADD フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
MNRBRWSE フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
MNRCFDTIOWT フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
MNRDEL フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
MNRDSID フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
MNRDSVER フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
MNRFILELIMIT フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
MNRGET フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
MNRIDFLAGS フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
MNRIOWT フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
MNRNAME フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
MNRPUT フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
MNRRLSIOWT フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
MNRSTART フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
MNRTASKNO フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
MNRTOTAL フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
MNRTRANID フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
MNRTSQLIMIT フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
MNRUSERID フィールド
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
MNTDSID フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
MNTDSVER フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
MNTRATDQ リソース・テーブル 893
MODE フィールド
METAPARM リソース・テーブル内 861
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
SYSRES リソース・テーブル内 1157
MODEL フィールド
AIMODEL リソース・テーブル内 39
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
MODELNAME フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
MODENAME フィールド
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173

MODENAME フィールド (続き)
CONNDEF リソース・テーブル内 183
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
MODENAME リソース・テーブル 895
MODKEY01 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY02 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY03 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY04 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY05 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY06 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY07 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY08 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY09 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY10 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY11 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY12 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY13 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY14 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY15 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY16 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY17 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY18 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY19 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY20 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY21 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY22 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY23 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODKEY24 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
MODULE フィールド
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
MONCLASS フィールド
EMCICS リソース・テーブル内 429
EMCONN リソース・テーブル内 431
EMDBX リソース・テーブル内 433
EMFILE リソース・テーブル内 435
EMGLBL リソース・テーブル内 437
EMJRNL リソース・テーブル内 439
EMPROG リソース・テーブル内 441
EMTDQS リソース・テーブル内 447
EMTERM リソース・テーブル内 449
EMTRAN リソース・テーブル内 451
MONDATA フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
MONDEF リソース・テーブル 897
MONDTE フィールド
ECSYSCHG リソース・テーブル内 389
MONGROUP リソース・テーブル 901
MONINGRP リソース・テーブル 903
MONINSPC リソース・テーブル 905
MONITOR リソース・テーブル 907
MONMCONN フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MONMFILE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MONMJRNL フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MONMPROG フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MONMSYS フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MONMTDQ フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MONMTERM フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MONMTRAN フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MONRPTTIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MONSPEC リソース・テーブル 915
MONSTAT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CRESAIMD リソース・テーブル内 205
CRESATOM リソース・テーブル内 207
CRESBUND リソース・テーブル内 209
MONSTAT フィールド (続き)
CRESCONN リソース・テーブル内 211
CRESDB2C リソース・テーブル内 213
CRESDB2E リソース・テーブル内 215
CRESDB2P リソース・テーブル内 217
CRESDB2T リソース・テーブル内 219
CRESDOCT リソース・テーブル内 221
CRESDSNM リソース・テーブル内 223
CRESENQM リソース・テーブル内 225
CRESEPAD リソース・テーブル内 227
CRESEPAS リソース・テーブル内 229
CRESEVBD リソース・テーブル内 231
CRESEVCS リソース・テーブル内 233
CRESFECO リソース・テーブル内 235
CRESFEND リソース・テーブル内 237
CRESFEPO リソース・テーブル内 239
CRESFETR リソース・テーブル内 241
CRESFILE リソース・テーブル内 243
CRESGLUE リソース・テーブル内 245
CRESIPCN リソース・テーブル内 247
CRESJRNL リソース・テーブル内 249
CRESJRNM リソース・テーブル内 251
CRESJVMS リソース・テーブル内 253
CRESLIBR リソース・テーブル内 255
CRESMODE リソース・テーブル内 257
CRESMQMN リソース・テーブル内 259
CRESNODJ リソース・テーブル内 261
CRESPART リソース・テーブル内 263
CRESPIPE リソース・テーブル内 265
CRESPRGM リソース・テーブル内 267
CRESPROF リソース・テーブル内 269

MONSTAT フィールド (続き)
CRESPRTY リソース・テーブル内 271
CRESRQMD リソース・テーブル内 273
CRESSDMP リソース・テーブル内 275
CRESTCPS リソース・テーブル内 277
CRESTDMP リソース・テーブル内 279
CRESTDQ リソース・テーブル内 281
CRESTERM リソース・テーブル内 283
CRESTRAN リソース・テーブル内 285
CRESTRUE リソース・テーブル内 287
CRESTSMD リソース・テーブル内 289
CRESURIM リソース・テーブル内 291
CRESWEBS リソース・テーブル内 293
CRESXMLT リソース・テーブル内 295
MONSTATUS フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
MQMON リソース・テーブル内 937
MONTRACE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MONUSERID フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
MON_SPEC フィールド
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
MPCMAS フィールド
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
MPCMASID フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MPNAME フィールド
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
MPROGRAM リソース・テーブル 917
MPSTATE フィールド
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
MPSTATUS フィールド
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
MPSTATUS フィールド (続き)
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
MPSYNCDATA フィールド
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
MPSYSID フィールド
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
MQCDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
MQCDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
MQCDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
MQCGROUP フィールド
MQCINGRP リソース・テーブル内 919
MQCINGRP リソース・テーブル 919
MQCNAME フィールド
MQCINGRP リソース・テーブル内 919
MQCON リソース・テーブル 921
MQCONDEF リソース・テーブル 925
MQCONN リソース・テーブル 929
MQCONNECT フィールド
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQCVER フィールド
MQCINGRP リソース・テーブル内 919
MQGCONNSTAT フィールド
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGDSID フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGDSVER フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGGMTCONN フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQGGMTDISC フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQGINDBTUOW フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGINITQ フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGLOCCONN フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQGLOCDISC フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQGMQRELEASE フィールド
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGQMGRNAME フィールド
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGRESBACUW フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGRESCOMUW フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGT2PCOMM フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTAPI フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTAPIOK フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTBACKUOW フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTBUFMH フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTCALL フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTCALLIO フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTCALLSYNC フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTCB フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTCLOSE フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTCOMMUOW フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTCONSUME フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTCRTMH フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTCTL フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTDLTMH フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTDLTMP フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929

MQGTFUTATT フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTGET フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTGETWAIT フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTINQ フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTINQMP フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTMHBUF フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTOPEN フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTPUT フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTPUT1 フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTSET フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTSETMP フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTSPCOMM フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTSTAT フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTSUB フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTSUBRQ フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTSUBTASK フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTTASKEND フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTTASKS フィールド
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGTWAITMSG フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQGUNRESUOW フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQINI リソース・テーブル 933
MQMDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
MQMDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
MQMDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
MQMGROUP フィールド
MQMINGRP リソース・テーブル内 935
MQMINGRP リソース・テーブル 935
MQMNAME フィールド
MQMINGRP リソース・テーブル内 935
MQMON リソース・テーブル 937
MQMONDEF リソース・テーブル 941
MQMVER フィールド
MQMINGRP リソース・テーブル内 935
MQNAME フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQQMGR フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQRELEASE フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
MQRGMTSTART フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRGMTSTOP フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRLCLSTART フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRLCLSTOP フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRQNAME フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRTBACKUOW フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRTCLOSE フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRTCOMMUOW フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRTGET フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRTGETWAIT フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRTINQ フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRTINQL フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRTOPEN フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRTOTHER フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRTPUT フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRTPUT1 フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQRTSET フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQTALLPURG フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
MQTALLQPURG フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
MREMFILE リソース・テーブル 945
MREMTDQ リソース・テーブル 947
MREMTRAN リソース・テーブル 949
MROBATCH フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
MSCPUC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MSCPUT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MSDISPC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MSDISPT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MSGFORMAT フィールド
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
MSGIN フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MSGINSEC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MSGINTEG フィールド
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
MSGJRNL フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
MSGOUT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MSGOUTSEC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877

MSGQUEUE1 フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
MSGQUEUE2 フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
MSGQUEUE3 フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
MSGSRCVD フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
MSGSSENT フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
MSGTRACE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MAS リソース・テーブル内 827
MSRCONTROL フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
MSRCONTROLST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
MTDQGBL リソース・テーブル 951
MTERMNL リソース・テーブル 955
MTOMNOXOPST フィールド
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
MTOMST フィールド
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
MTRANCLS リソース・テーブル 957
MTSQGBL リソース・テーブル 959
MVSESTG リソース・テーブル 963
MVSIMAGE フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
MVSLOC フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MVSNAME フィールド
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
MVSSYSID フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
EXCI リソース・テーブル内 607
MVSSYSID フィールド (続き)
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
MVSSYSNAME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
MVSTCB リソース・テーブル 967
MVSTCBGL リソース・テーブル 965
MVSWLM リソース・テーブル 969
MXTACTION フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
MXTDELAY フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MXTDELAYCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MXTOTDLC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MXTOTDLY フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MXTRATDQ リソース・テーブル 973
MXTSEV フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTASPEC リソース・テーブル内 1123

N

NAME フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
APPLDEF リソース・テーブル内 47
APSPEC リソース・テーブル内 51
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
ATTR リソース・テーブル内 69
ATTRAVA リソース・テーブル内 67
BRFACIL リソース・テーブル内 83
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
CFDTPOOL リソース・テーブル内 97
CICSDSA リソース・テーブル内 99
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
CONNDEF リソース・テーブル内 183
NAME フィールド (続き)
CONNECT リソース・テーブル内 190
CRESAIMD リソース・テーブル内 205
CRESATOM リソース・テーブル内 207
CRESBUND リソース・テーブル内 209
CRESCONN リソース・テーブル内 211
CRESDB2C リソース・テーブル内 213
CRESDB2E リソース・テーブル内 215
CRESDB2P リソース・テーブル内 217
CRESDB2T リソース・テーブル内 219
CRESDOCT リソース・テーブル内 221
CRESDSNM リソース・テーブル内 223
CRESENQM リソース・テーブル内 225
CRESEPAD リソース・テーブル内 227
CRESEPAS リソース・テーブル内 229
CRESEVBD リソース・テーブル内 231
CRESEVCS リソース・テーブル内 233
CRESFECO リソース・テーブル内 235
CRESFEND リソース・テーブル内 237
CRESFEPO リソース・テーブル内 239
CRESFETR リソース・テーブル内 241
CRESFILE リソース・テーブル内 243
CRESGLUE リソース・テーブル内 245
CRESIPCN リソース・テーブル内 247
CRESJRNL リソース・テーブル内 249
CRESJRNM リソース・テーブル内 251
CRESJVMS リソース・テーブル内 253
CRESLIBR リソース・テーブル内 255
CRESMODE リソース・テーブル内 257
CRESMQMN リソース・テーブル内 259
CRESNODJ リソース・テーブル内 261

NAME フィールド (続き)
CRESPART リソース・テーブル内 263
CRESPIPE リソース・テーブル内 265
CRESPRGM リソース・テーブル内 267
CRESPROF リソース・テーブル内 269
CRESPRTY リソース・テーブル内 271
CRESRQMD リソース・テーブル内 273
CRESSDMP リソース・テーブル内 275
CRESTCPS リソース・テーブル内 277
CRESTDMP リソース・テーブル内 279
CRESTDQ リソース・テーブル内 281
CRESTERM リソース・テーブル内 283
CRESTRAN リソース・テーブル内 285
CRESTRUE リソース・テーブル内 287
CRESTSMD リソース・テーブル内 289
CRESURIM リソース・テーブル内 291
CRESWEBS リソース・テーブル内 293
CRESXMLT リソース・テーブル内 295
CSDGROUP リソース・テーブル内 297
CSDLIST リソース・テーブル内 303
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2PKGST リソース・テーブル内 345
DB2SS リソース・テーブル内 347
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DB2THRD リソース・テーブル内 353
DB2TRAN リソース・テーブル内 355
DB2TRN リソース・テーブル内 357
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
EJCOBEAN リソース・テーブル内 393
EJCODEF リソース・テーブル内 395
NAME フィールド (続き)
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EJDJAR リソース・テーブル内 405
EJDJBEAN リソース・テーブル内 407
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
EPADAPT リソース・テーブル内 463
ERMCAIMD リソース・テーブル内 475
ERMCATOM リソース・テーブル内 477
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
ERMCCONN リソース・テーブル内 481
ERMCDB2C リソース・テーブル内 483
ERMCDB2E リソース・テーブル内 485
ERMCDB2P リソース・テーブル内 487
ERMCDB2T リソース・テーブル内 489
ERMCDOCT リソース・テーブル内 491
ERMCDSNM リソース・テーブル内 493
ERMCENQM リソース・テーブル内 495
ERMCEVBD リソース・テーブル内 497
ERMCEVCS リソース・テーブル内 499
ERMCFECO リソース・テーブル内 501
ERMCFEND リソース・テーブル内 503
ERMCFEPO リソース・テーブル内 505
ERMCFETR リソース・テーブル内 507
ERMCFILE リソース・テーブル内 509
ERMCGLUE リソース・テーブル内 511
ERMCIPCN リソース・テーブル内 513
ERMCJRNL リソース・テーブル内 515
ERMCJRNM リソース・テーブル内 517
ERMCJVMS リソース・テーブル内 519
NAME フィールド (続き)
ERMCLIBR リソース・テーブル内 521
ERMCMODE リソース・テーブル内 523
ERMCNODJ リソース・テーブル内 525
ERMCPART リソース・テーブル内 531
ERMCPIPE リソース・テーブル内 533
ERMCPRGM リソース・テーブル内 535
ERMCPROF リソース・テーブル内 537
ERMCPRTY リソース・テーブル内 539
ERMCRQMD リソース・テーブル内 541
ERMCSDMP リソース・テーブル内 543
ERMCTCPS リソース・テーブル内 545
ERMCTDMP リソース・テーブル内 547
ERMCTDQ リソース・テーブル内 549
ERMCTERM リソース・テーブル内 551
ERMCTRAN リソース・テーブル内 553
ERMCTRUE リソース・テーブル内 555
ERMCTSMD リソース・テーブル内 557
ERMCURIM リソース・テーブル内 559
ERMCWEBS リソース・テーブル内 561
ERMCXMLT リソース・テーブル内 563
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
FEATURE リソース・テーブル内 619
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649

NAME フィールド (続き)
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
HOST リソース・テーブル内 687
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVM リソース・テーブル内 751
JVMPROF リソース・テーブル内 757
JVMSERV リソース・テーブル内 759
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LIBRARY リソース・テーブル内 775
LSRDEF リソース・テーブル内 809
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
MCONNECT リソース・テーブル内 851
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
METADESC リソース・テーブル内 857
METANAME リソース・テーブル内 859
METAPARM リソース・テーブル内 861
MMODNAME リソース・テーブル内 891
MODENAME リソース・テーブル内 895
MONDEF リソース・テーブル内 897
MONGROUP リソース・テーブル内 901
MONSPEC リソース・テーブル内 915
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQINI リソース・テーブル内 933
MQMON リソース・テーブル内 937
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
OBJECT リソース・テーブル内 981
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
NAME フィールド (続き)
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PLATDEF リソース・テーブル内 1015
POLMON リソース・テーブル内 1025
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROCTYP リソース・テーブル内 1035
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
REQID リソース・テーブル内 1081
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
RTAACTV リソース・テーブル内 1109
RTADEF リソース・テーブル内 1111
RTAGROUP リソース・テーブル内 1115
RTAINAPS リソース・テーブル内 1117
RTAINSPC リソース・テーブル内 1121
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
STATDEF リソース・テーブル内 1141
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
TSPOOL リソース・テーブル内 1277
TSQNAME リソース・テーブル内 1283
TSQSHR リソース・テーブル内 1285
TSQUEUE リソース・テーブル内 1287
NAME フィールド (続き)
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
WLMAWDEF リソース・テーブル内 1355
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
WLMGROUP リソース・テーブル内 1363
WLMINSPC リソース・テーブル内 1367
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
NAMESINUSE フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
NAMESPACE フィールド
BRFACIL リソース・テーブル内 83
NAMETYPE フィールド
METANAME リソース・テーブル内 859
NATLANG フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
NATURE フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
NCICSTCBSGAI フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
NCICSTCBSGBI フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
NCICSTCBSTGA フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
NCICSTCBSTGB フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
NCICSTCBTIME フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
NEPCLASS フィールド
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
SESSDEF リソース・テーブル内 1133

NEPCLASS フィールド (続き)
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
NETALERT フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
NETBIOSADAPT フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
NETID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
NETNAME フィールド
BRFACIL リソース・テーブル内 83
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNECT リソース・テーブル内 190
CRESCONN リソース・テーブル内 211
CRESIPCN リソース・テーブル内 247
CRESTERM リソース・テーブル内 283
ERMCCONN リソース・テーブル内 481
ERMCIPCN リソース・テーブル内 513
MCONNECT リソース・テーブル内 851
MTERMNL リソース・テーブル内 955
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PARTNER リソース・テーブル内 999
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
UOW リソース・テーブル内 1305
UOWDSNF リソース・テーブル内 1299
NETNAMEQ フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
NETUOWID フィールド
UOW リソース・テーブル内 1305
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
NETVIEW フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
EVENT リソース・テーブル内 597
NETVPPI フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
NETWORK フィールド
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PARTNER リソース・テーブル内 999
NETWORKID フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
MAS リソース・テーブル内 827
NEWCOPYCNT フィールド
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
NEXTTIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
NEXTTRANSID フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
NODEHOME フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
NODEJSAP リソース・テーブル 975
NODELIST フィールド
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
NODENAME フィールド
FEPICONN リソース・テーブル内 629
FEPINODE リソース・テーブル内 631
MFEPICON リソース・テーブル内 863
NODES フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPITRGT リソース・テーブル内 639
NOMATCHCOUNT フィールド
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
NONCICSTCBCT フィールド
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
NONPERSIST フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
NONSPECAID フィールド
MCONNECT リソース・テーブル内 851
NONSPECAIDS フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
NONTERMREL フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
NONUWRITE フィールド
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
NONUWRITE フィールド (続き)
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
NOSPACECNT フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
NPERSATMAXP フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
NPERSATTLIM フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
NQGACNQRT フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGAGNQWT フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGATNQWT フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGCACNQRT フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGCAGNQWT フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGCATNQWT フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGCNQRT フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGCNQSR フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGCNQSW フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGCNQWT フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGDSID フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGDSVER フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGGNQSW フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGGNQWT フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGPOOL フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461

NQGSNQSW フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGSNQWT フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGTIRJB フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGTIRJR フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGTNQRT フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGTNQSI フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGTNQSR フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGTNQSW フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGTNQWT フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGTWPOP フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGTWPTO フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQGTWRJR フィールド
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
NQNAME フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
TERMNL リソース・テーブル内 1231
NRMACTION フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
NRMSEV フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
NSRGROUP フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
NSTGCURR フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
NSTGTOTL フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
NSTGTOTL フィールド (続き)
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
NSTGTSUSP フィールド
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
NTFNTYPE フィールド
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
NULKEY01 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY02 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY03 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY04 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY05 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY06 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY07 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY08 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY09 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY10 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY11 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY12 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY13 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY14 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY15 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY16 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY17 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY18 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY19 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY20 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY21 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY22 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY23 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NULKEY24 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMACTSTRING フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
NUMBUFLUSH フィールド
JRNLNAME リソース・テーブル内 745
MJRNLNAM リソース・テーブル内 871
NUMBYTES フィールド
JRNLNAME リソース・テーブル内 745
MJRNLNAM リソース・テーブル内 871
NUMCIPHERS フィールド
EJCOSE リソース・テーブル内 399
IPCONN リソース・テーブル内 724
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
URIMAP リソース・テーブル内 1309
NUMCMF2SMF フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
NUMCTRLINTV フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
NUMDATAPRED フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
NUMDATBUFF フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
NUMDSNAMES フィールド
LIBDSN リソース・テーブル内 771
LIBRARY リソース・テーブル内 775
NUMEXITS フィールド
EXITGLUE リソース・テーブル内 609
EXTGLORD リソース・テーブル内 613
NUMINDEXBUFF フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
NUMINDOUBWT フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
NUMINFOSRCE フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585

NUMITEMS フィールド
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
MNTRATDQ リソース・テーブル内 893
TSQNAME リソース・テーブル内 1283
TSQSHR リソース・テーブル内 1285
TSQUEUE リソース・テーブル内 1287
NUMNLK01 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK02 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK03 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK04 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK05 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK06 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK07 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK08 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK09 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK10 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK11 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK12 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK13 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK14 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK15 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK16 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK17 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK18 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK19 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK20 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK21 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK22 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK23 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMNLK24 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
NUMOPTPRED フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
NUMSTAT2SMF フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
NUMSTRINGWT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
NUMTBLVER フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
NUMWRITES フィールド
JRNLNAME リソース・テーブル内 745
MJRNLNAM リソース・テーブル内 871

O

OAPPLID フィールド
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
OBFORMAT フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
OBFORMATST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
OBJACT リソース・テーブル 979
OBJACTION フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
OBJACTIVATES フィールド
EJCOSE リソース・テーブル内 399
OBJECT フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
ATTR リソース・テーブル内 69
ATTRAVA リソース・テーブル内 67
DSNAME リソース・テーブル内 375
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
OBJACT リソース・テーブル内 979
OBJSTAT リソース・テーブル内 985
OBJECT リソース・テーブル 981
OBJECT_ACT フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
OBJSTAT リソース・テーブル 985
OBJSTORES フィールド
EJCOSE リソース・テーブル内 399
OBJTYPE フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
OBJSTAT リソース・テーブル内 985
OBOPERID フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
OBOPERIDST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
OCCUPANCY フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
ODAPPLID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODAPTRDATA1 フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODAPTRDATA2 フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODAPTRDATA3 フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODAPTRID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODCLNTIPADDR フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODCLNTPORT フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODFACILNAME フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODFACILTYPE フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODIPFAMILY フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODLUNAME フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODNETID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODNETWORKID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODSERVERPORT フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161

ODSTARTTIME フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODSTARTTM フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODTASKID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODTCPIPS フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODTRANSID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
ODUSERID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
OFFSET フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METADESC リソース・テーブル内 857
OLDCACHES フィールド
CLCACHE リソース・テーブル内 151
OLDPART フィールド
MJOURNL リソース・テーブル内 869
TAPEJRNL リソース・テーブル内 1159
OMGINTERFACE フィールド
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
OMGMODULE フィールド
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
OMGOPERATION フィールド
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
ONEWTE フィールド
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
OPEN フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
OPENSTATUS フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
CRESFILE リソース・テーブル内 243
CRESJRNL リソース・テーブル内 249
CRESTDQ リソース・テーブル内 281
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
OPENSTATUS フィールド (続き)
MJOURNL リソース・テーブル内 869
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MXTRATDQ リソース・テーブル内 973
SMFJRNL リソース・テーブル内 1137
TAPEJRNL リソース・テーブル内 1159
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
VOLUME リソース・テーブル内 1323
OPENTIME フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
OPERATION フィールド
BUNDPART リソース・テーブル内 93
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
URIMAP リソース・テーブル内 1309
OPERATOR フィールド
EVCSDATA リソース・テーブル内 589
EVCSOPT リソース・テーブル内 593
RULE リソース・テーブル内 1127
OPERID フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
OPERPRIORITY フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPERRSL フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPERRSL1 フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPERRSL2 フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPERRSL3 フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPERSEC フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPERSEC1 フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPERSEC2 フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPERSEC3 フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPERSEC4 フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPERSEC5 フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPERSEC6 フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPERSEC7 フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPERSEC8 フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OPREL フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
OPRSTRING フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
OPRSTRINGL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
OPSRESTP フィールド
EMCICS リソース・テーブル内 429
EMCONN リソース・テーブル内 431
EMDBX リソース・テーブル内 433
EMFILE リソース・テーブル内 435
EMGLBL リソース・テーブル内 437
EMJRNL リソース・テーブル内 439
EMPROG リソース・テーブル内 441
EMTDQS リソース・テーブル内 447
EMTERM リソース・テーブル内 449
EMTRAN リソース・テーブル内 451
OPSYS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110

OPSYSREL フィールド
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
OPTIONNAME フィールド
EVCSOPT リソース・テーブル内 593
ORSTRING フィールド
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
ORSTRINGL フィールド
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
OS2CNT フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
OS2TERMTYP フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
OSGIBUND フィールド
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
OSGIBUND リソース・テーブル 987
OSGIBUNDLE フィールド
OSGISERV リソース・テーブル内 989
OSGIBUNDLEID フィールド
ERMCOSGB リソース・テーブル内 527
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
OSGISERV リソース・テーブル 989
OSGISERVICE フィールド
OSGISERV リソース・テーブル内 989
OSGISERVID フィールド
ERMCOSGS リソース・テーブル内 529
OSGISTATUS フィールド
ERMCOSGB リソース・テーブル内 527
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
OSGIVERSION フィールド
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
OSGISERV リソース・テーブル内 989
OSLEVEL フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
OTASK フィールド
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
OTHERIDS フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
OTRANSID フィールド
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
OTSTID フィールド
UOW リソース・テーブル内 1305
OTSTIMEOUT フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
OUTCNT フィールド
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
INDTDQ リソース・テーブル内 709
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
MINDTDQ リソース・テーブル内 867
MNTRATDQ リソース・テーブル内 893
MREMTDQ リソース・テーブル内 947
MXTRATDQ リソース・テーブル内 973
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
OUTLINE フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
OUTLINEST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
OUTMSGCNT フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231
OUTPRIVACY フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
OUTPUTUSER フィールド
BATCHREP リソース・テーブル内 74
OUTSALLOC フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
OUTSCKSREUSE フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
OUTSOCKETSCL フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
OUTSOCKETSCR フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
OUTSOCKSPERS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
OVERRIDE フィールド
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
OWLMSTAT フィールド
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
OWNERNAME フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
OWNINGCMAS フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
OWSTATE フィールド
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMAWTOR リソース・テーブル内 1359

P

PABORTS フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PADRESERVED フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
PAGEELEMPCT フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
PAGEHT フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
PAGEIN フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PAGEOUT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PAGEPAGEPCT フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267

PAGEPAGPPCT フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
PAGEPLPCTC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
PAGEPLPCTEC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
PAGEPLPCTEU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
PAGEPLPCTU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
PAGESIZECOL フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
PAGESIZEROW フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
PAGESTATUS フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
PAGEWD フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
PARDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PARDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PARDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PARINGRP リソース・テーブル 991
PARMAVA リソース・テーブル 993
PARMAVAIDN フィールド
PARMAVA リソース・テーブル内 993
PARMCOUNT フィールド
OBJACT リソース・テーブル内 979
PARMIDN フィールド
PARMAVA リソース・テーブル内 993
PART フィールド
VOLUME リソース・テーブル内 1323
PARTCLASS フィールド
BUNDPART リソース・テーブル内 93
PARTCODEPAGE フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
PARTCOUNT フィールド
BUNDLE リソース・テーブル内 89
CRESBUND リソース・テーブル内 209
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
PARTDEF リソース・テーブル 995
PARTGROUP フィールド
PARINGRP リソース・テーブル内 991
PARTITIONS フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
PARTITIONSET フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
PARTITIONSST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
PARTLUALIAS フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
PARTNAME フィールド
PARINGRP リソース・テーブル内 991
PARTNER フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
PARTNER リソース・テーブル内 999
PARTNER リソース・テーブル 999
PARTTYPE フィールド
BUNDPART リソース・テーブル内 93
PARTVER フィールド
PARINGRP リソース・テーブル内 991
PASSWORD フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
PASSWORDS フィールド
FENODDEF リソース・テーブル内 625
PATH フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
PAUSE フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
PAUSINGLIST フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
PC24RHWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PC24SHWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PC31SHWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PCALLS フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PCDPLCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PCDSANIU フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
PCLINKCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PCLOADCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PCLOADTM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PCLOADWCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PCLURMCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PCOMMITS フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PCONV フィールド
DTRINGRP リソース・テーブル内 385
PCTCREL2GM フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
PCTFREE フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
PCTGMNOT2RQ フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
PCTGMPURGED フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
PCTLFA2DSA フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
PCTSTGDSA フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
PCXCTLCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PDELMAXSOCKS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
PDSANIU フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791

PEAKALLCS フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
PEAKALLCWAIT フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPITRGT リソース・テーブル内 639
PEAKAMAX フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PEAKBWAIT フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
PEAKCACCESS フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
PEAKCACHEJVM フィールド
CLCACHE リソース・テーブル内 151
PEAKCIUSE フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
PEAKCONNS フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
PEAKHEAP フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
PEAKQACTV フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
PEAKQUES フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
PEAKQUEUED フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
PEAKSTG フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
PEAKSTRACC フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
PEAKSTRWAIT フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
PEAKTASKS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PEAKTHREADS フィールド
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
PEAKUSDSTR フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
PEAKUWBUF フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
PEAKUWSTR フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
PEAKWAITREQ フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
PECDSANIU フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
PEKACTVUSRTR フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PEKQUEDUSRTR フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PENDSTATUS フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
IPCONN リソース・テーブル内 724
PERDSANIU フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
PERFCLASS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MONITOR リソース・テーブル内 907
PERFINTVL フィールド
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
PERIODEF リソース・テーブル 1001
PERRECNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PESDSANIU フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
PEXCSUPR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
PGMINGRP リソース・テーブル 1003
PGMINTERFACE フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
PGMLOADCNT フィールド
LIBRARY リソース・テーブル内 775
PGMNAME フィールド
CRESTRAN リソース・テーブル内 285
PGMONIU フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
PGMONIU フィールド (続き)
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
PGRJUSECOUNT フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
PHAPPLID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
PHASINGOUT フィールド
CLCACHE リソース・テーブル内 151
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
PHASINGOUTST フィールド
JVM リソース・テーブル内 751
PHCOUNT フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
PHNETWORKID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
PHSTARTTIME フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
PHSTARTTM フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
PHTASKID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
PHTRANSID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
PICKLIST フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METAPARM リソース・テーブル内 861
PID フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
PIDNSUPR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
PINSCKSNPERS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
PINSCKSPERS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
PINSOCKETS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
PIPDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PIPDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083

PIPDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PIPEDEF リソース・テーブル 1005
PIPELINE フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
PIPELINE リソース・テーブル 1009
PIPELINEREQS フィールド
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
PIPEMODE フィールド
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PIPEUSECOUNT フィールド
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PIPGROUP フィールド
PIPINGRP リソース・テーブル内 1013
PIPINGRP リソース・テーブル 1013
PIPNAME フィールド
PIPINGRP リソース・テーブル内 1013
PIPVER フィールド
PIPINGRP リソース・テーブル内 1013
PKFWTRS フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
PLAN フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2TRN リソース・テーブル内 357
PLANENTRTRC フィールド
DB2SS リソース・テーブル内 347
PLANEXITNAME フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2TRN リソース・テーブル内 357
PLANEXITTRC フィールド
DB2SS リソース・テーブル内 347
PLANNAME フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
PLANNAME フィールド (続き)
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
PLANPRGM フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
PLASTRESET フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PLATDEF フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
MGMTPART リソース・テーブル内 865
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PLATDEF リソース・テーブル 1015
PLATDIR フィールド
PLATDEF リソース・テーブル内 1015
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PLATFORM フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MGMTPART リソース・テーブル内 865
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
URIMAP リソース・テーブル内 1309
PLATFORM リソース・テーブル 1020
PLATFORML フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
PLATHOME フィールド
MGMTPART リソース・テーブル内 865
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PLATTOKEN フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
CRESDB2P リソース・テーブル内 217
ERMCDB2P リソース・テーブル内 487
MGMTPART リソース・テーブル内 865
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PLEXNAME フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
BINCONSC リソース・テーブル内 79
BINSTERR リソース・テーブル内 81
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
ELSIGNAL リソース・テーブル内 413
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMCICS リソース・テーブル内 429
EMCONN リソース・テーブル内 431
EMDBX リソース・テーブル内 433
EMFILE リソース・テーブル内 435
EMGLBL リソース・テーブル内 437
EMJRNL リソース・テーブル内 439
EMPROG リソース・テーブル内 441
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
EMTDQS リソース・テーブル内 447
EMTERM リソース・テーブル内 449
EMTRAN リソース・テーブル内 451
ERESSTAT リソース・テーブル内 473
ERMCAIMD リソース・テーブル内 475
ERMCATOM リソース・テーブル内 477
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
ERMCCONN リソース・テーブル内 481
ERMCDB2C リソース・テーブル内 483
ERMCDB2E リソース・テーブル内 485
ERMCDB2P リソース・テーブル内 487
ERMCDB2T リソース・テーブル内 489
ERMCDOCT リソース・テーブル内 491
ERMCDSNM リソース・テーブル内 493

PLEXNAME フィールド (続き)
ERMCENQM リソース・テーブル内 495
ERMCEVBD リソース・テーブル内 497
ERMCEVCS リソース・テーブル内 499
ERMCFECO リソース・テーブル内 501
ERMCFEND リソース・テーブル内 503
ERMCFEPO リソース・テーブル内 505
ERMCFETR リソース・テーブル内 507
ERMCFILE リソース・テーブル内 509
ERMCGLUE リソース・テーブル内 511
ERMCIPCN リソース・テーブル内 513
ERMCJRNL リソース・テーブル内 515
ERMCJRNM リソース・テーブル内 517
ERMCJVMS リソース・テーブル内 519
ERMCLIBR リソース・テーブル内 521
ERMCMODE リソース・テーブル内 523
ERMCNODJ リソース・テーブル内 525
ERMCOSGB リソース・テーブル内 527
ERMCOSGS リソース・テーブル内 529
ERMCPART リソース・テーブル内 531
ERMCPIPE リソース・テーブル内 533
ERMCPRGM リソース・テーブル内 535
ERMCPROF リソース・テーブル内 537
ERMCPRTY リソース・テーブル内 539
ERMCRQMD リソース・テーブル内 541
ERMCSDMP リソース・テーブル内 543
ERMCTCPS リソース・テーブル内 545
ERMCTDMP リソース・テーブル内 547
PLEXNAME フィールド (続き)
ERMCTDQ リソース・テーブル内 549
ERMCTERM リソース・テーブル内 551
ERMCTRAN リソース・テーブル内 553
ERMCTRUE リソース・テーブル内 555
ERMCTSMD リソース・テーブル内 557
ERMCURIM リソース・テーブル内 559
ERMCWEBS リソース・テーブル内 561
ERMCXMLT リソース・テーブル内 563
ERMMCONN リソース・テーブル内 565
ERMMFILE リソース・テーブル内 567
ERMMJRNL リソース・テーブル内 569
ERMMPRGM リソース・テーブル内 571
ERMMTDQ リソース・テーブル内 573
ERMMTERM リソース・テーブル内 575
ERMMTRAN リソース・テーブル内 577
ESGRPCHG リソース・テーブル内 579
MASQRYER リソース・テーブル内 835
PLOADWAIT フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
PLTPIUSR フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
PMSGCNT フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231
PMSGCONSEC フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231
PMSGGRPCNT フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231
POLICY フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
POLICYDIR フィールド
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
POLICYSET フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
POLLCNT フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231
POLMON リソース・テーブル 1025
POOL フィールド
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
POOLNAME フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
FEPICONN リソース・テーブル内 629
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPITRGT リソース・テーブル内 639
FILEDEF リソース・テーブル内 653
MCMDT リソース・テーブル内 847
MFEPICON リソース・テーブル内 863
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
TSQSHR リソース・テーブル内 1285
POOLPCTFREE フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
POOLSIZETYPE フィールド
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
PORT フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
MAS リソース・テーブル内 827
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315

PORTNUMBER フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
POSKEY01 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY02 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY03 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY04 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY05 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY06 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY07 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY08 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY09 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY10 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY11 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY12 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY13 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY14 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY15 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY16 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY17 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY18 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY19 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY20 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY21 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY22 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY23 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POSKEY24 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
POUTSCKSBOTH フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
POUTSOCKETS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
PPCTFREE フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
PPCTSTGDSA フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
PPERSOCKETS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
PPERSUPR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
PPSIGNONS フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PRCDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PRCDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PRCDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PRCINGRP リソース・テーブル 1027
PRCVER フィールド
PRCINGRP リソース・テーブル内 1027
PRDSANIU フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
PRECVSESS フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
PREFIX フィールド
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
PRESSUPR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
PREUSELIMCT フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PRGDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PRGDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PRGDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PRGMRCMP フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PRGMUCNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PRGMWAIT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PRICMAS フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
PRICURRUSED フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
PRIMEDSIZE フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
PRIMPRED フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
PRIMPREDOP フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
PRIMPREDTYPE フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
PRINCLSMODE フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
PRINTADAPTER フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
PRINTADAPTST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
PRINTCLASS フィールド
BATCHREP リソース・テーブル内 74
PRINTCONTROL フィールド
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
PRINTEDMSG フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
PRINTER フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
PRINTERCOMP フィールド
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PRINTERCOPY フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
PRINTERNUM フィールド
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
PRINTIMMED フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
PRINTNODE フィールド
BATCHREP リソース・テーブル内 74
PRIORITY フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331

PRIORITY フィールド (続き)
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
PRIVACY フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
PRNINGRP リソース・テーブル 1029
PRNTCLSMODE フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
PROCDEF リソース・テーブル 1031
PROCESS フィールド
BATCHREP リソース・テーブル内 74
PROCESSTYPE フィールド
WLMAWDEF リソース・テーブル内 1355
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
PROCGROUP フィールド
PRCINGRP リソース・テーブル内 1027
PROCNAME フィールド
PRCINGRP リソース・テーブル内 1027
PROCTYP リソース・テーブル 1035
PRODEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PRODEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PRODEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PROFDEF リソース・テーブル 1037
PROFGROUP フィールド
PROINGRP リソース・テーブル内 1055
PROFILE フィールド
CLCACHE リソース・テーブル内 151
JVM リソース・テーブル内 751
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PARTNER リソース・テーブル内 999
PROFILE リソース・テーブル内 1041
PROFILE フィールド (続き)
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
PROFILE リソース・テーブル 1041
PROFILEDIR フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
JVMSERV リソース・テーブル内 759
PROFNAME フィールド
PROINGRP リソース・テーブル内 1055
PROFVER フィールド
PROINGRP リソース・テーブル内 1055
PROGAUTOATTM フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PROGAUTOCTLG フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
PROGAUTOEXIT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
PROGAUTOFAIL フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PROGAUTOINST フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
PROGAUTOXREJ フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PROGDEF リソース・テーブル 1043
PROGGROUP フィールド
PGMINGRP リソース・テーブル内 1003
PROGNAME フィールド
PGMINGRP リソース・テーブル内 1003
PROGRAM フィールド
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EXITGLUE リソース・テーブル内 609
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
EXTGLORD リソース・テーブル内 613
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
PROGRAM フィールド (続き)
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
PROGRAM リソース・テーブル 1050
PROGSAMP フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
MONSPEC リソース・テーブル内 915
PROGSYMBOLS フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
PROGSYMBOLST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
PROGTYPE フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
PROGVER フィールド
PGMINGRP リソース・テーブル内 1003
PROINGRP リソース・テーブル 1055
PROPERTYSET フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
PROTECT フィールド
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROTECTNUM フィールド
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
PROTOCOL フィールド
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
SESSDEF リソース・テーブル内 1133

PROTOCOL フィールド (続き)
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
PRPNAME フィールド
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
PRQCUR フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PRQHWM フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PRSSERRORCNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PRSSINQCNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PRSSNIBCNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PRSSOPNCNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PRSSUNBNDCNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PRTCOPYST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
PRTDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PRTDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PRTDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
PRTNDEF リソース・テーブル 1057
PRTNGROUP フィールド
PRNINGRP リソース・テーブル内 1029
PRTNNAME フィールド
PRNINGRP リソース・テーブル内 1029
PRTNVER フィールド
PRNINGRP リソース・テーブル内 1029
PRTYAGING フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
PSBSCHED フィールド
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
PSDINTERVAL フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
PSDSANIU フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
PSENDSESS フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
PSEUDOMODE フィールド
WLMATRAN リソース・テーブル内 1349
PSIGNONS フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
PSMFWERRC フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
PSMFWERRS フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
PSPHASE フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PSRECOVERY フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
PSTASUPR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
PSTG24HWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PSTG31HWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PSTGHWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
PSTGNIU フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
PSTGNIUC フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
PSTGNIUEC フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
PSTGNIUER フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
PSTGNIUES フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
PSTGNIUR フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
PSTGNIUS フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
PSTYPE フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
PTCOUNT フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
PTCREATE フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PTCURR フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
PTHREADS フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
PTHWM フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
PTLIM フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
PTLIMIT フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PTREUSE フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PTSTARTTIME フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
PTSTARTTM フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
PTTASKID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
PTTERM フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PTTRANSID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
PTWAIT フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PURGEABILITY フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
PURGEABLEST フィールド
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
PURGECYCLEM フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PURGECYCLES フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325

PURGECYCLES フィールド (続き)
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PURGEIMMED フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
PURGETHRESH フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
PURGETYPE フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
PURGEWHILEQD フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
PURGTHRTIMES フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
PUTAUXITEML フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
PUTEVENTS フィールド
EPADAPT リソース・テーブル内 463
PUTMAINITEML フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
PUTQAUX フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
PUTQMAIN フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
PUTSHRITEML フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
PXCURR フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PXHWM フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
PXTOTAL フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331

Q

QLIMALLOCREJ フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
QNAME フィールド
MQMON リソース・テーブル内 937
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
QRCPUC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
QRCPUT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
QRDISPC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
QRDISPT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
QRMODDLC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
QRMODDLY フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
QTMAXSOCKS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
QTYPE フィールド
CRESTDQ リソース・テーブル内 281
QUALCOL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
QUALDATA フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
QUALDATAL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
QUALDLEN フィールド
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
QUALIFIER フィールド
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
QUALLEN フィールド
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
QUALOPER フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
QUECRECNT フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
QUEDALLOCATE フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
QUELENGTH フィールド
TSQNAME リソース・テーブル内 1283
TSQSHR リソース・テーブル内 1285
TSQUEUE リソース・テーブル内 1287
QUERY フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
QUERYREL フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
QUERYST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
QUETRACE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MAS リソース・テーブル内 827
QUEUE フィールド
REQID リソース・テーブル内 1081
QUEUED フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
QUEUEDPEAK フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
QUEUELIMIT フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
QUEUETIME フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
QUEXTENDS フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
QUIESCESTATE フィールド
DSNAME リソース・テーブル内 375

R

RANKING フィールド
  LIBDEF リソース・テーブル内 767
  LIBRARY リソース・テーブル内 775
RAQ フィールド
  PROFDEF リソース・テーブル内 1037
RASGNDEF リソース・テーブル 1061
RASINDSC リソース・テーブル 1063
RASPROC リソース・テーブル 1065
RATE フィールド
  APACTV リソース・テーブル内 41
  EVENT リソース・テーブル内 597
  EVENTDTL リソース・テーブル内 595
  RTAACTV リソース・テーブル内 1109
  RTADEF リソース・テーブル内 1111
RATECREL フィールド
  CICSPAGP リソース・テーブル内 103
RATEEXTSA フィールド
  CICSPAGP リソース・テーブル内 103
RATEEXTSR フィールド
  CICSPAGP リソース・テーブル内 103
RATEFM フィールド
  CICSPAGP リソース・テーブル内 103
RATEGM フィールド
  CICSPAGP リソース・テーブル内 103
RATESTORVIOL フィールド
  CICSPAGP リソース・テーブル内 103
RBATYPE フィールド
  LOCFILE リソース・テーブル内 797
RCTNAME フィールド
  DB2SS リソース・テーブル内 347
RCVCLK フィールド
  CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
  CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
RDEBRBLD フィールド
  CICSRGN リソース・テーブル内 110
  MCICSRGN リソース・テーブル内 843
RDEFTYPE フィールド
  RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
  RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDEFTYPE フィールド (続き)
  RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
  SYSRES リソース・テーブル内 1157
RDSASIZE フィールド
  LOADER リソース・テーブル内 793
RDSCPROC リソース・テーブル 1067
READ フィールド
  CMDT リソース・テーブル内 167
  FILEDEF リソース・テーブル内 653
  LOCFILE リソース・テーブル内 797
READCOMMIT フィールド
  DB2THRD リソース・テーブル内 353
  MDB2THRD リソース・テーブル内 855
READCOUNT フィールド
  DOCTEMP リソース・テーブル内 367
READINTEG フィールド
  FILEDEF リソース・テーブル内 653
  LOCFILE リソース・テーブル内 797
READRETRY フィールド
  CMDT リソース・テーブル内 167
  MCMDT リソース・テーブル内 847
READRS フィールド
  CICSPLEX リソース・テーブル内 107
  CMASPLEX リソース・テーブル内 155
  CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
  CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
  CSYSDEF リソース・テーブル内 311
  EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
  MAS リソース・テーブル内 827
  WLMATARG リソース・テーブル内 1341
  WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
READS フィールド
  CMDT リソース・テーブル内 167
  LSRPBUF リソース・テーブル内 817
  MCMDT リソース・テーブル内 847
  MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
  MTDQGBL リソース・テーブル内 951
  TDQGBL リソース・テーブル内 1221
REALM フィールド
  TASKASSC リソース・テーブル内 1161
  TCPDEF リソース・テーブル内 1199
  TCPIPS リソース・テーブル内 1209
REALSTG フィールド
  CICSRGN リソース・テーブル内 110
REALSTG フィールド (続き)
  CMAS リソース・テーブル内 157
  MCICSRGN リソース・テーブル内 843
REASON フィールド
  ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
  FEEDBACK リソース・テーブル内 621
  MASHIST リソース・テーブル内 833
  UOWDSNF リソース・テーブル内 1299
RECEIVECOUNT フィールド
  CONNECT リソース・テーブル内 190
  IPCONDEF リソース・テーブル内 717
  IPCONN リソース・テーブル内 724
  MCONNECT リソース・テーブル内 851
  SESSDEF リソース・テーブル内 1133
RECEIVEPFX フィールド
  SESSDEF リソース・テーブル内 1133
RECEIVES フィールド
  TCPIPS リソース・テーブル内 1209
RECEIVESIZE フィールド
  SESSDEF リソース・テーブル内 1133
  TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
RECNOTFND フィールド
  CMDT リソース・テーブル内 167
  MCMDT リソース・テーブル内 847
RECORDFORMAT フィールド
  CMDT リソース・テーブル内 167
  CONNDEF リソース・テーブル内 183
  EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
  FILEDEF リソース・テーブル内 653
  LOCFILE リソース・テーブル内 797
  TDQDEF リソース・テーブル内 1215
RECORDING フィールド
  CICSRGN リソース・テーブル内 110
  MONITOR リソース・テーブル内 907
RECORDLENGTH フィールド
  EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
RECORDNUM フィールド
  OBJSTAT リソース・テーブル内 985
RECORDSIZE フィールド
  CMDT リソース・テーブル内 167
  FILEDEF リソース・テーブル内 653
  LOCFILE リソース・テーブル内 797
  MCMDT リソース・テーブル内 847
  MLOCFILE リソース・テーブル内 873

RECORDSIZE フィールド (続き)
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
RECOVERY フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
RECOVERY リソース・テーブル 1069
RECOVNOTIFY フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
RECOVOPTION フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
RECOVSTATUS フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
CONNECT リソース・テーブル内 190
DSNAME リソース・テーブル内 375
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
IPCONN リソース・テーブル内 724
LOCFILE リソース・テーブル内 797
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
TSQNAME リソース・テーブル内 1283
TSQSHR リソース・テーブル内 1285
TSQUEUE リソース・テーブル内 1287
RECTYPE フィールド
OBJSTAT リソース・テーブル内 985
RECVBUF フィールド
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
RECVPFX フィールド
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
RECVTIMEOUT フィールド
FEPICONN リソース・テーブル内 629
MFEPICON リソース・テーブル内 863
RECWRCNT フィールド
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
MJOURNL リソース・テーブル内 869
SMFJRNL リソース・テーブル内 1137
TAPEJRNL リソース・テーブル内 1159
REDIRECTTYPE フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
REENTPROTECT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
REFASSGN フィールド
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
REFDEF フィールド
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
SYSRES リソース・テーブル内 1157
REFTYPE フィールド
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
SYSRES リソース・テーブル内 1157
REFVER フィールド
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
SYSRES リソース・テーブル内 1157
REGIONTYPE フィールド
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
MGMTPART リソース・テーブル内 865
REGIONUSERID フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
RELATION フィールド
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
RELEASE フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
DB2SS リソース・テーブル内 347
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
RELOAD フィールド
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
RELRASG フィールド
BINCONSC リソース・テーブル内 79
RELRDSC フィールド
BINCONSC リソース・テーブル内 79
RELREQ フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
RELREQST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
RELSCOPE フィールド
BINCONSC リソース・テーブル内 79
RELTBLVER フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
RELTYPE フィールド
LOCFILE リソース・テーブル内 797
REMDELCNT フィールド
MREMFILE リソース・テーブル内 945
REMFILE リソース・テーブル内 1073
REMFILE リソース・テーブル 1073
REMOTECNT フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
REMOTELENGTH フィールド
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
REMOTENAME フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNECT リソース・テーブル内 190
CRESFILE リソース・テーブル内 243
CRESPRGM リソース・テーブル内 267
CRESTDQ リソース・テーブル内 281
CRESTRAN リソース・テーブル内 285
ERMCFILE リソース・テーブル内 509
ERMCPRGM リソース・テーブル内 535
ERMCTDQ リソース・テーブル内 549
ERMCTRAN リソース・テーブル内 553
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MREMFILE リソース・テーブル内 945
MREMTDQ リソース・テーブル内 947
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
MTERMNL リソース・テーブル内 955
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMFILE リソース・テーブル内 1073
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231

REMOTENAME フィールド (続き)
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
REMOTEPREFIX フィールド
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
REMOTESYSNET フィールド
BRFACIL リソース・テーブル内 83
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNECT リソース・テーブル内 190
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
REMOTESYSTEM フィールド
BRFACIL リソース・テーブル内 83
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNECT リソース・テーブル内 190
CRESFILE リソース・テーブル内 243
CRESPRGM リソース・テーブル内 267
CRESTDQ リソース・テーブル内 281
CRESTRAN リソース・テーブル内 285
ERMCFILE リソース・テーブル内 509
ERMCPRGM リソース・テーブル内 535
ERMCTDQ リソース・テーブル内 549
ERMCTRAN リソース・テーブル内 553
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MREMFILE リソース・テーブル内 945
MREMTDQ リソース・テーブル内 947
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
MTERMNL リソース・テーブル内 955
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMFILE リソース・テーブル内 1073
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
REMOTESYSTEM フィールド (続き)
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
REMOVECNT フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMSTARTCNT フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
REMSYSAPPLID フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
REMTDQ リソース・テーブル 1075
REMTHOSTNAME フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
REMTHOSTPORT フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
REMTRAN リソース・テーブル 1077
REMTRMSTRT フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
REQID リソース・テーブル 1081
REQSWAITMVS フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
REQTYPE フィールド
REQID リソース・テーブル内 1081
REQUESTID フィールド
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
REQUESTS フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
REQUIRED フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METAPARM リソース・テーブル内 861
RESACT フィールド
ERESSTAT リソース・テーブル内 473
RESASSGN フィールド
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RESASSGN フィールド (続き)
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
SYSRES リソース・テーブル内 1157
RESCHANGES フィールド
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
RESCLASS フィールド
ERESSTAT リソース・テーブル内 473
MONDEF リソース・テーブル内 897
POLMON リソース・テーブル内 1025
RESCOUNT フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
RESDEF フィールド
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
SYSRES リソース・テーブル内 1157
RESDESC フィールド
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RESINDSC リソース・テーブル内 1095
SYSRES リソース・テーブル内 1157
RESDESC リソース・テーブル 1083
RESERV02 フィールド
MCONNECT リソース・テーブル内 851
RESERVD2 フィールド
APPLDEF リソース・テーブル内 47
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
RESERVE フィールド
ELSIGNAL リソース・テーブル内 413
RESERVE1 フィールド
OBJSTAT リソース・テーブル内 985
RULE リソース・テーブル内 1127
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369

RESERVE2 フィールド
ELSIGNAL リソース・テーブル内 413
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMAWTOR リソース・テーブル内 1359
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
RESERVE3 フィールド
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
RESERVED フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
APSPEC リソース・テーブル内 51
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
ATTR リソース・テーブル内 69
ATTRAVA リソース・テーブル内 67
BATCHREP リソース・テーブル内 74
BINCONRS リソース・テーブル内 77
BINCONSC リソース・テーブル内 79
BINSTERR リソース・テーブル内 81
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMASLIST リソース・テーブル内 153
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
CMDMPAPS リソース・テーブル内 163
CMDMSAPS リソース・テーブル内 165
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
CONNECT リソース・テーブル内 190
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CRESAIMD リソース・テーブル内 205
CRESATOM リソース・テーブル内 207
CRESBUND リソース・テーブル内 209
RESERVED フィールド (続き)
CRESCONN リソース・テーブル内 211
CRESDB2C リソース・テーブル内 213
CRESDB2E リソース・テーブル内 215
CRESDB2P リソース・テーブル内 217
CRESDB2T リソース・テーブル内 219
CRESDOCT リソース・テーブル内 221
CRESDSNM リソース・テーブル内 223
CRESENQM リソース・テーブル内 225
CRESEPAD リソース・テーブル内 227
CRESEPAS リソース・テーブル内 229
CRESEVBD リソース・テーブル内 231
CRESEVCS リソース・テーブル内 233
CRESFECO リソース・テーブル内 235
CRESFEND リソース・テーブル内 237
CRESFEPO リソース・テーブル内 239
CRESFETR リソース・テーブル内 241
CRESFILE リソース・テーブル内 243
CRESGLUE リソース・テーブル内 245
CRESIPCN リソース・テーブル内 247
CRESJRNL リソース・テーブル内 249
CRESJRNM リソース・テーブル内 251
CRESJVMS リソース・テーブル内 253
CRESLIBR リソース・テーブル内 255
CRESMODE リソース・テーブル内 257
CRESMQMN リソース・テーブル内 259
CRESNODJ リソース・テーブル内 261
CRESPART リソース・テーブル内 263
CRESPIPE リソース・テーブル内 265
CRESPRGM リソース・テーブル内 267
CRESPROF リソース・テーブル内 269
RESERVED フィールド (続き)
CRESPRTY リソース・テーブル内 271
CRESRQMD リソース・テーブル内 273
CRESSDMP リソース・テーブル内 275
CRESTCPS リソース・テーブル内 277
CRESTDMP リソース・テーブル内 279
CRESTDQ リソース・テーブル内 281
CRESTERM リソース・テーブル内 283
CRESTRAN リソース・テーブル内 285
CRESTRUE リソース・テーブル内 287
CRESTSMD リソース・テーブル内 289
CRESURIM リソース・テーブル内 291
CRESWEBS リソース・テーブル内 293
CRESXMLT リソース・テーブル内 295
CSDGROUP リソース・テーブル内 297
CSDINGRP リソース・テーブル内 299
CSDINLST リソース・テーブル内 301
CSDLIST リソース・テーブル内 303
CSGLCGCG リソース・テーブル内 305
CSGLCGCS リソース・テーブル内 307
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
DTRINGRP リソース・テーブル内 385
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
ECSYSCHG リソース・テーブル内 389
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMCICS リソース・テーブル内 429
EMCONN リソース・テーブル内 431
EMDBX リソース・テーブル内 433

RESERVED フィールド (続き)
EMFILE リソース・テーブル内 435
EMGLBL リソース・テーブル内 437
EMJRNL リソース・テーブル内 439
EMPROG リソース・テーブル内 441
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
EMTDQS リソース・テーブル内 447
EMTERM リソース・テーブル内 449
EMTRAN リソース・テーブル内 451
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
ERESSTAT リソース・テーブル内 473
ERMCAIMD リソース・テーブル内 475
ERMCATOM リソース・テーブル内 477
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
ERMCCONN リソース・テーブル内 481
ERMCDB2C リソース・テーブル内 483
ERMCDB2E リソース・テーブル内 485
ERMCDB2P リソース・テーブル内 487
ERMCDB2T リソース・テーブル内 489
ERMCDOCT リソース・テーブル内 491
ERMCDSNM リソース・テーブル内 493
ERMCENQM リソース・テーブル内 495
ERMCEVBD リソース・テーブル内 497
ERMCEVCS リソース・テーブル内 499
ERMCFECO リソース・テーブル内 501
ERMCFEND リソース・テーブル内 503
ERMCFEPO リソース・テーブル内 505
ERMCFETR リソース・テーブル内 507
ERMCFILE リソース・テーブル内 509
ERMCGLUE リソース・テーブル内 511
ERMCIPCN リソース・テーブル内 513
ERMCJRNL リソース・テーブル内 515
RESERVED フィールド (続き)
ERMCJRNM リソース・テーブル内 517
ERMCJVMS リソース・テーブル内 519
ERMCLIBR リソース・テーブル内 521
ERMCMODE リソース・テーブル内 523
ERMCNODJ リソース・テーブル内 525
ERMCOSGB リソース・テーブル内 527
ERMCOSGS リソース・テーブル内 529
ERMCPART リソース・テーブル内 531
ERMCPIPE リソース・テーブル内 533
ERMCPRGM リソース・テーブル内 535
ERMCPROF リソース・テーブル内 537
ERMCPRTY リソース・テーブル内 539
ERMCRQMD リソース・テーブル内 541
ERMCSDMP リソース・テーブル内 543
ERMCTCPS リソース・テーブル内 545
ERMCTDMP リソース・テーブル内 547
ERMCTDQ リソース・テーブル内 549
ERMCTERM リソース・テーブル内 551
ERMCTRAN リソース・テーブル内 553
ERMCTRUE リソース・テーブル内 555
ERMCTSMD リソース・テーブル内 557
ERMCURIM リソース・テーブル内 559
ERMCWEBS リソース・テーブル内 561
ERMCXMLT リソース・テーブル内 563
ERMMCONN リソース・テーブル内 565
ERMMFILE リソース・テーブル内 567
ERMMJRNL リソース・テーブル内 569
RESERVED フィールド (続き)
ERMMPRGM リソース・テーブル内 571
ERMMTDQ リソース・テーブル内 573
ERMMTERM リソース・テーブル内 575
ERMMTRAN リソース・テーブル内 577
ESGRPCHG リソース・テーブル内 579
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
JRNLNAME リソース・テーブル内 745
LNKSMSCG リソース・テーブル内 779
LNKSMSCS リソース・テーブル内 781
LNKSRSCG リソース・テーブル内 783
LNKSRSCS リソース・テーブル内 785
LNKSWSCG リソース・テーブル内 787
LNKSWSCS リソース・テーブル内 789
LOCFILE リソース・テーブル内 797
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MAS リソース・テーブル内 827
MASQRYER リソース・テーブル内 835
MASSTAT リソース・テーブル内 837
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
MCONNECT リソース・テーブル内 851
METADESC リソース・テーブル内 857
METANAME リソース・テーブル内 859
METAPARM リソース・テーブル内 861
MGMTPART リソース・テーブル内 865
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MONDEF リソース・テーブル内 897
MONGROUP リソース・テーブル内 901

RESERVED フィールド (続き)
MONINGRP リソース・テーブル内 903
MONINSPC リソース・テーブル内 905
MONSPEC リソース・テーブル内 915
OBJACT リソース・テーブル内 979
OBJECT リソース・テーブル内 981
PARMAVA リソース・テーブル内 993
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
PLATDEF リソース・テーブル内 1015
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RESINDSC リソース・テーブル内 1095
RTADEF リソース・テーブル内 1111
RTAGROUP リソース・テーブル内 1115
RTAINAPS リソース・テーブル内 1117
RTAINGRP リソース・テーブル内 1119
RTAINSPC リソース・テーブル内 1121
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
STAINGRP リソース・テーブル内 1139
STATDEF リソース・テーブル内 1141
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
SYSRES リソース・テーブル内 1157
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
TSQNAME リソース・テーブル内 1283
TSQSHR リソース・テーブル内 1285
TSQUEUE リソース・テーブル内 1287
RESERVED フィールド (続き)
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMATRAN リソース・テーブル内 1349
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
WLMAWDEF リソース・テーブル内 1355
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMAWTOR リソース・テーブル内 1359
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
WLMGROUP リソース・テーブル内 1363
WLMINGRP リソース・テーブル内 1365
WLMINSPC リソース・テーブル内 1367
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
RESERVED1 フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MASHIST リソース・テーブル内 833
MCMDT リソース・テーブル内 847
METANAME リソース・テーブル内 859
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RESERVED2 フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
CONNECT リソース・テーブル内 190
MASHIST リソース・テーブル内 833
MASQRYER リソース・テーブル内 835
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
TERMNL リソース・テーブル内 1231
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
RESERVED3 フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
MASHIST リソース・テーブル内 833
RESERVED3 フィールド (続き)
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
RESERVED4 フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
MASHIST リソース・テーブル内 833
RESERVED5 フィールド
MASHIST リソース・テーブル内 833
RESERVED6 フィールド
MASHIST リソース・テーブル内 833
RESGROUP フィールド
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
RESGROUP リソース・テーブル内 1091
RESINDSC リソース・テーブル内 1095
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
SYSRES リソース・テーブル内 1157
RESGROUP リソース・テーブル 1091
RESIDENCY フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
RESIDENT フィールド
MAPDEF リソース・テーブル内 821
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
RESINDSC リソース・テーブル 1095
RESINGRP リソース・テーブル 1097
RESKYN01 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN02 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN03 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN04 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN05 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN06 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN07 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN08 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667

RESKYN09 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN10 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN11 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN12 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN13 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN14 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN15 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN16 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN17 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN18 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN19 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN20 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN21 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN22 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN23 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESKYN24 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
RESLEN フィールド
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
RESNAME フィールド
BINSTERR リソース・テーブル内 81
ERESSTAT リソース・テーブル内 473
MONDEF リソース・テーブル内 897
POLMON リソース・テーブル内 1025
RESOURCE フィールド
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
RESOURCENAME フィールド
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
RESOURCETYPE フィールド
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
RESPONSE フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
RESPONSE フィールド (続き)
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
RESPTIME フィールド
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
RESPWAIT フィールド
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
RESRCECLASS フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
RESRV01 フィールド
MONDEF リソース・テーブル内 897
POLMON リソース・テーブル内 1025
RESRV02 フィールド
MONDEF リソース・テーブル内 897
RESRV03 フィールド
MONDEF リソース・テーブル内 897
RESRV04 フィールド
MONDEF リソース・テーブル内 897
RESRV05 フィールド
MONDEF リソース・テーブル内 897
RESRVD001 フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
RESRVD02 フィールド
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
RESRVD1 フィールド
CRESJVMS リソース・テーブル内 253
RESSEC フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
RESSTAT フィールド
ERESSTAT リソース・テーブル内 473
RESTART フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
RESTARTCNT フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
RESTARTMAS フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
RESTYPE フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
BINSTERR リソース・テーブル内 81
RESTYPE フィールド (続き)
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
RESULTSET フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
RESVD1 フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
RESVER フィールド
BINSTERR リソース・テーブル内 81
RESYNCMEMBER フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
RESYNCSTATUS フィールド
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
RETENTION フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
MONSPEC リソース・テーブル内 915
RETLOCKS フィールド
DSNAME リソース・テーブル内 375
RETPD フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
RETRY フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
RETRYERRS フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
REUSE フィールド
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
REUSELIMCT フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
REUSELIMIT フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
REUSEST フィールド
CLCACHE リソース・テーブル内 151
JVM リソース・テーブル内 751
JVMPROF リソース・テーブル内 757
REWIND フィールド
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
TDQDEF リソース・テーブル内 1215

REWRITE フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
RGSCOPE フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RKP フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
RLOADING フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
RLSACCESS フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOCFILE リソース・テーブル内 797
UOWDSNF リソース・テーブル内 1299
RLSCPUCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
RLSCPUT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
RLSREQWTTO フィールド
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
RLSSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
RLSWAIT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
RLSWAITCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
RMGATSHTI フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGATSHTR フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGCATSHTI フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGCATSHTR フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGCSHIN フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGCSHRO フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGCSHTI フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGCSHTR フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGDSID フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGDSVER フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGIAFNW フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGIAFOP フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGIAFOT フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGIAFTI フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGIAFTR フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGIAMIS フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGNW61 フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGNWMRO フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGNWOTH フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGNWRMI フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGNWTD フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGRESYN フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGSYBWD フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGSYFWD フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGTSHIN フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGTSHRO フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGTSHTI フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMGTSHTR フィールド
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RMICPSMTIME フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
RMIDB2TIME フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
RMIDBCTLTIME フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
RMIEXECDLITM フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
RMIMQSERIEST フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
RMIOTHERTIME フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
RMIQFY フィールド
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
RMIST フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
RMISUSP フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
RMISUSPCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
RMITCPIPTIME フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
RMITIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
RMITIMECT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
RMITOTALTIME フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
RNTPGPROTECT フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839

RODMCMAS フィールド
MONSPEC リソース・テーブル内 915
RODMNAME フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
RODMPOP フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
MONDEF リソース・テーブル内 897
POLMON リソース・テーブル内 1025
ROLE フィールド
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
ROLLBACKOPT フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
ROUTABLE フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
ROUTEDMSGS フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
ROUTESTATUS フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
ROUTEWGHT フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
ROUTING フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
ROUTINGLOAD フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
RPLID フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
RPLLIST リソース・テーブル 1099
RPLNUM フィールド
RPLLIST リソース・テーブル内 1099
RPTCMAS フィールド
MASSTAT リソース・テーブル内 837
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
RPTCMAS フィールド (続き)
WLMAWTOR リソース・テーブル内 1359
RPTINGCMAS フィールド
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
RQCUR フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
RQHWM フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
RQMDEF リソース・テーブル 1101
RQMDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RQMDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RQMDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RQMGROUP フィールド
RQMINGRP リソース・テーブル内 1105
RQMINGRP リソース・テーブル 1105
RQMNAME フィールド
RQMINGRP リソース・テーブル内 1105
RQMODEL リソース・テーブル 1107
RQMVER フィールド
RQMINGRP リソース・テーブル内 1105
RREMOVAL フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
RRMSSTAT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
RRMSURID フィールド
EXCI リソース・テーブル内 607
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
RRMSURIDCHAR フィールド
EXCI リソース・テーブル内 607
RRMSWAIC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
RRMSWAIT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
RSCOPE フィールド
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RSCOPE フィールド (続き)
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
RSENAME フィールド
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
RSEQ フィールド
REQID リソース・テーブル内 1081
RSL フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
MAPDEF リソース・テーブル内 821
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
RSLC フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
RSLTRECID フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
RSMFWERRC フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
RSMFWERRS フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
RSMFWRITE フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
RSPOOLID フィールド
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
RSRVD01 フィールド
EVCSPEC リソース・テーブル内 585
RSRVD02 フィールド
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
RSRVD1 フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
TSMODEL リソース・テーブル内 1275

RSRVED01 フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
RSRVSL01 フィールド
APACTV リソース・テーブル内 41
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
MAS リソース・テーブル内 827
MASSTAT リソース・テーブル内 837
RTAACTV リソース・テーブル内 1109
RSRVSL02 フィールド
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
RSTAWRITE フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
RSTSIGNOFF フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
RSVD01 フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
JVMPROF リソース・テーブル内 757
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
RSVD02 フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
RSVD1 フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
RSVD1 フィールド (続き)
BUNDPART リソース・テーブル内 93
CMAS リソース・テーブル内 157
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EJDJAR リソース・テーブル内 405
ENQMODEL リソース・テーブル内 459
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
IPCONN リソース・テーブル内 724
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JVMSERV リソース・テーブル内 759
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
RSVD2 フィールド
APPLCTN リソース・テーブル内 43
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
CMAS リソース・テーブル内 157
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
JVMSERV リソース・テーブル内 759
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
RSVD3 フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
JVMSERV リソース・テーブル内 759
RSVD58 フィールド
REQID リソース・テーブル内 1081
RSVDA1 フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
BINCONSC リソース・テーブル内 79
BINSTERR リソース・テーブル内 81
RSVDA2 フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
BINCONSC リソース・テーブル内 79
RSVDA3 フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
RSVDA4 フィールド
BINCONRS リソース・テーブル内 77
RSVDAREA フィールド
ERESSTAT リソース・テーブル内 473
RSVD_ID フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
RSVD_IDAT フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
RSVRD1 フィールド
ATMINGRP リソース・テーブル内 57
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNDLE リソース・テーブル内 89
BUNDPART リソース・テーブル内 93
BUNINGRP リソース・テーブル内 95
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
CONINGRP リソース・テーブル内 181
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CRESBUND リソース・テーブル内 209
D2CINGRP リソース・テーブル内 319
D2EINGRP リソース・テーブル内 321
D2TINGRP リソース・テーブル内 323
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCINGRP リソース・テーブル内 365
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
EJCINGRP リソース・テーブル内 391
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDINGRP リソース・テーブル内 403
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQINGRP リソース・テーブル内 453

RSVRD1 フィールド (続き)
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
ENQUEUE リソース・テーブル内 461
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EPADSET リソース・テーブル内 467
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FILINGRP リソース・テーブル内 659
FNOINGRP リソース・テーブル内 661
FPOINGRP リソース・テーブル内 663
FPRINGRP リソース・テーブル内 665
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
FSGINGRP リソース・テーブル内 683
FTRINGRP リソース・テーブル内 685
IPCINGRP リソース・テーブル内 715
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JMSINGRP リソース・テーブル内 733
JRMINGRP リソース・テーブル内 735
JRNINGRP リソース・テーブル内 737
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LIBINGRP リソース・テーブル内 773
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
LSRDEF リソース・テーブル内 809
LSRINGRP リソース・テーブル内 815
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
MAPDEF リソース・テーブル内 821
RSVRD1 フィールド (続き)
MAPINGRP リソース・テーブル内 825
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
MONITOR リソース・テーブル内 907
MQCINGRP リソース・テーブル内 919
MQCON リソース・テーブル内 921
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQCONN リソース・テーブル内 929
MQMINGRP リソース・テーブル内 935
MQMON リソース・テーブル内 937
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
MVSTCBGL リソース・テーブル内 965
MVSWLM リソース・テーブル内 969
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
OSGIBUND リソース・テーブル内 987
PARINGRP リソース・テーブル内 991
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PGMINGRP リソース・テーブル内 1003
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPINGRP リソース・テーブル内 1013
PRCINGRP リソース・テーブル内 1027
PRNINGRP リソース・テーブル内 1029
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
PROINGRP リソース・テーブル内 1055
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RESGROUP リソース・テーブル内 1091
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RSVRD1 フィールド (続き)
RQMINGRP リソース・テーブル内 1105
SESINGRP リソース・テーブル内 1131
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
TASKFILE リソース・テーブル内 1169
TCLINGRP リソース・テーブル内 1197
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPINGRP リソース・テーブル内 1203
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TDQINGRP リソース・テーブル内 1223
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRMINGRP リソース・テーブル内 1255
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TRNINGRP リソース・テーブル内 1261
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMINGRP リソース・テーブル内 1273
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
TYPINGRP リソース・テーブル内 1289
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
URIINGRP リソース・テーブル内 1307
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBINGRP リソース・テーブル内 1325
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
RSVRD2 フィールド
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
BUNDDEF リソース・テーブル内 85

RSVRD2 フィールド (続き)
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
CONNDEF リソース・テーブル内 183
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
DSPGBL リソース・テーブル内 379
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
EPADAPT リソース・テーブル内 463
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LOADER リソース・テーブル内 793
LSRDEF リソース・テーブル内 809
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MONITOR リソース・テーブル内 907
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQMON リソース・テーブル内 937
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
MVSWLM リソース・テーブル内 969
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
RSVRD2 フィールド (続き)
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
RSVRD3 フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
CONNDEF リソース・テーブル内 183
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
RSVRD3 フィールド (続き)
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
MONITOR リソース・テーブル内 907
MQCON リソース・テーブル内 921
MVSWLM リソース・テーブル内 969
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
RECOVERY リソース・テーブル内 1069
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
RSVRD4 フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103

RSVRD4 フィールド (続き)
CONNDEF リソース・テーブル内 183
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
DSPMODE リソース・テーブル内 381
DSPPOOL リソース・テーブル内 383
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
MONITOR リソース・テーブル内 907
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
RSVRD5 フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
MONITOR リソース・テーブル内 907
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
RSVRD6 フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
RSVRD7 フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
RSVRD8 フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
RSVTHREADS フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
RSYSID フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
RTAACTV リソース・テーブル 1109
RTABEND フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
RTADEF リソース・テーブル 1111
RTADTE フィールド
ECSYSCHG リソース・テーブル内 389
RTAGROUP リソース・テーブル 1115
RTAINAPS リソース・テーブル 1117
RTAINGRP リソース・テーブル 1119
RTAINSPC リソース・テーブル 1121
RTASPEC フィールド
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
RTASPEC リソース・テーブル 1123
RTASTATUS フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTATRACE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MAS リソース・テーブル内 827
RTA_SPEC フィールド
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
RTCOMPLETE フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
RTERMID フィールド
REQID リソース・テーブル内 1081
RTERROR フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
RTIMEOUT フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RTIMOUT フィールド
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
RTINITIATE フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
RTNOTIFY フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
RTRANSID フィールド
REQID リソース・テーブル内 1081
RTSELECT フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
RTTERMINATE フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
RTUOWEND フィールド
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
RTYPE フィールド
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
RULE フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
RULE リソース・テーブル 1127
RULEGROUP フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
RULEITEM フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
RULETYPE フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
RUNAWAY フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
RUNAWAYTYPE フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
RUNTIME フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
RUNTRWTC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877

RUNTRWTT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
RUNTYPE フィールド
BATCHREP リソース・テーブル内 74
RUSE フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
RWRITES フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145

S

S8CPUC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
S8CPUT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SAMACTION フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
SAMKEY01 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY02 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY03 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY04 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY05 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY06 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY07 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY08 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY09 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY10 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY11 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY12 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY13 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY14 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY15 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY16 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY17 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY18 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY19 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY20 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY21 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY22 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY23 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMKEY24 フィールド
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
SAMPLE フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
SAMSEV フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
SC24FSHR フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SC24GSHR フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SC24SGCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SC31FSHR フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SC31GSHR フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SC31SGCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SCANDELAY フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
SCHEDCLK フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
SCHEMALEVEL フィールド
EVNTGBL リソース・テーブル内 603
SCHEME フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
SCHEMEHTTP フィールド
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
SCHEMEHTTPS フィールド
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
SCOPE フィールド
APACTV リソース・テーブル内 41
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
RTAINAPS リソース・テーブル内 1117
SCOPEREQ フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
SCOPESORT フィールド
OBJECT リソース・テーブル内 981
SCREENHEIGHT フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
SCREENWIDTH フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
SCRHIGH フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
SCRNSIZE フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
SCRWIDTH フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
SDMACTION フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
SDMPSTATUS フィールド
CRESSDMP リソース・テーブル内 275
CRESTDMP リソース・テーブル内 279
SDMPSUPP フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
SYSDUMP リソース・テーブル内 1147
TRANDUMP リソース・テーブル内 1249
SDMPTOTL フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
SYSDUMP リソース・テーブル内 1147

SDMPTOTL フィールド (続き)
TRANDUMP リソース・テーブル内 1249
SDMSEV フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
SDSASIZE フィールド
LOADER リソース・テーブル内 793
SDTRAN フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
SDUMP フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
SDUMPSCOPE フィールド
SYSDUMP リソース・テーブル内 1147
SEARCHPOS フィールド
LIBDSN リソース・テーブル内 771
LIBRARY リソース・テーブル内 775
SECATTACH フィールド
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
SECBYPASS フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
SECCMDCHK フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
SECCURRUSED フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
SECNAME フィールド
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
SECRESCHK フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
SECURE フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
SECURITY フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
SECURITYNAME フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
SECURITYST フィールド
TSMODEL リソース・テーブル内 1275
SEGNUM フィールド
SYSPARM リソース・テーブル内 1155
SEGSPERCI フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
SEGTOT フィールド
SYSPARM リソース・テーブル内 1155
SENDBUF フィールド
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
SENDCOUNT フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
MCONNECT リソース・テーブル内 851
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
SENDMTOMST フィールド
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
SENDPFX フィールド
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
SENDS フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
SENDSIZE フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
SEPTASK フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
SEQNUMBER フィールド
BUNDPART リソース・テーブル内 93
EVCSDATA リソース・テーブル内 589
SEQNUMBER フィールド (続き)
EVCSINFO リソース・テーブル内 591
EVCSOPT リソース・テーブル内 593
SEQUENCE フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
SERVERIPADDR フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
SERVERPORT フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
SERVSTATUS フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
CRESCONN リソース・テーブル内 211
CRESFECO リソース・テーブル内 235
CRESIPCN リソース・テーブル内 247
CRESTERM リソース・テーブル内 283
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPICONN リソース・テーブル内 629
FEPINODE リソース・テーブル内 631
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPITRGT リソース・テーブル内 639
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
IPCONN リソース・テーブル内 724
MCONNECT リソース・テーブル内 851
MFEPICON リソース・テーブル内 863
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231
SESDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
SESDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
SESDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
SESINGRP リソース・テーブル 1131
SESSACTV フィールド
MMODNAME リソース・テーブル内 891
MODENAME リソース・テーブル内 895

SESSAVAIL フィールド
MMODNAME リソース・テーブル内 891
MODENAME リソース・テーブル内 895
SESSBEANTIME フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
SESSBUFFSIZE フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
SESSCOUNT フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
SESSDEF フィールド
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
SESSDEF リソース・テーブル 1133
SESSDEFVER フィールド
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
SESSGROUP フィールド
SESINGRP リソース・テーブル内 1131
SESSIONTYPE フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
SESSMAX フィールド
MMODNAME リソース・テーブル内 891
MODENAME リソース・テーブル内 895
SESSMAXWIN フィールド
MMODNAME リソース・テーブル内 891
MODENAME リソース・テーブル内 895
SESSNAME フィールド
SESINGRP リソース・テーブル内 1131
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
SESSPRIORITY フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
SESSVER フィールド
SESINGRP リソース・テーブル内 1131
SETACTION フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
SETCICS400 フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SETCICSAIX フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SETCICSES2 フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SETCICSES3 フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SETCICSESA フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SETCICSOS2 フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SETCICSRV1 フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SETCICSRV2 フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SETCICSVSE フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SETCICSWNT フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SETVALID フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SEVERITY フィールド
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
SGRPNAME フィールド
ESGRPCHG リソース・テーブル内 579
SHARED フィールド
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
SHARELIMIT フィールド
LSRDEF リソース・テーブル内 809
SHARESTATUS フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
SHDTSWC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SHDTSWT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SHELF フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
SHIPPABLE フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
SHR4ACCESS フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
SHRDPOOLCONN フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
SHRDPOOLDEF フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
SHRDREADREQ フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
SHRDWRITEREQ フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
SHRTSQIOWT フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
SHUTDOWN フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
SHUTDOWNST フィールド
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
SHUTDSTATUS フィールド
CRESSDMP リソース・テーブル内 275
CRESTDMP リソース・テーブル内 279
SHUTOPTION フィールド
SYSDUMP リソース・テーブル内 1147
TRANDUMP リソース・テーブル内 1249
SHUTSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
SICKTYPE フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
SIGNID フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
SIGNOFF フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
SIGNONS フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
SIGNONSTATUS フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
SIGTYPE フィールド
ELSIGNAL リソース・テーブル内 413
SIMDTE フィールド
ECSYSCHG リソース・テーブル内 389
SIMTRACE フィールド
MAS リソース・テーブル内 827
SINGLESESS フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183

SINGLESTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
SIOREQ フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
SIZE フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
SJGCURRCACHE フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
SJGCURRJVMS フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
SJGDSID フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
SJGDSVER フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
SJGPEAKCACHE フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
SJGPEAKJVMS フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
SJGREQSCACHE フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
SJGREQSINIT フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
SJGREQSMISMA フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
SJGREQSRESET フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
SJGREQSREUSE フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
SJGREQSTERMI フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
SJGREQSTOTAL フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
SJRDSVER フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
SJRDS_ID フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
SLMDTE フィールド
ECSYSCHG リソース・テーブル内 389
SMDACCESS フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDBNDRY フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDCELEM フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDCES フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDCPS フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDDSAINDEX フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDDSANAME フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDDSID フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDDSVER フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDELCHN フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDETYPE フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDFLEN フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDFMREQ フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDGMREQ フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDHWMPS フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDIFREE フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDLOCN フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMDSPN フィールド
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMFJRNL リソース・テーブル 1137
SMSACCESS フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSASR フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSCREL フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSCRISS フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSCSIZE フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSCSSCUM フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSCSSCUR フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSCSSHWM フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSCSUBP フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSDSABYTES フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMSDSALIMIT フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSDSANAME フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSDSASZ フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
SMSDSATOTAL フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMSDSID フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
SMSDSR フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSDSVER フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103

SMSDSVER フィールド (続き)
DOMSPOOL リソース・テーブル内 371
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
SMSEDSALIMIT フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSEDSATOTAL フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
LOADER リソース・テーブル内 793
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMSEXTS フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSEXTSA フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSEXTSR フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSFMREQ フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSFSTG フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSGMREQ フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSHWMDSASZ フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSHWMDSATOT フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSHWMEDSATO フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSHWMFSTG フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSHWMSS フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSLFA フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSLOCN フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSLWMFSTG フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSNPAGP フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSPWWS フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSRENTPGM フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSSOS フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSSTGPROT フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSSV フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSTRANISO フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSTSOS フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSUCSS フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSUSSCUM フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSUSSCUR フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMSUSSHWM フィールド
CICSPAGP リソース・テーブル内 103
SMTACCESS フィールド
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
SMTACCESSC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTACCESSEC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTACCESSEU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTACCESSU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTCES フィールド
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
SMTCESCDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTCESECDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTCESEUDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTCESUDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTCNE フィールド
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
SMTCNECDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTCNEECDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTCNEEUDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTCNEUDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTCPS フィールド
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
SMTCPSCDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTCPSECDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTCPSEUDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTCPSUDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTDSAINDEX フィールド
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
SMTDSANAME フィールド
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
SMTDSID フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267

SMTDSVER フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
SMTFMREQ フィールド
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
SMTFMREQCDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTFMREQEC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTFMREQEU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTFMREQUDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTGMREQ フィールド
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
SMTGMREQCDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTGMREQEC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTGMREQEU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTGMREQUDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTHWMPS フィールド
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
SMTHWMPSCDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTHWMPSEC フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTHWMPSEU フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTHWMPSUDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTLOCN フィールド
TSKSPOOL リソース・テーブル内 1267
SMTLOCNCDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTLOCNECDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTLOCNEUDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SMTLOCNUDSA フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
SNAPCLASS フィールド
DB2SS リソース・テーブル内 347
SOAPLEVEL フィールド
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
SOAPRNUM フィールド
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
SOAPVNUM フィールド
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
SOBYDECT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SOBYENCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SOCKETCLOSE フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
SOCKPLSZPEAK フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
SOCKPOOLSIZE フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
SOCKRECLAIMD フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
SOCKTIMEDOUT フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
SOIOWTC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SOIOWTT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SOLICITED フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
SORT フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SOSABOVEBAR フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
SOSABOVELINE フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
SOSABOVELINE フィールド (続き)
CMAS リソース・テーブル内 157
SOSABOVE_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOSACTION フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
SOSBELOWLINE フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
SOSBELOW_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOSCDSA_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOSCONDS フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOSCONDS2 フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOSECDSA_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOSERDSA_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417

SOSERDSA_TIM フィールド (続き)
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOSESDSA_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOSEUDSA_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOSGCDSA_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOSI フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
SOSIST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
SOSMVS_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOSRDSA_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOSSDSA_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOSSEV フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
SOSSEV フィールド (続き)
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
SOSSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
SOSUDSA_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SOTUNING フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
SOURCE フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SYSPARM リソース・テーブル内 1155
SPEC フィールド
CMDMPAPS リソース・テーブル内 163
CMDMSAPS リソース・テーブル内 165
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
LNKSMSCG リソース・テーブル内 779
LNKSMSCS リソース・テーブル内 781
LNKSRSCG リソース・テーブル内 783
LNKSRSCS リソース・テーブル内 785
LNKSWSCG リソース・テーブル内 787
LNKSWSCS リソース・テーブル内 789
MONINSPC リソース・テーブル内 905
SPECIFTCPS フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
SPHASE フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
SPIST フィールド
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
SPOOLDEST フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
SPOOLPRTRSL フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
SPOOLPRTTO フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
SPOOLTO フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
SPURGE フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
SQLTRCID フィールド
DB2SS リソース・テーブル内 347
SRCHM フィールド
FILEDEF リソース・テーブル内 653
SRVCNAME フィールド
OSGISERV リソース・テーブル内 989
WLPSERV リソース・テーブル内 1373
SRVCRTTMEGMT フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVCRTTMELCL フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVCSTATUS フィールド
ERMCOSGS リソース・テーブル内 529
OSGISERV リソース・テーブル内 989
WLPSERV リソース・テーブル内 1373
SRVGCMJRCNT フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVGCMJRCPU フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVGCMJRFRD フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVGCMNRCNT フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVGCMNRCPU フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVGCMNRFRD フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVSPWC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SRVSPWT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SRVSYSTHCNT フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVSYSTHDWT フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVSYSTHNWT フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVSYSTHPWT フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVSYSTHWTT フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759

SRVTHRCURR フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVTHRHWM フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVTHRWAITS フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVTHRWCURR フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVTHRWHWM フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVTHRWTIME フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SRVTRACE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MAS リソース・テーブル内 827
SRVUSECOUNT フィールド
JVMSERV リソース・テーブル内 759
SSL フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
SSLCACHE フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
SSLPORT フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
SSLTYPE フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
SSLUNAUTH フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
STACK フィールド
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
STAINGRP リソース・テーブル 1139
STALL_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
STANDBYMODE フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
START フィールド
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
STARTSCRIPT フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
STARTSTATUS フィールド
CRESGLUE リソース・テーブル内 245
CRESTRUE リソース・テーブル内 287
EXITGLUE リソース・テーブル内 609
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
EXTGLORD リソース・テーブル内 613
STARTTIME フィールド
CLCACHE リソース・テーブル内 151
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
STARTTM フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
STARTUP フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
STARTUPDATE フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
STATDEF リソース・テーブル 1141
STATE フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CRESWEBS リソース・テーブル内 293
EJCOSE リソース・テーブル内 399
EJDJAR リソース・テーブル内 405
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
FEPICONN リソース・テーブル内 629
MFEPICON リソース・テーブル内 863
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
STATICONTENT フィールド
URIMPGBL リソース・テーブル内 1321
STATPGM フィールド
STATDEF リソース・テーブル内 1141
STATSDEST フィールド
DB2SS リソース・テーブル内 347
STATSQUEUE フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
STATSQUEUE フィールド (続き)
DB2CONN リソース・テーブル内 331
STATUS フィールド
APACTV リソース・テーブル内 41
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CLCACHE リソース・テーブル内 151
CMASLIST リソース・テーブル内 153
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CRESJRNM リソース・テーブル内 251
DB2SS リソース・テーブル内 347
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
FILEDEF リソース・テーブル内 653
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
JRNLNAME リソース・テーブル内 745
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MASHIST リソース・テーブル内 833
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MNTRATDQ リソース・テーブル内 893
MONITOR リソース・テーブル内 907
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
OBJSTAT リソース・テーブル内 985
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
POLMON リソース・テーブル内 1025

STATUS フィールド (続き)
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
RTAACTV リソース・テーブル内 1109
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
STDERR フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
STDOUT フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
STGALCINU フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
STGALCTOT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
STGCRELC フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
STGCSTRT フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGDSID フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGDSVER フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGDTAINU フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
STGDTATOT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
STGENTINU フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
STGENTTOT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
STGEODR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGFSIZE フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
STGHWM フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
STGIDXINU フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
STGIDXTOT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
MCMDT リソース・テーブル内 847
STGINTR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGLDW フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGLRT フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGLSIZE フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
STGNC フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGNSUBP フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
STGPROT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
STGPROTECT フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
STGPWCNT フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
STGREQR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGRRTR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGSHWM フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
STGSMFE フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGSMFS フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGSMFW フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGSOSC フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
STGSOST フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
STGSTOTL フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
STGUSSR フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
STGVCNT フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231
STGVTOTL フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
STLACTION フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
STLSEV フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
STOP フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
STOPPINGPERS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
STORAGE フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231

STORAGECLEAR フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
STORAGEKEY フィールド
MVSESTG リソース・テーブル内 963
STRACCESS フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
STRCNAME フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
STREAMNAME フィールド
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JRNLNAME リソース・テーブル内 745
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
MJRNLNAM リソース・テーブル内 871
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
STREAMNM リソース・テーブル 1145
STREAMTYPE フィールド
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
STRINGS フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOCFILE リソース・テーブル内 797
LSRDEF リソース・テーブル内 809
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
STRINGWAIT フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
STRNGWAITS フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
STRTTIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
STRUCTNAME フィールド
EVCSDATA リソース・テーブル内 589
STRUCTNAME フィールド (続き)
EVCSINFO リソース・テーブル内 591
STSN フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
subf_dtype フィールド
METAPARM リソース・テーブル内 861
subf_ins フィールド
METAPARM リソース・テーブル内 861
subf_len フィールド
METAPARM リソース・テーブル内 861
SUBPOOLNUM フィールド
MVSESTG リソース・テーブル内 963
SUBSYSTEMID フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MONITOR リソース・テーブル内 907
SUBTASKS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
SUMMARIZE フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SUMOPT フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
SUSPCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SUSPENDTYPE フィールド
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
SUSPTIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
SWAREQRC フィールド
RPLLIST リソース・テーブル内 1099
SWAREQRE フィールド
RPLLIST リソース・テーブル内 1099
SWITCHSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
SYNCCOUNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SYNCDATA フィールド
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
SYNCDLY フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SYNCDLYC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SYNCPOINTST フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MONITOR リソース・テーブル内 907
SYNCTIMCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SYNCTIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SYSCONDS フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SYSDUMP フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
SYSDUMP リソース・テーブル 1147
SYSDUMPCODE フィールド
SYSDUMP リソース・テーブル内 1147
SYSDUMPING フィールド
SYSDUMP リソース・テーブル内 1147
TRANDUMP リソース・テーブル内 1249
SYSDUMPPEND フィールド
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SYSDUMP_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
SYSID フィールド
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
CMASLIST リソース・テーブル内 153
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201

SYSID フィールド (続き)
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
UOW リソース・テーブル内 1305
UOWDSNF リソース・テーブル内 1299
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
SYSLINK リソース・テーブル 1151
SYSOUTCLASS フィールド
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
SYSPARM リソース・テーブル 1155
SYSPLEX フィールド
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
SYSRES リソース・テーブル 1157
SYSTEM フィールド
LNKSMSCS リソース・テーブル内 781
LNKSRSCS リソース・テーブル内 785
LNKSWSCS リソース・テーブル内 789
SYSTEMLOG フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
SYSTEMSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
SYSWAIT フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
SZALLCTO フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SZALLOCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SZCHRIN フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SZCHROUT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SZRCVCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SZRCVTO フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SZSENDCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SZSTRTCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SZTOTCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SZWAIT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
SZWAITCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877

T

TABLE フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
FILEDEF リソース・テーブル内 653
MCMDT リソース・テーブル内 847
METAPARM リソース・テーブル内 861
TABLENAME フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
FILEDEF リソース・テーブル内 653
MCMDT リソース・テーブル内 847
TABLESIZE フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
TABLEVER フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
ATTRAVA リソース・テーブル内 67
OBJACT リソース・テーブル内 979
TALENGTH フィールド
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
TAPEJRNL リソース・テーブル 1159
TAPEMARK フィールド
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TAPESLFT フィールド
MJOURNL リソース・テーブル内 869
TAPEJRNL リソース・テーブル内 1159
TAPESOPEN フィールド
MJOURNL リソース・テーブル内 869
TAPEJRNL リソース・テーブル内 1159
TARGET フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
TARGETAPPL フィールド
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
TARGETCOUNT フィールド
BUNDLE リソース・テーブル内 89
TARGETLIST フィールド
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
TARGETNAME フィールド
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
FEPICONN リソース・テーブル内 629
FEPITRGT リソース・テーブル内 639
MFEPICON リソース・テーブル内 863
TARGETS フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
TARGRASG フィールド
BINCONSC リソース・テーブル内 79
TARGRDSC フィールド
BINCONSC リソース・テーブル内 79
TARGSCOPE フィールド
BINCONSC リソース・テーブル内 79
TASK フィールド
EXCI リソース・テーブル内 607
JVM リソース・テーブル内 751
TASKESTG リソース・テーブル内 1167
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
TASKASSC リソース・テーブル 1161
TASKDATAKEY フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TASKDATALOC フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TASKESTG リソース・テーブル 1167
TASKFILE リソース・テーブル 1169
TASKID フィールド
BRFACIL リソース・テーブル内 83
IPFACIL リソース・テーブル内 731
MQMON リソース・テーブル内 937

TASKID フィールド (続き)
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
TERMNL リソース・テーブル内 1231
UOW リソース・テーブル内 1305
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
TASKINC フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
TASKLIMIT フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TASKLOAD フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
TASKNO フィールド
MASHIST リソース・テーブル内 833
TASKREQ フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TASKRMIリソース・テーブル 1171
TASKS フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
TASKSTART フィールド
EXITTRUE リソース・テーブル内 611
TASKTSQ リソース・テーブル 1195
TBUFRCVD フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
TBUFSENT フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
TCAMCONTROL フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TCBADDRESS フィールド
MVSESTG リソース・テーブル内 963
MVSTCB リソース・テーブル内 967
TCBATTCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TCBCICSTASK フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
TCBCPUTIME フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
TCBDAUGHTER フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
TCBFREE フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
TCBLIMIT フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
TCBMOTHER フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
TCBNAME フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
TCBPOOLN フィールド
DSPMODE リソース・テーブル内 381
TCBPROTCUR フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
TCBRDYQCURR フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
TCBRDYQHWM フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
TCBS フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
TCBSISTER フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
TCBSTGABOVE フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
TCBSTGAINUSE フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
TCBSTGBELOW フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
TCBSTGBINUSE フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
TCBTYPE フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
TCBTYPEFLAG フィールド
MVSTCB リソース・テーブル内 967
TCC62IN2 フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TCC62OU2 フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TCEXITSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
TCIOCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TCIOTIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TCLASS フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TCLDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TCLDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TCLDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TCLDELAY フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TCLDELAYCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TCLINGRP リソース・テーブル 1197
TCM62IN2 フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TCM62OU2 フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TCPDEF リソース・テーブル 1199
TCPDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TCPDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TCPDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TCPGROUP フィールド
TCPINGRP リソース・テーブル内 1203
TCPINGRP リソース・テーブル 1203
TCPIP フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
TCPIPGBL リソース・テーブル 1205
TCPIPJOB フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
TCPIPS リソース・テーブル 1209
TCPIPSERVICE フィールド
HOST リソース・テーブル内 687
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
TCPIPZONE フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
TCPNAME フィールド
TCPINGRP リソース・テーブル内 1203

TCPVER フィールド
TCPINGRP リソース・テーブル内 1203
TCREATE フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
TCURR フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
TDCOUNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TDFUNCSHIP フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
TDGETCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TDIOCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TDIOTIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TDMACTION フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
TDMPSTATUS フィールド
CRESTDMP リソース・テーブル内 279
TDMPSUPP フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
TRANDUMP リソース・テーブル内 1249
TDMPTOTL フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
TRANDUMP リソース・テーブル内 1249
TDMSEV フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
TDOMAXSOCKS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
TDPURCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TDPUTCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TDQDEF リソース・テーブル 1215
TDQDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TDQDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TDQDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TDQGBL リソース・テーブル 1221
TDQGROUP フィールド
TDQINGRP リソース・テーブル内 1223
TDQINGRP リソース・テーブル 1223
TDQNAME フィールド
TDQINGRP リソース・テーブル内 1223
TDQSAMP フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
MONSPEC リソース・テーブル内 915
TDQTYPE フィールド
ERMCTDQ リソース・テーブル内 549
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TDQUEUE フィールド
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
EXTRATDQ リソース・テーブル内 615
INDTDQ リソース・テーブル内 709
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
MINDTDQ リソース・テーブル内 867
MNTRATDQ リソース・テーブル内 893
MREMTDQ リソース・テーブル内 947
MXTRATDQ リソース・テーブル内 973
REMTDQ リソース・テーブル内 1075
TDQVER フィールド
TDQINGRP リソース・テーブル内 1223
TDUMPSCOPE フィールド
TRANDUMP リソース・テーブル内 1249
TEMPLATENAME フィールド
DOCDEF リソース・テーブル内 361
TEMPLATENAME フィールド (続き)
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
TEMPLATETYPE フィールド
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
TERMDEF リソース・テーブル 1225
TERMGROUP フィールド
TRMINGRP リソース・テーブル内 1255
TERMID フィールド
BRFACIL リソース・テーブル内 83
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MTERMNL リソース・テーブル内 955
REQID リソース・テーブル内 1081
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMNL リソース・テーブル内 1231
UOW リソース・テーブル内 1305
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
TERMMODEL フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
TERMNAME フィールド
TRMINGRP リソース・テーブル内 1255
TERMNL リソース・テーブル 1231
TERMPRIORITY フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TERMSAMP フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
MONSPEC リソース・テーブル内 915
TERMSHAREREQ フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
TERMSTATUS フィールド
BRFACIL リソース・テーブル内 83
TERMSTG フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TERMTYPE フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231

TERMTYPEOS フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMVER フィールド
TRMINGRP リソース・テーブル内 1255
TERRCNT フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TEXTKYBD フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
TEXTKYBDST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TEXTPRINT フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
TEXTPRINTST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TFCWAIT フィールド
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
THREAD フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
THREADERROR フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
THREADHWM フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
THREADLIMIT フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
JVMSERV リソース・テーブル内 759
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
THREADS フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
THREADWAIT フィールド
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
THREADWAIT フィールド (続き)
DB2THRD リソース・テーブル内 353
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
THREADWOPT フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
THRESHOLD フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
THWM フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
TIMATACCLIM フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
TIMDISCATMAX フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
TIME フィールド
METAPARM リソース・テーブル内 861
MONITOR リソース・テーブル内 907
REQID リソース・テーブル内 1081
RULE リソース・テーブル内 1127
VOLUME リソース・テーブル内 1323
TIMECLOSE フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TIMEOFF フィールド
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
TIMEON フィールド
DBCTLSS リソース・テーブル内 359
TIMEOPEN フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TIMEOUTINT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
TIMESATMAX フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TIMESTAMP フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
TIMEWAITMVS フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
TIMEZONE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
TIMMAXSOCKS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
TIMMNONPERS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
TIMSTOPPERS フィールド
TCPIPGBL リソース・テーブル内 1205
TLIMIT フィールド
DB2CONN リソース・テーブル内 331
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
TLOADWAIT フィールド
LOADACT リソース・テーブル内 791
LOADER リソース・テーブル内 793
TMEZONE フィールド
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
MAS リソース・テーブル内 827
TMEZONEO フィールド
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
MAS リソース・テーブル内 827

TMRDSCWT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TNADDR フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TNIPFAMILY フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TNPORT フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TOCSYS フィールド
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
TOCSYSID フィールド
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
TOGROUP フィールド
CSGLCGCG リソース・テーブル内 305
TOKEN フィールド
IPFACIL リソース・テーブル内 731
TOPOBJ リソース・テーブル 6
TOPRSUPD フィールド
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
MAS リソース・テーブル内 827
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
TOPTRACE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MAS リソース・テーブル内 827
TOR フィールド
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
WLMAWTOR リソース・テーブル内 1359
TORCNT フィールド
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
TORNAME フィールド
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
TOROWNER フィールド
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
WLMAWTOR リソース・テーブル内 1359
TOTACTVUSRTR フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
TOTAL フィールド
JVMPOOL リソース・テーブル内 753
TOTALCONNS フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TOTALJVMS フィールド
CLCACHE リソース・テーブル内 151
TOTALLEN フィールド
SYSPARM リソース・テーブル内 1155
TOTALLOC フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
TOTALLOCTOUT フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPITRGT リソース・テーブル内 639
TOTALLOCWAIT フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPITRGT リソース・テーブル内 639
TOTCICSSTAT フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
TOTDELYUSRTR フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
TOTFUNCSHIP フィールド
MCONNECT リソース・テーブル内 851
TOTLREQCNT フィールド
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MREMFILE リソース・テーブル内 945
TOTLTASKS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
TOTMREQCNT フィールド
MCMDT リソース・テーブル内 847
TOTQUEDCNT フィールド
MTRANCLS リソース・テーブル内 957
TRANCLAS リソース・テーブル内 1239
TOTQUETIME フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
TOTSTRINGS フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
TOTWAITREQ フィールド
LSRPOOL リソース・テーブル内 819
MLSRPOOL リソース・テーブル内 887
TPNAME フィールド
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PARTNER リソース・テーブル内 999
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TPNAMELEN フィールド
PARTNER リソース・テーブル内 999
TPURGE フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRACE フィールド
NODEJSAP リソース・テーブル内 975
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRACING フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TRANATTACH フィールド
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TRANCLAS リソース・テーブル 1239
TRANCLASS フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRANCNT フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
TRANDEF リソース・テーブル 1243
TRANDUMP リソース・テーブル 1249
TRANDUMPCODE フィールド
TRANDUMP リソース・テーブル内 1249
TRANDUMPING フィールド
TRANDUMP リソース・テーブル内 1249
TRANDUMP_CNT フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
TRANDUMP_TIM フィールド
EMASSICK リソース・テーブル内 417

TRANDUMP_TIM フィールド (続き)
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
TRANGROUP フィールド
TRNINGRP リソース・テーブル内 1261
TRANGRP フィールド
DTRINGRP リソース・テーブル内 385
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMATRAN リソース・テーブル内 1349
WLMAWDEF リソース・テーブル内 1355
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
TRANGRP リソース・テーブル 1253
TRANID フィールド
DTRINGRP リソース・テーブル内 385
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
STATDEF リソース・テーブル内 1141
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
WLMATRAN リソース・テーブル内 1349
TRANISOLATE フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
TRANNAME フィールド
TRNINGRP リソース・テーブル内 1261
TRANSACTION フィールド
EPADAPT リソース・テーブル内 463
MQMON リソース・テーブル内 937
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
TRANSAMP フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
MONSPEC リソース・テーブル内 915
TRANSATTCH フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
TRANSCLK フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
TRANSEC フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRANSID フィールド
BRFACIL リソース・テーブル内 83
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DB2TRN リソース・テーブル内 357
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REQID リソース・テーブル内 1081
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMODEL リソース・テーブル内 1107
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TSQNAME リソース・テーブル内 1283
TSQSHR リソース・テーブル内 1285
TSQUEUE リソース・テーブル内 1287
UOW リソース・テーブル内 1305
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
TRANSITCMAS フィールド
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CMASLIST リソース・テーブル内 153
TRANSITCNT フィールド
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CMASLIST リソース・テーブル内 153
TRANSMODE フィールド
EPADAPT リソース・テーブル内 463
TRANTYPE フィールド
ERMCTRAN リソース・テーブル内 553
TRANVER フィールド
TRNINGRP リソース・テーブル内 1261
TRATRACE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MAS リソース・テーブル内 827
TRBYTERECD フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
TRBYTESENT フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
TREEDATA リソース・テーブル 6
TREEHEAD リソース・テーブル 6
TREUSE フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
TRIGGERLEVEL フィールド
INTRATDQ リソース・テーブル内 711
MNTRATDQ リソース・テーブル内 893
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TRIGMONTASKS フィールド
MQCON リソース・テーブル内 921
TRMDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TRMDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TRMDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TRMINGRP リソース・テーブル 1255
TRNCLDEF リソース・テーブル 1257
TRNCLGROUP フィールド
TCLINGRP リソース・テーブル内 1197
TRNCLNAME フィールド
TCLINGRP リソース・テーブル内 1197
TRNCLVER フィールド
TCLINGRP リソース・テーブル内 1197
TRNDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TRNDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TRNDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TRNGRPID フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
TRNINGRP リソース・テーブル 1261
TRNISOLATION フィールド
CICSDSA リソース・テーブル内 99
MCICSDSA リソース・テーブル内 839
TRPROF フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
REMTRAN リソース・テーブル内 1077

TRPROF フィールド (続き)
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRREQS フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
TSCOPE フィールド
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
TSCOUNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TSFUNCSHIP フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
TSGETCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TSIOCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TSIOTIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TSKSPOLS リソース・テーブル 1263
TSKSPOOL リソース・テーブル 1267
TSMAINHIT フィールド
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
TSMAININUSE フィールド
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
TSMAINLIMIT フィールド
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
TSMAINMAX フィールド
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
TSMAINPCT フィールド
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
TSMDEF リソース・テーブル 1269
TSMDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TSMDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TSMDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TSMFWRITES フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
TSMGROUP フィールド
TSMINGRP リソース・テーブル内 1273
TSMINGRP リソース・テーブル 1273
TSMNAME フィールド
TSMINGRP リソース・テーブル内 1273
TSMODEL リソース・テーブル 1275
TSMVER フィールド
TSMINGRP リソース・テーブル内 1273
TSPOOL リソース・テーブル 1277
TSPUTACNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TSPUTMCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TSQDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TSQDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TSQDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TSQGBL リソース・テーブル 1279
TSQGET フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
TSQGETITEML フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
TSQGETSHR フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
TSQIOWT フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
TSQNAME フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
TSQNAME リソース・テーブル 1283
TSQPREFIX フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
TSQPUTAUX フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
TSQPUTMAIN フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
TSQPUTSHR フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
TSQSHR リソース・テーブル 1285
TSQTOTAL フィールド
TASKTSQ リソース・テーブル内 1195
TSQUEUE フィールド
DOCDEF リソース・テーブル内 361
TSQUEUE フィールド (続き)
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
TSQUEUE リソース・テーブル 1287
TSQUEUELIMIT フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
TSYSTEM フィールド
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
TSYSTYPE フィールド
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
TTERM フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
TTI フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
TTISTATUS フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TTYPE フィールド
CRESTRAN リソース・テーブル内 285
TWASIZE フィールド
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TWORO フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
TYPDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TYPDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TYPDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
TYPE フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
APSPEC リソース・テーブル内 51
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
ATMINGRP リソース・テーブル内 57
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
ATTR リソース・テーブル内 69
ATTRAVA リソース・テーブル内 67
BATCHREP リソース・テーブル内 74
BINCONRS リソース・テーブル内 77
BINCONSC リソース・テーブル内 79
BINSTERR リソース・テーブル内 81
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNINGRP リソース・テーブル内 95
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CMAS リソース・テーブル内 157

TYPE フィールド (続き)
CMASLIST リソース・テーブル内 153
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
CMDMPAPS リソース・テーブル内 163
CMDMSAPS リソース・テーブル内 165
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
CONINGRP リソース・テーブル内 181
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CONNECT リソース・テーブル内 190
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CRESAIMD リソース・テーブル内 205
CRESATOM リソース・テーブル内 207
CRESBUND リソース・テーブル内 209
CRESCONN リソース・テーブル内 211
CRESDB2C リソース・テーブル内 213
CRESDB2E リソース・テーブル内 215
CRESDB2P リソース・テーブル内 217
CRESDB2T リソース・テーブル内 219
CRESDOCT リソース・テーブル内 221
CRESDSNM リソース・テーブル内 223
CRESENQM リソース・テーブル内 225
CRESEPAD リソース・テーブル内 227
CRESEPAS リソース・テーブル内 229
CRESEVBD リソース・テーブル内 231
CRESEVCS リソース・テーブル内 233
TYPE フィールド (続き)
CRESFECO リソース・テーブル内 235
CRESFEND リソース・テーブル内 237
CRESFEPO リソース・テーブル内 239
CRESFETR リソース・テーブル内 241
CRESFILE リソース・テーブル内 243
CRESGLUE リソース・テーブル内 245
CRESIPCN リソース・テーブル内 247
CRESJRNL リソース・テーブル内 249
CRESJRNM リソース・テーブル内 251
CRESJVMS リソース・テーブル内 253
CRESLIBR リソース・テーブル内 255
CRESMODE リソース・テーブル内 257
CRESMQMN リソース・テーブル内 259
CRESNODJ リソース・テーブル内 261
CRESPART リソース・テーブル内 263
CRESPIPE リソース・テーブル内 265
CRESPRGM リソース・テーブル内 267
CRESPROF リソース・テーブル内 269
CRESPRTY リソース・テーブル内 271
CRESRQMD リソース・テーブル内 273
CRESSDMP リソース・テーブル内 275
CRESTCPS リソース・テーブル内 277
CRESTDMP リソース・テーブル内 279
CRESTDQ リソース・テーブル内 281
CRESTERM リソース・テーブル内 283
CRESTRAN リソース・テーブル内 285
CRESTRUE リソース・テーブル内 287
CRESTSMD リソース・テーブル内 289
CRESURIM リソース・テーブル内 291
CRESWEBS リソース・テーブル内 293
CRESXMLT リソース・テーブル内 295
TYPE フィールド (続き)
CSDGROUP リソース・テーブル内 297
CSDINGRP リソース・テーブル内 299
CSDINLST リソース・テーブル内 301
CSDLIST リソース・テーブル内 303
CSGLCGCG リソース・テーブル内 305
CSGLCGCS リソース・テーブル内 307
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
D2CINGRP リソース・テーブル内 319
D2EINGRP リソース・テーブル内 321
D2TINGRP リソース・テーブル内 323
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCINGRP リソース・テーブル内 365
DSKJRNL リソース・テーブル内 373
DTRINGRP リソース・テーブル内 385
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
ECSYSCHG リソース・テーブル内 389
EJCINGRP リソース・テーブル内 391
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDINGRP リソース・テーブル内 403
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ELSIGNAL リソース・テーブル内 413
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMCICS リソース・テーブル内 429
EMCONN リソース・テーブル内 431
EMDBX リソース・テーブル内 433
EMFILE リソース・テーブル内 435
EMGLBL リソース・テーブル内 437
EMJRNL リソース・テーブル内 439
EMPROG リソース・テーブル内 441

TYPE フィールド (続き)
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
EMTDQS リソース・テーブル内 447
EMTERM リソース・テーブル内 449
EMTRAN リソース・テーブル内 451
ENQINGRP リソース・テーブル内 453
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
ERESSTAT リソース・テーブル内 473
ERMCAIMD リソース・テーブル内 475
ERMCATOM リソース・テーブル内 477
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
ERMCCONN リソース・テーブル内 481
ERMCDB2C リソース・テーブル内 483
ERMCDB2E リソース・テーブル内 485
ERMCDB2P リソース・テーブル内 487
ERMCDB2T リソース・テーブル内 489
ERMCDOCT リソース・テーブル内 491
ERMCDSNM リソース・テーブル内 493
ERMCENQM リソース・テーブル内 495
ERMCEVBD リソース・テーブル内 497
ERMCEVCS リソース・テーブル内 499
ERMCFECO リソース・テーブル内 501
ERMCFEND リソース・テーブル内 503
ERMCFEPO リソース・テーブル内 505
ERMCFETR リソース・テーブル内 507
ERMCFILE リソース・テーブル内 509
ERMCGLUE リソース・テーブル内 511
ERMCIPCN リソース・テーブル内 513
ERMCJRNL リソース・テーブル内 515
TYPE フィールド (続き)
ERMCJRNM リソース・テーブル内 517
ERMCJVMS リソース・テーブル内 519
ERMCLIBR リソース・テーブル内 521
ERMCMODE リソース・テーブル内 523
ERMCNODJ リソース・テーブル内 525
ERMCOSGB リソース・テーブル内 527
ERMCOSGS リソース・テーブル内 529
ERMCPART リソース・テーブル内 531
ERMCPIPE リソース・テーブル内 533
ERMCPRGM リソース・テーブル内 535
ERMCPROF リソース・テーブル内 537
ERMCPRTY リソース・テーブル内 539
ERMCRQMD リソース・テーブル内 541
ERMCSDMP リソース・テーブル内 543
ERMCTCPS リソース・テーブル内 545
ERMCTDMP リソース・テーブル内 547
ERMCTDQ リソース・テーブル内 549
ERMCTERM リソース・テーブル内 551
ERMCTRAN リソース・テーブル内 553
ERMCTRUE リソース・テーブル内 555
ERMCTSMD リソース・テーブル内 557
ERMCURIM リソース・テーブル内 559
ERMCWEBS リソース・テーブル内 561
ERMCXMLT リソース・テーブル内 563
ERMMCONN リソース・テーブル内 565
ERMMFILE リソース・テーブル内 567
ERMMJRNL リソース・テーブル内 569
TYPE フィールド (続き)
ERMMPRGM リソース・テーブル内 571
ERMMTDQ リソース・テーブル内 573
ERMMTERM リソース・テーブル内 575
ERMMTRAN リソース・テーブル内 577
ESGRPCHG リソース・テーブル内 579
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FILINGRP リソース・テーブル内 659
FNOINGRP リソース・テーブル内 661
FPOINGRP リソース・テーブル内 663
FPRINGRP リソース・テーブル内 665
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
FSGINGRP リソース・テーブル内 683
FTRINGRP リソース・テーブル内 685
IPCINGRP リソース・テーブル内 715
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JMSINGRP リソース・テーブル内 733
JRMINGRP リソース・テーブル内 735
JRNINGRP リソース・テーブル内 737
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
JRNLMODL リソース・テーブル内 743
JRNLNAME リソース・テーブル内 745
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767

TYPE フィールド (続き)
LIBINGRP リソース・テーブル内 773
LNKSMSCG リソース・テーブル内 779
LNKSMSCS リソース・テーブル内 781
LNKSRSCG リソース・テーブル内 783
LNKSRSCS リソース・テーブル内 785
LNKSWSCG リソース・テーブル内 787
LNKSWSCS リソース・テーブル内 789
LSRDEF リソース・テーブル内 809
LSRINGRP リソース・テーブル内 815
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MAPINGRP リソース・テーブル内 825
MAS リソース・テーブル内 827
MASQRYER リソース・テーブル内 835
MASSTAT リソース・テーブル内 837
MCONNECT リソース・テーブル内 851
METADESC リソース・テーブル内 857
METANAME リソース・テーブル内 859
METAPARM リソース・テーブル内 861
MGMTPART リソース・テーブル内 865
MJRNLNAM リソース・テーブル内 871
MONDEF リソース・テーブル内 897
MONGROUP リソース・テーブル内 901
MONINGRP リソース・テーブル内 903
MONINSPC リソース・テーブル内 905
MONSPEC リソース・テーブル内 915
MQCINGRP リソース・テーブル内 919
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQMINGRP リソース・テーブル内 935
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
OBJACT リソース・テーブル内 979
OBJECT リソース・テーブル内 981
TYPE フィールド (続き)
PARINGRP リソース・テーブル内 991
PARMAVA リソース・テーブル内 993
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
PGMINGRP リソース・テーブル内 1003
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPINGRP リソース・テーブル内 1013
PLATDEF リソース・テーブル内 1015
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PRCINGRP リソース・テーブル内 1027
PRNINGRP リソース・テーブル内 1029
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROINGRP リソース・テーブル内 1055
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RESGROUP リソース・テーブル内 1091
RESINDSC リソース・テーブル内 1095
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMINGRP リソース・テーブル内 1105
RTAACTV リソース・テーブル内 1109
RTADEF リソース・テーブル内 1111
RTAGROUP リソース・テーブル内 1115
RTAINAPS リソース・テーブル内 1117
TYPE フィールド (続き)
RTAINGRP リソース・テーブル内 1119
RTAINSPC リソース・テーブル内 1121
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
SESINGRP リソース・テーブル内 1131
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
STAINGRP リソース・テーブル内 1139
STATDEF リソース・テーブル内 1141
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
SYSPARM リソース・テーブル内 1155
SYSRES リソース・テーブル内 1157
TAPEJRNL リソース・テーブル内 1159
TCLINGRP リソース・テーブル内 1197
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPINGRP リソース・テーブル内 1203
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TDQINGRP リソース・テーブル内 1223
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
TRMINGRP リソース・テーブル内 1255
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TRNINGRP リソース・テーブル内 1261
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMINGRP リソース・テーブル内 1273
TYPINGRP リソース・テーブル内 1289
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
URIINGRP リソース・テーブル内 1307
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBINGRP リソース・テーブル内 1325

TYPE フィールド (続き)
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMATRAN リソース・テーブル内 1349
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
WLMAWDEF リソース・テーブル内 1355
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMAWTOR リソース・テーブル内 1359
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
WLMGROUP リソース・テーブル内 1363
WLMINGRP リソース・テーブル内 1365
WLMINSPC リソース・テーブル内 1367
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
TYPEFILE フィールド
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TYPETERM フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TYPINGRP リソース・テーブル 1289
TYPTMDEF リソース・テーブル 1291
TYPTMGROUP フィールド
TYPINGRP リソース・テーブル内 1289
TYPTMNAME フィールド
TYPINGRP リソース・テーブル内 1289
TYPTMVER フィールド
TYPINGRP リソース・テーブル内 1289

U

UBYTRCVD フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
UBYTSENT フィールド
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
UCHAR フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
UCTRAN フィールド
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
UCTRANST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
UCURPROFUSE フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
UDSASIZE フィールド
TSKSPOLS リソース・テーブル内 1263
UJVMDESTRSOS フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
UJVMHEAPHWM フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
UJVMSUNRESET フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
ULEHEAPHWM フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
UMISMAVICTIM フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
UMISMSTEALER フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
UNAUTH フィールド
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJCOSE リソース・テーブル内 399
UNEWJVMSCRT フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
UNIT フィールド
RULE リソース・テーブル内 1127
UNSOLDATA フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
UNSOLDATACK フィールド
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPIPROP リソース・テーブル内 637
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
UNSOLICINP フィールド
FEPICONN リソース・テーブル内 629
MFEPICON リソース・テーブル内 863
UNSUPREQS フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
UOW リソース・テーブル 1305
UOWACTION フィールド
IPCONN リソース・テーブル内 724
UOWDSNF リソース・テーブル 1299
UOWENQ リソース・テーブル 1301
UOWID フィールド
UOW リソース・テーブル内 1305
UOWDSNF リソース・テーブル内 1299
UOWENQ リソース・テーブル内 1301
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
UOWLINK リソース・テーブル 1303
UOWSTATE フィールド
UOW リソース・テーブル内 1305
UPCASETR フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
UPDATE フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
FILEDEF リソース・テーブル内 653
LOCFILE リソース・テーブル内 797
UPDATECNT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
MREMFILE リソース・テーブル内 945
REMFILE リソース・テーブル内 1073
UPDATEMODEL フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
FILEDEF リソース・テーブル内 653
UPDATERS フィールド
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
MAS リソース・テーブル内 827
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
UPEAKPROFUSE フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
UPGRADE_FROM フィールド
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201

UPROFILEREQS フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
UPROFXMXVALU フィールド
JVMPROF リソース・テーブル内 757
URIDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
URIDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
URIDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
URIGROUP フィールド
URIINGRP リソース・テーブル内 1307
URIINGRP リソース・テーブル 1307
URIMAP フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
URIMAP リソース・テーブル 1309
URIMAPLIMIT フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
URIMAPNAME フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
URIMPDEF リソース・テーブル 1315
URIMPGBL リソース・テーブル 1321
URINAME フィールド
URIINGRP リソース・テーブル内 1307
URIVER フィールド
URIINGRP リソース・テーブル内 1307
URM フィールド
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPIPS リソース・テーブル内 1209
USAGE フィールド
MAPDEF リソース・テーブル内 821
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
SYSRES リソース・テーブル内 1157
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
USEAGELSTAT フィールド
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
USEALTSCRSIZ フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
USECOUNT フィールド
DB2THRD リソース・テーブル内 353
DOCTEMP リソース・テーブル内 367
EXTGLORD リソース・テーブル内 613
LOCTRAN リソース・テーブル内 803
MDB2THRD リソース・テーブル内 855
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
MPROGRAM リソース・テーブル内 917
MREMTRAN リソース・テーブル内 949
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
REMTRAN リソース・テーブル内 1077
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
USEDFLTUSER フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
USEFETCH フィールド
PROGRAM リソース・テーブル内 1050
USELPACOPY フィールド
MAPDEF リソース・テーブル内 821
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
USERAREA フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
USERAREALEN フィールド
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
USERAUTH フィールド
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
IPCONN リソース・テーブル内 724
USERCORRDATA フィールド
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
USERDATA フィールド
FEPICONN リソース・テーブル内 629
FEPINODE リソース・テーブル内 631
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
FEPITRGT リソース・テーブル内 639
USERDATA1 フィールド
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
CONNDEF リソース・テーブル内 183
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LSRDEF リソース・テーブル内 809
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TCPDEF リソース・テーブル内 1199

USERDATA1 フィールド (続き)
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
USERDATA2 フィールド
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
CONNDEF リソース・テーブル内 183
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LSRDEF リソース・テーブル内 809
MAPDEF リソース・テーブル内 821
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
USERDATA2 フィールド (続き)
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
USERDATA3 フィールド
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
CONNDEF リソース・テーブル内 183
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LSRDEF リソース・テーブル内 809
MAPDEF リソース・テーブル内 821
USERDATA3 フィールド (続き)
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
USERID フィールド
BRFACIL リソース・テーブル内 83
MQMON リソース・テーブル内 937
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
REQID リソース・テーブル内 1081
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
STATDEF リソース・テーブル内 1141
TASKASSC リソース・テーブル内 1161
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
TERMNL リソース・テーブル内 1231
UOW リソース・テーブル内 1305
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
WLMAWDEF リソース・テーブル内 1355

USERID フィールド (続き)
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
USERIWRITE フィールド
LSRPBUF リソース・テーブル内 817
MLSRPBUF リソース・テーブル内 885
USERNAME フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
USERSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
USERTAG フィールド
EVNTBIND リソース・テーブル内 601
RULE リソース・テーブル内 1127
USERTOKEN フィールド
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
USRP24HWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
USRP31HWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
USTG24CNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
USTG24HWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
USTG24OCC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
USTG31CNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
USTG31HWM フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
USTG31OCC フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877

V

VALCICS400 フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METAPARM リソース・テーブル内 861
OBJACT リソース・テーブル内 979
VALCICSAIX フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METAPARM リソース・テーブル内 861
OBJACT リソース・テーブル内 979
VALCICSES2 フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METAPARM リソース・テーブル内 861
OBJACT リソース・テーブル内 979
VALCICSES3 フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METAPARM リソース・テーブル内 861
OBJACT リソース・テーブル内 979
VALCICSESA フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METAPARM リソース・テーブル内 861
OBJACT リソース・テーブル内 979
VALCICSOS2 フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METAPARM リソース・テーブル内 861
OBJACT リソース・テーブル内 979
VALCICSRV1 フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
VALCICSRV2 フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
VALCICSVSE フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METAPARM リソース・テーブル内 861
OBJACT リソース・テーブル内 979
VALCICSWNT フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METAPARM リソース・テーブル内 861
OBJACT リソース・テーブル内 979
VALCOUNT フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
VALIDATION フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
VALIDATIONST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
VALIDEXT フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
METADESC リソース・テーブル内 857
VALIDITY フィールド
CRESDSNM リソース・テーブル内 223
DSNAME リソース・テーブル内 375
VALSETAVAIL フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
VALUE フィールド
FEATURE リソース・テーブル内 619
METANAME リソース・テーブル内 859
METAPARM リソース・テーブル内 861
PARMAVA リソース・テーブル内 993
RULE リソース・テーブル内 1127
SYSPARM リソース・テーブル内 1155
VALUELEN フィールド
SYSPARM リソース・テーブル内 1155
VALUENAME フィールド
METAPARM リソース・テーブル内 861
PARMAVA リソース・テーブル内 993
VARIABLENAME フィールド
EVCSDATA リソース・テーブル内 589
EVCSINFO リソース・テーブル内 591
VER フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
APPLCTN リソース・テーブル内 43
APPLDEF リソース・テーブル内 47
APSPEC リソース・テーブル内 51
ASYNCREQ リソース・テーブル内 53
ATMINGRP リソース・テーブル内 57
ATOMDEF リソース・テーブル内 59
ATTR リソース・テーブル内 69
ATTRAVA リソース・テーブル内 67
BATCHREP リソース・テーブル内 74
BINCONRS リソース・テーブル内 77
BINCONSC リソース・テーブル内 79
BINSTERR リソース・テーブル内 81
BUNDDEF リソース・テーブル内 85
BUNINGRP リソース・テーブル内 95
CICSPLEX リソース・テーブル内 107
CMAS リソース・テーブル内 157
CMASLIST リソース・テーブル内 153
CMASPLEX リソース・テーブル内 155
CMDMPAPS リソース・テーブル内 163
CMDMSAPS リソース・テーブル内 165
CMTCMDEF リソース・テーブル内 173

VER フィールド (続き)
CMTCMLNK リソース・テーブル内 177
CMTPMLNK リソース・テーブル内 179
CONINGRP リソース・テーブル内 181
CONNDEF リソース・テーブル内 183
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
CRESAIMD リソース・テーブル内 205
CRESATOM リソース・テーブル内 207
CRESBUND リソース・テーブル内 209
CRESCONN リソース・テーブル内 211
CRESDB2C リソース・テーブル内 213
CRESDB2E リソース・テーブル内 215
CRESDB2P リソース・テーブル内 217
CRESDB2T リソース・テーブル内 219
CRESDOCT リソース・テーブル内 221
CRESDSNM リソース・テーブル内 223
CRESENQM リソース・テーブル内 225
CRESEPAD リソース・テーブル内 227
CRESEPAS リソース・テーブル内 229
CRESEVBD リソース・テーブル内 231
CRESEVCS リソース・テーブル内 233
CRESFECO リソース・テーブル内 235
CRESFEND リソース・テーブル内 237
CRESFEPO リソース・テーブル内 239
CRESFETR リソース・テーブル内 241
CRESFILE リソース・テーブル内 243
CRESGLUE リソース・テーブル内 245
CRESIPCN リソース・テーブル内 247
CRESJRNL リソース・テーブル内 249
VER フィールド (続き)
CRESJRNM リソース・テーブル内 251
CRESJVMS リソース・テーブル内 253
CRESLIBR リソース・テーブル内 255
CRESMODE リソース・テーブル内 257
CRESMQMN リソース・テーブル内 259
CRESNODJ リソース・テーブル内 261
CRESPART リソース・テーブル内 263
CRESPIPE リソース・テーブル内 265
CRESPRGM リソース・テーブル内 267
CRESPROF リソース・テーブル内 269
CRESPRTY リソース・テーブル内 271
CRESRQMD リソース・テーブル内 273
CRESSDMP リソース・テーブル内 275
CRESTCPS リソース・テーブル内 277
CRESTDMP リソース・テーブル内 279
CRESTDQ リソース・テーブル内 281
CRESTERM リソース・テーブル内 283
CRESTRAN リソース・テーブル内 285
CRESTRUE リソース・テーブル内 287
CRESTSMD リソース・テーブル内 289
CRESURIM リソース・テーブル内 291
CRESWEBS リソース・テーブル内 293
CRESXMLT リソース・テーブル内 295
CSDGROUP リソース・テーブル内 297
CSDINGRP リソース・テーブル内 299
CSDINLST リソース・テーブル内 301
CSDLIST リソース・テーブル内 303
CSGLCGCG リソース・テーブル内 305
CSGLCGCS リソース・テーブル内 307
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
CSYSGRP リソース・テーブル内 317
VER フィールド (続き)
D2CINGRP リソース・テーブル内 319
D2EINGRP リソース・テーブル内 321
D2TINGRP リソース・テーブル内 323
DB2CDEF リソース・テーブル内 325
DB2EDEF リソース・テーブル内 337
DB2TDEF リソース・テーブル内 349
DOCDEF リソース・テーブル内 361
DOCINGRP リソース・テーブル内 365
DTRINGRP リソース・テーブル内 385
EACTNTFN リソース・テーブル内 387
ECSYSCHG リソース・テーブル内 389
EJCINGRP リソース・テーブル内 391
EJCODEF リソース・テーブル内 395
EJDINGRP リソース・テーブル内 403
EJDJDEF リソース・テーブル内 409
ELSIGNAL リソース・テーブル内 413
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSICK リソース・テーブル内 417
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
EMASWELL リソース・テーブル内 425
EMCICS リソース・テーブル内 429
EMCONN リソース・テーブル内 431
EMDBX リソース・テーブル内 433
EMFILE リソース・テーブル内 435
EMGLBL リソース・テーブル内 437
EMJRNL リソース・テーブル内 439
EMPROG リソース・テーブル内 441
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
EMTDQS リソース・テーブル内 447
EMTERM リソース・テーブル内 449
EMTRAN リソース・テーブル内 451
ENQINGRP リソース・テーブル内 453
ENQMDEF リソース・テーブル内 455
EPLEXCHG リソース・テーブル内 471
ERESSTAT リソース・テーブル内 473
ERMCAIMD リソース・テーブル内 475

VER フィールド (続き)
ERMCATOM リソース・テーブル内 477
ERMCBUND リソース・テーブル内 479
ERMCCONN リソース・テーブル内 481
ERMCDB2C リソース・テーブル内 483
ERMCDB2E リソース・テーブル内 485
ERMCDB2P リソース・テーブル内 487
ERMCDB2T リソース・テーブル内 489
ERMCDOCT リソース・テーブル内 491
ERMCDSNM リソース・テーブル内 493
ERMCENQM リソース・テーブル内 495
ERMCEVBD リソース・テーブル内 497
ERMCEVCS リソース・テーブル内 499
ERMCFECO リソース・テーブル内 501
ERMCFEND リソース・テーブル内 503
ERMCFEPO リソース・テーブル内 505
ERMCFETR リソース・テーブル内 507
ERMCFILE リソース・テーブル内 509
ERMCGLUE リソース・テーブル内 511
ERMCIPCN リソース・テーブル内 513
ERMCJRNL リソース・テーブル内 515
ERMCJRNM リソース・テーブル内 517
ERMCJVMS リソース・テーブル内 519
ERMCLIBR リソース・テーブル内 521
ERMCMODE リソース・テーブル内 523
ERMCNODJ リソース・テーブル内 525
ERMCOSGB リソース・テーブル内 527
ERMCOSGS リソース・テーブル内 529
VER フィールド (続き)
ERMCPART リソース・テーブル内 531
ERMCPIPE リソース・テーブル内 533
ERMCPRGM リソース・テーブル内 535
ERMCPROF リソース・テーブル内 537
ERMCPRTY リソース・テーブル内 539
ERMCRQMD リソース・テーブル内 541
ERMCSDMP リソース・テーブル内 543
ERMCTCPS リソース・テーブル内 545
ERMCTDMP リソース・テーブル内 547
ERMCTDQ リソース・テーブル内 549
ERMCTERM リソース・テーブル内 551
ERMCTRAN リソース・テーブル内 553
ERMCTRUE リソース・テーブル内 555
ERMCTSMD リソース・テーブル内 557
ERMCURIM リソース・テーブル内 559
ERMCWEBS リソース・テーブル内 561
ERMCXMLT リソース・テーブル内 563
ERMMCONN リソース・テーブル内 565
ERMMFILE リソース・テーブル内 567
ERMMJRNL リソース・テーブル内 569
ERMMPRGM リソース・テーブル内 571
ERMMTDQ リソース・テーブル内 573
ERMMTERM リソース・テーブル内 575
ERMMTRAN リソース・テーブル内 577
ESGRPCHG リソース・テーブル内 579
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
VER フィールド (続き)
FEEDBACK リソース・テーブル内 621
FENODDEF リソース・テーブル内 625
FEPOODEF リソース・テーブル内 641
FEPRODEF リソース・テーブル内 645
FETRGDEF リソース・テーブル内 649
FILEDEF リソース・テーブル内 653
FILINGRP リソース・テーブル内 659
FNOINGRP リソース・テーブル内 661
FPOINGRP リソース・テーブル内 663
FPRINGRP リソース・テーブル内 665
FSEGDEF リソース・テーブル内 667
FSGINGRP リソース・テーブル内 683
FTRINGRP リソース・テーブル内 685
IPCINGRP リソース・テーブル内 715
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
JMSINGRP リソース・テーブル内 733
JRMINGRP リソース・テーブル内 735
JRNINGRP リソース・テーブル内 737
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
JRNMDEF リソース・テーブル内 747
JVMSVDEF リソース・テーブル内 763
LIBDEF リソース・テーブル内 767
LIBINGRP リソース・テーブル内 773
LNKSMSCG リソース・テーブル内 779
LNKSMSCS リソース・テーブル内 781
LNKSRSCG リソース・テーブル内 783
LNKSRSCS リソース・テーブル内 785
LNKSWSCG リソース・テーブル内 787
LNKSWSCS リソース・テーブル内 789
LSRDEF リソース・テーブル内 809
LSRINGRP リソース・テーブル内 815
MAPDEF リソース・テーブル内 821

VER フィールド (続き)
MAPINGRP リソース・テーブル内 825
MAS リソース・テーブル内 827
MASQRYER リソース・テーブル内 835
MASSTAT リソース・テーブル内 837
METADESC リソース・テーブル内 857
METANAME リソース・テーブル内 859
METAPARM リソース・テーブル内 861
MGMTPART リソース・テーブル内 865
MONDEF リソース・テーブル内 897
MONGROUP リソース・テーブル内 901
MONINGRP リソース・テーブル内 903
MONINSPC リソース・テーブル内 905
MONSPEC リソース・テーブル内 915
MQCINGRP リソース・テーブル内 919
MQCONDEF リソース・テーブル内 925
MQMINGRP リソース・テーブル内 935
MQMONDEF リソース・テーブル内 941
OBJACT リソース・テーブル内 979
OBJECT リソース・テーブル内 981
PARINGRP リソース・テーブル内 991
PARMAVA リソース・テーブル内 993
PARTDEF リソース・テーブル内 995
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
PGMINGRP リソース・テーブル内 1003
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPINGRP リソース・テーブル内 1013
PLATDEF リソース・テーブル内 1015
PLATFORM リソース・テーブル内 1020
PRCINGRP リソース・テーブル内 1027
PRNINGRP リソース・テーブル内 1029
PROCDEF リソース・テーブル内 1031
VER フィールド (続き)
PROFDEF リソース・テーブル内 1037
PROGDEF リソース・テーブル内 1043
PROINGRP リソース・テーブル内 1055
PRTNDEF リソース・テーブル内 1057
RASGNDEF リソース・テーブル内 1061
RASINDSC リソース・テーブル内 1063
RASPROC リソース・テーブル内 1065
RDSCPROC リソース・テーブル内 1067
RESDESC リソース・テーブル内 1083
RESGROUP リソース・テーブル内 1091
RESINDSC リソース・テーブル内 1095
RESINGRP リソース・テーブル内 1097
RQMDEF リソース・テーブル内 1101
RQMINGRP リソース・テーブル内 1105
RTADEF リソース・テーブル内 1111
RTAGROUP リソース・テーブル内 1115
RTAINAPS リソース・テーブル内 1117
RTAINGRP リソース・テーブル内 1119
RTAINSPC リソース・テーブル内 1121
RTASPEC リソース・テーブル内 1123
SESINGRP リソース・テーブル内 1131
SESSDEF リソース・テーブル内 1133
STAINGRP リソース・テーブル内 1139
STATDEF リソース・テーブル内 1141
SYSLINK リソース・テーブル内 1151
SYSRES リソース・テーブル内 1157
TCLINGRP リソース・テーブル内 1197
TCPDEF リソース・テーブル内 1199
TCPINGRP リソース・テーブル内 1203
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TDQINGRP リソース・テーブル内 1223
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
VER フィールド (続き)
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
TRANGRP リソース・テーブル内 1253
TRMINGRP リソース・テーブル内 1255
TRNCLDEF リソース・テーブル内 1257
TRNINGRP リソース・テーブル内 1261
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
TSMINGRP リソース・テーブル内 1273
TYPINGRP リソース・テーブル内 1289
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
URIINGRP リソース・テーブル内 1307
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBINGRP リソース・テーブル内 1325
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMATRAN リソース・テーブル内 1349
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
WLMAWDEF リソース・テーブル内 1355
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMAWTOR リソース・テーブル内 1359
WLMDEF リソース・テーブル内 1361
WLMGROUP リソース・テーブル内 1363
WLMINGRP リソース・テーブル内 1365
WLMINSPC リソース・テーブル内 1367
WLMSPEC リソース・テーブル内 1369
VERTICALFORM フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291

VFORMST フィールド
TERMNL リソース・テーブル内 1231
VHSDATA フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
VHSDATAL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
VHSENTRY フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
VHSEXIT フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
VIEW フィールド
ACTION リソース・テーブル内 37
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENT リソース・テーブル内 597
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
VIEWMOD フィールド
ATTR リソース・テーブル内 69
OBJECT リソース・テーブル内 981
VLSDATA フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
EVENTDTL リソース・テーブル内 595
VLSDATAL フィールド
EVALDEF リソース・テーブル内 581
VLSENTRY フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
VLSEXIT フィールド
EVENT リソース・テーブル内 597
RTADEF リソース・テーブル内 1111
STATDEF リソース・テーブル内 1141
VOLCNT フィールド
JRNLDEF リソース・テーブル内 739
VOLUME フィールド
VOLUME リソース・テーブル内 1323
VOLUME リソース・テーブル 1323
VSAMTYPE フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
VSECNT フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
VTAMACB フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
VTMACBDOPE フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
VTMRPLMAX フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
VTMRPLPOST フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
VTMSOSCNT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843
VTMSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
MCICSRGN リソース・テーブル内 843

W

WAFFCNT フィールド
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WAIT フィールド
DB2SS リソース・テーブル内 347
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
WAITACTION フィールド
TDQDEF リソース・テーブル内 1215
WAITCAUSE フィールド
UOW リソース・テーブル内 1305
WAITCNT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
WAITCONVNUM フィールド
FEPICONN リソース・テーブル内 629
FEPIPOOL リソース・テーブル内 634
MFEPICON リソース・テーブル内 863
WAITSTATE フィールド
UOW リソース・テーブル内 1305
WAITTIME フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
TASKRMI リソース・テーブル内 1171
WAITTIMEDD フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
WAITTIMEHH フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
WAITTIMEMM フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
WBCHRIN フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
WBCHROUT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
WBRCVCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
WBREPWCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
WBSENDCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
WBTOTCT フィールド
MLOCTRAN リソース・テーブル内 877
WDEFCNT フィールド
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WEBDEFRG フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
WEBDEFRS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
WEBDEFTS フィールド
RESDESC リソース・テーブル内 1083
WEBGROUP フィールド
WEBINGRP リソース・テーブル内 1325
WEBINGRP リソース・テーブル 1325
WEBNAME フィールド
WEBINGRP リソース・テーブル内 1325
WEBSERV リソース・テーブル 1327
WEBSERVICE フィールド
URIMAP リソース・テーブル内 1309
URIMPDEF リソース・テーブル内 1315
WEBSERVLIMIT フィールド
MONITOR リソース・テーブル内 907
WEBSVDEF リソース・テーブル 1331
WEBUSECOUNT フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327

WEBVER フィールド
WEBINGRP リソース・テーブル内 1325
WELLTYPE フィールド
EMASWELL リソース・テーブル内 425
WLMAROUT リソース・テーブル 1335
WLMATAFF リソース・テーブル 1338
WLMATARG リソース・テーブル 1341
WLMATGRP リソース・テーブル 1345
WLMATRAN リソース・テーブル 1349
WLMAWAOR リソース・テーブル 1351
WLMAWDEF リソース・テーブル 1355
WLMAWORK リソース・テーブル 1357
WLMAWTOR リソース・テーブル 1359
WLMDEF リソース・テーブル 1361
WLMDTE フィールド
ECSYSCHG リソース・テーブル内 389
WLMGROUP リソース・テーブル 1363
WLMHLTH フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
WLMINGRP リソース・テーブル 1365
WLMINSPC リソース・テーブル 1367
WLMOPTEN フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMOWNER フィールド
METAPARM リソース・テーブル内 861
WLMQMODE フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
WLMSPEC フィールド
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
WLMSPEC リソース・テーブル 1369
WLMSTATUS フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
WLMTHRSH フィールド
CSYSDEF リソース・テーブル内 311
MAS リソース・テーブル内 827
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
WLMTRACE フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
MAS リソース・テーブル内 827
WLM_SPEC フィールド
EMASJOIN リソース・テーブル内 415
EMASSTOP リソース・テーブル内 421
EMASSTRT リソース・テーブル内 423
WLPAPPL フィールド
WLPSERV リソース・テーブル内 1373
WLPCLASS フィールド
WLPSERV リソース・テーブル内 1373
WLPSERV リソース・テーブル 1373
WLPSERVICE フィールド
WLPSERV リソース・テーブル内 1373
WORKLOAD フィールド
METAPARM リソース・テーブル内 861
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMATRAN リソース・テーブル内 1349
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
WLMAWDEF リソース・テーブル内 1355
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMAWTOR リソース・テーブル内 1359
WORKREQ リソース・テーブル 1375
WORKTYPE フィールド
WORKREQ リソース・テーブル内 1375
WRITES フィールド
MTDQGBL リソース・テーブル内 951
STREAMNM リソース・テーブル内 1145
TDQGBL リソース・テーブル内 1221
WRKLDCNT フィールド
WLMATARG リソース・テーブル内 1341
WRKLOWNER フィールド
WLMAROUT リソース・テーブル内 1335
WRKLOWNER フィールド (続き)
WLMATAFF リソース・テーブル内 1338
WLMATGRP リソース・テーブル内 1345
WLMATRAN リソース・テーブル内 1349
WLMAWAOR リソース・テーブル内 1351
WLMAWDEF リソース・テーブル内 1355
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357
WLMAWTOR リソース・テーブル内 1359
WRKSTATIONSU フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
WRTFRECVR フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
WRTGTCISZ フィールド
MTSQGBL リソース・テーブル内 959
TSQGBL リソース・テーブル内 1279
WSBIND フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
WSDIR フィールド
PIPEDEF リソース・テーブル内 1005
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
WSDLFILE フィールド
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
WEBSVDEF リソース・テーブル内 1331
WSSETUP フィールド
TERMDEF リソース・テーブル内 1225
WSTRCCURCNT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
WSTRCNT フィールド
CMDT リソース・テーブル内 167
LOCFILE リソース・テーブル内 797
MCMDT リソース・テーブル内 847
MLOCFILE リソース・テーブル内 873
WTGPCNT フィールド
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357

WTRNCNT フィールド
WLMAWORK リソース・テーブル内 1357

X

XCFGROUP フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
CMAS リソース・テーブル内 157
XCURR フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
XERRCNT フィールド
MTERMNL リソース・テーブル内 955
TERMNL リソース・テーブル内 1231
XHWM フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
XID フィールド
UOWLINK リソース・テーブル内 1303
XLNACTION フィールド
CONNDEF リソース・テーブル内 183
IPCONDEF リソース・テーブル内 717
XLNSTATUS フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
XMGATMXT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
XMGLAMXT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
XMGLSMXT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
XMGLTAT フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
XMLSCHEMA フィールド
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
XMLTRANS リソース・テーブル 1377
XMLTRANSNAME フィールド
ATOMSERV リソース・テーブル内 63
XOPDIRECTST フィールド
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XOPSUPPORTST フィールド
PIPELINE リソース・テーブル内 1009
WEBSERV リソース・テーブル内 1327
XPREFIX フィールド
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
XPSYSTIME フィールド
EMSTATUS リソース・テーブル内 443
XREMOTEPFX フィールド
TSMDEF リソース・テーブル内 1269
XRFSIGNOFF フィールド
TYPTMDEF リソース・テーブル内 1291
XRFSTATUS フィールド
CICSRGN リソース・テーブル内 110
XSDBIND フィールド
XMLTRANS リソース・テーブル内 1377
XTOTAL フィールド
DB2ENTRY リソース・テーブル内 341
XTPNAME フィールド
PARTDEF リソース・テーブル内 995
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
XTRANID フィールド
TRANDEF リソース・テーブル内 1243
XXXCNT フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201
XZIQALLCPRG フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
XZIQPRGCNT フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851
XZIQREJS フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
MCONNECT リソース・テーブル内 851

Y

YYYCNT フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201

Z

ZCPTRACING フィールド
CONNECT リソース・テーブル内 190
TERMNL リソース・テーブル内 1231
ZONE フィールド
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
ZONEADJ フィールド
PERIODEF リソース・テーブル内 1001
ZONEOFFS フィールド
CMAS リソース・テーブル内 157
ZZZCNT フィールド
CPLEXDEF リソース・テーブル内 197
CPLXCMAS リソース・テーブル内 201

日本アイ・ビー・エム株式会社
〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21