

IBM SPSS Statistiques
Version 31

*Instructions d'installation sous macOS
(licence simultanée)*



Table des matières

Chapitre 1. Instructions d'installation.....	1
Configuration requise.....	1
Installation.....	1
Exécution de plusieurs versions et mise à niveau d'une version antérieure.....	1
Installation à partir d'un fichier téléchargé.....	1
Installation à partir du Fichier ISO	1
Enregistrement du produit.....	1
Utilisation de l'assistant d'autorisation de licence.....	1
Emprunt/remise d'une licence nomade.....	2
Application des groupes de correctifs.....	3
Désinstallation.....	3

Chapitre 1. Instructions d'installation

Les instructions suivantes permettent d'installer IBM® SPSS Statistiques version 31 à l'aide d'une Licence simultanée. Le présent document s'adresse aux utilisateurs qui installent le produit sur leur ordinateur de bureau.

Configuration requise

Pour consulter la configuration requise pour IBM SPSS Statistiques, voir <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

Installation

Exécution de plusieurs versions et mise à niveau d'une version antérieure

Il n'est pas nécessaire de désinstaller une ancienne version d'IBM SPSS Statistiques pour installer la nouvelle version.

Installation à partir d'un fichier téléchargé

Se connecter en tant qu'administrateur. Ouvrez le fichier.pkg pour macOS et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer IBM SPSS Statistics

Installation à partir du Fichier ISO

1. Se connecter en tant qu'administrateur.
2. Montez le site Fichier ISO que vous avez téléchargé.
3. Naviguez jusqu'à l'emplacement de SPSSStatstics/MacOS nouvellement monté
4. Ouvrez le fichier d'installation .pkg pour SPSS Statisticset suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Enregistrement du produit

Une fois le produit installé, des options permettant d'activer le produit via votre IBMid s'affichent (avec l'option de **connexion à l'aide de l'IBMid**), ou via un code d'autorisation avec l'Assistant d'autorisation de licence (avec l'option de **lancement via l'assistant d'autorisation de licence**). Vous devez sélectionner l'option de **lancement via l'assistant d'autorisation de licence** pour attribuer correctement une licence au produit. L'option **Login with IBMid** est pour IBM SPSS Statistiques numériques, qui est activé différemment des autres versions sous licence. Pour plus d'informations sur les différences entre les versions d'abonnement et les versions sous licence, voir [IBM SPSS Statistics. Quelle est la version qui vous convient?](#)

Utilisation de l'assistant d'autorisation de licence

1. L'Assistant d'autorisation de licence démarre immédiatement après l'installation du produit. Si vous devez exécuter l'assistant après l'installation du produit, cliquez sur **FileManage > License** dans le menu du produit IBM SPSS Statistiques .
2. Sélectionnez **Licence simultanée**. Lorsque vous y êtes invité, entre le nom ou l'adresse IP du serveur du gestionnaire de licences. Il s'agit de l'adresse IP ou du nom du serveur sur lequel le gestionnaire de licences réseau est exécuté. Si vous avez plusieurs adresses ou noms, séparez-les par un tilde (par exemple, server1~server2~server3). Contactez votre administrateur si vous ne disposez pas de ces informations.

Remarque : Selon votre environnement, il peut être nécessaire de vérifier que le port TCP 7 est ouvert. L'assistant d'autorisation de licence a besoin d'établir un contact avec le serveur de gestionnaire de licence sur le port 7 pour vérifier qu'il existe.

Emprunt/remise d'une licence nomade

Les licences réseau nécessitent généralement que vous soyez connecté au réseau pour exécuter IBM SPSS Statistiques. Si votre administrateur a activé des licences nomades, vous pouvez emprunter une licence nomade et utiliser la licence réseau lorsque vous n'êtes pas connecté au réseau. Par exemple, vous pouvez être amené à exécuter SPSS Statistics dans le train lorsque vous n'avez pas de connexion réseau. Avant de vous déconnecter de votre réseau et de monter dans le train, vous pouvez emprunter une licence nomade pour une durée limitée. Vous devrez toutefois vous reconnecter au réseau pour rendre la licence avant l'expiration du délai. Sinon, SPSS Statistics cesse de fonctionner.

Les licences réseau sont activées et configurées par votre administrateur. Si vous souhaitez utiliser cette fonction et n'y arrivez pas, consultez votre administrateur.

Important : Même si vous êtes en mesure d'exécuter SPSS Statistics car vous êtes reconnecté au réseau, veillez à y restituer la licence. D'autres utilisateurs pourront ainsi profiter de la licence nomade.

Emprunt d'une licence

1. Ouvrez SPSS Statistics et sélectionnez **Fichier > Gérer la licence**. La boîte de dialogue **Gérer la licence** affiche les options **Lancer l'assistant de licence**, **Lancer l'utilitaire de licence nomade** et **Changer de licence et redémarrer**.
2. Cliquez sur **Lancer l'utilitaire de licence nomade**.
3. Sélectionnez la licence que vous voulez emprunter.
4. Dans la zone **Durée**, entrez le nombre de jours pendant lequel vous souhaitez emprunter la licence. Il y a une limite à cette période qui est définie par votre administrateur.
5. Cliquez sur **Check Out**, puis sur **Exit**.

La licence nomade expirera à la fin de la période indiquée dans la case **Durée**. Vous pouvez également rendre la licence manuellement à tout moment.

Vous pouvez recevoir un message au format suivant :

```
Error while checkout with error code: <code>
```

Les codes les plus courants sont les suivants.

Coder	Signification
77	Toutes les licences disponibles ont été empruntées.
1402	Tentative d'emprunter une licence réservée à un autre utilisateur.

Restitution d'une licence

1. Ouvrez SPSS Statistics et sélectionnez **Fichier > Gérer la licence**. La boîte de dialogue **Gérer la licence** affiche les options **Lancer l'assistant de licence**, **Lancer l'utilitaire de licence nomade** et **Changer de licence et redémarrer**.
2. Cliquez sur **Lancer l'utilitaire de licence nomade**.
3. Sélectionnez la licence à restituer. Les licences remises sont signalées par une coche.
4. Cliquez sur **Enregistrement**, puis sur **Quitter**.

Application des groupes de correctifs

Pour garantir un fonctionnement sans problème, veillez à toujours disposer de la version la plus récente des groupes de correctifs de votre produit. Effectuez toutes les tâches de préinstallation et post-installation décrites dans les instructions fournies avec le groupe de correctifs.

Désinstallation

1. Faites glisser le dossier d'installation dans la corbeille. Par défaut, il s'agit de */Applications/IBM SPSS Statistics 31*.
2. Dans votre dossier personnel, accédez à *Bibliothèque/Préférences*.
3. Faites glisser *com.ibm.spss.plist* dans la corbeille. Il est à noter que ce fichier est utilisé par IBM SPSS Statistiques, IBM SPSS Statistiques Student Version et IBM SPSS Smartreader. Si une de ces applications est encore installée, vous ne devez pas supprimer ce fichier.
4. Dans votre dossier personnel, faites glisser *~/Library/Application Support/ IBM / SPSS Statistics /31 / Eclipse* / à la poubelle.
5. Si vous le souhaitez, supprimez toutes les boîtes de dialogue personnalisées que vous avez installées en les faisant glisser dans la corbeille à partir de *<install directory>/Resources/Extensions/CustomDialogs*.
6. Si vous le souhaitez, supprimez toutes les commandes d'extension que vous avez installées en les faisant glisser dans la corbeille à partir de *<install directory>/Resources/Extensions/extensions*.
7. Videz la corbeille.

IBM.[®]