

IBM SPSS Statistica  
Versione 31

*Istruzioni Installazione Windows (Licenza contemporanea)*





---

# Indice

<b>Capitolo 1. Istruzioni di installazione.....</b>	<b>1</b>
Requisiti di sistema.....	1
Installazione.....	1
Esecuzione di più versioni e aggiornamento da un precedente rilascio.....	1
Installazione da un file scaricato.....	1
Installazione da ISO File ISO .....	1
Licenza per il prodotto.....	1
Utilizzo della procedura guidata Autorizzazione licenza.....	2
Attivazione/disattivazione della licenza per pendolari.....	2
Applicazione di fix pack.....	3
Disinstallazione.....	3



# Capitolo 1. Istruzioni di installazione

---

Le seguenti istruzioni sono relative all'installazione di IBM® SPSS Statistica versione 31 utilizzando il tipo di licenza licenza simultanea. Questo documento è destinato agli utenti finali che desiderano effettuare l'installazione su computer desktop.

## Requisiti di sistema

---

Per visualizzare i requisiti di sistema per IBM SPSS Statistica , passare a <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

## Installazione

---

**Importante:** Per installare, è necessario che l'accesso al computer sia avvenuto con i privilegi di amministratore.

### Esecuzione di più versioni e aggiornamento da un precedente rilascio

Non è necessario disinstallare una vecchia versione di IBM SPSS Statistica prima di installare la nuova versione.

### Installazione da un file scaricato

Il programma di installazione deve essere eseguito come amministratore:

1. Fare doppio clic sul file scaricato ed estrarre tutti i file in una directory del computer.
2. In Esplora risorse di Windows, individuare il percorso in cui si sono estratti i file.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse su *SPSSStatistics.exe* e selezionare **Esegui come amministratore**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Installazione da ISO File ISO

È necessario disporre dei privilegi di amministratore:

1. Utilizzando Windows Explorer, sfogliare il percorso dove è stato scaricato il file .iso e fare doppio clic sul file per montarlo.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'unità DVD appena montata e selezionare **Installa o esegui un programma dal supporto**.
3. Sul menu di esecuzione automatica, fare clic sull'elemento che si desidera installare e quindi seguire le istruzioni che vengono visualizzate sullo schermo.

## Licenza per il prodotto

---

Dopo l'installazione del prodotto, vengono presentate le opzioni per attivare il prodotto con il proprio IBMid (**Login with IBMid**) o con un codice di autorizzazione attraverso la procedura guidata di autorizzazione della licenza (**Launch License Wizard**). È necessario selezionare l'opzione **Launch License Wizard** per poter concedere correttamente la licenza del prodotto. L'opzione **Login con IBMid** è per IBM SPSS Statistica digitale, che si attiva in modo diverso rispetto alle altre versioni con licenza. Per ulteriori informazioni sulle differenze tra la versione in abbonamento e quella con licenza, vedere [Quale versione di IBM SPSS Statistics è adatta a voi?](#)

## Utilizzo della procedura guidata Autorizzazione licenza

**Nota:** Potrebbero essere richieste le credenziali dell'amministratore. Accedere come amministratore e avviare l'Autorizzazione guidata licenza come amministratore.

1. La Procedura Guidata Autorizzazione di licenza si lancia immediatamente dopo aver installato il prodotto. Se è necessario eseguire la procedura guidata dopo l'installazione del prodotto, fare clic su **FileManage > License** dal menu del prodotto IBM SPSS Statistica .
2. Selezionare **Licenza utente simultanea**. Quando richiesto, immettere il nome del server proxy del gestore di licenze o l'indirizzo IP. Si tratta dell'indirizzo IP o del nome del server sul quale è in esecuzione il gestore di licenze di rete. Se si dispone di più indirizzi o nomi, separarli con una tilde (ad esempio, server1~server2~server3). Contattare l'amministratore se non si dispone di queste informazioni.

**Nota:** A seconda dell'ambiente, può essere necessario verificare che la porta TCP 7 sia aperta. La procedura guidata Autorizzazione licenza deve mettersi in comunicazione una volta con il server del gestore delle licenze sulla porta 7 per verificare se esiste.

## Attivazione/disattivazione della licenza per pendolari

Di solito, le licenze di rete richiedono una connessione alla rete attiva per l'esecuzione di IBM SPSS Statistica . Se l'amministratore ha abilitato le licenze per pendolari, è possibile eseguire il check out di una licenza per pendolari per utilizzare una licenza di rete quando non si è connessi alla rete. Ad esempio, è possibile eseguire SPSS Statistiche in treno quando non si dispone di una connessione alla rete. Prima di scollegarsi dalla rete e salire sul treno, è possibile eseguire il check out di una licenza per pendolari per un periodo limitato di tempo. Sarà necessario ricollegarsi alla rete e revocare la licenza prima che scada il tempo. In caso contrario, SPSS Statistiche smette di funzionare.

Le licenze di rete sono abilitate e configurate dall'amministratore. Se si desidera utilizzare questa funzione ma non è possibile, rivolgersi all'amministratore.

**Importante:** Anche se si è in grado di eseguire SPSS Statistiche perché si è ricollocati alla rete, assicurarsi di controllare la licenza in avanti. Così facendo permetterà ad altri utenti di usufruire della licenza pendolare.

### Check out di una licenza

1. Aprire SPSS Statistiche e selezionare **File > Gestisci licenza**. La finestra di dialogo **Gestisci licenza** visualizza e fornisce le opzioni **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Tool** e **Switch License and Restart**.
2. Clicca **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selezionare la licenza di cui eseguire il check out.
4. Nel campo **Durata**, inserire il numero di giorni per cui si desidera controllare la licenza. Questo valore prevede un limite, che viene configurato dall'amministratore.
5. Fare clic su **Esci** e poi su **Esci**.

La licenza portatile scadrà dopo il numero di giorni specificato dal valore **Durata**. È possibile consegnare la licenza manualmente in qualsiasi momento.

Potrebbe essere possibile ricevere un messaggio nel seguente formato:

```
Error while checkout with error code: <code>
```

I codici comuni sono i seguenti.

Codice	Significato
77	Il check out di tutte le licenze disponibili è stato effettuato.
1402	Tentativo di effettuare il check out della licenza che è stata prenotata da un altro utente.

## **Check in di una licenza**

1. Aprire SPSS Statistiche e selezionare **File > Gestisci licenza**. La finestra di dialogo **Gestisci licenza** visualizza e fornisce le opzioni **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Tool** **Switch License and Restart**.
2. Clicca **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selezionare la licenza della quale si desidera effettuare il check in. Le licenze di cui si è effettuato il check out sono indicate da un segno di spunta.
4. Fare clic su **Check In** e poi su **Exit**.

## **Applicazione di fix pack**

---

Per assicurare operazioni senza problemi, mantenere il prodotto all'ultimo livello di fix pack. Completare tutte le attività di pre-installazione e post-installazione come descritto nelle istruzioni del fix pack.

## **Disinstallazione**

---

Per disinstallare completamente IBM SPSS Statistica :

1. Utilizzare il Pannello di controllo Windows per rimuovere IBM SPSS Statistica .
2. Eliminare la cartella seguente:
  - %APPDATA%\IBM\SPSS Statistics





**IBM.**<sup>®</sup>