


IBM SPSS Statistica  
Versione 31

*macOS Istruzioni di installazione  
(Licenza simultanea)*





---

# Indice

<b>Capitolo 1. Istruzioni di installazione.....</b>	<b>1</b>
Requisiti di sistema.....	1
Installazione.....	1
Esecuzione di più versioni e aggiornamento da un precedente rilascio.....	1
Installazione da un file scaricato.....	1
Installazione da ISO File ISO .....	1
Licenza per il prodotto.....	1
Utilizzo della procedura guidata Autorizzazione licenza.....	1
Attivazione/disattivazione della licenza per pendolari.....	2
Applicazione di fix pack.....	3
Disinstallazione.....	3



# Capitolo 1. Istruzioni di installazione

Le seguenti istruzioni sono relative all'installazione di IBM® SPSS Statistica versione 31 utilizzando il tipo di licenza licenza simultanea. Questo documento è destinato agli utenti finali che desiderano effettuare l'installazione su computer desktop.

## Requisiti di sistema

Per visualizzare i requisiti di sistema per IBM SPSS Statistica , passare a <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

## Installazione

### Esecuzione di più versioni e aggiornamento da un precedente rilascio

Non è necessario disinstallare una vecchia versione di IBM SPSS Statistica prima di installare la nuova versione.

### Installazione da un file scaricato

Accedere come amministratore. Aprite il file.pkg di macOS e seguite le istruzioni che appaiono sullo schermo per installare IBM SPSS Statistics

### Installazione da ISO File ISO

1. Accedere come amministratore.
2. Montate il sito ISO File ISO che avete scaricato.
3. Navigare nella posizione di SPSSStatstics/MacOS appena montata
4. Aprire il file di installazione .pkg per SPSS Statistiche e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Licenza per il prodotto

Dopo l'installazione del prodotto, vengono presentate le opzioni per attivare il prodotto con il proprio IBMid (**Login with IBMid**) o con un codice di autorizzazione attraverso la procedura guidata di autorizzazione della licenza (**Launch License Wizard**). È necessario selezionare l'opzione **Launch License Wizard** per poter concedere correttamente la licenza del prodotto. L'opzione **Login con IBMid** è per IBM SPSS Statistica digitale, che si attiva in modo diverso rispetto alle altre versioni con licenza. Per ulteriori informazioni sulle differenze tra la versione in abbonamento e quella con licenza, vedere Quale versione di IBM SPSS Statistics è adatta a voi?

### Utilizzo della procedura guidata Autorizzazione licenza

1. La Procedura Guidata Autorizzazione di licenza si lancia immediatamente dopo aver installato il prodotto. Se è necessario eseguire la procedura guidata dopo l'installazione del prodotto, fare clic su **FileManage > License** dal menu del prodotto IBM SPSS Statistica .
2. Selezionare **Licenza utente simultanea**. Quando richiesto, immettere il nome del server proxy del gestore di licenze o l'indirizzo IP. Si tratta dell'indirizzo IP o del nome del server sul quale è in esecuzione il gestore di licenze di rete. Se si dispone di più indirizzi o nomi, separarli con una tilde (ad esempio, server1~server2~server3). Contattare l'amministratore se non si dispone di queste informazioni.

**Nota:** A seconda dell'ambiente, può essere necessario verificare che la porta TCP 7 sia aperta. La procedura guidata Autorizzazione licenza deve mettersi in comunicazione una volta con il server del gestore delle licenze sulla porta 7 per verificare se esiste.

## Attivazione/disattivazione della licenza per pendolari

Di solito, le licenze di rete richiedono una connessione alla rete attiva per l'esecuzione di IBM SPSS Statistica. Se l'amministratore ha abilitato le licenze per pendolari, è possibile eseguire il check out di una licenza per pendolari per utilizzare una licenza di rete quando non si è connessi alla rete. Ad esempio, è possibile eseguire SPSS Statistiche in treno quando non si dispone di una connessione alla rete. Prima di scollegarsi dalla rete e salire sul treno, è possibile eseguire il check out di una licenza per pendolari per un periodo limitato di tempo. Sarà necessario ricollegarsi alla rete e revocare la licenza prima che scada il tempo. In caso contrario, SPSS Statistiche smette di funzionare.

Le licenze di rete sono abilitate e configurate dall'amministratore. Se si desidera utilizzare questa funzione ma non è possibile, rivolgersi all'amministratore.

**Importante:** Anche se si è in grado di eseguire SPSS Statistiche perché si è ricollocati alla rete, assicurarsi di controllare la licenza in avanti. Così facendo permetterà ad altri utenti di usufruire della licenza pendolare.

### Check out di una licenza

1. Aprire SPSS Statistiche e selezionare **File > Gestisci licenza**. La finestra di dialogo **Gestisci licenza** visualizza e fornisce le opzioni **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Tool** **Switch License and Restart**.
2. Clicca **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selezionare la licenza di cui eseguire il check out.
4. Nel campo **Durata**, inserire il numero di giorni per cui si desidera controllare la licenza. Questo valore prevede un limite, che viene configurato dall'amministratore.
5. Fare clic su **Esci** e poi su **Esci**.

La licenza portatile scadrà dopo il numero di giorni specificato dal valore **Durata**. È possibile consegnare la licenza manualmente in qualsiasi momento.

Potrebbe essere possibile ricevere un messaggio nel seguente formato:

```
Error while checkout with error code: <code>
```

I codici comuni sono i seguenti.

Codice	Significato
77	Il check out di tutte le licenze disponibili è stato effettuato.
1402	Tentativo di effettuare il check out della licenza che è stata prenotata da un altro utente.

### Check in di una licenza

1. Aprire SPSS Statistiche e selezionare **File > Gestisci licenza**. La finestra di dialogo **Gestisci licenza** visualizza e fornisce le opzioni **Launch License Wizard**, **Launch Commuter Utility Tool** **Switch License and Restart**.
2. Clicca **Launch Commuter Utility Tool**.
3. Selezionare la licenza della quale si desidera effettuare il check in. Le licenze di cui si è effettuato il check out sono indicate da un segno di spunta.
4. Fare clic su **Check In** e poi su **Exit**.

## Applicazione di fix pack

---

Per assicurare operazioni senza problemi, mantenere il prodotto all'ultimo livello di fix pack. Completare tutte le attività di pre-installazione e post-installazione come descritto nelle istruzioni del fix pack.

## Disinstallazione

---

1. Trascinare la cartella di installazione al Cestino. Per impostazione predefinita, si tratta di / *Applications/IBM SPSS Statistics 31* .
2. Nella Home directory, passare a *Library/Preferences*.
3. Trascinare *com.ibm.spss.plist* nel cestino. Nota che questo file è utilizzato da IBM SPSS Statistica , IBM SPSS Statistica Versione Student e IBM SPSS Lettore intelligente. Se è ancora installata una di queste applicazioni, questo file *non* deve essere rimosso.
4. Nella cartella Home, trascina ~/Libreria/Supporto Applicazioni/ IBM / SPSS Statistics /31 / Eclipse / nella spazzatura.
5. Se si desidera, rimuovere le finestre di dialogo personalizzate installate trascinandole nel Cestino da <*install directory*>/Resources/Extensions/CustomDialogs.
6. Se desiderato, rimuovere eventuali comandi di estensione installati trascinandoli al Trash da <*install directory*> /Resources/Extensions/extensions.
7. Svuotare il cestino.





IBM.<sup>®</sup>