

IBM SPSS 통계
버전 31

Windows 설치 지시사항(동시 사용권)



목차

제 1 장 설치 지시사항.....	1
시스템 요구사항.....	1
설치.....	1
다중 버전 실행 및 이전 릴리스에서 업그레이드.....	1
다운로드한 파일로 설치.....	1
ISO 파일에서 설치.....	1
제품에 대한 라이센스 부여.....	1
라이센스 인증 마법사 사용.....	1
컴퓨터 라이센스 체크아웃/체크인.....	2
수정팩 적용.....	2
설치 제거.....	3

제 1 장 설치 지시사항

다음 지시사항은 라이센스 유형 동시 라이센스(를) 사용하여 IBM® SPSS® 통계 버전 31(를) 설치하기 위한 것입니다. 이 문서는 데스크탑 컴퓨터에 설치하려는 사용자를 위한 것입니다.

시스템 요구사항

IBM SPSS 통계의 시스템 요구사항을 보려면 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>로 이동하십시오.

설치

중요사항: 설치하려면 관리자 권한을 사용하여 컴퓨터에 로그인해야 합니다.

다중 버전 실행 및 이전 릴리스에서 업그레이드

새 버전을 설치하기 전에 IBM SPSS 통계의 이전 버전을 삭제할 필요가 없습니다.

다운로드한 파일로 설치

관리자로 설치 프로그램을 실행해야 합니다.

1. 다운로드한 파일을 두 번 클릭한 다음 컴퓨터의 위치에 모든 파일을 추출합니다.
2. Windows 탐색기를 사용하여 추출한 파일 위치를 찾아갑니다.
3. *SPSSStatistics.exe*를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **관리자로 실행**을 선택합니다.
4. 화면에 나타나는 지시사항을 따릅니다.

ISO 파일에서 설치

관리자 권한이 있어야 합니다:

1. Windows 탐색기를 사용하여 .iso 파일을 다운로드한 위치로 이동하고 파일을 더블 클릭하여 마운트합니다.
2. 새로 마운트한 DVD 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **미디어에서 프로그램 설치 또는 실행을 선택**합니다.
3. 자동실행 메뉴에서 설치할 항목을 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시사항을 따릅니다.

제품에 대한 라이센스 부여

제품이 설치되고 나면 IBMID(**IBMid로 로그인**)로 또는 License Authorization Wizard(**Launch License Wizard**)를 통한 인증 코드로 제품을 활성화하기 위한 옵션이 제공됩니다. 제품에 올바르게 라이센스를 부여하려면 **Launch License Wizard** 옵션을 선택해야 합니다. **IBMid으로 로그인** 옵션은 다른 라이센스 버전과 다르게 활성화되는 IBM SPSS 통계 디지털 용입니다. 구독 버전과 사용권 버전의 차이점에 대한 자세한 정보는 [Which IBM SPSS Statistics version is right for you?](#)를 참조하십시오.

라이센스 인증 마법사 사용

참고: 관리자 신임 정보 창이 표시됩니다. 관리자로 로그인하고 관리자로 라이선스 권한 부여 마법사를 시작합니다.

1. 제품을 설치하면 라이센스 인증 마법사가 즉시 실행됩니다. 제품 설치 후 마법사를 실행해야 하는 경우 IBM SPSS 통계 제품 메뉴에서 **FileManage > License**를 클릭합니다.

2. **동시 사용자 라이센스**를 선택하십시오. 프롬프트되면 라이센스 관리자 서버 이름 또는 IP 주소를 입력하십시오. 네트워크 라이센스 관리자가 실행되는 서버의 IP 주소 또는 이름입니다. 주소나 이름이 여러 개인 경우 물결표로 구분하세요(예: server1~server2~server3). 이 정보가 없는 경우 관리자에게 문의하세요.
- 참고:** 환경에 따라 TCP 포트 7이 열려 있는지 확인해야 합니다. 라이센스 인증 마법사가 포트 7에서 라이센스 관리자에 한 번 접속하여 존재하는지 확인해야 합니다.

커뮤터 라이센스 체크아웃/체크인

IBM SPSS 통계 을(를) 실행하려면 일반적으로 네트워크 라이센스에서 네트워크 연결을 요구합니다. 관리자가 컴퓨터 라이센스를 활성화한 경우, 사용자가 네트워크에 연결되어 있지 않을 때 컴퓨터 라이센스를 체크아웃하여 네트워크 라이센스를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크 연결이 없는 경우 훈련에서 SPSS Statistics을(를) 실행할 수 있습니다. 네트워크 연결을 끊기 전에 기차를 타지 않은 상태에서 제한된 시간 동안 컴퓨터 라이센스를 체크아웃할 수 있습니다. 시간이 만료되기 전에 네트워크에 다시 연결하여 라이센스를 다시 체크인해야 합니다. 그렇지 않으면, SPSS Statistics에서 작동을 중지합니다.

네트워크 라이센스는 관리자가 활성화하고 구성합니다. 이 기능을 사용하려고 하는 데 사용할 수 없는 경우 관리자에게 문의하십시오.

중요사항: 네트워크에 다시 연결되어 있으므로 SPSS Statistics을(를) 실행할 수 있는 경우에도 라이센스를 다시 체크인해야 합니다. 이렇게 하면 다른 사용자가 컴퓨터 사용권을 이용할 수 있습니다.

라이센스 체크아웃

- SPSS Statistics을(를) 열고 파일 > 라이센스 관리를 선택합니다. 라이센스 관리 대화 상자는 **라이센스 마법사 실행, 컴퓨터 유ти리티 도구 실행, 라이센스 전환 및 다시 시작** 옵션을 표시하고 제공합니다.
- 컴퓨터 유ти리티 도구 실행을 클릭합니다.
- 체크아웃할 라이센스를 선택합니다.
- 지속 기간 필드에 라이센스를 체크아웃할 일수를 입력합니다. 관리자가 설정하는 한계값이 있습니다.
- 결제를 클릭한 다음 종료를 클릭합니다.

컴퓨터 라이센스는 **Duration**에 지정된 일 수가 지나면 만료됩니다. 언제든지 라이센스를 직접 체크인할 수도 있습니다.

다음 형식으로 메시지를 받을 수 있습니다.

Error while checkout with error code: <code>

일반적인 코드는 다음과 같습니다.

코드	의미
77	사용 가능한 모든 라이센스가 체크아웃되었습니다.
1402	다른 사용자에게 예약된 라이센스를 체크아웃하려고 했습니다.

라이센스 체크인

- SPSS Statistics을(를) 열고 파일 > 라이센스 관리를 선택합니다. 라이센스 관리 대화 상자는 **라이센스 마법사 실행, 컴퓨터 유ти리티 도구 실행, 라이센스 전환 및 다시 시작** 옵션을 표시하고 제공합니다.
- 컴퓨터 유ти리티 도구 실행을 클릭합니다.
- 체크인할 라이센스를 선택합니다. 체크아웃한 라이센스는 체크 표시로 표시됩니다.
- 체크인을 클릭한 다음 종료를 클릭합니다.

수정팩 적용

작업에 문제점이 없도록 하려면 제품을 최신 수정팩 레벨로 유지하십시오. 수정팩 지시사항에 설명된 대로 필요 한 설치 전 작업 및 설치 후 작업을 모두 완료하십시오.

설치 제거

IBM SPSS 통계를 완전히 제거하려면 다음과 같이 하십시오.

1. Windows 제어판을 사용하여 IBM SPSS 통계를 제거합니다.
2. 다음 폴더를 삭제합니다.
 - %APPDATA%\IBM\SPSS Statistics

IBM.[®]