

IBM SPSS Statistiques  
Version 32

*Guide d'administration de la licence  
nominative*





---

# Table des matières

<b>Chapitre 1. Guide d'administration.....</b>	<b>1</b>
Avant de commencer.....	1
Clonage.....	1
Citrix et Terminal Services.....	1
Installation du produit sur des ordinateurs de bureau locaux.....	1
Propagation d'une installation vers des ordinateurs Windows.....	2
Installation silencieuse sur les ordinateurs macOS.....	6
Utilisation de l'activateur de licence (licenseactivator).....	6
Fichier de licence.....	8
Service et assistance.....	8



---

# Chapitre 1. Guide d'administration

Les instructions suivantes s'adressent aux administrateurs des sites disposant d'une Licence d'utilisateur autorisé pour IBM® SPSS Statistiques 32. Cette licence vous permet d'installer IBM SPSS Statistiques sur plusieurs ordinateurs, dans la limite du nombre pour lequel vous avez acheté la licence.

---

## Avant de commencer

Votre code d'autorisation sera nécessaire. Le code d'autorisation vous permettra ou permettra à vos utilisateurs finaux d'obtenir une licence pour IBM SPSS Statistiques.

Vous devez avoir reçu des instructions séparées sur l'obtention de votre code d'autorisation. Si vous ne trouvez pas votre code, contactez le service client à l'adresse <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>.

## Clonage

Pour ghoster le logiciel, sélectionnez l'une des options suivantes pour le rendre conforme à votre licence :

- Transférez vers une licence concurrente ou utilisez votre licence d'utilisateur autorisé, mais n'accordez pas de licence pour le logiciel dans l'image fantôme.

-ou-

- Licence d'utilisation du logiciel sur chacun des ordinateurs de l'utilisateur.

Si vous choisissez de cloner votre logiciel et que vous n'employez aucune des deux méthodes recommandées ci-dessus, il sera très difficile de rester en conformité avec votre licence. Pour toute question, contactez IBM Corp. qui vous aidera à rester en conformité avec votre licence.

## Citrix et Terminal Services

Vous devez disposer d'une licence simultanée pour pouvoir utiliser IBM SPSS Statistiques sur Citrix et Terminal Services. Contactez IBM Corp. pour obtenir des informations sur le transfert de votre licence.

---

## Installation du produit sur des ordinateurs de bureau locaux

Vous avez deux options pour installer le produit complet localement sur l'ordinateur. Vous pouvez effectuer l'installation manuellement sur chaque ordinateur ou utiliser une application telle que Systems Management Server (SMS) pour pousser l'installation sur les ordinateurs fonctionnant sous Windows. Vous avez également la possibilité d'exécuter une installation en mode silencieux sur macOS.

### Installation manuelle sur un ordinateur local

1. **Mettre à disposition le support d'installation.** Téléchargez l'eImage du produit puis extrayez les fichiers vers un lecteur réseau partagé. Si vous avez téléchargé le support d'installation iso, utilisez-le pour créer autant de copies que nécessaire ou extraire le contenu sur un lecteur réseau partagé.
2. **Copiez les instructions d'installation et préparez les informations de licence.** Faites autant de copies des instructions d'installation du produit que nécessaire. Les instructions d'installation sont disponibles sur le site de téléchargement ou dans le fichier ISO extrait, dans le répertoire / *Documentation/*<langue>/*InstallationDocuments* sur le site Fichier ISO . Suivez les instructions qui correspondent à votre type de licence. Après l'installation, entrez le code d'autorisation de l'adresse IP de votre site . Remplissez ces informations dans l'espace prévu au début des instructions avant de les copier.

*Remarque* : Si un serveur proxy empêche l'autorisation, pensez à utiliser *licenseactivator*. Vous pourrez ainsi entrer l'ID et le mot de passe proxy. Pour plus d'informations, voir «[Utilisation de l'activateur de licence \(licenseactivator\)](#)», à la page 6.

- 3. Distribuez les documents d'installation aux utilisateurs finaux.** Distribuer le fichier téléchargé (fichier exécutable d'installation téléchargé ou installation Fichier ISO), les instructions d'installation et les informations de licence aux utilisateurs finaux qui peuvent procéder à l'installation manuelle sur chaque ordinateur si nécessaire.

## Propagation vers les ordinateurs de bureau locaux exécutant Windows

Etant donné que les installations IBM SPSS Statistiques sont compatibles avec le programme d'installation de Microsoft Windows (Microsoft Windows Installer - MSI), vous pouvez propager une installation vers les ordinateurs de bureau des utilisateurs finaux.

## Propagation d'une installation vers des ordinateurs Windows

La propagation d'une installation est une méthode permettant de distribuer des logiciels à distance à un nombre indéfini d'utilisateurs finals sans intervention de la part de l'utilisateur. Vous pouvez propager l'installation complète d'IBM SPSS Statistiques vers les ordinateurs de bureau des utilisateurs finaux exécutant Windows. La technologie que vous utilisez pour propager l'installation doit prendre en charge le moteur MSI 3.0 ou ultérieur.

**Remarque** : La propagation d'une installation n'est pas encore disponible sous macOS. Vous pouvez également exécuter une installation silencieuse. Pour plus d'informations, voir la rubrique «[Installation silencieuse sur les ordinateurs macOS](#)», à la page 6.

## Écrasement d'une version précédente

Si vous souhaitez propager l'installation dans un répertoire dans lequel une version précédente de IBM SPSS Statistiques est installée, le programme d'installation remplace l'installation SPSS Statistics existante. Vous pouvez en option propager la désinstallation lorsque vous propagez une installation. Pour plus d'informations, voir «[Propagation d'une désinstallation](#)», à la page 5.

## Propriétés des installations par propagation

Voici la liste des propriétés que vous pouvez utiliser pour les installations par propagation. Toutes les propriétés font la distinction majuscules et minuscules. Les valeurs doivent être mises entre guillemets si elles contiennent des espaces.

Propriété	Descriptif	Valeur valides	Valeur par défaut (le cas échéant)
INSTALLDIR	Répertoire où IBM SPSS Statistiques doit être installé sur l'ordinateur de l'utilisateur final. Cette propriété est facultative. Si elle est exclue, la valeur par défaut est <code>1C:\Program Files\IBM\SPSS\</code> .	Chemin d'accès valide, tel que <code>C:\Statistics</code> .	<code>1C:\Program Files\IBM\SPSS\</code>

Tableau 1. Propriétés des installations par propagation (suite)

Propriété	Descriptif	Valeur valides	Valeur par défaut (le cas échéant)
AUTHCODE	Code d'autorisation. Si cette propriété est spécifiée, le produit est automatiquement autorisé en utilisant le code d'autorisation. Si cette propriété n'est <i>pas</i> spécifiée, chaque utilisateur final doit exécuter l'assistant d'autorisation de licence pour procéder à une autorisation manuelle.	Un ou plusieurs codes d'autorisation valides. Les codes d'autorisation multiples sont séparés par le signe deux-points (par exemple, <i>codeaut1:codeaut2</i> ).	
PROXY_USERID	ID d'utilisateur du proxy. Ce paramètre est nécessaire lorsque vous spécifiez le paramètre AUTHCODE et que votre site utilise un proxy nécessitant un ID et un mot de passe d'utilisateur pour la connexion à Internet. Ce paramètre ne fonctionne que si les paramètres de réseau local (LAN) du panneau de configuration Paramètres Internet font référence à une adresse et à un port de serveur proxy précis.	ID utilisateur du proxy valide.	
PROXY_PASSWORD	Mot de passe de l'utilisateur proxy. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description du paramètre PROXY_USERID.	Mot de passe associé à l'ID utilisateur du proxy.	
ENABLE_CONNECTIONS	Active et désactive les fonctions de connectivité Internet (partage d'informations, génération de rapports d'erreur et mises à jour de l'écran de bienvenue).	YES ou NO	

## Fichiers MSI

L'emplacement du fichier IBM SPSS Statistiques .msi dépend du type de fichier que vous avez téléchargé.

- Si vous avez téléchargé un fichier ISO (par exemple, SPSSSC\_version\_MWISO.iso), le fichier IBM SPSS Statistiques.msi se trouve à l'emplacement suivant après l'extraction : <drive letter>:\Windows\SPSSStatistics\win64
- Si vous avez téléchargé un fichier exécutable d'installation (par exemple, ISSCAS30\_0.0\_MW\_ML.exe), l'emplacement du fichier IBM SPSS Statistiques.msi dépend de l'emplacement où vous avez extrait le contenu. Allez à l'emplacement d'extraction pour trouver le fichier \*.msi.

## Exemple de ligne de commande

Voici une ligne de commande que vous pouvez utiliser pour propager une installation de produit. Entrez tout le texte sur une seule ligne.

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics.msi" /qn /L*v logfile.txt
INSTALLDIR="C:\Statistics" AUTHCODE="3241a2314b23c4d5f6ea"
```

## Propagation de l'installation à l'aide de SMS

Les étapes de base pour utiliser Systems Management Servers (SMS) pour pousser IBM SPSS Statistiques sont les suivantes :

1. Si vous avez téléchargé le logiciel, vous devez d'abord extraire le contenu de l'eImage, puis copier le sous-répertoire sous le répertoire *Windows\SPSSStatistics* dans un répertoire se trouvant sur un ordinateur réseau.
2. Editez le fichier IBM SPSS Statistiques.sms situé dans le répertoire copié. Au moyen d'un éditeur de texte, modifiez la valeur de **CommandLine** en ajoutant les propriétés adéquates. Pour obtenir la liste des propriétés disponibles, voir «Propriétés des installations par propagation», à la page 2. Veillez à indiquer le fichier MSI correct dans la ligne de commande.
3. Créez un package à partir du fichier IBM SPSS Statistiques.sms et distribuez le package aux machines de bureau de l'utilisateur final.

## Utilisation de la stratégie de groupe ou d'une technologie proche pour propager l'installation

1. Si vous avez téléchargé le logiciel, vous devez d'abord extraire le contenu de l'eImage, puis copier le sous-répertoire approprié sous le répertoire *Windows\SPSSStatistics* vers un répertoire se trouvant sur un ordinateur réseau.
2. A l'aide d'une application telle qu'ORCA, modifiez le tableau Propriétés dans le fichier *IBM SPSS Statistics 32.msi* adapté qui se trouve dans le dossier copié. ORCA fait partie du SDK Windows 2003 Server, que vous pourrez trouver à l'adresse <http://www.microsoft.com/downloads> en recherchant le SDK. Pour obtenir la liste des propriétés pouvant être ajoutées au tableau Propriétés, voir «Propriétés des installations par propagation», à la page 2. Veillez à utiliser le fichier MSI correct.
3. Créez un pack à l'aide du fichier *IBM SPSS Statistics 32.msi* modifié et distribuez-le sur les ordinateurs de bureau des utilisateurs finaux.

## Propagation de l'installation sur un système dont la langue n'est pas l'anglais

Vous pouvez réaliser la propagation sur un système dont la langue n'est pas l'anglais sans spécification supplémentaire. Toutefois, le programme d'installation (si vous propagez une installation interactive), ainsi que l'interface utilisateur et l'aide apparaîtront en anglais. La langue de l'interface utilisateur peut être modifiée par les utilisateurs une fois le produit installé, mais l'aide traduite ne sera pas disponible.

Vous pouvez utiliser la propriété TRANSFORMS pour spécifier l'un des fichiers MST disponibles sur le site Fichier ISO ou dans le fichier téléchargé eImage. Le fichier MST permet au programme d'installation, à l'interface utilisateur et à l'aide d'être affichés dans la langue désirée. Les fichiers MST ne sont pas disponibles si vous avez téléchargé IBM SPSS Statistiques. Certains utilisateurs doivent installer manuellement les packs de langue de l'aide traduite et changer la langue de l'interface manuellement dans le produit.

La propriété TRANSFORMS est un paramètre de *MsiExec.exe*. L'exemple suivant utilise la propriété TRANSFORMS pour la propagation d'une installation en français. Le programme d'installation et l'interface utilisateur vont apparaître en français, et l'aide va être installée en français. (Vous avez également la possibilité de remplacer la langue de l'aide grâce à la propriété HELPCHOICE. Pour plus d'informations, voir la rubrique «Propriétés des installations par propagation», à la page 2.) Entrez tout le texte sur une seule ligne.

```
MsiExec.exe /i "IBM SPSS Statistics 32.msi" /qn /L*v logfile.txt
INSTALLDIR="C:\Statistics" LSHOST="mylicserver" TRANSFORMS=1036.mst
```

Les fichiers MST de langue suivants sont situés dans le répertoire *Windows\SPSSStatistics\* sur le Fichier ISO . Si vous avez téléchargé une eImage, ces fichiers se trouvent à la racine des fichiers eImage extraits.

Langue	Fichier MST
Anglais	1033.mst
Français	1036.mst
Allemand	1031.mst
Italien	1040.mst
Japonais	1041.mst
Coréen	1042.mst
Polonais	1045.mst
Russe	1048.mst
Espagnol	1034.mst
Chinois simplifié	2052.mst
Chinois traditionnel	1028.mst

## Propagation d'une désinstallation

**Remarque :** Lorsque vous propagez la commande de désinstallation, l'utilisateur final perd ses personnalisations. Si certains utilisateurs nécessitent des personnalisations, vous pouvez les exclure de la distribution et leur demander d'installer le produit manuellement.

Si vous propagez une installation d'une version ultérieure d'IBM SPSS Statistiques, vous pouvez procéder à une désinstallation au préalable. Vous pouvez effectuer la désinstallation en mode silencieux à l'aide du fichier `push_uninstall.bat` qui est inclus dans les fichiers eImage extraits.

Le tableau suivant répertorie les ID de désinstallation des versions précédentes.

Version	ID de désinstallation
28.*	A partir de la version 28, utilisez le fichier <code>push_uninstall.bat</code> pour désinstaller le produit.
27.0.1	{4FEFE042-19D2-47AD-9D27-B24710418A05}
27.0	{8EAD21F8-AD8B-4C6F-ABE6-92357CAB043E}
26.*	{1AC22BAE-DC13-4991-9910-AE3743A4592D}
25.*	{C2D1E17D-CB8A-4742-84FA-1DB5C6A1ABDD}

Tableau 3. ID de désinstallation pour IBM SPSS Statistiques (suite)	
Version	ID de désinstallation
24.*	{4762AE15-E5A3-43BF-8822-1CFC70FB147A}
23.*	{C3BA73A4-2A45-4036-8541-4F5F8146078B}
22.*	{104875A1-D083-4A34-BC4F-3F635B7F8EF7}
21.*	{1E26B9C2-ED08-4EEA-83C8-A786502B41E5}
20.*	{2AF8017B-E503-408F-AACE-8A335452CAD2}
19.*	{06C43FAA-7226-41EF-A05E-9AE0AA849FFE}
18.*	{C25215FC-5900-48B0-B93C-8D3379027312}
17.0.2	{2ECDE974-69D9-47A9-9EB0-10EC49F8468A}
17.0.1	{46B65150-F8AA-42F2-94FB-2729A8AE5F7E}
17.0.0	
16.*	{621025AE-3510-478E-BC27-1A647150976F}

## Installation silencieuse sur les ordinateurs macOS

Une installation automatique en mode silencieux n'affiche pas d'interface graphique et ne nécessite pas l'intervention de l'utilisateur.

Utilisez la commande suivante pour exécuter une installation silencieuse. Sur macOS, vous devez vous exécuter en tant que root ou avec la commande sudo .

```
sudo installer -pkg IBM\ SPSS\ Statistics.pkg -target /
```

**Remarque :** Si vous souhaitez propager une installation silencieuse sous MacOS avec une licence activée, vous devez écrire un script qui exécute la commande d'installation silencieuse et appelle les outils licenseactivator une fois l'installation terminée. Par exemple :

```
sudo installer -pkg IBM\ SPSS\ Statistics.pkg -target /
cd /Applications/IBM\ SPSS\ Statistics/Resources/Activation
./licenseactivator [authcode]
```

L'outil licenseactivator est installé à l'adresse suivante /Applications/IBM SPSS Statistics/Resources/Activation.

### Désactivation des fonctions de connectivité Internet

Après l'installation, vous pouvez utiliser la commande suivante pour désactiver les fonctions de connectivité Internet (partage d'informations, génération de rapports d'erreur et mises à jour de l'écran de bienvenue). La commande doit être exécutée à partir du répertoire /Applications/IBM SPSS Statistics/Resources/Configuration (il s'agit de l'emplacement d'installation par défaut) :

```
./Configure NO
```

## Utilisation de l'activateur de licence (licenseactivator)

licenseactivator vous permet d'autoriser les ordinateurs des utilisateurs finaux sans utiliser l'assistant d'autorisation de licence. Cet outil de ligne de commande se trouve dans l'un des emplacements suivants :

- **Windows.** <installation directory>
- **macOS.** <installation directory>/Resources/Activation

Lorsque vous utilisez *licenseactivator*, il attribue au produit une licence et crée un fichier journal dans le répertoire dans lequel il se trouve. Le nom du fichier journal est *licenseactivator\_<month>\_<day>\_<year>.log*. En cas d'erreur, vous pouvez consulter le fichier journal pour obtenir plus d'informations. Ces informations sont également utiles si vous contactez IBM Corp. pour obtenir de l'aide.

## Utilisation de *licenseactivator* avec les codes d'autorisation

*licenseactivator* est généralement utilisé avec un ou plusieurs codes d'autorisation que vous avez reçus lors de l'acquisition du produit. Entrez tout le texte sur une seule ligne.

```
licenseactivator authcode1[:authcode2:...:authcodeN] [PROXYHOST=proxy-hostname] [PROXYPORT=proxy-port-number]
[PROXYUSER=proxy-userid] [PROXYPASS=proxy-password]
```

**Remarque :** Utilisez `./licenseactivator` avec macOS.

- Les codes d'autorisation multiples sont séparés par le signe deux-points (:).
- Les paramètres de proxy sont facultatifs, mais vous pouvez en avoir besoin si votre ordinateur se trouve derrière un proxy. Les paramètres de proxy requis dépendent de votre configuration de proxy spécifique. Vous pouvez avoir besoin de tous les paramètres.

### PROXYHOST

Nom de serveur ou adresse IP de l'hôte proxy.

### PROXYPORT

Numéro de port pour se connecter à Internet via le proxy.

### PROXYUSER

Le cas échéant, ID utilisateur pour le proxy.

### PROXYPASS

Le cas échéant, mot de passe associé à l'ID utilisateur.

## Utilisation de *licenseactivator* avec les codes d'autorisation

Plus rarement, il est possible qu'IBM Corp. vous ait envoyé une *licence*.

```
licenseactivator licensecode[:licensecode2:...:licensecodeN]
```

**Remarque :** Utiliser `./licenseactivator` when working with macOS.

- Les codes de licence multiples sont séparés par le signe deux-points (:).
- Lorsque vous utilisez des codes de licence, *licenseactivator* n'établit pas de connexion à Internet et il est donc inutile de spécifier les informations de proxy.

## Fonctions de *licenseactivator* spécifiques à macOS

Les fonctions et paramètres suivants sont spécifiques à l'exécution de *licenseactivator* sur les systèmes macOS.

### Définition d'une licence réseau

L'exemple suivant illustre la configuration d'une licence réseau :

```
./licenseactivator LSHOST= COMMUTE_MAX_LIFE=7
```

### Octrois de licences via le fichier activation.properties

L'exemple suivant illustre l'utilisation du fichier `activation.properties` pour octroyer la licence du produit.

```
./licenseactivator -f activation.properties
```

Un modèle de fichier `activation.properties` est fourni à l'adresse `<installation directory>/Resources/Activation`.

**Remarque :** Entrez `./licenseactivator --help` dans une fenêtre Terminal pour afficher la liste complète des options de `licenseactivator`.

## Fichier de licence

L'attribution d'une licence au produit crée un fichier appelé `lservrc` dans le répertoire d'installation des produits. Vous pouvez conserver un exemplaire de ce fichier pour chacun des ordinateurs des utilisateurs finaux. Bien que le fichier de licence fonctionne uniquement sur l'ordinateur pour lequel il a été créé, l'exemplaire copié peut être utile lorsqu'il faut désinstaller et réinstaller le produit. Une fois le produit réinstallé, vous pouvez recopier le fichier `lservrc` dans le répertoire d'installation des produits. Cette étape vous permet d'éviter l'attribution d'une licence au produit une seconde fois.

## Service et assistance

---

Comme stipulé dans l'accord de licence du micro logiciel, un contact sera nommé responsable technique sur votre site pour chaque version dotée d'une licence de site. Cette personne devra fournir une assistance sur votre produit et ses options aux utilisateurs de votre organisation. IBM Corp. enregistrera le nom du contact technique et fournira une assistance technique par l'intermédiaire de IBM Corp. Technical Support. Veuillez informer vos utilisateurs finaux qu'ils devront adresser leurs questions relatives au logiciel au contact technique qui a été désigné.

Pour obtenir l'assistance technique de IBM Corp., visitez le site <http://www.ibm.com/support> et soumettez votre problème. Vous devez vous enregistrer auprès du Support technique de IBM Corp., si ce n'est déjà fait.

IBM Corp. organise régulièrement des formations sur les produits IBM Corp.. Si vous le souhaitez, vous pouvez également bénéficier de ces formations sur votre lieu de travail. Pour des informations sur les séminaires de formation, consultez <http://www.ibm.com/training/spss>.



