

IBM SPSS Statistics  
버전 27

*Linux* 설치 지시사항  
(권한 부여된 사용자 사용권)





---

# 목차

<b>제 1 장 설치 지시사항.....</b>	<b>1</b>
시스템 요구사항.....	1
인증 코드.....	1
설치.....	1
다중 버전 실행 및 이전 릴리스에서 업그레이드.....	1
IBM SPSS Statistics Developer 참고사항 .....	1
다운로드한 파일로 설치.....	1
DVD/CD에서 설치 .....	1
설치 시 주의사항.....	2
제품에 대한 사용권 부여.....	2
라이선스 인증 마법사 사용.....	2
사용권 보기.....	3
원격으로 애플리케이션 실행.....	3
IBM SPSS Statistics 시작 .....	3
수정팩 적용.....	3
제거.....	3
IBM SPSS Statistics 업데이트, 수정 및 갱신 .....	3



---

# 제 1 장 설치 지시사항

다음 지시사항은 사용권 유형 권한 부여된 사용자 사용권을 사용하여 IBM® SPSS® Statistics 버전 27을 설치하기 위한 것입니다. 이 문서는 데스크탑 컴퓨터에 설치하려는 사용자를 위한 것입니다.

## 시스템 요구사항

IBM SPSS Statistics의 시스템 요구사항을 보려면 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>로 이동하십시오.

## 인증 코드

인증 코드도 필요합니다. 경우에 따라 코드가 여러 개 있을 수 있습니다. 이들 모두가 필요합니다.

인증 코드를 얻기 위한 개별 지시사항을 수신해야 합니다. 인증 코드를 찾을 수 없는 경우 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>를 통해 판매처에 문의하십시오.

## 설치

**중요사항:** 설치하려면 설치 프로그램을 루트로 실행해야 합니다.

## 다중 버전 실행 및 이전 릴리스에서 업그레이드

새 버전을 설치하기 전에 IBM SPSS Statistics의 이전 버전을 삭제할 필요가 없습니다. 동일한 시스템에 여러 개의 버전을 설치하여 실행할 수 있습니다. 하지만 이전 버전이 설치되어 있는 디렉토리에 새 버전을 설치하지 마십시오.

## IBM SPSS Statistics Developer 참고사항

IBM SPSS Statistics Developer를 설치하는 경우 독립형으로 제품을 실행할 수 있습니다. IBM SPSS Statistics - Essentials for Python을 설치하는 기본 옵션을 승인한 경우 Python으로 개발하는 도구가 있습니다. R을 사용하여 개발하도록 IBM SPSS Statistics - Essentials for R을 설치할 수도 있습니다. 이 제품은 GitHub([https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R\\_Essentials\\_Statistics/releases](https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases))에 있습니다.

## 다운로드한 파일로 설치

1. 터미널 애플리케이션을 시작합니다.
2. 파일을 다운로드한 디렉토리로 변경합니다.
3. 파일 내용을 추출합니다.
4. 파일을 추출한 디렉토리로 변경합니다.
5. `setup.bin`에 대한 권한이 실행 권한으로 설정되어 있는지 확인합니다.
6. 명령 프롬프트에서 다음을 입력합니다.

```
./setup.bin
```

7. 설치 프로그램에 나타나는 지시사항을 따릅니다. 특별한 지시사항은 2 페이지의 『설치 시 주의사항』의 내용을 참조하십시오.

## DVD/CD에서 설치

1. DVD/CD를 DVD/CD 드라이브에 삽입합니다.
2. 터미널 애플리케이션을 시작합니다.
3. 디렉토리를 DVD/CD 마운트 지점으로 변경합니다.

4. 명령 프롬프트에서 다음을 입력합니다.

```
./Linux/setup.bin
```

참고: 이진 파일을 실행하는 옵션을 사용하여 DVD/CD를 마운트한 경우에만 이전 명령이 작동합니다. 대안으로 DVD/CD 사본을 로컬에 만들 수 있습니다. 로컬 사본에서 *Linux* 디렉토리로 이동하여 *setup.bin*에 대한 권한이 실행 권한으로 설정되어 있는지 확인하고 *setup.bin*을 실행합니다.

5. 설치 프로그램에 나타나는 지시사항을 따릅니다. 특별한 지시사항은 2 페이지의 『설치 시 주의사항』의 내용을 참조하십시오.

## 설치 시 주의사항

이 섹션에는 설치에 대한 자세한 설명이 들어 있습니다.

**설치 프로그램 언어.** 설치 프로그램의 첫 번째 패널에 설치 프로그램 언어를 묻는 메시지가 표시됩니다. 기본적으로 사용자의 로케일과 일치하는 언어가 선택됩니다. 다른 언어로 설치를 표시하려면 해당 언어를 선택합니다. 계속 진행할 준비가 되면 **확인**을 클릭합니다.

**IBM SPSS Statistics - Essentials for Python.** IBM SPSS Statistics - Essentials for Python을 설치하도록 프롬프트됩니다. Essentials for Python은 IBM SPSS Statistics와 함께 사용할 사용자 정의 Python 애플리케이션을 개발하고 Python 언어로 구현된 확장 명령을 실행하는 도구를 제공합니다. 이 도구에는 Python 버전 3.8, IBM SPSS Statistics - Integration Plug-in for Python 및 내장 SPSS Statistics 프로시저에서 사용 가능한 기능 이외의 기능을 제공하는 Python 확장 명령 세트가 포함되어 있습니다. 자세한 정보는 도움말 시스템에서 Integration Plug-in for Python의 내용을 참조하십시오. IBM SPSS Statistics - Essentials for Python을 설치하는 기본 옵션을 승인하려면 연관된 사용 동의서에 동의해야 합니다.

## 제품에 대한 사용권 부여

제품에 대한 사용권을 얻으려면 라이선스 인증 마법사를 실행해야 합니다.

**참고:** 사용권은 **잠금 코드**가 있는 사용자 컴퓨터의 하드웨어와 관련이 있습니다. 사용자 컴퓨터 또는 해당 하드웨어를 바꿀 경우 새 잠금 코드가 필요하며 인증 프로세스를 다시 실행해야 합니다. 사용자 컴퓨터를 이미지로 다시 설치할 경우에도 마찬가지입니다. 사용 동의서에 명시된 허용 가능한 인증 수를 초과한 것이 발견되는 경우 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>로 이동하여 클라이언트 관리팀에게 도움을 요청하십시오.

**중요사항:** 시간을 변경하면 사용권에 영향을 미칩니다. 시스템 시간을 변경해야 하고, 변경한 후 제품을 실행할 수 없으면 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>를 방문하여 클라이언트 관리팀에 지원을 요청하십시오.

## 라이선스 인증 마법사 사용

1. 라이선스 인증 마법사를 시작하려면 설치 디렉토리의 *bin* 하위 디렉토리에서 *licensewizard* 파일을 실행하십시오. 설치 프로그램 파일과 마찬가지로 루트로 실행합니다.
2. **권한 부여된 사용자 사용권**을 선택하십시오. 메시지가 표시되면 하나 이상의 인증 코드를 입력합니다.

인증 코드를 얻기 위한 개별 지시사항을 수신해야 합니다. 인증 코드를 찾을 수 없는 경우 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>를 통해 판매처에 문의하십시오.

라이선스 인증 마법사는 인터넷을 통해 IBM Corp.에 인증 코드를 전송하고 사용권을 자동으로 검색합니다. 컴퓨터가 프록시 뒤에 있는 경우 **프록시 서버를 통해 인터넷에 연결**을 클릭하고 적절한 설정을 입력합니다.

인증 과정에 실패하면 이메일 메시지를 전송할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다. 라이선스 인증 마법사에서 메시지 텍스트를 복사하여 이메일 클라이언트에 붙여넣은 다음(제목에 "License Authorization"이라고 지정) [spssls@us.ibm.com](mailto:spssls@us.ibm.com)에 이메일을 보내십시오.

**참고:** [spssls@us.ibm.com](mailto:spssls@us.ibm.com) 메일함은 자동 서비스이므로 라이선스 인증 마법사에 표시된 것과 똑같은 메시지 텍스트를 받아야 합니다.

제때에 사용자의 이메일로 회신이 발송됩니다. **라이선스 코드 입력**을 클릭하여 받은 라이선스 코드를 입력할 수 있습니다. 라이선스 인증 마법사를 이미 닫은 경우 다시 시작하고 **권한 부여된 사용자 사용권**을 선택합니다. 코드 입력 패널에서 사용자가 받은 사용권을 추가하고 **다음**을 클릭하여 프로세스를 완료합니다.

## 사용권 보기

라이선스 인증 마법사를 다시 실행하여 사용권을 볼 수 있습니다. 첫 번째 창에 사용권 부여 정보가 표시됩니다. 마쳤으면 **취소**를 클릭하고 취소할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 **예**를 클릭합니다.

참고: SHOW LICENSE 명령을 실행하기 위한 명령 구문을 사용하여 사용권을 볼 수도 있습니다.

## 원격으로 애플리케이션 실행

IBM SPSS Statistics가 설치되어 있는 실제 시스템에서 실행해야 합니다. DISPLAY 환경 변수를 사용하여 원격 시스템에서 IBM SPSS Statistics를 실행할 수 없습니다.

## IBM SPSS Statistics 시작

1. 설치 디렉토리에서 *bin* 하위 디렉토리를 탐색합니다.
2. *stats* 파일을 실행합니다.

## 수정팩 적용

작업에 문제점이 없도록 하려면 제품을 최신 수정팩 레벨로 유지하십시오. 수정팩 지시사항에 설명된 대로 필요한 설치 전 작업 및 설치 후 작업을 모두 완료하십시오.

## 제거

1. 터미널 프로그램을 시작합니다.
2. IBM SPSS Statistics 설치 디렉토리의 *Uninstall\_IBM SPSS Statistics\_27*로 디렉토리를 변경합니다.
3. 명령 프롬프트에서 다음을 입력합니다.  
./Uninstall\_IBM SPSS Statistics\_27  
중요: 설치 디렉토리를 제거하려면 권한이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 제거 프로세스가 실패합니다.
4. 제거 프로그램에 나타나는 지시사항을 따릅니다.
5. 폴더 *~/IBM/SPSS/Statistics/27/Eclipse*를 삭제합니다. 터미널 애플리케이션에서 다음 명령을 입력합니다.

```
rm -fr ~/IBM/SPSS/Statistics/27/Eclipse
```

## IBM SPSS Statistics 업데이트, 수정 및 갱신

추가 기능 모듈을 구매하거나 라이선스를 갱신하는 경우 새 인증 코드를 받게 됩니다. 인증 코드 사용에 대한 설명은 2 페이지의 『제품에 대한 사용권 부여』의 내용을 참조하십시오.







