

*IBM SPSS Modeler - Instructions  
d'installation (licence nominative)*





---

# Table des matières

<b>Chapitre 1. Instructions d'installation.....</b>	<b>1</b>
Configuration requise.....	1
Code d'autorisation.....	1
Installation.....	1
Installation depuis un fichier téléchargé.....	1
Installation en mode silencieux.....	1
Remarques sur l'installation.....	3
Enregistrement du produit.....	3
Assistant d'autorisation de licence.....	3
Affichage de votre licence.....	4
Traitement des incidents relatifs à l'installation.....	4
Signature numérique non valide lors de l'installation.....	4
Configuration d'IBM SPSS Modeler en vue de l'utilisation d'IBM SPSS Statistics .....	4
Accès à la base de données.....	5
Application des groupes de correctifs.....	5
Désinstallation.....	6
Mise à jour, modification et renouvellement d'IBM SPSS Modeler .....	6



# Chapitre 1. Instructions d'installation

Les instructions suivantes permettent d'installer IBM® SPSS Modeler version 18.3.0 avec une licence de type licence nominative. Le présent document s'adresse aux utilisateurs qui installent le produit sur leur ordinateur de bureau.

## Configuration requise

Pour consulter la configuration requise, accédez à <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

## Code d'autorisation

Vous aurez également besoin du code d'autorisation. Dans certains cas, il se peut que vous ayez plusieurs codes. Vous aurez besoin de toutes ces informations.

Vous devez avoir reçu des instructions séparées sur l'obtention de votre code d'autorisation. Si vous ne trouvez pas votre code, contactez le service client à l'adresse <https://www.ibm.com/products/spss-modeler/support>.

## Installation

**Important :** Pour effectuer l'installation, vous devez être connecté à votre ordinateur avec des droits d'administrateur.

### Installation depuis un fichier téléchargé

Vous devez exécuter le programme d'installation en tant qu'administrateur :

1. Faites un double clic sur le fichier que vous avez téléchargé et extrayez tous les fichiers à un emplacement de votre ordinateur.
2. A l'aide de Windows Explorer, naviguez vers l'emplacement où vous avez extrait les fichiers.
3. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur *setup.exe* et choisissez **Exécuter en tant qu'administrateur**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour plus d'informations, voir «[Remarques sur l'installation](#)», à la page 3.

### Installation en mode silencieux

Le mode silencieux permet d'exécuter une installation autonome sans aucune interaction. Il évite aux administrateurs d'avoir à surveiller chaque installation, répondre aux invites et entrer des données dans les boîtes de dialogue. Cette méthode est particulièrement pratique lorsque vous installez SPSS Modeler sur un certain nombre d'ordinateurs différents dont le matériel est identique.

**Remarque :** Vous devez disposer des priviléges d'administrateur pour pouvoir effectuer une installation en mode silencieux.

#### Windows : installation en mode silencieux

Vous pouvez effectuer une installation en mode silencieux sur les systèmes Windows en utilisant Microsoft Installer (MSI). Utilisez `msiexec.exe` pour installer le package MSI.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

Tableau 1. Options d'installation en mode silencieux

Option	Description
/i	Indique que le programme va installer le produit.
/l*v	Spécifie la consignation prolixe. Par exemple, cette forme de journal peut être pratique si vous devez traiter des incidents d'installation.
/qn	Effectue l'installation sans exécuter la séquence d'interface utilisateur externe.
/s	Spécifie le mode silencieux.
/v	Indique que le programme d'installation transmet la chaîne de paramètre à l'appel qu'il effectue vers le fichier exécutable MSI (msiexec.exe). Les conditions de syntaxe suivantes s'appliquent si vous utilisez cette option : <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous devez placer une barre oblique inverse (\) devant les guillemets (" ") qui se trouvent dans des guillemets.</li> <li>N'insérez pas d'espace entre l'option /v et ses arguments.</li> <li>Si vous entrez plusieurs paramètres avec l'option /v, séparez-les par une virgule.</li> <li>Pour créer un fichier journal, définissez le répertoire et le nom de fichier à la fin de la commande. Le répertoire doit exister avant le lancement de l'installation en mode silencieux.</li> </ul>
/x	Indique que le programme va désinstaller le produit.

Vous trouverez un exemple de commande MSI ci-dessous.

**Important :** Cette commande redémarre la machine automatiquement. Veillez à sauvegarder et à fermer toute application ouverte avant de l'exécuter.

```
C:>msiexec.exe /i ModelerClient64.msi /qn /l*v
c:\temp\Modeler_Silent_Install.log
INSTALLDIR="C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\19"
LICENSETYPE="Network"
LHOST="netlicense.mylocation.mycompany.com"
```

**Remarque :** Selon le système, il peut être nécessaire de changer le fichier .msi de l'exemple précédent. Les versions du fichier .msi pour SPSS Modeler Client sont répertoriées ci-dessous.

- ModelerClient32.msi - 32 bits
- ModelerClient64.msi - 64 bits

Si vous utilisez une licence unique pour votre installation SPSS Modeler Client, supprimez le paramètre LICENSETYPE et remplacez la valeur de LHOST par ="no-net", comme dans l'exemple ci-dessous.

```
C:>msiexec.exe /i ModelerClient64.msi /qn /l*v
c:\temp\Modeler_Silent_Install.log
INSTALLDIR="C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\19"
LHOST="no-net"
```

Une fois l'installation terminée, assurez-vous d'exécuter l'assistant d'autorisation de licence afin d'obtenir une licence pour SPSS Modeler Client.

## Windows : désinstallation en mode silencieux

Voici un exemple de commande MSI permettant de désinstaller le logiciel en mode silencieux :

```
C:>msiexec.exe /x ModelerClient64.msi /qn /norestart
```

## Remarques sur l'installation

Cette section contient des instructions spéciales pour cette installation.

**Anciennes versions d'IBM SPSS Modeler.** Sous Windows, l'installation trouvera et mettra à niveau automatiquement les installations 18.1 ou ultérieures d'IBM SPSS Modeler, il n'est donc pas nécessaire de désinstaller l'ancienne version. Si une version antérieure à la version 18.1 est installée, vous devrez la désinstaller. Sous Linux et Mac, l'installation ne trouve pas automatiquement les installations 18.1 ou ultérieures. Cependant, si vous choisissez un répertoire qui contient une installation 18.1 ou ultérieure, l'installation 18.1.1 ou ultérieure la mettra automatiquement à jour.

## Enregistrement du produit

---

Vous devez exécuter l'assistant d'autorisation de licence pour enregistrer votre produit.

**Remarque :** Les licences sont liées au matériel de votre ordinateur via un **code de verrouillage**. Si vous remplacez votre ordinateur ou son matériel, vous aurez un nouveau code de verrouillage et vous devrez recommencer le processus d'autorisation. Cela est vrai si vous créez une image de votre ordinateur. Si vous vous rendez compte que vous dépassiez le nombre d'autorisations spécifié dans le contrat de licence, contactez le service client à l'adresse <https://www.ibm.com/products/spss-modeler/support>.

**Important :** La licence tient compte des changements d'heure. Si, après avoir modifié l'heure système, vous ne parvenez pas à exécuter le produit, contactez l'équipe Client Care pour obtenir de l'aide, en accédant à la page <https://www.ibm.com/products/spss-modeler/support>.

## Assistant d'autorisation de licence

**Remarque :** Le système peut vous demander vos données d'identification d'administrateur. Sans les identifiants corrects, vous ne pourrez pas exécuter l'assistant d'autorisation de licence.

1. Pour lancer l'assistant d'autorisation de licence, cliquez sur **Produit sous licence** dans la boîte de dialogue de bienvenue ou choisissez **Assistant d'autorisation de licence** dans le groupe de programmes pour IBM SPSS Modeler, accessible à partir du menu Démarrer de Windows. Vous devez disposer de droits administrateur. Cliquez avec le bouton droit sur le raccourci **Assistant d'autorisation de licence** et choisissez **Exécuter en tant qu'administrateur**.
2. Sélectionnez **Licence nominative**. A l'invite, entrez un ou plusieurs codes d'autorisation.

Vous devez avoir reçu des instructions séparées sur l'obtention de votre code d'autorisation. Si vous ne trouvez pas votre code, contactez le service client à l'adresse <https://www.ibm.com/products/spss-modeler/support>.

L'assistant d'autorisation de licence envoie votre code d'autorisation à IBM Corp. par Internet et récupère automatiquement votre licence. Si votre ordinateur se trouve derrière un proxy, cliquez sur **Se connecter à Internet via un serveur proxy** et entrez les paramètres appropriés.

Si le processus d'autorisation échoue, vous devrez envoyer un message électronique. Choisissez si vous voulez envoyer le message électronique via votre programme de courrier électronique pour ordinateur de bureau ou via une application Web de courrier électronique.

- Si vous choisissez l'option du programme pour ordinateur de bureau, un nouveau message avec les informations appropriées sera automatiquement créé.
- Si vous choisissez l'option Web, vous devez d'abord créer un nouveau message dans votre programme Web de courrier électronique. Copiez ensuite le texte du message à partir de l'assistant d'autorisation de licence et collez-le dans votre application de courrier électronique.

Envoyez le message électronique et répondez à l'invite dans l'assistant d'autorisation de licence. Le message électronique sera traité presque immédiatement. Vous pouvez cliquer sur **Entrer les codes de licence** pour entrer le/les code(s) de licence que vous avez reçus. Si vous avez déjà fermé l'assistant d'autorisation de licence, réouvrez-le et sélectionnez **Licence nominative**. Dans le panneau Entrer les codes, ajoutez le code de licence que vous avez reçu et cliquez sur **Suivant** pour terminer le processus.

## Affichage de votre licence

Vous pouvez visualiser la licence en lançant à nouveau l'assistant d'autorisation de licence. Le premier panneau affiche les informations de licence. Cliquez sur **Annuler** une fois que vous avez terminé, puis sur **Oui** pour confirmer.

## Traitement des incidents relatifs à l'installation

---

### Signature numérique non valide lors de l'installation

Les produits IBM SPSS Modeler utilisent la certification IBM pour la signature numérique. Dans certaines circonstances, l'erreur suivante peut apparaître lors de l'installation des produits SPSS Modeler :

Erreur 1330. Impossible d'installer un fichier requis car le nom du fichier CAB a une signature numérique non valide...

#### Tous les utilisateurs Windows

Ce message apparaît si vous essayez d'installer les produits SPSS Modeler sur un ordinateur sans connexion Internet et qui n'a pas le certificat approprié installé. Utilisez la procédure suivante pour corriger le problème.

1. Cliquez sur **OK** à l'apparition du message.
2. Cliquez sur **Annuler** pour quitter le programme d'installation.
3. Si l'ordinateur sur lequel vous souhaitez effectuer l'installation n'a pas de connexion Internet, effectuez l'étape suivante sur un ordinateur avec une connexion Internet et copiez le fichier .cer sur l'ordinateur sur lequel vous souhaitez effectuer l'installation.
4. Accédez à <https://support.symantec.com>, recherchez **certificat racine G5 de l'autorité de certification principale VeriSign de classe 3** et téléchargez-le. Sauvegardez-le sous forme de fichier .cer.
5. Faites un double clic sur le fichier .cer.
6. Dans l'onglet Général, cliquez sur **Installer le certificat**.
7. Suivez les instructions dans l'assistant d'importation de certificat, à l'aide des options par défaut et cliquez sur **Terminer** pour finir.
8. Effectuez de nouveau l'installation.

## Configuration d'IBM SPSS Modeler en vue de l'utilisation d'IBM SPSS Statistics

---

Afin d'activer IBM SPSS Modeler pour pouvoir utiliser les noeuds Transformation Statistiques, Modèle Statistiques, et Sorties Statistiques, vous devez disposer d'une copie d'IBM SPSS Statistics installée et de la licence correspondante sur l'ordinateur sur lequel le flux est exécuté.

Si IBM SPSS Modeler est exécuté en mode local (autonome), la copie avec licence d'IBM SPSS Statistics doit se trouver sur l'ordinateur local.

Une fois l'installation de cette copie du client SPSS Modeler terminée, vous devrez la configurer pour pouvoir l'utiliser avec IBM SPSS Statistics. A partir du menu principal du client, sélectionnez :

#### Outils > Options > Applications externes

et sur l'onglet IBM SPSS Statistics, indiquez l'emplacement local désiré pour l'installation d'IBM SPSS Statistics. Pour plus d'informations, consultez le guide *Noeuds Source, d'exécution et de sortie* ou l'aide en ligne pour Applications externes.

En outre, si vous exécutez le logiciel en mode distribué en utilisant un IBM SPSS Modeler Server distant, vous devez également exécuter un utilitaire sur l'hôte du IBM SPSS Modeler Server afin de créer le fichier

`statistics.ini`, qui indique à IBM SPSS Modeler Server le chemin d'installation d'IBM SPSS Statistics Server. Pour ce faire, à partir de l'invite de commande, accédez au répertoire IBM SPSS Modeler Server bin et sous Windows, exécutez :

```
statisticsutility -location=<chemin_installation_statistics>/
```

Sous UNIX, exécutez :

```
./statisticsutility -location=<chemin_installation_statistics>/bin
```

Exemple de contenu placé dans le fichier `statistics.ini` situé dans le répertoire IBM SPSS Modeler Server /bin après l'exécution de l'utilitaire dans IBM SPSS Modeler Server :

```
[LOCATION]
STATISTICS_PATH=C:\Program Files\IBM\SPSS\StatisticsServer\<version>
```

Si vous ne disposez pas d'une copie sous licence d'IBM SPSS Statistics sur votre ordinateur local, vous pouvez quand même exécuter le noeud Fichier Statistiques sur un serveur IBM SPSS Statistics, mais les tentatives d'exécution d'autres noeuds IBM SPSS Statistics entraîneront l'affichage d'un message d'erreur.

## Accès à la base de données

Pour lire ou écrire sur une base de données, vous devez installer et configurer une source de données ODBC pour la base de données appropriée, avec, le cas échéant, des autorisations en lecture et en écriture. IBM SPSS Data Access Pack contient un ensemble de pilotes ODBC qui peuvent être utilisés dans ce but, et ces pilotes sont disponibles sur le site de téléchargement. Si vous avez des questions sur la création ou la définition d'autorisations pour les sources de données ODBC, contactez l'administrateur de votre base de données.

### Pilotes ODBC pris en charge

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les bases de données et pilotes ODBC pris en charge et testés pour une utilisation avec IBM SPSS Modeler, consultez les matrices de compatibilité des produits sur le site Web de support technique de l'entreprise (<http://www.ibm.com/support>).

### Où installer les pilotes

**Remarque :** Vous devez installer et configurer les pilotes ODBC sur chaque ordinateur sur lequel le traitement peut avoir lieu.

- Si IBM SPSS Modeler est exécuté en mode local (autonome), les pilotes doivent être installés sur l'ordinateur local.
- Si vous exécutez IBM SPSS Modeler en mode distribué et un IBM SPSS Modeler Server en mode distant, les pilotes ODBC doivent être installés sur le même ordinateur d'installation que IBM SPSS Modeler Server.
- Si vous devez accéder aux mêmes sources de données provenant d'IBM SPSS Modeler et d'IBM SPSS Modeler Server, les pilotes ODBC doivent être installés sur les deux ordinateurs.
- Si IBM SPSS Modeler est exécuté via Terminal Services, les pilotes ODBC doivent être installés sur le même serveur Terminal Services que IBM SPSS Modeler.

## Application des groupes de correctifs

Pour garantir un fonctionnement sans problème, maintenez votre produit au niveau de groupe de correctifs le plus récent. Exécutez toutes les tâches de pré-installation et de post-installation nécessaires comme décrit dans les instructions du groupe de correctifs.

## Désinstallation

---

Pour désinstaller complètement IBM SPSS Modeler, procédez comme suit :

1. Utilisez le Panneau de configuration Windows pour supprimer IBM SPSS Modeler.

## Mise à jour, modification et renouvellement d'IBM SPSS Modeler

---

Si vous achetez des options complémentaires ou renouvez votre licence, vous recevrez un nouveau code d'autorisation (ou plusieurs). .



**IBM.**<sup>®</sup>